

Контур ДДС - сопроводительная документация v3

28 сентября 2026 · учебный прототип · синтетические данные

Этот документ описывает текущий демонстрационный продукт, способ локального запуска и границы проверок. Он подготовлен командой проекта и не является официальным шаблоном организатора. Упражнения не подключены к действующей Системе-112, реальным службам или рабочему АРМ.

1. Что можно показать

Учебный путь	Реализованное действие	Граница
ДДС: готовая карточка	Преподаватель утверждает сценарий и назначает попытку; учащийся открывает карточку, сохраняет статусы с текстом, делает учебный исходящий доклад, сдаёт работу; преподаватель разбирает отчёт и решения по критериям.	Прототип не подтверждает соответствие рабочему регламенту или реальной маршрутизации.
112: первичный приём	Отдельное текстовое упражнение на двух фиксированных синтетических вводных: заполнение полей карточки и выбор служб, сравнение с авторским эталоном, заключение преподавателя.	Нет входящего голосового диалога, территориальной маршрутизации и передачи созданной карточки в цикл ДДС.

ДДС остаётся основной сквозной демонстрацией. Путь 112 сознательно мал: это проверяемый фрагмент второго сценария письменного задания, а не полнофункциональный приём вызовов.

2. Учебный цикл ДДС и время

Преподаватель готовит карточку, контакты и рубрику, утверждает версию и назначает её ученику. Назначение сохраняет неизменяемый снимок. Можно одной операцией доставить от одной до 100 заранее назначенных карточек: все получают общий серверный **started_at**. Ученик видит активную очередь и часы других карточек; переключение между ними не перезапускает отсчёт.

В текущей рубрике используются два отдельных настраиваемых учебных предела. **30 секунд** - от поступления карточки до первого **card_opened**. **3 минуты** - от поступления до первого сохранённого **status_changed** с непустым комментарием. Историческое API-поле **completion_limit_seconds** теперь обозначает именно второй предел. Сдача и завершение происшествия могут происходить позже; полная длительность показывается отдельно. При восстановлении связи серверный момент доставки нельзя считать точным моментом офлайн-действия, поэтому спорный тайминг уходит преподавателю.

Учебные статусы: «Принята», «Не принята», «Реагирование», «Прибытие», «Проведение работ», «Отказ», «Завершено» (**accepted, rejected, responding, arrived, working, refused, completed**). Статус без текста сервер отклоняет. Ожидаемая последовательность задаётся сценарием; она не объявляется универсальным оперативным регламентом. Проверка исходной карточки ДДС до принятия не добавлена в обязанности учащегося.

Отчёт связывает выводы правил с сохранёнными событиями. Преподаватель может исправить отдельный критерий с причиной и ссылкой на события, затем отдельно подтвердить общий итог. Исходный автоматический отчёт сохраняется; новая правка критерия делает прежнее подтверждение итога устаревшим. Для рекомендаций используются только пригодные подтверждённые попытки, остановленные исключены.

3. Отдельное упражнение 112

Ученик получает одну из двух текстовых вводных и заполняет тип происшествия, адрес, описание, имя и телефон заявителя, список служб. Программа нормализует поля для детерминированного сравнения и показывает расхождения после сдачи. Преподаватель группы добавляет обязательное заключение. Эталон скрыт до сдачи. Смысл произвольного текста и корректность реальной маршрутизации здесь не оцениваются.

Это отдельные API и таблица данных, а не начало попытки ДДС. Путь доступен для демонстрации обработки учебной карточки, но его результат не следует выдавать за проверку оператора реального входящего вызова.

4. Доказательства и знаменатели

Синтетический benchmark содержит **40 случаев и 48 ожидаемых утверждений**, единица анализа - утверждение. Адаптер вернул поддерживаемый статус для **28/48 (58,3%)**; среди этих 28 совпало с авторской меткой **27/28 (96,4%)**. Остальные **20/48** помечены **unsupported**, точность для них не измерена. В покрытых результатах есть четыре **manual_review**, то есть воздержание от автоматического **pass/fail**. Отдельная условная метрика решительных ответов - 24/24, она не меняет общий знаменатель.

Набор и разметка созданы разработчиками, без независимого методиста и без реальных операторов. Прогон 112 в этом benchmark дал 0/12, поскольку адаптер тестировал оценщик ДДС; это **не** измерение нового отдельного текстового упражнения 112. Полный разбор, включая одно расхождение, находится в **docs/evaluation-report.md**; входные данные и результат - **docs/validation-cases.json** и **docs/benchmark-results.json**.

Технические тесты подтверждают поведение конкретного кода и локальных пакетов. Они не измеряют педагогический эффект, согласованность экспертов, точность на реальных журналах, длительное занятие на целевом i5/Linux или живую очередь класса. Для этих выводов нужны независимая разметка и пилот по **docs/pilot-protocol.md**.

5. Локальный запуск и устройство

Для обычного запуска из корня проекта установите зависимости согласно **README.md**, затем выполните **./scripts/start.sh**. После первоначальной установки скрипт поддерживает **./scripts/start.sh --offline**. Интерфейс открывается на **http://127.0.0.1:8000**. Демоданные создаются только при **DEMO_MODE=true**; логины **teacher**, **student**, **admin** с паролем **Demo112!** предназначены исключительно для синтетической демонстрации.

Проверенный исторический офлайн-комплект RC2 относится к **macOS arm64 и CPython 3.12**. Для первой установки без сети нужен заранее установленный CPython 3.12 с **venv** и **ensurepip**, а также подготовленный wheelhouse. Команда и ограничения описаны в **docs/offline-install.md**; Linux и Windows этим комплектом не подтверждены. Модели AI и Python runtime в него не входят. Текстовый цикл работает по правилам без локальной модели.

Браузер React отправляет запросы к same-origin FastAPI. SQLAlchemy хранит попытки и события в SQLite WAL; сервер выдаёт собранный интерфейс. События клиента имеют UUID для безопасного повтора после разрыва, локальные черновики и очередь переживают временную недоступность сервера при сохранном профиле браузера. Детерминированный оценщик строит отчёт; AI-подсказки не выставляют итоговый балл. Один Unicorn worker - проверенный режим, PostgreSQL предусмотрен конфигурацией, но не испытан.

6. Где продолжить проверку

Вопрос	Файл проекта
Что поддерживает продукт и что остаётся частичным	docs/coverage.md , docs/prototype.md
Роли, потоки данных, хранение и доверие к оценке	docs/architecture.md , docs/criterion-review-product-review.md
Маршруты, поля, события и коды ошибок	docs/api-contract.md
Запуск, офлайн-поставка и границы платформы	README.md , docs/offline-install.md , docs/offline-distribution.md
Воспроизводимый benchmark и пилот	docs/evaluation-report.md , docs/pilot-protocol.md

Перед подачей проверяйте ссылки и конкретную версию исходного архива по его соседнему ***.validation.json**. В этот документ не включены хеши меняющихся ZIP и не внесено заявление о соответствии недоступному официальному шаблону слайдов.

7. Короткий маршрут демонстрации

Шаг	Действие	Что проверить на экране
1. Преподаватель	Войти в деморежиме, открыть сценарий ДДС, проверить карточку и рубрику, назначить две попытки одному ученику.	Утверждённая версия и два назначения видны в списке.
2. Поступление	Выбрать оба назначения и доставить одной операцией.	У карточек общий старт; открытие одной не останавливает часы другой.
3. Учащийся	Открыть карточку, сохранить статус с содержательным комментарием, выполнить учебный исходящий доклад и завершить попытку.	Отчёт различает время открытия, первый статус с текстом и полную длительность.
4. Преподаватель	Открыть отчёт, найти событие-доказательство, изменить один спорный критерий с причиной и подтвердить итог.	Исходная оценка, решение по критерию и подтверждённый итог показаны отдельно.
5. Упражнение 112	Войти учеником, заполнить одну синтетическую карточку и выбрать службы; затем открыть её преподавателем.	Сравнение появляется после сдачи; преподаватель добавляет заключение.

Перед показом используйте отдельную демонстрационную БД и проверьте сеть и браузер на целевой машине. Если нужен повтор benchmark, команды находятся в [docs/evaluation-report.md](#). Если нужен новый офлайн-архив для другой платформы, подготовьте его на машине той же архитектуры и проверьте свежую установку и smoke, как описано в [docs/offline-install.md](#).