

Laborator 1 –GPSS

Un program in GPSS este format dintr-o insiruire de instructiuni, care sunt scrise de obicei pe o singura linie.

Partile unei instructiuni in GPSS se numesc campuri. Aceste campuri sunt: numarul instructiunii (optional), eticheta (de cele mai multe ori optionala), un verb care semnifica actiunea care are loc, operanzi, comentarii. Comentariile sunt precedate de “;”. Instructiunile in GPSS se impart in comenzi si in instructiuni bloc.

Entitati importante pentru un model descris de un program in GPSS: blocuri, tranzactii, SNA, facilitati:

- Actiunea care defineste o instructiune este expimata ori printr-un un bloc, ori printr-o comanda. Blocul este elementul de baza al descrierii unui model in GPSS.
- Tranzactiile sunt entitatile care dinamizeaza modelul descris de GPSS odata cu trecerea lor prin blocuri. Fiecarei tranzactii ii este asociat un numar. Tranzactiile de cele mai multe ori sunt asociate clientilor dintr-un sistem de asteptare modelat de un program in GPSS.
- SNA – System Numeric Attributes sunt entitatile care dau diferite informatii numerice despre sistemul modelat de program in GPSS. Se folosesc in operanzi sau expresii.
- Facilitatile sunt entitati cu ajutorul carora se simuleaza serviciul cu un singur punct de servire.

Se deschide GPSS World, File, New, Model. In editorul care se deschide se scrie urmatorul program:

```
GENERATE 58  
QUEUE COADA  
SEIZE BENZINA  
DEPART COADA  
ADVANCE 51  
RELEASE BENZINA  
TERMINATE 1
```

Definitiiile blocurilor:

GENERATE

- creeaza tranzactii care vor parcurge modelul;
- are forma generala:

GENERATE A,B,C,D,E

unde

- A reprezinta timpul mediu intre generari. Daca operandul B nu exista, atunci generarile se vor face la intervale constante de timp, egale cu A;
- B poate fi un numar sau un nume de repartitie statistica. Daca este un numar, atunci generarile se vor face dupa o repartitie unuiforma pe intervalul [A-B,A+B]. Adica timpul intre generari poate lua orice valoare intreaga din acest interval. Toate valorile intregi au aceeasi probabilitate de a fi alese. Daca B este un nume de repartitie statistica, atunci timpii intre generari vor fi valori ale averiabilei aleatoare cu repartitia B si media A.
- C este lungimea intervalului de timp cu care generarea tranzactiilor poate intarzia;
- D este limita de generare, numarul maxim de tranzactii care pot fi generate;
- E este prioritatea pe care o vor avea tranzactiile generate.

QUEUE si DEPART

- sunt doua blocuri care nu pot exista unul fara celalalt intr-un model de simulare. Ele nu sunt elemente ale modelului, ci aduna informatii despre asteptarea clientilor, adica informatii despre cozile care eventual se formeaza.
- QUEUE inregistreaza momentul la care un client intra in coada si DEPART momentul la care un client iese din coada.
- forma lor generala este
 QUEUE A,B
 DEPART A,B
unde
 - A este numele cozii pentru care sunt adunate informatii;
 - B este numarul de tranzactii care sunt inregistrate pentru intrarea/iesirea din coada. Daca lipseste este 1.

SEIZE si RELEASE

- sunt doua blocuri care nu pot exista unul fara celalalt intr-un model de simulare. Ele simuleaza intrarea unui client (tranzactie) la un serviciu (facilitate), respectiv iesirea unui client de la un serviciu (facilitate).
- forma lor generala este
 SEIZE A
 RELEASE A
unde A este numele sau numarul facilitatii.

ADVANCE

- este un bloc care simuleaza oprirea tranzactiilor in sistem pentru un anumit interval de timp. Oprirea poate fi determinata de diverse cauze. De exemplu aici oprirea tranzactiilor se face pentru simularea primirii unui serviciu.
- forma generala este
 ADVANCE A,B
unde A si B au aceeasi semnificatie pe care o au operanzii A si B de la blocul GENERATE.

TERMINATE

- este un bloc care simuleaza iesirea clientilor din sistem, distrugand tranzactiile create de GENERATE.
 - forma generala este
 TERMINATE A
unde A reprezinta numarul care se scade din numarul total de tranzactii pentru care se ruleaza modelul.
 - fiecarui bloc GENERATE trebuie sa-i corespunda un bloc TERMINATE.
 - in orice model trebuie sa existe un bloc TERMINATE cu operandul A diferit de 0, pentru ca in acest mod se controleaza timpul de rulare. Rularea unui program in GPSS se face prin trecerea unui anumit numar de tranzactii prin sistemul modelat.
- ➔ Se salveaza programul: File, Save.
- ➔ Se compileaza: Command, Create simulation.
- ➔ Se ruleaza: Command, START. Apare o fereastra in care este scris START 1. Se inlocuieste 1 cu 100, acest numar reprezentand numarul de tranzactii (clienti) pentru care se face experimentul de simulare.
- ➔ Dupa rulare apare automat raportul creat in urma simularii. Daca dorim o rulare fara afisarea automata a raportului se scrie in fereastra de start START 100,NP.

La o privire rapida peste raport observam ca:

- este afisat timpul de inceput si timpul de sfarsit al simularii, numarul de blocuri din model, numarul de facilitati, numarul de entitati STORAGE.
- sunt afisate blocurile din model si in dreptul fiecaruia numarul de tranzactii care au trecut pe la acel bloc.
- sunt date informatii despre facilitatea BENZINA:
 - ENTRIES – cate tranzactii au trecut pe la aceasta facilitate (cati clienti au fost serviti)
 - UTIL. – ce fractiune (raportat la 1) din timpul total de simulare a fost folosita facilitatea
 - AVE. TIME – timpul mediu de servire.
 - AVAIL., OWNER, PEND, INTER, RETRY, DELAY au semnificatie pentru modele mai complicate si nu le discutam acum.
- informatii despre coada COADA
 - MAX - lungimea maxima a cozii;
 - CONT – lungimea cozii la sfarsitul simularii;
 - ENTRY – cate tranzactii au fost intregistrate pentru aceste date despre coada.
 - ENTRY(0) – cate tranzactii care nu au asteptat deloc au fost intregistrate pentru aceste date despre coada.
 - AVE. CONT – lungimea medie a cozii.
 - AVE. TIME – timpul mediu de asteptare.
 - AVE.(-0) – timpul mediu de asteptare in coada pentru clientii care au asteptat un timp mai mare decat 0.
- Informatii despre agenda evenimentelor viitoare: FEC (Future Events Chain). Se presupune ca urmatorul eveniment va fi sosirea celui de-al 101-lea client la momentul 5858.

Sunt aratate diferitele ferestre pe care le pot vizualiza dupa si in timpul simularii:

- a blocurilor: Window, Simulation window, Blocks window;
- a facilitatilor: Window, Simulation window, Facilities window;
- a cozilor: Window, Simulation window, Queues window;

Se mai face o rulare a programului cu una dintre aceste ferestre deschise si se observa modificarile care au loc in timpul rularii. Timpul de rulare este mai lung pentru ca este deschisa o fereastra grafica.

Pentru oprirea experimentului se tasteaza F4. Pentru continuarea lui F2.

In *fereastra graficelor* se pot reprezenta grafic diferite marimi ce caracterizeaza modelul simulat.

- Inainte de inceperea unei noi rulari se merge la: Window, Simulation Window, Plot Window.
- De exemplu putem reprezenta grafic lungimea unei cozi. Pentru identificarea acestei lungimi se foloseste SNA-ul Q\$Nume_coadă (in cazul nostru Q\$Coadă), unde \$ este un delimitator.
- In fereastra deschisa se completeaza “lungimea cozii” la Label si “Q\$Coadă” la Expression. Se tasteaza Plot, apoi Memorize, apoi OK. Apare graficul cu cele 2 axe.
- Se alege si Memorize pentru a folosi aceasta reprezentare grafica si pentru rulari ulterioare. Se da din nou START 100.

Se poate deschide *fereastra expresiilor*:

- Window, Simulation Window, Expression Window. In fereastra deschisa se completeaza “timp” la Label si “c1” (ceasul simularii) la Expression. Se tasteaza View, apoi Memorize. Observam ca la “Memorized Expressions” apare si lungimea cozii, se selecteaza View, apoi OK.
- Cu fereastra expresiilor deschisa se mai da odata START 100.

Se pot vedea valorile diferitelor expresii si intr-un alt mod:

- Command, SHOW, c1. In fereastra de compilare, JOURNAL, este afisata valoarea ceasului simularii. Analog, Command, SHOW, QM\$Coadă (lungimea maxima a cozii).

Acum in fereastra expresiilor se trece si “Tranzactia Activa” la Label, iar la Expression XN1, apoi View, apoi Memorize.

Se mai face o rulare cu fereastra expresiilor deschisa.

Exercitii:

1. Sa se modifice programul astfel incat se se formeze o coada de lungime mai mare. Sa se afiseze graficul lungimii cozii si sa se compare cu cel precedent. Sa se observe modificarile valorilor din raport.
2. Sa se modifice programul astfel incat timpii intre sosiri sa aiba o distributie uniforma pe intervalul [50,58]. Sa se observe modificarile valorilor din raport.
3. Intr-un program pot exista mai multe tipuri de tranzactii. Sa se modifice programul astfel incat la benzinarie sa soseasca doua tipuri de clienti: clienti cu masini rosii, care sosesc la fiecare 58 de unitati de timp, si clienti cu masini albe care sosesc la fiecare 50 de unitati de timp. Sa se ruleze programul pentru 100 de masini albe. Cate masini rosii au fost generate? Cate masini rosii au trecut prin sistem?