

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Verzia 2.4

Dátum revízie 07.02.2022

Nahrádza verziu: 2.3

Číslo KBÚ 300000000060

Dátum vydania 05.03.2022

ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku

1.1. Identifikátor produktu : Etlén

č. CAS : 74-85-1

Chemický vzorec : C₂H₄

Registračné číslo REACH: 01-2119462827-27

1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú

Použitie látky/zmesi : Priemyselné a profesionálne použitie. Pred použitím vykonajte analýzu rizík.
Obmedzenie použitia : Spotrebiteľské použitie.

1.3. Údaje o dodávateľovi : Air Products Slovakia, s.r.o.
karty bezpečnostných : Pribinova 4
údajov : 811 09 Bratislava, Slovenská republika
IČ pre daň/VAT No: SK2020254005
IČO: 35755326

Emailová adresa – : GASTECH@airproducts.com
Technické informácie

Telefón : 800 100 700

1.4. Núdzové telefónne : 0800 100 700
číslo : Toxikologické Informačné Centrum +421 254774166

ODDIEL 2: Identifikácia nebezpečnosti

2.1. Klasifikácia látky alebo zmesi

Horľavé plyny - Kategória 1A H220:Mimoriadne horľavý plyn.

Plyny pod tlakom - Skvapalnený plyn. H280:Obsahuje plyn pod tlakom, pri zahriatí môže vybuchnúť.

Toxicita pre špecifický cieľový orgán – jednorazová expozícia - Kategória 3 H336:Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

2.2. Prvky označovania

Výstražné piktogramy



KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Verzia 2.4
Dátum revízie 07.02.2022

Číslo KBÚ 300000000060
Dátum vydania 05.03.2022

Výstražné slovo: Nebezpečenstvo

Výstražné upozornenie

H220:Mimoriadne horľavý plyn.
H280:Obsahuje plyn pod tlakom, pri zahriatí môže vybuchnúť.
H336:Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

Bezpečnostné upozornenia

Prevenca : P210:Uchovávať mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčiť.
P260:Nevdychujte prach, dym, plyn, hmlu, pary, aerosóly.

Odozva : P304+P340 :PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a nechajte ho oddychovať v polohe, ktorá mu umožní pohodlné dýchanie.
P315 :Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P377 :Požiar unikajúceho plynu: Nehaste, pokiaľ únikne možno bezpečne zastaviť.
P381 :V prípade úniku odstráňte všetky zdroje zapálenia.

Uchovávanie : P403:Uchovávať na dobre vetranom mieste.

2.3. Iná nebezpečnosť

Môže zapríčiniť rýchle udusenie.
Vysoko zápalný skvapalnený plyn.
So vzduchom môže vytvárať výbušné zmesi.
Pary sa môžu šíriť na veľkú vzdialenosť a zapáliť sa.
Nebezpečenstvo zapálenia a výbuchu, keď sa zmieša so vzduchom pri koncentráciách nad najnižším stupňom horľavosti (LFL).
Vysoké koncentrácie, ktoré môžu zapríčiniť rýchle zadusenie, sú v rozsahu horľavosti a nemali by byť dosiahnuté.
Vyhnite sa vdychovaniu plynu.
Priamy kontakt s kvapalinou môže zapríčiniť omrzliny.
Môže sa vyžadovať použitie samostatného dýchacieho prístroja (SCBA).
Látka nespĺňa kritériá pre PBT a vPvB podľa prílohy XIII k nariadeniu (ES) č. 1907/2006.

ODDIEL 3: Zloženie/informácie o zložkách

3.1. Látky

Zložky	EINECS / ELINCS Číslo	CAS Číslo	Koncentrácia (Objemový podiel)
Ethylene	200-815-3	74-85-1	100 %

Zložky	Klasifikácia (CLP)	Reg. č. REACH
Ethylene	Flam. gas 1A ;H220 Press. Gas (Liq.) ;H280 STOT SE 3 ;H336	01-2119462827-27

Úplný text výstražných upozornení (H) nájdete v sekcii 16.

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Verzia 2.4
Dátum revízie 07.02.2022

Číslo KBÚ 300000000060
Dátum vydania 05.03.2022

Koncentrácia je približná. Informácie o presnom zložení výrobku sú v technickej špecifikácii.

3.2. Zmesi : Nepoužiteľné.

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1. Opis opatrení prvej pomoci

- Všeobecné pokyny : Preneste postihnutého do nekontaminovaného priestoru, pričom sa chráňte nezávislým dýchacím prístrojom. Udržiavajte postihnutého v teple a klade. Pri zástave dýchania dávajte umelé dýchanie a zavolajte lekára.
- Zasiahnutie očí : Pri zasiahnutí očí ihneď dôkladne vyplachujte veľkým množstvom vody a konzultujte s lekárom. Široko otvorte oči a vyplachujte. Vyhľadajte lekársku pomoc.
- Styk s kožou : pri omrzlinách oplachujte veľkým množstvom vody. Neodkládajte odev. Ránu zakryte sterilnou rúškou.
- Požitie : Ingescia sa nepovažuje za možnú cestu expozície.
- Vdýchnutie : Chodte na čerstvý vzduch. V prípade, že došlo k zástave dýchania alebo dýchanie je namáhavé, dávajte umelé dýchanie. Môže byť odporúčané použitie kyslíkového prístroja. V prípade, že došlo k zástave srdca, je potrebná okamžitá resuscitácia. Pri nedostatočnom dýchaní dajte vdychovať kyslík.

4.2. Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené

- Príznaky : Expozícia v atmosfére s nedostatkom kyslíka môžu zapríčiniť nasledovné symptómy: Závrat. Slinenie. Nevoľnosť. Zvracanie. Strata pohyblivosti/vedomia.

4.3. Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrenia

- Postupy pre manipuláciu : V prípade vystavenia pôsobeniu alebo ak máte obavy: vyhľadajte lekársku pomoc.

ODDIEL 5: Protipožiarne opatrenia

5.1. Hasiace prostriedky

- Vhodné hasiace prostriedky : Uprednostňovaný spôsob regulácie je uzatváranie prívodu plynu. Zabezpečte ochranu pred rizikom tvorby statickej elektriny pri použití hasiacich prístrojov snehových (CO₂). Nepoužívajte ich na miestach, kde by sa mohla vyskytnúť horľavá atmosféra.

- Hasiace prostriedky nevhodné z bezpečnostných dôvodov : Nehaste prúdom vody.

5.2. Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi

- : Plyn je ťažší ako vzduch a môže sa zhromažďovať v spodných priestoroch alebo sa pohybovať pri zemi zvlášť na úrovni alebo pod úrovňou podlahy kde sa môže vyskytovať zdroj vznietenia. Ak sa plamene náhodne uhasia, môže nastať výbušné opätovné vznietenie; preto treba vykonať vhodné opatrenia (napr. celková evakuácia ľudí pred toxickými výparmi a úlomkami z fľaše v prípade, že by došlo k jej roztrhnutiu). Pri expozícii intenzívnemu teplu alebo ohňu sa môže tlaková fľaša rýchlo vyprázdniť alebo prudko prasknúť. Vedľajšie produkty horenia môžu byť toxické. Obaly a okolie ochladzovať prúdom vody. Ak je to

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Verzia 2.4
Dátum revízie 07.02.2022

Číslo KBÚ 300000000060
Dátum vydania 05.03.2022

možné, vypnite zdroj plynu a nechajte oheň samovoľne dohoriť. Haste oheň len ak je prúd plynu zastavený. Nehaste unikajúci horiaci plyn, iba ak to je nevyhnutné. Môže nastať spontánne/ explozívne opätovné vznietenie. Haste akýkoľvek požiar okolo. Vzdialiť sa od nádoby a z bezpečného miesta chladiť vodou. Susedné tlakové fľaše ochladzujte striekaním veľkého množstva vody, pokiaľ oheň sám nezhasne.

- 5.3. Rady pre požiarnikov : V uzavretom priestore použite samostatný dýchací prístroj. Štandardný ochranný odev a prostriedky (autonómny dýchací prístroj) pre hasičov. Norma EN 137 - Autonómne dýchacie prístroje na stlačený vzduch s otvoreným okruhom s celotvárovou maskou. EN 469: Ochranný odev pre hasičov. EN 659: Ochranné rukavice pre hasičov.

ODDIEL 6: Opatrenia pri náhodnom uvoľnení

- 6.1. Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy : Personál odveďte do bezpečia. Odstráňte všetky zápalné zdroje. Nikdy nevstupujte do ohraničených priestorov alebo iných miest, kde je koncentrácia plynu väčšia ako 10% dolného limitu horľavosti. Vyvetrať priestor.
- 6.2. Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie : Nedovoľte vniknúť do okolitého životného prostredia. Nevyprázdňujte na miesto, kde by mohlo byť hromadenie/ akumulácia nebezpečné. Zabráňte vstupu do kanálov, suterénov a pracovných šácht alebo na miesta kde môže byť jeho akumulácia nebezpečná. Zabráňte ďalšiemu úniku alebo rozliatiu, ak to nie je spojené s rizikom.
- 6.3. Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie : Vyvetrať priestor. K miestam, ktoré sú podozrivé z úniku pristupujte opatrne.
- Ďalšie pokyny : Ak je to možné, zastavte tok produktu. Ak nastane únik z tlakovej fľaše alebo z ventilu bomby, volajte núdzové číslo. Ak nastane únik v užívateľskom systéme, uzatvorte ventil tlakovej fľaše, bezpečne uvoľnite tlak a vyčistite inertným plynom pred začiatkom opravy. Zvýšte intenzitu ventilácie v priestore kde došlo k úniku a monitorujte koncentráciu.
- 6.4. Odkaz na iné oddiely : Ďalšie informácie nájdete v častiach 8 a 13

ODDIEL 7: Zaobchádzanie a skladovanie

7.1. Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie

Tlakové fľaše chrániť pred fyzickým poškodením; neŕahať ich, nekotúľať, nešmýkať a zabrániť ich spadnutiu. Zabrániť, aby teplota skladovacieho priestoru presiahla 50°C (122°F). So stlačenými plynmi/kryogenickými kvapalinami môžu manipulovať len skúsené a riadne zaškolené osoby. Pred použitím produktu ho identifikujte, tak že s i prečítate etiketu. Pred použitím produktu je potrebné poznať a pochopiť vlastnosti a nebezpečenstvá súvisiace s produktom. Ak máte pochybnosti o správnom postupe zaobchádzania s určitým plynom, kontaktujte dodávateľa. Z dôvodu identifikácie obsahu tlakových fliaš neodstraňovať alebo nepoškodzovať etikety poskytnuté dodávateľom. Na presun tlakových fliaš, dokonca aj na krátke vzdialenosti, používať káru (vozík, ručný vozík, atď.) určený na prepravu tlakových fliaš. Nechajte ochranné uzávery ventilu na ventilu, kým nie je nádoba

zabezpečená uchytením na stene alebo konštrukcii alebo umiestnená do stojanu a pripravená na použitie. Na odstránenie príliš zatiahnutých alebo hrdzavých viek používať posuvný páskový kľúč. Pred pripojením nádoby skontrolovať vhodnosť celého ho plynového systému, najmä pre menovitý tlak plynu a používané materiály. Pred pripojením použitím nádrže k použitiu, uistite sa či je zabránené spätnému toku zo systému do nádrže. Uistite sa, či je celý plynový systém vhodný pre tlakovú úroveň a konštrukčné materiály. Pred použitím sa uistite, či bola skontrolovaná tesnosť celého plynového systému. Pri vpúšťaní plynu do systémov používať na všetkých nádobách vhodné zariadenia na reguláciu tlaku s nižším menovitým tlakom plynu ako v nádobe. Nikdy nevkladať predmety (napr. kľúč, skrutkovač, páčidlo, atď.) do otvorov veka ventilu. Môže dôjsť k poškodeniu ventilu, čo môže spôsobiť únik. Ventil otvárať pomaly. Ak má užívateľ ťažkosti s ovládaním ventilu tlakovej fľaše, nepokračovať v jej používaní a kontaktovať dodávateľa. Po každom použití a keď je bomba prázdna, zatvorte ventil bomby aj keď je stále pripojená k zariadeniu. Nikdy sa nesnažiť opravovať alebo upravovať ventily nádoby alebo bezpečnostných poistných zariadení. Poškodenie ventilov ihneď oznámiť dodávateľovi. Ventil uzavrieť po každom použití a po vyprázdnení. Len čo je nádoba odpojená od zariadenia, vymeniť výpustné uzávery alebo hlavice a uzávery nádob. Obaly nesmú byť vystavené silným mechanickým nárazom. Nikdy sa nesnažiť zdvíhať tlakovú fľašu pomocou jeho ochranného veka alebo krytu ventilu. Nepoužívať nádoby ako valce alebo podpory alebo na iný účel, než boli dodané (zásobník plynu). Nikdy nedovoliť, aby bola tlaková fľaša so stlačeným plynom prepojená elektrickým oblúkom alebo aby sa tlaková fľaša stala súčasťou elektrického obvodu. Nefajčite, keď manipulujete s produktom alebo s tlakovou fľašou. Nikdy znovu nestláčať plyn alebo zmes plynov bez prvej konzultácie s dodávateľom. Nikdy sa nesnažiť premiestniť plyny z jednej tlakovej fľaše/nádoby do druhej. V potrubí vždy používať zariadenie zabraňujúce spätnému toku. Pred vpustením plynu odstráňte zo systému vzduch. Pri vracaní tlakovej fľaše tesne namontovať uzáver výpustného alebo uzatváracieho ventilu. Nikdy nepoužívať priamy plameň alebo elektrické vyhrievanie na zvýšenie tlaku v nádobe. Nádobu by nemali byť vystavené teplotám vyšším ako 50°C (122°F). Nikdy sa nesnažiť o zvýšenie rýchlosti odberu kva paliny natlakovaním nádoby bez počítačovej kontroly dodávateľom. Nikdy nedovoliť, aby sa skvapalnený plyn zachytil v častiach systému, pretože to môže spôsobiť hydraulické poškodenie v systéme. Zabezpečiť, aby bolo zariadenie dostatočne uzemnené.

7.2. Podmienky bezpečného skladovania vrátane akejkoľvek nekompatibility

Nádobu majú byť skladované v ohradených dobre vetraných priestoroch vybudovaných na tento účel, pokiaľ možno v otvorenom priestore. Naplnené nádoby skladujte tak, aby sa najstaršia nádoba použila ako prvá. Dodržiavať všetky nariadenia a miestne požiadavky na skladovanie nádob. Skladované nádoby by mali byť pravidelne kontrolované na všeobecnú kvalitu a na tesnosť. Nádobu skladovanú vonku chrániť pred hrdzavením a extrémnym počasím. Nádobu nemajú byť skladované v podmienkach priaznivých pre hrdzavenie. Nádobu je potrebné skladovať vo vertikálnej pozícii a je potrebné riadne zabezpečenie pred prevrátením. Ventily nádob majú byť pevne uzatvorené a kde je to možné, nainštalovať zátku. Nádoba musí mať kryt ventilu alebo ochranný golier. Nádobu skladujte dobre uzatvorenú na chladnom, dobre vetranom mieste. Skladovať nádoby na miestach bez rizika vzniku požiaru a mimo zdrojov tepla a zapálenia. Plné a prázdne tlakové fľaše majú byť oddelené. Teplota skladovania nesmie presiahnuť 50°C (122°F). V skladovacích priestoroch alebo počas manipulácie s produktom alebo nádobami je zakázané fajčiť. Zobrazenie "Nefajčite a nepracujte s otvoreným ohňom" umiestnené v skladovacích priestoroch. Skladované množstvá zápalných alebo toxických plynov majú byť minimálne. Pravidelne vracat prázdne nádoby.

Technické opatrenia/preventívne opatrenia

Nádobu treba oddeliť v skladovacom priestore podľa kategórií (napr. horľavé, toxické atď.) a v súlade s miestnymi predpismi. Nenechávať v blízkosti horľavých látok. Všetky elektrické zariadenia v skladovacích priestoroch by mali byť kompatibilné s horľavosťou skladovaných materiálov. Nádobu obsahujúcu zápalné plyny majú byť skladované mimo iných horľavých materiálov. Podľa potreby oddeliť nádoby obsahujúce kyslík a oxidačné činidlá od zápalných plynov protipožiarou prepážkou.

7.3. Špecifické konečné použitie, resp. použitia

V prípade relevantnosti je uvedené v časti 1 bezpečnostného listu.

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Verzia 2.4
Dátum revízie 07.02.2022

Číslo KBÚ 300000000060
Dátum vydania 05.03.2022

ODDIEL 8: Kontroly expozície/osobná ochrana

8.1. Kontrolné parametre

Ďalšie informácie o posúdení chemického nebezpečia je možné nájsť v prílohe bezpečnostného listu (v prípade, že je k dispozícii).

DNEL: odvodené hladiny, pri ktorých nedochádza k žiadnym účinkom (Pracovníci)
Nie je stanovená.

PNEC: predpokladaná koncentrácia, pri ktorej nedochádza k žiadnym účinkom
Nie je stanovená.

8.2. Kontroly expozície

Technické opatrenia za účelom zníženia expozície

Zabezpečiť prirodzené vetranie alebo proti výbušnú ventiláciu, ktorá dostatočne zabezpečí, aby zápalný plyn nedosiahol svoju dolnú hranicu výbušnosti.

Osobné ochranné prostriedky

Ochrana dýchacích orgánov	: Vysoké koncentrácie, ktoré môžu zapríčiniť rýchle zadusenie, sú v rozsahu horľavosti a nemali by byť dosiahnuté.
Ochrana rúk	: Pri manipulácii s plynovými fľašami používajte pracovné rukavice. Štandardizované ochranné rukavice podľa EN 388 proti mechanickému nebezpečenstvu.
Ochrana očí/tváre	: Pri manipulácii s tlakovými fľašami sa odporúča používať ochranné okuliare. Norma EN 166 - Osobné prostriedky na ochranu očí.
Ochrana kože a tela	: antistatický oblek so samozhasínajúcou prísadou Zvážte použitie nehorľavého antistatického bezpečnostného odevu. Norma EN ISO 14116 - Materiály, na ktoré pôsobí obmedzený účinok plameňa. Norma EN ISO 1149-5 - Ochranné odevy. Elektrostatické vlastnosti. Pri manipulácii s tlakovými fľašami sa odporúča používať bezpečnostnú obuv. Norma EN ISO 20345 Osobné ochranné pracovné prostriedky. Bezpečnostná obuv.
Zvláštne pokyny pre ochranu a hygienu.	: Zaistite dostatočné vetranie, najmä v uzavorených priestoroch.
Regulácia vystavenia vplyvom prostredia	: Ďalšie informácie o posúdení chemického nebezpečia je možné nájsť v prílohe bezpečnostného listu (v prípade, že je k dispozícii).

ODDIEL 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti

9.1. Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach

(a/b) skupenstvo/farba	: Stlačený skvapalnený plyn. Bezfarebný plyn
(c) Pach	: Sladký. Slabá výstražná schopnosť pri vysokých koncentráciách.
(d) Hustota	: 0,0012 g/cm ³ (0,075 lb/ft ³) pri 21 °C (70 °F)

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Verzia 2.4
Dátum revízie 07.02.2022

Číslo KBÚ 300000000060
Dátum vydania 05.03.2022

Poznámka: (ako pary)

- (e) Relatívna merná hmotnosť : 0,57 (voda = 1)
- (f) Bod topenia / tuhnutia : -272 °F (-169 °C)
- (g) Bod varu/rozpätie bodu varu : -155 °F (-104 °C)
- (h) Tenzia par : Nepoužiteľné.
- (i) Rozpustnosť vo vode : 0,130 g/l
- (j) Rozdeľovací koeficient: n-oktanol/voda [log Kow] : 1,13
- (k) pH : Nevzťahuje sa na plyny a zmesi plynov.
- (l) Viskozita : Spoľahlivé údaje nie sú k dispozícii.
- (m) vlastnosti častíc : Nevzťahuje sa na plyny a zmesi plynov.
- (n) Hornej a dolnej medze výbušnosti / horľavosť : 36 %(V) / 2,4 %(V)
- (o) Bod vzplanutia : Nevzťahuje sa na plyny a zmesi plynov.
- (p) Bod samovznietenia : 440 °C
- (q) Bod rozkladu :
Nepoužiteľné.

9.2. Iné informácie

- Nebezpečenstvo výbuchu : Nepoužiteľné.
- Oxidačné vlastnosti : Nepoužiteľné.
- Molekulová hmotnosť : 28,05 g/mol
- Medza zápachu : Prahová hodnota zápachu je subjektívna a neadekvátne pre varovanie na pre expozíciu.
- Rýchlosť odparovania : Nevzťahuje sa na plyny a zmesi plynov.
- Horľavosť (pevné látky, plyny) : Vzťahuje sa na klasifikáciu produktu v Časti 2
- Merný objem : 0,8559 m³/kg (13,71 ft³/lb) pri 21 °C (70 °F)

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Verzia 2.4
Dátum revízie 07.02.2022

Číslo KBÚ 300000000060
Dátum vydania 05.03.2022

Horná hranica zápalnosti	: 36 %(V)
Dolná hranica zápalnosti	: 2,4 %(V)
Relatívna hustota par	: 0,975 (vzduch = 1) Ľahší alebo podobný ako vzduch.

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1. Reaktivita	: Žiadne iné nebezpečenstvo reakcie ako účinky opísané v pododdieloch nižšie.
10.2. Chemická stabilita	: Za normálnych podmienok stabilný
10.3. Možnosť nebezpečných reakcií	: Pri zvýšených teplotách môže dôjsť k polymerizácii.
10.4. Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť	: Teplo, plameň a iskry.
10.5. Nekompatibilné materiály	: kyslík oxidujúce látky
10.6. Nebezpečné produkty rozkladu	: Pri nedokonalom spaľovaní môže vznikať oxid uhoľnatý. Za normálnych podmienok skladovania a používania by nemalo dôjsť k vzniku nebezpečných produktov spôsobených rozpadom.

ODDIEL 11: Toxikologické informácie

11.1. Informácie o toxikologických účinkoch

Pravdepodobný spôsob explózie

Účinky na oči	: Neočakáva sa, že kontakt očí s etylénom spôsobí symptómy, okrem možného zmrazenia pri rýchlom uvoľnení plynu. Kontakt s kvapalinou môže spôsobiť omrzliny.
Účinky na pokožku	: Kontakt s kvapalinou alebo s rýchlo expandujúcimi plynmi (uvoľnené pod vysokým tlakom) môže spôsobiť omrzliny. Kontakt s kvapalinou môže spôsobiť omrzliny.
Účinky pri vdychovaní	: Vdychovanie môže spôsobiť účinky na centrálnu nervovú sústavu. Môže mať anestetické účinky. Pri vysokých koncentráciách môže zapríčiniť dusenie. Príznaky predstavujú stratu pohyblivosti a vedomia. Postihnutý si nemusí dusenie uvedomovať! Dusenie môže bez varovania spôsobiť bezvedomie a to tak, že postihnutý sa nestihne ochrániť.
Účinky pri požití	: Ingescia sa nepovažuje za možnú cestu expozície.
Príznaky	: Expozícia v atmosfére s nedostatkom kyslíka môžu zapríčiniť nasledovné symptómy: Závrät. Slinenie. Nevoľnosť. Zvracanie. Strata pohyblivosti/vedomia.

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Verzia 2.4
Dátum revízie 07.02.2022

Číslo KBÚ 300000000060
Dátum vydania 05.03.2022

Akútna toxicita

Akútna orálna toxicita	: O výrobku nie sú k dispozícii žiadne údaje.
Akútna toxicita pri vdýchnutí	: LC50 (4 h) : > 57000 ppm Druh : Potkan. samčí
Akútna dermálna toxicita	: O výrobku nie sú k dispozícii žiadne údaje.
Žieravosť/dráždivosť pre kožu	: Údaje nie sú dostupné.
Vážne poškodenie očí/dráždivosť pre oči	: Údaje nie sú dostupné.
Senzibilizácia	: Údaje nie sú dostupné.

Chronická toxicita alebo účinky v dôsledku dlhodobej expozície

Karcinogenita	: Údaje nie sú dostupné.
Reprodukčná toxicita	: O výrobku nie sú k dispozícii žiadne údaje.
Mutagenita zárodočných buniek	: O výrobku nie sú k dispozícii žiadne údaje.
Toxicita pre špecifický cieľový orgán – jednorazová expozícia	: Údaje nie sú dostupné.
Toxicita pre špecifický cieľový orgán – opakovaná expozícia	: Etén znižuje aktivitu CNS a pôsobí ako jednoduchá dusivá látka a anestetikum. U potkanov, ktoré boli 6 hodín/deň, 5 dní/týždeň počas 14 týždňov vystavené účinku eténu v koncentráciách do 10 000 ppm, neboli pozorované žiadne toxické účinky. Tento materiál nebol mutagénny pri testovaní baktérií.
Aspiračná nebezpečnosť	: Údaje nie sú dostupné.

ODDIEL 12: Ekologické informácie

12.1. Toxicita

Toxicita pre vodnú zložku životného prostredia	: LC50 (96 h) : 126 mg/l Druh : Ryba. EC50 (48 h) : 62,4 mg/l Druh : Daphnia magna. EC50 (72 h) : 30,3 mg/l Druh : Riasy.
Toxicita pre iné organizmy.	: O výrobku nie sú k dispozícii žiadne údaje.

12.2. Perzistencia a degradovateľnosť

Údaje nie sú dostupné.

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Verzia 2.4
Dátum revízie 07.02.2022

Číslo KBÚ 300000000060
Dátum vydania 05.03.2022

12.3. Bioakumulačný potenciál

Pozrite sekciu 9 „Rozdeľovací koeficient (n-oktanol/voda)“.

12.4. Mobilita v pôde

Z dôvodu vysokej prchavosti je nepravdepodobné, že by produkt spôsobil znečistenie pôdy.

12.5. Výsledky posúdenia PBT a vPvB

Ďalšie informácie o posúdení chemického nebezpečia je možné nájsť v prílohe bezpečnostného listu (v prípade, že je k dispozícii).

12.6. Iné nepriaznivé účinky

Pri vypustení veľkých množstiev môže prispievať k skleníkovému efektu.

Vplyv na ozónovú vrstvu	:	Žiadne známe účinky tohto produktu.
Faktor spotreby ozónu	:	Žiaden
Vplyv na globálne otepľovanie	:	Pri vypustení veľkých množstiev môže prispievať k skleníkovému efektu.
Faktor globálneho oteplenia	:	4

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneškodňovaní

13.1. Metódy spracovania odpadu : Ak potrebujete poradiť, kontaktujte dodávateľa. Nepoužitý produkt vrátiť dodávateľovi v pôvodnej tlakovej fľaši. Nevypúšťať do priestorov, v ktorých existuje riziko tvorby výbušnej zmesi so vzduchom. Odpadový plyn spáliť vhodným horákom s ochranou proti spätnému plameni. Pre viac informácií o vhodných metódach likvidácie plynov pozri Code of practice EIGA Doc. 30 "Disposal of Gases" k stiahnutiu na www.eiga.org. Zoznam nebezpečných odpadov: 16 05 04*: plyny v tlakových nádobách (vrátane halónov) obsahujúce nebezpečné látky.

Znečistený obal : Tlakovú fľašu vráťte dodávateľovi.

ODDIEL 14: Informácie o doprave

14.1. Číslo OSN

Kód OSN/ID : UN1962

14.2. Správne expedičné označenie OSN

Cestná/železničná preprava (ADR/RID) : ETYLÉN
Letecká preprava (ICAO-TI / IATA-DGR) : Ethylene
Námorná preprava (IMDG) : ETHYLENE

14.3. Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Verzia 2.4
Dátum revízie 07.02.2022

Číslo KBÚ 300000000060
Dátum vydania 05.03.2022

Štítok(y) : 2.1

Cestná/železničná preprava (ADR/RID)
Skupina alebo oddiel : 2
ADR/RID ID č. nebezpečnosti : 23
Kód tunelu : (B/D)

Letecká preprava (ICAO-TI / IATA-DGR)
Skupina alebo oddiel : 2.1

Námorná preprava (IMDG)
Skupina alebo oddiel : 2.1

14.4. Obalová skupina

Cestná/železničná preprava (ADR/RID) : Nepoužiteľné.
Letecká preprava (ICAO-TI / IATA-DGR) : Nepoužiteľné.
Námorná preprava (IMDG) : Nepoužiteľné.

14.5. Nebezpečnosť pre životné prostredie

Cestná/železničná preprava (ADR/RID)
Látka znečisťujúca more : Ne

Letecká preprava (ICAO-TI / IATA-DGR)
Látka znečisťujúca more : Ne

Námorná preprava (IMDG)
Látka znečisťujúca more : Ne
Segregačná skupin : Žiaden

14.6. Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa

Letecká preprava (ICAO-TI / IATA-DGR)
Dopravné a nákladné lietadlo : Transport zakázané
Len nákladné lietadlá : Doprava povolená

Ďalšie údaje

Vyhnuť sa preprave vo vozidlách, v ktorých nie je nákladný priestor oddelený od kabíny vodiča. Zabezpečiť, aby bol vodič vozidla informovaný o potenciálnych nebezpečenstvách nákladu a vedel, čo robiť v prípade nehody alebo v stave núdze. Informácie o preprave nemusia zahŕňať všetky potrebné informácie. Úplné informácie o preprave vám poskytne naše centrum služieb zákazníkom.

14.7. Doprava hromadného nákladu podľa prílohy II k dohovoru MARPOL a Kódexu IBC

Nepoužiteľné.

ODDIEL 15: Regulačné informácie

15.1. Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia

Krajina	Zákonný zoznam	Oznámenie
Spojené štáty	TSCA	Zahrnutý do zoznamu.

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Verzia 2.4
Dátum revízie 07.02.2022

Číslo KBÚ 300000000060
Dátum vydania 05.03.2022

EU	EINECS	Zahrnutý do zoznamu.
Kanada	DSL	Zahrnutý do zoznamu.
Austrália	AICS	Zahrnutý do zoznamu.
Japonsko	ENCS	Zahrnutý do zoznamu.
Južná Kórea	ECL	Zahrnutý do zoznamu.
Čína	SEPA	Zahrnutý do zoznamu.
Filipíny	PICCS	Zahrnutý do zoznamu.

Právne predpisy

NARIADENIE EUROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES.

NARIADENIE EUROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene nariadení (ES) č. 1907/2006.

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/830 z 28. mája 2015, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH).

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2008/68/ES z 24. septembra 2008 o vnútrozemskej preprave nebezpečného tovaru (ADR) v znení neskorších predpisov.

ZÁKON č.67/2010 Z.z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon) v znení neskorších predpisov.

ZÁKON č.95/2007 Z.z. - ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 163/2001 Z.z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

ZÁKON č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

ZÁKON č.367/2001 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov.

ZÁKON č.514/2001 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov.

NARIADENIE VLÁDY SR č.300/2007 Z.z. - ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 355/2006 Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci v znení neskorších predpisov.

STN 07 8304 Kovové tlakové nádoby k doprave plynov.

STN EN 1089 Prepravné fľaše na plyny – označovanie fliaš.

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Verzia 2.4
Dátum revízie 07.02.2022

Číslo KBÚ 300000000060
Dátum vydania 05.03.2022

15.2. Hodnotenie chemickej bezpečnosti

CSA nebola vytvorená.

ODDIEL 16: Iné informácie

Zabezpečiť, aby boli dodržané všetky národné/miestne predpisy.

Výstražné upozornenie

H220 Mimoriadne horľavý plyn.

H280 Obsahuje plyn pod tlakom, pri zahriatí môže vybuchnúť.

H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

Označenie metódy:

Horľavé plyny Kategória 1A Mimoriadne horľavý plyn. Výpočtová metóda

Plyny pod tlakom Skvapalnený plyn. Obsahuje plyn pod tlakom, pri zahriatí môže vybuchnúť. Výpočtová metóda

Toxicita pre špecifický cieľový orgán – jednorazová expozícia Kategória 3 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. Výpočtová metóda

Skratky a akronymy:

ATE - Odhad akútnej toxicity

CLP - Nariadenie o klasifikácii, označovaní a balení; nariadenie (ES)č. 1272/2008

REACH - Registrácia, hodnotenie, autorizácia a obmedzovanie chemických látok Nariadenie (ES) č. 1907/2006

EINECS - Európsky zoznam existujúcich komerčných chemických látok

ELINCS - Európsky zoznam nových chemických látok

CAS# - Chemical Abstract Service číslo

PPE - Osobné ochranné prostriedky

Kow - rozdeľovací koeficient oktanol/voda

DNEL - Odvodené hladiny, pri ktorých nedochádza k žiadnym účinkom

LC50 - Smrteľná koncentrácia pre 50 % testovanej populácie

LD50 - Smrteľná dávka pre 50% testovanej populácie (stredná smrteľná dávka)

NOEC - koncentrácia bez pozorovaného účinku

PNEC - Predpokladané koncentrácie, pri ktorých nedochádza k žiadnym účinkom

RMM - Opatrenie manažmentu rizík

OEL - Expozičný limit v pracovnom prostredí

PBT - Perzistentné, bioakumulatívne a toxické látky

vPvB - Veľmi perzistentné a veľmi bioakumulatívne látky

STOT - Toxicita pre špecifický cieľový orgán

CSA - Hodnotenie chemickej bezpečnosti

EN - Európska norma

UN - Organizácia Spojených národov

ADR - Európska dohoda o medzinárodnej preprave o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí

IATA - Medzinárodné združenie leteckých dopravcov

IMDG - Medzinárodná námorná preprava nebezpečného tovaru

RID - Predpisy týkajúce sa medzinárodnej železničnej prepravy nebezpečných tovarov

WGK - Triedy nebezpečnosti pre vodu

Hlavné odkazy na literatúru a zdroje údajov:

ECHA - Usmernenie k zostavovaniu kariet bezpečnostných údajov

ECHA - Usmernenia o uplatňovaní kritérií nariadenia CLP

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Verzia 2.4
Dátum revízie 07.02.2022

Číslo KBÚ 300000000060
Dátum vydania 05.03.2022

ECHA - Databáza registrovaných látok <https://echa.europa.eu>
Databáza ARIEL

Pripravil : Air Products and Chemicals, Inc. Odbor EH&S

Ďalšie informácie sú na našej internetovej stránke <http://www.airproducts.com>.

Táto karta bezpečnostných údajov bola vypracovaná v súlade s príslušnými európskymi smernicami a vzťahuje sa na všetky krajiny, ktoré tieto smernice prijali. NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/830 z 28. mája 2015, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH).

V čase zadania do tlače veríme tomu, že informácie uvedené v tomto dokumente sú správne. Napriek tomu, že príprave tohto dokumentu bola venovaná náležitá starostlivosť, nemôže byť akceptovaná žiadna zodpovednosť za zranenie alebo poškodenie vyplývajúce z jeho použitia.
