

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Verzia 2.2

Dátum revízie 07.02.2022

Nahrádza verziu: 2.1

Číslo KBÚ 300000030171

Dátum vydania 05.03.2022

ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku

1.1. Identifikátor produktu : M20ArHeC35/15

Pozrite Časť 3, kde nájdete informácie REACH

1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú

Použitie látky/zmesi : Priemyselné a profesionálne použitie. Pred použitím vykonajte analýzu rizík.
Obmedzenie použitia : Spotrebiteľské použitie.

1.3. Údaje o dodávateľovi : Air Products Slovakia, s.r.o.
karty bezpečnostných : Pribinova 4
údajov : 811 09 Bratislava, Slovenská republika
IČ pre daň/VAT No: SK2020254005
IČO: 35755326

Emailová adresa – : GASTECH@airproducts.com
Technické informácie

Telefón : 800 100 700

1.4. Núdzové telefónne : 0800 100 700
číslo : Toxikologické Informačné Centrum +421 254774166

ODDIEL 2: Identifikácia nebezpečnosti

2.1. Klasifikácia látky alebo zmesi

Plyny pod tlakom - Stlačený plyn. H280:Obsahuje plyn pod tlakom, pri zahriatí môže vybuchnúť.

2.2. Prvky označovania

Výstražné piktogramy



Výstražné slovo: Pozor

Výstražné upozornenie

H280:Obsahuje plyn pod tlakom, pri zahriatí môže vybuchnúť.

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Verzia 2.2
Dátum revízie 07.02.2022

Číslo KBÚ 300000030171
Dátum vydania 05.03.2022

Bezpečnostné upozornenia

Uchovávanie : P403:Uchovávať na dobre vetranom mieste.

2.3. Iná nebezpečnosť

Vysokotlakový plyn.

Môže zapríčiniť rýchle udusenie.

Zmes nespĺňa kritériá pre PBT alebo vPvB podľa prílohy XIII k nariadeniu (ES) č. 1907/2006.

Účinky na životné prostredie

Nie je škodlivý.

ODDIEL 3: Zloženie/informácie o zložkách

3.1. Látky : Nepoužiteľné.

3.2. Zmesi

| Zložky | EINECS / ELINCS Číslo | CAS Číslo | Koncentrácia (Objemový podiel) |
|----------------------------|--------------------------|-----------|-----------------------------------|
| Oxid uhličitý (zkapalnený) | 204-696-9 | 124-38-9 | 15 % |
| Hélium | 231-168-5 | 7440-59-7 | 35 % |
| Argon | 231-147-0 | 7440-37-1 | 50 % |

| Zložky | Klasifikácia (CLP) | Reg. č. REACH |
|----------------------------|--------------------------|---------------|
| Oxid uhličitý (zkapalnený) | Press. Gas (Liq.) ;H280 | *1 |
| Hélium | Press. Gas (Comp.) ;H280 | *1 |
| Argon | Press. Gas (Comp.) ;H280 | *1 |

*1:Uvedené v Prílohe IV / V REACH, vyňaté z registrácie.

*2:Registrácia sa nevyžaduje: látka je vyrábaná alebo dovážaná < 1t/r.

*3:Registrácia sa nevyžaduje: látka je vyrábaná alebo dovážaná < 1t/r pre nemedziproduktové použitie.

Koncentrácia je približná. Informácie o presnom zložení výrobku sú v technickej špecifikácii.

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1. Opis opatrení prvej pomoci

Všeobecné pokyny : Preneste postihnutého do nekontaminovaného priestoru, pričom sa chráňte nezávislým dýchacím prístrojom. Udržiavajte postihnutého v teple a klade. Pri zástave dýchania dávajte umelé dýchanie a zavolajte lekára.

Zasiahnutie očí : V prípade priameho kontaktu s očami vyhľadajte lekársku pomoc.

Styk s kožou : Škodlivé účinky sa od tohto produktu neočakávajú.

Požitie : Ingescia sa nepovažuje za možnú cestu expozície.

Vdýchnutie : Vyniesť na čerstvý vzduch. V prípade, že došlo k zástave dýchania alebo

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Verzia 2.2
Dátum revízie 07.02.2022

Číslo KBÚ 300000030171
Dátum vydania 05.03.2022

dýchanie je namáhavé, dávajte umelé dýchanie. Môže byť odporúčané použitie kyslíkového prístroja. V prípade, že došlo k zástave srdca, je potrebná okamžitá resuscitácia. Pri nedostatočnom dýchaní dajte vdychovať kyslík.

4.2. Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené

Príznaky : Triaška. Potenie. Porucha videnia. Bolesť hlavy. Zrýchlený pulz. Lapanie po dychu. Zrýchlené dýchanie. Expozícia v atmosfére s nedostatkom kyslíka môžu zapríčiniť nasledovné symptómy: Závrat. Slinenie. Nevoľnosť. Zvracanie. Strata pohyblivosti/vedomia.

4.3. Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrenia

Postupy pre manipuláciu : V prípade vystavenia pôsobeniu alebo ak máte obavy: vyhľadajte lekársku pomoc.

ODDIEL 5: Protipožiarne opatrenia

5.1. Hasiace prostriedky

Vhodné hasiace prostriedky : Výrobok samostatne nehorí.
Použite vhodné hasiace médium pre obkolesenie požiaru.

Hasiace prostriedky nevhodné z bezpečnostných dôvodov : Nehaste prúdom vody.

5.2. Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi : Pri expozícii intenzívnemu teplu alebo ohňu sa môže tlaková fľaša rýchlo vyprázdniť alebo prudko prasknúť. Produkt je nehorľavý a nepodporuje horenie. Vzdialiť sa od nádoby a z bezpečného miesta chladieť vodou. Obaly a okolie ochladzovať prúdom vody.

5.3. Rady pre požiarnikov : Pri požiari použite v prípade potreby dýchací prístroj. Štandardný ochranný odev a prostriedky (autonómny dýchací prístroj) pre hasičov. Norma EN 137 - Autonómne dýchacie prístroje na stlačený vzduch s otvoreným okruhom s celotvárovou maskou. EN 469: Ochranný odev pre hasičov. EN 659: Ochranné rukavice pre hasičov.

ODDIEL 6: Opatrenia pri náhodnom uvoľnení

6.1. Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy : Monitorujte koncentráciu CO₂. Personál odveďte do bezpečia. Noste samostatný dýchací prístroj, keď vstupujete do oblasti v ktorej atmosféra nebola dokázaná ako bezpečná. Kontrolovať hladinu kyslíku. Vyvetrať priestor.

6.2. Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie : Nevypúšťajte na miesto, kde by mohlo byť hromadenie/ akumulácia nebezpečné. Zabráňte ďalšiemu úniku alebo rozliatiu, ak to nie je spojené s rizikom.

6.3. Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie : Vyvetrať priestor.

Ďalšie pokyny : Ak je to možné, zastavte tok produktu. V oblasti úniku zvýšiť vetranie a kontrolovať hladinu kyslíka. Ak nastane únik z tlakovej fľaše alebo z ventilu bomby, volajte núdzové číslo. Ak je v systéme užívateľa netesnosť, pred jej opravou uzavrieť ventil tlakovej fľaše a bezpečne vypustiť tlak.

6.4. Odkaz na iné oddiely : Ďalšie informácie nájdete v častiach 8 a 13

ODDIEL 7: Zaobchádzanie a skladovanie

7.1. Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie

Tlakové fľaše chrániť pred fyzickým poškodením; neťahať ich, nekotúľať, nešmýkať a zabrániť ich spadnutiu. Zabrániť, aby teplota skladovacieho priestoru presiahla 50°C (122°F). So stlačenými plynmi/kryogenickými kvapalinami môžu manipulovať len skúsené a riadne zaškolené osoby. Pred použitím produktu ho identifikujte, tak že si prečítate etiketu. Pred použitím produktu je potrebné poznať a pochopiť vlastnosti a nebezpečenstvá súvisiace s produktom. Ak máte pochybnosti o správnom postupe zaobchádzania s určitým plynom, kontaktujte dodávateľa. Z dôvodu identifikácie obsahu tlakových fliaš neodstraňovať alebo nepoškodzovať etikety poskytnuté dodávateľom. Na presun tlakových fliaš, dokonca aj na krátke vzdialenosti, používať káru (vozík, ručný vozík, atď.) určený na prepravu tlakových fliaš. Nechajte ochranné uzávery ventilu na ventile, kým nie je nádoba zabezpečená uchytením na stene alebo konštrukcii alebo umiestnená do stojanu a pripravená na použitie. Na odstránenie príliš zatiahnutých alebo hrdzavých viek používať posuvný páskový kľúč. Pred pripojením nádoby skontrolovať vhodnosť celého plynového systému, najmä pre menovitý tlak plynu a používané materiály. Pred pripojením použitím nádrže k použitiu, uistite sa či je zabránené spätnému toku zo systému do nádrže. Uistite sa, či je celý plynový systém vhodný pre tlakovú úroveň a konštrukčné materiály. Pred použitím sa uistite, či bola skontrolovaná tesnosť celého plynového systému. Pri vpúšťaní plynu do systémov používať na všetkých nádobách vhodné zariadenia na reguláciu tlaku s nižším menovitým tlakom plynu ako v nádobe. Nikdy nevkladať predmety (napr. kľúč, skrutkovač, páčidlo, atď.) do otvorov veka ventilu. Môže dôjsť k poškodeniu ventilu, čo môže spôsobiť únik. Ventil otvárať pomaly. Ak má užívateľ ťažkosti s ovládaním ventilu tlakovej fľaše, nepokračovať v jej používaní a kontaktovať dodávateľa. Po každom použití a keď je bomba prázdna, zatvorte ventil bomby aj keď je stále pripojená k zariadeniu. Nikdy sa nesnažiť opravovať alebo upravovať ventily nádoby alebo bezpečnostných poistných zariadení. Poškodenie ventilov ihneď oznámiť dodávateľovi. Ventil uzavrieť po každom použití a po vyprázdnení. Len čo je nádoba odpojená od zariadenia, vymeniť výpustné uzávery alebo hlavice a uzávery nádob. Obaly nesmú byť vystavené silným mechanickým nárazom. Nikdy sa nesnažiť zdvíhať tlakovú fľašu pomocou jeho ochranného veka alebo krytu ventilu. Nepoužívať nádoby ako valce alebo podpery alebo na iný účel, než boli dodané (zásobník plynu). Nikdy nedovoliť, aby bola tlaková fľaša so stlačeným plynom prepojená elektrickým oblúkom alebo aby sa tlaková fľaša stala súčasťou elektrického obvodu. Nefajčite, keď manipulujete s produktom alebo s tlakovou fľašou. Nikdy znovu nestláčať plyn alebo zmes plynov bez prvej konzultácie s dodávateľom. Nikdy sa nesnažiť premiestniť plyny z jednej tlakovej fľaše/nádoby do druhej. V potrubí vždy používať zariadenie zabráňujúce spätnému toku. Pri vracaní tlakovej fľaše tesne namontovať uzáver výpustného alebo uzatváracieho ventilu. Nikdy nepoužívať priamy plameň alebo elektrické vyhrievanie na zvýšenie tlaku v nádobe. Nádoby by nemali byť vystavené teplotám vyšším ako 50°C (122°F).

7.2. Podmienky bezpečného skladovania vrátane akejkoľvek nekompatibility

Naplnené nádoby skladujte tak, aby sa najstaršia nádoba použila ako prvá. Nádoby majú byť skladované v ohradených dobre vetraných priestoroch vybudovaných na tento účel, pokiaľ možno v otvorenom priestore. Skladované nádoby by mali byť pravidelne kontrolované na všeobecnú kvalitu a na tesnosť. Dodržiavať všetky nariadenia a miestne požiadavky na skladovanie nádob. Nádoby skladované vonku chrániť pred hrdzavením a extrémnym počasím. Nádoby nemajú byť skladované v podmienkach priaznivých pre hrdzavenie. Nádoby je potrebné skladovať vo vertikálnej pozícii a je potrebné riadne zabezpečenie pred prevrátením. Ventily nádob majú byť pevne uzatvorené a kde je to možné, nainštalovať zátku. Nádoba musí mať kryt ventilu alebo ochranný golier. Nádoby skladujte dobre uzatvorené na chladnom, dobre vetranom mieste. Skladovať nádoby na miestach bez rizika vzniku požiaru a mimo zdrojov tepla a zapálenia. Plné a prázdne tlakové fľaše majú byť oddelené. Teplota skladovania nesmie presiahnuť 50°C (122°F). Pravidelne vracajte prázdne nádoby.

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Verzia 2.2
Dátum revízie 07.02.2022

Číslo KBÚ 300000030171
Dátum vydania 05.03.2022

Technické opatrenia/preventívne opatrenia

Nádoby treba oddeliť v skladovacom priestore podľa kategórií (napr. horľavé, toxické atď.) a v súlade s miestnymi predpismi. Nenechávajú v blízkosti horľavých látok.

7.3. Špecifické konečné použitie, resp. použitia

V prípade relevantnosti je uvedené v časti 1 bezpečnostného listu.

ODDIEL 8: Kontroly expozície/osobná ochrana

8.1. Kontrolné parametre

Medzné hodnot(a)y expozície

| | | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------|---|
| Oxid uhličitý (zkvapalnený) | Časovo vážený priemer (TWA) | 5.000 ppm | 9.000 mg/m ³ | EÚ. Indikatívne limitné hodnoty v smerniciach 91/322/EHS, 2000/39/ES, 2006/15/ES, 2009/161/EÚ, 2017/164/EÚ, v znení neskorších predpisov |
| Oxid uhličitý (zkvapalnený) | Časovo vážený priemer (TWA) | 5.000 ppm | 9.000 mg/m ³ | Slovensko. NPEL. Chemikálie s toxickým účinkom na pracovisku (Nariadenie č. 355/2006, príloha 1, tabuľky 1-6), v znení neskorších predpisov |

Ďalšie informácie o posúdení chemického nebezpečia je možné nájsť v prílohe bezpečnostného listu (v prípade, že je k dispozícii).

DNEL: odvodené hladiny, pri ktorých nedochádza k žiadnym účinkom (Pracovníci)
Nie je k dispozícii.

PNEC: predpokladaná koncentrácia, pri ktorej nedochádza k žiadnym účinkom
Nie je k dispozícii.

8.2. Kontroly expozície

Technické opatrenia za účelom zníženia expozície

Zabezpečiť prirodzené alebo mechanické odsávanie, aby sa zabránilo nedostatku kyslíka v atmosfére pod 19,5% kyslíka.

Osobné ochranné prostriedky

Ochrana dýchacích orgánov : V priestoroch s nedostatkom kyslíka použite samostatný dýchací prístroj (SCBA) alebo vedenie stlačeného vzduchu s maskou. Respirátory prečisťujúce vzduch neposkytujú ochranu. Užívateľ dýchacieho prístroja musí byť vyškolený.

Ochrana rúk : Pri manipulácii s plynovými fľašami používajte pracovné rukavice.
Štandardizované ochranné rukavice podľa EN 388 proti mechanickému

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Verzia 2.2
Dátum revízie 07.02.2022

Číslo KBÚ 300000030171
Dátum vydania 05.03.2022

| | |
|---|---|
| | nebezpečenstvu. |
| Ochrana očí/tváre | : Pri manipulácii s tlakovými fľašami sa odporúča používať ochranné okuliare. Norma EN 166 - Osobné prostriedky na ochranu očí. |
| Ochrana kože a tela | : Pri manipulácii s tlakovými fľašami sa odporúča používať bezpečnostnú obuv. Norma EN ISO 20345 Osobné ochranné pracovné prostriedky. Bezpečnostná obuv. |
| Zvláštne pokyny pre ochranu a hygienu. | : Zaistíte dostatočné vetranie, najmä v uzatvorených priestoroch. |
| Regulácia vystavenia vplyvom prostredia | : Ďalšie informácie o posúdení chemického nebezpečia je možné nájsť v prílohe bezpečnostného listu (v prípade, že je k dispozícii). |
| Poznámky | : Látka spôsobujúca asfyxiu. |

ODDIEL 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti

9.1. Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach

| | |
|--|--|
| (a/b) skupenstvo/farba | : Stlačený plyn. Bezfarebný plyn |
| (c) Pach | : Zmes obsahuje jeden alebo viac komponent(ov), ktoré majú nasledovný zápach: Bez varovného zápachu. |
| (e) Relatívna merná hmotnosť | : 0,9669 (vzduch = 1) Ľahší alebo podobný ako vzduch. |
| (f) Bod topenia / tuhnutia | : Údaje nie sú dostupné. |
| (h) Tenzia par | : Údaje nie sú dostupné. |
| (i) Rozpustnosť vo vode | : Údaje nie sú dostupné. |
| (j) Rozdeľovací koeficient: n-oktanol/voda [log Kow] | : Neznámy. |
| (k) pH | : Nevzťahuje sa na plyny a zmesi plynov. |
| (l) Viskozita | : Spoľahlivé údaje nie sú k dispozícii. |
| (m) vlastnosti častíc | : Nevzťahuje sa na plyny a zmesi plynov. |
| (n) Hornej a dolnej medze výbušnosti / horľavosť | : Nehorľavý. |
| (o) Bod vzplanutia | : Nevzťahuje sa na plyny a zmesi plynov. |
| (p) Bod samovznietenia | : Nehorľavý. |
| (q) Bod rozkladu | : Nepoužiteľné. |

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Verzia 2.2
Dátum revízie 07.02.2022

Číslo KBÚ 300000030171
Dátum vydania 05.03.2022

9.2. Iné informácie

| | |
|--------------------------------|--|
| Nebezpečenstvo výbuchu | : Nepoužiteľné. |
| Oxidačné vlastnosti | : Údaje nie sú dostupné. |
| Molekulová hmotnosť | : 28 g/mol |
| Medza zápachu | : Prahová hodnota zápachu je subjektívna a neadekvátne pre varovanie na pre expozíciu. |
| Rýchlosť odparovania | : Nevzťahuje sa na plyny a zmesi plynov. |
| Horľavosť (pevné látky, plyny) | : Vzťahuje sa na klasifikáciu produktu v Časti 2 |
| Relatívna hustota par | : Údaje nie sú dostupné. |

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

| | |
|---|--|
| 10.1. Reaktivita | : Žiadne iné nebezpečenstvo reakcie ako účinky opísané v pododdieloch nižšie. |
| 10.2. Chemická stabilita | : Za normálnych podmienok stabilný |
| 10.3. Možnosť nebezpečných reakcií | : Údaje nie sú dostupné. |
| 10.4. Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť | : Žiadny pri dodržaní odporúčaných podmienok pre manipuláciu a skladovanie (pozri oddiel 7). |
| 10.5. Nekompatibilné materiály | : Údaje nie sú dostupné. |
| 10.6. Nebezpečné produkty rozkladu | : Za normálnych podmienok skladovania a používania by nemalo dôjsť k vzniku nebezpečných produktov spôsobených rozpadom. |

ODDIEL 11: Toxikologické informácie

11.1. Informácie o toxikologických účinkoch

Pravdepodobný spôsob explózie

| | |
|-----------------------|---|
| Účinky na oči | : V prípade priameho kontaktu s očami vyhľadajte lekársku pomoc. |
| Účinky na pokožku | : Škodlivé účinky sa od tohto produktu neočakávajú. |
| Účinky pri vdychovaní | : Koncentrácia viac ako 10% CO ₂ a viac môže spôsobiť bezvedomie alebo smrť. Na rozdiel od plynov ktoré majú iba dusivý účinok je CO ₂ schopný spôsobiť smrť i pri normálnej koncentrácii kyslíku (20-21%). Oxid uhličitý je fyziologicky aktívny, ovplyvňuje krvný obeh a dýchanie. Pri koncentraciách |

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Verzia 2.2
Dátum revízie 07.02.2022

Číslo KBÚ 300000030171
Dátum vydania 05.03.2022

2% až 10% môže spôsobiť zvracenie, závrat, nevoľnosť, bolesti hlavy, zmätenosť a zvýšený krvný tlak a rýchlosť dýchania. Pri vyšších koncentráciách môže spôsobiť zadusenie. Dusenie môže bez varovania spôsobiť bezvedomie a to tak, že postihnutý sa nestihne ochrániť.

- Účinky pri požití : Ingescia sa nepovažuje za možnú cestu expozície.
- Príznaky : Expozícia v atmosfére s nedostatkom kyslíka môžu zapríčiniť nasledovné symptómy: Závrat. Slinenie. Nevoľnosť. Zvracanie. Strata pohyblivosti/vedomia. Triaška. Potenie. Porucha videnia. Bolesť hlavy. Zrýchlený pulz. Lapanie po dychu. Zrýchlené dýchanie.

Akútna toxicita

- Akútna orálna toxicita : O výrobku nie sú k dispozícii žiadne údaje.
- Akútna toxicita pri vdýchnutí : O výrobku nie sú k dispozícii žiadne údaje.
Na rozdiel od plynov ktoré majú iba dusivý účinok je CO₂ schopný spôsobiť smrť i pri normálnej koncentrácii kyslíka (20-21%). 5% CO₂ má synergický efekt a zvyšuje toxicitu niektorých ďalších plynov (CO, NO₂). CO₂ zvyšuje produkciu karboxy- alebo met- hemoglobínu týmito plynmi zrejme z dôvodu stimulačného efektu na krv a dýchací systém.
- Akútna dermálna toxicita : O výrobku nie sú k dispozícii žiadne údaje.
- Žieravosť/dráždivosť pre kožu : Údaje nie sú dostupné.
- Vážne poškodenie očí/dráždivosť pre oči : Údaje nie sú dostupné.
- Senzibilizácia : Údaje nie sú dostupné.

Chronická toxicita alebo účinky v dôsledku dlhodobej expozície

- Karcinogenita : Údaje nie sú dostupné.
- Reprodukčná toxicita : O výrobku nie sú k dispozícii žiadne údaje.
- Mutagenita zárodočných buniek : O výrobku nie sú k dispozícii žiadne údaje.
- Toxicita pre špecifický cieľový orgán – jednorazová expozícia : Údaje nie sú dostupné.
- Toxicita pre špecifický cieľový orgán – opakovaná expozícia : Údaje nie sú dostupné.
- Aspiračná nebezpečnosť : Údaje nie sú dostupné.

ODDIEL 12: Ekologické informácie

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Verzia 2.2
Dátum revízie 07.02.2022

Číslo KBÚ 300000030171
Dátum vydania 05.03.2022

12.1. Toxicita

Toxicita pre vodnú zložku : O výrobku nie sú k dispozícii žiadne údaje.
životného prostredia

| | | |
|-----------------------------|-----------------------|--|
| Toxicita pre ryby - Zložky | | |
| Oxid uhličitý (zkvapalnený) | LC50 (1 h) : 240 mg/l | Druh : Pstruh dúhový (Oncorhynchus mykiss). |
| Oxid uhličitý (zkvapalnený) | LC50 (96 h) : 35 mg/l | Druh : Pstruh dúhový (Oncorhynchus mykiss). |

Toxicita pre iné : O výrobku nie sú k dispozícii žiadne údaje.
organizmy.

12.2. Perzistencia a degradovateľnosť

Údaje nie sú dostupné.

12.3. Bioakumulačný potenciál

Pozrite sekciu 9 „Rozdeľovací koeficient (n-oktanol/voda)“.

12.4. Mobilita v pôde

Z dôvodu vysokej prchavosti je nepravdepodobné, že by produkt spôsobil znečistenie pôdy.

12.5. Výsledky posúdenia PBT a vPvB

Ďalšie informácie o posúdení chemického nebezpečia je možné nájsť v prílohe bezpečnostného listu (v prípade, že je k dispozícii).

12.6. Iné nepriaznivé účinky

Tento výrobok nemá žiadne známe ekotoxikologické účinky.

| | | |
|-------------------------------|---|--|
| Vplyv na ozónovú vrstvu | : | Žiadne známe účinky tohto produktu. |
| Faktor spotreby ozónu | : | Žiaden |
| Vplyv na globálne otepľovanie | : | Pri vypustení veľkých množstiev môže prispievať k skleníkovému efektu. |
| Faktor globálneho oteplenia | : | |
| Zložky | : | |
| Oxid uhličitý (zkvapalnený) | : | 1 |

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneškodňovaní

13.1. Metódy spracovania : Ak potrebujete poradiť, kontaktujte dodávateľa. Nepoužitý produkt vrátiť
odpadu dodávateľovi v pôvodnej tlakovej fľaši. Pre viac informácií o vhodných metódach
likvidácie plynov pozri Code of practice EIGA Doc. 30 "Disposal of Gases" k

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Verzia 2.2
Dátum revízie 07.02.2022

Číslo KBÚ 300000030171
Dátum vydania 05.03.2022

stiahnutiu na www.eiga.org. Zoznam nebezpečných odpadov: 16 05 05: Plyny v tlakových nádobách mimo tých, ktoré sú uvedené pod 16 05 04.

Znečistený obal : Tlakovú fľašu vráťte dodávateľovi.

ODDIEL 14: Informácie o doprave

14.1. Číslo OSN

Kód OSN/ID : UN1956

14.2. Správne expedičné označenie OSN

Cestná/železničná preprava (ADR/RID) : STLAČENÝ PLYN, I. N., (Argon, Hélium)
Letecká preprava (ICAO-TI / IATA-DGR) : Compressed gas, n.o.s., (Argon, Helium)
Námorná preprava (IMDG) : COMPRESSED GAS, N.O.S., (Argon, Helium)

14.3. Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu

Štítok(y) : 2.2

Cestná/železničná preprava (ADR/RID)
Skupina alebo oddiel : 2
ADR/RID ID č. nebezpečnosti : 20
Kód tunelu : (E)

Letecká preprava (ICAO-TI / IATA-DGR)
Skupina alebo oddiel : 2.2

Námorná preprava (IMDG)
Skupina alebo oddiel : 2.2

14.4. Obalová skupina

Cestná/železničná preprava (ADR/RID) : Nepoužiteľné.
Letecká preprava (ICAO-TI / IATA-DGR) : Nepoužiteľné.
Námorná preprava (IMDG) : Nepoužiteľné.

14.5. Nebezpečnosť pre životné prostredie

Cestná/železničná preprava (ADR/RID)
Látka znečisťujúca more : Ne

Letecká preprava (ICAO-TI / IATA-DGR)
Látka znečisťujúca more : Ne

Námorná preprava (IMDG)
Látka znečisťujúca more : Ne
Segregačná skupin : Žiaden

14.6. Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa

Letecká preprava (ICAO-TI / IATA-DGR)

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Verzia 2.2
Dátum revízie 07.02.2022

Číslo KBÚ 300000030171
Dátum vydania 05.03.2022

Dopravné a nákladné lietadlo : Doprava povolená
Len nákladné lietadlá : Doprava povolená

Ďalšie údaje

Vyhnúť sa preprave vo vozidlách, v ktorých nie je nákladný priestor oddelený od kabíny vodiča. Zabezpečiť, aby bol vodič vozidla informovaný o potenciálnych nebezpečenstvách nákladu a vedel, čo robiť v prípade nehody alebo v stave núdze. Informácie o preprave nemusia zahŕňať všetky potrebné informácie. Úplné informácie o preprave vám poskytne naše centrum služieb zákazníkom.

14.7. Doprava hromadného nákladu podľa prílohy II k dohovoru MARPOL a Kódexu IBC

Nepoužiteľné.

ODDIEL 15: Regulačné informácie

15.1. Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia

| Krajina | Zákonný zoznam | Oznámenie |
|---------------|----------------|----------------------|
| Spojené štáty | TSCA | Zahrnutý do zoznamu. |
| EU | EINECS | Zahrnutý do zoznamu. |
| Kanada | DSL | Zahrnutý do zoznamu. |
| Austrália | AICS | Zahrnutý do zoznamu. |
| Japonsko | ENCS | Zahrnutý do zoznamu. |
| Južná Kórea | ECL | Zahrnutý do zoznamu. |
| Čína | SEPA | Zahrnutý do zoznamu. |
| Filipíny | PICCS | Zahrnutý do zoznamu. |

Právne predpisy

NARIADENIE EUROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES.

NARIADENIE EUROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene nariadení (ES) č. 1907/2006.

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/830 z 28. mája 2015, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH).

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2008/68/ES z 24. septembra 2008 o vnútrozemskej preprave nebezpečného tovaru (ADR) v znení neskorších predpisov.

ZÁKON č.67/2010 Z.z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon) v znení neskorších predpisov.

ZÁKON č.95/2007 Z.z. - ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 163/2001 Z.z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení neskorších

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Verzia 2.2
Dátum revízie 07.02.2022

Číslo KBÚ 300000030171
Dátum vydania 05.03.2022

predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

ZÁKON č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

ZÁKON č.367/2001 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov.

ZÁKON č.514/2001 Z.z. ktorým s mení a dopĺňa zákon NR SR č. 272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov.

NARIADENIE VLÁDY SR č.300/2007 Z.z. - ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 355/2006 Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci v znení neskorších predpisov.

STN 07 8304 Kovové tlakové nádoby k doprave plynov.

STN EN 1089 Prepravné fľaše na plyny – označovanie fliaš.

15.2. Hodnotenie chemickej bezpečnosti

CSA nemusí byť pre tento produkt vytvorená.

ODDIEL 16: Iné informácie

Zabezpečiť, aby boli dodržané všetky národné/miestne predpisy.

Výstražné upozornenie

H280 Obsahuje plyn pod tlakom, pri zahriatí môže vybuchnúť.

Označenie metódy:

Plyny pod tlakom Stlačený plyn. Obsahuje plyn pod tlakom, pri zahriatí môže vybuchnúť. Výpočtová metóda

Skratky a akronymy:

ATE - Odhad akútnej toxicity

CLP - Nariadenie o klasifikácii, označovaní a balení; nariadenie (ES)č. 1272/2008

REACH - Registrácia, hodnotenie, autorizácia a obmedzovanie chemických látok Nariadenie (ES) č. 1907/2006

EINECS - Európsky zoznam existujúcich komerčných chemických látok

ELINCS - Európsky zoznam nových chemických látok

CAS# - Chemical Abstract Service číslo

PPE - Osobné ochranné prostriedky

Kow - rozdeľovací koeficient oktanol/voda

DNEL - Odvodené hladiny, pri ktorých nedochádza k žiadnym účinkom

LC50 - Smrteľná koncentrácia pre 50 % testovanej populácie

LD50 - Smrteľná dávka pre 50% testovanej populácie (stredná smrteľná dávka)

NOEC - koncentrácia bez pozorovaného účinku

PNEC - Predpokladané koncentrácie, pri ktorých nedochádza k žiadnym účinkom

RMM - Opatrenie manažmentu rizík

OEL - Expozičný limit v pracovnom prostredí

PBT - Perzistentné, bioakumulatívne a toxické látky

vPvB - Veľmi perzistentné a veľmi bioakumulatívne látky

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Verzia 2.2
Dátum revízie 07.02.2022

Číslo KBÚ 300000030171
Dátum vydania 05.03.2022

STOT - Toxicita pre špecifický cieľový orgán
CSA - Hodnotenie chemickej bezpečnosti
EN - Európska norma
UN - Organizácia Spojených národov
ADR - Európska dohoda o medzinárodnej preprave o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí
IATA - Medzinárodné združenie leteckých dopravcov
IMDG - Medzinárodná námorná preprava nebezpečného tovaru
RID - Predpisy týkajúce sa medzinárodnej železničnej prepravy nebezpečných tovarov
WGK - Triedy nebezpečnosti pre vodu

Hlavné odkazy na literatúru a zdroje údajov:
ECHA - Usmernenie k zostavovaniu kariet bezpečnostných údajov
ECHA - Usmernenia o uplatňovaní kritérií nariadenia CLP
ECHA - Databáza registrovaných látok <https://echa.europa.eu>
Databáza ARIEL

Pripravil : Air Products and Chemicals, Inc. Odbor EH&S

Ďalšie informácie sú na našej internetovej stránke <http://www.airproducts.com>.

Táto karta bezpečnostných údajov bola vypracovaná v súlade s príslušnými európskymi smernicami a vzťahuje sa na všetky krajiny, ktoré tieto smernice prijali. NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/830 z 28. mája 2015, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH).

V čase zadania do tlače veríme tomu, že informácie uvedené v tomto dokumente sú správne. Napriek tomu, že príprave tohto dokumentu bola venovaná náležitá starostlivosť, nemôže byť akceptovaná žiadna zodpovednosť za zranenie alebo poškodenie vyplývajúce z jeho použitia.
