

FICHE SIGNALÉTIQUE (FS)

Champion

Décapant ultra-puissant





SECTION I DENTIFICATION	► IDENTIFICATION DU PRODUIT			
Nom du produit	Type de produit	Classification SIMDUT		
Champion	Décapant ultra-puissant	D2B, E		

SECTION II INGRÉDIENTS DANGEREUX			
Nom chimique	Numéro CAS	%	Toxicité
Alcool benzylique	00100-51-6	5-20	DL50ORAL (RAT) 1230 mg/kg
Métasilicate de sodium	6834-92-0	5-10	DL50ORAL (RAT) 1470 mg/kg
Monoéthanolamine	141-43-5	3-7	DL50ORAL (RAT) 2100 mg/kg
Propylene n-butyl glycol éther	5131-6-8	3-7	DL50ORAL (RAT) 2200 mg/kg
Éthylène glycol phényl éther	122-99-6	5-10	DL50ORAL (RAT) 1260 mg/kg
Diéthylène glycol phényl éther	104-68-7	1-5	DL50ORAL (RABBIT) 5000 mg/kg

SECTION III PROPRIÉTÉS PHYSIQUES							
Apparence	Odeur	pН	Point d'ébullition	Densité	Solubilité dans l'eau		
Liquide bleu clair	Parfumée	13.0	100°C	1.08	100 %		

SECTION IV ► RISQUES D'INCENDIE OU D'EXPLOSION

Point d'éclair (°C) : Aucun Moyens d'extinction : Non-applicable

Techniques spéciales de lutte contre l'incendie : Aucune Risques particuliers en cas d'incendie ou d'explosion : Aucun

SECTION V ► PROPRIÉTÉS TOXICOLOGIQUES	
CLASSIFICATION DES RISQUES: Santé = 1 Inflammabilité = 0 Réactivité = 1	Système
g	d'évaluation
Inhalation: Légèrement irritant	0 = Insignificant
Absorption dermique : Inconnue	1 = Sans gravité
Contact avec la peau : Légèrement à modérément irritant	2 = Modéré
Contact avec les yeux : Irritant	3 = Haut
Avertissement spécial : Aucun	4 = Extrême

SECTION VI ► PREMIERS SOINS

Ingestion: Ne pas faire vomir. Faire boire 3-4 verres de lait ou d'eau et contacter un médecin.

Inhalation: Amener la victime à l'air frais. Contacter un médecin.

Peau : Rincer avec de l'eau pendant au moins 15 minutes. Si l'irritation cutanée persiste, contacter un médecin. **Yeux :** Rincer avec de l'eau pendant au moins 15 minutes. Si l'irritation occulaire persiste, contacter un médecin.

SECTION VII DONNÉES SUR LA RÉACTIVITÉ

Stable : Oui

Conditions à éviter : Aucune

Incompatibilité (matériaux à éviter) : Acides puissants

Produits de décomposition dangereux : Aucun
Polymérisation dangereuse : Ne se produira pas.

SECTION VIII ► MESURES PRÉVENTIVES

Protection des mains : Des gants résistant aux produits chimiques.

Protection des yeux : Lunette de sécurité avec protection latérale.

Ventilation: Générale

Protection respiratoire: Aucune

Autre(s) équipement(s) de protection : En cas de déversement, porter un tablier et des bottes résistantes aux produits chimiques.

Mesure à prendre en cas de fuite du produit : Éponger le déversement. Rincer avec de l'eau et laisser sécher.

Traitement de déchets: Rincer avec de l'eau dans les systèmes d'évacuation selon les règlements municipaux, provinciaux et fédéraux.

Instructions d'entreposage et de manipulation : Respecter les procédures normales de manipulation. Conserver à l'intérieur à une température comprise entre 4-40°C.

Autre(s) mesure(s) de précaution : Suivre le mode d'emploi sur l'étiquette.

UN: 1760 Classification TMD: 8 Classe d'emballage: II

Numéro d'urgence (TMD seulement): 613-996-6666 (frais virés)

SECTION IX ► PRÉPARATION

Préparée par : M. Mikoluk Dernière mise à jour : 1er juin 2015

Lieu: Les Produits Dustbane Limitée, 25 pl. Pickering, Ottawa, Ontario K1G 5P4 – 613-745-6861

Champion

Décapant ultra-puissant

« Un décapant à haut rendement, conçu spécialement pour effectuer un décapage en profondeur des accumulations de bouches-pores et fini à plancher, avec le minimum d'effort.»

CARACTÉRISTIQUES ET BÉNÉFICES

Puissant: Agit rapidement avec peu d'effort. Sa formule à haute alcalinité contient 33,0% d'ingrédients actifs.

Polyvalent : Application à la vadrouille, avec une auto-récureuse ou avec une décapeuse. Il enlève tous les finis y compris les finis sur-brunis.

Parfum agréable : Parfum de citron-menthe, sans vapeur nocive et sans ammoniac.

UTILISATIONS

Compatible avec tout type de sols. Idéal pour les zones à grande circulation puisque qu'il ne requiert peu de maind'oeuvre et le temps d'arrêt est réduit au minimum. Les sols peuvent être décapés, refinis et prêts pour la circulation en un rien de temps.

MODE D'EMPLOI

Diluer en eau froide selon les taux de dilutions mentionnées ci-dessous. Appliquer à l'aide d'une auto-récureuse, une décapeuse ou d'une vadrouille, sur une zone facilement gérable. Laisser reposer 3 à 5 minutes. Assurez-vous de ne pas laisser le produit sécher sur le plancher. Agitez la solution avec l'appareil et ramassez-la à l'aide d'une vadrouille ou d'un aspirateur humide et bien rincé.

Taux de dilution recommandés :

Décapage régulier	12
Grand décapage 1	:5
Auto-récureuse/décapeuse	24

Note : Ajuster le taux de dilution selon vos besoins de nettoyage.

SPÉCIFICATIONS

Apparence: Liquide bleu clair

Parfum: Citron

Viscosité: Tel que l'eau

PH (conc.): 13.0 PH (1%): 10.9

Solvant : Éther de glycol et alcool benzylique

Phosphate : Aucun

SIMDUT: Oui

TMD: Oui