



FICHE SIGNALÉTIQUE (FS)

Power Kleen Nettoyant et dégraissant

Dégraissants



SECTION I ▶ IDENTIFICATION DU PRODUIT					
Nom du produit		Type de produit		Classification SIMDUT	
Power Kleen		Nettoyant et dégraissant		D ₂ B, E	
SECTION II ▶ INGRÉDIENTS DANGEREUX					
Nom chimique		Numéro CAS	%	Toxicité	
Chlorure d'alkyl dimethyl benzyl ammonium		8001-54-5	0.5-1.5	LD ₅₀ ORAL (RAT) 400 mg/kg	
Métaasilicate de sodium		6834-92-0	1-5	LD ₅₀ ORAL (RAT) 874s mg/kg	
Alcool d'éthoxylate		68131-39-5	1-5	LD ₅₀ ORAL (RAT) 2140 mg/kg	
Éther de dipropylène glycol et de méthyle		34590-94-8	1-5	LD ₅₀ ORAL (RAT) 5430 mg/kg	
Ether n-butylique du propylène glycol		5131-66-8	1-5	LD ₅₀ ORAL (RAT) 2200 mg/kg	
SECTION III ▶ PROPRIÉTÉS PHYSIQUES					
Apparence	Odeur	pH	Point d'ébullition	Densité	Solubilité dans l'eau
Liquide orange clair	Parfumée	12.7	100°C	1.0	100 %
SECTION IV ▶ RISQUES D'INCENDIE OU D'EXPLOSION					
Point d'éclair (°C) : Aucun		Moyens d'extinction : Non-applicable			
Techniques spéciales de lutte contre l'incendie : Aucun					
Risques particuliers en cas d'incendie ou d'explosion : Aucun					
SECTION V ▶ PROPRIÉTÉS TOXICOLOGIQUES					
CLASSIFICATION DES RISQUES : Santé = 2 Inflammabilité = 0 Réactivité = 1					Système d'évaluation 0 = Insignifiant 1 = Sans gravité 2 = Modéré 3 = Haut 4 = Extrême
Ingestion : Légèrement toxique					
Inhalation : Légèrement irritant					
Absorption dermique : Inconnue					
Contact avec la peau : Légèrement à modérément irritant					
Contact avec les yeux : Irritant					
Avertissement spécial : Aucun					
SECTION VI ▶ PREMIERS SOINS					
Ingestion : Ne pas faire vomir. Faire boire 3-4 verres de lait ou d'eau. Consulter un médecin immédiatement.					
Inhalation : Amener le malade à l'air frais. Contacter un médecin.					
Peau : Rincer avec de l'eau pendant 15 minutes. Si l'irritation cutanée persiste, contacter un médecin.					
Yeux : Rincer avec de l'eau pendant au moins 15 minutes. Contacter un médecin immédiatement.					
SECTION VII ▶ DONNÉES SUR LA RÉACTIVITÉ					
Stable : Oui					
États à éviter : Aucun					
Incompatibilité (matériaux à éviter) : Acides puissants					
Produits de décomposition dangereux : Aucun					
Polymérisation dangereuse : Ne se produira pas.					
SECTION VIII ▶ MESURES PRÉVENTIVES					
Protection des mains : Des gants résistant aux produits chimiques					
Protection des yeux : Lunettes de sécurité avec protection latérale.					
Ventilation : Générale					
Protection respiratoire : Non					
Autre(s) équipement(s) de protection : En cas de déversement, porter un tablier et des bottes résistants aux produits chimiques.					
Mesure à prendre en cas de fuite du produit : Éponger le déversement. Rincer avec de l'eau et laisser sécher.					
Traitement de déchets : Rincer avec de l'eau dans les systèmes d'évacuation selon les règlements municipaux, provinciaux et fédéraux.					
Instructions d'entreposage et de manipulation : Respecter les procédures normales de manipulation. Conserver à l'intérieur à une température comprise entre 4-40°C.					
Autre(s) mesure(s) de précaution : Suivre le mode d'emploi sur l'étiquette.					
UN : 1760		Classification TMD : 8		Classe d'emballage : III	
Numéro d'urgence (TMD seulement) : 613-996-6666 (frais virés)					
SECTION IX ▶ PRÉPARATION					
Préparée par : M. Mikoluk			Dernière mise à jour : 1er juin 2015		
Lieu : Les Produits Dustbane Limitée, 25 pl. Pickering, Ottawa, Ontario, K1G 5P4 – 613-745-6861					

Power Kleen

Nettoyant et dégraissant

« Un nettoyant et dégraissant aqueux hautement efficace sur toutes les surfaces où la graisse et les résidus d'huile sont un problème. Le produit idéal pour ceux qui préfèrent travailler avec un nettoyant/dégraissant sans butyle. »

CARACTÉRISTIQUES ET BÉNÉFICES

Écologique : Sans A.P.E

pH alcalin : Pénètre et émulsifie rapidement la graisse et l'huile.

Stabilisateur : Maintient son efficacité tout au long du nettoyage.

Contient des solvants inoffensifs : Enlève les taches à base d'eau et de pétrole y compris la graisse, l'huile, l'encre, etc. Soluble dans l'eau, ininflammable et faible toxicité.

Stable dans l'eau dure : Aussi efficace en eau douce qu'en eau dure.

Rinçage facile : Se rince facilement à l'eau chaude ou froide, ce qui accélère le processus de nettoyage.

Facile à appliquer : Utiliser avec une vadrouille, une éponge, un chiffon, un vaporisateur ou par méthode de trempage.

UTILISATIONS

Power Kleen déloge la graisse, l'huile, le goudron, l'encre et le charbon entre autres, d'une variété de surfaces telles que les murs peints et la boiserie, les surfaces métalliques peintes et non-peintes (comprenant l'aluminium), les planchers de béton, le plastique, le vinyle et le caoutchouc.

MODE D'EMPLOI

Diluer selon les taux de dilutions mentionnées ci-dessous. Appliquer à l'aide d'une auto-récureuse, vadrouille, une éponge, un chiffon, un pulvérisateur ou une laveuse à pression.

Taux de dilution recommandés :

Nettoyage léger	1:80
Nettoyage régulier	1:10
Grand nettoyage	1:5
Flacon pulvérisateur	1:4

Note : Ajuster le taux de dilution selon vos besoins de nettoyage.

SPÉCIFICATIONS

Apparence : Liquide orange clair

Parfum : Citron

Viscosité : Tel que l'eau

pH (conc.) : 12.7

pH (1%) : 10.0

Non-volatile : 8.0%

Solvant : Éther de glycol

Phosphate : Non

SIMDUT : Oui

TMD : Oui