



# FICHE SIGNALÉTIQUE (FS)

## Restore PRODUIT D'ENTRETIEN

Finis de sol



SECTION I ▶ IDENTIFICATION DU PRODUIT					
Nom du produit		Type de produit			Classification SIMDUT
Restore		Produit ÉcoLogo d'entretien à vitesse ultra-rapide			Non-applicable
SECTION II ▶ INGRÉDIENTS DANGEREUX					
Nom chimique		Numéro CAS		%	Toxicité
Non-applicable					
SECTION III ▶ PROPRIÉTÉS PHYSIQUES					
Apparence	Odeur	pH	Point d'ébullition	Densité	Solubilité dans l'eau
Liquide blanc	Acrylique	9.7	100°C	1.0	100 %
SECTION IV ▶ RISQUES D'INCENDIE OU D'EXPLOSION					
Point d'éclair (°C) : Aucun		Moyens d'extinction : Non-applicable			
Techniques spéciales de lutte contre l'incendie : Aucune					
Risques particuliers en cas d'incendie ou d'explosion : Aucun					
SECTION V ▶ PROPRIÉTÉS TOXICOLOGIQUES					Système d'évaluation 0 = Insignifiant 1 = Sans gravité 2 = Modéré 3 = Haut 4 = Extrême
CLASSIFICATION DES RISQUES : Santé = 1 Inflammabilité = 0 Réactivité = 0					
Ingestion : Légèrement toxique					
Inhalation : Non-applicable					
Absorption dermique : Non-applicable					
Contact avec la peau : Légèrement irritant					
Contact avec les yeux : Légèrement irritant					
Avertissement spécial : Aucun					
SECTION VI ▶ PREMIERS SOINS					
Ingestion : Faire boire 3-4 verres de lait ou d'eau.					
Inhalation : Non-applicable					
Peau : Rincer avec de l'eau.					
Yeux : Rincer avec de l'eau. Si l'irritation oculaire persiste, contacter un médecin.					
SECTION VII ▶ DONNÉES SUR LA RÉACTIVITÉ					
Stable : Oui					
Conditions à éviter : Aucune					
Incompatibilité (matériaux à éviter) : Aucune					
Produits de décomposition dangereux : Aucun					
Polymérisation dangereuse : Ne se produira pas.					
SECTION VIII ▶ MESURES PRÉVENTIVES					
Protection des mains : Aucune					
Protection des yeux : Aucune					
Ventilation : Générale					
Protection respiratoire : Aucune					
Autre(s) équipement(s) de protection : Aucun					
Mesure à prendre en cas de fuite du produit : Éponger le déversement. Rincer avec de l'eau et laisser sécher.					
Traitement de déchets : Rincer avec de l'eau dans les systèmes d'évacuation selon les règlements municipaux, provinciaux et fédéraux.					
Instructions d'entreposage et de manipulation : Respecter les procédures normales de manipulation. Entreposage à l'intérieur à une température comprise entre 4-40°C.					
Autre(s) mesure(s) de précaution : Suivre le mode d'emploi sur l'étiquette.					
UN : Non-applicable		Classification TMD : Aucune		Classe d'emballage : Non-applicable	
Numéro d'urgence (TMD seulement) : 613-996-6666 (frais virés)					
SECTION IX ▶ PRÉPARATION					
Préparée par : M. Mikoluk			Dernière mise à jour : 1er juin 2015		
Lieu : Les Produits Dustbane Limitée, 25 pl. Pickering, Ottawa, Ontario, K1G 5P4 – 613-745-6861					

# Restore

## Produit d'entretien

« Produit à triple action, sans A.P.E. pour astiquage, qui remet à neuf, tout en procurant une brillance et un éclat incomparables. Enlève les éraures, poli le plancher et prolonge la durée de vie du revêtement, particulièrement dans les endroits fort achalandés. »

CARACTÉRISTIQUES ET BÉNÉFICES
<b>Impact environnemental réduit :</b> EcoLogo Certifié UL 2777 - Produits d'entretien de plancher.
<b>Aspect mouillé :</b> Régénère le lustre aux planchers dont le fini est usé et procure un aspect mouillé.
<b>Nettoie et fait briller :</b> Des détergents nettoie les plancher tout en restaurant le lustre.
<b>Application facile :</b> Aucun équipement spécial ou applicateur n'est requis.
<b>Résiste aux glissements :</b> Maintient la résistance au glissement de la finis de sol.
UTILISATIONS
Utiliser pour rejuveniliser les plachers a fini vitesse ultra-rapide. Enlève les éraflures, poli le plancher et prolonge la durée de vie du revêtement, particulièrement dans les aire de circulation dense. Peut être appliqué sur tous les sols résilients, sauf les sols de bois et de liège non-scellés.
MODE D'EMPLOI
Enlever la poussière et la saleté superficielle en vous servant d'une vadrouille traitée et nettoyer le sol avec un détergent neutre. Diluer avec de l'eau du robinet non chauffé selon les taux de dilution ci-dessous. <b>Application avec une vadrouille :</b> Appliquer avec une vadrouille propre. Appliquer quotidiennement pour rehausser le lustre et préserver le ni dans les endroits à haute circulation. <b>Application avec une auto-récureuse :</b> Régler le débit de la solution pour qu'il soit faible mais régulier. Appliquer juste assez de pression pour que les tampons effleurent le plancher. La surface ainsi traitée est prête pour la circulation en quelques minutes. Bien rincer le réservoir après chaque usage pour prévenir les accumulations. <b>Brunissage à sec :</b> Appliquer avec une vadrouille propre. Laisser sécher 30 minutes avant de brunir à sec avec un tampon conçu pour le brunissage à vitesse ultra-rapide.
SPÉCIFICATIONS
<b>Type :</b> Émulsion acrylique
<b>Apparence :</b> Liquide blanc
<b>Parfum :</b> Acrylique
<b>Viscosité :</b> Tel que l'eau
<b>pH :</b> 9,7
<b>Anti-dérapage :</b> 0.5 min (ASTM D-2047)
<b>Effet du gel-dégel :</b> Passe 3 cycles
<b>Temps de séchage :</b> 30 minutes
<b>Méthode BRIX :</b> 19,8-20,2
<b>SIMDUT :</b> Non
<b>TMD :</b> Non