

Biztonsági Adatlap

Oldal: 1/178

BASF Az 1907/2006/EK rendeletben és annak hatályos módosításaiban foglalt követelményeknek

megfelelő Biztonsági Adatlap.

Dátum / Átdolgozva:: 2025.06.03 Verzió: 9.0 Dátum / Korábbi verzió: 10.10.2024 Korábbi verzió: 8.0

Termék: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_HU/HU)

Nyomtatás dátuma 20.10.2025

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1.1. Termékazonosító

Potassium Metabisulfite food grade (E224)

Kémiai név: Kálium-diszulfit CAS-szám: 16731-55-8

REACH regisztrációs szám: 01-2119537422-45-0001

1.2. Az anyag vagy keverék lényeges azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai

Megfelelő azonosított felhasználás: élelmiszeradalék(ok) Javasolt felhasználás: szervetlen redukálószerek, kiindulási termék kémiai szintézisekben, vegyianyag

A termék azonosított felhasználásainak részletezését lásd a biztonsági adatlap mellékletében.

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai

Vállalat: BASF SE 67056 Ludwigshafen GERMANY Magyarországi Képviselet: BASF Hungária Kft. Váci út 96-98 1133 BUDAPEST HUNGARY

Telefon: +36 1 250-9700

e-mail cím: EHS.Hungary@basf.com

1.4. Sürgősségi telefonszám

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat Nagyvárad tér 2. 1096 BUDAPEST, HUNGARY

megfelelő Biztonsági Adatlap.

Dátum / Átdolgozva:: 2025.06.03 Verzió: 9.0 Dátum / Korábbi verzió: 10.10.2024 Korábbi verzió: 8.0

Termék: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_HU/HU)

Nyomtatás dátuma 20.10.2025

+36 80 20 11 99

Nemzetközi sürgősségi telefonszám:

Telefon: +49 180 2273-112

2. SZAKASZ: A veszély azonosítása

2.1. Az anyag vagy keverék besorolása

A 1272/2008/EK (CLP) rendeletnek megfelelően

Skin Irrit. 2 H315 Bőrirritáló hatású.

Eye Dam. 1 H318 Súlyos szemkárosodást okoz.

Amennyiben a besorolásokra vonatkozó szöveg nincs teljes egészében kiírva ebben a szakaszban, a teljes szöveg a 16. szakaszban található.

2.2. Címkézési elemek

A 1272/2008/EK (CLP) rendeletnek megfelelően

Piktogram:



Figyelmeztetés:

Veszély

Figyelmeztető mondat:

H318 Súlyos szemkárosodást okoz.

H315 Bőrirritáló hatású. Óvintézkedésre vonatkozó mondat - Megelőzés:

P280 Védőkesztyű és szemvédő vagy arcvédő használata kötelező. P264 A használatot követően a(z) ... -t alaposan meg kell mosni.

Óvintézkedésre vonatkozó mondat - Elhárító intézkedések:

P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén; Óvatos öblítés vízzel perceken keresztül.

Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható.

Az öblítés folytatása.

P310 Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.

P302 + P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel.

P362 + P364 A szennyezett ruhát le kell vetni és az újbóli használat előtt ki kell

mosni.

Speciális készítmények osztályozása (GHS):

EUH031: Savval érintkezve mérgező gázok képződnek.

Veszélyt meghatározó alkotórész(ek) a feliratozáshoz/címkézéshez: Kálium-diszulfit

megfelelő Biztonsági Adatlap.

Dátum / Átdolgozva:: 2025.06.03 Verzió: 9.0 Dátum / Korábbi verzió: 10.10.2024 Korábbi verzió: 8.0

Termék: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_HU/HU)

Nyomtatás dátuma 20.10.2025

2.3. Egyéb veszélyek

A 1272/2008/EK (CLP) rendeletnek megfelelően

Nem ismert különleges veszély, ha a tárolásra és a kezelésre vonatkozó előírásokat/utasításokat betartjuk. Amennyiben szükséges, az olyan, egyéb veszélyekre vonatkozó információk vannak feltüntetve ebben a szakaszban, amelyek nem eredményeznek osztálybasorolást, de hozzájárulnak az anyag vagy a keverék általános veszélyességéhez.

A termék nem tartalmaz olyan anyagot, amely meghaladja a PBT

(perzisztens/bioakkumulatív/toxikus) vagy a vPvB (nagyon perzisztens/nagyon bioakkumulatív) kritériumokat. A termék nem tartalmaz olyan anyagot, amely meghaladja az 1907/2006/EK rendelet 59. cikkének (1) bekezdése szerinti listán szereplő törvényes határértékeket endokrin rendszert károsító tulajdonságai miatt, vagy endokrin rendszert károsító tulajdonságokkal rendelkezik az (EU) 2017/2100 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletében vagy az (EU) 2018/605 bizottsági rendeletében meghatározott kritériumoknak megfelelően.

3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó információk

3.1. Anyagok

Kémiai jellemzés

K2S2O5

Kálium-diszulfit

Skin Irrit. 2 CAS-szám: 16731-55-8 Eye Dam. 1 EU-szám: 240-795-3 H318, H315

Szabályozási szempontból releváns összetevők

Kálium-diszulfit

Tartalom (W/W): >= 75 % - <= 100 Skin Irrit. 2 % Eye Dam. 1

CAS-szám: 16731-55-8 H318, H315 EU-szám: 240-795-3

Ha az osztályozás nincs teljes egészében feltüntetve ebben a szakaszban, beleértve a veszélyességi osztályokat és a figyelmeztető mondatokat, a teljes szöveg a 16. szakaszban található.

3.2. Keverékek

Nem alkalmazható

megfelelő Biztonsági Adatlap.

Dátum / Átdolgozva:: 2025.06.03 Verzió: 9.0 Dátum / Korábbi verzió: 10.10.2024 Korábbi verzió: 8.0

Termék: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_HU/HU)

Nyomtatás dátuma 20.10.2025

4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések

4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

Távolítsuk el a szennyezett ruházatot.

Belélegezve:

Ha porok belélegzése után nehézségek lépnek fel, akkor friss levegő szükséges és forduljunk orvoshoz. A bomlástermékek belégzését követően a teendők: Azonnal lélegeztessünk be kortikoszteroid dózis-aeroszolt. Forduljunk orvoshoz.

Bőrrel érintkezve:

Vízzel és szappannal alaposan mossuk le.

Szembe kerülve:

Az anyag szembe kerülése esetén, azonnal és legalább 15 percig folyó vízzel mossuk a szemet, miközben a szemhéjakat széthúzzuk. Forduljunk szemorvoshoz.

Lenyelés esetén:

A szájat azonnal öblítsük ki, majd itassunk 200-300 ml vizet és forduljunk orvoshoz.

4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett - tünetek és hatások

Tünetek: Információkat, azaz kiegészítő információkat a tünetekre és hatásokra vonatkozóan a 2. szakaszban elérhető GHS-címkézési mondatokban és a 11. szakaszban elérhető toxikológiai értékelésekben találhatóak., Sokan érzékenyek a szulfit adalékanyagokra, és számos tünetet tapasztalhatnak, többek között bőrgyulladást, csalánkiütést, angioödémát, hasi fájdalmat, hasmenést, hörgőszűkületet és anafilaxiát.

Veszélyek: Lenyelést követően a gyomorsavval reakcióba lépve kéndioxid képződésének veszélye áll fenn.

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Kezelés: Tüneti kezelés (méregtelenítés, életfunkciók), speciális antidótum (ellenanyag) nem ismert.

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések

5.1. Oltóanyag

Alkalmas oltóanyag:

vízpermet, széndioxid, hab, tűzoltó por

Biztonsági szempontból nem megfelelő tűzoltóanyag:

vízsugár

További információ:

A termék nem éghető.

A tűzoltási intézkedéseket a környezet figyelembevételével határozzuk meg.

megfelelő Biztonsági Adatlap.

Dátum / Átdolgozva:: 2025.06.03 Verzió: 9.0 Dátum / Korábbi verzió: 10.10.2024 Korábbi verzió: 8.0

Termék: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_HU/HU)

Nyomtatás dátuma 20.10.2025

5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek

Veszélyes anyagok: kén-dioxid

Tanács: Környezeti tűz esetén a termékből az említett anyagok/anyagcsoportok válhatnak

szabaddá.

5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat

Speciális védőfelszerelés:

Zártrendszerű légzőkészüléket és kémiai védőruházatot viseljünk.

További információ:

A termék önmagában nem éghető, a környező területek tűzoltási módszerét meg kell beszélni. A szennyezett tűzoltóvizet a hatályos előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani. Robbanás vagy tűz esetén a keletkező gázokat nem szabad belélegezni.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

A bőrrel, ruhával való érintkezés és a szembe jutás kerülendő. Védőruházat használata kötelező. Gondoskodjunk megfelelő szellőzésről. A porképződést kerüljük el.

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések

Csatornába/felszíni vizekbe/talajvízbe engedni nem szabad. Az altalajba/talajba engedni nem szabad. A szennyezett mosóvizet gyűjtsük össze és ártalmatlanítsuk.

6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

Mechanikailag vegyük fel (söpörjük össze, lapátoljuk össze). Az abszorbeált/felvett anyagot az előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsuk.

6.4. Hivatkozás más szakaszokra

Az expozíció ellenőrzésére/személyi védőfelszerelésre és az ártalmatlanításra vonatkozó információk a 8. és a 13. szakaszban találhatók.

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás

7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

Csak jól szellőztetett helyen használható. A porképződést kerüljük el. Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást.

Tűz- és robbanásvédelem:

Az anyag/a termék nem éghető. Nincs szükség speciális óvintézkedésekre.

megfelelő Biztonsági Adatlap.

Dátum / Átdolgozva:: 2025.06.03 Verzió: 9.0 Dátum / Korábbi verzió: 10.10.2024 Korábbi verzió: 8.0

Termék: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_HU/HU)

Nyomtatás dátuma 20.10.2025

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt

Savaktól és savképző anyagoktól különítsük el. Különítsük el oxidálószerektől.

Tárolótartály számára megfelelő anyagok: Rozsdamentes acél 1.4571, Rozsdamentes acél 1.4541, kis sűrűségű polietilén (LDPE), nagy sűrűségű polietilén (HDPE), szénacél (vas), gumibevonatú, Üvegszállal erősített műanyag (GFK)

Tárolási körülményekre vonatkozó tóvábbi információ: Hőhatástól távol tartandó. Az edényzet légmentesen lezárva, hűvös és jól szellőztethető helyen tartandó. Az edényzet szárazon tartandó. A termék oxigént fogyaszt. A tárolóedényben oxigénhiányos állapot kialakulásának veszélye áll fenn.

7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

Lásd az expozíciós forgatókönyvet/forgatókönyveket a biztonsági adatlap mellékletében.

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

8.1. Ellenőrzési paraméterek

Alkotórészek munkahelyi expozíciós határértékekkel

Munkahelyi expozíciós határértékek nem ismeretesek.

Az általános por-határértéket be kell tartani.

Ha a tárolási kezelési előírásokat és figyelmeztetéseket nem tartjuk be az említett anyag képződik.

7446-09-5: kén-dioxid

AK érték 1,3 mg/m3 ; 0,5 ppm (OEL (EU))

indikatív

CK érték 2,7 mg/m3 ; 1 ppm (OEL (EU))

indikatív

CK érték 2,7 mg/m3 (OEL (HU))

Maximális határérték/faktor: 60 min

AK érték 1,3 mg/m3 (OEL (HU))

CK érték 2,7 mg/m3 (OEL (HU))

Maximális határérték/faktor: 15 perc

(OEL (HU))

Irritáló anyagok, egyszerű fullasztó gázok, enyhén egészségkárosító anyagok.

Javítás NEM szükséges.

AK érték 1,3 mg/m3 ; 0,5 ppm (OEL (HU))

CK érték 2,7 mg/m3; 1 ppm (OEL (HU))

Maximális határérték/faktor: 15 perc

AK érték 1,3 mg/m3; 0,5 ppm (EU SCOEL)

Maximális határérték/faktor: 8H

CK érték 2,7 mg/m3; 1,0 ppm (EU SCOEL)

Maximális határérték/faktor: 15 perc

PNEC

édesvíz:

Nincs potenciális veszély.

megfelelő Biztonsági Adatlap.

Dátum / Átdolgozva:: 2025.06.03 Verzió: 9.0 Dátum / Korábbi verzió: 10.10.2024 Korábbi verzió: 8.0

Termék: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_HU/HU)

Nyomtatás dátuma 20.10.2025

tengervíz:

Nincs potenciális veszély.

üledék (édesvíz):

Nincs potenciális veszély.

üledék (tengervíz):

Nincs potenciális veszély.

szennyvíztisztító telep:

Nincs potenciális veszély.

levegő:

Nincs potenciális veszély.

talaj:

Nincs potenciális veszély.

DNEL

munkavállaló:

Hosszantartó expozíció - rendszeres hatások, belélegzés: 263 mg/m3

fogvasztó:

Hosszantartó expozíció - rendszeres hatások, belélegzés: 78 mg/m3

fogyasztó:

Hosszantartó expozíció - rendszeres hatások, orális: 10 mg/kg

munkavállaló:

belélegzés

Az általános por-határértéket (inhalációs frakció) vették alapul a DNEL-érték meghatározásához.

8.2. Az expozíció ellenőrzése

Személyi védőfelszerelés

Légzésvédelem:

Légzésvédelem porképződés esetén. Alacsonyabb koncentrációknál vagy rövidebb időtartamú behatásnál megfelelő légzésvédelem: Alacsony hatékonyságú részecskeszűrő szilárd részecskék részére (pl. EN 143 vagy 149, típus P1 vagy FFP1). Légzésvédelem ha gázok/gőzök képződnek. Összetett szűrő: szerves, szervetlen, savas szervetlen és lúgos gázok/gőzök és mérgező részecskék (pl. EN 14387 tipus ABEK-P3).

Kézvédelem:

Kémiailag ellenálló védőkesztyű (EN ISO 374-1)

Megfelelő anyagok, hosszantartó közvetlen kapcsolat esetén is (ajánlott: védőindex 6, megfelel > 480 perc áthatolási időnek az EN ISO 374-1 szerint).

pld. nitrilgumi (0,4 mm), kloroprén gumi (0,5mm), polivinilklorid PVC (0,7 mm), stb.

megfelelő Biztonsági Adatlap.

Dátum / Átdolgozva:: 2025.06.03 Verzió: 9.0 Dátum / Korábbi verzió: 10.10.2024 Korábbi verzió: 8.0

Termék: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_HU/HU)

Nyomtatás dátuma 20.10.2025

Kiegészítő megjegyzések: A megadott specifikáció teszteredményeken alapul illetve irodalmi adatok vagy a kesztyűgyártók által megadott információk vagy hasonló anyagok analóg viselkedése alapján került meghatározásra. Számos alkalmazási körülmény következtében (pl. hőmérsékleti viszonyok) figyelembe kell venni, hogy a vegyivédelemre szolgáló védőkesztyűk gyakorlati használhatósága lényegesen rövidebb idejű lehet, mint a kísérletileg meghatározott, áteresztőképesség alapján megállapított időtartam.

A nagyszámú típus miatt a gyártó használati utasításait be kell tartani.

Szemvédelem:

Szorosan záródó (fröccsenésbiztos) védőszemüveg (EN 166)

A test védelme:

A testfelület védelmét a tevékenységtől és a lehetséges expozíciótól függően kell megválasztani, pld. kötény, védőcsizma, kémiai védőruha (fröccsenés esetén az EN 14605 szerint vagy por esetén az EN ISO 13982 szerint).

Általános biztonsági és higiéniai intézkedések

A jó ipari higiénia és biztonságtechnikai gyakorlatnak megfelelően kezeljük. Ne lélegezzük be a gőzöket vagy a port. Szünetek előtt és a műszak után a kezet és/vagy arcot mossuk meg.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ

Halmazállapot: szilárd Megjelenési forma: por Szín: fehér

Szag: gyenge szag, kéndioxidszerű

Szagküszöb:

Nem meghatározható a belélegzés általi potenciális egészségkárosító

hatása miatt. kb. 150 °C

Irodalmi adatok.

Olvadáspont:

Bomláspont:

Nem meghatározható. Az anyag/termék felbomlik.

Forráspont:

(1.013 hPa) nem alkalmazható

Gyúlékonyság/Tűzveszélyesség: nem gyúlékony, nem (egyéb)

öngyulladó

Alsó robbanási határérték:

Szilárd anyagok esetében az osztályozás és a címkézés szempontjából nem lényeges.

megfelelő Biztonsági Adatlap.

Dátum / Átdolgozva:: 2025.06.03 Verzió: 9.0 Dátum / Korábbi verzió: 10.10.2024 Korábbi verzió: 8.0

Termék: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_HU/HU)

Nyomtatás dátuma 20.10.2025

Felső robbanási határérték:

Szilárd anyagok esetében az osztályozás és a címkézés szempontjából nem lényeges.

Lobbanáspont:

nem alkalmazható, mert a termék

szilárd halmazállapotú

Öngyulladási hőmérséklet: Teszt típus: Öngyulladás magasabb hőmérsékleten.

nem öngyulladó

Hőbomlás: > 150 °C

A hőbomlás elkerülése érdekében ne melegítsük túl.

pH-érték: 3,8 - 4,6

(víz, 5 %(m), 20 °C)

Adat nem áll rendelkezésre.

Viszkozitás, kinematikus:

nem alkalmazható, mert a termék

szilárd halmazállapotú

Viszkozitás, dinamikus:

nem alkalmazható

Oldhatóság vízben: Irodalmi adatok.

495 g/l (25 °C)

Megoszlási együttható n-oktanol/víz (log Kow):

nem alkalmazható

Gőznyomás:

nem alkalmazható

Fajlagos sűrűség: 2,3

(20 °C)

Sűrűség: 2,3 g/cm3

(20 °C)

Irodalmi adatok.

A részecskék jellemzői

Részecskeméret-eloszlás: 65 µm (D10, ISO 13320-1)

228 μm (D50, ISO 13320-1) 523 μm (D90, ISO 13320-1)

Részecskeméret-eloszlás: finom részecske -

Fajlagos felület: 4,6 m²/g (ISO 9227)

10,8 m2/cm3 (VSSA, a BET-ből származik)

9.2. Egyéb információk

Fizikai veszélyességi osztályokra vonatkozó információk

Robbanóanyagok

Robbanásveszély: Struktúrája alapján a termék nem

robbanásveszélyes.

Ütésérzékenység:

A kémiai szerkezet alapján ütésre nem érzékeny.

megfelelő Biztonsági Adatlap.

Dátum / Átdolgozva:: 2025.06.03 Verzió: 9.0 Dátum / Korábbi verzió: 10.10.2024 Korábbi verzió: 8.0

Termék: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_HU/HU)

Nyomtatás dátuma 20.10.2025

Oxidáló tulajdonságok

Égést elősegítő tulajdonságok: Struktúrája alapján a termék

nem égést tápláló (oxidáló).

Gyúlékony szilárd anyagok

Égési sebesség:

A vizsgálat tudományos alapon nem

indokolt.

Piroforos tulajdonságok

Öngyulladási hőmérséklet:

Teszt típus: Spontán

öngyulladás

szobahőmérsékleten:

nem öngyulladó

Önmelegedésre képes anyagok és keverékek

Önhevítési képesség: Önmelegedésre nem hajlamos

anyag.

Egyéb biztonsági jellemzők

Térfogati sűrűség:

1.100 - 1.300 kg/m3

pKa:

nem alkalmazható

Adszorpció/víz - talaj:

A vizsgálat tudományos alapon nem

indokolt.

Felületi feszültség:

(egyéb)

A kémiai szerkezet alapján felületi aktivitás nem várható.

Párolgási sebesség:

A termék egy nem illékony szilárd

anyag.

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

10.1. Reakciókészség

Nincs veszélyes reakció, amennyiben az előírásoknak/utasításoknak megfelelően tároljuk és kezeljük

10.2. Kémiai stabilitás

A termék stabil, ha az előírásoknak megfelelően tároljuk és kezeljük.

10.3. A veszélyes reakciók lehetősége

Nitritekkel reakcióba lép. Nitrátokkal reagál. Oxidálószerekkel reagál. Savak hatására kéndioxid képződik. A termék oxigént fogyaszt.

megfelelő Biztonsági Adatlap.

Dátum / Átdolgozva:: 2025.06.03 Verzió: 9.0 Dátum / Korábbi verzió: 10.10.2024 Korábbi verzió: 8.0

Termék: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_HU/HU)

Nyomtatás dátuma 20.10.2025

10.4. Kerülendő körülmények

Nedvességtől távol tartandó. A levegő oxigénjével való érintkezés kerülendő.

10.5. Nem összeférhető anyagok

Kerülendő anyagok: nitritek, nitrátok, oxidálószer, savak

10.6. Veszélyes bomlástermékek

Veszélyes bomlástermékek:

kén-dioxid

11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok

11.1. Az 1272/2008/EK rendeletben meghatározott, veszélyességi osztályokra vonatkozó információk

Akut toxicitás

Akut toxicitás értékelése:

Egyszeri lenyelés esetén alacsony toxicitás. Egyszeri belélegzésnél gyakorlatilag nem mérgező. Egyszeri bőrrel való érintkezéskor gyakorlatilag nem mérgező. A termék nincs teljesen kivizsgálva. A megállapítások részletekben hasonló szerkezetű vagy összetételű termékekből származnak.

Kísérleti/számított adatok:

LD50 patkány (orális): kb. 2.300 mg/kg (hasonlóan az OECD irányelv 401-hez)

LC50 patkány (belélegezve): > 5,5 mg/l 4 h (OECD-irányelv 403)

A terméket nem vizsgálták. A megállapítás hasonló szerkezetű vagy összetételű anyagok/termékek vizsgálatán alapul. A belélegezhető aeroszol lett vizsgálva.

LD50 patkány (dermális): > 2.000 mg/kg (OECD-irányelv 402)

A terméket nem vizsgálták. A megállapítás hasonló szerkezetű vagy összetételű anyagok/termékek vizsgálatán alapul.

<u>Irritáció</u>

Irritáló hatás értékelése:

Súlyos szemkárosodást okoz. Bőrirritáló hatású.

Kísérleti/számított adatok:

Maró/irritatív hatás bőrön:

nyúl: Nem irritáló. (BASF-teszt)

Maró/irritatív hatás bőrön:

In vitro vizsgálat: Irritatív (OECD 439. irányzat)

Maró/irritatív hatás bőrön:

In vitro vizsgálat: Nem maró. (OECD irányelv 435)

Súlyos szemkárosodás/-irritáció

nyúl: Irreverzibilis károsodás (OECD-irányelv 405)

megfelelő Biztonsági Adatlap.

Dátum / Átdolgozva:: 2025.06.03 Verzió: 9.0 Dátum / Korábbi verzió: 10.10.2024 Korábbi verzió: 8.0

Termék: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_HU/HU)

Nyomtatás dátuma 20.10.2025

Légzőszervi/bőr szenzibilizáció

Szenzibilizáló hatás értékelése:

Állatkísérletekben nem bőrszenzibilizáló (túlérzékenységet okozó) hatású. A terméket nem vizsgálták. A megállapítás hasonló szerkezetű vagy összetételű anyagok/termékek vizsgálatán alapul. A szenzibilizáció(túlérzékenységet okozó hatás)nem zárható ki különösen érzékeny személyek esetében.

Kísérleti/számított adatok:

Egér lokális nyirokcsomó-vizsgálati módszer (LLNA) egér: nem szenzibilizáló (OECD irányelv 429) A terméket nem vizsgálták. A megállapítás hasonló szerkezetű vagy összetételű anyagok/termékek vizsgálatán alapul.

Csíraseit-mutagenitás

Mutagenitás értékelése:

Baktériumokkal és emlős sejttenyészetekkel végzett különböző kísérletekben mutagén hatást nem találtak. Emlősökön végzett vizsgálatokban az anyag nem mutatott mutagén tulajdonságot. A terméket nem vizsgálták. A megállapítás hasonló szerkezetű vagy összetételű anyagok/termékek vizsgálatán alapul.

Rákkeltő hatás (karcinogenitás)

Rákkeltő hatás (karcinogenitás) értékelése:

Hosszantartó állatkísérletekben ahol az anyagot nagy mennyiségekben ivóvízben adták be rákkeltő hatást nem mutatott.

Reproduktív toxicitás

A reprodukciós toxicitás értékelése:

Állatkísérletek eredményei fertilitást károsító hatást nem mutatnak. A terméket nem vizsgálták. A megállapítás hasonló szerkezetű vagy összetételű anyagok/termékek vizsgálatán alapul.

Fejlődési toxicitás

Teratogenicitás értékelése:

Állatkísérletek eredményei magzatkárosító hatásra nem utalnak.

Emberre vonatkozó tapasztalatok

Kísérleti/számított adatok:

Érzékeny személyeknél a bőrön túlérzékenységi reakciót (szenzibilizálás) okozhat.

Célszervi toxicitás (egyszeri expozíció)

Célszervi toxicitás (STOT) - egyszeri expozíció kiértékelése:

A rendelkezésre álló információk alapján egyszeri expozíciót követően célszervi toxicitás nem várható.

Ismételt dózisú toxicitás és célszervi toxicitás (ismétlődő expozíció)

Ismételt dózisú toxicitás értékelése:

Állatoknál nem tapasztaltak anyagspecifikus szervi toxicitást ismételt beadás esetén. A terméket nem vizsgálták. A megállapítás hasonló szerkezetű vagy összetételű anyagok/termékek vizsgálatán alapul.

megfelelő Biztonsági Adatlap.

Dátum / Átdolgozva:: 2025.06.03 Verzió: 9.0 Dátum / Korábbi verzió: 10.10.2024 Korábbi verzió: 8.0

Termék: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_HU/HU)

Nyomtatás dátuma 20.10.2025

Aspirációs veszély

nem alkalmazható

Interaktív effektusok

Adat nem áll rendelkezésre.

11.2. Egyéb veszélyekkel kapcsolatos információ

Endokrin károsító tulajdonságok

Az anyag az 2017/2100 (EU)rendelet vagy az 2018/605 (EU) bizottsági rendelet szerint nem rendelkezik endokrin rendszert károsító tulajdonságokkal, és nem szerepel az EU REACH 59. cikke szerinti, endokrin rendszert károsító tulajdonságokkal rendelkező, különös aggodalomra okot adó anyagok jelöltlistáján sem.

12. SZAKASZ: Ökológiai információk

12.1. Toxicitás

Vízi toxicitás értékelése:

Nagy a valószínűsége, hogy a termék akut módon nem káros a vízi szervezetekre.

Halakkal szemben mutatott toxicitás:

LC50 (96 h) 316 mg/l, Leuciscus idus (DIN 38412 Teil 15, statikus)

Névleges koncentráció. A terméket nem vizsgálták. A megállapítás hasonló szerkezetű vagy összetételű anyagok/termékek vizsgálatán alapul.

Vízben élő gerinctelenek:

EC50 (48 h) 89 mg/l, Daphnia magna (irányelv 79/831/EWG, statikus)

Névleges koncentráció. A terméket nem vizsgálták. A megállapítás hasonló szerkezetű vagy összetételű anyagok/termékek vizsgálatán alapul.

EC50 (48 h) 230 mg/l, Daphnia magna (egyéb, statikus)

A mérgező hatás adatai a névleges koncentrációra vonatkoznak. A terméket nem vizsgálták. A megállapítás hasonló szerkezetű vagy összetételű anyagok/termékek vizsgálatán alapul.

Vízinövények:

EC50 (72 h) 43,8 mg/l (Növekedési sebesség), Scenedesmus subspicatus (Alga növekedésgátlási teszt, statikus)

Névleges koncentráció. A terméket nem vizsgálták. A megállapítás hasonló szerkezetű vagy összetételű anyagok/termékek vizsgálatán alapul.

EC50 (72 h) > 100 mg/l (Növekedési sebesség), Pseudokirchneriella subcapitata (OECD-irányelv 201, statikus)

megfelelő Biztonsági Adatlap.

Dátum / Átdolgozva:: 2025.06.03 Verzió: 9.0 Dátum / Korábbi verzió: 10.10.2024 Korábbi verzió: 8.0

Termék: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_HU/HU)

Nyomtatás dátuma 20.10.2025

Névleges koncentráció. A terméket nem vizsgálták. A megállapítás hasonló szerkezetű vagy összetételű anyagok/termékek vizsgálatán alapul.

Mikroorganizmusok/Hatás az élő (aktivált) iszapra:

NOEC (koncentráció ahol hatás nem figyelhető meg) (180 min) >= 1.000 mg/l, (OECD-irányelv 209, vízi)

Névleges koncentráció. A terméket nem vizsgálták. A megállapítás hasonló szerkezetű vagy összetételű anyagok/termékek vizsgálatán alapul.

Krónikus toxicitás halakra:

NOEC (koncentráció ahol hatás nem figyelhető meg) (34 d) >= 316 mg/l, Brachydanio rerio (OECD-irányelv 210, Átfolyás.)

A mérgező hatás adatai a névleges koncentrációra vonatkoznak. A terméket nem vizsgálták. A megállapítás hasonló szerkezetű vagy összetételű anyagok/termékek vizsgálatán alapul.

Krónikus toxicitás vizi gerinctelenekre:

NOEC (koncentráció ahol hatás nem figyelhető meg) (21 d) > 10 mg/l, Daphnia magna (OECD-irányelv 211, szemi-statikus)

Névleges koncentráció. A terméket nem vizsgálták. A megállapítás hasonló szerkezetű vagy összetételű anyagok/termékek vizsgálatán alapul.

Szárazföldi toxicitás értékelése.:

Adat nem áll rendelkezésre.

A vizsgálat elvégzése nem szükséges.

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság

biológiai lebomlás és megsemmisülés kiértékelése (H2O):

Szervetlen termék, amely biológiai tisztítóeljárásokkal a vízből nem eliminálható/eltávolítható. A vizsgálat tudományos alapon nem indokolt.

Ártalmatlanítási szempontok:

A vizsgálat tudományos alapon nem indokolt.

A vízben való stabilitás kiértékelése:

A szerkezeti tulajdonságokkal összhangban hidrolízis nem várható.

A vizsgálat tudományos alapon nem indokolt.

Adatok a vízben való stabilitásról (hidrolízis):

A vizsgálat tudományos alapon nem indokolt.

12.3. Bioakkumulációs képesség.

Biológiai felhalmozódási potenciál kiértékelése:

Az n-oktanol/víz megoszlási együttható (log Pow) miatt felhalmozódása organizmusokban nem várható.

Biológiai felhalmozódási potenciál:

megfelelő Biztonsági Adatlap.

Dátum / Átdolgozva:: 2025.06.03 Verzió: 9.0 Dátum / Korábbi verzió: 10.10.2024 Korábbi verzió: 8.0

Termék: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_HU/HU)

Nyomtatás dátuma 20.10.2025

Az n-oktanol/víz megoszlási együttható (log Pow) miatt felhalmozódása organizmusokban nem várható.

12.4. A talajban való mobilitás

Szállítás értékelése környezeti tényezők között:

Illékonyság: Víz felszínéről a termék nem párolog az atmoszférába. A vizsgálat tudományos alapon nem indokolt.

Talajban történő adszorpció: A szilárd talajfázishoz való adszorpciója/kötődése nem várható. A vizsgálat tudományos alapon nem indokolt.

12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

A vegyianyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló 1907/2006/EK (REACH) rendelet XIII. melléklete szerint: A termék nem felel meg a PBT (perzisztens/bioakkumulatív/toxikus) és a vPvB (nagyon perzisztens/nagyon bioakkumulatív) kritériumoknak. Saját osztálybasorolás

12.6. Endokrin károsító tulajdonságok

Az anyag az 2017/2100 (EU)rendelet vagy az 2018/605 (EU) bizottsági rendelet szerint nem rendelkezik endokrin rendszert károsító tulajdonságokkal, és nem szerepel az EU REACH 59. cikke szerinti, endokrin rendszert károsító tulajdonságokkal rendelkező, különös aggodalomra okot adó anyagok jelöltlistáján sem.

12.7. Egyéb káros hatások

Az anyag nem szerepel az 1005/2009/EK rendelet ózonréteget lebontó anyagokról szoló listájában.

A PMT és vPvM értékelés eredményei

A PMT-értékelés nem alkalmazandó. A vPvM értékelés nem alkalmazandó.

További információ

Egyéb jellemzők

Kémiai oxigénigény (KOI): (számított) kb. 140 mg/g

Egyéb ökotoxikológiai információ:

Az anyag magasabb koncentrációi erős kémiai oxigénfogyasztást okozhatnak biológiai szennyvízkezelőkben és/vagy folyóvizekben. Az aktivált iszap degradációs aktivitásának gátlása nem várható, amikor megfelelő alacsony koncentrációban vezetjük be biológiai szennyvízkezelőbe.

megfelelő Biztonsági Adatlap.

Dátum / Átdolgozva:: 2025.06.03 Verzió: 9.0 Dátum / Korábbi verzió: 10.10.2024 Korábbi verzió: 8.0

Termék: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_HU/HU)

Nyomtatás dátuma 20.10.2025

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok

13.1. Hulladékkezelési módszerek

A helyi előírásokkal összhangban kell lerakni vagy égetéssel ártalmatlanítani.

A nemzeti és helyi jogszabályi előírásokat figyelembe kell venni.

A termék maradékainak kezelése és ártalmatlanítása a 2012. évi CLXXXV. törvény, a 225/2015. (VIII. 7.) Kormány rendelet, a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet és a 2000.évi XXV. törvény VI. Fejezet 20§ (7) bekezdés előírásai és útmutatásai szerint

Szennyezett csomagolás:

A szennyezett csomagolást ki kell üríteni amennyire csak lehetséges, majd a megfelelő tisztítás után újra hasznosításra továbbítható.

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk

Szárazföldi szállítás

ADR

A szállítási előírások szerint nem minősül veszélyes árunak

UN-szám vagy azonosító

szám:

Nem alkalmazható

Az ENSZ szerinti megfelelő

szállítási megnevezés:

Szállítási veszélyességi

osztály(ok):

Nem alkalmazható
Nem alkalmazható

Csomagolási csoport: Nem alkalmazható Környezeti veszélyek: Nem alkalmazható A felhasználót érintő nem ismertek

különleges óvintézkedések

RID

A szállítási előírások szerint nem minősül veszélyes árunak

UN-szám vagy azonosító

szám:

Nem alkalmazható

Az ENSZ szerinti megfelelő

szállítási megnevezés:

Nem alkalmazható

Szállítási veszélyességi

Nem alkalmazható

osztály(ok):

Csomagolási csoport: Nem alkalmazható Környezeti veszélyek: Nem alkalmazható A felhasználót érintő nem ismertek

különleges óvintézkedések

Belföldi vízi szállítás

ADN

A szállítási előírások szerint nem minősül veszélyes árunak

Oldal: 17/178

BASF Az 1907/2006/EK rendeletben és annak hatályos módosításaiban foglalt követelményeknek

Nem alkalmazható

Nem alkalmazható

Nem alkalmazható

nem ismertek

Nem alkalmazható

Nem alkalmazható

megfelelő Biztonsági Adatlap.

Dátum / Átdolgozva:: 2025.06.03 Verzió: 9.0 Dátum / Korábbi verzió: 10.10.2024 Korábbi verzió: 8.0

Termék: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_HU/HU)

Nyomtatás dátuma 20.10.2025

UN-szám vagy azonosító

szám:

Az ENSZ szerinti megfelelő Nem alkalmazható

szállítási megnevezés:

Szállítási veszélyességi

osztály(ok): Csomagolási csoport: Nem alkalmazható

Környezeti veszélyek: Nem alkalmazható A felhasználót érintő nem ismertek

különleges óvintézkedések:

Belvízi szállítás

Nincs értékelve.

Tengeri szállítás

Sea transport

IMDG IMDG

A szállítási előírások szerint nem minősül

veszélves árunak

UN-szám vagy azonosító Nem alkalmazható

szám:

Az ENSZ szerinti megfelelő Nem alkalmazható

szállítási megnevezés:

Szállítási veszélyességi

osztály(ok):

Csomagolási csoport: Nem alkalmazható Nem alkalmazható

Környezeti veszélyek:

A felhasználót érintő különleges óvintézkedések

Not classified as a dangerous good under

transport regulations

UN number or ID

number:

UN proper shipping

name:

Transport hazard

class(es):

Packing group:

Environmental

hazards:

Special precautions

for user

Not applicable None known

Not applicable

Not applicable

Not applicable

Not applicable

Not applicable

Not applicable

Air transport

IATA/ICAO IATA/ICAO

A szállítási előírások szerint nem minősül

veszélyes árunak

Légi szállítás

UN-szám vagy azonosító Nem alkalmazható szám:

Az ENSZ szerinti megfelelő

szállítási megnevezés:

Szállítási veszélyességi

osztály(ok):

Csomagolási csoport: Nem alkalmazható Környezeti veszélyek: Nem alkalmazható

A felhasználót érintő nem ismertek Not classified as a dangerous good under

transport regulations

UN number or ID Not applicable

number:

UN proper shipping name:

Transport hazard

class(es):

Packing group: Environmental

Not applicable Not applicable

hazards:

Special precautions None known

Oldal: 18/178

BASF Az 1907/2006/EK rendeletben és annak hatályos módosításaiban foglalt követelményeknek

megfelelő Biztonsági Adatlap.

Dátum / Átdolgozva:: 2025.06.03 Verzió: 9.0 Dátum / Korábbi verzió: 10.10.2024 Korábbi verzió: 8.0

Termék: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_HU/HU)

Nyomtatás dátuma 20.10.2025

különleges óvintézkedések

14.1. UN-szám vagy azonosító szám

Lásd a fenti táblázatokban az "UN-szám vagy ID szám"-hoz tartozó megjegyzéseket a vonatkozó jogszabályokhoz.

for user

14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés

A "helyes szállítási megnevezésre" vonatkozó rendelkezések megfelelő bejegyzéseit lásd a fenti táblázatokban.

14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)

A "szállítási veszélyes áru osztály(ok)ra" vonatkozó rendelkezések megfelelő bejegyzéseit lásd a fenti táblázatokban.

14.4. Csomagolási csoport

A "csomagolási csoportra" vonatkozó rendelkezések megfelelő bejegyzéseit lásd a fenti táblázatokban.

14.5. Környezeti veszélyek

A "környezeti veszélyekre" vonatkozó rendelkezések megfelelő bejegyzéseit lásd a fenti táblázatokban.

14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések

A "felhasználót érintő különleges óvintézkedésekre" vonatkozó rendelkezések megfelelő bejegyzéseit lásd a fenti táblázatokban.

14.7. Az IMO-szabályok szerinti tengeri ömlesztett szállítás

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Az ömlesztett tengeri szállítás nincs meghatározva.

Maritime transport in bulk is not intended.

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk

15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

Tilalmak, korlátozások, engedélyezések

Az 1907/2006/EK rendelet XVII. melléklete alapján: Száma a listán: 75

1. REACH nemzetközi szabályozás:

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS **1907/2006/EK RENDELETE** (2006. december 18.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK biztonsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről, és módosításai

megfelelő Biztonsági Adatlap.

Dátum / Átdolgozva:: 2025.06.03 Verzió: 9.0 Dátum / Korábbi verzió: 10.10.2024 Korábbi verzió: 8.0

Termék: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_HU/HU)

Nyomtatás dátuma 20.10.2025

2. CLP nemzetközi szabályozás:

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS **1272/2008/EK RENDELETE** (2008. december 16.) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról, és módosításai

- 3. A BIZOTTSÁG (EU) 2020/878 RENDELETE (2020. június 18.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének módosításáról
- 4. Veszélyes anyagokkal kapcsolatos hazai rendeletek:

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról és módosításai a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló **44/2000 (XII. 27.) EüM rendelet** és módosításai

5. A hulladékra vonatkozó hazai előírások:

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról,

225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól,

72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékről

6. Vízszennyezéssel kapcsolatos hazai rendeletek:

220/2004 (VII. 21.) Korm. rendelet és módosításai

7. Munkavédelemre vonatkozó hazai előírások:

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről, módosításai és vonatkozó NM, MüM rendeletei

8. A munkahelyek kémiai biztonságára vonatkozó hazai előírások:

5/2020. (II. 6.) ITM rendelet és módosításai

Ha olyan szabályozással kapcsolatos információ alkalmazandó, amely nincs megadva máshol a biztonsági adatlapban, akkor az ebben a szakaszban van feltüntetve.

15.2. Kémiai biztonsági értékelés

A kémiai biztonsági jelentés (CSA) elkészült.

16. SZAKASZ: Egyéb információk

Az UN és GHS kritériumok szerinti veszélyességi osztályok értékelése (legfrissebb változat).

Eye Dam. 1 Acute Tox. 5 (orális) Aquatic Acute 3 Skin Irrit. 2

Bármilyen egyéb tervezett felhasználást a gyártóval meg kell beszélni.

megfelelő Biztonsági Adatlap.

Dátum / Átdolgozva:: 2025.06.03 Verzió: 9.0 Dátum / Korábbi verzió: 10.10.2024 Korábbi verzió: 8.0

Termék: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_HU/HU)

Nyomtatás dátuma 20.10.2025

A besorolás teljes szövege, beleértve a veszélyességi osztályokat és a figyelmeztető mondatokat,

ha a 2. vagy 3. szakaszban említve van: Skin Irrit. Bőrirritáció

Eye Dam. Súlyos szemkárosodás H318 Súlyos szemkárosodást okoz.

H315 Bőrirritáló hatású.

Rövidítések

ADR = A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás. ADN = A Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodás. ATE = Becsült akut toxicitás. CAO = Kizárólag teherszállító géppel szállítható. CAS = Kémiai nyilvántartó szolgálat. CLP = Az anyagok és keverékek osztályozása, címkézése és csomagolása. DIN = Német szabványügyi szervezet. DNEL = Származtatott hatásmentes szint. EC50 = Átlagos effektív koncentráció a tesztelt szervezetek 50%-ára vonatkoztatva. EC = Európai Bizottság. EN = Európai Szabványok; IARC = Európai Rákkutató Intézet. IATA = Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség. IBC-code = IBC-szabályzat. IMDG = A veszélyes áruk tengeri szállításáról szóló nemzetközi szabályzat. ISO = Nemzetközi Szabványügyi Testület. STE = Rövid távú expozíciós határérték. LC50 = Halálos koncentráció érték a tesztelt szervezetek 50%-ra vonatkoztatva. LD50 = Halálos dózis érték a tesztelt szervezetek 50%-ra vonatkoztatva. TLV = Határérték. MARPOL = Egyezmény a hajókról származó szennyező anyag-kibocsátás megelőzéséről. NEN = Holland szabvány. NOEC = Megfigyelhető hatást nem okozó koncentráció. OEL = Foglalkozási expozíciós határérték, OECD = Gazdasági Együttműködési és Feilesztési Szervezet, PBT = Perzisztens. bioakkumulatív és mérgező. PNEC = Károsan nem ható koncentráció. PPM = ppm-érték, az egész egy milliomod része. RID = A Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás. TWA = Idővel súlyozott átlag. UN-number = Anyagazonosító szám (UN-szám). vPvB = Nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív.

A biztonsági adatlapban feltüntetett adatok jelenlegi tudásunkon és tapasztalatainkon alapulnak, melyek a terméket csak a biztonsági követelményekre való tekintettel jellemzik. Ez a biztonsági adatlap nem minőségi bizonyítvány, nem műszaki adatlap és nem tekinthető termékspecifikációnak sem. A biztonsági adatlapban feltüntetett azonosított felhasználások nem képezhetik megállapodás alapját, sem az anyag/keverék vonatkozó szerződésben foglalt minőségét illetően, sem a termék speciális célra való alkalmasságával kapcsolatban. A termék átvevőjének a felelőssége biztosítani a tulajdonjog és az érvényben lévő jogszabályok betartását.

Függőleges vonalak a baloldali margóban változtatást, módosítást jeleznek az előző verzjóhoz képest.

megfelelő Biztonsági Adatlap.

Dátum / Átdolgozva:: 2025.06.03 Verzió: 9.0 Dátum / Korábbi verzió: 10.10.2024 Korábbi verzió: 8.0

Termék: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_HU/HU)

Nyomtatás dátuma 20.10.2025

Melléklet: Expozíciós forgatókönyv

Tartalomjegyzék

- 1. Műtrágyatermékek formulázása, Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat ERC3; PROC3, PROC4, PROC5, PROC15, PROC26, PROC28; PC12
- 2. Formulázás, Felhasználás fényképészeti vegyszerekben/vegyszerként ERC2, ERC3; PROC3, PROC4, PROC5, PROC8b, PROC9, PROC15, PROC26, PROC28
- 3. Formulázás, Élelmiszeripari felhasználás ERC2, ERC3; PROC3, PROC4, PROC5, PROC8b, PROC9, PROC15, PROC26, PROC28
- Anyagok és keverékek formulázása és (újra)csomagolása ERC3
- **5.** Felhasználás intermedierként, (felhasználás ipari üzemekben) IS; SU8, SU9; ERC6a; PROC3, PROC1, PROC15, PROC26, PROC28
- **6.** Vízkezelő szerekben való felhasználás, Bányászati vegyi anyagokban való felhasználás, Tengeri és Offshore, Felhasználás felületkezelő termékekben, Felhasználás a fémfelület kezelésben, (felhasználás ipari üzemekben)
- IS; SU2a, SU2b, SU23; ERC6b; PROC3, PROC4, PROC5, PROC15, PROC26, PROC28
- 7. Élelmiszeripari felhasználás, (felhasználás ipari üzemekben)
- IS; SU4; ERC6b; PROC3, PROC4, PROC5, PROC15, PROC26, PROC28
- **8.** Felhasználás fényképészeti vegyszerekben/vegyszerként, (felhasználás ipari üzemekben) IS; SU6b, SU7; ERC6b; PROC3, PROC4, PROC5, PROC7, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC15, PROC26, PROC28
- **9.** Felhasználás műtrágyákban/műtrágyaként, Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat, (felhasználás ipari környezetben)

PW; SU1; ERC8e; PROC3, PROC4, PROC5, PROC15, PROC19, PROC21, PROC26; PC12

10.Vízkezelő szerekben való felhasználás, Bányászati vegyi anyagokban való felhasználás, Tengeri és Offshore, Felhasználás felületkezelő termékekben, Felhasználás a fémfelület kezelésben, (felhasználás ipari környezetben)

PW; SU2a, SU2b, SU23; ERC8b; PROC3, PROC4, PROC5, PROC15, PROC19, PROC26

- **11.**Élelmiszeripari felhasználás, (felhasználás ipari környezetben)
 PW; SU4; ERC8b; PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC11, PROC13, PROC19, PROC26
- **12.**Felhasználás fényképészeti vegyszerekben/vegyszerként, (felhasználás ipari környezetben) PW; SU6b, SU7; ERC8e; PROC3, PROC4, PROC5, PROC8b, PROC8a, PROC9, PROC10, PROC11, PROC13, PROC15, PROC19, PROC26
- **13.**Felhasználás műtrágyákban/műtrágyaként, (folyékony termék), (fogyasztói alkalmazások) C; ERC8e; PC12

megfelelő Biztonsági Adatlap. Dátum / Átdolgozva:: 2025.06.03

Dátum / Átdolgozva:: 2025.06.03 Verzió: 9.0 Dátum / Korábbi verzió: 10.10.2024 Korábbi verzió: 8.0

Termék: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_HU/HU)

Nyomtatás dátuma 20.10.2025

14.Felhasználás fényképészeti vegyszerekben/vegyszerként, (fogyasztói alkalmazások)

C; ERC8e; PC30

15. Anyagok és keverékek formulázása és (újra)csomagolása IS; PROC3, PROC4, PROC5, PROC15, PROC26, PROC28

* * * * * * * * * * * * * * * *

1. Az expozíciós forgatókönyv rövid címe

Műtrágyatermékek formulázása, Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat ERC3; PROC3, PROC4, PROC5, PROC15, PROC26, PROC28; PC12

Az expozíció elleni védekezés és a kockázatkezelési intézkedések

Kiegészítő expozíciós forgatókönyv	
Lefedett felhasználások leírása	ERC3: Formulálás szilárd mátrixba Mivel környezeti veszélyt nem azonosítottak, környezeti expozíciós kiértékelést és kockázatjellemzést nem végeztek.
Üzemi feltételek	

Kiegészítő expozíciós forgatókönyv	
Lefedett felhasználások leírása	PROC3: Zárt rendszerű, szakaszos vegyi termelés vagy formulázás, ahol alkalmanként kontrollált expozició lehetséges vagy ezzel egyenértékű elszigetelési körülmények között zajló folyamatok. Felhasználási terület: ipari
Üzemi feltételek	
Halmazállapot	folyékony
Az anyag gőznyomása a használat során	0,0001 Pa
Kockázatkezelési intézkedések	
Minimalizáljuk az expozíció által érintett munkavállalók létszámát. Különítsük el a munkavállalót az emisszióforrástól Biztosítsuk a kézi fázisok minimalizálását. Kerüljük a szennyezett szerszámokkal való érintkezést. Helyszíni felügyelet annak ellenőrzésére, hogy a kockázatkezelési intézkedéseket helyesen, az üzemi feltételeknek megfelelően alkalmazzák. Biztosítsunk alapképzést a dolgozók számára az expozíció elkerülése/minimalizálása érdekében. Kerüljük a bőrrel való érintkezést.	

megfelelő Biztonsági Adatlap.

Dátum / Átdolgozva:: 2025.06.03 Verzió: 9.0 Dátum / Korábbi verzió: 10.10.2024 Korábbi verzió: 8.0

Termék: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_HU/HU)

Kerüljük a fröccsenést. A	
szerszámokat és a munkaterületet	
mindennap tisztítsuk meg. A	
keletkező szennyeződést azonnal	
távolítsuk el. Gondoskodjunk a jó	
•	
munkahelyi gyakorlat	
megvalósításáról. Biztosítani kell,	
hogy a kvázi balesetek dokumentálva	
legyenek. A berendezések és a gépek	
rendszeres felülvizsgálata és	
karbantartása. Az arra jogosult	
személyek hozzáférésének	
korlátozása. Biztosítsuk az	
alkalmazottak speciális képzését az	
expozíció	
megelőzésére/minimalizálására.	
Bőrrel való érintkezés esetén azonnal	
mossuk le.	
Megfelelő elhatárolás. Gondoskodjunk	
az emisszióforrás elszigeteléséről.	
Gondoskodjunk a jó általános	
•	
szellőztetési szabványról (nem	
kevesebb, mint 3 - 5 levegőcsere	
óránként). Az anyagot zárt	
rendszerben kezeljük. Gondoskodjunk	
az emisszióforrás elzárásáról és	
biztosítsunk megfelelő szellőzést	
azokon a pontokon, ahol emisszió lép	
fel.	
A berendezés és munkaterület	
rendszeres tisztítása., Váltsunk	
kesztyűt, ha a tevékenység	
időtartama meghaladja az áteresztési	
időt., Viseljünk megfelelő arcvédőt.,	
Kerüljük a termék belélegzését.	
Kerüljük a szemmel való érintkezést.	
Megfelelő szemvédőt használjunk.	
Kerüljük a szennyezett szerszámokkal	
való érintkezést. Kerüljük a bőrrel való	
érintkezést. Kerüljük a fröccsenést.	
Bőrrel való érintkezés esetén azonnal	
mossuk le.	
Viseljünk megfelelő arcvédőt.,	
Viseljünk megfelelő zárt	
védőruházatot a bőrrel való érintkezés	
elkerülése érdekében., Használjunk	
megfelelő, kémiailag ellenálló	
védőkesztyűt., Viseljünk megfelelő	
munkaruhát., Viseljünk kémiailag	
ellenálló védőkesztyűt hajtókával.	
Biztosítsuk a kézi fázisok	
1	

megfelelő Biztonsági Adatlap.

Dátum / Átdolgozva:: 2025.06.03 Verzió: 9.0 Dátum / Korábbi verzió: 10.10.2024 Korábbi verzió: 8.0

Termék: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_HU/HU)

minimalizálását. Gondoskodjunk róla, hogy ne keletkezzenek belélegezhető porok.		
Kerüljük a termék belélegzését.,		
Viseljünk megfelelő légzésvédőt.		
Az expozíció becslése és forrásának megnevezése		
Értékelési módszer	Kvantitatív értékelés	
További tanácsok a helyes gyakorlathoz		
Helyi elszívás és/vagy általános szellőztetés ajánlott.		
Helyi elszívás és/vagy általános szellőztetés ajánlott.		

Kiegészítő expozíciós forgatókönyv	
Lefedett felhasználások leírása	PROC4: Vegyi termelés, ahol expozició lehetséges Felhasználási terület: ipari
Üzemi feltételek	
Halmazállapot	folyékony
Az anyag gőznyomása a használat	0,0001 Pa
során Kockázatkezelési intézkedések	
Minimalizáljuk az expozíció által	
érintett munkavállalók létszámát.	
Különítsük el a munkavállalót az	
emisszióforrástól Biztosítsuk a kézi	
fázisok minimalizálását. Kerüljük a	
szennyezett szerszámokkal való	
érintkezést. Helyszíni felügyelet annak ellenőrzésére, hogy a	
ellerlorzesere, riogy a kockázatkezelési intézkedéseket	
helyesen, az üzemi feltételeknek	
megfelelően alkalmazzák.	
Biztosítsunk alapképzést a dolgozók	
számára az expozíció	
elkerülése/minimalizálása érdekében.	
Kerüljük a bőrrel való érintkezést.	
Kerüljük a fröccsenést. A	
szerszámokat és a munkaterületet	
mindennap tisztítsuk meg. A	
keletkező szennyeződést azonnal	
távolítsuk el. Gondoskodjunk a jó	
munkahelyi gyakorlat	
megvalósításáról. Biztosítani kell,	
hogy a kvázi balesetek dokumentálva	
legyenek. A berendezések és a gépek	
rendszeres felülvizsgálata és	
karbantartása. Az arra jogosult	
személyek hozzáférésének	
korlátozása. Biztosítsuk az	
alkalmazottak speciális képzését az	
expozíció .	
negelőzésére/minimalizálására.	

megfelelő Biztonsági Adatlap.

Dátum / Átdolgozva:: 2025.06.03 Verzió: 9.0 Dátum / Korábbi verzió: 10.10.2024 Korábbi verzió: 8.0

Termék: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_HU/HU)

Bőrrel való érintkezés esetén azonnal	
mossuk le.	
Megfelelő elhatárolás. Gondoskodjunk	
az emisszióforrás elszigeteléséről.	
Gondoskodjunk a jó általános	
szellőztetési szabványról (nem	
kevesebb, mint 3 - 5 levegőcsere	
óránként). Az anyagot zárt	
rendszerben kezeljük. Gondoskodjunk	
az emisszióforrás elzárásáról és	
biztosítsunk megfelelő szellőzést	
azokon a pontokon, ahol emisszió lép fel.	
A berendezés és munkaterület	
rendszeres tisztítása., Váltsunk	
kesztyűt, ha a tevékenység	
időtartama meghaladja az áteresztési	
időt., Viseljünk megfelelő arcvédőt.,	
Kerüljük a termék belélegzését.	
Kerüljük a szemmel való érintkezést.	
Megfelelő szemvédőt használjunk.	
Kerüljük a szennyezett szerszámokkal	
való érintkezést. Kerüljük a bőrrel való	
érintkezést. Kerüljük a fröccsenést.	
Bőrrel való érintkezés esetén azonnal	
mossuk le.	
Viseljünk megfelelő arcvédőt.,	
Viseljünk megfelelő zárt	
védőruházatot a bőrrel való érintkezés	
elkerülése érdekében., Használjunk	
megfelelő, kémiailag ellenálló	
védőkesztyűt., Viseljünk megfelelő	
munkaruhát., Viseljünk kémiailag	
ellenálló védőkesztyűt hajtókával.	
Biztosítsuk a kézi fázisok	
minimalizálását. Gondoskodjunk róla,	
hogy ne keletkezzenek belélegezhető	
porok. Kerüljük a termék belélegzését.,	
Viseljünk megfelelő légzésvédőt.	
Az expozíció becslése és forrásának	meanevezése
Értékelési módszer	Kvantitatív értékelés
További tanácsok a helyes gyakorlati	
Helyi elszívás és/vagy általános szellőzt	
Helyi elszívás és/vagy általános szellőzt	
,	•

Kiegészítő expozíciós forgatókönyv	
Lefedett felhasználások leírása	PROC5: Keverés szakaszos folyamatokban Felhasználási terület: ipari
Üzemi feltételek	

megfelelő Biztonsági Adatlap.

Dátum / Átdolgozva:: 2025.06.03 Verzió: 9.0 Dátum / Korábbi verzió: 10.10.2024 Korábbi verzió: 8.0

Termék: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_HU/HU)

Halmazállapot	folyékony
Az anyag gőznyomása a használat	0,0001 Pa
során	
Kockázatkezelési intézkedések	
Minimalizáljuk az expozíció által	
érintett munkavállalók létszámát.	
Különítsük el a munkavállalót az	
emisszióforrástól Biztosítsuk a kézi	
fázisok minimalizálását. Kerüljük a	
szennyezett szerszámokkal való	
érintkezést. Helyszíni felügyelet annak	
ellenőrzésére, hogy a	
kockázatkezelési intézkedéseket	
helyesen, az üzemi feltételeknek	
megfelelően alkalmazzák.	
Biztosítsunk alapképzést a dolgozók	
számára az expozíció	
elkerülése/minimalizálása érdekében.	
Kerüljük a bőrrel való érintkezést.	
Kerüljük a fröccsenést. A	
szerszámokat és a munkaterületet	
mindennap tisztítsuk meg. A	
keletkező szennyeződést azonnal	
távolítsuk el. Gondoskodjunk a jó	
munkahelyi gyakorlat	
megvalósításáról. Biztosítani kell,	
hogy a kvázi balesetek dokumentálva	
legyenek. A berendezések és a gépek	
rendszeres felülvizsgálata és	
karbantartása. Az arra jogosult személyek hozzáférésének	
korlátozása. Biztosítsuk az	
alkalmazottak speciális képzését az expozíció	
megelőzésére/minimalizálására.	
Bőrrel való érintkezés esetén azonnal	
mossuk le.	
Megfelelő elhatárolás. Gondoskodjunk	
az emisszióforrás elszigeteléséről.	
Gondoskodjunk a jó általános	
szellőztetési szabványról (nem	
kevesebb, mint 3 - 5 levegőcsere	
óránként). Az anyagot zárt	
rendszerben kezeljük. Gondoskodjunk	
az emisszióforrás elzárásáról és	
biztosítsunk megfelelő szellőzést	
azokon a pontokon, ahol emisszió lép	
fel.	
A berendezés és munkaterület	
rendszeres tisztítása., Váltsunk	
kesztyűt, ha a tevékenység	

megfelelő Biztonsági Adatlap.

Dátum / Átdolgozva:: 2025.06.03 Verzió: 9.0 Dátum / Korábbi verzió: 10.10.2024 Korábbi verzió: 8.0

Termék: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_HU/HU)

időtartama meghaladja az áteresztési	
időt., Viseljünk megfelelő arcvédőt.,	
Kerüljük a termék belélegzését.	
Kerüljük a szemmel való érintkezést.	
Megfelelő szemvédőt használjunk.	
Kerüljük a szennyezett szerszámokkal	
való érintkezést. Kerüljük a bőrrel való	
érintkezést. Kerüljük a fröccsenést.	
Bőrrel való érintkezés esetén azonnal	
mossuk le.	
Viseljünk megfelelő arcvédőt.,	
Viseljünk megfelelő zárt	
védőruházatot a bőrrel való érintkezés	
elkerülése érdekében., Használjunk	
megfelelő, kémiailag ellenálló	
védőkesztyűt., Viseljünk megfelelő	
munkaruhát., Viseljünk kémiailag	
ellenálló védőkesztyűt hajtókával.	
Biztosítsuk a kézi fázisok	
minimalizálását. Gondoskodjunk róla,	
hogy ne keletkezzenek belélegezhető	
porok.	
Kerüljük a termék belélegzését.,	
Viseljünk megfelelő légzésvédőt.	
Az expozíció becslése és forrásának megnevezése	
Értékelési módszer	Kvantitatív értékelés
További tanácsok a helyes gyakorlathoz	
Helyi elszívás és/vagy általános szellőztetés ajánlott.	
·····	

Kiegészítő expozíciós forgatókönyv	
Lefedett felhasználások leírása	PROC15: Laboratóriumi reagens felhasználása Felhasználási terület: ipari
Üzemi feltételek	
Halmazállapot	folyékony
Az anyag gőznyomása a használat során	0,0001 Pa
Kockázatkezelési intézkedések	
Minimalizáljuk az expozíció által érintett munkavállalók létszámát. Különítsük el a munkavállalót az emisszióforrástól Biztosítsuk a kézi fázisok minimalizálását. Kerüljük a szennyezett szerszámokkal való érintkezést. Helyszíni felügyelet annak ellenőrzésére, hogy a kockázatkezelési intézkedéseket helyesen, az üzemi feltételeknek megfelelően alkalmazzák. Biztosítsunk alapképzést a dolgozók	

megfelelő Biztonsági Adatlap.

Dátum / Átdolgozva:: 2025.06.03 Verzió: 9.0 Dátum / Korábbi verzió: 10.10.2024 Korábbi verzió: 8.0

Termék: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_HU/HU)

számára az expozíció	
elkerülése/minimalizálása érdeké	ben.
Kerüljük a bőrrel való érintkezést.	
Kerüljük a fröccsenést. A	
szerszámokat és a munkaterülete	et
mindennap tisztítsuk meg. A	
keletkező szennyeződést azonna	
távolítsuk el. Gondoskodjunk a jó	
munkahelyi gyakorlat	
megvalósításáról. Biztosítani kell	
hogy a kvázi balesetek dokument	
legyenek. A berendezések és a g	
rendszeres felülvizsgálata és	
karbantartása. Az arra jogosult	
személyek hozzáférésének	
korlátozása. Biztosítsuk az	
alkalmazottak speciális képzését	az
expozíció	
megelőzésére/minimalizálására.	
Bőrrel való érintkezés esetén azo	nnal
mossuk le.	
Megfelelő elhatárolás. Gondosko	djunk
az emisszióforrás elszigetelésérő	l.
Gondoskodjunk a jó általános	
szellőztetési szabványról (nem	
kevesebb, mint 3 - 5 levegőcsere	
óránként). Az anyagot zárt	
rendszerben kezeljük. Gondosko	djunk
az emisszióforrás elzárásáról és	
biztosítsunk megfelelő szellőzést	
azokon a pontokon, ahol emisszi	ó lép
fel.	
A berendezés és munkaterület	
rendszeres tisztítása., Váltsunk	
kesztyűt, ha a tevékenység	., .
időtartama meghaladja az áteres	
időt., Viseljünk megfelelő arcvédő	VI.,
Kerüljük a termék belélegzését.	Ágit .
Kerüljük a szemmel való érintkez	
Megfelelő szemvédőt használjunl	
Kerüljük a szennyezett szerszám	
való érintkezést. Kerüljük a bőrre	
érintkezést. Kerüljük a fröccsenés Bőrrel való érintkezés esetén azo	
mossuk le.	IIIIai
Viseljünk megfelelő arcvédőt.,	
Viseljunk megfelelő arcvedot., Viseljunk megfelelő zárt	
védőruházatot a bőrrel való érintk	ezés
elkerülése érdekében., Használju	
megfelelő, kémiailag ellenálló	TIK .
védőkesztyűt., Viseljünk megfelel	ő
vedokesztyat., viseljank meglelei	O

megfelelő Biztonsági Adatlap.

Dátum / Átdolgozva:: 2025.06.03 Verzió: 9.0 Dátum / Korábbi verzió: 10.10.2024 Korábbi verzió: 8.0

Termék: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_HU/HU)

munkaruhát., Viseljünk kémiailag	
ellenálló védőkesztyűt hajtókával.	
Biztosítsuk a kézi fázisok	
minimalizálását. Gondoskodjunk róla,	
hogy ne keletkezzenek belélegezhető	
porok.	
Kerüljük a termék belélegzését.,	
Viseljünk megfelelő légzésvédőt.	
Az expozíció becslése és forrásának megnevezése	
Értékelési módszer	Kvantitatív értékelés
További tanácsok a helyes gyakorlathoz	
Helyi elszívás és/vagy általános szellőztetés ajánlott.	
Helyi elszívás és/vagy általános szellőztetés ajánlott.	

Kiegészítő expozíciós forgatókönyv	
Lefedett felhasználások leírása	PROC26: Szilárd szervetlen anyagok kezelése környezeti hőmérsékleten. Felhasználási terület: ipari
Üzemi feltételek	
Halmazállapot	folyékony
Az anyag gőznyomása a használat során	0,0001 Pa
Kockázatkezelési intézkedések	
Minimalizáljuk az expozíció által érintett munkavállalók létszámát. Különítsük el a munkavállalót az emisszióforrástól Biztosítsuk a kézi fázisok minimalizálását. Kerüljük a szennyezett szerszámokkal való érintkezést. Helyszíni felügyelet annak ellenőrzésére, hogy a kockázatkezelési intézkedéseket helyesen, az üzemi feltételeknek megfelelően alkalmazzák. Biztosítsunk alapképzést a dolgozók számára az expozíció elkerülése/minimalizálása érdekében. Kerüljük a bőrrel való érintkezést. Kerüljük a fröccsenést. A szerszámokat és a munkaterületet mindennap tisztítsuk meg. A keletkező szennyeződést azonnal távolítsuk el. Gondoskodjunk a jó munkahelyi gyakorlat megvalósításáról. Biztosítani kell, hogy a kvázi balesetek dokumentálva legyenek. A berendezések és a gépek rendszeres felülvizsgálata és karbantartása. Az arra jogosult személyek hozzáférésének	

megfelelő Biztonsági Adatlap.

Dátum / Átdolgozva:: 2025.06.03 Verzió: 9.0 Dátum / Korábbi verzió: 10.10.2024 Korábbi verzió: 8.0

Termék: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_HU/HU)

Nyomtatás dátuma 20.10.2025

korlátozása. Biztosítsuk az	
alkalmazottak speciális képzését az	
expozíció	
megelőzésére/minimalizálására.	
Bőrrel való érintkezés esetén azonnal	
mossuk le.	
Megfelelő elhatárolás. Gondoskodjunk	
az emisszióforrás elszigeteléséről.	
Gondoskodjunk a jó általános	
szellőztetési szabványról (nem	
kevesebb, mint 3 - 5 levegőcsere	
óránként). Az anyagot zárt	
rendszerben kezeljük. Gondoskodjunk	
az emisszióforrás elzárásáról és	
biztosítsunk megfelelő szellőzést	
azokon a pontokon, ahol emisszió lép	
fel.	
A berendezés és munkaterület	
rendszeres tisztítása., Váltsunk	
kesztyűt, ha a tevékenység	
időtartama meghaladja az áteresztési	
időt., Viseljünk megfelelő arcvédőt.,	
Kerüljük a termék belélegzését.	
Kerüljük a szemmel való érintkezést.	
Megfelelő szemvédőt használjunk.	
Kerüljük a szennyezett szerszámokkal	
való érintkezést. Kerüljük a bőrrel való	
érintkezést. Kerüljük a fröccsenést.	
Bőrrel való érintkezés esetén azonnal	
mossuk le.	
Viseljünk megfelelő arcvédőt.,	
Viseljünk megfelelő zárt	
védőruházatot a bőrrel való érintkezés	
elkerülése érdekében., Használjunk	
megfelelő, kémiailag ellenálló	
védőkesztyűt., Viseljünk megfelelő	
munkaruhát., Viseljünk kémiailag	
ellenálló védőkesztyűt hajtókával.	
Biztosítsuk a kézi fázisok	
minimalizálását. Gondoskodjunk róla,	
hogy ne keletkezzenek belélegezhető	
porok.	
Kerüljük a termék belélegzését.,	
Viseljünk megfelelő légzésvédőt.	
Az expozíció becslése és forrásának	megnevezése
Értékelési módszer	Kvantitatív értékelés
További tanácsok a helyes gyakorlat	
Helyi elszívás és/vagy általános szellőz	
Helyi elszívás és/vagy általános szellőz	

Kiegészítő expozíciós forgatókönyv

megfelelő Biztonsági Adatlap.

Dátum / Átdolgozva:: 2025.06.03 Verzió: 9.0 Dátum / Korábbi verzió: 10.10.2024 Korábbi verzió: 8.0

Termék: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_HU/HU)

Lefedett felhasználások leírása	PROC26: Szilárd szervetlen anyagok kezelése környezeti hőmérsékleten. Felhasználási terület: ipari
Üzemi feltételek	
Halmazállapot	folyékony
Az anyag gőznyomása a használat	0,0001 Pa
során	
Kockázatkezelési intézkedések	
Minimalizáljuk az expozíció által	
érintett munkavállalók létszámát.	
Különítsük el a munkavállalót az	
emisszióforrástól Biztosítsuk a kézi	
fázisok minimalizálását. Kerüljük a	
szennyezett szerszámokkal való	
érintkezést. Helyszíni felügyelet annak	
ellenőrzésére, hogy a	
kockázatkezelési intézkedéseket	
helyesen, az üzemi feltételeknek	
megfelelően alkalmazzák.	
Biztosítsunk alapképzést a dolgozók	
számára az expozíció	
elkerülése/minimalizálása érdekében.	
Kerüljük a bőrrel való érintkezést.	
Kerüljük a fröccsenést. A	
szerszámokat és a munkaterületet	
mindennap tisztítsuk meg. A	
keletkező szennyeződést azonnal	
távolítsuk el. Gondoskodjunk a jó	
munkahelyi gyakorlat	
megvalósításáról. Biztosítani kell,	
hogy a kvázi balesetek dokumentálva	
legyenek. A berendezések és a gépek rendszeres felülvizsgálata és	
karbantartása. Az arra jogosult	
személyek hozzáférésének	
korlátozása. Biztosítsuk az	
alkalmazottak speciális képzését az	
expozíció	
megelőzésére/minimalizálására.	
Bőrrel való érintkezés esetén azonnal	
mossuk le.	
Megfelelő elhatárolás. Gondoskodjunk	
az emisszióforrás elszigeteléséről.	
Gondoskodjunk a jó általános	
szellőztetési szabványról (nem	
kevesebb, mint 3 - 5 levegőcsere	
óránként). Az anyagot zárt	
rendszerben kezeljük. Gondoskodjunk	
az emisszióforrás elzárásáról és	
biztosítsunk megfelelő szellőzést	

megfelelő Biztonsági Adatlap.

Dátum / Átdolgozva:: 2025.06.03 Verzió: 9.0 Dátum / Korábbi verzió: 10.10.2024 Korábbi verzió: 8.0

Termék: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_HU/HU)

azokon a pontokon, ahol emisszió lép fel.	
A berendezés és munkaterület	
rendszeres tisztítása., Váltsunk	
kesztyűt, ha a tevékenység	
időtartama meghaladja az áteresztési	
időt., Viseljünk megfelelő arcvédőt.,	
Kerüljük a termék belélegzését.	
Kerüljük a szemmel való érintkezést.	
Megfelelő szemvédőt használjunk.	
Kerüljük a szennyezett szerszámokkal	
való érintkezést. Kerüljük a bőrrel való	
érintkezést. Kerüljük a fröccsenést.	
Bőrrel való érintkezés esetén azonnal	
mossuk le.	
Viseljünk megfelelő arcvédőt.,	
Viseljünk megfelelő zárt	
védőruházatot a bőrrel való érintkezés	
elkerülése érdekében., Használjunk	
megfelelő, kémiailag ellenálló	
védőkesztyűt., Viseljünk megfelelő	
munkaruhát., Viseljünk kémiailag	
ellenálló védőkesztyűt hajtókával.	
Biztosítsuk a kézi fázisok	
minimalizálását. Gondoskodjunk róla,	
hogy ne keletkezzenek belélegezhető	
porok.	
Kerüljük a termék belélegzését.,	
Viseljünk megfelelő légzésvédőt.	
Az expozíció becslése és forrásának megnevezése	
Értékelési módszer	Kvantitatív értékelés
További tanácsok a helyes gyakorlati	hoz
Helyi elszívás és/vagy általános szellőztetés ajánlott.	
Helyi elszívás és/vagy általános szellőztetés ajánlott.	

Kiegészítő expozíciós forgatókönyv	
Lefedett felhasználások leírása	PROC28: Gépek kézi karbantartása (tisztítása és javítása) Felhasználási terület: ipari
Üzemi feltételek	
Halmazállapot	folyékony
Az anyag gőznyomása a használat	0,0001 Pa
során	
Kockázatkezelési intézkedések	
Minimalizáljuk az expozíció által	
érintett munkavállalók létszámát.	
Különítsük el a munkavállalót az	
emisszióforrástól Biztosítsuk a kézi	
fázisok minimalizálását. Kerüljük a	
szennyezett szerszámokkal való	
érintkezést. Helyszíni felügyelet annak	

megfelelő Biztonsági Adatlap.

Dátum / Átdolgozva:: 2025.06.03 Verzió: 9.0 Dátum / Korábbi verzió: 10.10.2024 Korábbi verzió: 8.0

Termék: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_HU/HU)

ellenőrzésére, hogy a	
kockázatkezelési intézkedéseket	
helyesen, az üzemi feltételeknek	
megfelelően alkalmazzák.	
Biztosítsunk alapképzést a dolgozók	
számára az expozíció	
elkerülése/minimalizálása érdekében.	
Kerüljük a bőrrel való érintkezést.	
Kerüljük a fröccsenést. A	
szerszámokat és a munkaterületet	
mindennap tisztítsuk meg. A	
keletkező szennyeződést azonnal	
távolítsuk el. Gondoskodjunk a jó	
munkahelyi gyakorlat	
megvalósításáról. Biztosítani kell,	
hogy a kvázi balesetek dokumentálva	
legyenek. A berendezések és a gépek	
rendszeres felülvizsgálata és	
karbantartása. Az arra jogosult	
személyek hozzáférésének	
korlátozása. Biztosítsuk az	
alkalmazottak speciális képzését az	
expozíció	
megelőzésére/minimalizálására.	
Bőrrel való érintkezés esetén azonnal	
mossuk le.	
Megfelelő elhatárolás. Gondoskodjunk	
az emisszióforrás elszigeteléséről.	
Gondoskodjunk a jó általános	
szellőztetési szabványról (nem	
kevesebb, mint 3 - 5 levegőcsere	
óránként). Az anyagot zárt	
rendszerben kezeljük. Gondoskodjunk	
az emisszióforrás elzárásáról és	
biztosítsunk megfelelő szellőzést	
azokon a pontokon, ahol emisszió lép	
fel.	
A berendezés és munkaterület	
rendszeres tisztítása., Váltsunk	
kesztyűt, ha a tevékenység	
időtartama meghaladja az áteresztési	
időt., Viseljünk megfelelő arcvédőt.,	
Kerüljük a termék belélegzését.	
Kerüljük a szemmel való érintkezést.	
Megfelelő szemvédőt használjunk.	
Kerüljük a szennyezett szerszámokkal	
való érintkezést. Kerüljük a bőrrel való	
érintkezést. Kerüljük a fröccsenést.	
Bőrrel való érintkezés esetén azonnal	
mossuk le.	
Viseljünk megfelelő arcvédőt.,	

Oldal: 34/178

BASF Az 1907/2006/EK rendeletben és annak hatályos módosításaiban foglalt követelményeknek

megfelelő Biztonsági Adatlap.

Dátum / Átdolgozva:: 2025.06.03 Verzió: 9.0 Dátum / Korábbi verzió: 10.10.2024 Korábbi verzió: 8.0

Termék: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_HU/HU)

Nyomtatás dátuma 20.10.2025

Viseljünk megfelelő zárt	
védőruházatot a bőrrel való érintkezés	
elkerülése érdekében., Használjunk megfelelő, kémiailag ellenálló	
védőkesztyűt., Viseljünk megfelelő munkaruhát., Viseljünk kémiailag	
ellenálló védőkesztyűt hajtókával.	
Biztosítsuk a kézi fázisok	
minimalizálását. Gondoskodjunk róla,	
hogy ne keletkezzenek belélegezhető	
porok.	
Kerüljük a termék belélegzését.,	
Viseljünk megfelelő légzésvédőt.	
Az expozíció becslése és forrásának megnevezése	
Értékelési módszer	Kvantitatív értékelés
További tanácsok a helyes gyakorlathoz	
Helyi elszívás és/vagy általános szellőztetés ajánlott.	
Helyi elszívás és/vagy általános szellőztetés ajánlott.	

* * * * * * * * * * * * * * * *

2. Az expozíciós forgatókönyv rövid címe

Formulázás, Felhasználás fényképészeti vegyszerekben/vegyszerként ERC2, ERC3; PROC3, PROC4, PROC5, PROC8b, PROC9, PROC15, PROC26, PROC28

Az expozíció elleni védekezés és a kockázatkezelési intézkedések

Kiegészítő expozíciós forgatókönyv	
Lefedett felhasználások leírása	ERC2: Keverékké formálás Mivel környezeti veszélyt nem azonosítottak, környezeti expozíciós kiértékelést és kockázatjellemzést nem végeztek.
Üzemi feltételek	

Kiegészítő expozíciós forgatókönyv	
Lefedett felhasználások leírása	ERC3: Formulálás szilárd mátrixba Mivel környezeti veszélyt nem azonosítottak, környezeti expozíciós kiértékelést és kockázatjellemzést nem végeztek.
Üzemi feltételek	

Kiegészítő expozíciós forgatókönyv	
Lefedett felhasználások leírása	PROC3: Zárt rendszerű, szakaszos vegyi termelés vagy formulázás, ahol alkalmanként kontrollált expozició lehetséges vagy ezzel egyenértékű elszigetelési körülmények között zajló folyamatok.

megfelelő Biztonsági Adatlap.

Dátum / Átdolgozva:: 2025.06.03 Dátum / Korábbi verzió: 10.10.2024 Verzió: 9.0 Korábbi verzió: 8.0

Termék: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_HU/HU)

	Felhasználási terület: ipari
Üzemi feltételek	
Halmazállapot	folyékony
Az anyag gőznyomása a használat	0,0001 Pa
során	0,0001 Fa
Kockázatkezelési intézkedések	
Minimalizáljuk az expozíció által	
érintett munkavállalók létszámát.	
Különítsük el a munkavállalót az	
emisszióforrástól Biztosítsuk a kézi	
fázisok minimalizálását. Kerüljük a	
szennyezett szerszámokkal való	
érintkezést. Helyszíni felügyelet annak	
ellenőrzésére, hogy a	
kockázatkezelési intézkedéseket	
helyesen, az üzemi feltételeknek	
megfelelően alkalmazzák.	
Biztosítsunk alapképzést a dolgozók	
számára az expozíció	
elkerülése/minimalizálása érdekében.	
Kerüljük a bőrrel való érintkezést.	
Kerüljük a fröccsenést. A	
szerszámokat és a munkaterületet	
mindennap tisztítsuk meg. A	
keletkező szennyeződést azonnal	
távolítsuk el. Gondoskodjunk a jó	
munkahelyi gyakorlat	
megvalósításáról. Biztosítani kell,	
hogy a kvázi balesetek dokumentálva	
legyenek. A berendezések és a gépek	
rendszeres felülvizsgálata és	
karbantartása. Az arra jogosult	
személyek hozzáférésének	
korlátozása. Biztosítsuk az	
alkalmazottak speciális képzését az	
expozíció	
megelőzésére/minimalizálására.	
Bőrrel való érintkezés esetén azonnal	
mossuk le.	
Megfelelő elhatárolás. Gondoskodjunk	
az emisszióforrás elszigeteléséről.	
Gondoskodjunk a jó általános	
szellőztetési szabványról (nem	
kevesebb, mint 3 - 5 levegőcsere	
óránként). Az anyagot zárt	
rendszerben kezeljük. Gondoskodjunk	
az emisszióforrás elzárásáról és	
biztosítsunk megfelelő szellőzést	
azokon a pontokon, ahol emisszió lép	
fel.	

megfelelő Biztonsági Adatlap.

Dátum / Átdolgozva:: 2025.06.03 Verzió: 9.0 Dátum / Korábbi verzió: 10.10.2024 Korábbi verzió: 8.0

Termék: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_HU/HU)

A berendezés és munkaterület	
rendszeres tisztítása., Váltsunk	
kesztyűt, ha a tevékenység	
időtartama meghaladja az áteresztési	
időt., Viseljünk megfelelő arcvédőt.,	
Kerüljük a termék belélegzését.	
Kerüljük a szemmel való érintkezést.	
Megfelelő szemvédőt használjunk.	
Kerüljük a szennyezett szerszámokkal	
való érintkezést. Kerüljük a bőrrel való	
érintkezést. Kerüljük a fröccsenést.	
Bőrrel való érintkezés esetén azonnal	
mossuk le.	
Viseljünk megfelelő arcvédőt.,	
Viseljünk megfelelő zárt	
védőruházatot a bőrrel való érintkezés	
elkerülése érdekében., Használjunk	
megfelelő, kémiailag ellenálló	
védőkesztyűt., Viseljünk megfelelő	
munkaruhát., Viseljünk kémiailag	
ellenálló védőkesztyűt hajtókával.	
Biztosítsuk a kézi fázisok	
minimalizálását. Gondoskodjunk róla,	
hogy ne keletkezzenek belélegezhető	
porok.	
Kerüljük a termék belélegzését.,	
Viseljünk megfelelő légzésvédőt.	
Az expozíció becslése és forrásának megnevezése	
Értékelési módszer	Kvantitatív értékelés
További tanácsok a helyes gyakorlathoz	
Helyi elszívás és/vagy általános szellőztetés ajánlott.	
Helyi elszívás és/vagy általános szellőztetés ajánlott.	

Kiegészítő expozíciós forgatókönyv	
Lefedett felhasználások leírása	PROC4: Vegyi termelés, ahol expozició lehetséges Felhasználási terület: ipari
Üzemi feltételek	
Halmazállapot	folyékony
Az anyag gőznyomása a használat során	0,0001 Pa
Kockázatkezelési intézkedések	
Minimalizáljuk az expozíció által érintett munkavállalók létszámát. Különítsük el a munkavállalót az emisszióforrástól Biztosítsuk a kézi fázisok minimalizálását. Kerüljük a szennyezett szerszámokkal való érintkezést. Helyszíni felügyelet annak ellenőrzésére, hogy a kockázatkezelési intézkedéseket	

megfelelő Biztonsági Adatlap.

Dátum / Átdolgozva:: 2025.06.03 Verzió: 9.0 Dátum / Korábbi verzió: 10.10.2024 Korábbi verzió: 8.0

Termék: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_HU/HU)

helyesen, az üzemi feltételeknek	
megfelelően alkalmazzák.	
Biztosítsunk alapképzést a dolgozók	
számára az expozíció	
elkerülése/minimalizálása érdekében.	
Kerüljük a bőrrel való érintkezést.	
Kerüljük a fröccsenést. A	
szerszámokat és a munkaterületet	
mindennap tisztítsuk meg. A	
keletkező szennyeződést azonnal	
távolítsuk el. Gondoskodjunk a jó	
munkahelyi gyakorlat	
megvalósításáról. Biztosítani kell,	
hogy a kvázi balesetek dokumentálva	
legyenek. A berendezések és a gépek	
rendszeres felülvizsgálata és	
karbantartása. Az arra jogosult	
személyek hozzáférésének	
korlátozása. Biztosítsuk az	
alkalmazottak speciális képzését az	
expozíció	
megelőzésére/minimalizálására.	
Bőrrel való érintkezés esetén azonnal	
mossuk le.	
Megfelelő elhatárolás. Gondoskodjunk	
az emisszióforrás elszigeteléséről.	
Gondoskodjunk a jó általános	
szellőztetési szabványról (nem	
kevesebb, mint 3 - 5 levegőcsere	
óránként). Az anyagot zárt	
rendszerben kezeljük. Gondoskodjunk	
az emisszióforrás elzárásáról és	
biztosítsunk megfelelő szellőzést	
azokon a pontokon, ahol emisszió lép fel.	
A berendezés és munkaterület	
rendszeres tisztítása., Váltsunk kesztyűt, ha a tevékenység	
időtartama meghaladja az áteresztési	
időt., Viseljünk megfelelő arcvédőt.,	
Kerüljük a termék belélegzését.	
Kerüljük a szemmel való érintkezést.	
Megfelelő szemvédőt használjunk.	
Kerüljük a szennyezett szerszámokkal	
való érintkezést. Kerüljük a bőrrel való	
érintkezést. Kerüljük a fröccsenést.	
Bőrrel való érintkezés esetén azonnal	
mossuk le.	
Viseljünk megfelelő arcvédőt.,	
Viseljünk megfelelő zárt	
védőruházatot a bőrrel való érintkezés	
1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	

megfelelő Biztonsági Adatlap.

Dátum / Átdolgozva:: 2025.06.03 Verzió: 9.0 Dátum / Korábbi verzió: 10.10.2024 Korábbi verzió: 8.0

Termék: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_HU/HU)

elkerülése érdekében., Használjunk megfelelő, kémiailag ellenálló védőkesztyűt., Viseljünk megfelelő munkaruhát., Viseljünk kémiailag ellenálló védőkesztyűt hajtókával. Biztosítsuk a kézi fázisok minimalizálását. Gondoskodjunk róla, hogy ne keletkezzenek belélegezhető porok. Kerüljük a termék belélegzését., Viseljünk megfelelő légzésvédőt.	
Az expozíció becslése és forrásának	megnevezése
Értékelési módszer	Kvantitatív értékelés
További tanácsok a helyes gyakorlathoz	
Helyi elszívás és/vagy általános szellőztetés ajánlott.	
Helyi elszívás és/vagy általános szellőztetés ajánlott.	

Kiegészítő expozíciós forgatókönyv	
Lefedett felhasználások leírása	PROC5: Keverés szakaszos folyamatokban Felhasználási terület: ipari
Üzemi feltételek	
Halmazállapot	folyékony
Az anyag gőznyomása a használat során	0,0001 Pa
Kockázatkezelési intézkedések	
Minimalizáljuk az expozíció által érintett munkavállalók létszámát. Különítsük el a munkavállalót az emisszióforrástól Biztosítsuk a kézi fázisok minimalizálását. Kerüljük a szennyezett szerszámokkal való érintkezést. Helyszíni felügyelet annak ellenőrzésére, hogy a kockázatkezelési intézkedéseket helyesen, az üzemi feltételeknek megfelelően alkalmazzák. Biztosítsunk alapképzést a dolgozók számára az expozíció elkerülése/minimalizálása érdekében. Kerüljük a bőrrel való érintkezést. Kerüljük a fröccsenést. A szerszámokat és a munkaterületet mindennap tisztítsuk meg. A keletkező szennyeződést azonnal távolítsuk el. Gondoskodjunk a jó munkahelyi gyakorlat megvalósításáról. Biztosítani kell, hogy a kvázi balesetek dokumentálva legyenek. A berendezések és a gépek rendszeres felülvizsgálata és	

megfelelő Biztonsági Adatlap.

Dátum / Átdolgozva:: 2025.06.03 Verzió: 9.0 Dátum / Korábbi verzió: 10.10.2024 Korábbi verzió: 8.0

Termék: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_HU/HU)

	,
karbantartása. Az arra jogosult	
személyek hozzáférésének	
korlátozása. Biztosítsuk az	
alkalmazottak speciális képzését az	
expozíció	
megelőzésére/minimalizálására.	
Bőrrel való érintkezés esetén azonnal	
mossuk le.	
Megfelelő elhatárolás. Gondoskodjunk	
az emisszióforrás elszigeteléséről.	
Gondoskodjunk a jó általános	
szellőztetési szabványról (nem	
kevesebb, mint 3 - 5 levegőcsere	
óránként). Az anyagot zárt	
rendszerben kezeljük. Gondoskodjunk	
az emisszióforrás elzárásáról és	
biztosítsunk megfelelő szellőzést	
azokon a pontokon, ahol emisszió lép	
fel.	
A berendezés és munkaterület	
rendszeres tisztítása., Váltsunk	
kesztyűt, ha a tevékenység	
időtartama meghaladja az áteresztési	
időt., Viseljünk megfelelő arcvédőt.,	
Kerüljük a termék belélegzését.	
Kerüljük a szemmel való érintkezést.	
Megfelelő szemvédőt használjunk.	
Kerüljük a szennyezett szerszámokkal	
való érintkezést. Kerüljük a bőrrel való	
érintkezést. Kerüljük a fröccsenést.	
Bőrrel való érintkezés esetén azonnal	
mossuk le.	
Viseljünk megfelelő arcvédőt.,	
Viseljünk megfelelő zárt	
védőruházatot a bőrrel való érintkezés	
elkerülése érdekében., Használjunk	
megfelelő, kémiailag ellenálló	
védőkesztyűt., Viseljünk megfelelő	
munkaruhát., Viseljünk kémiailag	
ellenálló védőkesztyűt hajtókával.	
Biztosítsuk a kézi fázisok	
minimalizálását. Gondoskodjunk róla,	
hogy ne keletkezzenek belélegezhető	
porok.	
Kerüljük a termék belélegzését.,	
Viseljünk megfelelő légzésvédőt.	
Az expozíció becslése és forrásának	U
Értékelési módszer	Kvantitatív értékelés
További tanácsok a helyes gyakorlati	
Helyi elszívás és/vagy általános szellőz	
Helyi elszívás és/vagy általános szellőz	tetės ajanlott.

megfelelő Biztonsági Adatlap.

Dátum / Átdolgozva:: 2025.06.03 Verzió: 9.0 Dátum / Korábbi verzió: 10.10.2024 Korábbi verzió: 8.0

Termék: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_HU/HU)

gy keverék szállítása (töltés és ürítés) esítményekben t: ipari
DC(s): Anyag vagy készítmény kis ábbítása (kijelölttöltősor, a mérési

megfelelő Biztonsági Adatlap.

Dátum / Átdolgozva:: 2025.06.03 Verzió: 9.0 Dátum / Korábbi verzió: 10.10.2024 Korábbi verzió: 8.0

Termék: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_HU/HU)

szellőztetési szabványról (nem	
kevesebb, mint 3 - 5 levegőcsere	
óránként). Az anyagot zárt	
rendszerben kezeljük. Gondoskodjunk	
az emisszióforrás elzárásáról és	
biztosítsunk megfelelő szellőzést	
azokon a pontokon, ahol emisszió lép	
fel.	
A berendezés és munkaterület	
rendszeres tisztítása., Váltsunk	
kesztyűt, ha a tevékenység	
időtartama meghaladja az áteresztési	
időt., Viseljünk megfelelő arcvédőt.,	
Kerüljük a termék belélegzését.	
Kerüljük a szemmel való érintkezést.	
Megfelelő szemvédőt használjunk.	
Kerüljük a szennyezett szerszámokkal	
való érintkezést. Kerüljük a bőrrel való	
érintkezést. Kerüljük a fröccsenést.	
Bőrrel való érintkezés esetén azonnal	
mossuk le.	
Viseljünk megfelelő arcvédőt.,	
Viseljünk megfelelő zárt	
védőruházatot a bőrrel való érintkezés	
elkerülése érdekében., Használjunk	
megfelelő, kémiailag ellenálló	
védőkesztyűt., Viseljünk megfelelő	
munkaruhát., Viseljünk kémiailag	
ellenálló védőkesztyűt hajtókával.	
Biztosítsuk a kézi fázisok	
minimalizálását. Gondoskodjunk róla,	
hogy ne keletkezzenek belélegezhető	
porok.	
Kerüljük a termék belélegzését.,	
Viseljünk megfelelő légzésvédőt.	
Az expozíció becslése és forrásának megnevezése	
Értékelési módszer	Kvantitatív értékelés
További tanácsok a helyes gyakorlat	
Helyi elszívás és/vagy általános szellőztetés ajánlott.	
Helyi elszívás és/vagy általános szellőztetés ajánlott.	

Kiegészítő expozíciós forgatókönyv	1
Lefedett felhasználások leírása	PROC15: Laboratóriumi reagens felhasználása Felhasználási terület: ipari
Üzemi feltételek	·
Halmazállapot	folyékony
Az anyag gőznyomása a használat	0,0001 Pa
során	
Kockázatkezelési intézkedések	
Minimalizáljuk az expozíció által	

megfelelő Biztonsági Adatlap.

Dátum / Átdolgozva:: 2025.06.03 Verzió: 9.0 Dátum / Korábbi verzió: 10.10.2024 Korábbi verzió: 8.0

Termék: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_HU/HU)

érintett munkavállalók létszámát.	
Különítsük el a munkavállalót az	
emisszióforrástól Biztosítsuk a kézi	
fázisok minimalizálását. Kerüljük a	
szennyezett szerszámokkal való	
érintkézést. Helyszíni felügyelet annak	
ellenőrzésére, hogy a	
kockázatkezelési intézkedéseket	
helyesen, az üzemi feltételeknek	
megfelelően alkalmazzák.	
Biztosítsunk alapképzést a dolgozók	
számára az expozíció	
elkerülése/minimalizálása érdekében.	
Kerüljük a bőrrel való érintkezést.	
Kerüljük a fröccsenést. A	
szerszámokat és a munkaterületet	
mindennap tisztítsuk meg. A	
keletkező szennyeződést azonnal	
távolítsuk el. Gondoskodjunk a jó	
munkahelyi gyakorlat	
megvalósításáról. Biztosítani kell,	
hogy a kvázi balesetek dokumentálva	
legyenek. A berendezések és a gépek	
rendszeres felülvizsgálata és	
karbantartása. Az arra jogosult	
személyek hozzáférésének	
korlátozása. Biztosítsuk az	
alkalmazottak speciális képzését az	
expozíció	
megelőzésére/minimalizálására.	
Bőrrel való érintkezés esetén azonnal	
mossuk le.	
Megfelelő elhatárolás. Gondoskodjunk	
az emisszióforrás elszigeteléséről.	
Gondoskodjunk a jó általános	
szellőztetési szabványról (nem	
kevesebb, mint 3 - 5 levegőcsere	
óránként). Az anyagot zárt	
rendszerben kezeljük. Gondoskodjunk	
az emisszióforrás elzárásáról és	
biztosítsunk megfelelő szellőzést	
azokon a pontokon, ahol emisszió lép	
fel.	
A berendezés és munkaterület	
rendszeres tisztítása., Váltsunk	
kesztyűt, ha a tevékenység	
időtartama meghaladja az áteresztési	
időt., Viseljünk megfelelő arcvédőt.,	
Kerüljük a termék belélegzését.	
Kerüljük a szemmel való érintkezést.	
Megfelelő szemvédőt használjunk.	
wogrololo szemvedot nasznaljunk.	

megfelelő Biztonsági Adatlap.

Dátum / Átdolgozva:: 2025.06.03 Verzió: 9.0 Dátum / Korábbi verzió: 10.10.2024 Korábbi verzió: 8.0

Termék: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_HU/HU)

Kerüljük a szennyezett szerszámokkal való érintkezést. Kerüljük a bőrrel való érintkezést. Kerüljük a fröccsenést. Bőrrel való érintkezés esetén azonnal mossuk le.	
Viseljünk megfelelő arcvédőt.,	
Viseljünk megfelelő zárt	
védőruházatot a bőrrel való érintkezés	
elkerülése érdekében., Használjunk	
megfelelő, kémiailag ellenálló	
védőkesztyűt., Viseljünk megfelelő	
munkaruhát., Viseljünk kémiailag	
ellenálló védőkesztyűt hajtókával.	
Biztosítsuk a kézi fázisok	
minimalizálását. Gondoskodjunk róla,	
hogy ne keletkezzenek belélegezhető	
porok.	
Kerüljük a termék belélegzését.,	
Viseljünk megfelelő légzésvédőt.	
Az expozíció becslése és forrásának	megnevezése
Értékelési módszer	Kvantitatív értékelés
További tanácsok a helyes gyakorlathoz	
Helyi elszívás és/vagy általános szellőztetés ajánlott.	
Helyi elszívás és/vagy általános szellőzt	tetés ajánlott.

Kiegészítő expozíciós forgatókönyv	
Lefedett felhasználások leírása	PROC26: Szilárd szervetlen anyagok kezelése környezeti hőmérsékleten. Felhasználási terület: ipari
Üzemi feltételek	
Halmazállapot	folyékony
Az anyag gőznyomása a használat	0,0001 Pa
során	
Kockázatkezelési intézkedések	
Minimalizáljuk az expozíció által	
érintett munkavállalók létszámát.	
Különítsük el a munkavállalót az	
emisszióforrástól Biztosítsuk a kézi	
fázisok minimalizálását. Kerüljük a	
szennyezett szerszámokkal való	
érintkezést. Helyszíni felügyelet annak	
ellenőrzésére, hogy a	
kockázatkezelési intézkedéseket	
helyesen, az üzemi feltételeknek	
megfelelően alkalmazzák.	
Biztosítsunk alapképzést a dolgozók	
számára az expozíció	
elkerülése/minimalizálása érdekében.	
Kerüljük a bőrrel való érintkezést.	
Kerüljük a fröccsenést. A	

megfelelő Biztonsági Adatlap.

Dátum / Átdolgozva:: 2025.06.03 Verzió: 9.0 Dátum / Korábbi verzió: 10.10.2024 Korábbi verzió: 8.0

Termék: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_HU/HU)

szerszámokat és a munkaterületet	
mindennap tisztítsuk meg. A	
keletkező szennyeződést azonnal	
távolítsuk el. Gondoskodjunk a jó	
munkahelyi gyakorlat	
megvalósításáról. Biztosítani kell,	
hogy a kvázi balesetek dokumentálva	
legyenek. A berendezések és a gépek	
rendszeres felülvizsgálata és	
karbantartása. Az arra jogosult személyek hozzáférésének	
korlátozása. Biztosítsuk az	
alkalmazottak speciális képzését az	
expozíció	
megelőzésére/minimalizálására.	
Bőrrel való érintkezés esetén azonnal	
mossuk le.	
Megfelelő elhatárolás. Gondoskodjunk	
az emisszióforrás elszigeteléséről.	
Gondoskodjunk a jó általános	
szellőztetési szabványról (nem	
kevesebb, mint 3 - 5 levegőcsere	
óránként). Az anyagot zárt	
rendszerben kezeljük. Gondoskodjunk	
az emisszióforrás elzárásáról és	
biztosítsunk megfelelő szellőzést	
azokon a pontokon, ahol emisszió lép	
fel.	
A berendezés és munkaterület	
rendszeres tisztítása., Váltsunk	
kesztyűt, ha a tevékenység	
időtartama meghaladja az áteresztési	
időt., Viseljünk megfelelő arcvédőt.,	
Kerüljük a termék belélegzését.	
Kerüljük a szemmel való érintkezést.	
Megfelelő szemvédőt használjunk.	
Kerüljük a szennyezett szerszámokkal	
való érintkezést. Kerüljük a bőrrel való	
érintkezést. Kerüljük a fröccsenést.	
Bőrrel való érintkezés esetén azonnal	
mossuk le.	
Viseljünk megfelelő arcvédőt.,	
Viseljünk megfelelő zárt	
védőruházatot a bőrrel való érintkezés	
elkerülése érdekében., Használjunk	
megfelelő, kémiailag ellenálló	
védőkesztyűt., Viseljünk megfelelő	
munkaruhát., Viseljünk kémiailag	
ellenálló védőkesztyűt hajtókával.	
Biztosítsuk a kézi fázisok	
minimalizálását. Gondoskodjunk róla,	

megfelelő Biztonsági Adatlap. Dátum / Átdolgozva:: 2025.06.03

Dátum / Átdolgozva:: 2025.06.03 Verzió: 9.0 Dátum / Korábbi verzió: 10.10.2024 Korábbi verzió: 8.0

Termék: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_HU/HU)

hogy ne keletkezzenek belélegezhető porok.	
Kerüljük a termék belélegzését., Viseljünk megfelelő légzésvédőt.	
Az expozíció becslése és forrásának megnevezése	
Értékelési módszer	Kvantitatív értékelés
További tanácsok a helyes gyakorlathoz	
Helyi elszívás és/vagy általános szellőztetés ajánlott.	
Helyi elszívás és/vagy általános szellőztetés ajánlott.	

Kiegészítő expozíciós forgatókönyv	DDOOO O Wales as all to all the state of
Lefedett felhasználások leírása	PROC26: Szilárd szervetlen anyagok kezelése környezet hőmérsékleten. Felhasználási terület: ipari
Üzemi feltételek	<u> </u>
Halmazállapot	folyékony
Az anyag gőznyomása a használat	0,0001 Pa
során	
Kockázatkezelési intézkedések	
Minimalizáljuk az expozíció által	
érintett munkavállalók létszámát.	
Különítsük el a munkavállalót az	
emisszióforrástól Biztosítsuk a kézi	
fázisok minimalizálását. Kerüljük a	
szennyezett szerszámokkal való	
érintkezést. Helyszíni felügyelet annak	
ellenőrzésére, hogy a	
kockázatkezelési intézkedéseket	
helyesen, az üzemi feltételeknek	
megfelelően alkalmazzák.	
Biztosítsunk alapképzést a dolgozók	
számára az expozíció	
elkerülése/minimalizálása érdekében.	
Kerüljük a bőrrel való érintkezést.	
Kerüljük a fröccsenést. A	
szerszámokat és a munkaterületet	
mindennap tisztítsuk meg. A	
keletkező szennyeződést azonnal	
távolítsuk el. Gondoskodjunk a jó	
munkahelyi gyakorlat	
megvalósításáról. Biztosítani kell,	
nogy a kvázi balesetek dokumentálva	
legyenek. A berendezések és a gépek	
rendszeres felülvizsgálata és	
karbantartása. Az arra jogosult	
személyek hozzáférésének	
korlátozása. Biztosítsuk az	
alkalmazottak speciális képzését az	
expozíció	
megelőzésére/minimalizálására.	

megfelelő Biztonsági Adatlap.

Dátum / Átdolgozva:: 2025.06.03 Verzió: 9.0 Dátum / Korábbi verzió: 10.10.2024 Korábbi verzió: 8.0

Termék: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_HU/HU)

Bőrrel való érintkezés esetén azonnal	
mossuk le.	
Megfelelő elhatárolás. Gondoskodjunk	
az emisszióforrás elszigeteléséről.	
Gondoskodjunk a jó általános	
szellőztetési szabványról (nem	
kevesebb, mint 3 - 5 levegőcsere	
óránként). Az anyagot zárt	
rendszerben kezeljük. Gondoskodjunk	
az emisszióforrás elzárásáról és	
biztosítsunk megfelelő szellőzést	
_	
azokon a pontokon, ahol emisszió lép fel.	
A berendezés és munkaterület	
rendszeres tisztítása., Váltsunk	
kesztyűt, ha a tevékenység	
időtartama meghaladja az áteresztési	
időt., Viseljünk megfelelő arcvédőt.,	
Kerüljük a termék belélegzését.	
Kerüljük a szemmel való érintkezést.	
Megfelelő szemvédőt használjunk.	
Kerüljük a szennyezett szerszámokkal	
való érintkezést. Kerüljük a bőrrel való	
érintkezést. Kerüljük a fröccsenést.	
Bőrrel való érintkezés esetén azonnal	
mossuk le.	
Viseljünk megfelelő arcvédőt.,	
Viseljünk megfelelő zárt	
védőruházatot a bőrrel való érintkezés	
elkerülése érdekében., Használjunk	
megfelelő, kémiailag ellenálló	
védőkesztyűt., Viseljünk megfelelő	
munkaruhát., Viseljünk kémiailag	
ellenálló védőkesztyűt hajtókával.	
Biztosítsuk a kézi fázisok	
minimalizálását. Gondoskodjunk róla,	
hogy ne keletkezzenek belélegezhető	
porok.	
Kerüljük a termék belélegzését.,	
Viseljünk megfelelő légzésvédőt.	
Az expozíció becslése és forrásának	
Értékelési módszer	Kvantitatív értékelés
További tanácsok a helyes gyakorlathoz	
Helyi elszívás és/vagy általános szellőztetés ajánlott.	
Helyi elszívás és/vagy általános szellőzi	letes ajaniott.

Kiegészítő expozíciós forgatókönyv	
Lefedett felhasználások leírása	PROC28: Gépek kézi karbantartása (tisztítása és javítása) Felhasználási terület: ipari
Üzemi feltételek	

megfelelő Biztonsági Adatlap.

Dátum / Átdolgozva:: 2025.06.03 Verzió: 9.0 Dátum / Korábbi verzió: 10.10.2024 Korábbi verzió: 8.0

Termék: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_HU/HU)

Halmazállapot	folyékony
Az anyag gőznyomása a használat	0,0001 Pa
során	
Kockázatkezelési intézkedések	
Minimalizáljuk az expozíció által	
érintett munkavállalók létszámát.	
Különítsük el a munkavállalót az	
emisszióforrástól Biztosítsuk a kézi	
fázisok minimalizálását. Kerüljük a	
szennyezett szerszámokkal való	
érintkezést. Helyszíni felügyelet annak	
ellenőrzésére, hogy a	
kockázatkezelési intézkedéseket	
helyesen, az üzemi feltételeknek	
megfelelően alkalmazzák.	
Biztosítsunk alapképzést a dolgozók	
számára az expozíció	
elkerülése/minimalizálása érdekében.	
Kerüljük a bőrrel való érintkezést.	
Kerüljük a fröccsenést. A	
szerszámokat és a munkaterületet	
mindennap tisztítsuk meg. A	
keletkező szennyeződést azonnal	
távolítsuk el. Gondoskodjunk a jó	
munkahelyi gyakorlat	
megvalósításáról. Biztosítani kell, hogy a kvázi balesetek dokumentálva	
legyenek. A berendezések és a gépek	
rendszeres felülvizsgálata és	
karbantartása. Az arra jogosult	
személyek hozzáférésének	
korlátozása. Biztosítsuk az	
alkalmazottak speciális képzését az	
expozíció	
megelőzésére/minimalizálására.	
Bőrrel való érintkezés esetén azonnal	
mossuk le.	
Megfelelő elhatárolás. Gondoskodjunk	
az emisszióforrás elszigeteléséről.	
Gondoskodjunk a jó általános	
szellőztetési szabványról (nem	
kevesebb, mint 3 - 5 levegőcsere	
óránként). Az anyagot zárt	
rendszerben kezeljük. Gondoskodjunk	
az emisszióforrás elzárásáról és	
biztosítsunk megfelelő szellőzést	
azokon a pontokon, ahol emisszió lép	
fel.	
A berendezés és munkaterület	
rendszeres tisztítása., Váltsunk	
kesztyűt, ha a tevékenység	

megfelelő Biztonsági Adatlap.

Dátum / Átdolgozva:: 2025.06.03 Verzió: 9.0 Dátum / Korábbi verzió: 10.10.2024 Korábbi verzió: 8.0

Termék: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_HU/HU)

Nyomtatás dátuma 20.10.2025

időtartama meghaladja az áteresztési	
időt., Viseljünk megfelelő arcvédőt.,	
Kerüljük a termék belélegzését.	
Kerüljük a szemmel való érintkezést.	
Megfelelő szemvédőt használjunk.	
Kerüljük a szennyezett szerszámokkal	
való érintkezést. Kerüljük a bőrrel való	
érintkezést. Kerüljük a fröccsenést.	
Bőrrel való érintkezés esetén azonnal	
mossuk le.	
Viseljünk megfelelő arcvédőt.,	
Viseljünk megfelelő zárt	
védőruházatot a bőrrel való érintkezés	
elkerülése érdekében., Használjunk	
megfelelő, kémiailag ellenálló	
védőkesztyűt., Viseljünk megfelelő	
munkaruhát., Viseljünk kémiailag	
ellenálló védőkesztyűt hajtókával.	
Biztosítsuk a kézi fázisok	
minimalizálását. Gondoskodjunk róla,	
hogy ne keletkezzenek belélegezhető	
porok.	
Kerüljük a termék belélegzését.,	
Viseljünk megfelelő légzésvédőt.	
Az expozíció becslése és forrásának megnevezése	
Értékelési módszer	Kvantitatív értékelés
További tanácsok a helyes gyakorlathoz	
Helyi elszívás és/vagy általános szellőztetés ajánlott.	
Helyi elszívás és/vagy általános szellőztetés ajánlott.	

3. Az expozíciós forgatókönyv rövid címe

Formulázás, Élelmiszeripari felhasználás ERC2, ERC3; PROC3, PROC4, PROC5, PROC8b, PROC9, PROC15, PROC26, PROC28

Az expozíció elleni védekezés és a kockázatkezelési intézkedések

Kiegészítő expozíciós forgatókönyv	
Lefedett felhasználások leírása	ERC2: Keverékké formálás Mivel környezeti veszélyt nem azonosítottak, környezeti expozíciós kiértékelést és kockázatjellemzést nem végeztek.
Üzemi feltételek	

Kiegészítő expozíciós forgatókönyv	
Lefedett felhasználások leírása	ERC3: Formulálás szilárd mátrixba
	Mivel környezeti veszélyt nem azonosítottak, környezeti

megfelelő Biztonsági Adatlap.

Dátum / Átdolgozva:: 2025.06.03

Dátum / Korábbi verzió: 10.10.2024

Verzió: 9.0

Korábbi verzió: 8.0

Termék: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_HU/HU)

	expozíciós kiértékelést és kockázatjellemzést nem végeztek.
Üzemi feltételek	

Kiegészítő expozíciós forgatókönyv	DDOC2: Zárt randezarű, ezakaczas vagyi termolás vagy
Lefedett felhasználások leírása	PROC3: Zárt rendszerű, szakaszos vegyi termelés vagy formulázás, ahol alkalmanként kontrollált expozició lehetséges vagy ezzel egyenértékű elszigetelési körülmények között zajló folyamatok.
	Felhasználási terület: ipari
Üzemi feltételek	
Halmazállapot	folyékony
Az anyag gőznyomása a használat során	0,0001 Pa
Kockázatkezelési intézkedések	
Minimalizáljuk az expozíció által	
érintett munkavállalók létszámát.	
Különítsük el a munkavállalót az	
emisszióforrástól Biztosítsuk a kézi	
fázisok minimalizálását. Kerüljük a	
szennyezett szerszámokkal való	
érintkezést. Helyszíni felügyelet annak	
ellenőrzésére, hogy a	
kockázatkezelési intézkedéseket	
helyesen, az üzemi feltételeknek	
megfelelően alkalmazzák.	
Biztosítsunk alapképzést a dolgozók	
számára az expozíció	
elkerülése/minimalizálása érdekében.	
Kerüljük a bőrrel való érintkezést. Kerüljük a fröccsenést. A	
szerszámokat és a munkaterületet	
mindennap tisztítsuk meg. A	
keletkező szennyeződést azonnal	
távolítsuk el. Gondoskodjunk a jó	
munkahelyi gyakorlat	
megvalósításáról. Biztosítani kell,	
hogy a kvázi balesetek dokumentálva	
legyenek. A berendezések és a gépek	
rendszeres felülvizsgálata és	
karbantartása. Az arra jogosult	
személyek hozzáférésének	
korlátozása. Biztosítsuk az	
alkalmazottak speciális képzését az	
expozíció	
megelőzésére/minimalizálására.	
Bőrrel való érintkezés esetén azonnal	
mossuk le.	

megfelelő Biztonsági Adatlap.

Dátum / Átdolgozva:: 2025.06.03 Verzió: 9.0 Dátum / Korábbi verzió: 10.10.2024 Korábbi verzió: 8.0

Termék: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_HU/HU)

Megfelelő elhatárolás. Gondoskodjunk az emisszióforrás elszigeteléséről. Gondoskodjunk a jó általános szellőztetési szabványról (nem kevesebb, mint 3 - 5 levegőcsere óránként). Az anyagot zárt rendszerben kezeljük. Gondoskodjunk az emisszióforrás elzárásáról és biztosítsunk megfelelő szellőzést azokon a pontokon, ahol emisszió lép fel.	
A berendezés és munkaterület	
rendszeres tisztítása., Váltsunk kesztyűt, ha a tevékenység	
időtartama meghaladja az áteresztési	
időt., Viseljünk megfelelő arcvédőt.,	
Kerüljük a termék belélegzését.	
Kerüljük a szemmel való érintkezést.	
Megfelelő szemvédőt használjunk.	
Kerüljük a szennyezett szerszámokkal	
való érintkezést. Kerüljük a bőrrel való	
érintkezést. Kerüljük a fröccsenést.	
Bőrrel való érintkezés esetén azonnal	
mossuk le.	
Viseljünk megfelelő arcvédőt.,	
Viseljünk megfelelő zárt	
védőruházatot a bőrrel való érintkezés	
elkerülése érdekében., Használjunk	
megfelelő, kémiailag ellenálló	
védőkesztyűt., Viseljünk megfelelő	
munkaruhát., Viseljünk kémiailag ellenálló védőkesztyűt hajtókával.	
Biztosítsuk a kézi fázisok	
minimalizálását. Gondoskodjunk róla,	
hogy ne keletkezzenek belélegezhető	
porok.	
Kerüljük a termék belélegzését.,	
Viseljünk megfelelő légzésvédőt.	
Az expozíció becslése és forrásának	megnevezése
Értékelési módszer	Kvantitatív értékelés
További tanácsok a helyes gyakorlathoz	
Helyi elszívás és/vagy általános szellőztetés ajánlott.	
Helyi elszívás és/vagy általános szellőztetés ajánlott.	

Kiegészítő expozíciós forgatókönyv	
Lefedett felhasználások leírása	PROC4: Vegyi termelés, ahol expozició lehetséges Felhasználási terület: ipari
Üzemi feltételek	
Halmazállapot	folyékony
Az anyag gőznyomása a használat	0,0001 Pa

megfelelő Biztonsági Adatlap.

Dátum / Átdolgozva:: 2025.06.03 Verzió: 9.0 Dátum / Korábbi verzió: 10.10.2024 Korábbi verzió: 8.0

Termék: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_HU/HU)

során	
Kockázatkezelési intézkedések	
Minimalizáljuk az expozíció által	
érintett munkavállalók létszámát.	
Különítsük el a munkavállalót az	
emisszióforrástól Biztosítsuk a kézi	
fázisok minimalizálását. Kerüljük a	
szennyezett szerszámokkal való	
érintkezést. Helyszíni felügyelet annak	
ellenőrzésére, hogy a	
kockázatkezelési intézkedéseket	
helyesen, az üzemi feltételeknek	
megfelelően alkalmazzák.	
Biztosítsunk alapképzést a dolgozók	
számára az expozíció	
elkerülése/minimalizálása érdekében.	
Kerüljük a bőrrel való érintkezést.	
Kerüljük a fröccsenést. A	
szerszámokat és a munkaterületet	
mindennap tisztítsuk meg. A	
keletkező szennyeződést azonnal	
távolítsuk el. Gondoskodjunk a jó	
munkahelyi gyakorlat	
megvalósításáról. Biztosítani kell,	
hogy a kvázi balesetek dokumentálva	
legyenek. A berendezések és a gépek	
rendszeres felülvizsgálata és	
karbantartása. Az arra jogosult	
személyek hozzáférésének	
korlátozása. Biztosítsuk az	
alkalmazottak speciális képzését az	
expozíció	
megelőzésére/minimalizálására.	
Bőrrel való érintkezés esetén azonnal	
mossuk le.	
Megfelelő elhatárolás. Gondoskodjunk	
az emisszióforrás elszigeteléséről.	
Gondoskodjunk a jó általános	
szellőztetési szabványról (nem	
kevesebb, mint 3 - 5 levegőcsere	
óránként). Az anyagot zárt	
rendszerben kezeljük. Gondoskodjunk	
az emisszióforrás elzárásáról és	
biztosítsunk megfelelő szellőzést	
azokon a pontokon, ahol emisszió lép	
fel. A berendezés és munkaterület	
rendszeres tisztítása., Váltsunk	
kesztyűt, ha a tevékenység	
időtartama meghaladja az áteresztési	
időt., Viseljünk megfelelő arcvédőt.,	

megfelelő Biztonsági Adatlap.

Dátum / Átdolgozva:: 2025.06.03 Verzió: 9.0 Dátum / Korábbi verzió: 10.10.2024 Korábbi verzió: 8.0

Termék: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_HU/HU)

Kerüljük a termék belélegzését.	
Kerüljük a szemmel való érintkezést.	
Megfelelő szemvédőt használjunk.	
Kerüljük a szennyezett szerszámokkal	
való érintkezést. Kerüljük a bőrrel való	
érintkezést. Kerüljük a fröccsenést.	
Bőrrel való érintkezés esetén azonnal	
mossuk le.	
Viseljünk megfelelő arcvédőt.,	
Viseljünk megfelelő zárt	
védőruházatot a bőrrel való érintkezés	
elkerülése érdekében., Használjunk	
megfelelő, kémiailag ellenálló	
védőkesztyűt., Viseljünk megfelelő	
munkaruhát., Viseljünk kémiailag	
ellenálló védőkesztyűt hajtókával.	
Biztosítsuk a kézi fázisok	
minimalizálását. Gondoskodjunk róla,	
hogy ne keletkezzenek belélegezhető	
porok.	
Kerüljük a termék belélegzését.,	
Viseljünk megfelelő légzésvédőt.	
Az expozíció becslése és forrásának megnevezése	
Értékelési módszer	Kvantitatív értékelés
További tanácsok a helyes gyakorlathoz	
Helyi elszívás és/vagy általános szellőztetés ajánlott.	
Helyi elszívás és/vagy általános szellőztetés ajánlott.	

Kiegészítő expozíciós forgatókönyv	
Lefedett felhasználások leírása	PROC5: Keverés szakaszos folyamatokban Felhasználási terület: ipari
Üzemi feltételek	
Halmazállapot	folyékony
Az anyag gőznyomása a használat	0,0001 Pa
során	
Kockázatkezelési intézkedések	
Minimalizáljuk az expozíció által érintett munkavállalók létszámát. Különítsük el a munkavállalót az emisszióforrástól Biztosítsuk a kézi fázisok minimalizálását. Kerüljük a szennyezett szerszámokkal való érintkezést. Helyszíni felügyelet annak ellenőrzésére, hogy a kockázatkezelési intézkedéseket helyesen, az üzemi feltételeknek megfelelően alkalmazzák. Biztosítsunk alapképzést a dolgozók számára az expozíció elkerülése/minimalizálása érdekében.	

megfelelő Biztonsági Adatlap.

Dátum / Átdolgozva:: 2025.06.03 Verzió: 9.0 Dátum / Korábbi verzió: 10.10.2024 Korábbi verzió: 8.0

Termék: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_HU/HU)

Kerüljük a bőrrel való érintkezést.	1
Kerüljük a fröccsenést. A	
szerszámokat és a munkaterületet	
mindennap tisztítsuk meg. A	
keletkező szennyeződést azonnal	
távolítsuk el. Gondoskodjunk a jó	
munkahelyi gyakorlat	
megvalósításáról. Biztosítani kell,	
hogy a kvázi balesetek dokumentálva	
legyenek. A berendezések és a gépek	
rendszeres felülvizsgálata és	
karbantartása. Az arra jogosult	
személyek hozzáférésének	
korlátozása. Biztosítsuk az	
alkalmazottak speciális képzését az	
expozíció	
megelőzésére/minimalizálására. Bőrrel való érintkezés esetén azonnal	
mossuk le.	
Megfelelő elhatárolás. Gondoskodjunk	
az emisszióforrás elszigeteléséről.	
Gondoskodjunk a jó általános	
szellőztetési szabványról (nem	
kevesebb, mint 3 - 5 levegőcsere	
óránként). Az anyagot zárt	
rendszerben kezeljük. Gondoskodjunk	
az emisszióforrás elzárásáról és	
biztosítsunk megfelelő szellőzést	
azokon a pontokon, ahol emisszió lép	
fel.	
A berendezés és munkaterület	
rendszeres tisztítása., Váltsunk	
kesztyűt, ha a tevékenység	
időtartama meghaladja az áteresztési	
időt., Viseljünk megfelelő arcvédőt.,	
Kerüljük a termék belélegzését.	
Kerüljük a szemmel való érintkezést.	
Megfelelő szemvédőt használjunk.	
Kerüljük a szennyezett szerszámokkal	
való érintkezést. Kerüljük a bőrrel való	
érintkezést. Kerüljük a fröccsenést.	
Bőrrel való érintkezés esetén azonnal	
mossuk le.	
Viseljünk megfelelő arcvédőt.,	
Viseljünk megfelelő zárt	
védőruházatot a bőrrel való érintkezés	
elkerülése érdekében., Használjunk	
megfelelő, kémiailag ellenálló	
védőkesztyűt., Viseljünk megfelelő	
munkaruhát., Viseljűnk kémiailag	
ellenálló védőkesztyűt hajtókával.	

megfelelő Biztonsági Adatlap. Dátum / Átdolgozva:: 2025.06.03

Dátum / Átdolgozva:: 2025.06.03 Verzió: 9.0 Dátum / Korábbi verzió: 10.10.2024 Korábbi verzió: 8.0

Termék: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_HU/HU)

Biztosítsuk a kézi fázisok minimalizálását. Gondoskodjunk róla, hogy ne keletkezzenek belélegezhető porok.		
Kerüljük a termék belélegzését.,		
Viseljünk megfelelő légzésvédőt.		
Az expozíció becslése és forrásának megnevezése		
Értékelési módszer	Kvantitatív értékelés	
További tanácsok a helyes gyakorlathoz		
Helyi elszívás és/vagy általános szellőztetés ajánlott.		
Helyi elszívás és/vagy általános szellőztetés ajánlott.		

Kiegészítő expozíciós forgatókönyv	
Lefedett felhasználások leírása	PROC8b: Anyag vagy keverék szállítása (töltés és ürítés) rendeltetésszerű létesítményekben Felhasználási terület: ipari
	További érintett PROC(s): Anyag vagy készítmény kis tartályokba való továbbítása (kijelölttöltősor, a mérési szakasszal együtt).
Üzemi feltételek	l.
Halmazállapot	folyékony
Az anyag gőznyomása a használat	0,0001 Pa
során	
Kockázatkezelési intézkedések	
Minimalizáljuk az expozíció által	
érintett munkavállalók létszámát.	
Különítsük el a munkavállalót az	
emisszióforrástól Biztosítsuk a kézi	
fázisok minimalizálását. Kerüljük a	
szennyezett szerszámokkal való	
érintkezést. Helyszíni felügyelet annak	
ellenőrzésére, hogy a	
kockázatkezelési intézkedéseket	
helyesen, az üzemi feltételeknek megfelelően alkalmazzák.	
Biztosítsunk alapképzést a dolgozók	
számára az expozíció	
elkerülése/minimalizálása érdekében.	
Kerüljük a bőrrel való érintkezést.	
Kerüljük a fröccsenést. A	
szerszámokat és a munkaterületet	
mindennap tisztítsuk meg. A	
keletkező szennyeződést azonnal	
távolítsuk el. Gondoskodjunk a jó	
munkahelyi gyakorlat	
megvalósításáról. Biztosítani kell,	
hogy a kvázi balesetek dokumentálva	
legyenek. A berendezések és a gépek	
rendszeres felülvizsgálata és	

megfelelő Biztonsági Adatlap.

Dátum / Átdolgozva:: 2025.06.03 Verzió: 9.0 Dátum / Korábbi verzió: 10.10.2024 Korábbi verzió: 8.0

Termék: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_HU/HU)

karbantartása. Az arra jogosult	
személyek hozzáférésének	
korlátozása. Biztosítsuk az	
alkalmazottak speciális képzését az	
expozíció	
megelőzésére/minimalizálására.	
Bőrrel való érintkezés esetén azonnal	
mossuk le.	
Megfelelő elhatárolás. Gondoskodjunk	
az emisszióforrás elszigeteléséről.	
Gondoskodjunk a jó általános	
szellőztetési szabványról (nem	
kevesebb, mint 3 - 5 levegőcsere	
óránként). Az anyagot zárt	
rendszerben kezeljük. Gondoskodjunk	
az emisszióforrás elzárásáról és	
biztosítsunk megfelelő szellőzést	
azokon a pontokon, ahol emisszió lép	
fel.	
A berendezés és munkaterület rendszeres tisztítása., Váltsunk	
· ·	
kesztyűt, ha a tevékenység időtartama meghaladja az áteresztési	
időt., Viseljünk megfelelő arcvédőt.,	
Kerüljük a termék belélegzését.	
Kerüljük a szemmel való érintkezést.	
Megfelelő szemvédőt használjunk.	
Kerüljük a szennyezett szerszámokkal	
való érintkezést. Kerüljük a bőrrel való	
érintkezést. Kerüljük a fröccsenést.	
Bőrrel való érintkezés esetén azonnal	
mossuk le.	
Viseljünk megfelelő arcvédőt.,	
Viseljünk megfelelő zárt	
védőruházatot a bőrrel való érintkezés	
elkerülése érdekében., Használjunk	
megfelelő, kémiailag ellenálló	
védőkesztyűt., Viseljünk megfelelő	
munkaruhát., Viseljünk kémiailag	
ellenálló védőkesztyűt hajtókával.	
Biztosítsuk a kézi fázisok	
minimalizálását. Gondoskodjunk róla,	
hogy ne keletkezzenek belélegezhető	
porok.	
Kerüljük a termék belélegzését.,	
Viseljünk megfelelő légzésvédőt.	
Az expozíció becslése és forrásának	
Értékelési módszer	Kvantitatív értékelés
További tanácsok a helyes gyakorlat	
Helyi elszívás és/vagy általános szellőz	
Helyi elszívás és/vagy általános szellőztetés ajánlott.	

megfelelő Biztonsági Adatlap.

Dátum / Átdolgozva:: 2025.06.03 Dátum / Korábbi verzió: 10.10.2024 Verzió: 9.0 Korábbi verzió: 8.0

Termék: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_HU/HU)

Kiegészítő expozíciós forgatókönyv	
Lefedett felhasználások leírása	PROC15: Laboratóriumi reagens felhasználása Felhasználási terület: ipari
Üzemi feltételek	
Halmazállapot	folyékony
Az anyag gőznyomása a használat	0,0001 Pa
során	
Kockázatkezelési intézkedések	
Minimalizáljuk az expozíció által	
érintett munkavállalók létszámát.	
Különítsük el a munkavállalót az	
emisszióforrástól Biztosítsuk a kézi	
fázisok minimalizálását. Kerüljük a	
szennyezett szerszámokkal való	
érintkezést. Helyszíni felügyelet annak	
ellenőrzésére, hogy a	
kockázatkezelési intézkedéseket	
helyesen, az üzemi feltételeknek	
megfelelően alkalmazzák.	
Biztosítsunk alapképzést a dolgozók	
számára az expozíció	
elkerülése/minimalizálása érdekében.	
Kerüljük a bőrrel való érintkezést.	
Kerüljük a fröccsenést. A	
szerszámokat és a munkaterületet	
mindennap tisztítsuk meg. A	
keletkező szennyeződést azonnal	
távolítsuk el. Gondoskodjunk a jó	
munkahelyi gyakorlat	
megvalósításáról. Biztosítani kell,	
hogy a kvázi balesetek dokumentálva	
legyenek. A berendezések és a gépek	
rendszeres felülvizsgálata és	
karbantartása. Az arra jogosult	
személyek hozzáférésének	
korlátozása. Biztosítsuk az	
alkalmazottak speciális képzését az	
expozíció	
megelőzésére/minimalizálására.	
Bőrrel való érintkezés esetén azonnal	
mossuk le.	
Megfelelő elhatárolás. Gondoskodjunk	
az emisszióforrás elszigeteléséről.	
Gondoskodjunk a jó általános	
szellőztetési szabványról (nem	
kevesebb, mint 3 - 5 levegőcsere	
óránként). Az anyagot zárt	
rendszerben kezeljük. Gondoskodjunk	
az emisszióforrás elzárásáról és	

megfelelő Biztonsági Adatlap.

Dátum / Átdolgozva:: 2025.06.03 Verzió: 9.0 Dátum / Korábbi verzió: 10.10.2024 Korábbi verzió: 8.0

Termék: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_HU/HU)

biztosítsunk megfelelő szellőzést azokon a pontokon, ahol emisszió lép fel.	
A berendezés és munkaterület	
rendszeres tisztítása., Váltsunk	
kesztyűt, ha a tevékenység	
időtartama meghaladja az áteresztési	
időt., Viseljünk megfelelő arcvédőt.,	
Kerüljük a termék belélegzését.	
Kerüljük a szemmel való érintkezést.	
Megfelelő szemvédőt használjunk.	
Kerüljük a szennyezett szerszámokkal	
való érintkezést. Kerüljük a bőrrel való	
érintkezést. Kerüljük a fröccsenést.	
Bőrrel való érintkezés esetén azonnal	
mossuk le.	
Viseljünk megfelelő arcvédőt.,	
Viseljünk megfelelő zárt	
védőruházatot a bőrrel való érintkezés	
elkerülése érdekében., Használjunk	
megfelelő, kémiailag ellenálló	
védőkesztyűt., Viseljünk megfelelő	
munkaruhát., Viseljünk kémiailag	
ellenálló védőkesztyűt hajtókával.	
Biztosítsuk a kézi fázisok	
minimalizálását. Gondoskodjunk róla,	
hogy ne keletkezzenek belélegezhető	
porok.	
Kerüljük a termék belélegzését.,	
Viseljünk megfelelő légzésvédőt.	
Az expozíció becslése és forrásának megnevezése	
Értékelési módszer	Kvantitatív értékelés
További tanácsok a helyes gyakorlathoz	
Helyi elszívás és/vagy általános szellőztetés ajánlott.	
Helyi elszívás és/vagy általános szellőz	tetés ajánlott.

Kiegészítő expozíciós forgatókönyv	
Lefedett felhasználások leírása	PROC26: Szilárd szervetlen anyagok kezelése környezeti hőmérsékleten. Felhasználási terület: ipari
Üzemi feltételek	
Halmazállapot	folyékony
Az anyag gőznyomása a használat	0,0001 Pa
során	
Kockázatkezelési intézkedések	
Minimalizáljuk az expozíció által	
érintett munkavállalók létszámát.	
Különítsük el a munkavállalót az	
emisszióforrástól Biztosítsuk a kézi	
fázisok minimalizálását. Kerüljük a	

megfelelő Biztonsági Adatlap.

Dátum / Átdolgozva:: 2025.06.03 Verzió: 9.0 Dátum / Korábbi verzió: 10.10.2024 Korábbi verzió: 8.0

Termék: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_HU/HU)

szennyezett szerszámokkal való	
érintkezést. Helyszíni felügyelet annak	
ellenőrzésére, hogy a	
kockázatkezelési intézkedéseket	
helyesen, az üzemi feltételeknek	
megfelelően alkalmazzák.	
Biztosítsunk alapképzést a dolgozók	
számára az expozíció	
elkerülése/minimalizálása érdekében.	
Kerüljük a bőrrel való érintkezést.	
Kerüljük a fröccsenést. A	
szerszámokat és a munkaterületet	
mindennap tisztítsuk meg. A	
keletkező szennyeződést azonnal	
távolítsuk el. Gondoskodjunk a jó	
munkahelyi gyakorlat	
megvalósításáról. Biztosítani kell,	
hogy a kvázi balesetek dokumentálva	
legyenek. A berendezések és a gépek	
rendszeres felülvizsgálata és	
karbantartása. Az arra jogosult	
személyek hozzáférésének	
korlátozása. Biztosítsuk az	
alkalmazottak speciális képzését az	
expozíció	
megelőzésére/minimalizálására.	
Bőrrel való érintkezés esetén azonnal	
mossuk le.	
Megfelelő elhatárolás. Gondoskodjunk	
az emisszióforrás elszigeteléséről.	
Gondoskodjunk a jó általános	
szellőztetési szabványról (nem	
kevesebb, mint 3 - 5 levegőcsere	
óránként). Az anyagot zárt	
rendszerben kezeljük. Gondoskodjunk	
az emisszióforrás elzárásáról és	
biztosítsunk megfelelő szellőzést	
azokon a pontokon, ahol emisszió lép	
fel.	
A berendezés és munkaterület	
rendszeres tisztítása., Váltsunk	
kesztyűt, ha a tevékenység	
időtartama meghaladja az áteresztési	
időt., Viseljünk megfelelő arcvédőt.,	
Kerüljük a termék belélegzését.	
Kerüljük a szemmel való érintkezést.	
Megfelelő szemvédőt használjunk.	
Kerüljük a szennyezett szerszámokkal	
való érintkezést. Kerüljük a bőrrel való	
érintkezést. Kerüljük a fröccsenést.	
Bőrrel való érintkezés esetén azonnal	

megfelelő Biztonsági Adatlap.

Dátum / Átdolgozva:: 2025.06.03 Verzió: 9.0 Dátum / Korábbi verzió: 10.10.2024 Korábbi verzió: 8.0

Termék: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_HU/HU)

mossuk le.	
Viseljünk megfelelő arcvédőt.,	
Viseljünk megfelelő zárt	
védőruházatot a bőrrel való érintkezés	
elkerülése érdekében., Használjunk	
megfelelő, kémiailag ellenálló	
védőkesztyűt., Viseljünk megfelelő	
munkaruhát., Viseljünk kémiailag	
ellenálló védőkesztyűt hajtókával.	
Biztosítsuk a kézi fázisok	
minimalizálását. Gondoskodjunk róla,	
hogy ne keletkezzenek belélegezhető	
porok.	
Kerüljük a termék belélegzését.,	
Viseljünk megfelelő légzésvédőt.	
Az expozíció becslése és forrásának megnevezése	
Értékelési módszer	Kvantitatív értékelés
További tanácsok a helyes gyakorlathoz	
Helyi elszívás és/vagy általános szellőztetés ajánlott.	
Helyi elszívás és/vagy általános szellőztetés ajánlott.	

Kiegészítő expozíciós forgatókönyv	
Lefedett felhasználások leírása	PROC26: Szilárd szervetlen anyagok kezelése környezeti hőmérsékleten. Felhasználási terület: ipari
Üzemi feltételek	
Halmazállapot	folyékony
Az anyag gőznyomása a használat	0,0001 Pa
során	
Kockázatkezelési intézkedések	
Minimalizáljuk az expozíció által	
érintett munkavállalók létszámát.	
Különítsük el a munkavállalót az	
emisszióforrástól Biztosítsuk a kézi	
fázisok minimalizálását. Kerüljük a szennyezett szerszámokkal való	
érintkezést. Helyszíni felügyelet annak	
ellenőrzésére, hogy a	
kockázatkezelési intézkedéseket	
helyesen, az üzemi feltételeknek	
megfelelően alkalmazzák.	
Biztosítsunk alapképzést a dolgozók	
számára az expozíció	
elkerülése/minimalizálása érdekében.	
Kerüljük a bőrrel való érintkezést.	
Kerüljük a fröccsenést. A	
szerszámokat és a munkaterületet	
mindennap tisztítsuk meg. A	
keletkező szennyeződést azonnal	
távolítsuk el. Gondoskodjunk a jó	

megfelelő Biztonsági Adatlap.

Dátum / Átdolgozva:: 2025.06.03 Verzió: 9.0 Dátum / Korábbi verzió: 10.10.2024 Korábbi verzió: 8.0

Termék: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_HU/HU)

munkahelyi gyakorlat	
megvalósításáról. Biztosítani kell,	
hogy a kvázi balesetek dokumentálva	
legyenek. A berendezések és a gépek	
rendszeres felülvizsgálata és	
karbantartása. Az arra jogosult	
személyek hozzáférésének	
korlátozása. Biztosítsuk az	
alkalmazottak speciális képzését az	
expozíció	
megelőzésére/minimalizálására.	
Bőrrel való érintkezés esetén azonnal	
mossuk le.	
Megfelelő elhatárolás. Gondoskodjunk	
az emisszióforrás elszigeteléséről.	
Gondoskodjunk a jó általános	
szellőztetési szabványról (nem	
kevesebb, mint 3 - 5 levegőcsere	
óránként). Az anyagot zárt	
rendszerben kezeljük. Gondoskodjunk	
az emisszióforrás elzárásáról és	
biztosítsunk megfelelő szellőzést	
azokon a pontokon, ahol emisszió lép	
fel.	
A berendezés és munkaterület	
rendszeres tisztítása., Váltsunk	
kesztyűt, ha a tevékenység	
időtartama meghaladja az áteresztési	
időt., Viseljünk megfelelő arcvédőt.,	
Kerüljük a termék belélegzését.	
Kerüljük a szemmel való érintkezést.	
Megfelelő szemvédőt használjunk.	
Kerüljük a szennyezett szerszámokkal	
való érintkezést. Kerüljük a bőrrel való	
érintkezést. Kerüljük a fröccsenést.	
Bőrrel való érintkezés esetén azonnal	
mossuk le.	
Viseljünk megfelelő arcvédőt.,	
Viseljünk megfelelő zárt	
védőruházatot a bőrrel való érintkezés	
elkerülése érdekében., Használjunk	
megfelelő, kémiailag ellenálló	
védőkesztyűt., Viseljünk megfelelő	
munkaruhát., Viseljünk kémiailag	
ellenálló védőkesztyűt hajtókával.	
Biztosítsuk a kézi fázisok	
minimalizálását. Gondoskodjunk róla,	
hogy ne keletkezzenek belélegezhető	
porok.	
Kerüljük a termék belélegzését.,	
Viseljünk megfelelő légzésvédőt.	

megfelelő Biztonsági Adatlap. Dátum / Átdolgozva:: 2025.06.03

Dátum / Átdolgozva:: 2025.06.03 Verzió: 9.0 Dátum / Korábbi verzió: 10.10.2024 Korábbi verzió: 8.0

Termék: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_HU/HU)

Az expozíció becslése és forrásának megnevezése		
Értékelési módszer Kvantitatív értékelés		
További tanácsok a helyes gyakorlathoz		
Helyi elszívás és/vagy általános szellőztetés ajánlott.		
Helyi elszívás és/vagy általános szellőztetés ajánlott.		

Kiegészítő expozíciós forgatókönyv	
Lefedett felhasználások leírása	PROC28: Gépek kézi karbantartása (tisztítása és javítása) Felhasználási terület: ipari
Üzemi feltételek	
Halmazállapot	folyékony
Az anyag gőznyomása a használat	0,0001 Pa
során	
Kockázatkezelési intézkedések	
Minimalizáljuk az expozíció által érintett munkavállalók létszámát. Különítsük el a munkavállalót az emisszióforrástól Biztosítsuk a kézi fázisok minimalizálását. Kerüljük a szennyezett szerszámokkal való érintkezést. Helyszíni felügyelet annak ellenőrzésére, hogy a kockázatkezelési intézkedéseket helyesen, az üzemi feltételeknek megfelelően alkalmazzák. Biztosítsunk alapképzést a dolgozók számára az expozíció elkerülése/minimalizálása érdekében. Kerüljük a bőrrel való érintkezést. Kerüljük a fröccsenést. A szerszámokat és a munkaterületet mindennap tisztítsuk meg. A keletkező szennyeződést azonnal távolítsuk el. Gondoskodjunk a jó munkahelyi gyakorlat megvalósításáról. Biztosítani kell, hogy a kvázi balesetek dokumentálva legyenek. A berendezések és a gépek rendszeres felülvizsgálata és karbantartása. Az arra jogosult személyek hozzáférésének korlátozása. Biztosítsuk az alkalmazottak speciális képzését az	
expozíció megelőzésére/minimalizálására. Bőrrel való érintkezés esetén azonnal mossuk le.	
Megfelelő elhatárolás. Gondoskodjunk az emisszióforrás elszigeteléséről. Gondoskodjunk a jó általános	

megfelelő Biztonsági Adatlap.

Dátum / Átdolgozva:: 2025.06.03 Verzió: 9.0 Dátum / Korábbi verzió: 10.10.2024 Korábbi verzió: 8.0

Termék: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_HU/HU)

Nyomtatás dátuma 20.10.2025

szellőztetési szabványról (nem	
kevesebb, mint 3 - 5 levegőcsere	
óránként). Az anyagot zárt	
rendszerben kezeljük. Gondoskodjunk	
az emisszióforrás elzárásáról és	
biztosítsunk megfelelő szellőzést	
azokon a pontokon, ahol emisszió lép	
fel.	
A berendezés és munkaterület	
rendszeres tisztítása., Váltsunk	
kesztyűt, ha a tevékenység	
időtartama meghaladja az áteresztési	
időt., Viseljünk megfelelő arcvédőt.,	
Kerüljük a termék belélegzését.	
Kerüljük a szemmel való érintkezést.	
Megfelelő szemvédőt használjunk.	
Kerüljük a szennyezett szerszámokkal	
való érintkezést. Kerüljük a bőrrel való	
érintkezést. Kerüljük a fröccsenést.	
Bőrrel való érintkezés esetén azonnal	
mossuk le.	
Viseljünk megfelelő arcvédőt.,	
Viseljünk megfelelő zárt	
védőruházatot a bőrrel való érintkezés	
elkerülése érdekében., Használjunk	
megfelelő, kémiailag ellenálló	
védőkesztyűt., Viseljünk megfelelő	
munkaruhát., Viseljünk kémiailag	
ellenálló védőkesztyűt hajtókával.	
Biztosítsuk a kézi fázisok	
minimalizálását. Gondoskodjunk róla,	
hogy ne keletkezzenek belélegezhető	
porok.	
Kerüljük a termék belélegzését.,	
Viseljünk megfelelő légzésvédőt.	
Az expozíció becslése és forrásának megnevezése	
Értékelési módszer	Kvantitatív értékelés
További tanácsok a helyes gyakorlathoz	
Helyi elszívás és/vagy általános szellőztetés ajánlott.	
Helyi elszívás és/vagy általános szellőztetés ajánlott.	

* * * * * * * * * * * * * * *

4. Az expozíciós forgatókönyv rövid címe

Anyagok és keverékek formulázása és (újra)csomagolása ERC3

Az expozíció elleni védekezés és a kockázatkezelési intézkedések

Kiegészítő expozíciós forgatókönyv

megfelelő Biztonsági Adatlap. Dátum / Átdolgozva:: 2025.06.03

Verzió: 9.0 Korábbi verzió: 8.0

Dátum / Korábbi verzió: 10.10.2024 Termék: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_HU/HU)

Nyomtatás dátuma 20.10.2025

Lefedett felhasználások leírása	ERC3: Formulálás szilárd mátrixba Mivel környezeti veszélyt nem azonosítottak, környezeti expozíciós kiértékelést és kockázatjellemzést nem végeztek.
Üzemi feltételek	

* * * * * * * * * * * * * * *

5. Az expozíciós forgatókönyv rövid címe

Felhasználás intermedierként, (felhasználás ipari üzemekben) IS; SU8, SU9; ERC6a; PROC3, PROC1, PROC15, PROC26, PROC28

Az expozíció elleni védekezés és a kockázatkezelési intézkedések

Kiegészítő expozíciós forgatókönyv	
Lefedett felhasználások leírása	ERC6a: Köztes termék használata Mivel környezeti veszélyt nem azonosítottak, környezeti expozíciós kiértékelést és kockázatjellemzést nem végeztek.
Üzemi feltételek	

Kiegészítő expozíciós forgatókönyv	
Lefedett felhasználások leírása	PROC3: Zárt rendszerű, szakaszos vegyi termelés vagy formulázás, ahol alkalmanként kontrollált expozició lehetséges vagy ezzel egyenértékű elszigetelési körülmények között zajló folyamatok. Felhasználási terület: ipari
	További érintett PROC(s): Zárt rendszerű vegyi termelés vagy finomítás, ahol nincs valószínűsége az expoziciónak vagy ezzel egyenértékű elszigetelési körülmények között zajló folyamatok.
Üzemi feltételek	
Halmazállapot	folyékony
Az anyag gőznyomása a használat során	0,0001 Pa
Kockázatkezelési intézkedések	
Minimalizáljuk az expozíció által érintett munkavállalók létszámát. Különítsük el a munkavállalót az emisszióforrástól Biztosítsuk a kézi fázisok minimalizálását. Kerüljük a szennyezett szerszámokkal való érintkezést. Helyszíni felügyelet annak ellenőrzésére, hogy a kockázatkezelési intézkedéseket	

megfelelő Biztonsági Adatlap.

Dátum / Átdolgozva:: 2025.06.03 Verzió: 9.0 Dátum / Korábbi verzió: 10.10.2024 Korábbi verzió: 8.0

Termék: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_HU/HU)

helyesen, az üzemi feltételeknek	
megfelelően alkalmazzák.	
Biztosítsunk alapképzést a dolgozók	
számára az expozíció	
elkerülése/minimalizálása érdekében.	
Kerüljük a bőrrel való érintkezést.	
Kerüljük a fröccsenést. A	
szerszámokat és a munkaterületet	
mindennap tisztítsuk meg. A	
keletkező szennyeződést azonnal	
távolítsuk el. Gondoskodjunk a jó	
munkahelyi gyakorlat	
megvalósításáról. Biztosítani kell,	
hogy a kvázi balesetek dokumentálva	
legyenek. A berendezések és a gépek	
rendszeres felülvizsgálata és	
karbantartása. Az arra jogosult	
személyek hozzáférésének	
korlátozása. Biztosítsuk az	
alkalmazottak speciális képzését az	
expozíció	
megelőzésére/minimalizálására.	
Bőrrel való érintkezés esetén azonnal	
mossuk le.	
Megfelelő elhatárolás. Gondoskodjunk	
az emisszióforrás elszigeteléséről.	
Gondoskodjunk a jó általános	
szellőztetési szabványról (nem	
kevesebb, mint 3 - 5 levegőcsere	
óránként). Az anyagot zárt	
rendszerben kezeljük. Gondoskodjunk	
az emisszióforrás elzárásáról és	
biztosítsunk megfelelő szellőzést	
azokon a pontokon, ahol emisszió lép	
fel.	
A berendezés és munkaterület	
rendszeres tisztítása., Váltsunk	
kesztyűt, ha a tevékenység	
időtartama meghaladja az áteresztési	
időt., Viseljünk megfelelő arcvédőt.,	
Kerüljük a termék belélegzését.	
Kerüljük a szemmel való érintkezést.	
Megfelelő szemvédőt használjunk.	
Kerüljük a szennyezett szerszámokkal	
való érintkezést. Kerüljük a bőrrel való	
érintkezést. Kerüljük a fröccsenést.	
Bőrrel való érintkezés esetén azonnal	
mossuk le.	
Viseljünk megfelelő arcvédőt.,	
Viseljünk megfelelő zárt	
védőruházatot a bőrrel való érintkezés	

megfelelő Biztonsági Adatlap.

Dátum / Átdolgozva:: 2025.06.03 Verzió: 9.0 Dátum / Korábbi verzió: 10.10.2024 Korábbi verzió: 8.0

Termék: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_HU/HU)

elkerülése érdekében., Használjunk megfelelő, kémiailag ellenálló védőkesztyűt., Viseljünk megfelelő munkaruhát., Viseljünk kémiailag ellenálló védőkesztyűt hajtókával. Biztosítsuk a kézi fázisok minimalizálását. Gondoskodjunk róla, hogy ne keletkezzenek belélegezhető porok. Kerüljük a termék belélegzését.,	
Viseljünk megfelelő légzésvédőt.	
Az expozíció becslése és forrásának megnevezése	
Értékelési módszer	Kvantitatív értékelés
További tanácsok a helyes gyakorlathoz	
Helyi elszívás és/vagy általános szellőztetés ajánlott.	
Helyi elszívás és/vagy általános szellőztetés ajánlott.	

Kiegészítő expozíciós forgatókönyv	Kiegészítő expozíciós forgatókönyv	
Lefedett felhasználások leírása	PROC15: Laboratóriumi reagens felhasználása Felhasználási terület: ipari	
Üzemi feltételek		
Halmazállapot	folyékony	
Az anyag gőznyomása a használat során	0,0001 Pa	
Kockázatkezelési intézkedések		
Minimalizáljuk az expozíció által érintett munkavállalók létszámát. Különítsük el a munkavállalót az emisszióforrástól Biztosítsuk a kézi fázisok minimalizálását. Kerüljük a szennyezett szerszámokkal való érintkezést. Helyszíni felügyelet annak ellenőrzésére, hogy a kockázatkezelési intézkedéseket helyesen, az üzemi feltételeknek megfelelően alkalmazzák. Biztosítsunk alapképzést a dolgozók számára az expozíció elkerülése/minimalizálása érdekében. Kerüljük a bőrrel való érintkezést. Kerüljük a fröccsenést. A szerszámokat és a munkaterületet mindennap tisztítsuk meg. A keletkező szennyeződést azonnal távolítsuk el. Gondoskodjunk a jó munkahelyi gyakorlat megvalósításáról. Biztosítani kell, hogy a kvázi balesetek dokumentálva legyenek. A berendezések és a gépek rendszeres felülvizsgálata és		

megfelelő Biztonsági Adatlap.

Dátum / Átdolgozva:: 2025.06.03 Verzió: 9.0 Dátum / Korábbi verzió: 10.10.2024 Korábbi verzió: 8.0

Termék: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_HU/HU)

karbantartása. Az arra jogosult	
személyek hozzáférésének	
korlátozása. Biztosítsuk az	
alkalmazottak speciális képzését az	
expozíció	
megelőzésére/minimalizálására.	
Bőrrel való érintkezés esetén azonnal	
mossuk le.	
Megfelelő elhatárolás. Gondoskodjunk	
az emisszióforrás elszigeteléséről.	
Gondoskodjunk a jó általános	
szellőztetési szabványról (nem	
kevesebb, mint 3 - 5 levegőcsere	
óránként). Az anyagot zárt	
rendszerben kezeljük. Gondoskodjunk	
az emisszióforrás elzárásáról és	
biztosítsunk megfelelő szellőzést	
azokon a pontokon, ahol emisszió lép	
fel.	
A berendezés és munkaterület	
rendszeres tisztítása., Váltsunk	
kesztyűt, ha a tevékenység	
időtartama meghaladja az áteresztési	
időt., Viseljünk megfelelő arcvédőt.,	
Kerüljük a termék belélegzését.	
Kerüljük a szemmel való érintkezést.	
Megfelelő szemvédőt használjunk.	
Kerüljük a szennyezett szerszámokkal	
való érintkezést. Kerüljük a bőrrel való	
érintkezést. Kerüljük a fröccsenést.	
Bőrrel való érintkezés esetén azonnal	
mossuk le.	
Viseljünk megfelelő arcvédőt.,	
Viseljünk megfelelő zárt	
védőruházatot a bőrrel való érintkezés	
elkerülése érdekében., Használjunk	
megfelelő, kémiailag ellenálló	
védőkesztyűt., Viseljünk megfelelő	
munkaruhát., Viseljünk kémiailag	
ellenálló védőkesztyűt hajtókával.	
Biztosítsuk a kézi fázisok	
minimalizálását. Gondoskodjunk róla,	
hogy ne keletkezzenek belélegezhető	
porok.	
Kerüljük a termék belélegzését.,	
Viseljünk megfelelő légzésvédőt.	
Az expozíció becslése és forrásának	
Értékelési módszer	Kvantitatív értékelés
További tanácsok a helyes gyakorlati	
Helyi elszívás és/vagy általános szellőztetés ajánlott.	
Helyi elszívás és/vagy általános szellőztetés ajánlott.	

megfelelő Biztonsági Adatlap.

Dátum / Átdolgozva:: 2025.06.03 Dátum / Korábbi verzió: 10.10.2024 Verzió: 9.0 Korábbi verzió: 8.0

Termék: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_HU/HU)

Kiegészítő expozíciós forgatókönyv	
Lefedett felhasználások leírása	PROC26: Szilárd szervetlen anyagok kezelése környezeti hőmérsékleten. Felhasználási terület: ipari
Üzemi feltételek	L
Halmazállapot	folyékony
Az anyag gőznyomása a használat	0,0001 Pa
során	
Kockázatkezelési intézkedések	
Minimalizáljuk az expozíció által	
érintett munkavállalók létszámát.	
Különítsük el a munkavállalót az	
emisszióforrástól Biztosítsuk a kézi	
fázisok minimalizálását. Kerüljük a	
szennyezett szerszámokkal való	
érintkezést. Helyszíni felügyelet annak	
ellenőrzésére, hogy a	
kockázatkezelési intézkedéseket	
helyesen, az üzemi feltételeknek	
megfelelően alkalmazzák.	
Biztosítsunk alapképzést a dolgozók	
számára az expozíció	
elkerülése/minimalizálása érdekében.	
Kerüljük a bőrrel való érintkezést.	
Kerüljük a fröccsenést. A szerszámokat és a munkaterületet	
mindennap tisztítsuk meg. A	
keletkező szennyeződést azonnal	
távolítsuk el. Gondoskodjunk a jó	
munkahelyi gyakorlat	
megvalósításáról. Biztosítani kell,	
hogy a kvázi balesetek dokumentálva	
legyenek. A berendezések és a gépek	
rendszeres felülvizsgálata és	
karbantartása. Az arra jogosult	
személyek hozzáférésének	
korlátozása. Biztosítsuk az	
alkalmazottak speciális képzését az	
expozíció	
megelőzésére/minimalizálására.	
Bőrrel való érintkezés esetén azonnal	
mossuk le.	
Megfelelő elhatárolás. Gondoskodjunk	
az emisszióforrás elszigeteléséről.	
Gondoskodjunk a jó általános	
szellőztetési szabványról (nem	
kevesebb, mint 3 - 5 levegőcsere	
óránként). Az anyagot zárt	
rendszerben kezeljük. Gondoskodjunk	

megfelelő Biztonsági Adatlap.

Dátum / Átdolgozva:: 2025.06.03 Verzió: 9.0 Dátum / Korábbi verzió: 10.10.2024 Korábbi verzió: 8.0

Termék: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_HU/HU)

az emisszióforrás elzárásáról és biztosítsunk megfelelő szellőzést azokon a pontokon, ahol emisszió lép fel.	
A berendezés és munkaterület	
rendszeres tisztítása., Váltsunk	
kesztyűt, ha a tevékenység	
időtartama meghaladja az áteresztési	
időt., Viseljünk megfelelő arcvédőt.,	
Kerüljük a termék belélegzését.	
Kerüljük a szemmel való érintkezést.	
Megfelelő szemvédőt használjunk.	
Kerüljük a szennyezett szerszámokkal	
való érintkezést. Kerüljük a bőrrel való	
érintkezést. Kerüljük a fröccsenést. Bőrrel való érintkezés esetén azonnal	
mossuk le.	
Viseljünk megfelelő arcvédőt.,	
Viseljunk megfelelő zárt	
védőruházatot a bőrrel való érintkezés	
elkerülése érdekében., Használjunk	
megfelelő, kémiailag ellenálló	
védőkesztyűt., Viseljünk megfelelő	
munkaruhát., Viseljünk kémiailag	
ellenálló védőkesztyűt hajtókával.	
Biztosítsuk a kézi fázisok	
minimalizálását. Gondoskodjunk róla,	
hogy ne keletkezzenek belélegezhető	
porok.	
Kerüljük a termék belélegzését.,	
Viseljünk megfelelő légzésvédőt.	
Az expozíció becslése és forrásának	
Értékelési módszer	Kvantitatív értékelés
További tanácsok a helyes gyakorlat	
Helyi elszívás és/vagy általános szellőztetés ajánlott.	
Helyi elszívás és/vagy általános szellőztetés ajánlott.	

Kiegészítő expozíciós forgatókönyv	
Lefedett felhasználások leírása	PROC28: Gépek kézi karbantartása (tisztítása és javítása) Felhasználási terület: ipari
Üzemi feltételek	
Halmazállapot	folyékony
Az anyag gőznyomása a használat	0,0001 Pa
során	
Kockázatkezelési intézkedések	
Minimalizáljuk az expozíció által	
érintett munkavállalók létszámát.	
Különítsük el a munkavállalót az	
emisszióforrástól Biztosítsuk a kézi	
fázisok minimalizálását. Kerüljük a	

megfelelő Biztonsági Adatlap.

Dátum / Átdolgozva:: 2025.06.03 Verzió: 9.0 Dátum / Korábbi verzió: 10.10.2024 Korábbi verzió: 8.0

Termék: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_HU/HU)

szennyezett szerszámokkal való	
érintkezést. Helyszíni felügyelet annak	
ellenőrzésére, hogy a	
kockázatkezelési intézkedéseket	
helyesen, az üzemi feltételeknek	
megfelelően alkalmazzák.	
Biztosítsunk alapképzést a dolgozók	
számára az expozíció	
elkerülése/minimalizálása érdekében.	
Kerüljük a bőrrel való érintkezést.	
Kerüljük a fröccsenést. A	
szerszámokat és a munkaterületet	
mindennap tisztítsuk meg. A	
keletkező szennyeződést azonnal	
távolítsuk el. Gondoskodjunk a jó	
munkahelyi gyakorlat	
megvalósításáról. Biztosítani kell,	
hogy a kvázi balesetek dokumentálva	
legyenek. A berendezések és a gépek	
rendszeres felülvizsgálata és	
karbantartása. Az arra jogosult	
személyek hozzáférésének	
korlátozása. Biztosítsuk az	
alkalmazottak speciális képzését az	
expozíció	
megelőzésére/minimalizálására.	
Bőrrel való érintkezés esetén azonnal	
mossuk le.	
Megfelelő elhatárolás. Gondoskodjunk	
az emisszióforrás elszigeteléséről.	
Gondoskodjunk a jó általános	
szellőztetési szabványról (nem	
kevesebb, mint 3 - 5 levegőcsere	
óránként). Az anyagot zárt	
rendszerben kezeljük. Gondoskodjunk	
az emisszióforrás elzárásáról és	
biztosítsunk megfelelő szellőzést	
azokon a pontokon, ahol emisszió lép fel.	
A berendezés és munkaterület	
rendszeres tisztítása., Váltsunk	
kesztyűt, ha a tevékenység	
időtartama meghaladja az áteresztési	
időt., Viseljünk megfelelő arcvédőt.,	
Kerüljük a termék belélegzését.	
Kerüljük a szemmel való érintkezést.	
Megfelelő szemvédőt használjunk.	
Kerüljük a szennyezett szerszámokkal	
való érintkezést. Kerüljük a bőrrel való	
érintkezést. Kerüljük a fröccsenést.	
Bőrrel való érintkezés esetén azonnal	
Donor valo chilikezes escicii azuillal	

Oldal: 70/178

BASF Az 1907/2006/EK rendeletben és annak hatályos módosításaiban foglalt követelményeknek

megfelelő Biztonsági Adatlap.

Dátum / Átdolgozva:: 2025.06.03 Verzió: 9.0 Dátum / Korábbi verzió: 10.10.2024 Korábbi verzió: 8.0

Termék: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_HU/HU)

Nyomtatás dátuma 20.10.2025

mossuk le.	
Viseljünk megfelelő arcvédőt.,	
Viseljünk megfelelő zárt	
védőruházatot a bőrrel való érintkezés	
elkerülése érdekében., Használjunk	
megfelelő, kémiailag ellenálló	
védőkesztyűt., Viseljünk megfelelő	
munkaruhát., Viseljünk kémiailag	
ellenálló védőkesztyűt hajtókával.	
Biztosítsuk a kézi fázisok	
minimalizálását. Gondoskodjunk róla,	
hogy ne keletkezzenek belélegezhető	
porok.	
Kerüljük a termék belélegzését.,	
Viseljünk megfelelő légzésvédőt.	
Az expozíció becslése és forrásának megnevezése	
Értékelési módszer	Kvantitatív értékelés
További tanácsok a helyes gyakorlathoz	
Helyi elszívás és/vagy általános szellőztetés ajánlott.	
Helyi elszívás és/vagy általános szellőztetés ajánlott.	

6. Az expozíciós forgatókönyv rövid címe

Vízkezelő szerekben való felhasználás, Bányászati vegyi anyagokban való felhasználás, Tengeri és Offshore, Felhasználás felületkezelő termékekben, Felhasználás a fémfelület kezelésben, (felhasználás ipari üzemekben)

IS; SU2a, SU2b, SU23; ERC6b; PROC3, PROC4, PROC5, PROC15, PROC26, PROC28

Az expozíció elleni védekezés és a kockázatkezelési intézkedések

Kiegészítő expozíciós forgatókönyv	
Lefedett felhasználások leírása	ERC6b: Reaktív feldolgozási segédanyag használata az ipari telephelyen (nem kerül bele vagy rá a termékre) Mivel környezeti veszélyt nem azonosítottak, környezeti expozíciós kiértékelést és kockázatjellemzést nem végeztek.
Üzemi feltételek	

Kiegészítő expozíciós forgatókönyv	
Lefedett felhasználások leírása	PROC3: Zárt rendszerű, szakaszos vegyi termelés vagy formulázás, ahol alkalmanként kontrollált expozició lehetséges vagy ezzel egyenértékű elszigetelési körülmények között zajló folyamatok. Felhasználási terület: ipari
Üzemi feltételek	

megfelelő Biztonsági Adatlap.

Dátum / Átdolgozva:: 2025.06.03 Verzió: 9.0 Dátum / Korábbi verzió: 10.10.2024 Korábbi verzió: 8.0

Termék: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_HU/HU)

Halmazállapot	folyékony
Az anyag gőznyomása a használat	0,0001 Pa
során	
Kockázatkezelési intézkedések	
Minimalizáljuk az expozíció által	
érintett munkavállalók létszámát.	
Különítsük el a munkavállalót az	
emisszióforrástól Biztosítsuk a kézi	
fázisok minimalizálását. Kerüljük a	
szennyezett szerszámokkal való	
érintkezést. Helyszíni felügyelet annak	
ellenőrzésére, hogy a	
kockázatkezelési intézkedéseket	
helyesen, az üzemi feltételeknek	
megfelelően alkalmazzák.	
Biztosítsunk alapképzést a dolgozók	
számára az expozíció	
elkerülése/minimalizálása érdekében.	
Kerüljük a bőrrel való érintkezést.	
Kerüljük a fröccsenést. A	
szerszámokat és a munkaterületet	
mindennap tisztítsuk meg. A	
keletkező szennyeződést azonnal	
távolítsuk el. Gondoskodjunk a jó	
munkahelyi gyakorlat	
megvalósításáról. Biztosítani kell,	
hogy a kvázi balesetek dokumentálva	
legyenek. A berendezések és a gépek	
rendszeres felülvizsgálata és	
karbantartása. Az arra jogosult	
személyek hozzáférésének	
korlátozása. Biztosítsuk az	
alkalmazottak speciális képzését az	
expozíció megelőzésére/minimalizálására.	
Bőrrel való érintkezés esetén azonnal	
mossuk le.	
Megfelelő elhatárolás. Gondoskodjunk	
az emisszióforrás elszigeteléséről.	
Gondoskodjunk a jó általános	
szellőztetési szabványról (nem	
kevesebb, mint 3 - 5 levegőcsere	
óránként). Az anyagot zárt	
rendszerben kezeljük. Gondoskodjunk	
az emisszióforrás elzárásáról és	
biztosítsunk megfelelő szellőzést	
azokon a pontokon, ahol emisszió lép	
fel.	
A berendezés és munkaterület	
rendszeres tisztítása., Váltsunk	

megfelelő Biztonsági Adatlap.

Dátum / Átdolgozva:: 2025.06.03 Verzió: 9.0 Dátum / Korábbi verzió: 10.10.2024 Korábbi verzió: 8.0

Termék: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_HU/HU)

időtartama meghaladja az áteresztési	
időt., Viseljünk megfelelő arcvédőt.,	
Kerüljük a termék belélegzését.	
Kerüljük a szemmel való érintkezést.	
Megfelelő szemvédőt használjunk.	
Kerüljük a szennyezett szerszámokkal	
való érintkezést. Kerüljük a bőrrel való	
érintkezést. Kerüljük a fröccsenést.	
Bőrrel való érintkezés esetén azonnal	
mossuk le.	
Viseljünk megfelelő arcvédőt.,	
Viseljünk megfelelő zárt	
védőruházatot a bőrrel való érintkezés	
elkerülése érdekében., Használjunk	
megfelelő, kémiailag ellenálló	
védőkesztyűt., Viseljünk megfelelő	
munkaruhát., Viseljünk kémiailag	
ellenálló védőkesztyűt hajtókával.	
Biztosítsuk a kézi fázisok	
minimalizálását. Gondoskodjunk róla,	
hogy ne keletkezzenek belélegezhető	
porok.	
Kerüljük a termék belélegzését.,	
Viseljünk megfelelő légzésvédőt.	
Az expozíció becslése és forrásának megnevezése	
Értékelési módszer	Kvantitatív értékelés
További tanácsok a helyes gyakorlathoz	
Helyi elszívás és/vagy általános szellőz	
Helyi elszívás és/vagy általános szellőz	tetés ajánlott.

Kiegészítő expozíciós forgatókönyv	
Lefedett felhasználások leírása	PROC4: Vegyi termelés, ahol expozició lehetséges Felhasználási terület: ipari
Üzemi feltételek	
Halmazállapot	folyékony
Az anyag gőznyomása a használat során	0,0001 Pa
Kockázatkezelési intézkedések	
Minimalizáljuk az expozíció által érintett munkavállalók létszámát. Különítsük el a munkavállalót az emisszióforrástól Biztosítsuk a kézi fázisok minimalizálását. Kerüljük a szennyezett szerszámokkal való érintkezést. Helyszíni felügyelet annak ellenőrzésére, hogy a kockázatkezelési intézkedéseket helyesen, az üzemi feltételeknek megfelelően alkalmazzák. Biztosítsunk alapképzést a dolgozók	

megfelelő Biztonsági Adatlap.

Dátum / Átdolgozva:: 2025.06.03 Verzió: 9.0 Dátum / Korábbi verzió: 10.10.2024 Korábbi verzió: 8.0

Termék: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_HU/HU)

számára az expozíció	
elkerülése/minimalizálása érdekében.	
Kerüljük a bőrrel való érintkezést.	
Kerüljük a fröccsenést. A	
szerszámokat és a munkaterületet	
mindennap tisztítsuk meg. A	
keletkező szennyeződést azonnal	
távolítsuk el. Gondoskodjunk a jó	
munkahelyi gyakorlat	
megvalósításáról. Biztosítani kell,	
hogy a kvázi balesetek dokumentálva	
legyenek. A berendezések és a gépek	
rendszeres felülvizsgálata és	
karbantartása. Az arra jogosult	
személyek hozzáférésének	
korlátozása. Biztosítsuk az	
alkalmazottak speciális képzését az	
expozíció	
megelőzésére/minimalizálására.	
Bőrrel való érintkezés esetén azonnal	
mossuk le.	
Megfelelő elhatárolás. Gondoskodjunk	
az emisszióforrás elszigeteléséről.	
Gondoskodjunk a jó általános	
szellőztetési szabványról (nem	
kevesebb, mint 3 - 5 levegőcsere	
óránként). Az anyagot zárt	
rendszerben kezeljük. Gondoskodjunk	
az emisszióforrás elzárásáról és	
biztosítsunk megfelelő szellőzést	
azokon a pontokon, ahol emisszió lép	
fel.	
A berendezés és munkaterület	
rendszeres tisztítása., Váltsunk	
kesztyűt, ha a tevékenység	
időtartama meghaladja az áteresztési	
időt., Viseljünk megfelelő arcvédőt.,	
Kerüljük a termék belélegzését.	
Kerüljük a szemmel való érintkezést.	
Megfelelő szemvédőt használjunk.	
Kerüljük a szennyezett szerszámokkal	
való érintkezést. Kerüljük a bőrrel való	
érintkezést. Kerüljük a fröccsenést.	
Bőrrel való érintkezés esetén azonnal	
mossuk le.	
Viseljünk megfelelő arcvédőt.,	
Viseljünk megfelelő zárt	
védőruházatot a bőrrel való érintkezés	
elkerülése érdekében., Használjunk	
megfelelő, kémiailag ellenálló	
védőkesztyűt., Viseljünk megfelelő	

megfelelő Biztonsági Adatlap.

Dátum / Átdolgozva:: 2025.06.03 Verzió: 9.0 Dátum / Korábbi verzió: 10.10.2024 Korábbi verzió: 8.0

Termék: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_HU/HU)

munkaruhát., Viseljünk kémiailag	
ellenálló védőkesztyűt hajtókával.	
Biztosítsuk a kézi fázisok	
minimalizálását. Gondoskodjunk róla,	
hogy ne keletkezzenek belélegezhető	
porok.	
Kerüljük a termék belélegzését.,	
Viseljünk megfelelő légzésvédőt.	
Az expozíció becslése és forrásának megnevezése	
Értékelési módszer	Kvantitatív értékelés
További tanácsok a helyes gyakorlathoz	
Helyi elszívás és/vagy általános szellőztetés ajánlott.	
Helyi elszívás és/vagy általános szellőztetés ajánlott.	

Kiegészítő expozíciós forgatókönyv	
Triogeszite expozicios forgatorollyv	PROC5: Keverés szakaszos folyamatokban
Lefedett felhasználások leírása	Felhasználási terület: ipari
Üzemi feltételek	
Halmazállapot	folyékony
Az anyag gőznyomása a használat	0,0001 Pa
során	5,000
Kockázatkezelési intézkedések	
Minimalizáljuk az expozíció által	
érintett munkavállalók létszámát.	
Különítsük el a munkavállalót az	
emisszióforrástól Biztosítsuk a kézi	
fázisok minimalizálását. Kerüljük a	
szennyezett szerszámokkal való	
érintkezést. Helyszíni felügyelet annak	
ellenőrzésére, hogy a	
kockázatkezelési intézkedéseket	
helyesen, az üzemi feltételeknek	
megfelelően alkalmazzák.	
Biztosítsunk alapképzést a dolgozók	
számára az expozíció	
elkerülése/minimalizálása érdekében.	
Kerüljük a bőrrel való érintkezést.	
Kerüljük a fröccsenést. A	
szerszámokat és a munkaterületet	
mindennap tisztítsuk meg. A	
keletkező szennyeződést azonnal	
távolítsuk el. Gondoskodjunk a jó	
munkahelyi gyakorlat	
megvalósításáról. Biztosítani kell,	
hogy a kvázi balesetek dokumentálva legyenek. A berendezések és a gépek	
rendszeres felülvizsgálata és	
karbantartása. Az arra jogosult	
személyek hozzáférésének	
korlátozása. Biztosítsuk az	
Noticiozada. Diziositsan az	

megfelelő Biztonsági Adatlap.

Dátum / Átdolgozva:: 2025.06.03 Verzió: 9.0
Dátum / Korábbi verzió: 10.10.2024 Korábbi verzió: 8.0

Termék: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_HU/HU)

alkalmazottak speciális képzését az	
expozíció	
megelőzésére/minimalizálására.	
Bőrrel való érintkezés esetén azonnal	
mossuk le.	
Megfelelő elhatárolás. Gondoskodjunk	
az emisszióforrás elszigeteléséről.	
Gondoskodjunk a jó általános	
szellőztetési szabványról (nem	
kevesebb, mint 3 - 5 levegőcsere	
óránként). Az anyagot zárt	
rendszerben kezeljük. Gondoskodjunk	
az emisszióforrás elzárásáról és	
biztosítsunk megfelelő szellőzést	
azokon a pontokon, ahol emisszió lép	
fel.	
A berendezés és munkaterület	
rendszeres tisztítása., Váltsunk	
kesztyűt, ha a tevékenység	
időtartama meghaladja az áteresztési	
időt., Viseljünk megfelelő arcvédőt.,	
Kerüljük a termék belélegzését.	
Kerüljük a szemmel való érintkezést.	
Megfelelő szemvédőt használjunk.	
Kerüljük a szennyezett szerszámokkal	
való érintkezést. Kerüljük a bőrrel való	
érintkezést. Kerüljük a fröccsenést.	
Bőrrel való érintkezés esetén azonnal	
mossuk le.	
Viseljünk megfelelő arcvédőt.,	
Viseljünk megfelelő zárt	
védőruházatot a bőrrel való érintkezés	
elkerülése érdekében., Használjunk	
megfelelő, kémiailag ellenálló	
védőkesztyűt., Viseljünk megfelelő	
munkaruhát., Viseljünk kémiailag	
ellenálló védőkesztyűt hajtókával.	
Biztosítsuk a kézi fázisok	
minimalizálását. Gondoskodjunk róla,	
hogy ne keletkezzenek belélegezhető	
porok.	
Kerüljük a termék belélegzését.,	
Viseljünk megfelelő légzésvédőt.	
Az expozíció becslése és forrásának	
Értékelési módszer	Kvantitatív értékelés
További tanácsok a helyes gyakorlati	
Helyi elszívás és/vagy általános szellőz	
Helyi elszívás és/vagy általános szellőz	tetes ajaniott.

Kiegészítő expozíciós forgatókönyv	
Lefedett felhasználások leírása	PROC15: Laboratóriumi reagens felhasználása

megfelelő Biztonsági Adatlap. Dátum / Átdolgozva:: 2025.06.03

Verzió: 9.0 Dátum / Korábbi verzió: 10.10.2024 Korábbi verzió: 8.0

Termék: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_HU/HU)

	Felhasználási terület: ipari
Üzemi feltételek	
Halmazállapot	folyékony
Az anyag gőznyomása a használat	0,0001 Pa
során	
Kockázatkezelési intézkedések	
Minimalizáljuk az expozíció által	
érintett munkavállalók létszámát.	
Különítsük el a munkavállalót az	
emisszióforrástól Biztosítsuk a kézi	
fázisok minimalizálását. Kerüljük a	
szennyezett szerszámokkal való	
érintkezést. Helyszíni felügyelet annak	
ellenőrzésére, hogy a	
kockázatkezelési intézkedéseket	
helyesen, az üzemi feltételeknek	
megfelelően alkalmazzák.	
Biztosítsunk alapképzést a dolgozók	
számára az expozíció	
elkerülése/minimalizálása érdekében.	
Kerüljük a bőrrel való érintkezést.	
Kerüljük a fröccsenést. A szerszámokat és a munkaterületet	
mindennap tisztítsuk meg. A	
keletkező szennyeződést azonnal	
távolítsuk el. Gondoskodjunk a jó	
munkahelyi gyakorlat	
megvalósításáról. Biztosítani kell,	
hogy a kvázi balesetek dokumentálva	
legyenek. A berendezések és a gépek	
rendszeres felülvizsgálata és	
karbantartása. Az arra jogosult	
személyek hozzáférésének	
korlátozása. Biztosítsuk az	
alkalmazottak speciális képzését az	
expozíció	
megelőzésére/minimalizálására.	
Bőrrel való érintkezés esetén azonnal	
mossuk le.	
Megfelelő elhatárolás. Gondoskodjunk	
az emisszióforrás elszigeteléséről.	
Gondoskodjunk a jó általános	
szellőztetési szabványról (nem	
kevesebb, mint 3 - 5 levegőcsere	
óránként). Az anyagot zárt	
rendszerben kezeljük. Gondoskodjunk az emisszióforrás elzárásáról és	
biztosítsunk megfelelő szellőzést azokon a pontokon, ahol emisszió lép	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
fel.	

megfelelő Biztonsági Adatlap.

Dátum / Átdolgozva:: 2025.06.03 Verzió: 9.0 Dátum / Korábbi verzió: 10.10.2024 Korábbi verzió: 8.0

Termék: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_HU/HU)

A berendezés és munkaterület		
rendszeres tisztítása., Váltsunk		
kesztyűt, ha a tevékenység		
időtartama meghaladja az áteresztési		
időt., Viseljünk megfelelő arcvédőt.,		
Kerüljük a termék belélegzését.		
Kerüljük a szemmel való érintkezést.		
Megfelelő szemvédőt használjunk.		
Kerüljük a szennyezett szerszámokkal		
való érintkezést. Kerüljük a bőrrel való		
érintkezést. Kerüljük a fröccsenést.		
Bőrrel való érintkezés esetén azonnal		
mossuk le.		
Viseljünk megfelelő arcvédőt.,		
Viseljünk megfelelő zárt		
védőruházatot a bőrrel való érintkezés		
elkerülése érdekében., Használjunk		
megfelelő, kémiailag ellenálló		
védőkesztyűt., Viseljünk megfelelő		
munkaruhát., Viseljünk kémiailag		
ellenálló védőkesztyűt hajtókával.		
Biztosítsuk a kézi fázisok		
minimalizálását. Gondoskodjunk róla,		
hogy ne keletkezzenek belélegezhető		
porok.		
Kerüljük a termék belélegzését.,		
Viseljünk megfelelő légzésvédőt.		
Az expozíció becslése és forrásának megnevezése		
Értékelési módszer	Kvantitatív értékelés	
További tanácsok a helyes gyakorlathoz		
Helyi elszívás és/vagy általános szellőztetés ajánlott.		
Helyi elszívás és/vagy általános szellőz	tetés ajánlott.	

Kiegészítő expozíciós forgatókönyv	
Lefedett felhasználások leírása	PROC26: Szilárd szervetlen anyagok kezelése környezeti hőmérsékleten. Felhasználási terület: ipari
Üzemi feltételek	
Halmazállapot	folyékony
Az anyag gőznyomása a használat	0,0001 Pa
során	
Kockázatkezelési intézkedések	
Minimalizáljuk az expozíció által	
érintett munkavállalók létszámát.	
Különítsük el a munkavállalót az	
emisszióforrástól Biztosítsuk a kézi	
fázisok minimalizálását. Kerüljük a	
szennyezett szerszámokkal való	
érintkezést. Helyszíni felügyelet annak	
ellenőrzésére, hogy a	

megfelelő Biztonsági Adatlap.

Dátum / Átdolgozva:: 2025.06.03 Verzió: 9.0 Dátum / Korábbi verzió: 10.10.2024 Korábbi verzió: 8.0

Termék: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_HU/HU)

kockázatkezelési intézkedéseket	
helyesen, az üzemi feltételeknek	
megfelelően alkalmazzák.	
Biztosítsunk alapképzést a dolgozók	
számára az expozíció	
elkerülése/minimalizálása érdekében.	
Kerüljük a bőrrel való érintkezést.	
Kerüljük a fröccsenést. A	
szerszámokat és a munkaterületet	
mindennap tisztítsuk meg. A	
keletkező szennyeződést azonnal	
távolítsuk el. Gondoskodjunk a jó	
munkahelyi gyakorlat	
megvalósításáról. Biztosítani kell,	
hogy a kvázi balesetek dokumentálva	
legyenek. A berendezések és a gépek	
rendszeres felülvizsgálata és	
karbantartása. Az arra jogosult	
személyek hozzáférésének	
korlátozása. Biztosítsuk az	
alkalmazottak speciális képzését az	
expozíció	
megelőzésére/minimalizálására.	
Bőrrel való érintkezés esetén azonnal	
mossuk le.	
Megfelelő elhatárolás. Gondoskodjunk	
az emisszióforrás elszigeteléséről.	
Gondoskodjunk a jó általános	
szellőztetési szabványról (nem	
kevesebb, mint 3 - 5 levegőcsere	
óránként). Az anyagot zárt	
rendszerben kezeljük. Gondoskodjunk	
az emisszióforrás elzárásáról és	
biztosítsunk megfelelő szellőzést	
azokon a pontokon, ahol emisszió lép	
fel.	
A berendezés és munkaterület	
rendszeres tisztítása., Váltsunk	
kesztyűt, ha a tevékenység	
időtartama meghaladja az áteresztési	
időt., Viseljünk megfelelő arcvédőt.,	
Kerüljük a termék belélegzését.	
Kerüljük a szemmel való érintkezést.	
Megfelelő szemvédőt használjunk.	
Kerüljük a szennyezett szerszámokkal	
való érintkezést. Kerüljük a bőrrel való	
érintkezést. Kerüljük a fröccsenést.	
Bőrrel való érintkezés esetén azonnal	
mossuk le.	
Viseljünk megfelelő arcvédőt.,	
Viseljunk megfelelő zárt	
viceijanik megiciolo zait	

megfelelő Biztonsági Adatlap.

Dátum / Átdolgozva:: 2025.06.03 Verzió: 9.0 Dátum / Korábbi verzió: 10.10.2024 Korábbi verzió: 8.0

Termék: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_HU/HU)

védőruházatot a bőrrel való érintkezés elkerülése érdekében., Használjunk megfelelő, kémiailag ellenálló védőkesztyűt., Viseljünk megfelelő munkaruhát., Viseljünk kémiailag ellenálló védőkesztyűt hajtókával.	
Biztosítsuk a kézi fázisok minimalizálását. Gondoskodjunk róla,	
hogy ne keletkezzenek belélegezhető porok.	
Kerüljük a termék belélegzését., Viseljünk megfelelő légzésvédőt.	
Az expozíció becslése és forrásának megnevezése	
Értékelési módszer	Kvantitatív értékelés
További tanácsok a helyes gyakorlathoz	
Helyi elszívás és/vagy általános szellőztetés ajánlott.	
Helyi elszívás és/vagy általános szellőztetés ajánlott.	

	PROC28: Gépek kézi karbantartása (tisztítása és javítása)
Lefedett felhasználások leírása	Felhasználási terület: ipari
Üzemi feltételek	
Halmazállapot	folyékony
Az anyag gőznyomása a használat során	0,0001 Pa
Kockázatkezelési intézkedések	
Minimalizáljuk az expozíció által érintett munkavállalók létszámát. Különítsük el a munkavállalót az emisszióforrástól Biztosítsuk a kézi fázisok minimalizálását. Kerüljük a szennyezett szerszámokkal való érintkezést. Helyszíni felügyelet annak ellenőrzésére, hogy a kockázatkezelési intézkedéseket helyesen, az üzemi feltételeknek megfelelően alkalmazzák. Biztosítsunk alapképzést a dolgozók számára az expozíció elkerülése/minimalizálása érdekében. Kerüljük a bőrrel való érintkezést. Kerüljük a fröccsenést. A szerszámokat és a munkaterületet mindennap tisztítsuk meg. A keletkező szennyeződést azonnal távolítsuk el. Gondoskodjunk a jó munkahelyi gyakorlat	
megvalósításáról. Biztosítani kell, hogy a kvázi balesetek dokumentálva legyenek. A berendezések és a gépek	

megfelelő Biztonsági Adatlap.

Dátum / Átdolgozva:: 2025.06.03 Verzió: 9.0 Dátum / Korábbi verzió: 10.10.2024 Korábbi verzió: 8.0

Termék: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_HU/HU)

rendszeres felülvizsgálata és	
karbantartása. Az arra jogosult	
személyek hozzáférésének	
korlátozása. Biztosítsuk az	
alkalmazottak speciális képzését az	
expozíció	
megelőzésére/minimalizálására.	
Bőrrel való érintkezés esetén azonnal	
mossuk le.	
Megfelelő elhatárolás. Gondoskodjunk	
az emisszióforrás elszigeteléséről.	
Gondoskodjunk a jó általános	
szellőztetési szabványról (nem	
kevesebb, mint 3 - 5 levegőcsere	
óránként). Az anyagot zárt	
rendszerben kezeljük. Gondoskodjunk	
az emisszióforrás elzárásáról és	
biztosítsunk megfelelő szellőzést	
azokon a pontokon, ahol emisszió lép	
fel.	
A berendezés és munkaterület	
rendszeres tisztítása., Váltsunk	
kesztyűt, ha a tevékenység	
időtartama meghaladja az áteresztési	
időt., Viseljünk megfelelő arcvédőt.,	
Kerüljük a termék belélegzését.	
Kerüljük a szemmel való érintkezést.	
Megfelelő szemvédőt használjunk.	
Kerüljük a szennyezett szerszámokkal	
való érintkezést. Kerüljük a bőrrel való	
érintkezést. Kerüljük a fröccsenést.	
Bőrrel való érintkezés esetén azonnal	
mossuk le.	
Viseljünk megfelelő arcvédőt.,	
Viseljünk megfelelő zárt	
védőruházatot a bőrrel való érintkezés	
elkerülése érdekében., Használjunk	
megfelelő, kémiailag ellenálló védőkesztyűt., Viseljünk megfelelő	
munkaruhát., Viseljünk kémiailag	
ellenálló védőkesztyűt hajtókával.	
Biztosítsuk a kézi fázisok	
minimalizálását. Gondoskodjunk róla,	
hogy ne keletkezzenek belélegezhető	
porok.	
Kerüljük a termék belélegzését.,	
Viseljünk megfelelő légzésvédőt.	
Az expozíció becslése és forrásának	megnevezése
Értékelési módszer	Kvantitatív értékelés
További tanácsok a helyes gyakorlati	
Helyi elszívás és/vagy általános szellőztetés ajánlott.	

megfelelő Biztonsági Adatlap. Dátum / Átdolgozva:: 2025.06.03

Verzió: 9.0 Dátum / Korábbi verzió: 10.10.2024 Korábbi verzió: 8.0

Termék: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_HU/HU)

Nyomtatás dátuma 20.10.2025

Helyi elszívás és/vagy általános szellőztetés ajánlott
--

* * * * * * * * * * * * * * * *

7. Az expozíciós forgatókönyv rövid címe

Élelmiszeripari felhasználás, (felhasználás ipari üzemekben) IS; SU4; ERC6b; PROC3, PROC4, PROC5, PROC15, PROC26, PROC28

Az expozíció elleni védekezés és a kockázatkezelési intézkedések

Kiegészítő expozíciós forgatókönyv	
Lefedett felhasználások leírása	ERC6b: Reaktív feldolgozási segédanyag használata az ipari telephelyen (nem kerül bele vagy rá a termékre) Mivel környezeti veszélyt nem azonosítottak, környezeti expozíciós kiértékelést és kockázatjellemzést nem végeztek.
Üzemi feltételek	

Kiegészítő expozíciós forgatókönyv	
Lefedett felhasználások leírása	PROC3: Zárt rendszerű, szakaszos vegyi termelés vagy formulázás, ahol alkalmanként kontrollált expozició lehetséges vagy ezzel egyenértékű elszigetelési körülmények között zajló folyamatok. Felhasználási terület: ipari
Üzemi feltételek	
Halmazállapot	folyékony
Az anyag gőznyomása a használat	0,0001 Pa
során	
Kockázatkezelési intézkedések	
Minimalizáljuk az expozíció által érintett munkavállalók létszámát. Különítsük el a munkavállalót az emisszióforrástól Biztosítsuk a kézi fázisok minimalizálását. Kerüljük a szennyezett szerszámokkal való érintkezést. Helyszíni felügyelet annak ellenőrzésére, hogy a kockázatkezelési intézkedéseket helyesen, az üzemi feltételeknek megfelelően alkalmazzák. Biztosítsunk alapképzést a dolgozók számára az expozíció elkerülése/minimalizálása érdekében. Kerüljük a bőrrel való érintkezést. Kerüljük a fröccsenést. A szerszámokat és a munkaterületet mindennap tisztítsuk meg. A	

megfelelő Biztonsági Adatlap.

Dátum / Átdolgozva:: 2025.06.03 Verzió: 9.0 Dátum / Korábbi verzió: 10.10.2024 Korábbi verzió: 8.0

Termék: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_HU/HU)

keletkező szennyeződést azonnal	
távolítsuk el. Gondoskodjunk a jó	
munkahelyi gyakorlat	
megvalósításáról. Biztosítani kell,	
hogy a kvázi balesetek dokumentálva	
legyenek. A berendezések és a gépek	
rendszeres felülvizsgálata és	
karbantartása. Az arra jogosult	
személyek hozzáférésének	
korlátozása. Biztosítsuk az	
alkalmazottak speciális képzését az	
expozíció	
megelőzésére/minimalizálására.	
Bőrrel való érintkezés esetén azonnal	
mossuk le.	
Megfelelő elhatárolás. Gondoskodjunk	
az emisszióforrás elszigeteléséről.	
Gondoskodjunk a jó általános	
szellőztetési szabványról (nem	
kevesebb, mint 3 - 5 levegőcsere	
óránként). Az anyagot zárt	
rendszerben kezeljük. Gondoskodjunk	
az emisszióforrás elzárásáról és	
biztosítsunk megfelelő szellőzést	
azokon a pontokon, ahol emisszió lép	
fel.	
A berendezés és munkaterület	
rendszeres tisztítása., Váltsunk	
kesztyűt, ha a tevékenység	
időtartama meghaladja az áteresztési	
időt., Viseljünk megfelelő arcvédőt.,	
Kerüljük a termék belélegzését.	
Kerüljük a szemmel való érintkezést.	
Megfelelő szemvédőt használjunk.	
Kerüljük a szennyezett szerszámokkal	
való érintkezést. Kerüljük a bőrrel való	
érintkezést. Kerüljük a fröccsenést.	
Bőrrel való érintkezés esetén azonnal	
mossuk le.	
Viseljünk megfelelő arcvédőt.,	
Viseljünk megfelelő zárt	
védőruházatot a bőrrel való érintkezés	
elkerülése érdekében., Használjunk	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
megfelelő, kémiailag ellenálló	
védőkesztyűt., Viseljünk megfelelő	
munkaruhát., Viseljünk kémiailag	
ellenálló védőkesztyűt hajtókával.	
Biztosítsuk a kézi fázisok	
minimalizálását. Gondoskodjunk róla,	
hogy ne keletkezzenek belélegezhető	
porok.	
<u> </u>	

megfelelő Biztonsági Adatlap.

Dátum / Átdolgozva:: 2025.06.03 Dátum / Korábbi verzió: 10.10.2024 Verzió: 9.0 Korábbi verzió: 8.0

Termék: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_HU/HU)

Kerüljük a termék belélegzését.,		
Viseljünk megfelelő légzésvédőt.		
Az expozíció becslése és forrásának megnevezése		
Értékelési módszer Kvantitatív értékelés		
További tanácsok a helyes gyakorlathoz		
Helyi elszívás és/vagy általános szellőztetés ajánlott.		
Helyi elszívás és/vagy általános szellőztetés ajánlott.		

Kiegészítő expozíciós forgatókönyv	
Niegeszitő expoziciós forgatokolfyv	PROC4: Vegyi termelés, ahol expozició lehetséges
Lefedett felhasználások leírása	Felhasználási terület: ipari
Üzemi feltételek	
Halmazállapot	folyékony
Az anyag gőznyomása a használat	0,0001 Pa
során	
Kockázatkezelési intézkedések	
Minimalizáljuk az expozíció által	
érintett munkavállalók létszámát.	
Különítsük el a munkavállalót az	
emisszióforrástól Biztosítsuk a kézi	
fázisok minimalizálását. Kerüljük a	
szennyezett szerszámokkal való	
érintkezést. Helyszíni felügyelet annak	
ellenőrzésére, hogy a	
kockázatkezelési intézkedéseket	
helyesen, az üzemi feltételeknek	
megfelelően alkalmazzák.	
Biztosítsunk alapképzést a dolgozók	
számára az expozíció	
elkerülése/minimalizálása érdekében.	
Kerüljük a bőrrel való érintkezést.	
Kerüljük a fröccsenést. A	
szerszámokat és a munkaterületet	
mindennap tisztítsuk meg. A	
keletkező szennyeződést azonnal	
távolítsuk el. Gondoskodjunk a jó	
munkahelyi gyakorlat megvalósításáról. Biztosítani kell,	
hogy a kvázi balesetek dokumentálva	
legyenek. A berendezések és a gépek	
rendszeres felülvizsgálata és	
karbantartása. Az arra jogosult	
személyek hozzáférésének	
korlátozása. Biztosítsuk az	
alkalmazottak speciális képzését az	
expozíció	
megelőzésére/minimalizálására.	
Bőrrel való érintkezés esetén azonnal	
mossuk le.	
Megfelelő elhatárolás. Gondoskodjunk	

megfelelő Biztonsági Adatlap.

Dátum / Átdolgozva:: 2025.06.03 Verzió: 9.0 Dátum / Korábbi verzió: 10.10.2024 Korábbi verzió: 8.0

Termék: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_HU/HU)

az emisszióforrás elszigeteléséről. Gondoskodjunk a jó általános szellőztetési szabványról (nem kevesebb, mint 3 - 5 levegőcsere óránként). Az anyagot zárt rendszerben kezeljük. Gondoskodjunk az emisszióforrás elzárásáról és biztosítsunk megfelelő szellőzést azokon a pontokon, ahol emisszió lép fel.	
A berendezés és munkaterület	
rendszeres tisztítása., Váltsunk kesztyűt, ha a tevékenység	
időtartama meghaladja az áteresztési	
időt., Viseljünk megfelelő arcvédőt.,	
Kerüljük a termék belélegzését.	
Kerüljük a szemmel való érintkezést.	
Megfelelő szemvédőt használjunk.	
Kerüljük a szennyezett szerszámokkal	
való érintkezést. Kerüljük a bőrrel való	
érintkezést. Kerüljük a fröccsenést.	
Bőrrel való érintkezés esetén azonnal	
mossuk le.	
Viseljünk megfelelő arcvédőt., Viseljünk megfelelő zárt	
védőruházatot a bőrrel való érintkezés	
elkerülése érdekében., Használjunk	
megfelelő, kémiailag ellenálló	
védőkesztyűt., Viseljünk megfelelő	
munkaruhát., Viseljünk kémiailag	
ellenálló védőkesztyűt hajtókával.	
Biztosítsuk a kézi fázisok	
minimalizálását. Gondoskodjunk róla,	
hogy ne keletkezzenek belélegezhető	
porok.	
Kerüljük a termék belélegzését.,	
Viseljünk megfelelő légzésvédőt.	
Az expozíció becslése és forrásának megnevezése	
Értékelési módszer	Kvantitatív értékelés
További tanácsok a helyes gyakorlati	
Helyi elszívás és/vagy általános szellőztetés ajánlott.	
Helyi elszívás és/vagy általános szellőztetés ajánlott.	

Kiegészítő expozíciós forgatókönyv	
Lefedett felhasználások leírása	PROC5: Keverés szakaszos folyamatokban Felhasználási terület: ipari
Üzemi feltételek	
Halmazállapot	folyékony
Az anyag gőznyomása a használat	0,0001 Pa
során	

megfelelő Biztonsági Adatlap.

Dátum / Átdolgozva:: 2025.06.03 Verzió: 9.0 Dátum / Korábbi verzió: 10.10.2024 Korábbi verzió: 8.0

Termék: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_HU/HU)

Kockázatkezelési intézkedések	
Minimalizáljuk az expozíció által	
érintett munkavállalók létszámát.	
Különítsük el a munkavállalót az	
emisszióforrástól Biztosítsuk a kézi	
fázisok minimalizálását. Kerüljük a	
szennyezett szerszámokkal való	
érintkézést. Helyszíni felügyelet annak	
ellenőrzésére, hogy a	
kockázatkezelési intézkedéseket	
helyesen, az üzemi feltételeknek	
megfelelően alkalmazzák.	
Biztosítsunk alapképzést a dolgozók	
számára az expozíció	
elkerülése/minimalizálása érdekében.	
Kerüljük a bőrrel való érintkezést.	
Kerüljük a fröccsenést. A	
szerszámokat és a munkaterületet	
mindennap tisztítsuk meg. A	
keletkező szennyeződést azonnal	
távolítsuk el. Gondoskodjunk a jó	
munkahelyi gyakorlat	
megvalósításáról. Biztosítani kell,	
hogy a kvázi balesetek dokumentálva	
legyenek. A berendezések és a gépek	
rendszeres felülvizsgálata és	
karbantartása. Az arra jogosult	
személyek hozzáférésének	
korlátozása. Biztosítsuk az	
alkalmazottak speciális képzését az	
expozíció	
megelőzésére/minimalizálására.	
Bőrrel való érintkezés esetén azonnal	
mossuk le.	
Megfelelő elhatárolás. Gondoskodjunk	
az emisszióforrás elszigeteléséről.	
Gondoskodjunk a jó általános	
szellőztetési szabványról (nem	
kevesebb, mint 3 - 5 levegőcsere	
óránként). Az anyagot zárt	
rendszerben kezeljük. Gondoskodjunk	
az emisszióforrás elzárásáról és	
biztosítsunk megfelelő szellőzést	
azokon a pontokon, ahol emisszió lép	
fel.	
A berendezés és munkaterület	
rendszeres tisztítása., Váltsunk	
kesztyűt, ha a tevékenység	
időtartama meghaladja az áteresztési	
időt., Viseljünk megfelelő arcvédőt.,	
Kerüljük a termék belélegzését.	

megfelelő Biztonsági Adatlap.

Dátum / Átdolgozva:: 2025.06.03 Verzió: 9.0 Dátum / Korábbi verzió: 10.10.2024 Korábbi verzió: 8.0

Termék: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_HU/HU)

Kerüljük a szemmel való érintkezést.	
Megfelelő szemvédőt használjunk.	
Kerüljük a szennyezett szerszámokkal	
való érintkezést. Kerüljük a bőrrel való	
érintkezést. Kerüljük a fröccsenést.	
Bőrrel való érintkezés esetén azonnal	
mossuk le.	
Viseljünk megfelelő arcvédőt.,	
Viseljünk megfelelő zárt	
védőruházatot a bőrrel való érintkezés	
elkerülése érdekében., Használjunk	
megfelelő, kémiailag ellenálló	
védőkesztyűt., Viseljünk megfelelő	
munkaruhát., Viseljünk kémiailag	
ellenálló védőkesztyűt hajtókával.	
Biztosítsuk a kézi fázisok	
minimalizálását. Gondoskodjunk róla,	
hogy ne keletkezzenek belélegezhető	
porok.	
Kerüljük a termék belélegzését.,	
Viseljünk megfelelő légzésvédőt.	
Az expozíció becslése és forrásának megnevezése	
Értékelési módszer	Kvantitatív értékelés
További tanácsok a helyes gyakorlathoz	
Helyi elszívás és/vagy általános szellőztetés ajánlott.	
Helyi elszívás és/vagy általános szellőztetés ajánlott.	

Kiegészítő expozíciós forgatókönyv	
	PROC15: Laboratóriumi reagens felhasználása
Lefedett felhasználások leírása	Felhasználási terület: ipari
Üzemi feltételek	
Halmazállapot	folyékony
Az anyag gőznyomása a használat	0,0001 Pa
során	
Kockázatkezelési intézkedések	
Minimalizáljuk az expozíció által	
érintett munkavállalók létszámát.	
Különítsük el a munkavállalót az	
emisszióforrástól Biztosítsuk a kézi	
fázisok minimalizálását. Kerüljük a	
szennyezett szerszámokkal való	
érintkezést. Helyszíni felügyelet annak	
ellenőrzésére, hogy a	
kockázatkezelési intézkedéseket	
helyesen, az üzemi feltételeknek	
megfelelően alkalmazzák.	
Biztosítsunk alapképzést a dolgozók	
számára az expozíció	
elkerülése/minimalizálása érdekében.	
Kerüljük a bőrrel való érintkezést.	

megfelelő Biztonsági Adatlap.

Dátum / Átdolgozva:: 2025.06.03 Verzió: 9.0 Dátum / Korábbi verzió: 10.10.2024 Korábbi verzió: 8.0

Termék: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_HU/HU)

Kerüljük a fröccsenést. A	
szerszámokat és a munkaterületet	
mindennap tisztítsuk meg. A	
keletkező szennyeződést azonnal	
távolítsuk el. Gondoskodjunk a jó	
munkahelyi gyakorlat	
megvalósításáról. Biztosítani kell,	
hogy a kvázi balesetek dokumentálva	
legyenek. A berendezések és a gépek	
rendszeres felülvizsgálata és	
karbantartása. Az arra jogosult	
személyek hozzáférésének	
korlátozása. Biztosítsuk az	
alkalmazottak speciális képzését az	
expozíció	
megelőzésére/minimalizálására.	
Bőrrel való érintkezés esetén azonnal	
mossuk le.	
Megfelelő elhatárolás. Gondoskodjunk	
az emisszióforrás elszigeteléséről.	
Gondoskodjunk a jó általános	
szellőztetési szabványról (nem	
kevesebb, mint 3 - 5 levegőcsere	
óránként). Az anyagot zárt	
rendszerben kezeljük. Gondoskodjunk	
az emisszióforrás elzárásáról és	
biztosítsunk megfelelő szellőzést	
azokon a pontokon, ahol emisszió lép	
fel.	
A berendezés és munkaterület	
rendszeres tisztítása., Váltsunk	
kesztyűt, ha a tevékenység	
időtartama meghaladja az áteresztési	
időt., Viseljünk megfelelő arcvédőt.,	
Kerüljük a termék belélegzését.	
Kerüljük a szemmel való érintkezést.	
Megfelelő szemvédőt használjunk.	
Kerüljük a szennyezett szerszámokkal	
való érintkezést. Kerüljük a bőrrel való	
érintkezést. Kerüljük a fröccsenést.	
Bőrrel való érintkezés esetén azonnal	
mossuk le.	
Viseljünk megfelelő arcvédőt.,	
Viseljünk megfelelő zárt	
védőruházatot a bőrrel való érintkezés	
elkerülése érdekében., Használjunk	
megfelelő, kémiailag ellenálló	
védőkesztyűt., Viseljünk megfelelő	
munkaruhát., Viseljünk kémiailag	
ellenálló védőkesztyűt hajtókával.	
Biztosítsuk a kézi fázisok	
DILIOURUM A NOLI TALIOUN	

megfelelő Biztonsági Adatlap.

Dátum / Átdolgozva:: 2025.06.03 Verzió: 9.0 Dátum / Korábbi verzió: 10.10.2024 Korábbi verzió: 8.0

Termék: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_HU/HU)

minimalizálását. Gondoskodjunk róla, hogy ne keletkezzenek belélegezhető porok.		
Kerüljük a termék belélegzését.,		
Viseljünk megfelelő légzésvédőt.		
Az expozíció becslése és forrásának megnevezése		
Értékelési módszer	Kvantitatív értékelés	
További tanácsok a helyes gyakorlathoz		
Helyi elszívás és/vagy általános szellőztetés ajánlott.		
Helyi elszívás és/vagy általános szellőztetés ajánlott.		

Kiegészítő expozíciós forgatókönyv	
Lefedett felhasználások leírása	PROC26: Szilárd szervetlen anyagok kezelése környezeti hőmérsékleten. Felhasználási terület: ipari
Üzemi feltételek	I
Halmazállapot	folyékony
Az anyag gőznyomása a használat során	0,0001 Pa
Kockázatkezelési intézkedések	
Minimalizáljuk az expozíció által érintett munkavállalók létszámát. Különítsük el a munkavállalót az emisszióforrástól Biztosítsuk a kézi fázisok minimalizálását. Kerüljük a szennyezett szerszámokkal való érintkezést. Helyszíni felügyelet annak ellenőrzésére, hogy a kockázatkezelési intézkedéseket helyesen, az üzemi feltételeknek megfelelően alkalmazzák. Biztosítsunk alapképzést a dolgozók számára az expozíció elkerülése/minimalizálása érdekében. Kerüljük a bőrrel való érintkezést. Kerüljük a fröccsenést. A szerszámokat és a munkaterületet mindennap tisztítsuk meg. A keletkező szennyeződést azonnal távolítsuk el. Gondoskodjunk a jó munkahelyi gyakorlat megvalósításáról. Biztosítani kell, hogy a kvázi balesetek dokumentálva legyenek. A berendezések és a gépek rendszeres felülvizsgálata és karbantartása. Az arra jogosult személyek hozzáférésének korlátozása. Biztosítsuk az alkalmazottak speciális képzését az expozíció	

megfelelő Biztonsági Adatlap.

Dátum / Átdolgozva:: 2025.06.03 Verzió: 9.0 Dátum / Korábbi verzió: 10.10.2024 Korábbi verzió: 8.0

Termék: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_HU/HU)

1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1	
megelőzésére/minimalizálására.	
Bőrrel való érintkezés esetén azonnal	
mossuk le.	
Megfelelő elhatárolás. Gondoskodjunk	
az emisszióforrás elszigeteléséről.	
Gondoskodjunk a jó általános	
szellőztetési szabványról (nem	
kevesebb, mint 3 - 5 levegőcsere	
óránként). Az anyagot zárt	
rendszerben kezeljük. Gondoskodjunk	
az emisszióforrás elzárásáról és	
biztosítsunk megfelelő szellőzést	
azokon a pontokon, ahol emisszió lép	
fel.	
A berendezés és munkaterület	
rendszeres tisztítása., Váltsunk	
kesztyűt, ha a tevékenység	
időtartama meghaladja az áteresztési	
időt., Viseljünk megfelelő arcvédőt.,	
Kerüljük a termék belélegzését.	
Kerüljük a szemmel való érintkezést.	
Megfelelő szemvédőt használjunk.	
Kerüljük a szennyezett szerszámokkal	
való érintkezést. Kerüljük a bőrrel való	
érintkezést. Kerüljük a fröccsenést.	
Bőrrel való érintkezés esetén azonnal	
mossuk le.	
Viseljünk megfelelő arcvédőt.,	
Viseljünk megfelelő zárt	
védőruházatot a bőrrel való érintkezés	
elkerülése érdekében., Használjunk	
megfelelő, kémiailag ellenálló	
védőkesztyűt., Viseljünk megfelelő	
munkaruhát., Viseljünk kémiailag	
ellenálló védőkesztyűt hajtókával.	
Biztosítsuk a kézi fázisok	
minimalizálását. Gondoskodjunk róla,	
hogy ne keletkezzenek belélegezhető	
porok.	
Kerüljük a termék belélegzését.,	
Viseljünk megfelelő légzésvédőt.	
Az expozíció becslése és forrásának	
Értékelési módszer	Kvantitatív értékelés
További tanácsok a helyes gyakorlat	
Helyi elszívás és/vagy általános szellőz	
Helyi elszívás és/vagy általános szellőz	tetės ajanlott.

Kiegészítő expozíciós forgatókönyv	
Lefedett felhasználások leírása	PROC28: Gépek kézi karbantartása (tisztítása és javítása) Felhasználási terület: ipari

megfelelő Biztonsági Adatlap.

Dátum / Átdolgozva:: 2025.06.03 Verzió: 9.0 Dátum / Korábbi verzió: 10.10.2024 Korábbi verzió: 8.0

Termék: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_HU/HU)

Üzemi feltételek	
Halmazállapot	folyékony
Az anyag gőznyomása a használat	0,001 Pa
során	
Kockázatkezelési intézkedések	
Minimalizáljuk az expozíció által	
érintett munkavállalók létszámát.	
Különítsük el a munkavállalót az	
emisszióforrástól Biztosítsuk a kézi	
fázisok minimalizálását. Kerüljük a	
szennyezett szerszámokkal való	
érintkezést. Helyszíni felügyelet annak	
ellenőrzésére, hogy a	
kockázatkezelési intézkedéseket	
helyesen, az üzemi feltételeknek	
megfelelően alkalmazzák.	
Biztosítsunk alapképzést a dolgozók	
számára az expozíció	
elkerülése/minimalizálása érdekében.	
Kerüljük a bőrrel való érintkezést.	
Kerüljük a fröccsenést. A	
szerszámokat és a munkaterületet	
mindennap tisztítsuk meg. A	
keletkező szennyeződést azonnal	
távolítsuk el. Gondoskodjunk a jó	
munkahelyi gyakorlat	
megvalósításáról. Biztosítani kell,	
hogy a kvázi balesetek dokumentálva	
legyenek. A berendezések és a gépek	
rendszeres felülvizsgálata és	
karbantartása. Az arra jogosult	
személyek hozzáférésének	
korlátozása. Biztosítsuk az	
alkalmazottak speciális képzését az	
expozíció	
megelőzésére/minimalizálására.	
Bőrrel való érintkezés esetén azonnal	
mossuk le.	
Megfelelő elhatárolás. Gondoskodjunk	
az emisszióforrás elszigeteléséről.	
Gondoskodjunk a jó általános	
szellőztetési szabványról (nem	
kevesebb, mint 3 - 5 levegőcsere	
óránként). Az anyagot zárt	
rendszerben kezeljük. Gondoskodjunk	
az emisszióforrás elzárásáról és	
biztosítsunk megfelelő szellőzést	
azokon a pontokon, ahol emisszió lép	
fel.	
A berendezés és munkaterület	
rendszeres tisztítása., Váltsunk	

megfelelő Biztonsági Adatlap.

Dátum / Átdolgozva:: 2025.06.03 Verzió: 9.0 Dátum / Korábbi verzió: 10.10.2024 Korábbi verzió: 8.0

Termék: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_HU/HU)

Nyomtatás dátuma 20.10.2025

kooztvít ho o továkonycác	I I
kesztyűt, ha a tevékenység	
időtartama meghaladja az áteresztési	
időt., Viseljünk megfelelő arcvédőt.,	
Kerüljük a termék belélegzését.	
Kerüljük a szemmel való érintkezést.	
Megfelelő szemvédőt használjunk.	
Kerüljük a szennyezett szerszámokkal	
való érintkezést. Kerüljük a bőrrel való	
érintkezést. Kerüljük a fröccsenést.	
Bőrrel való érintkezés esetén azonnal	
mossuk le.	
Viseljünk megfelelő arcvédőt.,	
Viseljünk megfelelő zárt	
védőruházatot a bőrrel való érintkezés	
elkerülése érdekében., Használjunk	
megfelelő, kémiailag ellenálló	
védőkesztyűt., Viseljünk megfelelő	
munkaruhát., Viseljünk kémiailag	
ellenálló védőkesztyűt hajtókával.	
Biztosítsuk a kézi fázisok	
minimalizálását. Gondoskodjunk róla,	
hogy ne keletkezzenek belélegezhető	
porok.	
Kerüljük a termék belélegzését.,	
Viseljünk megfelelő légzésvédőt.	
Az expozíció becslése és forrásának	meanevezése
Értékelési módszer	Kvantitatív értékelés
További tanácsok a helyes gyakorlati	
Helyi elszívás és/vagy általános szellőztetés ajánlott.	
Helyi elszívás és/vagy általános szellőz	
,	,

* * * * * * * * * * * * * * * *

8. Az expozíciós forgatókönyv rövid címe

Felhasználás fényképészeti vegyszerekben/vegyszerként, (felhasználás ipari üzemekben) IS; SU6b, SU7; ERC6b; PROC3, PROC4, PROC5, PROC7, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC15, PROC26, PROC28

Az expozíció elleni védekezés és a kockázatkezelési intézkedések

Kiegészítő expozíciós forgatókönyv	
Lefedett felhasználások leírása	ERC6b: Reaktív feldolgozási segédanyag használata az ipari telephelyen (nem kerül bele vagy rá a termékre) Mivel környezeti veszélyt nem azonosítottak, környezeti expozíciós kiértékelést és kockázatjellemzést nem végeztek.
Üzemi feltételek	

megfelelő Biztonsági Adatlap.

Dátum / Átdolgozva:: 2025.06.03 Dátum / Korábbi verzió: 10.10.2024 Verzió: 9.0 Korábbi verzió: 8.0

Termék: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_HU/HU)

Kiegészítő expozíciós forgatókönyv	
Triogoszito expozicios forgatorollyv	PROC3: Zárt rendszerű, szakaszos vegyi termelés vagy
	formulázás, ahol alkalmanként kontrollált expozició
	lehetséges vagy ezzel egyenértékű elszigetelési
Lefedett felhasználások leírása	körülmények között zajló folyamatok.
	Folhagználási tarülat: ingri
	Felhasználási terület: ipari
Üzemi feltételek	
Halmazállapot	folyékony
Az anyag gőznyomása a használat	0,0001 Pa
során	
Kockázatkezelési intézkedések	
Minimalizáljuk az expozíció által	
érintett munkavállalók létszámát.	
Különítsük el a munkavállalót az	
emisszióforrástól Biztosítsuk a kézi	
fázisok minimalizálását. Kerüljük a	
szennyezett szerszámokkal való	
érintkezést. Helyszíni felügyelet annak	
ellenőrzésére, hogy a	
kockázatkezelési intézkedéseket	
helyesen, az üzemi feltételeknek	
megfelelően alkalmazzák.	
Biztosítsunk alapképzést a dolgozók számára az expozíció	
elkerülése/minimalizálása érdekében.	
Kerüljük a bőrrel való érintkezést.	
Kerüljük a fröccsenést. A	
szerszámokat és a munkaterületet	
mindennap tisztítsuk meg. A	
keletkező szennyeződést azonnal	
távolítsuk el. Gondoskodjunk a jó	
munkahelyi gyakorlat	
megvalósításáról. Biztosítani kell,	
hogy a kvázi balesetek dokumentálva	
legyenek. A berendezések és a gépek	
rendszeres felülvizsgálata és	
karbantartása. Az arra jogosult	
személyek hozzáférésének	
korlátozása. Biztosítsuk az	
alkalmazottak speciális képzését az	
expozíció	
megelőzésére/minimalizálására. Bőrrel való érintkezés esetén azonnal	
mossuk le.	
Megfelelő elhatárolás. Gondoskodjunk	
az emisszióforrás elszigeteléséről.	
Gondoskodjunk a jó általános	
szellőztetési szabványról (nem	
kevesebb, mint 3 - 5 levegőcsere	
Kovosobb, Hillit o o levegoosele	

megfelelő Biztonsági Adatlap.

Dátum / Átdolgozva:: 2025.06.03 Verzió: 9.0 Dátum / Korábbi verzió: 10.10.2024 Korábbi verzió: 8.0

Termék: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_HU/HU)

óránként). Az anyagot zárt	
rendszerben kezeljük. Gondoskodjunk	
az emisszióforrás elzárásáról és	
biztosítsunk megfelelő szellőzést	
azokon a pontokon, ahol emisszió lép	
fel.	
A berendezés és munkaterület	
rendszeres tisztítása., Váltsunk	
kesztyűt, ha a tevékenység	
időtartama meghaladja az áteresztési időt., Viseljünk megfelelő arcvédőt.,	
Kerüljük a termék belélegzését.	
Kerüljük a szemmel való érintkezést.	
Megfelelő szemvédőt használjunk.	
Kerüljük a szennyezett szerszámokkal	
való érintkezést. Kerüljük a bőrrel való	
érintkezést. Kerüljük a fröccsenést.	
Bőrrel való érintkezés esetén azonnal	
mossuk le.	
Viseljünk megfelelő arcvédőt.,	
Viseljünk megfelelő zárt	
védőruházatot a bőrrel való érintkezés	
elkerülése érdekében., Használjunk	
megfelelő, kémiailag ellenálló	
védőkesztyűt., Viseljünk megfelelő	
munkaruhát., Viseljünk kémiailag	
ellenálló védőkesztyűt hajtókával.	
Biztosítsuk a kézi fázisok	
minimalizálását. Gondoskodjunk róla,	
hogy ne keletkezzenek belélegezhető	
porok.	
Kerüljük a termék belélegzését.,	
Viseljünk megfelelő légzésvédőt.	
Az expozíció becslése és forrásának	
Értékelési módszer	Kvantitatív értékelés
További tanácsok a helyes gyakorlati	
Helyi elszívás és/vagy általános szellőztetés ajánlott.	
Helyi elszívás és/vagy általános szellőztetés ajánlott.	

Kiegészítő expozíciós forgatókönyv	
Lefedett felhasználások leírása	PROC4: Vegyi termelés, ahol expozició lehetséges Felhasználási terület: ipari
Üzemi feltételek	
Halmazállapot	folyékony
Az anyag gőznyomása a használat	0,0001 Pa
során	
Kockázatkezelési intézkedések	
Minimalizáljuk az expozíció által	
érintett munkavállalók létszámát.	
Különítsük el a munkavállalót az	

megfelelő Biztonsági Adatlap.

Dátum / Átdolgozva:: 2025.06.03 Verzió: 9.0 Dátum / Korábbi verzió: 10.10.2024 Korábbi verzió: 8.0

Termék: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_HU/HU)

emisszióforrástól Biztosítsuk a kézi	
fázisok minimalizálását. Kerüljük a	
szennyezett szerszámokkal való	
érintkezést. Helyszíni felügyelet annak	
ellenőrzésére, hogy a	
kockázatkezelési intézkedéseket	
helyesen, az üzemi feltételeknek	
megfelelően alkalmazzák.	
Biztosítsunk alapképzést a dolgozók	
számára az expozíció	
elkerülése/minimalizálása érdekében.	
Kerüljük a bőrrel való érintkezést.	
Kerüljük a fröccsenést. A	
szerszámokat és a munkaterületet	
mindennap tisztítsuk meg. A	
keletkező szennyeződést azonnal	
távolítsuk el. Gondoskodjunk a jó	
munkahelyi gyakorlat	
megvalósításáról. Biztosítani kell,	
hogy a kvázi balesetek dokumentálva	
legyenek. A berendezések és a gépek	
rendszeres felülvizsgálata és	
karbantartása. Az arra jogosult	
személyek hozzáférésének	
korlátozása. Biztosítsuk az	
alkalmazottak speciális képzését az	
expozíció	
megelőzésére/minimalizálására.	
Bőrrel való érintkezés esetén azonnal	
mossuk le.	
Megfelelő elhatárolás. Gondoskodjunk	
az emisszióforrás elszigeteléséről.	
Gondoskodjunk a jó általános	
szellőztetési szabványról (nem	
kevesebb, mint 3 - 5 levegőcsere	
óránként). Az anyagot zárt	
rendszerben kezeljük. Gondoskodjunk	
az emisszióforrás elzárásáról és	
biztosítsunk megfelelő szellőzést	
azokon a pontokon, ahol emisszió lép	
fel.	
A berendezés és munkaterület	
rendszeres tisztítása., Váltsunk	
kesztyűt, ha a tevékenység	
időtartama meghaladja az áteresztési	
időt., Viseljünk megfelelő arcvédőt.,	
Kerüljük a termék belélegzését.	
Kerüljük a szemmel való érintkezést.	
Megfelelő szemvédőt használjunk.	
Kerüljük a szennyezett szerszámokkal	
való érintkezést. Kerüljük a bőrrel való	

megfelelő Biztonsági Adatlap.

Dátum / Átdolgozva:: 2025.06.03 Dátum / Korábbi verzió: 10.10.2024 Verzió: 9.0 Korábbi verzió: 8.0

Termék: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_HU/HU)

érintkezést. Kerüljük a fröccsenést.	
Bőrrel való érintkezés esetén azonnal	
mossuk le.	
Viseljünk megfelelő arcvédőt.,	
Viseljünk megfelelő zárt	
védőruházatot a bőrrel való érintkezés	
elkerülése érdekében., Használjunk	
megfelelő, kémiailag ellenálló	
védőkesztyűt., Viseljünk megfelelő	
munkaruhát., Viseljünk kémiailag	
ellenálló védőkesztyűt hajtókával.	
Biztosítsuk a kézi fázisok	
minimalizálását. Gondoskodjunk róla,	
hogy ne keletkezzenek belélegezhető	
porok.	
Kerüljük a termék belélegzését.,	
Viseljünk megfelelő légzésvédőt.	
Az expozíció becslése és forrásának megnevezése	
Értékelési módszer	Kvantitatív értékelés
További tanácsok a helyes gyakorlathoz	
Helyi elszívás és/vagy általános szellőztetés ajánlott.	
Helyi elszívás és/vagy általános szellőztetés ajánlott.	

Kiegészítő expozíciós forgatókönyv	
PROC5: Keverés szakaszos folyamatokban	
Felhasználási terület: ipari	
folyékony	
0,0001 Pa	

megfelelő Biztonsági Adatlap.

Dátum / Átdolgozva:: 2025.06.03 Verzió: 9.0 Dátum / Korábbi verzió: 10.10.2024 Korábbi verzió: 8.0

Termék: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_HU/HU)

távolítsuk el. Gondoskodjunk a jó	
munkahelyi gyakorlat	
megvalósításáról. Biztosítani kell,	
hogy a kvázi balesetek dokumentálva	
legyenek. A berendezések és a gépek	
rendszeres felülvizsgálata és	
karbantartása. Az arra jogosult	
személyek hozzáférésének	
korlátozása. Biztosítsuk az	
alkalmazottak speciális képzését az	
expozíció	
megelőzésére/minimalizálására.	
Bőrrel való érintkezés esetén azonnal	
mossuk le.	
Megfelelő elhatárolás. Gondoskodjunk	
az emisszióforrás elszigeteléséről.	
Gondoskodjunk a jó általános	
szellőztetési szabványról (nem	
kevesebb, mint 3 - 5 levegőcsere	
óránként). Az anyagot zárt	
rendszerben kezeljük. Gondoskodjunk	
az emisszióforrás elzárásáról és	
biztosítsunk megfelelő szellőzést	
azokon a pontokon, ahol emisszió lép	
fel.	
A berendezés és munkaterület	
rendszeres tisztítása., Váltsunk	
kesztyűt, ha a tevékenység	
időtartama meghaladja az áteresztési	
időt., Viseljünk megfelelő arcvédőt.,	
Kerüljük a termék belélegzését.	
Kerüljük a szemmel való érintkezést.	
Megfelelő szemvédőt használjunk.	
Kerüljük a szennyezett szerszámokkal	
való érintkezést. Kerüljük a bőrrel való	
érintkezést. Kerüljük a fröccsenést.	
Bőrrel való érintkezés esetén azonnal	
mossuk le.	
Viseljünk megfelelő arcvédőt.,	
Viseljünk megfelelő zárt	
védőruházatot a bőrrel való érintkezés	
elkerülése érdekében., Használjunk	
megfelelő, kémiailag ellenálló	
védőkesztyűt., Viseljünk megfelelő	
munkaruhát., Viseljünk kémiailag	
ellenálló védőkesztyűt hajtókával.	
Biztosítsuk a kézi fázisok	
minimalizálását. Gondoskodjunk róla,	
hogy ne keletkezzenek belélegezhető	
porok.	
Kerüljük a termék belélegzését.,	

megfelelő Biztonsági Adatlap.

Dátum / Átdolgozva:: 2025.06.03 Dátum / Korábbi verzió: 10.10.2024 Verzió: 9.0 Korábbi verzió: 8.0

Termék: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_HU/HU)

Viseljünk megfelelő légzésvédőt.		
Az expozíció becslése és forrásának megnevezése		
Értékelési módszer	Kvantitatív értékelés	
További tanácsok a helyes gyakorlathoz		
Helyi elszívás és/vagy általános szellőztetés ajánlott.		
Helyi elszívás és/vagy általános szellőztetés ajánlott.		

Kiegészítő expozíciós forgatókönyv	
	PROC7: Ipari porlasztás
Lefedett felhasználások leírása	Felhasználási terület: ipari
	·
Üzemi feltételek	
Halmazállapot	folyékony
Az anyag gőznyomása a használat	0,0001 Pa
során	
Kockázatkezelési intézkedések	
Minimalizáljuk az expozíció által	
érintett munkavállalók létszámát.	
Különítsük el a munkavállalót az	
emisszióforrástól Biztosítsuk a kézi	
fázisok minimalizálását. Kerüljük a	
szennyezett szerszámokkal való	
érintkezést. Helyszíni felügyelet annak	
ellenőrzésére, hogy a	
kockázatkezelési intézkedéseket	
helyesen, az üzemi feltételeknek	
megfelelően alkalmazzák.	
Biztosítsunk alapképzést a dolgozók	
számára az expozíció	
elkerülése/minimalizálása érdekében.	
Kerüljük a bőrrel való érintkezést.	
Kerüljük a fröccsenést. A	
szerszámokat és a munkaterületet	
mindennap tisztítsuk meg. A	
keletkező szennyeződést azonnal	
távolítsuk el. Gondoskodjunk a jó	
munkahelyi gyakorlat	
megvalósításáról. Biztosítani kell,	
hogy a kvázi balesetek dokumentálva	
legyenek. A berendezések és a gépek	
rendszeres felülvizsgálata és	
karbantartása. Az arra jogosult	
személyek hozzáférésének	
korlátozása. Biztosítsuk az	
alkalmazottak speciális képzését az	
expozíció megelőzésére/minimalizálására.	
Bőrrel való érintkezés esetén azonnal	
mossuk le.	
Megfelelő elhatárolás. Gondoskodjunk	
az emisszióforrás elszigeteléséről.	

megfelelő Biztonsági Adatlap.

Dátum / Átdolgozva:: 2025.06.03 Verzió: 9.0 Dátum / Korábbi verzió: 10.10.2024 Korábbi verzió: 8.0

Termék: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_HU/HU)

Gondoskodjunk a jó általános		
szellőztetési szabványról (nem		
kevesebb, mint 3 - 5 levegőcsere		
óránként). Az anyagot zárt		
rendszerben kezeljük. Gondoskodjunk		
az emisszióforrás elzárásáról és		
biztosítsunk megfelelő szellőzést		
azokon a pontokon, ahol emisszió lép		
fel.		
A berendezés és munkaterület		
rendszeres tisztítása., Váltsunk		
kesztyűt, ha a tevékenység		
időtartama meghaladja az áteresztési		
időt., Viseljünk megfelelő arcvédőt.,		
Kerüljük a termék belélegzését.		
Kerüljük a szemmel való érintkezést.		
Megfelelő szemvédőt használjunk.		
Kerüljük a szennyezett szerszámokkal		
való érintkezést. Kerüljük a bőrrel való		
érintkezést. Kerüljük a fröccsenést.		
Bőrrel való érintkezés esetén azonnal		
mossuk le.		
Viseljünk megfelelő arcvédőt.,		
Viseljünk megfelelő zárt		
védőruházatot a bőrrel való érintkezés		
elkerülése érdekében., Használjunk		
megfelelő, kémiailag ellenálló		
védőkesztyűt., Viseljünk megfelelő		
munkaruhát., Viseljünk kémiailag		
ellenálló védőkesztyűt hajtókával.		
Biztosítsuk a kézi fázisok		
minimalizálását. Gondoskodjunk róla,		
hogy ne keletkezzenek belélegezhető		
porok.		
Kerüljük a termék belélegzését.,		
Viseljünk megfelelő légzésvédőt.		
Az expozíció becslése és forrásának		
Értékelési módszer	Kvantitatív értékelés	
További tanácsok a helyes gyakorlat		
	Helyi elszívás és/vagy általános szellőztetés ajánlott.	
Helyi elszívás és/vagy általános szellőztetés ajánlott.		

Kiegészítő expozíciós forgatókönyv	
Lefedett felhasználások leírása	PROC8b: Anyag vagy keverék szállítása (töltés és ürítés) rendeltetésszerű létesítményekben Felhasználási terület: ipari
	További érintett PROC(s): Anyag vagy készítmény kis tartályokba való továbbítása (kijelölttöltősor, a mérési szakasszal együtt).

megfelelő Biztonsági Adatlap.

Dátum / Átdolgozva:: 2025.06.03 Dátum / Korábbi verzió: 10.10.2024 Verzió: 9.0 Korábbi verzió: 8.0

Termék: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_HU/HU)

folyékony
0,0001 Pa
0,000114
<u> </u>

Oldal: 100/178

BASF Az 1907/2006/EK rendeletben és annak hatályos módosításaiban foglalt követelményeknek

megfelelő Biztonsági Adatlap.

Dátum / Átdolgozva:: 2025.06.03 Verzió: 9.0 Dátum / Korábbi verzió: 10.10.2024 Korábbi verzió: 8.0

Termék: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_HU/HU)

kesztyűt, ha a tevékenység		
időtartama meghaladja az áteresztési		
időt., Viseljünk megfelelő arcvédőt.,		
Kerüljük a termék belélegzését.		
Kerüljük a szemmel való érintkezést.		
Megfelelő szemvédőt használjunk.		
Kerüljük a szennyezett szerszámokkal		
való érintkezést. Kerüljük a bőrrel való		
érintkezést. Kerüljük a fröccsenést.		
Bőrrel való érintkezés esetén azonnal		
mossuk le.		
Viseljünk megfelelő arcvédőt.,		
Viseljünk megfelelő zárt		
védőruházatot a bőrrel való érintkezés		
elkerülése érdekében., Használjunk		
megfelelő, kémiailag ellenálló		
védőkesztyűt., Viseljünk megfelelő		
munkaruhát., Viseljünk kémiailag		
ellenálló védőkesztyűt hajtókával.		
Biztosítsuk a kézi fázisok		
minimalizálását. Gondoskodjunk róla,		
hogy ne keletkezzenek belélegezhető		
porok.		
Kerüljük a termék belélegzését.,		
Viseljünk megfelelő légzésvédőt.		
Az expozíció becslése és forrásának megnevezése		
Értékelési módszer	Kvantitatív értékelés	
További tanácsok a helyes gyakorlathoz		
Helyi elszívás és/vagy általános szellőzt	tetés ajánlott.	
Helyi elszívás és/vagy általános szellőztetés ajánlott.		

Kiegészítő expozíciós forgatókönyv	
Lefedett felhasználások leírása	PROC10: Hengerrel vagy ecsettel való felvitel Felhasználási terület: ipari
Üzemi feltételek	
Halmazállapot	folyékony
Az anyag gőznyomása a használat során	0,0001 Pa
Kockázatkezelési intézkedések	
Minimalizáljuk az expozíció által érintett munkavállalók létszámát. Különítsük el a munkavállalót az emisszióforrástól Biztosítsuk a kézi fázisok minimalizálását. Kerüljük a szennyezett szerszámokkal való érintkezést. Helyszíni felügyelet annak ellenőrzésére, hogy a kockázatkezelési intézkedéseket helyesen, az üzemi feltételeknek megfelelően alkalmazzák.	

megfelelő Biztonsági Adatlap.

Dátum / Átdolgozva:: 2025.06.03 Verzió: 9.0 Dátum / Korábbi verzió: 10.10.2024 Korábbi verzió: 8.0

Termék: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_HU/HU)

Biztosítsunk alapképzést a dolgozók	
számára az expozíció	
elkerülése/minimalizálása érdekében.	
Kerüljük a bőrrel való érintkezést.	
Kerüljük a fröccsenést. A	
szerszámokat és a munkaterületet	
mindennap tisztítsuk meg. A	
keletkező szennyeződést azonnal	
távolítsuk el. Gondoskodjunk a jó	
munkahelyi gyakorlat	
megvalósításáról. Biztosítani kell,	
hogy a kvázi balesetek dokumentálva	
legyenek. A berendezések és a gépek	
rendszeres felülvizsgálata és	
karbantartása. Az arra jogosult	
személyek hozzáférésének	
korlátozása. Biztosítsuk az	
alkalmazottak speciális képzését az	
expozíció megelőzésére/minimalizálására.	
Bőrrel való érintkezés esetén azonnal	
mossuk le.	
Megfelelő elhatárolás. Gondoskodjunk az emisszióforrás elszigeteléséről.	
Gondoskodjunk a jó általános	
szellőztetési szabványról (nem	
kevesebb, mint 3 - 5 levegőcsere	
óránként). Az anyagot zárt	
rendszerben kezeljük. Gondoskodjunk az emisszióforrás elzárásáról és	
biztosítsunk megfelelő szellőzést	
azokon a pontokon, ahol emisszió lép fel.	
A berendezés és munkaterület	
rendszeres tisztítása., Váltsunk	
kesztyűt, ha a tevékenység	
időtartama meghaladja az áteresztési	
időt., Viseljünk megfelelő arcvédőt., Kerüljük a termék belélegzését.	
Kerüljük a szemmel való érintkezést.	
Megfelelő szemvédőt használjunk.	
Kerüljük a szennyezett szerszámokkal	
való érintkezést. Kerüljük a bőrrel való	
érintkezést. Kerüljük a borrer valo érintkezést. Kerüljük a fröccsenést.	
Bőrrel való érintkezés esetén azonnal	
mossuk le.	
Viseljünk megfelelő arcvédőt.,	
,	
Viseljünk megfelelő zárt védőruházatot a bőrrel való érintkezés	
elkerülése érdekében., Használjunk	
megfelelő, kémiailag ellenálló	

Oldal: 102/178

BASF Az 1907/2006/EK rendeletben és annak hatályos módosításaiban foglalt követelményeknek

megfelelő Biztonsági Adatlap.

Dátum / Átdolgozva:: 2025.06.03 Verzió: 9.0 Dátum / Korábbi verzió: 10.10.2024 Korábbi verzió: 8.0

Termék: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_HU/HU)

védőkesztyűt., Viseljünk megfelelő munkaruhát., Viseljünk kémiailag ellenálló védőkesztyűt hajtókával.		
Biztosítsuk a kézi fázisok		
minimalizálását. Gondoskodjunk róla,		
hogy ne keletkezzenek belélegezhető		
porok.		
Kerüljük a termék belélegzését.,		
Viseljünk megfelelő légzésvédőt.		
Az expozíció becslése és forrásának megnevezése		
Értékelési módszer	Kvantitatív értékelés	
További tanácsok a helyes gyakorlathoz		
Helyi elszívás és/vagy általános szellőz		
Helyi elszívás és/vagy általános szellőz	tetés ajánlott.	

Kiegészítő expozíciós forgatókönyv	
Lefedett felhasználások leírása	PROC13: Árucikkek bemártással, öntéssel való kezelése Felhasználási terület: ipari
Üzemi feltételek	
Halmazállapot	folyékony
Az anyag gőznyomása a használat során	0,0001 Pa
Kockázatkezelési intézkedések	
Minimalizáljuk az expozíció által érintett munkavállalók létszámát. Különítsük el a munkavállalót az emisszióforrástól Biztosítsuk a kézi fázisok minimalizálását. Kerüljük a szennyezett szerszámokkal való érintkezést. Helyszíni felügyelet annak ellenőrzésére, hogy a kockázatkezelési intézkedéseket helyesen, az üzemi feltételeknek megfelelően alkalmazzák. Biztosítsunk alapképzést a dolgozók számára az expozíció elkerülése/minimalizálása érdekében. Kerüljük a bőrrel való érintkezést. Kerüljük a fröccsenést. A szerszámokat és a munkaterületet mindennap tisztítsuk meg. A keletkező szennyeződést azonnal távolítsuk el. Gondoskodjunk a jó munkahelyi gyakorlat megvalósításáról. Biztosítani kell, hogy a kvázi balesetek dokumentálva legyenek. A berendezések és a gépek rendszeres felülvizsgálata és karbantartása. Az arra jogosult személyek hozzáférésének	

Oldal: 103/178

BASF Az 1907/2006/EK rendeletben és annak hatályos módosításaiban foglalt követelményeknek

megfelelő Biztonsági Adatlap.

Dátum / Átdolgozva:: 2025.06.03 Verzió: 9.0 Dátum / Korábbi verzió: 10.10.2024 Korábbi verzió: 8.0

Termék: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_HU/HU)

Nyomtatás dátuma 20.10.2025

korlátozása. Biztosítsuk az		
alkalmazottak speciális képzését az		
expozíció		
megelőzésére/minimalizálására.		
Bőrrel való érintkezés esetén azonnal		
mossuk le.		
Megfelelő elhatárolás. Gondoskodjunk		
az emisszióforrás elszigeteléséről.		
Gondoskodjunk a jó általános		
szellőztetési szabványról (nem		
kevesebb, mint 3 - 5 levegőcsere		
óránként). Az anyagot zárt		
rendszerben kezeljük. Gondoskodjunk		
az emisszióforrás elzárásáról és		
biztosítsunk megfelelő szellőzést		
azokon a pontokon, ahol emisszió lép		
fel.		
A berendezés és munkaterület		
rendszeres tisztítása., Váltsunk		
kesztyűt, ha a tevékenység		
időtartama meghaladja az áteresztési		
időt., Viseljünk megfelelő arcvédőt.,		
Kerüljük a termék belélegzését.		
Kerüljük a szemmel való érintkezést.		
Megfelelő szemvédőt használjunk.		
Kerüljük a szennyezett szerszámokkal		
való érintkezést. Kerüljük a bőrrel való		
érintkezést. Kerüljük a fröccsenést.		
Bőrrel való érintkezés esetén azonnal		
mossuk le.		
Viseljünk megfelelő arcvédőt.,		
Viseljünk megfelelő zárt		
védőruházatot a bőrrel való érintkezés		
elkerülése érdekében., Használjunk		
megfelelő, kémiailag ellenálló		
védőkesztyűt., Viseljünk megfelelő		
munkaruhát., Viseljünk kémiailag		
ellenálló védőkesztyűt hajtókával.		
Biztosítsuk a kézi fázisok		
minimalizálását. Gondoskodjunk róla,		
hogy ne keletkezzenek belélegezhető		
porok.		
Kerüljük a termék belélegzését.,		
Viseljünk megfelelő légzésvédőt.		
Az expozíció becslése és forrásának	Megnevezese Kvantitatív értékelés	
Értékelési módszer		
További tanácsok a helyes gyakorlat		
Helyi elszívás és/vagy általános szellőz		
neryi eiszīvas es/vagy aitalanos szelloz	Helyi elszívás és/vagy általános szellőztetés ajánlott.	

Kiegészítő expozíciós forgatókönyv

megfelelő Biztonsági Adatlap.

Dátum / Átdolgozva:: 2025.06.03 Verzió: 9.0 Dátum / Korábbi verzió: 10.10.2024 Korábbi verzió: 8.0

Termék: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_HU/HU)

Lefedett felhasználások leírása	PROC15: Laboratóriumi reagens felhasználása Felhasználási terület: ipari
Üzemi feltételek	
Halmazállapot	folyékony
Az anyag gőznyomása a használat	0,0001 Pa
során	
Kockázatkezelési intézkedések	
Minimalizáljuk az expozíció által	
érintett munkavállalók létszámát.	
Különítsük el a munkavállalót az	
emisszióforrástól Biztosítsuk a kézi	
fázisok minimalizálását. Kerüljük a	
szennyezett szerszámokkal való	
érintkezést. Helyszíni felügyelet annak	
ellenőrzésére, hogy a	
kockázatkezelési intézkedéseket	
helyesen, az üzemi feltételeknek	
megfelelően alkalmazzák.	
Biztosítsunk alapképzést a dolgozók	
számára az expozíció	
elkerülése/minimalizálása érdekében.	
Kerüljük a bőrrel való érintkezést.	
Kerüljük a fröccsenést. A	
szerszámokat és a munkaterületet	
mindennap tisztítsuk meg. A	
keletkező szennyeződést azonnal	
távolítsuk el. Gondoskodjunk a jó	
munkahelyi gyakorlat	
megvalósításáról. Biztosítani kell,	
hogy a kvázi balesetek dokumentálva	
legyenek. A berendezések és a gépek	
rendszeres felülvizsgálata és	
karbantartása. Az arra jogosult	
személyek hozzáférésének	
korlátozása. Biztosítsuk az	
alkalmazottak speciális képzését az	
expozíció	
megelőzésére/minimalizálására. Bőrrel való érintkezés esetén azonnal	
mossuk le.	
Megfelelő elhatárolás. Gondoskodjunk	
az emisszióforrás elszigeteléséről.	
Gondoskodjunk a jó általános	
szellőztetési szabványról (nem	
kevesebb, mint 3 - 5 levegőcsere	
óránként). Az anyagot zárt	
rendszerben kezeljük. Gondoskodjunk	
az emisszióforrás elzárásáról és	
biztosítsunk megfelelő szellőzést	
azokon a pontokon, ahol emisszió lép	
azukun a puntukun, anul emisszio iep	

megfelelő Biztonsági Adatlap.

Dátum / Átdolgozva:: 2025.06.03 Verzió: 9.0 Dátum / Korábbi verzió: 10.10.2024 Korábbi verzió: 8.0

Termék: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_HU/HU)

fel.	
A berendezés és munkaterület	
rendszeres tisztítása., Váltsunk	
kesztyűt, ha a tevékenység	
időtartama meghaladja az áteresztési	
időt., Viseljünk megfelelő arcvédőt.,	
Kerüljük a termék belélegzését.	
Kerüljük a szemmel való érintkezést.	
Megfelelő szemvédőt használjunk.	
Kerüljük a szennyezett szerszámokkal	
való érintkezést. Kerüljük a bőrrel való	
érintkezést. Kerüljük a fröccsenést.	
Bőrrel való érintkezés esetén azonnal	
mossuk le.	
Viseljünk megfelelő arcvédőt.,	
Viseljünk megfelelő zárt	
védőruházatot a bőrrel való érintkezés	
elkerülése érdekében., Használjunk	
megfelelő, kémiailag ellenálló	
védőkesztyűt., Viseljünk megfelelő	
munkaruhát., Viseljünk kémiailag	
ellenálló védőkesztyűt hajtókával.	
Biztosítsuk a kézi fázisok	
minimalizálását. Gondoskodjunk róla,	
hogy ne keletkezzenek belélegezhető	
porok.	
Kerüljük a termék belélegzését.,	
Viseljünk megfelelő légzésvédőt.	
Az expozíció becslése és forrásának megnevezése	
Értékelési módszer	Kvantitatív értékelés
További tanácsok a helyes gyakorlathoz	
Helyi elszívás és/vagy általános szellőztetés ajánlott.	
Helyi elszívás és/vagy általános szellőztetés ajánlott.	

Kiegészítő expozíciós forgatókönyv		
Lefedett felhasználások leírása	PROC26: Szilárd szervetlen anyagok kezelése környezeti hőmérsékleten. Felhasználási terület: ipari	
Üzemi feltételek		
Halmazállapot	folyékony	
Az anyag gőznyomása a használat	0,0001 Pa	
során		
Kockázatkezelési intézkedések	Kockázatkezelési intézkedések	
Minimalizáljuk az expozíció által		
érintett munkavállalók létszámát.		
Különítsük el a munkavállalót az		
emisszióforrástól Biztosítsuk a kézi		
fázisok minimalizálását. Kerüljük a		
szennyezett szerszámokkal való		
érintkezést. Helyszíni felügyelet annak		

megfelelő Biztonsági Adatlap.

Dátum / Átdolgozva:: 2025.06.03 Verzió: 9.0 Dátum / Korábbi verzió: 10.10.2024 Korábbi verzió: 8.0

Termék: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_HU/HU)

ellenőrzésére, hogy a	
kockázatkezelési intézkedéseket	
helyesen, az üzemi feltételeknek	
megfelelően alkalmazzák.	
Biztosítsunk alapképzést a dolgozók	
számára az expozíció	
elkerülése/minimalizálása érdekében.	
Kerüljük a bőrrel való érintkezést.	
Kerüljük a fröccsenést. A	
szerszámokat és a munkaterületet	
mindennap tisztítsuk meg. A	
keletkező szennyeződést azonnal	
távolítsuk el. Gondoskodjunk a jó	
munkahelyi gyakorlat	
megvalósításáról. Biztosítani kell,	
hogy a kvázi balesetek dokumentálva	
legyenek. A berendezések és a gépek	
rendszeres felülvizsgálata és	
karbantartása. Az arra jogosult	
személyek hozzáférésének	
korlátozása. Biztosítsuk az	
alkalmazottak speciális képzését az	
expozíció	
megelőzésére/minimalizálására.	
Bőrrel való érintkezés esetén azonnal	
mossuk le.	
Megfelelő elhatárolás. Gondoskodjunk	
az emisszióforrás elszigeteléséről.	
Gondoskodjunk a jó általános	
szellőztetési szabványról (nem	
kevesebb, mint 3 - 5 levegőcsere	
óránként). Az anyagot zárt	
rendszerben kezeljük. Gondoskodjunk	
az emisszióforrás elzárásáról és	
biztosítsunk megfelelő szellőzést	
azokon a pontokon, ahol emisszió lép	
fel.	
A berendezés és munkaterület	
rendszeres tisztítása., Váltsunk	
kesztyűt, ha a tevékenység	
időtartama meghaladja az áteresztési	
időt., Viseljünk megfelelő arcvédőt.,	
Kerüljük a termék belélegzését.	
Kerüljük a szemmel való érintkezést.	
Megfelelő szemvédőt használjunk.	
Kerüljük a szennyezett szerszámokkal	
való érintkezést. Kerüljük a bőrrel való	
érintkezést. Kerüljük a fröccsenést.	
Bőrrel való érintkezés esetén azonnal	
mossuk le.	
Viseljünk megfelelő arcvédőt.,	

Oldal: 107/178

BASF Az 1907/2006/EK rendeletben és annak hatályos módosításaiban foglalt követelményeknek

megfelelő Biztonsági Adatlap.

Dátum / Átdolgozva:: 2025.06.03 Verzió: 9.0 Dátum / Korábbi verzió: 10.10.2024 Korábbi verzió: 8.0

Termék: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_HU/HU)

Viseljünk megfelelő zárt védőruházatot a bőrrel való érintkezés elkerülése érdekében., Használjunk	
megfelelő, kémiailag ellenálló	
védőkesztyűt., Viseljünk megfelelő	
munkaruhát., Viseljünk kémiailag ellenálló védőkesztyűt hajtókával.	
Biztosítsuk a kézi fázisok	
minimalizálását. Gondoskodjunk róla,	
hogy ne keletkezzenek belélegezhető	
porok.	
Kerüljük a termék belélegzését.,	
Viseljünk megfelelő légzésvédőt.	
Az expozíció becslése és forrásának megnevezése	
Értékelési módszer	Kvantitatív értékelés
További tanácsok a helyes gyakorlathoz	
Helyi elszívás és/vagy általános szellőztetés ajánlott.	
Helyi elszívás és/vagy általános szellőztetés ajánlott.	

Kiegészítő expozíciós forgatókönyv	
Lefedett felhasználások leírása	PROC28: Gépek kézi karbantartása (tisztítása és javítása) Felhasználási terület: ipari
Üzemi feltételek	
Halmazállapot	folyékony
Az anyag gőznyomása a használat során	0,0001 Pa
Kockázatkezelési intézkedések	
Minimalizáljuk az expozíció által érintett munkavállalók létszámát. Különítsük el a munkavállalót az emisszióforrástól Biztosítsuk a kézi fázisok minimalizálását. Kerüljük a szennyezett szerszámokkal való érintkezést. Helyszíni felügyelet annak ellenőrzésére, hogy a kockázatkezelési intézkedéseket helyesen, az üzemi feltételeknek megfelelően alkalmazzák. Biztosítsunk alapképzést a dolgozók számára az expozíció elkerülése/minimalizálása érdekében. Kerüljük a bőrrel való érintkezést. Kerüljük a fröccsenést. A szerszámokat és a munkaterületet mindennap tisztítsuk meg. A keletkező szennyeződést azonnal távolítsuk el. Gondoskodjunk a jó munkahelyi gyakorlat megvalósításáról. Biztosítani kell, hogy a kvázi balesetek dokumentálva	

megfelelő Biztonsági Adatlap.

Dátum / Átdolgozva:: 2025.06.03 Verzió: 9.0 Dátum / Korábbi verzió: 10.10.2024 Korábbi verzió: 8.0

Termék: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_HU/HU)

legyenek. A berendezések és a gépek	
rendszeres felülvizsgálata és	
karbantartása. Az arra jogosult	
személyek hozzáférésének	
korlátozása. Biztosítsuk az	
alkalmazottak speciális képzését az	
expozíció	
megelőzésére/minimalizálására.	
Bőrrel való érintkezés esetén azonnal	
mossuk le.	
Megfelelő elhatárolás. Gondoskodjunk	
az emisszióforrás elszigeteléséről.	
Gondoskodjunk a jó általános	
szellőztetési szabványról (nem	
kevesebb, mint 3 - 5 levegőcsere	
óránként). Az anyagot zárt	
rendszerben kezeljük. Gondoskodjunk	
az emisszióforrás elzárásáról és	
biztosítsunk megfelelő szellőzést	
azokon a pontokon, ahol emisszió lép	
fel.	
A berendezés és munkaterület	
rendszeres tisztítása., Váltsunk	
kesztyűt, ha a tevékenység	
időtartama meghaladja az áteresztési	
időt., Viseljünk megfelelő arcvédőt.,	
Kerüljük a termék belélegzését.	
Kerüljük a szemmel való érintkezést.	
Megfelelő szemvédőt használjunk.	
Kerüljük a szennyezett szerszámokkal	
való érintkezést. Kerüljük a bőrrel való	
érintkezést. Kerüljük a fröccsenést.	
Bőrrel való érintkezés esetén azonnal	
mossuk le.	
Viseljünk megfelelő arcvédőt.,	
Viseljünk megfelelő zárt	
védőruházatot a bőrrel való érintkezés	
elkerülése érdekében., Használjunk	
megfelelő, kémiailag ellenálló	
védőkesztyűt., Viseljünk megfelelő	
munkaruhát., Viseljünk kémiailag	
ellenálló védőkesztyűt hajtókával.	
Biztosítsuk a kézi fázisok	
minimalizálását. Gondoskodjunk róla,	
hogy ne keletkezzenek belélegezhető	
porok.	
Kerüljük a termék belélegzését.,	
Viseljünk megfelelő légzésvédőt.	
Az expozíció becslése és forrásának	
Értékelési módszer	Kvantitatív értékelés
További tanácsok a helyes gyakorlat	hoz

Oldal: 109/178

BASF Az 1907/2006/EK rendeletben és annak hatályos módosításaiban foglalt követelményeknek

megfelelő Biztonsági Adatlap. Dátum / Átdolgozva:: 2025.06.03

Dátum / Átdolgozva:: 2025.06.03 Verzió: 9.0 Dátum / Korábbi verzió: 10.10.2024 Korábbi verzió: 8.0

Termék: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_HU/HU)

Nyomtatás dátuma 20.10.2025

Helyi elszívás és/vagy általános szellőztetés ajánlott.	

* * * * * * * * * * * * * * * *

9. Az expozíciós forgatókönyv rövid címe

Felhasználás műtrágyákban/műtrágyaként, Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat, (felhasználás ipari környezetben)

PW; SU1; ERC8e; PROC3, PROC4, PROC5, PROC15, PROC19, PROC21, PROC26; PC12

Az expozíció elleni védekezés és a kockázatkezelési intézkedések

ERC8e: Reaktív feldolgozási segédanyag széleskörű használata (nem kerül az árucikkbe vagy az árucikkre, kültéri használat) Lefedett felhasználások leírása Mivel környezeti veszélyt nem azonosítottak, környezeti expozíciós kiértékelést és kockázatjellemzést nem végeztek.	Kiegészítő expozíciós forgatókönyv	,
	Lefedett felhasználások leírása	használata (nem kerül az árucikkbe vagy az árucikkre, kültéri használat) Mivel környezeti veszélyt nem azonosítottak, környezeti expozíciós kiértékelést és kockázatjellemzést nem

Kiegészítő expozíciós forgatókönyv	
Lefedett felhasználások leírása	PROC3: Zárt rendszerű, szakaszos vegyi termelés vagy formulázás, ahol alkalmanként kontrollált expozició lehetséges vagy ezzel egyenértékű elszigetelési körülmények között zajló folyamatok. Felhasználási terület: foglalkozásszerű
Üzemi feltételek	
Halmazállapot	folyékony
Az anyag gőznyomása a használat során	0,0001 Pa
Kockázatkezelési intézkedések	
Minimalizáljuk az expozíció által érintett munkavállalók létszámát. Különítsük el a munkavállalót az emisszióforrástól Biztosítsuk a kézi fázisok minimalizálását. Kerüljük a szennyezett szerszámokkal való érintkezést. Helyszíni felügyelet annak ellenőrzésére, hogy a kockázatkezelési intézkedéseket helyesen, az üzemi feltételeknek megfelelően alkalmazzák. Biztosítsunk alapképzést a dolgozók számára az expozíció elkerülése/minimalizálása érdekében. Kerüljük a bőrrel való érintkezést.	

megfelelő Biztonsági Adatlap.

Dátum / Átdolgozva:: 2025.06.03 Verzió: 9.0 Dátum / Korábbi verzió: 10.10.2024 Korábbi verzió: 8.0

Termék: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_HU/HU)

Kerüljük a fröccsenést. A	1
szerszámokat és a munkaterületet	
mindennap tisztítsuk meg. A	
keletkező szennyeződést azonnal	
távolítsuk el. Gondoskodjunk a jó	
munkahelyi gyakorlat	
megvalósításáról. Biztosítani kell,	
hogy a kvázi balesetek dokumentálva	
legyenek. A berendezések és a gépek	
rendszeres felülvizsgálata és	
karbantartása. Az arra jogosult	
személyek hozzáférésének	
korlátozása. Biztosítsuk az	
alkalmazottak speciális képzését az	
expozíció	
megelőzésére/minimalizálására.	
Bőrrel való érintkezés esetén azonnal	
mossuk le.	
Megfelelő elhatárolás. Gondoskodjunk	
az emisszióforrás elszigeteléséről.	
Gondoskodjunk a jó általános	
szellőztetési szabványról (nem	
kevesebb, mint 3 - 5 levegőcsere	
óránként). Az anyagot zárt	
rendszerben kezeljük. Gondoskodjunk	
az emisszióforrás elzárásáról és	
biztosítsunk megfelelő szellőzést	
azokon a pontokon, ahol emisszió lép	
fel.	
A berendezés és munkaterület	
rendszeres tisztítása., Váltsunk	
kesztyűt, ha a tevékenység	
időtartama meghaladja az áteresztési	
időt., Viseljünk megfelelő arcvédőt.,	
Kerüljük a termék belélegzését.	
Kerüljük a szemmel való érintkezést.	
Megfelelő szemvédőt használjunk.	
Kerüljük a szennyezett szerszámokkal	
való érintkezést. Kerüljük a bőrrel való	
érintkezést. Kerüljük a fröccsenést.	
Bőrrel való érintkezés esetén azonnal	
mossuk le.	
Viseljünk megfelelő arcvédőt.,	
Viseljünk megfelelő zárt	
védőruházatot a bőrrel való érintkezés	
elkerülése érdekében., Használjunk	
megfelelő, kémiailag ellenálló	
védőkesztyűt., Viseljünk megfelelő	
munkaruhát., Viseljünk kémiailag	
ellenálló védőkesztyűt hajtókával.	
Biztosítsuk a kézi fázisok	

megfelelő Biztonsági Adatlap.

Dátum / Átdolgozva:: 2025.06.03 Verzió: 9.0 Dátum / Korábbi verzió: 10.10.2024 Korábbi verzió: 8.0

Termék: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_HU/HU)

minimalizálását. Gondoskodjunk róla, hogy ne keletkezzenek belélegezhető porok. Kerüljük a termék belélegzését.,		
Viseljünk megfelelő légzésvédőt.		
Az expozíció becslése és forrásának megnevezése		
Értékelési módszer	Kvantitatív értékelés	
További tanácsok a helyes gyakorlathoz		
Helyi elszívás és/vagy általános szellőztetés ajánlott.		
Helyi elszívás és/vagy általános szellőztetés ajánlott.		

Kiegészítő expozíciós forgatókönyv	
Lefedett felhasználások leírása	PROC4: Vegyi termelés, ahol expozició lehetséges Felhasználási terület: foglalkozásszerű
Üzemi feltételek	
Halmazállapot	folyékony
Az anyag gőznyomása a használat	0,0001 Pa
során	
Kockázatkezelési intézkedések	
Minimalizáljuk az expozíció által	
érintett munkavállalók létszámát.	
Különítsük el a munkavállalót az	
emisszióforrástól Biztosítsuk a kézi	
fázisok minimalizálását. Kerüljük a	
szennyezett szerszámokkal való	
érintkezést. Helyszíni felügyelet annak	
ellenőrzésére, hogy a	
kockázatkezelési intézkedéseket	
helyesen, az üzemi feltételeknek	
megfelelően alkalmazzák.	
Biztosítsunk alapképzést a dolgozók	
számára az expozíció	
elkerülése/minimalizálása érdekében.	
Kerüljük a bőrrel való érintkezést.	
Kerüljük a fröccsenést. A	
szerszámokat és a munkaterületet	
mindennap tisztítsuk meg. A	
keletkező szennyeződést azonnal	
távolítsuk el. Gondoskodjunk a jó	
munkahelyi gyakorlat	
megvalósításáról. Biztosítani kell,	
hogy a kvázi balesetek dokumentálva	
legyenek. A berendezések és a gépek	
rendszeres felülvizsgálata és	
karbantartása. Az arra jogosult	
személyek hozzáférésének	
korlátozása. Biztosítsuk az	
alkalmazottak speciális képzését az	
expozíció	
megelőzésére/minimalizálására.	

Oldal: 112/178

BASF Az 1907/2006/EK rendeletben és annak hatályos módosításaiban foglalt követelményeknek

megfelelő Biztonsági Adatlap.

Dátum / Átdolgozva:: 2025.06.03 Verzió: 9.0 Dátum / Korábbi verzió: 10.10.2024 Korábbi verzió: 8.0

Termék: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_HU/HU)

Bőrrel való érintkezés esetén azonnal	
mossuk le.	
Megfelelő elhatárolás. Gondoskodjunk	
az emisszióforrás elszigeteléséről.	
Gondoskodjunk a jó általános	
szellőztetési szabványról (nem	
kevesebb, mint 3 - 5 levegőcsere	
óránként). Az anyagot zárt	
rendszerben kezeljük. Gondoskodjunk	
az emisszióforrás elzárásáról és	
biztosítsunk megfelelő szellőzést	
azokon a pontokon, ahol emisszió lép	
fel.	
A berendezés és munkaterület	
rendszeres tisztítása., Váltsunk	
kesztyűt, ha a tevékenység	
időtartama meghaladja az áteresztési	
időt., Viseljünk megfelelő arcvédőt.,	
Kerüljük a termék belélegzését.	
Kerüljük a szemmel való érintkezést.	
Megfelelő szemvédőt használjunk.	
Kerüljük a szennyezett szerszámokkal	
való érintkezést. Kerüljük a bőrrel való	
érintkezést. Kerüljük a fröccsenést.	
Bőrrel való érintkezés esetén azonnal	
mossuk le.	
Viseljünk megfelelő arcvédőt.,	
Viseljünk megfelelő zárt	
védőruházatot a bőrrel való érintkezés	
elkerülése érdekében., Használjunk	
megfelelő, kémiailag ellenálló	
védőkesztyűt., Viseljünk megfelelő	
munkaruhát., Viseljünk kémiailag	
ellenálló védőkesztyűt hajtókával.	
Biztosítsuk a kézi fázisok	
minimalizálását. Gondoskodjunk róla,	
hogy ne keletkezzenek belélegezhető	
porok.	
Kerüljük a termék belélegzését.,	
Viseljünk megfelelő légzésvédőt.	
Az expozíció becslése és forrásának megnevezése	
Értékelési módszer	Kvantitatív értékelés
További tanácsok a helyes gyakorlati	
Helyi elszívás és/vagy általános szellőzt	
Helyi elszívás és/vagy általános szellőztetés ajánlott.	

Kiegészítő expozíciós forgatókönyv	
Lefedett felhasználások leírása	PROC5: Keverés szakaszos folyamatokban Felhasználási terület: foglalkozásszerű
Üzemi feltételek	

megfelelő Biztonsági Adatlap.

Dátum / Átdolgozva:: 2025.06.03 Verzió: 9.0 Dátum / Korábbi verzió: 10.10.2024 Korábbi verzió: 8.0

Termék: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_HU/HU)

Halmazállapot	folyékony
Az anyag gőznyomása a használat	0,0001 Pa
során	
Kockázatkezelési intézkedések	
Minimalizáljuk az expozíció által	
érintett munkavállalók létszámát.	
Különítsük el a munkavállalót az	
emisszióforrástól Biztosítsuk a kézi	
fázisok minimalizálását. Kerüljük a	
szennyezett szerszámokkal való	
érintkezést. Helyszíni felügyelet annak	
ellenőrzésére, hogy a	
kockázatkezelési intézkedéseket	
helyesen, az üzemi feltételeknek	
megfelelően alkalmazzák.	
Biztosítsunk alapképzést a dolgozók	
számára az expozíció	
elkerülése/minimalizálása érdekében.	
Kerüljük a bőrrel való érintkezést.	
Kerüljük a fröccsenést. A	
szerszámokat és a munkaterületet	
mindennap tisztítsuk meg. A	
keletkező szennyeződést azonnal	
távolítsuk el. Gondoskodjunk a jó	
munkahelyi gyakorlat	
megvalósításáról. Biztosítani kell,	
hogy a kvázi balesetek dokumentálva	
legyenek. A berendezések és a gépek	
rendszeres felülvizsgálata és	
karbantartása. Az arra jogosult	
személyek hozzáférésének	
korlátozása. Biztosítsuk az	
alkalmazottak speciális képzését az	
expozíció	
megelőzésére/minimalizálására.	
Bőrrel való érintkezés esetén azonnal	
mossuk le.	
Megfelelő elhatárolás. Gondoskodjunk	
az emisszióforrás elszigeteléséről. Gondoskodjunk a jó általános	
szellőztetési szabványról (nem	
kevesebb, mint 3 - 5 levegőcsere	
óránként). Az anyagot zárt	
rendszerben kezeljük. Gondoskodjunk	
az emisszióforrás elzárásáról és	
biztosítsunk megfelelő szellőzést	
azokon a pontokon, ahol emisszió lép	
fel.	
A berendezés és munkaterület	
rendszeres tisztítása., Váltsunk	
kesztyűt, ha a tevékenység	
,,, 308	1

megfelelő Biztonsági Adatlap.

Dátum / Átdolgozva:: 2025.06.03 Verzió: 9.0 Dátum / Korábbi verzió: 10.10.2024 Korábbi verzió: 8.0

Termék: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_HU/HU)

időtartama meghaladja az áteresztési		
időt., Viseljünk megfelelő arcvédőt.,		
Kerüljük a termék belélegzését.		
Kerüljük a szemmel való érintkezést.		
Megfelelő szemvédőt használjunk.		
Kerüljük a szennyezett szerszámokkal		
való érintkezést. Kerüljük a bőrrel való		
érintkezést. Kerüljük a fröccsenést.		
Bőrrel való érintkezés esetén azonnal		
mossuk le.		
Viseljünk megfelelő arcvédőt.,		
Viseljünk megfelelő zárt		
védőruházatot a bőrrel való érintkezés		
elkerülése érdekében., Használjunk		
megfelelő, kémiailag ellenálló		
védőkesztyűt., Viseljünk megfelelő		
munkaruhát., Viseljünk kémiailag		
ellenálló védőkesztyűt hajtókával.		
Biztosítsuk a kézi fázisok		
minimalizálását. Gondoskodjunk róla,		
hogy ne keletkezzenek belélegezhető		
porok.		
Kerüljük a termék belélegzését.,		
Viseljünk megfelelő légzésvédőt.		
Az expozíció becslése és forrásának megnevezése		
Értékelési módszer	Kvantitatív értékelés	
További tanácsok a helyes gyakorlathoz		
Helyi elszívás és/vagy általános szellőz		
Helyi elszívás és/vagy általános szellőztetés ajánlott.		

Kiegészítő expozíciós forgatókönyv	
Lefedett felhasználások leírása	PROC15: Laboratóriumi reagens felhasználása Felhasználási terület: foglalkozásszerű
Üzemi feltételek	
Halmazállapot	folyékony
Az anyag gőznyomása a használat során	0,0001 Pa
Kockázatkezelési intézkedések	
Minimalizáljuk az expozíció által érintett munkavállalók létszámát. Különítsük el a munkavállalót az emisszióforrástól Biztosítsuk a kézi fázisok minimalizálását. Kerüljük a szennyezett szerszámokkal való érintkezést. Helyszíni felügyelet annak ellenőrzésére, hogy a kockázatkezelési intézkedéseket helyesen, az üzemi feltételeknek megfelelően alkalmazzák. Biztosítsunk alapképzést a dolgozók	

megfelelő Biztonsági Adatlap.

Dátum / Átdolgozva:: 2025.06.03 Verzió: 9.0 Dátum / Korábbi verzió: 10.10.2024 Korábbi verzió: 8.0

Termék: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_HU/HU)

számára az expozíció	
elkerülése/minimalizálása érdekében.	
Kerüljük a bőrrel való érintkezést.	
Kerüljük a fröccsenést. A	
szerszámokat és a munkaterületet	
mindennap tisztítsuk meg. A	
keletkező szennyeződést azonnal	
távolítsuk el. Gondoskodjunk a jó	
munkahelyi gyakorlat	
megvalósításáról. Biztosítani kell,	
hogy a kvázi balesetek dokumentálva	
legyenek. A berendezések és a gépek	
rendszeres felülvizsgálata és	
karbantartása. Az arra jogosult	
személyek hozzáférésének	
korlátozása. Biztosítsuk az	
alkalmazottak speciális képzését az	
expozíció	
megelőzésére/minimalizálására.	
Bőrrel való érintkezés esetén azonnal	
mossuk le.	
Megfelelő elhatárolás. Gondoskodjunk	
az emisszióforrás elszigeteléséről.	
Gondoskodjunk a jó általános	
szellőztetési szabványról (nem	
kevesebb, mint 3 - 5 levegőcsere	
óránként). Az anyagot zárt	
rendszerben kezeljük. Gondoskodjunk	
az emisszióforrás elzárásáról és	
biztosítsunk megfelelő szellőzést	
azokon a pontokon, ahol emisszió lép fel.	
A berendezés és munkaterület	
rendszeres tisztítása., Váltsunk	
kesztyűt, ha a tevékenység	
időtartama meghaladja az áteresztési	
időt., Viseljünk megfelelő arcvédőt.,	
Kerüljük a termék belélegzését.	
Kerüljük a szemmel való érintkezést.	
Megfelelő szemvédőt használjunk.	
Kerüljük a szennyezett szerszámokkal	
való érintkezést. Kerüljük a bőrrel való	
érintkezést. Kerüljük a fröccsenést.	
Bőrrel való érintkezés esetén azonnal	
mossuk le.	
Viseljünk megfelelő arcvédőt.,	
Viseljünk megfelelő zárt	
védőruházatot a bőrrel való érintkezés	
elkerülése érdekében., Használjunk	
megfelelő, kémiailag ellenálló	
védőkesztyűt., Viseljünk megfelelő	

megfelelő Biztonsági Adatlap.

Dátum / Átdolgozva:: 2025.06.03 Verzió: 9.0 Dátum / Korábbi verzió: 10.10.2024 Korábbi verzió: 8.0

Termék: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_HU/HU)

munkaruhát., Viseljünk kémiailag	
ellenálló védőkesztyűt hajtókával.	
Biztosítsuk a kézi fázisok	
minimalizálását. Gondoskodjunk róla,	
hogy ne keletkezzenek belélegezhető	
porok.	
Kerüljük a termék belélegzését.,	
Viseljünk megfelelő légzésvédőt.	
Az expozíció becslése és forrásának megnevezése	
Értékelési módszer	Kvantitatív értékelés
További tanácsok a helyes gyakorlathoz	
Helyi elszívás és/vagy általános szellőztetés ajánlott.	
Helyi elszívás és/vagy általános szellőz	tetés ajánlott.

Kiegészítő expozíciós forgatókönyv	
Lefedett felhasználások leírása	PROC19: Kézzel való érintkezéssel járó manuális tevékenységek Felhasználási terület: foglalkozásszerű
Üzemi feltételek	
Halmazállapot	folyékony
Az anyag gőznyomása a használat során	0,0001 Pa
Kockázatkezelési intézkedések	
Minimalizáljuk az expozíció által érintett munkavállalók létszámát. Különítsük el a munkavállalót az emisszióforrástól Biztosítsuk a kézi fázisok minimalizálását. Kerüljük a szennyezett szerszámokkal való érintkezést. Helyszíni felügyelet annak ellenőrzésére, hogy a kockázatkezelési intézkedéseket helyesen, az üzemi feltételeknek megfelelően alkalmazzák. Biztosítsunk alapképzést a dolgozók számára az expozíció elkerülése/minimalizálása érdekében. Kerüljük a bőrrel való érintkezést. Kerüljük a fröccsenést. A szerszámokat és a munkaterületet mindennap tisztítsuk meg. A keletkező szennyeződést azonnal távolítsuk el. Gondoskodjunk a jó munkahelyi gyakorlat megvalósításáról. Biztosítani kell, hogy a kvázi balesetek dokumentálva legyenek. A berendezések és a gépek rendszeres felülvizsgálata és karbantartása. Az arra jogosult	

Oldal: 117/178

BASF Az 1907/2006/EK rendeletben és annak hatályos módosításaiban foglalt követelményeknek

megfelelő Biztonsági Adatlap.

Dátum / Átdolgozva:: 2025.06.03 Verzió: 9.0 Dátum / Korábbi verzió: 10.10.2024 Korábbi verzió: 8.0

Termék: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_HU/HU)

Nyomtatás dátuma 20.10.2025

korlátozása. Biztosítsuk az	
alkalmazottak speciális képzését az	
expozíció	
megelőzésére/minimalizálására.	
Bőrrel való érintkezés esetén azonnal	
mossuk le.	
Megfelelő elhatárolás. Gondoskodjunk	
az emisszióforrás elszigeteléséről.	
Gondoskodjunk a jó általános	
szellőztetési szabványról (nem	
kevesebb, mint 3 - 5 levegőcsere	
óránként). Az anyagot zárt	
rendszerben kezeljük. Gondoskodjunk	
az emisszióforrás elzárásáról és	
biztosítsunk megfelelő szellőzést	
azokon a pontokon, ahol emisszió lép	
fel.	
A berendezés és munkaterület	
rendszeres tisztítása., Váltsunk	
kesztyűt, ha a tevékenység	
időtartama meghaladja az áteresztési	
időt., Viseljünk megfelelő arcvédőt.,	
Kerüljük a termék belélegzését.	
Kerüljük a szemmel való érintkezést.	
Megfelelő szemvédőt használjunk.	
Kerüljük a szennyezett szerszámokkal	
való érintkezést. Kerüljük a bőrrel való	
érintkezést. Kerüljük a fröccsenést.	
Bőrrel való érintkezés esetén azonnal	
mossuk le.	
Viseljünk megfelelő arcvédőt.,	
Viseljünk megfelelő zárt	
védőruházatot a bőrrel való érintkezés	
elkerülése érdekében., Használjunk	
megfelelő, kémiailag ellenálló	
védőkesztyűt., Viseljünk megfelelő	
munkaruhát., Viseljűnk kémiailag	
ellenálló védőkesztyűt hajtókával.	
Biztosítsuk a kézi fázisok	
minimalizálását. Gondoskodjunk róla,	
hogy ne keletkezzenek belélegezhető	
porok.	
Kerüljük a termék belélegzését.,	
Viseljünk megfelelő légzésvédőt.	
Az expozíció becslése és forrásának	megnevezése
Értékelési módszer	Kvantitatív értékelés
További tanácsok a helyes gyakorlat	hoz
Helyi elszívás és/vagy általános szellőz	
Helyi elszívás és/vagy általános szellőz	tetés ajánlott.

Kiegészítő expozíciós forgatókönyv

megfelelő Biztonsági Adatlap.

Dátum / Átdolgozva:: 2025.06.03 Verzió: 9.0 Dátum / Korábbi verzió: 10.10.2024 Korábbi verzió: 8.0

Termék: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_HU/HU)

Lefedett felhasználások leírása	PROC21: Anyagokban vagy árucikkekben kötött anyagok alacsony energiájú manipulálása és kezelése Felhasználási terület: foglalkozásszerű
Üzemi feltételek	
Halmazállapot	Szilárd, kevésbé porlékony
Az anyag gőznyomása a használat	0,0001 Pa
során	
Kockázatkezelési intézkedések	
Minimalizáljuk az expozíció által	
érintett munkavállalók létszámát.	
Különítsük el a munkavállalót az	
emisszióforrástól Biztosítsuk a kézi	
fázisok minimalizálását. Kerüljük a	
szennyezett szerszámokkal való	
érintkezést. Helyszíni felügyelet annak	
ellenőrzésére, hogy a	
kockázatkezelési intézkedéseket	
helyesen, az üzemi feltételeknek	
megfelelően alkalmazzák.	
Biztosítsunk alapképzést a dolgozók	
számára az expozíció	
elkerülése/minimalizálása érdekében.	
Kerüljük a bőrrel való érintkezést.	
Kerüljük a fröccsenést. A	
szerszámokat és a munkaterületet	
mindennap tisztítsuk meg. A keletkező szennyeződést azonnal	
távolítsuk el. Gondoskodjunk a jó	
munkahelyi gyakorlat	
megvalósításáról. Biztosítani kell,	
hogy a kvázi balesetek dokumentálva	
legyenek. A berendezések és a gépek	
rendszeres felülvizsgálata és	
karbantartása. Az arra jogosult	
személyek hozzáférésének	
korlátozása. Biztosítsuk az	
alkalmazottak speciális képzését az	
expozíció	
megelőzésére/minimalizálására.	
Bőrrel való érintkezés esetén azonnal	
mossuk le.	
Megfelelő elhatárolás. Gondoskodjunk	
az emisszióforrás elszigeteléséről.	
Gondoskodjunk a jó általános	
szellőztetési szabványról (nem	
kevesebb, mint 3 - 5 levegőcsere	
óránként). Az anyagot zárt	
rendszerben kezeljük. Gondoskodjunk	
az emisszióforrás elzárásáról és	
biztosítsunk megfelelő szellőzést	

megfelelő Biztonsági Adatlap.

Dátum / Átdolgozva:: 2025.06.03 Verzió: 9.0 Dátum / Korábbi verzió: 10.10.2024 Korábbi verzió: 8.0

Termék: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_HU/HU)

azokon a pontokon, ahol emisszió lép fel.	
A berendezés és munkaterület	
rendszeres tisztítása., Váltsunk	
kesztyűt, ha a tevékenység	
időtartama meghaladja az áteresztési	
időt., Viseljünk megfelelő arcvédőt.,	
Kerüljük a termék belélegzését.	
Kerüljük a szemmel való érintkezést.	
Megfelelő szemvédőt használjunk.	
Kerüljük a szennyezett szerszámokkal	
való érintkezést. Kerüljük a bőrrel való	
érintkezést. Kerüljük a fröccsenést.	
Bőrrel való érintkezés esetén azonnal	
mossuk le.	
Viseljünk megfelelő arcvédőt.,	
Viseljünk megfelelő zárt	
védőruházatot a bőrrel való érintkezés	
elkerülése érdekében., Használjunk	
megfelelő, kémiailag ellenálló	
védőkesztyűt., Viseljünk megfelelő	
munkaruhát., Viseljünk kémiailag	
ellenálló védőkesztyűt hajtókával.	
Biztosítsuk a kézi fázisok	
minimalizálását. Gondoskodjunk róla, hogy ne keletkezzenek belélegezhető	
porok.	
Kerüljük a termék belélegzését.,	
Viseljünk megfelelő légzésvédőt.	
Az expozíció becslése és forrásának megnevezése	
Értékelési módszer	Kvantitatív értékelés
További tanácsok a helyes gyakorlati	
Helyi elszívás és/vagy általános szellőztetés ajánlott.	
Helyi elszívás és/vagy általános szellőztetés ajánlott.	
1131,1 31321140 00,14gy altalalioo 02011021	otoo ajamota

Kiegészítő expozíciós forgatókönyv	
Lefedett felhasználások leírása	PROC26: Szilárd szervetlen anyagok kezelése környezeti hőmérsékleten. Felhasználási terület: foglalkozásszerű
Üzemi feltételek	1
Halmazállapot	folyékony
Az anyag gőznyomása a használat	0,0001 Pa
során	
Kockázatkezelési intézkedések	
Minimalizáljuk az expozíció által	
érintett munkavállalók létszámát.	
Különítsük el a munkavállalót az	
emisszióforrástól Biztosítsuk a kézi	
fázisok minimalizálását. Kerüljük a	
szennyezett szerszámokkal való	

megfelelő Biztonsági Adatlap.

Dátum / Átdolgozva:: 2025.06.03 Verzió: 9.0 Dátum / Korábbi verzió: 10.10.2024 Korábbi verzió: 8.0

Termék: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_HU/HU)

érintkezést. Helyszíni felügyelet annak	
ellenőrzésére, hogy a	
kockázatkezelési intézkedéseket	
helyesen, az üzemi feltételeknek	
megfelelően alkalmazzák.	
Biztosítsunk alapképzést a dolgozók	
számára az expozíció	
elkerülése/minimalizálása érdekében.	
Kerüljük a bőrrel való érintkezést.	
Kerüljük a fröccsenést. A	
szerszámokat és a munkaterületet	
mindennap tisztítsuk meg. A	
keletkező szennyeződést azonnal	
távolítsuk el. Gondoskodjunk a jó	
munkahelyi gyakorlat	
megvalósításáról. Biztosítani kell,	
hogy a kvázi balesetek dokumentálva	
legyenek. A berendezések és a gépek	
rendszeres felülvizsgálata és	
karbantartása. Az arra jogosult	
személyek hozzáférésének	
korlátozása. Biztosítsuk az	
alkalmazottak speciális képzését az	
expozíció	
megelőzésére/minimalizálására.	
Bőrrel való érintkezés esetén azonnal	
mossuk le.	
Megfelelő elhatárolás. Gondoskodjunk	
az emisszióforrás elszigeteléséről.	
Gondoskodjunk a jó általános	
szellőztetési szabványról (nem	
kevesebb, mint 3 - 5 levegőcsere	
óránként). Az anyagot zárt	
rendszerben kezeljük. Gondoskodjunk az emisszióforrás elzárásáról és	
biztosítsunk megfelelő szellőzést	
azokon a pontokon, ahol emisszió lép	
fel.	
A berendezés és munkaterület	
rendszeres tisztítása., Váltsunk	
kesztyűt, ha a tevékenység	
időtartama meghaladja az áteresztési	
időt., Viseljünk megfelelő arcvédőt.,	
Kerüljük a termék belélegzését.	
Kerüljük a szemmel való érintkezést.	
Megfelelő szemvédőt használjunk.	
Bőrrel való érintkezés esetén azonnal	
mossuk le.	

Oldal: 121/178

BASF Az 1907/2006/EK rendeletben és annak hatályos módosításaiban foglalt követelményeknek

megfelelő Biztonsági Adatlap.

Dátum / Átdolgozva:: 2025.06.03 Verzió: 9.0 Dátum / Korábbi verzió: 10.10.2024 Korábbi verzió: 8.0

Termék: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_HU/HU)

Nyomtatás dátuma 20.10.2025

Viseljünk megfelelő arcvédőt., Viseljünk megfelelő zárt védőruházatot a bőrrel való érintkezés elkerülése érdekében., Használjunk megfelelő, kémiailag ellenálló védőkesztyűt., Viseljünk megfelelő munkaruhát., Viseljünk kémiailag ellenálló védőkesztyűt hajtókával. Biztosítsuk a kézi fázisok minimalizálását. Gondoskodjunk róla, hogy ne keletkezzenek belélegezhető porok. Kerüljük a termék belélegzését., Viseljünk megfelelő légzésvédőt. Az expozíció becslése és forrásának	
, .	
Értékelési módszer	Kvantitatív értékelés
További tanácsok a helyes gyakorlathoz	
Helyi elszívás és/vagy általános szellőztetés ajánlott.	
Helyi elszívás és/vagy általános szellőz	tetés ajánlott.

* * * * * * * * * * * * * * * *

10. Az expozíciós forgatókönyv rövid címe

Vízkezelő szerekben való felhasználás, Bányászati vegyi anyagokban való felhasználás, Tengeri és Offshore, Felhasználás felületkezelő termékekben, Felhasználás a fémfelület kezelésben, (felhasználás ipari környezetben)

PW; SU2a, SU2b, SU23; ERC8b; PROC3, PROC4, PROC5, PROC15, PROC19, PROC26

Az expozíció elleni védekezés és a kockázatkezelési intézkedések

Kiegészítő expozíciós forgatókönyv	
Lefedett felhasználások leírása	ERC8b: Reaktív feldolgozási segédanyag széleskörű használata (nem kerül az árucikkbe vagy az árucikkre, beltérben) Mivel környezeti veszélyt nem azonosítottak, környezeti expozíciós kiértékelést és kockázatjellemzést nem végeztek.
Üzemi feltételek	

Kiegészítő expozíciós forgatókönyv	
Lefedett felhasználások leírása	PROC3: Zárt rendszerű, szakaszos vegyi termelés vagy formulázás, ahol alkalmanként kontrollált expozició lehetséges vagy ezzel egyenértékű elszigetelési körülmények között zajló folyamatok. Felhasználási terület: foglalkozásszerű
Üzemi feltételek	

megfelelő Biztonsági Adatlap.

Dátum / Átdolgozva:: 2025.06.03 Verzió: 9.0 Dátum / Korábbi verzió: 10.10.2024 Korábbi verzió: 8.0

Termék: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_HU/HU)

Halmazállapot	folyékony
Az anyag gőznyomása a használat	0,0001 Pa
során	
Kockázatkezelési intézkedések	
Minimalizáljuk az expozíció által	
érintett munkavállalók létszámát.	
Különítsük el a munkavállalót az	
emisszióforrástól Biztosítsuk a kézi	
fázisok minimalizálását. Kerüljük a	
szennyezett szerszámokkal való	
érintkezést. Helyszíni felügyelet annak	
ellenőrzésére, hogy a	
kockázatkezelési intézkedéseket	
helyesen, az üzemi feltételeknek	
megfelelően alkalmazzák.	
Biztosítsunk alapképzést a dolgozók	
számára az expozíció	
elkerülése/minimalizálása érdekében.	
Kerüljük a bőrrel való érintkezést.	
Kerüljük a fröccsenést. A	
szerszámokat és a munkaterületet	
mindennap tisztítsuk meg. A	
keletkező szennyeződést azonnal	
távolítsuk el. Gondoskodjunk a jó	
munkahelyi gyakorlat	
megvalósításáról. Biztosítani kell, hogy a kvázi balesetek dokumentálva	
legyenek. A berendezések és a gépek	
rendszeres felülvizsgálata és	
karbantartása. Az arra jogosult	
személyek hozzáférésének	
korlátozása. Biztosítsuk az	
alkalmazottak speciális képzését az	
expozíció	
megelőzésére/minimalizálására.	
Bőrrel való érintkezés esetén azonnal	
mossuk le.	
Megfelelő elhatárolás. Gondoskodjunk	
az emisszióforrás elszigeteléséről.	
Gondoskodjunk a jó általános	
szellőztetési szabványról (nem	
kevesebb, mint 3 - 5 levegőcsere	
óránként). Az anyagot zárt	
rendszerben kezeljük. Gondoskodjunk	
az emisszióforrás elzárásáról és	
biztosítsunk megfelelő szellőzést	
azokon a pontokon, ahol emisszió lép	
fel.	
A berendezés és munkaterület	
rendszeres tisztítása., Váltsunk	
kesztyűt, ha a tevékenység	

megfelelő Biztonsági Adatlap.

Dátum / Átdolgozva:: 2025.06.03 Verzió: 9.0
Dátum / Korábbi verzió: 10.10.2024 Korábbi verzió: 8.0

Termék: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_HU/HU)

időtartama meghaladja az áteresztési	
időt., Viseljünk megfelelő arcvédőt.,	
Kerüljük a termék belélegzését.	
Kerüljük a szemmel való érintkezést.	
Megfelelő szemvédőt használjunk.	
Kerüljük a szennyezett szerszámokkal	
való érintkezést. Kerüljük a bőrrel való	
érintkezést. Kerüljük a fröccsenést.	
Bőrrel való érintkezés esetén azonnal	
mossuk le.	
Viseljünk megfelelő arcvédőt.,	
Viseljünk megfelelő zárt	
védőruházatot a bőrrel való érintkezés	
elkerülése érdekében., Használjunk	
megfelelő, kémiailag ellenálló	
védőkesztyűt., Viseljünk megfelelő	
munkaruhát., Viseljünk kémiailag	
ellenálló védőkesztyűt hajtókával.	
Biztosítsuk a kézi fázisok	
minimalizálását. Gondoskodjunk róla,	
hogy ne keletkezzenek belélegezhető	
porok.	
Kerüljük a termék belélegzését.,	
Viseljünk megfelelő légzésvédőt.	
Az expozíció becslése és forrásának megnevezése	
Értékelési módszer	Kvantitatív értékelés
További tanácsok a helyes gyakorlathoz	
Helyi elszívás és/vagy általános szellőztetés ajánlott.	
Helyi elszívás és/vagy általános szellőztetés ajánlott.	

Kiegészítő expozíciós forgatókönyv	
Lefedett felhasználások leírása	PROC4: Vegyi termelés, ahol expozició lehetséges Felhasználási terület: foglalkozásszerű
Üzemi feltételek	
Halmazállapot	folyékony
Az anyag gőznyomása a használat során	0,0001 Pa
Kockázatkezelési intézkedések	
Minimalizáljuk az expozíció által érintett munkavállalók létszámát. Különítsük el a munkavállalót az emisszióforrástól Biztosítsuk a kézi fázisok minimalizálását. Kerüljük a szennyezett szerszámokkal való érintkezést. Helyszíni felügyelet annak ellenőrzésére, hogy a kockázatkezelési intézkedéseket helyesen, az üzemi feltételeknek megfelelően alkalmazzák. Biztosítsunk alapképzést a dolgozók	

megfelelő Biztonsági Adatlap.

Dátum / Átdolgozva:: 2025.06.03 Verzió: 9.0 Dátum / Korábbi verzió: 10.10.2024 Korábbi verzió: 8.0

Termék: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_HU/HU)

számára az expozíció	
elkerülése/minimalizálása érdekében.	
Kerüljük a bőrrel való érintkezést.	
Kerüljük a fröccsenést. A	
szerszámokat és a munkaterületet	
mindennap tisztítsuk meg. A	
keletkező szennyeződést azonnal	
távolítsuk el. Gondoskodjunk a jó	
munkahelyi gyakorlat	
megvalósításáról. Biztosítani kell,	
hogy a kvázi balesetek dokumentálva	
legyenek. A berendezések és a gépek	
rendszeres felülvizsgálata és	
karbantartása. Az arra jogosult	
személyek hozzáférésének	
korlátozása. Biztosítsuk az	
alkalmazottak speciális képzését az	
expozíció	
megelőzésére/minimalizálására.	
Bőrrel való érintkezés esetén azonnal	
mossuk le.	
Megfelelő elhatárolás. Gondoskodjunk	
az emisszióforrás elszigeteléséről.	
Gondoskodjunk a jó általános	
szellőztetési szabványról (nem	
kevesebb, mint 3 - 5 levegőcsere	
óránként). Az anyagot zárt	
rendszerben kezeljük. Gondoskodjunk az emisszióforrás elzárásáról és	
biztosítsunk megfelelő szellőzést azokon a pontokon, ahol emisszió lép	
fel.	
A berendezés és munkaterület	
rendszeres tisztítása., Váltsunk	
kesztyűt, ha a tevékenység	
időtartama meghaladja az áteresztési	
időt., Viseljünk megfelelő arcvédőt.,	
Kerüljük a termék belélegzését.	
Kerüljük a szemmel való érintkezést.	
Megfelelő szemvédőt használjunk.	
Kerüljük a szennyezett szerszámokkal	
való érintkezést. Kerüljük a bőrrel való	
érintkezést. Kerüljük a fröccsenést.	
Bőrrel való érintkezés esetén azonnal	
mossuk le.	
Viseljünk megfelelő arcvédőt.,	
Viseljünk megfelelő zárt	
védőruházatot a bőrrel való érintkezés	
elkerülése érdekében., Használjunk	
megfelelő, kémiailag ellenálló	
védőkesztyűt., Viseljünk megfelelő	

megfelelő Biztonsági Adatlap.

Dátum / Átdolgozva:: 2025.06.03 Verzió: 9.0 Dátum / Korábbi verzió: 10.10.2024 Korábbi verzió: 8.0

Termék: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_HU/HU)

munkaruhát., Viseljünk kémiailag	
ellenálló védőkesztyűt hajtókával.	
Biztosítsuk a kézi fázisok	
minimalizálását. Gondoskodjunk róla,	
hogy ne keletkezzenek belélegezhető	
porok.	
Kerüljük a termék belélegzését.,	
Viseljünk megfelelő légzésvédőt.	
Az expozíció becslése és forrásának megnevezése	
Értékelési módszer	Kvantitatív értékelés
További tanácsok a helyes gyakorlathoz	
Helyi elszívás és/vagy általános szellőztetés ajánlott.	
Helyi elszívás és/vagy általános szellőztetés ajánlott.	

Kiegészítő expozíciós forgatókönyv	
	PROC5: Keverés szakaszos folyamatokban
Lefedett felhasználások leírása	Felhasználási terület: foglalkozásszerű
Üzemi feltételek	
Halmazállapot	folyékony
Az anyag gőznyomása a használat során	0,0001 Pa
Kockázatkezelési intézkedések	
Minimalizáljuk az expozíció által érintett munkavállalók létszámát. Különítsük el a munkavállalót az emisszióforrástól Biztosítsuk a kézi fázisok minimalizálását. Kerüljük a szennyezett szerszámokkal való érintkezést. Helyszíni felügyelet annak ellenőrzésére, hogy a kockázatkezelési intézkedéseket helyesen, az üzemi feltételeknek megfelelően alkalmazzák. Biztosítsunk alapképzést a dolgozók számára az expozíció elkerülése/minimalizálása érdekében. Kerüljük a bőrrel való érintkezést. Kerüljük a fröccsenést. A szerszámokat és a munkaterületet mindennap tisztítsuk meg. A keletkező szennyeződést azonnal távolítsuk el. Gondoskodjunk a jó munkahelyi gyakorlat megvalósításáról. Biztosítani kell, hogy a kvázi balesetek dokumentálva legyenek. A berendezések és a gépek rendszeres felülvizsgálata és karbantartása. Az arra jogosult személyek hozzáférésének	

Oldal: 126/178

BASF Az 1907/2006/EK rendeletben és annak hatályos módosításaiban foglalt követelményeknek

megfelelő Biztonsági Adatlap.

Dátum / Átdolgozva:: 2025.06.03 Verzió: 9.0 Dátum / Korábbi verzió: 10.10.2024 Korábbi verzió: 8.0

Termék: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_HU/HU)

1	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
alkalmazottak speciális képzését az	
expozíció	
megelőzésére/minimalizálására.	
Bőrrel való érintkezés esetén azonnal	
mossuk le.	
Megfelelő elhatárolás. Gondoskodjunk	
az emisszióforrás elszigeteléséről.	
Gondoskodjunk a jó általános	
szellőztetési szabványról (nem	
kevesebb, mint 3 - 5 levegőcsere	
óránként). Az anyagot zárt	
rendszerben kezeljük. Gondoskodjunk	
az emisszióforrás elzárásáról és	
biztosítsunk megfelelő szellőzést	
azokon a pontokon, ahol emisszió lép	
fel.	
A berendezés és munkaterület	
rendszeres tisztítása., Váltsunk	
kesztyűt, ha a tevékenység	
időtartama meghaladja az áteresztési	
időt., Viseljünk megfelelő arcvédőt.,	
Kerüljük a termék belélegzését.	
Kerüljük a szemmel való érintkezést.	
Megfelelő szemvédőt használjunk.	
Kerüljük a szennyezett szerszámokkal	
való érintkezést. Kerüljük a bőrrel való	
érintkezést. Kerüljük a fröccsenést.	
Bőrrel való érintkezés esetén azonnal	
mossuk le.	
Viseljünk megfelelő arcvédőt.,	
Viseljünk megfelelő zárt	
védőruházatot a bőrrel való érintkezés	
elkerülése érdekében., Használjunk	
megfelelő, kémiailag ellenálló	
védőkesztyűt., Viseljünk megfelelő	
munkaruhát., Viseljünk kémiailag	
ellenálló védőkesztyűt hajtókával.	
Biztosítsuk a kézi fázisok	
minimalizálását. Gondoskodjunk róla,	
hogy ne keletkezzenek belélegezhető	
porok.	
Kerüljük a termék belélegzését.,	
Viseljünk megfelelő légzésvédőt.	
Az expozíció becslése és forrásának	meanevezése
Értékelési módszer	Kvantitatív értékelés
További tanácsok a helyes gyakorlati	
Helyi elszívás és/vagy általános szellőztetés ajánlott.	
Helyi elszívás és/vagy általános szellőztetés ajánlott.	
Tiory Side Tado Golf ragy altaration decinoetotod ajariiott.	

Kiegészítő expozíciós forgatókönyv	
Lefedett felhasználások leírása	PROC15: Laboratóriumi reagens felhasználása

megfelelő Biztonsági Adatlap.

Dátum / Átdolgozva:: 2025.06.03 Verzió: 9.0 Dátum / Korábbi verzió: 10.10.2024 Korábbi verzió: 8.0

Termék: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_HU/HU)

	Felhasználási terület: foglalkozásszerű
Üzemi feltételek	
Halmazállapot	folyékony
Az anyag gőznyomása a használat	0,0001 Pa
során	•
Kockázatkezelési intézkedések	
Minimalizáljuk az expozíció által	
érintett munkavállalók létszámát.	
Különítsük el a munkavállalót az	
emisszióforrástól Biztosítsuk a kézi	
fázisok minimalizálását. Kerüljük a	
szennyezett szerszámokkal való	
érintkezést. Helyszíni felügyelet annak	
ellenőrzésére, hogy a	
kockázatkezelési intézkedéseket	
helyesen, az üzemi feltételeknek	
megfelelően alkalmazzák.	
Biztosítsunk alapképzést a dolgozók	
számára az expozíció	
elkerülése/minimalizálása érdekében.	
Kerüljük a bőrrel való érintkezést.	
Kerüljük a fröccsenést. A	
szerszámokat és a munkaterületet	
mindennap tisztítsuk meg. A	
keletkező szennyeződést azonnal	
távolítsuk el. Gondoskodjunk a jó	
munkahelyi gyakorlat	
megvalósításáról. Biztosítani kell,	
hogy a kvázi balesetek dokumentálva	
legyenek. A berendezések és a gépek	
rendszeres felülvizsgálata és	
karbantartása. Az arra jogosult	
személyek hozzáférésének	
korlátozása. Biztosítsuk az	
alkalmazottak speciális képzését az	
expozíció megelőzésére/minimalizálására.	
Bőrrel való érintkezés esetén azonnal	
mossuk le.	
Megfelelő elhatárolás. Gondoskodjunk	
az emisszióforrás elszigeteléséről.	
Gondoskodjunk a jó általános	
szellőztetési szabványról (nem	
kevesebb, mint 3 - 5 levegőcsere	
óránként). Az anyagot zárt	
rendszerben kezeljük. Gondoskodjunk	
az emisszióforrás elzárásáról és	
biztosítsunk megfelelő szellőzést	
azokon a pontokon, ahol emisszió lép	
fel.	

megfelelő Biztonsági Adatlap.

Dátum / Átdolgozva:: 2025.06.03 Verzió: 9.0 Dátum / Korábbi verzió: 10.10.2024 Korábbi verzió: 8.0

Termék: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_HU/HU)

A berendezés és munkaterület rendszeres tisztítása Váltsunk	
kesztyűt, ha a tevékenység	
időtartama meghaladja az áteresztési	
időt., Viseljünk megfelelő arcvédőt.,	
Kerüljük a termék belélegzését.	
Kerüljük a szemmel való érintkezést.	
Megfelelő szemvédőt használjunk.	
Kerüljük a szennyezett szerszámokkal	
való érintkezést. Kerüljük a bőrrel való	
érintkezést. Kerüljük a fröccsenést.	
Bőrrel való érintkezés esetén azonnal	
mossuk le.	
Viseljünk megfelelő arcvédőt.,	
Viseljünk megfelelő zárt	
védőruházatot a bőrrel való érintkezés	
elkerülése érdekében., Használjunk	
megfelelő, kémiailag ellenálló	
védőkesztyűt., Viseljünk megfelelő	
munkaruhát., Viseljünk kémiailag	
ellenálló védőkesztyűt hajtókával. Biztosítsuk a kézi fázisok	
minimalizálását. Gondoskodjunk róla, hogy ne keletkezzenek belélegezhető	
porok.	
Kerüljük a termék belélegzését.,	
Viseljünk megfelelő légzésvédőt.	
Az expozíció becslése és forrásának	megnevezése
Értékelési módszer	Kvantitatív értékelés
További tanácsok a helyes gyakorlathoz	
Helyi elszívás és/vagy általános szellőztetés ajánlott.	
Helyi elszívás és/vagy általános szellőztetés ajánlott.	

Kiegészítő expozíciós forgatókönyv	
Lefedett felhasználások leírása	PROC19: Kézzel való érintkezéssel járó manuális tevékenységek Felhasználási terület: foglalkozásszerű
Üzemi feltételek	
Halmazállapot	folyékony
Az anyag gőznyomása a használat	0,0001 Pa
során	
Kockázatkezelési intézkedések	
Minimalizáljuk az expozíció által	
érintett munkavállalók létszámát.	
Különítsük el a munkavállalót az	
emisszióforrástól Biztosítsuk a kézi	
fázisok minimalizálását. Kerüljük a	
szennyezett szerszámokkal való	
érintkezést. Helyszíni felügyelet annak	
ellenőrzésére, hogy a	

megfelelő Biztonsági Adatlap.

Dátum / Átdolgozva:: 2025.06.03 Verzió: 9.0 Dátum / Korábbi verzió: 10.10.2024 Korábbi verzió: 8.0

Termék: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_HU/HU)

kockázatkezelési intézkedéseket helyesen, az üzemi feltételeknek	
megfelelően alkalmazzák.	
Biztosítsunk alapképzést a dolgozók	
számára az expozíció	
elkerülése/minimalizálása érdekében.	
Kerüljük a bőrrel való érintkezést.	
Kerüljük a fröccsenést. A	
szerszámokat és a munkaterületet	
mindennap tisztítsuk meg. A	
keletkező szennyeződést azonnal	
távolítsuk el. Gondoskodjunk a jó	
munkahelyi gyakorlat	
megvalósításáról. Biztosítani kell,	
hogy a kvázi balesetek dokumentálva	
legyenek. A berendezések és a gépek	
rendszeres felülvizsgálata és	
karbantartása. Az arra jogosult	
személyek hozzáférésének	
korlátozása. Biztosítsuk az	
alkalmazottak speciális képzését az	
expozíció	
megelőzésére/minimalizálására.	
Bőrrel való érintkezés esetén azonnal	
mossuk le.	
Megfelelő elhatárolás. Gondoskodjunk	
az emisszióforrás elszigeteléséről.	
Gondoskodjunk a jó általános	
szellőztetési szabványról (nem	
kevesebb, mint 3 - 5 levegőcsere	
óránként). Az anyagot zárt	
rendszerben kezeljük. Gondoskodjunk	
az emisszióforrás elzárásáról és	
biztosítsunk megfelelő szellőzést	
azokon a pontokon, ahol emisszió lép fel.	
A berendezés és munkaterület	
rendszeres tisztítása., Váltsunk	
kesztyűt, ha a tevékenység	
időtartama meghaladja az áteresztési	
időt., Viseljünk megfelelő arcvédőt.,	
Kerüljük a termék belélegzését.	
Kerüljük a szemmel való érintkezést.	
Megfelelő szemvédőt használjunk.	
Kerüljük a szennyezett szerszámokkal	
való érintkezést. Kerüljük a bőrrel való	
érintkezést. Kerüljük a fröccsenést.	
Bőrrel való érintkezés esetén azonnal	
mossuk le.	
Viseljünk megfelelő arcvédőt.,	
Viseljünk megfelelő zárt	

Oldal: 130/178

BASF Az 1907/2006/EK rendeletben és annak hatályos módosításaiban foglalt követelményeknek

megfelelő Biztonsági Adatlap.

Dátum / Átdolgozva:: 2025.06.03 Verzió: 9.0 Dátum / Korábbi verzió: 10.10.2024 Korábbi verzió: 8.0

Termék: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_HU/HU)

védőruházatot a bőrrel való érintkezés	
elkerülése érdekében., Használjunk	
megfelelő, kémiailag ellenálló	
védőkesztyűt., Viseljünk megfelelő	
munkaruhát., Viseljünk kémiailag	
ellenálló védőkesztyűt hajtókával.	
Biztosítsuk a kézi fázisok	
minimalizálását. Gondoskodjunk róla,	
hogy ne keletkezzenek belélegezhető	
porok.	
Kerüljük a termék belélegzését.,	
Viseljünk megfelelő légzésvédőt.	
Az expozíció becslése és forrásának megnevezése	
Értékelési módszer	Kvantitatív értékelés
További tanácsok a helyes gyakorlathoz	
Helyi elszívás és/vagy általános szellőztetés ajánlott.	
Helyi elszívás és/vagy általános szellőztetés ajánlott.	

Kiegészítő expozíciós forgatókönyv	
Lefedett felhasználások leírása	PROC26: Szilárd szervetlen anyagok kezelése környezeti hőmérsékleten. Felhasználási terület: foglalkozásszerű
Üzemi feltételek	l
Halmazállapot	folyékony
Az anyag gőznyomása a használat során	0,0001 Pa
Kockázatkezelési intézkedések	
Minimalizáljuk az expozíció által érintett munkavállalók létszámát. Különítsük el a munkavállalót az emisszióforrástól Biztosítsuk a kézi fázisok minimalizálását. Kerüljük a szennyezett szerszámokkal való érintkezést. Helyszíni felügyelet annak ellenőrzésére, hogy a kockázatkezelési intézkedéseket helyesen, az üzemi feltételeknek megfelelően alkalmazzák. Biztosítsunk alapképzést a dolgozók számára az expozíció elkerülése/minimalizálása érdekében. Kerüljük a bőrrel való érintkezést. Kerüljük a fröccsenést. A szerszámokat és a munkaterületet mindennap tisztítsuk meg. A keletkező szennyeződést azonnal távolítsuk el. Gondoskodjunk a jó munkahelyi gyakorlat megvalósításáról. Biztosítani kell, hogy a kvázi balesetek dokumentálva	

megfelelő Biztonsági Adatlap.

Dátum / Átdolgozva:: 2025.06.03 Verzió: 9.0 Dátum / Korábbi verzió: 10.10.2024 Korábbi verzió: 8.0

Termék: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_HU/HU)

legyenek. A berendezések és a gépek	
rendszeres felülvizsgálata és	
karbantartása. Az arra jogosult	
személyek hozzáférésének	
korlátozása. Biztosítsuk az	
alkalmazottak speciális képzését az	
expozíció	
megelőzésére/minimalizálására.	
Bőrrel való érintkezés esetén azonnal	
mossuk le.	
Megfelelő elhatárolás. Gondoskodjunk	
az emisszióforrás elszigeteléséről.	
Gondoskodjunk a jó általános	
szellőztetési szabványról (nem	
kevesebb, mint 3 - 5 levegőcsere	
óránként). Az anyagot zárt	
rendszerben kezeljük. Gondoskodjunk	
az emisszióforrás elzárásáról és	
biztosítsunk megfelelő szellőzést	
azokon a pontokon, ahol emisszió lép	
fel.	
A berendezés és munkaterület	
rendszeres tisztítása., Váltsunk	
kesztyűt, ha a tevékenység	
időtartama meghaladja az áteresztési	
időt., Viseljünk megfelelő arcvédőt.,	
Kerüljük a termék belélegzését.	
Kerüljük a szemmel való érintkezést.	
Megfelelő szemvédőt használjunk.	
Kerüljük a szennyezett szerszámokkal	
való érintkezést. Kerüljük a bőrrel való	
érintkezést. Kerüljük a fröccsenést.	
Bőrrel való érintkezés esetén azonnal	
mossuk le.	
Viseljünk megfelelő arcvédőt.,	
Viseljünk megfelelő zárt	
védőruházatot a bőrrel való érintkezés	
elkerülése érdekében., Használjunk	
megfelelő, kémiailag ellenálló	
védőkesztyűt., Viseljünk megfelelő	
munkaruhát., Viseljünk kémiailag	
ellenálló védőkesztyűt hajtókával.	
Biztosítsuk a kézi fázisok	
minimalizálását. Gondoskodjunk róla,	
hogy ne keletkezzenek belélegezhető	
porok.	
Kerüljük a termék belélegzését.,	
Viseljünk megfelelő légzésvédőt.	
Az expozíció becslése és forrásának	
Értékelési módszer	Kvantitatív értékelés
További tanácsok a helyes gyakorlat	hoz

megfelelő Biztonsági Adatlap. Dátum / Átdolgozva:: 2025.06.03

Dátum / Átdolgozva:: 2025.06.03 Verzió: 9.0 Dátum / Korábbi verzió: 10.10.2024 Korábbi verzió: 8.0

Termék: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_HU/HU)

Nyomtatás dátuma 20.10.2025

	Helyi elszívás és/vagy általános szellőztetés ajánlott.
Helyi elszívás és/vagy általános szellőztetés ajánlott.	Helyi elszívás és/vagy általános szellőztetés ajánlott.

* * * * * * * * * * * * * * * *

11. Az expozíciós forgatókönyv rövid címe

Élelmiszeripari felhasználás, (felhasználás ipari környezetben)
PW; SU4; ERC8b; PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC11,
PROC13, PROC19, PROC26

Az expozíció elleni védekezés és a kockázatkezelési intézkedések

haszna beltérb Lefedett felhasználások leírása Mivel k	- /
végezt	örnyezeti veszélyt nem azonosítottak, környezeti ciós kiértékelést és kockázatjellemzést nem ek.

Kiegészítő expozíciós forgatókönyv	
Lefedett felhasználások leírása	PROC3: Zárt rendszerű, szakaszos vegyi termelés vagy formulázás, ahol alkalmanként kontrollált expozició lehetséges vagy ezzel egyenértékű elszigetelési körülmények között zajló folyamatok. Felhasználási terület: foglalkozásszerű
Üzemi feltételek	
Halmazállapot	folyékony
Az anyag gőznyomása a használat során	0,0001 Pa
Kockázatkezelési intézkedések	
Minimalizáljuk az expozíció által érintett munkavállalók létszámát. Különítsük el a munkavállalót az emisszióforrástól Biztosítsuk a kézi fázisok minimalizálását. Kerüljük a szennyezett szerszámokkal való érintkezést. Helyszíni felügyelet annak ellenőrzésére, hogy a kockázatkezelési intézkedéseket helyesen, az üzemi feltételeknek megfelelően alkalmazzák. Biztosítsunk alapképzést a dolgozók számára az expozíció elkerülése/minimalizálása érdekében. Kerüljük a bőrrel való érintkezést.	

megfelelő Biztonsági Adatlap.

Dátum / Átdolgozva:: 2025.06.03 Verzió: 9.0 Dátum / Korábbi verzió: 10.10.2024 Korábbi verzió: 8.0

Termék: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_HU/HU)

Kerüljük a fröccsenést. A	
szerszámokat és a munkaterületet	
mindennap tisztítsuk meg. A	
keletkező szennyeződést azonnal	
távolítsuk el. Gondoskodjunk a jó	
munkahelyi gyakorlat	
megvalósításáról. Biztosítani kell,	
hogy a kvázi balesetek dokumentálva	
legyenek. A berendezések és a gépek	
rendszeres felülvizsgálata és	
karbantartása. Az arra jogosult	
személyek hozzáférésének	
korlátozása. Biztosítsuk az	
alkalmazottak speciális képzését az	
expozíció	
megelőzésére/minimalizálására.	
Bőrrel való érintkezés esetén azonnal	
mossuk le.	
Megfelelő elhatárolás. Gondoskodjunk	
az emisszióforrás elszigeteléséről.	
Gondoskodjunk a jó általános	
szellőztetési szabványról (nem	
kevesebb, mint 3 - 5 levegőcsere	
óránként). Az anyagot zárt	
rendszerben kezeljük. Gondoskodjunk	
az emisszióforrás elzárásáról és	
biztosítsunk megfelelő szellőzést	
azokon a pontokon, ahol emisszió lép	
fel.	
A berendezés és munkaterület	
rendszeres tisztítása., Váltsunk	
The state of the s	
kesztyűt, ha a tevékenység	
időtartama meghaladja az áteresztési	
időt., Viseljünk megfelelő arcvédőt.,	
Kerüljük a termék belélegzését.	
Kerüljük a szemmel való érintkezést.	
Megfelelő szemvédőt használjunk.	
Kerüljük a szennyezett szerszámokkal	
való érintkezést. Kerüljük a bőrrel való	
érintkezést. Kerüljük a fröccsenést.	
Bőrrel való érintkezés esetén azonnal	
mossuk le.	
Viseljünk megfelelő arcvédőt.,	
Viseljünk megfelelő zárt	
védőruházatot a bőrrel való érintkezés	
elkerülése érdekében., Használjunk	
megfelelő, kémiailag ellenálló	
védőkesztyűt., Viseljünk megfelelő	
munkaruhát., Viseljünk kémiailag	
ellenálló védőkesztyűt hajtókával.	
Biztosítsuk a kézi fázisok	

megfelelő Biztonsági Adatlap.

Dátum / Átdolgozva:: 2025.06.03 Verzió: 9.0 Dátum / Korábbi verzió: 10.10.2024 Korábbi verzió: 8.0

Termék: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_HU/HU)

minimalizálását. Gondoskodjunk róla, hogy ne keletkezzenek belélegezhető porok.		
Kerüljük a termék belélegzését.,		
Viseljünk megfelelő légzésvédőt.		
Az expozíció becslése és forrásának megnevezése		
Értékelési módszer	Kvantitatív értékelés	
További tanácsok a helyes gyakorlathoz		
Helyi elszívás és/vagy általános szellőztetés ajánlott.		
Helyi elszívás és/vagy általános szellőztetés ajánlott.		

Lefedett felhasználások leírása	PROC4: Vegyi termelés, ahol expozició lehetséges
Lefedett femasznalasok femasa	Felhasználási terület: foglalkozásszerű
Üzemi feltételek	
Halmazállapot	folyékony
Az anyag gőznyomása a használat	0,0001 Pa
során	
Kockázatkezelési intézkedések	
Minimalizáljuk az expozíció által	
érintett munkavállalók létszámát.	
Különítsük el a munkavállalót az	
emisszióforrástól Biztosítsuk a kézi	
fázisok minimalizálását. Kerüljük a	
szennyezett szerszámokkal való	
érintkezést. Helyszíni felügyelet annak	
ellenőrzésére, hogy a	
kockázatkezelési intézkedéseket	
helyesen, az üzemi feltételeknek	
megfelelően alkalmazzák.	
Biztosítsunk alapképzést a dolgozók	
számára az expozíció	
elkerülése/minimalizálása érdekében.	
Kerüljük a bőrrel való érintkezést.	
Kerüljük a fröccsenést. A	
szerszámokat és a munkaterületet	
mindennap tisztítsuk meg. A	
keletkező szennyeződést azonnal	
távolítsuk el. Gondoskodjunk a jó	
munkahelyi gyakorlat	
megvalósításáról. Biztosítani kell,	
hogy a kvázi balesetek dokumentálva	
legyenek. A berendezések és a gépek	
rendszeres felülvizsgálata és	
karbantartása. Az arra jogosult	
személyek hozzáférésének	
korlátozása. Biztosítsuk az	
alkalmazottak speciális képzését az	
expozíció	
megelőzésére/minimalizálására.	

Oldal: 135/178

BASF Az 1907/2006/EK rendeletben és annak hatályos módosításaiban foglalt követelményeknek

megfelelő Biztonsági Adatlap.

Dátum / Átdolgozva:: 2025.06.03 Verzió: 9.0 Dátum / Korábbi verzió: 10.10.2024 Korábbi verzió: 8.0

Termék: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_HU/HU)

Bőrrel való érintkezés esetén azonnal	
mossuk le.	
Megfelelő elhatárolás. Gondoskodjunk	
az emisszióforrás elszigeteléséről.	
Gondoskodjunk a jó általános	
szellőztetési szabványról (nem	
kevesebb, mint 3 - 5 levegőcsere	
óránként). Az anyagot zárt	
rendszerben kezeljük. Gondoskodjunk	
az emisszióforrás elzárásáról és	
biztosítsunk megfelelő szellőzést	
1	
azokon a pontokon, ahol emisszió lép fel.	
A berendezés és munkaterület	
rendszeres tisztítása., Váltsunk	
kesztyűt, ha a tevékenység	
időtartama meghaladja az áteresztési	
időt., Viseljünk megfelelő arcvédőt.,	
Kerüljük a termék belélegzését.	
Kerüljük a szemmel való érintkezést.	
Megfelelő szemvédőt használjunk.	
Kerüljük a szennyezett szerszámokkal	
való érintkezést. Kerüljük a bőrrel való	
érintkezést. Kerüljük a fröccsenést.	
Bőrrel való érintkezés esetén azonnal	
mossuk le.	
Viseljünk megfelelő arcvédőt.,	
Viseljünk megfelelő zárt	
védőruházatot a bőrrel való érintkezés	
elkerülése érdekében., Használjunk	
megfelelő, kémiailag ellenálló	
védőkesztyűt., Viseljünk megfelelő	
munkaruhát., Viseljünk kémiailag	
ellenálló védőkesztyűt hajtókával.	
Biztosítsuk a kézi fázisok	
minimalizálását. Gondoskodjunk róla,	
hogy ne keletkezzenek belélegezhető	
porok.	
Kerüljük a termék belélegzését.,	
Viseljünk megfelelő légzésvédőt.	
Az expozíció becslése és forrásának	
Értékelési módszer	Kvantitatív értékelés
További tanácsok a helyes gyakorlati	
Helyi elszívás és/vagy általános szellőzt	
Helyi elszívás és/vagy általános szellőzt	tetes ajaniott.

Kiegészítő expozíciós forgatókönyv	
Lefedett felhasználások leírása	PROC5: Keverés szakaszos folyamatokban Felhasználási terület: foglalkozásszerű
Üzemi feltételek	

megfelelő Biztonsági Adatlap.

Dátum / Átdolgozva:: 2025.06.03 Verzió: 9.0 Dátum / Korábbi verzió: 10.10.2024 Korábbi verzió: 8.0

Termék: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_HU/HU)

Halmazállapot	folyékony
Az anyag gőznyomása a használat	0,0001 Pa
során	
Kockázatkezelési intézkedések	
Minimalizáljuk az expozíció által	
érintett munkavállalók létszámát.	
Különítsük el a munkavállalót az	
emisszióforrástól Biztosítsuk a kézi	
fázisok minimalizálását. Kerüljük a	
szennyezett szerszámokkal való	
érintkezést. Helyszíni felügyelet annak	
ellenőrzésére, hogy a	
kockázatkezelési intézkedéseket	
helyesen, az üzemi feltételeknek	
megfelelően alkalmazzák.	
Biztosítsunk alapképzést a dolgozók	
számára az expozíció	
elkerülése/minimalizálása érdekében.	
Kerüljük a bőrrel való érintkezést.	
Kerüljük a fröccsenést. A	
szerszámokat és a munkaterületet	
mindennap tisztítsuk meg. A	
keletkező szennyeződést azonnal	
távolítsuk el. Gondoskodjunk a jó	
munkahelyi gyakorlat	
megvalósításáról. Biztosítani kell,	
hogy a kvázi balesetek dokumentálva	
legyenek. A berendezések és a gépek	
rendszeres felülvizsgálata és	
karbantartása. Az arra jogosult	
személyek hozzáférésének	
korlátozása. Biztosítsuk az	
alkalmazottak speciális képzését az	
expozíció megelőzésére/minimalizálására.	
Bőrrel való érintkezés esetén azonnal	
mossuk le.	
Megfelelő elhatárolás. Gondoskodjunk	
az emisszióforrás elszigeteléséről.	
Gondoskodjunk a jó általános	
szellőztetési szabványról (nem	
kevesebb, mint 3 - 5 levegőcsere	
óránként). Az anyagot zárt	
rendszerben kezeljük. Gondoskodjunk	
az emisszióforrás elzárásáról és	
biztosítsunk megfelelő szellőzést	
azokon a pontokon, ahol emisszió lép	
fel.	
A berendezés és munkaterület	
rendszeres tisztítása., Váltsunk	
kesztyűt, ha a tevékenység	

megfelelő Biztonsági Adatlap.

Dátum / Átdolgozva:: 2025.06.03 Verzió: 9.0
Dátum / Korábbi verzió: 10.10.2024 Korábbi verzió: 8.0

Termék: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_HU/HU)

időtartama meghaladja az áteresztési	
időt., Viseljünk megfelelő arcvédőt.,	
Kerüljük a termék belélegzését.	
Kerüljük a szemmel való érintkezést.	
Megfelelő szemvédőt használjunk.	
Kerüljük a szennyezett szerszámokkal	
való érintkezést. Kerüljük a bőrrel való	
érintkezést. Kerüljük a fröccsenést.	
Bőrrel való érintkezés esetén azonnal	
mossuk le.	
Viseljünk megfelelő arcvédőt.,	
Viseljünk megfelelő zárt	
védőruházatot a bőrrel való érintkezés	
elkerülése érdekében., Használjunk	
megfelelő, kémiailag ellenálló	
védőkesztyűt., Viseljünk megfelelő	
munkaruhát., Viseljünk kémiailag	
ellenálló védőkesztyűt hajtókával.	
Biztosítsuk a kézi fázisok	
minimalizálását. Gondoskodjunk róla,	
hogy ne keletkezzenek belélegezhető	
porok.	
Kerüljük a termék belélegzését.,	
Viseljünk megfelelő légzésvédőt.	
Az expozíció becslése és forrásának	•
Értékelési módszer	Kvantitatív értékelés
További tanácsok a helyes gyakorlati	
Helyi elszívás és/vagy általános szellőztetés ajánlott.	
Helyi elszívás és/vagy általános szellőztetés ajánlott.	

Kiegészítő expozíciós forgatókönyv	
Lefedett felhasználások leírása	PROC8a: Anyag vagy keverék szállítása (töltés és ürítés) nem rendeltetésszerű létesítményekben Felhasználási terület: foglalkozásszerű
	További érintett PROC(s): Anyag vagy keverék szállítása (töltés és ürítés) rendeltetésszerű létesítményekben Anyag vagy készítmény kis tartályokba való továbbítása (kijelölttöltősor, a mérési szakasszal együtt).
Üzemi feltételek	
Halmazállapot	folyékony
Az anyag gőznyomása a használat	0,0001 Pa
során	
Kockázatkezelési intézkedések	
Minimalizáljuk az expozíció által	
érintett munkavállalók létszámát.	
Különítsük el a munkavállalót az	
emisszióforrástól Biztosítsuk a kézi	
fázisok minimalizálását. Kerüljük a	
szennyezett szerszámokkal való	

megfelelő Biztonsági Adatlap.

Dátum / Átdolgozva:: 2025.06.03 Verzió: 9.0 Dátum / Korábbi verzió: 10.10.2024 Korábbi verzió: 8.0

Termék: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_HU/HU)

érintkezést. Helyszíni felügyelet annak	
ellenőrzésére, hogy a	
kockázatkezelési intézkedéseket	
helyesen, az üzemi feltételeknek	
megfelelően alkalmazzák.	
Biztosítsunk alapképzést a dolgozók	
számára az expozíció	
elkerülése/minimalizálása érdekében.	
Kerüljük a bőrrel való érintkezést.	
Kerüljük a fröccsenést. A	
szerszámokat és a munkaterületet	
mindennap tisztítsuk meg. A	
keletkező szennyeződést azonnal	
távolítsuk el. Gondoskodjunk a jó	
munkahelyi gyakorlat	
megvalósításáról. Biztosítani kell,	
hogy a kvázi balesetek dokumentálva	
legyenek. A berendezések és a gépek	
rendszeres felülvizsgálata és	
_	
karbantartása. Az arra jogosult	
személyek hozzáférésének	
korlátozása. Biztosítsuk az	
alkalmazottak speciális képzését az	
expozíció	
megelőzésére/minimalizálására.	
Bőrrel való érintkezés esetén azonnal	
mossuk le.	
Megfelelő elhatárolás. Gondoskodjunk	
az emisszióforrás elszigeteléséről.	
Gondoskodjunk a jó általános	
szellőztetési szabványról (nem	
kevesebb, mint 3 - 5 levegőcsere	
óránként). Az anyagot zárt	
rendszerben kezeljük. Gondoskodjunk	
az emisszióforrás elzárásáról és	
biztosítsunk megfelelő szellőzést	
azokon a pontokon, ahol emisszió lép	
fel.	
A berendezés és munkaterület	
rendszeres tisztítása., Váltsunk	
kesztyűt, ha a tevékenység	
időtartama meghaladja az áteresztési	
időt., Viseljünk megfelelő arcvédőt.,	
Kerüljük a termék belélegzését.	
Kerüljük a szemmel való érintkezést.	
Megfelelő szemvédőt használjunk.	
Kerüljük a szennyezett szerszámokkal	
való érintkezést. Kerüljük a bőrrel való	
érintkezést. Kerüljük a fröccsenést.	
Bőrrel való érintkezés esetén azonnal	
mossuk le.	

megfelelő Biztonsági Adatlap.

Dátum / Átdolgozva:: 2025.06.03 Verzió: 9.0 Dátum / Korábbi verzió: 10.10.2024 Korábbi verzió: 8.0

Termék: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_HU/HU)

Viseljünk megfelelő arcvédőt., Viseljünk megfelelő zárt védőruházatot a bőrrel való érintkezés elkerülése érdekében., Használjunk megfelelő, kémiailag ellenálló védőkesztyűt., Viseljünk megfelelő munkaruhát., Viseljünk kémiailag ellenálló védőkesztyűt hajtókával. Biztosítsuk a kézi fázisok minimalizálását. Gondoskodjunk róla, hogy ne keletkezzenek belélegezhető porok. Kerüljük a termék belélegzését., Viseljünk megfelelő légzésvédőt.	
Az expozíció becslése és forrásának megnevezése	
Értékelési módszer	Kvantitatív értékelés
További tanácsok a helyes gyakorlathoz	
Helyi elszívás és/vagy általános szellőztetés ajánlott.	
Helyi elszívás és/vagy általános szellőzt	tetés ajánlott.

Kiegészítő expozíciós forgatókönyv	
Lefedett felhasználások leírása	PROC10: Hengerrel vagy ecsettel való felvitel Felhasználási terület: foglalkozásszerű
Üzemi feltételek	
Halmazállapot	folyékony
Az anyag gőznyomása a használat	0,0001 Pa
során	
Kockázatkezelési intézkedések	
Minimalizáljuk az expozíció által	
érintett munkavállalók létszámát.	
Különítsük el a munkavállalót az	
emisszióforrástól Biztosítsuk a kézi	
fázisok minimalizálását. Kerüljük a	
szennyezett szerszámokkal való	
érintkezést. Helyszíni felügyelet annak	
ellenőrzésére, hogy a kockázatkezelési intézkedéseket	
helyesen, az üzemi feltételeknek	
megfelelően alkalmazzák.	
Biztosítsunk alapképzést a dolgozók	
számára az expozíció	
elkerülése/minimalizálása érdekében.	
Kerüljük a bőrrel való érintkezést.	
Kerüljük a fröccsenést. A	
szerszámokat és a munkaterületet	
mindennap tisztítsuk meg. A	
keletkező szennyeződést azonnal	
távolítsuk el. Gondoskodjunk a jó	
munkahelyi gyakorlat	
megvalósításáról. Biztosítani kell,	

Oldal: 140/178

BASF Az 1907/2006/EK rendeletben és annak hatályos módosításaiban foglalt követelményeknek

megfelelő Biztonsági Adatlap.

Dátum / Átdolgozva:: 2025.06.03 Verzió: 9.0 Dátum / Korábbi verzió: 10.10.2024 Korábbi verzió: 8.0

Termék: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_HU/HU)

hogy a kvázi balesetek dokumentálva	
legyenek. A berendezések és a gépek	
rendszeres felülvizsgálata és	
karbantartása. Az arra jogosult	
személyek hozzáférésének	
korlátozása. Biztosítsuk az	
alkalmazottak speciális képzését az	
expozíció	
megelőzésére/minimalizálására.	
Bőrrel való érintkezés esetén azonnal	
mossuk le.	
Megfelelő elhatárolás. Gondoskodjunk	
az emisszióforrás elszigeteléséről.	
Gondoskodjunk a jó általános	
szellőztetési szabványról (nem	
kevesebb, mint 3 - 5 levegőcsere	
óránként). Az anyagot zárt	
rendszerben kezeljük. Gondoskodjunk	
az emisszióforrás elzárásáról és	
biztosítsunk megfelelő szellőzést	
azokon a pontokon, ahol emisszió lép	
fel.	
A berendezés és munkaterület	
rendszeres tisztítása., Váltsunk	
kesztyűt, ha a tevékenység	
időtartama meghaladja az áteresztési	
időt., Viseljünk megfelelő arcvédőt.,	
Kerüljük a termék belélegzését.	
Kerüljük a szemmel való érintkezést.	
Megfelelő szemvédőt használjunk.	
Kerüljük a szennyezett szerszámokkal	
való érintkezést. Kerüljük a bőrrel való	
érintkezést. Kerüljük a fröccsenést.	
Bőrrel való érintkezés esetén azonnal	
mossuk le.	
Viseljünk megfelelő arcvédőt., Viseljünk megfelelő zárt	
védőruházatot a bőrrel való érintkezés	
elkerülése érdekében., Használjunk	
megfelelő, kémiailag ellenálló	
védőkesztyűt., Viseljünk megfelelő	
munkaruhát., Viseljünk kémiailag	
ellenálló védőkesztyűt hajtókával.	
Biztosítsuk a kézi fázisok	
minimalizálását. Gondoskodjunk róla,	
hogy ne keletkezzenek belélegezhető	
porok.	
Kerüljük a termék belélegzését.,	
Viseljünk megfelelő légzésvédőt.	
Az expozíció becslése és forrásának	megnevezése
Értékelési módszer	Kvantitatív értékelés
Entonologi IIIO03201	TAVAITALATY OTTOROIOS

megfelelő Biztonsági Adatlap.

Dátum / Átdolgozva:: 2025.06.03 Verzió: 9.0 Dátum / Korábbi verzió: 10.10.2024 Korábbi verzió: 8.0

Termék: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_HU/HU)

További tanácsok a helyes gyakorlathoz
Helyi elszívás és/vagy általános szellőztetés ajánlott.
Helyi elszívás és/vagy általános szellőztetés ajánlott.

Kiegészítő expozíciós forgatókönyv	
	PROC11: Nem ipari permetszórás
Lefedett felhasználások leírása	Felhasználási terület: foglalkozásszerű
Üzemi feltételek	
Halmazállapot	folyékony
Az anyag gőznyomása a használat	0,0001 Pa
során	
Kockázatkezelési intézkedések	
Minimalizáljuk az expozíció által érintett munkavállalók létszámát. Különítsük el a munkavállalót az emisszióforrástól Biztosítsuk a kézi fázisok minimalizálását. Kerüljük a szennyezett szerszámokkal való érintkezést. Helyszíni felügyelet annak ellenőrzésére, hogy a kockázatkezelési intézkedéseket helyesen, az üzemi feltételeknek megfelelően alkalmazzák. Biztosítsunk alapképzést a dolgozók számára az expozíció elkerülése/minimalizálása érdekében. Kerüljük a bőrrel való érintkezést. Kerüljük a fröccsenést. A szerszámokat és a munkaterületet mindennap tisztítsuk meg. A keletkező szennyeződést azonnal távolítsuk el. Gondoskodjunk a jó munkahelyi gyakorlat megvalósításáról. Biztosítani kell, hogy a kvázi balesetek dokumentálva legyenek. A berendezések és a gépek	
rendszeres felülvizsgálata és karbantartása. Az arra jogosult személyek hozzáférésének korlátozása. Biztosítsuk az alkalmazottak speciális képzését az expozíció	
megelőzésére/minimalizálására. Bőrrel való érintkezés esetén azonnal mossuk le.	
Megfelelő elhatárolás. Gondoskodjunk az emisszióforrás elszigeteléséről. Gondoskodjunk a jó általános szellőztetési szabványról (nem kevesebb, mint 3 - 5 levegőcsere	

megfelelő Biztonsági Adatlap.

Dátum / Átdolgozva:: 2025.06.03 Verzió: 9.0 Dátum / Korábbi verzió: 10.10.2024 Korábbi verzió: 8.0

Termék: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_HU/HU)

óránként). Az anyagot zárt	
rendszerben kezeljük. Gondoskodjunk	
az emisszióforrás elzárásáról és	
biztosítsunk megfelelő szellőzést	
azokon a pontokon, ahol emisszió lép	
fel. A berendezés és munkaterület	
rendszeres tisztítása., Váltsunk	
kesztyűt, ha a tevékenység	
időtartama meghaladja az áteresztési időt., Viseljünk megfelelő arcvédőt.,	
Kerüljük a termék belélegzését.	
Kerüljük a szemmel való érintkezést.	
Megfelelő szemvédőt használjunk.	
Kerüljük a szennyezett szerszámokkal	
való érintkezést. Kerüljük a bőrrel való	
érintkezést. Kerüljük a fröccsenést.	
Bőrrel való érintkezés esetén azonnal	
mossuk le.	
Viseljünk megfelelő arcvédőt.,	
Viseljünk megfelelő zárt	
védőruházatot a bőrrel való érintkezés	
elkerülése érdekében., Használjunk	
megfelelő, kémiailag ellenálló	
védőkesztyűt., Viseljünk megfelelő	
munkaruhát., Viseljünk kémiailag	
ellenálló védőkesztyűt hajtókával.	
Biztosítsuk a kézi fázisok	
minimalizálását. Gondoskodjunk róla,	
hogy ne keletkezzenek belélegezhető	
porok.	
Kerüljük a termék belélegzését.,	
Viseljünk megfelelő légzésvédőt.	,
Az expozíció becslése és forrásának	
Értékelési módszer	Kvantitatív értékelés
További tanácsok a helyes gyakorlat	
Helyi elszívás és/vagy általános szellőz	•
Helyi elszívás és/vagy általános szellőztetés ajánlott.	

Kiegészítő expozíciós forgatókönyv	
Lefedett felhasználások leírása	PROC13: Árucikkek bemártással, öntéssel való kezelése Felhasználási terület: foglalkozásszerű
Üzemi feltételek	
Halmazállapot	folyékony
Az anyag gőznyomása a használat	0,0001 Pa
során	
Kockázatkezelési intézkedések	
Minimalizáljuk az expozíció által	
érintett munkavállalók létszámát.	
Különítsük el a munkavállalót az	

megfelelő Biztonsági Adatlap.

Dátum / Átdolgozva:: 2025.06.03 Verzió: 9.0
Dátum / Korábbi verzió: 10.10.2024 Korábbi verzió: 8.0

Termék: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_HU/HU)

emisszióforrástól Biztosítsuk a kézi	
fázisok minimalizálását. Kerüljük a	
szennyezett szerszámokkal való	
érintkezést. Helyszíni felügyelet annak	
ellenőrzésére, hogy a	
kockázatkezelési intézkedéseket	
helyesen, az üzemi feltételeknek	
megfelelően alkalmazzák.	
Biztosítsunk alapképzést a dolgozók	
számára az expozíció	
elkerülése/minimalizálása érdekében.	
Kerüljük a bőrrel való érintkezést.	
Kerüljük a fröccsenést. A	
szerszámokat és a munkaterületet	
mindennap tisztítsuk meg. A	
keletkező szennyeződést azonnal	
távolítsuk el. Gondoskodjunk a jó	
munkahelyi gyakorlat	
megvalósításáról. Biztosítani kell,	
hogy a kvázi balesetek dokumentálva	
legyenek. A berendezések és a gépek	
rendszeres felülvizsgálata és	
karbantartása. Az arra jogosult	
személyek hozzáférésének	
korlátozása. Biztosítsuk az	
alkalmazottak speciális képzését az	
expozíció	
megelőzésére/minimalizálására.	
Bőrrel való érintkezés esetén azonnal	
mossuk le.	
Megfelelő elhatárolás. Gondoskodjunk	
az emisszióforrás elszigeteléséről.	
Gondoskodjunk a jó általános	
szellőztetési szabványról (nem	
kevesebb, mint 3 - 5 levegőcsere	
óránként). Az anyagot zárt	
rendszerben kezeljük. Gondoskodjunk	
az emisszióforrás elzárásáról és	
biztosítsunk megfelelő szellőzést	
azokon a pontokon, ahol emisszió lép	
fel.	
A berendezés és munkaterület	
rendszeres tisztítása., Váltsunk	
kesztyűt, ha a tevékenység	
időtartama meghaladja az áteresztési	
időt., Viseljünk megfelelő arcvédőt.,	
Kerüljük a termék belélegzését.	
Kerüljük a szemmel való érintkezést.	
Megfelelő szemvédőt használjunk.	
Kerüljük a szennyezett szerszámokkal	
való érintkezést. Kerüljük a bőrrel való	

megfelelő Biztonsági Adatlap.

Dátum / Átdolgozva:: 2025.06.03 Verzió: 9.0 Dátum / Korábbi verzió: 10.10.2024 Korábbi verzió: 8.0

Termék: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_HU/HU)

érintkezést. Kerüljük a fröccsenést. Bőrrel való érintkezés esetén azonnal mossuk le.	
Viseljünk megfelelő arcvédőt.,	
Viseljünk megfelelő zárt	
védőruházatot a bőrrel való érintkezés	
elkerülése érdekében., Használjunk	
megfelelő, kémiailag ellenálló	
védőkesztyűt., Viseljünk megfelelő	
munkaruhát., Viseljünk kémiailag	
ellenálló védőkesztyűt hajtókával.	
Biztosítsuk a kézi fázisok	
minimalizálását. Gondoskodjunk róla,	
hogy ne keletkezzenek belélegezhető	
porok.	
Kerüljük a termék belélegzését.,	
Viseljünk megfelelő légzésvédőt.	,
Az expozíció becslése és forrásának	
Értékelési módszer	Kvantitatív értékelés
További tanácsok a helyes gyakorlati	
Helyi elszívás és/vagy általános szellőzt	tetés ajánlott.
Helyi elszívás és/vagy általános szellőzt	tetés ajánlott.

Kiegészítő expozíciós forgatókönyv	
Lefedett felhasználások leírása	PROC19: Kézzel való érintkezéssel járó manuális tevékenységek Felhasználási terület: foglalkozásszerű
Üzemi feltételek	
Halmazállapot	folyékony
Az anyag gőznyomása a használat	0,0001 Pa
során	
Kockázatkezelési intézkedések	
Minimalizáljuk az expozíció által	
érintett munkavállalók létszámát.	
Különítsük el a munkavállalót az	
emisszióforrástól Biztosítsuk a kézi	
fázisok minimalizálását. Kerüljük a	
szennyezett szerszámokkal való	
érintkezést. Helyszíni felügyelet annak	
ellenőrzésére, hogy a	
kockázatkezelési intézkedéseket	
helyesen, az üzemi feltételeknek	
megfelelően alkalmazzák.	
Biztosítsunk alapképzést a dolgozók	
számára az expozíció elkerülése/minimalizálása érdekében.	
Kerüljük a bőrrel való érintkezést.	
Kerüljük a fröccsenést. A	
szerszámokat és a munkaterületet	
mindennap tisztítsuk meg. A	

megfelelő Biztonsági Adatlap.

Dátum / Átdolgozva:: 2025.06.03 Verzió: 9.0 Dátum / Korábbi verzió: 10.10.2024 Korábbi verzió: 8.0

Termék: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_HU/HU)

keletkező szennyeződést azonnal	
távolítsuk el. Gondoskodjunk a jó	
munkahelyi gyakorlat	
megvalósításáról. Biztosítani kell,	
hogy a kvázi balesetek dokumentálva	
legyenek. A berendezések és a gépek	
rendszeres felülvizsgálata és	
karbantartása. Az arra jogosult	
személyek hozzáférésének	
korlátozása. Biztosítsuk az	
alkalmazottak speciális képzését az	
expozíció	
megelőzésére/minimalizálására.	
Bőrrel való érintkezés esetén azonnal	
mossuk le.	
Megfelelő elhatárolás. Gondoskodjunk	
az emisszióforrás elszigeteléséről.	
Gondoskodjunk a jó általános	
szellőztetési szabványról (nem	
kevesebb, mint 3 - 5 levegőcsere	
óránként). Az anyagot zárt	
rendszerben kezeljük. Gondoskodjunk	
az emisszióforrás elzárásáról és	
biztosítsunk megfelelő szellőzést	
azokon a pontokon, ahol emisszió lép	
fel.	
A berendezés és munkaterület	
rendszeres tisztítása., Váltsunk	
kesztyűt, ha a tevékenység	
időtartama meghaladja az áteresztési	
időt., Viseljünk megfelelő arcvédőt.,	
Kerüljük a termék belélegzését.	
Kerüljük a szemmel való érintkezést.	
Megfelelő szemvédőt használjunk.	
Kerüljük a szennyezett szerszámokkal	
való érintkezést. Kerüljük a bőrrel való	
érintkezést. Kerüljük a fröccsenést.	
Bőrrel való érintkezés esetén azonnal	
mossuk le.	
Viseljünk megfelelő arcvédőt.,	
Viseljünk megfelelő zárt	
védőruházatot a bőrrel való érintkezés	
elkerülése érdekében., Használjunk	
megfelelő, kémiailag ellenálló	
védőkesztyűt., Viseljünk megfelelő	
munkaruhát., Viseljünk kémiailag	
ellenálló védőkesztyűt hajtókával.	
Biztosítsuk a kézi fázisok	
minimalizálását. Gondoskodjunk róla,	
hogy ne keletkezzenek belélegezhető	
porok.	

megfelelő Biztonsági Adatlap.

Dátum / Átdolgozva:: 2025.06.03 Verzió: 9.0 Dátum / Korábbi verzió: 10.10.2024 Korábbi verzió: 8.0

Termék: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_HU/HU)

Kerüljük a termék belélegzését.,		
Viseljünk megfelelő légzésvédőt.		
Az expozíció becslése és forrásál	nak megnevezése	
Értékelési módszer	Kvantitatív értékelés	
További tanácsok a helyes gyakorlathoz		
Helyi elszívás és/vagy általános szellőztetés ajánlott.		
Helyi elszívás és/vagy általános szellőztetés ajánlott.		

Kiegészítő expozíciós forgatókönyv	
Lefedett felhasználások leírása	PROC26: Szilárd szervetlen anyagok kezelése környezeti hőmérsékleten. Felhasználási terület: foglalkozásszerű
Üzemi feltételek	
Halmazállapot	folyékony
Az anyag gőznyomása a használat	0,0001 Pa
során	
Kockázatkezelési intézkedések	
Minimalizáljuk az expozíció által	
érintett munkavállalók létszámát.	
Különítsük el a munkavállalót az	
emisszióforrástól Biztosítsuk a kézi	
fázisok minimalizálását. Kerüljük a	
szennyezett szerszámokkal való	
érintkezést. Helyszíni felügyelet annak	
ellenőrzésére, hogy a	
kockázatkezelési intézkedéseket	
helyesen, az üzemi feltételeknek	
megfelelően alkalmazzák.	
Biztosítsunk alapképzést a dolgozók	
számára az expozíció	
elkerülése/minimalizálása érdekében. Kerüljük a bőrrel való érintkezést.	
Kerüljük a fröccsenést. A	
szerszámokat és a munkaterületet	
mindennap tisztítsuk meg. A	
keletkező szennyeződést azonnal	
távolítsuk el. Gondoskodjunk a jó	
munkahelyi gyakorlat	
megvalósításáról. Biztosítani kell,	
hogy a kvázi balesetek dokumentálva	
legyenek. A berendezések és a gépek	
rendszeres felülvizsgálata és	
karbantartása. Az arra jogosult	
személyek hozzáférésének	
korlátozása. Biztosítsuk az	
alkalmazottak speciális képzését az	
expozíció	
megelőzésére/minimalizálására.	
Bőrrel való érintkezés esetén azonnal	
mossuk le.	<u> </u>

Oldal: 147/178

BASF Az 1907/2006/EK rendeletben és annak hatályos módosításaiban foglalt követelményeknek

megfelelő Biztonsági Adatlap.

Dátum / Átdolgozva:: 2025.06.03 Verzió: 9.0 Dátum / Korábbi verzió: 10.10.2024 Korábbi verzió: 8.0

Termék: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_HU/HU)

Nyomtatás dátuma 20.10.2025

Megfelelő elhatárolás. Gondoskodjunk az emisszióforrás elszigeteléséről. Gondoskodjunk a jó általános szellőztetési szabványról (nem kevesebb, mint 3 - 5 levegőcsere óránként). Az anyagot zárt rendszerben kezeljük. Gondoskodjunk az emisszióforrás elzárásáról és biztosítsunk megfelelő szellőzést azokon a pontokon, ahol emisszió lép fel.	
A berendezés és munkaterület	
rendszeres tisztítása., Váltsunk	
kesztyűt, ha a tevékenység	
időtartama meghaladja az áteresztési időt., Viseljünk megfelelő arcvédőt.,	
Kerüljük a termék belélegzését.	
Kerüljük a szemmel való érintkezést.	
Megfelelő szemvédőt használjunk.	
Kerüljük a szennyezett szerszámokkal	
való érintkezést. Kerüljük a bőrrel való	
érintkezést. Kerüljük a fröccsenést.	
Bőrrel való érintkezés esetén azonnal	
mossuk le.	
Viseljünk megfelelő arcvédőt.,	
Viseljünk megfelelő zárt	
védőruházatot a bőrrel való érintkezés	
elkerülése érdekében., Használjunk	
megfelelő, kémiailag ellenálló	
védőkesztyűt., Viseljünk megfelelő munkaruhát., Viseljünk kémiailag	
ellenálló védőkesztyűt hajtókával.	
Biztosítsuk a kézi fázisok	
minimalizálását. Gondoskodjunk róla,	
hogy ne keletkezzenek belélegezhető	
porok.	
Kerüljük a termék belélegzését.,	
Viseljünk megfelelő légzésvédőt.	
Az expozíció becslése és forrásának	megnevezése
Értékelési módszer	Kvantitatív értékelés
További tanácsok a helyes gyakorlati	
Helyi elszívás és/vagy általános szellőzt	,
Halvi alezívás áslvagy általános szallőzt	tetés ajánlott

12. Az expozíciós forgatókönyv rövid címe

Felhasználás fényképészeti vegyszerekben/vegyszerként, (felhasználás ipari környezetben) PW; SU6b, SU7; ERC8e; PROC3, PROC4, PROC5, PROC8b, PROC8a, PROC9, PROC10, PROC11, PROC13, PROC15, PROC19, PROC26

megfelelő Biztonsági Adatlap.

Dátum / Átdolgozva:: 2025.06.03 Verzió: 9.0 Dátum / Korábbi verzió: 10.10.2024 Korábbi verzió: 8.0

Termék: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_HU/HU)

Nyomtatás dátuma 20.10.2025

Az expozíció elleni védekezés és a kockázatkezelési intézkedések

Kiegészítő expozíciós forgatókönyv	
Lefedett felhasználások leírása	ERC8e: Reaktív feldolgozási segédanyag széleskörű használata (nem kerül az árucikkbe vagy az árucikkre, kültéri használat) Mivel környezeti veszélyt nem azonosítottak, környezeti expozíciós kiértékelést és kockázatjellemzést nem végeztek.
Üzemi feltételek	

Kiegészítő expozíciós forgatókönyv	
Lefedett felhasználások leírása	PROC3: Zárt rendszerű, szakaszos vegyi termelés vagy formulázás, ahol alkalmanként kontrollált expozició lehetséges vagy ezzel egyenértékű elszigetelési körülmények között zajló folyamatok. Felhasználási terület: foglalkozásszerű
Üzemi feltételek	
Halmazállapot	folyékony
Az anyag gőznyomása a használat	0.0001 Pa
során	0,0001 Fa
Kockázatkezelési intézkedések	
Minimalizáljuk az expozíció által	
érintett munkavállalók létszámát.	
Különítsük el a munkavállalót az	
emisszióforrástól Biztosítsuk a kézi	
fázisok minimalizálását. Kerüljük a	
szennyezett szerszámokkal való	
érintkezést. Helyszíni felügyelet annak	
ellenőrzésére, hogy a	
kockázatkezelési intézkedéseket	
helyesen, az üzemi feltételeknek	
megfelelően alkalmazzák.	
Biztosítsunk alapképzést a dolgozók	
számára az expozíció	
elkerülése/minimalizálása érdekében.	
Kerüljük a bőrrel való érintkezést.	
Kerüljük a fröccsenést. A	
szerszámokat és a munkaterületet	
mindennap tisztítsuk meg. A	
keletkező szennyeződést azonnal távolítsuk el. Gondoskodjunk a jó	
munkahelyi gyakorlat	
megvalósításáról. Biztosítani kell,	
hogy a kvázi balesetek dokumentálva	
legyenek. A berendezések és a gépek	
rendszeres felülvizsgálata és	
TOTIGOZOTOS TOTIGIVIZOYATATA ES	

megfelelő Biztonsági Adatlap.

Dátum / Átdolgozva:: 2025.06.03 Verzió: 9.0 Dátum / Korábbi verzió: 10.10.2024 Korábbi verzió: 8.0

Termék: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_HU/HU)

	,
karbantartása. Az arra jogosult	
személyek hozzáférésének	
korlátozása. Biztosítsuk az	
alkalmazottak speciális képzését az	
expozíció	
megelőzésére/minimalizálására.	
Bőrrel való érintkezés esetén azonnal	
mossuk le.	
Megfelelő elhatárolás. Gondoskodjunk	
az emisszióforrás elszigeteléséről.	
Gondoskodjunk a jó általános	
szellőztetési szabványról (nem	
kevesebb, mint 3 - 5 levegőcsere	
óránként). Az anyagot zárt	
rendszerben kezeljük. Gondoskodjunk	
az emisszióforrás elzárásáról és	
biztosítsunk megfelelő szellőzést	
azokon a pontokon, ahol emisszió lép	
fel.	
A berendezés és munkaterület rendszeres tisztítása., Váltsunk	
· ·	
kesztyűt, ha a tevékenység időtartama meghaladja az áteresztési	
időt., Viseljünk megfelelő arcvédőt.,	
Kerüljük a termék belélegzését.	
Kerüljük a szemmel való érintkezést.	
Megfelelő szemvédőt használjunk.	
Kerüljük a szennyezett szerszámokkal	
való érintkezést. Kerüljük a bőrrel való	
érintkezést. Kerüljük a fröccsenést.	
Bőrrel való érintkezés esetén azonnal	
mossuk le.	
Viseljünk megfelelő arcvédőt.,	
Viseljünk megfelelő zárt	
védőruházatot a bőrrel való érintkezés	
elkerülése érdekében., Használjunk	
megfelelő, kémiailag ellenálló	
védőkesztyűt., Viseljünk megfelelő	
munkaruhát., Viseljünk kémiailag	
ellenálló védőkesztyűt hajtókával.	
Biztosítsuk a kézi fázisok	
minimalizálását. Gondoskodjunk róla,	
hogy ne keletkezzenek belélegezhető	
porok.	
Kerüljük a termék belélegzését.,	
Viseljünk megfelelő légzésvédőt.	
Az expozíció becslése és forrásának	•
Értékelési módszer	Kvantitatív értékelés
További tanácsok a helyes gyakorlat	
Helyi elszívás és/vagy általános szellőz	
Helyi elszívás és/vagy általános szellőz	tetés ajánlott.

megfelelő Biztonsági Adatlap.

Dátum / Átdolgozva:: 2025.06.03 Verzió: 9.0 Dátum / Korábbi verzió: 10.10.2024 Korábbi verzió: 8.0

Termék: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_HU/HU)

Kiegészítő expozíciós forgatókönyv PROC4: Vegyi termelés, ahol expozició lehetséges	
Lefedett felhasználások leírása	Felhasználási terület: foglalkozásszerű
Üzemi feltételek	
Halmazállapot	folyékony
Az anyag gőznyomása a használat	0,0001 Pa
során	
Kockázatkezelési intézkedések	
Minimalizáljuk az expozíció által	
érintett munkavállalók létszámát.	
Különítsük el a munkavállalót az	
emisszióforrástól Biztosítsuk a kézi	
fázisok minimalizálását. Kerüljük a	
szennyezett szerszámokkal való	
érintkézést. Helyszíni felügyelet annak	
ellenőrzésére, hogy a	
kockázatkezelési intézkedéseket	
helyesen, az üzemi feltételeknek	
megfelelően alkalmazzák.	
Biztosítsunk alapképzést a dolgozók	
számára az expozíció	
elkerülése/minimalizálása érdekében.	
Kerüljük a bőrrel való érintkezést.	
Kerüljük a fröccsenést. A	
szerszámokat és a munkaterületet	
mindennap tisztítsuk meg. A	
keletkező szennyeződést azonnal	
távolítsuk el. Gondoskodjunk a jó	
munkahelyi gyakorlat	
megvalósításáról. Biztosítani kell,	
hogy a kvázi balesetek dokumentálva	
legyenek. A berendezések és a gépek	
rendszeres felülvizsgálata és	
karbantartása. Az arra jogosult	
személyek hozzáférésének	
korlátozása. Biztosítsuk az	
alkalmazottak speciális képzését az	
expozíció	
megelőzésére/minimalizálására.	
Bőrrel való érintkezés esetén azonnal	
mossuk le.	
Megfelelő elhatárolás. Gondoskodjunk	
az emisszióforrás elszigeteléséről.	
Gondoskodjunk a jó általános	
szellőztetési szabványról (nem	
kevesebb, mint 3 - 5 levegőcsere	
óránként). Az anyagot zárt	
rendszerben kezeljük. Gondoskodjunk	
az emisszióforrás elzárásáról és	

megfelelő Biztonsági Adatlap.

Dátum / Átdolgozva:: 2025.06.03 Verzió: 9.0 Dátum / Korábbi verzió: 10.10.2024 Korábbi verzió: 8.0

Termék: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_HU/HU)

biztosítsunk megfelelő szellőzést azokon a pontokon, ahol emisszió lép fel.	
A berendezés és munkaterület	
rendszeres tisztítása., Váltsunk	
kesztyűt, ha a tevékenység	
időtartama meghaladja az áteresztési	
időt., Viseljünk megfelelő arcvédőt.,	
Kerüljük a termék belélegzését.	
Kerüljük a szemmel való érintkezést.	
Megfelelő szemvédőt használjunk.	
Kerüljük a szennyezett szerszámokkal	
való érintkezést. Kerüljük a bőrrel való	
érintkezést. Kerüljük a fröccsenést.	
Bőrrel való érintkezés esetén azonnal	
mossuk le.	
Viseljünk megfelelő arcvédőt.,	
Viseljünk megfelelő zárt	
védőruházatot a bőrrel való érintkezés	
elkerülése érdekében., Használjunk	
megfelelő, kémiailag ellenálló	
védőkesztyűt., Viseljünk megfelelő	
munkaruhát., Viseljünk kémiailag	
ellenálló védőkesztyűt hajtókával.	
Biztosítsuk a kézi fázisok	
minimalizálását. Gondoskodjunk róla,	
hogy ne keletkezzenek belélegezhető	
porok.	
Kerüljük a termék belélegzését.,	
Viseljünk megfelelő légzésvédőt.	
Az expozíció becslése és forrásának	
Értékelési módszer	Kvantitatív értékelés
További tanácsok a helyes gyakorlati	
Helyi elszívás és/vagy általános szellőztetés ajánlott.	
Helyi elszívás és/vagy általános szellőzt	etés ajánlott.

Kiegészítő expozíciós forgatókönyv	
	PROC5: Keverés szakaszos folyamatokban
Lefedett felhasználások leírása	Felhasználási terület: foglalkozásszerű
Üzemi feltételek	
Halmazállapot	folyékony
Az anyag gőznyomása a használat	0,0001 Pa
során	
Kockázatkezelési intézkedések	
Minimalizáljuk az expozíció által	
érintett munkavállalók létszámát.	
Különítsük el a munkavállalót az	
emisszióforrástól Biztosítsuk a kézi	
fázisok minimalizálását. Kerüljük a	
szennyezett szerszámokkal való	

megfelelő Biztonsági Adatlap.

Dátum / Átdolgozva:: 2025.06.03 Verzió: 9.0 Dátum / Korábbi verzió: 10.10.2024 Korábbi verzió: 8.0

Termék: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_HU/HU)

érintkezést. Helyszíni felügyelet annak	
ellenőrzésére, hogy a	
kockázatkezelési intézkedéseket	
helyesen, az üzemi feltételeknek	
megfelelően alkalmazzák.	
Biztosítsunk alapképzést a dolgozók	
számára az expozíció	
elkerülése/minimalizálása érdekében.	
Kerüljük a bőrrel való érintkezést.	
Kerüljük a fröccsenést. A	
szerszámokat és a munkaterületet	
mindennap tisztítsuk meg. A	
keletkező szennyeződést azonnal	
távolítsuk el. Gondoskodjunk a jó	
munkahelyi gyakorlat	
megvalósításáról. Biztosítani kell,	
hogy a kvázi balesetek dokumentálva	
legyenek. A berendezések és a gépek	
rendszeres felülvizsgálata és	
karbantartása. Az arra jogosult	
személyek hozzáférésének	
korlátozása. Biztosítsuk az	
alkalmazottak speciális képzését az	
expozíció	
megelőzésére/minimalizálására.	
Bőrrel való érintkezés esetén azonnal	
mossuk le.	
Megfelelő elhatárolás. Gondoskodjunk	
az emisszióforrás elszigeteléséről.	
Gondoskodjunk a jó általános	
szellőztetési szabványról (nem	
kevesebb, mint 3 - 5 levegőcsere	
óránként). Az anyagot zárt	
rendszerben kezeljük. Gondoskodjunk	
az emisszióforrás elzárásáról és biztosítsunk megfelelő szellőzést	
azokon a pontokon, ahol emisszió lép	
fel.	
A berendezés és munkaterület	
rendszeres tisztítása., Váltsunk	
kesztyűt, ha a tevékenység	
időtartama meghaladja az áteresztési	
időt., Viseljünk megfelelő arcvédőt.,	
Kerüljük a termék belélegzését.	
Kerüljük a szemmel való érintkezést.	
Megfelelő szemvédőt használjunk.	
Kerüljük a szennyezett szerszámokkal	
való érintkezést. Kerüljük a bőrrel való	
érintkezést. Kerüljük a fröccsenést.	
Bőrrel való érintkezés esetén azonnal	
mossuk le.	

Oldal: 153/178

BASF Az 1907/2006/EK rendeletben és annak hatályos módosításaiban foglalt követelményeknek

megfelelő Biztonsági Adatlap.

Dátum / Átdolgozva:: 2025.06.03 Verzió: 9.0
Dátum / Korábbi verzió: 10.10.2024 Korábbi verzió: 8.0

Termék: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_HU/HU)

Viseljünk megfelelő arcvédőt., Viseljünk megfelelő zárt védőruházatot a bőrrel való érintkezés elkerülése érdekében., Használjunk megfelelő, kémiailag ellenálló védőkesztyűt., Viseljünk megfelelő munkaruhát., Viseljünk kémiailag ellenálló védőkesztyűt hajtókával. Biztosítsuk a kézi fázisok minimalizálását. Gondoskodjunk róla, hogy ne keletkezzenek belélegezhető porok. Kerüljük a termék belélegzését., Viseljünk megfelelő légzésvédőt.	
Az expozíció becslése és forrásának megnevezése	
Értékelési módszer	Kvantitatív értékelés
További tanácsok a helyes gyakorlathoz	
Helyi elszívás és/vagy általános szellőztetés ajánlott.	
Helyi elszívás és/vagy általános szellőz	tetés ajánlott.

Kiegészítő expozíciós forgatókönyv	
Lefedett felhasználások leírása	PROC8b: Anyag vagy keverék szállítása (töltés és ürítés) rendeltetésszerű létesítményekben Felhasználási terület: foglalkozásszerű
	További érintett PROC(s): Anyag vagy keverék szállítása (töltés és ürítés) nem rendeltetésszerű létesítményekben Anyag vagy készítmény kis tartályokba való továbbítása (kijelölttöltősor, a mérési szakasszal együtt).
Üzemi feltételek	
Halmazállapot	folyékony
Az anyag gőznyomása a használat	0,0001 Pa
során	
Kockázatkezelési intézkedések	
Minimalizáljuk az expozíció által	
érintett munkavállalók létszámát.	
Különítsük el a munkavállalót az emisszióforrástól Biztosítsuk a kézi	
fázisok minimalizálását. Kerüljük a	
szennyezett szerszámokkal való	
érintkezést. Helyszíni felügyelet annak	
ellenőrzésére, hogy a	
kockázatkezelési intézkedéseket	
helyesen, az üzemi feltételeknek	
megfelelően alkalmazzák.	
Biztosítsunk alapképzést a dolgozók	
számára az expozíció	
elkerülése/minimalizálása érdekében.	
Kerüljük a bőrrel való érintkezést.	
Kerüljük a fröccsenést. A	

megfelelő Biztonsági Adatlap.

Dátum / Átdolgozva:: 2025.06.03 Verzió: 9.0 Dátum / Korábbi verzió: 10.10.2024 Korábbi verzió: 8.0

Termék: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_HU/HU)

szerszámokat és a munkaterűletet mindennap tiszíttsuk meg. A keletkező szennyeződést azonnal távolítsuk el. Gondoskodjunk a jó munkahelyi gyakorlat megvalósításáról. Biztosítani kell, hogy a kvázi balesetek dokumentáva legyenek. A berendezések és a gépek rendszeres felülvizsgálata és karbantartása. Az arra jogosult személyek hozzáferésének korlátozása. Biztosítsuk az alkalmazottak speciális képzését az expozíció megelőzésére/minimalizálására. Börrel való érintkezés esetén azonnal mossuk le. Megfelelő elhatárolás. Gondoskodjunk az emisszíforrás elszígeteléséről. Gondoskodjunk a jó általános szellőztetési szabványról (nem kevesebb, mint 3 - 5 levegőcsere oránként). Az anyagot zárt rendszerben kezeljük. Gondoskodjunk az emisszíforrás elszígetelőséről. Gondoskotjunk negfelelő selzárásáról és biztosítsunk megfelelő szelőzést azokon a pontokon, ahol emisszió lép fel. A berendezés és munkaterület rendszerben kezeljük. Kondoskokjunk kesztyút, ha a tevékenység időtartama meghaladja az áteresztési időt., Viseljünk megfelelő szelőzést. Kerűljük a szemnyezett szerszámokkal való érintkezést. Kerüljük a szemnyezett szerszámokkal való érintkezést. Kerüljük a szemnyezett szerszámokkal való érintkezést. Kerüljük a törcevenőt. Kerüljök a szemnyezett szerszámokkal való érintkezést. Kerüljük a törcevenőt. Kerüljök a szemnyezett szerszámokkal való érintkezést. Kerüljük a förcevenőt. Kerüljök a kermék belelégezéset. Kerüljük a szemnyezett szerszámokkal való érintkezést. Kerüljük a förcevenőt. Kerüljök elémáltáge ellenálló védőkesztyút, //seljünk megfelelő maló vádókesztyút, //seljünk megfelelő munkaruhát. Viseljünk kermeliale megfelelő várt védőruházást. Kerüljük a kémáltáge ellenálló védőkesztyút, kylseljünk kermeliale ellenálló védőkesztyút, kylseljünk kermelialenáló védőkesztyút hylseljünk kermelialenáló védőkesztyút hylseljünk kermelialenáló		
keletkező szennyeződést azonnal távolítsuk el. Gondoskodjunk a jó munkahelyi gyakorlat megvalósításáról. Biztosítani kell, hogy a kvázi balesetek dokumentálva legyenek. A berendezések és a gépek rendszeres felűlvizsgálata és karbantartása. Az arra jogosult személyek hozzálérésének korlátozása. Biztosítsuk az alkalmazottak speciális képzését az expozíció megelőzésére/minimalizálására. Börrel való érintkezés esetén azonnal mossuk le. Megfelelő elhatárolás. Gondoskodjunk az emisszióforrás elszigeteléséről. Gondoskodjunk a jó általános szellőztetési szabványról (nem keveseb), mint 3 - 5 levegőcsere óránként). Az anyagot zárt rendszerben kezeljük. Gondoskodjunk az emisszióforrás elszírásáról és biztosítsunk megfelelő szellőzést azokon a pontokon, ahol emisszió fep fel. A berendezés és munkaterület rendszeres tiszítíása. Váltsunk kesztyűt, ha a tevékenység időtartama meghaladja az áteresztési időt. Viseljünk a resmelőlés szemvédőt használjunk. Kerüljük a szemmel való érintkezést. Megfelelő szenvédőt, Kerüljük a szemmel való érintkezést. Megfelelő szenvédőt, Viseljünk megfelelő árovédőt, Viseljünk megfelelő munkaruhát, Viseljünk kémiailag ellenálló védőkesztyút, Viseljünk megfelelő munkaruhát, Viseljünk kémiailag ellenálló védőkesztyút, Viseljünk megfelelő munkaruhát, Viseljünk kémiailag ellenálló védőkesztyút, Viseljünk kesztások	szerszámokat és a munkaterületet	
keletkező szennyeződést azonnal távolítsuk el. Gondoskodjunk a jó munkahelyi gyakorlat megvalósításáról. Biztosítani kell, hogy a kvázi balesetek dokumentálva legyenek. A berendezések és a gépek rendszeres felűlvizsgálata és karbantartása. Az arra jogosult személyek hozzálérésének korlátozása. Biztosítsuk az alkalmazottak speciális képzését az expozíció megelőzésére/minimalizálására. Börrel való érintkezés esetén azonnal mossuk le. Megfelelő elhatárolás. Gondoskodjunk az emisszióforrás elszigeteléséről. Gondoskodjunk a jó általános szellőztetési szabványról (nem keveseb), mint 3 - 5 levegőcsere óránként). Az anyagot zárt rendszerben kezeljük. Gondoskodjunk az emisszióforrás elszírásáról és biztosítsunk megfelelő szellőzést azokon a pontokon, ahol emisszió fep fel. A berendezés és munkaterület rendszeres tiszítíása. Váltsunk kesztyűt, ha a tevékenység időtartama meghaladja az áteresztési időt. Viseljünk a resmelőlés szemvédőt használjunk. Kerüljük a szemmel való érintkezést. Megfelelő szenvédőt, Kerüljük a szemmel való érintkezést. Megfelelő szenvédőt, Viseljünk megfelelő árovédőt, Viseljünk megfelelő munkaruhát, Viseljünk kémiailag ellenálló védőkesztyút, Viseljünk megfelelő munkaruhát, Viseljünk kémiailag ellenálló védőkesztyút, Viseljünk megfelelő munkaruhát, Viseljünk kémiailag ellenálló védőkesztyút, Viseljünk kesztások	mindennap tisztítsuk meg. A	
távolítsuk el. Gondoskodjunk a jó munkahelyi gyakorlat megvalósításáról. Biztosítani kell, hogy a kvázi balesetek dokumentálva legyenek. A berendezések és a gépek rendszeres felülvizsgálata és karbantartása. Az arra jogosult személyek hozzáferésének korlátozása. Biztosítsuk az alkalmazottak speciális képzését az expozició megelőzésére/minmalizálására. Börrel való érintkezés esetén azonnal mossuk le. Megfelelő elhatárolás. Gondoskodjunk az emisszióforrás elszigeteléséről. Gondoskodjunk aj ó általános szellőztetési szabványról (nem kevesebb, mint 3 - 5 levegőcsere óránként). Az anyagot zárt rendszerben kezeljük. Gondoskodjunk az emisszióforrás elszírásáról és biztosítsunk megfelelő szellőzést azokon a pontokon, ahol emisszió lép fel. A berendezés és munkaterület rendszeres tiszítíása., Váltsunk kesztyűt, ha a tevékenység időtartama meghaladja az áteresztési időt., Viseljunk megfelelő arcvédőt., Kerüljük a szemnel való érintkezést. Kerüljük a fröccsenést. Börrel való érintkezése seetén azonnal mossuk le. Viseljünk megfelelő arcvédőt., Viseljünk megfelelő árcvédőt., Viseljünk kémiailag ellenálló védőkesztytt, Viseljünk kémiailag ellenálló védőkesztytt, Viseljünk kémiailag ellenálló védőkesztytt, Viseljünk kémiailag ellenálló védőkesztytt viselőtkávála.		
munkahelyi gyakorlat megyalósításáról. Biztosítani kell, hogy a kvázi balesetek dokumentálva legyenek. A berendezések és a gépek rendszeres fellúlvisgálata és karbantartása. Az arra jogosult személyek hozzáférésének korlátozása. Biztosítsuk az alkalmazottak speciális képzését az ekpozíció megelőzésére/minmalizálására. Bőrrel való érintkezés esetén azonnal mossuk le. Megfelelő elhatárolás. Gondoskodjunk az emissziórorrás elszígeteléséről. Gondoskodjunk a jó általános szellőztetési szaványról (nem kevesebb, mint 3 - 5 levegőcsere óránként). Az anyagot zárt rendszerben kezeljűk. Gondoskodjunk az emisszióforrás elszávásáról és biztosítsunk megfelelő szellőzést azokon a pontokon, ahol emisszió lép fel. A berendezés és munkaterület rendszerben kezeljűk. A servekenység időtartama meghaladja az áteresztési időt. Viseljünk megfelelő arcvédőt., Kerüljűk a szemmel való érintkezést. Megfelelő szemvédőt használjunk. Kerüljük a szemmel való érintkezést. Megfelelő szemvédőt használjunk. Kerüljük a szemmel való érintkezést. Megfelelő szemvédőt használjunk. Kerüljük a szemmel való érintkezést. Megfelelő szemvédőt használjunk. Viseljünk megfelelő arcvédőt., Viseljünk megfelelő árcvédőt., Viseljünk megfelelő árvédőt, Viseljünk megfelelő árvédót, Viseljünk kémiailag ellenálló védőkesztyút hajtókával. Biztosítsuk a kézi fázísok		
megvalósításáról. Biztosítani kell, hogy a kvázi balesetek dokumentálva legyenek. A berendezések és a gépek rendszeres felülvizsgálata és karbantartása. Az arra jogosult személyek hozzáférésének korlátozása. Biztosítsuk az alkalmazottak speciális képzését az expozíció megelőzésére/minimalizálására. Bőrrel való érintkezés esetén azonnal mossuk le. Megfelelő elhatárolás. Gondoskodjunk az emisszióforrás elszigeteléséről. Gondoskodjunk a jó általános szellőztelési szabványról (nem kevesebb, mint 3 - 5 levegőcsere óránkén). Az anyagot zárt rendszerben kezeljük. Gondoskodjunk az emisszióforrás elszigátelését szabványról és biztosítsunk megfelelő szellőzést azokon a pontokon, ahol emisszió lép fel. A berendezés és munkaterület rendszeres tiszítása., Váltsunk kesztyűt, ha a tevékenység időtartama meghaladja az áteresztési időt., Viseljünk megfelelő arcvédőt., Kerüljük a szemmel való érintkezést. Megfelelő szemvédőt használjunk. Kerüljük a szennyezett szerszámokkal való érintkezést. Kerüljük a szennyezett szerszámokkal való érintkezést. Kerüljük a fröcseneést. Börrel való érintkezés sestén azonnal mossuk le. Viseljünk megfelelő arcvédőt., Viseljünk megfelelő munkaruhát, Viseljünk kémialiag ellenálló védőkesztyút, viseljünk kemialiag ellenálló védőkesztyút, viseljünk kemialiag ellenálló védőkesztyút, viseljünk kemialiag ellenálló vedőkesztyút, viseljünk kemialiag ellenálló vedőkesztyút viselűmik megfelelő munkaruhát, viseljünk kemialiag ellenálló vedőkesztyút viselűmik megfelelő munkaruhát, viseljünk kemialiag ellenálló vedőkesztyút viselűmikezéske kemi elemente vezete		
logy a kvázi balesetek dokumentálva legyenek. A berendezések és a gépek rendszeres felülvizsgálata és karbantartása. Az arra jogosult személyek hozztáferésének korlátozása. Biztosítsuk az alkalmazottak speciális képzését az expozíció megelőzésére/minmalizálására. Bőrrel való érintkezés esetén azonnal mossuk le. Megfelelő elhatárolás. Gondoskodjunk az emisszióforrás elszigeteléséről. Gondoskodjunk a jó általános szellőztetési szabványról (nem kevsebb, mint 3 - 5 levegőcsere óránként). Az anyagot zárt rendszerben kezeljük. Gondoskodjunk az emisszióforrás elzárásáról és biztosítsunk megfelelő szellőzést azokon a pontokon, ahol emisszió lép fel. A berendezés és munkaterület rendszeres tiszítíása., Váltsunk kesztyűt, ha a tevékenység időtartama meghaladja az áteresztési időt, Viseljünk megfelelő arcvédőt., Kerüljük a szemmel való érintkezést. Megfelelő szemédőtőt, kerüljük a termék belélegzését. Kerüljük a szenmel való érintkezést. Megfelelő szemvédőt használjunk. Kerüljük a szennyezett szerszámokkal való érintkezést. Kerüljük a fröccsenést. Bőrrel való érintkezés esetén azonnal mossuk le. Viseljünk megfelelő arcvédőt., Viseljünk megfelelő munkaruhát, Viseljünk megfelelő monkaruhát, viseljünk kemiallag ellenálló védőkesztyút, viseljünk megfelelő munkaruhát, viseljünk kemiallag ellenálló védőkesztyút, viseljünk megfelelő munkaruhát, viseljünk kemiallag ellenálló védőkesztyút, viseljünk megfelelő munkaruhát, viseljünk kemiallag ellenálló védőkesztyút, viseljünk kemiallag ellenálló védőkesztyút viseljűnk kemiallag ellenálló védőkesztyút viseljűnk kemiallag ellenálló védőkesztyút viseljűnk kemiallag ellenálló védőkesztyút viseljűnk kemiallag ellenálló védőkesztyút viselűmente viselőkeztyút viselűmente viselőkeztyút viselűmente viselőkeztyút viselűmente viselőkeztyút viselűmente viselőkezte viselőke		
legýnek. A berendezések és a gépek rendszeres felülvizsgálata és karbantartása. Az arra jogosult személyek hozzáférésének korlátozása. Biztosítsuk az alkalmazottak speciális képzését az expozíció megelőzésére/minimalizálására. Bőrel való érintkezés esetén azonnal mossuk le. Megfelelő elhatárolás. Gondoskodjunk az emisszióforrás elszigeteléséről. Gondoskodjunk a jó általános szellőztetési szabványról (nem kevesebb, mint 3 - 5 levegőcsere óránként). Az anyagot zárt rendszerben kezeljük. Gondoskodjunk az emisszióforrás elszigéseléséről. Gondoskofjunk a jó általános szellőztetési szabványról (nem kevesebb, mint 3 - 5 levegőcsere óránként). Az anyagot zárt rendszerben kezeljük. Gondoskodjunk az emisszióforrás elszírásáról és biztosítsunk megfelelő szellőzést azokon a pontokon, ahol emisszió lép fel. A berendezés és munkaterület rendszeres tiszítása., Váltsunk kesztyüt, ha a tevékenység időtartama meghaladja az áteresztési időt., Viseljünk megfelelő arcvédőt., Kerüljük a szemmel való érintkezést. Megfelelő szemwédőt használjunk. Kerüljük a szennyezett szerszámokkal való érintkezést. Kerüljük a föröcsenést. Bőrrel való érintkezés esetén azonnal mossuk le. Viseljünk megfelelő arcvédőt., Viseljünk megfelelő zárt védőruházatot a bőrrel való érintkezés elkerülése érdekében., Használjunk megfelelő, kémiailag ellenálló védőkesztyút, Viseljünk kemiailag ellenálló védőkesztyút kezésok		
rendszeres felülvizsgálata és karbantartása. Az arra jogosult személyek hozzáférésének korlátozása. Biztosítsuk az alkalmazottak speciális képzését az expozíció megelőzésére/minimalizálására. Bőrrel való érintkezés esetén azonnal mossuk le. Megfelelő elhatárolás. Gondoskodjunk az emisszióforrás elszigeteléséről. Gondoskodjunk aj ó általános szellőztetési szabványról (nem kevesebb, mint 3 - 5 levegőcsere óránként). Az anyagot zárt rendszerben kezeljük. Gondoskodjunk az emisszióforrás elzárásáról és biztosítsunk megfelelő szellőzést azokon a pontokon, ahol emisszió lép fel. A berendezés és munkaterület rendszeres tiszítíása. Váltsunk kesztyűt, ha a tevékenység időtartama meghaladja az áteresztési időt., Viseljünk megfelelő arcvédőt., Kerüljük a szemnyezett szerszámokkal való érintkezést. Megfelelő szenvédőt használjunk. Kerüljük a szennyezett szerszámokkal való érintkezést. Kerüljük a briccsenést. Bőrrel való érintkezést. Kerüljük a fröccsenést. Bőrel való érintkezést kerüljük a fröccsenést. Bőrel való érintkezést esetén azonnal mossuk le. Viseljünk megfelelő arcvédőt., Viseljünk megfelelő munkaruhát., Viseljünk megfelelő munkaruhát, viseljünk kémiailag ellenálló védőkesztyút, viseljünk kémiailag ellenálló védőkesztyút hajtókával.		
karbantartása. Az arra jogosult személyek hozzáférésének korlátozása. Biztosítsuk az alkalmazottak speciális képzését az expozíció megelőzésére/minimalizálására. Bőrrel való érintkezés esetén azonnal mossuk le. Megfelelő elhatárolás. Gondoskodjunk az emisszióforrás elszigeteléséről. Gondoskodjunk a jó általános szellőztetési szabványról (nem kevesebb, mint 3 - 5 levegőcsere óránként). Az anyagot zárt rendszerben kezeljük. Gondoskodjunk az emisszióforrás elszírásáról és biztosítsunk megfelelő szellőzést azokon a pontokon, ahol emisszió lép fel. A berendezés és munkaterület rendszeres tiszítása., Váltsunk kesztyűt, ha a tevékenység időtartama meghaladja az áteresztési időt., Viseljünk megfelelő arcvédőt., Kerüljük a szemnyezett szerszámokkal való érintkezést. Kerüljük a briek belélegzését. Megfelelő szemvédőt használjunk. Kerüljük a szemnyezett szerszámokkal való érintkezést. Kerüljük a fröccsenést. Bőrrel való érintkezés esetén azonnal mossuk le. Viseljünk megfelelő arcvédőt., Viseljünk megfelelő arcvédőt., Kerüljük a börrel való érintkezés esetén azonnal mossuk le. Viseljünk megfelelő arcvédőt., Viseljünk megfelelő munkaruhát., Viseljünk kémiailag ellenálló védőkesztyút, viseljünk kemiailag ellenálló védőkesztyút hajtókával.		
személyek hozzáférésének korlátozása. Biztosítsuk az alkalmazottak speciális képzését az expozíció megelőzésére/minimalizálására. Bőrrel való érintkezés esetén azonnal mossuk le. Megfelelő elhatárolás. Gondoskodjunk az emisszióforrás elszigeteléséről. Gondoskodjunk a jó általános szellőztetési szabványról (nem kevesebb, mint 3 - 5 levegőcsere óránként). Az anyagot zárt rendszerben kezeljűk. Gondoskodjunk az emisszióforrás elzárásáról és biztosítsunk megfelelő szellőzést azokon a pontokon, ahol emisszió lép fel. A berendezés és munkaterület rendszeres tisztítása., Váltsunk kesztyűt, ha a tevékenység időtartama meghaladja az áteresztési időt., Viseljünk megfelelő arovédőt., Kerüljük a szemmel való érintkezést. Megfelelő szemvédőt használjunk. Kerüljük a szemnel való érintkezést. Bőrel való érintkezés esetén azonnal mossuk le. Viseljünk megfelelő art való érintkezés elkerülése érdekében., Használjunk megfelelő, kémiallag ellenálló védőkesztyút, Viseljünk kémiallag ellenálló védőkesztyút, viseljünk kemiallag ellenálló védőkesztyút, viseljünk kemiallag ellenálló védőkesztyút, viseljünk kémiallag ellenálló védőkesztyút, viseljünk kémiallag ellenálló védőkesztyút, viseljünk kémiallag ellenálló védőkesztyút hajtókával. Biztosítsuk a kézi fázisok		
koriátozása. Biztosítsuk az alkalmazottak speciális képzését az expozíció megelőzésére/minimalizálására. Bőrrel való érintkezés esetén azonnal mossuk le. Megfelelő elhatárolás. Gondoskodjunk az emisszióforrás elszigeteléséről. Gondoskodjunk a jó általános szellőztetési szabványról (nem kevesebb, mint 3 - 5 levegőcsere óránként). Az anyagot zárt rendszerben kezeljük. Gondoskodjunk az emisszióforrás elzárásáról és biztosítsunk megfelelő szellőzést azokon a pontokon, ahol emisszió lép fel. A berendezés és munkaterület rendszeres tisztítása. Váltsunk kesztyűt, ha a tevékenység időtartama meghaladja az áteresztési időt., Viseljünk megfelelő arcvédőt., Kerüljük a szemmel való érintkezést. Kerüljük a bőrnel való érintkezést. Kerüljük a fröccsenést. Bőrrel való érintkezést. Kerüljük a fröccsenést. Bőrrel való érintkezés esetén azonnal mossuk le. Viseljünk megfelelő arcvédőt., Viseljünk megfelelő munkaruhát, Viseljünk kémiailag ellenálló védőkesztyút, viseljünk kémiailag ellenálló védőkesztyút, viseljünk kémiailag ellenálló védőkesztyút, kiseljünk kémiailag ellenálló védőkesztyút, kiseljünk kémiailag ellenálló vedőkesztyút, kiseljünk kemiailag ellenálló vedőkesztyút, kiseljünketesztyát hatór az estereszteszteszteszteszteszteszteszteszteszt		
alkalmazottak speciális képzését az expozíció megelőzésére/minimalizálására. Bőrrel való érintkezés esetén azonnal mossuk le. Megfelelő elhatárolás. Gondoskodjunk az emisszióforrás elszigeteléséről. Gondoskodjunk a jó általános szellőztetési szabványról (nem kevesebb, mint 3 - 5 levegőcsere óránként). Az anyagot zárt rendszerben kezeljük. Gondoskodjunk az emisszióforrás elszárásáról és biztosítsunk megfelelő szellőzést azokon a pontokon, ahol emisszió lép fel. A berendezés és munkaterület rendszeres tisztítása., Váltsunk kesztyüt, ha a tevékenység időtartama meghaladja az áteresztési időt., Viseljünk megfelelő arcvédőt., Kerüljük a termék belélegzését. Kerüljük a szemnyezett szerszámokkal való érintkezést. Kerüljük a hőrrel való érintkezést. Kerüljük a hőrrel való érintkezést. Kerüljük a fröccsenést. Börrel való érintkezés esetén azonnal mossuk le. Viseljünk megfelelő arcvédőt., Viseljünk megfelelő zárt védőruházatot a bőrrel való érintkezés elkerülése érdekében., Használjunk megfelelő, kémiailag ellenálló védőkesztyút., Viseljünk megfelelő munkaruhát., Viseljünk kemiailag ellenálló védőkesztyút, viseljünk kemiailag ellenálló védőkesztyút, viseljünk kemiailag ellenálló lejiztosítsuk a kézi fázísok		
expozíció megelőzésére/minimalizálására. Bőrrel való érintkezés esetén azonnal mossuk le. Megfelelő elhatárolás. Gondoskodjunk az emisszióforrás elszigeteléséről. Gondoskodjunk a jó általános szellőztetési szabványról (nem kevesebb, mint 3 - 5 levegőcsere óránként). Az anyagot zárt rendszerben kezeljük. Gondoskodjunk az emisszióforrás elzárásáról és biztosítsunk megfelelő szellőzést azokon a pontokon, ahol emisszió lép fel. A berendezés és munkaterület rendszeres tisztítása., Váltsunk kesztyűt, ha a tevékenység időtartama meghaladja az áteresztési időt., Viseljünk megfelelő arcvédőt., Kerüljük a termék belélegzését. Kerüljük a szemmel való érintkezést. Megfelelő szemvédőt használjunk. Kerüljük a szennyezett szerszámokkal való érintkezést. Kerüljük a bőrrel való érintkezést. Kerüljük a bőrrel való érintkezést. Kerüljük a bőrel való érintkezés sestén azonnal mossuk le. Viseljünk megfelelő arcvédőt., Viseljünk megfelelő zárt védőruházatot a bőrrel való érintkezés elkerülése érdekében., Használjunk megfelelő, kémiailag ellenálló védőkesztyűt, Viseljünk kegfelelő munkaruhát, Viseljünk kemiailag ellenálló védőkesztyűt, ka kézi fázisok		
megelőzésére/minimalizálására. Bőrrel való érintkezés esetén azonnal mossuk le. Megfelelő elhatárolás. Gondoskodjunk az emisszióforrás elszigeteléséről. Gondoskodjunk aj ó általános szellőztetési szabványról (nem kevesebb, mint 3 - 5 levegőcsere óránként). Az anyagot zárt rendszerben kezeljük. Gondoskodjunk az emisszióforrás elszírásáról és biztosítsunk megfelelő szellőzést azokon a pontokon, ahol emisszió lép fel. A berendezés és munkaterület rendszeres tiszítítása., Váltsunk kesztyüt, ha a tevékenység időtartama meghaladja az áteresztési időt., Viseljünk megfelelő arcvédőt., Kerüljük a szemmel való érintkezést. Kerüljük a szemmel való érintkezést. Kerüljük a szennyezett szerszámokkal való érintkezést. Kerüljük a bőrrel való érintkezést. Kerüljük a fröccsenést. Bőrrel való érintkezés esetén azonnal mossuk le. Viseljünk megfelelő zárt védőt., Viseljünk megfelelő zárt védőruházatot a bőrrel való érintkezés esetén azonnal mossuk le. Viseljünk megfelelő zárt védőt, Viseljünk megfelelő zárt védőruházatot a bőrrel való érintkezés elkerülése érdekében., Használjunk megfelelő, kémialiag ellenálló védőkesztyűt, Viseljünk kemgfelelő munkaruhát., Viseljünk kemiailag ellenálló védőkesztyűt, kjiseljünk kemiailag ellenálló védőkesztyűt hajtókával. Biztosítsuk a kézí fázisok		
Bőrrel való érintkezés esetén azonnal mossuk le. Megfelelő elhatárolás. Gondoskodjunk az emisszióforrás elszigeteléséről. Gondoskodjunk a jó általános szellőztetési szabványról (nem kevesebb, mint 3 - 5 levegőcsere óránként). Az anyagot zárt rendszerben kezeljük. Gondoskodjunk az emisszióforrás elzárásáról és biztosítsunk megfelelő szellőzést azokon a pontokon, ahol emisszió lép fel. A berendezés és munkaterület rendszeres tiszítíása., Váltsunk kesztyűt, ha a tevékenység időtartama meghaladja az áteresztési időt., Viseljünk megfelelő arcvédőt., Kerüljük a termék belélegzését. Kerüljük a szemmel való érintkezést. Megfelelő szemvédőt használjunk. Kerüljük a szennyezett szerszámokkal való érintkezést. Kerüljük a fröccsenést. Bőrrel való érintkezés esetén azonnal mossuk le. Viseljünk megfelelő arcvédőt., Viseljünk megfelelő zárt védőruházatot a bőrrel való érintkezés érdekében., Használjunk megfelelő, kémiailag ellenálló védőkesztyűt., Viseljünk megfelelő munkaruhát., Viseljünk kemiailag ellenálló védőkesztyűt, nyseljünk megfelelő munkaruhát., Viseljünk kemiailag ellenálló védőkesztyűt, hajtókával. Biztosítsuk a kézi fázisok		
mossuk le. Megfelelő elhatárolás. Gondoskodjunk az emisszióforrás elszigeteléséről. Gondoskodjunk a jó általános szellőztetési szabványról (nem kevesebb, mint 3 - 5 levegőcsere óránként). Az anyagot zárt rendszerben kezeljük. Gondoskodjunk az emisszióforrás elzárásáról és biztosítsunk megfelelő szellőzést azokon a pontokon, ahol emisszió lép fel. A berendezés és munkaterület rendszeres tisztítása., Váltsunk kesztyűt, ha a tevékenység időtartama meghaladja az áteresztési időt., Viseljünk megfelelő arcvédőt., Kerüljük a szemmel való érintkezést. Megfelelő szemvédőt használjunk. Kerüljük a szennyezett szerszámokkal való érintkezést. Kerüljük a fröccsenést. Bőrrel való érintkezés esetén azonnal mossuk le. Viseljünk megfelelő arcvédőt., Viseljünk megfelelő zárt védőruházatot a bőrrel való érintkezés elkerülése érdekében., Használjunk megfelelő, kémiailag ellenálló védőkesztyűt, Viseljünk kegfelelő munkaruhát., Viseljünk kemiailag ellenálló védőkesztyűt, hajtókával. Biztosítsuk a kézí fázisok		
Megfelelő elhatárolás. Gondoskodjunk az emisszióforrás elszigeteléséről. Gondoskodjunk a jó általános szellőztetési szabványról (nem kevesebb, mint 3 - 5 levegőcsere óránként). Az anyagot zárt rendszerben kezeljük. Gondoskodjunk az emisszióforrás elzárásáról és biztosítsunk megfelelő szellőzést azokon a pontokon, ahol emisszió lép fel. A berendezés és munkaterület rendszeres tisztítása., Váltsunk kesztyűt, ha a tevékenység időtartama meghaladja az áteresztési időt., Viseljünk megfelelő arcvédőt., Kerüljük a termék belélegzését. Kerüljük a szemmel való érintkezést. Megfelelő szemvédőt használjunk. Kerüljük a szennyezett szerszámokkal való érintkezést. Kerüljük a bőrrel való érintkezést. Kerüljük a bőrrel való érintkezést. Kerüljük a fröccsenést. Bőrrel való érintkezés esetén azonnal mossuk le. Viseljünk megfelelő arcvédőt., Viseljünk megfelelő zárt védőruházatot a bőrrel való érintkezés elkerülése érdekében., Használjunk megfelelő, kémiailag ellenálló védőkesztyűt., Viseljünk megfelelő munkaruhát., Viseljünk megfelelő munkaruhát., Viseljünk megfelelő munkaruhát, Viseljünk kemiailag ellenálló védőkesztyűt hajtókával. Biztosítsuk a kézi fázisok	Bőrrel való érintkezés esetén azonnal	
az emisszióforrás elszigeteléséről. Gondoskodjunk a jó általános szellőztetési szabványról (nem kevesebb, mint 3 - 5 levegőcsere óránként). Az anyagot zárt rendszerben kezeljük. Gondoskodjunk az emisszióforrás elzárásáról és biztosítsunk megfelelő szellőzést azokon a pontokon, ahol emisszió lép fel. A berendezés és munkaterület rendszeres tisztítása., Váltsunk kesztyűt, ha a tevékenység időtartama meghaladja az áteresztési időt., Viseljünk megfelelő arcvédőt., Kerüljük a termék belélegzését. Kerüljük a termék belélegzését. Kerüljük a szemmel való érintkezést. Megfelelő szemvédőt használjunk. Kerüljük a szennyezett szerszámokkal való érintkezést. Kerüljük a hőrrel való érintkezést. Kerüljük a fröccsenést. Bőrrel való érintkezés esetén azonnal mossuk le. Viseljünk megfelelő arcvédőt., Viseljünk megfelelő arcvédőt., Viseljünk megfelelő arcvédőt, védőruházatot a bőrrel való érintkezés elkerülése érdekében, Használjunk megfelelő, kémiailag ellenálló védőkesztyűt., Viseljünk kemjailag ellenálló védőkesztyút hajtókával. Biztosítsuk a kézi fázisok		
Gondoskodjunk a jó általános szellőztetési szabványról (nem kevesebb, mint 3 - 5 levegőcsere óránként). Az anyagot zárt rendszerben kezeljük. Gondoskodjunk az emisszióforrás elzárásáról és biztosítsunk megfelelő szellőzést azokon a pontokon, ahol emisszió lép fel. A berendezés és munkaterület rendszeres tisztítása., Váltsunk kesztyűt, ha a tevékenység időtartama meghaladja az áteresztési időt., Viseljünk megfelelő arcvédőt., Kerüljük a szemmel való érintkezést. Megfelelő szemvédőt használjunk. Kerüljük a szennyezett szerszámokkal való érintkezést. Kerüljük a bőrrel való érintkezést. Kerüljük a fröccsenést. Bőrrel való érintkezés esetén azonnal mossuk le. Viseljünk megfelelő arcvédőt., Viseljünk megfelelő zárt védőruházatot a bőrrel való érintkezés elkerülése érdekében., Használjunk megfelelő, kémiailag ellenálló védőkesztyűt., Viseljünk megfelelő munkaruhát., Viseljünk megfelelő munkaruhát., Viseljünk kémiailag ellenálló védőkesztyűt, Niseljünk kémiailag ellenálló védőkesztyűt hajtókával. Biztosítsuk a kézi fázisok	Megfelelő elhatárolás. Gondoskodjunk	
szellőztetési szabványról (nem kevesebb, mint 3 - 5 levegőcsere óránként). Az anyagot zárt rendszerben kezeljük. Gondoskodjunk az emisszióforrás elzárásáról és biztosítsunk megfelelő szellőzést azokon a pontokon, ahol emisszió lép fel. A berendezés és munkaterület rendszeres tisztítása., Váltsunk kesztyűt, ha a tevékenység időtartama meghaladja az áteresztési időt., Viseljünk megfelelő arcvédőt., Kerüljük a termék belélegzését. Kerüljük a szemmel való érintkezést. Megfelelő szemvédőt használjunk. Kerüljük a szennyezett szerszámokkal való érintkezést. Kerüljük a föccsenést. Börrel való érintkezés esetén azonnal mossuk le. Viseljünk megfelelő arcvédőt., Viseljünk megfelelő zárt védőruházatot a bőrrel való érintkezés elkerülése érdekében., Használjunk megfelelő, kémiailag ellenálló védőkesztyűt. Viseljünk megfelelő munkaruhát., Viseljünk megfelelő munkaruhát., Viseljünk kemiailag ellenálló védőkesztyút hajtókával. Biztosítsuk a kézi fázisok	az emisszióforrás elszigeteléséről.	
kevesebb, mint 3 - 5 levegőcsere óránként). Az anyagot zárt rendszerben kezeljük. Gondoskodjunk az emisszióforrás elzárásáról és biztosítsunk megfelelő szellőzést azokon a pontokon, ahol emisszió lép fel. A berendezés és munkaterület rendszeres tisztítása., Váltsunk kesztyűt, ha a tevékenység időtartama meghaladja az áteresztési időt., Viseljünk megfelelő arcvédőt., Kerüljük a szemmel való érintkezést. Megfelelő szemvédőt használjunk. Kerüljük a szennyezett szerszámokkal való érintkezést. Kerüljük a fröccsenést. Börrel való érintkezést. Kerüljük a fröccsenést. Börrel való érintkezés esetén azonnal mossuk le. Viseljünk megfelelő arcvédőt., Viseljünk megfelelő zárt védőruházatot a bőrrel való érintkezés elkerülése érdekében., Használjunk megfelelő, kémiailag ellenálló védőkesztyűt, Viseljünk megfelelő munkaruhát., Viseljünk kemiailag ellenálló védőkesztyűt hajtókával. Biztosítsuk a kézi fázisok	Gondoskodjunk a jó általános	
óránként). Az anyagot zárt rendszerben kezeljük. Gondoskodjunk az emisszióforrás elzárásáról és biztosítsunk megfelelő szellőzést azokon a pontokon, ahol emisszió lép fel. A berendezés és munkaterület rendszeres tisztítása., Váltsunk kesztyűt, ha a tevékenység időtartama meghaladja az áteresztési időt., Viseljünk megfelelő arcvédőt., Kerüljük a szemmel való érintkezést. Megfelelő szemvédőt használjunk. Kerüljük a szennyezett szerszámokkal való érintkezést. Kerüljük a bőrrel való érintkezést. Kerüljük a fröccsenést. Bőrrel való érintkezés esetén azonnal mossuk le. Viseljünk megfelelő arcvédőt., Viseljünk megfelelő arcvédőt., Viseljünk megfelelő zárt védőruházatot a bőrrel való érintkezés elkerülése érdekében., Használjunk megfelelő, kémiailag ellenálló védőkesztyűt, Viseljünk megfelelő munkaruhát., Viseljünk kémiailag ellenálló védőkesztyűt hajtókával. Biztosítsuk a kézi fázisok	szellőztetési szabványról (nem	
rendszerben kezeljük. Gondoskodjunk az emisszióforrás elzárásáról és biztosítsunk megfelelő szellőzést azokon a pontokon, ahol emisszió lép fel. A berendezés és munkaterület rendszeres tisztítása., Váltsunk kesztyűt, ha a tevékenység időtartama meghaladja az áteresztési időt., Viseljünk megfelelő arcvédőt., Kerüljük a termék belélegzését. Kerüljük a szemmel való érintkezést. Megfelelő szemvédőt használjunk. Kerüljük a szennyezett szerszámokkal való érintkezést. Kerüljük a bőrrel való érintkezést. Kerüljük a bőrrel való érintkezést. Kerüljük a fröccsenést. Bőrrel való érintkezés esetén azonnal mossuk le. Viseljünk megfelelő arcvédőt., Viseljünk megfelelő arcvédőtuházatot a bőrrel való érintkezés elkerülése érdekében., Használjunk megfelelő, kémiailag ellenálló védőkesztyűt., Viseljünk megfelelő munkaruhát., Viseljünk kémiailag ellenálló védőkesztyűt hajtókával. Biztosítsuk a kézi fázisok	kevesebb, mint 3 - 5 levegőcsere	
az emisszióforrás elzárásáról és biztosítsunk megfelelő szellőzést azokon a pontokon, ahol emisszió lép fel. A berendezés és munkaterület rendszeres tisztítása., Váltsunk kesztyűt, ha a tevékenység időtartama meghaladja az áteresztési időt., Viseljünk megfelelő arcvédőt., Kerüljük a termék belélegzését. Kerüljük a szemmel való érintkezést. Megfelelő szemvédőt használjunk. Kerüljük a szennyezett szerszámokkal való érintkezést. Kerüljük a bőrrel való érintkezést. Kerüljük a fröccsenést. Bőrrel való érintkezés esetén azonnal mossuk le. Viseljünk megfelelő arcvédőt., Viseljünk megfelelő zárt védőruházatot a bőrrel való érintkezés elkerülése érdekében., Használjunk megfelelő, kémiallag ellenálló védőkesztyűt., Viseljünk megfelelő munkaruhát., Viseljünk kemiailag ellenálló védőkesztyűt hajtókával. Biztosítsuk a kézi fázisok	óránként). Az anyagot zárt	
biztosítsunk megfelelő szellőzést azokon a pontokon, ahol emisszió lép fel. A berendezés és munkaterület rendszeres tisztítása., Váltsunk kesztyűt, ha a tevékenység időtartama meghaladja az áteresztési időt., Viseljünk megfelelő arcvédőt., Kerüljük a termék belélegzését. Kerüljük a szemmel való érintkezést. Megfelelő szemvédőt használjunk. Kerüljük a szennyezett szerszámokkal való érintkezést. Kerüljük a bőrrel való érintkezést. Kerüljük a fröccsenést. Bőrrel való érintkezés esetén azonnal mossuk le. Viseljünk megfelelő arcvédőt., Viseljünk megfelelő zárt védőruházatot a bőrrel való érintkezés elkerülése érdekében., Használjunk megfelelő, kémiailag ellenálló védőkesztyűt, Viseljünk megfelelő munkaruhát., Viseljünk kémiailag ellenálló védőkesztyűt hajtókával. Biztosítsuk a kézi fázisok	rendszerben kezeljük. Gondoskodjunk	
azokon a pontokon, ahol emisszió lép fel. A berendezés és munkaterület rendszeres tisztítása., Váltsunk kesztyűt, ha a tevékenység időtartama meghaladja az áteresztési időt., Viseljünk megfelelő arcvédőt., Kerüljük a termék belélegzését. Kerüljük a szemmel való érintkezést. Megfelelő szemvédőt használjunk. Kerüljük a szennyezett szerszámokkal való érintkezést. Kerüljük a bőrrel való érintkezést. Kerüljük a fröccsenést. Bőrrel való érintkezés esetén azonnal mossuk le. Viseljünk megfelelő arcvédőt., Viseljünk megfelelő zárt védőruházatot a bőrrel való érintkezés elkerülése érdekében., Használjunk megfelelő, kémiailag ellenálló védőkesztyűt., Viseljünk megfelelő munkaruhát., Viseljünk megfelelő munkaruhát., Viseljünk kémiailag ellenálló védőkesztyűt hajtókával. Biztosítsuk a kézi fázisok	az emisszióforrás elzárásáról és	
fel. A berendezés és munkaterület rendszeres tiszítíása., Váltsunk kesztyűt, ha a tevékenység időtartama meghaladja az áteresztési időt., Viseljünk megfelelő arcvédőt., Kerüljük a termék belélegzését. Kerüljük a szemmel való érintkezést. Megfelelő szemvédőt használjunk. Kerüljük a szennyezett szerszámokkal való érintkezést. Kerüljük a bőrrel való érintkezést. Kerüljük a förcesenést. Bőrrel való érintkezés esetén azonnal mossuk le. Viseljünk megfelelő arcvédőt., Viseljünk megfelelő zárt védőruházatot a bőrrel való érintkezés elkerülése érdekében., Használjunk megfelelő, kémiailag ellenálló védőkesztyűt, Viseljünk megfelelő munkaruhát., Viseljünk kémiailag ellenálló védőkesztyűt hajtókával. Biztosítsuk a kézi fázisok	biztosítsunk megfelelő szellőzést	
fel. A berendezés és munkaterület rendszeres tiszítíása., Váltsunk kesztyűt, ha a tevékenység időtartama meghaladja az áteresztési időt., Viseljünk megfelelő arcvédőt., Kerüljük a termék belélegzését. Kerüljük a szemmel való érintkezést. Megfelelő szemvédőt használjunk. Kerüljük a szennyezett szerszámokkal való érintkezést. Kerüljük a bőrrel való érintkezést. Kerüljük a fröccsenést. Bőrrel való érintkezés esetén azonnal mossuk le. Viseljünk megfelelő arcvédőt., Viseljünk megfelelő zárt védőruházatot a bőrrel való érintkezés elkerülése érdekében., Használjunk megfelelő, kémiailag ellenálló védőkesztyűt, Viseljünk megfelelő munkaruhát., Viseljünk kémiailag ellenálló védőkesztyűt hajtókával. Biztosítsuk a kézi fázisok	azokon a pontokon, ahol emisszió lép	
rendszeres tisztítása., Váltsunk kesztyűt, ha a tevékenység időtartama meghaladja az áteresztési időt., Viseljünk megfelelő arcvédőt., Kerüljük a termék belélegzését. Kerüljük a szemmel való érintkezést. Megfelelő szemvédőt használjunk. Kerüljük a szennyezett szerszámokkal való érintkezést. Kerüljük a bőrrel való érintkezést. Kerüljük a fröccsenést. Bőrrel való érintkezés esetén azonnal mossuk le. Viseljünk megfelelő arcvédőt., Viseljünk megfelelő zárt védőruházatot a bőrrel való érintkezés elkerülése érdekében., Használjunk megfelelő, kémiailag ellenálló védőkesztyűt., Viseljünk megfelelő munkaruhát., Viseljünk kémiailag ellenálló védőkesztyűt hajtókával. Biztosítsuk a kézi fázisok		
kesztyűt, ha a tevékenység időtartama meghaladja az áteresztési időt., Viseljünk megfelelő arcvédőt., Kerüljük a termék belélegzését. Kerüljük a szemmel való érintkezést. Megfelelő szemvédőt használjunk. Kerüljük a szennyezett szerszámokkal való érintkezést. Kerüljük a bőrrel való érintkezést. Kerüljük a fröccsenést. Bőrrel való érintkezés esetén azonnal mossuk le. Viseljünk megfelelő arcvédőt., Viseljünk megfelelő zárt védőruházatot a bőrrel való érintkezés elkerülése érdekében., Használjunk megfelelő, kémiailag ellenálló védőkesztyűt., Viseljünk megfelelő munkaruhát., Viseljünk kémiailag ellenálló védőkesztyűt hajtókával. Biztosítsuk a kézi fázisok	A berendezés és munkaterület	
kesztyűt, ha a tevékenység időtartama meghaladja az áteresztési időt., Viseljünk megfelelő arcvédőt., Kerüljük a termék belélegzését. Kerüljük a szemmel való érintkezést. Megfelelő szemvédőt használjunk. Kerüljük a szennyezett szerszámokkal való érintkezést. Kerüljük a bőrrel való érintkezést. Kerüljük a fröccsenést. Bőrrel való érintkezés esetén azonnal mossuk le. Viseljünk megfelelő arcvédőt., Viseljünk megfelelő zárt védőruházatot a bőrrel való érintkezés elkerülése érdekében., Használjunk megfelelő, kémiailag ellenálló védőkesztyűt., Viseljünk megfelelő munkaruhát., Viseljünk kémiailag ellenálló védőkesztyűt hajtókával. Biztosítsuk a kézi fázisok	rendszeres tisztítása., Váltsunk	
időtartama meghaladja az áteresztési időt., Viseljünk megfelelő arcvédőt., Kerüljük a termék belélegzését. Kerüljük a szemmel való érintkezést. Megfelelő szemvédőt használjunk. Kerüljük a szennyezett szerszámokkal való érintkezést. Kerüljük a bőrrel való érintkezést. Kerüljük a fröccsenést. Bőrrel való érintkezés esetén azonnal mossuk le. Viseljünk megfelelő arcvédőt., Viseljünk megfelelő zárt védőruházatot a bőrrel való érintkezés elkerülése érdekében., Használjunk megfelelő, kémiailag ellenálló védőkesztyűt., Viseljünk megfelelő munkaruhát., Viseljünk kémiailag ellenálló védőkesztyűt hajtókával. Biztosítsuk a kézi fázisok	•	
időt., Viseljünk megfelelő arcvédőt., Kerüljük a termék belélegzését. Kerüljük a szemmel való érintkezést. Megfelelő szemvédőt használjunk. Kerüljük a szennyezett szerszámokkal való érintkezést. Kerüljük a bőrrel való érintkezést. Kerüljük a fröccsenést. Bőrrel való érintkezés esetén azonnal mossuk le. Viseljünk megfelelő arcvédőt., Viseljünk megfelelő zárt védőruházatot a bőrrel való érintkezés elkerülése érdekében., Használjunk megfelelő, kémiailag ellenálló védőkesztyűt., Viseljünk megfelelő munkaruhát., Viseljünk kémiailag ellenálló védőkesztyűt hajtókával. Biztosítsuk a kézi fázisok		
Kerüljük a szemmel való érintkezést. Megfelelő szemvédőt használjunk. Kerüljük a szennyezett szerszámokkal való érintkezést. Kerüljük a bőrrel való érintkezést. Kerüljük a fröccsenést. Bőrrel való érintkezés esetén azonnal mossuk le. Viseljünk megfelelő arcvédőt., Viseljünk megfelelő zárt védőruházatot a bőrrel való érintkezés elkerülése érdekében., Használjunk megfelelő, kémiailag ellenálló védőkesztyűt., Viseljünk megfelelő munkaruhát., Viseljünk kémiailag ellenálló védőkesztyűt hajtókával. Biztosítsuk a kézi fázisok		
Kerüljük a szemmel való érintkezést. Megfelelő szemvédőt használjunk. Kerüljük a szennyezett szerszámokkal való érintkezést. Kerüljük a bőrrel való érintkezést. Kerüljük a fröccsenést. Bőrrel való érintkezés esetén azonnal mossuk le. Viseljünk megfelelő arcvédőt., Viseljünk megfelelő zárt védőruházatot a bőrrel való érintkezés elkerülése érdekében., Használjunk megfelelő, kémiailag ellenálló védőkesztyűt., Viseljünk megfelelő munkaruhát., Viseljünk kémiailag ellenálló védőkesztyűt hajtókával. Biztosítsuk a kézi fázisok		
Megfelelő szemvédőt használjunk. Kerüljük a szennyezett szerszámokkal való érintkezést. Kerüljük a bőrrel való érintkezést. Kerüljük a fröccsenést. Bőrrel való érintkezés esetén azonnal mossuk le. Viseljünk megfelelő arcvédőt., Viseljünk megfelelő zárt védőruházatot a bőrrel való érintkezés elkerülése érdekében., Használjunk megfelelő, kémiailag ellenálló védőkesztyűt., Viseljünk megfelelő munkaruhát., Viseljünk kémiailag ellenálló védőkesztyűt hajtókával. Biztosítsuk a kézi fázisok		
Kerüljük a szennyezett szerszámokkal való érintkezést. Kerüljük a bőrrel való érintkezést. Kerüljük a fröccsenést. Bőrrel való érintkezés esetén azonnal mossuk le. Viseljünk megfelelő arcvédőt., Viseljünk megfelelő zárt védőruházatot a bőrrel való érintkezés elkerülése érdekében., Használjunk megfelelő, kémiailag ellenálló védőkesztyűt., Viseljünk megfelelő munkaruhát., Viseljünk kémiailag ellenálló védőkesztyűt hajtókával. Biztosítsuk a kézi fázisok		
való érintkezést. Kerüljük a bőrrel való érintkezést. Kerüljük a fröccsenést. Bőrrel való érintkezés esetén azonnal mossuk le. Viseljünk megfelelő arcvédőt., Viseljünk megfelelő zárt védőruházatot a bőrrel való érintkezés elkerülése érdekében., Használjunk megfelelő, kémiailag ellenálló védőkesztyűt., Viseljünk megfelelő munkaruhát., Viseljünk kémiailag ellenálló védőkesztyűt hajtókával. Biztosítsuk a kézi fázisok		
érintkezést. Kerüljük a fröccsenést. Bőrrel való érintkezés esetén azonnal mossuk le. Viseljünk megfelelő arcvédőt., Viseljünk megfelelő zárt védőruházatot a bőrrel való érintkezés elkerülése érdekében., Használjunk megfelelő, kémiailag ellenálló védőkesztyűt., Viseljünk megfelelő munkaruhát., Viseljünk kémiailag ellenálló védőkesztyűt hajtókával. Biztosítsuk a kézi fázisok		
Bőrrel való érintkezés esetén azonnal mossuk le. Viseljünk megfelelő arcvédőt., Viseljünk megfelelő zárt védőruházatot a bőrrel való érintkezés elkerülése érdekében., Használjunk megfelelő, kémiailag ellenálló védőkesztyűt., Viseljünk megfelelő munkaruhát., Viseljünk kémiailag ellenálló védőkesztyűt hajtókával. Biztosítsuk a kézi fázisok		
mossuk le. Viseljünk megfelelő arcvédőt., Viseljünk megfelelő zárt védőruházatot a bőrrel való érintkezés elkerülése érdekében., Használjunk megfelelő, kémiailag ellenálló védőkesztyűt., Viseljünk megfelelő munkaruhát., Viseljünk kémiailag ellenálló védőkesztyűt hajtókával. Biztosítsuk a kézi fázisok		
Viseljünk megfelelő arcvédőt., Viseljünk megfelelő zárt védőruházatot a bőrrel való érintkezés elkerülése érdekében., Használjunk megfelelő, kémiailag ellenálló védőkesztyűt., Viseljünk megfelelő munkaruhát., Viseljünk kémiailag ellenálló védőkesztyűt hajtókával. Biztosítsuk a kézi fázisok		
Viseljünk megfelelő zárt védőruházatot a bőrrel való érintkezés elkerülése érdekében., Használjunk megfelelő, kémiailag ellenálló védőkesztyűt., Viseljünk megfelelő munkaruhát., Viseljünk kémiailag ellenálló védőkesztyűt hajtókával. Biztosítsuk a kézi fázisok		
védőruházatot a bőrrel való érintkezés elkerülése érdekében., Használjunk megfelelő, kémiailag ellenálló védőkesztyűt., Viseljünk megfelelő munkaruhát., Viseljünk kémiailag ellenálló védőkesztyűt hajtókával. Biztosítsuk a kézi fázisok		
elkerülése érdekében., Használjunk megfelelő, kémiailag ellenálló védőkesztyűt., Viseljünk megfelelő munkaruhát., Viseljünk kémiailag ellenálló védőkesztyűt hajtókával. Biztosítsuk a kézi fázisok		
megfelelő, kémiailag ellenálló védőkesztyűt., Viseljünk megfelelő munkaruhát., Viseljünk kémiailag ellenálló védőkesztyűt hajtókával. Biztosítsuk a kézi fázisok		
védőkesztyűt., Viseljünk megfelelő munkaruhát., Viseljünk kémiailag ellenálló védőkesztyűt hajtókával. Biztosítsuk a kézi fázisok		
munkaruhát., Viseljünk kémiailag ellenálló védőkesztyűt hajtókával. Biztosítsuk a kézi fázisok		
ellenálló védőkesztyűt hajtókával. Biztosítsuk a kézi fázisok		
Biztosítsuk a kézi fázisok		
minimalizálását. Gondoskodjunk róla,		
	minimalizálását. Gondoskodjunk róla,	

megfelelő Biztonsági Adatlap.

Dátum / Átdolgozya:: 2025 06 03

Dátum / Átdolgozva:: 2025.06.03 Verzió: 9.0 Dátum / Korábbi verzió: 10.10.2024 Korábbi verzió: 8.0

Termék: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_HU/HU)

hogy ne keletkezzenek belélegezhető porok.	
Kerüljük a termék belélegzését., Viseljünk megfelelő légzésvédőt.	
Az expozíció becslése és forrásának megnevezése	
Értékelési módszer	Kvantitatív értékelés
További tanácsok a helyes gyakorlathoz	
Helyi elszívás és/vagy általános szellőztetés ajánlott.	
Helyi elszívás és/vagy általános szellőztetés ajánlott.	

Lefedett felhasználások leírása PROC10: Hengerrel vagy ecsettel való felvitel Felhasználási terület: foglalkozásszerű Dzemi feltételek Halmazállapot folyékony 0,0001 Pa Az anyag gőznyomása a használat során 0,0001 Pa Kockázatkezelési intézkedések Minimalizáljuk az expozíció által érintett munkavállalók létszámát. Különítsük el a munkavállalót az emisszlóforrástól Biztosítsuk a kézi fázisok minimalizálását. Kerüljük a szennyezett szerszámokkal való érintkezést. Helyszíni felügyelet annak ellenőrzésére, hogy a kockázatkezelési intézkedéseket helyesen, az üzemi feltételeknek megfelelően alkalmazzák. Biztosítsunk alapképzést a dolgozók számára az expozíció elkerülése/minimalizálása érdekében. Kerüljük a fröccsenést. A szerszámokat és a munkaterületet mindennap tisztítsuk meg. A keletkező szennyeződést azonnal távolítsuk el. Gondoskodjunk a jó munkahelyi gyakorlat megvalósításáról. Biztosítani kell, hogy a kvázi balesetek dokumentálva legyenek. A berendezések és a gépek rendszeres felüvizsgálata és karbantartása. Az arra jogosult személyek hozzáférésének korlátozása. Biztosítsuk az alkalmazottak speciális képzését az	Kiegészítő expozíciós forgatókönyv	<u></u>
Halmazállapot folyékony Az anyag gőznyomása a használat során Kockázatkezelési intézkedések Minimalizáljuk az expozíció által érintett munkavállalók létszámát. Különítsük el a munkavállalót az emisszióforrástól Biztosítsuk a kézi fázisok minimalizálását. Kerüljük a szennyezett szerszámokkal való érintkezést. Helyszíni felügyelet annak ellenőrzésére, hogy a kockázatkezelési intézkedéseket helyesen, az üzemi feltételeknek megfelelően alkalmazzák. Biztosítsunk alapképzést a dolgozók számára az expozíció elkerülése/minimalizálása érdekében. Kerüljük a bőrrel való érintkezést. Kerüljük a fröccsenést. A szerszámokat és a munkaterületet mindennap tisztítsuk meg. A keletkező szennyeződést azonnal távolítsuk el. Gondoskodjunk a jó munkahelyi gyakorlat megyalósításáról. Biztosítani kell, hogya k vázi balesetek dokumentálva legyenek. A berendezések és a gépek rendszeres felülvizsgálata és karbantartása. Az arra jogosult személyek hozzáférésének korlátozása. Biztosítsuk az alkalmazottak speciális képzését az	Lefedett felhasználások leírása	
Az anyag gőznyomása a használat során Kockázatkezelési intézkedések Minimalizáljuk az expozíció által érintett munkavállalók létszámát. Különítsük el a munkavállalót az emisszióforrástól Biztosítsuk a kézi fázisok minimalizálását. Kerüljük a szennyezett szerszámokkal való érintkezést. Helyszíni felügyelet annak ellenőrzésére, hogy a kockázatkezelési intézkedéseket helyesen, az üzemi feltételeknek megfelelően alkalmazzák. Biztosítsunk alapképzést a dolgozók számára az expozíció elkerülése/minimalizálása érdekében. Kerüljük a bőrrel való érintkezést. Kerüljük a fröccsenést. A szerszámokat és a munkaterületet mindennap tisztítsuk meg. A keletkező szennyeződést azonnal távolítsuk el. Gondoskodjunk a jó munkahelyi gyakorlat megvalósításáról. Biztosítani kell, hogy a kvázi balesetek dokumentálva legyenek. A berendezések és a gépek rendszeres felülvizsgálata és karbantartása. Az arra jogosult személyek hozzáférésének korlátozása. Biztosítsuk az alkalmazottak speciális képzését az		
Során Kockázatkezelési intézkedések Minimalizáljuk az expozíció által érintett munkavállalók létszámát. Különítsük el a munkavállalót az emisszióforrástól Biztosítsuk a kézi fázisok minimalizálását. Kerüljük a szennyezett szerszámokkal való érintkezést. Helyszíni felügyelet annak ellenőrzésére, hogy a kockázatkezelési intézkedéseket helyesen, az üzemi feltételeknek megfelelően alkalmazzák. Biztosítsunk alapképzést a dolgozók számára az expozíció elkerülése/minimalizálása érdekében. Kerüljük a bőrrel való érintkezést. Kerüljük a fröccsenést. A szerszámokat és a munkaterületet mindennap tisztítsuk meg. A keletkező szennyeződést azonnal távolítsuk el. Gondoskodjunk a jó munkahelyi gyakorlat megvalósításáról. Biztosítani kell, hogy a kvázi balesetek dokumentálva legyenek. A berendezések és a gépek rendszeres felülvizsgálata és karbantartása. Az arra jogosult személyek hozzáférésének korlátozása. Biztosítsuk az alkalmazottak speciális képzését az		
Minimalizáljuk az expozíció által érintett munkavállalók létszámát. Különítsük el a munkavállalót az emisszióforrástól Biztosítsuk a kézi fázisok minimalizálását. Kerüljük a szennyezett szerszámokkal való érintkezést. Helyszíni felügyelet annak ellenőrzésére, hogy a kockázatkezelési intézkedéseket helyesen, az üzemi feltételeknek megfelelően alkalmazzák. Biztosítsunk alapképzést a dolgozók számára az expozíció elkerülése/minimalizálása érdekében. Kerüljük a bőrrel való érintkezést. Kerüljük a fröccsenést. A szerszámokat és a munkaterületet mindennap tisztítsuk meg. A keletkező szennyeződést azonnal távolítsuk el. Gondoskodjunk a jó munkahelyi gyakorlat megvalósításáról. Biztosítani kell, hogy a kvázi balesetek dokumentálva legyenek. A berendezések és a gépek rendszeres felülvizsgálata és karbantartása. Az arra jogosult személyek hozzáférésének korlátozása. Biztosítsuk az alkalmazottak speciális képzését az		0,0001 Pa
érintett munkavállalók létszámát. Különítsük el a munkavállalót az emisszióforrástól Biztosítsuk a kézi fázisok minimalizálását. Kerüljük a szennyezett szerszámokkal való érintkezést. Helyszíni felügyelet annak ellenőrzésére, hogy a kockázatkezelési intézkedéseket helyesen, az üzemi feltételeknek megfelelően alkalmazzák. Biztosítsunk alapképzést a dolgozók számára az expozíció elkerülése/minimalizálása érdekében. Kerüljük a bőrrel való érintkezést. Kerüljük a fröccsenést. A szerszámokat és a munkaterületet mindennap tisztítsuk meg. A keletkező szennyeződést azonnal távolítsuk el. Gondoskodjunk a jó munkahelyi gyakorlat megvalósításáról. Biztosítani kell, hogy a kvázi balesetek dokumentálva legyenek. A berendezések és a gépek rendszeres felülvizsgálata és karbantartása. Az arra jogosult személyek hozzáférésének korlátozása. Biztosítsuk az alkalmazottak speciális képzését az	Kockázatkezelési intézkedések	
expozíció expozíció	Minimalizáljuk az expozíció által érintett munkavállalók létszámát. Különítsük el a munkavállalót az emisszióforrástól Biztosítsuk a kézi fázisok minimalizálását. Kerüljük a szennyezett szerszámokkal való érintkezést. Helyszíni felügyelet annak ellenőrzésére, hogy a kockázatkezelési intézkedéseket helyesen, az üzemi feltételeknek megfelelően alkalmazzák. Biztosítsunk alapképzést a dolgozók számára az expozíció elkerülése/minimalizálása érdekében. Kerüljük a bőrrel való érintkezést. Kerüljük a fröccsenést. A szerszámokat és a munkaterületet mindennap tisztítsuk meg. A keletkező szennyeződést azonnal távolítsuk el. Gondoskodjunk a jó munkahelyi gyakorlat megvalósításáról. Biztosítani kell, hogy a kvázi balesetek dokumentálva legyenek. A berendezések és a gépek rendszeres felülvizsgálata és karbantartása. Az arra jogosult személyek hozzáférésének korlátozása. Biztosítsuk az	

Oldal: 156/178

BASF Az 1907/2006/EK rendeletben és annak hatályos módosításaiban foglalt követelményeknek

megfelelő Biztonsági Adatlap.

Dátum / Átdolgozva:: 2025.06.03 Verzió: 9.0 Dátum / Korábbi verzió: 10.10.2024 Korábbi verzió: 8.0

Termék: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_HU/HU)

mossuk le.		
Megfelelő elhatárolás. Gondoskodjunk		
az emisszióforrás elszigeteléséről.		
Gondoskodjunk a jó általános		
szellőztetési szabványról (nem		
kevesebb, mint 3 - 5 levegőcsere		
óránként). Az anyagot zárt		
rendszerben kezeljük. Gondoskodjunk az emisszióforrás elzárásáról és		
biztosítsunk megfelelő szellőzést		
azokon a pontokon, ahol emisszió lép fel.		
A berendezés és munkaterület		
rendszeres tisztítása., Váltsunk		
kesztyűt, ha a tevékenység		
időtartama meghaladja az áteresztési		
időt., Viseljünk megfelelő arcvédőt.,		
Kerüljük a termék belélegzését. Kerüljük a szemmel való érintkezést.		
Megfelelő szemvédőt használjunk.		
<u> </u>		
Kerüljük a szennyezett szerszámokkal		
való érintkezést. Kerüljük a bőrrel való		
érintkezést. Kerüljük a fröccsenést.		
Bőrrel való érintkezés esetén azonnal		
mossuk le.		
Viseljünk megfelelő arcvédőt.,		
Viseljünk megfelelő zárt		
védőruházatot a bőrrel való érintkezés		
elkerülése érdekében., Használjunk		
megfelelő, kémiailag ellenálló		
védőkesztyűt., Viseljünk megfelelő		
munkaruhát., Viseljünk kémiailag		
ellenálló védőkesztyűt hajtókával.		
Biztosítsuk a kézi fázisok		
minimalizálását. Gondoskodjunk róla,		
hogy ne keletkezzenek belélegezhető		
porok.		
Kerüljük a termék belélegzését.,		
Viseljünk megfelelő légzésvédőt.	magnovazága	
Az expozíció becslése és forrásának	•	
Értékelési módszer	Kvantitatív értékelés	
	További tanácsok a helyes gyakorlathoz	
Helyi elszívás és/vagy általános szellőztetés ajánlott. Helyi elszívás és/vagy általános szellőztetés ajánlott.		
neiyi eiszivas es/vagy aitaiarios szelloz	ieles ajanioti.	

Kiegészítő expozíciós forgatókönyv	
Lefedett felhasználások leírása	PROC11: Nem ipari permetszórás Felhasználási terület: foglalkozásszerű
Üzemi feltételek	
Halmazállapot	folyékony

megfelelő Biztonsági Adatlap.

Dátum / Átdolgozva:: 2025.06.03 Verzió: 9.0 Dátum / Korábbi verzió: 10.10.2024 Korábbi verzió: 8.0

Termék: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_HU/HU)

Az anyag gőznyomása a használat	0,0001 Pa
során	
Kockázatkezelési intézkedések	
Minimalizáljuk az expozíció által érintett munkavállalók létszámát.	
Különítsük el a munkavállalót az	
emisszióforrástól Biztosítsuk a kézi	
fázisok minimalizálását. Kerüljük a	
szennyezett szerszámokkal való	
érintkezést. Helyszíni felügyelet annak	
ellenőrzésére, hogy a kockázatkezelési intézkedéseket	
helyesen, az üzemi feltételeknek megfelelően alkalmazzák.	
Biztosítsunk alapképzést a dolgozók	
számára az expozíció	
elkerülése/minimalizálása érdekében.	
Kerüljük a bőrrel való érintkezést.	
Kerüljük a fröccsenést. A	
szerszámokat és a munkaterületet	
mindennap tisztítsuk meg. A	
keletkező szennyeződést azonnal	
távolítsuk el. Gondoskodjunk a jó	
munkahelyi gyakorlat	
megvalósításáról. Biztosítani kell,	
hogy a kvázi balesetek dokumentálva	
legyenek. A berendezések és a gépek	
rendszeres felülvizsgálata és	
karbantartása. Az arra jogosult	
személyek hozzáférésének	
korlátozása. Biztosítsuk az	
alkalmazottak speciális képzését az	
expozíció	
megelőzésére/minimalizálására.	
Bőrrel való érintkezés esetén azonnal	
mossuk le.	
Megfelelő elhatárolás. Gondoskodjunk	
az emisszióforrás elszigeteléséről.	
Gondoskodjunk a jó általános	
szellőztetési szabványról (nem	
kevesebb, mint 3 - 5 levegőcsere	
óránként). Az anyagot zárt	
rendszerben kezeljük. Gondoskodjunk	
az emisszióforrás elzárásáról és	
biztosítsunk megfelelő szellőzést	
azokon a pontokon, ahol emisszió lép	
fel.	
A berendezés és munkaterület	
rendszeres tisztítása., Váltsunk	
kesztyűt, ha a tevékenység	
időtartama meghaladja az áteresztési	

megfelelő Biztonsági Adatlap.

Dátum / Átdolgozva:: 2025.06.03 Verzió: 9.0 Dátum / Korábbi verzió: 10.10.2024 Korábbi verzió: 8.0

Termék: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_HU/HU)

időt., Viseljünk megfelelő arcvédőt.,	
Kerüljük a termék belélegzését.	
Kerüljük a szemmel való érintkezést.	
Megfelelő szemvédőt használjunk.	
Kerüljük a szennyezett szerszámokkal	
való érintkezést. Kerüljük a bőrrel való	
érintkezést. Kerüljük a fröccsenést.	
Bőrrel való érintkezés esetén azonnal	
mossuk le.	
Viseljünk megfelelő arcvédőt.,	
Viseljünk megfelelő zárt	
védőruházatot a bőrrel való érintkezés	
elkerülése érdekében., Használjunk	
megfelelő, kémiailag ellenálló	
védőkesztyűt., Viseljünk megfelelő	
munkaruhát., Viseljünk kémiailag	
ellenálló védőkesztyűt hajtókával.	
Biztosítsuk a kézi fázisok	
minimalizálását. Gondoskodjunk róla,	
hogy ne keletkezzenek belélegezhető	
porok.	
Kerüljük a termék belélegzését.,	
Viseljünk megfelelő légzésvédőt.	
Az expozíció becslése és forrásának	
Értékelési módszer	Kvantitatív értékelés
További tanácsok a helyes gyakorlathoz	
Helyi elszívás és/vagy általános szellőztetés ajánlott.	
Helyi elszívás és/vagy általános szellőztetés ajánlott.	

Kiegészítő expozíciós forgatókönyv	
Lefedett felhasználások leírása	PROC13: Árucikkek bemártással, öntéssel való kezelése Felhasználási terület: foglalkozásszerű
Üzemi feltételek	
Halmazállapot	folyékony
Az anyag gőznyomása a használat	0,0001 Pa
során	
Kockázatkezelési intézkedések	
Minimalizáljuk az expozíció által érintett munkavállalók létszámát. Különítsük el a munkavállalót az emisszióforrástól Biztosítsuk a kézi fázisok minimalizálását. Kerüljük a szennyezett szerszámokkal való érintkezést. Helyszíni felügyelet annak ellenőrzésére, hogy a kockázatkezelési intézkedéseket helyesen, az üzemi feltételeknek megfelelően alkalmazzák. Biztosítsunk alapképzést a dolgozók számára az expozíció	

megfelelő Biztonsági Adatlap.

Dátum / Átdolgozva:: 2025.06.03 Verzió: 9.0
Dátum / Korábbi verzió: 10.10.2024 Korábbi verzió: 8.0

Termék: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_HU/HU)

elkerülése/minimalizálása érdekében.	
Kerüljük a bőrrel való érintkezést.	
Kerüljük a fröccsenést. A	
szerszámokat és a munkaterületet	
mindennap tisztítsuk meg. A	
keletkező szennyeződést azonnal	
távolítsuk el. Gondoskodjunk a jó	
munkahelyi gyakorlat	
megvalósításáról. Biztosítani kell,	
hogy a kvázi balesetek dokumentálva	
legyenek. A berendezések és a gépek	
rendszeres felülvizsgálata és	
karbantartása. Az arra jogosult	
személyek hozzáférésének	
korlátozása. Biztosítsuk az	
alkalmazottak speciális képzését az	
expozíció	
megelőzésére/minimalizálására.	
Bőrrel való érintkezés esetén azonnal	
mossuk le. Megfelelő elhatárolás. Gondoskodjunk	
az emisszióforrás elszigeteléséről. Gondoskodjunk a jó általános	
szellőztetési szabványról (nem	
kevesebb, mint 3 - 5 levegőcsere	
óránként). Az anyagot zárt	
rendszerben kezeljük. Gondoskodjunk	
az emisszióforrás elzárásáról és	
biztosítsunk megfelelő szellőzést	
azokon a pontokon, ahol emisszió lép	
fel.	
A berendezés és munkaterület	
rendszeres tisztítása., Váltsunk	
kesztyűt, ha a tevékenység	
időtartama meghaladja az áteresztési	
időt., Viseljünk megfelelő arcvédőt.,	
Kerüljük a termék belélegzését.	
Kerüljük a szemmel való érintkezést.	
Megfelelő szemvédőt használjunk.	
Kerüljük a szennyezett szerszámokkal	-
való érintkezést. Kerüljük a bőrrel való	
érintkezést. Kerüljük a fröccsenést.	
Bőrrel való érintkezés esetén azonnal	
mossuk le.	
Viseljünk megfelelő arcvédőt.,	
Viseljünk megfelelő zárt	
védőruházatot a bőrrel való érintkezés	
elkerülése érdekében., Használjunk	
megfelelő, kémiailag ellenálló	
védőkesztyűt., Viseljünk megfelelő	
munkaruhát., Viseljünk kémiailag	

megfelelő Biztonsági Adatlap.

Dátum / Átdolgozva:: 2025.06.03 Verzió: 9.0 Dátum / Korábbi verzió: 10.10.2024 Korábbi verzió: 8.0

Termék: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_HU/HU)

ellenálló védőkesztyűt hajtókával.	
Biztosítsuk a kézi fázisok	
minimalizálását. Gondoskodjunk róla,	
hogy ne keletkezzenek belélegezhető	
porok.	
Kerüljük a termék belélegzését.,	
Viseljünk megfelelő légzésvédőt.	
Az expozíció becslése és forrásának megnevezése	
Értékelési módszer	Kvantitatív értékelés
További tanácsok a helyes gyakorlathoz	
Helyi elszívás és/vagy általános szellőztetés ajánlott.	
Helyi elszívás és/vagy általános szellőztetés ajánlott.	

Kiegészítő expozíciós forgatókönyv	
Lefedett felhasználások leírása	PROC15: Laboratóriumi reagens felhasználása Felhasználási terület: foglalkozásszerű
Üzemi feltételek	
Halmazállapot	folyékony
Az anyag gőznyomása a használat során	0,0001 Pa
Kockázatkezelési intézkedések	
Minimalizáljuk az expozíció által érintett munkavállalók létszámát. Különítsük el a munkavállalót az emisszióforrástól Biztosítsuk a kézi fázisok minimalizálását. Kerüljük a szennyezett szerszámokkal való érintkezést. Helyszíni felügyelet annak ellenőrzésére, hogy a kockázatkezelési intézkedéseket helyesen, az üzemi feltételeknek megfelelően alkalmazzák. Biztosítsunk alapképzést a dolgozók számára az expozíció elkerülése/minimalizálása érdekében. Kerüljük a bőrrel való érintkezést. Kerüljük a fröccsenést. A szerszámokat és a munkaterületet mindennap tisztítsuk meg. A keletkező szennyeződést azonnal távolítsuk el. Gondoskodjunk a jó munkahelyi gyakorlat megvalósításáról. Biztosítani kell, hogy a kvázi balesetek dokumentálva legyenek. A berendezések és a gépek rendszeres felülvizsgálata és karbantartása. Az arra jogosult személyek hozzáférésének korlátozása. Biztosítsuk az alkalmazottak speciális képzését az	

Oldal: 161/178

BASF Az 1907/2006/EK rendeletben és annak hatályos módosításaiban foglalt követelményeknek

megfelelő Biztonsági Adatlap.

Dátum / Átdolgozva:: 2025.06.03 Verzió: 9.0 Dátum / Korábbi verzió: 10.10.2024 Korábbi verzió: 8.0

Termék: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_HU/HU)

avma=faif	
expozíció	
megelőzésére/minimalizálására. Bőrrel való érintkezés esetén azonnal	
mossuk le.	
Megfelelő elhatárolás. Gondoskodjunk	
az emisszióforrás elszigeteléséről.	
Gondoskodjunk a jó általános	
szellőztetési szabványról (nem	
kevesebb, mint 3 - 5 levegőcsere	
óránként). Az anyagot zárt	
rendszerben kezeljük. Gondoskodjunk	
az emisszióforrás elzárásáról és	
biztosítsunk megfelelő szellőzést	
azokon a pontokon, ahol emisszió lép	
fel.	
A berendezés és munkaterület	
rendszeres tisztítása., Váltsunk	
kesztyűt, ha a tevékenység	
időtartama meghaladja az áteresztési	
időt., Viseljünk megfelelő arcvédőt.,	
Kerüljük a termék belélegzését.	
Kerüljük a szemmel való érintkezést.	
Megfelelő szemvédőt használjunk.	
Kerüljük a szennyezett szerszámokkal	
való érintkezést. Kerüljük a bőrrel való	
érintkezést. Kerüljük a fröccsenést. Bőrrel való érintkezés esetén azonnal	
mossuk le.	
Viseljünk megfelelő arcvédőt.,	
Viseljünk megfelelő zárt védőruházatot a bőrrel való érintkezés	
elkerülése érdekében., Használjunk	
megfelelő, kémiailag ellenálló	
védőkesztyűt., Viseljünk megfelelő munkaruhát., Viseljünk kémiailag	
ellenálló védőkesztyűt hajtókával.	
Biztosítsuk a kézi fázisok	
minimalizálását. Gondoskodjunk róla,	
hogy ne keletkezzenek belélegezhető	
porok.	
Kerüljük a termék belélegzését.,	
Viseljünk megfelelő légzésvédőt.	
Az expozíció becslése és forrásának	magnavazása
Értékelési módszer	Kvantitatív értékelés
További tanácsok a helyes gyakorlati	
Helyi elszívás és/vagy általános szellőztetés ajánlott.	
Helyi elszívás és/vagy általános szellőzi Helyi elszívás és/vagy általános szellőzi	
TIGIYI GISZIVAS GS/VAYY AILAIAIIUS SZEIIUZ	icics ajamoti.

Kiegészítő expozíciós forgatókönyv	
Lefedett felhasználások leírása	PROC19: Kézzel való érintkezéssel járó manuális
	tevékenységek

megfelelő Biztonsági Adatlap.

Dátum / Átdolgozva:: 2025.06.03 Verzió: 9.0 Dátum / Korábbi verzió: 10.10.2024 Korábbi verzió: 8.0

Termék: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_HU/HU)

	Felhasználási terület: foglalkozásszerű
Üzemi feltételek	ı
Halmazállapot	folyékony
Az anyag gőznyomása a használat	0,0001 Pa
során	
Kockázatkezelési intézkedések	
Minimalizáljuk az expozíció által	
érintett munkavállalók létszámát.	
Különítsük el a munkavállalót az	
emisszióforrástól Biztosítsuk a kézi	
fázisok minimalizálását. Kerüljük a	
szennyezett szerszámokkal való	
érintkezést. Helyszíni felügyelet annak	
ellenőrzésére, hogy a	
kockázatkezelési intézkedéseket	
helyesen, az üzemi feltételeknek	
megfelelően alkalmazzák.	
Biztosítsunk alapképzést a dolgozók	
számára az expozíció	
elkerülése/minimalizálása érdekében.	
Kerüljük a bőrrel való érintkezést.	
Kerüljük a fröccsenést. A szerszámokat és a munkaterületet	
mindennap tisztítsuk meg. A	
keletkező szennyeződést azonnal	
távolítsuk el. Gondoskodjunk a jó	
munkahelyi gyakorlat	
megvalósításáról. Biztosítani kell,	
hogy a kvázi balesetek dokumentálva	
legyenek. A berendezések és a gépek	
rendszeres felülvizsgálata és	
karbantartása. Az arra jogosult	
személyek hozzáférésének	
korlátozása. Biztosítsuk az	
alkalmazottak speciális képzését az	
expozíció	
megelőzésére/minimalizálására.	
Bőrrel való érintkezés esetén azonnal	
mossuk le.	
Megfelelő elhatárolás. Gondoskodjunk	
az emisszióforrás elszigeteléséről.	
Gondoskodjunk a jó általános	
szellőztetési szabványról (nem	
kevesebb, mint 3 - 5 levegőcsere	
óránként). Az anyagot zárt	
rendszerben kezeljük. Gondoskodjunk	
az emisszióforrás elzárásáról és biztosítsunk megfelelő szellőzést azokon a pontokon, ahol emisszió lép fel.	

megfelelő Biztonsági Adatlap.

Dátum / Átdolgozva:: 2025.06.03 Verzió: 9.0 Dátum / Korábbi verzió: 10.10.2024 Korábbi verzió: 8.0

Termék: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_HU/HU)

Kerüljük a szemmel való érintkezést. Megfelelő szemvédőt használjunk. Kerüljük a szennyezett szerszámokkal való érintkezést. Kerüljük a bőrrel való érintkezést. Kerüljük a fröccsenést. Bőrrel való érintkezés esetén azonnal mossuk le. Viseljünk megfelelő arcvédőt., Viseljünk megfelelő zárt védőruházatot a bőrrel való érintkezés elkerülése érdekében., Használjunk megfelelő, kémiailag ellenálló védőkesztyűt., Viseljünk megfelelő munkaruhát., Viseljünk kémiailag ellenálló védőkesztyűt hajtókával. Biztosítsuk a kézi fázisok minimalizálását. Gondoskodjunk róla, hogy ne keletkezzenek belélegezhető	
Kerüljük a szennyezett szerszámokkal való érintkezést. Kerüljük a bőrrel való érintkezést. Kerüljük a fröccsenést. Bőrrel való érintkezés esetén azonnal mossuk le. Viseljünk megfelelő arcvédőt., Viseljünk megfelelő zárt védőruházatot a bőrrel való érintkezés elkerülése érdekében., Használjunk megfelelő, kémiailag ellenálló védőkesztyűt., Viseljünk megfelelő munkaruhát., Viseljünk kémiailag ellenálló védőkesztyűt hajtókával. Biztosítsuk a kézi fázisok minimalizálását. Gondoskodjunk róla, hogy ne keletkezzenek belélegezhető	
való érintkezést. Kerüljük a bőrrel való érintkezést. Kerüljük a fröccsenést. Bőrrel való érintkezés esetén azonnal mossuk le. Viseljünk megfelelő arcvédőt., Viseljünk megfelelő zárt védőruházatot a bőrrel való érintkezés elkerülése érdekében., Használjunk megfelelő, kémiailag ellenálló védőkesztyűt., Viseljünk megfelelő munkaruhát., Viseljünk kémiailag ellenálló védőkesztyűt hajtókával. Biztosítsuk a kézi fázisok minimalizálását. Gondoskodjunk róla, hogy ne keletkezzenek belélegezhető	
Viseljünk megfelelő zárt védőruházatot a bőrrel való érintkezés elkerülése érdekében., Használjunk megfelelő, kémiailag ellenálló védőkesztyűt., Viseljünk megfelelő munkaruhát., Viseljünk kémiailag ellenálló védőkesztyűt hajtókával. Biztosítsuk a kézi fázisok minimalizálását. Gondoskodjunk róla, hogy ne keletkezzenek belélegezhető	
védőruházatot a bőrrel való érintkezés elkerülése érdekében., Használjunk megfelelő, kémiailag ellenálló védőkesztyűt., Viseljünk megfelelő munkaruhát., Viseljünk kémiailag ellenálló védőkesztyűt hajtókával. Biztosítsuk a kézi fázisok minimalizálását. Gondoskodjunk róla, hogy ne keletkezzenek belélegezhető	
elkerülése érdekében., Használjunk megfelelő, kémiailag ellenálló védőkesztyűt., Viseljünk megfelelő munkaruhát., Viseljünk kémiailag ellenálló védőkesztyűt hajtókával. Biztosítsuk a kézi fázisok minimalizálását. Gondoskodjunk róla, hogy ne keletkezzenek belélegezhető	
megfelelő, kémiailag ellenálló védőkesztyűt., Viseljünk megfelelő munkaruhát., Viseljünk kémiailag ellenálló védőkesztyűt hajtókával. Biztosítsuk a kézi fázisok minimalizálását. Gondoskodjunk róla, hogy ne keletkezzenek belélegezhető	
védőkesztyűt., Viseljünk megfelelő munkaruhát., Viseljünk kémiailag ellenálló védőkesztyűt hajtókával. Biztosítsuk a kézi fázisok minimalizálását. Gondoskodjunk róla, hogy ne keletkezzenek belélegezhető	
munkaruhát., Viseljúnk kémiailag ellenálló védőkesztyűt hajtókával. Biztosítsuk a kézi fázisok minimalizálását. Gondoskodjunk róla, hogy ne keletkezzenek belélegezhető	
ellenálló védőkesztyűt hajtókával. Biztosítsuk a kézi fázisok minimalizálását. Gondoskodjunk róla, hogy ne keletkezzenek belélegezhető	
Biztosítsuk a kézi fázisok minimalizálását. Gondoskodjunk róla, hogy ne keletkezzenek belélegezhető	
minimalizálását. Gondoskodjunk róla, hogy ne keletkezzenek belélegezhető	
hogy ne keletkezzenek belélegezhető	
o,	
porok.	
Kerüljük a termék belélegzését.,	
Viseljünk megfelelő légzésvédőt.	
Az expozíció becslése és forrásának megnevezése	
Értékelési módszer Kvantitatív értékelés	
További tanácsok a helyes gyakorlathoz	
Helyi elszívás és/vagy általános szellőztetés ajánlott.	
Helyi elszívás és/vagy általános szellőztetés ajánlott.	

Kiegészítő expozíciós forgatókönyv	
Lefedett felhasználások leírása	PROC26: Szilárd szervetlen anyagok kezelése környezeti hőmérsékleten. Felhasználási terület: foglalkozásszerű
Üzemi feltételek	
Halmazállapot	folyékony
Az anyag gőznyomása a használat	0,0001 Pa
során	
Kockázatkezelési intézkedések	
Minimalizáljuk az expozíció által	
érintett munkavállalók létszámát.	
Különítsük el a munkavállalót az	
emisszióforrástól Biztosítsuk a kézi	
fázisok minimalizálását. Kerüljük a	
szennyezett szerszámokkal való	
érintkezést. Helyszíni felügyelet annak	
ellenőrzésére, hogy a	

megfelelő Biztonsági Adatlap.

Dátum / Átdolgozva:: 2025.06.03 Verzió: 9.0 Dátum / Korábbi verzió: 10.10.2024 Korábbi verzió: 8.0

Termék: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_HU/HU)

kockázatkezelési intézkedéseket	
helyesen, az üzemi feltételeknek	
megfelelően alkalmazzák.	
Biztosítsunk alapképzést a dolgozók	
számára az expozíció	
elkerülése/minimalizálása érdekében.	
Kerüljük a bőrrel való érintkezést.	
Kerüljük a fröccsenést. A	
szerszámokat és a munkaterületet	
mindennap tisztítsuk meg. A	
keletkező szennyeződést azonnal	
távolítsuk el. Gondoskodjunk a jó	
munkahelyi gyakorlat	
megvalósításáról. Biztosítani kell,	
hogy a kvázi balesetek dokumentálva	
legyenek. A berendezések és a gépek	
rendszeres felülvizsgálata és	
karbantartása. Az arra jogosult	
személyek hozzáférésének	
korlátozása. Biztosítsuk az	
alkalmazottak speciális képzését az	
expozíció	
megelőzésére/minimalizálására.	
Bőrrel való érintkezés esetén azonnal	
mossuk le.	
Megfelelő elhatárolás. Gondoskodjunk	
az emisszióforrás elszigeteléséről.	
Gondoskodjunk a jó általános	
szellőztetési szabványról (nem	
kevesebb, mint 3 - 5 levegőcsere	
óránként). Az anyagot zárt	
rendszerben kezeljük. Gondoskodjunk	
az emisszióforrás elzárásáról és	
biztosítsunk megfelelő szellőzést	
azokon a pontokon, ahol emisszió lép	
fel.	
A berendezés és munkaterület	
rendszeres tisztítása., Váltsunk	
kesztyűt, ha a tevékenység	
időtartama meghaladja az áteresztési	
időt., Viseljünk megfelelő arcvédőt.,	
Kerüljük a termék belélegzését.	
Kerüljük a szemmel való érintkezést.	
Megfelelő szemvédőt használjunk.	
Kerüljük a szennyezett szerszámokkal	
való érintkezést. Kerüljük a bőrrel való	
érintkezést. Kerüljük a fröccsenést. Bőrrel való érintkezés esetén azonnal	
mossuk le.	
Viseljünk megfelelő arcvédőt.,	
Viseljünk megfelelő zárt	<u>l</u>

Oldal: 165/178

BASF Az 1907/2006/EK rendeletben és annak hatályos módosításaiban foglalt követelményeknek

megfelelő Biztonsági Adatlap.

Dátum / Átdolgozva:: 2025.06.03 Verzió: 9.0 Dátum / Korábbi verzió: 10.10.2024 Korábbi verzió: 8.0

Termék: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_HU/HU)

Nyomtatás dátuma 20.10.2025

védőruházatot a bőrrel való érintkezés elkerülése érdekében., Használjunk megfelelő, kémiailag ellenálló védőkesztyűt., Viseljünk megfelelő munkaruhát., Viseljünk kémiailag ellenálló védőkesztyűt hajtókával. Biztosítsuk a kézi fázisok minimalizálását. Gondoskodjunk róla, hogy ne keletkezzenek belélegezhető	
porok. Kerüljük a termék belélegzését., Viseljünk megfelelő légzésvédőt.	
Az expozíció becslése és forrásának megnevezése	
Értékelési módszer	Kvantitatív értékelés
További tanácsok a helyes gyakorlathoz	
Helyi elszívás és/vagy általános szellőztetés ajánlott.	
Helyi elszívás és/vagy általános szellőztetés ajánlott.	

* * * * * * * * * * * * * * * *

13. Az expozíciós forgatókönyv rövid címe

Felhasználás műtrágyákban/műtrágyaként, (folyékony termék), (fogyasztói alkalmazások) C; ERC8e; PC12

Az expozíció elleni védekezés és a kockázatkezelési intézkedések

Kiegészítő expozíciós forgatóköny	v
Lefedett felhasználások leírása	ERC8e: Reaktív feldolgozási segédanyag széleskörű használata (nem kerül az árucikkbe vagy az árucikkre, kültéri használat) Mivel környezeti veszélyt nem azonosítottak, környezeti expozíciós kiértékelést és kockázatjellemzést nem végeztek.
Üzemi feltételek	<u> </u>

* * * * * * * * * * * * * * * *

14. Az expozíciós forgatókönyv rövid címe

Felhasználás fényképészeti vegyszerekben/vegyszerként, (fogyasztói alkalmazások) C; ERC8e; PC30

Az expozíció elleni védekezés és a kockázatkezelési intézkedések

Kiegészítő expozíciós forgatókönyv	
Lefedett felhasználások leírása	ERC8e: Reaktív feldolgozási segédanyag széleskörű használata (nem kerül az árucikkbe vagy az árucikkre, kültéri használat)

megfelelő Biztonsági Adatlap.

Dátum / Átdolgozva:: 2025.06.03 Verzió: 9.0 Dátum / Korábbi verzió: 10.10.2024 Korábbi verzió: 8.0

Termék: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_HU/HU)

Nyomtatás dátuma 20.10.2025

	Mivel környezeti veszélyt nem azonosítottak, környezeti expozíciós kiértékelést és kockázatjellemzést nem végeztek.
Üzemi feltételek	

* * * * * * * * * * * * * * * *

15. Az expozíciós forgatókönyv rövid címe

Anyagok és keverékek formulázása és (újra)csomagolása IS; PROC3, PROC4, PROC5, PROC15, PROC26, PROC28

Az expozíció elleni védekezés és a kockázatkezelési intézkedések

Kiegészítő expozíciós forgatókönyv	
Lefedett felhasználások leírása	PROC3: Zárt rendszerű, szakaszos vegyi termelés vagy formulázás, ahol alkalmanként kontrollált expozició lehetséges vagy ezzel egyenértékű elszigetelési körülmények között zajló folyamatok. Felhasználási terület: ipari
Üzemi feltételek	
Halmazállapot	folyékony
Az anyag gőznyomása a használat során	0,0001 Pa
Kockázatkezelési intézkedések	
Minimalizáljuk az expozíció által érintett munkavállalók létszámát. Különítsük el a munkavállalót az emisszióforrástól Biztosítsuk a kézi fázisok minimalizálását. Kerüljük a szennyezett szerszámokkal való érintkezést. Helyszíni felügyelet annak ellenőrzésére, hogy a kockázatkezelési intézkedéseket helyesen, az üzemi feltételeknek megfelelően alkalmazzák. Biztosítsunk alapképzést a dolgozók számára az expozíció elkerülése/minimalizálása érdekében. Kerüljük a bőrrel való érintkezést. Kerüljük a fröccsenést. A szerszámokat és a munkaterületet mindennap tisztítsuk meg. A keletkező szennyeződést azonnal távolítsuk el. Gondoskodjunk a jó munkahelyi gyakorlat megvalósításáról. Biztosítani kell, hogy a kvázi balesetek dokumentálva	

megfelelő Biztonsági Adatlap.

Dátum / Átdolgozva:: 2025.06.03 Verzió: 9.0 Dátum / Korábbi verzió: 10.10.2024 Korábbi verzió: 8.0

Termék: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_HU/HU)

legyenek. A berendezések és a gépek	
rendszeres felülvizsgálata és	
karbantartása. Az arra jogosult	
személyek hozzáférésének	
korlátozása. Biztosítsuk az	
alkalmazottak speciális képzését az	
expozíció	
megelőzésére/minimalizálására.	
Bőrrel való érintkezés esetén azonnal	
mossuk le.	
Megfelelő elhatárolás. Gondoskodjunk	
az emisszióforrás elszigeteléséről.	
Gondoskodjunk a jó általános	
szellőztetési szabványról (nem	
kevesebb, mint 3 - 5 levegőcsere	
óránként). Az anyagot zárt	
rendszerben kezeljük. Gondoskodjunk	
az emisszióforrás elzárásáról és	
biztosítsunk megfelelő szellőzést	
azokon a pontokon, ahol emisszió lép	
fel. A berendezés és munkaterület	
rendszeres tisztítása., Váltsunk	
kesztyűt, ha a tevékenység időtartama meghaladja az áteresztési	
időt., Viseljünk megfelelő arcvédőt.,	
Kerüljük a termék belélegzését.	
Kerüljük a szemmel való érintkezést.	
Megfelelő szemvédőt használjunk.	
Kerüljük a szennyezett szerszámokkal	
való érintkezést. Kerüljük a bőrrel való	
érintkezést. Kerüljük a fröccsenést.	
Bőrrel való érintkezés esetén azonnal	
mossuk le.	
Viseljünk megfelelő arcvédőt.,	
Viseljünk megfelelő zárt	
védőruházatot a bőrrel való érintkezés	
elkerülése érdekében., Használjunk	
megfelelő, kémiailag ellenálló	
védőkesztyűt., Viseljünk megfelelő	
munkaruhát., Viseljünk kémiailag	
ellenálló védőkesztyűt hajtókával.	
Biztosítsuk a kézi fázisok	
minimalizálását. Gondoskodjunk róla,	
hogy ne keletkezzenek belélegezhető	
porok.	
Kerüljük a termék belélegzését.,	
Viseljünk megfelelő légzésvédőt.	
Az expozíció becslése és forrásának	
Értékelési módszer	Kvantitatív értékelés
További tanácsok a helyes gyakorlati	hoz

megfelelő Biztonsági Adatlap. Dátum / Átdolgozva:: 2025.06.03

Dátum / Átdolgozva:: 2025.06.03 Verzió: 9.0 Dátum / Korábbi verzió: 10.10.2024 Korábbi verzió: 8.0

Termék: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_HU/HU)

Nyomtatás dátuma 20.10.2025

Helyi elszívás és/vagy általános szellőztetés ajánlott.
Helyi elszívás és/vagy általános szellőztetés ajánlott.

Kiegészítő expozíciós forgatókönyv PROC4: Vegyi termelés, ahol expozició lehe	
Lefedett felhasználások leírása	Felhasználási terület: ipari
Üzemi feltételek	
Halmazállapot	folyékony
Az anyag gőznyomása a használat	0,0001 Pa
során	
Kockázatkezelési intézkedések	
Minimalizáljuk az expozíció által	
érintett munkavállalók létszámát.	
(ülönítsük el a munkavállalót az	
misszióforrástól Biztosítsuk a kézi	
ázisok minimalizálását. Kerüljük a	
zennyezett szerszámokkal való	
rintkezést. Helyszíni felügyelet annak	
ellenőrzésére, hogy a	
ockázatkezelési intézkedéseket	
elyesen, az üzemi feltételeknek	
egfelelően alkalmazzák.	
Biztosítsunk alapképzést a dolgozók	
zámára az expozíció	
lkerülése/minimalizálása érdekében.	
Kerüljük a bőrrel való érintkezést.	
erüljük a fröccsenést. A	
zerszámokat és a munkaterületet	
nindennap tisztítsuk meg. A	
eletkező szennyeződést azonnal	
ávolítsuk el. Gondoskodjunk a jó	
nunkahelyi gyakorlat	
negvalósításáról. Biztosítani kell,	
ogy a kvázi balesetek dokumentálva	
gyenek. A berendezések és a gépek	
endszeres felülvizsgálata és	
arbantartása. Az arra jogosult	
zemélyek hozzáférésének orlátozása. Biztosítsuk az	
lkalmazottak speciális képzését az	
xpozíció	
egelőzésére/minimalizálására. őrrel való érintkezés esetén azonnal	
orrei vaio erintkezes eseten azonnai nossuk le.	
Megfelelő elhatárolás. Gondoskodjunk	
z emisszióforrás elszigeteléséről.	
Sondoskodjunk a jó általános	
zellőztetési szabványról (nem evesebb, mint 3 - 5 levegőcsere	
ránként). Az anyagot zárt	

megfelelő Biztonsági Adatlap.

Dátum / Átdolgozva:: 2025.06.03 Verzió: 9.0 Dátum / Korábbi verzió: 10.10.2024 Korábbi verzió: 8.0

Termék: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_HU/HU)

rendszerben kezeljük. Gondoskodjunk az emisszióforrás elzárásáról és	
biztosítsunk megfelelő szellőzést	
azokon a pontokon, ahol emisszió lép	
fel.	
A berendezés és munkaterület	
rendszeres tisztítása., Váltsunk	
kesztyűt, ha a tevékenység	
időtartama meghaladja az áteresztési	
időt., Viseljünk megfelelő arcvédőt.,	
Kerüljük a termék belélegzését.	
Kerüljük a szemmel való érintkezést.	
Megfelelő szemvédőt használjunk.	
Kerüljük a szennyezett szerszámokkal	
való érintkezést. Kerüljük a bőrrel való	
érintkezést. Kerüljük a fröccsenést.	
Bőrrel való érintkezés esetén azonnal	
mossuk le.	
Viseljünk megfelelő arcvédőt.,	
Viseljünk megfelelő zárt védőruházatot a bőrrel való érintkezés	
elkerülése érdekében., Használjunk	
megfelelő, kémiailag ellenálló védőkesztyűt., Viseljünk megfelelő	
munkaruhát., Viseljünk kémiailag	
ellenálló védőkesztyűt hajtókával.	
Biztosítsuk a kézi fázisok	
minimalizálását. Gondoskodjunk róla,	
hogy ne keletkezzenek belélegezhető	
porok.	
Kerüljük a termék belélegzését.,	
Viseljünk megfelelő légzésvédőt.	
Az expozíció becslése és forrásának	megnevezése
Értékelési módszer	Kvantitatív értékelés
További tanácsok a helyes gyakorlat	
Helyi elszívás és/vagy általános szellőztetés ajánlott.	
Helyi elszívás és/vagy általános szellőztetés ajánlott.	

Kiegészítő expozíciós forgatókönyv	
Lefedett felhasználások leírása	PROC5: Keverés szakaszos folyamatokban Felhasználási terület: ipari
Leitaett ieiliasznalasok ieilasa	Tomasznalasi teralet. Ipan
Üzemi feltételek	
Halmazállapot	folyékony
Az anyag gőznyomása a használat	0,0001 Pa
során	
Kockázatkezelési intézkedések	
Minimalizáljuk az expozíció által	
érintett munkavállalók létszámát.	
Különítsük el a munkavállalót az	
emisszióforrástól Biztosítsuk a kézi	

megfelelő Biztonsági Adatlap.

Dátum / Átdolgozva:: 2025.06.03 Verzió: 9.0 Dátum / Korábbi verzió: 10.10.2024 Korábbi verzió: 8.0

Termék: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_HU/HU)

fázisok minimalizálását. Kerüljük a	
szennyezett szerszámokkal való	
érintkezést. Helyszíni felügyelet annak	
ellenőrzésére, hogy a	
kockázatkezelési intézkedéseket	
helyesen, az üzemi feltételeknek	
megfelelően alkalmazzák.	
Biztosítsunk alapképzést a dolgozók	
számára az expozíció	
elkerülése/minimalizálása érdekében.	
Kerüljük a bőrrel való érintkezést.	
Kerüljük a fröccsenést. A	
szerszámokat és a munkaterületet	
mindennap tisztítsuk meg. A	
keletkező szennyeződést azonnal	
távolítsuk el. Gondoskodjunk a jó	
munkahelyi gyakorlat	
megvalósításáról. Biztosítani kell,	
hogy a kvázi balesetek dokumentálva	
legyenek. A berendezések és a gépek	
rendszeres felülvizsgálata és	
karbantartása. Az arra jogosult	
személyek hozzáférésének	
korlátozása. Biztosítsuk az	
alkalmazottak speciális képzését az	
expozíció	
megelőzésére/minimalizálására.	
Bőrrel való érintkezés esetén azonnal	
mossuk le.	
Megfelelő elhatárolás. Gondoskodjunk	
az emisszióforrás elszigeteléséről.	
Gondoskodjunk a jó általános	
szellőztetési szabványról (nem	
kevesebb, mint 3 - 5 levegőcsere	
óránként). Az anyagot zárt	
rendszerben kezeljük. Gondoskodjunk	
az emisszióforrás elzárásáról és	
biztosítsunk megfelelő szellőzést	
azokon a pontokon, ahol emisszió lép	
fel.	
A berendezés és munkaterület	
rendszeres tisztítása., Váltsunk	
kesztyűt, ha a tevékenység	
időtartama meghaladja az áteresztési	
időt., Viseljünk megfelelő arcvédőt.,	
Kerüljük a termék belélegzését.	
Kerüljük a szemmel való érintkezést.	
Megfelelő szemvédőt használjunk.	
Kerüljük a szennyezett szerszámokkal	
való érintkezést. Kerüljük a bőrrel való	
érintkezést. Kerüljük a fröccsenést.	

megfelelő Biztonsági Adatlap.

Dátum / Átdolgozva:: 2025.06.03 Verzió: 9.0 Dátum / Korábbi verzió: 10.10.2024 Korábbi verzió: 8.0

Termék: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_HU/HU)

Bőrrel való érintkezés esetén azonnal mossuk le.	
Viseljünk megfelelő arcvédőt.,	
Viseljünk megfelelő zárt	
védőruházatot a bőrrel való érintkezés	
elkerülése érdekében., Használjunk	
megfelelő, kémiailag ellenálló	
védőkesztyűt., Viseljünk megfelelő	
munkaruhát., Viseljünk kémiailag	
ellenálló védőkesztyűt hajtókával.	
Biztosítsuk a kézi fázisok	
minimalizálását. Gondoskodjunk róla,	
hogy ne keletkezzenek belélegezhető	
porok.	
Kerüljük a termék belélegzését.,	
Viseljünk megfelelő légzésvédőt.	
Az expozíció becslése és forrásának megnevezése	
Értékelési módszer	Kvantitatív értékelés
További tanácsok a helyes gyakorlathoz	
Helyi elszívás és/vagy általános szellőztetés ajánlott.	
Helyi elszívás és/vagy általános szellőztetés ajánlott.	

Kiegészítő expozíciós forgatókönyv	
PROC15: Laboratóriumi reagens felhasználása	
Felhasználási terület: ipari	
folyékony	
0,0001 Pa	

megfelelő Biztonsági Adatlap.

Dátum / Átdolgozva:: 2025.06.03 Verzió: 9.0 Dátum / Korábbi verzió: 10.10.2024 Korábbi verzió: 8.0

Termék: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_HU/HU)

munkahelyi gyakorlat	
megvalósításáról. Biztosítani kell,	
hogy a kvázi balesetek dokumentálva	
legyenek. A berendezések és a gépek	
rendszeres felülvizsgálata és	
karbantartása. Az arra jogosult	
személyek hozzáférésének	
korlátozása. Biztosítsuk az	
alkalmazottak speciális képzését az	
expozíció	
megelőzésére/minimalizálására.	
Bőrrel való érintkezés esetén azonnal	
mossuk le.	
Megfelelő elhatárolás. Gondoskodjunk	
az emisszióforrás elszigeteléséről.	
Gondoskodjunk a jó általános	
szellőztetési szabványról (nem	
kevesebb, mint 3 - 5 levegőcsere	
óránként). Az anyagot zárt	
rendszerben kezeljük. Gondoskodjunk	
az emisszióforrás elzárásáról és	
biztosítsunk megfelelő szellőzést	
azokon a pontokon, ahol emisszió lép	
fel.	
A berendezés és munkaterület	
rendszeres tisztítása., Váltsunk	
kesztyűt, ha a tevékenység	
időtartama meghaladja az áteresztési	
időt., Viseljünk megfelelő arcvédőt.,	
Kerüljük a termék belélegzését.	
Kerüljük a szemmel való érintkezést.	
Megfelelő szemvédőt használjunk.	
Kerüljük a szennyezett szerszámokkal	
való érintkezést. Kerüljük a bőrrel való	
érintkezést. Kerüljük a fröccsenést.	
Bőrrel való érintkezés esetén azonnal	
mossuk le.	
Viseljünk megfelelő arcvédőt.,	
Viseljünk megfelelő zárt	
védőruházatot a bőrrel való érintkezés	
elkerülése érdekében., Használjunk	
megfelelő, kémiailag ellenálló	
védőkesztyűt., Viseljünk megfelelő	
munkaruhát., Viseljünk kémiailag	
ellenálló védőkesztyűt hajtókával.	
Biztosítsuk a kézi fázisok	
minimalizálását. Gondoskodjunk róla,	
hogy ne keletkezzenek belélegezhető	
porok.	
Kerüljük a termék belélegzését.,	
Viseljünk megfelelő légzésvédőt.	
Vissigatine mogrators rogzos vodot.	

megfelelő Biztonsági Adatlap. Dátum / Átdolgozva:: 2025.06.03

Dátum / Átdolgozva:: 2025.06.03 Verzió: 9.0 Dátum / Korábbi verzió: 10.10.2024 Korábbi verzió: 8.0

Termék: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_HU/HU)

Az expozíció becslése és forrásának megnevezése		
Értékelési módszer	Kvantitatív értékelés	
További tanácsok a helyes gyakorlathoz		
Helyi elszívás és/vagy általános szellőztetés ajánlott.		
Helvi elszívás és/vagy általános szellőztetés ajánlott.		

Kiegészítő expozíciós forgatókönyv	
	PROC26: Szilárd szervetlen anyagok kezelése környezeti hőmérsékleten.
Lefedett felhasználások leírása	
	Felhasználási terület: ipari
Üzemi feltételek	
Halmazállapot	folyékony
Az anyag gőznyomása a használat során	0,0001 Pa
Kockázatkezelési intézkedések	
Minimalizáljuk az expozíció által	
érintett munkavállalók létszámát.	
Különítsük el a munkavállalót az	
emisszióforrástól Biztosítsuk a kézi	
fázisok minimalizálását. Kerüljük a	
szennyezett szerszámokkal való	
érintkezést. Helyszíni felügyelet annak	
ellenőrzésére, hogy a	
kockázatkezelési intézkedéseket	
helyesen, az üzemi feltételeknek	
megfelelően alkalmazzák.	
Biztosítsunk alapképzést a dolgozók	
számára az expozíció	
elkerülése/minimalizálása érdekében.	
Kerüljük a bőrrel való érintkezést.	
Kerüljük a fröccsenést. A	
szerszámokat és a munkaterületet	
mindennap tisztítsuk meg. A	
keletkező szennyeződést azonnal	
távolítsuk el. Gondoskodjunk a jó	
munkahelyi gyakorlat	
megvalósításáról. Biztosítani kell, hogy a kvázi balesetek dokumentálva	
legyenek. A berendezések és a gépek	
rendszeres felülvizsgálata és	
karbantartása. Az arra jogosult	
személyek hozzáférésének	
korlátozása. Biztosítsuk az	
alkalmazottak speciális képzését az	
expozíció	
megelőzésére/minimalizálására.	
Bőrrel való érintkezés esetén azonnal	
mossuk le.	
Megfelelő elhatárolás. Gondoskodjunk	
az emisszióforrás elszigeteléséről.	

megfelelő Biztonsági Adatlap.

Dátum / Átdolgozva:: 2025.06.03 Verzió: 9.0 Dátum / Korábbi verzió: 10.10.2024 Korábbi verzió: 8.0

Termék: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_HU/HU)

Gondoskodjunk a jó általános		
szellőztetési szabványról (nem		
kevesebb, mint 3 - 5 levegőcsere		
óránként). Az anyagot zárt		
rendszerben kezeljük. Gondoskodjunk		
az emisszióforrás elzárásáról és		
biztosítsunk megfelelő szellőzést		
azokon a pontokon, ahol emisszió lép		
fel.		
A berendezés és munkaterület		
rendszeres tisztítása., Váltsunk		
kesztyűt, ha a tevékenység		
időtartama meghaladja az áteresztési		
időt., Viseljünk megfelelő arcvédőt.,		
Kerüljük a termék belélegzését.		
Kerüljük a szemmel való érintkezést.		
Megfelelő szemvédőt használjunk.		
Kerüljük a szennyezett szerszámokkal		
való érintkezést. Kerüljük a bőrrel való		
érintkezést. Kerüljük a fröccsenést.		
Bőrrel való érintkezés esetén azonnal		
mossuk le.		
Viseljünk megfelelő arcvédőt.,		
Viseljünk megfelelő zárt		
védőruházatot a bőrrel való érintkezés		
elkerülése érdekében., Használjunk		
megfelelő, kémiailag ellenálló		
védőkesztyűt., Viseljünk megfelelő		
munkaruhát., Viseljünk kémiailag		
ellenálló védőkesztyűt hajtókával.		
Biztosítsuk a kézi fázisok		
minimalizálását. Gondoskodjunk róla,		
hogy ne keletkezzenek belélegezhető porok.		
Kerüljük a termék belélegzését.,		
Viseljünk megfelelő légzésvédőt.	magnavazása	
Az expozíció becslése és forrásának		
Értékelési módszer	Kvantitatív értékelés	
	További tanácsok a helyes gyakorlathoz	
Helyi elszívás és/vagy általános szellőztetés ajánlott.		
neiyi eiszivas es/vagy aitalanos szellőz	Helyi elszívás és/vagy általános szellőztetés ajánlott.	

Kiegészítő expozíciós forgatókönyv	
Lefedett felhasználások leírása	PROC26: Szilárd szervetlen anyagok kezelése környezeti hőmérsékleten. Felhasználási terület: ipari
Üzemi feltételek	
Halmazállapot	folyékony
Az anyag gőznyomása a használat	0,0001 Pa
során	

megfelelő Biztonsági Adatlap.

Dátum / Átdolgozva:: 2025.06.03 Verzió: 9.0 Dátum / Korábbi verzió: 10.10.2024 Korábbi verzió: 8.0

Termék: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_HU/HU)

Kockázatkezelési intézkedések	
Minimalizáljuk az expozíció által	
érintett munkavállalók létszámát.	
Különítsük el a munkavállalót az	
emisszióforrástól Biztosítsuk a kézi	
fázisok minimalizálását. Kerüljük a	
szennyezett szerszámokkal való	
érintkezést. Helyszíni felügyelet annak	
ellenőrzésére, hogy a	
kockázatkezelési intézkedéseket	
helyesen, az üzemi feltételeknek	
megfelelően alkalmazzák.	
Biztosítsunk alapképzést a dolgozók	
számára az expozíció	
elkerülése/minimalizálása érdekében.	
Kerüljük a bőrrel való érintkezést.	
Kerüljük a fröccsenést. A	
szerszámokat és a munkaterületet	
mindennap tisztítsuk meg. A	
keletkező szennyeződést azonnal	
távolítsuk el. Gondoskodjunk a jó	
munkahelyi gyakorlat	
megvalósításáról. Biztosítani kell,	
hogy a kvázi balesetek dokumentálva	
legyenek. A berendezések és a gépek	
rendszeres felülvizsgálata és	
karbantartása. Az arra jogosult	
személyek hozzáférésének	
korlátozása. Biztosítsuk az	
alkalmazottak speciális képzését az	
expozíció	
megelőzésére/minimalizálására.	
Bőrrel való érintkezés esetén azonnal	
mossuk le.	
Megfelelő elhatárolás. Gondoskodjunk	
az emisszióforrás elszigeteléséről.	
Gondoskodjunk a jó általános	
szellőztetési szabványról (nem	
kevesebb, mint 3 - 5 levegőcsere	
óránként). Az anyagot zárt	
rendszerben kezeljük. Gondoskodjunk	
az emisszióforrás elzárásáról és	
biztosítsunk megfelelő szellőzést	
azokon a pontokon, ahol emisszió lép	
fel.	
A berendezés és munkaterület	
rendszeres tisztítása., Váltsunk	
kesztyűt, ha a tevékenység	
időtartama meghaladja az áteresztési	
időt., Viseljünk megfelelő arcvédőt.,	
Kerüljük a termék belélegzését.	

Oldal: 176/178

BASF Az 1907/2006/EK rendeletben és annak hatályos módosításaiban foglalt követelményeknek

megfelelő Biztonsági Adatlap.

Dátum / Átdolgozva:: 2025.06.03 Verzió: 9.0 Dátum / Korábbi verzió: 10.10.2024 Korábbi verzió: 8.0

Termék: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_HU/HU)

Kerüljük a szemmel való érintkezést.		
Megfelelő szemvédőt használjunk.		
Kerüljük a szennyezett szerszámokkal		
való érintkezést. Kerüljük a bőrrel való		
érintkezést. Kerüljük a fröccsenést.		
Bőrrel való érintkezés esetén azonnal		
mossuk le.		
Viseljünk megfelelő arcvédőt.,		
Viseljünk megfelelő zárt		
védőruházatot a bőrrel való érintkezés		
elkerülése érdekében., Használjunk		
megfelelő, kémiailag ellenálló		
védőkesztyűt., Viseljünk megfelelő		
munkaruhát., Viseljünk kémiailag		
ellenálló védőkesztyűt hajtókával.		
Biztosítsuk a kézi fázisok		
minimalizálását. Gondoskodjunk róla,		
hogy ne keletkezzenek belélegezhető		
porok.		
Kerüljük a termék belélegzését.,		
Viseljünk megfelelő légzésvédőt.		
Az expozíció becslése és forrásának megnevezése		
Értékelési módszer	Kvantitatív értékelés	
További tanácsok a helyes gyakorlathoz		
Helyi elszívás és/vagy általános szellőztetés ajánlott.		
Helyi elszívás és/vagy általános szellőztetés ajánlott.		

Kiegészítő expozíciós forgatókönyv	
Lefedett felhasználások leírása	PROC28: Gépek kézi karbantartása (tisztítása és javítása) Felhasználási terület: ipari
Üzemi feltételek	
Halmazállapot	folyékony
Az anyag gőznyomása a használat	0,0001 Pa
során	
Kockázatkezelési intézkedések	
Minimalizáljuk az expozíció által	
érintett munkavállalók létszámát.	
Különítsük el a munkavállalót az	
emisszióforrástól Biztosítsuk a kézi	
fázisok minimalizálását. Kerüljük a	
szennyezett szerszámokkal való	
érintkezést. Helyszíni felügyelet annak	
ellenőrzésére, hogy a	
kockázatkezelési intézkedéseket	
helyesen, az üzemi feltételeknek	
megfelelően alkalmazzák.	
Biztosítsunk alapképzést a dolgozók	
számára az expozíció	
elkerülése/minimalizálása érdekében.	
Kerüljük a bőrrel való érintkezést.	

megfelelő Biztonsági Adatlap.

Dátum / Átdolgozva:: 2025.06.03 Verzió: 9.0 Dátum / Korábbi verzió: 10.10.2024 Korábbi verzió: 8.0

Termék: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_HU/HU)

Kerüljük a fröccsenést. A szerszámokat és a munkaterületet mindennap lisztitsuk meg. A keletkező szennyeződést azonnal távolitsuk el. Gondoskodjunk a jó munkahelyi gyakorlat megvalósitsásáról. Biztosítani kell, hogy a kvázi balesetek dokumentálva legyenek. A berendezések és a gépek rendszeres fellüvizsgálata és karbantartása. Az arra jogosult személyek hozzáférésének korlátozása. Biztosítsuk az alkalmazottak speciális képzését az expozíció megelőzésére/minimalizálására. Bőrrel való érintkezés esetén azonnal mossuk le. Megfelelő elhatárolás. Gondoskodjunk az emisszióforrás elszigeteléséről. Gondoskodjunk aj ó általános szellőztetési szabványról (nem kevesebb, mint 3 - 5 levegőcsere óránként). Az anyagot zárt rendszerben kezeljük. Gondoskodjunk az emisszióforrás elszígeteléséről. Gondoskodjunk az piszot zárt rendszerben kezeljük. Gondoskodjunk az emisszióforrás elszígeteléséről. Gondoskodjunk az emisszióforrás elszígása, Váltunk kezerben kezeljük. Gondoskodjunk az emisszióforrás elszígása, Váltunk kezerben kezeljük. Gondoskodjunk az emisszióforrás elszígása, Váltunk kesztyűt, ha a tevékenység időtartama meghaladja az áteresztési idót, Viseljünk megfelelő arovédőt. Kerüljük a szemnel való érintkezést. Kerüljük a szemnel való érintkezést. Kerüljük a börrel való érintkezést. Kerüljük a börrel való érintkezést. Berüljük a frocsenést. Börrel való érintkezést esetén azonnal mossuk le. Viseljünk megfelelő arovédőt, Viseljünk megfelelő munkaruhát, Viseljünk kemialiag ellenálló védőkesztyűt, Viseljünk kemialiag ellenálló védőkesztyűt hajtokával. Biztositsuk kelá kézí fázisok			
szerszámokat és a munkaterületet mindennap tisztítsuk meg. A keletkező szennyeződést azonnal távolítsuk el. Gondoskodjunk a jó munkahelyi gyakorlat megyalósításáról. Biztosítani kell, hogy a kvázi balesetek dokumentálva legyenek. A berendezések és a gépek rendszeres felülviszgálata és karbantartása. Az arra jogosult személyek hozzáférésének korlátozása. Biztosítsuk az alkalmazottak speciális képzését az expozíció megleőzésére/minimalizálására. Bőrrel való érintkezés esetén azonnal mossuk le. Megfelelő elhatárolás. Gondoskodjunk az emisszióforrás elszáványról (nem keveseb), mint 3 - 5 levegőcsere óránként). Az anyagot zárt rendszerben kezeljűk. Gondoskodjunk az emisszióforrás elszávásáról és biztosítsunk megfelelő szelíőzést szakona pontokon, ahol emisszió fej fel. A berendezés és munkaterület rendszerben kezeljűk. Gondoskodjunk az emisszióforrás elszárásáról és biztosítsunk megfelelő szelíőzést azokon a pontokon, ahol emisszió fej fel. A berendezés és munkaterület rendszerse tiszítása, "Váltsunk kesztyűt, ha a tevékenység időtartama meghaladja az áteresztési időt, "Viseljünk a szemnyezett szerszámokkal való érintkezést. Kerüljük a szemnyezett szerszámokkal való érintkezést. Kerüljük a szemnyezett szerszámokkal való érintkezést. Kerüljük a frocssenést. Bőrrel való érintkezést. Kerüljük a harendezés esetén azonnal mossuk le. Viseljünk megfelelő arcvédőt., Viseljünk megfelelő moukaruhát. "Viseljünk kémiallag ellenálló védőkesztytt hajlókával.	Kerüliük a fröccsenést. A	l	
mindennap tisztítsuk meg. A keletkező szennyeződést azonnal távolítsuk el. Gondoskodjunk a jó munkahelyi gyakorlat megvalósításáról. Biztosítani kell, hogy a kvázi balesetek dokumentálva legyenek. A berendezések és a gépek rendszeres felülvizsgálata és karbantartása. Az arra jogosult személyek hozzáferésének korlátozása. Biztosítsuk az alkalmazottak speciális képzését az expozíció megelőzésére/minimalizálására. Bőrrel való érintkezés esetén azonnal mossuk le. Megfelelő elhatárolás. Gondoskodjunk az emisszióforrás elszigeteléséről. Gondoskodjunk aj ó általános szellőztetési szabványról (nem kevesebb, mint 3 - 5 levegőcsere óránként). Az anyagot zárt rendszerben kezeljük. Göndoskodjunk az emisszióforrás elszírásáról és biztosítsunk megfelelő szellőzését azokon a pontokon, ahol emisszió leþ fel. A berendezés és munkaterület rendszeres tiszítíása, Váltsunk kesztyút, ha a tevékenység időtartama meghaladja az áteresztési időt., Viseljünk megfelelő arcvédőt., Kerüljük a szemmel való érintkezést. Kerüljük a frocsenést. Bőrrel való érintkezést. Kerüljük a frocsenést. Bőrrel való érintkezés selkerülése érdekében, Használjunk megfelelő arrovédőt., Viseljünk megfelelő artovédőt., Viseljünk megfelelő artovédőkesztyti, Viseljünk kemiallag ellenálló védőkesztyti, Viseljünk megfelelő munkaruhát., Viseljünk hegfelelő munkaruhát.		iletet	
keletkező szennyeződést azonnal távolítsuk el. Gondoskodjunk a jó munkahelyi gyakorlat megvalósításáról. Biztosítani kell, hogy a kvázi balesetek dokumentálva legyenek. A berendezések és a gépek rendszeres felülvizsgálata és karbantartása. Az arra jogosult személyek hozzáférésének korlátozása. Biztosítsuk az alkalmazottak speciális képzését az expozíció meglelőzésére/minimalizálására. Bőrel való érintkezés esetén azonnal mossuk le. Megfelelő elhatárolás. Gondoskodjunk az emisszióforrás elszigeteléséről. Gondoskodjunk a jó altalános szellőztetési szabványról (nem kevesebb, mint 3 - 5 levegőcsere óránként). Az anyagot zárt rendszerben kezeljük. Gondoskodjunk az emisszióforrás elsziásáról és biztosítsunk megfelelő szellőzését azokon a pontokon, ahol emisszió lép fel. A berendezés és munkaterűlet rendszeres tisztítása., Váltsunk kesztyút, ha a tevékenység időtartama meghaladja az áteresztési időt, Viseljünk megfelelő arcvédőt., Kerüljük a szennyezett szerszámokkat való érintkezést. Kerüljük a bören való érintkezést. Kerüljük a szennyezett szerszámokkat való érintkezést. Kerüljük a fröccsenést. Bőrel való érintkezés esetén azonnal mossuk le. Viseljünk megfelelő arcvédőt., Viseljünk megfelelő ártvédőruházátot a bőrrel való érintkezés elkerülése érdekében., Használjunk megfelelő kémialiag ellenálló védőkesztyút., Viseljünk megfelelő munkaruhát., Viseljünk megfelelő munkaruhát., Viseljünk megfelelő munkaruhát., Viseljünk megfelelő munkaruhát., Viseljünk kémialiag ellenálló védőkesztyút., Viseljünk megfelelő munkaruhát., Viseljünk kemialiag ellenálló védőkesztyút, ha lajókával.		10101	
lávolítsuk el. Gondoskodjunk a jó munkahelyi gyakorlat megvalósításáról. Biztosítani kell, hogy a kvázi balesetek dokumentálva legyenek. A berendezések és a gépek rendszeres felülvizsgálata és karbantartása. Az arra jogosult személyek hozzálérésének korlátozása. Biztosítsuk az alkalmazottak speciális képzését az expozíció megelőzésére/minimalizálására. Börrel való érintikezés esetén azonnal mossuk le. Megfelelő elhatárolás. Gondoskodjunk az emisszióforrás elszigeteléséről. Gondoskodjunk a jó általános szellőztetési szabványról (nem kevesebb, mint 3 - 5 levegőcsere óránkén). Az anyagot zárt rendszerben kezeljük, Gondoskodjunk az emisszióforrás elszírásáról és biztosítsunk megfelelő szellőzést azokon a pontokon, ahol emisszió lép fel. A berendezés és munkaterület rendszeres tiszítíása, Váltsunk kesztyüt, ha a tevékenység időtartama meghaladja az áteresztési időt, Viseljünk megfelelő arcvédőt, Kerüljük a szennyezett szerszámokkal való érintkezést. Kerüljük a fröccsenést. Bőrel való érintkezés esetén azonnal mossuk le. Viseljünk megfelelő árcvédőt, Viseljünk megfelelő árcvédőt, Viseljünk megfelelő árvelváló erintkezést. Kerüljük a fröccsenést. Bőrel való érintkezés esetén azonnal mossuk le. Viseljünk megfelelő ártvédőt, Viseljünk megfelelő ártvédőt, Viseljünk megfelelő ártvédőtót, kerüljük a szennyezett szerszámokkal való érintkezést. Kerüljük a fröccsenést. Bőrel való érintkezés esetén azonnal mossuk le. Viseljünk megfelelő ártvédőt, Viseljünk megfelelő ártvédőth, kerüljük a szennyezett szerszámokkal való érintkezés esetén azonnal mossuk le. Viseljünk megfelelő ártvédőth, kerüljük a kermélyelelő ártvédőthazátot a bőrrel való érintkezés elkerülése érdekében, használjunk megfelelő, kémialiag ellenálló védókesztytt, viseljünk kemialiag ellenálló védókesztytt hajlókával.		nnal	
munkahelyi gyakorlat megvalósításáról. Biztosítani kell, hogy a kvázi balesetek dokumentálva legyenek. A berendezések és a gépek rendszeres felülvizsgálata és karbantartása. Az arra jogosult személyek hozzáférésének korlátozása. Biztosítsuk az alkalmazottak speciális képzését az expozíció megelőzésére/minimalizálására. Bőrrel való érintkezés esetén azonnal mossuk le. Megfelelő elhatárolás. Gondoskodjunk az emisszióforrás elszigeteléséről. Gondoskodjunk a jó általános szellőztetési szabványról (nem kevsebb, mint 3 - 5 levegőcsere óránként). Az anyagot zárt rendszerben kezeljük. Gondoskodjunk az emiszióforrás elzárásáról és biztosítsunk megfelelő szellőzést azokon a pontokon, ahol emisszió lép fel. A berendezés és munkaterület rendszeres tiszítíása., Váltsunk kesztyűt, ha a tevékenység időtartama meghaladja az áteresztési időt., Viseljünk megfelelő arcvédőt., Kerüljük a szennyezett szerszámokkal való érintkezést. Kerüljük a bőrrel való érintkezést. Kerüljük a bőrel való érintkezést kerüljük a bőrel való é			
megvalósításáról. Biztosítani kell, hogy a kvázi balesetek dokumentálva legyenek. A berendezések és a gépek rendszeres felűivizsgálata és karbantarfása. Az arra jogosult személyek hozzáférésének korlátozása. Biztosítsuk az alkalmazottak speciális képzését az expozició megelőzésére/minimalizálására. Börrel való érintkezés esetén azonnal mossuk le. Megfelelő elhatárolás. Gondoskodjunk az emisszlóforrás elszigeteléséről. Gondoskodjunk a jó általános szellőzetési szabványról (nem kevesebb, mint 3 - 5 levegőcsere óránként). Az anyagot zárt rendszerben kezeljűk. Gondoskodjunk az emisszlóforrás elzárásáról és biztosítsunk megfelelő szellőzést azokon a pontokon, ahol emisszió iép fel. A berendezés és munkaterület rendszeres tiszlítása., Váltsunk kesztyűt, ha a tevékenység időtartama meghaladja az áteresztési időt., Viseljünk megfelelő arcvédőt., Kerüjük a szemmel való érintkezést. Megfelelő szemvédőt használjunk. Kerüjük a szemnel való érintkezést. Megfelelő szemvédőt használjunk. Kerüjük a szemnel való érintkezést. Bőrrel való érintkezést setén azonnal mossuk le. Viseljünk megfelelő arcvédőt., Viseljünk megfelelő árcvédőt., Viseljünk megfelelő árckédőt.,	•	a jo	
logy a kvázi balesetek dokumentálva legyenek. A berendezések és a gépek rendszeres felülvizsgálata és karbantartása. Az arra jogosult személyek hozztáferősének korlátozása. Biztosítsuk az alkalmazottak speciális képzését az ekpozíció migelőzésére/minimalizálására. Bőrrel való érintkezés esetén azonnal mossuk le. Megfelelő elhatárolás. Gondoskodjunk az emisszióforrás elszigeteléséről. Gondoskodjunk a jó általános szellőztetési szabványról (nem keveseb), mint 3 - 5 levegőcsere óránként). Az anyagot zárt rendszerben kezeljük. Gondoskodjunk az emisszióforrás elzárásáról és biztosítsunk megfelelő szellőzést azokon a pontokon, ahol emisszió lép fel. A berendezés és munkaterület rendszeres fiszítítása., Váltsunk kesztyút, ha a tevékenység időtartama meghaladja az áteresztési időt., Viseljünk megfelelő arcvédőt., Kerüljük a szemmel való érintkezést. Megfelelő szemvédőt használjunk. Kerüljük a szemnyezett szerszámokkal való érintkezést. Kerüljük a bőrrel való érintkezést. Bőrrel való érintkezést. Bőrrel való érintkezést. Bőrrel való érintkezés elkerülése érdekében., Használjunk megfelelő zárt védőruházatot a bőrrel való érintkezés ellkerülése érdekében., Használjunk megfelelő szert váló érintkezés ellenlálló védőkesztyút, viseljünk megfelelő munkaruhát., Viseljünk kemiallag ellenálló védőkesztyút, hajtokával.		1 !!	
legývenek. A berendezések és a gépek rendszeres felülvizsgálata és karbantartása. Az arra jogosult személyek hozzáférésének korlátozása. Biztosítsuk az alkalmazottak speciális képzését az expozíció megelőzésére/minimalizálására. Börrel való érintkezés esetén azonnal mossuk le. Megfelelő elhatárolás. Gondoskodjunk az emisszióforrás elszigeteléséről. Gondoskodjunk az emisszióforrás elszigeteléséről. Gondoskodjunk az emisszióforrás elszigeteléséről. Gondoskodjunk a jó általános szellőztetési szabványrol (nem kevesebb, mint 3 - 5 levegőcsere óránként). Az anyagot zárt rendszerben kezeljük. Gondoskodjunk az emisszióforrás elzárásáról és biztosítsunk megfelelő szellőzést azokon a pontokon, ahol emisszió lép fel. A berendezés és munkaterület rendszeres tisztítása., Váltsunk kesztyüt, ha a tevékenység időtartama meghaladja az áterseket júdtartama meghaladja az áterseket. Kerüljük a szemmel való érintkezést. Kerüljük a szemvezett szerszámokkal való érintkezést. Kerüljük a bőrrel való érintkezést. Kerüljük a fröccsenést. Bőrrel való érintkezés esetén azonnal mossuk le. Viseljünk megfelelő arcvédőt., Viseljünk megfelelő arcvédőt., Viseljünk megfelelő zárt védőruházatot a bőrrel való érintkezés elkerülése érdekében., Használjunk megfelelő, kémialiag ellenálló védőkesztyüt , viseljünk kémiailag ellenálló védőkesztyüt hajtókával.			
rendszeres felülvizsgálata és karbantartása. Az arra jogosult személyek hozzáfrésének korlátozása. Biztosítsuk az alkalmazottak speciális képzését az expozíció megelőzésére/minimalizálására. Börrel való érintkezés esetén azonnal mossük le. Megfelelő elhatárolás. Gondoskodjunk az emisszióforrás elszigeteléséről. Gondoskodjunk a jó általános szellőztetési szabványról (nem kevesebb, mint 3 - 5 levegőcsere óránként). Az anyagot zárt rendszerben kezeljük. Gondoskodjunk az emisszióforrás elszigárásáról és biztosítsunk megfelelő szellőzést azokon a pontokon, ahol emisszió lép fel. A berendezés és munkaterület rendszeres tisztítása. Váltsunk keszfyüt, ha a tevékenység időtartama meghaladja az áteresztési időt., Viseljünk megfelelő arcvédőt., Kerüljük a szemmyeztet szerszámokkal való érintkezést. Kerüljük a fröccsenést. Megfelelő szemvédőt használjunk. Kerüljük a szemnyeztet szerszámokkal való érintkezést. Kerüljük a fröccsenést. Bőrrel való érintkazást a bőrrel való érintkezést kerüljük a fröccsenést. Bőrrel való érintkazást a bőrrel való érintkezés elkerülése érdekében., Használjunk megfelelő, kémialiag ellenálló védőkesztyűt, Viseljünk megfelelő munkaruhát, Viseljünk kemiailag ellenálló védőkesztyűt hajtókával.			
karbantartása. Az arra jogosult személyek hozzáférésének korlátozása. Biztosítsuk az alkalmazottak speciális képzését az expozíció megelőzésére/minimalizálására. Bőrrel való érintkezés esetén azonnal mossuk le. Megfelelő elhatárolás. Gondoskodjunk az emisszióforrás elszigeteléséről. Gondoskodjunk a jó általános szellőztetési szabványról (nem kevesebb, mint 3 - 5 levegőcsere óránként). Az anyagot zárt rendszerben kezeljük. Gondoskodjunk az emisszióforrás elszírásáról és biztosítsunk megfelelő szellőzést azokon a pontokon, ahol emisszió lép fel. A berendezés és munkaterület rendszeres tisztítása. Váltsunk kesztyűt, ha a tevékenység idótartama meghaladja az áteresztési időt., Viseljünk megfelelő arcvédőt., Kerüljük a szemmzet lésegzését. Kerüljük a szemmzet szerszámokkal kerüljük a szemnyeztt szerszámokkal való érintkezést. Kerüljük a hörrel való érintkezés elkerülese érdekében., Használjunk megfelelő, kémialiag ellenálló védőkesztyűt, viseljünk megfelelő munkaruhát., Viseljünk megfelelő munkaruhát., Viseljünk megfelelő munkaruhát., Viseljünk kémiailag ellenálló védőkesztyűt hajtókával.		a gepek	
személyek hozzáférésének korlátozása. Biztosítsuk az alkalmazottak speciális képzését az expozíció megelőzésére/minimalizálására. Börrel való érintkezés esetén azonnal mossuk le. Megfelelő elhatárolás. Gondoskodjunk az emisszióforrás elszigeteléséről. Gondoskodjunk a jó általános szellőztetési szabványról (nem kevesebb, mint 3 - 5 levegőcsere óránként). Az anyagot zárt rendszerben kezeljük. Gondoskodjunk az emisszióforrás elszárásáról és biztosítsunk megfelelő szellőzését azokon a pontokon, ahol emisszió lép fel. A berendezés és munkaterület rendszeres tisztítása., Váltsunk kesztyút, ha a tevékenység időtartama meghaladja az áteresztési időt., Viseljünk megfelelő arcvédőt., Kerüljük a szemmel való érintkezést. Megfelelő szemvédőt használjunk. Kerüljük a szennyezett szerszámokkal való érintkezést. Kerüljük a bőrrel való érintkezést. Kerüljük a bőrrel való érintkezést. Kerüljük a bőrrel való érintkezést. Kerüljük a tröccsenést. Börrel való érintkezés esetén azonnal mossuk le. Viseljünk megfelelő arcvédőt., Viseljünk megfelelő arcvédőt., Viseljünk megfelelő árt védőruházatot a bőrrel való érintkezés elkerülése érdekében., Használjunk megfelelő, kémiailag ellenálló védőkesztyút, Viseljünk kémiailag ellenálló védőkesztyút hajtókával.	_	_	
korlátozása. Biztosítsuk az alkalmazottak speciális képzését az expozíció megelőzésére/minimalizálására. Bőrrel való érintkezés esetén azonnal mossuk le. Megfelelő elhatárolás. Gondoskodjunk az emisszióforrás elszígeteléséről. Gondoskodjunk a jó átlalános szellőztetési szabványról (nem kevesebb, mint 3 - 5 levegőcsere óránként). Az anyagot zárt rendszerben kezeljük. Gondoskodjunk az emisszióforrás elzárásáról és biztosítsunk megfelelő szellőzést azokon a pontokon, ahol emisszió lép fel. A berendezés és munkaterület rendszeres tiszítíása., Váltsunk kesztyút, ha a tevékenység időtartama meghaladja az áteresztési időt., Viseljünk megfelelő arcvédőt., Kerüljük a termék belélegzését. Kerüljük a szemmel való érintkezést. Megfelelő szemvédőt használjunk. Kerüljük a szennyezett szerszámokkal való érintkezést. Kerüljük a fröccsenést. Bőrrel való érintkezés esetén azonnal mossuk le. Viseljünk megfelelő arcvédőt., Viseljünk megfelelő arcvédőt., Viseljünk megfelelő árvédőt., Viseljünk megfelelő árvédőkesztyút, viseljünk kémiailag ellenálló védőkesztyút, Viseljünk kémiailag ellenálló védőkesztyút, hajtókával.		lt	
alkalmazottak speciális képzését az expozíció megelőzésére/minimalizálására. Bőrrel való érintkezés esetén azonnal mossuk le. Megfelelő elhatárolás. Gondoskodjunk az emisszióforrás elszigeteléséről. Gondoskodjunk a jó általános szellőztetési szabványról (nem kevesebb, mint 3 - 5 levegőcsere óránként). Az anyagot zárt rendszerben kezeljük. Gondoskodjunk az emisszióforrás elszárásáról és biztosítsunk megfelelő szellőzést azokon a pontokon, ahol emisszió lép fel. A berendezés és munkaterület rendszeres tiszítíásan, Váltsunk kesztyűt, ha a tevékenység időtartama meghaladja az áteresztési időt., Viseljünk megfelelő arcvédőt., Kerüljük a termék belélegzését. Kerüljük a szemmel való érintkezést. Megfelelő szemvédőt használjunk. Kerüljük a szennyezett szerszámokkal való érintkezést. Kerüljük a föccsenést. Bőrrel való érintkezés esetén azonnal mossuk le. Viseljünk megfelelő arcvédőt., Viseljünk megfelelő zárt védőruházatot a bőrrel való érintkezés erdekében, Használjunk megfelelő, kémiailag ellenálló védőkesztyút, Viseljünk kemgfelelő munkaruhát., Viseljünk kémiailag ellenálló védőkesztyút, viseljünk kémiailag ellenálló védőkesztyút, viseljünk kémiailag ellenálló védőkesztyút hajtókával.	•		
expozíció megelőzésére/minimalizálására. Bőrrel való érintkezés esetén azonnal mossuk le. Megfelelő elhatárolás. Gondoskodjunk az emisszióforrás elszigeteléséről. Gondoskodjunk a jó általános szellőztetési szabványról (nem kevesebb, mint 3 - 5 levegőcsere óránként). Az anyagot zárt rendszerben kezeljük. Gondoskodjunk az emisszióforrás elzárásáról és biztosítsunk megfelelő szellőzést azokon a pontokon, ahol emisszió lép fel. A berendezés és munkaterület rendszeres tisztítása., Váltsunk kesztylűt, ha a tevékenység időtartama meghaladja az áteresztési időt., Viseljünk megfelelő arcvédőt., Kerüljük a szemmel való érintkezést. Megfelelő szemvédőt használjunk. Kerüljük a szennyezett szerszámokkal való érintkezést. Kerüljük a bőrrel való érintkezést. Kerüljük a fröccsenést. Bőrrel való érintkezés esetén azonnal mossuk le. Viseljünk megfelelő arcvédőt., Viseljünk megfelelő árcvédőt., Viseljünk kémiailag ellenálló védőkesztyűt hajtókával.			
megelőzésére/minimalizálására. Bőrrel való érintkezés esetén azonnal mossuk le. Megfelelő elhatárolás. Gondoskodjunk az emisszióforrás elszigeteléséről. Gondoskodjunk a jó általános szellőztetési szabványról (nem kevesebb, mint 3 - 5 levegőcsere óránként). Az anyagot zárt rendszerben kezeljük. Gondoskodjunk az emisszióforrás elzárásáról és biztosítsunk megfelelő szellőzést azokon a pontokon, ahol emisszió lép fel. A berendezés és munkaterület rendszeres tisztítása., Váltsunk kesztyűt, ha a tevékenység időtartama meghaladja az áteresztési időt., Viseljünk megfelelő arcvédőt., Kerüljük a szemmel való érintkezést. Megfelelő szemvédőt használjunk. Kerüljük a szennyezett szerszámokkal való érintkezést. Kerüljük a fröccsenést. Bőrrel való érintkezés esetén azonnal mossuk le. Viseljünk megfelelő arcvédőt., Viseljünk megfelelő zárt védőruházatot a bőrrel való érintkezés elkerülése érdekében, Használjunk megfelelő, kémiailag ellenálló védőkesztyűt, Viseljünk kemiailag ellenálló védőkesztyűt, Viseljünk kemiailag ellenálló védőkesztyűt, Viseljünk kemiailag ellenálló védőkesztyűt, Viseljünk kémiailag ellenálló védőkesztyűt, Viseljünk kemiailag ellenálló védőkesztyűt hajtókával.	alkalmazottak speciális képzé	sét az	
Bőrrel való érintkezés esetén azonnal mossuk le. Megfelelő elhatárolás. Gondoskodjunk az emisszióforrás elszigeteléséről. Gondoskodjunk a jó általános szellőztetési szabványról (nem kevesebb, mint 3 - 5 levegőcsere óránként). Az anyagot zárt rendszerben kezeljük. Gondoskodjunk az emisszióforrás elzárásáról és biztosítsunk megfelelő szellőzést azokon a pontokon, ahol emisszió lép fel. A berendezés és munkaterület rendszeres tisztítása., Váltsunk kesztyűt, ha a tevékenység időtartama meghaladja az áteresztési időt., Viseljünk megfelelő arcvédőt., Kerüljük a szemmel való érintkezést. Megfelelő szemvédőt használjunk. Kerüljük a szennyezett szerszámokkal való érintkezést. Kerüljük a fröccsenést. Bőrrel való érintkezés esetén azonnal mossuk le. Viseljünk megfelelő arcvédőt., Viseljünk megfelelő zárt védőruházatot a bőrrel való érintkezés sestén azonnal mossuk le. Viseljünk megfelelő zárt védőruházatot a bőrrel való érintkezés elkerülése érdekében. Használjunk megfelelő, kémiailag ellenálló védőkesztyűt, Viseljünk megfelelő munkaruhát., Viseljünk kémiailag ellenálló védőkesztyút hajtókával.			
mossuk le. Megfelelő elhatárolás. Gondoskodjunk az emisszióforrás elszigeteléséről. Gondoskodjunk a jó általános szellőztetési szabványról (nem kevesebb, mint 3 - 5 levegőcsere óránként). Az anyagot zárt rendszerben kezeljük. Gondoskodjunk az emisszióforrás elzárásáról és biztosítsunk megfelelő szellőzést azokon a pontokon, ahol emisszió lép fel. A berendezés és munkaterület rendszeres tisztítása., Váltsunk kesztyűt, ha a tevékenység időtartama meghaladja az áteresztésj időt., Viseljünk megfelelő arcvédőt., Kerüljük a szemmel való érintkezést. Kerüljük a szemmel való érintkezést. Megfelelő szemvédőt használjunk. Kerüljük a szennyezett szerszámokkal való érintkezést. Kerüljük a fröccsenést. Bőrrel való érintkezés esetén azonnal mossuk le. Viseljünk megfelelő arcvédőt., Viseljünk megfelelő zárt védőruházatot a bőrrel való érintkezés elkerülése érdekében., Használjunk megfelelő, kémiailag ellenálló védőkesztyűt, Viseljünk megfelelő munkaruhát., Viseljünk megfelelő munkaruhát., Viseljünk megfelelő munkaruhát., Viseljünk kémiailag ellenálló védőkesztyűt hajtókával.			
Megfelelő elhatárolás. Gondoskodjunk az emisszióforrás elszigeteléséről. Gondoskodjunk a jó általános szellőztetési szabványról (nem kevesebb, mint 3 - 5 levegőcsere óránként). Az anyagot zárt rendszerben kezeljük. Gondoskodjunk az emisszióforrás elzárásáról és biztosítsunk megfelelő szellőzést azokon a pontokon, ahol emisszió lép fel. A berendezés és munkaterület rendszeres tisztítása., Váltsunk kesztyűt, ha a tevékenység időtartama meghaladja az áteresztési időt., Viseljünk megfelelő arcvédőt., Kerüljük a termék belélegzését. Kerüljük a szemmel való érintkezést. Megfelelő szemvédőt használjunk. Kerüljük a szennyezett szerszámokkal való érintkezést. Kerüljük a föccsenést. Bőrrel való érintkezés esetén azonnal mossuk le. Viseljünk megfelelő arcvédőt., Viseljünk megfelelő artvédőt., Viseljünk megfelelő árt védőruházatot a bőrrel való érintkezés elkerülése érdekében., Használjunk megfelelő, kémiailag ellenálló védőkesztyűt., Viseljünk kemiailag ellenálló védőkesztyűt, Niseljünk kemiailag ellenálló védőkesztyűt, Niseljünk kemiailag ellenálló védőkesztyűt, Niseljünk kemiailag ellenálló védőkesztyűt, Niseljünk kemiailag ellenálló védőkesztyűt, hajtókával.	Bőrrel való érintkezés esetén	azonnal	
az emisszióforrás elszigeteléséről. Gondoskodjunk a jó általános szellőztetési szabványról (nem kevesebb, mint 3 - 5 levegőcsere óránként). Az anyagot zárt rendszerben kezeljük. Gondoskodjunk az emisszióforrás elszíasáról és biztosítsunk megfelelő szellőzést azokon a pontokon, ahol emisszió lép fel. A berendezés és munkaterület rendszeres tisztítása., Váltsunk kesztyűt, ha a tevékenység időtartama meghaladja az áteresztési időt., Viseljünk megfelelő arcvédőt., Kerüljük a termék belélegzését. Kerüljük a szemmel való érintkezést. Megfelelő szemvédőt használjunk. Kerüljük a szennyezett szerszámokkal való érintkezést. Kerüljük a fröccsenést. Bőrrel való érintkezés esetén azonnal mossuk le. Viseljünk megfelelő arcvédőt., Viseljünk megfelelő zárt védőruházatot a bőrrel való érintkezés elkerülése érdekében., Használjunk megfelelő, kémiailag ellenálló védőkesztyűt., Viseljünk kemiailag ellenálló védőkesztyűt hajtókával.	mossuk le.		
Gondoskodjunk a jó általános szellőztetési szabványról (nem kevesebb, mint 3 - 5 levegőcsere óránként). Az anyagot zárt rendszerben kezeljük. Gondoskodjunk az emisszióforrás elzárásáról és biztosítsunk megfelelő szellőzést azokon a pontokon, ahol emisszió lép fel. A berendezés és munkaterület rendszeres tisztítása., Váltsunk kesztyűt, ha a tevékenység időtartama meghaladja az áteresztési időt., Viseljünk megfelelő arcvédőt., Kerüljük a termék belélegzését. Kerüljük a szemmel való érintkezést. Megfelelő szemvédőt használjunk. Kerüljük a szennyezett szerszámokkal való érintkezést. Kerüljük a fröccsenést. Bőrrel való érintkezést. Kerüljük a fröccsenést. Bőrrel való érintkezés esetén azonnal mossuk le. Viseljünk megfelelő arcvédőt., Viseljünk megfelelő arcvédőt., Viseljünk megfelelő zárt védőruházatot a bőrrel való érintkezés elkerülése érdekében., Használjunk megfelelő, kémiailag ellenálló védőkesztyűt., Viseljünk kemegfelelő munkaruhát., Viseljünk kemiailag ellenálló védőkesztyűt hajtókával.			
szellőztetési szabványról (nem kevesebb, mint 3 - 5 levegőcsere óránként). Az anyagot zárt rendszerben kezeljük. Gondoskodjunk az emisszióforrás elzárásáról és biztosítsunk megfelelő szellőzést azokon a pontokon, ahol emisszió lép fel. A berendezés és munkaterület rendszeres tisztítása., Váltsunk kesztyűt, ha a tevékenység időtartama meghaladja az áteresztési időt., Viseljünk megfelelő arcvédőt., Kerüljük a szemmel való érintkezést. Megfelelő szemvédőt használjunk. Kerüljük a szennyezett szerszámokkal való érintkezést. Kerüljük a fröccsenést. Bőrrel való érintkezést. Kerüljük a fröccsenést. Bőrrel való érintkezés esetén azonnal mossuk le. Viseljünk megfelelő arcvédőt., Viseljünk megfelelő zárt védőruházatot a bőrrel való érintkezés elkerülése érdekében., Használjunk megfelelő, kémiailag ellenálló védőkesztyűt., Viseljünk kemiailag ellenálló védőkesztyűt, Viseljünk kemiailag ellenálló védőkesztyűt, viseljünk kemiailag ellenálló védőkesztyűt hajtókával.	az emisszióforrás elszigetelés	séről.	
szellőztetési szabványról (nem kevesebb, mint 3 - 5 levegőcsere óránként). Az anyagot zárt rendszerben kezeljük. Gondoskodjunk az emisszióforrás elzárásáról és biztosítsunk megfelelő szellőzést azokon a pontokon, ahol emisszió lép fel. A berendezés és munkaterület rendszeres tisztítása., Váltsunk kesztyűt, ha a tevékenység időtartama meghaladja az áteresztési időt., Viseljünk megfelelő arcvédőt., Kerüljük a szemmel való érintkezést. Megfelelő szemvédőt használjunk. Kerüljük a szennyezett szerszámokkal való érintkezést. Kerüljük a fröccsenést. Bőrrel való érintkezést. Kerüljük a fröccsenést. Bőrrel való érintkezés esetén azonnal mossuk le. Viseljünk megfelelő arcvédőt., Viseljünk megfelelő zárt védőruházatot a bőrrel való érintkezés elkerülése érdekében., Használjunk megfelelő, kémiailag ellenálló védőkesztyűt., Viseljünk kemiailag ellenálló védőkesztyűt, Viseljünk kemiailag ellenálló védőkesztyűt, viseljünk kemiailag ellenálló védőkesztyűt hajtókával.	Gondoskodjunk a jó általános		
kevesebb, mint 3 - 5 levegőcsere óránként). Az anyagot zárt rendszerben kezeljük. Gondoskodjunk az emisszióforrás elzárásáról és biztosítsunk megfelelő szellőzést azokon a pontokon, ahol emisszió lép fel. A berendezés és munkaterület rendszeres tisztítása., Váltsunk kesztyűt, ha a tevékenység időtartama meghaladja az áteresztési időt., Viseljünk megfelelő arcvédőt., Kerüljük a termék belélegzését. Kerüljük a szemmel való érintkezést. Megfelelő szemvédőt használjunk. Kerüljük a szennyezett szerszámokkal való érintkezést. Kerüljük a fröccsenést. Bőrrel való érintkezést. Kerüljük a fröccsenést. Bőrrel való érintkezés esetén azonnal mossuk le. Viseljünk megfelelő arcvédőt., Viseljünk megfelelő zárt vedőruházatot a bőrrel való érintkezés elkerülése érdekében., Használjunk megfelelő, kémiailag ellenálló védőkesztyűt., Viseljünk kemgfelelő munkaruhát., Viseljünk kemiailag ellenálló védőkesztyűt, viseljünk kemiailag ellenálló védőkesztyűt, viseljünk kemiailag ellenálló védőkesztyűt hajtókával.			
óránként). Az anyagot zárt rendszerben kezeljük. Gondoskodjunk az emisszióforrás elzárásáról és biztosítsunk megfelelő szellőzést azokon a pontokon, ahol emisszió lép fel. A berendezés és munkaterület rendszeres tisztítása., Váltsunk kesztyűt, ha a tevékenység időtartama meghaladja az áteresztési időt., Viseljünk megfelelő arcvédőt., Kerüljük a termék belélegzését. Kerüljük a szemmel való érintkezést. Megfelelő szemvédőt használjunk. Kerüljük a szennyezett szerszámokkal való érintkezést. Kerüljük a bőrrel való érintkezést. Kerüljük a fröccsenést. Bőrrel való érintkezés esetén azonnal mossuk le. Viseljünk megfelelő arcvédőt., Viseljünk megfelelő zárt védőruházatot a bőrrel való érintkezés elkerülése érdekében., Használjunk megfelelő, kémiailag ellenálló védőkesztyűt., Viseljünk megfelelő munkaruhát., Viseljünk megfelelő munkaruhát., Viseljünk kémiailag ellenálló védőkesztyűt hajtókával.			
rendszerben kezeljük. Gondoskodjunk az emisszióforrás elzárásáról és biztosítsunk megfelelő szellőzést azokon a pontokon, ahol emisszió lép fel. A berendezés és munkaterület rendszeres tisztítása., Váltsunk kesztyüt, ha a tevékenység időtartama meghaladja az áteresztési időt., Viseljünk megfelelő arcvédőt., Kerüljük a termék belélegzését. Kerüljük a szemmel való érintkezést. Megfelelő szemvédőt használjunk. Kerüljük a szennyezett szerszámokkal való érintkezést. Kerüljük a bőrrel való érintkezést. Kerüljük a fröccsenést. Bőrrel való érintkezés esetén azonnal mossuk le. Viseljünk megfelelő arcvédőt., Viseljünk megfelelő arcvédőt., Viseljünk megfelelő, kémiailag ellenálló védőkesztyűt., Viseljünk megfelelő munkaruhát., Viseljünk kemiailag ellenálló védőkesztyűt hajtókával.			
az emisszióforrás elzárásáról és biztosítsunk megfelelő szellőzést azokon a pontokon, ahol emisszió lép fel. A berendezés és munkaterület rendszeres tisztítása., Váltsunk kesztyűt, ha a tevékenység időtartama meghaladja az áteresztési időt., Viseljünk megfelelő arcvédőt., Kerüljük a termék belélegzését. Kerüljük a szemmel való érintkezést. Megfelelő szemvédőt használjunk. Kerüljük a szennyezett szerszámokkal való érintkezést. Kerüljük a hőrrel való érintkezést. Kerüljük a fröccsenést. Bőrrel való érintkezés esetén azonnal mossuk le. Viseljünk megfelelő arcvédőt., Viseljünk megfelelő zárt védőruházatot a bőrrel való érintkezés elkerülése érdekében., Használjunk megfelelő, kémiailag ellenálló védőkesztyűt., Viseljünk megfelelő munkaruhát., Viseljünk megfelelő munkaruhát., Viseljünk megfelelő munkaruhát., Viseljünk kémiailag ellenálló védőkesztyűt hajtókával.		skodiunk	
biztosítsunk megfelelő szellőzést azokon a pontokon, ahol emisszió lép fel. A berendezés és munkaterület rendszeres tisztítása., Váltsunk kesztyűt, ha a tevékenység időtartama meghaladja az áteresztési időt., Viseljünk megfelelő arcvédőt., Kerüljük a termék belélegzését. Kerüljük a szemmel való érintkezést. Megfelelő szemvédőt használjunk. Kerüljük a szennyezett szerszámokkal való érintkezést. Kerüljük a bőrrel való érintkezést. Kerüljük a bőrrel való érintkezést. Kerüljük a fröccsenést. Bőrrel való érintkezés esetén azonnal mossuk le. Viseljünk megfelelő arcvédőt., Viseljünk megfelelő zárt védőruházatot a bőrrel való érintkezés elkerülése érdekében., Használjunk megfelelő, kémiailag ellenálló védőkesztyűt., Viseljünk megfelelő munkaruhát., Viseljünk kémiailag ellenálló védőkesztyűt hajtókával.			
azokon a pontokon, ahol emisszió lép fel. A berendezés és munkaterület rendszeres tisztítása., Váltsunk kesztyűt, ha a tevékenység időtartama meghaladja az áteresztési időt., Viseljünk megfelelő arcvédőt., Kerüljük a termék belélegzését. Kerüljük a szemmel való érintkezést. Megfelelő szemvédőt használjunk. Kerüljük a szennyezett szerszámokkal való érintkezést. Kerüljük a bőrrel való érintkezést. Kerüljük a fröccsenést. Bőrrel való érintkezés esetén azonnal mossuk le. Viseljünk megfelelő arcvédőt., Viseljünk megfelelő zárt védőruházatot a bőrrel való érintkezés elkerülése érdekében., Használjunk megfelelő, kémiailag ellenálló védőkesztyűt., Viseljünk megfelelő munkaruhát., Viseljünk kémiailag ellenálló védőkesztyűt hajtókával.			
fel. A berendezés és munkaterület rendszeres tisztítása., Váltsunk kesztyűt, ha a tevékenység időtartama meghaladja az áteresztési időt., Viseljünk megfelelő arcvédőt., Kerüljük a termék belélegzését. Kerüljük a szemmel való érintkezést. Megfelelő szemvédőt használjunk. Kerüljük a szennyezett szerszámokkal való érintkezést. Kerüljük a bőrrel való érintkezést. Kerüljük a fröccsenést. Bőrrel való érintkezés esetén azonnal mossuk le. Viseljünk megfelelő arcvédőt., Viseljünk megfelelő zárt védőruházatot a bőrrel való érintkezés elkerülése érdekében., Használjunk megfelelő, kémiailag ellenálló védőkesztyűt., Viseljünk megfelelő munkaruhát., Viseljünk megfelelő munkaruhát., Viseljünk kémiailag ellenálló védőkesztyűt hajtókával.			
A berendezés és munkaterület rendszeres tisztítása., Váltsunk kesztyűt, ha a tevékenység időtartama meghaladja az áteresztési időt., Viseljünk megfelelő arcvédőt., Kerüljük a termék belélegzését. Kerüljük a szemmel való érintkezést. Megfelelő szemvédőt használjunk. Kerüljük a szennyezett szerszámokkal való érintkezést. Kerüljük a bőrrel való érintkezést. Kerüljük a fröccsenést. Bőrrel való érintkezés esetén azonnal mossuk le. Viseljünk megfelelő arcvédőt., Viseljünk megfelelő zárt védőruházatot a bőrrel való érintkezés elkerülése érdekében., Használjunk megfelelő, kémiailag ellenálló védőkesztyűt., Viseljünk megfelelő munkaruhát., Viseljünk megfelelő munkaruhát., Viseljünk kémiailag ellenálló védőkesztyűt hajtókával.		00210 10P	
rendszeres tisztítása., Váltsunk kesztyűt, ha a tevékenység időtartama meghaladja az áteresztési időt., Viseljünk megfelelő arcvédőt., Kerüljük a termék belélegzését. Kerüljük a szemmel való érintkezést. Megfelelő szemvédőt használjunk. Kerüljük a szennyezett szerszámokkal való érintkezést. Kerüljük a bőrrel való érintkezést. Kerüljük a fröccsenést. Bőrrel való érintkezés esetén azonnal mossuk le. Viseljünk megfelelő arcvédőt., Viseljünk megfelelő zárt védőruházatot a bőrrel való érintkezés elkerülése érdekében., Használjunk megfelelő, kémiailag ellenálló védőkesztyűt., Viseljünk megfelelő munkaruhát., Viseljünk kémiailag ellenálló védőkesztyűt hajtókával.		et .	
kesztyűt, ha a tevékenység időtartama meghaladja az áteresztési időt., Viseljünk megfelelő arcvédőt., Kerüljük a termék belélegzését. Kerüljük a szemmel való érintkezést. Megfelelő szemvédőt használjunk. Kerüljük a szennyezett szerszámokkal való érintkezést. Kerüljük a bőrrel való érintkezést. Kerüljük a fröccsenést. Bőrrel való érintkezés esetén azonnal mossuk le. Viseljünk megfelelő arcvédőt., Viseljünk megfelelő zárt védőruházatot a bőrrel való érintkezés elkerülése érdekében., Használjunk megfelelő, kémiailag ellenálló védőkesztyűt., Viseljünk megfelelő munkaruhát., Viseljünk kémiailag ellenálló védőkesztyűt hajtókával.			
időtartama meghaladja az áteresztési időt., Viseljünk megfelelő arcvédőt., Kerüljük a termék belélegzését. Kerüljük a szemmel való érintkezést. Megfelelő szemvédőt használjunk. Kerüljük a szennyezett szerszámokkal való érintkezést. Kerüljük a bőrrel való érintkezést. Kerüljük a fröccsenést. Bőrrel való érintkezés esetén azonnal mossuk le. Viseljünk megfelelő arcvédőt., Viseljünk megfelelő zárt védőruházatot a bőrrel való érintkezés elkerülése érdekében., Használjunk megfelelő, kémiailag ellenálló védőkesztyűt., Viseljünk megfelelő munkaruhát., Viseljünk kémiailag ellenálló védőkesztyűt hajtókával.		"	
időt., Viseljünk megfelelő arcvédőt., Kerüljük a termék belélegzését. Kerüljük a szemmel való érintkezést. Megfelelő szemvédőt használjunk. Kerüljük a szennyezett szerszámokkal való érintkezést. Kerüljük a bőrrel való érintkezést. Kerüljük a fröccsenést. Bőrrel való érintkezés esetén azonnal mossuk le. Viseljünk megfelelő arcvédőt., Viseljünk megfelelő zárt védőruházatot a bőrrel való érintkezés elkerülése érdekében., Használjunk megfelelő, kémiailag ellenálló védőkesztyűt., Viseljünk megfelelő munkaruhát., Viseljünk kémiailag ellenálló védőkesztyűt hajtókával.		resztési	
Kerüljük a termék belélegzését. Kerüljük a szemmel való érintkezést. Megfelelő szemvédőt használjunk. Kerüljük a szennyezett szerszámokkal való érintkezést. Kerüljük a bőrrel való érintkezést. Kerüljük a bőrrel való érintkezést. Kerüljük a fröccsenést. Bőrrel való érintkezés esetén azonnal mossuk le. Viseljünk megfelelő arcvédőt., Viseljünk megfelelő zárt védőruházatot a bőrrel való érintkezés elkerülése érdekében., Használjunk megfelelő, kémiailag ellenálló védőkesztyűt., Viseljünk megfelelő munkaruhát., Viseljünk kémiailag ellenálló védőkesztyűt hajtókával.			
Kerüljük a szemmel való érintkezést. Megfelelő szemvédőt használjunk. Kerüljük a szennyezett szerszámokkal való érintkezést. Kerüljük a bőrrel való érintkezést. Kerüljük a fröccsenést. Bőrrel való érintkezés esetén azonnal mossuk le. Viseljünk megfelelő arcvédőt., Viseljünk megfelelő zárt védőruházatot a bőrrel való érintkezés elkerülése érdekében., Használjunk megfelelő, kémiailag ellenálló védőkesztyűt., Viseljünk megfelelő munkaruhát., Viseljünk kémiailag ellenálló védőkesztyűt hajtókával.			
Megfelelő szemvédőt használjunk. Kerüljük a szennyezett szerszámokkal való érintkezést. Kerüljük a bőrrel való érintkezést. Kerüljük a fröccsenést. Bőrrel való érintkezés esetén azonnal mossuk le. Viseljünk megfelelő arcvédőt., Viseljünk megfelelő zárt védőruházatot a bőrrel való érintkezés elkerülése érdekében., Használjunk megfelelő, kémiailag ellenálló védőkesztyűt., Viseljünk megfelelő munkaruhát., Viseljünk kémiailag ellenálló védőkesztyűt hajtókával.			
Kerüljük a szennyezett szerszámokkal való érintkezést. Kerüljük a bőrrel való érintkezést. Kerüljük a fröccsenést. Bőrrel való érintkezés esetén azonnal mossuk le. Viseljünk megfelelő arcvédőt., Viseljünk megfelelő zárt védőruházatot a bőrrel való érintkezés elkerülése érdekében., Használjunk megfelelő, kémiailag ellenálló védőkesztyűt., Viseljünk megfelelő munkaruhát., Viseljünk kémiailag ellenálló védőkesztyűt hajtókával.			
való érintkezést. Kerüljük a bőrrel való érintkezést. Kerüljük a fröccsenést. Bőrrel való érintkezés esetén azonnal mossuk le. Viseljünk megfelelő arcvédőt., Viseljünk megfelelő zárt védőruházatot a bőrrel való érintkezés elkerülése érdekében., Használjunk megfelelő, kémiailag ellenálló védőkesztyűt., Viseljünk megfelelő munkaruhát., Viseljünk kémiailag ellenálló védőkesztyűt hajtókával.			
érintkezést. Kerüljük a fröccsenést. Bőrrel való érintkezés esetén azonnal mossuk le. Viseljünk megfelelő arcvédőt., Viseljünk megfelelő zárt védőruházatot a bőrrel való érintkezés elkerülése érdekében., Használjunk megfelelő, kémiailag ellenálló védőkesztyűt., Viseljünk megfelelő munkaruhát., Viseljünk kémiailag ellenálló védőkesztyűt hajtókával.			
Bőrrel való érintkezés esetén azonnal mossuk le. Viseljünk megfelelő arcvédőt., Viseljünk megfelelő zárt védőruházatot a bőrrel való érintkezés elkerülése érdekében., Használjunk megfelelő, kémiailag ellenálló védőkesztyűt., Viseljünk megfelelő munkaruhát., Viseljünk kémiailag ellenálló védőkesztyűt hajtókával.			
mossuk le. Viseljünk megfelelő arcvédőt., Viseljünk megfelelő zárt védőruházatot a bőrrel való érintkezés elkerülése érdekében., Használjunk megfelelő, kémiailag ellenálló védőkesztyűt., Viseljünk megfelelő munkaruhát., Viseljünk kémiailag ellenálló védőkesztyűt hajtókával.			
Viseljünk megfelelő arcvédőt., Viseljünk megfelelő zárt védőruházatot a bőrrel való érintkezés elkerülése érdekében., Használjunk megfelelő, kémiailag ellenálló védőkesztyűt., Viseljünk megfelelő munkaruhát., Viseljünk kémiailag ellenálló védőkesztyűt hajtókával.		azonnal	
Viseljünk megfelelő zárt védőruházatot a bőrrel való érintkezés elkerülése érdekében., Használjunk megfelelő, kémiailag ellenálló védőkesztyűt., Viseljünk megfelelő munkaruhát., Viseljünk kémiailag ellenálló védőkesztyűt hajtókával.			
védőruházatot a bőrrel való érintkezés elkerülése érdekében., Használjunk megfelelő, kémiailag ellenálló védőkesztyűt., Viseljünk megfelelő munkaruhát., Viseljünk kémiailag ellenálló védőkesztyűt hajtókával.		,	
elkerülése érdekében., Használjunk megfelelő, kémiailag ellenálló védőkesztyűt., Viseljünk megfelelő munkaruhát., Viseljünk kémiailag ellenálló védőkesztyűt hajtókával.		,	
megfelelő, kémiailag ellenálló védőkesztyűt., Viseljünk megfelelő munkaruhát., Viseljünk kémiailag ellenálló védőkesztyűt hajtókával.			
védőkesztyűt., Viseljünk megfelelő munkaruhát., Viseljünk kémiailag ellenálló védőkesztyűt hajtókával.			
munkaruhát., Viseljünk kémiailag ellenálló védőkesztyűt hajtókával.			
ellenálló védőkesztyűt hajtókával.			
Biztosítsuk a kézi fázisok		ival.	
	Biztosítsuk a kézi fázisok		

Oldal: 178/178

BASF Az 1907/2006/EK rendeletben és annak hatályos módosításaiban foglalt követelményeknek

megfelelő Biztonsági Adatlap.

Dátum / Átdolgozva:: 2025.06.03 Verzió: 9.0 Dátum / Korábbi verzió: 10.10.2024 Korábbi verzió: 8.0

Termék: Potassium Metabisulfite food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_HU/HU)

Nyomtatás dátuma 20.10.2025

minimalizálását. Gondoskodjunk róla, hogy ne keletkezzenek belélegezhető porok.		
Kerüljük a termék belélegzését.,		
Viseljünk megfelelő légzésvédőt.		
Az expozíció becslése és forrásának megnevezése		
Értékelési módszer	Kvantitatív értékelés	
További tanácsok a helyes gyakorlathoz		
Helyi elszívás és/vagy általános szellőztetés ajánlott.		
Helyi elszívás és/vagy általános szellőztetés ajánlott.		

* * * * * * * * * * * * * * * *