

安全資料表

頁次: 1/10

巴斯夫 安全資料表

日期/製表: 26.08.2025

版本: 6.1

產品: Kollidon® 17 PF (30034981/SDS_GEN_TW/ZF)

列印日期: 19.10.2025

1. 化學品與廠商資料

英文化學品名稱: Kollidon® 17 PF

其他名稱:/

用途: 藥用輔料

製造者、輸入者或供應者名稱、地址及電話:

台灣巴斯夫股份有限公司 台北市 10457松江路106號10樓 電話: +886 2 2518-7600 傳真號碼: +886 2 2518-7702

電子郵件地址: SDS-inquiry-tw@basf.com

緊急連絡電話/傳真電話:

台灣緊急連絡電話

0800-002-119

International emergency number:

電話: +49 180 2273-112

2. 危害辨識資料

化學品危害分類:

此產品依據GHS無對應之危害分類

標示內容 (及危害防範措施):

根據GHS標準,該產品不需要添加危險警示標籤。

其他危害 (但不至於歸入分類):

版本: 6.1

(30034981/SDS_GEN_TW/ZF)

列印日期: 19.10.2025

在某些狀況下,產品可產生粉塵爆炸

3. 成分辨識資料

化學性質

物質性質: 純物質

2-Pyrrolidinone, 1-ethenyl-, homopolymer 化學文摘社登記號碼 (CAS No.): 9003-39-8

無特殊危害。

4. 急救措施

對急救人員之防護:

脱去污染的衣物。

不同暴露途徑之急救方法 - 吸入: 讓病患保持鎮定,並移至空氣新鮮處。

不同暴露途徑之急救方法 - 皮膚接觸:

以肥皂和水澈底洗淨。

不同暴露途徑之急救方法 - 眼睛接觸:

沾到眼睛後,將眼瞼翻開,以清水沖洗至少15分鐘。

不同暴露途徑之急救方法 - 食人:

沖洗嘴巴然後喝200-300 ml 的水。

對醫師之提示:

症狀: 到目前為止還不知道其他症狀和/或影響。

處理: 依症狀治療 (除污,維持生命功能)。

5. 滅火措施

適用滅火劑:

水霧,泡沫,乾粉

基於安全因素而不適用之滅火介質:

水柱

滅火時可能遭遇之特殊危害:

氰化物, 氮氧化物, 碳氧化物, 有害蒸氣

火災時能釋放出以上所提到之物質/物質群組。 粉塵爆炸危害

版本: 6.1

(30034981/SDS_GEN_TW/ZF)

列印日期: 19.10.2025

消防人員之特殊防護設備: 穿戴自背式空氣呼吸裝置。

特殊滅火程序:

依法規規定處置火災後殘餘物及受污染之消防水。

6. 洩漏處理方法

個人應注意事項:

避免粉塵產生。穿著個人防護衣。個人防護措施相關資料,見第8章。

環境注意事項:

不要排入排水溝/地表水/地下水。

清理方法:

小量的洩漏: 用適當的器具設備收集並合法丟棄。

大量溢出時: 掃除/鏟除

依法規處置被吸收的材料。 避免粉塵產生。

<u>其它資訊:</u>避免粉塵的形成和積聚-粉塵爆炸危險-避免粉塵逸散到空氣中。(例如:利用壓縮公器清理 有粉塵的表面)

7. 安全處置與儲存方法

處置

避免粉塵產生。若形成粉塵時需有良好抽風。

防火、防爆措施:

產品可造成粉塵爆炸 避免粉塵產生。 防止靜電 - 切勿近火- 滅火器應放置可隨時取用處。 使用防爆設備與配件。

塵爆等級: 粉塵爆炸等級 2 (Kst-value 200 up to 300 bar m s-1).

儲存

儲存條件的詳盡資訊: 緊密封閉容器。 保存於室溫環境.

8. 暴露預防措施

控制參數

沒有已知的物質具有特定職業暴露限值

版本: 6.1

(30034981/SDS_GEN_TW/ZF)

列印日期: 19.10.2025

個人防護設備

呼吸防護:

若有可吸入性之霧氣/粉塵生成時須帶呼吸防護具。 對固狀微粒具有低效率的微粒過濾裝置(如,EN 143,149,型號 P1或FFP1)

手部防護:

著抗化學品手套。

眼睛防護:

有側邊的安全眼鏡 (EN 166)

皮膚及身體防護:

選擇防護用具時必須依工作項目及可能之曝露,如依 DIN-EN 465 防護標準選擇圍裙,防護靴,化學防護衣。

衛生措施:

依優良工業衛生和安全實作處理。 建議穿著密閉工作服 工作場所內禁止飲食及吸菸。 休息和下班前必須洗手和/或臉。 工作服須分開放置。

9. 物理及化學性質

物質狀態: 粉末

外觀(顏色):白至乳白色氣味:極乎無味的嗅覺閾值:未測試

PH值: 3 - 7

(100 g/1, 20 °C)

熔程: >= 130 ℃

物質/產品產生分解

沸點/沸點範圍:

不適用

閃火點:

不適用,該產品是固體。

揮發速率:

此產品為非揮發性固體。

易燃性 (固體/氣體): 非高度易燃 (VDI 2263, sheet 1, 1.1 (May

1990)

爆炸界限(下限):

對於固體無須分類和標示。

爆炸界限(上限):

對於固體無須分類和標示。

自燃溫度: 大約 420 ℃ (德國工業標準(DIN) 51794)

版本: 6.1

(30034981/SDS_GEN_TW/ZF)

列印日期: 19.10.2025

分解溫度: 170 ℃ (DSC (DIN 51007))

 $170 \,^{\circ}\text{C}$, > 340 J/g (DSC (DIN 51007))

此非自行分解的物質。

自體發熱能力: 依聯合國運輸條例4.2,此物質非自熱 (VDI 2263, sheet 1, 1.4.1 (May

性物質。 1990)

自加速分解溫度(SADT): > 75 ℃

爆炸危害: 該產品非爆炸物,但空氣/粉塵的混合

物會引起塵爆。

助燃特性: 不傳播火焰

蒸氣壓:

掉落

密度:

沒有關於絕對密度的訊息。然而,體積

密度被確定為更相關的值。

體積密度: 400 - 600 kg/m3

相對蒸氣密度 (空氣):

不相關

(水中)溶解度: 完全溶解溶解度 (定性的)溶劑: 有機溶劑

可溶

辛醇/水分配係數 (log Kow):

未測試

黏度,動態的:

不相關

黏度,運動學的:

不適用,該產品是固體。

10. 安定性及反應性

應避免之狀況:

避免粉塵產生。 防止靜電發生。 避免任何引火源: 熱,火花,明火。

參見安全資料表 第7章-安全處置與儲存方法。

分解溫度: 170 ℃ (DSC (DIN 51007))

分解溫度: 170 ℃, > 340 J/g (DSC (DIN 51007))

此非自行分解的物質。

版本: 6.1

(30034981/SDS_GEN_TW/ZF)

列印日期: 19.10.2025

應避免之物質:

強鹼

腐蝕金屬: 不預期會腐蝕金屬。

特殊狀況下可能之危害反應:

粉塵爆炸危害

危害分解物:

若儲存和操作依上述指示,不會有危害分解物質。

安定性:

若依說明/指示儲存與操作則產品呈安定狀態。

反應性:

若依指示儲存和處理不會產生危害反應。

11. 毒性資料

暴露途徑

口服急毒性

實驗/計算所得數據:

(LD50) 半數致死量大鼠 (口服): > 5,000 mg/kg (巴斯夫公司試驗)

呼吸急毒性

LC50 (半致死濃度) 大鼠 (經由吸入): > 5.2 mg/1 4 h (經濟合作開發組織(OECD)準則 403)

急毒性評估

經單一攝取試驗後,實際為非毒性。 經吸入試驗後,實際為非毒性。

症狀

到目前為止還不知道其他症狀和/或影響。

急毒性 - 刺激性

刺激性影響評估:

不會刺激皮膚。 不會刺激眼睛。

實驗/計算所得數據:

皮膚 腐蝕/刺激 兔子: 非刺激性。 (Draize 試驗)

眼睛嚴重 損傷/刺激 兔子: 非刺激性。 (Draize 試驗)

急毒性 - 呼吸道/皮膚致敏性

致過敏性評估:

版本: 6.1

(30034981/SDS_GEN_TW/ZF)

列印日期: 19.10.2025

無數據。

慢毒性或長期毒性 - 生殖細胞致突變性

誘變作用評估:

在哺乳類的研究測試, 此物質不會導致誘變

慢毒性或長期毒性 - 致癌性

致癌作用評估:

長期動物研究指出在餵食高劑量下,未呈現致癌影響。

慢毒性或長期毒性 - 生殖毒性

生殖毒性評估:

無數據。

慢毒性或長期毒性 - 發育毒性

畸形作用評估:

動物研究試驗並未發現發展性的中毒/畸形之影響。

特定標的器官系統毒性物質(單一暴露)

備註: 無數據。

重複劑量毒性和特定標的器官系統毒性物質(重複暴露)

重覆吸收毒性評估:

無數據。

呼吸性危害

不適用

12. 生態資料

生態毒性

對水生物毒性評估:

本產品很可能不會造成水中生物急性危害。 若適當引進低濃度至生化處理廠,預期不會發生抑制活性 污泥降解作用。

對魚類毒性:

LC50 (半致死濃度) (96 h) > 10,000 mg/l, 高體雅羅魚(Leuciscus idus) (德國工業標準(DIN) 38412 第 15 部, 靜電)

版本: 6.1

(30034981/SDS_GEN_TW/ZF)

列印日期: 19.10.2025

微生物/對活性污泥的影響:

EC20 (0.5 h) > 1,995 mg/l, 工業活性污泥 (經濟合作開發組織(OECD)準則 209, 有氧的)

土壤中之流動性

在不同環境區間評估運輸風險。:

無數據。

持久性及降解性

消去度資訊:

< 10 % 溶解有機碳降低法 (15 天) (經濟合作開發組織(OECD)準則 302 B) (有氧的,工業活性污泥) 很難由水中移除

生物蓄積性

生物蓄積性:

依其結構性質,此聚合物不會以生物形態存在,預期不會在有機體上累積。

13. 廢棄處置方法

注意國家和當地的法規

受污染的包裝材料:

未經污染之包材可再回收使用。

無法清潔的包裝材料應按其內容物相同的處理方法棄置處理。

14. 運送資料

國內運輸:

根據運輸條例,不列入危險品

聯合國編號 不適用 聯合國運輸名稱: 不適用 運輸危害分類: 不適用 包裝類別: 不適用 環境危害: 不適用 特殊運送方法及注意事項 未知

特殊運送方法及注意事項 (詳細資料)

國內運送規定:請遵守道路交通安全規則。

海運

IMDG

根據運輸條例,不列入危險品

聯合國編號: 不適用

Sea transport

IMDG

Not classified as a dangerous good under transport regulations

UN number or ID number: Not applicable

版本: 6.1

(30034981/SDS_GEN_TW/ZF)

列印日期: 19.10.2025

聯合國運輸名稱: 不適用 **UN** proper shipping

name:

Transport hazard 運輸危害分類: 不適用

Not applicable

class(es):

包裝類別: 不適用 Packing group: Not applicable Environmental hazards: 不適用 環境危害:

Not applicable

Not applicable

Marine pollutant:

海洋污染物(是/否):

未知

Special precautions for

None known

項

項

特殊運送方法及注意事

user

空運 Air transport IATA/ICAO IATA/ICAO

Not classified as a dangerous good under 根據運輸條例,不列入危險品

transport regulations

聯合國編號: 不適用 UN number or ID Not applicable

number:

UN proper shipping Not applicable 聯合國運輸名稱: 不適用

name:

Transport hazard Not applicable 運輸危害分類: 不適用

class(es):

Packing group: 包裝類別: Not applicable 不適用 環境危害: 不適用 Environmental hazards: Not applicable None known Special precautions for 特殊運送方法及注意事 未知

user

根據國際海事組織(IMO)規定下進行的海運散

Maritime transport in bulk according to **IMO** instruments

不打算進行散裝海運。

Maritime transport in bulk is not intended.

國內運輸規定見第15章。

15. 法規資料

適用法規

需導守職業安全衛生法(如:職業安全衛生設施規則、危害性化學品標示及通識規則、特定化學物質危害 預防標準、勞工作業場所容許暴露標準)、毒性及關注化學物質管理法及其標示與安全資料表管理辦法、 道路交通安全規則 (聯合國危險貨物運輸建議書[橘皮書]、國際海運危險貨物規則)和事業廢棄物貯存 清除處理方法及設施標準

版本: 6.1

(30034981/SDS_GEN_TW/ZF)

列印日期: 19.10.2025

16. 其它資料

任何其他之應用須和原製造商討論須採取相應的職業保護措施。

參考文獻:巴斯夫環安資料

製表單位 : 台灣巴斯夫股份有限公司

地址/電話:台北市10457松江路106號10樓 / +886 2 2518-7600

製表人/職稱:責任部門 產品安全暨法規部(PS&R)

製表日期:請參照首頁

左邊垂直線表示相較前一版本經修改處。

本安全資料表的內容是根據現有知識與經驗編寫,僅止於描敘產品相關安全要求。此安全資料表不是分析(COA)也不是技術數據表的證明,不應誤認為是協議規範,用途不包含物質/混合物相應合約的品質協議。產品的接收人有責任確保任何所有權和現行的法律和法規。