

# Declarația de Performanță

(Regulament nr. 305/2011 produse pentru construcții)

Cod unic de identificare al produsului-tip:

Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate):

Sistemul (sistemele) de evaluare și de verificare a

Fabricant:

Reprezentant autorizat:

6a. Standard armonizat:

constanței performanței (AVCP):

Organism (organisme) notificat(e):

6b. Documentul de evaluare european:

Evaluarea tehnică europeană: Organismul de evaluare tehnică: Organism (organisme) notificat(e):

### Nr. NL17-0019-01-CPR-19

Sistem poliuretanic (PU) rigid pulverizabil cu formare in-situ: Elastospray LWP 1672/10/I: IsoPMDI 92140 PU EN 14315-1-CCC4-CT4(20)-GT7(20)-TFT9(20)-FRB33(20)-W0,2-CS(10/Y)200-DLT(2)5-Cod de desemnare: MU70-A3 - Elastospray LWP 1672/10/V: IsoPMDI 92140 PU EN 14315-1-CCC4-CT4(20)-GT8(20)-TFT10(20)-FRB33(20)-W0,2-CS(10/Y)200-DLT(2)5-Cod de desemnare: ThIB - Izolare Termică pentru Clădiri BASF Nederland B.V. Hemelrijk 11-13 5281 PS Boxtel NETHERLANDS Nu este relevant. Sistem AVCP 3 pentru toate caracteristicile esențiale. EN 14315-1:2013 + NB-CPR/SG19-17/167r2 (24/01/2018) Laboratorul de testare notificat ASOCIACION PARA EL FOMENTO DE LA INVESTIGATIÓN Y LA TECNOLOGIA DE LA SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS (AFITI-LICOF) (1168) a realizat rapoartele de testare pe Reacție la Foc declarate în cadrul sistemului AVCP 3 (Nr. 3215T17-2). Laboratorul de testare notificat Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB) (0679) a realizat rapoartele de testare pe Rezistența termică declarate în cadrul sistemului AVCP 3 (Nr. E18-057). Laboratorul de testare notificat CEIS/CENTRO DE ENSAYOS, INNOVACION Y SERVICIOS (1722) a realizat rapoartele de testare pe celelalte caracteristici declarate în cadrul sistemului AVCP 3 (Nr. CAT-0038/17-1).

RO

Nu este relevant.

#### 7. Performanța (performanțe) declarată (declarate):

Caracteristici esențiale	Performanță	Specificațiile tehnice armonizate
Reacție la Foc	E	EN 13501-1
Permeabilitate la apă	Absorbția de apă pe termen scurt prin imersie parțială: 0,20 kg/m2	EN 1609 Method B
Rezistența termică	Vezi graficul de performanță	EN 14315-1:2013 + NB-CPR/SG19-17/167r2 (24/01/2018)
Permeabilitate la vapori de apă	Factor de rezistență la vapori de apă: 70	EN 12086 Method A
Rezistență la compresiune	Tensiune de compresiune la 10% deformare: ≥ 200 kPa	EN 826
Durabilitatea reacției la foc împotriva îmbătranirii / degradării	Reacția la foc nu scade cu timpul	EN 14315-1:2013 + NB-CPR/SG19-17/167r2 (24/01/2018)
Durabilitatea rezistenței termice împotriva îmbătranirii / degradării	Vezi graficul de performanță	EN 14315-1:2013 + NB-CPR/SG19-17/167r2 (24/01/2018)
Durabilitatea rezistenței la compresiune împotriva îmbătranirii / degradării	Rezistența la compresiune nu scade cu timpul	EN 14315-1:2013 + NB-CPR/SG19-17/167r2 (24/01/2018)
Combustie în incandescență continuă	Nicio metodă de testare armonizată disponibilă	EN 14315-1:2013 + NB-CPR/SG19-17/167r2 (24/01/2018)

#### Grafic de performanță

Tip fețe: Nici una sau fără barieră difuzie			
Grosime	Valoare declarată conductivitate termică	Nivel de rezistență termică	
	îmbătranită	termica	
	λο	R <sub>D</sub>	
	W/m·K	m²·K/W	
30 mm	0,028	1,10	
35 mm	0,028	1,25	
40 mm	0,028	1,45	
45 mm	0,028	1,65	
50 mm	0,028	1,80	
55 mm	0,028	2,00	
60 mm	0,028	2,20	
65 mm	0,028	2,35	
70 mm	0,028	2,55	
75 mm	0,028	2,75	
80 mm	0,026	3,05	
85 mm	0,026	3,25	
90 mm	0,026	3,45	
95 mm	0,026	3,65	
100 mm	0,026	3,85	
105 mm	0,026	4,00	
110 mm	0,026	4,20	
115 mm	0,026	4,40	
120 mm	0,025	4,80	
125 mm	0,025	5,00	
130 mm	0,025	5,20	
135 mm	0,025	5,40	
140 mm	0,025	5,60	
145 mm	0,025	5,80	
150 mm	0,025	6,00	
155 mm	0,025	6,20	
160 mm	0,025	6,40	
165 mm	0,025	6,60	
170 mm	0,025	6,80	
175 mm	0,025	7,00	
180 mm	0,025	7,20	
185 mm	0,025	7,40	
190 mm	0,025	7,60	
195 mm	0,025	7,80	
200 mm	0,025	8,00	

#### 8. Documentație tehnică adecvată și/sau documentație tehnică specifică:

## SP-18/19

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Numele și funcția	Locul și data emiterii	Semnătura
Cees MOORMAN Business Manager Construction	Boxtel (Netherlands) 19-12-2018	M
Marno DINGENOUTS Site Manager Plant Boxtel	Boxtel (Netherlands) 19-12-2018	May