

## Leistungserklärung

(Verordnung der Bauprodukten Nr. 305/2011)

### Nr. NL17-0010-01-CPR-10

DE

1.	Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:	<b>Elastocoat C 6430/100</b> EN 1504-2: ZA.1d, ZA.1e, ZA.1f. und ZA.1g
2.	Verwendungszweck(e):	Produkte und Systeme zum Oberflächenschutz - Beschichtung
3.	Hersteller:	BASF Nederland B.V. Hemelrijk 11-13 5281 PS Boxtel NETHERLANDS
4.	Bevollmächtigter:	Nicht relevant.
5.	System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit (AVCP):	AVCP-System 2+ (Für Verwendungszwecke in Gebäuden und ingenieurtechnischen Bauwerken)  AVCP-System 3 (Für Verwendungszwecke, die Vorschriften zum Brandverhalten unterliegen)
6a.	Harmonisierte Norm:  Notifizierte Stelle(n):	EN 1504-2:2004  Die notifizierte Produktzertifizierungsstelle Kiwa Polymer Institut GmbH (1119) Hat die Erstprüfung der Produkte, die Erstinspektion des Werkes und der werks-eigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle vorgenommen und Folgendes ausgestellt: Konformitätszertifikat für den werkseigenen Produktionskontrolle unter System, AVCP 2+.  Das notifizierte Prüflabor EXOVA WARRINGTONFIRE (0833) hat die Prüfberichte von Brandverhalten unter AVCP-System 3 ausgestellt.
6b.	Europäisches Bewertungsdokument: Europäische Technische Bewertung: Technische Bewertungsstelle: Notifizierte Stelle(n):	Nicht relevant.

## 7. Erklärte Leistung(en):


<i>Wesentliche Merkmale</i>	<i>Leistung</i>	<i>Harmonisierte technische Spezifikation</i>
Lineares Schrumpfen	Keine Leistung erklärt (NPD)	EN 12617-1
Druckfestigkeit	Keine Leistung erklärt (NPD)	EN 12190
Warmausdehnungskoeffizient	Keine Leistung erklärt (NPD)	EN 1770
Abriebfestigkeit	< 3000 mg	EN ISO 5470-1
Gitterschnitt	Keine Leistung erklärt (NPD)	EN ISO 2409
CO <sub>2</sub> -Durchlässigkeit	sD > 50 m	EN 1062-6
Wasserdampfdurchlässigkeit	Klasse III	EN ISO 7783-1 EN ISO 7783-2
Kapillare Wasseraufnahme und Wasser-Durchlässigkeit	w < 0,1 kg/m <sup>2</sup> ×h <sup>0,5</sup>	EN 1062-3
Temperaturwechselverträglichkeit	Keine Leistung erklärt (NPD)	EN 1062-11
Widerstand gegen Temperaturschock	Keine Leistung erklärt (NPD)	EN 13687-5
Widerstandsfähigkeit gegen Chemikalien	Keine Leistung erklärt (NPD)	EN ISO 2812-1
Widerstandsfähigkeit gegen starken chemischen Angriff	Klasse II	EN 13529
Rissüberbrückungsfähigkeit	Keine Leistung erklärt (NPD)	EN 1062-7
Schlagfestigkeit	Klasse II	EN ISO 6272-1
Abreissversuch zur Beurteilung der Haftfestigkeit	≥ 2 N/mm <sup>2</sup>	EN 1542
Brandverhalten	Bfl-s1	EN 13501-1
Giriffigkeit	Keine Leistung erklärt (NPD)	EN 13036-4
Kunstliche Bewitterung	Keine Leistung erklärt (NPD)	EN 1062-11
Antistatisches Verhalten	Keine Leistung erklärt (NPD)	EN 1081
Haftfestigkeit auf nassem Beton	Keine Leistung erklärt (NPD)	EN 13578
Gefährliche Stoffe	Gefährliche Stoffen: Übereinstimmung mit 5.4.	EN 1504-2

## 8. Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische Dokumentation:

**Nicht relevant.**

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

<i>Name und Funktion</i>	<i>Ort und Datum der Ausstellung</i>	<i>Unterschrift</i>
Mr. Huib van der Kleij Site Manager	Boxtel (Netherlands) 20-2-2015	
Mr. Cees Moorman Sales Manager Construction Performance Materials	Boxtel (Netherlands) 20-2-2015	