

Ficha con Datos de Seguridad (FDS)

Página: 1/11

BASF Ficha con Datos de Seguridad (FDS)
Fecha / actualizada el: 02.10.2025
Producto: **ULTRADUR* S 4090 G6 INCOLORO**

Versión: 4.0

(30035790/SDS_GEN_AR/ES)

Fecha de impresión 22.10.2025

1. Identificación de la sustancia o preparado y de la sociedad o empresa

ULTRADUR* S 4090 G6 INCOLORO

Principales usos recomendados:

uso: Polímero

Utilización adecuada: Polímero, solo para procesos industriales

Empresa:

BASF Argentina S.A.

Tucumán 1

CP1049 Buenos Aires, ARGENTINA

Teléfono: +54 11 4317-9600

Telefax número: +54 11 4317-9700

Dirección e-mail: ehs-ar@basf.com

Información en caso de urgencia:

Teléfono: 0800 444 9998/+55 12 3128-1590

2. Identificación de los peligros

Clasificación de la sustancia o de la mezcla

De acuerdo con los criterios del GHS (ONU)

| El producto no requiere ninguna clasificación de acuerdo con los criterios del GHS.

Elementos de la etiqueta

De acuerdo con los criterios del GHS (ONU)

El producto no requiere ninguna etiqueta de aviso de peligro de acuerdo con los criterios del GHS.

Otros peligros

De acuerdo con los criterios del GHS (ONU)

Otros Peligros (GHS):

Ningún riesgo específico conocido, respetando las reglamentaciones/indicaciones para el almacenamiento y la manipulación.

Valoración PBT / mPmB:

Según el Anexo XIII del Reglamento (CE) N° 1907/2006 relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH): El producto no cumple con los criterios de clasificación para sustancias PBT (persistente/bioacumulable/tóxico) y mPmB (muy persistente/muy bioacumulable)..

3. Composición/Información sobre los componentes

Mezcla

Descripción Química

Preparado en base a: politereftalato de butileno (PBT), copolimerizado de estireno y acrilonitrilo, Ácido 2-Propenóico, butil éster, polímero con vinil benceno y 2-propenonitrila, Polietilentereftalato(PET)

aditivos, cargas

Ingredientes peligrosos (GHS)

De acuerdo con los criterios del GHS (ONU)

| Polietilentereftalato(PET)

Contenido (P/P): $\geq 7\%$ - $< 15\%$
Número CAS: 25038-59-9

Peligroso para el medio ambiente acuático -
crónico: Cat. 4
H413

Para las indicaciones de peligro no detalladas en su totalidad en esta sección, el texto completo aparece en la sección 16.

4. Medidas de primeros auxilios

Indicaciones generales:

Evitar el contacto con la piel, ojos y vestimenta.

Tras inhalación:

En caso de malestar tras inhalación de polvo: respirar aire fresco, buscar ayuda médica.

Tras contacto con la piel:

Quemaduras producidas con material fluidificado deben ser tratadas clínicamente.

BASF Ficha con Datos de Seguridad (FDS)
Fecha / actualizada el: 02.10.2025
Producto: **ULTRADUR* S 4090 G6 INCOLORO**

Versión: 4.0

(30035790/SDS_GEN_AR/ES)

Fecha de impresión 22.10.2025

Tras contacto con los ojos:

En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente y con abundante agua al menos durante 15 minutos.

Si la irritación persiste, acuda al médico.

Tras ingestión:

Enjuagar la boca y seguidamente beber 200-300 mL de agua.

En caso de malestar :

Buscar ayuda médica.

Indicaciones para el médico:

Síntomas: No se conocen (otros) síntomas y/o efectos hasta el momento

Peligros: No se espera ningún peligro si se usa y se manipula adecuadamente.

Tratamiento: Tratamiento sintomático (descontaminación, funciones vitales), no es conocido ningún antídoto específico.

5. Medidas de lucha contra incendios

Medios de extinción adecuados:

agua pulverizada, extintor de polvo, espuma

Medios de extinción no adecuados por motivos de seguridad:

chorro de agua

Riesgos especiales:

A temperaturas de > 300 °C se puede liberar: monóxido de carbono, tetrahidrofurano, acrilonitrilo, estireno, alfa-metilestireno, acrilato de n-butilo

Bajo determinadas condiciones de combustión no se excluyen trazas de otras sustancias tóxicas. La formación de más productos de escisión/oxidación depende de las condiciones del incendio.

Información adicional:

Eliminar los restos del incendio y el agua de extinción contaminada respetando las legislaciones locales vigentes.

Vestimenta de protección especial:

Protéjase con un equipo respiratorio autónomo.

6. Medidas en caso de vertido accidental

Precauciones personales, equipos de protección y medidas de emergencia

Medidas de protección para las personas:

No se recomienda ninguna medida especial.

Medidas de protección para el medio ambiente:

No se recomienda ninguna medida especial.

BASF Ficha con Datos de Seguridad (FDS)
Fecha / actualizada el: 02.10.2025
Producto: **ULTRADUR* S 4090 G6 INCOLORO**

Versión: 4.0

(30035790/SDS_GEN_AR/ES)

Fecha de impresión 22.10.2025

Método para la limpieza/recogida:

Para pequeñas cantidades: Recoger con maquinaria adecuada y eliminar.

Para grandes cantidades: Recoger con maquinaria adecuada y eliminar.

Para residuos: Utilícese equipo mecánico de manipulación.

Eliminar el material recogido teniendo en consideración las disposiciones locales.

Otras informaciones relevantes: En caso de derrame de producto, peligro extremo de resbalones.

7. Manipulación y almacenamiento

Manipulación

Medidas Técnicas:

Evitar la inhalación de vapores.

Protección de Fuego y Explosión:

Evítese la acumulación de cargas electrostáticas.

Precauciones/ Orientaciones para el manipuleo seguro.:

Evitar la inhalación de polvos/neblinas/vapores. Procurar buena ventilación de los locales; dado el caso, instalar aspiración localizada en el lugar de trabajo.

Medidas específicas de Higiene:

Mientras se utiliza, prohibido comer, beber o fumar. Lavarse las manos y/o cara antes de las pausas y al finalizar el trabajo. Después del uso de guantes aplicar un limpiador para la piel y una crema cosmética.

Almacenamiento

Medidas Técnicas:

Estabilidad durante el almacenamiento:

Proteger de la humedad.

Otras especificaciones sobre condiciones almacenamiento: Mantener los envases cerrados herméticamente y en un lugar seco; almacenar en un lugar fresco. Evitar la formación de polvo - el polvo del producto con el aire puede formar mezclas explosivas.

Productos y materiales incompatibles:

No es necesario almacenar el producto por separado, si el embalaje está en buenas condiciones.

Materiales adecuados: Polietileno de baja densidad (LDPE), Polietileno de alta densidad (HDPE), aluminio, Acero de carbono (hierro)

8. Controles de exposición / Protección personal

Parámetros de control específico

Componentes con valores límites de exposición en el lugar de trabajo:

| 65997-17-3: Vidrio, óxido, sustancias químicas

BASF Ficha con Datos de Seguridad (FDS)
Fecha / actualizada el: 02.10.2025
Producto: **ULTRADUR* S 4090 G6 INCOLORO**

Versión: 4.0

(30035790/SDS_GEN_AR/ES)

Fecha de impresión 22.10.2025

Valor TWA 3 mg/m³ (ACGIH)
Partículas respirables

Valor TWA 10 mg/m³ (ACGIH)
partículas inhalables

Equipo de protección individual

Protección de los ojos:

gafas protectoras con protección lateral (gafas con montura) (EN 166)

Protección de la piel y cuerpo:

vestimenta ligera de protección

Protección de las manos:

No se requiere protección para las manos.

Protección de las vías respiratorias:

No es necesario la protección de las vías respiratorias.

9. Propiedades físicas y químicas

Estado de la materia:	sólido (20 °C, 1.013 hPa)
Forma:	granulado
Color:	variado, según la coloración
Olor:	inodoro
Valor pH:	no aplicable
Temperaturas específicas o rangos de temperaturas en los cuales ocurren cambios en el estado físico.	
intervalo de fusión:	220 - 225 °C (1.013 hPa) (DIN EN ISO 3146)
intervalo de ebullición:	No puede determinarse. La sustancia/el producto se descompone.
Punto de sublimación:	No hay información aplicable disponible.
Punto de inflamación:	no aplicable
Límite inferior de explosividad:	Para sólidos no relevantes para la clasificación y el etiquetado.
Límite superior de explosividad:	Para sólidos no relevantes para la clasificación y el etiquetado.
Descomposición térmica:	> 300 °C Para evitar descomposición térmica, no recalentar.

BASF Ficha con Datos de Seguridad (FDS)

Fecha / actualizada el: 02.10.2025

Versión: 4.0

Producto: **ULTRADUR* S 4090 G6 INCOLORO**

(30035790/SDS_GEN_AR/ES)

Fecha de impresión 22.10.2025

Capacidad de calentamiento propio: No es una sustancia capaz de calentarse espontáneamente según la clasificación ONU de transporte clase 4.2. (VDI 2263, Pag. 1, 1.4.1 (Mayo 1990))

Riesgo de explosión: no existe riesgo de explosión

Propiedades comburentes: no es comburente

Presión de vapor:

no aplicable

Contenido COV: No hay datos disponibles.

Densidad relativa de vapor (aire):

no aplicable

Densidad: 1,30 - 1,50 g/cm³
(20 °C, 1.013 hPa)

(EN ISO 1183-1)

Peso específico: 600 - 900 kg/m³
(20 °C, 1.013 hPa)

(DIN 53466)

densidad relativa:

No es necesario realizar ningún estudio.

Solubilidad en agua: insoluble
(20 °C, 1.013 hPa)

(Directiva 105 de la OCDE)

Coefficiente de reparto n-octanol/agua (log Pow):
no aplicable

Temperatura de autoignición: > 400 °C

(ASTM D1929)

Autoinflamabilidad: no es autoinflamable

tipo test: Autoinflamabilidad espontánea a temperatura ambiente.

Valor límite de olor perceptible:

no aplicable

Velocidad de evaporación:

El producto es un sólido no volátil.

Inflamabilidad: no es autoinflamable

(derivado del punto de inflamación)

Viscosidad, dinámica:

no aplicable, el producto es un sólido

Viscosidad, cinemática:

no aplicable, el producto es un sólido

Corrosión del metal: No es corrosivo para metales.

Características de las partículas

Distribución del tamaño de partículas: esférico -

Superficie Específica: 0,0 m²/g

(MSSA, ISO 9227)

10. Estabilidad y reactividad

BASF Ficha con Datos de Seguridad (FDS)
Fecha / actualizada el: 02.10.2025
Producto: **ULTRADUR* S 4090 G6 INCOLORO**

Versión: 4.0

(30035790/SDS_GEN_AR/ES)

Fecha de impresión 22.10.2025

Reactividad:

Ninguna reacción peligrosa, si se tienen en consideración las normas/indicaciones sobre almacenamiento y manipulación.

Estabilidad química:

El producto es estable si se tienen en consideración las normas/indicaciones sobre almacenamiento y manipulación.

El producto es químicamente estable.

Inestabilidad:

El producto es químicamente estable.

Reacciones peligrosas:

No presenta ninguna reacción peligrosa.

Condiciones a evitar:

Temperatura: > 300 °C

Ver FDS capítulo 7 - Manipulación y almacenamiento.

Materiales y sustancias incompatibles:

Ninguna sustancia conocida a evitar.

Posibles productos de descomposición:

monóxido de carbono, tetrahidrofurano, acrilonitrilo, estireno, alfa-metilestireno, agua, acrilato de n-butilo, dióxido de carbono

Tras fuerte sobrecalentamiento del material pueden desprenderse productos de descomposición en forma de gas.

11. Informaciones toxicológicas

Toxicidad aguda

Valoración de toxicidad aguda:

El contacto con el producto fundido puede causar quemaduras.

Efectos Locales

Valoración de efectos irritantes:

Durante una manipulación correcta y una utilización adecuada del producto, no se producen efectos nocivos según nuestras experiencias e informaciones.

Irritación de los ojos: Puede causar irritación mecánica.

Valoración de otros efectos agudos.

Valoración de otros efectos agudos.:

no aplicable

Sensibilización

Valoración de sensibilización:

Durante una manipulación correcta y una utilización adecuada del producto, no se producen efectos nocivos según nuestras experiencias e informaciones.

Toxicidad genética

Valoración de mutagenicidad:

Durante una manipulación correcta y una utilización adecuada del producto, no se producen efectos nocivos según nuestras experiencias e informaciones.

Carcinogenicidad

Valoración de carcinogenicidad:

Durante una manipulación correcta y una utilización adecuada del producto, no se producen efectos nocivos según nuestras experiencias e informaciones.

Toxicidad en la reproducción

Valoración de toxicidad en la reproducción:

Durante una manipulación correcta y una utilización adecuada del producto, no se producen efectos nocivos según nuestras experiencias e informaciones.

Toxicidad en el desarrollo

Valoración de teratogenicidad:

Durante una manipulación correcta y una utilización adecuada del producto, no se producen efectos nocivos según nuestras experiencias e informaciones.

Toxicidad en caso de administración repetida

Valoración de toxicidad en caso de aplicación frecuente:

Durante una manipulación correcta y una utilización adecuada del producto, no se producen efectos nocivos según nuestras experiencias e informaciones.

Peligro de Aspiración

Ensayo de toxicidad por aspiración:

No se espera riesgo por aspiración.

Otras indicaciones de toxicidad

Durante una manipulación correcta y una utilización adecuada del producto, no se producen efectos nocivos según nuestras experiencias e informaciones.

12. Información ecológica

Posibles efectos ambientales, comportamiento e impacto.

Ecotoxicidad

Valoración de toxicidad acuática:

El producto no ha sido ensayado. La indicación se ha deducido a partir de la estructura de la sustancia. Existe una alta probabilidad de que el producto no sea nocivo para los organismos acuáticos.

Persistencia y degradabilidad

Valoración de biodegradación y eliminación (H₂O):

Este producto, según nuestra experiencia actual, es inerte y no degradable.

El producto es difícilmente soluble en agua, por lo que puede ser eliminado de la fase acuosa por separación mecánica en plantas depuradoras adecuadas.

Indicaciones para la eliminación:

Difícil degradación biológica.

Comportamiento esperado del producto en el ambiente /posible impacto ambiental

Evaluación de la estabilidad en agua:

Conforme con la estructura química no se espera ninguna hidrólisis.

Bioacumulación

Evaluación del potencial de bioacumulación:

No se acumula de forma notable en el organismo.

Potencial de bioacumulación:

El producto no es fácilmente biodisponible, debido a su consistencia y baja solubilidad en agua.

Movilidad

Evaluación de la movilidad entre compartimentos medioambientales:

No es previsible una absorción en las partículas sólidas del suelo.

Otros efectos nocivos

Compuestos orgánicos halogenados (AOX):

El producto no contiene ningún compuesto halógeno orgánico ligado en su estructura.

Información adicional

Más informaciones ecotoxicológicas:

El producto es una mezcla de polímeros (compound).

13. Consideraciones relativas a la eliminación

Métodos de disposición seguros y ambientalmente adecuados.

Producto: Analizar la posibilidad de reciclaje.

Incinerar en plantas de incineración adecuadas. Observar las reglamentaciones locales vigentes.

Residuos de productos: Analizar la posibilidad de reciclaje.

Incinerar en plantas de incineración adecuadas. Observar las reglamentaciones locales vigentes.

BASF Ficha con Datos de Seguridad (FDS)
Fecha / actualizada el: 02.10.2025
Producto: **ULTRADUR* S 4090 G6 INCOLORO**

Versión: 4.0

(30035790/SDS_GEN_AR/ES)
Fecha de impresión 22.10.2025

Envase contaminado:
Vaciar totalmente los envases.
Los envases vaciados por completo pueden ser reciclados.

14. Información para el transporte

Transporte Terrestre

Mercancía no peligrosa según los criterios de la reglamentación del transporte

Transporte Hidroviario

IMDG

Mercancía no peligrosa según los criterios de la reglamentación del transporte

Waterway Transport

IMDG

Not classified as a dangerous good under transport regulations

Transporte Aéreo

IATA/ICAO

Mercancía no peligrosa según los criterios de la reglamentación del transporte

Air transport

IATA/ICAO

Not classified as a dangerous good under transport regulations

Información adicional

Clasificación del transporte terrestre generada según los criterios de la Resolución 64:2022.

15. Reglamentaciones

Otras reglamentaciones

Esta hoja de seguridad fue realizada de acuerdo a los requerimientos de Resolución 801/15 de la SRT

16. Otras informaciones

Uso del producto
Campo de aplicación adecuado:: Industria de polímeros

BASF Ficha con Datos de Seguridad (FDS)

Fecha / actualizada el: 02.10.2025

Producto: **ULTRADUR* S 4090 G6 INCOLORO**

Versión: 4.0

(30035790/SDS_GEN_AR/ES)

Fecha de impresión 22.10.2025

Texto completo de las frases de peligro, si se mencionan en la sección 3:

H413

Puede ser nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Las variaciones respecto a la versión anterior se han señalado para su comodidad mediante líneas verticales situadas en el margen izquierdo del texto.

Los datos contenidos en esta hoja de seguridad se basan en nuestros conocimientos y experiencia actuales y describen el producto considerando los requerimientos de seguridad. Los datos no describen en ningún caso las propiedades del producto (especificación de producto). La garantía en relación a ciertas propiedades o a la adecuación del producto para una aplicación específica no pueden deducirse a partir de los datos de la Hoja de Seguridad. Es responsabilidad del receptor de nuestros productos asegurar que se observen los derechos de propiedad y las leyes y reglamentaciones existentes.