

เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

หน้า: 1/12

BASF เอกสารข้อมูลความปลอดภัย วันที่ / ทบทวน: 16.09.2023

ລຸນັນ: 2.0

ผลิตภัณฑ์: **n-BUTYRALDEHYDE** (30036655/SDS_GEN_TH/TH)

วันที่พิมพ์: 17.10.2025

1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมี/ สารผสมพร้อมใช้ และบริษัทผู้ผลิต และ/ หรือ ผู้จัดจำหน่าย

ชื่อผลิตภัณฑ์: n-BUTYRALDEHYDE

การใช้: สารเคมี

บริษัทผู้ผลิต และ/ หรือ ผู้จัดจำหน่าย:

บริษัท บีเอเอสเอฟ (ไทย) จำกัด ชั้น 23 อาคารเอ็มโพเรี่ยม ทาวเวอร์, 622 ถนนสุขุมวิท 24 คลองตัน คลองเตย, กรุงเทพฯ 10110 หมายเลขโทรศัพท์: +66 2624-1999 แฟกซ์หมายเลข: +66 2664-9254

ที่อยู่ทาง E-mail: Thailand-SDS-info@basf.com

<u>ข้อมูลฉุกเฉิน:</u>

International emergency number: หมายเลขโทรศัพท์: +49 180 2273-112

2. การระบุอันตราย

การจำแนกประเภทตามระบบ UN GHS 2009

การจัดจำแนกสารเดี่ยวและสารผสม: ของเหลวไวไฟ: ประเภทย่อยสอง

ความเป็นพิษเฉียบพลัน: ประเภทย่อย5 (กลืนกิน) ความเป็นพิษเฉียบพลัน: ประเภทย่อย5 (ผิวหนัง)

การทำลายดวงตาอย่างรุงแรง/การระคายเคืองต่อดวงตา: ประเภทย่อย2B

อันตรายต่อสิ่งแวดล้อมทางน้ำ - แบบเฉียบพลัน: ประเภทย่อย3

องค์ประกอบของฉลากและข้อความแสดงข้อควรระวัง:

สัญลักษณ์:

BASF เอกสารข้อมูลความปลอดภัย วันที่ / ทบทวน: 16.09.2023 ผลิตภัณฑ์: n-BUTYRALDEHYDE

(30036655/SDS_GEN_TH/TH)

วันที่พิมพ์: 17.10.2025



คำสัญญาณ: อันตราย

ข้อความแสดงความเป็นอันตราย:

H225 ของเหลวและไอระเหยไวไฟสูง

H320 ระคายเคืองดวงตา

เป็นอันตรายเมื่อกลืนกินหรือสัมผัสผิวหนัง

H402 เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ

ข้อความแสดงข้อควรระวัง (การป้องกัน):

P210 เก็บให้ไกลจากความร้อน, พื้นผิวที่ร้อน, ประกายไฟ, เปลวไฟ และแหล่งจดติด

ไฟอื่นๆ ห้ามสบบหรื่

P280 สวมถงมือป้องกันและอปกรณ์ป้องกันดวงตาและใบหน้า

P243 จัดเตรียมมาตรการข้อควรระวังในการป้องกันการเกิดไฟฟ้าสถิตย์

P273 หลีกเลี่ยงการปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม

P241 ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า ระบายอากาศ และแสงสว่างต้องเป็นชนิดป้องกันการระเบิด

P233 เก็บในภาชนะที่ปิดสนิท

P240 ภาชนะบรรจและอปกรณ์จัดเก็บต้องต่อสายดิน

P242 ใช้เครื่องมือที่ไม่ก่อให้เกิดประกายไฟ

P264 ล้างน้ำให้สะอาดตลอดหลังการดำเนินการใด ๆ

ข้อความแสดงข้อควรระวัง (การตอบโต้):

P312 โทรศัพท์หาศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์ เมื่อรู้สึกไม่สบาย

P305 + P351 + P338 หากเข้าดวงตา ให้ชะล้างดวงตาด้วยน้ำอย่างระมัดระวังเป็นเวลาหลายนาที ถอด

คอนแทคเลนส์ออกถ้ากระทำได้ง่าย และชะล้างด้วยน้ำต่อไป

P303 + P361 + P353 หากสัมผัสผิวหนัง (หรือเส้นผม) ให้เปลี่ยนหรือถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนออกทันที ชะ

ล้างผิวหนังด้วยน้ำหรืออาบน้ำ

ถ้าดวงตายังระคายเคืองอยู่ ให้โทรศัพท์หาศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์

P370 + P378 ในกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้, ... เพื่อดับเพลิงไหม้

ข้อความแสดงข้อควรระวัง (การจัดเก็บ):

P403 + P235 เก็บรักษาในที่ที่มีอากาศถ่ายเทดี เก็บในที่เย็น

ข้อความแสดงข้อควรระวัง (การทำลาย):

P501 กำจัดสารหรือภาชนะบรรจุตามของเสียอันตรายหรือของเสียพิเศษ

อันตรายอื่นๆที่ไม่ได้ส่งผลต่อการจัดจำแนก:

ถ้านำไปใช้ได้ ข้อมูลความเป็นอันตรายอื่นๆที่ได้ให้ไว้ในข้อนี้นั้นไม่ใช่ผลของการจัดจำแนกแต่อาจ นำมาซึ่งความเป็นอันตรายโดยรวมของสารเดี่ยวหรือสารผสม

โปรดดูข้อ 12 - ผลการประเมินการตกด้างยาวนาน การสะสมในสิ้งมีชีวิตและความเป็นพิษ (PBT) และ การตกด้างที่ยาวนานมากและการสะสมในสิ้งมีชีวิตที่ดีมาก (vPvB)

3. ส่วนประกอบ/ข้อมูลของสารออกฤทธิ์

คุณลักษณะของสารเคมี

BASF เอกสารข้อมูลความปลอดภัย วันที่ / ทบทวน: 16.09.2023 ผลิตภัณฑ์: n-BUTYRALDEHYDE

(30036655/SDS_GEN_TH/TH)

วันที่พิมพ์: 17.10.2025

คุณลักษณะของสาร: สารเคมี

butyraldehyde (ปริมาณ (W/W): > 99 %)

หมายเลข CAS: 123-72-8

ส่วนประกอบที่เป็นอันตราย

butyraldehyde

ปริมาณ (W/W): > 99 % - < 100 %

หมายเลข CAS: 123-72-8

Flam. Liq.: **ประเภทย่อย** 2

Acute Tox.: ประเภทย่อย 5 (กลืนกิน) Acute Tox.: ประเภทย่อย 5 (ผิวหนัง) Eye Dam./Irrit.: ประเภทย่อย 2B Aquatic Acute: ประเภทย่อย 3

4. มาตรการปฐมพยาบาล

คำแนะนำทั่วไป:

ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนออกทันที ถ้าผู้ป่วยหมดสติให้วางนอนในตำแหน่งที่มั่นคง ตะแคงข้าง ถ้าหยุด หายใจ ให้ใช้เครื่องช่วยหายใจ

เมื่อสูดดมสารเข้าไป:

ทำให้ผู้ป่วยอยู่ในความสงบ ย้ายไปยังบริเวณที่มีอากาศบริสุทธิ์ และพาไปพบแพทย์

เมื่อสัมผัสสารทางผิวหนัง: ล้างด้วยสบู่และน้ำสะอาด

เมื่อสารเข้าตา:

ล้างตาทันทีด้วยน้ำที่ใหลผ่านเป็นเวลา 15 นาที โดยเปิดเปลือกตาขึ้น ให้ปรึกษาจักษุแพทย์

เมื่อกลืนกินสารเข้าไป:

บ้วนปากทันที ดื่มน้ำตามประมาณ 200 - 300 มิลลิลิตร แล้วพบแพทย์ทันที

หมายเหตุถึงแพทย์:

อาการ: ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาการและผลกระทบ อาจรวมอยู่ในกลุ่มดำเกี่ยวกับการติดฉลาก GHS ที่ มีอยู่ในส่วนที่ 2 และการประเมินทางพิษวิทยาที่ที่มีอยู่ในส่วนที่ 11

การรักษา: การรักษาตามอาการ(ชำระสิ่งปนเปื้อน ดูการเต้นของชีพจร)

5. มาตรการผจญเพลิง

สารดับเพลิงที่เหมาะสม:

ผงเคมีแห้ง, ละอองน้ำ, คาร์บอนไดออกไซด์, โฟมต้านแอลกอฮอล์

สารดับเพลิงที่ไม่เหมาะสมสำหรับเหตุผลด้านความปลอดภัย: ไลำน้ำ

ข้อมูลเพิ่มเติม:

ใช้วิธีการดับเพลิงให้เหมาะสมกับไฟที่เกิดบริเวณรอบ

BASF เอกสารข้อมูลความปลอดภัย วันที่ / ทบทวน: 16.09.2023 ผลิตภัณฑ์: n-BUTYRALDEHYDE

ລຸນັນ: 2.0

(30036655/SDS_GEN_TH/TH)

วันที่พิมพ์: 17.10.2025

อันตรายที่เฉพาะเจาะจง:

ไไวไฟสูง หล่อเย็นภาชนะบรรจุด้วยละอองน้ำ ดูเอกสารข้อมูลความปลอดภัยข้อที่ 7 การใช้และการเก็บ

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล:

สวมหน้ากากป้องกันการหายใจชนิดมีถังอัดอากาศ อุปกรณ์ป้องกันพิเศษสำหรับนักผจญเพลิง

ข้อมูลเพิ่มเติม:

ื|อพย[ื]พบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องทั้งหมดออกจากพื้นที่ การดับเพลิงควรอยู่ในระยะที่ห่างที่สุด

ข้อมูลเพิ่มเติม:

ให้ท้ำการดับไฟรอบๆบริเวณ กำจัดเศษชากที่เกิดจากเพลิงไหม้และน้ำที่เกิดจากการดับเพลิงตาม กฎหมายท้องถิ่น

6. มาตรการจัดการกับสารที่หกและรั่วไหลในกรณีเกิดอุบัติเหตุ

ข้อควรระวังส่วนบคคล:

ใช้งานตามหลักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย

ใหลีกเลี่ยงแหล่งกำเนิดไฟทั้งหมด: ความร้อน ประกายไฟ เปลวไฟเปิดใช้เครื่องมือป้องกันไฟฟ้าสถิตย์

ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม:

หลีกเลี่ยงการระบายลงสู่สิ่งแวดล้อม

วิธีการทำความสะอาดหรือการกักเก็บ:

เก็บด้วยอุปกรณ์และการกำจัดที่เหมาะสม สารที่รั่วไหลดวรบรรจุ, ทำให้แข็งและใส่ลงในภาชนะที่ เหมาะสมเพื่อนำไปกำจัด กำจัดสารดูดขับตามที่กฎหมายกำหนด

<u>ข้อมลเพิ่มเติม:</u> มีความเสี่ยงสูงในการลื่นหกลัม เนื่องจากการรั่วไหลหรือตกหล่นของผลิตภัณฑ์

การปล่อยสารเคมี/ผลิตภัณฑ์ออกมาทำให้เกิดไฟและระเบิดได้ ปิดเครื่องหรือหยุดแหล่งที่รั่วไหล ปิด หรือหยุดสาร/ผลิตภัณฑ์ที่รั่วไหล-ภายใต้สภาวะที่ปลอดภัย

บรรจุในภาชนะที่แน่นสนิทก่อนการนำไปกำจัด

7. การขนย้ายและการจัดเก็บ

การขนย้าย

ใช้งานตามหลักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย

การป้องกันจากเพลิงไหม้และการระเบิด:

หลีกเลี่ยงแหล่งกำเนิดไฟทั้งหมด: ความร้อน ประกายไฟ เปลวไฟเปิด ต่อสายดินกับอุปกรณ์ลำเลี่ยง สารทั้งหมดเพื่อป้องกันประจุไฟฟ้าสถิตย์

การจัดเก็บ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสภาวะการเก็บ: เก็บภาชนะบรรจุให้ปิดสนิทแน่นเก็บไว้ในที่เย็นและมีการระบาย อากาศที่ดี ป้องกันจากอากาศ เก็บไว้ภายใต้ก๊าชเฉื่อย

BASF เอกสารข้อมูลความปลอดภัย วันที่ / ทบทวน: 16.09.2023 ผลิตภัณฑ์: n-BUTYRALDEHYDE

(30036655/SDS_GEN_TH/TH)

วันที่พิมพ์: 17.10.2025

8. การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

สารที่ต้องมีการควบคุมในสถานที่ทำงาน

เท่าทีทราบ ไม่มีขีดจำกัดการรับสัมผัสในสถานที่ทำงาน

<u>อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล</u>

การป้องกันการหายใจ:

สวมชุดป้องกันการหายใจถ้ามีการระบายอากาศไม่เพียงพอ ไส้กรองก๊าชหรือไอระเหยของสารอินทรีย์ เช่น ไส้กรอง EN 14387 ชนิด A (สารมีจุดเดือด >65 องศาเชลเชียส)

การป้องกันมื**อ**:

ถุงมือป้องกันที่ทนทานต่อสารเคมี (EN ISO 374-1)

วั่สดุที่เหมาะสมสำหรับการสัมผัสโดยตรงเป็นเวลานาน (คำแนะนำ : Protective index 6, สามารถ ป้องกันการขึมผ่านได้มากกว่า 480 นาที ตามข้อกำหนด EN ISO 374-1)

เคลือบด้วยยางบิวธิล (บิวธิล) หนาประมาณ 0.7 มิลลิเมตร

ดวรปฏิบัติตามข้อแนะน้ำของผู้ผลิตเนื่องจากอุปกรณ์มีความหลากหลาย

หมายเหตุเพิ่มเดิม: ข้อมูลเฉพาะต่างๆได้มาจากการทดสอบ ข้อมูลอ้างอิง ข้อมูลจากผู้ผลิตถุงมือ หรือ จากสารที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เนื่องจากมีการใช้งานในหลายสภาวะ (เช่น ในอุณหภูมิต่างๆ) ที่ต้อง นำมาพิจารณาด้วยนั้น พบว่าระยะเวลาการใช้ถุงมือป้องกันที่ทนทานต่อสารเคมีโดยทั่วไปนั้น อาจจะใช้ เวลาน้อยกว่าระยะเวลาในการทดสอบการซึมผ่าน

การป้องกันดวงตา:

แว่นตานิรภัยชนิดมีกระบังหน้า (EN166)

การป้องกันทางร่างกาย:

ต้องเลือกชุดป้องกันให้เหมาะสมกับกิจกรรมและการรับสัมผัส เช่น ผ้ากันเปื้อน รองเท้านิรภัย ชุด ป้องกันสารเคมี (ตาม EN 14605 ในกรณีของเปียก หรือ EN ISO 13982 ในกรณีของฝุ่น)

มาตรการทั่วไปด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย:

ใช้งานตามหลักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย หลีกเลี่ยงการหายใจเอาไอระเหย กำหนดให้ แต่งกายอย่างมิดชิดในการทำงานตามระเบียบของการป้องกันส่วนบคคล

9. คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี

ลักษณะที่ปรากฎ: ของเหลว สี: ไม่มีสี

กลิ่น: เหมือนอัลดีไฮด์ ขีดจำกัดของกลิ่น: ไม่ได้กำหนด

ค่าความเป็นกรดด่าง: 6 - 7

(71 g/l, 20 deg. C)

จุดเยือกแข็ง: -99 deg. C (other)

(1,013 hPa)

ข้อมูลจากสิ่งตีพิมพ์

จุดเดือด: 74.9 deg. C (other)

(1,013 hPa)

BASF เอกสารข้อมลความปลอดภัย วันที่ / ทบทวน: 16.09.2023

ລຸນັນ: 2.0 ผลิตภัณฑ์: n-BUTYRALDEHYDE

(30036655/SDS_GEN_TH/TH)

วันที่พิมพ์: 17.10.2025

จุดวาบไฟ: (DIN 51755, **ถ้วยปิด**) -12 deg. C

อัตราการระเหย:

สามารถประมาณค่าได้จากค่าคงที่ตามกภ ของเฮนรี่ (Henry's Law Constant) หรือ

ความดันไอ

(derived from flash - and boiling ความไวไฟ (ของแข็ง/ก๊าซ): ไวไฟสง

point)

ขีดจำกัดต่ำสุดในการระเบิด:

สำหรับของเหลว ไม่เกี่ยวข้องกับการ จัดจำแนกประเภทและการติดฉลาก, จุดระเบิดที่ต่ำกว่าอาจจะเป็น 5 - 15 °

C ซึ่งต่ำกว่าจุดวาบไฟ

ขีดจำกัดสูงสุดในการระเบิด:

สำหรับของเหลว ไม่เกี่ยวข้องกับการ จัดจำแนกประเภทและการติดฉลาก

อุณหภูมิที่ติดไฟ: (DIN 51794) 195 deg. C

การสลายตัวของสารเนื่องจากความร้อน: ไม่มีการสลายตัวถ้า

เก็บและใช้ตามที่แนะนำ/อธิบาย

การลุกติดไฟได้ด้วยตัวเอง: อุณหภูมิ: 195 deg. C การทดสอบ: การลูกติดไฟที่

ความดัน: 1,013 hPa อุณหภูมิสูง ไม่ลกติดไฟด้วยตนเอง (วิธี: DIN 51794)

ไม่ลูกติดไฟด้วยตนเอง การทดสอบ: สามารถลกติดไฟได้

> เองที่อุณหภูมิห้อง (วิธี: other)

สามารถทำให้เกิดความร้อนได้ด้วยตัวเอง: สารนี้ไม่

สามารถที่จะเกิดความร้อนได้เอง

ไม่มีการบ่งชี้เฉพาะของลักษณะการ อันตรายจากการระเบิด: (other)

ระเบิด ขึ้นกับโครงสร้างทางเคมี

มีสมบัติช่วยในการลูกไหม้: ผลิตภัณฑ์ไม่จัดเป็นสารออกชิไดช์ (other)

ความดันไอ: 116.4 hPa

(20 dea, C)

จลน์ /เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

(OECD Guideline 109) ความหนาแน่น: 0.81 g/cm3

(20 deg. C, 1,013 hPa)

ความหนาแน่นสัมพัทธ์: 0.81

(OECD Guideline 109) (20 deg. C, 1,013 hPa)

ความสัมพันธ์ความหนาแน่นไอ (อากาศ): 2.48

(calculated) (20 deg. C)

หนักกว่าอากาศ

การละลายได้ในน้ำ:

37 g/l (25 deg. C)

ส้มประสิทธิ์การแบ่งชั้นระหว่างน้ำกับแอลกอฮอล์ชนิดออกทา (OECD Guideline 107)

นอล (log Pow): 0.79

(25 deg. C)

BASF เอกสารข้อมูลความปลอดภัย วันที่ / ทบทวน: 16.09.2023 ผลิตภัณฑ์: n-BUTYRALDEHYDE

ລຸນັນ: 2.0

(30036655/SDS_GEN_TH/TH)

วันที่พิมพ์: 17.10.2025

การดูดชับ/น้ำ-ดิน:

KOC: 5.1; log KOC: 0.707

(calculated) (other)

ความตึงผิว:

ปฏิกิริยาบนพื้นผิวไม่เกี่ยวข้อง แต่

ขึ้นกับโครงสร้างทางเคมี

ค่าความหนืด, ทางจลน์: 0.43 mPa.s

0.43 mPa.s (20 deg. C)

ข้อมูลจากสิ่งตีพิมพ์

มวลของโมเลกล:

72.11 g/mol

10. ความเสถียรและความไวต่อปฏิกิริยาทางเคมี

สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง:

หลีกเลี่ยงแหล่งกำเนิดไฟทั้งหมด: ความร้อน ประกายไฟ เปลวไฟเปิด

การสลายตัวของสารเนื่องจากความ ไม่มีการสลายตัวถ้าเก็บและใช้ตามที่แนะนำ/อธิบาย

ร้อน:

สารเคมีที่ควรหลีกเลี่ยง:

อะมีน, สารประกอบอะมีน, หลีกเลี่ยงสารที่เป็นด่าง

การกัดกร่อนต่อโลหะ: ไม่มีผลการกัดกร่อนต่อโลหะ

ปฏิกิริยาที่เป็นอันตราย:

เมืือกระจัดกระจายในที่สุด เป็นไปได้ที่จะลูกติดไฟด้วยตนเอง

ผลิตภัณฑ์อันตรายที่เกิดจากการสลายตัว:

ไม่มีผลิตภัณฑ์ที่อันตรายสลายตัวออกมาเมื่อเก็บรักษาและใช้งานตามดำแนะนำ

ความเสถียรทางเคมี:

เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความเสถียรถ้าเก็บรักษาและใช้งานตามคำแนะนำ/ตามที่ระบ

11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา

เส้นทาง/ ช่องทางการรับสัมผัส

ดวามเป็นพิษเฉียบพลันจากการกลืนกิน

ข้อมูลจากการทดลอง หรือ การคำนวณ:

ปริม^าณของสารเคมีที่ทำให้สัตว์ทดลองทั้งหมดตายลงร้อยละ **50 (LD50)**หนูพุกขาว (ทางปาก): 4,167 mg/kg

ข้อมูลจากสิ่งตีพิมพ์

ความเป็นพิษเฉียบพลันจากการสดดม

ความเข้มข้นของสารเคมีในอากาศหรือในน้ำที่ทำให้สัตว์ทดลองเกิดการตายร้อยละ **50 (LC 50)** หนูพุก ขาว (โดยการหายใจ): 49 mg/l 4 h

ข้อมูลจากสิ่งตีพิมพ์ ไอระเหยได้ถูกทดสอบ

ดวามเป็นพิษเฉียบพลันจากการสัมผัส

BASF เอกสารข้อมูลความปลอดภัย วันที่ / ทบทวน: 16.09.2023 ผลิตภัณฑ์: n-BUTYRALDEHYDE

(30036655/SDS_GEN_TH/TH)

วันที่พิมพ์: 17.10.2025

ปริมาณของสารเคมีที่ทำให้สัตว์ทดลองทั้งหมดตายลงร้อยละ **50 (LD50)** ด้วยการทดสอบกับกระต่าย (ทางผิวหนัง): > 2.000 mg/kg

การประเมินความเป็นพิษเฉียบพลัน

เป็นพิษต่ำเมื่อรับประทานเข้าไป ไม่เป็นพิษโดยการสูดดม เป็นพิษน้อยหลังจากสัมผัสทางผิวหนังใน ระยะเวลาสั้น

ลาการ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาการและผลกระทบ อาจรวมอยู่ในกลุ่มคำเกี่ยวกับการติดฉลาก GHS ที่มีอยู่ใน ส่วนที่ 2 และการประเมินทางพิษวิทยาที่ที่มีอยู่ในส่วนที่ 11

การระคายเคือง

การประเมินผลการระคายเคือง:

ไม่ระดายเดืองผิวหนัง เมื่อสารเข้าตาดวงตาทำให้ระดายเดือง

ข้อมูลจากการทดลอง หรือ การคำนวณ:

การกัดกร่อน หรือ การระคายเคืองผิวหนัง ด้วยการทดสอบกับกระต่าย: ไม่ระคายเคือง (OECD Guideline 404)

การระคายเคืองหรือทำลายดวงตาอย่างรุนแรง ด้วยการทดสอบกับกระต่าย: ระคายเคือง (OECD Guideline 405)

ภาวะภมิไวต่อการกระตันอาการแพ้ทางผิวหนัง/ ทางการหายใจ

การประเมินภาวะภูมิไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้: ผลการเกิดภูมิแพ้ทางผิวหนังไม่ปรากภูจากการศึกษาในสัตว์ทดลอง

ข้อมูลจากการทดลอง หรือ การคำนวณ:

Buehler test หนูตะเภา: ไม่มีการกระตุ้นอาการภูมิแพ้

การกลายพันธุ์ของเซลล์สืบพันธุ์

การประเมินการก่อกลายพันธุ์:

ผลจากการศึกษาโดยส่วนใหญ่ที่มีข้อมูล ไม่พบหลักฐานผลการก่อกลายพันธุ์

การก่อมะเร็ง

การประเมินการก่อสารมะเร็ง:

ไม่มีข้อมูลที่สามารถหาได้เกี่ยวกับผลการก่อมะเร็ง

ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์

การประเมินความพิษของระบบสืบพันธุ์:

ผลที่ได้จากการศึกษาในสัตว์ทดลองไม่ได้บ่งชี้ว่ามีผลกระทบต่อภาวะเจริญพันธุ์ ไม่ได้ทำการทดสอบ ผลิตภัณฑ์ ได้ข้อมูลจากสารหรือผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างหรือส่วนประกอบคล้ายคลึงกัน

ความเป็นพิษต่อพัฒนาการของตัวอ่อน

การประเมินการเกิดตัวอ่อนที่วิรูป:

BASF เอกสารข้อมูลความปลอดภัย วันที่ / ทบทวน: 16.09.2023 ผลิตภัณฑ์: n-BUTYRALDEHYDE

(30036655/SDS_GEN_TH/TH)

วันที่พิมพ์: 17.10.2025

ไม่มีอาการบ่งขึ้จากความเป็นพิษต่อพัฒนาการของตัวอ่อนหรือผลการเกิดตัวอ่อนที่วิรูป จากการศึกษา ในสัตว์ทดลอง ไม่ได้ทำการทดสอบผลิตภัณฑ์ ได้ข้อมูลจากสารหรือผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างหรือ ส่วนประกอบคล้ายคลึงกัน

ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง (การรับสัมผัสเพียงครั้งเดียว)

จากข้อมูลที่มีอยู่ ไม่ตรงตามเกณฑ์การจัดจำแนก

ความเป็นพิษเมื่อรับสัมผัสสารในปริมาณเดิมซ้ำๆและความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่าง เฉพาะเจาะจง (เมื่อไดรับสัมผัสซ้ำๆ)

การประเมินความเป็นพิษเมื่อรับสัมผัสสารในปริมาณเดิมช้ำๆ: จากการศึกษาในสัตว์ทดลองพบว่าสารนี้อาจทำลายระบบหายใจส่วนบนถ้าสูดดมเข้าไปบ่อยๆ

ความเป็นอันตรายจากการได้รับสารเข้าสู่ระบบหายใจ

ไม่มีข้อมูล

12. ข้อมูลทางด้านนิเวศน์วิทยา

ความเป็นพิษทางนิเวศน์วิทยา

การประเมินความเป็นพิษต่อสัตว์น้ำ:

เป็นอันตรายเฉียบพลันต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ ไม่คาดว่าจะเกิดการยับยั้งการย่อยสลายของของกากตะกอน แอคติเวเท็ดสลัดจ์เมื่อเริ่มด้วยการผ่านระบบบำบัดทางชีวภาพในความเข้มขันต่ำที่เหมาะสม

ความเป็นพิษต่อปลา:

ความเข้มข้นของสารเคมีในอากาศหรือในน้ำที่ทำให้สัตว์ทดลองเกิดการตายร้อยละ **50 (LC 50)** (96 h) 25.8 mg/l, Pimephales promelas (, static)

สัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง:

ความเข้มข้นของส**ารที่เกิดการตอบสนองร้อยละ 50** (24 h) 195 mg/l, Daphnia magna (DIN 38412 Part 11, static)

ความเข้มข้นปกติ

พืชน้ำ

ความเข้มข้นจำกัดของสารพิษ (192 h) 83 mg/l (อัตราการโต), Scenedesmus quadricauda (การ ทดสอบการยับยั้งการเจริญเติบโต)

จุลชีพ/ผลกระทบของแอคทิเวเตดสลัดจ์:

ความเข้มข้นจำกัดของสารพิษ (16 h) 100 mg/l, Pseudomonas putida (DIN 38412 Part 8, ในน้ำ)

ความเป็นพิษต่อปลาเรื้อรัง:

ความเข้มข้นของสารเคมีในอากาศหรือในน้ำที่ทำให้สัตว์ทดลองเกิดการตายร้อยละ **50 (LC 50)** (**14** วัน) 13.7 mg/l, Poecilia reticulata (OECD Guideline 204, semistatic)

ความเป็นพิษต่อสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง:

ไม่มีข้อมูลความเป็นพิษต่อ Daphnids

การประเมินความเป็นพิษต่อพื้นดิน:

BASF เอกสารข้อมูลความปลอดภัย วันที่ / ทบทวน: 16.09.2023 ผลิตภัณฑ์: n-BUTYRALDEHYDE

(30036655/SDS_GEN_TH/TH)

วันที่พิมพ์: 17.10.2025

ความสามารถในการเคลื่อนที่

การประเมินการถ่ายเทระหว่างสิ่งแวดล้อมต่างๆ: สารจะระเหยอย่างช้าๆ จากผิวน้ำเข้าสู่บรรยากาศ ไม่คาดว่าจะมีการดูดชืมในดิน

ความคงทนและการย่อยสลายทางชีวภาพ

ข้อมูลสำหรับการกำจัด:

46 - 57 % ความต้องการออกซิเจนทางชีวเคมีของความต้องการออกซิเจนทางทฤษฎี (**5** วัน) (OECD 301C; ISO 9408; 92/69/EEC, C.4-F) (ใช้อากาศ, แอคทิเวเตทสลัดจ**์ (**ระบบตะกอนเร่ง**)**)

การวิเดราะห์ความเสถียรในน้ำ: จากสมบัติทางโครงสร้าง การสลายตัวในน้ำจะไม่เกิดขึ้น

ข้อมูลเกี่ยวกับความคงตัวของสารในน้ำ (กระบวนการสลายตัวในน้ำ):

ไม่มีข้อมล

โอกาสในการสะสมทางชีวภาพ

ประเมินการสะสมในสิ่งมีชีวิต:

ไม่คาดว่าจะมีการสะสมในสิ่งมีชีวิตอย่างมีนัยสำคัญ

โอกาสในการสะสมทางชีวภาพ:

ไม่มีข้อมูล

ผลกระทบที่เป็นอันตรายอื่นๆ

ความสามารถในการดูดซับในขอบเขตของสารอินทรีย์ที่ประกอบด้วยอนุมูลไฮโดรเจน (AOX): ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์นี้ไม่ใช่ฮาโลเจนที่มีพันธะอินทรีย์

13. ข้อพิจารณาต่างๆในการกำจัด

ี่กำจัดตามระเบียบของประเทศ มลรัฐและท้องถิ่น

ภาชนะบรรจุที่ปนเปื้อน:

ี การกำจัดจะต้องทำตามที่กฎหมายกำหนด

14. ข้อมลสำหรับการขนส่ง

การขนส่งภายในประเทศ:

หมายเลข **UN** หรือ UN 1129

หมายเลข ID:

ชื่อทางการขนส่งตามยูเอ็น: BUTYRALDEHYDE

ประเภทการขนส่งสิน[์]ค้า

อันตราย:

กลุ่มบรรจุภัณฑ์: II อันตรายทางสิ่งแวดล้อม: ไม่

BASF เอกสารข้อมูลความปลอดภัย วันที่ / ทบทวน: 16.09.2023

ผลิตภัณฑ์: n-BUTYRALDEHYDE

(30036655/SDS_GEN_TH/TH)

วันที่พิมพ์: 17.10.2025

ข้อควรระวังพิเศษสำหรับผู้ใช้: ไม่มีข้อมูล

| การขนส่งทางทะเล IMDG หมายเลข UN หรือ หมายเลข ID: ชื่อทางการขนส่งตามยู เอ็น: ประเภทการขนส่งสินค้า อันตราย: กลุ่มบรรจุภัณฑ์: อันตรายทางสิ่งแวดล้อม: | UN 1129 BUTYRALDEHYDE 3 II ไม่ มลพิษทางทะเล: ไม่ | Sea transport IMDG UN number or ID number: UN proper shipping name: Transport hazard class(es): Packing group: Environmental hazards: | UN 1129 BUTYRALDEHYD E 3 II no Marine pollutant: NO |
|---|--|---|---|
| ข้อควรระวังพิเศษสำหรับ ผู้ใช้: | EmS: F-E; S-D | Special precautions for user: | EmS: F-E; S-D |
| การขนส่งทางอากาศ | | Air transport | |
| IATA/ICAO | | IATA/ICAO | |
| IATA/ICAO หมายเลข UN หรือ หมายเลข ID: | UN 1129 | IATA/ICAO UN number or ID number: | UN 1129 |
| | UN 1129 BUTYRALDEHYDE | UN number or ID | UN 1129 BUTYRALDEHYDE |
| หมายเลข UN หรือ หมายเลข ID: ชื่อทางการขนส่งตามยู | | UN number or ID number: UN proper shipping | |
| หมายเลข UN หรือ หมายเลข ID: ชื่อทางการขนส่งตามยู เอ็น: ประเภทการขนส่งสินค้า | BUTYRALDEHYDE | UN number or ID number: UN proper shipping name: Transport hazard | BUTYRALDEHYDE |

15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฏข้อบังคับ

กฎข้อบังคับอื่น ๆ

หากยังไม่ได้มีข้อมูลของกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องแสดงไว้ ข้อมูลนั้นๆจะถูกแสดงไว้ในหัวข้อย่อยนี้

BASF เอกสารข้อมูลความปลอดภัย วันที่ / ทบทวน: 16.09.2023 ผลิตภัณฑ์: n-BUTYRALDEHYDE

(30036655/SDS_GEN_TH/TH)

วันที่พิมพ์: 17.10.2025

16. ข้อมูลอื่น ๆ

เส้นแนวตั้งในด้านข้ายขึ้บ่งถึงการแก้ไขปรับปรุงครั้งล่าสุด

ข้อมูลในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยนี้จัดทำขึ้นตามความรู้และประสบการณ์ที่มีอยู่ ณ ปัจจุบันและอธิบายผลิตภัณฑ์ใน ส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดด้านความปลอดภัยเท่านั้น เอกสารข้อมูลความปลอดภัยนี้ไม่ใช่เอกสารรับรองผลการตรวจ วิเคราะห์ (COA) หรือเอกสารข้อมูลทางเทคนิคและไม่ควรเข้าใจผิดว่าเป็นข้อตกลงทางข้อกำหนดคุณลักษณะ การใช้ งานที่ระบุไว้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยนี้ ไม่ได้

เป็นตัวแทนของข้อตกลงเกี่ยวกับคุณภาพตามสัญญาของสารเดี่ยว/ สารผสมหรือการใช้งานที่ถูกกำหนดตามสัญญาที่ สอดคล้องกันทั้งนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้รับ

ผลิตภัณฑ์ที่ต้องปฏิบัติตามกฎกรรมสิทธิ์ของบริษัท รวมถึงกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ