

## Ficha de dados de segurança

página: 1/15

BASF Ficha de Dados de Segurança segundo regulamento N° 1907/2006/CE, tendo em consideração as suas alterações periódicas.

Data / actualizada em: 21.01.2025

Versão: 6.0

Data / Versão anterior: 21.10.2022

Versão anterior: 5.0

Produto: **ULTRADUR\* B 4300 G6 PRETO 05110**

(ID N°. 30036435/SDS\_GEN\_PT/PT)

Data de impressão 22.10.2025

### SECÇÃO 1: Identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa

#### 1.1. Identificador do produto

**ULTRADUR\* B 4300 G6 PRETO 05110**

#### 1.2. Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas

Usos relevantes identificados: polímero

Utilização adequada: polímero, somente para processos industriais

#### 1.3. Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança

Empresa:  
BASF SE  
67056 Ludwigshafen  
GERMANY

Endereço útil:  
BASF Portuguesa S.A.  
Rua 25 de Abril, nº 1  
2689-538 PRIOR VELHO  
PORTUGAL

Telefone: +351 21-9499900

Direcção e-mail: [seguranca-de-produto-portugal@basf.com](mailto:seguranca-de-produto-portugal@basf.com)

#### 1.4. Número de telefone de emergência

Número de Telefone do Centro de Informação Antivenenos (CIAV):  
800 250 250

Número internacional de emergência BASF com resposta local 24h:  
Telefone: +49 180 2273-112

BASF Ficha de Dados de Segurança segundo regulamento N° 1907/2006/CE, tendo em consideração as suas alterações periódicas.

Data / actualizada em: 21.01.2025

Versão: 6.0

Data / Versão anterior: 21.10.2022

Versão anterior: 5.0

Produto: **ULTRADUR\* B 4300 G6 PRETO 05110**

(ID N°. 30036435/SDS\_GEN\_PT/PT)

Data de impressão 22.10.2025

## SECÇÃO 2: Identificação dos perigos

### 2.1. Classificação da substância ou mistura

Para a classificação da mistura, foram aplicados os seguintes métodos: extrapolação dos níveis de concentração das substâncias perigosas, com base nos resultados dos testes e após avaliação de especialistas. As metodologias utilizadas são mencionadas nos respectivos resultados do teste.

Conforme regulamento da UE Nr. 1272/2008

O produto não requer classificação de acordo com os critérios do GHS.

### 2.2. Elementos do rótulo

Conforme regulamento da UE Nr. 1272/2008

O produto não requer rotulagem de perigo de acordo com os critérios do GHS.

### 2.3. Outros perigos

Conforme regulamento da UE Nr. 1272/2008

Nenhum risco específico conhecido, quando respeitadas as prescrições/ indicações de armazenamento e manuseio.

O produto não contém uma substância acima dos limites legais incluídos na lista estabelecida de acordo com o artigo 59.º, n.º 1, do Regulamento (CE) n.º 1907/2006 por ter propriedades desreguladoras do sistema endócrino ou é identificado como tendo propriedades desreguladoras do sistema endócrino de acordo com os critérios estabelecidos no Regulamento Delegado (UE) 2017/2100 da Comissão ou no Regulamento (UE) 2018/605 da Comissão.

## SECÇÃO 3: Composição / informação sobre os componentes

### 3.1. Substâncias

Não aplicável

### 3.2. Misturas

Caracterização química

Preparação baseada em: tereftalato de polibutileno (PBT)  
aditivos, cargas

## SECÇÃO 4: Medidas de Primeiros Socorros

### 4.1. Descrição das medidas de emergência

Evitar que atinja a pele, os olhos e a roupa.

Após inalação:

Em caso de indisposição após a inalação de pó: respirar ar fresco e procurar auxílio médico.

Após contacto com a pele:

BASF Ficha de Dados de Segurança segundo regulamento N° 1907/2006/CE, tendo em consideração as suas alterações periódicas.

Data / actualizada em: 21.01.2025

Versão: 6.0

Data / Versão anterior: 21.10.2022

Versão anterior: 5.0

Produto: **ULTRADUR\* B 4300 G6 PRETO 05110**

(ID N°. 30036435/SDS\_GEN\_PT/PT)

Data de impressão 22.10.2025

Lavar meticulosamente com água e sabão. Queimaduras provocadas por material fundido têm que ser tratadas clinicamente.

Após contacto com os olhos:

Se atingir os olhos, lavar imediatamente com muita água durante 15 minutos. Em caso de irritação consultar o médico.

Após ingestão:

Enxaguar a boca e em seguida beber 200-300 ml de água. Se ocorrerem dificuldades: Procurar assistência médica.

#### **4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados**

Sintomas: Outros sintomas e/ou efeitos não são conhecidos até o momento

Perigos: Nenhum perigo é esperado sob o uso pretendido e manejo adequado.

#### **4.3. Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários**

Tratamento: Tratamento sintomático (descontaminação, funções vitais), nenhum antídoto específico conhecido.

### **SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios**

#### **5.1. Meios de extinção**

Meios de extinção apropriados:

água pulverizada, espuma, pó extintor

Meios de extinção não adequados por motivos de segurança:

jato de água

#### **5.2. Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura**

Limite de temperatura: > 290 °C

Substâncias perigosas: monóxido de carbono, tetra-hidrofurano

Conselho: Em determinadas condições de combustão, não se exclui vestígios de outras substâncias tóxicas. A formação de outros produtos de decomposição e oxidação depende das circunstâncias do incêndio

#### **5.3. Recomendações para o pessoal de combate a incêndios**

Equipamento especial de protecção:

Usar um equipamento de respiração autónomo.

Indicações adicionais:

Eliminar os resíduos do incêndio e a água de extinção contaminada, observando a legislação local oficial.

BASF Ficha de Dados de Segurança segundo regulamento N° 1907/2006/CE, tendo em consideração as suas alterações periódicas.

Data / actualizada em: 21.01.2025

Versão: 6.0

Data / Versão anterior: 21.10.2022

Versão anterior: 5.0

Produto: **ULTRADUR\* B 4300 G6 PRETO 05110**

(ID N°. 30036435/SDS\_GEN\_PT/PT)

Data de impressão 22.10.2025

## **SECÇÃO 6: Medidas em caso de fuga accidental**

Risco de queda devido à presença do produto vazado/ derramado no piso, que se torna escorregadio.

### **6.1. Precauções individuais, equipamento de protecção e procedimentos de emergência**

Não são necessárias medidas especiais.

### **6.2. Precauções a nível ambiental**

Não são necessárias medidas especiais.

### **6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza**

Para pequenas quantidades: Recolher com equipamento adequado e eliminar.

Para grandes quantidades: Recolher com equipamento adequado e eliminar.

Resíduos: Varrer / remover com pá.

Eliminar o material recolhido de acordo com as normas.

### **6.4. Remissão para outras secções**

Informações sobre controle de exposição ocupacional/ protecção pessoal e considerações sobre disposição, podem ser encontradas nas secções 8 e 13.

---

## **SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenagem**

### **7.1. Precauções para um manuseamento seguro**

Evitar a inalação de poeiras/névoas/vapores. Providenciar boa ventilação do recinto, eventualmente instalar exaustão localizada no local de trabalho.

Protecção contra incêndio e explosão:

Evitar o acúmulo de carga eletrostática.

### **7.2. Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades**

Manter separado de alimentos e ração animal.

Materiais adequados: Polietileno de baixa densidade (LDPE), Polietileno de alta densidade (HDPE), alumínio, aço carbono (ferro)

Estabilidade de armazenamento:

Proteger contra a umidade.

### **7.3. Utilização(ões) final(is) específica(s)**

Para a(s) utilização(ões) relevante(s) identificada(s) listada(s) na Seção 1, devem ser respeitadas as observações mencionados no Artigo 7.

---

BASF Ficha de Dados de Segurança segundo regulamento N° 1907/2006/CE, tendo em consideração as suas alterações periódicas.

Data / actualizada em: 21.01.2025

Versão: 6.0

Data / Versão anterior: 21.10.2022

Versão anterior: 5.0

Produto: **ULTRADUR\* B 4300 G6 PRETO 05110**

(ID N°. 30036435/SDS\_GEN\_PT/PT)

Data de impressão 22.10.2025

## SECÇÃO 8: Controlo da exposição/Proteção individual

### 8.1. Parâmetros de controlo

Componentes com valores limite a controlar no local de trabalho

Os valores limites não serão alcançados se o produto for processado adequadamente e providenciada ventilação apropriada.

### 8.2. Controlo da exposição

#### Equipamento de protecção pessoal

Protecção das vias respiratórias:

Usar equipamento de segurança para proteger as vias respiratórias em caso de formação de aerossóis/poeiras. Usar equipamento de segurança para proteger as vias respiratórias no caso de ventilação insuficiente. (Filtro de partículas EN 143 Tipo P2)

Protecção das mãos:

Usar luvas de segurança para proteger do calor quando manusear massas fundidas (ex.: têxtil ou couro)

Protecção dos olhos:

Óculos de segurança com anteparos laterais (óculos com armação) (EN 166)

Protecção corporal:

A protecção do corpo deve ser escolhida dependendo da atividade e possível exposição, por exemplo: avental, botas de protecção, roupa de protecção química (de acordo com a EN 14605 em caso de salpicos ou com a EN ISO 13982 em caso de formação de pó).

#### Medidas gerais de protecção e higiene

Não são necessárias medidas especiais. Durante o uso não comer, beber ou fumar. As mãos e o rosto devem ser lavados antes dos intervalos e no final do turno. Após o uso de luvas, lavar a pele com uma loção de limpeza e aplicar um creme hidratante.

#### Controlo de exposição ambiental

Para obter informações sobre controlos de exposição ambientais, ver Secção 6.

## SECÇÃO 9: Propriedades físico-químicas

### 9.1. Informações sobre propriedades físicas e químicas de base

|                     |                               |             |
|---------------------|-------------------------------|-------------|
| Estado da matéria:  | sólido                        |             |
| Forma:              | granulado                     |             |
| Cor:                | diverso, conforme o colorante |             |
| Odor:               | inodoro                       |             |
| Limiar de odor:     | não aplicável                 |             |
| Intervalo de fusão: | 220 - 230 °C<br>(1.013 hPa)   | (DIN 53736) |

BASF Ficha de Dados de Segurança segundo regulamento N° 1907/2006/CE, tendo em consideração as suas alterações periódicas.

Data / actualizada em: 21.01.2025

Versão: 6.0

Data / Versão anterior: 21.10.2022

Versão anterior: 5.0

Produto: **ULTRADUR\* B 4300 G6 PRETO 05110**

(ID N°. 30036435/SDS\_GEN\_PT/PT)

Data de impressão 22.10.2025

|   |  |                                   |
|---|--|-----------------------------------|
| Intervalo de ebulição:                                | Não se pode determinar.<br>Decomposição da substância/produto    |                                   |
| Ponto de sublimação:                                  | Nenhuma informação aplicável disponível.                         |                                   |
| Inflamibilidade:                                      | não apresenta autoignição  | (derivado do ponto de inflamação) |
| Inflamabilidade dos Produtos Aerossóis.:              | Não aplicável, o produto não forma aerossóis inflamáveis         |                                   |
| Limite inferior de explosão:                          | Para sólidos, não relevante para classificação e rotulagem.      |                                   |
| Limite superior de explosão:                          | Para sólidos, não relevante para classificação e rotulagem.      |                                   |
| Ponto de inflamação:                                  | não aplicável  |                                   |
| Temperatura de auto-ignição:                          | 350 °C   | (ASTM D1929)                      |
| Decomposição térmica:                                 | > 290 °C (TGA)   |                                   |
| Valor pH:   | É possível a decomposição térmica acima da temperatura indicada. |                                   |
| Viscosidade, cinemático:                              | não aplicável  |                                   |
| Viscosidade, dinâmico:                                | Não aplicável, pois o produto é sólido.                          |                                   |
| Solubilidade em água:                                 | Não aplicável, pois o produto é sólido.                          |                                   |
| Coeficiente de distribuição n-octanol/agua (log Kow): | insolúvel (20 °C, 1.013 hPa)                                     | (OECD, Guideline 105)             |
| Pressão de vapor:                                     | não aplicável  |                                   |
| Densidade relativa:                                   | O estudo não precisa ser realizado.                              |                                   |
| Densidade:  | 1,3 - 1,8 g/cm <sup>3</sup> (20 °C, 1.013 hPa)                   | (EN ISO 1183-1)                   |
| Densidade relativa do vapor ( ar ):                   | não aplicável  |                                   |

#### Características da partícula

|   |                       |                  |
|---|-----------------------|------------------|
| Distribuição do tamanho das partículas: | esférico -            |                  |
| Área específica da superfície:          | 0,0 m <sup>2</sup> /g | (MSSA, ISO 9227) |

## 9.2. Outras informações

### Informações relativas às classes de perigo físico

#### Esplosivos

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Perigo de explosão: | não explosivo |
|---------------------|---------------|

BASF Ficha de Dados de Segurança segundo regulamento N° 1907/2006/CE, tendo em consideração as suas alterações periódicas.

Data / actualizada em: 21.01.2025

Versão: 6.0

Data / Versão anterior: 21.10.2022

Versão anterior: 5.0

Produto: **ULTRADUR\* B 4300 G6 PRETO 05110**

(ID N°. 30036435/SDS\_GEN\_PT/PT)

Data de impressão 22.10.2025

#### Propriedades oxidantes

Características comburentes: sem propagação de fogo

#### Propriedades pirofóricas

Temperatura de auto-inflamação:

Tipo de teste: Autoignição espontânea à temperatura ambiente.

não apresenta autoignição

#### Substâncias e misturas com auto-aquecimento

Capacidade de auto-aquecimento: Não se trata de uma substância de aquecimento espontâneo de acordo com as Regulamentações de transporte das Nações Unidas, classe 4.

(VDI 2263, folha 1, 1.4.1 (Maio 1990))

#### Corrosão de metal

Não é corrosivo perante metal.

#### **Outras características de segurança**

Densidade aparente: 600 - 900 kg/m<sup>3</sup>  
(20 °C, 1.013 hPa)

(DIN 53466)

Taxa de evaporação:

O produto é um sólido não volátil.

## **SECÇÃO 10: Estabilidade e reatividade**

### **10.1. Reatividade**

Não haverá reações perigosas, se as prescrições/ indicações para a armazenagem e manuseio forem respeitadas.

Corrosão de metal: Não é corrosivo perante metal.

### **10.2. Estabilidade química**

O produto é estável se armazenado e manuseado como descrito/indicado.

O produto é quimicamente estável.

### **10.3. Possibilidade de reações perigosas**

Não são conhecidas reações perigosas.

O produto é quimicamente estável.

### **10.4. Condições a evitar**

temperatura: > 290 °C

Ver capítulo 7 da Ficha de Segurança - Manuseio e armazenamento.

BASF Ficha de Dados de Segurança segundo regulamento N° 1907/2006/CE, tendo em consideração as suas alterações periódicas.

Data / actualizada em: 21.01.2025

Versão: 6.0

Data / Versão anterior: 21.10.2022

Versão anterior: 5.0

Produto: **ULTRADUR\* B 4300 G6 PRETO 05110**

(ID N°. 30036435/SDS\_GEN\_PT/PT)

Data de impressão 22.10.2025

## 10.5. Materiais incompatíveis

Substâncias a evitar:

Nenhuma substância conhecida a evitar.

## 10.6. Produtos de decomposição perigosos

Possível decomposição de produtos:

monóxido de carbono, tetra-hidrofurano, ácido tereftálico, dióxido de carbono, água

Em caso de sobreaquecimento intenso do material podem desprender-se produtos de decomposição gasosos.

---

## SECÇÃO 11: Informação toxicológica

### 11.1. Informações sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.º 1272/2008

#### Toxicidade aguda

Avaliação da toxicidade aguda:

O contato com produto derretido pode causar queimaduras térmicas

#### Irritação

Avaliação de efeitos irritantes:

Com base em nossa experiência e na informação disponível, não são esperados efeitos adversos para a saúde se manipulado conforme recomendado.

Dados experimentais/calculados:

Grave dano ocular/ Irritação

: Pode causar irritação mecânica.

#### Respiratória / Sensibilização da pele

Avaliação de efeitos sensibilizantes:

Com base em nossa experiência e na informação disponível, não são esperados efeitos adversos para a saúde se manipulado conforme recomendado.

#### Mutagenicidade em células germinativas

Apreciação de mutagenidade:

Com base em nossa experiência e na informação disponível, não são esperados efeitos adversos para a saúde se manipulado conforme recomendado.

#### Carcinogenicidade

Apreciação de carcinogenicidade:

Com base em nossa experiência e na informação disponível, não são esperados efeitos adversos para a saúde se manipulado conforme recomendado.

#### Toxicidade na reprodução

Apreciação de toxicidade na reprodução:



BASF Ficha de Dados de Segurança segundo regulamento N° 1907/2006/CE, tendo em consideração as suas alterações periódicas.

Data / actualizada em: 21.01.2025

Versão: 6.0

Data / Versão anterior: 21.10.2022

Versão anterior: 5.0

Produto: **ULTRADUR\* B 4300 G6 PRETO 05110**

(ID N°. 30036435/SDS\_GEN\_PT/PT)

Data de impressão 22.10.2025

Com base em nossa experiência e na informação disponível, não são esperados efeitos adversos para a saúde se manipulado conforme recomendado.

#### Toxicidade para o desenvolvimento

Avaliação da teratogenicidade:

Com base em nossa experiência e na informação disponível, não são esperados efeitos adversos para a saúde se manipulado conforme recomendado.

#### Toxicidade específica em determinados órgãos (exposição única)

Avaliação simples STOT:  
não aplicável

#### Toxicidade por dose repetida e toxicidade em órgãos específicos (exposição repetida)

Avaliação da toxicidade após administração repetida:

Com base em nossa experiência e na informação disponível, não são esperados efeitos adversos para a saúde se manipulado conforme recomendado.

#### Perigo de aspiração

Não se espera qualquer risco de aspiração.

#### Efeitos interativos

Dados não disponíveis.

## **11.2. Informações sobre outros perigos**

#### Propriedades desreguladoras do sistema endócrino

O produto não contém uma substância considerada como tendo propriedades de desregulação endócrina de acordo com o artigo 57(f) do REACH da UE.

#### Outras informações

Outras indicações referentes à toxicidade

Com base em nossa experiência e na informação disponível, não são esperados efeitos adversos para a saúde se manipulado conforme recomendado.

## **SECÇÃO 12: Informação ecológica**

### **12.1. Toxicidade**

Avaliação da toxicidade aquática:

O produto não foi ensaiado. A indicação deriva da estrutura da substância. Existe uma alta probabilidade de que o produto não seja extremamente nocivo para os organismos aquáticos.

BASF Ficha de Dados de Segurança segundo regulamento N° 1907/2006/CE, tendo em consideração as suas alterações periódicas.

Data / actualizada em: 21.01.2025

Versão: 6.0

Data / Versão anterior: 21.10.2022

Versão anterior: 5.0

Produto: **ULTRADUR\* B 4300 G6 PRETO 05110**

(ID N°. 30036435/SDS\_GEN\_PT/PT)

Data de impressão 22.10.2025

## **12.2. Persistência e degradabilidade**

Avaliação da biodegradabilidade e eliminação (H<sub>2</sub>O):

Este produto, segundo a nossa experiência presente, é inerte e não degradável.

O produto é praticamente insolúvel em água e pode assim ser separado da água mecanicamente em estações adequadas de tratamento de efluentes.

Indicações para a eliminação:

Difícilmente biodegradável.

Avaliação da estabilidade em água:

De acordo com as propriedades estruturais, a hidrólise não é esperada/provável.

## **12.3. Potencial de bioacumulação**

Avaliação do potencial de bioacumulação:

Não se acumula de forma notável em organismos.

Potencial de bioacumulação:

Dada a consistência e a insolubilidade do produto na água, não é provável uma biodisponibilidade.

## **12.4. Mobilidade no solo**

Avaliação do transporte entre compartimentos ambientais:

Absorção no solo: Não é esperada a adsorção em fase sólida de solo.

## **12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB**

De acordo com o Anexo XIII do Regulamento (UE) 1907/2006/CE relativo ao Registo, Avaliação, Autorização e Restrição de substâncias químicas (REACH): O produto não satisfaz os critérios de PBT (persistente / bioacumulável / tóxico) e vPvB (muito Persistente / muito Bioacumulativo)

## **12.6. Propriedades desreguladoras do sistema endócrino**

O produto não contém uma substância considerada como tendo propriedades de desregulação endócrina de acordo com o artigo 57(f) do REACH da UE.

## **12.7. Outros efeitos adversos**

O produto não contém substâncias descritas no Regulamento (CE) 1005/2009 relativo às substâncias que deterioram a camada de ozônio.

Indicações adicionais

BASF Ficha de Dados de Segurança segundo regulamento N° 1907/2006/CE, tendo em consideração as suas alterações periódicas.

Data / actualizada em: 21.01.2025

Versão: 6.0

Data / Versão anterior: 21.10.2022

Versão anterior: 5.0

Produto: **ULTRADUR\* B 4300 G6 PRETO 05110**

(ID N°. 30036435/SDS\_GEN\_PT/PT)

Data de impressão 22.10.2025

Halogénio adsorvível ligado organicamente (AOX):

O produto não contém nenhum composto de halogénio orgânico ligado na sua estrutura.

Outras indicações ecotoxicológicas:

O produto é um composto polimérico

## SECÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação

### 13.1. Métodos de tratamento de resíduos

Verificar a possibilidade de reciclagem.

Incinerar em incinerador adequado, observando a regulamentação das autoridades locais.

Os códigos de resíduos são recomendações do fabricante com base na utilização prevista do produto. Outros usos e tratamento de disposição de resíduo especiais em clientes requerem diferentes atribuições de códigos de resíduo.

Chave de resíduos: 07 02 13 resíduos de plásticos

Embalagem contaminada:

Esvaziar totalmente as embalagens. Embalagens completamente vazias podem ser entregues para reciclagem.

## SECÇÃO 14: Informações relativas ao transporte

### transporte por terra

ADR

|   |   |
|---|---|
|   | Produto não perigoso segundo os critérios da regulamentação de transporte |
| Número ONU ou número de ID:                   | Não aplicável.  |
| Designação oficial de transporte da ONU:      | Não aplicável.  |
| Classes de perigo para efeitos de transporte: | Não aplicável.  |
| Grupo de embalagem:                           | Não aplicável.  |
| Perigos para o ambiente:                      | Não aplicável.  |
| Precauções especiais para o utilizador        | Nenhum conhecido  |

RID

|  |   |
|--|---|
|  | Produto não perigoso segundo os critérios da regulamentação de transporte |
| Número ONU ou número de ID:              | Não aplicável.  |
| Designação oficial de transporte da ONU: | Não aplicável.  |

BASF Ficha de Dados de Segurança segundo regulamento N° 1907/2006/CE, tendo em consideração as suas alterações periódicas.

Data / actualizada em: 21.01.2025

Versão: 6.0

Data / Versão anterior: 21.10.2022

Versão anterior: 5.0

Produto: **ULTRADUR\* B 4300 G6 PRETO 05110**

(ID N°. 30036435/SDS\_GEN\_PT/PT)

Data de impressão 22.10.2025

|   |                  |
|---|------------------|
| Classes de perigo para efeitos de transporte: | Não aplicável.   |
| Grupo de embalagem:                           | Não aplicável.   |
| Perigos para o ambiente:                      | Não aplicável.   |
| Precauções especiais para o utilizador        | Nenhum conhecido |

### **transporte fluvial**

ADN

|   |   |
|---|---|
|   | Produto não perigoso segundo os critérios da regulamentação de transporte |
| Número ONU ou número de ID:                   | Não aplicável.  |
| Designação oficial de transporte da ONU:      | Não aplicável.  |
| Classes de perigo para efeitos de transporte: | Não aplicável.  |
| Grupo de embalagem:                           | Não aplicável.  |
| Perigos para o ambiente:                      | Não aplicável.  |
| Precauções especiais para o utilizador:       | Nenhum conhecido  |

Transporte fluvial a granel em barcos e em barcos-cisterna.

Não avaliado

### **transporte marítimo**

IMDG

|   |                  |
|---|------------------|
| Produto não perigoso segundo os critérios da regulamentação de transporte |                  |
| Número ONU ou número de ID:   | Não aplicável.   |
| Designação oficial de transporte da ONU:                                  | Não aplicável.   |
| Classes de perigo para efeitos de transporte:                             | Não aplicável.   |
| Grupo de embalagem:   | Não aplicável.   |
| Perigos para o ambiente:  | Não aplicável.   |
| Precauções especiais para o utilizador                                    | Nenhum conhecido |

### **Sea transport**

IMDG

|  |                |
|--|----------------|
| Not classified as a dangerous good under transport regulations |                |
| UN number or ID number:  | Not applicable |
| UN proper shipping name:                                       | Not applicable |
| Transport hazard class(es):                                    | Not applicable |
| Packing group:   | Not applicable |
| Environmental hazards:   | Not applicable |
| Special precautions for user                                   | None known     |

### **transporte aéreo**

IATA/ICAO

### **Air transport**

IATA/ICAO

BASF Ficha de Dados de Segurança segundo regulamento N° 1907/2006/CE, tendo em consideração as suas alterações periódicas.

Data / actualizada em: 21.01.2025

Versão: 6.0

Data / Versão anterior: 21.10.2022

Versão anterior: 5.0

Produto: **ULTRADUR\* B 4300 G6 PRETO 05110**

(ID N°. 30036435/SDS\_GEN\_PT/PT)

Data de impressão 22.10.2025

|   |                  |  |                |
|---|------------------|--|----------------|
| Produto não perigoso segundo os critérios da regulamentação de transporte |                  | Not classified as a dangerous good under transport regulations |                |
| Número ONU ou número de ID:   | Não aplicável.   | UN number or ID number:  | Not applicable |
| Designação oficial de transporte da ONU:                                  | Não aplicável.   | UN proper shipping name:                                       | Not applicable |
| Classes de perigo para efeitos de transporte:                             | Não aplicável.   | Transport hazard class(es):                                    | Not applicable |
| Grupo de embalagem:   | Não aplicável.   | Packing group:   | Not applicable |
| Perigos para o ambiente:  | Não aplicável.   | Environmental hazards:   | Not applicable |
| Precauções especiais para o utilizador                                    | Nenhum conhecido | Special precautions for user                                   | None known     |

#### 14.1. Número ONU ou número de ID

Consulte as entradas correspondentes para "Número UN ou número de ID" para os respectivos regulamentos nas tabelas acima.

#### 14.2. Designação oficial de transporte da ONU

Ver entradas correspondentes para o nome apropriado de embarque da ONU dos respectivos regulamentos descritos na tabela acima

#### 14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte

Ver entradas correspondentes para "Classe (s) de Perigo de transporte" dos respectivos regulamentos das tabelas acima.

#### 14.4. Grupo de embalagem

Ver entradas correspondentes para "Grupo de embalagem" dos respectivos regulamentos das tabelas acima.

#### 14.5. Perigos para o ambiente

Ver entradas correspondentes para "perigos ao meio ambiente" dos respectivos regulamentos das tabelas acima

#### 14.6. Precauções especiais para o utilizador

Ver entradas correspondentes para "precauções especiais para o utilizador" dos respectivos regulamentos da tabela acima.

#### 14.7. Transporte marítimo a granel em conformidade com os instrumentos da IMO

#### Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Não se destina ao transporte marítimo a granel.

Maritime transport in bulk is not intended.

BASF Ficha de Dados de Segurança segundo regulamento N° 1907/2006/CE, tendo em consideração as suas alterações periódicas.

Data / actualizada em: 21.01.2025

Versão: 6.0

Data / Versão anterior: 21.10.2022

Versão anterior: 5.0

Produto: **ULTRADUR\* B 4300 G6 PRETO 05110**

(ID N°. 30036435/SDS\_GEN\_PT/PT)

Data de impressão 22.10.2025

## SECÇÃO 15: Informação sobre regulamentação

### 15.1. Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente

#### Proibições, restrições e autorizações.

Regulation on Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (EU)

As restrições do Regulamento (CE) n° 1907/2006, Anexo XVII, não são aplicáveis para o uso(s) pretendido(s) do produto indicado nesta

Anexo XVII do Regulamento CE Nr. 1907/2006: Número em lista: 78

Diretiva 2012/18/UE - Controle de riscos de acidentes graves envolvendo substâncias perigosas (UE):

Listado no regulamento acima: não

A classificação aplica-se às condições normais de temperatura e pressão.

### 15.2. Avaliação da segurança química

Não é requerida a Avaliação de Segurança Química (CSA - Chemical Safety Assessment)

O produto não é classificado como perigoso.

Legalmente não se requer a ficha de dados de segurança para este produto. As fornecemos aos nossos clientes apenas por cortesia.

## SECÇÃO 16: Outras Informações

Adicionalmente à informação indicada na Ficha de Dados de Segurança, deve ser consultada a 'Informação Técnica' do produto

#### Abreviações

ADR = Acordo Europeu para o Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos. ADN = Acordo Europeu relativo ao Transporte Internacional de Produtos Perigosos por hidrovias. ETA = Estimativa de Toxicidade Aguda. CAO = Apenas aviões de carga. CAS = Chemical Abstract Service. CLP = Regulamento relativo à Classificação, Rotulagem e Embalagem. DIN = Organização Nacional Alemã de Normalização. DNEL = Nível Derivado de Exposição sem Efeitos. CE50 = Concentração efetiva média para 50% da População. CE = Comunidade Europeia. EN = Norma Europeia. IARC = Agência Internacional de Pesquisa em Câncer. IATA = Associação Internacional de Transporte Aéreo. Código-IBC = Código de Contendor Intermediário para Granél. IMDG = Código Marítimo Internacional para Cargas Perigosas. ISO = Organização Internacional de Padronização. STE = Baixo tempo de exposição. CL50 = Concentração letal média para 50% da população. DL50 = Dose letal média para 50% da população. MAK = Concentração máxima aceitável. MARPOL = Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição por Navios. NEN = Norma Holandesa. NOEC = Concentração de Efeito Não Observado. OEL = Limite de Exposição Ocupacional. OCDE = Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. PBT = Persistente, Bioacumulativo e Tóxico. PNEC = Nível Previsto Sem Efeito. ppm = partes por milhão. RID = Regulamento Relativo ao Transporte Ferroviário Internacional de Produtos Perigosos. TWA = Média ponderada pelo tempo. Número-ONU = Número-ONU para transporte. vPvB = muito Persistente e muito Bioacumulativo.

---

BASF Ficha de Dados de Segurança segundo regulamento N° 1907/2006/CE, tendo em consideração as suas alterações periódicas.

Data / actualizada em: 21.01.2025

Versão: 6.0

Data / Versão anterior: 21.10.2022

Versão anterior: 5.0

Produto: **ULTRADUR\* B 4300 G6 PRETO 05110**

(ID N°. 30036435/SDS\_GEN\_PT/PT)

Data de impressão 22.10.2025

---

Os dados contidos nesta publicação baseiam-se no nosso conhecimento e experiência actual, descrevendo o produto e considerando os requerimentos de segurança. Os dados não descrevem em caso algum as propriedades do produto (especificação do produto). Não implica garantia alguma em relação a certas propriedades ou adequação do produto para uma aplicação específica e não podendo inferir nos dados da ficha de segurança. É da responsabilidade do receptor/recebedor da mercadoria assegurar que os direitos de propriedade, leis e regulamentação existente, devem ser devidamente observados/respeitados.

---

Linhas verticais na margem esquerda indicam que houve alterações entre esta e a versão anterior.