

Veiligheidsinformatieblad

bladzijde: 1/15

BASF Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, conform de laatste wijziging.

Datum / herzien op: 19.12.2022

Versie: 10.0

Datum vorige versie: 26.08.2019

Vorige versie: 9.0

Datum / Eerste versie: 19.11.2003

Product: Kollidon® 90 F

(ID Nr. 30034978/SDS_GEN_BE/NL)

drukdatum 21.10.2025

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof/het mengsel en van de onderneming

1.1. Productidentificatie

Kollidon® 90 F

Chemische naam: 2-Pyrrolidinone, 1-ethenyl-, homopolymer

CAS-nummer: 9003-39-8

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Relevante geïdentificeerde gebruiken: farmaceutische hulpstof

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Firma: BASF SE 67056 Ludwigshafen

CEDMANIX

GERMANY

Contactadres:

BASF Belgium Coordination Center Comm.

٧.

Drève Richelle 161 E Bte 43 1410 WATERLOO, BELGIUM

Telefoon: +31 26 371 71 71

e-mail adres: product-safety-benelux@basf.com

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

Centre Antipoisons / Antigifcentrum + 32 70 245 245

Internationaal noodnummer: Telefoon: +49 180 2273-112

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

2.1. Indeling van de stof of het mengsel

Overeenkomstig de Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Het product hoeft volgens de GHS-criteria niet ingedeeld te worden.

Datum / herzien op: 19.12.2022 Versie: 10.0
Datum vorige versie: 26.08.2019 Vorige versie: 9.0

Datum / Eerste versie: 19.11.2003

Product: Kollidon® 90 F

(ID Nr. 30034978/SDS_GEN_BE/NL)

drukdatum 21.10.2025

2.2. Etiketteringselementen

Overeenkomstig de Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Het product is volgens de GHS-criteria niet etiketteringsplichtig.

2.3. Andere gevaren

Overeenkomstig de Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Het product kan onder bepaalde voorwaarden stofexplosie veroorzaken.

Het product bevat geen stof die aan de PBT criteria (persistent/bioaccumulatief/toxisch)of aan de vPvB criteria (erg persistent/erg bioaccumulatief) voldoet. Het product bevat geen stof die de wettelijke grenswaarden overschrijdt die is opgenomen in de overeenkomstig artikel 59(1) van Verordening (EG) nr. 1907/2006 vastgestelde lijst wegens hormoonontregelende eigenschappen of waarvan is vastgesteld dat zij hormoonontregelende eigenschappen heeft overeenkomstig de criteria van Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2100 van de Commissie of Verordening (EU) 2018/605 van de Commissie.

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.1. Stoffen

Chemische omschrijving

polyvinylpyrrolidon

3.2. Mengsels

Niet toepasbaar

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Verontreinigde kleding verwijderen.

Na inademen:

Rust, frisse lucht.

Na huidcontact:

Met water en zeep grondig wassen.

Na contact met de ogen:

Minstens 15 minuten met opengesperde oogleden d.m.v. stromend water grondig spoelen.

Na inslikken:

Mond uitspoelen en dan 200-300 ml water drinken.

Datum / herzien op: 19.12.2022 Versie: 10.0
Datum vorige versie: 26.08.2019 Vorige versie: 9.0

Datum / Eerste versie: 19.11.2003

Product: Kollidon® 90 F

(ID Nr. 30034978/SDS_GEN_BE/NL)

drukdatum 21.10.2025

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Symptomen: (Verdere)symptomen en/of effecten zijn tot zover niet bekend

Gevaren: Geen gevaar te verwachten.

4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Behandeling: behandeling van de symptomen (verwijderen van de verontreinigende stof, controle van de vitale functies).

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1. Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen: schuim, verneveld water, bluspoeder

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Gevaarlijke stoffen: gezondheidsschadelijke dampen, Koolstof oxide, stikstofoxiden Advies: De genoemde stoffen/stofgroepen kunnen bij een brand vrijkomen. Gevaar voor stofexplosie.

5.3. Advies voor brandweerlieden

Bijzondere beschermingsuitrusting:

Draag een onafhankelijk ademhalingsapparaat met persluchtcylinder.

Verdere gegevens:

Brandresten en gecontamineerd bluswater overeenkomstig plaatselijke overheidsvoorschriften als afval behandelen.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

Stofontwikkeling en stofaccumulatie vermijden - Stofexplosiegevaar.

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

Vorming van stof vermijden. Persoonlijke beschermende kleding gebruiken. Informatie over persoonlijke beschermende uitrusting zie rubriek 8.

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen

Niet in riolering/oppervlaktewater/grondwater laten terechtkomen.

Datum / herzien op: 19.12.2022 Versie: 10.0
Datum vorige versie: 26.08.2019 Vorige versie: 9.0

Datum / Eerste versie: 19.11.2003

Product: Kollidon® 90 F

(ID Nr. 30034978/SDS_GEN_BE/NL)

drukdatum 21.10.2025

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Voor kleine hoeveelheden: Met geschikte apparatuur opnemen en als afval verwerken.

Voor grote hoeveelheden: D.m.v. mechanische apparatuur opnemen.

Het opgenomen materiaal volgens de voorschriften verwijderen. Stofvorming vermijden.

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

De informatie m.b.t. de blootstellingscontrole, de persoonlijke bescherming en de verwerkingsvoorwaarden bevindt zich in de rubrieken 8 en 13.

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Vorming van stof vermijden. Bij stofvorming in afzuiging voorzien.

Brand- en explosiebescherming:

product is stofexplosief Vorming van stof vermijden. Maatregelen treffen tegen electrostatische oplading - verwijderd houden van ontstekingsbronnen - blusmiddelen gereed houden. Explosieveilige toestellen/armaturen gebruiken.

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Verdere gegevens m.b.t. de opslagvoorwaarden: Vaten goed gesloten op een droge plaats bewaren. Tegen warmte-inwerking beschermen.

Opslagstabiliteit:

Geen specifieke opslagtemperatuur nodig.

7.3. Specifiek eindgebruik

Voor het (de) relevant geïdentificeerde gebruik(en) in rubriek 1, moet met het advies in rubriek 7 rekening gehouden worden.

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1. Controleparameters

Bestanddelen met blootstellingsgrenswaarden op de werkplek

Er zijn geen stofspecifieke grenswaarden bekend.

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Persoonlijke veiligheidsuitrusting

Adembescherming:

Adembescherming bij optreden van aerosolen/stoffen die ingeademd kunnen worden. Deeltjesfilter met klein reservevermogen voor vaste deeltjes (bv. EN 143 of 149, type P1 of FFP1)

Datum / herzien op: 19.12.2022 Versie: 10.0
Datum vorige versie: 26.08.2019 Vorige versie: 9.0

Datum / Eerste versie: 19.11.2003

Product: Kollidon® 90 F

(ID Nr. 30034978/SDS_GEN_BE/NL)

drukdatum 21.10.2025

Handbescherming:

Chemicaliënbestendige beschermingshandschoenen dragen.

Oogbescherming:

veiligheidsbril met zijkleppen (bril met montuur) (bv. EN 166)

Lichaamsbescherming:

Lichaamsbescherming in functie van handeling en blootstelling kiezen.

Algemene beschermings- en hygiënemaatregelen

Bij omgang met chemicaliën gebruikelijke voorzorgsmaatregelen in acht nemen. Het dragen van gesloten arbeidskleding wordt aanbevolen. Tijdens het werk niet eten, drinken, roken, snuiven. Voor pauzes en bij werkbeëindiging handen en/of gezicht wassen. Gescheiden opberging van werkkledij.

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Aggregatietoestand: vast Vorm: poeder

Kleur: wit tot crèmekleurig Reuk: nagenoeg reukloos

Geurdrempelwaarde:

niet bepaald

Smelttraject: >= 130 °C

De stof/het product ontleedt.

Kookpunt:

Het product is een niet vluchtige

vaste stof.

Ontbrandbaarheid: niet licht ontvlambaar (overige)
Onderste explosiegrens: 50 g/m3 (lucht)

Voor vaste stoffen niet relevant voor

classificatie en etikettering.

Bovenste explosiegrens:

Voor vaste stoffen niet relevant voor

classificatie en etikettering.

Vlampunt:

niet van toepassing

Zelfontbrandingstemperatuur: 425 °C (DIN 51794)

Thermische ontleding: 425 °C (DSC (DIN 51007))

Geen zelfontbinding mogelijk.

SADT: Geen zelfontledende stof volgens UN transportregulering, klasse 4.1.

(Ph. Eur. 2.2.3)

pH-waarde: 5,0 - 9,0

(water, 10 %(m), 20 °C)

Viscositeit, dynamisch: 10.000 - 30.000 mPa.s (DIN EN ISO 2555 (RVT))

(20 %(m), 23 °C)

Oplosbaarheid in water:

> 270 g/l (23 °C)

Datum / herzien op: 19.12.2022 Versie: 10.0 Datum vorige versie: 26.08.2019 Vorige versie: 9.0

Datum / Eerste versie: 19.11.2003

Product: Kollidon® 90 F

(ID Nr. 30034978/SDS_GEN_BE/NL)

drukdatum 21.10.2025

Oplosbaarheid (kwalitatief) oplosmiddel(en): organische oplosmiddelen

oplosbaar

Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (log Kow):

niet bepaald

Informatie over: 2-Pyrrolidinone, 1-ethenyl-, homopolymer Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (log Kow): -3,4

Dampspanning:

niet van toepassing

Relatieve dichtheid:

Geen gegevens beschikbaar.

Soortelijke massa: 1,2 g/cm3

(20 °C)

Relatieve dampdichtheid (lucht):

Het product is een niet vluchtige

vaste stof.

Deeltjeseigenschappen

Deeltjesgrootteverdeling: Typisch > 100 µm (D50, Volumetrische verdeling,

ISO 13320-1)

9.2. Overige informatie

Informatie inzake fysische gevarenklassen

Ontplofbare stoffen

Explosiegevaar: Het product is niet explosief maar

> een lucht/stof mengsel kan stofexplosie veroorzaken.

Oxiderende eigenschappen

Brandbevorderende eigenschappen: niet brandbevorderend

zelfverhittende stoffen en mengsels

Zelfopwarmingsmogelijkheid: Het betreft een zelfverhittende

(UN Test N.4 (self heating stof in de zin van UNsubstances))

transportindeling klasse 4.2. Gebaseerd op testresultaten, verpakkingen van <3m3 zijn uitgezonderd van classificatie.

Metaalcorrosie

Geen metaalcorrosie te verwachten.

Andere veiligheidskenmerken

Stortgewicht: ca. 400 - 600 kg/m3 (DIN EN ISO 60)

Mengbaarheid met water:

oplosbaar

Verdampingssnelheid:

Het product is een niet vluchtige

vaste stof.

bladzijde: 7/15

BASF Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, conform de laatste wijziging.

Datum / herzien op: 19.12.2022 Versie: 10.0
Datum vorige versie: 26.08.2019 Vorige versie: 9.0

Datum / Eerste versie: 19.11.2003

Product: Kollidon® 90 F

(ID Nr. 30034978/SDS_GEN_BE/NL)

drukdatum 21.10.2025

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

10.1. Reactiviteit

Geen gevaarlijke reactie, wanneer de voorschriften/aanwijzingen voor opslag en gebruik in acht worden genomen.

Metaalcorrosie: Geen metaalcorrosie te verwachten.

10.2. Chemische stabiliteit

Het product is stabiel, wanneer de voorschriften/richtlijnen voor opslag en gebruik in acht genomen worden.

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Gevaar voor stofexplosie.

10.4. Te vermijden omstandigheden

Vorming van stof vermijden. Elektrostatische oplading vermijden. Alle ontstekingsbronnen vermijden: hitte, vonken, open vlammen. Zie rubriek 7 van het VIB - Hantering en opslag.

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Te vermijden stoffen:

Geen stoffen bekend, die moeten vermeden worden.

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Gevaarlijke ontledingsproducten:

Geen gevaarlijke ontledingsproducten, wanneer de voorschriften/aanwijzing bij opslag en behandeling in acht worden genomen

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

11.1. Informatie over gevarenklassen zoals gedefinieerd in Verordening (EG) nr. 1272/2008

Acute toxiciteit

Evaluatie van de acute toxiciteit:

Na eenmalige orale opname praktisch niet toxisch. Na eenmalige inhalatoire opname praktisch niet toxisch.

Experimentele/berekende data:

LD50 rat (oraal): > 2.000 mg/kg (BASF-test)

bladzijde: 8/15

BASF Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, conform de laatste wijziging.

Datum / herzien op: 19.12.2022 Versie: 10.0
Datum vorige versie: 26.08.2019 Vorige versie: 9.0

Datum / Eerste versie: 19.11.2003

Product: Kollidon® 90 F

(ID Nr. 30034978/SDS_GEN_BE/NL)

drukdatum 21.10.2025

LC50 rat (inhalatoir): > 5,2 mg/l 4 h (OESO-Richtlijn 403)

Irriterende werking

Evalutatie irritatie:

Niet irriterend voor ogen en huid.

Experimentele/berekende data:

huidcorrosie/-irritatie

konijn: niet irriterend (Draize-test)

Ernstige oogbeschadiging/-irritatie konijn: niet irriterend (Draize-test)

Ademhalings-/huidsensibilisering

Geen gegevens beschikbaar.

Kiemcelmutageniteit

Beoordeling mutageniteit:

De stof veroorzaakte in testen op zoogdieren geen eigenschappen die het erfgoed veranderen.

Carcinogeniteit

Beoordeling carcinogeniteit:

De stof toonde bij dierproeven bij langdurige toediening van hoge doses via het voer geen carcinogene werking.

Voortplantingstoxiciteit

Beoordeling reproductieve toxiciteit:

Niet verwacht voortplantingstoxiciteit te veroorzaken (gebaseerd op samenstelling).

Ontwikkelingstoxiciteit

Beoordeling teratogeniteit:

Dierproeven toonden geen aanwijzingen van vruchtbeschadigende werkingen.

Specifieke orgaantoxiciteit (eenmalige blootstelling)

STOT-beoordeling enkelvoudig:

bladzijde: 9/15

BASF Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, conform de laatste wijziging.

Datum / herzien op: 19.12.2022 Versie: 10.0
Datum vorige versie: 26.08.2019 Vorige versie: 9.0

Datum / Eerste versie: 19.11.2003

Product: Kollidon® 90 F

(ID Nr. 30034978/SDS_GEN_BE/NL)

drukdatum 21.10.2025

Op basis van de beschikbare informatie valt bij eenmalige blootstelling geen orgaanspecifieke toxiciteit te verwachten.

Toxiciteit bij herhaalde dosis en specifieke orgaantoxiciteit (herhaaldelijke blootstelling)

Evaluatie over toxiciteit bij herhaaldelijke toediening: Niet bekend

Gevaar bij inademing

Geen gevaar bij aspiratie verwacht.

Wisselwerkingen

Geen gegevens beschikbaar.

11.2. Informatie over andere gevaren

Hormoonontregelende eigenschappen

De stof is niet geïdentificeerd als zijnde hormoonontregelende eigenschappen te hebben in overeenstemming met Verordening (EU) 2017/2100 of Verordening 2018/605, noch is zij opgenomen in de kandidaatslijst van zeer zorgwekkende stoffen uit hoofde van EU REACh artikel 59 vanwege deze eigenschap.

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

12.1. Toxiciteit

Evaluatie aquatische toxiciteit:

Met grote waarschijnlijkheid onschadelijk voor waterorganismen. Bij het deskundig inleiden van geringe concentraties in biologische waterzuiveringsinstallaties vallen storingen in de afbreekbaarheid van actief slib niet te verwachten.

Vistoxiciteit:

LC50 (96 h) > 10.000 mg/l, Leuciscus idus (DIN 38412 deel 15, statisch)

Micro-organismen/effecten op actief (organisch) slib:

EC20 (0,5 h) > 1.995 mg/l, geactiveerd slib, industrieel (OESO-Richtlijn 209, aeroob)

Datum / herzien op: 19.12.2022 Versie: 10.0
Datum vorige versie: 26.08.2019 Vorige versie: 9.0

Datum / Eerste versie: 19.11.2003

Product: Kollidon® 90 F

(ID Nr. 30034978/SDS_GEN_BE/NL)

drukdatum 21.10.2025

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

Beoordeling biologische afbreekbaarheid en eliminatie (H20): Moeilijk uit water elimineerbaar.

Informatie over:2-Pyrrolidinone, 1-ethenyl-, homopolymer Gegevens over eliminatie:

< 10 % afname van opgeloste organische stof (15 d) (OESO-Richtlijn 302 B) (aeroob, geactiveerd slib, industrieel) Moeilijk uit water elimineerbaar.

12.3. Bioaccumulatie

Bioaccumulatiepotentieel:

Het polymere aandeel is op basis van zijn structurele eigenschappen niet biologisch beschikbaar. Accumulatie in organismen is niet te verwachten.

12.4. Mobiliteit in de bodem

Beoordeling van het transport tussen milieucompartimenten: Adsorptie in de bodem: Geen gegevens beschikbaar.

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Volgens Verordening (EG) Nr. 453/2010: Het product vervuld de criteria niet voor PBT (Persistent/bioaccumulative/toxic) en vPvB (very persistent/very bioaccumulatief)

12.6. Hormoonontregelende eigenschappen

De stof is niet geïdentificeerd als zijnde hormoonontregelende eigenschappen te hebben in overeenstemming met Verordening (EU) 2017/2100 of Verordening 2018/605, noch is zij opgenomen in de kandidaatslijst van zeer zorgwekkende stoffen uit hoofde van EU REACh artikel 59 vanwege deze eigenschap.

12.7. Andere schadelijke effecten

De substantie is niet opgenomen in de verordening (EG) 1005/2009 met betrekking tot substanties die de ozon laag aantasten.

12.8. Aanvullende aanwijzingen

Andere ecotoxicologische aanwijzingen: De ecologische gegevens zijn naar analogie bepaald.

Datum / herzien op: 19.12.2022 Versie: 10.0
Datum vorige versie: 26.08.2019 Vorige versie: 9.0

Datum / Eerste versie: 19.11.2003

Product: Kollidon® 90 F

(ID Nr. 30034978/SDS_GEN_BE/NL)

drukdatum 21.10.2025

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

13.1. Afvalverwerkingsmethoden

Moet, volgens de plaatselijke overheidsvoorschriften bv. naar een geschikte verbrandingsinstallatie afgevoerd worden.

Een afvalsleutelnummer volgens de Europese Afvalcatalogus (EAC) kan niet vastgesteld worden, omdat deze van het gebruik afhankelijk is.

De nationale en lokale wettelijke voorschriften moeten in acht worden genomen.

Ongereinigde verpakking:

Niet gecontamineerde verpakkingen kunnen weer gebruikt worden.

Niet te reinigen verpakkingen in dezelfde afvalstroom als de inhoud afvoeren.

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

Landtransport

ADR

UN-nummer of ID-nummer: UN3088

Juiste ladingnaam VOOR ZELFVERHITTING VATBARE ORGANISCHE VASTE

overeenkomstig de STOF, N.E.G. (1-ETHENYL-2-PYRROLIDINONE,

modelreglementen van de HOMOPOLYMER)

VN:

Transportgevarenklasse(n): 4.2
Verpakkingsgroep: III
Milieugevaren: nee

Bijzondere voorzorgen voor Tunnelcode: E

de gebruiker: Geen gevarengoed van klasse 4.2 in vaten tot 3000 liter

laadvermogen.

RID

UN-nummer of ID-nummer: UN3088

Juiste ladingnaam VOOR ZELFVERHITTING VATBARE ORGANISCHE VASTE

overeenkomstig de STOF, N.E.G. (1-ETHENYL-2-PYRROLIDINONE,

modelreglementen van de HOMOPOLYMER)

VN:

Transportgevarenklasse(n): 4.2 Verpakkingsgroep: III Milieugevaren: nee

Bijzondere voorzorgen voor Geen gevarengoed van klasse 4.2 in vaten tot 3000 liter

de gebruiker: laadvermogen.

Binnenvaarttransport

bladzijde: 12/15

BASF Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, conform de laatste wijziging.

Datum / herzien op: 19.12.2022 Versie: 10.0 Datum vorige versie: 26.08.2019 Vorige versie: 9.0

Datum / Eerste versie: 19.11.2003

Product: Kollidon® 90 F

(ID Nr. 30034978/SDS_GEN_BE/NL)

drukdatum 21.10.2025

ADN

UN-nummer of ID-nummer: UN3088

Juiste ladingnaam VOOR ZELFVERHITTING VATBARE ORGANISCHE VASTE

overeenkomstig de STOF, N.E.G. (1-ETHENYL-2-PYRROLIDINONE,

modelreglementen van de HOMOPOLYMER)

VN:

VN:

Transportgevarenklasse(n): 4.2 Verpakkingsgroep: Ш Milieugevaren:

Bijzondere voorzorgen voor Geen gevarengoed van klasse 4.2 in vaten tot 3000 liter

de gebruiker: laadvermogen.

Transport in binnenvaarttanker / schip voor droge lading in bulk.

Niet geëvalueerd

Zeetransport Sea transport

IMDG IMDG

UN number or ID UN-nummer of ID-nummer: **UN 3088 UN 3088**

number:

Juiste ladingnaam **SELF-HEATING** VOOR **UN** proper shipping

overeenkomstig de ZELFVERHITTING name: SOLID, ORGANIC, modelreglementen van de **VATBARE** N.O.S. (1-

> **ORGANISCHE** ETHENYL-2-VASTE STOF. PYRROLIDINONE, N.E.G. (1-HOMOPOLYMER) ETHENYL-2-

PYRROLIDINONE, HOMOPOLYMER)

4.2 Transport hazard 4.2 Transportgevarenklasse(n)

class(es): Ш Packing group: Ш Verpakkingsgroep:

Milieugevaren: nee Environmental

Marine pollutant: hazards: Marine pollutant: NEE

NO

Bijzondere voorzorgen EmS: F-A; S-J Special precautions EmS: F-A; S-J voor de gebruiker: Geen gevarengoed for user: Not dangerous

van klasse 4.2 in goods of class 4.2 vaten tot 3000 liter in packages up to 3000 litres capacity. laadvermogen.

Luchttransport Air transport

IATA/ICAO IATA/ICAO

Datum / herzien op: 19.12.2022 Versie: 10.0 Datum vorige versie: 26.08.2019 Vorige versie: 9.0

Datum / Eerste versie: 19.11.2003

Product: Kollidon® 90 F

VN:

(ID Nr. 30034978/SDS_GEN_BE/NL)

drukdatum 21.10.2025

UN-nummer of ID-nummer: UN 3088 UN number or ID **UN 3088**

number:

SELF-HEATING Juiste ladingnaam VOOR UN proper shipping

overeenkomstig de ZELFVERHITTING name: SOLID, ORGANIC, modelreglementen van de **VATBARE** N.O.S. (1-

ORGANISCHE ETHENYL-2-VASTE STOF, PYRROLIDINONE, N.E.G. (1-HOMOPOLYMER)

ETHENYL-2-PYRROLIDINONE, HOMOPOLYMER)

Transportgevarenklasse(n) 4.2 Transport hazard 4.2

class(es):

Verpakkingsgroep: Ш Packing group: Ш

Milieugevaren: Geen markering Environmental

No Mark as milieugevaarlijk hazards: dangerous for the noodzakelijk

environment is

needed

Biizondere voorzorgen Geen gevarengoed Special precautions

Not dangerous voor de gebruiker: van klasse 4.2 in for user: goods of class 4.2

vaten tot 3000 liter in packages up to laadvermogen. 3000 litres capacity.

14.1. UN-nummer of ID-nummer

Zie overeenkomstige vermeldingen voor "UN-nummer of ID-nummer" voor de respectieve voorschriften in de bovenstaande tabellen.

14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

Zie overeenkomstige inschrijving voor "UN proper shipping name" voor de desbetreffende voorschriften in bovenstaande tabellen.

14.3. Transportgevarenklasse(n)

Zie overeenkomstige inschrijving voor "Transport gevarenklassen" voor de desbetreffende voorschriften in bovenstaande tabellen.

14.4. Verpakkingsgroep

Zie overeenkomstige inschrijving voor "Verpakkingsgroep" voor de desbetreffende voorschriften in bovenstaande tabellen.

14.5. Milieugevaren

Zie overeenkomstige inschrijving voor "Milieugevaren" voor de desbetreffende voorschriften in bovenstaande tabellen.

14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Zie overeenkomstige inschrijving voor "Speciale voorzorgmaatregelen voor de gebruiker" voor de desbetreffende voorschriften in bovenstaande tabellen.

bladzijde: 14/15

BASF Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, conform de laatste wijziging.

Datum / herzien op: 19.12.2022 Versie: 10.0
Datum vorige versie: 26.08.2019 Vorige versie: 9.0

Datum / Eerste versie: 19.11.2003

Product: Kollidon® 90 F

(ID Nr. 30034978/SDS_GEN_BE/NL)

drukdatum 21.10.2025

14.7. Zeevervoer in bulk volgens IMO-instrumenten

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Niet bedoeld voor zeevervoer in bulk.

Maritime transport in bulk is not intended.

RUBRIEK 15: Regelgeving

15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

Verboden, beperkingen en autorisaties

Annex XVII van verordening (EG) Nr. 1907/2006: Nummer op de lijst: 75

Richtlijn 2012/18/EU - betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken (EU): Vermeld in bovenstaande regulatie: nee

Indien nog andere wettelijke voorschriften van toepassing zijn die niet elders in dit veiligheidsinformatieblad zijn vermeld, dan is het in deze subrubriek beschreven.

15.2. Chemische veiligheidsbeoordeling

Chemische veiligheidsbeoordeling (CSA) niet vereist.

RUBRIEK 16: Overige informatie

Verdere voorgenomen toepassingen moeten met de fabrikant besproken worden. Passende arbeidsveiligheidsmaatregelen moeten worden opgevolgd.

Abbreviations

ADR = De afkorting van het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg. **ADN** = De afkorting van het Europees verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over binnenwateren. ATE = Acute Toxicity Estimates. CAO = Cargo Aircraft Only Label. CAS = Chemical Abstracts Service. CLP = Classification/indeling, Labelling/etikettering en Packaging/verpakking. DIN = Duitse Instituu voor Normering. DNEL = Derrived No Effect Level. EC50 = Effectieve concentratiemediaan voor 50% van de populatie. **EG** = Europeese Gemeenschap. **EN** = Europese Normen. IARC = Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek. IATA = International Air Transport Association. IBC-Code = Intermediate Bulk Container code. IMDG = International Maritime Dangerous Goods Code. ISO = Internationale Organisatie voor Standarisatie. KTG = Korte termijn gemiddelde. STEL = grenswaarde voor kortetermijnblootstelling. LC50 = dodelijke concentratie, die betrekking heeft op 50% van de waargenomen populatie. LD50 = Letale dosismediaan voor 50% van de populatie. MAK = Maximale anvaardbare concentratie. MARPOL = Internationale conventie ter preventie van vervuiling door schepen. NEN = Nederlandse Norm. NOEC = No Observed Effect Concentration. OEL = Occupational Exposure Limit. **OESO** = Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling. **PBT** = Persistent, Bioaccumulatief en Toxisch. **PNEC** = Predicted No Effect Level. **ppm** = parts per million. RID = De afkorting van het Europees verdrag betreffende het internationaal vervoer van

bladzijde: 15/15

BASF Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, conform de laatste wijziging.

Datum / herzien op: 19.12.2022 Versie: 10.0
Datum vorige versie: 26.08.2019 Vorige versie: 9.0

Datum / Eerste versie: 19.11.2003

Product: Kollidon® 90 F

(ID Nr. 30034978/SDS_GEN_BE/NL)

drukdatum 21.10.2025

gevaarlijke goederen per spoor. **TGG** = Tijd gewogen gemiddelde. **VN-nummer** = Stofidentificatienummer bij transport. **zPzB** = zeer persistent en sterk bioaccumulerend.

De gegevens in dit veiligheidsinformatieblad zijn gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring en beschrijven het product met het oog op veiligheidsvereisten. Dit veiligheidsinformatieblad is noch een Certificate of Analysis (CoA), noch een technisch informatieblad en mag op geen enkele wijze als een specificatie overeenkomst worden beschouwd. Geïdentificeerde toepassingen in dit veiligheidsinformatieblad zijn op geen enkele wijze als een akkoord te beschouwen over een overeengekomen contractuele kwaliteit van de stof / mengsel noch als een contractueel aangewezen toepassing. Het is de verantwoordelijkheid van de ontvanger van ons product om zeker te stellen dat eventuele eigendomsrechten en bestaande wet- en regelgeving in acht worden genomen.

Verticale lijnen aan de linker zijde duiden de veranderingen t.o.v. de vorige versie aan.