

安全資料表

頁次: 1/11

巴斯夫 安全資料表

日期/製表: 26.08.2025

版本: 4.0

產品: ULTRAMID® A3EG3 BLACK 00564 POLYAMIDE

(30043031/SDS_GEN_TW/ZF)

列印日期: 17.10.2025

1. 化學品與廠商資料

英文化學品名稱: ULTRAMID® A3EG3 BLACK 00564 POLYAMIDE

其他名稱:/

用途: 聚合物

建議用途:聚合物,僅適用工業製程

製造者、輸入者或供應者名稱、地址及電話:

台灣巴斯夫股份有限公司 台北市 10457松江路106號10樓 電話: +886 2 2518-7600 傳真號碼: +886 2 2518-7702

電子郵件地址: SDS-inquiry-tw@basf.com

緊急連絡電話/傳真電話:

台灣緊急連絡電話 0800-002-119

International emergency number:

電話: +49 180 2273-112

2. 危害辨識資料

化學品危害分類: 此產品依據GHS無對應之危害分類

標示內容 (及危害防範措施):

日期/製表: 26.08.2025 版本: 4.0

產品: ULTRAMID® A3EG3 BLACK 00564 POLYAMIDE

(30043031/SDS_GEN_TW/ZF)

列印日期: 17.10.2025

根據GHS標準,該產品不需要添加危險警示標籤。

其他危害 (但不至於歸入分類):

若依法規/注意事項考慮儲存和操作,已知無特別的危害。

3. 成分辨識資料

外觀(物質狀態): 固體

化學性質

物質性質: 混合物

製備基於: 聚胺, polyamide (PA 66)

添加劑,填充劑類

無特殊危害。

4. 急救措施

對急救人員之防護:

避免接觸皮膚,眼睛和衣服。

不同暴露途徑之急救方法 - 吸入:

若因吸入粉塵產生呼吸困難,將患者移至空氣新鮮處並尋求醫療救助。

不同暴露途徑之急救方法 - 皮膚接觸:

被熔融物料燒傷須送醫治療

不同暴露途徑之急救方法 - 眼睛接觸:

如眼睛接觸化學藥品,立刻以大量清水沖洗至少15分鐘。 若產生刺激,應就醫治療。

不同暴露途徑之急救方法 - 食人:

沖洗嘴巴然後喝200-300 ml 的水。 如發生困難: 就醫治療。

對醫師之提示:

症狀: 無數據。

最重要症狀及危害效應: 適當操作用途上無預期危害。

處理: 依症狀治療 (除污,維持生命功能),無特定的解毒劑。

5. 滅火措施

適用滅火劑:

水霧,泡沫,乾粉

日期/製表: 26.08.2025 版本: 4.0

產品: ULTRAMID® A3EG3 BLACK 00564 POLYAMIDE

(30043031/SDS_GEN_TW/ZF)

列印日期: 17.10.2025

基於安全因素而不適用之滅火介質:

水柱

滅火時可能遭遇之特殊危害:

在火災,微量的該物質/物質組會被釋放

滅火時可能遭遇之特殊危害:

氫氧化銨 (Ammonium hydroxide), 一氧化碳 (CO), 環戊酮 (cyclopentanone), 氰化氫 (Hydrogen cyanide), 胺類衍生物、腈

在特殊的著火狀況下,可能具有少量其他的毒性物質 視著火情況而定,能形成其它分解物和氧化物

消防人員之特殊防護設備:

穿戴自背式空氣呼吸裝置。

特殊滅火程序:

依法規規定處置火災後殘餘物及受污染之消防水。持續對火災中鄰近的建築、設備與物質灑水降溫。

6. 洩漏處理方法

個人應注意事項:

無須採取特別預防措施。

環境注意事項:

無須採取特別預防措施。

清理方法:

小量的洩漏: 用適當的器具設備收集並合法丟棄。 大量溢出時: 用適當的器具設備收集並合法丟棄。

剩餘溢出物: 掃除/鏟除 依法規處置被吸收的材料。

其它資訊: 因產品洩漏/溢出造成滑倒之危險。

7. 安全處置與儲存方法

處置

┃避免吸粉塵/霧氣/蒸氣。 工作場所提供良好的通風(必要時設置局部通風設備)。

防火、防爆措施:

對於靜電應採取預防措施。

儲存

與食品和動物飼料隔離。

適當的容器材質: 低密度聚乙烯 (LDPE)

日期/製表: 26.08.2025 版本: 4.0

產品: ULTRAMID® A3EG3 BLACK 00564 POLYAMIDE

(30043031/SDS_GEN_TW/ZF)

列印日期: 17.10.2025

儲存條件的詳盡資訊: 容器必須緊密和乾燥並貯存在陰涼處。 避免粉塵形成,產品粉塵可與空氣形成爆 炸性混合物。

儲存安定性:

防潮。

8. 暴露預防措施

控制參數

玻璃,氧化物,化學品(Glass, oxide, chemicals),65997-17-3;

八小時日時量平均濃度 (TWA) 5 mg/m3 (ACGIHTLV), 吸入微量

八小時日時量平均濃度 (TWA) (ACGIHTLV), 纖維 八小時日時量平均濃度 (TWA) (ACGIHTLV), 纖維

八小時日時量平均濃度 (TWA) 3 mg/m3 (ACGIHTLV), 可呼吸的微粒八小時日時量平均濃度 (TWA) 10 mg/m3 (ACGIHTLV), 可吸入粒子

工程控制

系統設計建議:

確保通風充足。

個人防護設備

呼吸防護:

若有可吸入性之霧氣/粉塵生成時須帶呼吸防護具。若通風不良應配戴呼吸防護用具。(Particle filter EN 143 P2)

手部防護:

操作熱熔融物時應額外配戴防熱手套(EN 407),如紡織或皮革製品。

眼睛防護:

有側邊的安全眼鏡 (EN 166)

皮膚及身體防護:

選擇防護用具時必須依工作項目及可能之曝露,如依 DIN-EN 465 防護標準選擇圍裙,防護靴,化學防護衣。

衛生措施:

無須採取特別預防措施。避免產生或吸入粉塵、霧或煙。確保通風充足。使用時不可飲食和吸菸。休息和下班前必須洗手和/或臉。 使用手套後使用皮膚清潔劑和護膚品。

9. 物理及化學性質

物質狀態: 粒劑

外觀(顏色): 各種顏色, 視染料而定

日期/製表: 26.08.2025 版本: 4.0

產品: ULTRAMID® A3EG3 BLACK 00564 POLYAMIDE

(30043031/SDS_GEN_TW/ZF)

(DIN 53765)

列印日期: 17.10.2025

氣味: 無嗅無味的 嗅覺閾值: 不適用

PH值:

不適用

熔點: 大約 260 ℃

(1,013 hPa)

沸程:

由於物質/產品分解,因此無法測定。

昇華點:

無適用資料。

閃火點:

不適用

揮發速率:

此產品為非揮發性固體。

易燃性 (固體/氣體): 非自燃 (源自閃火點)

爆炸界限(下限):

對於固體無須分類和標示。

爆炸界限(上限):

對於固體無須分類和標示。

自燃溫度: > 400 °C (美國材料試驗標準 D1929)

分解溫度: > 320 °C (TGA)

試驗形式: 室溫自燃 自燃: 非自燃

自體發熱能力: 依聯合國運輸條例4.2,此物質非自熱 (VDI 2263, sheet 1, 1.4.1 (May

性物質。

1990)

爆炸危害: 非爆炸性 助燃特性: 不傳播火焰

蒸氣壓:

不適用

1.15 - 1.60 g/cm3 密度: (EN ISO 1183-1)

(20 °C, 1,013 hPa)

相對密度:

無需進行研究.

體積密度: 500 - 800 kg/m3 (德國工業標準 53466)

(20 °C, 1,013 hPa)

相對蒸氣密度 (空氣):

不適用

不溶 (水中)溶解度:

(20 °C, 1,013 hPa)

日期/製表: 26.08.2025 版本: 4.0

產品: ULTRAMID® A3EG3 BLACK 00564 POLYAMIDE

(30043031/SDS_GEN_TW/ZF)

列印日期: 17.10.2025

辛醇/水分配係數 (log Kow):

不適用

黏度,動態的:

不適用,該產品是固體。

黏度,運動學的:

不適用,該產品是固體。

顆粒特性

粒徑分布: 球 -比表面積: 0.0 m²/g

10. 安定性及反應性

應避免之狀況:

温度: > 320°C

參見安全資料表 第7章-安全處置與儲存方法。

分解溫度: > 320 ℃ (TGA)

應避免之物質:

已知無物質應被避免

腐蝕金屬: 不會腐蝕金屬。

特殊狀況下可能之危害反應:

已知無危害反應

此物質之化性穩定。

可能的分解產物:

氫氧化銨 (Ammonium hydroxide), 一氧化碳 (CO), 二氧化碳 (CO2), 環戊酮 (cyclopentanone), 氰化氫 (Hydrogen cyanide)

胺類, 腈

安定性:

若依說明/指示儲存與操作則產品呈安定狀態。 此物質之化性穩定。

反應性:

若依指示儲存和處理不會產生危害反應。

日期/製表: 26.08.2025 版本: 4.0

產品: ULTRAMID® A3EG3 BLACK 00564 POLYAMIDE

(30043031/SDS_GEN_TW/ZF)

列印日期: 17.10.2025

11. 毒性資料

暴露途徑

急毒性評估

踫觸到熔融的產品可能造成燙傷

症狀

無數據。

急毒性 - 刺激性

刺激性影響評估:

依照經驗及現有資料, 若依建議小心正確的使用, 預期不會危害健康。

實驗/計算所得數據:

眼睛嚴重 損傷/刺激:可能會導致機械刺激。

急毒性 - 呼吸道/皮膚致敏性

致過敏性評估:

依照經驗及現有資料,若依建議小心正確的使用,預期不會危害健康。

慢毒性或長期毒性 - 生殖細胞致突變性

誘變作用評估:

依照經驗及現有資料,若依建議小心正確的使用,預期不會危害健康。

慢毒性或長期毒性 - 致癌性

致癌作用評估:

依照經驗及現有資料, 若依建議小心正確的使用, 預期不會危害健康。

慢毒性或長期毒性 - 生殖毒性

生殖毒性評估:

依照經驗及現有資料, 若依建議小心正確的使用, 預期不會危害健康。

慢毒性或長期毒性 - 發育毒性

畸形作用評估:

依照經驗及現有資料,若依建議小心正確的使用,預期不會危害健康。

特定標的器官系統毒性物質(單一暴露)

不適用

日期/製表: 26.08.2025 版本: 4.0

產品: ULTRAMID® A3EG3 BLACK 00564 POLYAMIDE

(30043031/SDS_GEN_TW/ZF)

列印日期: 17.10.2025

重複劑量毒性和特定標的器官系統毒性物質(重複暴露)

重覆吸收毒性評估:

依照經驗及現有資料,若依建議小心正確的使用,預期不會危害健康。

呼吸性危害

無吸入性危害.

其它相關毒性資料

依照經驗及現有資料, 若依建議小心正確的使用, 預期不會危害健康。

12. 牛熊資料

生態毒性

對水牛物毒性評估:

本產品未經過試驗,本聲明的內容是由產品結構推論的。本產品很可能不會造成水中生物急性危害。

土壤中之流動性

在不同環境區間評估運輸風險。: 預期不會在固態土壤相吸收。

持久性及降解性

生物降解與消去度的評估 (H20):

該產品實際上是不溶於水,因此可在適宜的污水處理廠中用機械法從水中分離

消去度資訊:

不易被生物降解的。

評估在水中的穩定性:

依據結構特性,不預期/很不可能有水解作用。

生物蓄積性

潛在生物體內累積評估:

在有機體內無顯著累積。

生物蓄積性:

由於產品堅實且在水中溶解度低, 生物利用率幾乎等於零。

其它不良效應

日期/製表: 26.08.2025 版本: 4.0

產品: ULTRAMID® A3EG3 BLACK 00564 POLYAMIDE

(30043031/SDS_GEN_TW/ZF)

列印日期: 17.10.2025

可吸附有機鹵化物 (AOX): 產品不含有機結合鹵化物。

其它資訊

其它生態毒性資訊: 產品是聚合體化合物。

13. 廢棄處置方法

查證是否可回收.

參照當地法規,在合適之焚化廠焚燒。

受污染的包裝材料:

包裝材料必須澈底清空

澈底清空之包裝材料,可做資源回收利用

14. 運送資料

國內運輸:

根據運輸條例,不列入危險品

聯合國編號 不適用 聯合國運輸名稱: 不適用 運輸危害分類: 不適用 包裝類別: 不適用 環境危害: 不適用 特殊運送方法及注意事項 未知

特殊運送方法及注意事項 (詳細資料)

國內運送規定: 請遵守道路交通安全規則。

海運 Sea transport

IMDG IMDG

根據運輸條例,不列入危險品 Not classified as a dangerous good under

transport regulations

聯合國編號:不適用UN number or ID number:Not applicable聯合國運輸名稱:不適用UN proper shippingNot applicable

運輸危害分類: 不適用 Transport hazard Not applicable

class(es):

包裝類別:不適用Packing group:Not applicable環境危害:不適用Environmental hazards:Not applicable

海洋污染物(是/否): Marine pollutant:

特殊運送方法及注意事 未知 Special precautions for None known

user

否

項

日期/製表: 26.08.2025 版本: 4.0

產品: ULTRAMID® A3EG3 BLACK 00564 POLYAMIDE

(30043031/SDS_GEN_TW/ZF)

列印日期: 17.10.2025

空運 Air transport

IATA/ICAO IATA/ICAO

根據運輸條例,不列入危險品 Not classified as a dangerous good under

transport regulations

聯合國編號: 不適用 UN number or ID Not applicable

number:

聯合國運輸名稱: VN proper shipping Not applicable

name:

運輸危害分類: Transport hazard Not applicable

class(es):

包裝類別:不適用Packing group:Not applicable環境危害:不適用Environmental hazards:Not applicable特殊運送方法及注意事未知Special precautions forNone known

user

根據國際海事組織(IMO)規定下進行的海運散裝

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

不打算進行散裝海運。

Maritime transport in bulk is not intended.

國內運輸規定見第15章。

15. 法規資料

項

適用法規

需遵守職業安全衛生法(如:職業安全衛生設施規則、危害性化學品標示及通識規則、特定化學物質危害預防標準、勞工作業場所容許暴露標準)、毒性及關注化學物質管理法及其標示與安全資料表管理辦法、道路交通安全規則(聯合國危險貨物運輸建議書[橘皮書]、國際海運危險貨物規則)和事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準

16. 其它資料

參考文獻:巴斯夫環安資料

製表單位 : 台灣巴斯夫股份有限公司

地址/電話:台北市10457松江路106號10樓 / +886 2 2518-7600

製表人/職稱:責任部門 產品安全暨法規部(PS&R)

日期/製表: 26.08.2025 版本: 4.0

產品: ULTRAMID® A3EG3 BLACK 00564 POLYAMIDE

(30043031/SDS_GEN_TW/ZF)

列印日期: 17.10.2025

製表日期:請參照首頁

左邊垂直線表示相較前一版本經修改處。

本安全資料表的內容是根據現有知識與經驗編寫,僅止於描敘產品相關安全要求。此安全資料表不是分析(COA)也不是技術數據表的證明,不應誤認為是協議規範,用途不包含物質/混合物相應合約的品質協議。產品的接收人有責任確保任何所有權和現行的法律和法規。