

Fiche de données de sécurité

page: 1/122

BASF Fiche de données de sécurité selon le règlement n° 1907/2006/CE et ses modifications.

Date / mise à jour le: 02.01.2023 Version: 14.0

Date de la version précédente: 09.11.2022 Version précédente: 13.0

Date / Première version: 05.08.2003

Produit: CHLORURE FERRIQUE ANHYDRE

(ID Nr. 30042332/SDS_GEN_BE/FR)

date d'impression 19.10.2025

RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise.

1.1. Identificateur de produit

CHLORURE FERRIQUE ANHYDRE

dénomination chimique: trichlorure de fer

Numéro CAS: 7705-08-0

Numéro d'enregistrement REACH: 01-2119497998-05-0002

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Utilisations identifiées significatives: produit chimique

Utilisation appropriée: intermédiaire, produit chimique de procédé, catalyseur

Pour le détail des usages identifiés du produit, se référer à l'annexe de la fiche de données de sécurité.

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Société: **BASF SE** 67056 Ludwigshafen **GERMANY**

Adresse de contact: BASF Belgium Coordination Center Comm.

٧.

Drève Richelle 161 E Bte 43 1410 WATERLOO, BELGIUM

Téléphone: +31 26 371 71 71

adresse E-Mail: product-safety-benelux@basf.com

1.4. Numéro d'appel d'urgence

Centre Antipoisons / Antigifcentrum + 32 70 245 245

page: 2/122

BASF Fiche de données de sécurité selon le règlement n° 1907/2006/CE et ses modifications.

Date / mise à jour le: 02.01.2023 Version: 14.0 Version précédente: 13.0

Date de la version précédente: 09.11.2022 Date / Première version: 05.08.2003

Produit: CHLORURE FERRIQUE ANHYDRE

(ID Nr. 30042332/SDS_GEN_BE/FR)

date d'impression 19.10.2025

Numéro d'urgence international: Téléphone: +49 180 2273-112

RUBRIQUE 2: Identification des dangers

2.1. Classification de la substance ou du mélange

Conformément au Règlement (CE) No 1272/2008 [CLP]

Acute Tox. 4 (par voie orale) H302 Nocif en cas d'ingestion.

Skin Corr./Irrit. 2 H315 Provoque une irritation cutanée. Eye Dam./Irrit. 1 H318 Provoque de graves lésions des yeux. Skin Sens. 1 H317 Peut provoquer une allergie cutanée.

Pour les classifications mentionnées dans cette section dont le texte est incomplet, se référer au texte intégral à la rubrique 16.

2.2. Éléments d'étiquetage

Conformément au Règlement (CE) No 1272/2008 [CLP]

Pictogramme:





Mention d'avertissement:

Danger

Mention de Danger:

H318 Provoque de graves lésions des yeux. Provoque une irritation cutanée. H315 H302 Nocif en cas d'ingestion.

Peut provoquer une allergie cutanée. H317

Conseil de Prudence (Prévention):

P280 Porter des gants de protection et un équipement de protection des yeux

ou du visage.

P261 Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/

aérosols.

P272 Les vêtements de travail contaminés ne doivent pas sortir du lieu de

P270 Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. P264

Se laver les parties du corps contaminées soigneusement après

manipulation.

Conseils de prudence (Intervention):

P310 Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à

> l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer

à rincer.

page: 3/122

BASF Fiche de données de sécurité selon le règlement n° 1907/2006/CE et ses modifications.

Date / mise à jour le: 02.01.2023 Version: 14.0

Date de la version précédente: 09.11.2022 Version précédente: 13.0

Date / Première version: 05.08.2003

Produit: CHLORURE FERRIQUE ANHYDRE

(ID Nr. 30042332/SDS_GEN_BE/FR)

date d'impression 19.10.2025

P303 + P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): laver

abondamment à l'eau et au savon.

P301 EN CAS D'INGESTION:

P330 Rincer la bouche.

P332 + P313 En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.

P362 + P364 Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.

Conseil de Prudence (Elimination):

P501 Faire éliminer le contenu et le récipient dans un point de collecte des

déchets spéciaux ou dangereux.

Classement de préparations spéciales (GHS):

EUH208: Peut produire une réaction allergique. Contient: dichlorure de nickel

Composante(s) déterminant le danger pour l'étiquetage: trichlorure de fer, dichlorure de nickel

2.3. Autres dangers

Conformément au Règlement (CE) No 1272/2008 [CLP]

Si applicable, des informations sont fournies dans cette rubrique sur d'autres dangers qui n'engendrent pas de classification mais qui peuvent contribuer au danger global de la substance ou du mélange.

Corrode les métaux en présence d'eau et d'humidité.

Le produit ne contient pas de substance supérieure aux limites légales répondant aux critères PBT (persistant/bioaccumulatif/toxique) ou aux critères vPvB (très persistant/très bioaccumulatif).

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

3.1. Substances

Caractérisation chimique

FeCl3

trichlorure de fer

Acute Tox. 4 (par voie orale)

Numéro CAS: 7705-08-0

Numéro-CE: 231-729-4

Skin Corr./Irrit. 2

Eye Dam./Irrit. 1

H318, H315, H302

technique

Ingrédients soumis à réglementation

trichlorure de fer

Date / mise à jour le: 02.01.2023 Version: 14.0 Version précédente: 13.0

Date de la version précédente: 09.11.2022 Date / Première version: 05.08.2003

Produit: CHLORURE FERRIQUE ANHYDRE

(ID Nr. 30042332/SDS_GEN_BE/FR)

date d'impression 19.10.2025

Teneur (W/W): >= 98 % - <= 100 Acute Tox. 4 (par voie orale)

Skin Corr./Irrit. 2 Numéro CAS: 7705-08-0 Eye Dam./Irrit. 1 Numéro-CE: 231-729-4 H318, H315, H302

trichlorure de chrome

Teneur (W/W): >= 0 % - < 0.15 %Acute Tox. 4 (par voie orale)

Numéro CAS: 10025-73-7 Skin Sens. 1 Numéro-CE: 233-038-3 Aquatic Chronic 2 H302, H317, H411

chlorure de zinc

Teneur (W/W): >= 0 % - < 0.15 %Acute Tox. 4 (par voie orale)

Skin Corr./Irrit. 1B Numéro CAS: 7646-85-7 Numéro-CE: 231-592-0 Eye Dam./Irrit. 1 Numéro INDEX: 030-003-00-2 Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1 Facteur M - aigüe: 1 Facteur M - chronique: 1 H302, H314, H400, H410

Les limites de concentrations spécifiques

STOT SE 3, irr. pour le syst. respiratoire: >= 5

%

dichlorure de nickel

Teneur (W/W): >= 0 % - < 0.1 %Acute Tox. 3 (Inhalation - poussière)

Numéro CAS: 7718-54-9 Acute Tox. 3 (par voie orale)

Numéro-CE: 231-743-0 Skin Corr./Irrit. 2 Resp. Sens. 1 Skin Sens. 1 Muta. 2

Carc. 1A (Par inhalation)

Repr. 1B (foetus)

STOT RE (Système respiratoire) 1 (Par

inhalation) Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1 Facteur M - aigüe: 10 Facteur M - chronique: 1

H315, H334, H317, H341, H350i, H360D, H301

+ H331, H372, H400, H410

Les limites de concentrations spécifiques

STOT RE 2: 0.1 - < 1 % STOT RE 1: >= 1 % Skin Sens. 1: >= 0,01 % Skin Corr./Irrit. 2: >= 20 %

Pour les classifications mentionnées dans cette section par un texte incomplet, comprenant les classes de dangers et les mentions de danger, se référer au texte intégral à la rubrique 16.

Date / mise à jour le: 02.01.2023 Version: 14.0

Date de la version précédente: 09.11.2022 Version précédente: 13.0 Date / Première version: 05.08.2003

Produit: CHLORURE FERRIQUE ANHYDRE

(ID Nr. 30042332/SDS_GEN_BE/FR)

date d'impression 19.10.2025

3.2. Mélanges

Non applicable

RUBRIQUE 4: Premiers secours

4.1. Description des premiers secours

Lors de danger d'inconscience du patient, disposition et transport en position latérale stable. Retirer immédiatement les vêtements souillés.

Après inhalation:

Repos, air frais, secours médical.

Après contact avec la peau:

Laver aussitôt à fond avec beaucoup d'eau et du savon, secours médical.

Après contact avec les yeux:

Rincer aussitôt à fond à l'eau courante pendant au moins 15 minutes en maintenant les paupières écartées. Consulter un ophtalmologue.

Après ingestion:

Rincer immédiatement la bouche et faire boire 200-300 ml d'eau, secours médical.

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Symptômes: Des renseignements, c.-à-d. des renseignements supplémentaires sur les symptômes et les effets, peuvent être inclus dans les phrases d'étiquetage du GHS disponibles à la section 2 et dans les évaluations toxicologiques disponibles à la section 11.

irritation des yeux et des voies respiratoires, irritation cutanée, Symptômes allergiques

Dangers: L'utilisation pour l'usage prévu et dans les conditions appropriées ne comporte pas de danger

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Traitement: Traitement symptomatique (décontamination, fonctions vitales), aucun antidote spécifique connu.

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

5.1. Moyens d'extinction

Moyens d'extinction recommandés: poudre d'extinction

Moyens d'extinction contre-indiqués pour des raisons de sécurité:

page: 6/122

BASF Fiche de données de sécurité selon le règlement n° 1907/2006/CE et ses modifications.

Date / mise à jour le: 02.01.2023 Version: 14.0 Version précédente: 13.0

Date de la version précédente: 09.11.2022 Date / Première version: 05.08.2003

Produit: CHLORURE FERRIQUE ANHYDRE

(ID Nr. 30042332/SDS_GEN_BE/FR)

date d'impression 19.10.2025

eau

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Température limite: > 200 °C Substances dangereuses: chlore

Conseil: Les substances et les groupes de substances cités peuvent être libérés lors d'un incendie.

5.3. Conseils aux pompiers

Equipement particulier de protection:

Porter un appareil respiratoire autonome.

Autres informations:

L'eau d'extinction contaminée doit être éliminée conformément aux réglementations officielles locales. Eviter l'action directe de l'eau. Le produit lui-même n'est pas combustible; définir les moyens d'extinction en fonction d'un incendie à proximité.

RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Eviter le contact avec la peau, les yeux, les vêtements. Eviter la formation de poussières.

6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

Compte tenu de la valeur du pH du produit, il est en règle générale nécessaire de procéder à la neutralisation des eaux usées avant leur introduction en station d'épuration.

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Pour de petites quantités: Neutraliser à la chaux.

Pour de grandes quantités: Ramasser à sec. Eliminer le matériel contaminé selon les prescriptions

en vigueur.

Résidus: Eliminer avec de l'eau.

6.4. Référence à d'autres rubriques

Les informations concernant les contrôles de l'exposition/la protection individuelle et les considérations relatives à l'élimination se trouvent aux rubriques 8 et 13.

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Maintenir les récipients hermétiquement clos. Veiller à une aspiration/ventilation appropriée sur les équipements de transformation

Protection contre l'incendie et l'explosion:

La substance/le produit n'est pas combustible. Le produit n'est pas explosif.

Date / mise à jour le: 02.01.2023 Version: 14.0 Date de la version précédente: 09.11.2022 Version précédente: 13.0

Date de la version précédente: 09.11.2022 Date / Première version: 05.08.2003

Produit: CHLORURE FERRIQUE ANHYDRE

(ID Nr. 30042332/SDS_GEN_BE/FR)

date d'impression 19.10.2025

7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

Matériaux adaptés: Polyéthylène haute densité (PEHD), Polyéthylène basse densité (PELD), Matière plastique renforcée fibres de verre (GRP), émaillé(e)(s), caoutchouté, acier au carbone (acier), verre

Autres données sur les conditions de stockage: Protéger de l'humidité.

7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Voir les scénario d'exposition dans l'annexe de la Fiche de Données de Sécurité.

RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

8.1. Paramètres de contrôle

Paramètres d'exposition à contrôler sur le lieu de travail

7705-08-0: trichlorure de fer

VME 1 mg/m3 (TLV (BE)) mesuré comme: fer (Fe)

10025-73-7: trichlorure de chrome 7718-54-9: dichlorure de nickel

VME 0,1 mg/m3 (TLV (BE)) mesuré comme: nickel (Ni)

VME 0,01 mg/m3 (Directive 2004/37/CE), Fraction respirable

mesuré comme: nickel (Ni)

La date d'expiration de cette limite : 18 janvier 2025

VME 0,05 mg/m3 (Directive 2004/37/CE), fraction inhalable

mesuré comme: nickel (Ni)

La date d'expiration de cette limite : 18 janvier 2025 VME 0,1 mg/m3 (Directive 2004/37/CE), fraction inhalable

mesuré comme: nickel (Ni)

PNEC

Une PNEC n'a pas pu être dérivée car la substance n'a pas montré d'effets toxiques lors des études réalisées dans sa gamme de solubilité. Dans l'état actuel de nos connaissances, aucun effet négatif pour l'environnement n'est attendu.

La PNEC n'est pas dérivée pour la voie orale, car aucune accumulation dans les organismes n'est attendue.

DNEL

travailleur:

Exposition à long terme - effets systémiques, par voie cutanée: 2,8 mg/kg

travailleur:

Date / mise à jour le: 02.01.2023 Version: 14.0 Version précédente: 13.0

Date de la version précédente: 09.11.2022 Date / Première version: 05.08.2003

Produit: CHLORURE FERRIQUE ANHYDRE

(ID Nr. 30042332/SDS_GEN_BE/FR)

date d'impression 19.10.2025

Exposition à court et long terme - effets systémiques, Inhalation Aucune DNEL n'a été dérivée.

consommateur:

Exposition à long terme - effets systémiques, par voie cutanée: 1,4 mg/kg

consommateur:

Exposition à court et long terme - effets systémiques, Inhalation Aucune DNEL n'a été dérivée.

consommateur:

Exposition à long terme - effets systémiques, par voie orale: 0,28 mg/kg

consommateur:

Exposition à court-terme - Effets systémiques, par voie orale: 20 mg/kg

8.2. Contrôles de l'exposition

Équipement de protection individuelle

Protection respiratoire:

Protection respiratoire en cas de formation d'aérosols/ de poussières inhalables. Protection respiratoire adaptée en cas de concentrations faibles ou de durée d'action courte: Filtre à gaz pour gaz/vapeurs de composés inorganiques (p.ex. EN 14387 Type B) Protection respiratoire adaptée en cas de concentrations élevées ou d'action prolongée: équipement respiratoire autonome

Protection des mains:

Gants de protection résistant aux produits chimiques (EN ISO 374-1)

Matériaux également adaptés pour une exposition directe prolongée (Recommandé: indice de protection 6, correspondant à une durée de perméation > 480 min d'après EN ISO 374-1): chlorure de polyvinyle (PVC) - 0,7 mm épaisseur de revêtement

Remarque complémentaire: Les données sont basées sur des contrôles internes, des données bibliographiques et des informations fournies par les fabricants de gants, ou sont déduites de celles de produits analogues. Il est à noter que, dans la pratique, la durée quotidienne d'utilisation d'un gant de protection contre les agents chimiques peut être sensiblement plus courte que la durée de perméation établie compte tenu de l'influence de nombreux facteurs (p.ex.:la température). Compte tenu de la diversité des types, il y a lieu de respecter le mode d'emploi des producteurs.

Protection des yeux:

Lunettes de sécurité à protection intégrale (lunettes de protection totale) (EN 166)

Vêtements de protection:

Choisir la protection corporelle en fonction de l'activité et du type d'exposition, p.ex. tablier, bottes de protection, combinaison de protection contre les produits chimiques (conforme à la norme EN 14605 en cas d'éclaboussures ou EN ISO 13982 pour les poussières).

Date / mise à jour le: 02.01.2023 Version: 14.0

Date de la version précédente: 09.11.2022 Version précédente: 13.0

Date de la version précédente: 09.11.2022 Date / Première version: 05.08.2003

Produit: CHLORURE FERRIQUE ANHYDRE

(ID Nr. 30042332/SDS_GEN_BE/FR)

date d'impression 19.10.2025

Mesures générales de protection et d'hygiène

Se laver les mains et/ou le visage avant les pauses et après le travail. Enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé.

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

État de la matière: solide

Etat physique: cristallin(e), poudre

Couleur: vert à noir Odeur: odeur piquante

Seuil olfactif:

Non déterminé en raison du danger potentiel pour la santé par inhalation.

Point de fusion:

ne s'applique pas

température de sublimation: 304 °C

(1 bar)

Données bibliographiques.

Inflammabilité: pas facilement inflammable (Directive 92/69/CEE, A.10)

Limite inférieure d'explosivité:

Pour les solides non applicable pour

la classification et l'étiquetage.

Limite supérieure d'explosivité:

Pour les solides non applicable pour

la classification et l'étiquetage.

Point d'éclair:

Non applicable, le produit est un

solide.

Décomposition thermique: > 200 °C

chlore

(200 g/l, 20 °C)

Valeur du pH: 1

(OCDE-Ligne directrice 122)

Viscosité, cinématique:

Non applicable, le produit est un

solide.

Viscosité dynamique:

Non applicable, le produit est un

solide.

Solubilité dans l'eau: Données bibliographiques.

744 g/l (0 °C)

Solubilité (quantitative):

480 g/kg (20 °C)

Coefficient de partage n-octanol/eau (log Kow): -4

(24 °C)

Pression de vapeur: 1 mbar

(20 °C)

page: 10/122

BASF Fiche de données de sécurité selon le règlement n° 1907/2006/CE et ses modifications.

Date / mise à jour le: 02.01.2023 Version: 14.0 Date de la version précédente: 09.11.2022 Version précédente: 13.0

Date de la version précédente: 09.11.2022 Date / Première version: 05.08.2003

Produit: CHLORURE FERRIQUE ANHYDRE

(ID Nr. 30042332/SDS_GEN_BE/FR)

date d'impression 19.10.2025

Densité: 2,89 g/cm3

(25 °C)

Données bibliographiques.

densité de vapeur relative (air):

Le produit est un solide non volatile.

Caractéristiques des particules

Distribution granulométrique: 3,3 µm (D10, ISO 13320-1)

35,3 μm (D90, ISO 13320-1) 11,7 μm (D50, ISO 13320-1)

9.2. Autres informations

Informations concernant les classes de danger physique

Substances/mélanges explosifs et articles contenant des explosifs

Risque d'explosion: Compte tenu de sa structure, le

produit est classé comme non

explosible.

sensibilité aux chocs:

Compte tenu de la structure chimique il n'y a pas de sensibilité au

choc.

Propriétés oxydantes

Propriétés comburantes: non comburant (UN Test O.1 (oxidizing solids))

Matières et mélanges auto-échauffants

Aptitude à l'auto-échauffement: Il ne s'agit pas d'un produit

susceptible d'auto-échauffement.

Corrosion des métaux

Corrode les métaux en présence d'eau et d'humidité.

Autres caractéristiques de sécurité

Densité apparente: env. 1.000 kg/m3

pKA:

Etude non nécessaire pour des

raisons scientifiques

hygroscopie: hygroscopique

Adsorption/eau - sol:

Etude non nécessaire pour des

raisons scientifiques

Tension superficielle:

Du fait de sa structure chimique, aucune activité de surface n'est

attendue.

angle de repos: 64° (Test de migration

(laboratoire d'essai des

matériaux))

Vitesse d'évaporation:

Le produit est un solide non volatile.

page: 11/122

BASF Fiche de données de sécurité selon le règlement n° 1907/2006/CE et ses modifications.

Date / mise à jour le: 02.01.2023 Version: 14.0 Date de la version précédente: 09.11.2022 Version précédente: 13.0

Date de la version précédente: 09.11.2022 Date / Première version: 05.08.2003

Produit: CHLORURE FERRIQUE ANHYDRE

(ID Nr. 30042332/SDS_GEN_BE/FR)

date d'impression 19.10.2025

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

10.1. Réactivité

Pas de réactions dangereuses, si les prescriptions/indications pour le stockage et la manipulation sont respectées.

Corrosion des

Corrode les métaux en présence d'eau et d'humidité.

métaux:

10.2. Stabilité chimique

Le produit est stable, lorsque les prescriptions/recommandations pour le stockage sont respectées.

10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Formation de chlorure d'hydrogène (HCI) par contact avec l'eau.

10.4. Conditions à éviter

Eviter l'humidité atmosphérique.

10.5. Matières incompatibles

Produits à éviter: eau, bases fortes

10.6. Produits de décomposition dangereux

Produits de décomposition dangereux: chlorure d'hydrogène composés de métaux, gazs acides, chlorures

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

11.1. Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) no 1272/2008

Toxicité aiguë

Evaluation de la toxicité aiguë:

Nocif en cas d'ingestion.

Données expérimentales/calculées:

DL50 souris (par voie orale): > 300 - < 630 mg/kg

(par inhalation):L'étude n'est pas nécessaire.

page: 12/122

BASF Fiche de données de sécurité selon le règlement n° 1907/2006/CE et ses modifications.

Date / mise à jour le: 02.01.2023 Version: 14.0

Date de la version précédente: 09.11.2022 Version précédente: 13.0 Date / Première version: 05.08.2003

Produit: CHLORURE FERRIQUE ANHYDRE

(ID Nr. 30042332/SDS_GEN_BE/FR)

date d'impression 19.10.2025

DL50 rat (par voie cutanée): > 2.000 mg/kg (Ligne directrice 402 de l'OCDE)
Aucune mortalité n'a été constatée. Le produit n'a pas été testé. L'indication donnée est dérivée de substances/produits ayant une structure ou une composition similaire.

Irritation

Evaluation de l'effet irritant:

Irritant pour la peau. Risque de lésions oculaires graves.

Données expérimentales/calculées:

Corrosion/irritation de la peau lapin: Irritant. (test BASF)

Les données sont relatives à une solution de substance diluée dans l'eau.

Lésion oculaire grave/irritation

lapin: dommage irréversible (test BASF)

Les données sont relatives à une solution de substance diluée dans l'eau.

Sensibilisation des voies respiratoires/de la peau

Données relatives à : dichlorure de nickel

Evaluation de l'effet sensibilisant:

La substance peut entrainer une sensibilisation du système respiratoire. Possible sensibilisation de la peau après contact.

mutagénicité des cellules germinales

Evaluation du caractère mutagène:

La substance n'a pas montré de propriétés mutagènes sur les bactéries. La substance n'a pas eu d'effet mutagène sur une culture de cellules de mammifères. La substance n'a pas montré de propriétés mutagènes lors de tests sur mammifères.

cancérogénicité

Evaluation du caractère cancérogène:

Les informations disponibles ne donnent aucune indication sur un possible effet cancérigène.

toxicité pour la reproduction

Evaluation de la toxicité pour la reproduction:

Aucune étude exploitable n'est disponible pour la toxicité pour le développement. La structure chimique n'entraîne pas de soupçon particulier sur un tel effet.

page: 13/122

BASF Fiche de données de sécurité selon le règlement n° 1907/2006/CE et ses modifications.

Date / mise à jour le: 02.01.2023 Version: 14.0 Date de la version précédente: 09.11.2022 Version précédente: 13.0

Date de la version précédente: 09.11.2022 Date / Première version: 05.08.2003

Produit: CHLORURE FERRIQUE ANHYDRE

(ID Nr. 30042332/SDS_GEN_BE/FR)

date d'impression 19.10.2025

Toxicité pour le développement

Evaluation du caractère tératogène:

Les tests sur animaux n'ont révélé aucune indication pour un effet néfaste pour le développement/tératogène.

Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique)

Pas de données disponibles.

Toxicité en cas de dose répétée et de toxicité spécifique à un organe cible (exposition répétée)

Evaluation de la toxicité après administration répétée:

Les résultats de tests sur animaux montrent que la substance peut provoquer des lésions rénales, après ingestion répétée de grandes quantités. Les résultats de tests sur animaux montrent que la substance peut, après ingestion répétée de grandes quantités, provoquer des lésions hépatiques.

Danger par aspiration

L'étude n'est pas nécessaire.

Effets interactifs

Pas de données disponibles.

11.2. Informations sur les autres dangers

Propriétés perturbant le système endocrinien

La substance n'est pas identifiée comme ayant des propriétés de perturbation endocrinienne conformément au règlement (UE) 2017/2100 ou au règlement (UE) 2018/605 de la Commission et ne figure pas non plus sur la liste candidate des substances extrêmement préoccupantes conformément à l'article 59 du règlement REACh de l'UE pour avoir des propriétés de perturbation endocrinienne.

RUBRIQUE 12: Informations écologiques

12.1. Toxicité

Evaluation de la toxicité aquatique:

page: 14/122

BASF Fiche de données de sécurité selon le règlement n° 1907/2006/CE et ses modifications.

Date / mise à jour le: 02.01.2023 Version: 14.0 Version précédente: 13.0

Date de la version précédente: 09.11.2022 Date / Première version: 05.08.2003

Produit: CHLORURE FERRIQUE ANHYDRE

(ID Nr. 30042332/SDS_GEN_BE/FR)

date d'impression 19.10.2025

Dans l'état actuel des connaissances, pas d'effet négatif pour l'environnement attendu. L'introduction appropriée de faibles concentrations en station d'épuration biologique adaptée ne perturbe pas le cycle d'action biologique des boues activées. Le produit peut entrainer des variations de pH.

Toxicité vis-à-vis des poissons:

Etude non nécessaire pour des raisons scientifiques

Invertébrés aquatiques:

Etude non nécessaire pour des raisons scientifiques

Microorganismes/Effet sur la boue activée:

CE50 (5 min) 500 mg/l, boue activée (autre(s), aquatique)

Effets chroniques sur poissons:

Etude non nécessaire pour des raisons scientifiques

Effets chroniques sur invertébrés aquat.:

Etude non nécessaire pour des raisons scientifiques

Evaluation de la toxicité terrestre:

Pas de données disponibles.

12.2. Persistance et dégradabilité

Evaluation de la biodégradabilité et de l'élimination (H2O):

Non applicable aux substances inorganiques

Données sur l'élimination:

non applicable

Evaluation de la stabilité dans l'eau:

Par réaction avec l'eau, la substance est très rapidement hydrolysée.

Information sur la stabilité dans l'eau (hydrolyse):

t_{1/2} 4,15 - 34 min, (calculé(e), pH 7)

Ce produit n'a pas été testé intégralement. Les données ont été déduites en partie d'autres produits de structure ou composition similaire.

12.3. Potentiel de bioaccumulation

Evaluation du potentiel de bioaccumulation:

Ne s'accumule pas de façon notable dans les organismes.

Potentiel de bioaccumulation:

Facteur de bioconcentration(FBC): < 20 (28 j), Cyprinus carpio (Méthode OCDE 305) Le produit n'a pas été testé. L'indication donnée est dérivée de substances/produits ayant une structure ou une composition similaire.

page: 15/122

BASF Fiche de données de sécurité selon le règlement n° 1907/2006/CE et ses modifications.

Date / mise à jour le: 02.01.2023 Version: 14.0 Date de la version précédente: 09.11.2022 Version précédente: 13.0

Date de la version précédente: 09.11.2022 Date / Première version: 05.08.2003

Produit: CHLORURE FERRIQUE ANHYDRE

(ID Nr. 30042332/SDS_GEN_BE/FR)

date d'impression 19.10.2025

12.4. Mobilité dans le sol

Evaluation du transport entre les compartiments environnementaux: volatilité: La substance ne s'évapore pas de la surface de l'eau vers l'atmosphère. Adsorption sur les sols: Pas de données disponibles. Etude non nécessaire pour des raisons scientifiques

12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

Conformément à l'Annexe XIII du Règlement (CE) n°1907/2006 concernant l'Enregistrement, l'Evaluation, l'Autorisation et les Restrictions des substances chimiques (REACH).: Le produit ne répond pas aux critères PBT (persistant/bioaccumulable/toxique) et vPvB (très persistant/très bioaccumulable). Auto-classification

12.6. Propriétés perturbant le système endocrinien

La substance n'est pas identifiée comme ayant des propriétés de perturbation endocrinienne conformément au règlement (UE) 2017/2100 ou au règlement (UE) 2018/605 de la Commission et ne figure pas non plus sur la liste candidate des substances extrêmement préoccupantes conformément à l'article 59 du règlement REACh de l'UE pour avoir des propriétés de perturbation endocrinienne.

12.7. Autres effets néfastes

La substance n'est pas listée dans le règlement (CE) n° 1005/2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone.

12.8. Indications complémentaires

Halogène adsorbable lié organiquement (AOX):

La substance/ le produit peut agir par halogénation et contribuer ainsi à la valeur AOX.

Autres informations sur l'écotoxicité:

L'introduction appropriée de faibles concentrations en station d'épuration biologique adaptée ne perturbe pas le cycle d'action biologique des boues activées. Compte tenu de la valeur du pH du produit, il est en règle générale nécessaire de procéder à la neutralisation des eaux usées avant leur introduction en station d'épuration.

RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

13.1. Méthodes de traitement des déchets

Peut être introduit dans une station d'épuration biologique.

Les prescriptions administratives locales relatives au traitement des eaux usées doivent être respectées.

page: 16/122

BASF Fiche de données de sécurité selon le règlement n° 1907/2006/CE et ses modifications.

Date / mise à jour le: 02.01.2023 Version: 14.0 Date de la version précédente: 09.11.2022 Version précédente: 13.0

Date de la version précédente: 09.11.2022 Date / Première version: 05.08.2003

Produit: CHLORURE FERRIQUE ANHYDRE

(ID Nr. 30042332/SDS_GEN_BE/FR)

date d'impression 19.10.2025

Emballage non nettoyé:

Les emballages contaminés sont à vider de manière optimale; ils peuvent ensuite être valorisés après un nettoyage adéquat.

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

UN1773

Transport terrestre

ADR

Numéro ONU ou numéro

iiicic

d'identification:

Nom d'expédition des

CHLORURE DE FER III ANHYDRE

Nations unies:

Classe(s) de danger pour le 8

transport:

Groupe d'emballage: III
Dangers pour non

l'environnement:

Précautions particulières à Code de restriction en tunnel: E

prendre par l'utilisateur:

RID

Numéro ONU ou numéro UN1773

d'identification:

Nom d'expédition des CHLORURE DE FER III ANHYDRE

Nations unies:

Classe(s) de danger pour le 8

transport:

Groupe d'emballage: III
Dangers pour non

l'environnement:

Précautions particulières à

Aucun connu

prendre par l'utilisateur:

Transport fluvial intérieur

ADN

Numéro ONU ou numéro

UN1773

d'identification:

Nom d'expédition des

CHLORURE DE FER III ANHYDRE

Nations unies:

Classe(s) de danger pour le 8

transport:

Groupe d'emballage: III
Dangers pour non

l'environnement:

page: 17/122

BASF Fiche de données de sécurité selon le règlement n° 1907/2006/CE et ses modifications.

Date / mise à jour le: 02.01.2023 Version: 14.0 Version précédente: 13.0

Date de la version précédente: 09.11.2022 Date / Première version: 05.08.2003

Produit: CHLORURE FERRIQUE ANHYDRE

(ID Nr. 30042332/SDS_GEN_BE/FR)

date d'impression 19.10.2025

Précautions particulières à prendre par l'utilisateur:

Aucun connu

Transport par voie navigable en bateau citerne et en bateau à cargaison sèche Non évalué

Transport maritime		Sea transport	
IMDG		IMDG	
Numéro ONU ou numéro d'identification:	UN 1773	UN number or ID number:	UN 1773
Nom d'expédition des Nations unies:	CHLORURE DE FER III ANHYDRE	UN proper shipping name:	FERRIC CHLORIDE, ANHYDROUS
Classe(s) de danger pour le transport:	8	Transport hazard class(es):	8
Groupe d'emballage: Dangers pour l'environnement:	III non Polluant marin:	Packing group: Environmental hazards:	III no Marine pollutant:
Précautions particulières à prendre par l'utilisateur:	NON EmS: F-A; S-B	Special precautions for user:	NO EmS: F-A; S-B
<u>Transport aérien</u>		Air transport	

<u>I ransport aerien</u>		Air transport	
IATA/ICAO		IATA/ICAO	
Numéro ONU ou numéro d'identification: Nom d'expédition des Nations unies:	UN 1773 CHLORURE DE FER III ANHYDRE	UN number or ID number: UN proper shipping name:	UN 1773 FERRIC CHLORIDE, ANHYDROUS
Classe(s) de danger pour le transport: Groupe d'emballage: Dangers pour l'environnement:	III Un marquage dangereux pour l'environnement n'est pas nécessaire	Transport hazard class(es): Packing group: Environmental hazards:	8 III No Mark as dangerous for the environment is needed
Précautions particulières à prendre par l'utilisateur:	Aucun connu	Special precautions for user:	None known

14.1. Numéro ONU ou numéro d'identification

page: 18/122

BASF Fiche de données de sécurité selon le règlement n° 1907/2006/CE et ses modifications.

Date / mise à jour le: 02.01.2023 Version: 14.0 Date de la version précédente: 09.11.2022 Version précédente: 13.0

Date de la version précédente: 09.11.2022 Date / Première version: 05.08.2003

Produit: CHLORURE FERRIQUE ANHYDRE

(ID Nr. 30042332/SDS_GEN_BE/FR)

date d'impression 19.10.2025

Voir les entrées correspondantes pour « numéro ONU ou numéro d'identification » pour les règlementations respectives dans les tableaux ci-dessus.

14.2. Nom d'expédition des Nations unies

Voir les entrées correspondantes à la désignation officielle de transport pour les réglementations respectives dans les tableaux ci-dessus.

14.3. Classe(s) de danger pour le transport

Voir les entrées correspondantes aux "classes de danger pour le transport" pour les réglementations respectives dans les tableaux ci-dessus.

14.4. Groupe d'emballage

Voir les entrées correspondantes aux "groupes d'emballage" pour les réglementations respectives dans les tableaux ci-dessus.

14.5. Dangers pour l'environnement

Voir les entrées correspondantes aux "risques pour l'environnement" pour les réglementations respectives dans les tableaux ci-dessus.

14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

Voir les entrées correspondantes aux "précautions particulières pour l'utilisateur" pour les réglementations respectives dans les tableaux ci-dessus.

14.7. Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Le transport maritime en vrac n'est pas prévu.

Maritime transport in bulk is not intended.

RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

Directive 2012/18/UE - Maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses (UE):

Listée dans la réglementation ci-dessus: non

Si d'autres informations réglementaires s'appliquent et ne sont pas mentionnées ailleurs dans cette Fiche de Données de Sécurité, alors elles sont décrites dans cette sous-rubrique.

15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Evaluation de la sécurité chimique (CSA) réalisée

RUBRIQUE 16: Autres informations

page: 19/122

BASF Fiche de données de sécurité selon le règlement n° 1907/2006/CE et ses modifications.

Date / mise à jour le: 02.01.2023 Version: 14.0 Version précédente: 13.0

Date de la version précédente: 09.11.2022 Date / Première version: 05.08.2003

Produit: CHLORURE FERRIQUE ANHYDRE

(ID Nr. 30042332/SDS_GEN_BE/FR)

date d'impression 19.10.2025

Évaluation des classes de danger selon les critères du SGH des Nations Unies (version la plus récente)

Acute Tox. 4 (par voie orale) Skin Corr./Irrit. 2 Eye Dam./Irrit. 1 Skin Sens. 1

Acute Tox. Toxicité aiguë

Corrosion/irritation cutanée Skin Corr./Irrit.

Eye Dam./Irrit. Lésions oculaires graves / irritation oculaire

Skin Sens. sensibilisation de la peau

Danger pour le milieu aquatique - chronique Aquatic Chronic Aquatic Acute Danger pour le milieu aquatique - aigu Resp. Sens. Sensibilisation des voies respiratoires Muta. Mutagénécité sur les cellules germinales

Cancérogénicité Carc.

Repr. Toxicité pour la reproduction

STOT RE Toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition répétée STOT SE Toxicité Spécifique pour certains Organes Cibles (exposition unique)

H318 Provoque de graves lésions des yeux. Provoque une irritation cutanée.

H315

Nocif en cas d'ingestion. H302

H317 Peut provoquer une allergie cutanée.

H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à

long terme.

Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux H314

H400 Très toxique pour les organismes aquatiques.

Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets H410

néfastes à long terme.

H334 Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des

difficultés respiratoires par inhalation.

H341 Susceptible d'induire des anomalies génétiques.

H350i Peut provoquer le cancer par inhalation

H360D Peut nuire au foetus

H301 + H331 Toxique par ingestion ou par inhalation

Risque avéré d'effets graves pour les organes (Système respiratoire) à la H372

suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée (inhalation).

Abréviations

ADR = Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route. ADN = Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures. ETA = Estimations de la toxicité aiguë. CAO = Avion Cargo seulement. CAS = Chemical Abstracts Service. CLP = Règlement relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges. DIN = Institut allemand de normalisation. DNEL = Niveau dérivé sans effet. CE50 = Concentration efficace 50, qui provoque l'effet considéré pour 50% de la population considérée. CE = Communauté européenne. EN = Normes européennes. CIRC = Centre International de Recherche sur le Cancer. IATA = Association du transport aérien international. IBC-Code = Recueil IBC: Recueil international de règles relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac. IMDG = Code maritime international des marchandises

page: 20/122

BASF Fiche de données de sécurité selon le règlement n° 1907/2006/CE et ses modifications.

Date / mise à jour le: 02.01.2023 Version: 14.0

Date de la version précédente: 09.11.2022 Version précédente: 13.0

Date / Première version: 05.08.2003

Produit: CHLORURE FERRIQUE ANHYDRE

(ID Nr. 30042332/SDS_GEN_BE/FR)

date d'impression 19.10.2025

dangereuses. ISO = Organisation internationale de normalisation. STEL = Valeur limite d'exposition court terme. CL50 = concentration létale médiane. DL50 = dose létale médiane. MAK = Concentration maximale sur le lieu de travail (ou TLV = valeur seuil limite). MARPOL = Convention internationale pour la prévention de la pollution marine par les navires. NEN = Norme néerlandaise. NOEC = Concentration sans effet observé. VLEP = Valeur limite d'exposition professionnelle. OCDE = Organisation de coopération et de développement économiques. PBT = Persistant, bioaccumulable et toxique. PNEC = Concentration prédite sans effet. PPM = Partie par million. RID = Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses. VME = Valeur limite de moyenne d'exposition. Numéro ONU = Numéro ONU pour le transport de marchandises dangereuses. vPvB = très persistant et très bioaccumulable.

Les données contenues dans cette fiche de données de sécurité reposent sur notre expérience et nos connaissances actuelles; elles décrivent le produit quant aux exigences en matière de sécurité. Cette fiche de données de sécurité n'est ni un certificat d'analyses ni une fiche technique et ne peut en aucun cas être considérée comme un accord sur nos spécifications de vente. Les utilisations identifiées dans cette fiche de données de sécurité ne représentent ni un accord sur la qualité contractuelle correspondante de la substance / du mélange ni une utilisation contractuellement désignée. Il incombe à l'acquéreur de nos produits de s'assurer que tous les droits de propriété intellectuelle et toute la législation applicable sont observés.

Les traits verticaux sur le bord gauche indiquent les modifications par rapport à la version précédente.

Date / mise à jour le: 02.01.2023 Version: 14.0 Date de la version précédente: 09.11.2022 Version précédente: 13.0

Date de la version précédente: 09.11.2022 Date / Première version: 05.08.2003

Produit: CHLORURE FERRIQUE ANHYDRE

(ID Nr. 30042332/SDS_GEN_BE/FR)

date d'impression 19.10.2025

Annexe: Scénarios d'Exposition

Sommaire

- **1.** Production de la substance, (poudre fine, empoussièrement élevé) SU3; SU8, SU9; ERC1; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC14, PROC15, PROC22
- **2.** Applications industrielles, (poudre fine, empoussièrement élevé) SU3; SU8, SU9, SU10, SU13, SU14, SU15, SU16, SU19, SU24; ERC2, ERC4, ERC5, ERC6a, ERC6b, ERC8f, ERC10a; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC14, PROC15, PROC22
- **3.** Production de la substance, (poudre mi-fine, empoussièrement moyen) SU3; SU8, SU9; ERC1; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC9, PROC14, PROC15, PROC22
- **4.** Applications industrielles, (poudre mi-fine, empoussièrement moyen) SU3; SU8, SU9, SU10, SU13, SU14, SU15, SU16, SU19, SU24; ERC2, ERC4, ERC5, ERC6a, ERC6b, ERC8f, ERC10a; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC14, PROC15, PROC22
- **5.** Production de la substance, (granulés, empoussièrement faible) SU3; SU8, SU9; ERC1; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC14, PROC15, PROC22
- **6.** Applications industrielles, (granulés, empoussièrement faible) SU3; SU8, SU9, SU10, SU13, SU14, SU15, SU16, SU19, SU24; ERC2, ERC4, ERC5, ERC6a, ERC6b, ERC8f, ERC10a; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC14, PROC15, PROC22
- **7.** Production de la substance, (Préparation liquide) SU3; SU8, SU9; ERC1; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC7, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC12, PROC13, PROC15
- **8.** Applications industrielles, (Préparation liquide) SU3; SU8, SU9, SU10, SU13, SU14, SU15, SU16, SU19, SU24; ERC2, ERC4, ERC5, ERC6a, ERC6b, ERC8f, ERC10a; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC12, PROC13, PROC15, PROC19
- **9.** Applications professionnelles, (poudre fine, empoussièrement élevé) SU22; SU1, SU10, SU13, SU19, SU24; ERC2, ERC8a, ERC8c, ERC8d, ERC8e, ERC8f, ERC10a; PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15, PROC19
- **10.**Applications professionnelles, (poudre mi-fine, empoussièrement moyen) SU22; SU1, SU10, SU13, SU19, SU24; ERC2, ERC8a, ERC8c, ERC8d, ERC8e, ERC8f, ERC10a; PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15
- **11.**Applications professionnelles, (granulés, empoussièrement faible) SU22; SU1, SU10, SU13, SU19, SU24; ERC8a, ERC8c, ERC8d, ERC8e, ERC8f, ERC10a; PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15, PROC19

page: 22/122

BASF Fiche de données de sécurité selon le règlement n° 1907/2006/CE et ses modifications.

Date / mise à jour le: 02.01.2023 Version: 14.0 Date de la version précédente: 09.11.2022 Version précédente: 13.0

Date de la version précédente: 09.11.2022 Date / Première version: 05.08.2003

Produit: CHLORURE FERRIQUE ANHYDRE

(ID Nr. 30042332/SDS_GEN_BE/FR)

date d'impression 19.10.2025

12. Applications professionnelles, (Manipulation à l'état solide en solution) SU22; SU1, SU13, SU19, SU24; ERC8a, ERC8c, ERC8d, ERC8e, ERC8f, ERC10a; PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC11, PROC13, PROC15, PROC19

13.Produit de traitement de surfaces métalliques, Décapant, Utilisations par les consommateurs SU21; SU21; ERC2, ERC6b; PC14

* * * * * * * * * * * * * * * *

1. Titre abrégé du scénario d'exposition

Production de la substance, (poudre fine, empoussièrement élevé) SU3; SU8, SU9; ERC1; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC14, PROC15, PROC22

Contrôle de l'exposition et mesures de gestion des risques

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	Toutes les catégories de processus pertinentes Aucun danger pour l'environnement n'ayant été identifié, il n'a pas été réalisé d'évaluation de l'exposition de l'environnement ni de caractérisation des risques.

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC1: Production chimique ou raffinerie en processus fermé sans risque d'exposition ou processus avec des conditions de confinement équivalentes. Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	trichlorure de fer Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	Solide fortemement pulvérulent
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	0,000001 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine
Mesures de management des risque	S
Minimiser l'exposition à l'aide d'une	
fermeture partielle de l'opération ou	
de l'équipement et garantir une	
ventilation par aspiration aux	
Ouvertures	
En cas d'exposition potentielle :,	
Utiliser des gants adéquats résistants	
aux produits chimiques., Utiliser une	

Date / mise à jour le: 02.01.2023 Version: 14.0
Date de la version précédente: 09.11.2022 Version précédente: 13.0

Date / Première version: 05.08.2003

Produit: CHLORURE FERRIQUE ANHYDRE

(ID Nr. 30042332/SDS_GEN_BE/FR)

protection des yeux adéquate	
AU cas où aucun système local de	
ventilation par extraction ne soit	
disponible:, Porter une protection	
respiratoire adéquate.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v3.6, Mesures au poste de travail
	Travailleur - voie cutanée, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,017 mg/kg pc/jour
Ratio de Caractérisation des risques	0,006071
(RCR)	0,000071
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travailleur - inhalation

Scénario d'exposition contributeur		
Descripteur des utilisations couvertes	PROC2: Production chimique ou raffinerie dans un processus continu fermé avec exposition occasionnelle contrôlée ou processus avec des conditions de confinement équivalentes. Type d'utilisation: industrielle	
Conditions opératoires		
Concentration de la substance	trichlorure de fer Teneur: >= 0 % - <= 100 %	
Etat physique	Solide fortemement pulvérulent	
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	0,000001 Pa	
Température du processus	20 °C	
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine	
Mesures de management des risque	S	
Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures		
En cas d'exposition potentielle :, Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques., Utiliser une protection des yeux adéquate		
AU cas où aucun système local de ventilation par extraction ne soit disponible:, Porter une protection respiratoire adéquate.		
Estimation de l'exposition et référence à sa source		
Méthode d'évaluation	EASY TRA v3.6, Mesures au poste de travail	
	Travailleur - voie cutanée, long terme - systémique	
Estimation de l'exposition	0,0034 mg/kg pc/jour	

Date / mise à jour le: 02.01.2023 Version: 14.0
Date de la version précédente: 09.11.2022 Version précédente: 13.0

Date / Première version: 05.08.2003

Produit: CHLORURE FERRIQUE ANHYDRE

(ID Nr. 30042332/SDS_GEN_BE/FR)

Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,001214
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travailleur - inhalation

Scénario d'exposition contributeur		
Descripteur des utilisations couvertes	PROC3: Fabrication ou formulation dans l'industrie chimique dans le cadre de procédés discontinus fermés avec exposition contrôlée occasionnelle ou de procédés présentant des conditions de confinement équivalentes. Type d'utilisation: industrielle	
Conditions opératoires		
Concentration de la substance	trichlorure de fer Teneur: >= 0 % - <= 100 %	
Etat physique	Solide fortemement pulvérulent	
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	0,000001 Pa	
Température du processus	20 °C	
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine	
Mesures de management des risques	s	
Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures		
En cas d'exposition potentielle :, Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques., Utiliser une protection des yeux adéquate		
AU cas où aucun système local de ventilation par extraction ne soit disponible:, Porter une protection respiratoire adéquate.		
Estimation de l'exposition et référence à sa source		
Méthode d'évaluation	EASY TRA v3.6, Mesures au poste de travail	
	Travailleur - voie cutanée, long terme - systémique	
Estimation de l'exposition Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,0017 mg/kg pc/jour 0,000607	
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative	
	Travailleur - inhalation	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC4: Production chimique où il existe une possibilité d'exposition Type d'utilisation: industrielle

Date / mise à jour le: 02.01.2023 Version: 14.0
Date de la version précédente: 09.11.2022 Version précédente: 13.0

Date de la version precedente. 09.11.2022 Date / Première version: 05.08.2003

Produit: CHLORURE FERRIQUE ANHYDRE

(ID Nr. 30042332/SDS_GEN_BE/FR)

Conditions opératoires		
	trichlorure de fer	
Concentration de la substance	Teneur: >= 0 % - <= 100 %	
Etat physique	Solide fortemement pulvérulent	
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	0,000001 Pa	
Température du processus	20 °C	
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine	
Mesures de management des risque	s	
Porter des gants résistants aux produits chimiques en combinaison avec la formation 'basique' du personnel.	Efficacité: 90 %	
Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures		
En cas d'exposition potentielle :, Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques., Utiliser une protection des yeux adéquate		
AU cas où aucun système local de ventilation par extraction ne soit disponible:, Porter une protection respiratoire adéquate.		
Estimation de l'exposition et référence à sa source		
Méthode d'évaluation	EASY TRA v3.6, Mesures au poste de travail	
	Travailleur - voie cutanée, long terme - systémique	
Estimation de l'exposition	0,3429 mg/kg pc/jour	
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,122464	
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative	
	Travailleur - inhalation	

Scénario d'exposition contributeur			
Descripteur des utilisations couvertes	PROC5: Mélange ou mixage dans des procédés discontinus Type d'utilisation: industrielle		
Conditions opératoires	Conditions opératoires		
Concentration de la substance	trichlorure de fer Teneur: >= 0 % - <= 100 %		
Etat physique	Solide fortemement pulvérulent		
Pression de vapeur de la substance	0,000001 Pa		

Date / mise à jour le: 02.01.2023 Version: 14.0
Date de la version précédente: 09.11.2022 Version précédente: 13.0

Date / Première version: 05.08.2003

Produit: CHLORURE FERRIQUE ANHYDRE

(ID Nr. 30042332/SDS_GEN_BE/FR)

pendant l'utilisation		
Température du processus	20 °C	
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine	
Mesures de management des risque	s	
Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures		
En cas d'exposition potentielle :, Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques., Utiliser une protection des yeux adéquate		
AU cas où aucun système local de ventilation par extraction ne soit disponible:, Porter une protection respiratoire adéquate.		
Estimation de l'exposition et référence à sa source		
Méthode d'évaluation	EASY TRA v3.6, Mesures au poste de travail Travailleur - voie cutanée, long terme - systémique	
Estimation de l'exposition	0,0034 mg/kg pc/jour	
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,001214	
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative	
	Travailleur - inhalation	

Scénario d'exposition contributeur		
Descripteur des utilisations couvertes	PROC8a: Transfert de substances ou de mélanges (remplissage et vidange) dans des installations non spécifiquement prévues pour un seul produit Type d'utilisation: industrielle	
Conditions opératoires		
Concentration de la substance	trichlorure de fer Teneur: >= 0 % - <= 100 %	
Etat physique	Solide fortemement pulvérulent	
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	0,000001 Pa	
Température du processus	20 °C	
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine	
Mesures de management des risques		
Porter des gants résistants aux produits chimiques en combinaison avec la formation 'basique' du personnel.	Efficacité: 90 %	

Date / mise à jour le: 02.01.2023 Version: 14.0
Date de la version précédente: 09.11.2022 Version précédente: 13.0

Date / Première version: 05.08.2003

Produit: CHLORURE FERRIQUE ANHYDRE

(ID Nr. 30042332/SDS_GEN_BE/FR)

Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures	
En cas d'exposition potentielle :,	
Utiliser des gants adéquats résistants	
aux produits chimiques., Utiliser une	
protection des yeux adéquate	
AU cas où aucun système local de	
ventilation par extraction ne soit	
disponible:, Porter une protection	
respiratoire adéquate.	
Estimation de l'exposition et référence	ce à sa source
Méthode d'évaluation	EASY TRA v3.6, Mesures au poste de travail
	Travailleur - voie cutanée, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,6857 mg/kg pc/jour
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,244893
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travailleur - inhalation

Scénario d'exposition contributeur		
Descripteur des utilisations couvertes	PROC8b: Transfert de substances ou de mélanges (remplissage et vidange) dans des installations spécialement conçues pour un seul produit Type d'utilisation: industrielle	
Conditions opératoires	l	
Concentration de la substance	trichlorure de fer Teneur: >= 0 % - <= 100 %	
Etat physique	Solide fortemement pulvérulent	
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	0,000001 Pa	
Température du processus	20 °C	
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine	
Mesures de management des risques	S	
Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures		
En cas d'exposition potentielle :, Utiliser des gants adéquats résistants		
aux produits chimiques., Utiliser une protection des yeux adéquate		
AU cas où aucun système local de		

Date / mise à jour le: 02.01.2023 Version: 14.0
Date de la version précédente: 09.11.2022 Version précédente: 13.0

Date / Première version: 05.08.2003

Produit: CHLORURE FERRIQUE ANHYDRE

(ID Nr. 30042332/SDS_GEN_BE/FR)

ventilation par extraction ne soit disponible:, Porter une protection respiratoire adéquate.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v3.6, Mesures au poste de travail
	Travailleur - voie cutanée, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,0034 mg/kg pc/jour
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,001214
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travailleur - inhalation

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC8b: Transfert de substances ou de mélanges (remplissage et vidange) dans des installations spécialement conçues pour un seul produit Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	trichlorure de fer Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	Solide moyennement pulvérulent
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	0,000001 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine
Mesures de management des risque	s
Minimiser l'exposition à l'aide d'une	
fermeture partielle de l'opération ou	
de l'équipement et garantir une	
ventilation par aspiration aux	
ouvertures	
En cas d'exposition potentielle :,	
Utiliser des gants adéquats résistants	
aux produits chimiques., Utiliser une	
protection des yeux adéquate	
AU cas où aucun système local de	
ventilation par extraction ne soit	
disponible:, Porter une protection	
respiratoire adéquate.	<u> </u>
Estimation de l'exposition et référen	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v3.6, Mesures au poste de travail
	Travailleur - voie cutanée, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,0034 mg/kg pc/jour
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,001214
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative

Date / mise à jour le: 02.01.2023 Version: 14.0 Version précédente: 13.0

Date de la version précédente: 09.11.2022 Date / Première version: 05.08.2003

Produit: CHLORURE FERRIQUE ANHYDRE

(ID Nr. 30042332/SDS_GEN_BE/FR)

date d'impression 19.10.2025

Travailleur - inhalation

Scénario d'exposition contributeur		
Descripteur des utilisations couvertes	PROC9: Transfert de substances ou préparation dans de petits conteneurs (chaine de remplissage spécialisée, y compris pesage). Type d'utilisation: industrielle	
Conditions opératoires		
Concentration de la substance	trichlorure de fer Teneur: >= 0 % - <= 100 %	
Etat physique	Solide fortemement pulvérulent	
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	0,000001 Pa	
Température du processus	20 °C	
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine	
Mesures de management des risque	s	
Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures		
En cas d'exposition potentielle :, Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques., Utiliser une protection des yeux adéquate		
AU cas où aucun système local de ventilation par extraction ne soit disponible:, Porter une protection respiratoire adéquate.		
Estimation de l'exposition et référen		
Méthode d'évaluation	EASY TRA v3.6, Mesures au poste de travail	
- a a lu a	Travailleur - voie cutanée, long terme - systémique	
Estimation de l'exposition Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,0034 mg/kg pc/jour 0,001214	
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative	
	Travailleur - inhalation	

Scénario d'exposition contribute	ur
Descripteur des utilisations couvertes	PROC14: Compactage, pressage, extrusion, pelletisation, granulation Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	•
Concentration de la substance	trichlorure de fer Teneur: >= 0 % - <= 100 %

Date / mise à jour le: 02.01.2023 Version: 14.0
Date de la version précédente: 09.11.2022 Version précédente: 13.0

Date / Première version: 05.08.2003

Produit: CHLORURE FERRIQUE ANHYDRE

(ID Nr. 30042332/SDS_GEN_BE/FR)

Etat physique	Solide fortemement pulvérulent	
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	0,000001 Pa	
Température du processus	20 °C	
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine	
Mesures de management des risques	S	
Minimiser l'exposition à l'aide d'une		
fermeture partielle de l'opération ou		
de l'équipement et garantir une		
ventilation par aspiration aux		
ouvertures		
En cas d'exposition potentielle :,		
Utiliser des gants adéquats résistants		
aux produits chimiques., Utiliser une		
protection des yeux adéquate		
AU cas où aucun système local de		
ventilation par extraction ne soit		
disponible:, Porter une protection		
respiratoire adéquate.		
Estimation de l'exposition et référence à sa source		
Méthode d'évaluation	EASY TRA v3.6, Mesures au poste de travail	
	Travailleur - voie cutanée, long terme - systémique	
Estimation de l'exposition	0,0034 mg/kg pc/jour	
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,001214	
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative	
	Travailleur - inhalation	

Scénario d'exposition contributeur		
Descripteur des utilisations couvertes	PROC15: Utilisation en tant que réactif de laboratoire Type d'utilisation: industrielle	
Conditions opératoires		
	trichlorure de fer	
Concentration de la substance	Teneur: >= 0 % - <= 100 %	
Etat physique	Solide fortemement pulvérulent	
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	0,000001 Pa	
Température du processus	20 °C	
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine	
Mesures de management des risques		
Minimiser l'exposition à l'aide d'une		
fermeture partielle de l'opération ou		
de l'équipement et garantir une		

page: 31/122

BASF Fiche de données de sécurité selon le règlement n° 1907/2006/CE et ses modifications.

Date / mise à jour le: 02.01.2023 Version: 14.0
Date de la version précédente: 09.11.2022 Version précédente: 13.0

Date / Première version: 05.08.2003

Produit: CHLORURE FERRIQUE ANHYDRE

(ID Nr. 30042332/SDS_GEN_BE/FR)

ventilation par aspiration aux ouvertures		
En cas d'exposition potentielle :,		
Utiliser des gants adéquats résistants		
aux produits chimiques., Utiliser une		
protection des yeux adéquate		
AU cas où aucun système local de		
ventilation par extraction ne soit		
disponible:, Porter une protection		
respiratoire adéquate.		
Estimation de l'exposition et référence à sa source		
Méthode d'évaluation	EASY TRA v3.6, Mesures au poste de travail	
	Travailleur - voie cutanée, long terme - systémique	
Estimation de l'exposition	0,0171 mg/kg pc/jour	
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,006107	
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative	
	Travailleur - inhalation	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC22: Fabrication et traitement de minéraux et/ou de métaux à température sensiblement élevée Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	trichlorure de fer Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	Solide faiblement pulvérulent
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	0,000001 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine
Mesures de management des risques	5
Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures	
En cas d'exposition potentielle :, Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques., Utiliser une protection des yeux adéquate	
AU cas où aucun système local de ventilation par extraction ne soit disponible:, Porter une protection respiratoire adéquate. Estimation de l'exposition et référence.	oo à sa source

page: 32/122

BASF Fiche de données de sécurité selon le règlement n° 1907/2006/CE et ses modifications.

Date / mise à jour le: 02.01.2023 Version: 14.0

Date de la version précédente: 09.11.2022 Version précédente: 13.0

Date de la version précédente: 09.11.2022 Date / Première version: 05.08.2003

Produit: CHLORURE FERRIQUE ANHYDRE

(ID Nr. 30042332/SDS_GEN_BE/FR)

date d'impression 19.10.2025

Méthode d'évaluation	EASY TRA v3.6, Mesures au poste de travail
	Travailleur - voie cutanée, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,1414 mg/kg pc/jour
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,0505
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travailleur - inhalation

* * * * * * * * * * * * * * * *

2. Titre abrégé du scénario d'exposition

Applications industrielles, (poudre fine, empoussièrement élevé) SU3; SU8, SU9, SU10, SU13, SU14, SU15, SU16, SU19, SU24; ERC2, ERC4, ERC5, ERC6a, ERC6b, ERC8f, ERC10a; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC14, PROC15, PROC22

Contrôle de l'exposition et mesures de gestion des risques

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	Toutes les catégories de processus pertinentes Aucun danger pour l'environnement n'ayant été identifié, il n'a pas été réalisé d'évaluation de l'exposition de l'environnement ni de caractérisation des risques.

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC1: Production chimique ou raffinerie en processus fermé sans risque d'exposition ou processus avec des conditions de confinement équivalentes. Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	trichlorure de fer Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	Solide fortemement pulvérulent
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	0,000001 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine
Mesures de management des risques	
Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures	
En cas d'exposition potentielle :,	

page: 33/122

BASF Fiche de données de sécurité selon le règlement n° 1907/2006/CE et ses modifications.

Date / mise à jour le: 02.01.2023 Version: 14.0
Date de la version précédente: 09.11.2022 Version précédente: 13.0

Date / Première version: 05.08.2003

Produit: CHLORURE FERRIQUE ANHYDRE

(ID Nr. 30042332/SDS_GEN_BE/FR)

Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques., Utiliser une protection des yeux adéquate	
AU cas où aucun système local de	
ventilation par extraction ne soit	
disponible:, Porter une protection	
respiratoire adéquate.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v3.6, Mesures au poste de travail
	Travailleur - voie cutanée, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,0017 mg/kg pc/jour
Ratio de Caractérisation des risques	0,000607
(RCR)	0,00007
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travailleur - inhalation

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC2: Production chimique ou raffinerie dans un processus continu fermé avec exposition occasionnelle contrôlée ou processus avec des conditions de confinement équivalentes. Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	trichlorure de fer Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	Solide fortemement pulvérulent
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	0,000001 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine
Mesures de management des risques	S
Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures	
En cas d'exposition potentielle :, Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques., Utiliser une protection des yeux adéquate	
AU cas où aucun système local de ventilation par extraction ne soit disponible:, Porter une protection respiratoire adéquate.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v3.6, Mesures au poste de travail

page: 34/122

BASF Fiche de données de sécurité selon le règlement n° 1907/2006/CE et ses modifications.

Date / mise à jour le: 02.01.2023 Version: 14.0
Date de la version précédente: 09.11.2022 Version précédente: 13.0

Date / Première version: 05.08.2003

Produit: CHLORURE FERRIQUE ANHYDRE

(ID Nr. 30042332/SDS_GEN_BE/FR)

	Travailleur - voie cutanée, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,0034 mg/kg pc/jour
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,001214
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travailleur - inhalation

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC3: Fabrication ou formulation dans l'industrie chimique dans le cadre de procédés discontinus fermés avec exposition contrôlée occasionnelle ou de procédés présentant des conditions de confinement équivalentes. Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	trichlorure de fer Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	Solide fortemement pulvérulent
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	0,000001 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine
Mesures de management des risque	S
Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures	
En cas d'exposition potentielle :, Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques., Utiliser une protection des yeux adéquate	
AU cas où aucun système local de ventilation par extraction ne soit disponible:, Porter une protection respiratoire adéquate.	
Estimation de l'exposition et référen	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v3.6, Mesures au poste de travail
Fatimation de lleves sities	Travailleur - voie cutanée, long terme - systémique
Estimation de l'exposition Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,0017 mg/kg pc/jour 0,000607
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travailleur - inhalation

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations	PROC4: Production chimique où il existe une possibilité

Date / mise à jour le: 02.01.2023 Version: 14.0
Date de la version précédente: 09.11.2022 Version précédente: 13.0

Date / Première version: 05.08.2003

Produit: CHLORURE FERRIQUE ANHYDRE

(ID Nr. 30042332/SDS_GEN_BE/FR)

couvertes	d'exposition Type d'utilisation: industrielle
	7,7
Conditions opératoires	
	trichlorure de fer
Concentration de la substance	Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	Solide fortemement pulvérulent
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	0,000001 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine
Mesures de management des risque	s
Porter des gants résistants aux	
produits chimiques en combinaison	Efficacité: 90 %
avec la formation 'basique' du	
personnel. Minimiser l'exposition à l'aide d'une	
fermeture partielle de l'opération ou	
de l'équipement et garantir une	
ventilation par aspiration aux	
ouvertures	
En cas d'exposition potentielle :,	
Utiliser des gants adéquats résistants	
aux produits chimiques., Utiliser une	
protection des yeux adéquate	
AU cas où aucun système local de	
ventilation par extraction ne soit	
disponible:, Porter une protection	
respiratoire adéquate.	1
Estimation de l'exposition et référence	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v3.6, Mesures au poste de travail
Estimation de l'expenition	Travailleur - voie cutanée, long terme - systémique 0,3429 mg/kg pc/jour
Estimation de l'exposition Ratio de Caractérisation des risques	0,5429 mg/kg pc/jour
(RCR)	0,122464
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travailleur - inhalation

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC5: Mélange ou mixage dans des procédés discontinus Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	trichlorure de fer Teneur: >= 0 % - <= 100 %

Date / mise à jour le: 02.01.2023 Version: 14.0
Date de la version précédente: 09.11.2022 Version précédente: 13.0

Date / Première version: 05.08.2003

Produit: CHLORURE FERRIQUE ANHYDRE

(ID Nr. 30042332/SDS_GEN_BE/FR)

Etat physique	Solide fortemement pulvérulent
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	0,000001 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine
Mesures de management des risques	S
Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou	
de l'équipement et garantir une	
ventilation par aspiration aux	
ouvertures	
En cas d'exposition potentielle :,	
Utiliser des gants adéquats résistants	
aux produits chimiques., Utiliser une	
protection des yeux adéquate	
AU cas où aucun système local de	
ventilation par extraction ne soit	
disponible:, Porter une protection	
respiratoire adéquate.	
Estimation de l'exposition et référence	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v3.6, Mesures au poste de travail
	Travailleur - voie cutanée, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,0034 mg/kg pc/jour
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,001214
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travailleur - inhalation

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC8a: Transfert de substances ou de mélanges (remplissage et vidange) dans des installations non spécifiquement prévues pour un seul produit Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	trichlorure de fer Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	Solide fortemement pulvérulent
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	0,000001 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine
Mesures de management des risques	
Porter des gants résistants aux produits chimiques en combinaison	Efficacité: 90 %

page: 37/122

BASF Fiche de données de sécurité selon le règlement n° 1907/2006/CE et ses modifications.

Date / mise à jour le: 02.01.2023 Version: 14.0
Date de la version précédente: 09.11.2022 Version précédente: 13.0

Date / Première version: 05.08.2003

Produit: CHLORURE FERRIQUE ANHYDRE

(ID Nr. 30042332/SDS_GEN_BE/FR)

avec la formation 'basique' du personnel.	
Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou	
de l'équipement et garantir une	
ventilation par aspiration aux ouvertures	
En cas d'exposition potentielle :,	
Utiliser des gants adéquats résistants	
aux produits chimiques., Utiliser une protection des yeux adéquate	
AU cas où aucun système local de	
ventilation par extraction ne soit	
disponible:, Porter une protection	
respiratoire adéquate.	
Estimation de l'exposition et référence	ce à sa source
Méthode d'évaluation	EASY TRA v3.6, Mesures au poste de travail
	Travailleur - voie cutanée, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,6857 mg/kg pc/jour
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,244893
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travailleur - inhalation

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC8b: Transfert de substances ou de mélanges (remplissage et vidange) dans des installations spécialement conçues pour un seul produit Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	L
Concentration de la substance	trichlorure de fer Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	Solide fortemement pulvérulent
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	0,000001 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine
Mesures de management des risques	\$
Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou	
de l'équipement et garantir une	
ventilation par aspiration aux	
ouvertures	
En cas d'exposition potentielle :,	
Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques., Utiliser une	

page: 38/122

BASF Fiche de données de sécurité selon le règlement n° 1907/2006/CE et ses modifications.

Date / mise à jour le: 02.01.2023 Version: 14.0
Date de la version précédente: 09.11.2022 Version précédente: 13.0

Date / Première version: 05.08.2003

Produit: CHLORURE FERRIQUE ANHYDRE

(ID Nr. 30042332/SDS_GEN_BE/FR)

protection des yeux adéquate	
AU cas où aucun système local de	
ventilation par extraction ne soit	
disponible:, Porter une protection	
respiratoire adéquate.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v3.6, Mesures au poste de travail
	Travailleur - voie cutanée, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,0034 mg/kg pc/jour
Ratio de Caractérisation des risques	0,001214
(RCR)	0,001214
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travailleur - inhalation

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC9: Transfert de substances ou préparation dans de petits conteneurs (chaine de remplissage spécialisée, y compris pesage). Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	trichlorure de fer Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	Solide fortemement pulvérulent
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	0,000001 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine
Mesures de management des risques	S
Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures	
En cas d'exposition potentielle :, Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques., Utiliser une protection des yeux adéquate	
AU cas où aucun système local de ventilation par extraction ne soit disponible:, Porter une protection respiratoire adéquate.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v3.6, Mesures au poste de travail
	Travailleur - voie cutanée, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,0034 mg/kg pc/jour
Ratio de Caractérisation des risques	0,001214

page: 39/122

BASF Fiche de données de sécurité selon le règlement n° 1907/2006/CE et ses modifications.

Date / mise à jour le: 02.01.2023 Version: 14.0
Date de la version précédente: 09.11.2022 Version précédente: 13.0

Date / Première version: 05.08.2003

Produit: CHLORURE FERRIQUE ANHYDRE

(ID Nr. 30042332/SDS_GEN_BE/FR)

(RCR)	
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travailleur - inhalation

Scénario d'exposition contributeur	Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC14: Compactage, pressage, extrusion, pelletisation, granulation Type d'utilisation: industrielle	
Conditions opératoires		
Concentration de la substance	trichlorure de fer Teneur: >= 0 % - <= 100 %	
Etat physique	Solide fortemement pulvérulent	
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	0,000001 Pa	
Température du processus	20 °C	
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine	
Mesures de management des risque	s	
Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures		
En cas d'exposition potentielle :, Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques., Utiliser une protection des yeux adéquate		
AU cas où aucun système local de ventilation par extraction ne soit disponible:, Porter une protection respiratoire adéquate.		
Estimation de l'exposition et référence		
Méthode d'évaluation	EASY TRA v3.6, Mesures au poste de travail	
Catimatian de l'avagaitian	Travailleur - voie cutanée, long terme - systémique 0,0034 mg/kg pc/jour	
Estimation de l'exposition Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,0034 mg/kg pc/jour 0,001214	
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative	
	Travailleur - inhalation	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC15: Utilisation en tant que réactif de laboratoire Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	trichlorure de fer Teneur: >= 0 % - <= 100 %

Date / mise à jour le: 02.01.2023 Version: 14.0
Date de la version précédente: 09.11.2022 Version précédente: 13.0

Date / Première version: 05.08.2003

Produit: CHLORURE FERRIQUE ANHYDRE

(ID Nr. 30042332/SDS_GEN_BE/FR)

Etat physique	Solide fortemement pulvérulent
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	0,000001 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine
Mesures de management des risques	S
Minimiser l'exposition à l'aide d'une	
fermeture partielle de l'opération ou	
de l'équipement et garantir une	
ventilation par aspiration aux	
ouvertures	
En cas d'exposition potentielle :,	
Utiliser des gants adéquats résistants	
aux produits chimiques., Utiliser une	
protection des yeux adéquate	
AU cas où aucun système local de	
ventilation par extraction ne soit	
disponible:, Porter une protection	
respiratoire adéquate.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v3.6, Mesures au poste de travail
	Travailleur - voie cutanée, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,0171 mg/kg pc/jour
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,006107
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travailleur - inhalation

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC22: Fabrication et traitement de minéraux et/ou de métaux à température sensiblement élevée Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	trichlorure de fer Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	Solide faiblement pulvérulent
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	0,000001 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine
Mesures de management des risques	
Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou	

page: 41/122

BASF Fiche de données de sécurité selon le règlement n° 1907/2006/CE et ses modifications.

Date / mise à jour le: 02.01.2023 Version: 14.0

Date de la version précédente: 09.11.2022 Version précédente: 13.0

Date / Première version: 05.08.2003

Produit: CHLORURE FERRIQUE ANHYDRE

(ID Nr. 30042332/SDS_GEN_BE/FR)

date d'impression 19.10.2025

de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux	
ouvertures	
En cas d'exposition potentielle :,	
Utiliser des gants adéquats résistants	
aux produits chimiques., Utiliser une	
protection des yeux adéquate	
AU cas où aucun système local de	
ventilation par extraction ne soit	
disponible:, Porter une protection	
respiratoire adéquate.	
Estimation de l'exposition et référence	ce à sa source
Méthode d'évaluation	EASY TRA v3.6, Mesures au poste de travail
	Travailleur - voie cutanée, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,1414 mg/kg pc/jour
Ratio de Caractérisation des risques	0,0505
(RCR)	For the Control of the Control
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travailleur - inhalation

* * * * * * * * * * * * * * * *

3. Titre abrégé du scénario d'exposition

Production de la substance, (poudre mi-fine, empoussièrement moyen) SU3; SU8, SU9; ERC1; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC9, PROC14, PROC15, PROC22

Contrôle de l'exposition et mesures de gestion des risques

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	Toutes les catégories de processus pertinentes Aucun danger pour l'environnement n'ayant été identifié, il n'a pas été réalisé d'évaluation de l'exposition de l'environnement ni de caractérisation des risques.

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC1: Production chimique ou raffinerie en processus fermé sans risque d'exposition ou processus avec des conditions de confinement équivalentes. Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	trichlorure de fer Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	Solide moyennement pulvérulent
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	0,000001 Pa

Date / mise à jour le: 02.01.2023 Version: 14.0
Date de la version précédente: 09.11.2022 Version précédente: 13.0

Date / Première version: 05.08.2003

Produit: CHLORURE FERRIQUE ANHYDRE

(ID Nr. 30042332/SDS_GEN_BE/FR)

Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine
Mesures de management des risques	s
Minimiser l'exposition à l'aide d'une	
fermeture partielle de l'opération ou	
de l'équipement et garantir une	
ventilation par aspiration aux	
ouvertures	
En cas d'exposition potentielle :,	
Utiliser des gants adéquats résistants	
aux produits chimiques., Utiliser une	
protection des yeux adéquate	
AU cas où aucun système local de	
ventilation par extraction ne soit	
disponible:, Porter une protection	
respiratoire adéquate.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v3.6, Mesures au poste de travail
	Travailleur - voie cutanée, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,0017 mg/kg pc/jour
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,000607
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travailleur - inhalation

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC2: Production chimique ou raffinerie dans un processus continu fermé avec exposition occasionnelle contrôlée ou processus avec des conditions de confinement équivalentes. Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
	trichlorure de fer
Concentration de la substance	Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	Solide moyennement pulvérulent
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	0,000001 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine
Mesures de management des risques	
Minimiser l'exposition à l'aide d'une	
fermeture partielle de l'opération ou	
de l'équipement et garantir une	
ventilation par aspiration aux	

Date / mise à jour le: 02.01.2023 Version: 14.0
Date de la version précédente: 09.11.2022 Version précédente: 13.0

Date / Première version: 05.08.2003

Produit: CHLORURE FERRIQUE ANHYDRE

(ID Nr. 30042332/SDS_GEN_BE/FR)

ouvertures	
En cas d'exposition potentielle :,	
Utiliser des gants adéquats résistants	
aux produits chimiques., Utiliser une	
protection des yeux adéquate	
AU cas où aucun système local de	
ventilation par extraction ne soit	
disponible:, Porter une protection	
respiratoire adéquate.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v3.6, Mesures au poste de travail
	Travailleur - voie cutanée, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,0034 mg/kg pc/jour
Ratio de Caractérisation des risques	0.001214
(RCR)	0,001214
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travailleur - inhalation

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC3: Fabrication ou formulation dans l'industrie chimique dans le cadre de procédés discontinus fermés avec exposition contrôlée occasionnelle ou de procédés présentant des conditions de confinement équivalentes. Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	trichlorure de fer Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	Solide moyennement pulvérulent
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	0,000001 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine
Mesures de management des risques	S
Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures	
En cas d'exposition potentielle :, Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques., Utiliser une protection des yeux adéquate	
AU cas où aucun système local de ventilation par extraction ne soit disponible:, Porter une protection respiratoire adéquate.	

Date / mise à jour le: 02.01.2023 Version: 14.0
Date de la version précédente: 09.11.2022 Version précédente: 13.0

Date / Première version: 05.08.2003

Produit: CHLORURE FERRIQUE ANHYDRE

(ID Nr. 30042332/SDS_GEN_BE/FR)

Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v3.6, Mesures au poste de travail
	Travailleur - voie cutanée, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,0017 mg/kg pc/jour
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,000607
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travailleur - inhalation

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC4: Production chimique où il existe une possibilité d'exposition Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	trichlorure de fer Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	Solide moyennement pulvérulent
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	0,000001 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine
Mesures de management des risque	s
Porter des gants résistants aux produits chimiques en combinaison avec la formation 'basique' du personnel.	Efficacité: 90 %
Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures	
En cas d'exposition potentielle :, Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques., Utiliser une protection des yeux adéquate	
AU cas où aucun système local de ventilation par extraction ne soit disponible:, Porter une protection respiratoire adéquate.	
Estimation de l'exposition et référen	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v3.6, Mesures au poste de travail
Fatimation de lleunesities	Travailleur - voie cutanée, long terme - systémique
Estimation de l'exposition Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,0343 mg/kg pc/jour 0,012246
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative

Date / mise à jour le: 02.01.2023 Version: 14.0 Version précédente: 13.0

Date de la version précédente: 09.11.2022 Date / Première version: 05.08.2003

Produit: CHLORURE FERRIQUE ANHYDRE

(ID Nr. 30042332/SDS_GEN_BE/FR)

date d'impression 19.10.2025

Travailleur - inhalation

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC5: Mélange ou mixage dans des procédés discontinus Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	trichlorure de fer Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	Solide moyennement pulvérulent
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	0,000001 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine
Mesures de management des risques	S
Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures	
En cas d'exposition potentielle :, Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques., Utiliser une protection des yeux adéquate AU cas où aucun système local de	
ventilation par extraction ne soit disponible:, Porter une protection respiratoire adéquate.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v3.6, Mesures au poste de travail Travailleur - voie cutanée, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,0034 mg/kg pc/jour
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,001214
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travailleur - inhalation

Scénario d'exposition contribute	ur
Descripteur des utilisations couvertes	PROC8a: Transfert de substances ou de mélanges (remplissage et vidange) dans des installations non spécifiquement prévues pour un seul produit Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	•
Concentration de la substance	trichlorure de fer Teneur: >= 0 % - <= 100 %

Date / mise à jour le: 02.01.2023 Version: 14.0
Date de la version précédente: 09.11.2022 Version précédente: 13.0

Date / Première version: 05.08.2003

Produit: CHLORURE FERRIQUE ANHYDRE

(ID Nr. 30042332/SDS_GEN_BE/FR)

Etat physique	Solide moyennement pulvérulent
Pression de vapeur de la substance	0,000001 Pa
pendant l'utilisation	
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine
Mesures de management des risques	S
Porter des gants résistants aux	
produits chimiques en combinaison	Efficacité: 90 %
avec la formation 'basique' du	Emodelio. 60 70
personnel.	
Minimiser l'exposition à l'aide d'une	
fermeture partielle de l'opération ou	
de l'équipement et garantir une	
ventilation par aspiration aux ouvertures	
En cas d'exposition potentielle :,	
Utiliser des gants adéquats résistants	
aux produits chimiques., Utiliser une	
protection des yeux adéquate	
AU cas où aucun système local de	
ventilation par extraction ne soit	
disponible:, Porter une protection	
respiratoire adéquate.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v3.6, Mesures au poste de travail
	Travailleur - voie cutanée, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,6857 mg/kg pc/jour
Ratio de Caractérisation des risques	0,244893
(RCR)	0,277000
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travailleur - inhalation

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC9: Transfert de substances ou préparation dans de petits conteneurs (chaine de remplissage spécialisée, y compris pesage). Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
	trichlorure de fer
Concentration de la substance	Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	Solide moyennement pulvérulent
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	0,000001 Pa
Température du processus	20 °C

Date / mise à jour le: 02.01.2023 Version: 14.0
Date de la version précédente: 09.11.2022 Version précédente: 13.0

Date / Première version: 05.08.2003

Produit: CHLORURE FERRIQUE ANHYDRE

(ID Nr. 30042332/SDS_GEN_BE/FR)

Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine
Mesures de management des risques	S
Minimiser l'exposition à l'aide d'une	
fermeture partielle de l'opération ou	
de l'équipement et garantir une	
ventilation par aspiration aux	
ouvertures	
En cas d'exposition potentielle :,	
Utiliser des gants adéquats résistants	
aux produits chimiques., Utiliser une	
protection des yeux adéquate	
AU cas où aucun système local de	
ventilation par extraction ne soit	
disponible:, Porter une protection	
respiratoire adéquate.	
Estimation de l'exposition et référence	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v3.6, Mesures au poste de travail
	Travailleur - voie cutanée, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,0034 mg/kg pc/jour
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,001214
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travailleur - inhalation

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC14: Compactage, pressage, extrusion, pelletisation, granulation Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	l
Concentration de la substance	trichlorure de fer Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	Solide moyennement pulvérulent
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	0,000001 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine
Mesures de management des risques	S
Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures	
En cas d'exposition potentielle :, Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques., Utiliser une	

Date / mise à jour le: 02.01.2023 Version: 14.0
Date de la version précédente: 09.11.2022 Version précédente: 13.0

Date / Première version: 05.08.2003

Produit: CHLORURE FERRIQUE ANHYDRE

(ID Nr. 30042332/SDS_GEN_BE/FR)

protection des yeux adéquate	
AU cas où aucun système local de	
ventilation par extraction ne soit	
disponible:, Porter une protection	
respiratoire adéquate.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v3.6, Mesures au poste de travail
	Travailleur - voie cutanée, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,0034 mg/kg pc/jour
Ratio de Caractérisation des risques	0,001214
(RCR)	0,001214
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travailleur - inhalation

	Travailleur - inhalation	
Scénario d'exposition contributeur		
Descripteur des utilisations couvertes	PROC15: Utilisation en tant que réactif de laboratoire Type d'utilisation: industrielle	
Conditions opératoires		
	trichlorure de fer	
Concentration de la substance	Teneur: >= 0 % - <= 100 %	
Etat physique	Solide moyennement pulvérulent	
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	0,000001 Pa	
Température du processus	20 °C	
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine	
Mesures de management des risque	s	
Minimiser l'exposition à l'aide d'une		
fermeture partielle de l'opération ou		
de l'équipement et garantir une		
ventilation par aspiration aux		
ouvertures		
En cas d'exposition potentielle :,		
Utiliser des gants adéquats résistants		
aux produits chimiques., Utiliser une protection des yeux adéquate		
AU cas où aucun système local de		
ventilation par extraction ne soit		
disponible:, Porter une protection		
respiratoire adéquate.		
	Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v3.6, Mesures au poste de travail	
	Travailleur - voie cutanée, long terme - systémique	
Estimation de l'exposition	0,0171 mg/kg pc/jour	
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,006107	
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative	

Date / mise à jour le: 02.01.2023 Version: 14.0

Date de la version précédente: 09.11.2022 Version précédente: 13.0

Date de la version précédente: 09.11.2022 Date / Première version: 05.08.2003

Produit: CHLORURE FERRIQUE ANHYDRE

(ID Nr. 30042332/SDS_GEN_BE/FR)

date d'impression 19.10.2025

Travailleur - inhalation

Scénario d'exposition contributeur	
	PROC22: Fabrication et traitement de minéraux et/ou de
Descripteur des utilisations	métaux à température sensiblement élevée
couvertes	Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	<u> </u>
	trichlorure de fer
Concentration de la substance	Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	Solide faiblement pulvérulent
Pression de vapeur de la substance	0,000001 Pa
pendant l'utilisation	
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine
Mesures de management des risque	s ·
Minimiser l'exposition à l'aide d'une	
fermeture partielle de l'opération ou	
de l'équipement et garantir une	
ventilation par aspiration aux	
ouvertures	
En cas d'exposition potentielle :,	
Utiliser des gants adéquats résistants	
aux produits chimiques., Utiliser une	
protection des yeux adéquate	
AU cas où aucun système local de	
ventilation par extraction ne soit	
disponible:, Porter une protection	
respiratoire adéquate.	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Estimation de l'exposition et référen	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v3.6, Mesures au poste de travail
Estimation de Bours (200)	Travailleur - voie cutanée, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,1414 mg/kg pc/jour
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,0505
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travailleur - inhalation

* * * * * * * * * * * * * * *

4. Titre abrégé du scénario d'exposition

Applications industrielles, (poudre mi-fine, empoussièrement moyen) SU3; SU8, SU9, SU10, SU13, SU14, SU15, SU16, SU19, SU24; ERC2, ERC4, ERC5, ERC6a, ERC6b, ERC8f, ERC10a; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC14, PROC15, PROC22

page: 50/122

BASF Fiche de données de sécurité selon le règlement n° 1907/2006/CE et ses modifications.

Date / mise à jour le: 02.01.2023 Version: 14.0 Version précédente: 13.0

Date de la version précédente: 09.11.2022 Date / Première version: 05.08.2003

Produit: CHLORURE FERRIQUE ANHYDRE

(ID Nr. 30042332/SDS_GEN_BE/FR)

date d'impression 19.10.2025

Contrôle de l'exposition et mesures de gestion des risques

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	Toutes les catégories de processus pertinentes Aucun danger pour l'environnement n'ayant été identifié, il n'a pas été réalisé d'évaluation de l'exposition de l'environnement ni de caractérisation des risques.

Scénario d'exposition contributeur		
Descripteur des utilisations couvertes	PROC1: Production chimique ou raffinerie en processus fermé sans risque d'exposition ou processus avec des conditions de confinement équivalentes. Type d'utilisation: industrielle	
Conditions opératoires		
Concentration de la substance	trichlorure de fer Teneur: >= 0 % - <= 100 %	
Etat physique	Solide moyennement pulvérulent	
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	0,000001 Pa	
Température du processus	20 °C	
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine	
Mesures de management des risque	s	
Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures		
En cas d'exposition potentielle :, Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques., Utiliser une protection des yeux adéquate		
AU cas où aucun système local de ventilation par extraction ne soit disponible:, Porter une protection respiratoire adéquate.		
Estimation de l'exposition et référence à sa source		
Méthode d'évaluation	EASY TRA v3.6, Mesures au poste de travail	
	Travailleur - voie cutanée, long terme - systémique	
Estimation de l'exposition	0,0017 mg/kg pc/jour	
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,000607	
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative	
	Travailleur - inhalation	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations	PROC2: Production chimique ou raffinerie dans un

Date / mise à jour le: 02.01.2023 Version: 14.0
Date de la version précédente: 09.11.2022 Version précédente: 13.0

Date / Première version: 05.08.2003

Produit: CHLORURE FERRIQUE ANHYDRE

(ID Nr. 30042332/SDS_GEN_BE/FR)

couvertes	processus continu fermé avec exposition occasionnelle contrôlée ou processus avec des conditions de confinement équivalentes. Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	trichlorure de fer Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	Solide moyennement pulvérulent
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	0,000001 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine
Mesures de management des risque	s
Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures	
En cas d'exposition potentielle :, Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques., Utiliser une protection des yeux adéquate AU cas où aucun système local de	
ventilation par extraction ne soit disponible:, Porter une protection respiratoire adéquate.	
Estimation de l'exposition et référen	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v3.6, Mesures au poste de travail Travailleur - voie cutanée, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,0034 mg/kg pc/jour
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,001214
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travailleur - inhalation

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC3: Fabrication ou formulation dans l'industrie chimique dans le cadre de procédés discontinus fermés avec exposition contrôlée occasionnelle ou de procédés présentant des conditions de confinement équivalentes. Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	trichlorure de fer Teneur: >= 0 % - <= 100 %

Date / mise à jour le: 02.01.2023 Version: 14.0
Date de la version précédente: 09.11.2022 Version précédente: 13.0

Date / Première version: 05.08.2003

Produit: CHLORURE FERRIQUE ANHYDRE

(ID Nr. 30042332/SDS_GEN_BE/FR)

Etat physique	Solide moyennement pulvérulent
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	0,000001 Pa
pendant rutilisation	20 °C
Température du processus	20 C
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine
Mesures de management des risques	s
Minimiser l'exposition à l'aide d'une	
fermeture partielle de l'opération ou	
de l'équipement et garantir une	
ventilation par aspiration aux	
ouvertures	
En cas d'exposition potentielle :,	
Utiliser des gants adéquats résistants	
aux produits chimiques., Utiliser une	
protection des yeux adéquate	
AU cas où aucun système local de	
ventilation par extraction ne soit	
disponible:, Porter une protection	
respiratoire adéquate.	
Estimation de l'exposition et référence	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v3.6, Mesures au poste de travail
	Travailleur - voie cutanée, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,0017 mg/kg pc/jour
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,000607
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travailleur - inhalation

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC4: Production chimique où il existe une possibilité d'exposition Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	trichlorure de fer Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	Solide moyennement pulvérulent
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	0,000001 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine
Mesures de management des risques	
Porter des gants résistants aux produits chimiques en combinaison avec la formation 'basique' du	Efficacité: 90 %

page: 53/122

BASF Fiche de données de sécurité selon le règlement n° 1907/2006/CE et ses modifications.

Date / mise à jour le: 02.01.2023 Version: 14.0
Date de la version précédente: 09.11.2022 Version précédente: 13.0

Date / Première version: 05.08.2003

Produit: CHLORURE FERRIQUE ANHYDRE

(ID Nr. 30042332/SDS_GEN_BE/FR)

personnel.	
Minimiser l'exposition à l'aide d'une	
fermeture partielle de l'opération ou	
de l'équipement et garantir une	
ventilation par aspiration aux	
ouvertures	
En cas d'exposition potentielle :,	
Utiliser des gants adéquats résistants	
aux produits chimiques., Utiliser une	
protection des yeux adéquate	
AU cas où aucun système local de	
ventilation par extraction ne soit	
disponible:, Porter une protection	
respiratoire adéquate.	
Estimation de l'exposition et référence	ce à sa source
Méthode d'évaluation	EASY TRA v3.6, Mesures au poste de travail
	Travailleur - voie cutanée, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,0343 mg/kg pc/jour
Ratio de Caractérisation des risques	0,012246
(RCR)	0,012240
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travailleur - inhalation

Scénario d'exposition contributeur	
F 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	PROC5: Mélange ou mixage dans des procédés
Descripteur des utilisations	discontinus
couvertes	Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
•	trichlorure de fer
Concentration de la substance	Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	Solide moyennement pulvérulent
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	0,000001 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine
Mesures de management des risque	S
Minimiser l'exposition à l'aide d'une	
fermeture partielle de l'opération ou	
de l'équipement et garantir une	
ventilation par aspiration aux	
ouvertures	
En cas d'exposition potentielle :,	
Utiliser des gants adéquats résistants	
aux produits chimiques., Utiliser une	
protection des yeux adéquate	
AU cas où aucun système local de	

Date / mise à jour le: 02.01.2023 Version: 14.0
Date de la version précédente: 09.11.2022 Version précédente: 13.0

Date / Première version: 05.08.2003

Produit: CHLORURE FERRIQUE ANHYDRE

(ID Nr. 30042332/SDS_GEN_BE/FR)

ventilation par extraction ne soit disponible:, Porter une protection respiratoire adéquate.)
Estimation de l'exposition et référence	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v3.6, Mesures au poste de travail
	Travailleur - voie cutanée, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,0034 mg/kg pc/jour
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,001214
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travailleur - inhalation

Onformation Harmon and A. M. A.		
Scénario d'exposition contributeur		
Descripteur des utilisations couvertes	PROC8a: Transfert de substances ou de mélanges (remplissage et vidange) dans des installations non spécifiquement prévues pour un seul produit Type d'utilisation: industrielle	
Conditions opératoires		
Concentration de la substance	trichlorure de fer Teneur: >= 0 % - <= 100 %	
Etat physique	Solide moyennement pulvérulent	
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	0,000001 Pa	
Température du processus	20 °C	
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine	
Mesures de management des risques	3	
Minimiser l'exposition à l'aide d'une		
fermeture partielle de l'opération ou		
de l'équipement et garantir une		
ventilation par aspiration aux		
ouvertures		
En cas d'exposition potentielle :,		
Utiliser des gants adéquats résistants		
aux produits chimiques., Utiliser une		
protection des yeux adéquate		
AU cas où aucun système local de		
ventilation par extraction ne soit		
disponible:, Porter une protection		
respiratoire adéquate.		
	Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v3.6, Mesures au poste de travail	
	Travailleur - voie cutanée, long terme - systémique	
Estimation de l'exposition	0,6857 mg/kg pc/jour	
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,244893	
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative	

Date / mise à jour le: 02.01.2023 Version: 14.0
Date de la version précédente: 09.11.2022 Version précédente: 13.0

Date / Première version: 05.08.2003

Produit: CHLORURE FERRIQUE ANHYDRE

(ID Nr. 30042332/SDS_GEN_BE/FR)

date d'impression 19.10.2025

Travailleur - inhalation

Scénario d'exposition contributeur		
Descripteur des utilisations couvertes	PROC8b: Transfert de substances ou de mélanges (remplissage et vidange) dans des installations spécialement conçues pour un seul produit Type d'utilisation: industrielle	
Conditions opératoires		
Concentration de la substance	trichlorure de fer Teneur: >= 0 % - <= 100 %	
Etat physique	Solide moyennement pulvérulent	
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	0,000001 Pa	
Température du processus	20 °C	
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine	
Mesures de management des risque	S	
Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures		
En cas d'exposition potentielle :, Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques., Utiliser une protection des yeux adéquate		
AU cas où aucun système local de ventilation par extraction ne soit disponible:, Porter une protection respiratoire adéquate.		
Estimation de l'exposition et référen		
Méthode d'évaluation	EASY TRA v3.6, Mesures au poste de travail	
	Travailleur - voie cutanée, long terme - systémique	
Estimation de l'exposition Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,0034 mg/kg pc/jour 0,001214	
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative	
	Travailleur - inhalation	

Scénario d'exposition contribute	ur
Descripteur des utilisations couvertes	PROC9: Transfert de substances ou préparation dans de petits conteneurs (chaine de remplissage spécialisée, y compris pesage). Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	trichlorure de fer

Date / mise à jour le: 02.01.2023 Version: 14.0
Date de la version précédente: 09.11.2022 Version précédente: 13.0

Date / Première version: 05.08.2003

Produit: CHLORURE FERRIQUE ANHYDRE

(ID Nr. 30042332/SDS_GEN_BE/FR)

	Teneur: >= 0 % - <= 100 %	
Etat physique	Solide moyennement pulvérulent	
Pression de vapeur de la substance	0,000001 Pa	
pendant l'utilisation		
Température du processus	20 °C	
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine	
Mesures de management des risques	S	
Minimiser l'exposition à l'aide d'une		
fermeture partielle de l'opération ou		
de l'équipement et garantir une		
ventilation par aspiration aux		
ouvertures		
En cas d'exposition potentielle :,		
Utiliser des gants adéquats résistants		
aux produits chimiques., Utiliser une		
protection des yeux adéquate		
AU cas où aucun système local de		
ventilation par extraction ne soit		
disponible:, Porter une protection		
respiratoire adéquate.		
Estimation de l'exposition et référence à sa source		
Méthode d'évaluation	EASY TRA v3.6, Mesures au poste de travail	
	Travailleur - voie cutanée, long terme - systémique	
Estimation de l'exposition	0,0034 mg/kg pc/jour	
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,001214	
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative	
	Travailleur - inhalation	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC14: Compactage, pressage, extrusion, pelletisation, granulation Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	trichlorure de fer Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	Solide moyennement pulvérulent
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	0,000001 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine
Mesures de management des risques	
Minimiser l'exposition à l'aide d'une	

Date / mise à jour le: 02.01.2023 Version: 14.0
Date de la version précédente: 09.11.2022 Version précédente: 13.0

Date / Première version: 05.08.2003

Produit: CHLORURE FERRIQUE ANHYDRE

(ID Nr. 30042332/SDS_GEN_BE/FR)

fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures	
En cas d'exposition potentielle :,	
Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques., Utiliser une	
protection des yeux adéquate	
AU cas où aucun système local de	
ventilation par extraction ne soit	
disponible:, Porter une protection	
respiratoire adéquate.	
Estimation de l'exposition et référence	ce à sa source
Méthode d'évaluation	EASY TRA v3.6, Mesures au poste de travail
	Travailleur - voie cutanée, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,0034 mg/kg pc/jour
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,001214
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travailleur - inhalation

Scénario d'exposition contributeur		
Descripteur des utilisations couvertes	PROC15: Utilisation en tant que réactif de laboratoire Type d'utilisation: industrielle	
Conditions opératoires		
Concentration de la substance	trichlorure de fer Teneur: >= 0 % - <= 100 %	
Etat physique	Solide moyennement pulvérulent	
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	0,000001 Pa	
Température du processus	20 °C	
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine	
Mesures de management des risques		
Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures		
En cas d'exposition potentielle :, Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques., Utiliser une protection des yeux adéquate AU cas où aucun système local de		
ventilation par extraction ne soit disponible:, Porter une protection respiratoire adéquate.		

Date / mise à jour le: 02.01.2023 Version: 14.0 Date de la version précédente: 09.11.2022 Version précédente: 13.0

Date / Première version: 05.08.2003

Produit: CHLORURE FERRIQUE ANHYDRE

(ID Nr. 30042332/SDS_GEN_BE/FR)

date d'impression 19.10.2025

Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v3.6, Mesures au poste de travail
	Travailleur - voie cutanée, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,0171 mg/kg pc/jour
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,006107
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travailleur - inhalation

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC22: Fabrication et traitement de minéraux et/ou de métaux à température sensiblement élevée Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Солишение ороличение	trichlorure de fer
Concentration de la substance	Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	Solide faiblement pulvérulent
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	0,000001 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine
Mesures de management des risque	S
Minimiser l'exposition à l'aide d'une	
fermeture partielle de l'opération ou	
de l'équipement et garantir une	
ventilation par aspiration aux	
ouvertures	
En cas d'exposition potentielle :,	
Utiliser des gants adéquats résistants	
aux produits chimiques., Utiliser une	
protection des yeux adéquate	
AU cas où aucun système local de	
ventilation par extraction ne soit	
disponible:, Porter une protection	
respiratoire adéquate.	
Estimation de l'exposition et référence	ce à sa source
Méthode d'évaluation	EASY TRA v3.6, Mesures au poste de travail
	Travailleur - voie cutanée, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,1414 mg/kg pc/jour
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,0505
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travailleur - inhalation

* * * * * * * * * * * * * * * *

page: 59/122

BASF Fiche de données de sécurité selon le règlement n° 1907/2006/CE et ses modifications.

Date / mise à jour le: 02.01.2023 Version: 14.0

Date de la version précédente: 09.11.2022 Version précédente: 13.0

Date / Première version: 05.08.2003

Produit: CHLORURE FERRIQUE ANHYDRE

(ID Nr. 30042332/SDS_GEN_BE/FR)

date d'impression 19.10.2025

5. Titre abrégé du scénario d'exposition

Production de la substance, (granulés, empoussièrement faible) SU3; SU8, SU9; ERC1; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC14, PROC15, PROC22

Contrôle de l'exposition et mesures de gestion des risques

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	Toutes les catégories de processus pertinentes Aucun danger pour l'environnement n'ayant été identifié, il n'a pas été réalisé d'évaluation de l'exposition de l'environnement ni de caractérisation des risques.

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC1: Production chimique ou raffinerie en processus fermé sans risque d'exposition ou processus avec des conditions de confinement équivalentes. Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	L
Concentration de la substance	trichlorure de fer Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	Solide faiblement pulvérulent
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	0,000001 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine
Mesures de management des risques	5
Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures	
En cas d'exposition potentielle :, Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques., Utiliser une protection des yeux adéquate	
AU cas où aucun système local de ventilation par extraction ne soit disponible:, Porter une protection respiratoire adéquate.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v3.6, Mesures au poste de travail
	Travailleur - voie cutanée, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,0017 mg/kg pc/jour

Date / mise à jour le: 02.01.2023 Version: 14.0
Date de la version précédente: 09.11.2022 Version précédente: 13.0

Date / Première version: 05.08.2003

Produit: CHLORURE FERRIQUE ANHYDRE

(ID Nr. 30042332/SDS_GEN_BE/FR)

Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,000607
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travailleur - inhalation

Scénario d'exposition contributeur		
Descripteur des utilisations couvertes	PROC2: Production chimique ou raffinerie dans un processus continu fermé avec exposition occasionnelle contrôlée ou processus avec des conditions de confinement équivalentes. Type d'utilisation: industrielle	
Conditions opératoires		
Concentration de la substance	trichlorure de fer Teneur: >= 0 % - <= 100 %	
Etat physique	Solide faiblement pulvérulent	
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	0,000001 Pa	
Température du processus	20 °C	
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine	
Mesures de management des risque	s	
Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures		
En cas d'exposition potentielle :, Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques., Utiliser une protection des yeux adéquate		
AU cas où aucun système local de ventilation par extraction ne soit disponible:, Porter une protection respiratoire adéquate.		
Estimation de l'exposition et référence à sa source		
Méthode d'évaluation	EASY TRA v3.6, Mesures au poste de travail	
	Travailleur - voie cutanée, long terme - systémique	
Estimation de l'exposition Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,0034 mg/kg pc/jour 0,001214	
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative	
	Travailleur - inhalation	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations	PROC3: Fabrication ou formulation dans l'industrie
couvertes	chimique dans le cadre de procédés discontinus fermés
couvertes	avec exposition contrôlée occasionnelle ou de procédés

Date / mise à jour le: 02.01.2023 Version: 14.0
Date de la version précédente: 09.11.2022 Version précédente: 13.0

Date / Première version: 05.08.2003

Produit: CHLORURE FERRIQUE ANHYDRE

(ID Nr. 30042332/SDS_GEN_BE/FR)

	présentant des conditions de confinement équivalentes. Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	trichlorure de fer Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	Solide faiblement pulvérulent
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	0,000001 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine
Mesures de management des risque	s
Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures	
En cas d'exposition potentielle :, Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques., Utiliser une protection des yeux adéquate	
AU cas où aucun système local de ventilation par extraction ne soit disponible:, Porter une protection respiratoire adéquate.	
Estimation de l'exposition et référen	ce à sa source
Méthode d'évaluation	EASY TRA v3.6, Mesures au poste de travail Travailleur - voie cutanée, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,0017 mg/kg pc/jour
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,000607
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative Travailleur - inhalation

Scénario d'exposition contributeur			
Descripteur des utilisations couvertes	PROC4: Production chimique où il existe une possibilité d'exposition Type d'utilisation: industrielle		
Conditions opératoires	Conditions opératoires		
Concentration de la substance	trichlorure de fer Teneur: >= 0 % - <= 100 %		
Etat physique	Solide faiblement pulvérulent		
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	0,000001 Pa		
Température du processus	20 °C		

Date / mise à jour le: 02.01.2023 Version: 14.0
Date de la version précédente: 09.11.2022 Version précédente: 13.0

Date / Première version: 05.08.2003

Produit: CHLORURE FERRIQUE ANHYDRE

(ID Nr. 30042332/SDS_GEN_BE/FR)

Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine
Mesures de management des risques	s
Porter des gants résistants aux produits chimiques en combinaison avec la formation 'basique' du personnel.	Efficacité: 90 %
Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou	
de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures	
En cas d'exposition potentielle :, Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques., Utiliser une	
protection des yeux adéquate	
AU cas où aucun système local de ventilation par extraction ne soit disponible:, Porter une protection respiratoire adéquate.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v3.6, Mesures au poste de travail
	Travailleur - voie cutanée, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,3429 mg/kg pc/jour
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,122464
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travailleur - inhalation

Scénario d'exposition contributeur		
Descripteur des utilisations couvertes	PROC5: Mélange ou mixage dans des procédés discontinus Type d'utilisation: industrielle	
Conditions opératoires	1	
Concentration de la substance	trichlorure de fer Teneur: >= 0 % - <= 100 %	
Etat physique	Solide faiblement pulvérulent	
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	0,000001 Pa	
Température du processus	20 °C	
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine	
Mesures de management des risques		
Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une		

Date / mise à jour le: 02.01.2023 Version: 14.0
Date de la version précédente: 09.11.2022 Version précédente: 13.0

Date / Première version: 05.08.2003

Produit: CHLORURE FERRIQUE ANHYDRE

(ID Nr. 30042332/SDS_GEN_BE/FR)

ventilation par aspiration aux ouvertures	
En cas d'exposition potentielle :,	
Utiliser des gants adéquats résistants	
aux produits chimiques., Utiliser une	
protection des yeux adéquate	
AU cas où aucun système local de	
ventilation par extraction ne soit	
disponible:, Porter une protection	
respiratoire adéquate.	
Estimation de l'exposition et référence	ce à sa source
Méthode d'évaluation	EASY TRA v3.6, Mesures au poste de travail
	Travailleur - voie cutanée, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,0034 mg/kg pc/jour
Ratio de Caractérisation des risques	0.001214
(RCR)	0,001214
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travailleur - inhalation

Scénario d'exposition contributeur		
Descripteur des utilisations couvertes	PROC8a: Transfert de substances ou de mélanges (remplissage et vidange) dans des installations non spécifiquement prévues pour un seul produit Type d'utilisation: industrielle	
Conditions opératoires		
Concentration de la substance	trichlorure de fer Teneur: >= 0 % - <= 100 %	
Etat physique	Solide faiblement pulvérulent	
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	0,000001 Pa	
Température du processus	20 °C	
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine	
Mesures de management des risques	S	
Porter des gants résistants aux produits chimiques en combinaison avec la formation 'basique' du personnel.	Efficacité: 90 %	
Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures		
En cas d'exposition potentielle :, Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques., Utiliser une protection des yeux adéquate		

Date / mise à jour le: 02.01.2023 Version: 14.0
Date de la version précédente: 09.11.2022 Version précédente: 13.0

Date / Première version: 05.08.2003

Produit: CHLORURE FERRIQUE ANHYDRE

(ID Nr. 30042332/SDS_GEN_BE/FR)

AU cas où aucun système local de ventilation par extraction ne soit disponible:, Porter une protection respiratoire adéquate.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v3.6, Mesures au poste de travail
	Travailleur - voie cutanée, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,6857 mg/kg pc/jour
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,244893
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travailleur - inhalation

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC8b: Transfert de substances ou de mélanges (remplissage et vidange) dans des installations spécialement conçues pour un seul produit Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	trichlorure de fer Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	Solide faiblement pulvérulent
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	0,000001 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine
Mesures de management des risque	s
Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures	
En cas d'exposition potentielle :, Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques., Utiliser une protection des yeux adéquate	
AU cas où aucun système local de ventilation par extraction ne soit disponible:, Porter une protection respiratoire adéquate.	
Estimation de l'exposition et référence	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v3.6, Mesures au poste de travail
Estimation de Bounce (Co.)	Travailleur - voie cutanée, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,0034 mg/kg pc/jour
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,001214

Date / mise à jour le: 02.01.2023 Version: 14.0
Date de la version précédente: 09.11.2022 Version précédente: 13.0

Date / Première version: 05.08.2003

Produit: CHLORURE FERRIQUE ANHYDRE

(ID Nr. 30042332/SDS_GEN_BE/FR)

ĺ	Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
		Travailleur - inhalation

Coémonio diagnosition contributary		
Scénario d'exposition contributeur		
Descripteur des utilisations couvertes	PROC9: Transfert de substances ou préparation dans de petits conteneurs (chaine de remplissage spécialisée, y	
	compris pesage).	
	Type d'utilisation: industrielle	
	Type a utilisation, industrielle	
Conditions opératoires		
•	trichlorure de fer	
Concentration de la substance	Teneur: >= 0 % - <= 100 %	
Etat physique	Solide faiblement pulvérulent	
Pression de vapeur de la substance	0,000001 Pa	
pendant l'utilisation		
Température du processus	20 °C	
remperature du processus		
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine	
Mesures de management des risque	S	
Minimiser l'exposition à l'aide d'une		
fermeture partielle de l'opération ou		
de l'équipement et garantir une		
ventilation par aspiration aux		
ouvertures		
En cas d'exposition potentielle :,		
Utiliser des gants adéquats résistants		
aux produits chimiques., Utiliser une		
protection des yeux adéquate		
AU cas où aucun système local de		
ventilation par extraction ne soit		
disponible:, Porter une protection		
respiratoire adéquate.		
Estimation de l'exposition et référen		
Méthode d'évaluation	EASY TRA v3.6, Mesures au poste de travail	
	Travailleur - voie cutanée, long terme - systémique	
Estimation de l'exposition	0,0034 mg/kg pc/jour	
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,001214	
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative	
	Travailleur - inhalation	

Scénario d'exposition contributeu	ır
Descripteur des utilisations couvertes	PROC14: Compactage, pressage, extrusion, pelletisation, granulation Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	trichlorure de fer

Date / mise à jour le: 02.01.2023 Version: 14.0
Date de la version précédente: 09.11.2022 Version précédente: 13.0

Date / Première version: 05.08.2003

Produit: CHLORURE FERRIQUE ANHYDRE

(ID Nr. 30042332/SDS_GEN_BE/FR)

	Teneur: >= 0 % - <= 100 %	
Etat physique	Solide faiblement pulvérulent	
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	0,000001 Pa	
Température du processus	20 °C	
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine	
Mesures de management des risques	S	
Minimiser l'exposition à l'aide d'une		
fermeture partielle de l'opération ou		
de l'équipement et garantir une		
ventilation par aspiration aux		
ouvertures		
En cas d'exposition potentielle :,		
Utiliser des gants adéquats résistants		
aux produits chimiques., Utiliser une		
protection des yeux adéquate		
AU cas où aucun système local de		
ventilation par extraction ne soit		
disponible:, Porter une protection		
respiratoire adéquate.		
Estimation de l'exposition et référence à sa source		
Méthode d'évaluation	EASY TRA v3.6, Mesures au poste de travail	
	Travailleur - voie cutanée, long terme - systémique	
Estimation de l'exposition	0,0034 mg/kg pc/jour	
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,001214	
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative	
	Travailleur - inhalation	

Scénario d'exposition contributeur		
Descripteur des utilisations couvertes	PROC15: Utilisation en tant que réactif de laboratoire Type d'utilisation: industrielle	
Conditions opératoires		
Concentration de la substance	trichlorure de fer Teneur: >= 0 % - <= 100 %	
Etat physique	Solide faiblement pulvérulent	
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	0,000001 Pa	
Température du processus	20 °C	
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine	
Mesures de management des risques		
Minimiser l'exposition à l'aide d'une		
fermeture partielle de l'opération ou		

Date / mise à jour le: 02.01.2023 Version: 14.0
Date de la version précédente: 09.11.2022 Version précédente: 13.0

Date / Première version: 05.08.2003

Produit: CHLORURE FERRIQUE ANHYDRE

(ID Nr. 30042332/SDS_GEN_BE/FR)

de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures	
En cas d'exposition potentielle :,	
Utiliser des gants adéquats résistants	
aux produits chimiques., Utiliser une	
protection des yeux adéquate	
AU cas où aucun système local de	
ventilation par extraction ne soit	
disponible:, Porter une protection	
respiratoire adéquate.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v3.6, Mesures au poste de travail
	Travailleur - voie cutanée, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,0171 mg/kg pc/jour
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,006107
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travailleur - inhalation

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC22: Fabrication et traitement de minéraux et/ou de métaux à température sensiblement élevée Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	trichlorure de fer Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	Solide faiblement pulvérulent
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	0,000001 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine
Mesures de management des risques	5
Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures	
En cas d'exposition potentielle :, Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques., Utiliser une protection des yeux adéquate AU cas où aucun système local de ventilation par extraction ne soit disponible:, Porter une protection respiratoire adéquate.	

Date / mise à jour le: 02.01.2023 Version: 14.0

Date de la version précédente: 09.11.2022 Version précédente: 13.0

Date / Première version: 05.08.2003

Produit: CHLORURE FERRIQUE ANHYDRE

(ID Nr. 30042332/SDS_GEN_BE/FR)

date d'impression 19.10.2025

Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v3.6, Mesures au poste de travail
	Travailleur - voie cutanée, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,0141 mg/kg pc/jour
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,00505
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travailleur - inhalation

* * * * * * * * * * * * * * * *

6. Titre abrégé du scénario d'exposition

Applications industrielles, (granulés, empoussièrement faible) SU3; SU8, SU9, SU10, SU13, SU14, SU15, SU16, SU19, SU24; ERC2, ERC4, ERC5, ERC6a, ERC6b, ERC8f, ERC10a; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC14, PROC15, PROC22

Contrôle de l'exposition et mesures de gestion des risques

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	Toutes les catégories de processus pertinentes Aucun danger pour l'environnement n'ayant été identifié, il n'a pas été réalisé d'évaluation de l'exposition de l'environnement ni de caractérisation des risques.

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC1: Production chimique ou raffinerie en processus fermé sans risque d'exposition ou processus avec des conditions de confinement équivalentes. Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	trichlorure de fer Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	Solide faiblement pulvérulent
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	0,000001 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine
Mesures de management des risques	
Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures	

page: 69/122

BASF Fiche de données de sécurité selon le règlement n° 1907/2006/CE et ses modifications.

Date / mise à jour le: 02.01.2023 Version: 14.0
Date de la version précédente: 09.11.2022 Version précédente: 13.0

Date / Première version: 05.08.2003

Produit: CHLORURE FERRIQUE ANHYDRE

(ID Nr. 30042332/SDS_GEN_BE/FR)

En cas d'exposition potentielle :, Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques., Utiliser une protection des yeux adéquate AU cas où aucun système local de ventilation par extraction ne soit disponible:, Porter une protection			
respiratoire adéquate.			
Estimation de l'exposition et référence	Estimation de l'exposition et référence à sa source		
Méthode d'évaluation	EASY TRA v3.6, Mesures au poste de travail		
	Travailleur - voie cutanée, long terme - systémique		
Estimation de l'exposition	0,0017 mg/kg pc/jour		
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,000607		
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative		
	Travailleur - inhalation		

Scánario d'avnocition contributour	
Scénario d'exposition contributeur	DDOCO. Bradustian abinaisma an afficient de
	PROC2: Production chimique ou raffinerie dans un
	processus continu fermé avec exposition occasionnelle
Descripteur des utilisations	contrôlée ou processus avec des conditions de
couvertes	confinement équivalentes.
	Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
	trichlorure de fer
Concentration de la substance	Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	Solide faiblement pulvérulent
Pression de vapeur de la substance	0,000001 Pa
pendant l'utilisation	
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine
Mesures de management des risques	<u> </u>
Minimiser l'exposition à l'aide d'une	
fermeture partielle de l'opération ou	
de l'équipement et garantir une	
ventilation par aspiration aux	
ouvertures	
En cas d'exposition potentielle :,	
Utiliser des gants adéquats résistants	
aux produits chimiques., Utiliser une	
protection des yeux adéquate	
AU cas où aucun système local de	
ventilation par extraction ne soit	
disponible:, Porter une protection	
respiratoire adéquate.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	

Date / mise à jour le: 02.01.2023 Version: 14.0
Date de la version précédente: 09.11.2022 Version précédente: 13.0

Date / Première version: 05.08.2003

Produit: CHLORURE FERRIQUE ANHYDRE

(ID Nr. 30042332/SDS_GEN_BE/FR)

date d'impression 19.10.2025

Méthode d'évaluation	EASY TRA v3.6, Mesures au poste de travail
	Travailleur - voie cutanée, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,0034 mg/kg pc/jour
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,001214
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travailleur - inhalation

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC3: Fabrication ou formulation dans l'industrie chimique dans le cadre de procédés discontinus fermés avec exposition contrôlée occasionnelle ou de procédés présentant des conditions de confinement équivalentes. Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	trichlorure de fer Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	Solide faiblement pulvérulent
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	0,000001 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine
Mesures de management des risques	S
Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures	
En cas d'exposition potentielle :, Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques., Utiliser une protection des yeux adéquate	
AU cas où aucun système local de ventilation par extraction ne soit disponible:, Porter une protection respiratoire adéquate.	
Estimation de l'exposition et référence	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v3.6, Mesures au poste de travail
Catingation de lleure - :ti	Travailleur - voie cutanée, long terme - systémique
Estimation de l'exposition Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,0017 mg/kg pc/jour 0,000607
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travailleur - inhalation

Scénario d'exposition contributeur

Date / mise à jour le: 02.01.2023 Version: 14.0
Date de la version précédente: 09.11.2022 Version précédente: 13.0

Date / Première version: 05.08.2003

Produit: CHLORURE FERRIQUE ANHYDRE

(ID Nr. 30042332/SDS_GEN_BE/FR)

Descripteur des utilisations couvertes	PROC4: Production chimique où il existe une possibilité d'exposition Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	trichlorure de fer Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	Solide faiblement pulvérulent
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	0,000001 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine
Mesures de management des risques	S
Porter des gants résistants aux produits chimiques en combinaison avec la formation 'basique' du personnel.	Efficacité: 90 %
Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures En cas d'exposition potentielle :,	
Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques., Utiliser une protection des yeux adéquate	
AU cas où aucun système local de ventilation par extraction ne soit disponible:, Porter une protection respiratoire adéquate.	
Estimation de l'exposition et référence	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v3.6, Mesures au poste de travail
Estimation de Novembri Con	Travailleur - voie cutanée, long terme - systémique
Estimation de l'exposition Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,3429 mg/kg pc/jour 0,122464
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travailleur - inhalation

Scénario d'exposition contribute	ur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC5: Mélange ou mixage dans des procédés discontinus Type d'utilisation: industrielle	
Conditions opératoires		
Concentration de la substance	trichlorure de fer Teneur: >= 0 % - <= 100 %	

Date / mise à jour le: 02.01.2023 Version: 14.0 Date de la version précédente: 09.11.2022 Version précédente: 13.0

Date / Première version: 05.08.2003

Produit: CHLORURE FERRIQUE ANHYDRE

(ID Nr. 30042332/SDS_GEN_BE/FR)

Etat physique	Solide faiblement pulvérulent
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	0,000001 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine
Mesures de management des risques	s
Minimiser l'exposition à l'aide d'une	
fermeture partielle de l'opération ou	
de l'équipement et garantir une	
ventilation par aspiration aux	
ouvertures	
En cas d'exposition potentielle :,	
Utiliser des gants adéquats résistants	
aux produits chimiques., Utiliser une	
protection des yeux adéquate	
AU cas où aucun système local de	
ventilation par extraction ne soit	
disponible:, Porter une protection	
respiratoire adéquate.	
Estimation de l'exposition et référence	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v3.6, Mesures au poste de travail
	Travailleur - voie cutanée, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,0034 mg/kg pc/jour
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,001214
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travailleur - inhalation

Scénario d'exposition contributeur		
Descripteur des utilisations couvertes	PROC8a: Transfert de substances ou de mélanges (remplissage et vidange) dans des installations non spécifiquement prévues pour un seul produit Type d'utilisation: industrielle	
Conditions opératoires		
Concentration de la substance	trichlorure de fer Teneur: >= 0 % - <= 100 %	
Etat physique	Solide faiblement pulvérulent	
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	0,000001 Pa	
Température du processus	20 °C	
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine	
Mesures de management des risques		
Porter des gants résistants aux	Efficacité: 90 %	

page: 73/122

BASF Fiche de données de sécurité selon le règlement n° 1907/2006/CE et ses modifications.

Date / mise à jour le: 02.01.2023 Version: 14.0
Date de la version précédente: 09.11.2022 Version précédente: 13.0

Date / Première version: 05.08.2003

Produit: CHLORURE FERRIQUE ANHYDRE

(ID Nr. 30042332/SDS_GEN_BE/FR)

produits chimiques en combinaison	
avec la formation 'basique' du	
personnel.	
Minimiser l'exposition à l'aide d'une	
fermeture partielle de l'opération ou	
de l'équipement et garantir une	
ventilation par aspiration aux	
ouvertures	
33.13.13.13.	
En cas d'exposition potentielle :,	
Utiliser des gants adéquats résistants	
aux produits chimiques., Utiliser une	
protection des yeux adéquate	
AU cas où aucun système local de	
ventilation par extraction ne soit	
disponible:, Porter une protection	
respiratoire adéquate.	
Estimation de l'exposition et référence	ce à sa source
Méthode d'évaluation	EASY TRA v3.6, Mesures au poste de travail
	Travailleur - voie cutanée, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,6857 mg/kg pc/jour
Ratio de Caractérisation des risques	0.044000
(RCR)	0,244893
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travailleur - inhalation

Scénario d'exposition contributeur		
Descripteur des utilisations couvertes	PROC8b: Transfert de substances ou de mélanges (remplissage et vidange) dans des installations spécialement conçues pour un seul produit Type d'utilisation: industrielle	
Conditions opératoires		
Concentration de la substance	trichlorure de fer Teneur: >= 0 % - <= 100 %	
Etat physique	Solide faiblement pulvérulent	
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	0,000001 Pa	
Température du processus	20 °C	
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine	
Mesures de management des risques	5	
Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures En cas d'exposition potentielle :,		
Utiliser des gants adéquats résistants		

Date / mise à jour le: 02.01.2023 Version: 14.0
Date de la version précédente: 09.11.2022 Version précédente: 13.0

Date / Première version: 05.08.2003

Produit: CHLORURE FERRIQUE ANHYDRE

(ID Nr. 30042332/SDS_GEN_BE/FR)

aux produits chimiques., Utiliser une protection des yeux adéquate	
AU cas où aucun système local de ventilation par extraction ne soit disponible:, Porter une protection respiratoire adéquate.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v3.6, Mesures au poste de travail
	Travailleur - voie cutanée, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,0034 mg/kg pc/jour
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,001214
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travailleur - inhalation

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC9: Transfert de substances ou préparation dans de petits conteneurs (chaine de remplissage spécialisée, y compris pesage). Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	trichlorure de fer Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	Solide faiblement pulvérulent
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	0,000001 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine
Mesures de management des risque.	s
Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures	
En cas d'exposition potentielle :, Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques., Utiliser une protection des yeux adéquate	
AU cas où aucun système local de ventilation par extraction ne soit disponible:, Porter une protection respiratoire adéquate.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v3.6, Mesures au poste de travail
	Travailleur - voie cutanée, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,0034 mg/kg pc/jour

Date / mise à jour le: 02.01.2023 Version: 14.0
Date de la version précédente: 09.11.2022 Version précédente: 13.0

Date / Première version: 05.08.2003

Produit: CHLORURE FERRIQUE ANHYDRE

(ID Nr. 30042332/SDS_GEN_BE/FR)

Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,001214
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travailleur - inhalation

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations	PROC14: Compactage, pressage, extrusion, pelletisation, granulation
couvertes	Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
	trichlorure de fer
Concentration de la substance	Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	Solide faiblement pulvérulent
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	0,000001 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine
Mesures de management des risque	s
Minimiser l'exposition à l'aide d'une	
fermeture partielle de l'opération ou	
de l'équipement et garantir une	
ventilation par aspiration aux	
ouvertures	
En cas d'exposition potentielle :,	
Utiliser des gants adéquats résistants	
aux produits chimiques., Utiliser une	
protection des yeux adéquate	
AU cas où aucun système local de	
ventilation par extraction ne soit	
disponible:, Porter une protection	
respiratoire adéquate.	
Estimation de l'exposition et référen	ce à sa source
Méthode d'évaluation	EASY TRA v3.6, Mesures au poste de travail
	Travailleur - voie cutanée, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,0034 mg/kg pc/jour
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,001214
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travailleur - inhalation

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC15: Utilisation en tant que réactif de laboratoire Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	trichlorure de fer

Date / mise à jour le: 02.01.2023 Version: 14.0
Date de la version précédente: 09.11.2022 Version précédente: 13.0

Date / Première version: 05.08.2003

Produit: CHLORURE FERRIQUE ANHYDRE

(ID Nr. 30042332/SDS_GEN_BE/FR)

	Teneur: >= 0 % - <= 100 %	
Etat physique	Solide faiblement pulvérulent	
Pression de vapeur de la substance	0,000001 Pa	
pendant l'utilisation		
Température du processus	20 °C	
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine	
Mesures de management des risques	S	
Minimiser l'exposition à l'aide d'une		
fermeture partielle de l'opération ou		
de l'équipement et garantir une		
ventilation par aspiration aux		
ouvertures		
En cas d'exposition potentielle :,		
Utiliser des gants adéquats résistants		
aux produits chimiques., Utiliser une		
protection des yeux adéquate		
AU cas où aucun système local de		
ventilation par extraction ne soit		
disponible:, Porter une protection		
respiratoire adéquate.		
Estimation de l'exposition et référence à sa source		
Méthode d'évaluation	EASY TRA v3.6, Mesures au poste de travail	
	Travailleur - voie cutanée, long terme - systémique	
Estimation de l'exposition	0,0171 mg/kg pc/jour	
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,006107	
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative	
	Travailleur - inhalation	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC22: Fabrication et traitement de minéraux et/ou de métaux à température sensiblement élevée Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
•	trichlorure de fer
Concentration de la substance	Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	Solide faiblement pulvérulent
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	0,000001 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine
Mesures de management des risque	es
Minimiser l'exposition à l'aide d'une	

page: 77/122

BASF Fiche de données de sécurité selon le règlement n° 1907/2006/CE et ses modifications.

Date / mise à jour le: 02.01.2023 Version: 14.0

Date de la version précédente: 09.11.2022 Version précédente: 13.0

Date / Première version: 05.08.2003

Produit: CHLORURE FERRIQUE ANHYDRE

(ID Nr. 30042332/SDS_GEN_BE/FR)

date d'impression 19.10.2025

fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures	
En cas d'exposition potentielle :,	
Utiliser des gants adéquats résistants	
aux produits chimiques., Utiliser une	
protection des yeux adéquate	
AU cas où aucun système local de	
ventilation par extraction ne soit	
disponible:, Porter une protection	
respiratoire adéquate.	
Estimation de l'exposition et référence	ce à sa source
Méthode d'évaluation	EASY TRA v3.6, Mesures au poste de travail
	Travailleur - voie cutanée, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,1414 mg/kg pc/jour
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,0505
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travailleur - inhalation

* * * * * * * * * * * * * * * *

7. Titre abrégé du scénario d'exposition

Production de la substance, (Préparation liquide) SU3; SU8, SU9; ERC1; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC7, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC12, PROC13, PROC15

Contrôle de l'exposition et mesures de gestion des risques

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	Toutes les catégories de processus pertinentes Aucun danger pour l'environnement n'ayant été identifié, il n'a pas été réalisé d'évaluation de l'exposition de l'environnement ni de caractérisation des risques.

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC1: Production chimique ou raffinerie en processus fermé sans risque d'exposition ou processus avec des conditions de confinement équivalentes. Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
	trichlorure de fer
Concentration de la substance	Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance	0,000001 Pa

Date / mise à jour le: 02.01.2023 Version: 14.0
Date de la version précédente: 09.11.2022 Version précédente: 13.0

Date / Première version: 05.08.2003

Produit: CHLORURE FERRIQUE ANHYDRE

(ID Nr. 30042332/SDS_GEN_BE/FR)

pendant l'utilisation		
Température du processus	20 °C	
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine	
Mesures de management des risque	s	
Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures		
En cas d'exposition potentielle :, Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques., Utiliser une protection des yeux adéquate		
AU cas où aucun système local de ventilation par extraction ne soit disponible:, Porter une protection respiratoire adéquate.		
Estimation de l'exposition et référence à sa source		
Méthode d'évaluation	EASY TRA v3.6, Mesures au poste de travail Travailleur - voie cutanée, long terme - systémique	
Estimation de l'exposition	0,0017 mg/kg pc/jour	
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,000607	
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative	
	Travailleur - inhalation	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC2: Production chimique ou raffinerie dans un processus continu fermé avec exposition occasionnelle contrôlée ou processus avec des conditions de confinement équivalentes. Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	trichlorure de fer Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	0,000001 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine
Mesures de management des risques	
Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une	

Date / mise à jour le: 02.01.2023 Version: 14.0
Date de la version précédente: 09.11.2022 Version précédente: 13.0

Date / Première version: 05.08.2003

Produit: CHLORURE FERRIQUE ANHYDRE

(ID Nr. 30042332/SDS_GEN_BE/FR)

ventilation par aspiration aux ouvertures	
En cas d'exposition potentielle :,	
Utiliser des gants adéquats résistants	
aux produits chimiques., Utiliser une	
protection des yeux adéquate	
AU cas où aucun système local de	
ventilation par extraction ne soit	
disponible:, Porter une protection	
respiratoire adéquate.	
Estimation de l'exposition et référence	ce à sa source
Méthode d'évaluation	EASY TRA v3.6, Mesures au poste de travail
	Travailleur - voie cutanée, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,0034 mg/kg pc/jour
Ratio de Caractérisation des risques	0.001214
(RCR)	0,001214
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travailleur - inhalation

Scénario d'exposition contributeur		
Descripteur des utilisations couvertes	PROC3: Fabrication ou formulation dans l'industrie chimique dans le cadre de procédés discontinus fermés avec exposition contrôlée occasionnelle ou de procédés présentant des conditions de confinement équivalentes. Type d'utilisation: industrielle	
Conditions opératoires		
Concentration de la substance	trichlorure de fer Teneur: >= 0 % - <= 100 %	
Etat physique	liquide	
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	0,000001 Pa	
Température du processus	20 °C	
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine	
Mesures de management des risques	5	
Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures		
En cas d'exposition potentielle :, Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques., Utiliser une protection des yeux adéquate AU cas où aucun système local de ventilation par extraction ne soit		
disponible:, Porter une protection		

Date / mise à jour le: 02.01.2023 Version: 14.0
Date de la version précédente: 09.11.2022 Version précédente: 13.0

Date / Première version: 05.08.2003

Produit: CHLORURE FERRIQUE ANHYDRE

(ID Nr. 30042332/SDS_GEN_BE/FR)

respiratoire adéquate.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v3.6, Mesures au poste de travail
	Travailleur - voie cutanée, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,0017 mg/kg pc/jour
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,000607
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travailleur - inhalation

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC4: Production chimique où il existe une possibilité d'exposition Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	trichlorure de fer Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	0,000001 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine
Mesures de management des risque	S
Porter des gants résistants aux produits chimiques en combinaison avec la formation 'basique' du personnel.	Efficacité: 90 %
Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures	
En cas d'exposition potentielle :, Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques., Utiliser une protection des yeux adéquate	
AU cas où aucun système local de ventilation par extraction ne soit disponible:, Porter une protection respiratoire adéquate.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v3.6, Mesures au poste de travail
Enthance In the Co. 22	Travailleur - voie cutanée, long terme - systémique
Estimation de l'exposition Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,3429 mg/kg pc/jour 0,122464

Date / mise à jour le: 02.01.2023 Version: 14.0
Date de la version précédente: 09.11.2022 Version précédente: 13.0

Date / Première version: 05.08.2003

Produit: CHLORURE FERRIQUE ANHYDRE

(ID Nr. 30042332/SDS_GEN_BE/FR)

Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travailleur - inhalation

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC5: Mélange ou mixage dans des procédés discontinus Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	trichlorure de fer Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	0,000001 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine
Mesures de management des risque	S
Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures	
En cas d'exposition potentielle :, Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques., Utiliser une protection des yeux adéquate	
AU cas où aucun système local de ventilation par extraction ne soit disponible:, Porter une protection respiratoire adéquate.	
Estimation de l'exposition et référence	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v3.6, Mesures au poste de travail Travailleur - voie cutanée, long terme - systémique
Estimation de l'exposition Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,0034 mg/kg pc/jour 0,001214
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative Travailleur - inhalation

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC7: Pulvérisation dans des installations industrielles Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	trichlorure de fer Teneur: >= 0 % - <= 100 %

Date / mise à jour le: 02.01.2023 Version: 14.0
Date de la version précédente: 09.11.2022 Version précédente: 13.0

Date / Première version: 05.08.2003

Produit: CHLORURE FERRIQUE ANHYDRE

(ID Nr. 30042332/SDS_GEN_BE/FR)

Etat physique	liquide	
Pression de vapeur de la substance	0,000001 Pa	
pendant l'utilisation		
Température du processus	20 °C	
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine	
Mesures de management des risque	s	
Porter des gants résistants aux produits chimiques en combinaison avec la formation 'basique' du personnel.	Efficacité: 90 %	
Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures		
En cas d'exposition potentielle :, Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques., Utiliser une protection des yeux adéquate		
AU cas où aucun système local de ventilation par extraction ne soit disponible:, Porter une protection respiratoire adéquate.		
Estimation de l'exposition et référence à sa source		
Méthode d'évaluation	EASY TRA v3.6, Mesures au poste de travail	
French Control to the control of	Travailleur - voie cutanée, long terme - systémique	
Estimation de l'exposition	0,3429 mg/kg pc/jour	
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,122464	
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative	
	Travailleur - inhalation	

Scénario d'exposition contributeur		
Descripteur des utilisations couvertes	PROC8b: Transfert de substances ou de mélanges (remplissage et vidange) dans des installations spécialement conçues pour un seul produit Type d'utilisation: industrielle	
Conditions opératoires		
Concentration de la substance	trichlorure de fer Teneur: >= 0 % - <= 100 %	
Etat physique	liquide	
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	0,000001 Pa	
Température du processus	20 °C	
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine	

page: 83/122

BASF Fiche de données de sécurité selon le règlement n° 1907/2006/CE et ses modifications.

Date / mise à jour le: 02.01.2023 Version: 14.0
Date de la version précédente: 09.11.2022 Version précédente: 13.0

Date / Première version: 05.08.2003

Produit: CHLORURE FERRIQUE ANHYDRE

(ID Nr. 30042332/SDS_GEN_BE/FR)

Mesures de management des risques		
Minimiser l'exposition à l'aide d'une		
fermeture partielle de l'opération ou		
de l'équipement et garantir une		
ventilation par aspiration aux		
ouvertures		
En cas d'exposition potentielle :,		
Utiliser des gants adéquats résistants		
aux produits chimiques., Utiliser une		
protection des yeux adéquate		
AU cas où aucun système local de		
ventilation par extraction ne soit		
disponible:, Porter une protection		
respiratoire adéquate.		
Estimation de l'exposition et référence à sa source		
Méthode d'évaluation	EASY TRA v3.6, Mesures au poste de travail	
	Travailleur - voie cutanée, long terme - systémique	
Estimation de l'exposition	0,0034 mg/kg pc/jour	
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,001214	
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative	
	Travailleur - inhalation	

Scénario d'exposition contributeur		
Descripteur des utilisations couvertes	PROC9: Transfert de substances ou préparation dans de petits conteneurs (chaine de remplissage spécialisée, y compris pesage). Type d'utilisation: industrielle	
Conditions opératoires		
Concentration de la substance	trichlorure de fer Teneur: >= 0 % - <= 100 %	
Etat physique	liquide	
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	0,000001 Pa	
Température du processus	20 °C	
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine	
Mesures de management des risque	S	
Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures		
En cas d'exposition potentielle :, Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques., Utiliser une		

page: 84/122

BASF Fiche de données de sécurité selon le règlement n° 1907/2006/CE et ses modifications.

Date / mise à jour le: 02.01.2023 Version: 14.0
Date de la version précédente: 09.11.2022 Version précédente: 13.0

Date / Première version: 05.08.2003

Produit: CHLORURE FERRIQUE ANHYDRE

(ID Nr. 30042332/SDS_GEN_BE/FR)

protection des yeux adéquate	
AU cas où aucun système local de	
ventilation par extraction ne soit	
disponible:, Porter une protection	
respiratoire adéquate.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v3.6, Mesures au poste de travail
	Travailleur - voie cutanée, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,0034 mg/kg pc/jour
Ratio de Caractérisation des risques	0,001214
(RCR)	0,001214
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travailleur - inhalation

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC10: Application au rouleau ou au pinceau Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	trichlorure de fer Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	0,000001 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine
Mesures de management des risque	S
Porter des gants résistants aux produits chimiques en combinaison avec la formation 'basique' du personnel.	Efficacité: 90 %
Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures	
En cas d'exposition potentielle :, Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques., Utiliser une protection des yeux adéquate	
AU cas où aucun système local de ventilation par extraction ne soit disponible:, Porter une protection respiratoire adéquate.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v3.6, Mesures au poste de travail
	Travailleur - voie cutanée, long terme - systémique

Date / mise à jour le: 02.01.2023 Version: 14.0
Date de la version précédente: 09.11.2022 Version précédente: 13.0

Date / Première version: 05.08.2003

Produit: CHLORURE FERRIQUE ANHYDRE

(ID Nr. 30042332/SDS_GEN_BE/FR)

Estimation de l'exposition	0,1714 mg/kg pc/jour
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,061214
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travailleur - inhalation

Caánaria dlavnacition contributour		
Scénario d'exposition contributeur	DD0040 HER # # # # # # # # # # # # # # # # # # #	
Descriptory describinations	PROC12: Utilisation d'agents de soufflage dans la	
Descripteur des utilisations	fabrication de mousse.	
couvertes	Type d'utilisation: industrielle	
Conditions opératoires		
	trichlorure de fer	
Concentration de la substance	Teneur: >= 0 % - <= 100 %	
Etat physique	liquide	
Pression de vapeur de la substance	0,000001 Pa	
pendant l'utilisation		
Température du processus	20 °C	
Tomporature du processus		
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine	
Mesures de management des risque	S	
Minimiser l'exposition à l'aide d'une		
fermeture partielle de l'opération ou		
de l'équipement et garantir une		
ventilation par aspiration aux		
ouvertures		
En cas d'exposition potentielle :,		
Utiliser des gants adéquats résistants		
aux produits chimiques., Utiliser une		
protection des yeux adéquate		
AU cas où aucun système local de		
ventilation par extraction ne soit		
disponible:, Porter une protection		
respiratoire adéquate.		
Estimation de l'exposition et référence à sa source		
Méthode d'évaluation	EASY TRA v3.6, Mesures au poste de travail	
	Travailleur - voie cutanée, long terme - systémique	
Estimation de l'exposition	0,0017 mg/kg pc/jour	
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,000607	
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative	
	Travailleur - inhalation	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC13: Traitement des articles par trempage et versage. Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	

Date / mise à jour le: 02.01.2023 Version: 14.0
Date de la version précédente: 09.11.2022 Version précédente: 13.0

Date / Première version: 05.08.2003

Produit: CHLORURE FERRIQUE ANHYDRE

(ID Nr. 30042332/SDS_GEN_BE/FR)

Concentration de la substance	trichlorure de fer Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	0,000001 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine
Mesures de management des risques	S
Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures En cas d'exposition potentielle :, Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques., Utiliser une protection des yeux adéquate AU cas où aucun système local de ventilation par extraction ne soit disponible:, Porter une protection	
respiratoire adéquate. Estimation de l'exposition et référence	co à sa source
Méthode d'évaluation	EASY TRA v3.6, Mesures au poste de travail
monioco d ovalidation	Travailleur - voie cutanée, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,0343 mg/kg pc/jour
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,01225
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travailleur - inhalation

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC15: Utilisation en tant que réactif de laboratoire Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	trichlorure de fer Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	0,000001 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine
Mesures de management des risques	
Minimiser l'exposition à l'aide d'une	

page: 87/122

BASF Fiche de données de sécurité selon le règlement n° 1907/2006/CE et ses modifications.

Date / mise à jour le: 02.01.2023 Version: 14.0

Date de la version précédente: 09.11.2022 Version précédente: 13.0

Date / Première version: 05.08.2003

Produit: CHLORURE FERRIQUE ANHYDRE

(ID Nr. 30042332/SDS_GEN_BE/FR)

date d'impression 19.10.2025

fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures	
En cas d'exposition potentielle :, Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques., Utiliser une protection des yeux adéquate	
AU cas où aucun système local de ventilation par extraction ne soit disponible:, Porter une protection respiratoire adéquate.	
Estimation de l'exposition et référence	ce à sa source
Méthode d'évaluation	EASY TRA v3.6, Mesures au poste de travail
	Travailleur - voie cutanée, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,0171 mg/kg pc/jour
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,006107
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travailleur - inhalation

* * * * * * * * * * * * * * * *

8. Titre abrégé du scénario d'exposition

Applications industrielles, (Préparation liquide) SU3; SU8, SU9, SU10, SU13, SU14, SU15, SU16, SU19, SU24; ERC2, ERC4, ERC5, ERC6a, ERC6b, ERC8f, ERC10a; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC12, PROC13, PROC15, PROC19

Contrôle de l'exposition et mesures de gestion des risques

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	Toutes les catégories de processus pertinentes Aucun danger pour l'environnement n'ayant été identifié, il n'a pas été réalisé d'évaluation de l'exposition de l'environnement ni de caractérisation des risques.

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC1: Production chimique ou raffinerie en processus fermé sans risque d'exposition ou processus avec des conditions de confinement équivalentes. Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	trichlorure de fer Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	liquide

Date / mise à jour le: 02.01.2023 Version: 14.0
Date de la version précédente: 09.11.2022 Version précédente: 13.0

Date / Première version: 05.08.2003

Produit: CHLORURE FERRIQUE ANHYDRE

(ID Nr. 30042332/SDS_GEN_BE/FR)

Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	0,000001 Pa	
Température du processus	20 °C	
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine	
Mesures de management des risque	s	
Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures		
En cas d'exposition potentielle :, Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques., Utiliser une protection des yeux adéquate		
AU cas où aucun système local de ventilation par extraction ne soit disponible:, Porter une protection respiratoire adéquate.		
Estimation de l'exposition et référence à sa source		
Méthode d'évaluation	EASY TRA v3.6, Mesures au poste de travail	
	Travailleur - voie cutanée, long terme - systémique	
Estimation de l'exposition	0,0017 mg/kg pc/jour	
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,000607	
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative	
	Travailleur - inhalation	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC2: Production chimique ou raffinerie dans un processus continu fermé avec exposition occasionnelle contrôlée ou processus avec des conditions de confinement équivalentes. Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	trichlorure de fer Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	0,000001 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine
Mesures de management des risque	S
Minimiser l'exposition à l'aide d'une	
fermeture partielle de l'opération ou	

page: 89/122

BASF Fiche de données de sécurité selon le règlement n° 1907/2006/CE et ses modifications.

Date / mise à jour le: 02.01.2023 Version: 14.0
Date de la version précédente: 09.11.2022 Version précédente: 13.0

Date / Première version: 05.08.2003

Produit: CHLORURE FERRIQUE ANHYDRE

(ID Nr. 30042332/SDS_GEN_BE/FR)

de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures	
En cas d'exposition potentielle :,	
Utiliser des gants adéquats résistants	
aux produits chimiques., Utiliser une	
protection des yeux adéquate	
AU cas où aucun système local de	
ventilation par extraction ne soit	
disponible:, Porter une protection	
respiratoire adéquate.	
Estimation de l'exposition et référence	ce à sa source
Méthode d'évaluation	EASY TRA v3.6, Mesures au poste de travail
	Travailleur - voie cutanée, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,0034 mg/kg pc/jour
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,001214
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travailleur - inhalation

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC3: Fabrication ou formulation dans l'industrie chimique dans le cadre de procédés discontinus fermés avec exposition contrôlée occasionnelle ou de procédés présentant des conditions de confinement équivalentes. Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	I
Concentration de la substance	trichlorure de fer Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	0,000001 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine
Mesures de management des risques	S
Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures	
En cas d'exposition potentielle :, Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques., Utiliser une protection des yeux adéquate	
AU cas où aucun système local de ventilation par extraction ne soit	

Date / mise à jour le: 02.01.2023 Version: 14.0
Date de la version précédente: 09.11.2022 Version précédente: 13.0

Date / Première version: 05.08.2003

Produit: CHLORURE FERRIQUE ANHYDRE

(ID Nr. 30042332/SDS_GEN_BE/FR)

disponible:, Porter une protection respiratoire adéquate.	
Estimation de l'exposition et référen	ce à sa source
Méthode d'évaluation	EASY TRA v3.6, Mesures au poste de travail
	Travailleur - voie cutanée, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,0017 mg/kg pc/jour
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,000607
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travailleur - inhalation

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC4: Production chimique où il existe une possibilité d'exposition Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	trichlorure de fer Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	0,000001 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine
Mesures de management des risques	s
Porter des gants résistants aux produits chimiques en combinaison avec la formation 'basique' du personnel.	Efficacité: 90 %
Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures	
En cas d'exposition potentielle :, Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques., Utiliser une protection des yeux adéquate	
AU cas où aucun système local de ventilation par extraction ne soit disponible:, Porter une protection respiratoire adéquate.	
Estimation de l'exposition et référence	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v3.6, Mesures au poste de travail Travailleur - voie cutanée, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,3429 mg/kg pc/jour
Ratio de Caractérisation des risques	0,122464

Date / mise à jour le: 02.01.2023 Version: 14.0
Date de la version précédente: 09.11.2022 Version précédente: 13.0

Date / Première version: 05.08.2003

Produit: CHLORURE FERRIQUE ANHYDRE

(ID Nr. 30042332/SDS_GEN_BE/FR)

(RCR)	
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travailleur - inhalation

Scénario d'exposition contributeur		
Descripteur des utilisations couvertes	PROC5: Mélange ou mixage dans des procédés discontinus Type d'utilisation: industrielle	
Conditions opératoires		
Concentration de la substance	trichlorure de fer Teneur: >= 0 % - <= 100 %	
Etat physique	liquide	
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	0,000001 Pa	
Température du processus	20 °C	
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine	
Mesures de management des risques	S	
Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures		
En cas d'exposition potentielle :, Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques., Utiliser une protection des yeux adéquate		
AU cas où aucun système local de ventilation par extraction ne soit disponible:, Porter une protection respiratoire adéquate.		
Estimation de l'exposition et référence		
Méthode d'évaluation	EASY TRA v3.6, Mesures au poste de travail	
Estimation de l'exposition	Travailleur - voie cutanée, long terme - systémique 0,0034 mg/kg pc/jour	
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,0034 mg/kg perjour 0,001214	
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative	
	Travailleur - inhalation	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC7: Pulvérisation dans des installations industrielles Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	trichlorure de fer Teneur: >= 0 % - <= 100 %

Date / mise à jour le: 02.01.2023 Version: 14.0
Date de la version précédente: 09.11.2022 Version précédente: 13.0

Date / Première version: 05.08.2003

Produit: CHLORURE FERRIQUE ANHYDRE

(ID Nr. 30042332/SDS_GEN_BE/FR)

Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	0,000001 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine
Mesures de management des risque	S
Porter des gants résistants aux	
produits chimiques en combinaison avec la formation 'basique' du personnel.	Efficacité: 90 %
Minimiser l'exposition à l'aide d'une	
fermeture partielle de l'opération ou	
de l'équipement et garantir une	
ventilation par aspiration aux	
ouvertures	
En cas d'exposition potentielle :,	
Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques., Utiliser une	
protection des yeux adéquate	
AU cas où aucun système local de	
ventilation par extraction ne soit	
disponible:, Porter une protection	
respiratoire adéquate.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v3.6, Mesures au poste de travail
	Travailleur - voie cutanée, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,3429 mg/kg pc/jour
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,122464
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travailleur - inhalation

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC8a: Transfert de substances ou de mélanges (remplissage et vidange) dans des installations non spécifiquement prévues pour un seul produit Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
	trichlorure de fer
Concentration de la substance	Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	0,000001 Pa
Température du processus	20 °C

Date / mise à jour le: 02.01.2023 Version: 14.0
Date de la version précédente: 09.11.2022 Version précédente: 13.0

Date / Première version: 05.08.2003

Produit: CHLORURE FERRIQUE ANHYDRE

(ID Nr. 30042332/SDS_GEN_BE/FR)

Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine
Mesures de management des risques	S
Porter des gants résistants aux produits chimiques en combinaison avec la formation 'basique' du personnel.	Efficacité: 90 %
Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures	
En cas d'exposition potentielle :, Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques., Utiliser une protection des yeux adéquate	
AU cas où aucun système local de ventilation par extraction ne soit disponible:, Porter une protection respiratoire adéquate.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v3.6, Mesures au poste de travail
	Travailleur - voie cutanée, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,6857 mg/kg pc/jour
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,244893
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travailleur - inhalation

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC8b: Transfert de substances ou de mélanges (remplissage et vidange) dans des installations spécialement conçues pour un seul produit Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
•	trichlorure de fer
Concentration de la substance	Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	0,000001 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine
Mesures de management des risque	S
Minimiser l'exposition à l'aide d'une	
fermeture partielle de l'opération ou	
de l'équipement et garantir une	

page: 94/122

BASF Fiche de données de sécurité selon le règlement n° 1907/2006/CE et ses modifications.

Date / mise à jour le: 02.01.2023 Version: 14.0
Date de la version précédente: 09.11.2022 Version précédente: 13.0

Date / Première version: 05.08.2003

Produit: CHLORURE FERRIQUE ANHYDRE

(ID Nr. 30042332/SDS_GEN_BE/FR)

ventilation par aspiration aux ouvertures	
En cas d'exposition potentielle :,	
Utiliser des gants adéquats résistants	
aux produits chimiques., Utiliser une	
protection des yeux adéquate	
AU cas où aucun système local de	
ventilation par extraction ne soit	
disponible:, Porter une protection	
respiratoire adéquate.	
Estimation de l'exposition et référence	ce à sa source
Méthode d'évaluation	EASY TRA v3.6, Mesures au poste de travail
	Travailleur - voie cutanée, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,0034 mg/kg pc/jour
Ratio de Caractérisation des risques	0,001214
(RCR)	0,001214
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travailleur - inhalation

Scénario d'exposition contributeur		
Descripteur des utilisations couvertes	PROC9: Transfert de substances ou préparation dans de petits conteneurs (chaine de remplissage spécialisée, y compris pesage). Type d'utilisation: industrielle	
Conditions opératoires		
Concentration de la substance	trichlorure de fer Teneur: >= 0 % - <= 100 %	
Etat physique	liquide	
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	0,000001 Pa	
Température du processus	20 °C	
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine	
Mesures de management des risques	S	
Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures		
En cas d'exposition potentielle :, Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques., Utiliser une protection des yeux adéquate		
AU cas où aucun système local de ventilation par extraction ne soit disponible:, Porter une protection respiratoire adéquate.		

Date / mise à jour le: 02.01.2023 Version: 14.0
Date de la version précédente: 09.11.2022 Version précédente: 13.0

Date / Première version: 05.08.2003

Produit: CHLORURE FERRIQUE ANHYDRE

(ID Nr. 30042332/SDS_GEN_BE/FR)

Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v3.6, Mesures au poste de travail
	Travailleur - voie cutanée, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,0034 mg/kg pc/jour
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,001214
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travailleur - inhalation

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC10: Application au rouleau ou au pinceau Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	trichlorure de fer Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	0,000001 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine
Mesures de management des risque	s
Porter des gants résistants aux produits chimiques en combinaison avec la formation 'basique' du personnel.	Efficacité: 90 %
Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures	
En cas d'exposition potentielle :, Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques., Utiliser une protection des yeux adéquate	
AU cas où aucun système local de ventilation par extraction ne soit disponible:, Porter une protection respiratoire adéquate.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v3.6, Mesures au poste de travail Travailleur - voie cutanée, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,1714 mg/kg pc/jour
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,061214
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travailleur - inhalation

Date / mise à jour le: 02.01.2023 Version: 14.0
Date de la version précédente: 09.11.2022 Version précédente: 13.0

Date / Première version: 05.08.2003

Produit: CHLORURE FERRIQUE ANHYDRE

(ID Nr. 30042332/SDS_GEN_BE/FR)

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC12: Utilisation d'agents de soufflage dans la fabrication de mousse. Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	trichlorure de fer Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	0,000001 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine
Mesures de management des risques	S
Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures	
En cas d'exposition potentielle :, Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques., Utiliser une protection des yeux adéquate AU cas où aucun système local de	
ventilation par extraction ne soit disponible:, Porter une protection respiratoire adéquate.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v3.6, Mesures au poste de travail
Fatingation de lleur saides	Travailleur - voie cutanée, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,0017 mg/kg pc/jour
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,000607
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travailleur - inhalation

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC13: Traitement des articles par trempage et versage. Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
	trichlorure de fer
Concentration de la substance	Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance	0,000001 Pa

Date / mise à jour le: 02.01.2023 Version: 14.0
Date de la version précédente: 09.11.2022 Version précédente: 13.0

Date / Première version: 05.08.2003

Produit: CHLORURE FERRIQUE ANHYDRE

(ID Nr. 30042332/SDS_GEN_BE/FR)

pendant l'utilisation	
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine
Mesures de management des risques	S
Minimiser l'exposition à l'aide d'une	
fermeture partielle de l'opération ou	
de l'équipement et garantir une	
ventilation par aspiration aux	
ouvertures	
En cas d'exposition potentielle :,	
Utiliser des gants adéquats résistants	
aux produits chimiques., Utiliser une	
protection des yeux adéquate	
AU cas où aucun système local de	
ventilation par extraction ne soit	
disponible:, Porter une protection	
respiratoire adéquate.	
Estimation de l'exposition et référence	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v3.6, Mesures au poste de travail
	Travailleur - voie cutanée, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,0343 mg/kg pc/jour
Ratio de Caractérisation des risques	0,01225
(RCR)	·
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travailleur - inhalation

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC15: Utilisation en tant que réactif de laboratoire Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	trichlorure de fer Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	0,000001 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine
Mesures de management des risques	S
Minimiser l'exposition à l'aide d'une	
fermeture partielle de l'opération ou	
de l'équipement et garantir une	
ventilation par aspiration aux	
ouvertures	
En cas d'exposition potentielle :,	

page: 98/122

BASF Fiche de données de sécurité selon le règlement n° 1907/2006/CE et ses modifications.

Date / mise à jour le: 02.01.2023 Version: 14.0
Date de la version précédente: 09.11.2022 Version précédente: 13.0

Date / Première version: 05.08.2003

Produit: CHLORURE FERRIQUE ANHYDRE

(ID Nr. 30042332/SDS_GEN_BE/FR)

Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques., Utiliser une	
protection des yeux adéquate	
AU cas où aucun système local de	
ventilation par extraction ne soit	
disponible:, Porter une protection	
respiratoire adéquate.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v3.6, Mesures au poste de travail
	Travailleur - voie cutanée, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,0171 mg/kg pc/jour
Ratio de Caractérisation des risques	0.006407
(RCR)	0,006107
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travailleur - inhalation

Scénario d'exposition contributeur	
	PROC19: Activités manuelles impliquant un contact avec
Descripteur des utilisations	les mains
couvertes	Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
•	trichlorure de fer
Concentration de la substance	Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	0,000001 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine
Mesures de management des risques	S
Minimiser l'exposition à l'aide d'une	
fermeture partielle de l'opération ou	
de l'équipement et garantir une	
ventilation par aspiration aux ouvertures	
En cas d'exposition potentielle :,	
Utiliser des gants adéquats résistants	
aux produits chimiques., Utiliser une	
protection des yeux adéquate	
AU cas où aucun système local de	
ventilation par extraction ne soit	
disponible:, Porter une protection	
respiratoire adéquate.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v3.6, Mesures au poste de travail
	Travailleur - voie cutanée, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,3429 mg/kg pc/jour

page: 99/122

BASF Fiche de données de sécurité selon le règlement n° 1907/2006/CE et ses modifications.

Date / mise à jour le: 02.01.2023 Version: 14.0

Date de la version précédente: 09.11.2022 Version précédente: 13.0

Date / Première version: 05.08.2003

Produit: CHLORURE FERRIQUE ANHYDRE

(ID Nr. 30042332/SDS_GEN_BE/FR)

date d'impression 19.10.2025

Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,122464
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travailleur - inhalation

* * * * * * * * * * * * * * * * *

9. Titre abrégé du scénario d'exposition

Applications professionnelles, (poudre fine, empoussièrement élevé) SU22; SU1, SU10, SU13, SU19, SU24; ERC2, ERC8a, ERC8c, ERC8d, ERC8e, ERC8f, ERC10a; PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15, PROC19

Contrôle de l'exposition et mesures de gestion des risques

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	Toutes les catégories de processus pertinentes Aucun danger pour l'environnement n'ayant été identifié, il n'a pas été réalisé d'évaluation de l'exposition de l'environnement ni de caractérisation des risques.

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC5: Mélange ou mixage dans des procédés discontinus Type d'utilisation: professionnelle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	trichlorure de fer Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	Solide fortemement pulvérulent
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	0,000001 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine
Mesures de management des risque	S
Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures	
En cas d'exposition potentielle :, Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques., Utiliser une protection des yeux adéquate AU cas où aucun système local de ventilation par extraction ne soit	

page: 100/122

BASF Fiche de données de sécurité selon le règlement n° 1907/2006/CE et ses modifications.

Date / mise à jour le: 02.01.2023 Version: 14.0
Date de la version précédente: 09.11.2022 Version précédente: 13.0

Date / Première version: 05.08.2003

Produit: CHLORURE FERRIQUE ANHYDRE

(ID Nr. 30042332/SDS_GEN_BE/FR)

disponible:, Porter une protection respiratoire adéquate.	
Estimation de l'exposition et référei	nce à sa source
Méthode d'évaluation	EASY TRA v3.6, Mesures au poste de travail
	Travailleur - voie cutanée, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,0034 mg/kg pc/jour
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,001214
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travailleur - inhalation

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC8a: Transfert de substances ou de mélanges (remplissage et vidange) dans des installations non spécifiquement prévues pour un seul produit Type d'utilisation: professionnelle
Conditions opératoires	
•	trichlorure de fer
Concentration de la substance	Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	Solide fortemement pulvérulent
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	0,000001 Pa
Température du processus	20 °C
·	480 min 5 Jours par semaine
Durée et fréquence de l'activité	400 min 0 30drs par semaine
Mesures de management des risque	s
Porter des gants résistants aux produits chimiques en combinaison avec la formation 'basique' du personnel.	Efficacité: 90 %
Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures	
En cas d'exposition potentielle :, Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques., Utiliser une protection des yeux adéquate	
AU cas où aucun système local de	
ventilation par extraction ne soit	
disponible:, Porter une protection respiratoire adéquate.	
Estimation de l'exposition et référence	L Ce à sa source
Méthode d'évaluation	EASY TRA v3.6, Mesures au poste de travail
moniodo a ovalidadori	Travailleur - voie cutanée, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,6857 mg/kg pc/jour

page: 101/122

BASF Fiche de données de sécurité selon le règlement n° 1907/2006/CE et ses modifications.

Date / mise à jour le: 02.01.2023 Version: 14.0
Date de la version précédente: 09.11.2022 Version précédente: 13.0

Date / Première version: 05.08.2003

Produit: CHLORURE FERRIQUE ANHYDRE

(ID Nr. 30042332/SDS_GEN_BE/FR)

Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,244893
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travailleur - inhalation

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC8b: Transfert de substances ou de mélanges (remplissage et vidange) dans des installations spécialement conçues pour un seul produit Type d'utilisation: professionnelle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	trichlorure de fer Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	Solide fortemement pulvérulent
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	0,000001 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine
Mesures de management des risque	S
Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures	
En cas d'exposition potentielle :, Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques., Utiliser une protection des yeux adéquate	
AU cas où aucun système local de ventilation par extraction ne soit disponible:, Porter une protection respiratoire adéquate.	
Estimation de l'exposition et référen	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v3.6, Mesures au poste de travail
Estimation de l'expecition	Travailleur - voie cutanée, long terme - systémique 0,0034 mg/kg pc/jour
Estimation de l'exposition Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,0034 mg/kg pc/jour
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travailleur - inhalation

Scénario d'exposition contributeur	
	PROC9: Transfert de substances ou préparation dans de
Descripteur des utilisations	petits conteneurs (chaine de remplissage spécialisée, y
couvertes	compris pesage).
	Type d'utilisation: professionnelle

page: 102/122

BASF Fiche de données de sécurité selon le règlement n° 1907/2006/CE et ses modifications.

Date / mise à jour le: 02.01.2023 Version: 14.0
Date de la version précédente: 09.11.2022 Version précédente: 13.0

Date / Première version: 05.08.2003

Produit: CHLORURE FERRIQUE ANHYDRE

(ID Nr. 30042332/SDS_GEN_BE/FR)

Conditions opératoires			
	trichlorure de fer		
Concentration de la substance	Teneur: >= 0 % - <= 100 %		
Etat physique	Solide fortemement pulvérulent		
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	0,000001 Pa		
Température du processus	20 °C		
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine		
Mesures de management des risques	Mesures de management des risques		
Minimiser l'exposition à l'aide d'une			
fermeture partielle de l'opération ou			
de l'équipement et garantir une			
ventilation par aspiration aux			
ouvertures			
En cas d'exposition potentielle :,			
Utiliser des gants adéquats résistants			
aux produits chimiques., Utiliser une			
protection des yeux adéquate			
AU cas où aucun système local de			
ventilation par extraction ne soit			
disponible:, Porter une protection			
respiratoire adéquate.			
Estimation de l'exposition et référence	ce à sa source		
Méthode d'évaluation	EASY TRA v3.6, Mesures au poste de travail		
	Travailleur - voie cutanée, long terme - systémique		
Estimation de l'exposition	0,0034 mg/kg pc/jour		
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,001214		
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative		
	Travailleur - inhalation		

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC15: Utilisation en tant que réactif de laboratoire Type d'utilisation: professionnelle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	trichlorure de fer Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	Solide fortemement pulvérulent
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	0,000001 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine

page: 103/122

BASF Fiche de données de sécurité selon le règlement n° 1907/2006/CE et ses modifications.

Date / mise à jour le: 02.01.2023 Version: 14.0
Date de la version précédente: 09.11.2022 Version précédente: 13.0

Date / Première version: 05.08.2003

Produit: CHLORURE FERRIQUE ANHYDRE

(ID Nr. 30042332/SDS_GEN_BE/FR)

Mesures de management des risques	S	
Minimiser l'exposition à l'aide d'une		
fermeture partielle de l'opération ou		
de l'équipement et garantir une		
ventilation par aspiration aux		
ouvertures		
En cas d'exposition potentielle :,		
Utiliser des gants adéquats résistants		
aux produits chimiques., Utiliser une		
protection des yeux adéquate		
AU cas où aucun système local de		
ventilation par extraction ne soit		
disponible:, Porter une protection		
respiratoire adéquate.		
Estimation de l'exposition et référence à sa source		
Méthode d'évaluation	EASY TRA v3.6, Mesures au poste de travail	
	Travailleur - voie cutanée, long terme - systémique	
Estimation de l'exposition	0,0171 mg/kg pc/jour	
Ratio de Caractérisation des risques	0,006107	
(RCR)	0,000107	
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative	
	Travailleur - inhalation	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC19: Activités manuelles impliquant un contact avec les mains Type d'utilisation: professionnelle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	trichlorure de fer Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	Solide fortemement pulvérulent
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	0,000001 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine
Mesures de management des risque	s
Porter des gants résistants aux produits chimiques en combinaison avec la formation 'basique' du personnel.	Efficacité: 90 %
Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures	
En cas d'exposition potentielle :,	

page: 104/122

BASF Fiche de données de sécurité selon le règlement n° 1907/2006/CE et ses modifications.

Date / mise à jour le: 02.01.2023 Version: 14.0

Date de la version précédente: 09.11.2022 Version précédente: 13.0

Date / Première version: 05.08.2003

Produit: CHLORURE FERRIQUE ANHYDRE

(ID Nr. 30042332/SDS_GEN_BE/FR)

date d'impression 19.10.2025

Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques., Utiliser une protection des yeux adéquate	
AU cas où aucun système local de	
ventilation par extraction ne soit	
disponible:, Porter une protection	
respiratoire adéquate.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v3.6, Mesures au poste de travail
	Travailleur - voie cutanée, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	1,4143 mg/kg pc/jour
Ratio de Caractérisation des risques	0,505107
(RCR)	0,303107
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travailleur - inhalation

* * * * * * * * * * * * * * * *

10. Titre abrégé du scénario d'exposition

Applications professionnelles, (poudre mi-fine, empoussièrement moyen) SU22; SU1, SU10, SU13, SU19, SU24; ERC2, ERC8a, ERC8c, ERC8d, ERC8e, ERC8f, ERC10a; PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15

Contrôle de l'exposition et mesures de gestion des risques

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	Toutes les catégories de processus pertinentes Aucun danger pour l'environnement n'ayant été identifié, il n'a pas été réalisé d'évaluation de l'exposition de l'environnement ni de caractérisation des risques.

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations	PROC5: Mélange ou mixage dans des procédés discontinus
couvertes	Type d'utilisation: professionnelle
Conditions opératoires	
	trichlorure de fer
Concentration de la substance	Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	Solide moyennement pulvérulent
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	0,000001 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine
Mesures de management des risques	

page: 105/122

BASF Fiche de données de sécurité selon le règlement n° 1907/2006/CE et ses modifications.

Date / mise à jour le: 02.01.2023 Version: 14.0
Date de la version précédente: 09.11.2022 Version précédente: 13.0

Date / Première version: 05.08.2003

Produit: CHLORURE FERRIQUE ANHYDRE

(ID Nr. 30042332/SDS_GEN_BE/FR)

Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures	
En cas d'exposition potentielle :,	
Utiliser des gants adéquats résistants	
aux produits chimiques., Utiliser une	
protection des yeux adéquate	
AU cas où aucun système local de	
ventilation par extraction ne soit	
disponible:, Porter une protection	
respiratoire adéquate.	
Estimation de l'exposition et référence	ce à sa source
Méthode d'évaluation	EASY TRA v3.6, Mesures au poste de travail
	Travailleur - voie cutanée, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,0034 mg/kg pc/jour
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,001214
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travailleur - inhalation

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC8a: Transfert de substances ou de mélanges (remplissage et vidange) dans des installations non spécifiquement prévues pour un seul produit Type d'utilisation: professionnelle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	trichlorure de fer Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	Solide moyennement pulvérulent
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	0,000001 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine
Mesures de management des risque	S
Porter des gants résistants aux produits chimiques en combinaison avec la formation 'basique' du personnel.	Efficacité: 90 %
Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures	
En cas d'exposition potentielle :,	

page: 106/122

BASF Fiche de données de sécurité selon le règlement n° 1907/2006/CE et ses modifications.

Date / mise à jour le: 02.01.2023 Version: 14.0
Date de la version précédente: 09.11.2022 Version précédente: 13.0

Date / Première version: 05.08.2003

Produit: CHLORURE FERRIQUE ANHYDRE

(ID Nr. 30042332/SDS_GEN_BE/FR)

Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques., Utiliser une protection des yeux adéquate	
AU cas où aucun système local de	
ventilation par extraction ne soit	
disponible:, Porter une protection	
respiratoire adéquate.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v3.6, Mesures au poste de travail
	Travailleur - voie cutanée, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,6857 mg/kg pc/jour
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,244893
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travailleur - inhalation

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC8b: Transfert de substances ou de mélanges (remplissage et vidange) dans des installations spécialement conçues pour un seul produit Type d'utilisation: professionnelle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	trichlorure de fer Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	Solide moyennement pulvérulent
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	0,000001 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine
Mesures de management des risques	5
Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures	
En cas d'exposition potentielle :, Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques., Utiliser une protection des yeux adéquate	
AU cas où aucun système local de ventilation par extraction ne soit disponible:, Porter une protection respiratoire adéquate.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v3.6, Mesures au poste de travail
	Travailleur - voie cutanée, long terme - systémique

page: 107/122

BASF Fiche de données de sécurité selon le règlement n° 1907/2006/CE et ses modifications.

Date / mise à jour le: 02.01.2023 Version: 14.0
Date de la version précédente: 09.11.2022 Version précédente: 13.0

Date / Première version: 05.08.2003

Produit: CHLORURE FERRIQUE ANHYDRE

(ID Nr. 30042332/SDS_GEN_BE/FR)

Estimation de l'exposition	0,0034 mg/kg pc/jour
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,001214
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travailleur - inhalation

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC9: Transfert de substances ou préparation dans de petits conteneurs (chaine de remplissage spécialisée, y compris pesage). Type d'utilisation: professionnelle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	trichlorure de fer Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	Solide moyennement pulvérulent
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	0,000001 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine
Mesures de management des risque	s
Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures	
En cas d'exposition potentielle :, Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques., Utiliser une protection des yeux adéquate	
AU cas où aucun système local de ventilation par extraction ne soit disponible:, Porter une protection respiratoire adéquate.	
Estimation de l'exposition et référen	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v3.6, Mesures au poste de travail
-	Travailleur - voie cutanée, long terme - systémique
Estimation de l'exposition Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,0034 mg/kg pc/jour 0,001214
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travailleur - inhalation

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC15: Utilisation en tant que réactif de laboratoire Type d'utilisation: professionnelle

page: 108/122

BASF Fiche de données de sécurité selon le règlement n° 1907/2006/CE et ses modifications.

Date / mise à jour le: 02.01.2023 Version: 14.0

Date de la version précédente: 09.11.2022 Version précédente: 13.0

Date / Première version: 05.08.2003

Produit: CHLORURE FERRIQUE ANHYDRE

(ID Nr. 30042332/SDS_GEN_BE/FR)

date d'impression 19.10.2025

Conditions opératoires	
•	trichlorure de fer
Concentration de la substance	Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	Solide moyennement pulvérulent
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	0,000001 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine
Mesures de management des risques	S
Minimiser l'exposition à l'aide d'une	
fermeture partielle de l'opération ou	
de l'équipement et garantir une	
ventilation par aspiration aux	
ouvertures	
En cas d'exposition potentielle :,	
Utiliser des gants adéquats résistants	
aux produits chimiques., Utiliser une	
protection des yeux adéquate	
AU cas où aucun système local de	
ventilation par extraction ne soit	
disponible:, Porter une protection	
respiratoire adéquate.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v3.6, Mesures au poste de travail
	Travailleur - voie cutanée, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,0171 mg/kg pc/jour
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,006107
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travailleur - inhalation

11. Titre abrégé du scénario d'exposition

Applications professionnelles, (granulés, empoussièrement faible) SU22; SU1, SU10, SU13, SU19, SU24; ERC8a, ERC8c, ERC8d, ERC8e, ERC8f, ERC10a; PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15, PROC19

Contrôle de l'exposition et mesures de gestion des risques

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	Toutes les catégories de processus pertinentes Aucun danger pour l'environnement n'ayant été identifié, il n'a pas été réalisé d'évaluation de l'exposition de l'environnement ni de caractérisation des risques.

page: 109/122

BASF Fiche de données de sécurité selon le règlement n° 1907/2006/CE et ses modifications.

Date / mise à jour le: 02.01.2023 Version: 14.0
Date de la version précédente: 09.11.2022 Version précédente: 13.0

Date / Première version: 05.08.2003

Produit: CHLORURE FERRIQUE ANHYDRE

(ID Nr. 30042332/SDS_GEN_BE/FR)

Scénario d'exposition contributeur		
Descripteur des utilisations couvertes	PROC5: Mélange ou mixage dans des procédés discontinus Type d'utilisation: professionnelle	
Conditions opératoires		
Concentration de la substance	trichlorure de fer Teneur: >= 0 % - <= 100 %	
Etat physique	Solide faiblement pulvérulent	
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	0,000001 Pa	
Température du processus	20 °C	
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine	
Mesures de management des risques	S	
Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures		
En cas d'exposition potentielle :, Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques., Utiliser une protection des yeux adéquate AU cas où aucun système local de ventilation par extraction ne soit disponible:, Porter une protection		
respiratoire adéquate.		
Estimation de l'exposition et référence à sa source		
Méthode d'évaluation	EASY TRA v3.6, Mesures au poste de travail	
	Travailleur - voie cutanée, long terme - systémique	
Estimation de l'exposition	0,0034 mg/kg pc/jour	
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,001214	
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative	
	Travailleur - inhalation	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC8a: Transfert de substances ou de mélanges (remplissage et vidange) dans des installations non spécifiquement prévues pour un seul produit Type d'utilisation: professionnelle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	trichlorure de fer Teneur: >= 0 % - <= 100 %

page: 110/122

BASF Fiche de données de sécurité selon le règlement n° 1907/2006/CE et ses modifications.

Date / mise à jour le: 02.01.2023 Version: 14.0
Date de la version précédente: 09.11.2022 Version précédente: 13.0

Date / Première version: 05.08.2003

Produit: CHLORURE FERRIQUE ANHYDRE

(ID Nr. 30042332/SDS_GEN_BE/FR)

Etat physique	Solide faiblement pulvérulent
Pression de vapeur de la substance	0,000001 Pa
pendant l'utilisation	
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine
Mesures de management des risque	s
Porter des gants résistants aux produits chimiques en combinaison avec la formation 'basique' du personnel.	Efficacité: 90 %
Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures	
En cas d'exposition potentielle :, Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques., Utiliser une protection des yeux adéquate	
AU cas où aucun système local de ventilation par extraction ne soit disponible:, Porter une protection respiratoire adéquate.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v3.6, Mesures au poste de travail
	Travailleur - voie cutanée, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,6857 mg/kg pc/jour
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,244893
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travailleur - inhalation

Scénario d'exposition contributeur		
Descripteur des utilisations couvertes	PROC8b: Transfert de substances ou de mélanges (remplissage et vidange) dans des installations spécialement conçues pour un seul produit Type d'utilisation: professionnelle	
Conditions opératoires		
Concentration de la substance	trichlorure de fer Teneur: >= 0 % - <= 100 %	
Etat physique	Solide faiblement pulvérulent	
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	0,000001 Pa	
Température du processus	20 °C	
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine	

page: 111/122

BASF Fiche de données de sécurité selon le règlement n° 1907/2006/CE et ses modifications.

Date / mise à jour le: 02.01.2023 Version: 14.0
Date de la version précédente: 09.11.2022 Version précédente: 13.0

Date / Première version: 05.08.2003

Produit: CHLORURE FERRIQUE ANHYDRE

(ID Nr. 30042332/SDS_GEN_BE/FR)

Mesures de management des risques		
Minimiser l'exposition à l'aide d'une		
fermeture partielle de l'opération ou		
de l'équipement et garantir une		
ventilation par aspiration aux		
ouvertures		
En cas d'exposition potentielle :,		
Utiliser des gants adéquats résistants		
aux produits chimiques., Utiliser une		
protection des yeux adéquate		
AU cas où aucun système local de		
ventilation par extraction ne soit		
disponible:, Porter une protection		
respiratoire adéquate.		
Estimation de l'exposition et référence à sa source		
Méthode d'évaluation	EASY TRA v3.6, Mesures au poste de travail	
	Travailleur - voie cutanée, long terme - systémique	
Estimation de l'exposition	0,0034 mg/kg pc/jour	
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,001214	
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative	
	Travailleur - inhalation	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC9: Transfert de substances ou préparation dans de petits conteneurs (chaine de remplissage spécialisée, y compris pesage). Type d'utilisation: professionnelle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	trichlorure de fer Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	Solide faiblement pulvérulent
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	0,000001 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine
Mesures de management des risque	es ·
Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures	
En cas d'exposition potentielle :, Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques., Utiliser une	

page: 112/122

BASF Fiche de données de sécurité selon le règlement n° 1907/2006/CE et ses modifications.

Date / mise à jour le: 02.01.2023 Version: 14.0
Date de la version précédente: 09.11.2022 Version précédente: 13.0

Date / Première version: 05.08.2003

Produit: CHLORURE FERRIQUE ANHYDRE

(ID Nr. 30042332/SDS_GEN_BE/FR)

protection des yeux adéquate	
AU cas où aucun système local de	
ventilation par extraction ne soit	
disponible:, Porter une protection	
respiratoire adéquate.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v3.6, Mesures au poste de travail
	Travailleur - voie cutanée, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,0034 mg/kg pc/jour
Ratio de Caractérisation des risques	0,001214
(RCR)	0,001=11
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travailleur - inhalation

	Travailleur - inhalation
Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC15: Utilisation en tant que réactif de laboratoire Type d'utilisation: professionnelle
Conditions opératoires	
	trichlorure de fer
Concentration de la substance	Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	Solide faiblement pulvérulent
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	0,000001 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine
Mesures de management des risque	S S
Minimiser l'exposition à l'aide d'une	
fermeture partielle de l'opération ou	
de l'équipement et garantir une	
ventilation par aspiration aux	
ouvertures	
En cas d'exposition potentielle :,	
Utiliser des gants adéquats résistants	
aux produits chimiques., Utiliser une protection des yeux adéquate	
AU cas où aucun système local de	
ventilation par extraction ne soit	
disponible:, Porter une protection	
respiratoire adéquate.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v3.6, Mesures au poste de travail
	Travailleur - voie cutanée, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,0171 mg/kg pc/jour
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,006107
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative

page: 113/122

BASF Fiche de données de sécurité selon le règlement n° 1907/2006/CE et ses modifications.

Date / mise à jour le: 02.01.2023 Version: 14.0

Date de la version précédente: 09.11.2022 Version précédente: 13.0

Date / Première version: 05.08.2003

Produit: CHLORURE FERRIQUE ANHYDRE

(ID Nr. 30042332/SDS_GEN_BE/FR)

date d'impression 19.10.2025

Travailleur - inhalation

Scénario d'exposition contributeur		
•	PROC19: Activités manuelles impliquant un contact avec	
Descripteur des utilisations	les mains	
couvertes	Type d'utilisation: professionnelle	
Conditions opératoires		
	trichlorure de fer	
Concentration de la substance	Teneur: >= 0 % - <= 100 %	
Etat physique	Solide faiblement pulvérulent	
Pression de vapeur de la substance	0,000001 Pa	
pendant l'utilisation		
Température du processus	20 °C	
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine	
Mesures de management des risque	S	
Minimiser l'exposition à l'aide d'une		
fermeture partielle de l'opération ou		
de l'équipement et garantir une		
ventilation par aspiration aux		
ouvertures		
En cas d'exposition potentielle :,		
Utiliser des gants adéquats résistants		
aux produits chimiques., Utiliser une		
protection des yeux adéquate		
AU cas où aucun système local de		
ventilation par extraction ne soit		
disponible:, Porter une protection		
respiratoire adéquate.		
Estimation de l'exposition et référence à sa source		
Méthode d'évaluation	EASY TRA v3.6, Mesures au poste de travail	
	Travailleur - voie cutanée, long terme - systémique	
Estimation de l'exposition	1,4143 mg/kg pc/jour	
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,505107	
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative	
	Travailleur - inhalation	

* * * * * * * * * * * * * * * * * *

12. Titre abrégé du scénario d'exposition

Applications professionnelles, (Manipulation à l'état solide en solution) SU22; SU1, SU13, SU19, SU24; ERC8a, ERC8c, ERC8d, ERC8e, ERC8f, ERC10a; PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC11, PROC13, PROC15, PROC19

page: 114/122

BASF Fiche de données de sécurité selon le règlement n° 1907/2006/CE et ses modifications.

Date / mise à jour le: 02.01.2023 Version: 14.0
Date de la version précédente: 09.11.2022 Version précédente: 13.0

Date / Première version: 05.08.2003

Produit: CHLORURE FERRIQUE ANHYDRE

(ID Nr. 30042332/SDS_GEN_BE/FR)

date d'impression 19.10.2025

Contrôle de l'exposition et mesures de gestion des risques

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	Toutes les catégories de processus pertinentes Aucun danger pour l'environnement n'ayant été identifié, il n'a pas été réalisé d'évaluation de l'exposition de l'environnement ni de caractérisation des risques.

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC5: Mélange ou mixage dans des procédés discontinus Type d'utilisation: professionnelle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	trichlorure de fer Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	0,000001 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine
Mesures de management des risques	S
Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures	
En cas d'exposition potentielle :, Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques., Utiliser une protection des yeux adéquate	
AU cas où aucun système local de ventilation par extraction ne soit disponible:, Porter une protection respiratoire adéquate.	
Estimation de l'exposition et référence	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v3.6, Mesures au poste de travail
Estimation de l'expesition	Travailleur - voie cutanée, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,0034 mg/kg pc/jour
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,001214

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations	PROC8a: Transfert de substances ou de mélanges
couvertes	(remplissage et vidange) dans des installations non

page: 115/122

BASF Fiche de données de sécurité selon le règlement n° 1907/2006/CE et ses modifications.

Date / mise à jour le: 02.01.2023 Version: 14.0
Date de la version précédente: 09.11.2022 Version précédente: 13.0

Date / Première version: 05.08.2003

Produit: CHLORURE FERRIQUE ANHYDRE

(ID Nr. 30042332/SDS_GEN_BE/FR)

	spécifiquement prévues pour un seul produit Type d'utilisation: professionnelle	
Conditions opératoires		
Concentration de la substance	trichlorure de fer Teneur: >= 0 % - <= 100 %	
Etat physique	liquide	
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	0,000001 Pa	
Température du processus	20 °C	
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine	
Mesures de management des risques	S	
Porter des gants résistants aux produits chimiques en combinaison avec la formation 'basique' du personnel.	Efficacité: 90 %	
Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures		
En cas d'exposition potentielle :, Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques., Utiliser une protection des yeux adéquate		
AU cas où aucun système local de ventilation par extraction ne soit disponible:, Porter une protection respiratoire adéquate.		
Estimation de l'exposition et référence à sa source		
Méthode d'évaluation	EASY TRA v3.6, Mesures au poste de travail	
Catimatian de l'ayposition	Travailleur - voie cutanée, long terme - systémique	
Estimation de l'exposition Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,6857 mg/kg pc/jour 0,244893	
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative	
	Travailleur - inhalation	

Scénario d'exposition contribute	ur
Descripteur des utilisations couvertes	PROC8b: Transfert de substances ou de mélanges (remplissage et vidange) dans des installations spécialement conçues pour un seul produit Type d'utilisation: professionnelle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	trichlorure de fer Teneur: >= 0 % - <= 100 %

page: 116/122

BASF Fiche de données de sécurité selon le règlement n° 1907/2006/CE et ses modifications.

Date / mise à jour le: 02.01.2023 Version: 14.0
Date de la version précédente: 09.11.2022 Version précédente: 13.0

Date / Première version: 05.08.2003

Produit: CHLORURE FERRIQUE ANHYDRE

(ID Nr. 30042332/SDS_GEN_BE/FR)

Etat physique	liquide	
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	0,000001 Pa	
Température du processus	20 °C	
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine	
Mesures de management des risques	S	
Minimiser l'exposition à l'aide d'une		
fermeture partielle de l'opération ou		
de l'équipement et garantir une		
ventilation par aspiration aux		
ouvertures		
En cas d'exposition potentielle :,		
Utiliser des gants adéquats résistants		
aux produits chimiques., Utiliser une		
protection des yeux adéquate		
AU cas où aucun système local de		
ventilation par extraction ne soit		
disponible:, Porter une protection		
respiratoire adéquate.		
Estimation de l'exposition et référence à sa source		
Méthode d'évaluation	EASY TRA v3.6, Mesures au poste de travail	
	Travailleur - voie cutanée, long terme - systémique	
Estimation de l'exposition	0,0034 mg/kg pc/jour	
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,001214	
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative	
	Travailleur - inhalation	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC9: Transfert de substances ou préparation dans de petits conteneurs (chaine de remplissage spécialisée, y compris pesage). Type d'utilisation: professionnelle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	trichlorure de fer Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	0,000001 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine
Mesures de management des risques	
Minimiser l'exposition à l'aide d'une	

page: 117/122

BASF Fiche de données de sécurité selon le règlement n° 1907/2006/CE et ses modifications.

Date / mise à jour le: 02.01.2023 Version: 14.0
Date de la version précédente: 09.11.2022 Version précédente: 13.0

Date / Première version: 05.08.2003

Produit: CHLORURE FERRIQUE ANHYDRE

(ID Nr. 30042332/SDS_GEN_BE/FR)

fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures	
En cas d'exposition potentielle :,	
Utiliser des gants adéquats résistants	
aux produits chimiques., Utiliser une	
protection des yeux adéquate	
AU cas où aucun système local de	
ventilation par extraction ne soit	
disponible:, Porter une protection	
respiratoire adéquate.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v3.6, Mesures au poste de travail
	Travailleur - voie cutanée, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,0034 mg/kg pc/jour
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,001214
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travailleur - inhalation

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC10: Application au rouleau ou au pinceau Type d'utilisation: professionnelle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	trichlorure de fer Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	0,000001 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine
Mesures de management des risques	S
Porter des gants résistants aux produits chimiques en combinaison avec la formation 'basique' du personnel.	Efficacité: 90 %
Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures	
En cas d'exposition potentielle :, Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques., Utiliser une protection des yeux adéquate	

page: 118/122

BASF Fiche de données de sécurité selon le règlement n° 1907/2006/CE et ses modifications.

Date / mise à jour le: 02.01.2023 Version: 14.0
Date de la version précédente: 09.11.2022 Version précédente: 13.0

Date / Première version: 05.08.2003

Produit: CHLORURE FERRIQUE ANHYDRE

(ID Nr. 30042332/SDS_GEN_BE/FR)

AU cas où aucun système local de ventilation par extraction ne soit disponible:, Porter une protection respiratoire adéquate.		
Estimation de l'exposition et référence à sa source		
Méthode d'évaluation	EASY TRA v3.6, Mesures au poste de travail	
	Travailleur - voie cutanée, long terme - systémique	
Estimation de l'exposition	0,3429 mg/kg pc/jour	
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,122464	
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative	
	Travailleur - inhalation	

Scénario d'exposition contributeur	
•	PROC11: Pulvérisation en dehors d'installations
Descripteur des utilisations	industrielles
couvertes	Type d'utilisation: professionnelle
Conditions opératoires	
	trichlorure de fer
Concentration de la substance	Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	0,000001 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine
Mesures de management des risque	s
Porter des gants résistants aux	
produits chimiques en combinaison	Efficacité: 90 %
avec la formation 'basique' du personnel.	
Minimiser l'exposition à l'aide d'une	
fermeture partielle de l'opération ou	
de l'équipement et garantir une	
ventilation par aspiration aux	
ouvertures	
En cas d'exposition potentielle :,	
Utiliser des gants adéquats résistants	
aux produits chimiques., Utiliser une	
protection des yeux adéquate	
AU cas où aucun système local de	
ventilation par extraction ne soit	
disponible:, Porter une protection	
respiratoire adéquate.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v3.6, Mesures au poste de travail
	Travailleur - voie cutanée, long terme - systémique

page: 119/122

BASF Fiche de données de sécurité selon le règlement n° 1907/2006/CE et ses modifications.

Date / mise à jour le: 02.01.2023 Version: 14.0
Date de la version précédente: 09.11.2022 Version précédente: 13.0

Date / Première version: 05.08.2003

Produit: CHLORURE FERRIQUE ANHYDRE

(ID Nr. 30042332/SDS_GEN_BE/FR)

Estimation de l'exposition	0,3429 mg/kg pc/jour
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,122464
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travailleur - inhalation

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC13: Traitement des articles par trempage et versage. Type d'utilisation: professionnelle
Conditions opératoires	1
Concentration de la substance	trichlorure de fer Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	0,000001 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine
Mesures de management des risque	S
Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures	
En cas d'exposition potentielle :, Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques., Utiliser une protection des yeux adéquate AU cas où aucun système local de ventilation par extraction ne soit disponible:, Porter une protection	
respiratoire adéquate.	
Estimation de l'exposition et référen	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v3.6, Mesures au poste de travail Travailleur - voie cutanée, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,0343 mg/kg pc/jour
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,01225
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travailleur - inhalation

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC15: Utilisation en tant que réactif de laboratoire Type d'utilisation: professionnelle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	trichlorure de fer

page: 120/122

BASF Fiche de données de sécurité selon le règlement n° 1907/2006/CE et ses modifications.

Date / mise à jour le: 02.01.2023 Version: 14.0
Date de la version précédente: 09.11.2022 Version précédente: 13.0

Date / Première version: 05.08.2003

Produit: CHLORURE FERRIQUE ANHYDRE

(ID Nr. 30042332/SDS_GEN_BE/FR)

	Teneur: >= 0 % - <= 100 %	
Etat physique	liquide	
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	0,000001 Pa	
Température du processus	20 °C	
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine	
Mesures de management des risques	S	
Minimiser l'exposition à l'aide d'une		
fermeture partielle de l'opération ou		
de l'équipement et garantir une		
ventilation par aspiration aux		
ouvertures		
En cas d'exposition potentielle :,		
Utiliser des gants adéquats résistants		
aux produits chimiques., Utiliser une		
protection des yeux adéquate		
AU cas où aucun système local de		
ventilation par extraction ne soit		
disponible:, Porter une protection		
respiratoire adéquate.		
Estimation de l'exposition et référence à sa source		
Méthode d'évaluation	EASY TRA v3.6, Mesures au poste de travail	
	Travailleur - voie cutanée, long terme - systémique	
Estimation de l'exposition	0,0171 mg/kg pc/jour	
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,006107	
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative	
	Travailleur - inhalation	

Scénario d'exposition contributeur		
Descripteur des utilisations couvertes	PROC19: Activités manuelles impliquant un contact avec les mains Type d'utilisation: professionnelle	
Conditions opératoires		
Concentration de la substance	trichlorure de fer Teneur: >= 0 % - <= 100 %	
Etat physique	liquide	
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	0,000001 Pa	
Température du processus	20 °C	
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine	
Mesures de management des risques		
Porter des gants résistants aux	Efficacité: 90 %	

page: 121/122

BASF Fiche de données de sécurité selon le règlement n° 1907/2006/CE et ses modifications.

Date / mise à jour le: 02.01.2023 Version: 14.0

Date de la version précédente: 09.11.2022 Version précédente: 13.0

Date / Première version: 05.08.2003

Produit: CHLORURE FERRIQUE ANHYDRE

(ID Nr. 30042332/SDS_GEN_BE/FR)

date d'impression 19.10.2025

produits chimiques en combinaison avec la formation 'basique' du personnel.		
Minimiser l'exposition à l'aide d'une		
fermeture partielle de l'opération ou		
de l'équipement et garantir une		
ventilation par aspiration aux		
ouvertures		
En cas d'exposition potentielle :,		
Utiliser des gants adéquats résistants		
aux produits chimiques., Utiliser une		
protection des yeux adéquate		
AU cas où aucun système local de		
ventilation par extraction ne soit		
disponible:, Porter une protection		
respiratoire adéquate.		
Estimation de l'exposition et référence à sa source		
Méthode d'évaluation	EASY TRA v3.6, Mesures au poste de travail	
	Travailleur - voie cutanée, long terme - systémique	
Estimation de l'exposition	1,4143 mg/kg pc/jour	
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,505107	
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative	
	Travailleur - inhalation	

* * * * * * * * * * * * * * * *

13. Titre abrégé du scénario d'exposition

Produit de traitement de surfaces métalliques, Décapant, Utilisations par les consommateurs SU21; SU21; ERC2, ERC6b; PC14

Contrôle de l'exposition et mesures de gestion des risques

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	Aucun danger pour l'environnement n'ayant été identifié, il n'a pas été réalisé d'évaluation de l'exposition de l'environnement ni de caractérisation des risques.

Scénario d'exposition contributeur		
Descripteur des utilisations couvertes	PC14: Produits de traitement de surface des métaux, y compris produits pour galvanisation et galvanoplastie	
Conditions opératoires		
	trichlorure de fer	
Concentration de la substance	Teneur: 40 %	
Etat physique	liquide	
	Correspond à une pression de vapeur <0.01Pa	

page: 122/122

BASF Fiche de données de sécurité selon le règlement n° 1907/2006/CE et ses modifications.

Date / mise à jour le: 02.01.2023 Version: 14.0 Version précédente: 13.0

Date de la version précédente: 09.11.2022 Date / Première version: 05.08.2003

Produit: CHLORURE FERRIQUE ANHYDRE

(ID Nr. 30042332/SDS_GEN_BE/FR)

Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur, Utilisation en extérieur	
Mesures de management des risques		
Mesures pour le consommateur	Utiliser des gants appropriés. Utiliser une protection des	
	yeux adéquate	
Estimation de l'exposition et référence à sa source		
Méthode d'évaluation	ConsExpo v4.1	
	Consommateur - inhalation, long terme - systémique	
Estimation de l'exposition	0 mg/m³	
Ratio de Caractérisation des risques	0	
(RCR)	U	
Méthode d'évaluation	ConsExpo v4.1	
	Consommateur - voie cutanée, long terme - systémique	
Estimation de l'exposition	< 0,36 mg/kg pc/jour	
Ratio de Caractérisation des risques	< 0.86	
(RCR)	, ,	
	Hypothèse la plus défavorable	
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)		
Pour une estimation voir: http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp		