

Säkerhetsdatablad

sida: 1/156

BASF Säkerhetsdatablad enligt Föreskrift (EG) No. 1907/2006 med förekommande ändringar.

Datum / omarbetad den: 2025/06/03 Version: 15.0 Datum / Föregående version: 07.10.2024 Föregående version: 14.0

Produkt: Kaliumdisulfit food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_SE/SV)

tryckdatum 17.10.2025

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget

1.1. Produktbeteckning

Kaliumdisulfit food grade (E224)

kemiskt namn: dikaliumdisulfit CAS-nummer: 16731-55-8

REACH registreringsnummer: 01-2119537422-45-0001

1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen samt användningar som det avråds från

Relevanta identifierade användningar: livsmedelstillsats(er) Lämplig användning: oorganiska reduktionsmedel, utgångsprodukt för kemiska synteser,

processkemikalie

Se bilaga till säkerhetsdatabladet för detaljer om de identifierade användningsområder för produkten.

1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Företag:Kontaktadress:BASF SEBASF AB67056 LudwigshafenSven Hultins Plats 5

GERMANY Sven Hultins Plats
412 58 Göteborg
SWEDEN

2M EDEI

telefon: +46 31 6-39800

E-mailadress: product-safety-north@basf.com

1.4. Telefonnummer för nödsituationer

Giftinformationscentralen: 112 – begär Giftinformation International emergency number: telefon: +49 180 2273-112

Datum / omarbetad den: 2025/06/03 Version: 15.0 Datum / Föregående version: 07.10.2024 Föregående version: 14.0

Produkt: Kaliumdisulfit food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_SE/SV)

tryckdatum 17.10.2025

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen

I enlighet med förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]

Skin Irrit. 2 H315 Irriterar huden.

Eye Dam. 1 H318 Orsakar allvarliga ögonskador.

För klassificering som inte är fullt angiven i detta avsnitt, anges fullständig ordalydelse i avsnitt 16.

2.2. Märkningsuppgifter

I enlighet med förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]

Piktogram:



Signalord:

Fara

Faroangivelse:

H318 Orsakar allvarliga ögonskador.

H315 Irriterar huden. Skyddsangivelserna (förebyggande):

P280 Använd skyddshandskar och ögonskydd eller ansiktsskydd.

P264 Tvätta kontaminerade kroppsdelar grundligt med vatten och tvål efter

användning.

Skyddsangivelserna (åtgärder):

P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera

minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att

skölja.

P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.

P302 + P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.

P362 + P364 Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.

Märkning av särskilda preparat (GHS):

EUH031: Utvecklar giftig gas vid kontakt med syra.

Komponenter som bestämmer faroklassen for märkningen: dikaliumdisulfit

2.3. Andra faror

I enlighet med förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]

Inga särskilda faror kända, om föreskrifterna/hänvisningarna för lagring och hantering beaktas. Såvida lämpligt är information angivet i detta avsnitt om andra faror, som inte leder till klassificering men som kan bidra till ämnets eller blandningens generalla faror.

Datum / omarbetad den: 2025/06/03 Version: 15.0 Datum / Föregående version: 07.10.2024 Föregående version: 14.0

Produkt: Kaliumdisulfit food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_SE/SV)

tryckdatum 17.10.2025

Produkten innehåller inte ett ämne över lagliga gränser som uppfyller PBT-kriterierna (persistent/bioackumulerande/toxisk) eller vPvB-kriterierna (mycket persistent/mycket bioackumulerande). Produkten innehåller inte ett ämne som överstiger de lagliga gränsvärdena i listan som upprättats i enlighet med Artikel 59(1) i förordning (EG) Nr 1907/2006 för att ha hormonstörande egenskaper eller har identifierats ha hormonstörande egenskaper i enlighet med de uppställda kriterierna i kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.1. Ämnen

Kemisk benämning

K2S2O5

dikaliumdisulfit

Skin Irrit. 2 CAS-nummer: 16731-55-8 Eye Dam. 1 EG-nummer: 240-795-3 H318, H315

Föreskriftsrelevanta ingredienser

dikaliumdisulfit

halt (W/W): >= 75 % - <= 100 % Skin Irrit. 2 CAS-nummer: 16731-55-8 Eye Dam. 1 EG-nummer: 240-795-3 H318, H315

För klassificering som inte är fullt angiven i detta avsnitt, inklusive faroklasser och faroangivelser, anges fullständig ordalydelse i avsnitt 16.

3.2. Blandningar

Ej tillämpligt

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Tag av nedsmutsade kläder.

Vid inandning:

Vid besvär efter inandning av damm: frisk luft, kontakta läkare. Efter inandning av nedbrytningsprodukter: Inhalera genast kortisonpreparat i sprayform (corticosteroid-dosaerosol). Läkarhjälp.

Vid hudkontakt:

Tvätta grundligt med tvål och vatten.

Datum / omarbetad den: 2025/06/03 Version: 15.0 Datum / Föregående version: 07.10.2024 Föregående version: 14.0

Produkt: Kaliumdisulfit food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS GEN SE/SV)

tryckdatum 17.10.2025

Stänk i ögon:

Skölj omedelbart med rinnande vatten i minst 15 minuter, särade ögonlock, kontakta ögonläkare.

Vid förtäring:

Skölj genast munnen och drick 200-300 ml vatten, sök läkarvård.

4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Symptom: Information, dvs. ytterligare information om symptom och effekter anges i GHS-märkningen (se avsnitt 2) och i avsnitt 11(Toxikologisk information)., Många människor är känsliga för sulfithaltiga tillsatser och kan utveckla en rad olika symtom, bland annat dermatit, urtikaria, angioödem, buksmärtor, diarré, bronkkonstriktion och anafylaxi.

Faror: Risk för svaveldioxid utveckling efter reaktion med magsyra efter förtäring.

4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Behandling: behandla efter symptom (sanering, vitala funktioner), inget specifikt motgift känt.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1. Släckmedel

Lämpliga släckningsmedel:

Vattenspray, koldioxid, skum, släckpulver

Av säkerhetsskäl olämpliga släckningsmedel:

vattenstråle

Tilläggsinformation:

Produkten brinner inte.

Använd brandbekämpningsåtgärder anpassade till omgivningarna.

5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Farliga ämnen: svaveldioxid

Råd: De nämnda ämnena/ämnesgrupperna kan frisättas vid en brand i dess omgivning.

5.3. Råd till brandbekämpningspersonal

Särskild skyddsutrustning:

Använd tryckluftsmask och skyddskläder.

Övrig information:

Produkten är inte brännbar; brandsläckningen anpassas efter omgivningarna. Förorenat släckningsvatten måste omhändertagas enligt lokala föreskrifter. Undvik inandning av rök vid brand eller explosion.

Datum / omarbetad den: 2025/06/03 Version: 15.0 Datum / Föregående version: 07.10.2024 Föregående version: 14.0

Produkt: Kaliumdisulfit food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_SE/SV)

tryckdatum 17.10.2025

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Undvik kontakt med hud, ögon och kläder. Använd lämplig personlig skyddsutrustning. Sörj för lämplig ventilation. Undvik dammbildning.

6.2. Miljöskyddsåtgärder

Får ej släppas ut i avloppet/vattenmiljön/grundvattnet. Får ej tränga ned i marken. Samla upp och oskadliggör förorenat tvättvatten.

6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering

Använd maskinell utrustning. Absorberat material tas om hand enligt föreskrift.

6.4. Hänvisning till andra avsnitt

Information om exponering / personligt skydd och avfallshantering finns i avsnitt 8 och 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1. Försiktighetsmått för säker hantering

Sörj för god ventilation. Undvik dammbildning. Undvik kontakt med huden och ögonen.

Brand- och explosionsskydd:

Ämnen/produkten är ej brännbar. Inga särskilda åtgärder krävs.

7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Förvaras åtskilt från syror och syrabildande ämnen. Åtskilt från oxidationsmedel.

lämpliga material: rostfritt stål 1.4571, rostfritt stål 1.4541, Low density polyethylen (LDPE), High density polyethylen (HDPE), karbonstål (järn), gummibelagt, glasfiber förstärkt plast (GF) Ytterligare information om lagringsförhållanden: Får inte utsättas för värme. Förvaras svalt, väl tillsluten och på väl ventilerad plats. Förpackningen förvaras torrt. Produkten förbrukar syre. Risk för syrebrist i behållare och tankar.

7.3. Specifik slutanvändning

Se exponeringsscenario(n) i bilaga till detta säkerhetsdatablad.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1. Kontrollparametrar

Komponenter med arbetsplatsrelaterade gränsvärden, som skall kontrolleras Inga arbetsplatsrelaterade hygieniska gränsvärden kända.

Den allmänna dammgränsen bör hållas.

Datum / omarbetad den: 2025/06/03 Version: 15.0 Datum / Föregående version: 07.10.2024 Föregående version: 14.0

Produkt: Kaliumdisulfit food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_SE/SV)

tryckdatum 17.10.2025

Ämnet som anges utvecklas om förskriften/anmärkningarna för lagring och hantering inte efterlevs.

7446-09-5: svaveldioxid

T (bindande KGV) 2,7 mg/m3; 1 ppm (AFS 2018:1 (Sverige)) NGV värde 1,3 mg/m3; 0,5 ppm (AFS 2018:1 (Sverige)) NGV värde 1,3 mg/m3; 0,5 ppm (AFS 2018:1 (Sverige)) T (bindande KGV) 2,7 mg/m3; 1 ppm (AFS 2018:1 (Sverige))

NGV värde 1,3 mg/m3; 0,5 ppm (EU SCOEL) Maximalt gränsvärde/överskridelsefaktor: 8T KGV värde 2,7 mg/m3; 1,0 ppm (EU SCOEL) Maximalt gränsvärde/överskridelsefaktor: 15 min

PNEC

sötvatten:

Ingen fara identifierad.

saltvatten:

Ingen fara identifierad.

sediment (sötvatten): Ingen fara identifierad.

sediment (saltvatten): Ingen fara identifierad.

Reningsverk:

Ingen fara identifierad.

Luft:

Ingen fara identifierad.

mark:

Ingen fara identifierad.

DNEL

arbetstagare:

Långtidsexponering- systemiska effekter, inhalation: 263 mg/m3

konsumenter:

Långtidsexponering- systemiska effekter, inhalation: 78 mg/m3

konsumenter:

Långtidsexponering- systemiska effekter, oralt: 10 mg/kg

arbetstagare:

inhalation

Den allmänna damm gräns (inhalerbar fraktion) användes som grund för DNEL.

Datum / omarbetad den: 2025/06/03 Version: 15.0 Datum / Föregående version: 07.10.2024 Föregående version: 14.0

Produkt: Kaliumdisulfit food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_SE/SV)

tryckdatum 17.10.2025

8.2. Begränsning av exponeringen

Personlig skyddsutrustning

Andninasskydd:

Andningsskydd vid dammbildning. Lämpligt andningsskydd vid låga koncentrationer eller kort exponeringstid: Partikelfilter med liten tillbakahållningsförmåga för fasta partiklar. (t.ex. EN 143 eller 149, typ P1 eller FFP1) Andningsskydd om gaser/ångor uppstår. Kombinationsfilter mot organiska, oorganiska, sura oorganiska och alkaliska gaser/ångor och giftiga partiklar (t.ex. EN 14387 Typ ABEK-P3)

Handskydd:

Kemikaliebeständiga skyddshandskar (EN ISO 374-1)

Lämpliga material även vid längre, direkt kontakt (rekommenderas: skyddsindex 6, motsvarande > 480 minuters penetrationstid enligt EN ISO 374-1):

t.ex. nitrilgummi, klorprengummi, polyvinylklorid (PVC) bland annat

Bestämmelserna är baserade på tester, litteraturangivelser och information från handsktillverkare, eller så är de hämtade från liknande ämnens motsvarigheter. Man bör ta hänsyn till att den dagliga användningstiden för en kemisk skyddshandske kan vara betydligt lägre än den genomträngande tid som visats vid tester. Detta bland annat på grund av temperaturen och många andra förhållanden. På grund av stor mångfald av typer skall tillverkarens anvisningar följas.

Ogonskydd:

Tättslutande skyddsglasögon (korgglasögon) (EN 166)

Skyddskläder:

Skyddskläder väljs avhängigt av verksamhet och möjlig påverkan, t.ex. skyddsförkläde, skyddsstövlar, skyddskläder mot kemikalier (enligt EN 14605 i tillfälle av stänk och EN ISO 13982 i tillfälle av damm).

Allmänna skydds- och hygienåtgärder

Hantera i enlighet med god yrkeshygien och säkerhetspraxis. Undvik inandning av ångor och damm. Tvätta händer och/eller ansikte före raster och vid arbetspassets slut.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Aggregationsform: fast Form: pulver Färg: vit

Lukt: svag lukt, som svaveldioxid

Luktgräns:

Ej bestämd på grund av potentiell

hälsorisk vid inandning.

nedbrytningspunkt: ca. 150 °C

Litteraturdata.

Smältpunkt:

Ämnet/produkten är sönderdelbar,

därför ej bestämbar.

Datum / omarbetad den: 2025/06/03 Version: 15.0 Datum / Föregående version: 07.10.2024 Föregående version: 14.0

Produkt: Kaliumdisulfit food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_SE/SV)

tryckdatum 17.10.2025

Kokpunkt:

(1.013 hPa) ej tillämpbar

Antändbarhet: fattar inte eld, ej självantändlig

Nedre explosionsgränser:

För fasta ämnen som inte är relevanta för klassificering och

märkning

Övre explosionsgränser:

För fasta ämnen som inte är relevanta för klassificering och

märkning

Flampunkt:

inte tillämpligt, produkten är fast

Självantändningstemperatur: Testtyp: Självantändning vid

höga temperaturer.

(annan)

ej självantändlig

Termisk nedbrytning: > 150 °C

För att undvika termisk sönderdelning överhetta inte.

pH-värde: 3,8 - 4,6

(vatten, 5 %(m), 20 °C) Data finns ej tillgängliga.

Viskositet, kinematisk:

inte tillämpligt, produkten är fast

Viskositet, dynamisk:

Löslighet i vatten:

ej tillämpbar Litteraturdata.

495 g/l (25 °C)

Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten (log Kow):

ej tillämpbar

Ångtryck:

ej tillämpbar

Relativ densitet: 2,3

(20 °C) 2,3 g/cm3

Densitet: 2,3 g/cm³ (20 °C)

(20°C) Litteraturdata.

Partikelegenskaper

Partikelstorleksfördelning: 65 µm (D10, ISO 13320-1)

228 μm (D50, ISO 13320-1) 523 μm (D90, ISO 13320-1)

Partikelstorleksfördelning: finkornig -

Specifik yta: 4,6 m²/g (MSSA, ISO 9227)

10,8 m2/cm3 (VSSA, härrör från BET)

9.2. Annan information

Information om fysiska faroklasser

Explosiva ämnen

Datum / omarbetad den: 2025/06/03 Version: 15.0 Datum / Föregående version: 07.10.2024 Föregående version: 14.0

Produkt: Kaliumdisulfit food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_SE/SV)

tryckdatum 17.10.2025

Explosionsrisk: På grund av strukturen är produkten

ej klassificerad som explosionsfarlig.

Stötkänslighet:

Baserat på den kemiska strukturen finns det ingen stötkänslighet.

Oxiderande egenskaper

Brandnärande egenskaper: Produkten klassificeras inte som

oxiderande grundat strukturegenskaper.

Brandfarliga fasta ämnen

Förbränningshastighet:

Studier är pga vetenskapeliga anledningar inte nödvändiga.

Pyrofora egenskaper

Självantändningstemperatur: Testtyp: Benägen till spontan

självantändning vid rumstemperatur.

ej självantändlig

Självupphettande ämnen och blandningar

Självuppvärmningsförmåga: Substansen är inte

självantändande.

Andra säkerhetsegenskaper

Bulkdensitet: 1.100 - 1.300 kg/m3

pKa:

ej tillämpbar

Adsorption/Vatten-jord:

Studier är pga vetenskapeliga anledningar inte nödvändiga.

Ytspänning: (annan)

Baserat på den kemiska strukturen,

är ytaktivitet inte att förvänta.

Förångningshastighet:

Produkten är icke-flyktig fast ämne.

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Inga farliga reaktioner om föreskrifterna/anvisningarna för korrekt hantering och lagring följs.

10.2. Kemisk stabilitet

Produkten är stabil om föreskrifterna angående lagring och hantering följs.

Datum / omarbetad den: 2025/06/03 Version: 15.0 Datum / Föregående version: 07.10.2024 Föregående version: 14.0

Produkt: Kaliumdisulfit food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_SE/SV)

tryckdatum 17.10.2025

10.3. Risken för farliga reaktioner

Reaktioner med nitriter. Reaktioner med nitrater. Reaktioner med oxidationsmedel. Vid påverkan av syror bildas svaveldioxid. Produkten förbrukar syre.

10.4. Förhållanden som ska undvikas

Undvik fuktighet. undvika atmosfärisk syre

10.5. Oförenliga material

Ämnen att undvika: nitriter, nitrater, oxidationsmedel, syror

10.6. Farliga sönderdelningsprodukter

Farliga sönderdelningsprodukter: svaveldioxid

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1. Information om faroklasser enligt definitionen i förordning (EG) Nr 1272/2008

Akut toxicitet

Bedömning av akut toxicitet:

Svag toxicitet efter enkelt intag. Praktiskt taget ej toxisk efter engångs inhalation. Praktiskt taget ej toxisk efter engångs kontakt med huden. Produkten har inte testats fullständigt. Angivelserna härleder delvist från produkter med liknande struktur eller sammansättning

Experimentella/beräknade data:

LD50 råtta (oralt): ca. 2.300 mg/kg (liknar OECD guideline 401)

LC50 råtta (inhalering): > 5,5 mg/l 4 h (OECD Guideline 403)

Produkten har inte testats. Uppgiften har härletts från ämnen/produkter med liknande struktur eller sammansättning. Blev analyserad som damm-aerosol

LD50 råtta (dermalt): > 2.000 mg/kg (OECD-riktlinje 402)

Produkten har inte testats. Uppgiften har härletts från ämnen/produkter med liknande struktur eller sammansättning.

Irritation

Bedömning av irriterande effekter:

Orsakar allvarliga ögonskador. Irriterar huden.

Experimentella/beräknade data:

Frätande eller irriterande på huden kanin: ej irriterande (BASF-test) Frätande eller irriterande på huden

In vitro analys: Irriterande. (OECD Riktlinje 439)

Frätande eller irriterande på huden

In vitro analys: Ej frätande. (OECD-Richtlinie 435)

Datum / omarbetad den: 2025/06/03 Version: 15.0 Datum / Föregående version: 07.10.2024 Föregående version: 14.0

Produkt: Kaliumdisulfit food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_SE/SV)

tryckdatum 17.10.2025

Allvarlig ögonskada/ögonirritation

kanin: irreversibla skador (OECD Guideline 405)

Andningsvägar-/hudsensibilisering

Bedömning av sensibilitet:

Verkar inte hudsensibiliserande vid djurförsök. Produkten har inte testats. Uppgiften har härletts från ämnen/produkter med liknande struktur eller sammansättning. En sensibiliserande effekt på känsliga personer kan inte uteslutas.

Experimentella/beräknade data:

Lokal lymfknuttest hos möss (LLNA) mus: ej sensibiliserande (OECD-riktlinje 429)

Produkten har inte testats. Uppgiften har härletts från ämnen/produkter med liknande struktur eller sammansättning.

Mutagenitet i könsceller

Bedömning Mutagenicitet:

Ingen mutagenisk effekt påträffades vid tester med bakterier och cellkulturer från däggdjur. Stoffet visar i undersökningar med däggdjur inga mutagena egenskaper. Produkten har inte testats. Uppgiften har härletts från ämnen/produkter med liknande struktur eller sammansättning.

cancerogenicitet

Bedömning carcinogen:

I långvariga djurstudier där ämnet gavs som höga doser i dricksvattnet, observerades inte en cancerframkallande effekt.

reproduktionstoxicitet

Bedömning reproduktionstoxicitet:

I djurförsök visades inga tecken på fertilitetsstörande effekter. Produkten har inte testats. Uppgiften har härletts från ämnen/produkter med liknande struktur eller sammansättning.

Utvecklingstoxicitet

bedömning av teratogenicitet:

I djurförsök visades inga tecken på fosterskadande effekter.

Erfarenheter från människa

Experimentella/beräknade data:

Kan leda till överkänslighetsreaktioner på huden hos känsliga personer.

Specifik organtoxicitet (enstaka exponering)

STOT bedömning enkel:

Baserat på tillgänglig infoirmation är en organspecifik toxicitet inte förväntad.

Toxicitet vid upprepad dosering och specifikt organtoxicitet (upprepad exponering)

Bedömning av toxicitet vid upprepade doser:

Ingen ämnesspecifik organtoxicitet observerades efter upprepad administrering till djur Produkten har inte testats. Uppgiften har härletts från ämnen/produkter med liknande struktur eller sammansättning.

sida: 12/156

BASF Säkerhetsdatablad enligt Föreskrift (EG) No. 1907/2006 med förekommande ändringar.

Datum / omarbetad den: 2025/06/03 Version: 15.0 Datum / Föregående version: 07.10.2024 Föregående version: 14.0

Produkt: Kaliumdisulfit food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS GEN SE/SV)

tryckdatum 17.10.2025

Fara vid aspiration

ej tillämpbar

Interaktiva effekter

Data finns ej tillgängliga.

11.2. Information om andra faror

Hormonstörande egenskaper

Ämnet har inte identifierats ha hormonstörande egenskaper enligt förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 och är inte upptaget i kandidatlistan över ämnen med mycket stor oro enligt EU REACH artikel 59 för att ha hormonstörande egenskaper.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1. Toxicitet

Bedömning av akvatisk toxicitet:

Produkten är med stor sannolikhet ej akut skadlig för vattenlevande organismer.

Fisktoxicitet:

LC50 (96 h) 316 mg/l, Leuciscus idus (DIN 38412 del 15, statiskt)

Nominalkoncentration. Produkten har inte testats. Uppgiften har härletts från ämnen/produkter med liknande struktur eller sammansättning.

Akvatiska invertebrater:

EC50 (48 h) 89 mg/l, Daphnia magna (Directiv 79/831/EEG, statiskt)

Nominalkoncentration. Produkten har inte testats. Uppgiften har härletts från ämnen/produkter med liknande struktur eller sammansättning.

EC50 (48 h) 230 mg/l, Daphnia magna (annan, statiskt)

Angiven toxisk effekt avser nominalkoncentration. Produkten har inte testats. Uppgiften har härletts från ämnen/produkter med liknande struktur eller sammansättning.

Vattenväxter:

EC50 (72 h) 43,8 mg/l (tillväxthastighet), Scenedesmus subspicatus (Algal growth inhibition test, statiskt)

Nominalkoncentration. Produkten har inte testats. Uppgiften har härletts från ämnen/produkter med liknande struktur eller sammansättning.

EC50 (72 h) > 100 mg/l (tillväxthastighet), Pseudokirchneriella subcapitata (OECD Guideline 201, statiskt)

Nominalkoncentration. Produkten har inte testats. Uppgiften har härletts från ämnen/produkter med liknande struktur eller sammansättning.

Datum / omarbetad den: 2025/06/03 Version: 15.0 Datum / Föregående version: 07.10.2024 Föregående version: 14.0

Produkt: Kaliumdisulfit food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_SE/SV)

tryckdatum 17.10.2025

Mikroorganismer/effekt på aktivt slam:

NOEC (180 min) >= 1.000 mg/l, (OECD Guideline 209, akvatisk)

Nominalkoncentration. Produkten har inte testats. Uppgiften har härletts från ämnen/produkter med liknande struktur eller sammansättning.

Kronisk fisktoxicitet:

NOEC (34 d) >= 316 mg/l, Brachydanio rerio (OECD Riktlinje 210, Genomströmning)

Angiven toxisk effekt avser nominalkoncentration. Produkten har inte testats. Uppgiften har härletts från ämnen/produkter med liknande struktur eller sammansättning.

Kronisk toxicitet akvatiska invertebrater:

NOEC (21 d) > 10 mg/l, Daphnia magna (OECD Guideline 211, semistatisk)

Nominalkoncentration. Produkten har inte testats. Uppgiften har härletts från ämnen/produkter med liknande struktur eller sammansättning.

Bedömning av toxicitet på jorden:

Data finns ej tillgängliga.

Undersökning är inte nödvändig.

12.2. Persistens och nedbrytbarhet

Utvärdering av biologisk nedbrytbarhet och eliminering (H2O):

Oorganisk produkt som ei kan elimineras ur vatten genom biologiska reningsprocesser.

Studier är pga vetenskapeliga anledningar inte nödvändiga.

Eliminerbarhet:

Studier är pga vetenskapeliga anledningar inte nödvändiga.

Bedömning av stabilitet i vatten.:

På grund av de strukturella egenskaperna, förväntas ingen hydrolys.

Studier är pga vetenskapeliga anledningar inte nödvändiga.

Uppgifter om stabilitet i vatten (hydrolys):

Studier är pga vetenskapeliga anledningar inte nödvändiga.

12.3. Bioackumuleringsförmåga

Bedömning bioackumulationspotential:

Baserat på fördelningskoefficienten n-oktanol/vatten (log Pow) är anrikning i organismer ej att förvänta.

Bioackumulationspotential:

Baserat på fördelningskoefficienten n-oktanol/vatten (log Pow) är anrikning i organismer ej att förvänta.

12.4. Rörligheten i jord

Bedömning av transport mellan miljöområden:

Datum / omarbetad den: 2025/06/03 Version: 15.0 Datum / Föregående version: 07.10.2024 Föregående version: 14.0

Produkt: Kaliumdisulfit food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_SE/SV)

tryckdatum 17.10.2025

flyktighet: Substansen avdunstar inte in i atmosfären från vattenytan. Studier är pga vetenskapeliga anledningar inte nödvändiga.

Adsorption i jord: Adsorption till fasta jordpartiklar är inte förväntad. Studier är pga vetenskapeliga anledningar inte nödvändiga.

12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Enligt bilaga XIII till förordning (EG) nr 1907/2006 beträffande registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH): Produkten uppfyller inte kriterierna för PBT-ämnen (långlivade, bioackumulerande och toxiska) och vPvB-ämnen (mycket långlivade och mycket bioackumulerande).

Egenklassificering

12.6. Hormonstörande egenskaper

Ämnet har inte identifierats ha hormonstörande egenskaper enligt förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 och är inte upptaget i kandidatlistan över ämnen med mycket stor oro enligt EU REACH artikel 59 för att ha hormonstörande egenskaper.

12.7. Andra skadliga effekter

Ämnet är ej listat i Förordning (EG) 1005/2009 om ämnen som bryter ner ozonskiktet.

Resultat av PMT- och vPvM-bedömningen

PMT-bedömning är inte tillämplig. vPvM-bedömning är inte tillämplig.

Tilläggsinformation

summaparameter

Kemisk syreförbrukning (COD): (beräknat) ca. 140 mg/g

Ytterligare ekologisk information:

Produkten kan orsaka en hög kemisk syreförbrukning i biologiska reningsverk eller i naturliga vattendrag. Vid korrekt tillförsel i låga koncentrationer till biologiska reningsverk är störningar av bioslammets nedbrytningsaktivitet ej att förvänta.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Skall deponeras eller brännas i enlighet med lokala föreskrifter. Nationella och lokala föreskrifter skall beaktas.

Observera den gällande svenska Avfallsförordning (2020:614) (Sverige).

Förorenad förpackning:

Datum / omarbetad den: 2025/06/03 Version: 15.0 Datum / Föregående version: 07.10.2024 Föregående version: 14.0

Produkt: Kaliumdisulfit food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_SE/SV)

tryckdatum 17.10.2025

Kontaminerade förpackningar skall tömmas så väl som möjligt, de kan sedan återanvändas efter ordentlig rengöring.

AVSNITT 14: Transportinformation

LANDTRANSPORT

ADR

Inte farligt gods enligt gällande bestämmelser

UN-nummer eller ID-

Ej tillämpbart

nummer:

Officiell

Ej tillämpbart

transportbenämning:

Faroklass för transport: Ei tillämpbart Ej tillämpbart Förpackningsgrupp: Miljöfaror: Ej tillämpbart Särskilda Inga kända.

försiktighetsåtgärder

RID

Inte farligt gods enligt gällande bestämmelser

UN-nummer eller ID-

nummer:

Ej tillämpbart

Officiell

Ej tillämpbart

transportbenämning:

Faroklass för transport: Ej tillämpbart Förpackningsgrupp: Ej tillämpbart Ej tillämpbart Miljöfaror: Särskilda Inga kända.

försiktighetsåtgärder

INRIKES SJÖTRANSPORT

ADN

Inte farligt gods enligt gällande bestämmelser

UN-nummer eller ID-

Ej tillämpbart

nummer:

Officiell

Ej tillämpbart

transportbenämning:

Faroklass för transport: Ej tillämpbart Förpackningsgrupp: Ej tillämpbart Miljöfaror: Ej tillämpbart Särskilda Inga kända.

försiktighetsåtgärder:

Transport i inlands tankfartyg / fartyg till bulkmaterial

Ej utvärderat

sida: 16/156

BASF Säkerhetsdatablad enligt Föreskrift (EG) No. 1907/2006 med förekommande ändringar.

Datum / omarbetad den: 2025/06/03 Version: 15.0 Datum / Föregående version: 07.10.2024 Föregående version: 14.0

Produkt: Kaliumdisulfit food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS GEN SE/SV)

tryckdatum 17.10.2025

SJÖTRANSPORT Sea transport

IMDG IMDG

Inte farligt gods enligt gällande bestämmelser Not classified as a dangerous good under

transport regulations

UN-nummer eller ID-Ej tillämpbart UN number or ID Not applicable

number:

Officiell Ej tillämpbart UN proper shipping Not applicable

name:

Faroklass för transport: Ej tillämpbart Transport hazard Not applicable

class(es):

Packing group: Ej tillämpbart Not applicable Förpackningsgrupp: Miljöfaror: Ej tillämpbart Environmental Not applicable

hazards:

Special precautions None known Särskilda Inga kända.

försiktighetsåtgärder for user

FLYGTRANSPORT

nummer:

transportbenämning:

Air transport

IATA/ICAO IATA/ICAO

Inte farligt gods enligt gällande bestämmelser Not classified as a dangerous good under

transport regulations

UN-nummer eller ID-UN number or ID Ej tillämpbart Not applicable

nummer: number:

Officiell Not applicable Ej tillämpbart UN proper shipping

transportbenämning: name:

Faroklass för transport: Ej tillämpbart Transport hazard Not applicable

class(es):

Förpackningsgrupp: Ei tillämpbart Packing group: Not applicable Not applicable

Miljöfaror: Ej tillämpbart Environmental

hazards:

None known

Särskilda Inga kända. Special precautions

försiktighetsåtgärder for user

14.1. UN-nummer eller ID-nummer

Se motsvarande poster för "UN-nummer eller ID-nummer" för respektive föreskrifter i tabellerna ovan.

14.2. Officiell transportbenämning

Se motsvarande poster för "Officiell transportbenämning" i respektive föreskrift i tabellen ovan.

14.3. Faroklass för transport

Se mostsvarande poster för "Transport faroklass(er)" i respektive föreskrift i tabellen ovan.

14.4. Förpackningsgrupp

Se motsvarande poster för "Förpackningsgrupp" i respektive föreskrift i tabellen ovan.

sida: 17/156

BASF Säkerhetsdatablad enligt Föreskrift (EG) No. 1907/2006 med förekommande ändringar.

Datum / omarbetad den: 2025/06/03 Version: 15.0 Datum / Föregående version: 07.10.2024 Föregående version: 14.0

Produkt: Kaliumdisulfit food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_SE/SV)

tryckdatum 17.10.2025

14.5. Miljöfaror

Se motsvarande poster för "Miljöfaror" i respektive föreskrift i tabellen ovan.

14.6. Särskilda försiktighetsåtgärder

Se motsvarande poster för "Särkskilda försiktighetsåtgärder för användare" i respektive föreskrift i tabellen ovan.

14.7. Sjötransport i bulk enligt IMOinstrument

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Sjötransport i bulk är inte avsedd.

Maritime transport in bulk is not intended.

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1. Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

Förbud, restriktioner och behörighet

Bilaga XVII till förordning (EG) nr 1907/2006: Nummer på förteckning: 75

Om ytterligare laggivning gäller, som inte redan föreskrivs någon annanstans i detta säkerhetsdatablad, så är det beskrivet i detta underavsnitt.

15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning

Kemikaliesäkerhetsbedömning utförd

AVSNITT 16: Annan information

Bedömning av faroklasserna enligt FN:s GHS-kriterier (senaste version)

Eye Dam. 1 Acute Tox. 5 (oralt) Aquatic Acute 3 Skin Irrit. 2

Annan användning skall diskuteras med leverantören eller tillverkaren.

Fullständig ordalydelse av klassificering, inklusive faroklasser och faroangivelser, om nämns i avsnitt

2 eller 3.

Skin Irrit. Hudirritation

Eye Dam. Allvarlig ögonskada

H318 Orsakar allvarliga ögonskador.

H315 Irriterar huden.

Förkortningar

Datum / omarbetad den: 2025/06/03 Version: 15.0 Datum / Föregående version: 07.10.2024 Föregående version: 14.0

Produkt: Kaliumdisulfit food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_SE/SV)

tryckdatum 17.10.2025

ADR = Europeisk avtal om internationell transport av farligt gods på väg. ADN = Europeisk avtal om internationell transport av farligt gods på inre vattenvägar. ATE = Uppskattad akut toxicitet. CAO = Cargo Aircraft Only. CAS = Chemical Abstracts Service. CLP = Klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar. **DIN** = Tysk nationell organisation för standardisering. **DNEL** = Härledd nolleffektnivå. EC50 = Effektiv koncentration median för 50% av populationen. EG = Europeiska gemenskapen. EN = Europeisk standard. IARC = Internationella byrån för cancerforskning. IATA = Internationella flygbolagsorganisationen. IBC-code = Internationell kod för konstruktion och utrustning av fartyg som transporterar farliga kemikalier i bulk. IMDG = Internationell kod för transport av farligt gods till sjöss. **ISO** = Internationell organisation för standardisering. **STEL** = Gränsvärde för korttidsexponering. LC50 = Dödlig koncentration, som avser 50% av den observerade populationen. LD50 = Dödlig dos, som avser 50% av den observerade populationen. TLV = Threshold Limit Value (tröskelgränsvärde). MARPOL = Internationell konvention om förhindrande av havsföroreningar från fartyg. NEN = Holländsk standard. NOEC = No Observed Effect Concentration. OEL = Occupational Exposure Limit. OECD = Organisation för ekonomiskt samarbete och utveckling. PBT = Långlivat, Bioackumulerande och Toxiskt. PNEC = Uppskattad nolleffektkoncentration. PPM = Parts per million. RID = Europeisk avtal om internationell transport av farligt gods på järnväg. TWA = Tidsvägt medelvärde. UN-nummer = UNnummer för transport av farligt gods. **vPvB** = mycket långlivat och mycket bioackumulerande.

Informationen i detta säkerhetsdatablad är baserad på vår nuvarande kunskap och erfarenhet och beskriver produkten endast med hänsyn till säkerhetskraven. Detta säkerhetsdatablad är varken ett analyscertifikat eller tekniskt datablad och skall inte förväxlas med specifikation avtal. Identifierade användningar i säkerhetsdatabladet utgör varken ett avtal om motsvarande kontraktsenlig kvalité av ämnet/blandningen och heller inget avtal för avsedd användning. Det är produktmottagarens ansvar att observera eventuella äganderättigheter och existerande lagar och lagstiftning.

Lodräta streck i vänster marginal markerar ändringar från föregående version.

Datum / omarbetad den: 2025/06/03 Version: 15.0 Datum / Föregående version: 07.10.2024 Föregående version: 14.0

Produkt: Kaliumdisulfit food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_SE/SV)

tryckdatum 17.10.2025

Bilaga: Exponeringsscenarier

innehållsförteckning

- **1.** Sammansättning av konstgödningsprodukter, Jordbruk, skogsbruk, fiske ERC3; PROC3, PROC4, PROC5, PROC15, PROC26, PROC28; PC12
- **2.** Formulering, Använd i/som fotokemikalier ERC2, ERC3; PROC3, PROC4, PROC5, PROC8b, PROC9, PROC15, PROC26, PROC28
- **3.** Formulering, Används inom livsmedelsindustrin ERC2, ERC3; PROC3, PROC4, PROC5, PROC8b, PROC9, PROC15, PROC26, PROC28
- 4. Formulering och (åter) förpackning av ämnen och blandningar ERC3
- **5.** Används som intermediär, (används i industriella miljöer) IS; SU8, SU9; ERC6a; PROC3, PROC1, PROC15, PROC26, PROC28
- **6.** Användning i vattenbehandlingsmedel, Användning i kemikalier för gruvindustrin, Hav och offshore, Används i ytbehandlings produkter, Används till ytbehandling av metall, (används i industriella miljöer) IS; SU2a, SU2b, SU23; ERC6b; PROC3, PROC4, PROC5, PROC15, PROC26, PROC28
- **7.** Används inom livsmedelsindustrin, (används i industriella miljöer) IS; SU4; ERC6b; PROC3, PROC4, PROC5, PROC15, PROC26, PROC28
- **8.** Använd i/som fotokemikalier, (används i industriella miljöer) IS; SU6b, SU7; ERC6b; PROC3, PROC4, PROC5, PROC7, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC15, PROC26, PROC28
- **9.** Används i / som gödselmedel, Jordbruk, skogsbruk, fiske, (används i professionella miljöer) PW; SU1; ERC8e; PROC3, PROC4, PROC5, PROC15, PROC19, PROC21, PROC26; PC12
- **10.** Användning i vattenbehandlingsmedel, Användning i kemikalier för gruvindustrin, Hav och offshore, Används i ytbehandlings produkter, Används till ytbehandling av metall, (används i professionella miljöer)

PW; SU2a, SU2b, SU23; ERC8b; PROC3, PROC4, PROC5, PROC15, PROC19, PROC26

- **11.** Används inom livsmedelsindustrin, (används i professionella miljöer) PW; SU4; ERC8b; PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC11, PROC13, PROC19, PROC26
- **12.**Använd i/som fotokemikalier, (används i professionella miljöer)
 PW; SU6b, SU7; ERC8e; PROC3, PROC4, PROC5, PROC8b, PROC8a, PROC9, PROC10, PROC11, PROC13, PROC15, PROC19, PROC26
- **13.** Används i / som gödselmedel, (flytande produkter), (konsument användning) C; ERC8e; PC12
- **14.** Använd i/som fotokemikalier, (konsument användning) C; ERC8e; PC30

Datum / omarbetad den: 2025/06/03 Version: 15.0 Datum / Föregående version: 07.10.2024 Föregående version: 14.0

Produkt: Kaliumdisulfit food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_SE/SV)

tryckdatum 17.10.2025

15.Formulering och (åter) förpackning av ämnen och blandningar IS; PROC3, PROC4, PROC5, PROC15, PROC26, PROC28

* * * * * * * * * * * * * * *

1. Kort titel av exponeringsscenario

Sammansättning av konstgödningsprodukter, Jordbruk, skogsbruk, fiske ERC3; PROC3, PROC4, PROC5, PROC15, PROC26, PROC28; PC12

Kontroll av exponering och riskhanteringsåtgärder

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	ERC3: Formulering till en fast matris Eftersom ingen miljörisk fastställts, har ingen miljörelaterad exponeringsbedömning och riskkarakterisering utförts.
Produktionsvillkor	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC3: Tillverkning eller formulering inom den kemiska industrin i slutna satsvisa processer med tillfällig kontrollerad exponering eller processer med motsvarande inneslutningsförhållanden. Program: industriell
Produktionsvillkor	
Fysikaliskt tillstånd	vätska
Ångtryck av ämnet under användning	0,0001 Pa
Riskhanteringsåtgärder	
Minimera antalet exponerad personal. Säkerställ att arbetaren avskiljs från utsläppskällan. Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Undvik kontakt med kontaminerat verktyg. Kontroller för att säkerställa en korrekt tillämpning av riskreducerande åtgärder och att överensstämmelse med villkoren för användning är etablerade. Ge grundläggande utbildning till anställda för att förhindra / minimera exponering. Undvik hudkontakt. Undvik stänk. Rengör utrustning och arbetsområdet varje dag. Rengör efter föroreningar så snart de uppstår. Se till att goda arbetsmetoder impliceras. Säkerställ att nära olyckshändelser blir dokumenterat. Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning	

Datum / omarbetad den: 2025/06/03 Version: 15.0 Datum / Föregående version: 07.10.2024 Föregående version: 14.0

Produkt: Kaliumdisulfit food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_SE/SV)

och maskiner. Begränsa åtkomst till	
behöriga personer. Tillhandahålla	
särskild utbildning av anställda för att	
förhindra/minimera exponeringar.	
Tvätta omedelbart vid	
hudkontamination.	
Inkapsling om nödvändigt Säkerställ	
inneslutning av utsläppskälla. Ge en	
bra standard på allmän ventilation	
(minst 3 - 5 gånger luftomsättningar	
per timme). Användning av ämnet i ett	
slutet system. Säkerställ att källan till	
utsläpp är inbyggd och att på platser	
där utsläppen sker är utrustade med	
en lokal utsugningsventilation.	
Regelbunden rengöring av utrustning	
och arbetsområde., Byt handskar, om	
aktivitetens varaktighet överstiger	
genombrottstiden., Bär lämpligt	
ansiktsskydd, Undvik inandning av	
produkten.	
Undvik kontakt med ögon.	
Använd lämpliga skyddsglasögon. Undvik kontakt med kontaminerat	
verktyg. Undvik hudkontakt. Undvik	
stänk. Tvätta omedelbart vid	
hudkontamination.	
Bär lämpligt ansiktsskydd, Använd	
lämpliga överdragskläder för att	
förhindra hudexponering., Använd	
lämpliga kemikaliebeständiga	
handskar., Använd lämpliga	
arbetskläder., Använd lämpligt	
kemiskt resistenta handskar med	
ärmar	
Säkerställ att manuell arbetsgång	
minimeras. Försäkra att inget	
inhalerbart damm genereras.	
Undvik inandning av produkten.,	
Använd lämpligt andningsskydd.	
Exponeringsbedömning och referens	
Värderingsmetod	Kvalitativ bedömning
Ytterligare upplysning om god praxis	
Punktutsug och / eller allmän ventilation	<u> </u>
Punktutsug och / eller allmän ventilation	ar / ar tiliradligt.

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC4: Kemisk produktion där möjlighet till exponering uppstår Program: industriell

Datum / omarbetad den: 2025/06/03 Version: 15.0 Datum / Föregående version: 07.10.2024 Föregående version: 14.0

Produkt: Kaliumdisulfit food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_SE/SV)

Dua de detia na cillica u	
Produktionsvillkor	
Fysikaliskt tillstånd	vätska
Ångtryck av ämnet under användning	0,0001 Pa
Riskhanteringsåtgärder	
Minimera antalet exponerad personal.	
Säkerställ att arbetaren avskiljs från	
utsläppskällan. Säkerställ att manuell	
arbetsgång minimeras. Undvik kontakt	
med kontaminerat verktyg. Kontroller	
för att säkerställa en korrekt	
tillämpning av riskreducerande	
åtgärder och att överensstämmelse	
med villkoren för användning är	
etablerade. Ge grundläggande	
utbildning till anställda för att förhindra	
/ minimera exponering. Undvik	
hudkontakt. Undvik stänk. Rengör	
utrustning och arbetsområdet varje dag. Rengör efter föroreningar så	
snart de uppstår. Se till att goda	
arbetsmetoder impliceras. Säkerställ	
att nära olyckshändelser blir	
dokumenterat. Regelbunden	
inspektion och underhåll av utrustning	
och maskiner. Begränsa åtkomst till	
behöriga personer. Tillhandahålla	
särskild utbildning av anställda för att	
förhindra/minimera exponeringar.	
Tvätta omedelbart vid	
hudkontamination.	
Inkapsling om nödvändigt Säkerställ	
inneslutning av utsläppskälla. Ge en	
bra standard på allmän ventilation	
(minst 3 - 5 gånger luftomsättningar	
per timme). Användning av ämnet i ett	
slutet system. Säkerställ att källan till	
utsläpp är inbyggd och att på platser	
där utsläppen sker är utrustade med	
en lokal utsugningsventilation.	
Regelbunden rengöring av utrustning	
och arbetsområde., Byt handskar, om	
aktivitetens varaktighet överstiger	
genombrottstiden., Bär lämpligt	
ansiktsskydd, Undvik inandning av	
produkten.	
Undvik kontakt med ögon.	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Undvik kontakt med kontaminerat	
verktyg. Undvik hudkontakt. Undvik	
stänk. Tvätta omedelbart vid	

Datum / omarbetad den: 2025/06/03 Version: 15.0 Datum / Föregående version: 07.10.2024 Föregående version: 14.0

Produkt: Kaliumdisulfit food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_SE/SV)

hudkontamination.	
Bär lämpligt ansiktsskydd, Använd	
lämpliga överdragskläder för att	
förhindra hudexponering., Använd	
lämpliga kemikaliebeständiga	
handskar., Använd lämpliga	
arbetskläder., Använd lämpligt	
kemiskt resistenta handskar med	
ärmar	
Säkerställ att manuell arbetsgång	
minimeras. Försäkra att inget	
inhalerbart damm genereras.	
Undvik inandning av produkten.,	
Använd lämpligt andningsskydd.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	Kvalitativ bedömning
Ytterligare upplysning om god praxis	
Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.	
Punktutsug och / eller allmän ventilation	är / är tillrådligt.

Bidragande exponeringsscenario	
	PROC5: Blandning vid satsvisa processer
Skyddade användningsdeskriptorer	Program: industriell
Dra de detiono dillega	
Produktionsvillkor	vätalia.
Fysikaliskt tillstånd	vätska
Ångtryck av ämnet under användning	0,0001 Pa
Riskhanteringsåtgärder	
Minimera antalet exponerad personal.	
Säkerställ att arbetaren avskiljs från	
utsläppskällan. Säkerställ att manuell	
arbetsgång minimeras. Undvik kontakt	
med kontaminerat verktyg. Kontroller	
för att säkerställa en korrekt	
tillämpning av riskreducerande	
åtgärder och att överensstämmelse	
med villkoren för användning är	
etablerade. Ge grundläggande	
utbildning till anställda för att förhindra	
/ minimera exponering. Undvik	
hudkontakt. Undvik stänk. Rengör	
utrustning och arbetsområdet varje	
dag. Rengör efter föroreningar så snart de uppstår. Se till att goda	
arbetsmetoder impliceras. Säkerställ	
att nära olyckshändelser blir	
dokumenterat. Regelbunden	
inspektion och underhåll av utrustning	
och maskiner. Begränsa åtkomst till	
behöriga personer. Tillhandahålla	
särskild utbildning av anställda för att	

Datum / omarbetad den: 2025/06/03 Version: 15.0 Datum / Föregående version: 07.10.2024 Föregående version: 14.0

Produkt: Kaliumdisulfit food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_SE/SV)

förhindra/minimera exponeringar. Tvätta omedelbart vid	
hudkontamination. Inkapsling om nödvändigt Säkerställ inneslutning av utsläppskälla. Ge en	
bra standard på allmän ventilation	
(minst 3 - 5 gånger luftomsättningar	
per timme). Användning av ämnet i ett slutet system. Säkerställ att källan till	
utsläpp är inbyggd och att på platser	
där utsläppen sker är utrustade med	
en lokal utsugningsventilation.	
Regelbunden rengöring av utrustning	
och arbetsområde., Byt handskar, om	
aktivitetens varaktighet överstiger	
genombrottstiden., Bär lämpligt	
ansiktsskydd, Undvik inandning av produkten.	
Undvik kontakt med ögon.	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Undvik kontakt med kontaminerat	
verktyg. Undvik hudkontakt. Undvik	
stänk. Tvätta omedelbart vid	
hudkontamination.	
Bär lämpligt ansiktsskydd, Använd	
lämpliga överdragskläder för att förhindra hudexponering., Använd	
lämpliga kemikaliebeständiga	
handskar., Använd lämpliga	
arbetskläder., Använd lämpligt	
kemiskt resistenta handskar med	
ärmar	
Säkerställ att manuell arbetsgång	
minimeras. Försäkra att inget	
inhalerbart damm genereras.	
Undvik inandning av produkten.,	
Använd lämpligt andningsskydd. Exponeringsbedömning och referens	till källan
Värderingsmetod	Kvalitativ bedömning
Ytterligare upplysning om god praxis	
Punktutsug och / eller allmän ventilation	
Punktutsug och / eller allmän ventilation	
	· · · · · ·

Bidragande exponeringsscenario		
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC15: Användning som laboratoriereagens Program: industriell	
Produktionsvillkor		
Fysikaliskt tillstånd	vätska	
Ångtryck av ämnet under användning	0,0001 Pa	

Datum / omarbetad den: 2025/06/03 Version: 15.0 Datum / Föregående version: 07.10.2024 Föregående version: 14.0

Produkt: Kaliumdisulfit food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_SE/SV)

Riskhanteringsåtgärder	
Minimera antalet exponerad personal.	
Säkerställ att arbetaren avskiljs från	
utsläppskällan. Säkerställ att manuell	
arbetsgång minimeras. Undvik kontakt	
med kontaminerat verktyg. Kontroller	
för att säkerställa en korrekt	
tillämpning av riskreducerande	
åtgärder och att överensstämmelse	
med villkoren för användning är	
etablerade. Ge grundläggande	
utbildning till anställda för att förhindra	
/ minimera exponering. Undvik	
hudkontakt. Undvik stänk. Rengör	
utrustning och arbetsområdet varje	
dag. Rengör efter föroreningar så	
snart de uppstår. Se till att goda	
arbetsmetoder impliceras. Säkerställ	
att nära olyckshändelser blir	
dokumenterat. Regelbunden	
inspektion och underhåll av utrustning	
och maskiner. Begränsa åtkomst till	
behöriga personer. Tillhandahålla	
särskild utbildning av anställda för att	
förhindra/minimera exponeringar.	
Tvätta omedelbart vid	
hudkontamination.	
Inkapsling om nödvändigt Säkerställ	
inneslutning av utsläppskälla. Ge en	
bra standard på allmän ventilation	
(minst 3 - 5 gånger luftomsättningar	
per timme). Användning av ämnet i ett	
slutet system. Säkerställ att källan till	
utsläpp är inbyggd och att på platser	
där utsläppen sker är utrustade med	
en lokal utsugningsventilation.	
on lokal atoagriingovontilation.	
Regelbunden rengöring av utrustning	
och arbetsområde., Byt handskar, om	
aktivitetens varaktighet överstiger	
genombrottstiden., Bär lämpligt	
ansiktsskydd, Undvik inandning av	
produkten.	
Undvik kontakt med ögon.	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Undvik kontakt med kontaminerat	
verktyg. Undvik hudkontakt. Undvik	
stänk. Tvätta omedelbart vid	
hudkontamination.	
Bär lämpligt ansiktsskydd, Använd	
lämpliga överdragskläder för att	
förhindra hudexponering., Använd	
Tominura nudexponening., Anvanu	

sida: 26/156

BASF Säkerhetsdatablad enligt Föreskrift (EG) No. 1907/2006 med förekommande ändringar.

Datum / omarbetad den: 2025/06/03 Version: 15.0 Datum / Föregående version: 07.10.2024 Föregående version: 14.0

Produkt: Kaliumdisulfit food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_SE/SV)

lämpliga kemikaliebeständiga handskar., Använd lämpliga arbetskläder., Använd lämpligt kemiskt resistenta handskar med ärmar	
Säkerställ att manuell arbetsgång	
minimeras. Försäkra att inget	
inhalerbart damm genereras.	
Undvik inandning av produkten.,	
Använd lämpligt andningsskydd.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	Kvalitativ bedömning
Ytterligare upplysning om god praxis	
Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.	
Punktutsug och / eller allmän ventilation	är / är tillrådligt.

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC26: Hantering av fasta oorganiska ämnen vid rumstemperatur. Program: industriell
Produktionsvillkor	
Fysikaliskt tillstånd	vätska
Ångtryck av ämnet under användning	0,0001 Pa
Riskhanteringsåtgärder	
Minimera antalet exponerad personal. Säkerställ att arbetaren avskiljs från utsläppskällan. Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Undvik kontakt med kontaminerat verktyg. Kontroller för att säkerställa en korrekt tillämpning av riskreducerande åtgärder och att överensstämmelse med villkoren för användning är etablerade. Ge grundläggande utbildning till anställda för att förhindra / minimera exponering. Undvik hudkontakt. Undvik stänk. Rengör utrustning och arbetsområdet varje dag. Rengör efter föroreningar så snart de uppstår. Se till att goda arbetsmetoder impliceras. Säkerställ att nära olyckshändelser blir dokumenterat. Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. Begränsa åtkomst till behöriga personer. Tillhandahålla särskild utbildning av anställda för att förhindra/minimera exponeringar. Tvätta omedelbart vid hudkontamination.	

Datum / omarbetad den: 2025/06/03 Version: 15.0 Datum / Föregående version: 07.10.2024 Föregående version: 14.0

Produkt: Kaliumdisulfit food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_SE/SV)

Inkapsling om nödvändigt Säkerställ inneslutning av utsläppskälla. Ge en bra standard på allmän ventilation (minst 3 - 5 gånger luftomsättningar per timme). Användning av ämnet i ett slutet system. Säkerställ att källan till utsläpp är inbyggd och att på platser där utsläppen sker är utrustade med en lokal utsugningsventilation.	
Regelbunden rengöring av utrustning och arbetsområde., Byt handskar, om	
aktivitetens varaktighet överstiger genombrottstiden., Bär lämpligt	
ansiktsskydd, Undvik inandning av	
produkten.	
Undvik kontakt med ögon.	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Undvik kontakt med kontaminerat	
verktyg. Undvik hudkontakt. Undvik	
stänk. Tvätta omedelbart vid	
hudkontamination.	
Bär lämpligt ansiktsskydd, Använd	
lämpliga överdragskläder för att	
förhindra hudexponering., Använd	
lämpliga kemikaliebeständiga	
handskar., Använd lämpliga	
arbetskläder., Använd lämpligt kemiskt resistenta handskar med	
ärmar	
Säkerställ att manuell arbetsgång	
minimeras. Försäkra att inget	
inhalerbart damm genereras.	
Undvik inandning av produkten.,	
Använd lämpligt andningsskydd.	
Exponeringsbedömning och referens	s till källan
Värderingsmetod	Kvalitativ bedömning
Ytterligare upplysning om god praxis	
Punktutsug och / eller allmän ventilation	
Punktutsug och / eller allmän ventilation	är / är tillrådligt.

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC26: Hantering av fasta oorganiska ämnen vid rumstemperatur. Program: industriell
Produktionsvillkor	
Fysikaliskt tillstånd	vätska
Ångtryck av ämnet under användning	0,0001 Pa
Riskhanteringsåtgärder	
Minimera antalet exponerad personal.	

Datum / omarbetad den: 2025/06/03 Version: 15.0 Datum / Föregående version: 07.10.2024 Föregående version: 14.0

Produkt: Kaliumdisulfit food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_SE/SV)

Säkerställ att arbetaren avskiljs från	
utsläppskällan. Säkerställ att manuell	
arbetsgång minimeras. Undvik kontakt	
med kontaminerat verktyg. Kontroller	
för att säkerställa en korrekt	
tillämpning av riskreducerande	
åtgärder och att överensstämmelse	
med villkoren för användning är	
etablerade. Ge grundläggande	
utbildning till anställda för att förhindra	
/ minimera exponering. Undvik	
hudkontakt. Undvik stänk. Rengör	
utrustning och arbetsområdet varje	
dag. Rengör efter föroreningar så	
snart de uppstår. Se till att goda	
arbetsmetoder impliceras. Säkerställ	
att nära olyckshändelser blir	
dokumenterat. Regelbunden	
inspektion och underhåll av utrustning	
och maskiner. Begränsa åtkomst till	
behöriga personer. Tillhandahålla	
särskild utbildning av anställda för att	
förhindra/minimera exponeringar.	
Tvätta omedelbart vid	
hudkontamination.	
Inkapsling om nödvändigt Säkerställ	
inneslutning av utsläppskälla. Ge en	
bra standard på allmän ventilation	
(minst 3 - 5 gånger luftomsättningar	
per timme). Användning av ämnet i ett	
slutet system. Säkerställ att källan till	
utsläpp är inbyggd och att på platser	
där utsläppen sker är utrustade med	
en lokal utsugningsventilation.	
Regelbunden rengöring av utrustning	
och arbetsområde., Byt handskar, om	
aktivitetens varaktighet överstiger	
genombrottstiden., Bär lämpligt	
ansiktsskydd, Undvik inandning av	
produkten.	
Undvik kontakt med ögon.	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Undvik kontakt med kontaminerat	
verktyg. Undvik hudkontakt. Undvik	
stänk. Tvätta omedelbart vid	
hudkontamination.	
Bär lämpligt ansiktsskydd, Använd	
lämpliga överdragskläder för att	
förhindra hudexponering., Använd	
lämpliga kemikaliebeständiga	
handskar., Använd lämpliga	

Datum / omarbetad den: 2025/06/03 Version: 15.0 Datum / Föregående version: 07.10.2024 Föregående version: 14.0

Produkt: Kaliumdisulfit food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_SE/SV)

arbetskläder., Använd lämpligt	
kemiskt resistenta handskar med	
ärmar	
Säkerställ att manuell arbetsgång	
minimeras. Försäkra att inget	
inhalerbart damm genereras.	
Undvik inandning av produkten.,	
Använd lämpligt andningsskydd.	
Exponeringsbedömning och referens	s till källan
Värderingsmetod	Kvalitativ bedömning
Ytterligare upplysning om god praxis	
Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.	
Punktutsug och / eller allmän ventilation	är / är tillrådligt.

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC28: Manuellt underhåll (rengöring och reparation) av maskiner Program: industriell
Produktionsvillkor	
ysikaliskt tillstånd	vätska
Ångtryck av ämnet under användning	0,0001 Pa
Riskhanteringsåtgärder	
Minimera antalet exponerad personal. Säkerställ att arbetaren avskiljs från utsläppskällan. Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Undvik kontakt med kontaminerat verktyg. Kontroller ör att säkerställa en korrekt illämpning av riskreducerande åtgärder och att överensstämmelse med villkoren för användning är etablerade. Ge grundläggande utbildning till anställda för att förhindra minimera exponering. Undvik nudkontakt. Undvik stänk. Rengör utrustning och arbetsområdet varje dag. Rengör efter föroreningar så snart de uppstår. Se till att goda arbetsmetoder impliceras. Säkerställ att nära olyckshändelser blir dokumenterat. Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. Begränsa åtkomst till behöriga personer. Tillhandahålla särskild utbildning av anställda för att örhindra/minimera exponeringar. Evätta omedelbart vid nudkontamination. Inkapsling om nödvändigt Säkerställ	

Datum / omarbetad den: 2025/06/03 Version: 15.0 Datum / Föregående version: 07.10.2024 Föregående version: 14.0

Produkt: Kaliumdisulfit food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_SE/SV)

tryckdatum 17.10.2025

bra standard på allmän ventilation (minst 3 - 5 gånger luftomsättningar per timme). Användning av ämnet i ett slutet system. Säkerställ att källan till utsläpp är inbyggd och att på platser där utsläppen sker är utrustade med en lokal utsugningsventilation.	
Regelbunden rengöring av utrustning och arbetsområde., Byt handskar, om aktivitetens varaktighet överstiger genombrottstiden., Bär lämpligt ansiktsskydd, Undvik inandning av produkten.	
Undvik kontakt med ögon.	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Undvik kontakt med kontaminerat	
verktyg. Undvik hudkontakt. Undvik	
stänk. Tvätta omedelbart vid	
hudkontamination.	
Bär lämpligt ansiktsskydd, Använd	
lämpliga överdragskläder för att	
förhindra hudexponering., Använd	
lämpliga kemikaliebeständiga	
handskar., Använd lämpliga	
arbetskläder., Använd lämpligt	
kemiskt resistenta handskar med	
ärmar	
Säkerställ att manuell arbetsgång	
minimeras. Försäkra att inget	
inhalerbart damm genereras.	
Undvik inandning av produkten.,	
Använd lämpligt andningsskydd.	411 1-211-0
Exponeringsbedömning och referens	
Värderingsmetod	Kvalitativ bedömning
Ytterligare upplysning om god praxis	
Punktutsug och / eller allmän ventilation	
Punktutsug och / eller allmän ventilation	ar / ar tiliradligt.

2. Kort titel av exponeringsscenario

Formulering, Använd i/som fotokemikalier ERC2, ERC3; PROC3, PROC4, PROC5, PROC8b, PROC9, PROC15, PROC26, PROC28

Kontroll av exponering och riskhanteringsåtgärder

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	ERC2: Formulering till blandning Eftersom ingen miljörisk fastställts, har ingen miljörelaterad
	exponeringsbedömning och riskkarakterisering utförts.

Datum / omarbetad den: 2025/06/03 Version: 15.0 Datum / Föregående version: 07.10.2024 Föregående version: 14.0

Produkt: Kaliumdisulfit food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_SE/SV)

Produktionsvillkor	
Didrogondo evneneringocenerio	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	ERC3: Formulering till en fast matris Eftersom ingen miljörisk fastställts, har ingen miljörelaterad exponeringsbedömning och riskkarakterisering utförts.
Produktionsvillkor	

C3: Tillverkning eller formulering inom den kemiska strin i slutna satsvisa processer med tillfällig rollerad exponering eller processer med motsvarande slutningsförhållanden. ram: industriell
O1 Pa

Datum / omarbetad den: 2025/06/03 Version: 15.0 Datum / Föregående version: 07.10.2024 Föregående version: 14.0

Produkt: Kaliumdisulfit food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_SE/SV)

bra standard på allmän ventilation (minst 3 - 5 gånger luftomsättningar per timme). Användning av ämnet i ett slutet system. Säkerställ att källan till utsläpp är inbyggd och att på platser där utsläppen sker är utrustade med en lokal utsugningsventilation.	
Regelbunden rengöring av utrustning	
och arbetsområde., Byt handskar, om	
aktivitetens varaktighet överstiger genombrottstiden., Bär lämpligt	
ansiktsskydd, Undvik inandning av	
produkten.	
Undvik kontakt med ögon.	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Undvik kontakt med kontaminerat	
verktyg. Undvik hudkontakt. Undvik	
stänk. Tvätta omedelbart vid	
hudkontamination.	
Bär lämpligt ansiktsskydd, Använd	
lämpliga överdragskläder för att förhindra hudexponering., Använd	
lämpliga kemikaliebeständiga	
handskar., Använd lämpliga	
arbetskläder., Använd lämpligt	
kemiskt resistenta handskar med	
ärmar	
Säkerställ att manuell arbetsgång	
minimeras. Försäkra att inget	
inhalerbart damm genereras.	
Undvik inandning av produkten.,	
Använd lämpligt andningsskydd. Exponeringsbedömning och referens	Atil källan
Värderingsmetod	Kvalitativ bedömning
Ytterligare upplysning om god praxis	
Punktutsug och / eller allmän ventilation	
Punktutsug och / eller allmän ventilation	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC4: Kemisk produktion där möjlighet till exponering uppstår Program: industriell
Produktionsvillkor	
Fysikaliskt tillstånd	vätska
Ångtryck av ämnet under användning	0,0001 Pa
Riskhanteringsåtgärder	
Minimera antalet exponerad personal.	
Säkerställ att arbetaren avskiljs från	
utsläppskällan. Säkerställ att manuell	

Datum / omarbetad den: 2025/06/03 Version: 15.0 Datum / Föregående version: 07.10.2024 Föregående version: 14.0

Produkt: Kaliumdisulfit food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_SE/SV)

arbetsgång minimeras. Undvik kontakt	
med kontaminerat verktyg. Kontroller	
för att säkerställa en korrekt	
tillämpning av riskreducerande	
åtgärder och att överensstämmelse	
med villkoren för användning är	
etablerade. Ge grundläggande	
utbildning till anställda för att förhindra	
/ minimera exponering. Undvik	
hudkontakt. Undvik stänk. Rengör	
utrustning och arbetsområdet varje	
dag. Rengör efter föroreningar så	
snart de uppstår. Se till att goda	
arbetsmetoder impliceras. Säkerställ	
att nära olyckshändelser blir	
dokumenterat. Regelbunden	
inspektion och underhåll av utrustning	
och maskiner. Begränsa åtkomst till	
behöriga personer. Tillhandahålla	
särskild utbildning av anställda för att	1
förhindra/minimera exponeringar.	
Tvätta omedelbart vid	
hudkontamination.	
Inkapsling om nödvändigt Säkerställ	
inneslutning av utsläppskälla. Ge en	
bra standard på allmän ventilation	
(minst 3 - 5 gånger luftomsättningar	
per timme). Användning av ämnet i ett	
slutet system. Säkerställ att källan till	
utsläpp är inbyggd och att på platser	
där utsläppen sker är utrustade med	
en lokal utsugningsventilation.	
on lonar dioagningovoninations	
Regelbunden rengöring av utrustning	
och arbetsområde., Byt handskar, om	
aktivitetens varaktighet överstiger	
genombrottstiden., Bär lämpligt	
ansiktsskydd, Undvik inandning av	
produkten.	
Undvik kontakt med ögon.	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Undvik kontakt med kontaminerat	
verktyg. Undvik hudkontakt. Undvik	
stänk. Tvätta omedelbart vid	
hudkontamination.	
Bär lämpligt ansiktsskydd, Använd	
lämpliga överdragskläder för att	
förhindra hudexponering., Använd	
lämpliga kemikaliebeständiga	
handskar., Använd lämpliga	
arbetskläder., Använd lämpligt	
kemiskt resistenta handskar med	

Datum / omarbetad den: 2025/06/03 Version: 15.0 Datum / Föregående version: 07.10.2024 Föregående version: 14.0

Produkt: Kaliumdisulfit food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_SE/SV)

ärmar		
Säkerställ att manuell arbetsgång		
minimeras. Försäkra att inget		
inhalerbart damm genereras.		
Undvik inandning av produkten.,		
Använd lämpligt andningsskydd.		
Exponeringsbedömning och referens till källan		
Värderingsmetod	Kvalitativ bedömning	
Ytterligare upplysning om god praxis		
Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.		
Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.		

Punktutsug och / eller allmän ventilation	ar / ar tiliradiigt.	
Bidragande exponeringsscenario		
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC5: Blandning vid satsvisa processer Program: industriell	
Produktionsvillkor		
Fysikaliskt tillstånd	vätska	
Ångtryck av ämnet under användning	0,0001 Pa	
Riskhanteringsåtgärder		
Minimera antalet exponerad personal. Säkerställ att arbetaren avskiljs från utsläppskällan. Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Undvik kontakt med kontaminerat verktyg. Kontroller för att säkerställa en korrekt tillämpning av riskreducerande åtgärder och att överensstämmelse med villkoren för användning är etablerade. Ge grundläggande utbildning till anställda för att förhindra / minimera exponering. Undvik hudkontakt. Undvik stänk. Rengör utrustning och arbetsområdet varje dag. Rengör efter föroreningar så snart de uppstår. Se till att goda arbetsmetoder impliceras. Säkerställ att nära olyckshändelser blir dokumenterat. Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. Begränsa åtkomst till behöriga personer. Tillhandahålla särskild utbildning av anställda för att förhindra/minimera exponeringar. Tvätta omedelbart vid hudkontamination.		
Inkapsling om nödvändigt Säkerställ inneslutning av utsläppskälla. Ge en bra standard på allmän ventilation (minst 3 - 5 gånger luftomsättningar per timme). Användning av ämnet i ett		

sida: 35/156

BASF Säkerhetsdatablad enligt Föreskrift (EG) No. 1907/2006 med förekommande ändringar.

Datum / omarbetad den: 2025/06/03 Version: 15.0 Datum / Föregående version: 07.10.2024 Föregående version: 14.0

Produkt: Kaliumdisulfit food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_SE/SV)

slutet system. Säkerställ att källan till		
utsläpp är inbyggd och att på platser		
där utsläppen sker är utrustade med		
en lokal utsugningsventilation.		
Regelbunden rengöring av utrustning		
och arbetsområde., Byt handskar, om		
aktivitetens varaktighet överstiger		
genombrottstiden., Bär lämpligt		
ansiktsskydd, Undvik inandning av		
produkten.		
Undvik kontakt med ögon.		
Använd lämpliga skyddsglasögon.		
Undvik kontakt med kontaminerat		
verktyg. Undvik hudkontakt. Undvik		
stänk. Tvätta omedelbart vid		
hudkontamination.		
Bär lämpligt ansiktsskydd, Använd		
lämpliga överdragskläder för att		
förhindra hudexponering., Använd		
lämpliga kemikaliebeständiga		
handskar., Använd lämpliga		
arbetskläder., Använd lämpligt		
kemiskt resistenta handskar med		
ärmar		
Säkerställ att manuell arbetsgång		
minimeras. Försäkra att inget		
inhalerbart damm genereras.		
Undvik inandning av produkten.,		
Använd lämpligt andningsskydd.		
Exponeringsbedömning och referens till källan		
Värderingsmetod	Kvalitativ bedömning	
Ytterligare upplysning om god praxis		
Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.		
Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.		

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC8b: Överföring av ämne eller blandning (fyllning och tömning) på platser som är särskilt avsedda för detta ändamål Program: industriell
	Ytterligare PROC som omfattas: Överföring av ämne eller beredning till små behållare (för ändamålet särskilt avsedd fyllningslinje, inklusive vägning).
Produktionsvillkor	
Fysikaliskt tillstånd	vätska
Ångtryck av ämnet under användning	0,0001 Pa
Riskhanteringsåtgärder	
Minimera antalet exponerad personal.	

Datum / omarbetad den: 2025/06/03 Version: 15.0 Datum / Föregående version: 07.10.2024 Föregående version: 14.0

Produkt: Kaliumdisulfit food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_SE/SV)

Säkerställ att arbetaren avskiljs från	
utsläppskällan. Säkerställ att manuell	
arbetsgång minimeras. Undvik kontakt	
med kontaminerat verktyg. Kontroller	
för att säkerställa en korrekt	
tillämpning av riskreducerande	
åtgärder och att överensstämmelse	
med villkoren för användning är etablerade. Ge grundläggande	
5 55	
utbildning till anställda för att förhindra	
/ minimera exponering. Undvik	
hudkontakt. Undvik stänk. Rengör	
utrustning och arbetsområdet varje	
dag. Rengör efter föroreningar så	
snart de uppstår. Se till att goda	
arbetsmetoder impliceras. Säkerställ	
att nära olyckshändelser blir	
dokumenterat. Regelbunden	
inspektion och underhåll av utrustning	
och maskiner. Begränsa åtkomst till	
behöriga personer. Tillhandahålla	
särskild utbildning av anställda för att	
förhindra/minimera exponeringar.	
Tvätta omedelbart vid	
hudkontamination.	
Inkapsling om nödvändigt Säkerställ	
inneslutning av utsläppskälla. Ge en	
bra standard på allmän ventilation	
(minst 3 - 5 gånger luftomsättningar	
per timme). Användning av ämnet i ett	
slutet system. Säkerställ att källan till	
utsläpp är inbyggd och att på platser	
där utsläppen sker är utrustade med	
en lokal utsugningsventilation.	
Pagalhundan rangäring av utrustning	
Regelbunden rengöring av utrustning	
och arbetsområde., Byt handskar, om	
aktivitetens varaktighet överstiger genombrottstiden., Bär lämpligt	
ansiktsskydd, Undvik inandning av	
produkten.	
Undvik kontakt med ögon.	
Använd lämpliga skyddsglasögon. Undvik kontakt med kontaminerat	
verktyg. Undvik hudkontakt. Undvik stänk. Tvätta omedelbart vid	
hudkontamination.	
Bär lämpligt ansiktsskydd, Använd	
lämpliga överdragskläder för att	
förhindra hudexponering., Använd	
lämpliga kemikaliebeständiga	
handskar., Använd lämpliga	
Hanuskan, Anvanu lampiiya	

sida: 37/156

BASF Säkerhetsdatablad enligt Föreskrift (EG) No. 1907/2006 med förekommande ändringar.

Datum / omarbetad den: 2025/06/03 Version: 15.0 Datum / Föregående version: 07.10.2024 Föregående version: 14.0

Produkt: Kaliumdisulfit food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_SE/SV)

arbetskläder., Använd lämpligt	
kemiskt resistenta handskar med	
ärmar	
Säkerställ att manuell arbetsgång	
minimeras. Försäkra att inget	
inhalerbart damm genereras.	
Undvik inandning av produkten.,	
Använd lämpligt andningsskydd.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	Kvalitativ bedömning
Ytterligare upplysning om god praxis	
Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.	
Punktutsug och / eller allmän ventilation	är / är tillrådligt.

Dit i	
Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC15: Användning som laboratoriereagens Program: industriell
Produktionsvillkor	
Fysikaliskt tillstånd	vätska
Ångtryck av ämnet under användning	0,0001 Pa
Riskhanteringsåtgärder	
Minimera antalet exponerad personal. Säkerställ att arbetaren avskiljs från utsläppskällan. Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Undvik kontakt med kontaminerat verktyg. Kontroller för att säkerställa en korrekt tillämpning av riskreducerande åtgärder och att överensstämmelse med villkoren för användning är etablerade. Ge grundläggande utbildning till anställda för att förhindra / minimera exponering. Undvik hudkontakt. Undvik stänk. Rengör utrustning och arbetsområdet varje dag. Rengör efter föroreningar så snart de uppstår. Se till att goda arbetsmetoder impliceras. Säkerställ att nära olyckshändelser blir dokumenterat. Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. Begränsa åtkomst till behöriga personer. Tillhandahålla särskild utbildning av anställda för att förhindra/minimera exponeringar. Tvätta omedelbart vid hudkontamination.	
Inkapsling om nödvändigt Säkerställ inneslutning av utsläppskälla. Ge en	
bra standard på allmän ventilation	

Datum / omarbetad den: 2025/06/03 Version: 15.0 Datum / Föregående version: 07.10.2024 Föregående version: 14.0

Produkt: Kaliumdisulfit food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_SE/SV)

(minst 3 - 5 gånger luftomsättningar per timme). Användning av ämnet i ett slutet system. Säkerställ att källan till utsläpp är inbyggd och att på platser där utsläppen sker är utrustade med en lokal utsugningsventilation.	
Regelbunden rengöring av utrustning	
och arbetsområde., Byt handskar, om	
aktivitetens varaktighet överstiger	
genombrottstiden., Bär lämpligt	
ansiktsskydd, Undvik inandning av	
produkten.	
Undvik kontakt med ögon.	
Använd lämpliga skyddsglasögon. Undvik kontakt med kontaminerat	
verktyg. Undvik hudkontakt. Undvik	
stänk. Tvätta omedelbart vid	
hudkontamination.	
Bär lämpligt ansiktsskydd, Använd	
lämpliga överdragskläder för att	
förhindra hudexponering., Använd	
lämpliga kemikaliebeständiga	
handskar., Använd lämpliga	
arbetskläder., Använd lämpligt	
kemiskt resistenta handskar med	
ärmar	
Säkerställ att manuell arbetsgång	
minimeras. Försäkra att inget	
inhalerbart damm genereras.	
Undvik inandning av produkten.,	
Använd lämpligt andningsskydd.	
Exponeringsbedömning och referens	
Värderingsmetod	Kvalitativ bedömning
Ytterligare upplysning om god praxis	
Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.	
Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC26: Hantering av fasta oorganiska ämnen vid rumstemperatur. Program: industriell
Produktionsvillkor	•
Fysikaliskt tillstånd	vätska
Ångtryck av ämnet under användning	0,0001 Pa
Riskhanteringsåtgärder	
Minimera antalet exponerad personal.	
Säkerställ att arbetaren avskiljs från	
utsläppskällan. Säkerställ att manuell	
arbetsgång minimeras. Undvik kontakt	

Datum / omarbetad den: 2025/06/03 Version: 15.0 Datum / Föregående version: 07.10.2024 Föregående version: 14.0

Produkt: Kaliumdisulfit food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_SE/SV)

med kontaminerat verktyg. Kontroller	
för att säkerställa en korrekt	
tillämpning av riskreducerande	
åtgärder och att överensstämmelse	
med villkoren för användning är	
etablerade. Ge grundläggande	
utbildning till anställda för att förhindra	
/ minimera exponering. Undvik	
hudkontakt. Undvik stänk. Rengör	
utrustning och arbetsområdet varje	
dag. Rengör efter föroreningar så	
snart de uppstår. Se till att goda	
arbetsmetoder impliceras. Säkerställ	
att nära olyckshändelser blir	
dokumenterat. Regelbunden	
inspektion och underhåll av utrustning	
och maskiner. Begränsa åtkomst till	
behöriga personer. Tillhandahålla	
särskild utbildning av anställda för att	
förhindra/minimera exponeringar.	
Tvätta omedelbart vid	
hudkontamination.	
Inkapsling om nödvändigt Säkerställ	
inneslutning av utsläppskälla. Ge en	
bra standard på allmän ventilation	
(minst 3 - 5 gånger luftomsättningar	
per timme). Användning av ämnet i ett	
slutet system. Säkerställ att källan till	
utsläpp är inbyggd och att på platser	
där utsläppen sker är utrustade med	
en lokal utsugningsventilation.	
on total dioagningovernianeni	
Regelbunden rengöring av utrustning	
och arbetsområde., Byt handskar, om	
aktivitetens varaktighet överstiger	
genombrottstiden., Bär lämpligt	
ansiktsskydd, Undvik inandning av	
produkten.	
Undvik kontakt med ögon.	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Undvik kontakt med kontaminerat	
verktyg. Undvik hudkontakt. Undvik	
stänk. Tvätta omedelbart vid	
hudkontamination.	
Bär lämpligt ansiktsskydd, Använd	
lämpliga överdragskläder för att	
förhindra hudexponering., Använd	
lämpliga kemikaliebeständiga	
handskar., Använd lämpliga	
arbetskläder., Använd lämpligt	
kemiskt resistenta handskar med	
ärmar	

Datum / omarbetad den: 2025/06/03 Version: 15.0 Datum / Föregående version: 07.10.2024 Föregående version: 14.0

Produkt: Kaliumdisulfit food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_SE/SV)

Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Försäkra att inget inhalerbart damm genereras. Undvik inandning av produkten., Använd lämpligt andningsskydd.		
Exponeringsbedömning och referens till källan		
Värderingsmetod	Kvalitativ bedömning	
Ytterligare upplysning om god praxis		
Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.		
Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.		

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC26: Hantering av fasta oorganiska ämnen vid rumstemperatur. Program: industriell
Produktionsvillkor	
Fysikaliskt tillstånd	vätska
Ångtryck av ämnet under användning	0,0001 Pa
Riskhanteringsåtgärder	
Minimera antalet exponerad personal. Säkerställ att arbetaren avskiljs från utsläppskällan. Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Undvik kontakt med kontaminerat verktyg. Kontroller för att säkerställa en korrekt tillämpning av riskreducerande åtgärder och att överensstämmelse med villkoren för användning är etablerade. Ge grundläggande utbildning till anställda för att förhindra / minimera exponering. Undvik hudkontakt. Undvik stänk. Rengör utrustning och arbetsområdet varje dag. Rengör efter föroreningar så snart de uppstår. Se till att goda arbetsmetoder impliceras. Säkerställ att nära olyckshändelser blir dokumenterat. Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. Begränsa åtkomst till behöriga personer. Tillhandahålla särskild utbildning av anställda för att förhindra/minimera exponeringar. Tvätta omedelbart vid hudkontamination.	
Inkapsling om nödvändigt Säkerställ inneslutning av utsläppskälla. Ge en bra standard på allmän ventilation (minst 3 - 5 gånger luftomsättningar per timme). Användning av ämnet i ett	

Datum / omarbetad den: 2025/06/03 Version: 15.0 Datum / Föregående version: 07.10.2024 Föregående version: 14.0

Produkt: Kaliumdisulfit food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_SE/SV)

slutet system. Säkerställ att källan till	
utsläpp är inbyggd och att på platser	
där utsläppen sker är utrustade med	
en lokal utsugningsventilation.	
Regelbunden rengöring av utrustning	
och arbetsområde., Byt handskar, om	
aktivitetens varaktighet överstiger	
genombrottstiden., Bär lämpligt	
ansiktsskydd, Undvik inandning av	
produkten.	
Undvik kontakt med ögon.	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Undvik kontakt med kontaminerat	
verktyg. Undvik hudkontakt. Undvik	
stänk. Tvätta omedelbart vid	
hudkontamination.	
Bär lämpligt ansiktsskydd, Använd	
lämpliga överdragskläder för att	
förhindra hudexponering., Använd	
lämpliga kemikaliebeständiga	
handskar., Använd lämpliga	
arbetskläder., Använd lämpligt	
kemiskt resistenta handskar med	
ärmar	
Säkerställ att manuell arbetsgång	
minimeras. Försäkra att inget	
inhalerbart damm genereras.	
Undvik inandning av produkten.,	
Använd lämpligt andningsskydd.	201 T 111
Exponeringsbedömning och referens	
Värderingsmetod	Kvalitativ bedömning
Ytterligare upplysning om god praxis	
Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.	
Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC28: Manuellt underhåll (rengöring och reparation) av maskiner Program: industriell
Produktionsvillkor	
Fysikaliskt tillstånd	vätska
Ångtryck av ämnet under användning	0,0001 Pa
Riskhanteringsåtgärder	
Minimera antalet exponerad personal. Säkerställ att arbetaren avskiljs från utsläppskällan. Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Undvik kontakt med kontaminerat verktyg. Kontroller för att säkerställa en korrekt	

Datum / omarbetad den: 2025/06/03 Version: 15.0 Datum / Föregående version: 07.10.2024 Föregående version: 14.0

Produkt: Kaliumdisulfit food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_SE/SV)

tillämpning av riskreducerande	
åtgärder och att överensstämmelse	
med villkoren för användning är	
etablerade. Ge grundläggande	
utbildning till anställda för att förhindra	
/ minimera exponering. Undvik	
hudkontakt. Undvik stänk. Rengör	
utrustning och arbetsområdet varje	
dag. Rengör efter föroreningar så	
snart de uppstår. Se till att goda	
arbetsmetoder impliceras. Säkerställ	
att nära olyckshändelser blir	
dokumenterat. Regelbunden	
inspektion och underhåll av utrustning	
och maskiner. Begränsa åtkomst till	
behöriga personer. Tillhandahålla	
särskild utbildning av anställda för att	
förhindra/minimera exponeringar.	
Tvätta omedelbart vid	
hudkontamination.	
Inkapsling om nödvändigt Säkerställ	
inneslutning av utsläppskälla. Ge en	
bra standard på allmän ventilation	
(minst 3 - 5 gånger luftomsättningar	
per timme). Användning av ämnet i ett	
slutet system. Säkerställ att källan till	
utsläpp är inbyggd och att på platser	
där utsläppen sker är utrustade med	
en lokal utsugningsventilation.	
Pagalbundan rangaring av utrustning	
Regelbunden rengöring av utrustning	
och arbetsområde., Byt handskar, om	
aktivitetens varaktighet överstiger	
genombrottstiden., Bär lämpligt	
ansiktsskydd, Undvik inandning av	
produkten.	
Undvik kontakt med ögon.	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Undvik kontakt med kontaminerat	
verktyg. Undvik hudkontakt. Undvik	
stänk. Tvätta omedelbart vid	
hudkontamination.	
Bär lämpligt ansiktsskydd, Använd	
lämpliga överdragskläder för att	
förhindra hudexponering., Använd	
lämpliga kemikaliebeständiga	
handskar., Använd lämpliga	
arbetskläder., Använd lämpligt	
kemiskt resistenta handskar med	
ärmar	
Säkerställ att manuell arbetsgång	
minimeras. Försäkra att inget	

Datum / omarbetad den: 2025/06/03 Version: 15.0 Datum / Föregående version: 07.10.2024 Föregående version: 14.0

Produkt: Kaliumdisulfit food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_SE/SV)

tryckdatum 17.10.2025

inhalerbart damm genereras.	
Undvik inandning av produkten.,	
Använd lämpligt andningsskydd.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	Kvalitativ bedömning
Ytterligare upplysning om god praxis	
Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.	
Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.	

* * * * * * * * * * * * * * * *

3. Kort titel av exponeringsscenario

Formulering, Används inom livsmedelsindustrin ERC2, ERC3; PROC3, PROC4, PROC5, PROC8b, PROC9, PROC15, PROC26, PROC28

Kontroll av exponering och riskhanteringsåtgärder

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	ERC2: Formulering till blandning Eftersom ingen miljörisk fastställts, har ingen miljörelaterad exponeringsbedömning och riskkarakterisering utförts.
Produktionsvillkor	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	ERC3: Formulering till en fast matris Eftersom ingen miljörisk fastställts, har ingen miljörelaterad exponeringsbedömning och riskkarakterisering utförts.
Produktionsvillkor	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC3: Tillverkning eller formulering inom den kemiska industrin i slutna satsvisa processer med tillfällig kontrollerad exponering eller processer med motsvarande inneslutningsförhållanden. Program: industriell
Produktionsvillkor	
Fysikaliskt tillstånd	vätska
Ångtryck av ämnet under användning	0,0001 Pa
Riskhanteringsåtgärder	
Minimera antalet exponerad personal.	
Säkerställ att arbetaren avskiljs från	
utsläppskällan. Säkerställ att manuell	
arbetsgång minimeras. Undvik kontakt	
med kontaminerat verktyg. Kontroller	

Datum / omarbetad den: 2025/06/03 Version: 15.0 Datum / Föregående version: 07.10.2024 Föregående version: 14.0

Produkt: Kaliumdisulfit food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_SE/SV)

för att säkerställa en korrekt	
tillämpning av riskreducerande	
åtgärder och att överensstämmelse	
med villkoren för användning är	
etablerade. Ge grundläggande	
5 55	
utbildning till anställda för att förhindra	
/ minimera exponering. Undvik	
hudkontakt. Undvik stänk. Rengör	
utrustning och arbetsområdet varje	
dag. Rengör efter föroreningar så	
snart de uppstår. Se till att goda	
arbetsmetoder impliceras. Säkerställ	
att nära olyckshändelser blir	
dokumenterat. Regelbunden	
inspektion och underhåll av utrustning	
och maskiner. Begränsa åtkomst till	
behöriga personer. Tillhandahålla	
särskild utbildning av anställda för att	
förhindra/minimera exponeringar.	
Tvätta omedelbart vid	
hudkontamination.	
Inkapsling om nödvändigt Säkerställ	
inneslutning av utsläppskälla. Ge en	
bra standard på allmän ventilation	
(minst 3 - 5 gånger luftomsättningar	
per timme). Användning av ämnet i ett	
slutet system. Säkerställ att källan till	
utsläpp är inbyggd och att på platser	
där utsläppen sker är utrustade med	
en lokal utsugningsventilation.	
on local disagnings vontilation.	
Regelbunden rengöring av utrustning	
och arbetsområde., Byt handskar, om	
aktivitetens varaktighet överstiger	
genombrottstiden., Bär lämpligt	
ansiktsskydd, Undvik inandning av	
produkten.	
Undvik kontakt med ögon.	
Använd lämpliga skyddsglasögon. Undvik kontakt med kontaminerat	
verktyg. Undvik hudkontakt. Undvik	
stänk. Tvätta omedelbart vid	
hudkontamination.	
Bär lämpligt ansiktsskydd, Använd	
lämpliga överdragskläder för att	
förhindra hudexponering., Använd	
lämpliga kemikaliebeständiga	
handskar., Använd lämpliga	
arbetskläder., Använd lämpligt	
kemiskt resistenta handskar med	
ärmar	
Säkerställ att manuell arbetsgång	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

Datum / omarbetad den: 2025/06/03 Version: 15.0 Datum / Föregående version: 07.10.2024 Föregående version: 14.0

Produkt: Kaliumdisulfit food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_SE/SV)

minimeras. Försäkra att inget	
inhalerbart damm genereras.	
Undvik inandning av produkten.,	
Använd lämpligt andningsskydd.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	Kvalitativ bedömning
Ytterligare upplysning om god praxis	
Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.	
Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.	

Funktutsug och / eller allman ventilation	and the same same same same same same same sam
Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC4: Kemisk produktion där möjlighet till exponering uppstår Program: industriell
Produktionsvillkor	
Fysikaliskt tillstånd	vätska
Ångtryck av ämnet under användning	0,0001 Pa
Riskhanteringsåtgärder	
Minimera antalet exponerad personal. Säkerställ att arbetaren avskiljs från utsläppskällan. Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Undvik kontakt med kontaminerat verktyg. Kontroller för att säkerställa en korrekt tillämpning av riskreducerande åtgärder och att överensstämmelse med villkoren för användning är etablerade. Ge grundläggande utbildning till anställda för att förhindra / minimera exponering. Undvik hudkontakt. Undvik stänk. Rengör utrustning och arbetsområdet varje dag. Rengör efter föroreningar så snart de uppstår. Se till att goda arbetsmetoder impliceras. Säkerställ att nära olyckshändelser blir dokumenterat. Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. Begränsa åtkomst till behöriga personer. Tillhandahålla särskild utbildning av anställda för att förhindra/minimera exponeringar. Tvätta omedelbart vid hudkontamination.	
Inkapsling om nödvändigt Säkerställ inneslutning av utsläppskälla. Ge en bra standard på allmän ventilation (minst 3 - 5 gånger luftomsättningar per timme). Användning av ämnet i ett slutet system. Säkerställ att källan till	

Datum / omarbetad den: 2025/06/03 Version: 15.0 Datum / Föregående version: 07.10.2024 Föregående version: 14.0

Produkt: Kaliumdisulfit food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_SE/SV)

utsläpp är inbyggd och att på platser där utsläppen sker är utrustade med en lokal utsugningsventilation.	
en lokal disugningsventilation.	
Regelbunden rengöring av utrustning	
och arbetsområde., Byt handskar, om	
aktivitetens varaktighet överstiger	
genombrottstiden., Bär lämpligt	
ansiktsskydd, Undvik inandning av	
produkten.	
Undvik kontakt med ögon.	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Undvik kontakt med kontaminerat	
verktyg. Undvik hudkontakt. Undvik	
stänk. Tvätta omedelbart vid	
hudkontamination.	
Bär lämpligt ansiktsskydd, Använd	
lämpliga överdragskläder för att	
förhindra hudexponering., Använd	
lämpliga kemikaliebeständiga	
handskar., Använd lämpliga	
arbetskläder., Använd lämpligt	
kemiskt resistenta handskar med	
ärmar	
Säkerställ att manuell arbetsgång	
minimeras. Försäkra att inget	
inhalerbart damm genereras.	
Undvik inandning av produkten.,	
Använd lämpligt andningsskydd.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	Kvalitativ bedömning
Ytterligare upplysning om god praxis	
Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.	
Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.	

Bidragande exponeringsscenario	Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC5: Blandning vid satsvisa processer Program: industriell	
Produktionsvillkor		
Fysikaliskt tillstånd	vätska	
Ångtryck av ämnet under användning	0,0001 Pa	
Riskhanteringsåtgärder		
Minimera antalet exponerad personal. Säkerställ att arbetaren avskiljs från utsläppskällan. Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Undvik kontakt med kontaminerat verktyg. Kontroller för att säkerställa en korrekt tillämpning av riskreducerande åtgärder och att överensstämmelse		

Datum / omarbetad den: 2025/06/03 Version: 15.0 Datum / Föregående version: 07.10.2024 Föregående version: 14.0

Produkt: Kaliumdisulfit food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_SE/SV)

med villkoren för användning är	
etablerade. Ge grundläggande	
utbildning till anställda för att förhindra	
/ minimera exponering. Undvik	
hudkontakt. Undvik stänk. Rengör	
utrustning och arbetsområdet varje	
dag. Rengör efter föroreningar så	
snart de uppstår. Se till att goda	
arbetsmetoder impliceras. Säkerställ	
att nära olyckshändelser blir	
dokumenterat. Regelbunden	
inspektion och underhåll av utrustning	
och maskiner. Begränsa åtkomst till	
behöriga personer. Tillhandahålla	
särskild utbildning av anställda för att	
förhindra/minimera exponeringar.	
Tvätta omedelbart vid	
hudkontamination.	
Inkapsling om nödvändigt Säkerställ	
inneslutning av utsläppskälla. Ge en	
bra standard på allmän ventilation	
(minst 3 - 5 gånger luftomsättningar	
per timme). Användning av ämnet i ett	
slutet system. Säkerställ att källan till	
utsläpp är inbyggd och att på platser	
där utsläppen sker är utrustade med	
en lokal utsugningsventilation.	
Regelbunden rengöring av utrustning	
och arbetsområde., Byt handskar, om	
aktivitetens varaktighet överstiger	
genombrottstiden., Bär lämpligt	
ansiktsskydd, Undvik inandning av	
produkten.	
Undvik kontakt med ögon.	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Undvik kontakt med kontaminerat	
verktyg. Undvik hudkontakt. Undvik	
stänk. Tvätta omedelbart vid	
hudkontamination.	
Bär lämpligt ansiktsskydd, Använd	
lämpliga överdragskläder för att	
förhindra hudexponering., Använd	
lämpliga kemikaliebeständiga	
handskar., Använd lämpliga	
arbetskläder., Använd lämpligt	
kemiskt resistenta handskar med	
ärmar	
Säkerställ att manuell arbetsgång	
minimeras. Försäkra att inget	
inhalerbart damm genereras.	
Undvik inandning av produkten.,	

Datum / omarbetad den: 2025/06/03 Version: 15.0 Datum / Föregående version: 07.10.2024 Föregående version: 14.0

Produkt: Kaliumdisulfit food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_SE/SV)

Använd lämpligt andningsskydd.		
Exponeringsbedömning och referens till källan		
Värderingsmetod	Kvalitativ bedömning	
Ytterligare upplysning om god praxis		
Punktutsug och / eller allmän ventilation	är / är tillrådligt.	
Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.		

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC8b: Överföring av ämne eller blandning (fyllning och tömning) på platser som är särskilt avsedda för detta ändamål Program: industriell
	Ytterligare PROC som omfattas: Överföring av ämne eller beredning till små behållare (för ändamålet särskilt avsedd fyllningslinje, inklusive vägning).
Produktionsvillkor	
Fysikaliskt tillstånd	vätska
Ångtryck av ämnet under användning	0,0001 Pa
Riskhanteringsåtgärder	
Minimera antalet exponerad personal. Säkerställ att arbetaren avskiljs från utsläppskällan. Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Undvik kontakt med kontaminerat verktyg. Kontroller för att säkerställa en korrekt tillämpning av riskreducerande åtgärder och att överensstämmelse med villkoren för användning är etablerade. Ge grundläggande utbildning till anställda för att förhindra / minimera exponering. Undvik hudkontakt. Undvik stänk. Rengör utrustning och arbetsområdet varje dag. Rengör efter föroreningar så snart de uppstår. Se till att goda arbetsmetoder impliceras. Säkerställ att nära olyckshändelser blir dokumenterat. Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. Begränsa åtkomst till behöriga personer. Tillhandahålla särskild utbildning av anställda för att förhindra/minimera exponeringar. Tvätta omedelbart vid hudkontamination.	
Inkapsling om nödvändigt Säkerställ inneslutning av utsläppskälla. Ge en bra standard på allmän ventilation	
(minst 3 - 5 gånger luftomsättningar	

Datum / omarbetad den: 2025/06/03 Version: 15.0 Datum / Föregående version: 07.10.2024 Föregående version: 14.0

Produkt: Kaliumdisulfit food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_SE/SV)

per timme). Användning av ämnet i ett slutet system. Säkerställ att källan till utsläpp är inbyggd och att på platser där utsläppen sker är utrustade med en lokal utsugningsventilation.	
Regelbunden rengöring av utrustning och arbetsområde., Byt handskar, om aktivitetens varaktighet överstiger	
genombrottstiden., Bär lämpligt ansiktsskydd, Undvik inandning av	
produkten.	
Undvik kontakt med ögon.	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Undvik kontakt med kontaminerat verktyg. Undvik hudkontakt. Undvik	
stänk. Tvätta omedelbart vid	
hudkontamination.	
Bär lämpligt ansiktsskydd, Använd	
lämpliga överdragskläder för att	
förhindra hudexponering., Använd	
lämpliga kemikaliebeständiga	
handskar., Använd lämpliga	
arbetskläder., Använd lämpligt	
kemiskt resistenta handskar med	
ärmar	
Säkerställ att manuell arbetsgång	
minimeras. Försäkra att inget	
inhalerbart damm genereras.	
Undvik inandning av produkten.,	
Använd lämpligt andningsskydd.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	Kvalitativ bedömning
Ytterligare upplysning om god praxis	
Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.	
Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.	

Bidragande exponeringsscenario		
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC15: Användning som laboratoriereagens Program: industriell	
Produktionsvillkor		
Fysikaliskt tillstånd	vätska	
Ångtryck av ämnet under användning	0,0001 Pa	
Riskhanteringsåtgärder		
Minimera antalet exponerad personal. Säkerställ att arbetaren avskiljs från utsläppskällan. Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Undvik kontakt med kontaminerat verktyg. Kontroller för att säkerställa en korrekt		

Datum / omarbetad den: 2025/06/03 Version: 15.0 Datum / Föregående version: 07.10.2024 Föregående version: 14.0

Produkt: Kaliumdisulfit food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_SE/SV)

tillämpning av riskreducerande	
åtgärder och att överensstämmelse	
med villkoren för användning är	
etablerade. Ge grundläggande	
utbildning till anställda för att förhindra	
/ minimera exponering. Undvik	
hudkontakt. Undvik stänk. Rengör	
utrustning och arbetsområdet varje	
dag. Rengör efter föroreningar så	
snart de uppstår. Se till att goda	
arbetsmetoder impliceras. Säkerställ	
att nära olyckshändelser blir	
dokumenterat. Regelbunden	
inspektion och underhåll av utrustning	
och maskiner. Begränsa åtkomst till	
behöriga personer. Tillhandahålla	
särskild utbildning av anställda för att	ł
förhindra/minimera exponeringar.	
Tvätta omedelbart vid	
hudkontamination.	
Inkapsling om nödvändigt Säkerställ	
inneslutning av utsläppskälla. Ge en	
bra standard på allmän ventilation	
(minst 3 - 5 gånger luftomsättningar	
per timme). Användning av ämnet i ett	
slutet system. Säkerställ att källan till	
utsläpp är inbyggd och att på platser	
där utsläppen sker är utrustade med	
en lokal utsugningsventilation.	
Regelbunden rengöring av utrustning	
och arbetsområde., Byt handskar, om	
aktivitetens varaktighet överstiger	
genombrottstiden., Bär lämpligt	
ansiktsskydd, Undvik inandning av	
produkten.	
Undvik kontakt med ögon.	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Undvik kontakt med kontaminerat	
verktyg. Undvik hudkontakt. Undvik	
stänk. Tvätta omedelbart vid	
hudkontamination.	
Bär lämpligt ansiktsskydd, Använd	
lämpliga överdragskläder för att	
förhindra hudexponering., Använd	
lämpliga kemikaliebeständiga	
handskar., Använd lämpliga	
arbetskläder., Använd lämpligt	
kemiskt resistenta handskar med	
ärmar	
Säkerställ att manuell arbetsgång	
minimeras. Försäkra att inget	
minimeras. i visakia ali lilyel	

Datum / omarbetad den: 2025/06/03 Version: 15.0 Datum / Föregående version: 07.10.2024 Föregående version: 14.0

Produkt: Kaliumdisulfit food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_SE/SV)

inhalerbart damm genereras.	
Undvik inandning av produkten.,	
Använd lämpligt andningsskydd.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	Kvalitativ bedömning
Ytterligare upplysning om god praxis	
Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.	
Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC26: Hantering av fasta oorganiska ämnen vid rumstemperatur. Program: industriell
Produktionsvillkor	L
Fysikaliskt tillstånd	vätska
Ångtryck av ämnet under användning	0,0001 Pa
Riskhanteringsåtgärder	
Minimera antalet exponerad personal. Säkerställ att arbetaren avskiljs från utsläppskällan. Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Undvik kontakt med kontaminerat verktyg. Kontroller för att säkerställa en korrekt tillämpning av riskreducerande åtgärder och att överensstämmelse med villkoren för användning är etablerade. Ge grundläggande utbildning till anställda för att förhindra / minimera exponering. Undvik hudkontakt. Undvik stänk. Rengör utrustning och arbetsområdet varje dag. Rengör efter föroreningar så snart de uppstår. Se till att goda arbetsmetoder impliceras. Säkerställ att nära olyckshändelser blir dokumenterat. Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. Begränsa åtkomst till behöriga personer. Tillhandahålla särskild utbildning av anställda för att förhindra/minimera exponeringar. Tvätta omedelbart vid hudkontamination.	
Inkapsling om nödvändigt Säkerställ inneslutning av utsläppskälla. Ge en bra standard på allmän ventilation (minst 3 - 5 gånger luftomsättningar per timme). Användning av ämnet i ett slutet system. Säkerställ att källan till utsläpp är inbyggd och att på platser	

Datum / omarbetad den: 2025/06/03 Version: 15.0 Datum / Föregående version: 07.10.2024 Föregående version: 14.0

Produkt: Kaliumdisulfit food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_SE/SV)

där utsläppen sker är utrustade med en lokal utsugningsventilation.	
Regelbunden rengöring av utrustning	
och arbetsområde., Byt handskar, om	
aktivitetens varaktighet överstiger	
genombrottstiden., Bär lämpligt	
ansiktsskydd, Undvik inandning av	
produkten.	
Undvik kontakt med ögon.	
Använd lämpliga skyddsglasögon. Undvik kontakt med kontaminerat	
verktyg. Undvik hudkontakt. Undvik stänk. Tvätta omedelbart vid	
hudkontamination.	
Bär lämpligt ansiktsskydd, Använd	
lämpliga överdragskläder för att	
förhindra hudexponering., Använd	
lämpliga kemikaliebeständiga	
handskar., Använd lämpliga	
arbetskläder., Använd lämpligt	
kemiskt resistenta handskar med	
ärmar	
Säkerställ att manuell arbetsgång	
minimeras. Försäkra att inget	
inhalerbart damm genereras.	
Undvik inandning av produkten.,	
Använd lämpligt andningsskydd.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	Kvalitativ bedömning
Ytterligare upplysning om god praxis	
Punktutsug och / eller allmän ventilation	
Punktutsug och / eller allmän ventilation	ar / ar tillrädligt.

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC26: Hantering av fasta oorganiska ämnen vid rumstemperatur. Program: industriell
Produktionsvillkor	
Fysikaliskt tillstånd	vätska
Ångtryck av ämnet under användning	0,0001 Pa
Riskhanteringsåtgärder	
Minimera antalet exponerad personal. Säkerställ att arbetaren avskiljs från utsläppskällan. Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Undvik kontakt med kontaminerat verktyg. Kontroller för att säkerställa en korrekt tillämpning av riskreducerande åtgärder och att överensstämmelse	

Datum / omarbetad den: 2025/06/03 Version: 15.0 Datum / Föregående version: 07.10.2024 Föregående version: 14.0

Produkt: Kaliumdisulfit food grade (E224)

(ID Nr. 30042<u>359/SDS_GEN_SE/SV)</u>

med villkoren för användning är	
etablerade. Ge grundläggande	
utbildning till anställda för att förhindra	
/ minimera exponering. Undvik	
hudkontakt. Undvik stänk. Rengör	
utrustning och arbetsområdet varje	
,	
dag. Rengör efter föroreningar så	
snart de uppstår. Se till att goda	
arbetsmetoder impliceras. Säkerställ	
att nära olyckshändelser blir	
dokumenterat. Regelbunden	
inspektion och underhåll av utrustning	
och maskiner. Begränsa åtkomst till	
behöriga personer. Tillhandahålla	
särskild utbildning av anställda för att	
förhindra/minimera exponeringar.	
Tvätta omedelbart vid	
hudkontamination.	
Inkapsling om nödvändigt Säkerställ	
inneslutning av utsläppskälla. Ge en	
bra standard på allmän ventilation	
(minst 3 - 5 gånger luftomsättningar	
per timme). Användning av ämnet i ett	
slutet system. Säkerställ att källan till	
utsläpp är inbyggd och att på platser	
där utsläppen sker är utrustade med	
en lokal utsugningsventilation.	
on renal aleagrinigevernialien	
Regelbunden rengöring av utrustning	
och arbetsområde., Byt handskar, om	
aktivitetens varaktighet överstiger	
genombrottstiden., Bär lämpligt	
ansiktsskydd, Undvik inandning av	
produkten.	
Undvik kontakt med ögon.	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Undvik kontakt med kontaminerat	
verktyg. Undvik hudkontakt. Undvik	
stänk. Tvätta omedelbart vid	
hudkontamination.	
Bär lämpligt ansiktsskydd, Använd	
lämpliga överdragskläder för att	
förhindra hudexponering., Använd	
lämpliga kemikaliebeständiga	
handskar., Använd lämpliga	
arbetskläder., Använd lämpligt	
kemiskt resistenta handskar med	
ärmar	
Säkerställ att manuell arbetsgång	
minimeras. Försäkra att inget	
inhalerbart damm genereras.	
Undvik inandning av produkten.,	

Datum / omarbetad den: 2025/06/03 Version: 15.0 Datum / Föregående version: 07.10.2024 Föregående version: 14.0

Produkt: Kaliumdisulfit food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_SE/SV)

Använd lämpligt andningsskydd.		
Exponeringsbedömning och referens till källan		
Värderingsmetod	Kvalitativ bedömning	
Ytterligare upplysning om god praxis		
Punktutsug och / eller allmän ventilation	är / är tillrådligt.	
Punktutsug och / eller allmän ventilation	är / är tillrådligt.	

Bidragande exponeringsscenario	DDOOO Marralle and the second
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC28: Manuellt underhåll (rengöring och reparation) av maskiner Program: industriell
Produktionsvillkor	
Fysikaliskt tillstånd	vätska
Ångtryck av ämnet under användning	0,0001 Pa
Riskhanteringsåtgärder	
Minimera antalet exponerad personal. Säkerställ att arbetaren avskiljs från utsläppskällan. Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Undvik kontakt med kontaminerat verktyg. Kontroller för att säkerställa en korrekt tillämpning av riskreducerande åtgärder och att överensstämmelse med villkoren för användning är etablerade. Ge grundläggande utbildning till anställda för att förhindra / minimera exponering. Undvik hudkontakt. Undvik stänk. Rengör utrustning och arbetsområdet varje dag. Rengör efter föroreningar så snart de uppstår. Se till att goda arbetsmetoder impliceras. Säkerställ att nära olyckshändelser blir dokumenterat. Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. Begränsa åtkomst till behöriga personer. Tillhandahålla särskild utbildning av anställda för att förhindra/minimera exponeringar. Tvätta omedelbart vid hudkontamination.	
Inkapsling om nödvändigt Säkerställ inneslutning av utsläppskälla. Ge en bra standard på allmän ventilation (minst 3 - 5 gånger luftomsättningar per timme). Användning av ämnet i ett slutet system. Säkerställ att källan till utsläpp är inbyggd och att på platser där utsläppen sker är utrustade med en lokal utsugningsventilation.	

sida: 55/156

BASF Säkerhetsdatablad enligt Föreskrift (EG) No. 1907/2006 med förekommande ändringar.

Datum / omarbetad den: 2025/06/03 Version: 15.0 Datum / Föregående version: 07.10.2024 Föregående version: 14.0

Produkt: Kaliumdisulfit food grade (E224)

(ID Nr. 30042<u>359/SDS_GEN_SE/SV)</u>

tryckdatum 17.10.2025

Regelbunden rengöring av utrustning	
och arbetsområde., Byt handskar, om	
aktivitetens varaktighet överstiger	
genombrottstiden., Bär lämpligt	
ansiktsskydd, Undvik inandning av	
produkten.	
Undvik kontakt med ögon.	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Undvik kontakt med kontaminerat	
verktyg. Undvik hudkontakt. Undvik	
stänk. Tvätta omedelbart vid	
hudkontamination.	
Bär lämpligt ansiktsskydd, Använd	
lämpliga överdragskläder för att	
förhindra hudexponering., Använd	
lämpliga kemikaliebeständiga	
handskar., Använd lämpliga	
arbetskläder., Använd lämpligt	
kemiskt resistenta handskar med ärmar	
Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Försäkra att inget	
inhalerbart damm genereras.	
Undvik inandning av produkten.,	
Använd lämpligt andningsskydd.	
Exponeringsbedömning och referens	s till källan
Värderingsmetod	Kvalitativ bedömning
Ytterligare upplysning om god praxis	6
Punktutsug och / eller allmän ventilation	
Punktutsug och / eller allmän ventilation	0
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

4. Kort titel av exponeringsscenario

Formulering och (åter) förpackning av ämnen och blandningar ERC3

Kontroll av exponering och riskhanteringsåtgärder

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	ERC3: Formulering till en fast matris Eftersom ingen miljörisk fastställts, har ingen miljörelaterad exponeringsbedömning och riskkarakterisering utförts.
Produktionsvillkor	

* * * * * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * *

Datum / omarbetad den: 2025/06/03 Version: 15.0 Datum / Föregående version: 07.10.2024 Föregående version: 14.0

Produkt: Kaliumdisulfit food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_SE/SV)

tryckdatum 17.10.2025

5. Kort titel av exponeringsscenario

Används som intermediär, (används i industriella miljöer) IS; SU8, SU9; ERC6a; PROC3, PROC1, PROC15, PROC26, PROC28

Kontroll av exponering och riskhanteringsåtgärder

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	ERC6a: Användning av intermediär Eftersom ingen miljörisk fastställts, har ingen miljörelaterad exponeringsbedömning och riskkarakterisering utförts.
Produktionsvillkor	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC3: Tillverkning eller formulering inom den kemiska industrin i slutna satsvisa processer med tillfällig kontrollerad exponering eller processer med motsvarande inneslutningsförhållanden. Program: industriell
	Ytterligare PROC som omfattas: Kemisk produktion eller raffinering i sluten process utan sannolikhet för exponering eller processer med motsvarande inneslutningsförhållanden.
Produktionsvillkor	
Fysikaliskt tillstånd	vätska
Ångtryck av ämnet under användning	0,0001 Pa
Riskhanteringsåtgärder	1
Minimera antalet exponerad personal. Säkerställ att arbetaren avskiljs från utsläppskällan. Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Undvik kontakt med kontaminerat verktyg. Kontroller för att säkerställa en korrekt tillämpning av riskreducerande åtgärder och att överensstämmelse med villkoren för användning är etablerade. Ge grundläggande utbildning till anställda för att förhindra / minimera exponering. Undvik hudkontakt. Undvik stänk. Rengör utrustning och arbetsområdet varje dag. Rengör efter föroreningar så snart de uppstår. Se till att goda arbetsmetoder impliceras. Säkerställ att nära olyckshändelser blir dokumenterat. Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning	

sida: 57/156

BASF Säkerhetsdatablad enligt Föreskrift (EG) No. 1907/2006 med förekommande ändringar.

Datum / omarbetad den: 2025/06/03 Version: 15.0 Datum / Föregående version: 07.10.2024 Föregående version: 14.0

Produkt: Kaliumdisulfit food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_SE/SV)

och maskiner. Begränsa åtkomst till	
behöriga personer. Tillhandahålla	
särskild utbildning av anställda för att	
förhindra/minimera exponeringar.	
Tvätta omedelbart vid	
hudkontamination.	
Inkapsling om nödvändigt Säkerställ	
inneslutning av utsläppskälla. Ge en bra standard på allmän ventilation	
(minst 3 - 5 gånger luftomsättningar	
per timme). Användning av ämnet i ett	
slutet system. Säkerställ att källan till	
utsläpp är inbyggd och att på platser	
där utsläppen sker är utrustade med	
en lokal utsugningsventilation.	
Regelbunden rengöring av utrustning	
och arbetsområde., Byt handskar, om	
aktivitetens varaktighet överstiger genombrottstiden., Bär lämpligt	
ansiktsskydd, Undvik inandning av	
produkten.	
Undvik kontakt med ögon.	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Undvik kontakt med kontaminerat	
verktyg. Undvik hudkontakt. Undvik	
stänk. Tvätta omedelbart vid	
hudkontamination.	
Bär lämpligt ansiktsskydd, Använd	
lämpliga överdragskläder för att	
förhindra hudexponering., Använd	
lämpliga kemikaliebeständiga	
handskar., Använd lämpliga arbetskläder., Använd lämpligt	
kemiskt resistenta handskar med	
ärmar	
Säkerställ att manuell arbetsgång	
minimeras. Försäkra att inget	
inhalerbart damm genereras.	
Undvik inandning av produkten.,	
Använd lämpligt andningsskydd.	
Exponeringsbedömning och referens	
Värderingsmetod	Kvalitativ bedömning
Ytterligare upplysning om god praxis Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.	
Punktutsug och / eller allmän ventilation	<u> </u>
r unktutsug och / eller allman ventilation	ai / ai tiiiiauiiyt.

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC15: Användning som laboratoriereagens Program: industriell
Produktionsvillkor	

Datum / omarbetad den: 2025/06/03 Version: 15.0 Datum / Föregående version: 07.10.2024 Föregående version: 14.0

Produkt: Kaliumdisulfit food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_SE/SV)

Fysikaliskt tillstånd	vätska
Ångtryck av ämnet under användning	0,0001 Pa
Riskhanteringsåtgärder	
Minimera antalet exponerad personal. Säkerställ att arbetaren avskiljs från utsläppskällan. Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Undvik kontakt med kontaminerat verktyg. Kontroller för att säkerställa en korrekt tillämpning av riskreducerande åtgärder och att överensstämmelse med villkoren för användning är etablerade. Ge grundläggande utbildning till anställda för att förhindra / minimera exponering. Undvik hudkontakt. Undvik stänk. Rengör utrustning och arbetsområdet varje dag. Rengör efter föroreningar så snart de uppstår. Se till att goda arbetsmetoder impliceras. Säkerställ att nära olyckshändelser blir dokumenterat. Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. Begränsa åtkomst till behöriga personer. Tillhandahålla särskild utbildning av anställda för att förhindra/minimera exponeringar. Tvätta omedelbart vid hudkontamination.	
Inkapsling om nödvändigt Säkerställ inneslutning av utsläppskälla. Ge en bra standard på allmän ventilation (minst 3 - 5 gånger luftomsättningar per timme). Användning av ämnet i ett slutet system. Säkerställ att källan till utsläpp är inbyggd och att på platser där utsläppen sker är utrustade med en lokal utsugningsventilation.	
Regelbunden rengöring av utrustning och arbetsområde., Byt handskar, om aktivitetens varaktighet överstiger genombrottstiden., Bär lämpligt ansiktsskydd, Undvik inandning av produkten. Undvik kontakt med ögon. Använd lämpliga skyddsglasögon. Undvik kontakt med kontaminerat	
verktyg. Undvik hudkontakt. Undvik stänk. Tvätta omedelbart vid hudkontamination.	

sida: 59/156

BASF Säkerhetsdatablad enligt Föreskrift (EG) No. 1907/2006 med förekommande ändringar.

Datum / omarbetad den: 2025/06/03 Version: 15.0 Datum / Föregående version: 07.10.2024 Föregående version: 14.0

Produkt: Kaliumdisulfit food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_SE/SV)

Bär lämpligt ansiktsskydd, Använd lämpliga överdragskläder för att förhindra hudexponering., Använd lämpliga kemikaliebeständiga handskar., Använd lämpliga arbetskläder., Använd lämpligt kemiskt resistenta handskar med ärmar Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Försäkra att inget	
inhalerbart damm genereras.	
Undvik inandning av produkten., Använd lämpligt andningsskydd.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	Kvalitativ bedömning
Ytterligare upplysning om god praxis	
Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.	
Punktutsug och / eller allmän ventilation	är / är tillrådligt.

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC26: Hantering av fasta oorganiska ämnen vid rumstemperatur. Program: industriell
Produktionsvillkor	
Fysikaliskt tillstånd	vätska
Ångtryck av ämnet under användning	0,0001 Pa
Riskhanteringsåtgärder	
Minimera antalet exponerad personal. Säkerställ att arbetaren avskiljs från utsläppskällan. Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Undvik kontakt med kontaminerat verktyg. Kontroller för att säkerställa en korrekt tillämpning av riskreducerande åtgärder och att överensstämmelse med villkoren för användning är etablerade. Ge grundläggande utbildning till anställda för att förhindra / minimera exponering. Undvik hudkontakt. Undvik stänk. Rengör utrustning och arbetsområdet varje dag. Rengör efter föroreningar så snart de uppstår. Se till att goda arbetsmetoder impliceras. Säkerställ att nära olyckshändelser blir dokumenterat. Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. Begränsa åtkomst till behöriga personer. Tillhandahålla särskild utbildning av anställda för att	

sida: 60/156

BASF Säkerhetsdatablad enligt Föreskrift (EG) No. 1907/2006 med förekommande ändringar.

Datum / omarbetad den: 2025/06/03 Version: 15.0 Datum / Föregående version: 07.10.2024 Föregående version: 14.0

Produkt: Kaliumdisulfit food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_SE/SV)

förhindra/minimera exponeringar. Tvätta omedelbart vid	
hudkontamination. Inkapsling om nödvändigt Säkerställ inneslutning av utsläppskälla. Ge en	
bra standard på allmän ventilation	
(minst 3 - 5 gånger luftomsättningar	
per timme). Användning av ämnet i ett slutet system. Säkerställ att källan till	
utsläpp är inbyggd och att på platser	
där utsläppen sker är utrustade med	
en lokal utsugningsventilation.	
Regelbunden rengöring av utrustning och arbetsområde., Byt handskar, om	
aktivitetens varaktighet överstiger	
genombrottstiden., Bär lämpligt	
ansiktsskydd, Undvik inandning av	
produkten.	
Undvik kontakt med ögon.	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Undvik kontakt med kontaminerat	
verktyg. Undvik hudkontakt. Undvik stänk. Tvätta omedelbart vid	
hudkontamination.	
Bär lämpligt ansiktsskydd, Använd	
lämpliga överdragskläder för att	
förhindra hudexponering., Använd	
lämpliga kemikaliebeständiga	
handskar., Använd lämpliga	
arbetskläder., Använd lämpligt kemiskt resistenta handskar med	
ärmar	
Säkerställ att manuell arbetsgång	
minimeras. Försäkra att inget	
inhalerbart damm genereras.	
Undvik inandning av produkten.,	
Använd lämpligt andningsskydd.	2011/10
Exponeringsbedömning och referens	
Värderingsmetod Ytterligare upplysning om god praxis	Kvalitativ bedömning
Punktutsug och / eller allmän ventilation	
Punktutsug och / eller allmän ventilation	
- annual vontilution	ar / ar amadinga

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC28: Manuellt underhåll (rengöring och reparation) av maskiner Program: industriell
Produktionsvillkor	
Fysikaliskt tillstånd	vätska
Ångtryck av ämnet under användning	0,0001 Pa

Datum / omarbetad den: 2025/06/03 Version: 15.0 Datum / Föregående version: 07.10.2024 Föregående version: 14.0

Produkt: Kaliumdisulfit food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_SE/SV)

1	1
D'alle a de la companya de la compan	
Riskhanteringsåtgärder	
Minimera antalet exponerad personal.	
Säkerställ att arbetaren avskiljs från	
utsläppskällan. Säkerställ att manuell	
arbetsgång minimeras. Undvik kontakt	
med kontaminerat verktyg. Kontroller	
för att säkerställa en korrekt	
tillämpning av riskreducerande	
åtgärder och att överensstämmelse	
med villkoren för användning är	
etablerade. Ge grundläggande	
utbildning till anställda för att förhindra	
/ minimera exponering. Undvik	
hudkontakt. Undvik stänk. Rengör	
utrustning och arbetsområdet varje	
dag. Rengör efter föroreningar så	
snart de uppstår. Se till att goda	
arbetsmetoder impliceras. Säkerställ	
att nära olyckshändelser blir	
dokumenterat. Regelbunden	
inspektion och underhåll av utrustning	
och maskiner. Begränsa åtkomst till	
behöriga personer. Tillhandahålla	
särskild utbildning av anställda för att	
förhindra/minimera exponeringar.	
Tvätta omedelbart vid	
hudkontamination.	
Inkapsling om nödvändigt Säkerställ	
inneslutning av utsläppskälla. Ge en	
bra standard på allmän ventilation	
(minst 3 - 5 gånger luftomsättningar	
per timme). Användning av ämnet i ett	
slutet system. Säkerställ att källan till	
utsläpp är inbyggd och att på platser	
där utsläppen sker är utrustade med	
en lokal utsugningsventilation.	
Regelbunden rengöring av utrustning	
och arbetsområde., Byt handskar, om	
aktivitetens varaktighet överstiger	
genombrottstiden., Bär lämpligt	
ansiktsskydd, Undvik inandning av	
produkten.	
Undvik kontakt med ögon.	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Undvik kontakt med kontaminerat	
verktyg. Undvik hudkontakt. Undvik	
stänk. Tvätta omedelbart vid	
hudkontamination.	
Bär lämpligt ansiktsskydd, Använd	
lämpliga överdragskläder för att	

Datum / omarbetad den: 2025/06/03 Version: 15.0 Datum / Föregående version: 07.10.2024 Föregående version: 14.0

Produkt: Kaliumdisulfit food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_SE/SV)

tryckdatum 17.10.2025

förhindra hudexponering., Använd lämpliga kemikaliebeständiga	
handskar., Använd lämpliga	
arbetskläder., Använd lämpligt	
kemiskt resistenta handskar med	
ärmar	
Säkerställ att manuell arbetsgång	
minimeras. Försäkra att inget	
inhalerbart damm genereras.	
Undvik inandning av produkten.,	
Använd lämpligt andningsskydd.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	Kvalitativ bedömning
Ytterligare upplysning om god praxis	
Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.	
Punktutsug och / eller allmän ventilation	är / är tillrådligt.

* * * * * * * * * * * * * * * *

6. Kort titel av exponeringsscenario

Användning i vattenbehandlingsmedel, Användning i kemikalier för gruvindustrin, Hav och offshore, Används i ytbehandlings produkter, Används till ytbehandling av metall, (används i industriella miljöer) IS; SU2a, SU2b, SU23; ERC6b; PROC3, PROC4, PROC5, PROC15, PROC26, PROC28

Kontroll av exponering och riskhanteringsåtgärder

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	ERC6b: Användning av reaktiva processhjälpmedel i en industrianläggning (ingen inneslutning i eller på vara) Eftersom ingen miljörisk fastställts, har ingen miljörelaterad exponeringsbedömning och riskkarakterisering utförts.
Produktionsvillkor	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC3: Tillverkning eller formulering inom den kemiska industrin i slutna satsvisa processer med tillfällig kontrollerad exponering eller processer med motsvarande inneslutningsförhållanden. Program: industriell
Produktionsvillkor	
Fysikaliskt tillstånd	vätska
Ångtryck av ämnet under användning	0,0001 Pa
Riskhanteringsåtgärder	
Minimera antalet exponerad personal.	
Säkerställ att arbetaren avskiljs från	
utsläppskällan. Säkerställ att manuell	

Datum / omarbetad den: 2025/06/03 Version: 15.0 Datum / Föregående version: 07.10.2024 Föregående version: 14.0

Produkt: Kaliumdisulfit food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_SE/SV)

arbetsgång minimeras. Undvik kontakt	
med kontaminerat verktyg. Kontroller	
för att säkerställa en korrekt	
tillämpning av riskreducerande	
åtgärder och att överensstämmelse	
med villkoren för användning är	
etablerade. Ge grundläggande	
utbildning till anställda för att förhindra	
/ minimera exponering. Undvik	
hudkontakt. Undvik stänk. Rengör	
utrustning och arbetsområdet varje	
dag. Rengör efter föroreningar så	
snart de uppstår. Se till att goda	
arbetsmetoder impliceras. Säkerställ	
att nära olyckshändelser blir	
dokumenterat. Regelbunden	
inspektion och underhåll av utrustning	
och maskiner. Begränsa åtkomst till	
behöriga personer. Tillhandahålla	
särskild utbildning av anställda för att	
förhindra/minimera exponeringar.	
Tvätta omedelbart vid	
hudkontamination.	
Inkapsling om nödvändigt Säkerställ	
inneslutning av utsläppskälla. Ge en	
bra standard på allmän ventilation	
(minst 3 - 5 gånger luftomsättningar	
per timme). Användning av ämnet i ett	
slutet system. Säkerställ att källan till	
utsläpp är inbyggd och att på platser	
där utsläppen sker är utrustade med	
en lokal utsugningsventilation.	
Regelbunden rengöring av utrustning	
och arbetsområde., Byt handskar, om	
aktivitetens varaktighet överstiger	
genombrottstiden., Bär lämpligt	
ansiktsskydd, Undvik inandning av	
produkten.	
Undvik kontakt med ögon.	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Undvik kontakt med kontaminerat	
verktyg. Undvik hudkontakt. Undvik	
stänk. Tvätta omedelbart vid	
hudkontamination.	
Bär lämpligt ansiktsskydd, Använd	
lämpliga överdragskläder för att	
förhindra hudexponering., Använd lämpliga kemikaliebeständiga	
handskar., Använd lämpliga	
arbetskläder., Använd lämpligt kemiskt resistenta handskar med	
kemiski resistenta nanuskar meu	

Datum / omarbetad den: 2025/06/03 Version: 15.0 Datum / Föregående version: 07.10.2024 Föregående version: 14.0

Produkt: Kaliumdisulfit food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_SE/SV)

ärmar	
Säkerställ att manuell arbetsgång	
minimeras. Försäkra att inget	
inhalerbart damm genereras.	
Undvik inandning av produkten.,	
Använd lämpligt andningsskydd.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	Kvalitativ bedömning
Ytterligare upplysning om god praxis	
Punktutsug och / eller allmän ventilation	är / är tillrådligt.
Punktutsug och / eller allmän ventilation	är / är tillrådligt.

Tarktatoag corry chor amman vortalation	
Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC4: Kemisk produktion där möjlighet till exponering uppstår Program: industriell
Produktionsvillkor	
Fysikaliskt tillstånd	vätska
Ångtryck av ämnet under användning	0,0001 Pa
Riskhanteringsåtgärder	
Minimera antalet exponerad personal. Säkerställ att arbetaren avskiljs från utsläppskällan. Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Undvik kontakt med kontaminerat verktyg. Kontroller för att säkerställa en korrekt tillämpning av riskreducerande åtgärder och att överensstämmelse med villkoren för användning är etablerade. Ge grundläggande utbildning till anställda för att förhindra / minimera exponering. Undvik hudkontakt. Undvik stänk. Rengör utrustning och arbetsområdet varje dag. Rengör efter föroreningar så snart de uppstår. Se till att goda arbetsmetoder impliceras. Säkerställ att nära olyckshändelser blir dokumenterat. Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. Begränsa åtkomst till behöriga personer. Tillhandahålla särskild utbildning av anställda för att förhindra/minimera exponeringar. Tvätta omedelbart vid hudkontamination.	
inneslutning av utsläppskälla. Ge en	
bra standard på allmän ventilation (minst 3 - 5 gånger luftomsättningar	

Datum / omarbetad den: 2025/06/03 Version: 15.0 Datum / Föregående version: 07.10.2024 Föregående version: 14.0

Produkt: Kaliumdisulfit food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_SE/SV)

per timme). Användning av ämnet i ett slutet system. Säkerställ att källan till utsläpp är inbyggd och att på platser där utsläppen sker är utrustade med en lokal utsugningsventilation.	
Regelbunden rengöring av utrustning	
och arbetsområde., Byt handskar, om	
aktivitetens varaktighet överstiger	
genombrottstiden., Bär lämpligt	
ansiktsskydd, Undvik inandning av	
produkten.	
Undvik kontakt med ögon.	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Undvik kontakt med kontaminerat	
verktyg. Undvik hudkontakt. Undvik	
stänk. Tvätta omedelbart vid	
hudkontamination.	
Bär lämpligt ansiktsskydd, Använd	
lämpliga överdragskläder för att	
förhindra hudexponering., Använd	
lämpliga kemikaliebeständiga	
handskar., Använd lämpliga	
arbetskläder., Använd lämpligt	
kemiskt resistenta handskar med	
ärmar	
Säkerställ att manuell arbetsgång	
minimeras. Försäkra att inget	
inhalerbart damm genereras.	
Undvik inandning av produkten.,	
Använd lämpligt andningsskydd.	
Exponeringsbedömning och referens	
Värderingsmetod	Kvalitativ bedömning
Ytterligare upplysning om god praxis	
Punktutsug och / eller allmän ventilation	
Punktutsug och / eller allmän ventilation	är / är tillrådligt.

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC5: Blandning vid satsvisa processer Program: industriell
Produktionsvillkor	
Fysikaliskt tillstånd	vätska
Ångtryck av ämnet under användning	0,0001 Pa
Riskhanteringsåtgärder	
Minimera antalet exponerad personal. Säkerställ att arbetaren avskiljs från utsläppskällan. Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Undvik kontakt med kontaminerat verktyg. Kontroller för att säkerställa en korrekt	

Datum / omarbetad den: 2025/06/03 Version: 15.0 Datum / Föregående version: 07.10.2024 Föregående version: 14.0

Produkt: Kaliumdisulfit food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_SE/SV)

tillämpning av riskreducerande	
åtgärder och att överensstämmelse	
med villkoren för användning är	
etablerade. Ge grundläggande	
utbildning till anställda för att förhindra	
/ minimera exponering. Undvik	
hudkontakt. Undvik stänk. Rengör	
utrustning och arbetsområdet varje	
dag. Rengör efter föroreningar så	
snart de uppstår. Se till att goda	
arbetsmetoder impliceras. Säkerställ	
att nära olyckshändelser blir	
dokumenterat. Regelbunden	
inspektion och underhåll av utrustning	
och maskiner. Begränsa åtkomst till	
behöriga personer. Tillhandahålla	
särskild utbildning av anställda för att	
förhindra/minimera exponeringar.	
Tvätta omedelbart vid	
hudkontamination.	
Inkapsling om nödvändigt Säkerställ	
inneslutning av utsläppskälla. Ge en	
bra standard på allmän ventilation	
(minst 3 - 5 gånger luftomsättningar	
per timme). Användning av ämnet i ett	
slutet system. Säkerställ att källan till	
utsläpp är inbyggd och att på platser	
där utsläppen sker är utrustade med	
en lokal utsugningsventilation.	
Pagalbundan rangaring av utrustning	
Regelbunden rengöring av utrustning	
och arbetsområde., Byt handskar, om	
aktivitetens varaktighet överstiger	
genombrottstiden., Bär lämpligt	
ansiktsskydd, Undvik inandning av	
produkten.	
Undvik kontakt med ögon.	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Undvik kontakt med kontaminerat	
verktyg. Undvik hudkontakt. Undvik	
stänk. Tvätta omedelbart vid	
hudkontamination.	
Bär lämpligt ansiktsskydd, Använd	
lämpliga överdragskläder för att	
förhindra hudexponering., Använd	
lämpliga kemikaliebeständiga	
handskar., Använd lämpliga	
arbetskläder., Använd lämpligt	
kemiskt resistenta handskar med	
ärmar	
Säkerställ att manuell arbetsgång	
minimeras. Försäkra att inget	

Datum / omarbetad den: 2025/06/03 Version: 15.0 Datum / Föregående version: 07.10.2024 Föregående version: 14.0

Produkt: Kaliumdisulfit food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_SE/SV)

inhalerbart damm genereras.	
Undvik inandning av produkten.,	
Använd lämpligt andningsskydd.	
Exponeringsbedömning och referens	s till källan
Värderingsmetod	Kvalitativ bedömning
Ytterligare upplysning om god praxis	
Punktutsug och / eller allmän ventilation	är / är tillrådligt.
Punktutsug och / eller allmän ventilation	är / är tillrådligt.

Γ=	
Bidragande exponeringsscenario	
	PROC15: Användning som laboratoriereagens
Skyddade användningsdeskriptorer	Program: industriell
Produktionsvillkor	
Fysikaliskt tillstånd	vätska
	0,0001 Pa
Ångtryck av ämnet under användning	5,555114
Riskhanteringsåtgärder	
Minimera antalet exponerad personal.	
Säkerställ att arbetaren avskiljs från	
utsläppskällan. Säkerställ att manuell	
arbetsgång minimeras. Undvik kontakt	
med kontaminerat verktyg. Kontroller	
för att säkerställa en korrekt	
tillämpning av riskreducerande	
åtgärder och att överensstämmelse	
med villkoren för användning är	
etablerade. Ge grundläggande	
utbildning till anställda för att förhindra	
/ minimera exponering. Undvik	
hudkontakt. Undvik stänk. Rengör	
utrustning och arbetsområdet varje	
dag. Rengör efter föroreningar så	
snart de uppstår. Se till att goda	
arbetsmetoder impliceras. Säkerställ	
att nära olyckshändelser blir	
dokumenterat. Regelbunden	
inspektion och underhåll av utrustning	
och maskiner. Begränsa åtkomst till	
behöriga personer. Tillhandahålla	
särskild utbildning av anställda för att	
förhindra/minimera exponeringar.	
Tvätta omedelbart vid	
hudkontamination.	
Inkapsling om nödvändigt Säkerställ	
inneslutning av utsläppskälla. Ge en	
bra standard på allmän ventilation	
(minst 3 - 5 gånger luftomsättningar	
per timme). Användning av ämnet i ett	
slutet system. Säkerställ att källan till	
utsläpp är inbyggd och att på platser	
där utsläppen sker är utrustade med	

Datum / omarbetad den: 2025/06/03 Version: 15.0 Datum / Föregående version: 07.10.2024 Föregående version: 14.0

Produkt: Kaliumdisulfit food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_SE/SV)

en lokal utsugningsventilation.	
Regelbunden rengöring av utrustning	
och arbetsområde., Byt handskar, om	
aktivitetens varaktighet överstiger	
genombrottstiden., Bär lämpligt	
ansiktsskydd, Undvik inandning av	
produkten.	
Undvik kontakt med ögon.	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Undvik kontakt med kontaminerat	
verktyg. Undvik hudkontakt. Undvik	
stänk. Tvätta omedelbart vid	
hudkontamination.	
Bär lämpligt ansiktsskydd, Använd	
lämpliga överdragskläder för att	
förhindra hudexponering., Använd	
lämpliga kemikaliebeständiga	
handskar., Använd lämpliga	
arbetskläder., Använd lämpligt	
kemiskt resistenta handskar med	
ärmar	
Säkerställ att manuell arbetsgång	
minimeras. Försäkra att inget	
inhalerbart damm genereras.	
Undvik inandning av produkten.,	
Använd lämpligt andningsskydd.	
Exponeringsbedömning och referens	
Värderingsmetod	Kvalitativ bedömning
Ytterligare upplysning om god praxis	
Punktutsug och / eller allmän ventilation	
Punktutsug och / eller allmän ventilation	ar / ar tillrádligt.

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC26: Hantering av fasta oorganiska ämnen vid rumstemperatur. Program: industriell
Produktionsvillkor	
Fysikaliskt tillstånd	vätska
Ångtryck av ämnet under användning	0,0001 Pa
Riskhanteringsåtgärder	
Minimera antalet exponerad personal.	
Säkerställ att arbetaren avskiljs från	
utsläppskällan. Säkerställ att manuell	
arbetsgång minimeras. Undvik kontakt	
med kontaminerat verktyg. Kontroller	
för att säkerställa en korrekt	
tillämpning av riskreducerande	
åtgärder och att överensstämmelse	
med villkoren för användning är	

Datum / omarbetad den: 2025/06/03 Version: 15.0 Datum / Föregående version: 07.10.2024 Föregående version: 14.0

Produkt: Kaliumdisulfit food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_SE/SV)

etablerade. Ge grundläggande	
utbildning till anställda för att förhindra	
/ minimera exponering. Undvik	
hudkontakt. Undvik stänk. Rengör	
utrustning och arbetsområdet varje	
dag. Rengör efter föroreningar så	
snart de uppstår. Se till att goda	
arbetsmetoder impliceras. Säkerställ	
att nära olyckshändelser blir	
dokumenterat. Regelbunden	
inspektion och underhåll av utrustning	
och maskiner. Begränsa åtkomst till	
behöriga personer. Tillhandahålla	
särskild utbildning av anställda för att	
förhindra/minimera exponeringar.	
Tvätta omedelbart vid	
hudkontamination.	
Inkapsling om nödvändigt Säkerställ	
inneslutning av utsläppskälla. Ge en	
bra standard på allmän ventilation	
(minst 3 - 5 gånger luftomsättningar	
per timme). Användning av ämnet i ett	
slutet system. Säkerställ att källan till	
utsläpp är inbyggd och att på platser	
där utsläppen sker är utrustade med	
en lokal utsugningsventilation.	
on lokal aloagimigovontilation.	
Regelbunden rengöring av utrustning	
och arbetsområde., Byt handskar, om	
aktivitetens varaktighet överstiger	
genombrottstiden., Bär lämpligt	
ansiktsskydd, Undvik inandning av	
produkten.	
Undvik kontakt med ögon.	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Undvik kontakt med kontaminerat	
verktyg. Undvik hudkontakt. Undvik	
stänk. Tvätta omedelbart vid	
hudkontamination.	
Bär lämpligt ansiktsskydd, Använd	
lämpliga överdragskläder för att	
förhindra hudexponering., Använd	
lämpliga kemikaliebeständiga	
handskar., Använd lämpliga	
arbetskläder., Använd lämpligt	
kemiskt resistenta handskar med	
ärmar	
Säkerställ att manuell arbetsgång	
minimeras. Försäkra att inget	
inhalerbart damm genereras.	
Undvik inandning av produkten.,	
Använd lämpligt andningsskydd.	

Datum / omarbetad den: 2025/06/03 Version: 15.0 Datum / Föregående version: 07.10.2024 Föregående version: 14.0

Produkt: Kaliumdisulfit food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_SE/SV)

Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	Kvalitativ bedömning
Ytterligare upplysning om god praxis	
Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.	
Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.	

	PROC28: Manuellt underhåll (rengöring och reparation) av
Skyddade användningsdeskriptorer	maskiner
	Program: industriell
Produktionsvillkor	
Fysikaliskt tillstånd	vätska
Angtryck av ämnet under användning	0,0001 Pa
Riskhanteringsåtgärder	
Minimera antalet exponerad personal.	
Säkerställ att arbetaren avskiljs från	
ıtsläppskällan. Säkerställ att manuell	
arbetsgång minimeras. Undvik kontakt	
ned kontaminerat verktyg. Kontroller	
ör att säkerställa en korrekt	
illämpning av riskreducerande atgärder och att överensstämmelse	
ned villkoren för användning är	
etablerade. Ge grundläggande	
itbildning till anställda för att förhindra	
minimera exponering. Undvik	
nudkontakt. Undvik stänk. Rengör	
itrustning och arbetsområdet varje	
lag. Rengör efter föroreningar så	
nart de uppstår. Se till att goda	
rbetsmetoder impliceras. Säkerställ	
itt nära olyckshändelser blir	
lokumenterat. Regelbunden	
nspektion och underhåll av utrustning	
och maskiner. Begränsa åtkomst till	
pehöriga personer. Tillhandahålla	
ärskild utbildning av anställda för att	
örhindra/minimera exponeringar. Tvätta omedelbart vid	
vatta omedeibart vid judkontamination.	
nkapsling om nödvändigt Säkerställ	_
nneslutning av utsläppskälla. Ge en	
ora standard på allmän ventilation	
minst 3 - 5 gånger luftomsättningar	
per timme). Användning av ämnet i ett	
lutet system. Säkerställ att källan till	
itsläpp är inbyggd och att på platser	
lär utsläppen sker är utrustade med	
en lokal utsugningsventilation.	

sida: 71/156

BASF Säkerhetsdatablad enligt Föreskrift (EG) No. 1907/2006 med förekommande ändringar.

Datum / omarbetad den: 2025/06/03 Version: 15.0 Datum / Föregående version: 07.10.2024 Föregående version: 14.0

Produkt: Kaliumdisulfit food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_SE/SV)

tryckdatum 17.10.2025

Regelbunden rengöring av utrustning	
och arbetsområde., Byt handskar, om	
aktivitetens varaktighet överstiger	
genombrottstiden., Bär lämpligt	
ansiktsskydd, Undvik inandning av	
produkten.	
Undvik kontakt med ögon.	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Undvik kontakt med kontaminerat	
verktyg. Undvik hudkontakt. Undvik	
stänk. Tvätta omedelbart vid	
hudkontamination.	
Bär lämpligt ansiktsskydd, Använd	
lämpliga överdragskläder för att	
förhindra hudexponering., Använd	
lämpliga kemikaliebeständiga	
handskar., Använd lämpliga	
arbetskläder., Använd lämpligt	
kemiskt resistenta handskar med	
ärmar	
Säkerställ att manuell arbetsgång	
minimeras. Försäkra att inget	
inhalerbart damm genereras.	
Undvik inandning av produkten.,	
Använd lämpligt andningsskydd.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	Kvalitativ bedömning
Ytterligare upplysning om god praxis	
Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.	
Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.	

* * * * * * * * * * * * * * * *

7. Kort titel av exponeringsscenario

Används inom livsmedelsindustrin, (används i industriella miljöer) IS; SU4; ERC6b; PROC3, PROC4, PROC5, PROC15, PROC26, PROC28

Kontroll av exponering och riskhanteringsåtgärder

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	ERC6b: Användning av reaktiva processhjälpmedel i en industrianläggning (ingen inneslutning i eller på vara) Eftersom ingen miljörisk fastställts, har ingen miljörelaterad exponeringsbedömning och riskkarakterisering utförts.
Produktionsvillkor	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC3: Tillverkning eller formulering inom den kemiska

Datum / omarbetad den: 2025/06/03 Version: 15.0 Datum / Föregående version: 07.10.2024 Föregående version: 14.0

Produkt: Kaliumdisulfit food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_SE/SV)

	industrin i slutna satsvisa processer med tillfällig kontrollerad exponering eller processer med motsvarande inneslutningsförhållanden. Program: industriell
Produktionsvillkor	
Fysikaliskt tillstånd	vätska
Ångtryck av ämnet under användning	0,0001 Pa
Riskhanteringsåtgärder	
Minimera antalet exponerad personal. Säkerställ att arbetaren avskiljs från utsläppskällan. Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Undvik kontakt med kontaminerat verktyg. Kontroller för att säkerställa en korrekt tillämpning av riskreducerande åtgärder och att överensstämmelse med villkoren för användning är etablerade. Ge grundläggande utbildning till anställda för att förhindra / minimera exponering. Undvik hudkontakt. Undvik stänk. Rengör utrustning och arbetsområdet varje dag. Rengör efter föroreningar så snart de uppstår. Se till att goda arbetsmetoder impliceras. Säkerställ att nära olyckshändelser blir dokumenterat. Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. Begränsa åtkomst till behöriga personer. Tillhandahålla särskild utbildning av anställda för att förhindra/minimera exponeringar. Tvätta omedelbart vid hudkontamination.	
Inkapsling om nödvändigt Säkerställ inneslutning av utsläppskälla. Ge en bra standard på allmän ventilation (minst 3 - 5 gånger luftomsättningar per timme). Användning av ämnet i ett slutet system. Säkerställ att källan till utsläpp är inbyggd och att på platser där utsläppen sker är utrustade med en lokal utsugningsventilation.	
Regelbunden rengöring av utrustning och arbetsområde., Byt handskar, om aktivitetens varaktighet överstiger genombrottstiden., Bär lämpligt ansiktsskydd, Undvik inandning av produkten.	

sida: 73/156

BASF Säkerhetsdatablad enligt Föreskrift (EG) No. 1907/2006 med förekommande ändringar.

Datum / omarbetad den: 2025/06/03 Version: 15.0 Datum / Föregående version: 07.10.2024 Föregående version: 14.0

Produkt: Kaliumdisulfit food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_SE/SV)

Undvik kontakt med ögon.		
Använd lämpliga skyddsglasögon.		
Undvik kontakt med kontaminerat		
verktyg. Undvik hudkontakt. Undvik		
stänk. Tvätta omedelbart vid		
hudkontamination.		
Bär lämpligt ansiktsskydd, Använd		
lämpliga överdragskläder för att		
förhindra hudexponering., Använd		
lämpliga kemikaliebeständiga		
handskar., Använd lämpliga		
arbetskläder., Använd lämpligt		
kemiskt resistenta handskar med		
ärmar		
Säkerställ att manuell arbetsgång		
minimeras. Försäkra att inget		
inhalerbart damm genereras.		
Undvik inandning av produkten.,		
Använd lämpligt andningsskydd.		
Exponeringsbedömning och referens		
Värderingsmetod	Kvalitativ bedömning	
	Ytterligare upplysning om god praxis	
Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.		
Punktutsug och / eller allmän ventilation	är / är tillrådligt.	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC4: Kemisk produktion där möjlighet till exponering uppstår Program: industriell
Produktionsvillkor	
Fysikaliskt tillstånd	vätska
Ångtryck av ämnet under användning	0,0001 Pa
Riskhanteringsåtgärder	1
Minimera antalet exponerad personal. Säkerställ att arbetaren avskiljs från utsläppskällan. Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Undvik kontakt med kontaminerat verktyg. Kontroller för att säkerställa en korrekt tillämpning av riskreducerande åtgärder och att överensstämmelse med villkoren för användning är etablerade. Ge grundläggande utbildning till anställda för att förhindra / minimera exponering. Undvik hudkontakt. Undvik stänk. Rengör utrustning och arbetsområdet varje dag. Rengör efter föroreningar så snart de uppstår. Se till att goda arbetsmetoder impliceras. Säkerställ	

sida: 74/156

BASF Säkerhetsdatablad enligt Föreskrift (EG) No. 1907/2006 med förekommande ändringar.

Datum / omarbetad den: 2025/06/03 Version: 15.0 Datum / Föregående version: 07.10.2024 Föregående version: 14.0

Produkt: Kaliumdisulfit food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_SE/SV)

att nära olyckshändelser blir	
dokumenterat. Regelbunden	
inspektion och underhåll av utrustning	
och maskiner. Begränsa åtkomst till	
behöriga personer. Tillhandahålla	
särskild utbildning av anställda för att	
förhindra/minimera exponeringar.	
Tvätta omedelbart vid	
hudkontamination.	
Inkapsling om nödvändigt Säkerställ	
inneslutning av utsläppskälla. Ge en	
bra standard på allmän ventilation	
(minst 3 - 5 gånger luftomsättningar	
per timme). Användning av ämnet i ett	
slutet system. Säkerställ att källan till	
utsläpp är inbyggd och att på platser	
där utsläppen sker är utrustade med	
en lokal utsugningsventilation.	
Regelbunden rengöring av utrustning	
och arbetsområde., Byt handskar, om	
aktivitetens varaktighet överstiger	
genombrottstiden., Bär lämpligt	
ansiktsskydd, Undvik inandning av	
produkten.	
Undvik kontakt med ögon.	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Undvik kontakt med kontaminerat	
verktyg. Undvik hudkontakt. Undvik	
stänk. Tvätta omedelbart vid	
hudkontamination.	
Bär lämpligt ansiktsskydd, Använd	
lämpliga överdragskläder för att	
förhindra hudexponering., Använd	
lämpliga kemikaliebeständiga	
handskar., Använd lämpliga	
arbetskläder., Använd lämpligt	
kemiskt resistenta handskar med	
ärmar	
Säkerställ att manuell arbetsgång	
minimeras. Försäkra att inget	
inhalerbart damm genereras.	
Undvik inandning av produkten.,	
Använd lämpligt andningsskydd.	
Exponeringsbedömning och referens	
Värderingsmetod	Kvalitativ bedömning
Ytterligare upplysning om god praxis	
Punktutsug och / eller allmän ventilation	
Punktutsug och / eller allmän ventilation	ar / ar tiliradligt.

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC5: Blandning vid satsvisa processer

Datum / omarbetad den: 2025/06/03 Version: 15.0 Datum / Föregående version: 07.10.2024 Föregående version: 14.0

Produkt: Kaliumdisulfit food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_SE/SV)

	Program: industriell
Produktionsvillkor	1
Fysikaliskt tillstånd	vätska
Ångtryck av ämnet under användning	0,0001 Pa
Riskhanteringsåtgärder	
Minimera antalet exponerad personal. Säkerställ att arbetaren avskiljs från utsläppskällan. Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Undvik kontakt med kontaminerat verktyg. Kontroller för att säkerställa en korrekt tillämpning av riskreducerande åtgärder och att överensstämmelse med villkoren för användning är etablerade. Ge grundläggande utbildning till anställda för att förhindra / minimera exponering. Undvik hudkontakt. Undvik stänk. Rengör utrustning och arbetsområdet varje dag. Rengör efter föroreningar så snart de uppstår. Se till att goda arbetsmetoder impliceras. Säkerställ att nära olyckshändelser blir dokumenterat. Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. Begränsa åtkomst till behöriga personer. Tillhandahålla särskild utbildning av anställda för att förhindra/minimera exponeringar. Tvätta omedelbart vid hudkontamination. Inkapsling om nödvändigt Säkerställ inneslutning av utsläppskälla. Ge en bra standard på allmän ventilation (minst 3 - 5 gånger luftomsättningar per timme). Användning av ämnet i ett slutet system. Säkerställ att källan till	
utsläpp är inbyggd och att på platser där utsläppen sker är utrustade med en lokal utsugningsventilation.	
Regelbunden rengöring av utrustning och arbetsområde., Byt handskar, om aktivitetens varaktighet överstiger genombrottstiden., Bär lämpligt ansiktsskydd, Undvik inandning av produkten. Undvik kontakt med ögon.	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Undvik kontakt med kontaminerat	

sida: 76/156

BASF Säkerhetsdatablad enligt Föreskrift (EG) No. 1907/2006 med förekommande ändringar.

Datum / omarbetad den: 2025/06/03 Version: 15.0 Datum / Föregående version: 07.10.2024 Föregående version: 14.0

Produkt: Kaliumdisulfit food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_SE/SV)

verktyg. Undvik hudkontakt. Undvik stänk. Tvätta omedelbart vid	
hudkontamination.	
Bär lämpligt ansiktsskydd, Använd	
lämpliga överdragskläder för att	
förhindra hudexponering., Använd	
lämpliga kemikaliebeständiga	
handskar., Använd lämpliga	
arbetskläder., Använd lämpligt	
kemiskt resistenta handskar med	
ärmar	
Säkerställ att manuell arbetsgång	
minimeras. Försäkra att inget	
inhalerbart damm genereras.	
Undvik inandning av produkten.,	
Använd lämpligt andningsskydd.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	Kvalitativ bedömning
Ytterligare upplysning om god praxis	
Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.	
Punktutsug och / eller allmän ventilation	är / är tillrådligt.

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC15: Användning som laboratoriereagens Program: industriell
Produktionsvillkor	
Fysikaliskt tillstånd	vätska
Ångtryck av ämnet under användning	0,0001 Pa
Riskhanteringsåtgärder	
Minimera antalet exponerad personal. Säkerställ att arbetaren avskiljs från utsläppskällan. Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Undvik kontakt med kontaminerat verktyg. Kontroller för att säkerställa en korrekt tillämpning av riskreducerande åtgärder och att överensstämmelse med villkoren för användning är etablerade. Ge grundläggande utbildning till anställda för att förhindra / minimera exponering. Undvik hudkontakt. Undvik stänk. Rengör utrustning och arbetsområdet varje dag. Rengör efter föroreningar så snart de uppstår. Se till att goda arbetsmetoder impliceras. Säkerställ att nära olyckshändelser blir dokumenterat. Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. Begränsa åtkomst till	

Datum / omarbetad den: 2025/06/03 Version: 15.0 Datum / Föregående version: 07.10.2024 Föregående version: 14.0

Produkt: Kaliumdisulfit food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_SE/SV)

behöriga personer. Tillhandahålla	
särskild utbildning av anställda för att	
förhindra/minimera exponeringar.	
Tvätta omedelbart vid	
hudkontamination.	
Inkapsling om nödvändigt Säkerställ	
inneslutning av utsläppskälla. Ge en	
bra standard på allmän ventilation	
(minst 3 - 5 gånger luftomsättningar	
per timme). Användning av ämnet i ett	
slutet system. Säkerställ att källan till	
utsläpp är inbyggd och att på platser	
där utsläppen sker är utrustade med	
en lokal utsugningsventilation.	
Regelbunden rengöring av utrustning	
och arbetsområde., Byt handskar, om	
aktivitetens varaktighet överstiger	
genombrottstiden., Bär lämpligt	
ansiktsskydd, Undvik inandning av	
produkten.	
Undvik kontakt med ögon.	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Undvik kontakt med kontaminerat	
verktyg. Undvik hudkontakt. Undvik	
stänk. Tvätta omedelbart vid	
hudkontamination.	
Bär lämpligt ansiktsskydd, Använd	
lämpliga överdragskläder för att	
förhindra hudexponering., Använd	
lämpliga kemikaliebeständiga handskar., Använd lämpliga	
arbetskläder., Använd lämpligt	
kemiskt resistenta handskar med	
ärmar	
Säkerställ att manuell arbetsgång	
minimeras. Försäkra att inget	
inhalerbart damm genereras.	
Undvik inandning av produkten.,	
Använd lämpligt andningsskydd.	
Exponeringsbedömning och referens	s till källan
Värderingsmetod	Kvalitativ bedömning
Ytterligare upplysning om god praxis	
Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.	
Punktutsug och / eller allmän ventilation	ar / är tillrådligt.

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC26: Hantering av fasta oorganiska ämnen vid rumstemperatur. Program: industriell
Produktionsvillkor	

Datum / omarbetad den: 2025/06/03 Version: 15.0 Datum / Föregående version: 07.10.2024 Föregående version: 14.0

Produkt: Kaliumdisulfit food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_SE/SV)

Fysikaliskt tillstånd	vätska
Ångtryck av ämnet under användning	0,0001 Pa
Riskhanteringsåtgärder	
Minimera antalet exponerad personal. Säkerställ att arbetaren avskiljs från utsläppskällan. Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Undvik kontakt med kontaminerat verktyg. Kontroller för att säkerställa en korrekt tillämpning av riskreducerande åtgärder och att överensstämmelse med villkoren för användning är etablerade. Ge grundläggande utbildning till anställda för att förhindra / minimera exponering. Undvik hudkontakt. Undvik stänk. Rengör utrustning och arbetsområdet varje dag. Rengör efter föroreningar så snart de uppstår. Se till att goda arbetsmetoder impliceras. Säkerställ att nära olyckshändelser blir dokumenterat. Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. Begränsa åtkomst till behöriga personer. Tillhandahålla särskild utbildning av anställda för att förhindra/minimera exponeringar. Tvätta omedelbart vid hudkontamination.	
Inkapsling om nödvändigt Säkerställ inneslutning av utsläppskälla. Ge en bra standard på allmän ventilation (minst 3 - 5 gånger luftomsättningar per timme). Användning av ämnet i ett slutet system. Säkerställ att källan till utsläpp är inbyggd och att på platser där utsläppen sker är utrustade med en lokal utsugningsventilation.	
Regelbunden rengöring av utrustning och arbetsområde., Byt handskar, om aktivitetens varaktighet överstiger genombrottstiden., Bär lämpligt ansiktsskydd, Undvik inandning av produkten. Undvik kontakt med ögon. Använd lämpliga skyddsglasögon. Undvik kontakt med kontaminerat	
verktyg. Undvik hudkontakt. Undvik stänk. Tvätta omedelbart vid hudkontamination.	

sida: 79/156

BASF Säkerhetsdatablad enligt Föreskrift (EG) No. 1907/2006 med förekommande ändringar.

Datum / omarbetad den: 2025/06/03 Version: 15.0 Datum / Föregående version: 07.10.2024 Föregående version: 14.0

Produkt: Kaliumdisulfit food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_SE/SV)

Bär lämpligt ansiktsskydd, Använd lämpliga överdragskläder för att förhindra hudexponering., Använd lämpliga kemikaliebeständiga handskar., Använd lämpliga arbetskläder., Använd lämpligt kemiskt resistenta handskar med ärmar Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Försäkra att inget	
inhalerbart damm genereras.	
Undvik inandning av produkten., Använd lämpligt andningsskydd.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	Kvalitativ bedömning
Ytterligare upplysning om god praxis	
Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.	
Punktutsug och / eller allmän ventilation	är / är tillrådligt.

Bidragande exponeringsscenario	T
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC28: Manuellt underhåll (rengöring och reparation) av maskiner Program: industriell
Produktionsvillkor	
Fysikaliskt tillstånd	vätska
Ångtryck av ämnet under användning	0,0001 Pa
Riskhanteringsåtgärder	
Minimera antalet exponerad personal. Säkerställ att arbetaren avskiljs från utsläppskällan. Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Undvik kontakt med kontaminerat verktyg. Kontroller för att säkerställa en korrekt tillämpning av riskreducerande åtgärder och att överensstämmelse med villkoren för användning är etablerade. Ge grundläggande utbildning till anställda för att förhindra / minimera exponering. Undvik hudkontakt. Undvik stänk. Rengör utrustning och arbetsområdet varje dag. Rengör efter föroreningar så snart de uppstår. Se till att goda arbetsmetoder impliceras. Säkerställ att nära olyckshändelser blir dokumenterat. Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. Begränsa åtkomst till behöriga personer. Tillhandahålla särskild utbildning av anställda för att	

sida: 80/156

BASF Säkerhetsdatablad enligt Föreskrift (EG) No. 1907/2006 med förekommande ändringar.

Datum / omarbetad den: 2025/06/03 Version: 15.0 Datum / Föregående version: 07.10.2024 Föregående version: 14.0

Produkt: Kaliumdisulfit food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_SE/SV)

tryckdatum 17.10.2025

förhindra/minimera exponeringar.	
Tvätta omedelbart vid	
hudkontamination.	
Inkapsling om nödvändigt Säkerställ	
inneslutning av utsläppskälla. Ge en	
bra standard på allmän ventilation	
(minst 3 - 5 gånger luftomsättningar	
per timme). Användning av ämnet i ett	
slutet system. Säkerställ att källan till	
utsläpp är inbyggd och att på platser	
där utsläppen sker är utrustade med	
en lokal utsugningsventilation.	
Regelbunden rengöring av utrustning	
och arbetsområde., Byt handskar, om	
aktivitetens varaktighet överstiger	
genombrottstiden., Bär lämpligt	
ansiktsskydd, Undvik inandning av	
produkten.	
Undvik kontakt med ögon.	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Undvik kontakt med kontaminerat	
verktyg. Undvik hudkontakt. Undvik	
stänk. Tvätta omedelbart vid	
hudkontamination.	
Bär lämpligt ansiktsskydd, Använd	
lämpliga överdragskläder för att	
förhindra hudexponering., Använd	
lämpliga kemikaliebeständiga handskar., Använd lämpliga	
arbetskläder., Använd lämpligt	
kemiskt resistenta handskar med	
ärmar	
Säkerställ att manuell arbetsgång	
minimeras. Försäkra att inget	
inhalerbart damm genereras.	
Undvik inandning av produkten.,	
Använd lämpligt andningsskydd.	
Exponeringsbedömning och referens	
Värderingsmetod	Kvalitativ bedömning
Ytterligare upplysning om god praxis	
Punktutsug och / eller allmän ventilation	
Punktutsug och / eller allmän ventilation	är / är tillrådligt.

8. Kort titel av exponeringsscenario

Använd i/som fotokemikalier, (används i industriella miljöer)
IS; SU6b, SU7; ERC6b; PROC3, PROC4, PROC5, PROC7, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC15, PROC26, PROC28

Datum / omarbetad den: 2025/06/03 Version: 15.0 Datum / Föregående version: 07.10.2024 Föregående version: 14.0

Produkt: Kaliumdisulfit food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_SE/SV)

tryckdatum 17.10.2025

Kontroll av exponering och riskhanteringsåtgärder

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	ERC6b: Användning av reaktiva processhjälpmedel i en industrianläggning (ingen inneslutning i eller på vara) Eftersom ingen miljörisk fastställts, har ingen miljörelaterad exponeringsbedömning och riskkarakterisering utförts.
Produktionsvillkor	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC3: Tillverkning eller formulering inom den kemiska industrin i slutna satsvisa processer med tillfällig kontrollerad exponering eller processer med motsvarande inneslutningsförhållanden. Program: industriell
Produktionsvillkor	
Fysikaliskt tillstånd	vätska
Ångtryck av ämnet under användning	0,0001 Pa
Riskhanteringsåtgärder	
Minimera antalet exponerad personal. Säkerställ att arbetaren avskiljs från utsläppskällan. Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Undvik kontakt med kontaminerat verktyg. Kontroller för att säkerställa en korrekt tillämpning av riskreducerande åtgärder och att överensstämmelse med villkoren för användning är etablerade. Ge grundläggande utbildning till anställda för att förhindra / minimera exponering. Undvik hudkontakt. Undvik stänk. Rengör utrustning och arbetsområdet varje dag. Rengör efter föroreningar så snart de uppstår. Se till att goda arbetsmetoder impliceras. Säkerställ att nära olyckshändelser blir dokumenterat. Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. Begränsa åtkomst till behöriga personer. Tillhandahålla särskild utbildning av anställda för att förhindra/minimera exponeringar. Tvätta omedelbart vid hudkontamination. Inkapsling om nödvändigt Säkerställ	
inneslutning av utsläppskälla. Ge en bra standard på allmän ventilation	

Datum / omarbetad den: 2025/06/03 Version: 15.0 Datum / Föregående version: 07.10.2024 Föregående version: 14.0

Produkt: Kaliumdisulfit food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_SE/SV)

(minst 3 - 5 gånger luftomsättningar per timme). Användning av ämnet i ett slutet system. Säkerställ att källan till utsläpp är inbyggd och att på platser där utsläppen sker är utrustade med en lokal utsugningsventilation.	
Regelbunden rengöring av utrustning	
och arbetsområde., Byt handskar, om	
aktivitetens varaktighet överstiger	
genombrottstiden., Bär lämpligt	
ansiktsskydd, Undvik inandning av	
produkten.	
Undvik kontakt med ögon.	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Undvik kontakt med kontaminerat	
verktyg. Undvik hudkontakt. Undvik	
stänk. Tvätta omedelbart vid hudkontamination.	
Bär lämpligt ansiktsskydd, Använd	
lämpliga överdragskläder för att	
förhindra hudexponering., Använd	
lämpliga kemikaliebeständiga	
handskar., Använd lämpliga	
arbetskläder., Använd lämpligt	
kemiskt resistenta handskar med	
ärmar	
Säkerställ att manuell arbetsgång	
minimeras. Försäkra att inget	
inhalerbart damm genereras.	
Undvik inandning av produkten.,	
Använd lämpligt andningsskydd.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	Kvalitativ bedömning
Ytterligare upplysning om god praxis	
Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.	
Punktutsug och / eller allmän ventilation	är / är tillrådligt.

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC4: Kemisk produktion där möjlighet till exponering uppstår Program: industriell
Produktionsvillkor	
Fysikaliskt tillstånd	vätska
Ångtryck av ämnet under användning	0,0001 Pa
Riskhanteringsåtgärder	
Minimera antalet exponerad personal.	
Säkerställ att arbetaren avskiljs från	
utsläppskällan. Säkerställ att manuell	
arbetsgång minimeras. Undvik kontakt	

Datum / omarbetad den: 2025/06/03 Version: 15.0 Datum / Föregående version: 07.10.2024 Föregående version: 14.0

Produkt: Kaliumdisulfit food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_SE/SV)

med kontaminerat verktyg. Kontroller för att säkerställa en korrekt tillämpning av riskreducerande åtgärder och att överensstämmelse med villkoren för användning är etablerade. Ge grundläggande utbildning till anställda för att förhindra / minimera exponering. Undvik hudkontakt. Undvik stänk. Rengör utrustning och arbetsområdet varje dag. Rengör efter föroreningar så snart de uppstår. Se till att goda arbetsmetoder impliceras. Säkerställ att nära olyckshändelser blir dokumenterat. Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. Begränsa åtkomst till behöriga personer. Tillhandahålla särskild utbildning av anställda för att förhindra/minimera exponeringar. Tvätta omedelbart vid hudkontamination. Inkapsling om nödvändigt Säkerställ inneslutning av utsläppskälla. Ge en bra standard på allmän ventilation	
(minst 3 - 5 gånger luftomsättningar per timme). Användning av ämnet i ett slutet system. Säkerställ att källan till utsläpp är inbyggd och att på platser där utsläppen sker är utrustade med en lokal utsugningsventilation.	
Regelbunden rengöring av utrustning och arbetsområde., Byt handskar, om aktivitetens varaktighet överstiger genombrottstiden., Bär lämpligt ansiktsskydd, Undvik inandning av produkten.	
Undvik kontakt med ögon.	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Undvik kontakt med kontaminerat verktyg. Undvik hudkontakt. Undvik stänk. Tvätta omedelbart vid hudkontamination.	
Bär lämpligt ansiktsskydd, Använd lämpliga överdragskläder för att förhindra hudexponering., Använd lämpliga kemikaliebeständiga handskar., Använd lämpliga arbetskläder., Använd lämpligt	
kemiskt resistenta handskar med ärmar	

Datum / omarbetad den: 2025/06/03 Version: 15.0 Datum / Föregående version: 07.10.2024 Föregående version: 14.0

Produkt: Kaliumdisulfit food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_SE/SV)

Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Försäkra att inget inhalerbart damm genereras. Undvik inandning av produkten.,	
Använd lämpligt andningsskydd.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	Kvalitativ bedömning
Ytterligare upplysning om god praxis	
Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.	
Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC5: Blandning vid satsvisa processer Program: industriell
Produktionsvillkor	
Fysikaliskt tillstånd	vätska
Ångtryck av ämnet under användning	0,0001 Pa
Riskhanteringsåtgärder	
Minimera antalet exponerad personal. Säkerställ att arbetaren avskiljs från utsläppskällan. Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Undvik kontakt med kontaminerat verktyg. Kontroller för att säkerställa en korrekt tillämpning av riskreducerande åtgärder och att överensstämmelse med villkoren för användning är etablerade. Ge grundläggande utbildning till anställda för att förhindra / minimera exponering. Undvik hudkontakt. Undvik stänk. Rengör utrustning och arbetsområdet varje dag. Rengör efter föroreningar så snart de uppstår. Se till att goda arbetsmetoder impliceras. Säkerställ att nära olyckshändelser blir dokumenterat. Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. Begränsa åtkomst till behöriga personer. Tillhandahålla särskild utbildning av anställda för att förhindra/minimera exponeringar. Tvätta omedelbart vid hudkontamination.	
Inkapsling om nödvändigt Säkerställ inneslutning av utsläppskälla. Ge en bra standard på allmän ventilation (minst 3 - 5 gånger luftomsättningar per timme). Användning av ämnet i ett	
slutet system. Säkerställ att källan till	

Datum / omarbetad den: 2025/06/03 Version: 15.0 Datum / Föregående version: 07.10.2024 Föregående version: 14.0

Produkt: Kaliumdisulfit food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_SE/SV)

utsläpp är inbyggd och att på platser där utsläppen sker är utrustade med	
en lokal utsugningsventilation.	
Regelbunden rengöring av utrustning	
och arbetsområde., Byt handskar, om	
aktivitetens varaktighet överstiger	
genombrottstiden., Bär lämpligt	
ansiktsskydd, Undvik inandning av	
produkten.	
Undvik kontakt med ögon.	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Undvik kontakt med kontaminerat	
verktyg. Undvik hudkontakt. Undvik	
stänk. Tvätta omedelbart vid	
hudkontamination.	
Bär lämpligt ansiktsskydd, Använd	
lämpliga överdragskläder för att	
förhindra hudexponering., Använd	
lämpliga kemikaliebeständiga	
handskar., Använd lämpliga	
arbetskläder., Använd lämpligt	
kemiskt resistenta handskar med	
ärmar	
Säkerställ att manuell arbetsgång	
minimeras. Försäkra att inget	
inhalerbart damm genereras.	
Undvik inandning av produkten.,	
Använd lämpligt andningsskydd.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	Kvalitativ bedömning
Ytterligare upplysning om god praxis	
Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.	
Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.	

Bidragande exponeringsscenario			
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC7: Industriell sprayning Program: industriell		
Produktionsvillkor			
Fysikaliskt tillstånd	vätska		
Ångtryck av ämnet under användning	0,0001 Pa		
Riskhanteringsåtgärder	Riskhanteringsåtgärder		
Minimera antalet exponerad personal. Säkerställ att arbetaren avskiljs från utsläppskällan. Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Undvik kontakt med kontaminerat verktyg. Kontroller för att säkerställa en korrekt tillämpning av riskreducerande åtgärder och att överensstämmelse			

Datum / omarbetad den: 2025/06/03 Version: 15.0 Datum / Föregående version: 07.10.2024 Föregående version: 14.0

Produkt: Kaliumdisulfit food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_SE/SV)

med villkoren för användning är	
etablerade. Ge grundläggande	
utbildning till anställda för att förhindra	
/ minimera exponering. Undvik	
hudkontakt. Undvik stänk. Rengör	
utrustning och arbetsområdet varje	
dag. Rengör efter föroreningar så	
snart de uppstår. Se till att goda	
arbetsmetoder impliceras. Säkerställ	
att nära olyckshändelser blir	
dokumenterat. Regelbunden	
inspektion och underhåll av utrustning	
och maskiner. Begränsa åtkomst till	
behöriga personer. Tillhandahålla	
särskild utbildning av anställda för att	
förhindra/minimera exponeringar.	
Tvätta omedelbart vid	
hudkontamination.	
Inkapsling om nödvändigt Säkerställ	
inneslutning av utsläppskälla. Ge en	
bra standard på allmän ventilation	
(minst 3 - 5 gånger luftomsättningar	
per timme). Användning av ämnet i ett	
slutet system. Säkerställ att källan till	
utsläpp är inbyggd och att på platser	
där utsläppen sker är utrustade med	
en lokal utsugningsventilation.	
Regelbunden rengöring av utrustning	
och arbetsområde., Byt handskar, om	
aktivitetens varaktighet överstiger	
genombrottstiden., Bär lämpligt	
ansiktsskydd, Undvik inandning av	
produkten.	
Undvik kontakt med ögon.	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Undvik kontakt med kontaminerat	
verktyg. Undvik hudkontakt. Undvik	
stänk. Tvätta omedelbart vid	
hudkontamination.	
Bär lämpligt ansiktsskydd, Använd	
lämpliga överdragskläder för att	
förhindra hudexponering., Använd	
lämpliga kemikaliebeständiga	
handskar., Använd lämpliga	
arbetskläder., Använd lämpligt	
kemiskt resistenta handskar med	
ärmar	
Säkerställ att manuell arbetsgång	
minimeras. Försäkra att inget	
inhalerbart damm genereras.	
Undvik inandning av produkten.,	

Datum / omarbetad den: 2025/06/03 Version: 15.0 Datum / Föregående version: 07.10.2024 Föregående version: 14.0

Produkt: Kaliumdisulfit food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_SE/SV)

Använd lämpligt andningsskydd.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	Kvalitativ bedömning
Ytterligare upplysning om god praxis	
Punktutsug och / eller allmän ventilation	är / är tillrådligt.
Punktutsug och / eller allmän ventilation	är / är tillrådligt.

Bidragande exponeringsscenario Skyddade användningsdeskriptorer	PROC8b: Överföring av ämne eller blandning (fyllning och tömning) på platser som är särskilt avsedda för detta ändamål Program: industriell
	Ytterligare PROC som omfattas: Överföring av ämne eller beredning till små behållare (för ändamålet särskilt avsedd fyllningslinje, inklusive vägning).
Produktionsvillkor	1
Fysikaliskt tillstånd	vätska
Ångtryck av ämnet under användning	0,0001 Pa
Riskhanteringsåtgärder	
Minimera antalet exponerad personal. Säkerställ att arbetaren avskiljs från utsläppskällan. Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Undvik kontakt med kontaminerat verktyg. Kontroller för att säkerställa en korrekt tillämpning av riskreducerande åtgärder och att överensstämmelse med villkoren för användning är etablerade. Ge grundläggande utbildning till anställda för att förhindra / minimera exponering. Undvik hudkontakt. Undvik stänk. Rengör utrustning och arbetsområdet varje dag. Rengör efter föroreningar så snart de uppstår. Se till att goda arbetsmetoder impliceras. Säkerställ att nära olyckshändelser blir dokumenterat. Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. Begränsa åtkomst till behöriga personer. Tillhandahålla särskild utbildning av anställda för att förhindra/minimera exponeringar. Tvätta omedelbart vid hudkontamination.	
inneslutning av utsläppskälla. Ge en bra standard på allmän ventilation (minst 3 - 5 gånger luftomsättningar	

Datum / omarbetad den: 2025/06/03 Version: 15.0 Datum / Föregående version: 07.10.2024 Föregående version: 14.0

Produkt: Kaliumdisulfit food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_SE/SV)

per timme). Användning av ämnet i ett slutet system. Säkerställ att källan till utsläpp är inbyggd och att på platser där utsläppen sker är utrustade med en lokal utsugningsventilation.	
Regelbunden rengöring av utrustning	
och arbetsområde., Byt handskar, om	
aktivitetens varaktighet överstiger	
genombrottstiden., Bär lämpligt	
ansiktsskydd, Undvik inandning av	
produkten.	
Undvik kontakt med ögon.	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Undvik kontakt med kontaminerat	
verktyg. Undvik hudkontakt. Undvik	
stänk. Tvätta omedelbart vid	
hudkontamination.	
Bär lämpligt ansiktsskydd, Använd	
lämpliga överdragskläder för att	
förhindra hudexponering., Använd	
lämpliga kemikaliebeständiga	
handskar., Använd lämpliga	
arbetskläder., Använd lämpligt	
kemiskt resistenta handskar med	
ärmar	
Säkerställ att manuell arbetsgång	
minimeras. Försäkra att inget	
inhalerbart damm genereras.	
Undvik inandning av produkten.,	
Använd lämpligt andningsskydd.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	Kvalitativ bedömning
Ytterligare upplysning om god praxis	
Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.	
Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC10: Applicering med roller eller strykning Program: industriell
Produktionsvillkor	
Fysikaliskt tillstånd	vätska
Ångtryck av ämnet under användning	0,0001 Pa
Riskhanteringsåtgärder	
Minimera antalet exponerad personal. Säkerställ att arbetaren avskiljs från utsläppskällan. Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Undvik kontakt med kontaminerat verktyg. Kontroller för att säkerställa en korrekt	

Datum / omarbetad den: 2025/06/03 Version: 15.0 Datum / Föregående version: 07.10.2024 Föregående version: 14.0

Produkt: Kaliumdisulfit food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_SE/SV)

tillämpning av riskreducerande	
åtgärder och att överensstämmelse	
med villkoren för användning är	
etablerade. Ge grundläggande	
utbildning till anställda för att förhindra	
/ minimera exponering. Undvik	
hudkontakt. Undvik stänk. Rengör	
utrustning och arbetsområdet varje	
dag. Rengör efter föroreningar så	
snart de uppstår. Se till att goda	
arbetsmetoder impliceras. Säkerställ	
att nära olyckshändelser blir	
dokumenterat. Regelbunden	
inspektion och underhåll av utrustning	
och maskiner. Begränsa åtkomst till	
behöriga personer. Tillhandahålla	
särskild utbildning av anställda för att	
förhindra/minimera exponeringar.	
Tvätta omedelbart vid	
hudkontamination.	
Inkapsling om nödvändigt Säkerställ	
inneslutning av utsläppskälla. Ge en	
bra standard på allmän ventilation	
(minst 3 - 5 gånger luftomsättningar	
per timme). Användning av ämnet i ett	
slutet system. Säkerställ att källan till	
utsläpp är inbyggd och att på platser	
där utsläppen sker är utrustade med	
en lokal utsugningsventilation.	
Pagalbundan rangaring av utrustning	
Regelbunden rengöring av utrustning	
och arbetsområde., Byt handskar, om	
aktivitetens varaktighet överstiger	
genombrottstiden., Bär lämpligt	
ansiktsskydd, Undvik inandning av	
produkten.	
Undvik kontakt med ögon.	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Undvik kontakt med kontaminerat	
verktyg. Undvik hudkontakt. Undvik	
stänk. Tvätta omedelbart vid	
hudkontamination.	
Bär lämpligt ansiktsskydd, Använd	
lämpliga överdragskläder för att	
förhindra hudexponering., Använd	
lämpliga kemikaliebeständiga	
handskar., Använd lämpliga	
arbetskläder., Använd lämpligt	
kemiskt resistenta handskar med	
ärmar	
Säkerställ att manuell arbetsgång	
minimeras. Försäkra att inget	

Datum / omarbetad den: 2025/06/03 Version: 15.0 Datum / Föregående version: 07.10.2024 Föregående version: 14.0

Produkt: Kaliumdisulfit food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_SE/SV)

inhalerbart damm genereras.	
Undvik inandning av produkten.,	
Använd lämpligt andningsskydd.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	Kvalitativ bedömning
Ytterligare upplysning om god praxis	
Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.	
Punktutsug och / eller allmän ventilatio	n är / är tillrådligt.

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC13: Behandling av varor med doppning och gjutning. Program: industriell
Produktionsvillkor	
Fysikaliskt tillstånd	vätska
Ångtryck av ämnet under användning	0,0001 Pa
Riskhanteringsåtgärder	
Minimera antalet exponerad personal. Säkerställ att arbetaren avskiljs från utsläppskällan. Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Undvik kontakt med kontaminerat verktyg. Kontroller för att säkerställa en korrekt tillämpning av riskreducerande åtgärder och att överensstämmelse med villkoren för användning är etablerade. Ge grundläggande utbildning till anställda för att förhindra / minimera exponering. Undvik hudkontakt. Undvik stänk. Rengör utrustning och arbetsområdet varje dag. Rengör efter föroreningar så snart de uppstår. Se till att goda arbetsmetoder impliceras. Säkerställ att nära olyckshändelser blir dokumenterat. Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. Begränsa åtkomst till behöriga personer. Tillhandahålla särskild utbildning av anställda för att förhindra/minimera exponeringar. Tvätta omedelbart vid hudkontamination.	
Inkapsling om nödvändigt Säkerställ inneslutning av utsläppskälla. Ge en bra standard på allmän ventilation (minst 3 - 5 gånger luftomsättningar per timme). Användning av ämnet i ett slutet system. Säkerställ att källan till utsläpp är inbyggd och att på plateer	
utsläpp är inbyggd och att på platser där utsläppen sker är utrustade med	

Datum / omarbetad den: 2025/06/03 Version: 15.0 Datum / Föregående version: 07.10.2024 Föregående version: 14.0

Produkt: Kaliumdisulfit food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_SE/SV)

en lokal utsugningsventilation.	
Regelbunden rengöring av utrustning	
och arbetsområde., Byt handskar, om	
aktivitetens varaktighet överstiger	
genombrottstiden., Bär lämpligt	
ansiktsskydd, Undvik inandning av	
produkten.	
Undvik kontakt med ögon.	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Undvik kontakt med kontaminerat	
verktyg. Undvik hudkontakt. Undvik	
stänk. Tvätta omedelbart vid	
hudkontamination.	
Bär lämpligt ansiktsskydd, Använd	
lämpliga överdragskläder för att	
förhindra hudexponering., Använd	
lämpliga kemikaliebeständiga	
handskar., Använd lämpliga	
arbetskläder., Använd lämpligt	
kemiskt resistenta handskar med	
ärmar	
Säkerställ att manuell arbetsgång	
minimeras. Försäkra att inget	
inhalerbart damm genereras.	
Undvik inandning av produkten.,	
Använd lämpligt andningsskydd.	4:11 1-211
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	Kvalitativ bedömning
Ytterligare upplysning om god praxis Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.	
9	U
Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC15: Användning som laboratoriereagens Program: industriell
Produktionsvillkor	
Fysikaliskt tillstånd	vätska
Ångtryck av ämnet under användning	0,0001 Pa
Riskhanteringsåtgärder	
Minimera antalet exponerad personal. Säkerställ att arbetaren avskiljs från utsläppskällan. Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Undvik kontakt med kontaminerat verktyg. Kontroller för att säkerställa en korrekt tillämpning av riskreducerande åtgärder och att överensstämmelse med villkoren för användning är etablerade. Ge grundläggande	

Datum / omarbetad den: 2025/06/03 Version: 15.0 Datum / Föregående version: 07.10.2024 Föregående version: 14.0

Produkt: Kaliumdisulfit food grade (E224)

(ID Nr. 30042<u>359/SDS_GEN_SE/SV)</u>

utbildning till anställda för att förhindra	
/ minimera exponering. Undvik	
hudkontakt. Undvik stänk. Rengör	
utrustning och arbetsområdet varje	
dag. Rengör efter föroreningar så	
snart de uppstår. Se till att goda	
arbetsmetoder impliceras. Säkerställ	
att nära olyckshändelser blir	
dokumenterat. Regelbunden	
inspektion och underhåll av utrustning	
och maskiner. Begränsa åtkomst till	
behöriga personer. Tillhandahålla	
särskild utbildning av anställda för att	
förhindra/minimera exponeringar.	
Tvätta omedelbart vid	
hudkontamination.	
Inkapsling om nödvändigt Säkerställ	
inneslutning av utsläppskälla. Ge en	
bra standard på allmän ventilation	
(minst 3 - 5 gånger luftomsättningar	
per timme). Användning av ämnet i ett slutet system. Säkerställ att källan till	
utsläpp är inbyggd och att på platser	
där utsläppen sker är utrustade med	
en lokal utsugningsventilation.	
on local diougnings vontilation.	
Regelbunden rengöring av utrustning	
och arbetsområde., Byt handskar, om	
aktivitetens varaktighet överstiger	
genombrottstiden., Bär lämpligt	
ansiktsskydd, Undvik inandning av	
produkten.	
Undvik kontakt med ögon.	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Undvik kontakt med kontaminerat	
verktyg. Undvik hudkontakt. Undvik	
stänk. Tvätta omedelbart vid	
hudkontamination.	
Bär lämpligt ansiktsskydd, Använd lämpliga överdragskläder för att	
förhindra hudexponering., Använd	
lämpliga kemikaliebeständiga	
handskar., Använd lämpliga	
arbetskläder., Använd lämpligt	
kemiskt resistenta handskar med	
ärmar	
Säkerställ att manuell arbetsgång	
minimeras. Försäkra att inget	
inhalerbart damm genereras.	
Undvik inandning av produkten.,	
Använd lämpligt andningsskydd.	
Exponeringsbedömning och referens	s till källan

Datum / omarbetad den: 2025/06/03 Version: 15.0 Datum / Föregående version: 07.10.2024 Föregående version: 14.0

Produkt: Kaliumdisulfit food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_SE/SV)

Värderingsmetod	Kvalitativ bedömning
Ytterligare upplysning om god praxis	
Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.	
Punktutsug och / eller allmän ventilation	är / är tillrådligt.

Bidragande exponeringsscenario PROC26: Hantering av fasta oorganiska ämnen vid	
Skyddade användningsdeskriptorer	rumstemperatur. Program: industriell
Produktionsvillkor	
Fysikaliskt tillstånd	vätska
Ångtryck av ämnet under användning	0,0001 Pa
Riskhanteringsåtgärder	
Minimera antalet exponerad personal. Säkerställ att arbetaren avskiljs från utsläppskällan. Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Undvik kontakt med kontaminerat verktyg. Kontroller för att säkerställa en korrekt tillämpning av riskreducerande åtgärder och att överensstämmelse med villkoren för användning är etablerade. Ge grundläggande utbildning till anställda för att förhindra / minimera exponering. Undvik hudkontakt. Undvik stänk. Rengör utrustning och arbetsområdet varje dag. Rengör efter föroreningar så snart de uppstår. Se till att goda arbetsmetoder impliceras. Säkerställ att nära olyckshändelser blir dokumenterat. Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. Begränsa åtkomst till behöriga personer. Tillhandahålla särskild utbildning av anställda för att förhindra/minimera exponeringar. Tvätta omedelbart vid hudkontamination.	
Inkapsling om nödvändigt Säkerställ inneslutning av utsläppskälla. Ge en bra standard på allmän ventilation (minst 3 - 5 gånger luftomsättningar per timme). Användning av ämnet i ett slutet system. Säkerställ att källan till utsläpp är inbyggd och att på platser där utsläppen sker är utrustade med en lokal utsugningsventilation.	
Regelbunden rengöring av utrustning	

sida: 94/156

BASF Säkerhetsdatablad enligt Föreskrift (EG) No. 1907/2006 med förekommande ändringar.

Datum / omarbetad den: 2025/06/03 Version: 15.0 Datum / Föregående version: 07.10.2024 Föregående version: 14.0

Produkt: Kaliumdisulfit food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_SE/SV)

och arbetsområde., Byt handskar, om aktivitetens varaktighet överstiger	
genombrottstiden., Bär lämpligt	
ansiktsskydd, Undvik inandning av	
produkten.	
Undvik kontakt med ögon.	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Undvik kontakt med kontaminerat	
verktyg. Undvik hudkontakt. Undvik	
stänk. Tvätta omedelbart vid	
hudkontamination.	
Bär lämpligt ansiktsskydd, Använd	
lämpliga överdragskläder för att	
förhindra hudexponering., Använd	
lämpliga kemikaliebeständiga	
handskar., Använd lämpliga	
arbetskläder., Använd lämpligt	
kemiskt resistenta handskar med	
ärmar	
Säkerställ att manuell arbetsgång	
minimeras. Försäkra att inget	
inhalerbart damm genereras.	
Undvik inandning av produkten.,	
Använd lämpligt andningsskydd.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	Kvalitativ bedömning
Ytterligare upplysning om god praxis	
Punktutsug och / eller allmän ventilation	
Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC28: Manuellt underhåll (rengöring och reparation) av maskiner Program: industriell
Produktionsvillkor	
Fysikaliskt tillstånd	vätska
Ångtryck av ämnet under användning	0,0001 Pa
Riskhanteringsåtgärder	
Minimera antalet exponerad personal. Säkerställ att arbetaren avskiljs från utsläppskällan. Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Undvik kontakt med kontaminerat verktyg. Kontroller för att säkerställa en korrekt tillämpning av riskreducerande åtgärder och att överensstämmelse med villkoren för användning är etablerade. Ge grundläggande utbildning till anställda för att förhindra / minimera exponering. Undvik	

Datum / omarbetad den: 2025/06/03 Version: 15.0 Datum / Föregående version: 07.10.2024 Föregående version: 14.0

Produkt: Kaliumdisulfit food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_SE/SV)

hudkontakt. Undvik stänk. Rengör	
utrustning och arbetsområdet varje	
dag. Rengör efter föroreningar så	
snart de uppstår. Se till att goda	
arbetsmetoder impliceras. Säkerställ	
att nära olyckshändelser blir	
dokumenterat. Regelbunden	
inspektion och underhåll av utrustning	
och maskiner. Begränsa åtkomst till	
behöriga personer. Tillhandahålla	
särskild utbildning av anställda för att	
förhindra/minimera exponeringar.	
Tvätta omedelbart vid	
hudkontamination.	
Inkapsling om nödvändigt Säkerställ	
inneslutning av utsläppskälla. Ge en	
bra standard på allmän ventilation	
(minst 3 - 5 gånger luftomsättningar	
per timme). Användning av ämnet i ett	
slutet system. Säkerställ att källan till	
utsläpp är inbyggd och att på platser	
där utsläppen sker är utrustade med	
en lokal utsugningsventilation.	
Regelbunden rengöring av utrustning	
och arbetsområde., Byt handskar, om	
aktivitetens varaktighet överstiger	
genombrottstiden., Bär lämpligt	
ansiktsskydd, Undvik inandning av	
produkten.	
Undvik kontakt med ögon.	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Undvik kontakt med kontaminerat	
verktyg. Undvik hudkontakt. Undvik	
stänk. Tvätta omedelbart vid	
hudkontamination.	
Bär lämpligt ansiktsskydd, Använd	
lämpliga överdragskläder för att	
förhindra hudexponering., Använd	
lämpliga kemikaliebeständiga	
handskar., Använd lämpliga	
arbetskläder., Använd lämpligt	
kemiskt resistenta handskar med	
ärmar	
Säkerställ att manuell arbetsgång	
minimeras. Försäkra att inget	
inhalerbart damm genereras. Undvik inandning av produkten.,	
Använd lämpligt andningsskydd.	
Exponeringsbedömning och referens	till källan
Värderingsbedomming och referens	Kvalitativ bedömning
Ytterligare upplysning om god praxis	
ga. o applyoning on god plaxis	

Datum / omarbetad den: 2025/06/03 Version: 15.0 Datum / Föregående version: 07.10.2024 Föregående version: 14.0

Produkt: Kaliumdisulfit food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_SE/SV)

tryckdatum 17.10.2025

Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.	
Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.	

* * * * * * * * * * * * * * * *

9. Kort titel av exponeringsscenario

Används i / som gödselmedel, Jordbruk, skogsbruk, fiske, (används i professionella miljöer) PW; SU1; ERC8e; PROC3, PROC4, PROC5, PROC15, PROC19, PROC21, PROC26; PC12

Kontroll av exponering och riskhanteringsåtgärder

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	ERC8e: Vitt spridd användning av reaktivt processhjälpmedel (inget införlivande i eller på vara, utomhus) Eftersom ingen miljörisk fastställts, har ingen miljörelaterad exponeringsbedömning och riskkarakterisering utförts.
Produktionsvillkor	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC3: Tillverkning eller formulering inom den kemiska industrin i slutna satsvisa processer med tillfällig kontrollerad exponering eller processer med motsvarande inneslutningsförhållanden. användningsområde: professionell
Produktionsvillkor	
Fysikaliskt tillstånd	vätska
Ångtryck av ämnet under användning	0,0001 Pa
Riskhanteringsåtgärder	
Minimera antalet exponerad personal. Säkerställ att arbetaren avskiljs från utsläppskällan. Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Undvik kontakt med kontaminerat verktyg. Kontroller för att säkerställa en korrekt tillämpning av riskreducerande åtgärder och att överensstämmelse med villkoren för användning är etablerade. Ge grundläggande utbildning till anställda för att förhindra / minimera exponering. Undvik hudkontakt. Undvik stänk. Rengör utrustning och arbetsområdet varje dag. Rengör efter föroreningar så snart de uppstår. Se till att goda arbetsmetoder impliceras. Säkerställ att nära olyckshändelser blir	

Datum / omarbetad den: 2025/06/03 Version: 15.0 Datum / Föregående version: 07.10.2024 Föregående version: 14.0

Produkt: Kaliumdisulfit food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_SE/SV)

dokumenterat. Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. Begränsa åtkomst till behöriga personer. Tillhandahålla	
och maskiner. Begränsa åtkomst till behöriga personer. Tillhandahålla	
behöriga personer. Tillhandahålla	
särskild utbildning av anställda för att	
förhindra/minimera exponeringar.	
Tvätta omedelbart vid	
hudkontamination.	
Inkapsling om nödvändigt Säkerställ	
inneslutning av utsläppskälla. Ge en	
bra standard på allmän ventilation	
(minst 3 - 5 gånger luftomsättningar	
per timme). Användning av ämnet i ett	
slutet system. Säkerställ att källan till	
utsläpp är inbyggd och att på platser	
där utsläppen sker är utrustade med	
en lokal utsugningsventilation.	
en lokal disugningsventilation.	
Regelbunden rengöring av utrustning	
och arbetsområde., Byt handskar, om	
aktivitetens varaktighet överstiger	
genombrottstiden., Bär lämpligt	
ansiktsskydd, Undvik inandning av	
produkten.	
Undvik kontakt med ögon.	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Undvik kontakt med kontaminerat	
verktyg. Undvik hudkontakt. Undvik	
stänk. Tvätta omedelbart vid	
hudkontamination.	
Bär lämpligt ansiktsskydd, Använd	
lämpliga överdragskläder för att	
förhindra hudexponering., Använd	
lämpliga kemikaliebeständiga	
handskar., Använd lämpliga	
arbetskläder., Använd lämpligt	
kemiskt resistenta handskar med	
ärmar	
Säkerställ att manuell arbetsgång	
minimeras. Försäkra att inget	
inhalerbart damm genereras.	
Undvik inandning av produkten.,	
Använd lämpligt andningsskydd.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod Kvalitativ bedömning	
Ytterligare upplysning om god praxis	
Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.	
Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC4: Kemisk produktion där möjlighet till exponering
	uppstår

Datum / omarbetad den: 2025/06/03 Version: 15.0 Datum / Föregående version: 07.10.2024 Föregående version: 14.0

Produkt: Kaliumdisulfit food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_SE/SV)

	användningsområde: professionell
Produktionsvillkor	
Fysikaliskt tillstånd	vätska
Ångtryck av ämnet under användning	0,0001 Pa
Riskhanteringsåtgärder	
Minimera antalet exponerad personal. Säkerställ att arbetaren avskiljs från utsläppskällan. Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Undvik kontakt med kontaminerat verktyg. Kontroller för att säkerställa en korrekt tillämpning av riskreducerande åtgärder och att överensstämmelse med villkoren för användning är etablerade. Ge grundläggande utbildning till anställda för att förhindra / minimera exponering. Undvik hudkontakt. Undvik stänk. Rengör utrustning och arbetsområdet varje dag. Rengör efter föroreningar så snart de uppstår. Se till att goda arbetsmetoder impliceras. Säkerställ att nära olyckshändelser blir dokumenterat. Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. Begränsa åtkomst till behöriga personer. Tillhandahålla särskild utbildning av anställda för att förhindra/minimera exponeringar. Tvätta omedelbart vid hudkontamination. Inkapsling om nödvändigt Säkerställ inneslutning av utsläppskälla. Ge en	
bra standard på allmän ventilation (minst 3 - 5 gånger luftomsättningar per timme). Användning av ämnet i ett slutet system. Säkerställ att källan till utsläpp är inbyggd och att på platser där utsläppen sker är utrustade med en lokal utsugningsventilation.	
Regelbunden rengöring av utrustning och arbetsområde., Byt handskar, om aktivitetens varaktighet överstiger genombrottstiden., Bär lämpligt ansiktsskydd, Undvik inandning av produkten. Undvik kontakt med ögon. Använd lämpliga skyddsglasögon.	

sida: 99/156

BASF Säkerhetsdatablad enligt Föreskrift (EG) No. 1907/2006 med förekommande ändringar.

Datum / omarbetad den: 2025/06/03 Version: 15.0 Datum / Föregående version: 07.10.2024 Föregående version: 14.0

Produkt: Kaliumdisulfit food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_SE/SV)

verktyg. Undvik hudkontakt. Undvik stänk. Tvätta omedelbart vid	
hudkontamination.	
Bär lämpligt ansiktsskydd, Använd	
lämpliga överdragskläder för att	
förhindra hudexponering., Använd	
lämpliga kemikaliebeständiga	
handskar., Använd lämpliga	
arbetskläder., Använd lämpligt	
kemiskt resistenta handskar med	
ärmar	
Säkerställ att manuell arbetsgång	
minimeras. Försäkra att inget	
inhalerbart damm genereras.	
Undvik inandning av produkten.,	
Använd lämpligt andningsskydd.	
Exponeringsbedömning och referens	till källan
Värderingsmetod	Kvalitativ bedömning
Ytterligare upplysning om god praxis	
Punktutsug och / eller allmän ventilation	är / är tillrådligt.
Punktutsug och / eller allmän ventilation	är / är tillrådligt.

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC5: Blandning vid satsvisa processer användningsområde: professionell
Produktionsvillkor	
Fysikaliskt tillstånd	vätska
Ångtryck av ämnet under användning	0,0001 Pa
Riskhanteringsåtgärder	
Minimera antalet exponerad personal. Säkerställ att arbetaren avskiljs från utsläppskällan. Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Undvik kontakt med kontaminerat verktyg. Kontroller för att säkerställa en korrekt tillämpning av riskreducerande åtgärder och att överensstämmelse med villkoren för användning är etablerade. Ge grundläggande utbildning till anställda för att förhindra / minimera exponering. Undvik hudkontakt. Undvik stänk. Rengör utrustning och arbetsområdet varje dag. Rengör efter föroreningar så snart de uppstår. Se till att goda arbetsmetoder impliceras. Säkerställ att nära olyckshändelser blir dokumenterat. Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. Begränsa åtkomst till	

sida: 100/156

BASF Säkerhetsdatablad enligt Föreskrift (EG) No. 1907/2006 med förekommande ändringar.

Datum / omarbetad den: 2025/06/03 Version: 15.0 Datum / Föregående version: 07.10.2024 Föregående version: 14.0

Produkt: Kaliumdisulfit food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_SE/SV)

hohöriga paraapar Tillbandahålla	l I
behöriga personer. Tillhandahålla	
särskild utbildning av anställda för att	
förhindra/minimera exponeringar. Tvätta omedelbart vid	
hudkontamination.	
Inkapsling om nödvändigt Säkerställ	
inneslutning av utsläppskälla. Ge en	
bra standard på allmän ventilation	
(minst 3 - 5 gånger luftomsättningar	
per timme). Användning av ämnet i ett	
slutet system. Säkerställ att källan till	
utsläpp är inbyggd och att på platser	
där utsläppen sker är utrustade med	
en lokal utsugningsventilation.	
Regelbunden rengöring av utrustning	
och arbetsområde., Byt handskar, om	
aktivitetens varaktighet överstiger	
genombrottstiden., Bär lämpligt	
ansiktsskydd, Undvik inandning av	
produkten.	
Undvik kontakt med ögon.	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Undvik kontakt med kontaminerat	
verktyg. Undvik hudkontakt. Undvik	
stänk. Tvätta omedelbart vid	
hudkontamination.	
Bär lämpligt ansiktsskydd, Använd	
lämpliga överdragskläder för att	
förhindra hudexponering., Använd	
lämpliga kemikaliebeständiga	
handskar., Använd lämpliga	
arbetskläder., Använd lämpligt kemiskt resistenta handskar med	
ärmar	
Säkerställ att manuell arbetsgång	
minimeras. Försäkra att inget	
inhalerbart damm genereras.	
Undvik inandning av produkten.,	
Använd lämpligt andningsskydd.	
Exponeringsbedömning och referens	
Värderingsmetod	Kvalitativ bedömning
Ytterligare upplysning om god praxis	
Punktutsug och / eller allmän ventilation	
Punktutsug och / eller allmän ventilation	är / är tillrådligt.

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC15: Användning som laboratoriereagens användningsområde: professionell
Produktionsvillkor	
Fysikaliskt tillstånd	vätska

Datum / omarbetad den: 2025/06/03 Version: 15.0 Datum / Föregående version: 07.10.2024 Föregående version: 14.0

Produkt: Kaliumdisulfit food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_SE/SV)

Ångtryck av ämnet under användning	0,0001 Pa
Riskhanteringsåtgärder	
Minimera antalet exponerad personal. Säkerställ att arbetaren avskiljs från	
utsläppskällan. Säkerställ att manuell	
arbetsgång minimeras. Undvik kontakt	
med kontaminerat verktyg. Kontroller	
för att säkerställa en korrekt	
tillämpning av riskreducerande	
åtgärder och att överensstämmelse	
med villkoren för användning är	
etablerade. Ge grundläggande	
utbildning till anställda för att förhindra	
/ minimera exponering. Undvik	
hudkontakt. Undvik stänk. Rengör	
utrustning och arbetsområdet varje	
dag. Rengör efter föroreningar så	
snart de uppstår. Se till att goda	
arbetsmetoder impliceras. Säkerställ	
att nära olyckshändelser blir	
dokumenterat. Regelbunden	
inspektion och underhåll av utrustning	
och maskiner. Begränsa åtkomst till	
behöriga personer. Tillhandahålla	
särskild utbildning av anställda för att	
förhindra/minimera exponeringar. Tvätta omedelbart vid	
hudkontamination.	
Inkapsling om nödvändigt Säkerställ	
inneslutning av utsläppskälla. Ge en	
bra standard på allmän ventilation	
(minst 3 - 5 gånger luftomsättningar	
per timme). Användning av ämnet i ett	
slutet system. Säkerställ att källan till	
utsläpp är inbyggd och att på platser	
där utsläppen sker är utrustade med	
en lokal utsugningsventilation.	
Regelbunden rengöring av utrustning	
och arbetsområde., Byt handskar, om	
aktivitetens varaktighet överstiger	
genombrottstiden., Bär lämpligt	
ansiktsskydd, Undvik inandning av	
produkten.	
Undvik kontakt med ögon.	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Undvik kontakt med kontaminerat	
verktyg. Undvik hudkontakt. Undvik	
stänk. Tvätta omedelbart vid	
hudkontamination.	
Bär lämpligt ansiktsskydd, Använd	

sida: 102/156

BASF Säkerhetsdatablad enligt Föreskrift (EG) No. 1907/2006 med förekommande ändringar.

Datum / omarbetad den: 2025/06/03 Version: 15.0 Datum / Föregående version: 07.10.2024 Föregående version: 14.0

Produkt: Kaliumdisulfit food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_SE/SV)

lämpliga överdragskläder för att förhindra hudexponering., Använd lämpliga kemikaliebeständiga handskar., Använd lämpliga arbetskläder., Använd lämpligt kemiskt resistenta handskar med ärmar	
Säkerställ att manuell arbetsgång	
minimeras. Försäkra att inget	
inhalerbart damm genereras.	
Undvik inandning av produkten.,	
Använd lämpligt andningsskydd.	
Exponeringsbedömning och referens	s till källan
Värderingsmetod	Kvalitativ bedömning
Ytterligare upplysning om god praxis	
Punktutsug och / eller allmän ventilation	är / är tillrådligt.
Punktutsug och / eller allmän ventilation	är / är tillrådligt.

Bidragande exponeringsscenario	PROC19: Manuella verksamheter innefattar handkontakt
Skyddade användningsdeskriptorer	användningsområde: professionell
Produktionsvillkor	
Fysikaliskt tillstånd	vätska
Ångtryck av ämnet under användning	0,0001 Pa
Riskhanteringsåtgärder	
Minimera antalet exponerad personal. Säkerställ att arbetaren avskiljs från utsläppskällan. Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Undvik kontakt med kontaminerat verktyg. Kontroller för att säkerställa en korrekt tillämpning av riskreducerande åtgärder och att överensstämmelse med villkoren för användning är etablerade. Ge grundläggande utbildning till anställda för att förhindra / minimera exponering. Undvik hudkontakt. Undvik stänk. Rengör utrustning och arbetsområdet varje dag. Rengör efter föroreningar så snart de uppstår. Se till att goda arbetsmetoder impliceras. Säkerställ att nära olyckshändelser blir dokumenterat. Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. Begränsa åtkomst till behöriga personer. Tillhandahålla särskild utbildning av anställda för att förhindra/minimera exponeringar. Tvätta omedelbart vid	

sida: 103/156

BASF Säkerhetsdatablad enligt Föreskrift (EG) No. 1907/2006 med förekommande ändringar.

Datum / omarbetad den: 2025/06/03 Version: 15.0 Datum / Föregående version: 07.10.2024 Föregående version: 14.0

Produkt: Kaliumdisulfit food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_SE/SV)

hudkontamination.	
Inkapsling om nödvändigt Säkerställ	
inneslutning av utsläppskälla. Ge en	
bra standard på allmän ventilation	
(minst 3 - 5 gånger luftomsättningar	
per timme). Användning av ämnet i ett	
slutet system. Säkerställ att källan till	
utsläpp är inbyggd och att på platser	
där utsläppen sker är utrustade med	
en lokal utsugningsventilation.	
Regelbunden rengöring av utrustning	
och arbetsområde., Byt handskar, om	
aktivitetens varaktighet överstiger	
genombrottstiden., Bär lämpligt	
ansiktsskydd, Undvik inandning av	
produkten.	
Undvik kontakt med ögon.	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Undvik kontakt med kontaminerat	
verktyg. Undvik hudkontakt. Undvik	
stänk. Tvätta omedelbart vid	
hudkontamination.	
Bär lämpligt ansiktsskydd, Använd	
lämpliga överdragskläder för att	
förhindra hudexponering., Använd	
lämpliga kemikaliebeständiga	
handskar., Använd lämpliga arbetskläder., Använd lämpligt	
kemiskt resistenta handskar med	
ärmar	
Säkerställ att manuell arbetsgång	
minimeras. Försäkra att inget	
inhalerbart damm genereras.	
Undvik inandning av produkten.,	
Använd lämpligt andningsskydd.	
Exponeringsbedömning och referens	s till källan
Värderingsmetod	Kvalitativ bedömning
Ytterligare upplysning om god praxis	
Punktutsug och / eller allmän ventilation	är / är tillrådligt.
Punktutsug och / eller allmän ventilation	är / är tillrådligt.

Bidragande exponeringsscenario		
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC21: Lågenergimanipulering och hantering av ämnen som är bundna i material och/eller varor användningsområde: professionell	
Produktionsvillkor		
Fysikaliskt tillstånd	Fast ämne, obetydlig dammbildning	
Ångtryck av ämnet under användning	0,0001 Pa	
Riskhanteringsåtgärder		

Datum / omarbetad den: 2025/06/03 Version: 15.0 Datum / Föregående version: 07.10.2024 Föregående version: 14.0

Produkt: Kaliumdisulfit food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_SE/SV)

Minimera antalet exponerad personal.	
Säkerställ att arbetaren avskiljs från	
utsläppskällan. Säkerställ att manuell	
arbetsgång minimeras. Undvik kontakt	
med kontaminerat verktyg. Kontroller	
, ,	
för att säkerställa en korrekt	
tillämpning av riskreducerande	
åtgärder och att överensstämmelse	
med villkoren för användning är	
etablerade. Ge grundläggande	
utbildning till anställda för att förhindra	
/ minimera exponering. Undvik	
hudkontakt. Undvik stänk. Rengör	
utrustning och arbetsområdet varje	
dag. Rengör efter föroreningar så	
snart de uppstår. Se till att goda	
arbetsmetoder impliceras. Säkerställ	
att nära olyckshändelser blir	
dokumenterat. Regelbunden	
inspektion och underhåll av utrustning	
och maskiner. Begränsa åtkomst till	
behöriga personer. Tillhandahålla	
särskild utbildning av anställda för att	
förhindra/minimera exponeringar.	
Tvätta omedelbart vid	
hudkontamination.	
Inkapsling om nödvändigt Säkerställ	
inneslutning av utsläppskälla. Ge en	
bra standard på allmän ventilation	
(minst 3 - 5 gånger luftomsättningar	
per timme). Användning av ämnet i ett	
slutet system. Säkerställ att källan till	
utsläpp är inbyggd och att på platser	
där utsläppen sker är utrustade med	
en lokal utsugningsventilation.	
Regelbunden rengöring av utrustning	
och arbetsområde., Byt handskar, om	
aktivitetens varaktighet överstiger	
genombrottstiden., Bär lämpligt	
ansiktsskydd, Undvik inandning av	
produkten.	
Undvik kontakt med ögon.	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Undvik kontakt med kontaminerat	
verktyg. Undvik hudkontakt. Undvik	
stänk. Tvätta omedelbart vid	
hudkontamination.	
Bär lämpligt ansiktsskydd, Använd	
lämpliga överdragskläder för att	
förhindra hudexponering., Använd	
lämpliga kemikaliebeständiga	
iampiiga kemikaliebestanulga	

sida: 105/156

BASF Säkerhetsdatablad enligt Föreskrift (EG) No. 1907/2006 med förekommande ändringar.

Datum / omarbetad den: 2025/06/03 Version: 15.0 Datum / Föregående version: 07.10.2024 Föregående version: 14.0

Produkt: Kaliumdisulfit food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_SE/SV)

handskar., Använd lämpliga arbetskläder., Använd lämpligt kemiskt resistenta handskar med ärmar	
Säkerställ att manuell arbetsgång	
minimeras. Försäkra att inget	
inhalerbart damm genereras.	
Undvik inandning av produkten.,	
Använd lämpligt andningsskydd.	
Exponeringsbedömning och referens	s till källan
Värderingsmetod	Kvalitativ bedömning
Ytterligare upplysning om god praxis	
Punktutsug och / eller allmän ventilation	är / är tillrådligt.
Punktutsug och / eller allmän ventilation	är / är tillrådligt.

Bidragande exponeringsscenario	Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC26: Hantering av fasta oorganiska ämnen vid rumstemperatur. användningsområde: professionell	
Produktionsvillkor		
Fysikaliskt tillstånd	vätska	
Ångtryck av ämnet under användning	0,0001 Pa	
Riskhanteringsåtgärder		
Minimera antalet exponerad personal. Säkerställ att arbetaren avskiljs från utsläppskällan. Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Undvik kontakt med kontaminerat verktyg. Kontroller för att säkerställa en korrekt tillämpning av riskreducerande åtgärder och att överensstämmelse med villkoren för användning är etablerade. Ge grundläggande utbildning till anställda för att förhindra / minimera exponering. Undvik hudkontakt. Undvik stänk. Rengör utrustning och arbetsområdet varje dag. Rengör efter föroreningar så snart de uppstår. Se till att goda arbetsmetoder impliceras. Säkerställ att nära olyckshändelser blir dokumenterat. Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. Begränsa åtkomst till behöriga personer. Tillhandahålla särskild utbildning av anställda för att förhindra/minimera exponeringar. Tvätta omedelbart vid hudkontamination.		

sida: 106/156

BASF Säkerhetsdatablad enligt Föreskrift (EG) No. 1907/2006 med förekommande ändringar.

Datum / omarbetad den: 2025/06/03 Version: 15.0 Datum / Föregående version: 07.10.2024 Föregående version: 14.0

Produkt: Kaliumdisulfit food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_SE/SV)

tryckdatum 17.10.2025

inneslutning av utsläppskälla. Ge en bra standard på allmän ventilation (minst 3 - 5 gånger luftomsättningar per timme). Användning av ämnet i ett slutet system. Säkerställ att källan till utsläpp är inbyggd och att på platser där utsläppen sker är utrustade med en lokal utsugningsventilation.	
Regelbunden rengöring av utrustning och arbetsområde., Byt handskar, om aktivitetens varaktighet överstiger genombrottstiden., Bär lämpligt ansiktsskydd, Undvik inandning av	
produkten.	
Undvik kontakt med ögon.	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Undvik kontakt med kontaminerat	
verktyg. Undvik hudkontakt. Undvik	
stänk. Tvätta omedelbart vid	
hudkontamination.	
Bär lämpligt ansiktsskydd, Använd	
lämpliga överdragskläder för att förhindra hudexponering., Använd	
lämpliga kemikaliebeständiga	
handskar., Använd lämpliga	
arbetskläder., Använd lämpligt	
kemiskt resistenta handskar med	
ärmar	
Säkerställ att manuell arbetsgång	
minimeras. Försäkra att inget	
inhalerbart damm genereras.	
Undvik inandning av produkten.,	
Använd lämpligt andningsskydd.	
Exponeringsbedömning och referens	s till källan
Värderingsmetod	Kvalitativ bedömning
Ytterligare upplysning om god praxis	
Punktutsug och / eller allmän ventilation	<u> </u>
Punktutsug och / eller allmän ventilation	är / är tillrådligt.

10. Kort titel av exponeringsscenario

Användning i vattenbehandlingsmedel, Användning i kemikalier för gruvindustrin, Hav och offshore, Används i ytbehandlings produkter, Används till ytbehandling av metall, (används i professionella miljöer) PW; SU2a, SU2b, SU23; ERC8b; PROC3, PROC4, PROC5, PROC15, PROC19, PROC26

* * * * * * * * * * * * * * * *

Kontroll av exponering och riskhanteringsåtgärder

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	ERC8b: Vitt spridd användning av reaktivt

Datum / omarbetad den: 2025/06/03 Version: 15.0 Datum / Föregående version: 07.10.2024 Föregående version: 14.0

Produkt: Kaliumdisulfit food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_SE/SV)

	processhjälpmedel (inget införlivande i eller på vara, inomhus) Eftersom ingen miljörisk fastställts, har ingen miljörelaterad exponeringsbedömning och riskkarakterisering utförts.
Produktionsvillkor	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC3: Tillverkning eller formulering inom den kemiska industrin i slutna satsvisa processer med tillfällig kontrollerad exponering eller processer med motsvarande inneslutningsförhållanden. användningsområde: professionell
Produktionsvillkor	
Fysikaliskt tillstånd	vätska
Ångtryck av ämnet under användning	0,0001 Pa
Riskhanteringsåtgärder	
Minimera antalet exponerad personal. Säkerställ att arbetaren avskiljs från utsläppskällan. Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Undvik kontakt med kontaminerat verktyg. Kontroller för att säkerställa en korrekt tillämpning av riskreducerande åtgärder och att överensstämmelse med villkoren för användning är etablerade. Ge grundläggande utbildning till anställda för att förhindra / minimera exponering. Undvik hudkontakt. Undvik stänk. Rengör utrustning och arbetsområdet varje dag. Rengör efter föroreningar så snart de uppstår. Se till att goda arbetsmetoder impliceras. Säkerställ att nära olyckshändelser blir dokumenterat. Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. Begränsa åtkomst till behöriga personer. Tillhandahålla särskild utbildning av anställda för att förhindra/minimera exponeringar. Tvätta omedelbart vid hudkontamination. Inkapsling om nödvändigt Säkerställ inneslutning av utsläppskälla. Ge en bra standard på allmän ventilation	

sida: 108/156

BASF Säkerhetsdatablad enligt Föreskrift (EG) No. 1907/2006 med förekommande ändringar.

Datum / omarbetad den: 2025/06/03 Version: 15.0 Datum / Föregående version: 07.10.2024 Föregående version: 14.0

Produkt: Kaliumdisulfit food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_SE/SV)

utsläpp är inbyggd och att på platser där utsläppen sker är utrustade med en lokal utsugningsventilation.	
Regelbunden rengöring av utrustning	
och arbetsområde., Byt handskar, om	
aktivitetens varaktighet överstiger	
genombrottstiden., Bär lämpligt	
ansiktsskydd, Undvik inandning av	
produkten.	
Undvik kontakt med ögon.	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Undvik kontakt med kontaminerat	
verktyg. Undvik hudkontakt. Undvik	
stänk. Tvätta omedelbart vid	
hudkontamination.	
Bär lämpligt ansiktsskydd, Använd	
lämpliga överdragskläder för att	
förhindra hudexponering., Använd	
lämpliga kemikaliebeständiga	
handskar., Använd lämpliga	
arbetskläder., Använd lämpligt	
kemiskt resistenta handskar med	
ärmar	
Säkerställ att manuell arbetsgång	
minimeras. Försäkra att inget	
inhalerbart damm genereras.	
Undvik inandning av produkten.,	
Använd lämpligt andningsskydd.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	Kvalitativ bedömning
Ytterligare upplysning om god praxis	
Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.	
Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.	

Bidragande exponeringsscenario		
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC4: Kemisk produktion där möjlighet till exponering uppstår användningsområde: professionell	
Produktionsvillkor		
Fysikaliskt tillstånd	vätska	
Ångtryck av ämnet under användning	0,0001 Pa	
Riskhanteringsåtgärder		
Minimera antalet exponerad personal. Säkerställ att arbetaren avskiljs från utsläppskällan. Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Undvik kontakt med kontaminerat verktyg. Kontroller för att säkerställa en korrekt tillämpning av riskreducerande		

Datum / omarbetad den: 2025/06/03 Version: 15.0 Datum / Föregående version: 07.10.2024 Föregående version: 14.0

Produkt: Kaliumdisulfit food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_SE/SV)

åtgärder och att överensstämmelse	
med villkoren för användning är	
etablerade. Ge grundläggande	
utbildning till anställda för att förhindra	
/ minimera exponering. Undvik	
hudkontakt. Undvik stänk. Rengör	
utrustning och arbetsområdet varje	
dag. Rengör efter föroreningar så	
snart de uppstår. Se till att goda	
arbetsmetoder impliceras. Säkerställ	
att nära olyckshändelser blir	
dokumenterat. Regelbunden	
inspektion och underhåll av utrustning	
och maskiner. Begränsa åtkomst till	
behöriga personer. Tillhandahålla	
särskild utbildning av anställda för att	
förhindra/minimera exponeringar.	
Tvätta omedelbart vid	
hudkontamination.	
Inkapsling om nödvändigt Säkerställ	
inneslutning av utsläppskälla. Ge en	
bra standard på allmän ventilation	
(minst 3 - 5 gånger luftomsättningar	
per timme). Användning av ämnet i ett	
slutet system. Säkerställ att källan till	
utsläpp är inbyggd och att på platser	
där utsläppen sker är utrustade med	
en lokal utsugningsventilation.	
Regelbunden rengöring av utrustning	
och arbetsområde., Byt handskar, om	
aktivitetens varaktighet överstiger	
genombrottstiden., Bär lämpligt	
ansiktsskydd, Undvik inandning av	
produkten.	
Undvik kontakt med ögon.	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Undvik kontakt med kontaminerat	
verktyg. Undvik hudkontakt. Undvik	
stänk. Tvätta omedelbart vid	
hudkontamination.	
Bär lämpligt ansiktsskydd, Använd	
lämpliga överdragskläder för att	
förhindra hudexponering., Använd	
lämpliga kemikaliebeständiga	
handskar., Använd lämpliga	
arbetskläder., Använd lämpligt	
kemiskt resistenta handskar med	
ärmar	
Säkerställ att manuell arbetsgång	
minimeras. Försäkra att inget	
inhalerbart damm genereras.	

Datum / omarbetad den: 2025/06/03 Version: 15.0 Datum / Föregående version: 07.10.2024 Föregående version: 14.0

Produkt: Kaliumdisulfit food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_SE/SV)

Undvik inandning av produkten., Använd lämpligt andningsskydd.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	Kvalitativ bedömning
Ytterligare upplysning om god praxis	
Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.	
Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.	

PROC5: Blandning vid satsvisa processer användningsområde: professionell vätska
användningsområde: professionell
vätska
vätska
0,0001 Pa

sida: 111/156

BASF Säkerhetsdatablad enligt Föreskrift (EG) No. 1907/2006 med förekommande ändringar.

Datum / omarbetad den: 2025/06/03 Version: 15.0 Datum / Föregående version: 07.10.2024 Föregående version: 14.0

Produkt: Kaliumdisulfit food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_SE/SV)

Regelbunden rengöring av utrustning	
och arbetsområde., Byt handskar, om	
aktivitetens varaktighet överstiger	
genombrottstiden., Bär lämpligt	
ansiktsskydd, Undvik inandning av	
produkten.	
Undvik kontakt med ögon.	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Undvik kontakt med kontaminerat	
verktyg. Undvik hudkontakt. Undvik	
stänk. Tvätta omedelbart vid	
hudkontamination.	
Bär lämpligt ansiktsskydd, Använd	
lämpliga överdragskläder för att	
förhindra hudexponering., Använd	
lämpliga kemikaliebeständiga	
handskar., Använd lämpliga	
arbetskläder., Använd lämpligt	
kemiskt resistenta handskar med	
ärmar	
Säkerställ att manuell arbetsgång	
minimeras. Försäkra att inget	
inhalerbart damm genereras.	
Undvik inandning av produkten.,	
Använd lämpligt andningsskydd.	
Exponeringsbedömning och referens	
Värderingsmetod	Kvalitativ bedömning
Ytterligare upplysning om god praxis	
Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.	
Punktutsug och / eller allmän ventilation	är / är tillrådligt.

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC15: Användning som laboratoriereagens användningsområde: professionell
Produktionsvillkor	
Fysikaliskt tillstånd	vätska
Ångtryck av ämnet under användning	0,0001 Pa
Riskhanteringsåtgärder	
Minimera antalet exponerad personal. Säkerställ att arbetaren avskiljs från utsläppskällan. Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Undvik kontakt med kontaminerat verktyg. Kontroller för att säkerställa en korrekt tillämpning av riskreducerande åtgärder och att överensstämmelse med villkoren för användning är etablerade. Ge grundläggande utbildning till anställda för att förhindra	

sida: 112/156

BASF Säkerhetsdatablad enligt Föreskrift (EG) No. 1907/2006 med förekommande ändringar.

Datum / omarbetad den: 2025/06/03 Version: 15.0 Datum / Föregående version: 07.10.2024 Föregående version: 14.0

Produkt: Kaliumdisulfit food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_SE/SV)

	1
/ minimera exponering. Undvik	
hudkontakt. Undvik stänk. Rengör	
utrustning och arbetsområdet varje	
dag. Rengör efter föroreningar så	
snart de uppstår. Se till att goda	
arbetsmetoder impliceras. Säkerställ	
att nära olyckshändelser blir	
dokumenterat. Regelbunden	
inspektion och underhåll av utrustning	
och maskiner. Begränsa åtkomst till	
behöriga personer. Tillhandahålla	
särskild utbildning av anställda för att	
förhindra/minimera exponeringar.	
Tvätta omedelbart vid	
hudkontamination.	
Inkapsling om nödvändigt Säkerställ	
inneslutning av utsläppskälla. Ge en	
bra standard på allmän ventilation	
(minst 3 - 5 gånger luftomsättningar	
per timme). Användning av ämnet i ett	
slutet system. Säkerställ att källan till	
utsläpp är inbyggd och att på platser	
där utsläppen sker är utrustade med	
en lokal utsugningsventilation.	
on lonar aloughingovonimation	
Regelbunden rengöring av utrustning	
och arbetsområde., Byt handskar, om	
aktivitetens varaktighet överstiger	
genombrottstiden., Bär lämpligt	
ansiktsskydd, Undvik inandning av	
produkten.	
Undvik kontakt med ögon.	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Undvik kontakt med kontaminerat	
verktyg. Undvik hudkontakt. Undvik	
stänk. Tvätta omedelbart vid	
hudkontamination.	
Bär lämpligt ansiktsskydd, Använd	
lämpliga överdragskläder för att	
förhindra hudexponering., Använd	
lämpliga kemikaliebeständiga	
handskar., Använd lämpliga	
arbetskläder., Använd lämpligt	
kemiskt resistenta handskar med	
ärmar	
Säkerställ att manuell arbetsgång	
minimeras. Försäkra att inget	
inhalerbart damm genereras.	
Undvik inandning av produkten.,	
Använd lämpligt andningsskydd.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod Kvalitativ bedömning	

Datum / omarbetad den: 2025/06/03 Version: 15.0 Datum / Föregående version: 07.10.2024 Föregående version: 14.0

Produkt: Kaliumdisulfit food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_SE/SV)

Ytterligare upplysning om god praxis
Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.
Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.

Bidragande exponeringsscenario PROC19: Manuella verksamheter innefattar handkontak	
Skyddade användningsdeskriptorer	användningsområde: professionell
Produktionsvillkor	
Fysikaliskt tillstånd	vätska
Ångtryck av ämnet under användning	0,0001 Pa
Riskhanteringsåtgärder	
Minimera antalet exponerad personal.	
Säkerställ att arbetaren avskiljs från	
utsläppskällan. Säkerställ att manuell	
arbetsgång minimeras. Undvik kontakt	
med kontaminerat verktyg. Kontroller	
för att säkerställa en korrekt	
tillämpning av riskreducerande	
åtgärder och att överensstämmelse	
med villkoren för användning är	
etablerade. Ge grundläggande	
utbildning till anställda för att förhindra	
/ minimera exponering. Undvik	
hudkontakt. Undvik stänk. Rengör	
utrustning och arbetsområdet varje dag. Rengör efter föroreningar så	
snart de uppstår. Se till att goda	
arbetsmetoder impliceras. Säkerställ	
att nära olyckshändelser blir	
dokumenterat. Regelbunden	
inspektion och underhåll av utrustning	
och maskiner. Begränsa åtkomst till	
behöriga personer. Tillhandahålla	
särskild utbildning av anställda för att	
förhindra/minimera exponeringar.	
Tvätta omedelbart vid	
hudkontamination.	
Inkapsling om nödvändigt Säkerställ	
inneslutning av utsläppskälla. Ge en	
bra standard på allmän ventilation	
(minst 3 - 5 gånger luftomsättningar	
per timme). Användning av ämnet i ett	
slutet system. Säkerställ att källan till	
utsläpp är inbyggd och att på platser	
där utsläppen sker är utrustade med	
en lokal utsugningsventilation.	
Regelbunden rengöring av utrustning	
och arbetsområde., Byt handskar, om	
aktivitetens varaktighet överstiger	

sida: 114/156

BASF Säkerhetsdatablad enligt Föreskrift (EG) No. 1907/2006 med förekommande ändringar.

Datum / omarbetad den: 2025/06/03 Version: 15.0 Datum / Föregående version: 07.10.2024 Föregående version: 14.0

Produkt: Kaliumdisulfit food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_SE/SV)

genombrottstiden., Bär lämpligt	
ansiktsskydd, Undvik inandning av	
produkten.	
Undvik kontakt med ögon.	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Undvik kontakt med kontaminerat	
verktyg. Undvik hudkontakt. Undvik	
stänk. Tvätta omedelbart vid	
hudkontamination.	
Bär lämpligt ansiktsskydd, Använd	
lämpliga överdragskläder för att	
förhindra hudexponering., Använd	
lämpliga kemikaliebeständiga	
handskar., Använd lämpliga	
arbetskläder., Använd lämpligt	
kemiskt resistenta handskar med	
ärmar	
Säkerställ att manuell arbetsgång	
minimeras. Försäkra att inget	
inhalerbart damm genereras.	
Undvik inandning av produkten.,	
Använd lämpligt andningsskydd.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	Kvalitativ bedömning
Ytterligare upplysning om god praxis	
Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.	
Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC26: Hantering av fasta oorganiska ämnen vid rumstemperatur. användningsområde: professionell
Produktionsvillkor	
Fysikaliskt tillstånd	vätska
Ångtryck av ämnet under användning	0,0001 Pa
Riskhanteringsåtgärder	
Minimera antalet exponerad personal. Säkerställ att arbetaren avskiljs från utsläppskällan. Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Undvik kontakt med kontaminerat verktyg. Kontroller för att säkerställa en korrekt tillämpning av riskreducerande åtgärder och att överensstämmelse med villkoren för användning är etablerade. Ge grundläggande utbildning till anställda för att förhindra / minimera exponering. Undvik hudkontakt. Undvik stänk. Rengör utrustning och arbetsområdet varje	

Datum / omarbetad den: 2025/06/03 Version: 15.0 Datum / Föregående version: 07.10.2024 Föregående version: 14.0

Produkt: Kaliumdisulfit food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_SE/SV)

i	i
dag. Rengör efter föroreningar så	
snart de uppstår. Se till att goda	
arbetsmetoder impliceras. Säkerställ	
att nära olyckshändelser blir	
dokumenterat. Regelbunden	
inspektion och underhåll av utrustning	
och maskiner. Begränsa åtkomst till	
behöriga personer. Tillhandahålla	
särskild utbildning av anställda för att	
förhindra/minimera exponeringar.	
Tvätta omedelbart vid	
hudkontamination.	
Inkapsling om nödvändigt Säkerställ	
inneslutning av utsläppskälla. Ge en	
bra standard på allmän ventilation	
(minst 3 - 5 gånger luftomsättningar	
per timme). Användning av ämnet i ett	
slutet system. Säkerställ att källan till	
utsläpp är inbyggd och att på platser	
där utsläppen sker är utrustade med	
en lokal utsugningsventilation.	
Regelbunden rengöring av utrustning	
och arbetsområde., Byt handskar, om	
aktivitetens varaktighet överstiger	
genombrottstiden., Bär lämpligt	
ansiktsskydd, Undvik inandning av	
produkten.	
Undvik kontakt med ögon.	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Undvik kontakt med kontaminerat	
verktyg. Undvik hudkontakt. Undvik	
stänk. Tvätta omedelbart vid	
hudkontamination.	
Bär lämpligt ansiktsskydd, Använd	
lämpliga överdragskläder för att	
förhindra hudexponering., Använd	
lämpliga kemikaliebeständiga	
handskar., Använd lämpliga arbetskläder., Använd lämpligt	
kemiskt resistenta handskar med	
ärmar	
Säkerställ att manuell arbetsgång	
minimeras. Försäkra att inget	
inhalerbart damm genereras.	
Undvik inandning av produkten.,	
Använd lämpligt andningsskydd.	
Exponeringsbedömning och referens	s till källan
Värderingsmetod	Kvalitativ bedömning
Ytterligare upplysning om god praxis	3
Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.	
Punktutsug och / eller allmän ventilation	är / är tillrådligt.

Datum / omarbetad den: 2025/06/03 Version: 15.0 Datum / Föregående version: 07.10.2024 Föregående version: 14.0

Produkt: Kaliumdisulfit food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_SE/SV)

tryckdatum 17.10.2025

* * * * * * * * * * * * * * * *

11. Kort titel av exponeringsscenario

Används inom livsmedelsindustrin, (används i professionella miljöer) PW; SU4; ERC8b; PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC11, PROC13, PROC19, PROC26

Kontroll av exponering och riskhanteringsåtgärder

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	ERC8b: Vitt spridd användning av reaktivt processhjälpmedel (inget införlivande i eller på vara, inomhus) Eftersom ingen miljörisk fastställts, har ingen miljörelaterad exponeringsbedömning och riskkarakterisering utförts.
Produktionsvillkor	

Bidragande exponeringsscenario		
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC3: Tillverkning eller formulering inom den kemiska industrin i slutna satsvisa processer med tillfällig kontrollerad exponering eller processer med motsvarande inneslutningsförhållanden. användningsområde: professionell	
Produktionsvillkor		
Fysikaliskt tillstånd	vätska	
Ångtryck av ämnet under användning	0,0001 Pa	
Riskhanteringsåtgärder		
Minimera antalet exponerad personal. Säkerställ att arbetaren avskiljs från utsläppskällan. Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Undvik kontakt med kontaminerat verktyg. Kontroller för att säkerställa en korrekt tillämpning av riskreducerande åtgärder och att överensstämmelse med villkoren för användning är etablerade. Ge grundläggande utbildning till anställda för att förhindra / minimera exponering. Undvik hudkontakt. Undvik stänk. Rengör utrustning och arbetsområdet varje dag. Rengör efter föroreningar så snart de uppstår. Se till att goda arbetsmetoder impliceras. Säkerställ att nära olyckshändelser blir dokumenterat. Regelbunden		

sida: 117/156

BASF Säkerhetsdatablad enligt Föreskrift (EG) No. 1907/2006 med förekommande ändringar.

Datum / omarbetad den: 2025/06/03 Version: 15.0 Datum / Föregående version: 07.10.2024 Föregående version: 14.0

Produkt: Kaliumdisulfit food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_SE/SV)

1	
inspektion och underhåll av utrustning	
och maskiner. Begränsa åtkomst till	
behöriga personer. Tillhandahålla	
särskild utbildning av anställda för att	
förhindra/minimera exponeringar.	
Tvätta omedelbart vid	
hudkontamination.	
Inkapsling om nödvändigt Säkerställ	
inneslutning av utsläppskälla. Ge en	
bra standard på allmän ventilation	
(minst 3 - 5 gånger luftomsättningar	
per timme). Användning av ämnet i ett	
slutet system. Säkerställ att källan till	
utsläpp är inbyggd och att på platser	
där utsläppen sker är utrustade med	
en lokal utsugningsventilation.	
on tenar along migor or manor.	
Regelbunden rengöring av utrustning	
och arbetsområde., Byt handskar, om	
aktivitetens varaktighet överstiger	
genombrottstiden., Bär lämpligt	
ansiktsskydd, Undvik inandning av	
produkten.	
Undvik kontakt med ögon.	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Undvik kontakt med kontaminerat	
verktyg. Undvik hudkontakt. Undvik	
stänk. Tvätta omedelbart vid	
hudkontamination.	
Bär lämpligt ansiktsskydd, Använd	
lämpliga överdragskläder för att	
förhindra hudexponering., Använd	
lämpliga kemikaliebeständiga	
handskar., Använd lämpliga	
arbetskläder., Använd lämpligt	
kemiskt resistenta handskar med	
ärmar	
Säkerställ att manuell arbetsgång	
minimeras. Försäkra att inget	
inhalerbart damm genereras.	
Undvik inandning av produkten.,	
Använd lämpligt andningsskydd.	
Exponeringsbedömning och referens	s till källan
Värderingsmetod	Kvalitativ bedömning
Ytterligare upplysning om god praxis	
Punktutsug och / eller allmän ventilation	
Punktutsug och / eller allmän ventilation	är / är tillrådligt.

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC4: Kemisk produktion där möjlighet till exponering uppstår användningsområde: professionell
	anvandingsonnade. professionen

Datum / omarbetad den: 2025/06/03 Version: 15.0 Datum / Föregående version: 07.10.2024 Föregående version: 14.0

Produkt: Kaliumdisulfit food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_SE/SV)

Produktionsvillkor Fysikaliskt tillstånd	vätska
r ysikaliski tilistariu	0,0001 Pa
Ångtryck av ämnet under användning	0,00011 a
Riskhanteringsåtgärder	
Minimera antalet exponerad personal. Säkerställ att arbetaren avskiljs från utsläppskällan. Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Undvik kontakt med kontaminerat verktyg. Kontroller för att säkerställa en korrekt tillämpning av riskreducerande åtgärder och att överensstämmelse med villkoren för användning är etablerade. Ge grundläggande utbildning till anställda för att förhindra / minimera exponering. Undvik hudkontakt. Undvik stänk. Rengör utrustning och arbetsområdet varje dag. Rengör efter föroreningar så snart de uppstår. Se till att goda arbetsmetoder impliceras. Säkerställ att nära olyckshändelser blir dokumenterat. Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. Begränsa åtkomst till behöriga personer. Tillhandahålla särskild utbildning av anställda för att förhindra/minimera exponeringar. Tvätta omedelbart vid	
hudkontamination.	
Inkapsling om nödvändigt Säkerställ inneslutning av utsläppskälla. Ge en bra standard på allmän ventilation (minst 3 - 5 gånger luftomsättningar per timme). Användning av ämnet i ett slutet system. Säkerställ att källan till utsläpp är inbyggd och att på platser där utsläppen sker är utrustade med en lokal utsugningsventilation.	
Regelbunden rengöring av utrustning och arbetsområde., Byt handskar, om aktivitetens varaktighet överstiger genombrottstiden., Bär lämpligt ansiktsskydd, Undvik inandning av produkten.	
Undvik kontakt med ögon.	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Undvik kontakt med kontaminerat verktyg. Undvik hudkontakt. Undvik	

sida: 119/156

BASF Säkerhetsdatablad enligt Föreskrift (EG) No. 1907/2006 med förekommande ändringar.

Datum / omarbetad den: 2025/06/03 Version: 15.0 Datum / Föregående version: 07.10.2024 Föregående version: 14.0

Produkt: Kaliumdisulfit food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_SE/SV)

stänk. Tvätta omedelbart vid	
hudkontamination.	
Bär lämpligt ansiktsskydd, Använd	
lämpliga överdragskläder för att	
förhindra hudexponering., Använd	
lämpliga kemikaliebeständiga	
handskar., Använd lämpliga	
arbetskläder., Använd lämpligt	
kemiskt resistenta handskar med	
ärmar	
Säkerställ att manuell arbetsgång	
minimeras. Försäkra att inget	
inhalerbart damm genereras.	
Undvik inandning av produkten.,	
Använd lämpligt andningsskydd.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	Kvalitativ bedömning
Ytterligare upplysning om god praxis	
Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.	
Punktutsug och / eller allmän ventilation	är / är tillrådligt.

Bidragande exponeringsscenario		
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC5: Blandning vid satsvisa processer användningsområde: professionell	
Produktionsvillkor	1	
Fysikaliskt tillstånd	vätska	
Ångtryck av ämnet under användning	0,0001 Pa	
Riskhanteringsåtgärder		
Minimera antalet exponerad personal. Säkerställ att arbetaren avskiljs från utsläppskällan. Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Undvik kontakt med kontaminerat verktyg. Kontroller för att säkerställa en korrekt tillämpning av riskreducerande åtgärder och att överensstämmelse med villkoren för användning är etablerade. Ge grundläggande utbildning till anställda för att förhindra / minimera exponering. Undvik hudkontakt. Undvik stänk. Rengör utrustning och arbetsområdet varje dag. Rengör efter föroreningar så snart de uppstår. Se till att goda arbetsmetoder impliceras. Säkerställ att nära olyckshändelser blir dokumenterat. Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. Begränsa åtkomst till behöriga personer. Tillhandahålla		

sida: 120/156

BASF Säkerhetsdatablad enligt Föreskrift (EG) No. 1907/2006 med förekommande ändringar.

Datum / omarbetad den: 2025/06/03 Version: 15.0 Datum / Föregående version: 07.10.2024 Föregående version: 14.0

Produkt: Kaliumdisulfit food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_SE/SV)

1	i
särskild utbildning av anställda för att	
förhindra/minimera exponeringar.	
Tvätta omedelbart vid	
hudkontamination.	
Inkapsling om nödvändigt Säkerställ	
inneslutning av utsläppskälla. Ge en	
bra standard på allmän ventilation	
(minst 3 - 5 gånger luftomsättningar	
per timme). Användning av ämnet i ett	
slutet system. Säkerställ att källan till	
utsläpp är inbyggd och att på platser där utsläppen sker är utrustade med	
en lokal utsugningsventilation.	
erriokar disagriingsvertilation.	
Regelbunden rengöring av utrustning	
och arbetsområde., Byt handskar, om	
aktivitetens varaktighet överstiger	
genombrottstiden., Bär lämpligt	
ansiktsskydd, Undvik inandning av	
produkten.	
Undvik kontakt med ögon.	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Undvik kontakt med kontaminerat	
verktyg. Undvik hudkontakt. Undvik	
stänk. Tvätta omedelbart vid	
hudkontamination.	
Bär lämpligt ansiktsskydd, Använd	
lämpliga överdragskläder för att förhindra hudexponering., Använd	
lämpliga kemikaliebeständiga	
handskar., Använd lämpliga	
arbetskläder., Använd lämpligt	
kemiskt resistenta handskar med	
ärmar	
Säkerställ att manuell arbetsgång	
minimeras. Försäkra att inget	
inhalerbart damm genereras.	
Undvik inandning av produkten.,	
Använd lämpligt andningsskydd.	
Exponeringsbedömning och referens	
Värderingsmetod	Kvalitativ bedömning
Ytterligare upplysning om god praxis	
Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt. Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.	
Funktutsug och / eller allman ventilation	ai / ai uiiiauligt.

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC8a: Överföring av ämne eller beredning (fyllning/tömning) från/till kärl/stora behållare på platser som inte är särskilt avsedda för detta ändamål. användningsområde: professionell
	Ytterligare PROC som omfattas: Överföring av ämne eller

Datum / omarbetad den: 2025/06/03 Version: 15.0 Datum / Föregående version: 07.10.2024 Föregående version: 14.0

Produkt: Kaliumdisulfit food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_SE/SV)

	blandning (fyllning och tömning) på platser som är särskilt avsedda för detta ändamål Överföring av ämne eller beredning till små behållare (för ändamålet särskilt avsedd fyllningslinje, inklusive vägning).
Produktionsvillkor	
Fysikaliskt tillstånd	vätska
Ångtryck av ämnet under användning	0,0001 Pa
Riskhanteringsåtgärder	
Minimera antalet exponerad personal. Säkerställ att arbetaren avskiljs från utsläppskällan. Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Undvik kontakt med kontaminerat verktyg. Kontroller för att säkerställa en korrekt tillämpning av riskreducerande åtgärder och att överensstämmelse med villkoren för användning är etablerade. Ge grundläggande utbildning till anställda för att förhindra / minimera exponering. Undvik hudkontakt. Undvik stänk. Rengör utrustning och arbetsområdet varje dag. Rengör efter föroreningar så snart de uppstår. Se till att goda arbetsmetoder impliceras. Säkerställ att nära olyckshändelser blir dokumenterat. Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. Begränsa åtkomst till behöriga personer. Tillhandahålla särskild utbildning av anställda för att förhindra/minimera exponeringar. Tvätta omedelbart vid hudkontamination.	
Inkapsling om nödvändigt Säkerställ inneslutning av utsläppskälla. Ge en bra standard på allmän ventilation (minst 3 - 5 gånger luftomsättningar per timme). Användning av ämnet i ett slutet system. Säkerställ att källan till utsläpp är inbyggd och att på platser där utsläppen sker är utrustade med en lokal utsugningsventilation.	
Regelbunden rengöring av utrustning och arbetsområde., Byt handskar, om aktivitetens varaktighet överstiger genombrottstiden., Bär lämpligt ansiktsskydd, Undvik inandning av produkten.	

sida: 122/156

BASF Säkerhetsdatablad enligt Föreskrift (EG) No. 1907/2006 med förekommande ändringar.

Datum / omarbetad den: 2025/06/03 Version: 15.0 Datum / Föregående version: 07.10.2024 Föregående version: 14.0

Produkt: Kaliumdisulfit food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_SE/SV)

Undvik kontakt med ögon.	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Undvik kontakt med kontaminerat	
verktyg. Undvik hudkontakt. Undvik	
stänk. Tvätta omedelbart vid	
hudkontamination.	
Bär lämpligt ansiktsskydd, Använd	
lämpliga överdragskläder för att	
förhindra hudexponering., Använd	
lämpliga kemikaliebeständiga	
handskar., Använd lämpliga	
arbetskläder., Använd lämpligt	
kemiskt resistenta handskar med	
ärmar	
Säkerställ att manuell arbetsgång	
minimeras. Försäkra att inget	
inhalerbart damm genereras.	
Undvik inandning av produkten.,	
Använd lämpligt andningsskydd.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	Kvalitativ bedömning
Ytterligare upplysning om god praxis	
Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.	
Punktutsug och / eller allmän ventilation	är / är tillrådligt.

Ridragando expeneringescenario	Bidraganda aynayaringaacanaria		
Bidragande exponeringsscenario			
	PROC10: Applicering med roller eller strykning		
Skyddade användningsdeskriptorer	användningsområde: professionell		
Produktionsvillkor			
Fysikaliskt tillstånd	vätska		
Ångtryck av ämnet under användning	0,0001 Pa		
Riskhanteringsåtgärder			
Minimera antalet exponerad personal.			
Säkerställ att arbetaren avskiljs från			
utsläppskällan. Säkerställ att manuell			
arbetsgång minimeras. Undvik kontakt			
med kontaminerat verktyg. Kontroller			
för att säkerställa en korrekt			
tillämpning av riskreducerande			
åtgärder och att överensstämmelse			
med villkoren för användning är			
etablerade. Ge grundläggande			
utbildning till anställda för att förhindra			
/ minimera exponering. Undvik			
hudkontakt. Undvik stänk. Rengör			
utrustning och arbetsområdet varje			
dag. Rengör efter föroreningar så			
snart de uppstår. Se till att goda			
arbetsmetoder impliceras. Säkerställ			
att nära olyckshändelser blir			

sida: 123/156

BASF Säkerhetsdatablad enligt Föreskrift (EG) No. 1907/2006 med förekommande ändringar.

Datum / omarbetad den: 2025/06/03 Version: 15.0 Datum / Föregående version: 07.10.2024 Föregående version: 14.0

Produkt: Kaliumdisulfit food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_SE/SV)

dokumenterat. Regelbunden	
inspektion och underhåll av utrustning	
och maskiner. Begränsa åtkomst till	
behöriga personer. Tillhandahålla	
särskild utbildning av anställda för att	
förhindra/minimera exponeringar.	
Tvätta omedelbart vid	
hudkontamination.	
Inkapsling om nödvändigt Säkerställ	
inneslutning av utsläppskälla. Ge en	
bra standard på allmän ventilation	
(minst 3 - 5 gånger luftomsättningar	
per timme). Användning av ämnet i ett	
slutet system. Säkerställ att källan till	
utsläpp är inbyggd och att på platser	
där utsläppen sker är utrustade med	
en lokal utsugningsventilation.	
Regelbunden rengöring av utrustning	!
och arbetsområde., Byt handskar, om	
aktivitetens varaktighet överstiger	
genombrottstiden., Bär lämpligt	
ansiktsskydd, Undvik inandning av	
produkten.	
Undvik kontakt med ögon.	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Undvik kontakt med kontaminerat	
verktyg. Undvik hudkontakt. Undvik	
stänk. Tvätta omedelbart vid	
hudkontamination.	
Bär lämpligt ansiktsskydd, Använd	
lämpliga överdragskläder för att	
förhindra hudexponering., Använd	
lämpliga kemikaliebeständiga	
handskar., Använd lämpliga	
arbetskläder., Använd lämpligt	
kemiskt resistenta handskar med	
ärmar	
Säkerställ att manuell arbetsgång	
minimeras. Försäkra att inget	
inhalerbart damm genereras.	
Undvik inandning av produkten.,	
Använd lämpligt andningsskydd.	
Exponeringsbedömning och referens	till källan
Värderingsmetod	Kvalitativ bedömning
Ytterligare upplysning om god praxis	
Punktutsug och / eller allmän ventilation	
Punktutsug och / eller allmän ventilation	
- anittatoag con / chor animan venthation	ar , ar timadiigti

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC11: Icke-industriell sprayning
	användningsområde: professionell

Datum / omarbetad den: 2025/06/03 Version: 15.0 Datum / Föregående version: 07.10.2024 Föregående version: 14.0

Produkt: Kaliumdisulfit food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_SE/SV)

Produktions vilikor Fysikaliskt tillständ Ängtryck av ämnet under användning Riskhanteringsåtgärder Minimera antalet exponerad personal. Säkerställ att arbetaren avskiljs från utsläppskällan. Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Undvik kontakt med kontaminerat verktyg. Kontroller för att säkerställa en korrekt tillämpning av riskreducerande åtgärder och att överensstämmelse med villkoren för användning är etablerade. Ge grundläggande utbildning till anställda för att förhindra / minimera exponering. Undvik hudkontakt. Undvik stänk. Rengör utrustning och arbetsområdet varje dag. Rengör efter föroreningar så snart de uppstär. Se till att goda arbetsmetoder impliceras. Säkerställ att nära olyckshändelser blir dokumenterat. Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. Begränsa åtkomst till behöriga personer. Tillhandahålla särskild utbildning av anställda för att förhindra/minimera exponeringar. Tvätta omedelbart vid hudkontamination. Inkapsling om nödvändigt Säkerställ inneslutning av utsläppskälla. Ge en bra standard på allmän ventilation (minst 3 - 5 gänger lutfomsättningar per timme). Användning av ämnet i ett slutet system. Säkerställ att källan till utsläpp är inbyggd och att på platser där utsläppen sker är utrustade med en lokal utsugningsventilation. Regelbunden rengöring av utrustning och arbetsområde, Byt handskar, om aktivitetens varaktighet överstiger genombrottstiden., Bär lämpligt ansiktskydd, Undvik inandning av produkten. Undvik kontakt med ögon. Använd lämpliga skyddsglasögon. Undvik kontakt med kontaminerat		I
Angtryck av ämnet under användning Riskhanteringsåtgärder Minimera antalet exponerad personal. Säkerställ att arbetaren avskiljs från utsläppskällan. Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Undvik kontakt med kontaminerat verktyg. Kontroller för att säkerställa en korrekt tillämpning av riskreducerande åtgärder och att överensstämmelse med villkoren för användning är etablerade. Ge grundläggande utbildning till anställda för att förhindra / minimera exponering. Undvik hudkontakt. Undvik stänk. Rengör utrustning och arbetsområdet varje dag. Rengör efter föroreningar så snart de uppstår. Se till att goda arbetsmetoder impliceras. Säkerställ att nära olyckshåndelser blir dokumenterat. Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. Begränsa ätkomst till behöriga personer. Tillhandahålla särskild utbildning av anställda för att förhindra/minimera exponeringar. Tvätta omedelbart vid hudkontamination. Inkapsling om nödvändigt Säkerställ inneslutning av utsläppskälla. Ge en bra standard på allmän ventilation (minst 3 - 5 gånger luftomsättningar per timme). Användning av armnet i ett slutet system. Säkerställ att källan till utsläpp är inbyggd och att på platser där utsläppen sker är utrustade med en lokal utsugningsventilation. Regelbunden rengöring av utrustning och arbetsområde., Byt handskar, om aktivitetens varaktighet överstiger genombrottstiden., Bär lämpligt ansiktsskydd, Undvik inandning av produkten. Undvik kontakt med kontaminerat		
Angtryck av amnet under anvandning **Riskhanteringsåtgårder** Minimera antalet exponerad personal. Säkerställ att arbetaren avsklijs från utsläppskållan. Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Undvik kontakt med kontaminerat verktyr. Kontroller för att säkerställa en korrekt tillämpning av riskreducerande åtgårder och att överensstämmelse med villkoren för användning år etablerade. Ge grundläggande utbildning till anställda för att förhindra / minimera exponering. Undvik hudkontakt. Undvik stånk. Rengör utrustning och arbetsområdet varje dag. Rengör efter föroreningar så snart de uppstår. Se till att goda arbetsmetoder impliceras. Säkerställ att nära olyckshändelser blir dokumenterat. Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskliner. Begränsa ätkomst till behöriga personer. Tillhandahålla särskild utbildning av anställda för att förhindra/minimera exponeringar. Tvätta omedelbart vid hudkontamination. Inkapsling om nödvändigt Säkerställ inneslutning av utsläppskälla. Ge en bra standard på allmän ventilation (minst 3 - 5 gånger luftomsättningar per timme). Användning av ämnet i ett slutet system. Säkerställ att källan till utsläpp är inbyggd och att på platser där utsläppen sker är utrustade med en lokal utsugningsventilation. Regelbunden rengöring av utrustning och arbetsområde., Byt handskar, om aktivitetens varaktighet överstiger genombrottstiden., Bär lämpligt ansiktsskydd, Undvik inandning av produkten. Undvik kontakt med kontaminerat	Fysikaliskt tillstånd	
Minimera antalet exponerad personal. Säkerställ att arbetaren avskiljs från utsläppskällan. Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Undvik kontakt med kontaminerat verktyg. Kontroller för att säkerställa en korrekt tillämpning av riskreducerande ätgärder och att överensstämmelse med villkoren för användning är etablerade. Ge grundläggande utbildningt ill anställda för att förhindra / minimera exponering. Undvik hudkontakt. Undvik stänk. Rengör utrustning och arbetsområdet varje dag. Rengör efter föroreningar så snart de uppstår. Se till att goda arbetsmetoder impliceras. Säkerställ att nära olyckshändelser blir dokumenterat. Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. Begränsa åtkomst till behöriga personer. Tillandahålla särskild utbildning av anställda för att förhindra/minimera exponeringar. Tvätta omedelbart vid hudkontamination. Inkapsling om nödvändigt Säkerställ inneslutning av utsläppskälla. Ge en bra standard på allmän ventilation (minst 3 - 5 gänger lutfomsättningar per timme). Användning av ämnet i ett slutet system. Säkerställ att källan till utsläpp är inbyggd och att på platser där utsläppen sker är utrustade med en lokal utsugningsventilation. Regelbunden rengöring av utrustning och arbetsområde. Byt handskar, om aktivitetens varaktighet överstiger genombrottstiden. Bär lämpligt ansiktsskydd, Undvik inandning av produkten. Undvik kontakt med ögon. Undvik kontakt med kontaminerat	Ångtryck av ämnet under användning	0,0001 Pa
Säkerställ att arbetaren avskiljs från utsläppskällan. Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Undvik kontakt med kontaminerat verktyg. Kontroller för att säkerställa en korrekt tillämpning av riskreducerande åtgärder och att överensstämmelse med villkoren för användning är etablerade. Ge grundläggande utbildning till anställda för att förhindra / minimera exponering. Undvik hudkontakt. Undvik stänk. Rengör utrustning och arbetsområdet varje dag. Rengör efter föroreningar så snart de uppstår. Se till att goda arbetsmetoder impliceras. Säkerställ att nära olyckshändelser blir dokumenterat. Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. Begränsa åtkomst till behöriga personer. Tillhandahålla särskild utbildning av anställda för att förhindra/minimera exponeringar. Tvätta omedelbart vid hudkontamination. Inkapsling om nödvändigt Säkerställ inneslutning av utsläppskälla. Ge en bra standard på allmän ventilation (minst 3 - 5 gänger luftomsättningar per timme). Användning av ärnet i ett slutet system. Säkerställ att källan till utsläpp är inbyggd och att på platser där utsläppen sker är utrustade med en lokal utsugningsventilation. Regelbunden rengöring av utrustning och arbetsområde,. Byt handskar, om aktivitetens varaktighet överstiger genombrottstiden., Bär lämpligt ansiktsskydd, Undvik inandning av produkten. Undvik kontakt med ögon. Använd lämpliga skyddsglasögon. Undvik kontakt med kontaminerat	Riskhanteringsåtgärder	
inneslutning av utsläppskälla. Ge en bra standard på allmän ventilation (minst 3 - 5 gånger luftomsättningar per timme). Användning av ämnet i ett slutet system. Säkerställ att källan till utsläpp är inbyggd och att på platser där utsläppen sker är utrustade med en lokal utsugningsventilation. Regelbunden rengöring av utrustning och arbetsområde., Byt handskar, om aktivitetens varaktighet överstiger genombrottstiden., Bär lämpligt ansiktsskydd, Undvik inandning av produkten. Undvik kontakt med ögon. Använd lämpliga skyddsglasögon. Undvik kontakt med kontaminerat	Minimera antalet exponerad personal. Säkerställ att arbetaren avskiljs från utsläppskällan. Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Undvik kontakt med kontaminerat verktyg. Kontroller för att säkerställa en korrekt tillämpning av riskreducerande åtgärder och att överensstämmelse med villkoren för användning är etablerade. Ge grundläggande utbildning till anställda för att förhindra / minimera exponering. Undvik hudkontakt. Undvik stänk. Rengör utrustning och arbetsområdet varje dag. Rengör efter föroreningar så snart de uppstår. Se till att goda arbetsmetoder impliceras. Säkerställ att nära olyckshändelser blir dokumenterat. Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. Begränsa åtkomst till behöriga personer. Tillhandahålla särskild utbildning av anställda för att förhindra/minimera exponeringar. Tvätta omedelbart vid	
och arbetsområde., Byt handskar, om aktivitetens varaktighet överstiger genombrottstiden., Bär lämpligt ansiktsskydd, Undvik inandning av produkten. Undvik kontakt med ögon. Använd lämpliga skyddsglasögon. Undvik kontakt med kontaminerat	inneslutning av utsläppskälla. Ge en bra standard på allmän ventilation (minst 3 - 5 gånger luftomsättningar per timme). Användning av ämnet i ett slutet system. Säkerställ att källan till utsläpp är inbyggd och att på platser där utsläppen sker är utrustade med	
Använd lämpliga skyddsglasögon. Undvik kontakt med kontaminerat	och arbetsområde., Byt handskar, om aktivitetens varaktighet överstiger genombrottstiden., Bär lämpligt ansiktsskydd, Undvik inandning av produkten.	
Undvik kontakt med kontaminerat		
	verktyg. Undvik hudkontakt. Undvik	

sida: 125/156

BASF Säkerhetsdatablad enligt Föreskrift (EG) No. 1907/2006 med förekommande ändringar.

Datum / omarbetad den: 2025/06/03 Version: 15.0 Datum / Föregående version: 07.10.2024 Föregående version: 14.0

Produkt: Kaliumdisulfit food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_SE/SV)

stänk. Tvätta omedelbart vid	
hudkontamination.	
Bär lämpligt ansiktsskydd, Använd	
lämpliga överdragskläder för att	
förhindra hudexponering., Använd	
lämpliga kemikaliebeständiga	
handskar., Använd lämpliga	
arbetskläder., Använd lämpligt	
kemiskt resistenta handskar med	
ärmar	
Säkerställ att manuell arbetsgång	
minimeras. Försäkra att inget	
inhalerbart damm genereras.	
Undvik inandning av produkten.,	
Använd lämpligt andningsskydd.	
Exponeringsbedömning och referens	s till källan
Värderingsmetod	Kvalitativ bedömning
Ytterligare upplysning om god praxis	
Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.	
Punktutsug och / eller allmän ventilation	är / är tillrådligt.

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC13: Behandling av varor med doppning och gjutning. användningsområde: professionell
Produktionsvillkor	
Fysikaliskt tillstånd	vätska
Ångtryck av ämnet under användning	0,0001 Pa
Riskhanteringsåtgärder	
Minimera antalet exponerad personal. Säkerställ att arbetaren avskiljs från utsläppskällan. Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Undvik kontakt med kontaminerat verktyg. Kontroller för att säkerställa en korrekt tillämpning av riskreducerande åtgärder och att överensstämmelse med villkoren för användning är etablerade. Ge grundläggande utbildning till anställda för att förhindra / minimera exponering. Undvik hudkontakt. Undvik stänk. Rengör utrustning och arbetsområdet varje dag. Rengör efter föroreningar så snart de uppstår. Se till att goda arbetsmetoder impliceras. Säkerställ att nära olyckshändelser blir dokumenterat. Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. Begränsa åtkomst till behöriga personer. Tillhandahålla	

sida: 126/156

BASF Säkerhetsdatablad enligt Föreskrift (EG) No. 1907/2006 med förekommande ändringar.

Datum / omarbetad den: 2025/06/03 Version: 15.0 Datum / Föregående version: 07.10.2024 Föregående version: 14.0

Produkt: Kaliumdisulfit food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_SE/SV)

särskild utbildning av anställda för att förhindra/minimera exponeringar. Tvätta omedelbart vid hudkontamination. Inkapsling om nödvändigt Säkerställ	
inneslutning av utsläppskälla. Ge en bra standard på allmän ventilation (minst 3 - 5 gånger luftomsättningar per timme). Användning av ämnet i ett slutet system. Säkerställ att källan till utsläpp är inbyggd och att på platser	
där utsläppen sker är utrustade med en lokal utsugningsventilation.	
Regelbunden rengöring av utrustning och arbetsområde., Byt handskar, om	
aktivitetens varaktighet överstiger	
genombrottstiden., Bär lämpligt	
ansiktsskydd, Undvik inandning av	
produkten.	
Undvik kontakt med ögon.	
Använd lämpliga skyddsglasögon. Undvik kontakt med kontaminerat	
verktyg. Undvik hudkontakt. Undvik	
stänk. Tvätta omedelbart vid	
hudkontamination.	
Bär lämpligt ansiktsskydd, Använd	
lämpliga överdragskläder för att	
förhindra hudexponering., Använd	
lämpliga kemikaliebeständiga	
handskar., Använd lämpliga	
arbetskläder., Använd lämpligt	
kemiskt resistenta handskar med	
ärmar	
Säkerställ att manuell arbetsgång	
minimeras. Försäkra att inget	
inhalerbart damm genereras.	
Undvik inandning av produkten.,	
Använd lämpligt andningsskydd.	
Exponeringsbedömning och referens	
Värderingsmetod	Kvalitativ bedömning
Ytterligare upplysning om god praxis	
Punktutsug och / eller allmän ventilation	
Punktutsug och / eller allmän ventilation	ar / ar tiliradligt.

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC19: Manuella verksamheter innefattar handkontakt användningsområde: professionell
Produktionsvillkor	
Fysikaliskt tillstånd	vätska
Ångtryck av ämnet under användning	0,0001 Pa

Datum / omarbetad den: 2025/06/03 Version: 15.0 Datum / Föregående version: 07.10.2024 Föregående version: 14.0

Produkt: Kaliumdisulfit food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_SE/SV)

1	1
Riskhanteringsåtgärder	<u> </u>
Minimera antalet exponerad personal.	
Säkerställ att arbetaren avskiljs från	
utsläppskällan. Säkerställ att manuell	
arbetsgång minimeras. Undvik kontakt	
med kontaminerat verktyg. Kontroller	
för att säkerställa en korrekt	
tillämpning av riskreducerande	
åtgärder och att överensstämmelse	
med villkoren för användning är	
etablerade. Ge grundläggande	
utbildning till anställda för att förhindra	
/ minimera exponering. Undvik	
hudkontakt. Undvik stänk. Rengör	
utrustning och arbetsområdet varje	
dag. Rengör efter föroreningar så	
snart de uppstår. Se till att goda	
arbetsmetoder impliceras. Säkerställ	
att nära olyckshändelser blir	
dokumenterat. Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning	
och maskiner. Begränsa åtkomst till	
behöriga personer. Tillhandahålla	
särskild utbildning av anställda för att	
förhindra/minimera exponeringar.	
Tvätta omedelbart vid	
hudkontamination.	
Inkapsling om nödvändigt Säkerställ	
inneslutning av utsläppskälla. Ge en	
bra standard på allmän ventilation	
(minst 3 - 5 gånger luftomsättningar	
per timme). Användning av ämnet i ett	
slutet system. Säkerställ att källan till	
utsläpp är inbyggd och att på platser	
där utsläppen sker är utrustade med	
en lokal utsugningsventilation.	
Regelbunden rengöring av utrustning	
och arbetsområde., Byt handskar, om	
aktivitetens varaktighet överstiger	
genombrottstiden., Bär lämpligt	
ansiktsskydd, Undvik inandning av	
produkten. Undvik kontakt med ögon.	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Undvik kontakt med kontaminerat	
verktyg. Undvik hudkontakt. Undvik	
stänk. Tvätta omedelbart vid	
hudkontamination.	
Bär lämpligt ansiktsskydd, Använd	
lämpliga överdragskläder för att	
iampiiga ovoidiagskiadei ioi att	

sida: 128/156

BASF Säkerhetsdatablad enligt Föreskrift (EG) No. 1907/2006 med förekommande ändringar.

Datum / omarbetad den: 2025/06/03 Version: 15.0 Datum / Föregående version: 07.10.2024 Föregående version: 14.0

Produkt: Kaliumdisulfit food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_SE/SV)

förhindra hudexponering., Använd lämpliga kemikaliebeständiga handskar., Använd lämpliga arbetskläder., Använd lämpligt kemiskt resistenta handskar med ärmar	
Säkerställ att manuell arbetsgång	
minimeras. Försäkra att inget	
inhalerbart damm genereras.	
Undvik inandning av produkten.,	
Använd lämpligt andningsskydd.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	Kvalitativ bedömning
Ytterligare upplysning om god praxis	
Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.	
Punktutsug och / eller allmän ventilation	är / är tillrådligt.

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC26: Hantering av fasta oorganiska ämnen vid rumstemperatur. användningsområde: professionell
Produktionsvillkor	
Fysikaliskt tillstånd	vätska
Ångtryck av ämnet under användning	0,0001 Pa
Riskhanteringsåtgärder	
Minimera antalet exponerad personal. Säkerställ att arbetaren avskiljs från utsläppskällan. Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Undvik kontakt med kontaminerat verktyg. Kontroller för att säkerställa en korrekt tillämpning av riskreducerande åtgärder och att överensstämmelse med villkoren för användning är etablerade. Ge grundläggande utbildning till anställda för att förhindra / minimera exponering. Undvik hudkontakt. Undvik stänk. Rengör utrustning och arbetsområdet varje dag. Rengör efter föroreningar så snart de uppstår. Se till att goda arbetsmetoder impliceras. Säkerställ att nära olyckshändelser blir dokumenterat. Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. Begränsa åtkomst till behöriga personer. Tillhandahålla särskild utbildning av anställda för att förhindra/minimera exponeringar. Tvätta omedelbart vid	

sida: 129/156

BASF Säkerhetsdatablad enligt Föreskrift (EG) No. 1907/2006 med förekommande ändringar.

Datum / omarbetad den: 2025/06/03 Version: 15.0 Datum / Föregående version: 07.10.2024 Föregående version: 14.0

Produkt: Kaliumdisulfit food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_SE/SV)

tryckdatum 17.10.2025

hudkontamination.	
Inkapsling om nödvändigt Säkerställ	
inneslutning av utsläppskälla. Ge en	
bra standard på allmän ventilation	
(minst 3 - 5 gånger luftomsättningar	
per timme). Användning av ämnet i ett	
slutet system. Säkerställ att källan till	
utsläpp är inbyggd och att på platser	
där utsläppen sker är utrustade med	
en lokal utsugningsventilation.	
Regelbunden rengöring av utrustning	
och arbetsområde., Byt handskar, om	
aktivitetens varaktighet överstiger	
genombrottstiden., Bär lämpligt	
ansiktsskydd, Undvik inandning av	
produkten.	
Undvik kontakt med ögon.	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Undvik kontakt med kontaminerat	
verktyg. Undvik hudkontakt. Undvik	
stänk. Tvätta omedelbart vid	
hudkontamination.	
Bär lämpligt ansiktsskydd, Använd	
lämpliga överdragskläder för att	
förhindra hudexponering., Använd	
lämpliga kemikaliebeständiga	
handskar., Använd lämpliga	
arbetskläder., Använd lämpligt	
kemiskt resistenta handskar med	
ärmar	
Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Försäkra att inget	
inhalerbart damm genereras.	
Undvik inandning av produkten.,	
Använd lämpligt andningsskydd.	
Exponeringsbedömning och referens	till källan
Värderingsmetod	Kvalitativ bedömning
Ytterligare upplysning om god praxis	v
Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.	
Punktutsug och / eller allmän ventilation	

12. Kort titel av exponeringsscenario

Använd i/som fotokemikalier, (används i professionella miljöer)
PW; SU6b, SU7; ERC8e; PROC3, PROC4, PROC5, PROC8b, PROC8a, PROC9, PROC10, PROC11,
PROC13, PROC15, PROC19, PROC26

Datum / omarbetad den: 2025/06/03 Version: 15.0 Datum / Föregående version: 07.10.2024 Föregående version: 14.0

Produkt: Kaliumdisulfit food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_SE/SV)

tryckdatum 17.10.2025

Kontroll av exponering och riskhanteringsåtgärder

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	ERC8e: Vitt spridd användning av reaktivt processhjälpmedel (inget införlivande i eller på vara, utomhus) Eftersom ingen miljörisk fastställts, har ingen miljörelaterad exponeringsbedömning och riskkarakterisering utförts.
Produktionsvillkor	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC3: Tillverkning eller formulering inom den kemiska industrin i slutna satsvisa processer med tillfällig kontrollerad exponering eller processer med motsvarande inneslutningsförhållanden. användningsområde: professionell
Produktionsvillkor	
Fysikaliskt tillstånd	vätska
Ångtryck av ämnet under användning	0,0001 Pa
Riskhanteringsåtgärder	
Minimera antalet exponerad personal. Säkerställ att arbetaren avskiljs från utsläppskällan. Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Undvik kontakt med kontaminerat verktyg. Kontroller för att säkerställa en korrekt tillämpning av riskreducerande åtgärder och att överensstämmelse med villkoren för användning är etablerade. Ge grundläggande utbildning till anställda för att förhindra / minimera exponering. Undvik hudkontakt. Undvik stänk. Rengör utrustning och arbetsområdet varje dag. Rengör efter föroreningar så snart de uppstår. Se till att goda arbetsmetoder impliceras. Säkerställ att nära olyckshändelser blir dokumenterat. Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. Begränsa åtkomst till behöriga personer. Tillhandahålla särskild utbildning av anställda för att förhindra/minimera exponeringar. Tvätta omedelbart vid hudkontamination. Inkapsling om nödvändigt Säkerställ inneslutning av utsläppskälla. Ge en	

sida: 131/156

BASF Säkerhetsdatablad enligt Föreskrift (EG) No. 1907/2006 med förekommande ändringar.

Datum / omarbetad den: 2025/06/03 Version: 15.0 Datum / Föregående version: 07.10.2024 Föregående version: 14.0

Produkt: Kaliumdisulfit food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_SE/SV)

bra standard på allmän ventilation (minst 3 - 5 gånger luftomsättningar per timme). Användning av ämnet i ett slutet system. Säkerställ att källan till utsläpp är inbyggd och att på platser där utsläppen sker är utrustade med en lokal utsugningsventilation.	
Regelbunden rengöring av utrustning	
och arbetsområde., Byt handskar, om	
aktivitetens varaktighet överstiger genombrottstiden., Bär lämpligt	
ansiktsskydd, Undvik inandning av	
produkten.	
Undvik kontakt med ögon.	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Undvik kontakt med kontaminerat	
verktyg. Undvik hudkontakt. Undvik	
stänk. Tvätta omedelbart vid	
hudkontamination.	
Bär lämpligt ansiktsskydd, Använd	
lämpliga överdragskläder för att förhindra hudexponering., Använd	
lämpliga kemikaliebeständiga	
handskar., Använd lämpliga	
arbetskläder., Använd lämpligt	
kemiskt resistenta handskar med	
ärmar	
Säkerställ att manuell arbetsgång	
minimeras. Försäkra att inget	
inhalerbart damm genereras.	
Undvik inandning av produkten.,	
Använd lämpligt andningsskydd.	
Exponeringsbedömning och referens	
Värderingsmetod	Kvalitativ bedömning
Ytterligare upplysning om god praxis	
Punktutsug och / eller allmän ventilation	
Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC4: Kemisk produktion där möjlighet till exponering uppstår användningsområde: professionell
Produktionsvillkor	
Fysikaliskt tillstånd	vätska
Ångtryck av ämnet under användning	0,0001 Pa
Riskhanteringsåtgärder	
Minimera antalet exponerad personal.	
Säkerställ att arbetaren avskiljs från	
utsläppskällan. Säkerställ att manuell	

Datum / omarbetad den: 2025/06/03 Version: 15.0 Datum / Föregående version: 07.10.2024 Föregående version: 14.0

Produkt: Kaliumdisulfit food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_SE/SV)

arbetsgång minimeras. Undvik kontakt	
med kontaminerat verktyg. Kontroller	
för att säkerställa en korrekt	
tillämpning av riskreducerande	
åtgärder och att överensstämmelse	
med villkoren för användning är	
etablerade. Ge grundläggande	
utbildning till anställda för att förhindra	
/ minimera exponering. Undvik	
hudkontakt. Undvik stänk. Rengör	
utrustning och arbetsområdet varje	
dag. Rengör efter föroreningar så	
snart de uppstår. Se till att goda	
arbetsmetoder impliceras. Säkerställ	
att nära olyckshändelser blir	
dokumenterat. Regelbunden	
inspektion och underhåll av utrustning	
och maskiner. Begränsa åtkomst till	
behöriga personer. Tillhandahålla	
särskild utbildning av anställda för att	
förhindra/minimera exponeringar.	
Tvätta omedelbart vid	
hudkontamination.	
Inkapsling om nödvändigt Säkerställ	
inneslutning av utsläppskälla. Ge en	
bra standard på allmän ventilation	
(minst 3 - 5 gånger luftomsättningar	
per timme). Användning av ämnet i ett	
slutet system. Säkerställ att källan till	
utsläpp är inbyggd och att på platser	
där utsläppen sker är utrustade med	
en lokal utsugningsventilation.	
Regelbunden rengöring av utrustning	
och arbetsområde., Byt handskar, om	
aktivitetens varaktighet överstiger	
genombrottstiden., Bär lämpligt	
ansiktsskydd, Undvik inandning av	
produkten.	
Undvik kontakt med ögon.	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Undvik kontakt med kontaminerat	
verktyg. Undvik hudkontakt. Undvik	
stänk. Tvätta omedelbart vid	
hudkontamination.	
Bär lämpligt ansiktsskydd, Använd	
lämpliga överdragskläder för att	
förhindra hudexponering., Använd	
lämpliga kemikaliebeständiga	
handskar., Använd lämpliga	
arbetskläder., Använd lämpligt kemiskt resistenta handskar med	
kemiski resistenta nanuskar med	

sida: 133/156

BASF Säkerhetsdatablad enligt Föreskrift (EG) No. 1907/2006 med förekommande ändringar.

Datum / omarbetad den: 2025/06/03 Version: 15.0 Datum / Föregående version: 07.10.2024 Föregående version: 14.0

Produkt: Kaliumdisulfit food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_SE/SV)

ärmar	
Säkerställ att manuell arbetsgång	
minimeras. Försäkra att inget	
inhalerbart damm genereras.	
Undvik inandning av produkten.,	
Använd lämpligt andningsskydd.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	Kvalitativ bedömning
Ytterligare upplysning om god praxis	
Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.	
Punktutsug och / eller allmän ventilation	är / är tillrådligt.

Funktutsug och / eller allman ventilation	rai / ai ainaanga
Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC5: Blandning vid satsvisa processer användningsområde: professionell
Produktionsvillkor	I
Fysikaliskt tillstånd	vätska
Ångtryck av ämnet under användning	0,0001 Pa
Riskhanteringsåtgärder	
Minimera antalet exponerad personal. Säkerställ att arbetaren avskiljs från utsläppskällan. Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Undvik kontakt med kontaminerat verktyg. Kontroller för att säkerställa en korrekt tillämpning av riskreducerande åtgärder och att överensstämmelse med villkoren för användning är etablerade. Ge grundläggande utbildning till anställda för att förhindra / minimera exponering. Undvik hudkontakt. Undvik stänk. Rengör utrustning och arbetsområdet varje dag. Rengör efter föroreningar så snart de uppstår. Se till att goda arbetsmetoder impliceras. Säkerställ att nära olyckshändelser blir dokumenterat. Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. Begränsa åtkomst till behöriga personer. Tillhandahålla särskild utbildning av anställda för att förhindra/minimera exponeringar. Tvätta omedelbart vid hudkontamination.	
Inkapsling om nödvändigt Säkerställ inneslutning av utsläppskälla. Ge en bra standard på allmän ventilation (minst 3 - 5 gånger luftomsättningar per timme). Användning av ämnet i ett	

sida: 134/156

BASF Säkerhetsdatablad enligt Föreskrift (EG) No. 1907/2006 med förekommande ändringar.

Datum / omarbetad den: 2025/06/03 Version: 15.0 Datum / Föregående version: 07.10.2024 Föregående version: 14.0

Produkt: Kaliumdisulfit food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_SE/SV)

slutet system. Säkerställ att källan till utsläpp är inbyggd och att på platser där utsläppen sker är utrustade med en lokal utsugningsventilation.	
Regelbunden rengöring av utrustning	
och arbetsområde., Byt handskar, om	
aktivitetens varaktighet överstiger	
genombrottstiden., Bär lämpligt	
ansiktsskydd, Undvik inandning av	
produkten.	
Undvik kontakt med ögon.	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Undvik kontakt med kontaminerat	
verktyg. Undvik hudkontakt. Undvik	
stänk. Tvätta omedelbart vid	
hudkontamination.	
Bär lämpligt ansiktsskydd, Använd	
lämpliga överdragskläder för att	
förhindra hudexponering., Använd	
lämpliga kemikaliebeständiga	
handskar., Använd lämpliga	
arbetskläder., Använd lämpligt	
kemiskt resistenta handskar med	
ärmar	
Säkerställ att manuell arbetsgång	
minimeras. Försäkra att inget	
inhalerbart damm genereras.	
Undvik inandning av produkten.,	
Använd lämpligt andningsskydd. Exponeringsbedömning och referens	4:11 Lällon
<u>, </u>	
Värderingsmetod	Kvalitativ bedömning
Ytterligare upplysning om god praxis	
Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt. Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.	
Funktutsug och / eller allman ventilation	ai / ai tiiiiadiigt.

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC8b: Överföring av ämne eller blandning (fyllning och tömning) på platser som är särskilt avsedda för detta ändamål användningsområde: professionell
	Ytterligare PROC som omfattas: Överföring av ämne eller beredning (fyllning/tömning) från/till kärl/stora behållare på platser som inte är särskilt avsedda för detta ändamål. Överföring av ämne eller beredning till små behållare (för ändamålet särskilt avsedd fyllningslinje, inklusive vägning).
Produktionsvillkor	
Fysikaliskt tillstånd	vätska
Ångtryck av ämnet under användning	0,0001 Pa

Datum / omarbetad den: 2025/06/03 Version: 15.0 Datum / Föregående version: 07.10.2024 Föregående version: 14.0

Produkt: Kaliumdisulfit food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_SE/SV)

Riskhanteringsåtgärder	
Minimera antalet exponerad personal.	
Säkerställ att arbetaren avskiljs från	
utsläppskällan. Säkerställ att manuell	
arbetsgång minimeras. Undvik kontakt	
med kontaminerat verktyg. Kontroller	
för att säkerställa en korrekt	
tillämpning av riskreducerande	
åtgärder och att överensstämmelse	
med villkoren för användning är	
etablerade. Ge grundläggande	
utbildning till anställda för att förhindra	
/ minimera exponering. Undvik	
hudkontakt. Undvik stänk. Rengör	
utrustning och arbetsområdet varje	
dag. Rengör efter föroreningar så	
snart de uppstår. Se till att goda	
arbetsmetoder impliceras. Säkerställ	
att nära olyckshändelser blir	
dokumenterat. Regelbunden	
inspektion och underhåll av utrustning	
och maskiner. Begränsa åtkomst till	
behöriga personer. Tillhandahålla	
särskild utbildning av anställda för att	
förhindra/minimera exponeringar.	
Tvätta omedelbart vid	
hudkontamination.	
Inkapsling om nödvändigt Säkerställ	
inneslutning av utsläppskälla. Ge en	
bra standard på allmän ventilation	
(minst 3 - 5 gånger luftomsättningar	
per timme). Användning av ämnet i ett	
slutet system. Säkerställ att källan till	
utsläpp är inbyggd och att på platser	
där utsläppen sker är utrustade med	
en lokal utsugningsventilation.	
Regelbunden rengöring av utrustning	
och arbetsområde., Byt handskar, om	
aktivitetens varaktighet överstiger	
genombrottstiden., Bär lämpligt	
ansiktsskydd, Undvik inandning av	
produkten.	
Undvik kontakt med ögon.	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Undvik kontakt med kontaminerat	
verktyg. Undvik hudkontakt. Undvik	
stänk. Tvätta omedelbart vid	
hudkontamination.	
Bär lämpligt ansiktsskydd, Använd	
lämpliga överdragskläder för att	
förhindra hudexponering., Använd	
Torriniara riadoxportoririgi, Atrivaria	

sida: 136/156

BASF Säkerhetsdatablad enligt Föreskrift (EG) No. 1907/2006 med förekommande ändringar.

Datum / omarbetad den: 2025/06/03 Version: 15.0 Datum / Föregående version: 07.10.2024 Föregående version: 14.0

Produkt: Kaliumdisulfit food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_SE/SV)

lämpliga kemikaliebeständiga handskar., Använd lämpliga arbetskläder., Använd lämpligt kemiskt resistenta handskar med ärmar	
Säkerställ att manuell arbetsgång	
minimeras. Försäkra att inget	
inhalerbart damm genereras.	
Undvik inandning av produkten.,	
Använd lämpligt andningsskydd.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	Kvalitativ bedömning
Ytterligare upplysning om god praxis	
Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.	
Punktutsug och / eller allmän ventilation	är / är tillrådligt.

Bidragande exponeringsscenario	Bidragande exponeringsscenario	
	PROC10: Applicering med roller eller strykning	
Skyddade användningsdeskriptorer	användningsområde: professionell	
Produktionsvillkor		
Fysikaliskt tillstånd	vätska	
Ångtryck av ämnet under användning	0,0001 Pa	
Riskhanteringsåtgärder		
Minimera antalet exponerad personal.		
Säkerställ att arbetaren avskiljs från		
utsläppskällan. Säkerställ att manuell		
arbetsgång minimeras. Undvik kontakt		
med kontaminerat verktyg. Kontroller		
för att säkerställa en korrekt		
tillämpning av riskreducerande		
åtgärder och att överensstämmelse		
med villkoren för användning är		
etablerade. Ge grundläggande		
utbildning till anställda för att förhindra		
/ minimera exponering. Undvik		
hudkontakt. Undvik stänk. Rengör		
utrustning och arbetsområdet varje		
dag. Rengör efter föroreningar så		
snart de uppstår. Se till att goda		
arbetsmetoder impliceras. Säkerställ		
att nära olyckshändelser blir		
dokumenterat. Regelbunden		
inspektion och underhåll av utrustning		
och maskiner. Begränsa åtkomst till		
behöriga personer. Tillhandahålla		
särskild utbildning av anställda för att		
förhindra/minimera exponeringar.		
Tvätta omedelbart vid		
hudkontamination.		
Inkapsling om nödvändigt Säkerställ		

sida: 137/156

BASF Säkerhetsdatablad enligt Föreskrift (EG) No. 1907/2006 med förekommande ändringar.

Datum / omarbetad den: 2025/06/03 Version: 15.0 Datum / Föregående version: 07.10.2024 Föregående version: 14.0

Produkt: Kaliumdisulfit food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_SE/SV)

inneslutning av utsläppskälla. Ge en bra standard på allmän ventilation (minst 3 - 5 gånger luftomsättningar per timme). Användning av ämnet i ett slutet system. Säkerställ att källan till utsläpp är inbyggd och att på platser där utsläppen sker är utrustade med en lokal utsugningsventilation.	
Regelbunden rengöring av utrustning	
och arbetsområde., Byt handskar, om	
aktivitetens varaktighet överstiger	
genombrottstiden., Bär lämpligt	
ansiktsskydd, Undvik inandning av	
produkten.	
Undvik kontakt med ögon.	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Undvik kontakt med kontaminerat	
verktyg. Undvik hudkontakt. Undvik	
stänk. Tvätta omedelbart vid hudkontamination.	
Bär lämpligt ansiktsskydd, Använd lämpliga överdragskläder för att	
förhindra hudexponering., Använd	
lämpliga kemikaliebeständiga	
handskar., Använd lämpliga	
arbetskläder., Använd lämpligt	
kemiskt resistenta handskar med	
ärmar	
Säkerställ att manuell arbetsgång	
minimeras. Försäkra att inget	
inhalerbart damm genereras.	
Undvik inandning av produkten.,	
Använd lämpligt andningsskydd.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	Kvalitativ bedömning
Ytterligare upplysning om god praxis	
Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.	
Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC11: Icke-industriell sprayning användningsområde: professionell
Produktionsvillkor	L
Fysikaliskt tillstånd	vätska
Ångtryck av ämnet under användning	0,0001 Pa
Riskhanteringsåtgärder	
Minimera antalet exponerad personal.	
Säkerställ att arbetaren avskiljs från	
utsläppskällan. Säkerställ att manuell	

Datum / omarbetad den: 2025/06/03 Version: 15.0 Datum / Föregående version: 07.10.2024 Föregående version: 14.0

Produkt: Kaliumdisulfit food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_SE/SV)

arbetsgång minimeras. Undvik kontakt	
med kontaminerat verktyg. Kontroller	
för att säkerställa en korrekt	
tillämpning av riskreducerande	
åtgärder och att överensstämmelse	
med villkoren för användning är	
etablerade. Ge grundläggande	
utbildning till anställda för att förhindra	
/ minimera exponering. Undvik	
hudkontakt. Undvik stänk. Rengör	
utrustning och arbetsområdet varje	
dag. Rengör efter föroreningar så	
snart de uppstår. Se till att goda	
arbetsmetoder impliceras. Säkerställ	
att nära olyckshändelser blir	
dokumenterat. Regelbunden	
inspektion och underhåll av utrustning	
och maskiner. Begränsa åtkomst till	
behöriga personer. Tillhandahålla	
särskild utbildning av anställda för att	1
förhindra/minimera exponeringar.	
Tvätta omedelbart vid	
hudkontamination.	
Inkapsling om nödvändigt Säkerställ	
inneslutning av utsläppskälla. Ge en	
bra standard på allmän ventilation	
(minst 3 - 5 gånger luftomsättningar	
per timme). Användning av ämnet i ett	
slutet system. Säkerställ att källan till	
utsläpp är inbyggd och att på platser	
där utsläppen sker är utrustade med	
en lokal utsugningsventilation.	
on lonar dioagningovoninations	
Regelbunden rengöring av utrustning	
och arbetsområde., Byt handskar, om	
aktivitetens varaktighet överstiger	
genombrottstiden., Bär lämpligt	
ansiktsskydd, Undvik inandning av	
produkten.	
Undvik kontakt med ögon.	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Undvik kontakt med kontaminerat	
verktyg. Undvik hudkontakt. Undvik	
stänk. Tvätta omedelbart vid	
hudkontamination.	
Bär lämpligt ansiktsskydd, Använd	
lämpliga överdragskläder för att	
förhindra hudexponering., Använd	
lämpliga kemikaliebeständiga	
handskar., Använd lämpliga	
arbetskläder., Använd lämpligt	
kemiskt resistenta handskar med	
•	

sida: 139/156

BASF Säkerhetsdatablad enligt Föreskrift (EG) No. 1907/2006 med förekommande ändringar.

Datum / omarbetad den: 2025/06/03 Version: 15.0 Datum / Föregående version: 07.10.2024 Föregående version: 14.0

Produkt: Kaliumdisulfit food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_SE/SV)

ärmar	
Säkerställ att manuell arbetsgång	
minimeras. Försäkra att inget	
inhalerbart damm genereras.	
Undvik inandning av produkten.,	
Använd lämpligt andningsskydd.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	Kvalitativ bedömning
Ytterligare upplysning om god praxis	
Punktutsug och / eller allmän ventilation	är / är tillrådligt.
Punktutsug och / eller allmän ventilation	är / är tillrådligt.

Punktutsug och / eller allman ventilation	tar / ar tillradingt.
Didraganda evneneringeces perio	
Bidragande exponeringsscenario	PROC13: Behandling av varor med doppning och gjutning.
Skyddade användningsdeskriptorer	användningsområde: professionell
Produktionsvillkor	
Fysikaliskt tillstånd	vätska
Ångtryck av ämnet under användning	0,0001 Pa
Riskhanteringsåtgärder	
Minimera antalet exponerad personal. Säkerställ att arbetaren avskiljs från utsläppskällan. Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Undvik kontakt med kontaminerat verktyg. Kontroller för att säkerställa en korrekt tillämpning av riskreducerande åtgärder och att överensstämmelse med villkoren för användning är etablerade. Ge grundläggande utbildning till anställda för att förhindra / minimera exponering. Undvik hudkontakt. Undvik stänk. Rengör utrustning och arbetsområdet varje dag. Rengör efter föroreningar så snart de uppstår. Se till att goda arbetsmetoder impliceras. Säkerställ att nära olyckshändelser blir dokumenterat. Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. Begränsa åtkomst till behöriga personer. Tillhandahålla särskild utbildning av anställda för att förhindra/minimera exponeringar. Tvätta omedelbart vid hudkontamination.	
Inkapsling om nödvändigt Säkerställ inneslutning av utsläppskälla. Ge en bra standard på allmän ventilation	
(minst 3 - 5 gånger luftomsättningar per timme). Användning av ämnet i ett	

sida: 140/156

BASF Säkerhetsdatablad enligt Föreskrift (EG) No. 1907/2006 med förekommande ändringar.

Datum / omarbetad den: 2025/06/03 Version: 15.0 Datum / Föregående version: 07.10.2024 Föregående version: 14.0

Produkt: Kaliumdisulfit food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_SE/SV)

slutet system. Säkerställ att källan till utsläpp är inbyggd och att på platser där utsläppen sker är utrustade med en lokal utsugningsventilation.	
Regelbunden rengöring av utrustning	
och arbetsområde., Byt handskar, om	
aktivitetens varaktighet överstiger	
genombrottstiden., Bär lämpligt	
ansiktsskydd, Undvik inandning av	
produkten.	
Undvik kontakt med ögon.	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Undvik kontakt med kontaminerat	
verktyg. Undvik hudkontakt. Undvik	
stänk. Tvätta omedelbart vid	
hudkontamination.	
Bär lämpligt ansiktsskydd, Använd	
lämpliga överdragskläder för att	
förhindra hudexponering., Använd	
lämpliga kemikaliebeständiga	
handskar., Använd lämpliga	
arbetskläder., Använd lämpligt	
kemiskt resistenta handskar med	
ärmar	
Säkerställ att manuell arbetsgång	
minimeras. Försäkra att inget	
inhalerbart damm genereras.	
Undvik inandning av produkten.,	
Använd lämpligt andningsskydd.	. en 190
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	Kvalitativ bedömning
Ytterligare upplysning om god praxis	
Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.	
Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC15: Användning som laboratoriereagens användningsområde: professionell
Produktionsvillkor	
Fysikaliskt tillstånd	vätska
Ångtryck av ämnet under användning	0,0001 Pa
Riskhanteringsåtgärder	
Minimera antalet exponerad personal. Säkerställ att arbetaren avskiljs från utsläppskällan. Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Undvik kontakt med kontaminerat verktyg. Kontroller för att säkerställa en korrekt tillämpning av riskreducerande	

Datum / omarbetad den: 2025/06/03 Version: 15.0 Datum / Föregående version: 07.10.2024 Föregående version: 14.0

Produkt: Kaliumdisulfit food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_SE/SV)

åtgärder och att överensstämmelse	
med villkoren för användning är	
etablerade. Ge grundläggande	
utbildning till anställda för att förhindra	
/ minimera exponering. Undvik	
hudkontakt. Undvik stänk. Rengör	
utrustning och arbetsområdet varje	
dag. Rengör efter föroreningar så	
snart de uppstår. Se till att goda	
arbetsmetoder impliceras. Säkerställ	
att nära olyckshändelser blir	
dokumenterat. Regelbunden	
inspektion och underhåll av utrustning	
och maskiner. Begränsa åtkomst till	
behöriga personer. Tillhandahålla	
särskild utbildning av anställda för att	
förhindra/minimera exponeringar.	
Tvätta omedelbart vid	
hudkontamination.	
Inkapsling om nödvändigt Säkerställ	
inneslutning av utsläppskälla. Ge en	
bra standard på allmän ventilation	
(minst 3 - 5 gånger luftomsättningar	
per timme). Användning av ämnet i ett	
slutet system. Säkerställ att källan till	
utsläpp är inbyggd och att på platser	
där utsläppen sker är utrustade med	
en lokal utsugningsventilation.	
on lokal aloagimigovontilation.	
Regelbunden rengöring av utrustning	
och arbetsområde., Byt handskar, om	
aktivitetens varaktighet överstiger	
genombrottstiden., Bär lämpligt	
ansiktsskydd, Undvik inandning av	
produkten.	
Undvik kontakt med ögon.	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Undvik kontakt med kontaminerat	
verktyg. Undvik hudkontakt. Undvik stänk. Tvätta omedelbart vid	
hudkontamination.	
Bär lämpligt ansiktsskydd, Använd	
lämpliga överdragskläder för att	
förhindra hudexponering., Använd	
lämpliga kemikaliebeständiga	
handskar., Använd lämpliga	
arbetskläder., Använd lämpligt	
kemiskt resistenta handskar med	
ärmar	
Säkerställ att manuell arbetsgång	
minimeras. Försäkra att inget	
inhalerbart damm genereras.	

Datum / omarbetad den: 2025/06/03 Version: 15.0 Datum / Föregående version: 07.10.2024 Föregående version: 14.0

Produkt: Kaliumdisulfit food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_SE/SV)

Undvik inandning av produkten., Använd lämpligt andningsskydd.	
Exponeringsbedömning och referen	s till källan
Värderingsmetod	Kvalitativ bedömning
Ytterligare upplysning om god praxis	
Punktutsug och / eller allmän ventilatio	n är / är tillrådligt.
Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC19: Manuella verksamheter innefattar handkontakt användningsområde: professionell
Produktionsvillkor	
Fysikaliskt tillstånd	vätska
Ångtryck av ämnet under användning	0,0001 Pa
Riskhanteringsåtgärder	
Minimera antalet exponerad personal. Säkerställ att arbetaren avskiljs från utsläppskällan. Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Undvik kontakt med kontaminerat verktyg. Kontroller för att säkerställa en korrekt tillämpning av riskreducerande åtgärder och att överensstämmelse med villkoren för användning är etablerade. Ge grundläggande utbildning till anställda för att förhindra / minimera exponering. Undvik hudkontakt. Undvik stänk. Rengör utrustning och arbetsområdet varje dag. Rengör efter föroreningar så snart de uppstår. Se till att goda arbetsmetoder impliceras. Säkerställ att nära olyckshändelser blir dokumenterat. Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. Begränsa åtkomst till behöriga personer. Tillhandahålla särskild utbildning av anställda för att förhindra/minimera exponeringar. Tvätta omedelbart vid hudkontamination.	
Inkapsling om nödvändigt Säkerställ inneslutning av utsläppskälla. Ge en bra standard på allmän ventilation (minst 3 - 5 gånger luftomsättningar per timme). Användning av ämnet i ett	
slutet system. Säkerställ att källan till utsläpp är inbyggd och att på platser där utsläppen sker är utrustade med en lokal utsugningsventilation.	

sida: 143/156

BASF Säkerhetsdatablad enligt Föreskrift (EG) No. 1907/2006 med förekommande ändringar.

Datum / omarbetad den: 2025/06/03 Version: 15.0 Datum / Föregående version: 07.10.2024 Föregående version: 14.0

Produkt: Kaliumdisulfit food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_SE/SV)

Regelbunden rengöring av utrustning	
och arbetsområde., Byt handskar, om	
aktivitetens varaktighet överstiger	
genombrottstiden., Bär lämpligt	
ansiktsskydd, Undvik inandning av	
produkten.	
Undvik kontakt med ögon.	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Undvik kontakt med kontaminerat	
verktyg. Undvik hudkontakt. Undvik	
stänk. Tvätta omedelbart vid	
hudkontamination.	
Bär lämpligt ansiktsskydd, Använd	
lämpliga överdragskläder för att	
förhindra hudexponering., Använd	
lämpliga kemikaliebeständiga	
handskar., Använd lämpliga	
arbetskläder., Använd lämpligt	
kemiskt resistenta handskar med	
ärmar	
Säkerställ att manuell arbetsgång	
minimeras. Försäkra att inget	
inhalerbart damm genereras.	
Undvik inandning av produkten.,	
Använd lämpligt andningsskydd.	
Exponeringsbedömning och referens	
Värderingsmetod	Kvalitativ bedömning
Ytterligare upplysning om god praxis	
Punktutsug och / eller allmän ventilation	
Punktutsug och / eller allmän ventilation	är / är tillrådligt.

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC26: Hantering av fasta oorganiska ämnen vid rumstemperatur. användningsområde: professionell
Produktionsvillkor	
Fysikaliskt tillstånd	vätska
Ångtryck av ämnet under användning	0,0001 Pa
Riskhanteringsåtgärder	
Minimera antalet exponerad personal. Säkerställ att arbetaren avskiljs från utsläppskällan. Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Undvik kontakt med kontaminerat verktyg. Kontroller för att säkerställa en korrekt tillämpning av riskreducerande åtgärder och att överensstämmelse med villkoren för användning är etablerade. Ge grundläggande	

Datum / omarbetad den: 2025/06/03 Version: 15.0 Datum / Föregående version: 07.10.2024 Föregående version: 14.0

Produkt: Kaliumdisulfit food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_SE/SV)

utbildning till anställda för att förhindra	
/ minimera exponering. Undvik	
hudkontakt. Undvik stänk. Rengör	
utrustning och arbetsområdet varje	
dag. Rengör efter föroreningar så	
snart de uppstår. Se till att goda	
arbetsmetoder impliceras. Säkerställ	
att nära olyckshändelser blir	
dokumenterat. Regelbunden	
inspektion och underhåll av utrustning	
och maskiner. Begränsa åtkomst till	
behöriga personer. Tillhandahålla	
särskild utbildning av anställda för att	
förhindra/minimera exponeringar.	
Tvätta omedelbart vid	
hudkontamination.	
Inkapsling om nödvändigt Säkerställ	
inneslutning av utsläppskälla. Ge en	
bra standard på allmän ventilation	
(minst 3 - 5 gånger luftomsättningar	
per timme). Användning av ämnet i ett	
slutet system. Säkerställ att källan till	
utsläpp är inbyggd och att på platser där utsläppen sker är utrustade med	
en lokal utsugningsventilation.	
en lokal disagningsventilation.	
Regelbunden rengöring av utrustning	
och arbetsområde., Byt handskar, om	
aktivitetens varaktighet överstiger	
genombrottstiden., Bär lämpligt	
ansiktsskydd, Undvik inandning av	
produkten.	
Undvik kontakt med ögon.	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Undvik kontakt med kontaminerat	
verktyg. Undvik hudkontakt. Undvik	
stänk. Tvätta omedelbart vid	
hudkontamination.	
Bär lämpligt ansiktsskydd, Använd	
lämpliga överdragskläder för att	
förhindra hudexponering., Använd	
lämpliga kemikaliebeständiga	
handskar., Använd lämpliga arbetskläder., Använd lämpligt	
kemiskt resistenta handskar med	
ärmar	
Säkerställ att manuell arbetsgång	
minimeras. Försäkra att inget	
inhalerbart damm genereras.	
Undvik inandning av produkten.,	
Använd lämpligt andningsskydd.	
Exponeringsbedömning och referens	till källan

sida: 145/156

BASF Säkerhetsdatablad enligt Föreskrift (EG) No. 1907/2006 med förekommande ändringar.

Datum / omarbetad den: 2025/06/03 Version: 15.0 Datum / Föregående version: 07.10.2024 Föregående version: 14.0

Produkt: Kaliumdisulfit food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_SE/SV)

tryckdatum 17.10.2025

Värderingsmetod	Kvalitativ bedömning
Ytterligare upplysning om god praxis	
Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.	
Punktutsug och / eller allmän ver	ntilation är / är tillrådligt.

* * * * * * * * * * * * * * * *

13. Kort titel av exponeringsscenario

Används i / som gödselmedel, (flytande produkter), (konsument användning) C; ERC8e; PC12

Kontroll av exponering och riskhanteringsåtgärder

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	ERC8e: Vitt spridd användning av reaktivt processhjälpmedel (inget införlivande i eller på vara, utomhus) Eftersom ingen miljörisk fastställts, har ingen miljörelaterad exponeringsbedömning och riskkarakterisering utförts.
Produktionsvillkor	

* * * * * * * * * * * * * * *

14. Kort titel av exponeringsscenario

Använd i/som fotokemikalier, (konsument användning) C; ERC8e; PC30

Kontroll av exponering och riskhanteringsåtgärder

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	ERC8e: Vitt spridd användning av reaktivt processhjälpmedel (inget införlivande i eller på vara, utomhus) Eftersom ingen miljörisk fastställts, har ingen miljörelaterad exponeringsbedömning och riskkarakterisering utförts.
Produktionsvillkor	

* * * * * * * * * * * * * * * *

15. Kort titel av exponeringsscenario

Formulering och (åter) förpackning av ämnen och blandningar IS; PROC3, PROC4, PROC5, PROC15, PROC26, PROC28

Datum / omarbetad den: 2025/06/03 Version: 15.0 Datum / Föregående version: 07.10.2024 Föregående version: 14.0

Produkt: Kaliumdisulfit food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_SE/SV)

tryckdatum 17.10.2025

Kontroll av exponering och riskhanteringsåtgärder

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC3: Tillverkning eller formulering inom den kemiska industrin i slutna satsvisa processer med tillfällig kontrollerad exponering eller processer med motsvarande inneslutningsförhållanden. Program: industriell
Produktionsvillkor	
Fysikaliskt tillstånd	vätska
Ångtryck av ämnet under användning	0,0001 Pa
Riskhanteringsåtgärder	
Minimera antalet exponerad personal. Säkerställ att arbetaren avskiljs från utsläppskällan. Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Undvik kontakt med kontaminerat verktyg. Kontroller för att säkerställa en korrekt tillämpning av riskreducerande åtgärder och att överensstämmelse med villkoren för användning är etablerade. Ge grundläggande utbildning till anställda för att förhindra / minimera exponering. Undvik hudkontakt. Undvik stänk. Rengör utrustning och arbetsområdet varje dag. Rengör efter föroreningar så snart de uppstår. Se till att goda arbetsmetoder impliceras. Säkerställ att nära olyckshändelser blir dokumenterat. Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. Begränsa åtkomst till behöriga personer. Tillhandahålla särskild utbildning av anställda för att förhindra/minimera exponeringar. Tvätta omedelbart vid hudkontamination. Inkapsling om nödvändigt Säkerställ inneslutning av utsläppskälla. Ge en bra standard på allmän ventilation (minst 3 - 5 gånger luftomsättningar per timme). Användning av ämnet i ett slutet system. Säkerställ att källan till utsläpp är inbyggd och att på platser där utsläppen sker är utrustade med en lokal utsugningsventilation.	
Regelbunden rengöring av utrustning och arbetsområde., Byt handskar, om	

sida: 147/156

BASF Säkerhetsdatablad enligt Föreskrift (EG) No. 1907/2006 med förekommande ändringar.

Datum / omarbetad den: 2025/06/03 Version: 15.0 Datum / Föregående version: 07.10.2024 Föregående version: 14.0

Produkt: Kaliumdisulfit food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_SE/SV)

aktivitetens varaktighet överstiger	
genombrottstiden., Bär lämpligt	
ansiktsskydd, Undvik inandning av	
produkten.	
Undvik kontakt med ögon.	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Undvik kontakt med kontaminerat	
verktyg. Undvik hudkontakt. Undvik	
stänk. Tvätta omedelbart vid	
hudkontamination.	
Bär lämpligt ansiktsskydd, Använd	
lämpliga överdragskläder för att	
förhindra hudexponering., Använd	
lämpliga kemikaliebeständiga	
handskar., Använd lämpliga	
arbetskläder., Använd lämpligt	
kemiskt resistenta handskar med	
ärmar	
Säkerställ att manuell arbetsgång	
minimeras. Försäkra att inget	
inhalerbart damm genereras.	
Undvik inandning av produkten.,	
Använd lämpligt andningsskydd.	
Exponeringsbedömning och referens	s till källan
Värderingsmetod	Kvalitativ bedömning
Ytterligare upplysning om god praxis	
Punktutsug och / eller allmän ventilation	
Punktutsug och / eller allmän ventilation	är / är tillrådligt.

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC4: Kemisk produktion där möjlighet till exponering uppstår Program: industriell
Produktionsvillkor	
Fysikaliskt tillstånd	vätska
Ångtryck av ämnet under användning	0,0001 Pa
Riskhanteringsåtgärder	
Minimera antalet exponerad personal. Säkerställ att arbetaren avskiljs från utsläppskällan. Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Undvik kontakt med kontaminerat verktyg. Kontroller för att säkerställa en korrekt tillämpning av riskreducerande åtgärder och att överensstämmelse med villkoren för användning är etablerade. Ge grundläggande utbildning till anställda för att förhindra / minimera exponering. Undvik hudkontakt. Undvik stänk. Rengör	

Datum / omarbetad den: 2025/06/03 Version: 15.0 Datum / Föregående version: 07.10.2024 Föregående version: 14.0

Produkt: Kaliumdisulfit food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_SE/SV)

utrustning och arbetsområdet varje	
dag. Rengör efter föroreningar så	
snart de uppstår. Se till att goda	
arbetsmetoder impliceras. Säkerställ	
att nära olyckshändelser blir	
dokumenterat. Regelbunden	
inspektion och underhåll av utrustning	
och maskiner. Begränsa åtkomst till	
behöriga personer. Tillhandahålla	
särskild utbildning av anställda för att	
förhindra/minimera exponeringar.	
Tvätta omedelbart vid	
hudkontamination.	
Inkapsling om nödvändigt Säkerställ	
inneslutning av utsläppskälla. Ge en	
bra standard på allmän ventilation	
(minst 3 - 5 gånger luftomsättningar	
per timme). Användning av ämnet i ett	
slutet system. Säkerställ att källan till	
utsläpp är inbyggd och att på platser	
där utsläppen sker är utrustade med	
en lokal utsugningsventilation.	
Regelbunden rengöring av utrustning	
och arbetsområde., Byt handskar, om	
aktivitetens varaktighet överstiger	
genombrottstiden., Bär lämpligt	
ansiktsskydd, Undvik inandning av	
produkten.	
Undvik kontakt med ögon.	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Undvik kontakt med kontaminerat	
verktyg. Undvik hudkontakt. Undvik	
stänk. Tvätta omedelbart vid	
hudkontamination.	
Bär lämpligt ansiktsskydd, Använd	
lämpliga överdragskläder för att	
förhindra hudexponering., Använd	
lämpliga kemikaliebeständiga	
handskar., Använd lämpliga	
arbetskläder., Använd lämpligt	
kemiskt resistenta handskar med	
ärmar	
Säkerställ att manuell arbetsgång	
minimeras. Försäkra att inget	
inhalerbart damm genereras.	
Undvik inandning av produkten.,	
Använd lämpligt andningsskydd.	- 411 1-211
Exponeringsbedömning och referens	
Värderingsmetod	Kvalitativ bedömning
Ytterligare upplysning om god praxis	
Punktutsug och / eller allmän ventilation	ai / ai tiiiiadiigt.

Datum / omarbetad den: 2025/06/03 Version: 15.0 Datum / Föregående version: 07.10.2024 Föregående version: 14.0

Produkt: Kaliumdisulfit food grade (E224)

(ID Nr. 30042<u>359/SDS_GEN_SE/SV)</u>

tryckdatum 17.10.2025

Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.

Bidragande exponeringsscenario	PROC5: Blandning vid satsvisa processer
Skyddade användningsdeskriptorer	Program: industriell
Produktionsvillkor	
Fysikaliskt tillstånd	vätska
Ångtryck av ämnet under användning	0,0001 Pa
Riskhanteringsåtgärder	
Minimera antalet exponerad personal. Säkerställ att arbetaren avskiljs från utsläppskällan. Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Undvik kontakt med kontaminerat verktyg. Kontroller för att säkerställa en korrekt tillämpning av riskreducerande åtgärder och att överensstämmelse med villkoren för användning är etablerade. Ge grundläggande utbildning till anställda för att förhindra / minimera exponering. Undvik hudkontakt. Undvik stänk. Rengör utrustning och arbetsområdet varje dag. Rengör efter föroreningar så snart de uppstår. Se till att goda arbetsmetoder impliceras. Säkerställ att nära olyckshändelser blir dokumenterat. Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. Begränsa åtkomst till behöriga personer. Tillhandahålla särskild utbildning av anställda för att förhindra/minimera exponeringar. Tvätta omedelbart vid hudkontamination.	
inneslutning av utsläppskälla. Ge en bra standard på allmän ventilation (minst 3 - 5 gånger luftomsättningar per timme). Användning av ämnet i ett slutet system. Säkerställ att källan till	
utsläpp är inbyggd och att på platser där utsläppen sker är utrustade med en lokal utsugningsventilation.	
Regelbunden rengöring av utrustning och arbetsområde., Byt handskar, om aktivitetens varaktighet överstiger genombrottstiden., Bär lämpligt ansiktsskydd, Undvik inandning av	

sida: 150/156

BASF Säkerhetsdatablad enligt Föreskrift (EG) No. 1907/2006 med förekommande ändringar.

Datum / omarbetad den: 2025/06/03 Version: 15.0 Datum / Föregående version: 07.10.2024 Föregående version: 14.0

Produkt: Kaliumdisulfit food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_SE/SV)

produkten.	
Undvik kontakt med ögon.	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Undvik kontakt med kontaminerat	
verktyg. Undvik hudkontakt. Undvik	
stänk. Tvätta omedelbart vid	
hudkontamination.	
Bär lämpligt ansiktsskydd, Använd	
lämpliga överdragskläder för att	
förhindra hudexponering., Använd	
lämpliga kemikaliebeständiga	
handskar., Använd lämpliga	
arbetskläder., Använd lämpligt	
kemiskt resistenta handskar med	
ärmar	
Säkerställ att manuell arbetsgång	
minimeras. Försäkra att inget	
inhalerbart damm genereras.	
Undvik inandning av produkten.,	
Använd lämpligt andningsskydd.	
Exponeringsbedömning och referens	till källan
Värderingsmetod	Kvalitativ bedömning
Ytterligare upplysning om god praxis	
Punktutsug och / eller allmän ventilation	
Punktutsug och / eller allmän ventilation	är / är tillrådligt.

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC15: Användning som laboratoriereagens Program: industriell
Produktionsvillkor	
Fysikaliskt tillstånd	vätska
Ångtryck av ämnet under användning	0,0001 Pa
Riskhanteringsåtgärder	
Minimera antalet exponerad personal. Säkerställ att arbetaren avskiljs från utsläppskällan. Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Undvik kontakt med kontaminerat verktyg. Kontroller för att säkerställa en korrekt tillämpning av riskreducerande åtgärder och att överensstämmelse med villkoren för användning är etablerade. Ge grundläggande utbildning till anställda för att förhindra / minimera exponering. Undvik hudkontakt. Undvik stänk. Rengör utrustning och arbetsområdet varje dag. Rengör efter föroreningar så snart de uppstår. Se till att goda arbetsmetoder impliceras. Säkerställ	

sida: 151/156

BASF Säkerhetsdatablad enligt Föreskrift (EG) No. 1907/2006 med förekommande ändringar.

Datum / omarbetad den: 2025/06/03 Version: 15.0 Datum / Föregående version: 07.10.2024 Föregående version: 14.0

Produkt: Kaliumdisulfit food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_SE/SV)

att nära olyckshändelser blir	
dokumenterat. Regelbunden	
inspektion och underhåll av utrustning	
och maskiner. Begränsa åtkomst till	
behöriga personer. Tillhandahålla	
särskild utbildning av anställda för att	
förhindra/minimera exponeringar.	
Tvätta omedelbart vid	
hudkontamination.	
Inkapsling om nödvändigt Säkerställ	
inneslutning av utsläppskälla. Ge en	
bra standard på allmän ventilation	
(minst 3 - 5 gånger luftomsättningar	
per timme). Användning av ämnet i ett	
slutet system. Säkerställ att källan till	
utsläpp är inbyggd och att på platser	
där utsläppen sker är utrustade med	
en lokal utsugningsventilation.	
Regelbunden rengöring av utrustning	
och arbetsområde., Byt handskar, om	
aktivitetens varaktighet överstiger	
genombrottstiden., Bär lämpligt	
ansiktsskydd, Undvik inandning av	
produkten.	
Undvik kontakt med ögon.	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Undvik kontakt med kontaminerat	
verktyg. Undvik hudkontakt. Undvik	
stänk. Tvätta omedelbart vid	
hudkontamination.	
Bär lämpligt ansiktsskydd, Använd	
lämpliga överdragskläder för att	
förhindra hudexponering., Använd	
lämpliga kemikaliebeständiga	
handskar., Använd lämpliga	
arbetskläder., Använd lämpligt	
kemiskt resistenta handskar med	
ärmar	
Säkerställ att manuell arbetsgång	
minimeras. Försäkra att inget	
inhalerbart damm genereras.	
Undvik inandning av produkten.,	
Använd lämpligt andningsskydd.	
Exponeringsbedömning och referens	
Värderingsmetod	Kvalitativ bedömning
Ytterligare upplysning om god praxis	
Punktutsug och / eller allmän ventilation	
Punktutsug och / eller allmän ventilation	ai / ai tiiiradiigt.

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC26: Hantering av fasta oorganiska ämnen vid

Datum / omarbetad den: 2025/06/03 Version: 15.0 Datum / Föregående version: 07.10.2024 Föregående version: 14.0

Produkt: Kaliumdisulfit food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_SE/SV)

	rumstemperatur. Program: industriell
Produktionsvillkor	T
Fysikaliskt tillstånd	vätska
Ångtryck av ämnet under användning	0,0001 Pa
Riskhanteringsåtgärder	
Minimera antalet exponerad personal. Säkerställ att arbetaren avskiljs från utsläppskällan. Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Undvik kontakt med kontaminerat verktyg. Kontroller för att säkerställa en korrekt tillämpning av riskreducerande åtgärder och att överensstämmelse med villkoren för användning är etablerade. Ge grundläggande utbildning till anställda för att förhindra / minimera exponering. Undvik hudkontakt. Undvik stänk. Rengör utrustning och arbetsområdet varje dag. Rengör efter föroreningar så snart de uppstår. Se till att goda arbetsmetoder impliceras. Säkerställ att nära olyckshändelser blir dokumenterat. Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. Begränsa åtkomst till behöriga personer. Tillhandahålla särskild utbildning av anställda för att förhindra/minimera exponeringar. Tvätta omedelbart vid hudkontamination.	
Inkapsling om nödvändigt Säkerställ inneslutning av utsläppskälla. Ge en bra standard på allmän ventilation (minst 3 - 5 gånger luftomsättningar per timme). Användning av ämnet i ett slutet system. Säkerställ att källan till utsläpp är inbyggd och att på platser där utsläppen sker är utrustade med en lokal utsugningsventilation.	
Regelbunden rengöring av utrustning och arbetsområde., Byt handskar, om aktivitetens varaktighet överstiger genombrottstiden., Bär lämpligt ansiktsskydd, Undvik inandning av produkten. Undvik kontakt med ögon.	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	

sida: 153/156

BASF Säkerhetsdatablad enligt Föreskrift (EG) No. 1907/2006 med förekommande ändringar.

Datum / omarbetad den: 2025/06/03 Version: 15.0 Datum / Föregående version: 07.10.2024 Föregående version: 14.0

Produkt: Kaliumdisulfit food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_SE/SV)

Undvik kontakt med kontaminerat verktyg. Undvik hudkontakt. Undvik stänk. Tvätta omedelbart vid		
hudkontamination.		
Bär lämpligt ansiktsskydd, Använd		
lämpliga överdragskläder för att		
förhindra hudexponering., Använd		
lämpliga kemikaliebeständiga		
handskar., Använd lämpliga		
arbetskläder., Använd lämpligt		
kemiskt resistenta handskar med		
ärmar		
Säkerställ att manuell arbetsgång		
minimeras. Försäkra att inget		
inhalerbart damm genereras.		
Undvik inandning av produkten.,		
Använd lämpligt andningsskydd.		
Exponeringsbedömning och referens till källan		
Värderingsmetod	Kvalitativ bedömning	
Ytterligare upplysning om god praxis	Ytterligare upplysning om god praxis	
Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.		
Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.		

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC26: Hantering av fasta oorganiska ämnen vid rumstemperatur. Program: industriell
Produktionsvillkor	
Fysikaliskt tillstånd	vätska
Ångtryck av ämnet under användning	0,0001 Pa
Riskhanteringsåtgärder	
Minimera antalet exponerad personal. Säkerställ att arbetaren avskiljs från utsläppskällan. Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Undvik kontakt med kontaminerat verktyg. Kontroller för att säkerställa en korrekt tillämpning av riskreducerande åtgärder och att överensstämmelse med villkoren för användning är etablerade. Ge grundläggande utbildning till anställda för att förhindra / minimera exponering. Undvik hudkontakt. Undvik stänk. Rengör utrustning och arbetsområdet varje dag. Rengör efter föroreningar så snart de uppstår. Se till att goda arbetsmetoder impliceras. Säkerställ att nära olyckshändelser blir dokumenterat. Regelbunden	

Datum / omarbetad den: 2025/06/03 Version: 15.0 Datum / Föregående version: 07.10.2024 Föregående version: 14.0

Produkt: Kaliumdisulfit food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_SE/SV)

inspektion och underhåll av utrustning			
och maskiner. Begränsa åtkomst till			
behöriga personer. Tillhandahålla			
särskild utbildning av anställda för att			
förhindra/minimera exponeringar.			
Tvätta omedelbart vid			
hudkontamination.			
Inkapsling om nödvändigt Säkerställ			
inneslutning av utsläppskälla. Ge en			
bra standard på allmän ventilation			
(minst 3 - 5 gånger luftomsättningar			
per timme). Användning av ämnet i ett			
slutet system. Säkerställ att källan till			
utsläpp är inbyggd och att på platser			
där utsläppen sker är utrustade med			
en lokal utsugningsventilation.			
en lokal atoagningovortalation.			
Regelbunden rengöring av utrustning			
och arbetsområde., Byt handskar, om			
aktivitetens varaktighet överstiger			
genombrottstiden., Bär lämpligt			
ansiktsskydd, Undvik inandning av			
produkten.			
Undvik kontakt med ögon.			
Använd lämpliga skyddsglasögon.			
Undvik kontakt med kontaminerat			
verktyg. Undvik hudkontakt. Undvik			
stänk. Tvätta omedelbart vid			
hudkontamination.			
Bär lämpligt ansiktsskydd, Använd			
lämpliga överdragskläder för att			
förhindra hudexponering., Använd			
lämpliga kemikaliebeständiga			
handskar., Använd lämpliga			
arbetskläder., Använd lämpligt			
kemiskt resistenta handskar med			
ärmar			
Säkerställ att manuell arbetsgång			
minimeras. Försäkra att inget			
inhalerbart damm genereras.			
Undvik inandning av produkten.,			
Använd lämpligt andningsskydd.	AH 1 4H		
	Exponeringsbedömning och referens till källan		
•	Värderingsmetod Kvalitativ bedömning		
Ytterligare upplysning om god praxis			
Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.			
Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.			

Bidragande exponeringsscenario	
	PROC28: Manuellt underhåll (rengöring och reparation) av
Skyddade användningsdeskriptorer	maskiner
	Program: industriell

Datum / omarbetad den: 2025/06/03 Version: 15.0 Datum / Föregående version: 07.10.2024 Föregående version: 14.0

Produkt: Kaliumdisulfit food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_SE/SV)

Produktionsvillkor	
Fysikaliskt tillstånd	vätska
Ångtryck av ämnet under användning	0,0001 Pa
Riskhanteringsåtgärder	
Minimera antalet exponerad personal. Säkerställ att arbetaren avskiljs från utsläppskällan. Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Undvik kontakt med kontaminerat verktyg. Kontroller för att säkerställa en korrekt tillämpning av riskreducerande åtgärder och att överensstämmelse med villkoren för användning är etablerade. Ge grundläggande utbildning till anställda för att förhindra / minimera exponering. Undvik hudkontakt. Undvik stänk. Rengör utrustning och arbetsområdet varje dag. Rengör efter föroreningar så snart de uppstår. Se till att goda arbetsmetoder impliceras. Säkerställ att nära olyckshändelser blir dokumenterat. Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. Begränsa åtkomst till behöriga personer. Tillhandahålla särskild utbildning av anställda för att förhindra/minimera exponeringar. Tvätta omedelbart vid	
hudkontamination. Inkapsling om nödvändigt Säkerställ inneslutning av utsläppskälla. Ge en bra standard på allmän ventilation (minst 3 - 5 gånger luftomsättningar per timme). Användning av ämnet i ett slutet system. Säkerställ att källan till utsläpp är inbyggd och att på platser där utsläppen sker är utrustade med en lokal utsugningsventilation.	
Regelbunden rengöring av utrustning och arbetsområde., Byt handskar, om aktivitetens varaktighet överstiger genombrottstiden., Bär lämpligt ansiktsskydd, Undvik inandning av produkten. Undvik kontakt med ögon. Använd lämpliga skyddsglasögon. Undvik kontakt med kontaminerat	

sida: 156/156

BASF Säkerhetsdatablad enligt Föreskrift (EG) No. 1907/2006 med förekommande ändringar.

Datum / omarbetad den: 2025/06/03 Version: 15.0 Datum / Föregående version: 07.10.2024 Föregående version: 14.0

Produkt: Kaliumdisulfit food grade (E224)

(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_SE/SV)

tryckdatum 17.10.2025

stänk. Tvätta omedelbart vid		
hudkontamination.		
Bär lämpligt ansiktsskydd, Använd		
lämpliga överdragskläder för att		
förhindra hudexponering., Använd		
lämpliga kemikaliebeständiga		
handskar., Använd lämpliga		
arbetskläder., Använd lämpligt		
kemiskt resistenta handskar med		
ärmar		
Säkerställ att manuell arbetsgång		
minimeras. Försäkra att inget		
inhalerbart damm genereras.		
Undvik inandning av produkten.,		
Använd lämpligt andningsskydd.		
Exponeringsbedömning och referens till källan		
Värderingsmetod	Kvalitativ bedömning	
Ytterligare upplysning om god praxis		
Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.		
Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.		

* * * * * * * * * * * * * * * *