

Phiếu An toàn Hóa chất

Trang: 1/11

BASF Phiếu An toàn Hóa chất

Ngày / Đã được hiệu chỉnh: 13.04.2025 Phiên bản: 5.1

Sắn phẩm: ULTRADUR® B 4300 G6 BK Q16 15007 POLYBUTYLENE TEREPHTHALATE

(30036416/SDS_GEN_VN/VI)

Ngày in: 08.10.2025

1. Nhận dạng hóa chất và thông tin về nhà cung cấp

Tên sản phẩm:

ULTRADUR® B 4300 G6 BK Q16 15007 POLYBUTYLENE TEREPHTHALATE

Sử dụng: Polymer

Sử dụng được đề xuất: Polymer, chỉ dành cho quy trình công nghiệp

Công ty:

Công ty TNHH BASF Việt Nam Tầng 23, Ngôi nhà Đức Thành phố Hồ Chí Minh, 33 Lê Duẩn, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Điện thoại: +84 28 3824 3833 Số fax: +84 28 3824 3832

Địa chỉ mail: minh-triet.thieu@basf.com

Thông tin khẩn cấp: 18001703 (Việt Nam) Số fax: +84 28 3824 3832 International emergency number:

Diện thoại: +49 180 2273-112

2. Nhận dạng đặc tính nguy hiểm của hóa chất

Phân loại về chất và hợp chất:

Sản phẩm được phân loại là hóa chất không nguy hiểm theo các tiêu chuẩn của Hệ thống Hài hòa toàn cầu về Phân loại và Ghi nhãn hóa chất (GHS).

Ghi nhãn sản phẩm và cảnh báo nguy cơ:

Ngày / Đã được hiệu chỉnh: 13.04.2025 Phiên bản: 5.1

Sản phẩm: ULTRADUR® B 4300 G6 BK Q16 15007 POLYBUTYLENE TEREPHTHALATE

(30036416/SDS_GEN_VN/VI)

Ngày in: 08.10.2025

Sản phẩm không yêu cầu nhãn cảnh báo mối nguy hiểm theo Tiêu chuẩn GHS

Những mối nguy hiễm khác mà không được phân loại:

Không có các mối nguy hiểm cụ thể, nếu xem xét các quy định/lưu ý về cất trữ và xử lý.

3. Thông tin về thành phần các chất

Bản chất của hoá chất

Trạng thái chất: hỗn hợp

Chất tiền chế dựa trên:

polybutylene terephthalate (PBT)

chất phụ gia, Những chất đệm

4. Biện pháp sơ cứu về y tế

Khuyến cáo chung:

Tránh tiếp xúc với da, mắt và áo quần.

Nếu hít phải:

Nếu cảm thấy khó chiu sau khi hít phải bui, di chuyển ra nơi có không khí trong lành và gọi bác sĩ.

Khi tiếp xúc với da:

Rửa kỹ bằng xà phòng và nước. Cháy gây ra bởi vật liệu nấu chảy phải được điều trị tại bệnh viện.

Khi tiếp xúc với mắt:

Trong trường hợp tiếp xúc với mắt, rửa sạch ngay lập tức với nhiều nước trong vòng ít nhất 15 phút. Nếu càng lúc trở nên sưng tấy lên, gọi bác sĩ.

Khi nuốt phải:

Súc miêng sau đó uống khoảng 200-300 ml nước. Nếu cảm thấy khó chiu: Goi bác sĩ.

Lưu ý cho bác sĩ:

Triệu chứng: Các triệu chứng và / hoặc các hiệu ứng khác vẫn chưa được biết đến

Những mối nguy hiểm: Không có các mối nguy hiểm trong các ứng dụng sản phẩm hoặc khi sử dung thích hợp.

Việc xử lý: Điều trị theo các triệu chứng (khử độc, chức năng sống), không có thuốc giải độc đặc trưng.

5. Biện pháp xử lý khi có hỏa hoạn

Phương tiện chữa cháy phù hợp:

Phun nước, bọt, bột khô

Những phương tiện chữa cháy không phù hợp vì lý do an toàn:

Vòi phun nước

Những mối nguy hiểm cụ thể:

Ở nhiệt độ của > 290 °C có thể được phát ra: carbon monoxide, tetrahydrofuran

Ngày / Đã được hiệu chỉnh: 13.04.2025 Phiên bản: 5.1

Sản phẩm: ULTRADUR® B 4300 G6 BK Q16 15007 POLYBUTYLENE TEREPHTHALATE

(30036416/SDS_GEN_VN/VI)

Ngày in: 08.10.2025

Trung điều kiện cháy đặc biệt, có thể có nhiều chất độc khác. Việc hình thành các sản phẩm phân hủy và oxy hóa tùy thuộc vào các điều kiện cháy.

Thiết bị bảo vệ đặc biệt:

Trang bị dụng cụ hô hấp độc lập.

Thông tin bố sung:

Loại bổ những mảnh vụn cháy và nước chữa cháy bị nhiễm bẩn hóa chất theo các quy định chính thức.

6. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó khi có sự cố

Những cảnh báo cá nhân:

Không cần thiết cảnh báo đặc biệt.

Cảnh báo môi trường:

Không cần thiết cảnh báo đặc biệt.

Phương pháp lau don hoặc thu gom:

Cho lượng nhỏ: Thu gombằng dụng cụ phù hợp và thải bỏ. Cho lượng lớn: Thu gombằng dụng cụ phù hợp và thải bỏ.

Cho phần còn lại: Dọn sạch/ xúc sạch.

Xử lý vật liệu hấp thụ theo các quy định.

Thông tin bổ sung: Rủi ro trượt ngã cao do rò rĩ/tràn đỗ sản phẩm.

7. Yêu cầu về sử dụng, bảo quản

Hướng dẫn sử dụng

Tránh hít phải bụi/sương mù/hơi. Hệ thống thông thoáng hút yêu cầu được lắp đặt tại vị trí máy trong suốt quy trình và/hoặc gia công.

Phòng chống cháy nổ:

Lưu ý biện pháp phòng ngừa mạch tĩnh điện.

Hướng dẫn bảo quản

Cách ly với thức ăn của người và động vật

Những vật liệu thích hợp cho thùng chứa: Nhựa tổng hợp tỷ trọng thấp LDPE, Nhựa tổng hợp tỷ trọng cao HDPE, nhôm, thép cac-bon (sắt)

Thông tin bổ sung về điều kiện lưu trữ: Bảo quản vật chứa kín và khô; cất trữ nơi thoáng mát. Tránh sự hình thành bụi, bụi sản phẩm có thể tạo thành một hỗn hợp nổ với không khí.

Tính ổn định lưu trữ:

Chống ẩm.

8. Kiểm soát phơi nhiễm / yêu cầu về thiết bị bảo vệ cá nhân

Thành phần của các thông số kiểm soát khu vực làm việc

Ngày / Đã được hiệu chỉnh: 13.04.2025 Phiên bản: 5.1

Sản phẩm: ULTRADUR® B 4300 G6 BK Q16 15007 POLYBUTYLENE TEREPHTHALATE

(30036416/SDS_GEN_VN/VI)

Ngày in: 08.10.2025

Không có giới hạn phơi nhiễm nghề nghiệp cụ thể được biết đến.

Thiết bi bảo hô cá nhân

Bảo vê hô hấp:

Thiết bị bảo vệ hô hấp nếu có thể hít phải các sol khí/bụi được hình thành. Mang thiết bị bảo vệ hô hấp nếu hệ thống thoáng không đầy đủ. (Bộ lọc hạt EN 143 P2)

Bảo vệ tay:

Sử dụng găng tay bảo vệ nhiệt khi xử lý các khối nóng chảy (EN 407), vd. dệt hay da.

Bảo vệ mắt:

Kính an toàn với chắn bảo vệ các cạnh (kính gọng) (vd. EN 166)

Bảo vê toàn thân:

Bảo vệ cơ thể được chọn dựa vào hoạt động và khả năng phơi nhiễm, ví dụ tạp dề, ủng bảo vệ, quần áo chống hoá chất (theo EN 14605 trong trường hợp hoá chất văng hoặc EN ISO 13982 trong trường hợp bụi).

Tiêu chuẩn vệ sinh và an toàn chung:

Không cần thiết cảnh báo đặc biệt. Khi sử dụng, không ăn, uống hay hút thuốc. Nên rửa sạch tay và/ hay mặt trước khi nghỉ ngơi và vào cuối ca. Sau khi tiếp xúc với sản phẩm, sử dụng các chất làm sạch tay và kem dưỡng da.

9. Đặc tính lý, hóa của hóa chất

Dạng: các hạt

Màu sắc: khác nhau, tùy vào thuốc màu

Mùi: không mùi Ngưỡng mùi: không áp dụng

Giá trị pH:

không áp dụng

khoảng nóng chảy: 220 - 230 °C (DIN 53736)

(1,013 hPa)

Khoảng sôi:

Chất / sản phẩm phân hủy do đó

không được xác định.

Điểm thăng hoa:

Chưa có thông tin thực nghiệm.

Điểm chớp cháy:

không áp dụng

Tốc độ bay hơi:

Sản phẩm là chất rắn không bay hơi.

Tính dễ cháy (chất rắn/Khí gas): không tự cháy (được bắt nguồn từ điểm chớp

cháy)

Giới hạn nổ dưới (LEL):

Không thích hợp đối với việc phân loại và dán nhãn đối với các chất rắn

Ngày / Đã được hiệu chỉnh: 13.04.2025 Phiên bản: 5.1

Sản phẩm: ULTRADUR® B 4300 G6 BK Q16 15007 POLYBUTYLENE TEREPHTHALATE

(30036416/SDS_GEN_VN/VI)

Ngày in: 08.10.2025

Giới hạn nổ trên (UEL):

Không thích hợp đối với việc phân

loại và dán nhãn đối với các chất rắn

Nhiệt độ tự cháy: 350 °C

(ASTM D1929)

Phân huỷ do nhiệt: > 290 °C

(TGA)

Có thể phân giải nhiệt trên nhiệt độ

đã cho.

Tự bắt cháy: không tự cháy

Loại thí nghiệm: Tự bốc cháy ở

nhiệt độ phòng

(VDI 2263, tò 1, 1.4.1)

Khả năng tự gia nhiệt: Đó không phải là chất có thể tự đun

nóng theo các quy định vận chuyển

UN loai 4.2.

Nguy cơ nổ: không nổ

Những đặc tính làm tăng cháy: không cháy lan

Áp suất hơi:

không áp dụng

Tỷ trọng: 1.3 - 1.8 g/cm3

(EN ISO 1183-1)

(20 °C, 1,013 hPa)

Tỷ trọng tương đối:

Không cần thiết tiến hành các nghiên

cứu.

Tỷ trọng thể tích/mật độ khối: 600 - 900 kg/m3

(DIN 53466)

(20 °C, 1,013 hPa)

Tỷ trọng hơi (không khí):

không áp dụng

Tính tan trong nước: Không thể ha tan

(20 °C, 1,013 hPa)

Hệ số phân chia n-octanol/nước (biểu đồ Pow):

không áp dụng

Tính nhớt, động lực:

không áp dụng, sản phẩm là chất

rắn.

Tính nhớt, động học:

không áp dụng, sản phẩm là chất

rắn.

Đặc điểm của hạt

Phân bố kích thước hạt: có hình cầu -

diện tích bề mặt riêng: 0.0 m²/g (MSSA, ISO 9227)

10. Mức ổn định và phản ứng của hóa chất

Những điều kiện cần tránh:

Nhiệt độ: > 290 ℃

Ngày / Đã được hiệu chỉnh: 13.04.2025 Phiên bản: 5.1

Sản phẩm: ULTRADUR® B 4300 G6 BK Q16 15007 POLYBUTYLENE TEREPHTHALATE

(30036416/SDS_GEN_VN/VI)

Ngày in: 08.10.2025

Xem MSDS phần 7 - Xử lý và cất trữ.

Phân huỷ do nhiệt: > 290 °C (TGA)

Có thể phân giải nhiệt trên nhiệt độ đã cho.

Những chất cần tránh:

Không có chất nào cần phải tránh.

Sự ăn mòn kim loại: Không ăn mòn kim loại

Những phản ứng nguy hiểm:

Không nhận biết phản ứng nguy hại. Sản phẩm ổn định về mặt hoá học.

Các sản phẩm có thể phân hủy:

carbon monoxide, tetrahydrofuran, terephthalic acid, carbon dioxide, water Các sản phẩm khí phân hủy có thể tỏa ra nếu sản phẩm quá nhiệt.

Tính ổn định hóa học:

Sản phẩm thích hợp nếu cất trữ và xử lý như được trình bày/ thể hiện.

Sản phẩm ổn định về mặt hoá học.

Khả năng phản ứng:

Phản ứng không nguy hại nếu được cất trữ và sử dụng theo chỉ dẫn/ quy định.

11. Thông tin về độc tính

Các đường tiếp xúc

Đánh giá đô độc cấp tính

Tiếp xúc với sản phẩm nấu chảy có thể gây phỏng nhiệt.

Triệu chứng

Các triệu chứng và / hoặc các hiệu ứng khác vẫn chưa được biết đến

Kích ứng

Đánh giá tác động kích ứng:

Dựa trên kinh nghiệm của chúng tôi và thông tin đáng tin cậy, không có những tác động bất lợi cho sức khoẻ nếu hoá chất được sử dụng tuân thủ những đề phòng phù hợp tương ứng những mục đích sử dụng rõ ràng.

Dữ liệu thực nghiệm/ tính toán:

Gây tổn thương/kích ứng mắt nghiệm trọng:Có thể gây kích ứng cơ học.

Di ứng da/hô hấp

Đánh giá tính nhạy cảm:

Dựa trên kinh nghiệm của chúng tôi và thông tin đáng tin cậy, không có những tác động bất lợi cho sức khoẻ nếu hoá chất được sử dụng tuân thủ những đề phòng phù hợp tương ứng những mục đích sử dụng rõ ràng.

Gây đột biến tế bào

Ngày / Đã được hiệu chỉnh: 13.04.2025 Phiên bản: 5.1

Sản phẩm: ULTRADUR® B 4300 G6 BK Q16 15007 POLYBUTYLENE TEREPHTHALATE

(30036416/SDS_GEN_VN/VI)

Ngày in: 08.10.2025

Đánh giá khả năng gây đột biến:

Dựa trên kinh nghiệm của chúng tôi và thông tin đáng tin cậy, không có những tác động bất lợi cho sức khoẻ nếu hoá chất được sử dụng tuân thủ những đề phòng phù hợp tương ứng những mục đích sử dụng rõ ràng.

Chất gây ung thư

Đánh giá khả năng gây ung thư:

Dựa trên kinh nghiệm của chúng tôi và thông tin đáng tin cậy, không có những tác động bất lợi cho sức khoẻ nếu hoá chất được sử dụng tuân thủ những đề phòng phù hợp tương ứng những mục đích sử dụng rõ ràng.

Độc đối với sinh sản

Đánh giá độ độc đến sinh sản:

Dựa trên kinh nghiệm của chúng tôi và thông tin đáng tin cậy, không có những tác động bất lợi cho sức khoẻ nếu hoá chất được sử dụng tuân thủ những đề phòng phù hợp tương ứng những mục đích sử dụng rõ ràng.

Độc tính gia tăng

Đánh giá vấn đề quái thai:

Dựa trên kinh nghiệm của chúng tôi và thông tin đáng tin cậy, không có những tác động bất lợi cho sức khoẻ nếu hoá chất được sử dụng tuân thủ những đề phòng phù hợp tương ứng những mục đích sử dụng rõ ràng.

Độ độc lên cơ quan đích đặc trưng (phơi nhiễm đơn)

không áp dụng

Độ độc liều lượng lặp lại và cơ quan đích cụ thể (phơi nhiễm nhiều lần)

Đánh giá độ độc liều lượng lặp:

Dựa trên kinh nghiệm của chúng tôi và thông tin đáng tin cậy, không có những tác động bất lợi cho sức khoẻ nếu hoá chất được sử dụng tuân thủ những đề phòng phù hợp tương ứng những mục đích sử dụng rõ ràng.

Nguy cơ khi hít vào

Không nhận thấy nguy cơ khi hít phải.

Thông tin độc tính liên quan khác

Dựa trên kinh nghiệm của chúng tôi và thông tin đáng tin cậy, không có những tác động bất lợi cho sức khoẻ nếu hoá chất được sử dụng tuân thủ những đề phòng phù hợp tương ứng những mục đích sử dụng rõ ràng.

12. Thông tin về sinh thái

Độc sinh thái

Ngày / Đã được hiệu chỉnh: 13.04.2025 Phiên bản: 5.1

Sản phẩm: ULTRADUR® B 4300 G6 BK Q16 15007 POLYBUTYLENE TEREPHTHALATE

(30036416/SDS_GEN_VN/VI)

Ngày in: 08.10.2025

Đánh giá độ độc với môi trường thuỷ sinh:

Sản phẩm không được thí nghiệm. Công bố dựa trên cấu trúc của sản phẩm. Một khả năng cao là sản phẩm không gây nguy hại sâu đến sinh vật thuỷ sinh.

Đặc tính không ổn định

Đánh giá giữa việc vận chuyển và dự luật môi trường: Không có khả năng hấp thụ trong đất dạng rắn.

Tính bền và tính biến chất

Đánh giá phân huỷ sinh học và tính khử (H2O):

Sản phẩm gần như không thể hòa tan trong nước và do đó có thể tách khỏi nước bằng cơ học trong các nhà máy xử lý nước thải thích hợp.

Thông tin bị đào thải:

Phân hủy sinh học kém.

Đánh giá tính ổn định trong nước:

Dựa vào thuộc tính cấu trúc, sự thuỷ phân không chắc chắn xảy ra.

Khả năng tích lũy sinh học

Đánh giá khả năng phân huỷ sinh học:

Không tích tụ đáng kể trong các cơ quan.

Khả năng tích lũy sinh học:

Sản phẩm không có tính khả dụng sinh học do độ ổn định và tính không thể hòa tan trong nước của nó.

Những tác động bất lợi khác

Halogen mạch vòng hữu cơ có khả năng hấp phụ (AOX): Sản phẩm này không có chứa halogen liên kết hữu cơ.

Thông tin bố sung

Những lời khuyên về độc chất sinh thái khác: Sản phẩm là một hợp chất polyme.

13. Thông tin về thải bỏ

Thông tin quy định tiêu hủy: Phải tuân thủ các quy định về chất thải nguy hiểm như:

- Luật số 72/2020/QH14 của Quốc hội : Luật Bảo Vệ Môi Trường.
- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.
- Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

Kiểm tra nếu có thể tái sinh

Ngày / Đã được hiệu chỉnh: 13.04.2025 Phiên bản: 5.1

Sản phẩm: ULTRADUR® B 4300 G6 BK Q16 15007 POLYBUTYLENE TEREPHTHALATE

(30036416/SDS_GEN_VN/VI)

Ngày in: 08.10.2025

Đốt trong các nhà máy đốt chất thải đạt chuẩn, tuân thủ quy định của chính quyền địa phương.

Bao bì nhiễm bẩn hoá chất:

Các hộp chứa phải được trút sạch hoàn toàn. Bao bì làm sạch hoàn toàn có thể tái sinh

14. Thông tin khi vận chuyển

Vận chuyển nội địa:

Không được phân loại như là hàng hoá nguy hiểm theo những qui

định vân tải Không áp dụng

Số UN hoặc số ID Tên vận chuyển thích hợp

Không áp dụng

của Liên Hợp Quốc:

Không áp dụng

Lớp nguy hiểm trong vận

chuyển:

Không áp dụng

Nhóm đóng gói: Mối nguy hiểm về môi

Không áp dụng

trường:

Phòng ngừa đặc biệt cho

người dùng

Chưa có thông tin

Vận tải đường thủy

Sea transport

IMDG IMDG

Không được phân loại như là hàng hoá nguy

hiếm theo những qui định vận tải

Số UN hoặc số ID: Không áp dụng Not classified as a dangerous good under transport regulations

UN number or ID number:

Not applicable

Tên vận chuyển thích hợp của Liên Hợp

Không áp dụng

UN proper shipping

Not applicable

name:

Quốc: Lớp nguy hiểm trong

Không áp dụng

Transport hazard class(es):

Not applicable

vận chuyển: Nhóm đóng gói:

trường:

Không áp dụng Không áp dụng Ô nhiễm hàng hải:

Packing group: Environmental hazards: Not applicable Not applicable

Marine pollutant: no

Phòng ngừa đặc biệt cho người dùng

Mối nguy hiểm về môi

khôna Chưa có thông tin

Special precautions for

None known

user

Vận tải hàng không

Số UN hoặc số ID:

IATA/ICAO

IATA/ICAO Không được phân loại như là hàng hoá nguy Not classified as a dangerous good under

hiểm theo những qui định vận tải

Không áp dụng

transport regulations UN number or ID

Air transport

Not applicable

number:

UN proper shipping

Not applicable

Tên vận chuyển thích Không áp dụng hợp của Liên Hợp

name:

Not applicable

Quốc:

Lớp nguy hiểm trong

Không áp dụng

Transport hazard class(es):

Packing group: Not applicable

vân chuvển: Nhóm đóng gói:

Không áp dụng

Ngày / Đã được hiệu chỉnh: 13.04.2025 Phiên bản: 5.1

Sản phẩm: ULTRADUR® B 4300 G6 BK Q16 15007 POLYBUTYLENE TEREPHTHALATE

(30036416/SDS_GEN_VN/VI)

Ngày in: 08.10.2025

Mối nguy hiểm về môi

trường:

Phòng ngừa đặc biệt cho người dùng

Không áp dụng

Environmental hazards:

Not applicable

a đặc biệt Chưa có thông tin

Special precautions for

None known

user

Vận tải biển số lượng lớn theo quy định của IMO

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Không được vận chuyển đường biển số lượng lớn mà chưa dư kiến.

Maritime transport in bulk is not intended.

15. Thông tin về pháp luật

Những quy định khác

Phiếu An toàn hóa chất (SDS) được biên soạn theo các quy định quốc tế về phân loại và ghi nhãn hóa chất (GHS) cũng như các quy định pháp luật hiện hành có liên quan:

- Luật Hóa chất số 06/2007/QH12 ngày 21/11/2007.
- Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất.
- Nghị định số 82/2022/NĐ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất.
- Thông từ số 17/2022/TT-BCT ngày 27/10/2022 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2017/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất.
- Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05/02/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.
- Nghị định số 34/2024/ND-CP ngày 31/03/2024 của Chính phủ Quy định Danh mục hàng hóa nguy hiểm, vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đường thủy nội địa.
- Thông tư số 32/2017/TT-BCT ngày 28/12/2017 của Bộ Công Thương quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất.
- Thông tư số 37/2020/TT-BCT ngày 30/11/2020 của Bộ Công Thương quy định danh mục hàng hóa nguy hiểm phải đóng gói trong quá trình vận chuyển và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa.
- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 05A:2020/BCT về an toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng bảo quản, vận chuyển hóa chất nguy hiểm và các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực hóa chất có điều kiên trong lĩnh vực công nghiệp.
- -Nghị định số 33/2024/ND-CP ngày 27/03/2024 của Chính phủ Quy định việc thực hiện công ước cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học

Ngày / Đã được hiệu chỉnh: 13.04.2025 Phiên bản: 5.1

Sản phẩm: ULTRADUR® B 4300 G6 BK Q16 15007 POLYBUTYLENE TEREPHTHALATE

(30036416/SDS_GEN_VN/VI)

Ngày in: 08.10.2025

16. Các thông tin cần thiết khác, bao gồm các thông tin khi xây dựng và hiệu đính Phiếu an toàn hóa chất

Những hàng thẳng bên lề trái cho biết một số hiệu chỉnh so với phiên bản trước đó.

Những thông tin trong phiếu an toàn hoá chất này được biên soạn dựa trên các kiến thức hợp lệ và mới nhất về hoá chất nguy hiểm và phải được sử dụng để thực hiện các biện pháp ngăn ngừa rủi ro, tai nạn. Phiếu An toàn hóa chất chỉ mô tả sản phẩm liên quan đến những yêu cầu an toàn. Dữ liệu không mô tả thuộc tính của sản phẩm (chi tiết kỹ thuật). Người sử dụng sản phẩm chịu trách nhiệm về các quyền sở hữu, các quy định pháp luật hiện hành có liên quan.