

安全資料表

頁次: 1/13

巴斯夫 安全資料表 日期/製表: 22.07.2025

版本: 4.1

產品: n-PENTANOL

(30036709/SDS_GEN_TW/ZF)

列印日期: 15.10.2025

1. 化學品與廠商資料

英文化學品名稱: n-PENTANOL

其他名稱:/

用途: 化學製品

製造者、輸入者或供應者名稱、地址及電話:

台灣巴斯夫股份有限公司 台北市 10457松江路106號10樓 電話: +886 2 2518-7600

傳真號碼: +886 2 2518-7702

電子郵件地址: SDS-inquiry-tw@basf.com

緊急連絡電話/傳真電話:

台灣緊急連絡電話

0800-002-119

International emergency number:

電話: +49 180 2273-112

2. 危害辨識資料

化學品危害分類: 易燃液體:級別3

急毒性物質:級別5(吞食) 急毒性物質:級別5(皮膚) 腐蝕/刺激皮膚物質:級別2 嚴重損傷/刺激眼睛物質:級別1

特定標的器官系統毒性物質 - 單一暴露:級別3(刺激呼吸道系統)

版本: 4.1

(30036709/SDS_GEN_TW/ZF)

列印日期: 15.10.2025

水環境之危害物質 (慢性):級別2

標示內容 (及危害防範措施):

圖示:









警示語:

危險

危害警告訊息:

H226易燃液體和蒸氣。H318造成嚴重眼睛損傷。H315造成皮膚刺激。H335可能造成呼吸道刺激。

H303 + H313 吞食或接觸皮膚可能有害。 H411 對水生生物有毒並具有長期持續影響。

危害防範措施 (預防):

P280 著戴防護手套及眼睛/臉部防護具。

P273 避免排放至環境中。

P271 只能在室外或通風良好的環境使用。

P210 遠離火源,例如熱源/火花/明火-禁止抽菸。

P261 避免吸入煙霧、蒸氣或噴霧。 P243 採取防止靜電放電的措施。

P241 使用防爆的電氣/通風/照明/設備。

 P264
 處置後徹底清洗雙手。

 P240
 容器和承受設備接地/連接。

 P242
 只能使用不產生火花的工具。

危害防範措施 (應變):

P305 + P351 + P338 如進入眼睛:用水小心沖洗幾分鐘,如戴隱形眼鏡在可取出情形下,取出

隱形眼鏡,繼續沖洗。

P310 立即呼救毒物諮詢中心或送醫。

P304 + P340 若不慎吸入:將患者轉移到新鮮空氣處,保持呼吸舒適的體位休息。 P303 + P361 + P353 如皮膚(或頭髮):立即脫掉所有沾染的衣服。用水/淋浴沖洗皮膚。

P391 收集溢漏。

P362 + P364 脫掉沾染的衣服,清洗後方可重新使用。

危害防範措施 (儲存):

P233 保持容器密閉。

P403 + P235 存放在通風良好的地方。保持低溫。

P405 加鎖存放。

危害防範措施 (廢棄):

版本: 4.1

(30036709/SDS_GEN_TW/ZF)

列印日期: 15.10.2025

P501

此類物質與其容器應棄置於正式指定的廢棄物收集點。

其他危害 (但不至於歸入分類):

此部份提供適用的其他危害訊息,這些訊息不影響分類,但可能會影響該物質或混合物的整體危害性。 見第12章-PBT和vPvB的評估結果。

3. 成分辨識資料

化學性質

物質性質: 純物質

1-戊醇 (1-Pentanol)

化學文摘社登記號碼 (CAS No.): 71-41-0

危害成分之中英文名稱

1-戊醇 (1-Pentanol) 其他名稱:/

濃度或濃度範圍(成分百分比)

(W/W): > 99 % - <= 100 %

化學文摘社登記號碼 (CAS No.):

71-41-0

Flam. Liq.:級別3

Acute Tox.:級別 5 (吞食)

Acute Tox.:級別 5 (皮膚)

Skin Corr./Irrit.:級別 2

Eye Dam./Irrit.:級別 1

STOT SE: 級別 3 (刺激呼吸道系統)

Aquatic Chronic:級別 2

4. 急救措施

對急救人員之防護:

急救人員應注意自身的安全。 若病患失去知覺,應先將病患搬離汙染區再行急救復甦。 立即脫去受污染的衣物。

不同暴露途徑之急救方法 - 吸入:

讓病患保持鎮定,移至空氣新鮮處,並尋求醫療救助。 立即吸入含類固醇之氣霧。

不同暴露途徑之急救方法 - 皮膚接觸:

立即用清水徹底清洗,蓋上滅菌後的紗布,請皮膚科醫生診治。

不同暴露途徑之急救方法 - 眼睛接觸:

沾及眼睛後,立即翻轉眼瞼,用流動清水清洗15分鐘以上並就醫。

版本: 4.1

(30036709/SDS_GEN_TW/ZF)

列印日期: 15.10.2025

不同暴露途徑之急救方法 - 食人:

立刻漱口後喝下200~300毫升的水,就醫診治.

對醫師之提示:

症狀:信息,即有關症狀和影響的資訊可能在第2章的GHS標籤短語中和第11章的毒理學評估中得知。 到目前為止還不知道其他症狀和/或影響。

最重要症狀及危害效應: 信息,即有關症狀和影響的資訊可能在第2章的GHS標籤短語中和第11章的毒理學評估中得知。 到目前為止還不知道其他症狀和/或影響。

處理: 依症狀治療 (除污,維持生命功能),無特定的解毒劑。

5. 滅火措施

適用滅火劑:

乾粉,水霧,二氧化碳,耐醇性之泡沫

基於安全因素而不適用之滅火介質:

水柱

其它資訊:

用適合周遭環境的防火措施。

滅火時可能遭遇之特殊危害:

易燃液體. 以水將危及的容器冷卻。 參見安全資料表 第7章- 安全處置與儲存方法。

消防人員之特殊防護設備:

穿戴自背式空氣呼吸裝置。 消防人員的特殊防護設備

特殊滅火程序:

疏散所有非必要之人員 滅火最遠距離。

特殊滅火程序:

對周圍延伸滅火措施。 依法規規定處置火災後殘餘物及受污染之消防水。

6. 洩漏處理方法

個人應注意事項:

依優良工業衛生和安全實作處理。

避免任何引火源: 熱,火花,明火。使用防靜電的工具。

環境注意事項:

避免排放至環境中。

版本: 4.1

(30036709/SDS_GEN_TW/ZF)

列印日期: 15.10.2025

清理方法:

用適當的器具設備收集並合法丟棄。 產品濺出時需被處理、固體化,並棄置於適當的容器中。 依法規處置被吸收的材料。

其它資訊: 因產品洩漏/溢出造成滑倒之危險。

釋出的物質/產品可能引發火災或爆炸。 停止或中斷溢漏情況。 在安全情況下關閉或停止物質/產品的 溢漏。

棄置時密封於容器中。

7. 安全處置與儲存方法

處置

依優良工業衛生和安全實作處理。

防火、防爆措施:

避免任何引火源: 熱, 火花, 明火。 將所有移轉設備適當的接地以防靜電

儲存

儲存條件的詳盡資訊: 容器必須密封儲存在乾燥地方。

8. 暴露預防措施

控制參數

沒有已知的物質具有特定職業暴露限值

個人防護設備

呼吸防護:

若通風不良應配戴呼吸防護用具。 有機化合物氣體/蒸氣濾氣器(沸點>65°C,如 EN 14387 A型)

手部防護:

耐化學品安全手套 (EN ISO 374-1) 適合長時間,直接接觸化學藥品時配戴 (建議: 保護指數6,依 EN ISO 374-1,防滲透時間 > 480 分鐘): 如亞硝酸鹽類橡膠 (0.4 毫米),氯丁二烯橡膠 (0.5 毫米),丁基橡膠 (0.7 毫米) 及其他類型。

因類別繁多,必須遵守製造商提供之使用指南。

補充說明:該說明是基於測試結果、手套製造商的文獻資料或由相似物質推論。由於許多條件(如-溫度) 必須考量,化學防護手套的實際使用可能比實驗中測定的滲透時間短上許多。

眼睛防護:

安全護目鏡 (防濺護目鏡) 必須與臉部密合 (EN 166)

版本: 4.1

(30036709/SDS_GEN_TW/ZF)

列印日期: 15.10.2025

皮膚及身體防護:

選擇防護用具時必須依工作項目及可能之曝露,如依 DIN-EN 465 防護標準選擇圍裙,防護靴,化學防

衛生措施:

避免吸入蒸氣。避免接觸皮膚、眼睛和衣服。除所描述之個人防護用具外、要求加穿密閉工作服。

9. 物理及化學性質

物質狀態: 液體 無色 外觀(顏色): 氣味: 有甜味的 嗅覺閾值: 未測試

PH值: 大約7

熔點: -78.6 °C (經濟合作開發組織(OECD)準則

102)

(源自閃火點)

沸點/沸點範圍: 138 °C (其他)

(1,013.25 hPa)

47 °C 閃火點: (ISO 13736, 閉杯)

揮發速率:

數值近似等於亨利定律常數或蒸汽壓

易燃的。

易燃性 (固體/氣體): 爆炸界限(下限):

對於液體無需分類和標示。, 低爆炸點

可能低於閃火点5-15°C。

爆炸界限(上限):

對於液體無需分類和標示。

(德國工業標準(DIN) 51794) 自燃溫度: 300 °C

試驗形式: 室溫自燃 自燃: 根據其結構特性該產品是不被定義為

自燃的。

不適用,本產品為液體 自體發熱能力:

爆炸危害: 根據其化學結構, 本物質不具爆炸特

依據其化學結構,本產品不被定義為 助燃特性:

氧化性

蒸氣壓: 2.04 hPa (量測)

> (20 °C) 動態

巴斯夫 安全資料表

日期/製表: 22.07.2025 版本: 4.1

產品: n-PENTANOL

(30036709/SDS_GEN_TW/ZF)

列印日期: 15.10.2025

密度: 0.81 g/cm3

(20 °C**)**

文獻中資料。

相對密度: 0.81 (其他)

(20 °C)

文獻中資料。

相對蒸氣密度 (空氣): 3.03 (計算)

(20 °C) 比空氣重

(水中)溶解度:

19.4 g/1

(20 °C)

溶解度 (定性的)溶劑: 有機溶劑

可溶

辛醇/水分配係數 (log Kow): 1.51

(25 °C)

文獻中資料。

吸收/水 - 土壤: KOC: 6.33; KOC對數: 0.8 (計算)

表面張力:

基於化學結構特性,並不預期會有表面

(量測)

活性。

黏度,動態的: 3.441 mPa.s

(24.9 °C) 文獻中資料。

莫耳質量: 88.15 g/mol

顆粒特性

粒徑分布: 該物質/商品以非固體或顆粒形式銷售或使用。 -

10. 安定性及反應性

應避免之狀況:

良好的常規管理,無特殊預防措施。

應避免之物質: 強氧化劑

腐蝕金屬: 不預期會腐蝕金屬。

特殊狀況下可能之危害反應:

若依指示儲存和處理不會產生危害反應。

版本: 4.1

(30036709/SDS_GEN_TW/ZF)

列印日期: 15.10.2025

危害分解物:

若儲存和操作依上述指示,不會有危害分解物質。

安定性:

若依說明/指示儲存與操作則產品呈安定狀態。

反應性:

加熱時能釋放出可燃蒸氣。

11. 毒性資料

暴露途徑

口服急毒性

實驗/計算所得數據:

(LD50) 半數致死量大鼠 (口服): 大約 3,645 mg/kg (巴斯夫公司試驗)

呼吸急毒性

LCO (不致死的最高試驗濃度) 大鼠 (經由吸入): 8.29 mg/18 h (吸入危害試驗 (IRT)) 經動物試驗研究,在所記載的曝露時間內無死亡率。歐盟(EU)將該物質歸類為"有害的"。蒸氣試驗。

皮膚急毒性

(LD50) 半數致死量 兔子 (皮膚): 2,292 mg/kg (similar to OECD guideline 402)

急毒性評估

單次攝入毒性低。 短期皮膚接觸有低的毒性。 在動物試驗中發現短期吸入事實上是無毒的。 歐盟(EU) 將此物質分類為吸入'有害'

症狀

信息,即有關症狀和影響的資訊可能在第2章的GHS標籤短語中和第11章的毒理學評估中得知。 到目前為止還不知道其他症狀和/或影響。

急毒性 - 刺激性

刺激性影響評估:

皮膚接觸有刺激性。可能對眼睛造成嚴重傷害。

實驗/計算所得數據:

皮膚 腐蝕/刺激 兔子: 腐蝕性。 (巴斯夫公司試驗)

眼睛嚴重 損傷/刺激 兔子: 不可回復的傷害。 (巴斯夫公司試驗)

急毒性 - 呼吸道/皮膚致敏性

致過敏性評估:

未有証據顯示有皮膚過敏的可能。

實驗/計算所得數據:

版本: 4.1

(30036709/SDS_GEN_TW/ZF)

列印日期: 15.10.2025

體外測定: 非過敏性。(In vitro skin sensitization test battery)

慢毒性或長期毒性 - 生殖細胞致突變性

誘變作用評估:

目前此物質不會導致細菌突變。 依哺乳類細胞培養結果, 此物質不會導致突變性。 依哺乳類試驗結果, 此物質不會導致突變性。 本產品尚未經過全面測試。本聲明由具有相似结構或成分的產品得出。

慢毒性或長期毒性 - 致癌性

致癌作用評估:

不合乎現行規定的長期致癌研究,並未呈現致癌影響。

慢毒性或長期毒性 - 生殖毒性

生殖毒性評估:

依動物研究試驗結果不會削弱生育力。 此產品未被測試,此聲明來自於類似的化學物質/產品 結構或 組成。

慢毒性或長期毒性 - 發育毒性

畸形作用評估:

動物研究試驗並未發現發展性的中毒/畸形之影響。

特定標的器官系統毒性物質(單一暴露)

也許會對呼吸道敏感

重複劑量毒性和特定標的器官系統毒性物質(重複暴露)

重覆吸收毒性評估:

重覆經由口腔攝取該物質並不會有與物質相關的影響出現。

呼吸性危害

有些機關認定isobutly alcohl, n-primary alcohols and ketones with C3-C13為吸入和吞食有害

其它相關毒性資料

對皮膚有脫脂作用.

12. 生態資料

生態毒性

對水生物毒性評估:

版本: 4.1

(30036709/SDS_GEN_TW/ZF)

列印日期: 15.10.2025

本產品很可能不會造成水中生物急性危害。 若適當引進低濃度至生化處理廠,預期不會發生抑制活性 污泥降解作用。 根據長期的(慢性) 毒理學研究對水生生物有毒

對魚類毒性:

LC50 (半致死濃度) (96 h) 530 mg/l, 魚類, 淡水; (OECD 203; ISO 7346; 84/449/EEC, C.1, 靜電) 理論濃度。

水牛無脊椎牛物:

半有效濃度 (EC50) (48 h) 341 mg/l, 大型蚤類(Daphnia magna) (歐洲經濟共同體(EEC)指引 79/831, 靜雷)

理論濃度。

水牛植物:

中毒極限濃度 (8 天) 260 mg/1 (生長率), 藻類 (, 靜電) 理論濃度。 文獻中資料。

微生物/對活性污泥的影響:

10%有效濃度 (EC10) (3 h) 370 mg/1, 生活活性污泥 (經濟合作開發組織(OECD)準則 209, 有氧的) 此產品未被測試,此聲明來自於類似的化學物質/產品 結構或組成。

對魚類的慢性毒性:

無可觀察之影響濃度 (35 天) 10 mg/l, 魚類, 淡水; (OECD Guideline 210, 流過) 本聲明內容中中毒的結果與分析試驗濃度相關。

對水生無脊椎生物的慢性毒性:

10%有效濃度 (EC10) (21 天), 0.059 mg/l, 大型蚤類(Daphnia magna) (經濟合作開發組織(OECD)準則 211, 半靜止)

本聲明內容中中毒的結果與分析試驗濃度相關。

對陸棲生物毒性評估:

關於陸棲生物的毒性尚無可用資料。

土壤中之流動性

在不同環境區間評估運輸風險。: 物質會緩慢的由水面蒸發至大氣中 預期不會在固態土壤相吸收。

持久性及降解性

消去度資訊:

100 % 二氧化碳形成量與理論值相關 (18 天) () (有氧的, 生活活性污泥) 此產品未被測試,此聲明來自於類似的化學物質/產品 結構或組成。

評估在水中的穩定性:

依據結構特性,不預期/很不可能有水解作用。

生物蓄積性

版本: 4.1

(30036709/SDS_GEN_TW/ZF)

列印日期: 15.10.2025

潛在生物體內累積評估:

預料在有機體中不會明顯累積。

生物蓄積性:

無數據。

其它不良效應

可吸附有機鹵化物 (AOX): 產品不含有機結合鹵化物。

13. 廢棄處置方法

必須依照當地法規以傾倒或者焚燒處理。

受污染的包裝材料:

污染之包材應儘可能清空並經過澈底洗淨後,才可送去資源回收利用。

14. 運送資料

國內運輸:

聯合國編號:UN 1105聯合國運輸名稱:戊醇運輸危害分類:3, EHSM包裝類別:III環境危害:是

特殊運送方法及注意事項: 未知

特殊運送方法及注意事項 (詳細資料)

國內運送規定: 請遵守道路交通安全規則。

海運 Sea transport

IMDG IMDG

聯合國編號: UN 1105 UN number or ID number: UN 1105 Wh proper shipping PENTANOLS name:

運輸危害分類: 3, EHSM Transport hazard 3, EHSM

class(es):

包裝類別: III Packing group: III 環境危害: 是 Environmental hazards: yes

海洋污染物(是/否): Marine pollutant:

YES

特殊運送方法及注意事 EmS: F-E; S-D Special precautions for EmS: F-E; S-D

user:

是

項:

版本: 4.1

(30036709/SDS_GEN_TW/ZF)

列印日期: 15.10.2025

Air transport 空運 IATA/ICAO IATA/ICAO

有害

UN number or ID 聯合國編號: UN 1105 UN 1105

number:

聯合國運輸名稱: 戊醇 UN proper shipping **PENTANOLS**

name:

user:

Transport hazard 運輸危害分類: 3 3

class(es):

Packing group: 包裝類別: III Ш

Environmental hazards: No Mark as 環境危害: 不需要標記為對環境

dangerous for the

environment is needed

特殊運送方法及注意事 未知 Special precautions for None known

項:

裝

根據國際海事組織(IMO)規定下進行的海運散

Maritime transport in bulk according to **IMO** instruments

不打算進行散裝海運。 緊急應變指南處理原則 130

(ERG-Number):

國內運輸規定見第15章。

Maritime transport in bulk is not intended.

15. 法規資料

適用法規

如歐洲經濟共同體指引 67/548 附件 I

如果本安全資料表的其它部份沒有提供適用於此產品的法規訊息,將在這一部份進行描述。

需遵守職業安全衛生法(如:職業安全衛生設施規則、危害性化學品標示及通識規則、特定化學物質危害 預防標準、勞工作業場所容許暴露標準)、毒性及關注化學物質管理法及其標示與安全資料表管理辦法、 道路交通安全規則 (聯合國危險貨物運輸建議書[橘皮書]、國際海運危險貨物規則)和事業廢棄物貯存 清除處理方法及設施標準

版本: 4.1

(30036709/SDS_GEN_TW/ZF)

列印日期: 15.10.2025

16. 其它資料

參考文獻:巴斯夫環安資料

製表單位 :台灣巴斯夫股份有限公司

地址/電話:台北市10457松江路106號10樓 / +886 2 2518-7600

製表人/職稱:責任部門 產品安全暨法規部(PS&R)

製表日期:請參照首頁

左邊垂直線表示相較前一版本經修改處。

本安全資料表的內容是根據現有知識與經驗編寫,僅止於描敘產品相關安全要求。此安全資料表不是分析 (COA)也不是技術數據表的證明,不應誤認為是協議規範,用途不包含物質/混合物相應合約的品質協議。產品的接收人有責任確保任何所有權和現行的法律和法規。