

Teljesítménynyilatkozat (Építési termékekről szóló rendelet No. 305/2011)

FR17-0008-05-CPR-17 sz.

		HU	
1.	A terméktípus egyedi azonosító kódja:	Szórt poliuretánból (PU) az alkalmazás helyén előállított hőszigetelés:	
		- Elastospray LWP 1672/1/I: IsoPMDI 92140	
		Elnevezési kód: PU EN 14315-1-CCC4-CT4(20)-GT7(20)-TFT9(20)-FRB33,5(20)-W0,2-CS(10\Y)200-DLT(2)5-MU70-A3	
2.	Felhasználás célja(i):	ThIB - Épitőipari hőszigetelő anyagok	
3.	Gyártó:	BASF France SAS Z.I. Rue Decauville	
		77292 Mitry-Mory Cedex (Paris) FRANCE	
4.	A meghatalmazott képviselő:	Nem releváns.	
5.	Az AVCP-rendszer(ek):	AVCP 3 rendszer minden fontos tulajdonságra.	
6a.	Harmonizált szabvány:	EN 14315-1:2013 + NB-CPR/SG19-17/167r2 (24/01/2018)	
	Bejelentett szerv(ek):	A bejegyzett vizsgáló laboratórium ASOCIACIÓN PARA EL FOMENTO DE LA INVESTIGATIÓN Y LA TECNOLOGÍA DE LA SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS (AFITI-LICOF) (1168) kiállította a vizsgálati jegyzőkönyvet Égési tulajdonság az AVCP 3 rendszerben meghatározott (sz. 3215T17-2).	
		A bejegyzett vizsgáló laboratórium Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf (WTCB) (1136) klállította a vizsgálati jegyzőkönyvet Hőellenállás az AVCP 3 rendszerben meghatározott (sz. HY-22-035).	
	at glass to the properties of the second second	A bejegyzett vizsgáló laboratórium CEIS/CENTRO DE ENSAYOS, INNOVACION Y SERVICIOS (1722) kiállította a vizsgálati jegyzőkönyvet Páraáteresztés az AVCP 3 rendszerben meghatározott (sz. CAT-0038/17-1).	
		A bejegyzett vizsgáló laboratórium CEIS/CENTRO DE ENSAYOS, INNOVACION Y SERVICIOS (1722) kiállította a vizsgálati jegyzőkönyvet Vízáteresztő képesség az AVCP 3 rendszerben meghatározott (sz. CAT-0038/17-1).	
		A bejegyzett vizsgáló laboratórium CEIS/CENTRO DE ENSAYOS, INNOVACION Y SERVICIOS (1722) kiállította a vizsgálati jegyzőkönyvet Nyomószilárdság az AVCP 3 rendszerben meghatározott (sz. CAT-0038/17-1).	
6b.	Az európai értékelési dokumentum:	Nem releváns.	
	Európai műszaki értékelés:		
	A műszaki értékelést végző szerv:		
	Bejelentett szerv(ek):		

7. A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek):

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírások
Égési tulajdonság	E	EN 13501-1
Vízáteresztő képesség	Vízfelvétel részleges víz alá nyomás esetén: ≤ 0,2 kg/m2	EN 1609 Method B
Hőellenállás	lásd táblázat	EN 14315-1:2013 + NB-CPR/SG19-17/167r2 (24/01/2018)
Páraáteresztés	Párazárási ellenállás tényező: 70	EN 12086 Method A
Nyomószilárdság	Nyomószilárdság 10 % összenyomásnál: ≥ 200 kPa	EN 826
Tűzzel szembeni ellenállás tartóssága öregebítés/bomlás esetén	Tűzzel szembeni ellenállás nem változik az idő múlásával	EN 14315-1:2013
Hőellenállás tartóssága öregebítés/bomlás esetén	lásd táblázat	EN 14315-1:2013 + NB-CPR/SG19-17/167r2 (24/01/2018)
Nyomószilárdság tartóssága öregebítés/bomlás esetén	Nyomószilárdság nem változik az idő múlásával	EN 14315-1:2013
Izzási tulajdonság	Nincs harmonizált európai mérési módszer	EN 14315-1:2013

Tulajdonságokat tartalmazó táblázat

Bevonat típusa: Nincs, vagy páraáteresztő					
Vastagság	Hővezetési képesség öregbítés után	Termikus hőellenállási szint			
	(λ _D) W/(m⋅K)	(R _D) m²·K/W			
30 mm	0,027	1,10			
35 mm	0,027	1,30			
40 mm	0,027	1,45			
45 mm	0,027	1,65			
50 mm	0,027	1,85			
55 mm	0,027	2,05			
60 mm	0,027	2,20			
65 mm	0,027	2,40			
70 mm	0,027	2,60			
75 mm	0,027	2,80			
80 mm	0,026	3,10			
85 mm	0,026	3,30			
90 mm	0,026	3,50			
95 mm	0,026	3,70			
100 mm	0,026	3,90			
105 mm	0,026	4,10			
110 mm	0,026	4,30			
115 mm	0,026	4,45			
120 mm	0,025	4,85			
125 mm	0,025	5,05			
130 mm	0,025	5,25			
135 mm	0,025	5,45			
140 mm	0,025	5,65			
145 mm	0,025	5,85			
150 mm	0,025	6,10			
155 mm	0,025	6,30			
160 mm	0,025	6,50			
165 mm	0,025	6,70			
170 mm	0,025	6,90			
175 mm	0,025	7,10			
180 mm	0,025	7,30			
185 mm	0,025	7,50			
190 mm	0,025	7,70			
195 mm	0,025	7,90			
200 mm	0,025	8,10			

8. Megfelelő műszaki dokumentáció és/vagy egyedi műszaki dokumentáció:

SP-11/17

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Név és beosztás	A kiállítás helye és dátuma	Aláírás
Raphaele MOREAU Sales Construction France	Mitry-Mory (France) 24/10/2022	Mila
Nicolas Benoit Operations PU Mitry-Mory	Mitry-Mory (France) 24/10/2022	10