

Güvenlik Bilgi Formu

Sayfa: 1/17

BASF Güvenlik Bilgi Formu Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında

Yönetmelik 23.06.2017 Resmî Gazete Sayısı: 30105 Mükerrer"e göre hazırlanmıştır

Tarih / gözden geçirilme tarihi: 16.05.2025 Revizyon: 12.2 Tarih / Önceki Revizyon: 16.05.2025 Önceki Revizyon: 12.1

Ürün: OXOOIL 9 N

(ID no. 30035083/SDS_GEN_TR/TR)

Basım tarihi 13.10.2025

BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği

1.1. Madde /Karışımın kimliği

OXOOIL 9 N

Kimyasal adı: hydroformulation products of C8-alkenes, high-boiling

CAS numarası: 68526-89-6

1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

Belirlenmiş ilgili kullanımlar: çözücü(ler)

1.3. Güvenlik bilgi formundaki tedarikçinin detayları

Firma: **BASF SE** 67056 Ludwigshafen **GERMANY**

İletişim adresi:

BASF Tuerk Kimya San. ve Tic. Ltd. Sti. Barbaros Mah. Begonya Sok. Nidakule Ataşehir Batı

No:1 D:48, 34746 Ataşehir/İstanbul

Türkiye

Telefon: +90 216 570 3862

Elektronik posta adresi: zeynep.cakir@basf.com

1.4. Acil durum telefon numarası

Acil İlkyardım Merkezi: 112

Ulusal Zehir Danışma Merkezi: 114

İtfaiye: 110

International emergency number: Telefon: +49 180 2273-112

Telefaks numarası: +90 216 570 3779

Yönetmelik 23.06.2017 Resmî Gazete Sayısı: 30105 Mükerrer"e göre hazırlanmıştır

Tarih / gözden geçirilme tarihi: 16.05.2025 Revizyon: 12.2 Tarih / Önceki Revizyon: 16.05.2025 Önceki Revizyon: 12.1

Ürün: OXOOIL 9 N

(ID no. 30035083/SDS_GEN_TR/TR)

Basım tarihi 13.10.2025

BÖLÜM 2: Zararlılık tanımlanması

2.1. Madde ve karışımın sınıflandırılması

28848 nolu Resmi Gazeteye göre (R.G 11.12.2013-28848)

Cilt Hassas. 1B H317 Alerjik deri reaksiyonuna neden olabilir. Bu bölüme tümü yazılmayan sınıflandırmaların hepsi 16.Bölümde bulunabilir.

2.2. Etiket unsurları

28848 nolu Resmi Gazeteye göre (R.G 11.12.2013-28848)

Piktogram:



Sinyal kelime:

Dikkat

Zararlılık İfadeleri:

H317 Alerjik deri reaksiyonuna neden olabilir.

Önlem ifadeleri (tedbir):

P280 Koruyucu eldiven takın.

P261 Sis veya buhar veya spreyi solumaktan kaçının.

Önlem İfadeleri (tepki):

P302 + P352 CİLT İLE TEMASINDA: Bol su ve sabun ile yıkayın
P333 + P313 Cilt tahrişi ya da ciltte döküntü olur ise: Sağlık desteği alın.
P362 + P364 Bulaşan giysileri çıkarın ve yeniden kullanmadan önce yıkayın.

Önlem İfadeleri (Bertaraf):

P501 Atığını/kabını tehlikeli veya özel atık toplama noktalarında imha ediniz...

Etiketlemede gözönünde bulundurulacak tehlike oluşturan bileşenler: hydroformulation products of C8-alkenes, high-boiling

2.3. Diğer zararlar

28848 nolu Resmi Gazeteye göre (R.G 11.12.2013-28848)

Bütün tehlikeli madde ve karışımlara katkıda bulunan fakat sınıflandırması olmayan diğer tehlikeliler için uygulanabilir bilgi bu bölümde sağlanır.

Bkz. Bölüm 12 - PBT ve vPvB değerlendirme sonuçları

Yönetmelik 23.06.2017 Resmî Gazete Sayısı: 30105 Mükerrer"e göre hazırlanmıştır

Tarih / gözden geçirilme tarihi: 16.05.2025 Revizyon: 12.2 Tarih / Önceki Revizyon: 16.05.2025 Önceki Revizyon: 12.1

Ürün: **OXOOIL 9 N**

(ID no. 30035083/SDS_GEN_TR/TR)

Basım tarihi 13.10.2025

BÖLÜM 3: Bileşimi /İçeriği Hakkında Bilgi

3.1. Maddeler

Kimyasal yapısı

hydroformulation products of C8-alkenes, high-

boiling Cilt Hassas. 1B

İçerik (W/W): 100 % H317

CAS numarasi: 68526-89-6 EG numarasi: 271-237-7

Mevzuatla ilgili bileşenler

hydroformulation products of C8-alkenes, high-boiling

İçerik (W/W): >= 100 % - <= 100 % Cilt Hassas. 1B

CAS numarasi: 68526-89-6 H317

EG numarasi: 271-237-7

Bu bölümde tamamı yer almayan sınıflandırmalar,zararlılık sınıfları ve zararlılık ifadeleri bölüm 16'da belirtilmiştir.

3.2. Karışımlar

Uygulanabilir değil

BÖLÜM 4: İlk yardım önlemleri

4.1. İlk yardım önlemlerinin açıklaması

Ürünün bulaştığı giysileri çıkarın.

Solunursa:

Buhar/aerosolü solunduktan sonra sorunlar ortaya çıkarsa, temiz havaya çıkarın ve doktor çağırın.

Deri ile temas ederse:

Sabun ve su ile iyice yıkayın.

Göz ile temas ederse:

Etkilenen gözleri, gözkapaklarını açık tutarak en az 15 dakika akar su altında yıkayınız.

Yutulursa:

Derhal ağzınızı su ile çalkalayın ve ardından 200-300 ml su için, doktora başvurun.

Yönetmelik 23.06.2017 Resmî Gazete Sayısı: 30105 Mükerrer"e göre hazırlanmıştır

Tarih / gözden geçirilme tarihi: 16.05.2025 Revizyon: 12.2 Tarih / Önceki Revizyon: 16.05.2025 Önceki Revizyon: 12.1

Tarih / Önceki Revizyon: 16.05.2025 Ürün: **OXOOIL 9 N**

(ID no. 30035083/SDS_GEN_TR/TR)

Basım tarihi 13.10.2025

4.2. Akut ve sonradan görülen önemli belirtiler ve etkiler

Belirtiler: Bilgi, yani semptomlar ve etkiler hakkındaki ek bilgi, Bölüm 2'deki GHS etiket bilgileri ile Bölüm 11'deki Toksikolojik değerlendirmelerde bulunabilir., Diğer belirtiler ve/veya etkileri şimdiye kadar bilinmemektedir

Tehlikeler: Bilgi, yani semptomlar ve etkiler hakkındaki ek bilgi, Bölüm 2'deki GHS etiket bilgileri ile Bölüm 11'deki Toksikolojik değerlendirmelerde bulunabilir. Diğer belirtiler ve/veya etkileri şimdiye kadar bilinmemektedir

4.3. Tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için ilk işaretler

Tedavi: Semptomlara bağlı tedavi uygulayınız(dekontaminasyon, hayati fonksiyonlar), bilinen spesifik antidotu yoktur.

BÖLÜM 5: Yangınla mücadele önlemleri

5.1. Yangın söndürücüler

Uygun söndürücü maddeler: kuru toz, su püskürtme, karbon dioksit, köpük

güvenlik açisindan uygun olmayan söndürücü maddeler: su jeti

İlave bilgiler:

Çevrede güvenliği sağlamak için yangın söndürme tedbirleri alınız.

5.2. Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar

Tavsiye: Ürün yanıcıdır. Tehlike altındaki konteynerları su spreyi ile soğutun. GBF Bölüm 7'ye bakınız: Kullanım şekli ve depolama

5.3. Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler

Özel koruyucu donanım:

Bağımsız bir solunum aparatı kullanın. İtfaiyeciler için özel koruyucu ekipman

Ek bilgiler:

Gerekli olmayan tüm personeli bölgeden tahliye edin. Yangına mümkün olduğunca uzaktan müdahale edin.

Yangın söndürme önlemlerini çevreye göre belirleyiniz. Yangın enkazını ve kirlenmiş söndürme suyunu resmi mevzuata uygun olarakbertaraf ediniz.

BÖLÜM 6: Kaza sonucu yayılmaya karşı önlemler

Ürün sızıntısı/dökülmesinden ötürü yüksek kayma riski.

Yönetmelik 23.06.2017 Resmî Gazete Sayısı: 30105 Mükerrer"e göre hazırlanmıştır

Tarih / gözden geçirilme tarihi: 16.05.2025 Revizyon: 12.2

Tarih / Önceki Revizyon: 16.05.2025 Önceki Revizyon: 12.1

Ürün: **OXOOIL 9 N**

(ID no. 30035083/SDS_GEN_TR/TR)

Basım tarihi 13.10.2025

Sızıntı kaynağını kapatınız. Açığa çıkmış olan maddeyi/ürünü güvenli koşullar altında kapatın veya durdurun.

lyi kapanabilen kaplarda atik yoketme mahaline götürün.

6.1. Kişisel önlemler, koruyucu ekipman ve acil durum prosedürleri

İyi endüstriyel hijyen ve emniyet uygulamalarına uygun olarak kullanınız.

Cilde, gözlere ve giysilere temas etmesinden kaçınınız.

Bu maddenin bulaşmış olduğu tüm giysileri derhal çıkarın.

6.2. Cevresel önlemler

Ürünün pH değeri nedeniyle, atıksuyu arıtma tesislerine göndermeden öncegenellikle nötralizasyon gerekir.

Çevreye bulasmasından kaçınılmalidir.

6.3. Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller

Uygun araçlarla toplayınız ve bertaraf ediniz. Döküntüler toplanıp, katılaştırılmalı ve imha için uygun konteynırlara yerleştirilmeli. Absorbe edilmiş maddeyi mevzuata uygun şekilde bertaraf ediniz.

6.4. Diğer bölümlere atıflar

Maruziyet kontrolleri/kişisel korunma ve bertaraf değerlendirmeler ile ilgili bilgi bölüm 8 ve 13'de bulunabilir.

BÖLÜM 7: Elleçleme ve Depolama

7.1. Güvenli elleçleme için önlemler

İyi endüstriyel hijyen ve emniyet uygulamalarına uygun olarak kullanınız. Madde/ürün ile direkt temastan kaçının. Depo ve çalışma alanlarının tamamen havalandırılmasını sağlayınız. Kirlenmiş giysileri hemen değiştirin.

Yangın ve patlamaya karşı koruma:

Özel tedbirler gerekmez. Madde/ürün alevlenebilir değildir.

7.2. Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar

Depolama şartları hakkında ilave bilgiler: Kaplar ağızları iyice kapalı olarak kuru bir yerde depolanmalıdır.

7.3. Spesifik son kullanıcı(lar)

Bölüm 1'de belirlenmiş listeli kullanıcı(lar) için bahsedilen tavsiyeler Bölüm 7'de görülebilir.

Yönetmelik 23.06.2017 Resmî Gazete Sayısı: 30105 Mükerrer"e göre hazırlanmıştır

Tarih / gözden geçirilme tarihi: 16.05.2025 Revizyon: 12.2 Tarih / Önceki Revizyon: 16.05.2025 Önceki Revizyon: 12.1

Ürün: **OXOOIL 9 N**

(ID no. 30035083/SDS_GEN_TR/TR)

Basım tarihi 13.10.2025

BÖLÜM 8: Maruziyet Kontrolleri / Kişisel Korunma

8.1. Kontrol parametreleri

İşyeri kontrolu sınır parametreleri içeren bileşenler Maddeye özgü mesleki maruziyet sınırı bilinmemektedir.

PNEC

tatlı su: 10 mg/l

deniz suyu: 1 mg/l

aralıklı serbest kalma: 1 mg/l

atık su arıtma: 100 mg/l

sediment (tatlı su): 400036 mg/kg

sediment (deniz suyu): 40003,6 mg/kg

toprak: 1,25 mg/kg

DNEL

Hiçbir DNEL türememiştir.

8.2. Maruziyet kontrolleri

Kişisel korunma donanımları

Solunum koruması:

Havalandırma yetersiz ise solunum koruması. Gaz filtresi EN 141 Tip A (organik madde gazları/buharları (kaynama noktası >65 °C)).

El koruması:

Kimyasal etkilere dayanıklı eldiven (EN ISO 374-1)

Uzun süreli, direkt temas için de uygun malzemeler (Tavsiye olunan: EN ISO 374-1'e göre >480 dakika nüfuz etme süresine karşılık gelen Koruyucu index 6):

butil kauçuk (butil)- 0.7 mm kaplama kalınlığı

Büyük tip farklılıkları nedeniyle üretici firmanın kullanım talimatlarına riayet edilmelidir. İlave not:Spesifikasyonlar test, literatür bilgileri veya eldiven üreticlerinden edinilen bilgilere dayandırılmıştır veya benzer ürünlerden analojiyle türetilmiştir. Birçok koşul nedeniyle (örn. sıcaklık) kimyasal koruyucu bir eldivenin pratikteki kullanımı testle belirlenen geçirgenlik zamanından çok daha kısa olabilir.

Göz koruması:

Yan siperlikleri olan emniyet gözlükleri (frame goggles) (örn. 166) ve yüz koruyucu.

Vücut koruması:

Vücut koruması yapılacak çalışmaya ve olası maruz kalma şekline göre seçilmelidir. Örneğin yüz siperliği, koruyucu çizme, kimyasal koruyucu elbise (DIN-EN 14605'e göre).

Yönetmelik 23.06.2017 Resmî Gazete Sayısı: 30105 Mükerrer"e göre hazırlanmıştır

Tarih / gözden geçirilme tarihi: 16.05.2025 Revizyon: 12.2 Tarih / Önceki Revizyon: 16.05.2025 Önceki Revizyon: 12.1

Ürün: OXOOIL 9 N

(ID no. 30035083/SDS_GEN_TR/TR)

Basım tarihi 13.10.2025

Genel güvenlik ve hijyen önlemleri

İyi endüstriyel hijyen ve emniyet uygulamalarına uygun olarak kullanınız. Belirtilen kişisel koruyucu ekipmanlara ilave olarak kapalı iş elbisesi giyilmesi gerekmektedir.

Çevresel maruziyet kontrolleri

Bu ürünün çevreye salınımını önlemek ve salınım meydana geldiğinde yayılmasını sınırlamak için tüm uygun önlemler alınmalıdır. Uygun risk yönetimi önlemleri mevcut olmalıdır.

BÖLÜM 9: Fiziksel ve Kimyasal Özellikler

9.1. Temel fiziksel ve kimyasal özellikleri hakkında bilgi

Maddenin hali: sıvı
Form: sıvı
Renk: sarımsı

berraktan bulanığa

Koku: hemen hemen kokusuz

Koku sınırı:

ilgili degil

akma noktası: < -50 °C (ölçülen) Kaynama noktası: 294 °C (ölçülen)

(1.013 hPa)

Parlayıcılık: yanması zor (parlama noktasından

çıkarılmıştır)

Düşük patlama limiti:

Sınıflandırma ve etiketleme sıvılar için uygun değildir., Alt patlama noktası parlama noktasının 5 - 15 °C

aşağısında olabilir.

Yüksek patlama limiti:

Sınıflandırma ve etiketleme sıvılar

için uygun değildir.

Parlama noktası: 131 °C (ISO 2719, kapalı kap)

Kendiliğinden tutuşma sıcaklığı: 240 °C (DIN 51794)

Termal bozunma: Öngörüldüğü / belirtildiği gibi kullanılır ve depolanırsa bozunma olmaz.

pH değeri: 4,5

(OECD Yönetmeliği 105)

/250 m

(258 mg/l, 20 °C)

Vizkozite,kinematik: 25,55 mm2/s

5 mm2/s (DIN 51562)

(20 °C)

Vizkozite, dinamik: 22 mPa.s (hesaplanmıştır (kinematik

(20 °C) viskozite))

Tiksotropi: Tiksotropik değil

Suda çözünebilirlik: (OECD Yönetmeliği 105)

8 - 258 mg/l

(20 °C, pH 4,5 - 5,5)

Çözünürlük (kalitatif) çözücü(ler): organik çözücüler

çözünebilir

Parçalanma katsayısı n-oktanol/su (log Kow): 6,1 - 11,2 (OECD Direktif 117)

(23 °C; pH değeri: 6,1)

Yönetmelik 23.06.2017 Resmî Gazete Sayısı: 30105 Mükerrer"e göre hazırlanmıştır

Tarih / gözden geçirilme tarihi: 16.05.2025 Revizyon: 12.2

Tarih / Önceki Řevizyon: 16.05.2025 Önceki Revizyon: 12.1

Ürün: **OXOOIL 9 N**

(ID no. 30035083/SDS_GEN_TR/TR)

Basım tarihi 13.10.2025

buhar basıncı: 4,1 hPa (OECD Raporu 104)

(20 °C)

statik

Bağıl yoğunluk: 0,8611

(20 °C)

Yoğunluk: 0,8611 g/cm3 (DIN 53217)

(20 °C)

SIVI

Partikül özellikleri

Parçacık boyutu dağılımı: Madde/Ürün katı veya granüler formda olmadan kullanılmaktadır. -

9.2. Diğer bilgiler

Fiziksel zararlılık sınıflarına ilişkin bilgiler

<u>Patlayıcılar</u>

patlama tehlikesi: Kimyasal yapısına dayandırıldığında

patlayıcı özellik göstermemektedir.

Oksitleyici özellikler

yangını artırıcı özellikleri: Yapısal özelliklerinden dolayı ürün

oksitleyici olarak sınıflandırılamaz.

piroforik özellikler

Kendiliginden tutuşma sıcaklığı: Test tipi: Oda sıcaklığında

kendi kendine tutuşma

Yapısal özelliklerine dayandırıldığında ürün kendiliğinden ateşlenebilir

olarak sınıflandırılamaz.

Kendiliğinden ısınan maddeler ve karışımlar

kendi kendine ısnabilme özelliği: Uygulanamaz, ürün

sıvı haldedir.

Su ile temasında yanıcı gazlar çıkaran maddeler ve karışımlar

Yanıcı gazların oluşumu:

Su ile beraber hiçbir yanıcı gaz oluşturmaz.

Metallerde korozyon

Metallere karşı korozif etkiler beklenmemektedir.

Diğer güvenlik özellikleri

pKA:

Madde ayrışmaz.

Adsorpsiyon/su-toprak: log KOC: > 5,63 (OECD Rehberi 121)

Yüzey gerilimi:

Kimyasal yapısına dayanarak, yüzey aktivitesi beklendiği gibi değildir.

SAPT Sıcaklık:

Bilimsel olarak gerekçelendirilmemiş çalışma.

Yönetmelik 23.06.2017 Resmî Gazete Sayısı: 30105 Mükerrer"e göre hazırlanmıştır

Tarih / gözden geçirilme tarihi: 16.05.2025 Revizyon: 12.2

Tarih / Önceki Řevizyon: 16.05.2025 Önceki Revizyon: 12.1

Ürün: **OXOOIL 9 N**

(ID no. 30035083/SDS_GEN_TR/TR)

Basım tarihi 13.10.2025

Buharlaşma hızı:

Henry Kanunu Sabiti ve buhar basıncından değer yaklaşık alınabilir.

BÖLÜM 10: Kararlılık veTepkime

10.1. Tepkime

Belirtildiği/tarif edildiği şekilde depolanır ve kullanılırsa tehlikeli reaksiyonlar oluşmaz.

Metallerde korozyon: Metallere karşı korozif etkiler beklenmemektedir.

Yanıcı gazların Notlar: Su ile beraber hiçbir yanıcı gaz

oluşumu: oluşturmaz.

10.2. Kimyasal kararlılık

Ürün öngörüldüğü/gösterildiği şekilde kullanılır ve depolanırsa stabildir.

10.3. Zararlı tepkime olasılığı

Kuvvetli oksitleyici maddelerle reaksiyona girer.

10.4. Kaçınılması gereken durumlar

Kimyasalları iyi bir depolama kontrolü hariç özel önlemler gerekmez.

10.5. Kaçınılması gereken maddeler

Kaçınılması gereken maddeler: kuvvetli oksitleme ajanı

10.6. Zararlı bozunma ürünleri

Tehlikeli bozunma ürünleri:

Öngörülen/belirtilen şekilde depolanır ve kullanılırsa tehlikeli bozunma ürünleri oluşmaz.

BÖLÜM 11: Toksikolojik Bilgi

11.1. 1272/2008 Sayılı Yönetmelikte (EC) tanımlanan zararlılık sınıfları hakkında bilgi

Akut toksisite

Akut Toksisite Değerlendirmesi:

Oral yolla bir defa maruz kalmadan sonra hemen hemen zehirli değildir. Pratikte bir kere dokunma sonrasında toksik etki göstermez.

Deneysel/hesaplanmış veri:

LD50 sıçan (oral): > 2.000 mg/kg (OECD Direktifi 420)

(Enhalatif (nefesle beraber içine çekerek)):Çalışma bilimsel olarak doğrulanmamış.

Yönetmelik 23.06.2017 Resmî Gazete Sayısı: 30105 Mükerrer"e göre hazırlanmıştır

Tarih / gözden geçirilme tarihi: 16.05.2025 Revizyon: 12.2 Tarih / Önceki Revizyon: 16.05.2025 Önceki Revizyon: 12.1

Ürün: **OXOOIL 9 N**

(ID no. 30035083/SDS_GEN_TR/TR)

Basım tarihi 13.10.2025

LD50 sıçan (Deri ile ilgili): > 2.000 mg/kg (OECD Guideline 402)

Tahriş

Tahriş edici etkilerin değerlendirilmesi:

Cilt için tahriş edici değildir. Gözleri tahriş edici değildir.

Deneysel/hesaplanmış veri:

Deri korozyon / tahriş

tavşan: tahriş edici değil (OECD Guideline 404)

Ciddi göz hasarları / tahriş

tavşan: tahriş edici değil (OECD Guideline 405)

Solunum / deri hassasiyeti

Hassasiyet Değerlendirmesi:

Cilt temasından sonra hassasiyete neden olabilir.

Deneysel/hesaplanmış veri:

In-vitro-Test In vitro çlalışması: cilt hassaslaştırıcı (In vitro skin sensitization test battery)

Üreme hücresi Mutajenite

Mutajenlik Değerlendirmesi:

Madde bakterilerde mutajenik bulunmamıştır. Madde memeli hücre kültüründe mutajenik degildir.

Kanserojenlik

Kanserojenlik Değerlendirmesi:

Mevcut veriler ışığında, sınıflandırma kriterlerini karşılamıyor.

üreme sistemi ile ilgili toksisite

Üreme Toksisitesi Değerlendirmesi:

Hayvan deneylerinin sonuçlari üreme bozuklugu etkisine dair bir indikasyon göstermemistir.

Gelişimsel toksisite

Teratojenisitenin değerlendirilmesi:

Hayvan deneylerinde gelişimsel toksik/teratojenik etki indikasyonları görülmemiştir.

Spesifik hedef organ toksisitesi (tek maruziyet)

Yalnız STOT değerlendirme:

Mevcut bilgiler doğrultusunda tek maruz kalma ile özel hedef organ toksisitesi beklenmemektedir.

Tekrarlanan doz toksisitesi ve özel hedef organı toksisite (Tekrarlanan maruz kalma)

Tekrarlanan Doz Toksisitesi Değerlendirmesi:

Deney hayvanları üzerinde tekrarlanan uygulamalar sonucunda bileşenlerin herhangi bir organ toksisitesi gözlenmemiştir.

Aspirasyon tehlikesi

Aspirasyon tehlikesi beklenmemektedir.

Yönetmelik 23.06.2017 Resmî Gazete Sayısı: 30105 Mükerrer"e göre hazırlanmıştır

Tarih / gözden geçirilme tarihi: 16.05.2025 Revizyon: 12.2 Tarih / Önceki Revizyon: 16.05.2025 Önceki Revizyon: 12.1

Ürün: **OXOOIL 9 N**

(ID no. 30035083/SDS_GEN_TR/TR)

Basım tarihi 13.10.2025

İnteraktif etkiler

Veri yok.

11.2. Diğer zararlılıklar hakkında bilgi

Endokrin bozucu özellikler

Maddenin (AB) 2017/2100 Tüzüğü veya Komisyon Tüzüğü (AB) 2018/605'e göre endokrin bozucu özelliklere sahip olduğu tanımlanmamıştır. AB REACh Madde 59'a göre endokrin bozucu özelliklerin sahibi olması için çok yüksek öneme sahip maddelerin aday Listesine de dahil edilmemiştir.

BÖLÜM 12: Ekolojik Bilgi

12.1. Toksisite

Suda yaşan organizmalardaki toksisitenin değerlendirilmesi:

Çözünürlük aralığında toksik etkiler oluşmaz. Büyük olasılıkla ürün, sudaki organizmalar için akut zararlı değildir. Uzun süreli (kronik) toksisite testleri bu ürünün muhtemelen aquatik organizmalara zararsız olduğunu göstermiştir. Biyolojik arıtma tesislerine yeteri kadar düşük oranlarda verilmesi durumunda aktif çamurdaki degradasyon aktivitesinin baskılanması beklenmemektedir.

Balık toksisitesi:

LL50 (96 h) > 100 mg/l, Oncorhynchus mykiss (OECD 203; ISO 7346; 84/449/EEC, C.1, semistatik) Ürün test medyumunda düşük çözünürlüğe sahiptir.Bir eluat test edilmiştir. Toksik etkinin ayrıntıları nominal konsantrasyonla bağlantılıdır.

Su omurgasızları:

EL50 (48 h) > 100 mg/l, Daphnia magna (OECD Guideline 202,bölüm 1, statik) Ürün test medyumunda düşük çözünürlüğe sahiptir.Bir eluat test edilmiştir. Toksik etkinin ayrıntıları nominal konsantrasyonla bağlantılıdır.

Su bitkileri:

EL50 (72 h) > 100 mg/l (büyüme hızı), Desmodesmus subspicatusus sub (OECD Guideline 201) Ürün test medyumunda düşük çözünürlüğe sahiptir.Bir eluat test edilmiştir. Sadece limit konsantrasyon testi (LIMIT test). Nominal konsantrasyon.

EL10 (72 h) > 100 mg/l (büyüme hızı), Desmodesmus subspicatusus sub (OECD Guideline 201) Ürün test medyumunda düşük çözünürlüğe sahiptir.Bir eluat test edilmiştir. Sadece limit konsantrasyon testi (LIMIT test). Nominal konsantrasyon.

EC50 (7 d) > 100 mg/l (büyüme hızı), Lemna gibba (OECD 221, semistatik) Ürün test medyumunda düşük çözünürlüğe sahiptir. Doymuş çözelti test edilmiştir. Sadece limit konsantrasyon testi (LIMIT test). En yüksek test konsantrasyonunda herhangi bir etkisi yoktur.

EC10 (7 d) > 100 mg/l (büyüme hızı), Lemna gibba (OECD 221, semistatik) Ürün test medyumunda düşük çözünürlüğe sahiptir. Doymuş çözelti test edilmiştir. Sadece limit konsantrasyon testi (LIMIT test). En yüksek test konsantrasyonunda herhangi bir etkisi yoktur.

Yönetmelik 23.06.2017 Resmî Gazete Sayısı: 30105 Mükerrer"e göre hazırlanmıştır

Tarih / gözden geçirilme tarihi: 16.05.2025 Revizyon: 12.2 Tarih / Önceki Revizyon: 16.05.2025 Önceki Revizyon: 12.1

Ürün: **OXOOIL 9 N**

(ID no. 30035083/SDS_GEN_TR/TR)

Basım tarihi 13.10.2025

Mikroorganizmalar/Aktif camur üzerinde etkisi:

EC50 (180 min) > 1.000 mg/l, (OECD Direktifi 209, statik)

Balıklar üzerindeki kronik toksisite:

EC10 (36 d) > 10 mg/l, Brachydanio rerio (OECD Guideline 210, Akış.)

Ürün test medyumunda düşük çözünürlüğe sahiptir. Doymuş çözelti test edilmiştir. Sadece limit konsantrasyon testi (LIMIT test). En yüksek test konsantrasyonunda herhangi bir etkisi yoktur.

Suda yaşayan omurgasızlar üzerinde kronik toksisite:

EC10 (21 d) > 10 mg/l, Daphnia magna (OECD Guideline 211, semistatik)

Ürün test medyumunda düşük çözünürlüğe sahiptir. Doymuş çözelti test edilmiştir. Sadece limit konsantrasyon testi (LIMIT test). En yüksek test konsantrasyonunda herhangi bir etkisi yoktur.

Karasal toksisitenin değerlendirilmesi:

Karasal bitkiler ile yapılan çalışmalarda toksik etkiler gözlemlenmiştir.

Toprakta yasayan organizmalar:

LC50 (14 d) > 1.000 mg/kg, Eisenia foetida (OECD Guideline 207, yapay toprak)

Kitasal bitkiler:

NOEC (21 d) 125 mg/l 125 mg/kg, Brassica napus (OECD Yönetmelik 208)

Diger kitasal memeli olmayan canlilar:

Veri yok.

12.2. Kalıcılık ve bozunabilirlik

Biodegradasyon ve eliminasyon (H2O) ile ilgili degerlendirme: Biyolojik olarak ayrıştırılabilir.

Eliminasyon bilgileri:

97 - 100 % Teorik değere göre CO2 formasyonu (42 d) (OECD 301B; ISO 9439; 92/69/EEC, C.4-C) (aerob, aktif camur, verel, adapte edilmemis)

Sudaki kararlılığının değerlendirilmesi:

Yapısal özelliklere göre, hidroliz beklenmemektedir/olası değildir.

Sudaki stabilite hakkında bilgiler (Hidroliz):

Ürün tamamen test edilmemiştir. Açıklamalar benzer yapıda veya kompozisyondaki ürünlerin bir kısmından türetilmiştir.

12.3. Biyobirikim potansiyeli

Biyoakümülasyon potansiyeli değerlendirmesi:

n-Oktanol/su (log Pow) dağılma katsayısı nedeniyle, organizmalarda birikmesi mümkündür.

Biyoakümülasyon potansiyeli:

n-Oktanol/su (log Pow) dağılma katsayısı nedeniyle, organizmalarda birikmesi mümkündür.

Yönetmelik 23.06.2017 Resmî Gazete Sayısı: 30105 Mükerrer"e göre hazırlanmıştır

Tarih / gözden geçirilme tarihi: 16.05.2025 Revizyon: 12.2 Tarih / Önceki Revizyon: 16.05.2025 Önceki Revizyon: 12.1

Ürün: **OXOOIL 9 N**

(ID no. 30035083/SDS_GEN_TR/TR)

Basım tarihi 13.10.2025

12.4. Toprakta hareketlilik

Çevre kompartmanları arasında nakliye değerlendirmesi:

Uçuculuk: Veri yok.

Toprakta Adsorpsiyon: Katı toprak fazına adsorpsiyon beklenir.

12.5. PBT sonuçları ve vPvB değerlendirmesi

REACH (EC) No.1907/2006 yönetmeliği Annex XIII 'e göre: Bu ürün PBT (kalıcı/bioakümülatif/toksik) ve vPvB (çok kalıcı/çok bioakümülatif)kriterlerini karsilamiyor. Kendiliğinden sınıflandırma

12.6. Endokrin bozucu özellikler

Maddenin (AB) 2017/2100 Tüzüğü veya Komisyon Tüzüğü (AB) 2018/605'e göre endokrin bozucu özelliklere sahip olduğu tanımlanmamıştır. AB REACh Madde 59'a göre endokrin bozucu özelliklerin sahibi olması için çok yüksek öneme sahip maddelerin aday Listesine de dahil edilmemiştir.

12.7. Diğer olumsuz etkiler

Bu madde Regulation (EC) 1005/2009 'daki ozon tabakasını inceltici maddeler listesinde yer almaz.

PMT ve vPvM değerlendirmesinin sonuçları

Madde PMT kriterlerini karşılamamaktadır. Madde vPvM kriterlerini karşılamamaktadır.

BÖLÜM 13: Bertaraf etme bilgileri

13.1. Atık işleme yöntemleri

Yerel mevzuata uygun şekilde bertaraf edilmeli veya yakılmalıdır.

Kirlenmiş ambalaj:

Kirlenmiş ambalajlar mümkün olduğunca boşaltılmalıdır; ardından iyice temizlendikten sonra geri dönüşüme verilebilir.

BÖLÜM 14: Taşımacılık Bilgisi

Karayolu taşıması

ADR

Taşıma yönetmelikleri uyarınca tehlikeli madde olarak

sınıflandırılmamıştır

UN-Numarası veya ID-

Geçerli değil

Sayfa: 14/17

BASF Güvenlik Bilgi Formu Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında

Yönetmelik 23.06.2017 Resmî Gazete Sayısı: 30105 Mükerrer"e göre hazırlanmıştır

Tarih / gözden geçirilme tarihi: 16.05.2025 Revizyon: 12.2 Tarih / Önceki Revizyon: 16.05.2025 Önceki Revizyon: 12.1

Ürün: OXOOIL 9 N

(ID no. 30035083/SDS_GEN_TR/TR)

Basım tarihi 13.10.2025

Numarası:

Uygun UN taşımacılık adı: Gecerli değil Taşımacılık zararlılık Geçerli değil

sınıf(lar)ı:

Ambalaj gurubu: Geçerli değil Çevresel zararlar: Geçerli değil Kullanıcı için özel önlemler Bilinmiyor

RID

Taşıma yönetmelikleri uyarınca tehlikeli madde olarak

sınıflandırılmamıştır Geçerli değil

UN-Numarası veya ID-

Numarası:

Uygun UN taşımacılık adı: Geçerli değil Geçerli değil Taşımacılık zararlılık

sınıf(lar)ı:

Ambalaj gurubu: Geçerli değil Çevresel zararlar: Geçerli değil Kullanıcı için özel önlemler Bilinmiyor

Kanal gemisi ile taşıma

ADN

Taşıma yönetmelikleri uyarınca tehlikeli madde olarak

sınıflandırılmamıştır

Geçerli değil

UN-Numarası veya ID-

Numarası:

Geçerli değil Uygun UN taşımacılık adı: Taşımacılık zararlılık Geçerli değil

sınıf(lar)ı:

Ambalaj gurubu: Geçerli değil Geçerli değil Çevresel zararlar: Kullanıcı için özel önlemler: Bilinmiyor

Tanker ve kuru yük gemisi iç sularda taşımacılık

Değerlendirilmemiş

Deniz taşıması Sea transport

IMDG IMDG

Taşıma yönetmelikleri uyarınca tehlikeli madde

olarak sınıflandırılmamıştır

UN-Numarası veya ID-

Numarası:

Uygun UN taşımacılık adı: Geçerli değil

Geçerli değil

transport regulations UN number or ID

Not applicable

Not classified as a dangerous good under

number:

UN proper shipping

Not applicable

name:

Taşımacılık zararlılık Geçerli değil Transport hazard Not applicable

Yönetmelik 23.06.2017 Resmî Gazete Sayısı: 30105 Mükerrer"e göre hazırlanmıştır

Tarih / gözden geçirilme tarihi: 16.05.2025 Revizyon: 12.2 Tarih / Önceki Revizyon: 16.05.2025 Önceki Revizyon: 12.1

Ürün: OXOOIL 9 N

(ID no. 30035083/SDS_GEN_TR/TR)

Basım tarihi 13.10.2025

sınıf(lar)ı: class(es):

Gecerli değil Not applicable Ambalaj gurubu: Packing group: Environmental Not applicable Çevresel zararlar: Geçerli değil

hazards:

Kullanıcı için özel önlemler Bilinmiyor Special precautions None known

for user

Havayolu taşıması Air transport

IATA/ICAO IATA/ICAO

Taşıma yönetmelikleri uyarınca tehlikeli madde

olarak sınıflandırılmamıştır

UN-Numarası veya ID-Geçerli değil

Numarası:

Uygun UN taşımacılık adı: Geçerli değil

Taşımacılık zararlılık

sınıf(lar)ı:

Ambalaj gurubu: Cevresel zararlar:

Kullanıcı için özel önlemler

Geçerli değil

Gecerli deăil

Geçerli değil

Bilinmiyor

Not classified as a dangerous good under

transport regulations

UN number or ID number:

UN proper shipping

name: Transport hazard

class(es):

Packing group: Environmental

hazards: Special precautions

for user

None known

Not applicable

Not applicable

Not applicable

Not applicable

Not applicable

14.1. UN-Numarası veya ID-Numarası

Yukarıdaki tablolarda ilgili düzenlemeler için "UN numarası veya ID numarası" için ilgili girişlere bakın.

14.2. Uygun UN taşımacılık adı

Üstteki tablolarda ilgili #Uygun UN taşıma adı# girişlerini belli regülasyonlar için bulabilirsiniz.

14.3. Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı

Üstteki tablolarda #Taşımacılık için tehlike sınıf(ları)ının# girişlerini uygun regülasyonlara göre bulabilirsiniz.

14.4. Ambalaj gurubu

Üstteki tablolarda #Ambalaj grubu# girişlerini uygun regülasyonlar için bulabilirsiniz.

14.5. Çevresel zararlar

Üstteki tablolarda #Çevresel zararların# girişini ilgili regülasyonlar için bulabilirsiniz.

14.6. Kullanıcı için özel önlemler

Üstteki tablolarda #Kullanıcılar için özel önemleri# ilgili regülasyonlar için bulabilirsiniz.

14.7. IMO enstrümanlarına göre dökme olarak deniz taşımacılığı

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Sayfa: 16/17

BASF Güvenlik Bilgi Formu Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında

Yönetmelik 23.06.2017 Resmî Gazete Sayısı: 30105 Mükerrer"e göre hazırlanmıştır

Tarih / gözden geçirilme tarihi: 16.05.2025 Revizyon: 12.2 Tarih / Önceki Revizyon: 16.05.2025 Önceki Revizyon: 12.1

Ürün: **OXOOIL 9 N**

(ID no. 30035083/SDS_GEN_TR/TR)

Basım tarihi 13.10.2025

Dökme olarak deniz taşımacılığı amaclanmamıştır.

Maritime transport in bulk is not intended.

BÖLÜM 15: Mevzuat Bilgisi

15.1. Ürün ve karışımlar için güvenlik, sağlık ve çevresel düzenlemeler/özel mevzuat

Eğer diğer düzenlemeler güvenlik bilgi formunun herhangi bir yerinde uygulanmamışsa, bu alt başlıkta açıklanır.

15.2. Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi

Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi yapıldı

BÖLÜM 16: Diğer bilgiler

UN GHS kriterlerine göre tehlike sınıfları değerlendirilmesi (en son versiyon)

Cilt Hassas, 1B

Bölüm 2 veya 3'te belirtilmiş zararlılık sınıfları ve zararlılık ifadelerinin açıklamaları:

Cilt Hassas. Cildi hassaslaştırıcı

H317 Alerjik deri reaksiyonuna neden olabilir.

Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcısı:

Ad/Soyad: Zeynep Cakir

BASF Türk Kimya Sanayi ve Ticaret Ltd. Sti., Nidakule Ataşehir Batı No:1 D:48, Barbaros Mah.

Begonya Sok. Ataşehir, 34746 İstanbul, Turkey

Telefon: +90 216 570 3862 Email: zeynep.cakir@basf.com Sertifika no: KDU-A-0-0264 Belge Tarihi: 28.11.2023 Geçerlilik Tarihi: 28.11.2028

Kısaltmalar

ADR = Uluslararası Tehlikeli Malların Karayoluyla Taşınması Yönetmeliği. ADN = Uluslararası Tehlikeli Maddelerin İç Su Yolları ile Taşınması Yönetmeliği. ATE = Akut Toksisite Tahminleri. CAO = Sadece Kargo Uçağı. CAS = Kimyasal Kayıt Numarası. CLP = Sınıflandırma, Etiketleme ve Ambalajlama Yönetmeliği. DIN = Standardizasyon için Alman Ulusal Kuruluşu. DNEL = Türetilmeyen Etki Seviyesi. EC50 = Nüfusun% 50'si için etkili konsantrasyon ortancası. EC = Avrupa Topluluğu. EN = Avrupa Normu. IARC = Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı. IATA = Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği. IBC-Code = Orta Hacimli Konteyner kodu. IMDG = Uluslararası Denizcilik Tehlikeli Maddeler Yönetmeliği. ISO = Uluslararası Standardizasyon Örgütü. STE = Kısa süreli maruz kalma. LC50 = Popülasyonun % 50'si ölümcül konsantrasyon medyanı. LD50 = Popülasyonun % 50'si ölümcül doz medyanı. MAK = Maksimum kabul edilebilir konsantrasyon. MARPOL = Uluslararası Gemilerden Kirlenmenin Önlenmesi Sözleşmesi. NEN = Hollanda Normu. NOEC = Gözlemlenmeyen etki konsantrasyonu. OEL = Mesleki Maruz Kalma Sınırı. OECD = Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü. PBT = Kalıcı, Biyobirikimli ve

Sayfa: 17/17

BASF Güvenlik Bilgi Formu Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında

Yönetmelik 23.06.2017 Resmî Gazete Sayısı: 30105 Mükerrer"e göre hazırlanmıştır

Tarih / gözden geçirilme tarihi: 16.05.2025 Revizyon: 12.2

Tarih / Önceki Revizyon: 16.05.2025 Önceki Revizyon: 12.1

Ürün: **OXOOIL 9 N**

(ID no. 30035083/SDS_GEN_TR/TR)

Basım tarihi 13.10.2025

Toksik. PNEC = Tahmin edilemeyen etki seviyesi. ppm = milyonda bir birim. RID = Uluslararası Tehlikeli Malların Demiryolu ile Taşınması Yönetmeliği. TWA = Zaman ağırlıklı ortalama. UN numarası = taşıma sırasındaki UN numarası. vPvB = çok Kalıcı ve çok Biyobirikimli.

Bu güvenlik bilgi formunda verilen bilgiler şu anki bilgi ve tecrübelerimize dayanmakta ve ürünü güvenlikle ilgili gereklilikler açısından tanımlamaktadır. Güvenlik bilgi formu analiz sertifikası veya teknik bilgi formu değildir ve teknik şartname ile karıştıtılmaması gerekir. Bilgiler ürünün özelliklerini tanımlamaz (ürün spesifikasyonu) Üzerinde mutabık kalınmış herhangi bir özellik ya ürünün spesifik bir amaca uygunluğu güvenlik bilgi formunda bulunan bilgilere dayandırılamaz. Her türlü mülkiyet haklarının korunması ve mevcut yasa ve yönetmeliklere uyulması ürün alıcısının sorumluluğundadır.

Sol kenarda yer alan bir ters kesme işareti, bir önceki metin üzerinde düzeltme yapıldığını gösterir.