

Ficha de Datos de Seguridad

Página: 1/19

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE Nº 1907/2006 y sus posteriores

modificaciones.

Fecha / actualizada el: 09.03.2023 Versión: 6.1 Fecha de la versión anterior: 13.02.2023 Versión previa: 6.0

Fecha / Primera versión: 30.04.2008 Producto: **Basonat**® **LR 9056**

(ID Nº 30591253/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 19.10.2025

SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia/mezcla y de la sociedad/empresa

1.1. Identificador del producto

Basonat® LR 9056

UFI: MPUE-M4ST-R00G-DYAF

1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Usos pertinentes identificados: Materia prima, sólo para uso industrial Usos desaconsejados: Todos los usos por consumidores están totalmente desaconsejados., Las propiedades peligrosas de la sustancia requieren medidas de seguridad que pueden, en principio, no estar totalmente garantizadas en el sector del trabajo doméstico.

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Empresa: BASF SE 67056 Ludwigshafen GERMANY <u>Dirección de contacto:</u>
BASF Española S. L. Unipersonal C/ Can Rabia, 3/5
08017 Barcelona
SPAIN

Teléfono: +34 93 496-4214

 $\label{lem:composition} \mbox{Direcci\'on e-mail: Seguridad-de-Producto.lberia@basf.com}$

1.4. Teléfono de emergencia

Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (INTCF)

Tel.: 915 620 420

Número internacional de emergencia (24h) con respuesta local

Teléfono: +49 180 2273-112

modificaciones.

Fecha / actualizada el: 09.03.2023 Versión: 6.1 Fecha de la versión anterior: 13.02.2023 Versión previa: 6.0

Fecha / Primera versión: 30.04.2008 Producto: **Basonat**® **LR 9056**

(ID Nº 30591253/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 19.10.2025

SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Para la clasificación de la mezcla se han aplicado los siguientes métodos: extrapolación en los niveles de concentración de las sustancias peligrosas, sobre la base de los resultados de las pruebas y después de la evaluación por parte de los expertos. Las metodologías utilizadas se mencionan en los respectivos resultados de las pruebas.

Conforme al Reglamento CE Nº 1272/2008 [CLP]

Acute Tox. 4 (Inhalación - H332 Nocivo en caso de inhalación.

niebla)

Skin Sens. 1 H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

STOT SE 3 H335 Puede irritar las vías respiratorias.

Aquatic Chronic 3 H412 Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos

duraderos.

El texto completo de las clasificaciones mencionadas en este apartado está especificado en el capítulo 16.

2.2. Elementos de la etiqueta

Conforme al Reglamento CE Nº 1272/2008 [CLP]

Pictograma:



Palabra de advertencia:

Atención

Indicaciones de peligro:

H332 Nocivo en caso de inhalación.

H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

H335 Puede irritar las vías respiratorias.

H412 Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Consejos de prudencia (prevención):

P280 Llevar guantes de protección.

P271 Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.

P260 No respirar la niebla o los vapores.

Consejos de prudencia (respuesta):

P312 Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico si la persona

se encuentra mal.

Consejos de prudencia (almacenamiento):

P403 + P233 Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente

herméticamente cerrado.

Consejos de prudencia (eliminación):

P501 Eliminar el contenido y el recipiente en un punto de recogida de

residuos especiales o peligrosos.

modificaciones.

Fecha / actualizada el: 09.03.2023 Versión: 6.1 Fecha de la versión anterior: 13.02.2023 Versión previa: 6.0

Fecha / Primera versión: 30.04.2008 Producto: **Basonat® LR 9056**

(ID Nº 30591253/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 19.10.2025

Etiquetado de preparados especiales (GHS):

EUH204: Contiene isocianatos. Puede provocar una reacción alérgica.

Componente(s) peligroso(s) que determina(n) el etiquetado: Diisocianato de hexametileno, oligómeros

2.3. Otros peligros

Conforme al Reglamento CE Nº 1272/2008 [CLP]

Ningún riesgo específico conocido, respetando las reglamentaciones/indicaciones para el almacenamiento y la manipulación.

El producto no contiene sustancias por encima de los límites legales incluidos en la lista establecida según el Artículo 59(1) del Reglamento (CE) Nº 1907/2006 por tener propiedades alteradoras endocrinas de acuerdo con los criterios establecidos en el Reglamento Delegado (UE) 2017/2100 de la Comisión o el Reglamento (UE) 2018/605 de la Comisión.

El producto no contiene ninguna sustancia por encima de los límites legales que cumpla los criterios PBT(persistente/bioacumulable/tóxico) o vPvB (muy persistente/muy bioacumulable).

SECCIÓN 3: Composición/Información sobre los componentes

3.1. Sustancia

No aplicable

3.2. Mezcla

Descripción Química

isocianato polifuncional, alifático

Ingredientes relevantes para la Reglamentación

Diisocianato de hexametileno, oligómeros

Contenido (P/P): >= 60 % - <= 80 Acute Tox. 4 (Inhalación - niebla)

% Skin Sens. 1

Número CAS: 28182-81-2 STOT SE 3 (irr. aparato respiratorio)

Número de registro REACH: 01- H332, H317, H335

2119485796-17

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-methyl-.omega.-hydroxy-, polymer with 1,6-diisocyanatohexane, block

Contenido (P/P): >= 20 % - <= 35 Acute Tox. 4 (Inhalación - niebla)

% Skin Sens. 1

Número CAS: 143472-08-6 STOT SE 3 (irr. aparato respiratorio)

Aquatic Chronic 3 H332, H317, H335, H412

Di-isocianato de hexametileno

modificaciones.

Fecha / actualizada el: 09.03.2023 Versión: 6.1 Fecha de la versión anterior: 13.02.2023 Versión previa: 6.0

Fecha / Primera versión: 30.04.2008 Producto: **Basonat**® **LR 9056**

(ID Nº 30591253/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 19.10.2025

Contenido (P/P): < 0,1 % Acute Tox. 4 (Por ingestión) Número CAS: 822-06-0 Acute Tox. 1 (Inhalación - niebla) Número CE: 212-485-8 Skin Corr./Irrit. 2

Número CE: 212-485-8 Número de registro REACH: 01-

2119457571-37

Número INDEX: 615-011-00-1

Skin Sens. 1 STOT SE 3 (irr. aparato respiratorio)

H319, H315, H330, H302, H334, H317, H335

Límite de concentración específico:

Skin Sens. 1: >= 0.5 %Resp. Sens. 1: >= 0.5 %

Eve Dam./Irrit. 2

Resp. Sens. 1

Para la clasificación no detallada en su totalidad en esta sección, incluyendo las clases y las frases de peligro, el texto completo aparece en la sección 16.

SECCIÓN 4: Primeros auxilios

4.1. Descripción de los primeros auxilios

Cambiarse inmediatamente la ropa contaminada.

Tras inhalación:

En caso de malestar tras inhalación de vapor/aerosol: respirar aire fresco, buscar ayuda médica.

Tras contacto con la piel:

Lavar abundantemente con agua y jabón.

Tras contacto con los ojos:

Lavar los ojos abundantemente durante 15 minutos con agua corriente y los párpados abiertos.

Tras ingestión:

Enjuagar la boca y seguidamente beber 200-300 mL de agua. No induzca el vómito a menos que así lo indique un centro de control de envenenamiento o un médico.

4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Síntomas: Información, eso es, información adicional sobre síntomas y efectos puede estar disponible en las frases del etiquetado GHS, en la Sección 2, y en la evaluación toxicológica, en la Sección 11., No se conocen (otros) síntomas y/o efectos hasta el momento

4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Tratamiento: Tratamiento sintomático (descontaminación, funciones vitales), no es conocido ningún antídoto específico.

modificaciones.

Fecha / actualizada el: 09.03.2023 Versión: 6.1 Fecha de la versión anterior: 13.02.2023 Versión previa: 6.0

Fecha / Primera versión: 30.04.2008 Producto: **Basonat**® **LR 9056**

(ID Nº 30591253/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 19.10.2025

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

5.1. Medios de extinción

Medios de extinción adecuados: agua pulverizada, extintor de polvo, espuma

Medios de extinción no adecuados por motivos de seguridad: chorro de agua

5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

Sustancias peligrosas: Vapores nocivos

Consejo: Formación de humo/niebla. En caso de incendio las sustancias/grupos de sustancias citadas pueden desprenderse.

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Vestimenta de protección especial:

Protéjase con un equipo respiratorio autónomo.

Información adicional:

El riesgo depende de las sustancias que se estén quemando y de las condiciones del incendio. El agua de extinción contaminada debe ser eliminada respetando las legislaciones locales vigentes.

SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental

6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Utilizar ropa de protección personal. Es necesaria la protección de las vías respiratorias.

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

Retener las aguas contaminadas, incluida el agua de extinción de incendios, caso de estar contaminada. Evitar el vertido en el alcantarillado, aguas superficiales o subterráneas.

6.3. Métodos y material de contención y de limpieza

Para grandes cantidades: Bombear el producto.

Para residuos: Recoger con materiales absorbentes adecuados. Eliminar el material recogido teniendo en consideración las disposiciones locales.

6.4. Referencia a otras secciones

Las informaciones referidas a controles de exposición/protección individual y consideraciones para la eliminación, se pueden encontrar en las secciones 8 y 13.

modificaciones.

Fecha / actualizada el: 09.03.2023 Versión: 6.1 Fecha de la versión anterior: 13.02.2023 Versión previa: 6.0

Fecha / Primera versión: 30.04.2008 Producto: **Basonat**® **LR 9056**

(ID Nº 30591253/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 19.10.2025

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

7.1. Precauciones para una manipulación segura

Evitar la manipulación de la sustancia en caso de quejas conocidas por reacciones de hipersensibilidad en la piel, enfermedades respiratorias crónicas, ataques asmáticos o bronquiales. Evitar el contacto con la piel, ojos y vestimenta. Evitar la inhalación de polvos/neblinas/vapores. Evitar el contacto frecuente y directo con la sustancia. Asegurar que se implementan buenas prácticas de trabajo. Inspección y mantenimiento regular de los equipos y máquinas. Limpiar el equipo y el área de trabajo cada día. Utilizar controles técnicos para reducir la exposición. Minimizar la exposición mediante encerramiento parcial del proceso o del equipo y proporcionar una ventilación mediante aperturas de la instalación. El trabajador debe recibir la aprobación previa y exámenes periódicos posteriores incluyendo una prueba de la función pulmonar. Llevar pantalla facial adecuada Llevar un traje impermeable. Usar protección ocular adecuada. Llevar guantes resistentes a productos químicos en combinación con formación 'básica' al trabajador. Cambiar los guantes, si la duración de la actividad supera el tiempo de su uso máximo. Uso de una ventilación por extracción localizada con una efectividad adecuada. En caso de ventilación insuficiente, úsese equipo respiratorio adecuado.

Protección contra incendio/explosión:

Evítese la acumulación de cargas electroestáticas.

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Otras especificaciones sobre condiciones almacenamiento: Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco. Manténgase el recipiente en lugar seco.

Estabilidad durante el almacenamiento:

formación de sobrepresión por el CO2 en los recipientes de isocianato tras contacto con la humedad.

Proteger de temperaturas superiores a:50 °C

7.3. Usos específicos finales

Para el/los uso/s relevante/s identificado/s según el apartado 1 deben tenerse en cuenta las indicaciones mencionadas en el apartado 7.

SECCIÓN 8: Controles de exposición/Protección individual

8.1. Parámetros de control

Componentes con valores límites de exposición en el lugar de trabajo

822-06-0: Di-isocianato de hexametileno

Valor VLA-ED 0,035 mg/m3; 0,005 ppm (LEP (España))

Componentes con PNEC

28182-81-2: Diisocianato de hexametileno, oligómeros aqua dulce: 0,127 mg/l

modificaciones.

Fecha / actualizada el: 09.03.2023 Versión: 6.1 Fecha de la versión anterior: 13.02.2023 Versión previa: 6.0

Fecha / Primera versión: 30.04.2008 Producto: **Basonat® LR 9056**

(ID Nº 30591253/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 19.10.2025

agua marina: 0,0127 mg/l liberación esporádica: 1,27 mg/l sedimento (agua dulce): 266700 mg/kg agua marina: 26670 mg/kg

suelo: 53182 mg/kg depuradora: 38,28 mg/l

DNEL

Los datos se refieren a la sustancia principal

Componentes con DNEL

28182-81-2: Diisocianato de hexametileno, oligómeros

trabajador: Exposición a corto plazo - efectos locales, inhalación: 1 mg/m3 trabajador: Exposición a largo plazo - efectos locales, inhalación: 0,5 mg/m3

8.2. Controles de la exposición

Equipo de protección individual

Protección de las vías respiratorias:

En caso de exposición breve o baja usar un aparato respirador, en caso de respirador autónomo independiente del aire ambiente Filtro combinado compuesto de gases orgânicos/vapor y partículas sólidas y líquidas (p.ej. EN 14387 Tipo A-P2).

Protección de las manos:

Guantes de protección resistentes a productos químicos (EN ISO 374-1).

Materiales adecuados para un contacto breve (se recomienda: como mínimo índice de protección 2, que corresponde a > 30 minutos de tiempo de permeabilidad según EN ISO 374-1)

caucho nitrilo (NBR) - 0.4 mm espesor del recubrimiento

elastómero de fluor (FKM) - 0.7 mm de espesor del recubrimiento

Indicaciones adicionales: Los datos son los resultados de nuestros ensayos, bibliografía e informaciones sobre los fabricantes de guantes, o bien, de datos análogos de sustancias similares. Hay que considerar, que en la práctica el tiempo de uso diario de unos guantes de protección resistentes a los productos químicos es claramente inferior, debido a muchos factores (por ej. la temperatura), que el tiempo determinado por los ensayos de permeabilidad.

Debido a la gran variedad de tipos, se debe tener en cuenta el manual de instrucciones del fabricante.

Protección de los ojos:

Gafas de seguridad con cubierta lateral (p.ej. EN 166) y mÁscara facial

Protección corporal:

Seleccionar la protección corporal dependiendo de la actividad y de la posible exposición, p.ej. delantal, botas de protección, traje de protección resistente a productos químicos (según EN 14605 en caso de salpicaduras o bien EN ISO 13982 en caso de formación de polvo)

Medidas generales de protección y de higiene

Manipular de acuerdo con las normas de seguridad para productos químicos. Llevar indumentaria de trabajo cerrada es un requisito adicional en las indicaciones sobre equipo de protección personal.

modificaciones.

Fecha / actualizada el: 09.03.2023 Versión: 6.1 Fecha de la versión anterior: 13.02.2023 Versión previa: 6.0

Fecha / Primera versión: 30.04.2008 Producto: **Basonat® LR 9056**

(ID Nº 30591253/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 19.10.2025

No respirar vapor/aerosol/neblina pulverizada. Procurar una ventilación apropiada. Limpie el equipamiento, área de trabajo y ropa regularmente.

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

estado de la materia: líquido Forma: líquido

Color: incoloro hasta amarillento
Olor: específico del producto

Umbral de olor:

no determinado

Punto de fusión: aprox. -46 °C (DIN 51583)

Punto de ebullición:

no determinado

Inflamabilidad: no inflamable (derivado del punto de

inflamación)

Límite inferior de explosividad:

Como resultado de nuestra experiencia con este producto y de nuestro conocimiento de su composición, no esperamos que presente ningún peligro siempre y cuando el producto se utilice

adecuadamente y de acuerdo con el

uso previsto

Límite superior de explosividad:

Como resultado de nuestra experiencia con este producto y de nuestro conocimiento de su composición, no esperamos que presente ningún peligro siempre y cuando el producto se utilice adecuadamente y de acuerdo con el

uso previsto

Punto de inflamación: 168 °C (ISO 2719)
Temperatura de autoignición: 414 °C (DIN EN 14522)
Descomposición térmica: Ninguna descomposición durante una manipulación adecuada.

Valor pH:

no aplicable

Viscosidad, dinámica: 1,5 - 3,0 Pa.s (DIN EN ISO 3219)

(23 °C, 50 1/s)

Thixotropía: no tixotrópico

Solubilidad en agua: Reacciona con el agua. Solubilidad (cualitativo) Disolvente(s): solventes polares

soluble

modificaciones.

Fecha / actualizada el: 09.03.2023 Versión: 6.1 Fecha de la versión anterior: 13.02.2023 Versión previa: 6.0

Fecha / Primera versión: 30.04.2008 Producto: **Basonat® LR 9056**

(ID Nº 30591253/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 19.10.2025

Coeficiente de reparto n-octanol/agua (log Kow):

Estudios no necesarios por razones

científicas.

Presión de vapor: < 0,0001 hPa

(20°C)

Densidad relativa: 1,16

(20°C)

Densidad: 1,16 g/cm3

(20 °C) 1,14 g/cm3 (50 °C)

Densidad relativa de vapor (aire):

no determinado

Características de las partículas

Distribución de tamaño de partículas: La sustancia o producto se comercializa o utiliza en forma no sólida o granular -

9.2. Otros datos

Información relativa a las clases de peligro físico

Explosivos

Riesgo de explosión: no existe riesgo de explosión

Propiedades oxidantes

Propiedades comburentes: no es comburente Sustancias y mezclas con auto-calentamiento

Capacidad de calentamiento propio: No es una sustancia susceptible de ser autoinflamable.

Otras características de seguridad

Miscibilidad con agua:

Reacciona con el agua.

Hidroscópica: higroscópico

Tensión superficial:

En base a su estructura química, no se espera que presente fenómenos

de superficie.

Temperatura SAPT:

El producto no cumple con los criterios de sustancia polimerizante

según la normativa de transporte.

Velocidad de evaporación:

no determinado

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

10.1. Reactividad

Ninguna reacción peligrosa, si se tienen en consideración las normas/indicaciones sobre almacenamiento y manipulación.

modificaciones.

Fecha / actualizada el: 09.03.2023 Versión: 6.1 Fecha de la versión anterior: 13.02.2023 Versión previa: 6.0

Fecha / Primera versión: 30.04.2008 Producto: **Basonat® LR 9056**

(ID Nº 30591253/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 19.10.2025

10.2. Estabilidad química

El producto es estable si se tienen en consideración las normas/indicaciones sobre almacenamiento y manipulación.

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

Reacciones con alcoholes. Reacciones con aminas. Reacciones con sustancias que contienen hidrógeno activado. Reacciona con agua formando dióxido de carbono. A causa de los productos de descomposición en fase gas tiene lugar una sobrepresión en los envases cerrados herméticamente.

10.4. Condiciones que deben evitarse

Evitar humedad atmosférica. Evitar la humedad. Evitar el contacto directo con el agua.

10.5. Materiales incompatibles

Sustancias a evitar: agua, alcoholes, aminas

10.6. Productos de descomposición peligrosos

Productos peligrosos de descomposición:

No se presentan productos peligrosos de descomposición, si se tienen en consideración las normas/indicaciones sobre almacenamiento y manipulación.

SECCIÓN 11: Información toxicológica

11.1. Información sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) nº 1272/2008

Toxicidad aguda

Valoración de toxicidad aguda:

Después de una única ingestión oral prácticamente no es tóxico. De moderada toxicidad tras un corto periodo de inhalación El producto no ha sido ensayado. La valoración ha sido calculada a partir de las propiedades de sus componentes individuales.

Datos experimentales/calculados:

DL50 rata (Por ingestión): > 2.000 mg/kg

El producto no ha sido ensayado. La valoración ha sido calculada a partir de las propiedades de sus componentes individuales.

CL50 rata (Por inhalación): > 1 - 5 mg/l 4 h

modificaciones.

Fecha / actualizada el: 09.03.2023 Versión: 6.1 Fecha de la versión anterior: 13.02.2023 Versión previa: 6.0

Fecha / Primera versión: 30.04.2008 Producto: **Basonat**® **LR 9056**

(ID Nº 30591253/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 19.10.2025

La sustancia de la clase de sustancias de isocianato se ha probado en una forma (aerosol respirable) diferente de las formas en que el producto se comercializa y se utiliza. Por lo tanto, el resultado de la prueba no es adecuado para fines de clasificación y etiquetado del producto. En base al criterio experto y los datos disponibles, se justifica una clasificación y un etiquetado modificados para la toxicidad aguda por inhalación. ¡Se debe evitar la generación de un aerosol respirable! El producto no ha sido ensayado. La valoración ha sido calculada a partir de las propiedades de sus componentes individuales.

DL50 rata (dérmica):

no determinado

Indicaciones para: Diisocianato de hexametileno, oligómeros

Datos experimentales/calculados:

CL50 rata (Por inhalación): 0,467 mg/l 4 h (Directiva 403 de la OCDE)

El resultado del ensayo sólo es válido por inhalación de la sustancia con aerosol. (tamaño de partícula <20 μm). Se ha ensayado un aerosol.

Irritación

Valoración de efectos irritantes:

No irritante para los ojos y la piel. El producto no ha sido ensayado. La valoración ha sido calculada a partir de las propiedades de sus componentes individuales.

Datos experimentales/calculados:

Corrosión/irritación de la piel

conejo: no irritante (Directiva 404 de la OCDE)

El producto no ha sido ensayado. La valoración ha sido calculada a partir de las propiedades de sus componentes individuales.

Lesión grave /irritación en los ojos

conejo: no irritante (Directiva 405 de la OCDE)

El producto no ha sido ensayado. La valoración ha sido calculada a partir de las propiedades de sus componentes individuales.

Sensibilización respiratoria/de la piel

Datos experimentales/calculados:

Ensayo de maximización en cobaya cobaya: sensibilizante para la piel

Efecto sensibilizante en la piel en experimentación animal. El producto no ha sido ensayado. La valoración ha sido calculada a partir de las propiedades de sus componentes individuales.

Mutagenicidad en células germinales

Valoración de mutagenicidad:

Basado en los ingredientes, no hay sospechas de efecto mutagénico.

Página: 12/19

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE Nº 1907/2006 y sus posteriores

modificaciones.

Fecha / actualizada el: 09.03.2023 Versión: 6.1 Fecha de la versión anterior: 13.02.2023 Versión previa: 6.0

Fecha / Primera versión: 30.04.2008 Producto: **Basonat**® **LR 9056**

(ID Nº 30591253/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 19.10.2025

Carcinogenicidad

Valoración de carcinogenicidad: No hay datos disponibles.

Toxicidad en la reproducción

Valoración de toxicidad en la reproducción: No hay datos disponibles.

Toxicidad en el desarrollo

Valoración de teratogenicidad: No hay datos disponibles.

Toxicidad específica en órganos diana (exposición única)

Evaluación simple de la STOT (Toxicidad específica en determinados órganos): Puede causar irritación en las vías respiratorias.

Toxicidad a dosis repetidas y toxicidad específica en órganos diana (exposición repetida)

Valoración de toxicidad en caso de aplicación frecuente: No hay datos disponibles.

Peligro de aspiración

No se espera riesgo por aspiración.

Efectos interactivos

No hay datos disponibles.

11.2. Información relativa a otros peligros

Propiedades de alteración endocrina

El producto no contiene sustancias por encima de los límites legales incluidos en la lista establecida según el Artículo 59(1) del Reglamento (CE) Nº 1907/2006 por tener propiedades alteradoras

modificaciones.

Fecha / actualizada el: 09.03.2023 Versión: 6.1 Fecha de la versión anterior: 13.02.2023 Versión previa: 6.0

Fecha / Primera versión: 30.04.2008 Producto: **Basonat**® **LR 9056**

(ID Nº 30591253/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 19.10.2025

endocrinas de acuerdo con los criterios establecidos en el Reglamento Delegado (UE) 2017/2100 de la Comisión o el Reglamento (UE) 2018/605 de la Comisión.

SECCIÓN 12: Información ecológica

12.1. Toxicidad

Valoración de toxicidad acuática:

Durante un vertido en pequeñas concentraciones en las plantas de tratamiento biológico, no son de esperar variaciones en la función del lodo activado.

Toxicidad en peces: CL50 (96 h), Peces no determinado

Invertebrados acuáticos:

CE50 (48 h) 10 - 100 mg/l, Daphnia magna

El producto no ha sido ensayado. La indicación se ha deducido a partir de sustancias o productos de una estructura o composición similar.

Plantas acuáticas: CE50 (72 h), algas no determinado

Microorganismos/efecto sobre el lodo activado:

CE50 (3 h) > 1.000 mg/l, bacterias

Durante un vertido en pequeñas concentraciones en las plantas de tratamiento biológico, no son de esperar variaciones en la función del lodo activado.

Toxicidad crónica peces:

No hay datos disponibles.

Toxicidad crónica invertebrados acuátic.:

No hay datos disponibles.

Valoración de toxicidad terrestre:

Estudios no necesarios por razones científicas.

12.2. Persistencia y degradabilidad

Valoración de biodegradación y eliminación (H2O):

En plantas depuradoras adecuadas se elimina mayoritariamente del agua por biodegradación, destilación, separación mecánica.

Indicaciones para la eliminación:

Difícilmente biodegradable (según criterios OCDE)

modificaciones.

Fecha / actualizada el: 09.03.2023 Versión: 6.1 Fecha de la versión anterior: 13.02.2023 Versión previa: 6.0

Fecha / Primera versión: 30.04.2008 Producto: **Basonat**® **LR 9056**

(ID Nº 30591253/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 19.10.2025

12.3. Potencial de bioacumulación

Evaluación del potencial de bioacumulación: El producto no ha sido ensayado.

12.4. Movilidad en el suelo

Evaluación de la movilidad entre compartimentos medioambientales: Volatilidad: La sustancia no se evapora a la atmósfera, desde la superfice del agua. Adsorción en suelos: No hay datos disponibles.

12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB

Según el Anexo XIII del Reglamento (CE) Nº 1907/2006 relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH): El producto no contiene ninguna sustancia que cumpla con el criterio PBT (persistente/bioacumulable/tóxica) ni con el criterio mPmB (muy persistente/muy bioacumulable)

12.6. Propiedades de alteración endocrina

El producto no contiene sustancias por encima de los límites legales incluidos en la lista establecida según el Artículo 59(1) del Reglamento (CE) Nº 1907/2006 por tener propiedades alteradoras endocrinas de acuerdo con los criterios establecidos en el Reglamento Delegado (UE) 2017/2100 de la Comisión o el Reglamento (UE) 2018/605 de la Comisión.

12.7. Otros efectos adversos

El producto no contiene ninguna sustancia que está listada en el Anexo I del Reglamento (CE) 2037/2000 sobre sustancias que agotan la capa de ozono.

12.8. Información adicional

Otras indicaciones sobre distribución y residuos:

El tratamiento y la introducción de las aguas residuales en las depuradoras biológicas deben cumplir con las regulaciones locales y administrativas.

Más informaciones ecotoxicológicas:

El producto no debe ser vertido al alcantarillado sin un tratamiento previo. Se han de observar las disposiciones locales sobre el tratamiento de las aguas residuales.

modificaciones.

Fecha / actualizada el: 09.03.2023 Versión: 6.1 Fecha de la versión anterior: 13.02.2023 Versión previa: 6.0

Fecha / Primera versión: 30.04.2008 Producto: Basonat® LR 9056

(ID Nº 30591253/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 19.10.2025

SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

Incinerar en plantas de incineración adecuadas. Observar las reglamentaciones locales vigentes.

Envase contaminado:

Embalajes no contaminados pueden volver a utilizarse.

Envases no reutilizables, deben ser eliminados como el producto.

Remitirse al fabricante o proveedor para obtener información sobre su recuperación/reciclado.

SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

Transporte por tierra

ADR

Mercancía no peligrosa según los criterios de la reglamentación del

transporte

Número UN o número ID: Designación oficial de

No aplicable No aplicable

transporte de las Naciones

Unidas:

Clase(s) de peligro para el No aplicable

transporte:

Grupo de embalaje: No aplicable Peligros para el medio No aplicable

ambiente:

Precauciones particulares

para los usuarios

Ninguno conocido

RID

Mercancía no peligrosa según los criterios de la reglamentación del

transporte

Número UN o número ID: Designación oficial de transporte de las Naciones

No aplicable No aplicable

Unidas:

Clase(s) de peligro para el

transporte:

No aplicable

Grupo de embalaje: Peligros para el medio No aplicable No aplicable

ambiente:

Precauciones particulares

para los usuarios

Ninguno conocido

Página: 16/19

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE Nº 1907/2006 y sus posteriores

modificaciones.

Fecha / actualizada el: 09.03.2023 Versión: 6.1 Fecha de la versión anterior: 13.02.2023 Versión previa: 6.0

Fecha / Primera versión: 30.04.2008 Producto: Basonat® LR 9056

(ID Nº 30591253/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 19.10.2025

Transporte interior por barco

ADN

Mercancía no peligrosa según los criterios de la reglamentación del

transporte No aplicable

Número UN o número ID: Designación oficial de

No aplicable

transporte de las Naciones

Unidas:

No aplicable

Clase(s) de peligro para el

transporte:

Grupo de embalaje: Peligros para el medio No aplicable No aplicable

ambiente:

Precauciones particulares

Ninguno conocido

para los usuarios:

Transporte en aguas navegables interiores en buques no evaluado

Transporte marítimo por Sea transport <u>barco</u>

IMDG

Unidas:

Mercancía no peligrosa según los criterios de la Not classified as a dangerous good under

reglamentación del transporte Número UN o número ID: No aplicable transport regulations

UN number or ID Not applicable

number:

IMDG

UN proper shipping No aplicable

name:

Not applicable

transporte de las Naciones

for user

Transport hazard Clase(s) de peligro para el No aplicable Not applicable

transporte: class(es):

Packing group:

Grupo de embalaje: Peligros para el medio

Designación oficial de

No aplicable No aplicable

Not applicable Environmental Not applicable

ambiente: Precauciones particulares

hazards: Ninguno conocido

Special precautions None known

para los usuarios

Transporte aéreo Air transport

IATA/ICAO IATA/ICAO

Mercancía no peligrosa según los criterios de la

reglamentación del transporte Número UN o número ID: No aplicable

Not classified as a dangerous good under transport regulations

UN number or ID Not applicable

number:

modificaciones.

Fecha / actualizada el: 09.03.2023 Versión: 6.1 Fecha de la versión anterior: 13.02.2023 Versión previa: 6.0

Fecha / Primera versión: 30.04.2008 Producto: **Basonat® LR 9056**

(ID Nº 30591253/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 19.10.2025

Designación oficial de transporte de las Naciones	No aplicable	UN proper shipping name:	Not applicable
Unidas:	N		N
Clase(s) de peligro para el transporte:	No aplicable	Transport hazard class(es):	Not applicable
Grupo de embalaje:	No aplicable	Packing group:	Not applicable
Peligros para el medio ambiente:	No aplicable	Environmental hazards:	Not applicable
Precauciones particulares para los usuarios	Ninguno conocido	Special precautions for user	None known

14.1. Número UN o número ID

Ver las entradas correspondientes para "número UN o número ID" para las respectivas regulaciones en las tablas anteriores.

14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas

Ver apartados correspondientes para la 'denominación ONU oficial de transporte' para las legislaciones respectivas en la tabla de arriba.

14.3. Clase(s) de peligro para el transporte

Ver apartados correspondientes para la 'clase de peligro para el transporte' para las legislaciones respectivas en las tablas de arriba.

14.4. Grupo de embalaje

Ver apartados correspondientes para el 'grupo de embalaje' para las legislaciones respectivas en la tabla de arriba.

14.5. Peligros para el medio ambiente

Ver apartados correspondientes para la 'peligrosidad para el medioambiente' para las legislaciones respectivas en la tabla de arriba.

14.6. Precauciones particulares para los usuarios

Ver apartados correspondientes para las 'precauciones especiales para el usuario' para las legislaciones respectivas en la tabla de arriba.

14.7. Transporte marítimo a granel con	Maritime transport in bulk according
arreglo a los instrumentos de la OMI	to IMO instruments

No se prevé el transporte marítimo a granel. Maritime transport in bulk is not intended.

modificaciones.

Fecha / actualizada el: 09.03.2023 Versión: 6.1 Fecha de la versión anterior: 13.02.2023 Versión previa: 6.0

Fecha / Primera versión: 30.04.2008 Producto: **Basonat® LR 9056**

(ID Nº 30591253/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 19.10.2025

SECCIÓN 15: Información reglamentaria

15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

Prohibiciones, limitaciones y autorizaciones

Anexo XVII del Reglamento (CE) No 1907/2006: Número en lista: 3

Directiva 2012/18/UE - control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas (UE): Listado en el reglamento anterior.: no

En este subapartado se encuentra aquella información reglamentaria aplicable que no está mencionada en otros apartados de esta Ficha de datos de seguridad.

15.2. Evaluación de la seguridad química

El ensayo de uso seguro se ha llevado a cabo para la mezcla y el resultado está documentado en la sección 7 y 8 de la FDS

SECCIÓN 16: Otra información

El texto completo de las clasificaciones, incluyendo la indicación de peligro, los símbolos de peligro. las frases R y las frases H, en el caso que se mencionan en la sección 2 o 3:

Acute Tox. Toxicidad aguda

Skin Sens. Sensibilizante para la piel

STOT SE Toxicidad específica en determinados órganos (exposición única)

Aquatic Chronic Peligroso para el medio ambiente acuático - crónico

Skin Corr./Irrit. Corrosión/Irritación en la piel Eye Dam./Irrit. Lesión grave/Irritación ocular

Resp. Sens. Sensibilizante para las vías respiratorias

H332 Nocivo en caso de inhalación.

H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

H335 Puede irritar las vías respiratorias.

H412 Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

H319 Provoca irritación ocular grave. H315 Provoca irritación cutánea. H330 Mortal en caso de inhalación. H302 Nocivo en caso de ingestión.

H334 Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias

en caso de inhalación.

Abreviaciones

ADR = El Acuerdo Europeo sobre Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Carretera. ADN = El Acuerdo Europeo relativo al Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Vías Navegables interiores. ATE = Estimaciones de toxicidad aguda. CAO = Sólo Aviones de Carga. CAS = Servicio de Resumen Químico. CLP = Clasificación, Etiquetado y Envasado de sustancias y mezclas. DIN = organización nacional alemana para la estandarización. DNEL = Nivel sin Efecto Derivado. CE50 = Concentración Efectiva media para el 50% de la población. CE = Comunidad Europea. EN = Estándares

Página: 19/19

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE Nº 1907/2006 y sus posteriores

modificaciones.

Fecha / actualizada el: 09.03.2023 Versión: 6.1 Fecha de la versión anterior: 13.02.2023 Versión previa: 6.0

Fecha / Primera versión: 30.04.2008 Producto: **Basonat**® **LR 9056**

(ID Nº 30591253/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 19.10.2025

Europeos. IARC = Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer. IATA = Asociación Internacional de Transporte Aéreo. Código IBC = Código de Contenedores Intermedios para Productos a Granel. IMDG = Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas. ISO = Organización Internacional de Normalización. STEL = Límite de exposición a corto plazo. CL50 = Concentración letal media para el 50% de la población. DL50 = Dosis Letal Media para el 50% de la población. TLV = Valor Límite Umbral. MARPOL = El Convenio Internacional para la Prevención de la Contaminación por Buques. NEN = Norma Holandesa. NOEC = Concentración Sin Efecto Observado. OEL = Valor Límite de Exposición Profesional. OCDE = Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. PBT = Persistente, Bioacumulable y Tóxico. PNEC = Concentración Prevista Sin Efecto. PPM = Partes por millón. RID = El Acuerdo Europeo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por ferrocarril. TWA = Media ponderada en el tiempo. Número ONU = número ONU en el transporte. mPmB = muy Persistente y muy Bioacumulable.

Los datos contenidos en esta Ficha de Datos de Seguridad se basan en nuestros conocimientos y experiencia actuales y describen el producto considerando los requerimientos de seguridad. Esta Ficha de Datos de Seguridad no es ni un Certificado de Análisis (CoA) ni una ficha técnica y no debe confundirse con un acuerdo de especificaciones. Los usos identificados en esta ficha de datos de seguridad no representan ni un acuerdo contractual sobre la calidad correspondiente a la sustancia/mezcla ni sobre el uso designado. Es responsabilidad del receptor de nuestros productos asegurar que se observen los derechos de propiedad y las leyes y reglamentaciones existentes.

Las variaciones respecto a la versión anterior se han señalado para su comodidad mediante líneas verticales situadas en el margen izquierdo del texto.