

## Declaración de Prestaciones

(Reglamento de Productos de Construcción nº 305/2011)

### Nº ES19-0016-01-CPR-18

ES

1.	Código de identificación única del producto tipo:	<b>MasterSeal M 697 PTA : MasterSeal M 697 PTB</b> EN 1504-2: ZA.1d, ZA.1e, ZA.1f. y ZA.1g
2.	Usos previstos:	Productos de protección superficial - Revestimiento
3.	Fabricante:	BASF Española S.L. Calle Verdi, 36-38 E-08191 Rubí SPAIN
4.	Representante autorizado:	No relevante.
5.	Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP):	Sistema EVCP 2+ (para usos en edificios y ingeniería civil)  Sistema EVCP 4 (para usos sujetos a reglamentaciones sobre reacción al fuego)
6a.	Norma armonizada:  Organismos notificados:	EN 1504-2:2004  El organismo de certificación notificado Kiwa Polymer Institut GmbH (1119) ha realizado la inspección inicial de la planta de producción y del control de producción en fábrica y la vigilancia, evaluación y supervisión permanentes del control de producción en fábrica y ha emitido el certificado de conformidad del control de producción en fábrica bajo sistema EVCP 2+ (Nº P 10870).
6b.	Documento de evaluación europeo:  Evaluación técnica europea:  Organismo de evaluación técnica:  Organismos notificados:	No relevante.

## 7. Prestaciones declaradas:


<i>Características esenciales</i>	<i>Prestaciones</i>	<i>Especificaciones técnicas armonizadas</i>
Contracción lineal	Prestación no declarada (NPD)	EN 12617-1
Resistencia a la compresión	Prestación no declarada (NPD)	EN 12190
Coefficiente de expansión térmica	Prestación no declarada (NPD)	EN 1770
Resistencia a la abrasión	< 3000 mg	EN ISO 5470-1
Corte por enrejado	Prestación no declarada (NPD)	EN ISO 2409
Permeabilidad al CO <sub>2</sub>	sD > 50 m	EN 1062-6
Permeabilidad al vapor de agua	Clase II	EN ISO 7783-1 EN ISO 7783-2
Absorción por capilaridad y permeabilidad al agua	w < 0,1 kg/m <sup>2</sup> ×h <sup>0,5</sup>	EN 1062-3
Compatibilidad térmica	Prestación no declarada (NPD)	EN 1062-11
Resistencia al choque térmico	Prestación no declarada (NPD)	EN 13687-5
Resistencia química	Prestación no declarada (NPD)	EN ISO 2812-1
Resistencia al ataque químico severo	Clase Líquido de prueba: 1 (Class I), 3 (Class I), 10 (Class I)	EN 13529
Resistencia a la fisuración	Prestación no declarada (NPD)	EN 1062-7
Resistencia al impacto	Clase III	EN ISO 6272-1
Adherencia por tracción directa	≥ 2 N/mm <sup>2</sup>	EN 1542
Reacción al Fuego	Prestación no declarada (NPD)	EN 13501-1
Resistencia al derrape	Prestación no declarada (NPD)	EN 13036-4
Envejecimiento artificial	Prestación no declarada (NPD)	EN 1062-11
Comportamiento antiestático	Prestación no declarada (NPD)	EN 1081
Adherencia al hormigón húmedo	Prestación no declarada (NPD)	EN 13578
Emisión de sustancias peligrosas	Sustancias peligrosas de acuerdo con 5.4.	EN 1504-2

## 8. Documentación técnica adecuada o documentación técnica específica:

**SP-16/18**

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

<i>Nombre y cargo</i>	<i>Lugar y fecha de emisión</i>	<i>Firma</i>
<b>Carles VILADOMAT FRANCÀS</b> Business Manager Construction	<b>Barcelona (Spain)</b> <b>12/12/2018</b>	
<b>Sergi HUGUET TORRELL</b> Site Manager Plant Rubí	<b>Barcelona (Spain)</b> <b>12/12/2018</b>	