

Leistungserklärung

(Verordnung der Bauprodukten Nr. 305/2011)

Nr. ES19-0015-01-CPR-18

DE

	T	DE
1.	Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:	Elastocoat C 6335/134 : Iso 136/149
	1	EN 1504-2: ZA.1d, ZA.1e, ZA.1f. und ZA.1g
2.	Verwendungszweck(e):	Produkte und Systeme zum Oberflächenschutz - Beschichtung
3.	Hersteller:	BASF Española S.L.
	CN ASSETS	Calle Verdi, 36-38 E-08191 Rubí SPAIN
4.	Bevollmächtigter:	Nicht relevant.
5.	System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit (AVCP):	AVCP-System 2+ (Für Verwendungszwecke in Gebäuden und ingenieurtechnischen Bauwerken)
		AVCP-System 4 (Für Verwendungszwecke, die Vorschriften zum Brandverhalten unterliegen)
5a.	Harmonisierte Norm:	EN 1504-2:2004
	Notifizierte Stelle(n):	Die notifizierte Produktzertifizierungsstelle Kiwa Polymer Institut GmbH (1119) Hat die Erstprüfung der Produkte, die Erstinspektion des Werkes und der werks-eigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle vorgenommen und Folgendes ausgestellt: Konformitätszertifikat fur den werkseigenen Produktionskontrolle untern Syste, AVCP 2+ (Nr. P 10870).
6b.	Europäisches Bewertungsdokument:	Nicht relevant.
	Europäische Technische Bewertung:	
	Technische Bewertungsstelle:	
	Notifizierte Stelle(n):	

7. Erklärte Leistung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Lineares Schrumpfen	Keine Leistung erklärt (NPD)	EN 12617-1
Druckfestigkeit	Keine Leistung erklärt (NPD)	EN 12190
Warmeausdehnungskoeffizient	Keine Leistung erklärt (NPD)	EN 1770
Abriebfestigkeit	< 3000 mg	EN ISO 5470-1
Gitterschnitt	Keine Leistung erklärt (NPD)	EN ISO 2409
CO2-Durchlassigkeit	sD > 50 m	EN 1062-6
Wasserdampfdurchlässigkeit	Klasse II	EN ISO 7783-1 EN ISO 7783-2
Kapillare Wasseraufnahme und Wasser- Durchlassigkeit	w < 0,1 kg/m2×h0,5	EN 1062-3
Temperaturwechselvertragligkeit	Keine Leistung erklärt (NPD)	EN 1062-11
Widerstand gegen Temperaturschock	Keine Leistung erklärt (NPD)	EN 13687-5
Widerstandsfahigkeit gegen Chemikalien	Keine Leistung erklärt (NPD)	EN ISO 2812-1
Widerstandsfahigkeit gegen starken chemischen Angriff	Klasse Testflüssigkeit: 1 (Class I), 3 (Class I), 10 (Class I)	EN 13529
Rissuberbruckungsfahigkeit	Keine Leistung erklärt (NPD)	EN 1062-7
Schlagfestigkeit	Klasse III	EN ISO 6272-1
Abreissversuch zur Beurteilung der Haftfestigkeit	≥ 2 N/mm2	EN 1542
Brandverhalten	Keine Leistung erklärt (NPD)	EN 13501-1
Giriffigkeit	Keine Leistung erklärt (NPD)	EN 13036-4
Kunstliche Bewitterung	Keine Leistung erklärt (NPD)	EN 1062-11
Antistatisches Verhalten	Keine Leistung erklärt (NPD)	EN 1081
Haftfestigkeit auf nassern Beton	Keine Leistung erklärt (NPD)	EN 13578
Gefahrliche Stoffe	Gefahrliche Stoffen: Ubereinstimmung mit 5.4.	EN 1504-2
		L

${\bf 8.} \hspace{0.5cm} {\bf Angemessene\ Technische\ Dokumentation\ und/oder\ Spezifische\ Technische\ Dokumentation:}$

SP-15/18

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Name und Funktion	Ort und Datum der Ausstellung	Unterschrift
Carles VILADOMAT FRANCÀS Business Manager Construction	Barcelona (Spain) 12/12/2018	
Sergi HUGUET TORRELL Site Manager Plant Rubí	Barcelona (Spain) 12/12/2018	P