

## Bezpečnostní list

Strana: 1/16

BASF Bezpečnostní list v souladu s Nařízením 1907/2006/ES ve znění pozdějších předpisů.

datum / Přepracováno.: 10.01.2025 Verze: 9.0 datum / předchozí verze: 14.09.2022 předchozí verze: 8.0

Produkt: ULTRADUR® B 4406 G4 BLACK 07110 POLYBUTYLENE TEREPHTHALATE

(ID č. 30035777/SDS\_GEN\_CZ/CS)

Datum tisku 11.10.2025

## ODDÍL 1: Identifikace látky / směsi a společnosti / podniku

1.1. Identifikátor výrobku

# ULTRADUR® B 4406 G4 BLACK 07110 POLYBUTYLENE TEREPHTHALATE

## 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Relevantní identifikované použití: polymer

Doporučené použití: polymer, jen pro průmyslové použití.

#### 1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Společnost: BASF SE 67056 Ludwigshafen GERMANY Kontaktní adresa: BASF spol. s r.o. Radlická 354/107b 158 00 Praha 5, CZECH REPUBLIC

Telefon: + 420 235 000 111

E-mailová adresa: product-safety-cz-sk@basf.com

## 1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace

Klinika nemocí z povolání, Tox. inf. středisko +420 224919293, +420 224915402 Na bojišti 1, 128 08 Praha 2 Česká Republika Mezinárodní tísňová linka:

Telefon: +49 180 2273-112

datum / Přepracováno.: 10.01.2025 Verze: 9.0 datum / předchozí verze: 14.09.2022 předchozí verze: 8.0

Produkt: ULTRADUR® B 4406 G4 BLACK 07110 POLYBUTYLENE TEREPHTHALATE

(ID č. 30035777/SDS GEN CZ/CS)

Datum tisku 11.10.2025

## ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

### 2.1. Klasifikace látky nebo směsi

Pro klasifikaci směsi byly použity následující metody: extrapolace koncentrací nebezpečných látek na základě výsledků testů a po vyhodnocení odborníků. Použité metodiky jsou uvedeny na příslušných výsledcích testů.

V souladu s Nařízením (ES) č. 1272/2008 [CLP]

Produkt nepodléhá povinnosti klasifikace v souladu s kritérii GHS.

#### 2.2. Prvky označení

V souladu s Nařízením (ES) č. 1272/2008 [CLP]

V souladu s kritérii GHS produkt nevyžaduje výstražná označení nebezpečí.

#### 2.3. Další nebezpečnost

V souladu s Nařízením (ES) č. 1272/2008 [CLP]

Nejsou známá žádná specifická nebezpečí, pokud budou dodrženy všechny předpisy/poznámky pro skladování a manipulaci.

Výrobek neobsahuje látku, která by překračovala zákonné limity uvedené v seznamu vytvořeném v souladu s čl. 59 odst. 1 Nařízení (ES) č. 1907/2006 pro látky s vlastnostmi narušujícími endokrinní činnost, nebo je v souladu se stanovenými kritérii identifikována látka, která má vlastnosti narušující endokrinní činnost v Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo Nařízení Komise (EU) 2018/605.

#### ODDÍL 3: Složení / informace o složkách

## 3.1. Látky

Nepoužitelné

#### 3.2. Směsi

#### CHEMICKÁ CHARAKTERISTIKA

Směs na základě:polybutylentereftalát (PBT) aditiva, plnidla, inhibitory hoření, oxid antimonitý

#### Složky relevantní pro regulaci

oxid antimonitý

Obsah (W/W): >= 1 % - <= 7 % Carc. 2

 Číslo CAS: 1309-64-4
 Carc. 2 (inhalací)

 ES-číslo: 215-175-0
 STOT RE (Plíce) 2

 Registrační číslo REACH: 01 H351, H373

2119475613-35

INDEX-číslo: 051-005-00-X

datum / Přepracováno.: 10.01.2025 Verze: 9.0 datum / předchozí verze: 14.09.2022 předchozí verze: 8.0

Produkt: ULTRADUR® B 4406 G4 BLACK 07110 POLYBUTYLENE TEREPHTHALATE

(ID č. 30035777/SDS\_GEN\_CZ/CS)

Datum tisku 11.10.2025

Klasifikaci neuvedenou v plném rozsahu v této části, včetně třídy nebezpečnosti a standardních vět o nebezpečnosti, můžete najít v úplném znění v oddíle 16.

## ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

### 4.1. Popis první pomoci

Zamezte kontaktu s pokožkou, očima a s oděvem.

Při nadýchání:

Při potížích po vdechnutí prachu: přemístit na čerstvý vzduch a vyhledat lékařskou pomoc.

Při styku s kůží:

Popáleniny způsobené taveninou vyžadují ošetření v nemocnici.

Při kontaktu s očima:

Při vniknutí do očí okamžitě propláchnout po dobu 15 minut dostatečným množstvím vody. Pokud dojde k podráždění, vyhledejte lékařskou pomoc.

Při požití:

Ústa vypláchněte a následně vypijte 200–300 ml vody. Pokud dojde k potížím: Vyhledejte lékařskou pomoc.

#### 4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Symptomy: (Další) symptomy a/nebo příznaky nejsou známy.

Nebezpečí: Při přiměřené manipulaci se neočekávají žádné zvláštní nebezpečí.

#### 4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

Zacházení: Ošetřete podle symptomů (dekontaminace, životní funkce), není znám specifický protijed.

## ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru

#### 5.1. Hasiva

Vhodná hasiva:

rozstřik vody, pěna, hasící prášek

Z bezpečnostních důvodů nevhodné hasicí prostředky: proud vody

#### 5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Teplotní limit: > 290 °C

Nebezpečné látky: oxid uhelnatý, tetrahydrofuran, halogenované uhlovodíky, bromované

dibenzodioxiny

Poznámka: Tvorba dalších produktů rozkladu a oxidace závisí na podmínkách hoření. Při určitých podmínkách hoření se mohou uvolňovat stopová množství dalších toxických látek.

datum / Přepracováno.: 10.01.2025 Verze: 9.0 datum / předchozí verze: 14.09.2022 předchozí verze: 8.0

Produkt: ULTRADUR® B 4406 G4 BLACK 07110 POLYBUTYLENE TEREPHTHALATE

(ID č. 30035777/SDS GEN CZ/CS)

Datum tisku 11.10.2025

## 5.3. Pokyny pro hasiče

Speciální ochranné vybavení:

Použijte autonomní dýchací přístroj.

Další informace:

Zbytky po požáru a voda kontaminovaná po hašení musí být zlikvidovány v souladu s platnými předpisy.

## ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku

Mimořádné riziko uklouznutí na vyteklém / rozlitém materiálu.

#### 6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Žádná speciální opatření.

#### 6.2. Opatření na ochranu životního prostředí

Žádná speciální opatření.

#### 6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Pro malá množství: Odkliďte pomocí vhodného přístroje a zlikvidujte. Pro velká množství: Odkliďte pomocí vhodného přístroje a zlikvidujte.

Pro zbytky: Zameťte či odstraňte lopatou.

Zlikvidujte absorbovanou látku v souladu s předpisy.

#### 6.4. Odkaz na jiné oddíly

Údaje k omezení a kontrole expozice/osobním ochranným pracovním pomůckám a pokynům pro likvidaci můžete vyčíst z oddílů 8 a 13.

#### ODDÍL 7: Zacházení a skladování

#### 7.1. Opatření pro bezpečné zacházení

Zamezit tvorbě prachu.

Při termálním zpracování/obrábění jsou nutná odsávací opatření u zpracovávacích strojů. Pokud během spracování, případně v koncových výrobních krocích jako granulace, mletí nálitků nebo kazových dílů, nebo při mechanickým spracování (např. vrtání, broušení atd.) vzniká prach, je nutné použít lokální odsávání.

Mělo by se zabránit čištění produktem kontaminovaných částí strojů otevřeným ohněm. Při práci s otevřeným ohněm je nutné větrat.

Ochrana před ohněm a výbuchem:

Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny.

datum / Přepracováno.: 10.01.2025 Verze: 9.0 datum / předchozí verze: 14.09.2022 předchozí verze: 8.0

Produkt: ULTRADUR® B 4406 G4 BLACK 07110 POLYBUTYLENE TEREPHTHALATE

(ID č. 30035777/SDS\_GEN\_CZ/CS)

Datum tisku 11.10.2025

## 7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

Izolovat od potravin, poživatin a krmiv pro zvířata.

Vhodné materiály pro obaly: Nízko-hustotní polyetylen (LDPE), vysoko hustotní polyetylén (HDPE), hliník, uhlíková ocel (železo)

Další informace k podmínkám skladování: Kontejner udržujte uzavřený a v suchu; skladujte jej v chladném prostředí. Zamezit tvorbě prachu – prach může se vzduchem tvořit výbušné směsi.

Stabilita při skladování:

Chránit proti vlhkosti.

#### 7.3. Specifické konečné / specifická konečná použití

Při relevantních identifikovaných použitích dle oddílu 1 dbejte na dodržení pokynů uvedených v oddílu 7.

## ODDÍL 8: Omezování expozice / osobní ochranné prostředky

#### 8.1. Kontrolní parametry

Složky s kontrolními parametry pracoviště

1309-64-4: oxid antimonitý

Hodnota PEL 0,1 mg/m3 (OEL (CZ))

měřeno jako: antimon (Sb) NPK-P 0,2 mg/m3 (OEL (CZ)) měřeno jako: antimon (Sb)

1333-86-4: Saze

Hodnota PEL 10 mg/m3 (OEL (CZ)), Prach

65997-17-3: sklo, oxidy, chemikálie

Hodnota PEL 0.3 vlákna/ ml (Směrnice 90/394/EEC)

Hodnota PEL 4 mg/m3 (OEL (CZ))

Hodnota PEL 0.3 vlákna/ cm³ (OEL (CZ)), Vdechnutelná vlákna

Hodnota PEL 5,0 mg/m3 (OEL (CZ)), Prach

#### 8.2. Omezování expozice

### Osobní ochranné prostředky

Ochrana dýchacího ústrojí:

Ochrana dýchání, pokud se vytváří dýchatelné aerosoly či prach. Pokud není dostatečná ventilace, používejte respirační ochranu. (Partikelfilter EN 143 Typ P3)

#### Ochrana rukou:

Při práci s roztaveným materiálem se chraňte před teplem navíc ochrannými rukavicemi (EN 407), např. textilními nebo koženými.

#### Ochrana očí:

Ochranné brýle s bočními štíty (rámové brýle) (EN 166)

datum / Přepracováno.: 10.01.2025 Verze: 9.0 datum / předchozí verze: 14.09.2022 předchozí verze: 8.0

Produkt: ULTRADUR® B 4406 G4 BLACK 07110 POLYBUTYLENE TEREPHTHALATE

(ID č. 30035777/SDS\_GEN\_CZ/CS)

Datum tisku 11.10.2025

#### Ochrana těla:

Ochranu těla je nutno zvolit podle aktivity a možné expozici, např. zástěra, ochranné vysoké boty, protichemický ochranný oděv (podle DIN-EN 465).

#### Obecná bezpečnostní a hygienická opatření

Produkt obsahuje nebezpečné látky (viz odstavec 2, SDS), které jsou obsaženy v umělé hmotě a které se uvolňují pouze při drcení/mletí. Zamezte inhalaci prachu, mlhy a výparů. Při použití nejezte, nepijte ani nekuřte. Udržujte odděleně od potravin a krmiv. Před přestávkami a na konci směny musí být umyty ruce, popř. obličej. Po použití rukavic naneste na pokožku čistící prostředek a ošetřující krém.

#### Kontrola expozice do životního prostředí

Informace týkající se kontroly expozice do životního prostředí, viz oddíl 6.

## ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

## 9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

skupenství: pevný Forma: granulát

Barva: různá, v závislosti na barvivu

Zápach: bez zápachu

Práh zápachu:

nepoužitelný

Rozsah tavení: 220 - 230 °C (DIN 53736)

(1.013 hPa)

Rozsah varu:

neurčitelná látka/směs se rozkládá

Bod sublimace:

Žádná použitelná informace není k

dispozici.

Vznětlivost: není samovznětlivý (odvozeno od bodu vzplanutí)

Hořlavost aerosolů:

nepoužitelné, produkt nevytváří žádné vznětlivé aerosoly

Spodní mez výbušnosti:

Není relevantní pro klasifikaci a

značení tuhých látek.

Horní mez výbušnosti:

Není relevantní pro klasifikaci a

značení tuhých látek.

Bod vzplanutí:

nepoužitelný

Teplota samovznícení: > 350 °C (ASTM D1929)

Tepelný rozklad: > 290 °C (TGA)

Aby nedošlo k tepelnému rozkladu, nesmí se přehřívat.

Hodnota pH:

nepoužitelný

Kinematická viskozita:

nelze použít, produkt je tuhá látka

datum / Přepracováno.: 10.01.2025 Verze: 9.0 datum / předchozí verze: 14.09.2022 předchozí verze: 8.0

Produkt: ULTRADUR® B 4406 G4 BLACK 07110 POLYBUTYLENE TEREPHTHALATE

(ID č. 30035777/SDS\_GEN\_CZ/CS)

Datum tisku 11.10.2025

Dynamická viskozita:

nelze použít, produkt je tuhá látka

Rozpustnost ve vodě: nerozpustný (Směrnice OECD 105)

(20 °C, 1.013 hPa)

Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda (log Kow):

nepoužitelný

Tenze par:

nepoužitelný

Relativní hustota:

Není nutné provést studii.

(EN ISO 1183-1) Hustota: 1,60 - 1,70 g/cm3

(20 °C, 1.013 hPa)

Relativní hustota par (vzduch):

nepoužitelný

Charakteristika částic

Distribuční velikosti částic: sféroidní -

Specifický povrch:  $0.0 \text{ m}^2/\text{g}$ (MSSA, ISO 9227)

9.2. Další informace

Informace s ohledem na třídy fyzikální nebezpečnosti

Výbušniny

Nebezpečí výbuchu: neexplozivní

Oxidační vlastnosti.

Vlastnosti podporující oheň/požár: nepodporující šíření ohně

Pyroforické vlastnosti

Teplota samovznícení: Typ testu: Samovolné vznícení

při pokojové teplotě.

(VDI 2263, list 1, 1.4.1)

není samovznětlivý

Samozahřívací látky a směsi

Schopnost vlastního ohřevu: Látka není schopna

samovznícení dle UN-ADR

klasifikace Třída 4.2.

Koroze kovů

Bez korozivního účinku vůči kovům.

Další bezpečnostní vlastnosti

Sypná hustota: 600 - 900 kg/m3 (DIN 53466)

(20 °C, 1.013 hPa)

Rychlost odpařování:

Produkt je neprchavá tuhá látka.

datum / Přepracováno.: 10.01.2025 Verze: 9.0 datum / předchozí verze: 14.09.2022 předchozí verze: 8.0

Produkt: ULTRADUR® B 4406 G4 BLACK 07110 POLYBUTYLENE TEREPHTHALATE

(ID č. 30035777/SDS\_GEN\_CZ/CS)

Datum tisku 11.10.2025

#### ODDÍL 10: Stálost a reaktivita

#### 10.1. Reaktivita

Při skladování a manipulaci podle pokynů nedochází k nebezpečným reakcím.

Koroze kovů: Bez korozivního účinku vůči kovům.

#### 10.2. Chemická stabilita

Produkt je stabilní, pokud je skladován/manipulován, jak je předepsáno či uvedeno. Produkt je chemicky stabilní.

#### 10.3. Možnost nebezpečných reakcí

Nejsou známy žádné nebezpečné reakce. Produkt je chemicky stabilní.

#### 10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit

Teplota: > 290 °C

Viz. BL oddíl 7.- Pokyny pro zacházení a skladování.

## 10.5. Neslučitelné materiály

Nepřípustné látky:

Nejsou známy žádné látky, kterým by bylo nutné se vyhnout.

#### 10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Nebezpečné produkty rozkladu:

oxid uhelnatý, tetrahydrofuran, tereftalová kyselina, Oxid uhličitý, voda Nebezpečí tvorby toxických pyrolytických produktů.

## **ODDÍL 11: Toxikologické informace**

#### 11.1. Informace o třídách nebezpečnosti podle definice v nařízení (ES) č. 1272/2008

#### Akutní toxicita

Vyhodnocení akutní toxicity:

Kontakt s roztaveným produktem může způsobit tepelné popáleniny.

#### Podráždění

Vyhodnocení dráždivých účinků:

Při doporučené manipulaci a předepsaném použití výrobek na základě našich zkušeností a informací nevyvolává žádné účinky ohrožující zdraví.

Experimentální/vypočtené údaje:

Vážná poškození/podráždění očí

: Může způsobit mechanické podráždění.

datum / Přepracováno.: 10.01.2025 Verze: 9.0 datum / předchozí verze: 14.09.2022 předchozí verze: 8.0

Produkt: ULTRADUR® B 4406 G4 BLACK 07110 POLYBUTYLENE TEREPHTHALATE

(ID č. 30035777/SDS GEN CZ/CS)

Datum tisku 11.10.2025

#### Senzibilizace dýchacích cest/kůže

Vyhodnocení senzibilizace:

Při doporučené manipulaci a předepsaném použití výrobek na základě našich zkušeností a informací nevyvolává žádné účinky ohrožující zdraví.

#### Mutagenita zárodečných buněk

Vyhodnocení mutagenity:

Při doporučené manipulaci a předepsaném použití výrobek na základě našich zkušeností a informací nevyvolává žádné účinky ohrožující zdraví.

#### Karcinogenita

#### Vyhodnocení karcinogenity:

Při doporučené manipulaci a předepsaném použití výrobek na základě našich zkušeností a informací nevyvolává žádné účinky ohrožující zdraví. Povážlivá obsahová látka je k dispozici ve vázané formě (prakticky není bio-disponibilní).

Při správném zacházení se nevyskytuje žádný dýchatelný prach. Pokud ale v průběhu spracování, respektive při následných pracovních postupech jako granulace a mechanické opracování (ku příkladu vrtání, broušení atd.), vzniká prach, musí se dodržovat nasledovní bezpečnostní předpisy. Uvolnění a inhalativní resorpce z vdechovatelných prachů (jemný prach) nemůže být s určitostí vyloučené. Studie na zvířatech prokázali, že během tvorby prachu se můžou uvolnit látky, které při inhalaci způsobují rakovinu.

#### Údaje o: oxid antimonitý

Vyhodnocení karcinogenity:

Indikace možného karcinogenního účinku při testech na zvířatech. IARC (Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny) zařadila látku do skupiny 2B (Je možné, že agens je karcinogenní pro člověka.).

-----

#### Reprodukční toxicita

Odhad reprodukční toxicity:

Při doporučené manipulaci a předepsaném použití výrobek na základě našich zkušeností a informací nevyvolává žádné účinky ohrožující zdraví.

### Vývojová toxicita

Vyhodnocení teratogenity:

Při doporučené manipulaci a předepsaném použití výrobek na základě našich zkušeností a informací nevyvolává žádné účinky ohrožující zdraví.

Toxicita pro specifické cílové orgány (jednorázová expozice)

## Hodnocení STOT jednorázové:

nepoužitelný

#### Toxicita po opakované dávce a toxicita pro specifické cílové orgány (opakovaná expozice)

Vyhodnocení toxicity při opakované dávce:

Při doporučené manipulaci a předepsaném použití výrobek na základě našich zkušeností a informací nevyvolává žádné účinky ohrožující zdraví.

datum / Přepracováno.: 10.01.2025 Verze: 9.0 datum / předchozí verze: 14.09.2022 předchozí verze: 8.0

Produkt: ULTRADUR® B 4406 G4 BLACK 07110 POLYBUTYLENE TEREPHTHALATE

(ID č. 30035777/SDS\_GEN\_CZ/CS)

Datum tisku 11.10.2025

#### Nebezpečí aspirace

Při požití a vniknutí do dýchacích cest může být škodlivý.

#### Interaktivní efekty

Nejsou k dispozici žádná data.

#### 11.2. Informace o další nebezpečnosti

Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

Produkt neobsahuje látku, která je považována za látku narušující endokrinní systém podle článku 57(f) Nařízení EU REACH.

#### Další informace

Další informace o toxicitě

Při doporučené manipulaci a předepsaném použití výrobek na základě našich zkušeností a informací nevyvolává žádné účinky ohrožující zdraví.

## **ODDÍL 12: Ekologické informace**

#### 12.1. Toxicita

Vyhodnocení vodní toxicity:

Produkt nebyl testován. Informace byly odvozeny ze struktury produktu. Existuje vysoká pravděpodobnost, že produkt není akutně škodlivý pro vodní organismy.

## 12.2. Perzistence a rozložitelnost

Vyhodnocení biodegradace a vylučování (H2O):

Dosavadní zkušenosti ukazují, že tento produkt je inertní a nepodléhá rozkladu.

Produkt je špatně rozpustný ve vodě a může tedy být z vody mechanicky odloučen ve vhodném zařízení pro čištění odpadních vod.

Informace o eliminaci:

Špatně biologicky odbouratelný.

Posouzení stability ve vodě.:

Na základě vlastností struktury se hydrolýza neočekává.

#### 12.3. Bioakumulační potenciál

Posouzení bioakumulačního potenciálu.:

Významným způsobem se neakumuluje v organismu.

datum / Přepracováno.: 10.01.2025 Verze: 9.0 datum / předchozí verze: 14.09.2022 předchozí verze: 8.0

Produkt: ULTRADUR® B 4406 G4 BLACK 07110 POLYBUTYLENE TEREPHTHALATE

(ID č. 30035777/SDS\_GEN\_CZ/CS)

Datum tisku 11.10.2025

Bioakumulační potenciál:

Produkt není pravděpodobně biodisponibilní vzhledem k jeho konzistenci a nerozpustnosti ve vodě.

#### 12.4. Mobilita v půdě

Posouzení mobility mezi složkami životního prostředí.: Adsorpce v půdě: Adsorpce na pevnou půdní fázi se neočekává.

## 12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB

Dle přílohy XIII Nařízení (ES) č.1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH): Výrobek nesplňuje kritéria pro PBT (perzistentní / bioakumulativní / toxické) a vPvB (velmi perzistentní / velmi bioakumulativní).

## 12.6. Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

Produkt neobsahuje látku, která je považována za látku narušující endokrinní systém podle článku 57(f) Nařízení EU REACH.

#### 12.7. Jiné nepříznivé účinky

Produkt neobsahuje žádné látky, které by byly uvedeny v Nařízení (ES) 1005/2009 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu.

#### Dodatečné informace

Adsorbovatelný organicky vázaný halogen (AOX):

Podle přípravy produkt obsahuje organicky vázaný halogen. Ten může zvýšit hodnotu AOX ve vyústění čističek nebo pokud se dostane do vod.

Další ekologicko-toxikologický pokyn:

Produkt je polymerní sloučenina.

## ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování

#### 13.1. Metody nakládání s odpady

Ověřit možnost recyklace.

Dodržujte národní a místní požadavky.

Likvidujte jako nebezpečný odpad v souladu s národními požadavkami právních předpisů o odpadech a místními předpisy.

Kódy odpadu jsou doporučením výrobce, založeným na předpokládaném použití výrobku. Jiné použití a likvidace speciálního odpadu na místě zákazníka může vyžadovat uplatnění jiného kódu odpadu.

Zákon č. 541/2020 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších a souvisejících předpisů

datum / Přepracováno.: 10.01.2025 Verze: 9.0 datum / předchozí verze: 14.09.2022 předchozí verze: 8.0

Produkt: ULTRADUR® B 4406 G4 BLACK 07110 POLYBUTYLENE TEREPHTHALATE

(ID č. 30035777/SDS\_GEN\_CZ/CS)

Datum tisku 11.10.2025

Kontaminovaný obal:

Obaly je nutno zcela vyprázdnit. Zcela prázdné obaly lze předat k recyklaci.

## ODDÍL 14: Informace pro přepravu

#### Pozemní doprava

**ADR** 

V dopravních předpisech není klasifikován jako nebezpečný.

UN číslo nebo ID číslo: Neaplikovatelné Oficiální (OSN) Neaplikovatelné

pojmenování pro přepravu:

Třída/třídy nebezpečnosti

pro přepravu:

Neaplikovatelné

Obalová skupina: Neaplikovatelné Nebezpečnost pro životní Neaplikovatelné

prostředí:

Zvláštní bezpečnostní

opatření pro uživatele

Neznámé

**RID** 

V dopravních předpisech není klasifikován jako nebezpečný.

UN číslo nebo ID číslo: Neaplikovatelné Neaplikovatelné Oficiální (OSN)

pojmenování pro přepravu:

Třída/třídy nebezpečnosti

pro přepravu:

Neaplikovatelné

Obalová skupina: Nebezpečnost pro životní

prostředí:

Neaplikovatelné Neaplikovatelné

Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele

Neznámé

#### Vnitrozemská vodní doprava

ADN

V dopravních předpisech není klasifikován jako nebezpečný.

UN číslo nebo ID číslo: Neaplikovatelné Oficiální (OSN) Neaplikovatelné

pojmenování pro přepravu:

Třída/třídy nebezpečnosti

pro přepravu:

Neaplikovatelné

Obalová skupina:

Nebezpečnost pro životní

prostředí:

Neaplikovatelné Neaplikovatelné

Zvláštní bezpečnostní

Neznámé

opatření pro uživatele:

datum / Přepracováno.: 10.01.2025 Verze: 9.0 datum / předchozí verze: 14.09.2022 předchozí verze: 8.0

Produkt: ULTRADUR® B 4406 G4 BLACK 07110 POLYBUTYLENE TEREPHTHALATE

(ID č. 30035777/SDS\_GEN\_CZ/CS)

Datum tisku 11.10.2025

Vnitrozemská vodní doprava plavidly nebo tankery pro suchý hromadný náklad. neohodnoceno.

#### Námořní doprava Sea transport

**IMDG IMDG** 

V dopravních předpisech není klasifikován jako Not classified as a dangerous good under nebezpečný. transport regulations

UN číslo nebo ID číslo: UN number or ID Neaplikovatelné Not applicable number:

Oficiální (OSN) Neaplikovatelné UN proper shipping Not applicable

pojmenování pro přepravu: name:

Třída/třídy nebezpečnosti Neaplikovatelné Transport hazard Not applicable pro přepravu: class(es):

Obalová skupina: Packing group: Neaplikovatelné Not applicable Nebezpečnost pro životní Neaplikovatelné Environmental Not applicable

prostředí: hazards: Zvláštní bezpečnostní Neznámé Special precautions None known

opatření pro uživatele for user

#### Letecká doprava Air transport

IATA/ICAO IATA/ICAO

V dopravních předpisech není klasifikován jako Not classified as a dangerous good under nebezpečný. transport regulations UN číslo nebo ID číslo: Neaplikovatelné UN number or ID Not applicable number: Oficiální (OSN) Neaplikovatelné UN proper shipping Not applicable pojmenování pro přepravu: name: Třída/třídy nebezpečnosti Neaplikovatelné Transport hazard Not applicable pro přepravu: class(es): Obalová skupina: Neaplikovatelné Packing group: Not applicable Nebezpečnost pro životní Neaplikovatelné Environmental Not applicable

prostředí: hazards: Special precautions Zvláštní bezpečnostní Neznámé None known

opatření pro uživatele for user

#### 14.1. UN číslo nebo ID číslo

Viz odpovídající položky pro "UN číslo nebo ID číslo" pro příslušné předpisy v tabulkách výše.

#### 14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu

Více vypovídajících informací a záznamů pro "Vlastní UN-dopravní pojmenování" příslušných předpisů naleznete v tabulkách zobrazených výše.

#### 14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu

Více vypovídajících informací a záznamů pro "Dopravní třídu(y) nebezpečnosti" příslušných předpisů v tabulkách zobrazených výše.

datum / Přepracováno.: 10.01.2025 Verze: 9.0 datum / předchozí verze: 14.09.2022 předchozí verze: 8.0

Produkt: ULTRADUR® B 4406 G4 BLACK 07110 POLYBUTYLENE TEREPHTHALATE

(ID č. 30035777/SDS\_GEN\_CZ/CS)

Datum tisku 11.10.2025

#### 14.4. Obalová skupina

Více vypovídajících údajů a záznamů pro "Obalovou skupinu" příslušných předpisů naleznete v tabulkách zobrazených výše.

#### 14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí

Více vypovídajících informací a záznamů pro "Nebezpečnost pro životní prostředí" příslušných předpisů naleznete v tabulkách zobrazených výše.

#### 14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele

Více vypovídajících informací a záznamů pro "Osobité bezpečnostní opatření pro uživatele" příslušných předpisů naleznete v tabulkách zobrazených výše.

## 14.7. Hromadná námořní přeprava podle nástrojů IMO

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Hromadná námořní přeprava není zamýšlena.

Maritime transport in bulk is not intended.

## ODDÍL 15: Informace o předpisech

## 15.1. Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

#### Zákazy, omezení a oprávnění

Nařízení o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (EU) Restrikce v Nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha XVII, neplatí pro zamýšlené použití výrobku, které jsou uvedeny v tomto bezpečnostním listu.

Příloha XVII Nařízení (EC) No 1907/2006: Číslo na seznamu: 78

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2012/18/EU – o kontrole nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek (EU):

Uvedeno v nařízení výše: ne

Klasifikace platí pro standardní podmínky teploty a tlaku.

Zákon č.350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).

Nařízení Evropského parlamentu a Rady č.1907/2006 /ES (REACH), v platném znění

Směrnice EP a Rady 2006/12/ES o odpadech, v platném znění

Směrnice Rady 1991/689/EHS o nebezpečných odpadech, v platném znění Česká republika:

Zákon č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění

Zákon č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých dalších zákonů, v platném znění

Nařízení vlády č.361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, v platném znění

Zákon č.541/2020 Sb., o odpadech v platném znění včetně prováděcích předpisů.

ČSN 65 0201 a ČSN 65 6060 pro skladování, manipulaci a přepravu

datum / Přepracováno.: 10.01.2025 Verze: 9.0 datum / předchozí verze: 14.09.2022 předchozí verze: 8.0

Produkt: ULTRADUR® B 4406 G4 BLACK 07110 POLYBUTYLENE TEREPHTHALATE

(ID č. 30035777/SDS\_GEN\_CZ/CS)

Datum tisku 11.10.2025

Pokud se uplatňují i jiné právní předpisy, které nejsou uvedeny v jiném oddíle tohoto bezpečnostního listu, pak jsou uvedeny v tomto pododdíle.

#### 15.2. Posouzení chemické bezpečnosti

Posouzení chemické bezpečnosti není zapotřebí.

Produkt není klasifikován jako nebezpečný.

Bezpečnostní list pro tento produkt není vyžadován zákonem a poskytujeme ho jako vstřícný krok vůči zákazníkům.

#### ODDÍL 16: Další informace

Informace o předpokládaném použití: Produkt nemlít ani nedrtit. Nesmí být použit ve formě spreje.

Úplné znění klasifikace včetně tříd nebezpečnosti a výstražných upozornění, pokud jsou uvedeny v

kapitole 2 nebo 3:

Carc. Karcinogenita

STOT RE Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice

H351 Podezření na vyvolání rakoviny vdechováním.

H373 Může způsobit poškození orgánů (Plíce) při prodloužené nebo

opakované expozici.

#### Zkratky

ADR = Evropské Nařízení o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí. ADN = Evropské Nařízení o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách. ATE = Acute Toxicity Estimates / odhady akutní toxicity. CAO = Cargo Aircraft Only / Pouze nákladní letadlo. CAS = Chemical Abstract Service, CLP = Nařízení o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, DIN = Německá národní organizace pro normalizaci. DNEL = Odvozená úroveň bez účinku. EC50 = Medián efektivní koncentrace pro 50 % populace. ES = Evropské společenství. EN = evropská norma. IARC = Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny. IATA = Mezinárodní asociace letecké dopravy. Kód IBC = Kód IBC kontejneru. IMDG = Mezinárodní námořní předpis pro nebezpečné zboží. ISO = Mezinárodní organizace pro normalizaci. STEL = Limitní hodnota krátkodobé expozice. LC50 = Medián smrtelné koncentrace pro 50 % populace. LD50 = střední smrtelná dávka pro 50 % populace. TLV = Maximální přijatelná koncentrace. MARPOL = Mezinárodní úmluva o zabránění znečištění z lodí. NEN = nizozemská norma. NOEC = koncentrace bez pozorovaného účinku. OEL = Expoziční limit na pracovišti. OECD = Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. PBT = perzistentní, bioakumulativní a toxický. PNEC = Předpokládaná úroveň bez účinku. ppm = počet částic na milion. RID = Evropské Nařízení o mezinárodní železniční přepravě nebezpečných věcí. TWA = časově vážený průměr. UN-číslo = UN číslo při přepravě. vPvB = velmi perzistentní a velmi bioakumulativní.

Údaje obsažené v tomto bezpečnostním listu jsou založeny na našich současných znalostech a zkušenostech a popisují produkt z hlediska bezpečnosti. Tento bezpečnostní list není ani Certifikát analýzy (CoA) ani technický list a nesmí být zaměněn za dohodu o specifikaci. Určená použití v tomto bezpečnostním listu nepředstavují dohodu o odpovídající smluvní kvalitě látky/směsi ani smluvně určený účel. Je zodpovědností příjemce produktu, aby zajistil dodržování všech vlastnických práv a stávajících zákonů a právních předpisů.

Strana: 16/16

BASF Bezpečnostní list v souladu s Nařízením 1907/2006/ES ve znění pozdějších předpisů.

datum / Přepracováno.: 10.01.2025 Verze: 9.0

datum / předchozí verze: 14.09.2022 předchozí verze: 8.0

Produkt: ULTRADUR® B 4406 G4 BLACK 07110 POLYBUTYLENE TEREPHTHALATE

(ID č. 30035777/SDS\_GEN\_CZ/CS)

Datum tisku 11.10.2025