

Käyttöturvallisuustiedote

Sivu: 1/126

BASF Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen nykyisten muutosten mukaisesti.

Päiväys / Päivitetty: 18.08.2025

Versio: 18.0

Päiväys / Edellinen versio: 01.07.2025

Edellinen versio: 17.0

Tuote: **Natriumdisulfit photo, non food grade**

(ID nr. 30042379/SDS_GEN_FI/FI)

Tulostuspäivä 19.10.2025

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

1.1. Tuotetunniste

Natriumdisulfit photo, non food grade

Kemiallinen nimi: dinatriumdisulfiitti

INDEX numero: 016-063-00-2

CAS-numero: 7681-57-4

REACH-rekisteröintinumero: 01-2119531326-45-0002, 01-2119531326-45-0000

1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt: kemikaali

Suositeltu käyttö: epäorgaaniset pelkistimet, kemiallisten synteesien esituote, prosessikemikaali, Tekstiilikemikaali

Nähdäksesi tuotteen yksityiskohtaiset tunnistetut käytöt, katso käyttöturvallisuustiedotteen liite.

1.3. Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Yritys:BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANYYhteystiedot:BASF Oy
Tammasaarenkatu 3
00180 Helsinki
FINLAND
Y-tunnus: 0573126-7

Puhelin: +358 9 615-981

Sähköpostiosoite: product-safety-north@basf.com

1.4. Hätäpuhelinnumero

Myrkytystietokeskus: 0800 147 111

International emergency number:

Puhelin: +49 180 2273-112

BASF Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen nykyisten muutosten mukaisesti.

Päiväys / Päivitetty: 18.08.2025

Versio: 18.0

Päiväys / Edellinen versio: 01.07.2025

Edellinen versio: 17.0

Tuote: **Natriumdisulfit photo, non food grade**

(ID nr. 30042379/SDS_GEN_FI/FI)

Tulostuspäivä 19.10.2025

KOHTA 2: Vaaran yksilöinti

2.1. Aineen tai seoksen luokitus

Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti

Acute Tox. 4 (Suun kautta)

H302 Haitallista nieltynä.

Eye Dam. 1

H318 Vaurioittaa vakavasti silmiä.

Tämän kappaleen kokonaan aukikirjoittamattomien luokitusten kokotekstit löytyvät kohdasta 16.

2.2. Merkinnot

Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti

Varoitusmerkki:



Huomiosana:

Vaara

Vaaralauseke:

H318

Vaurioittaa vakavasti silmiä.

H302

Haitallista nieltynä.

Turvalauseke (Ennaltaehkäisy):

P280

Käytä silmiensuojainta ja kasvonsuojainta.

P270

Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä.

P264

Pese runsaalla määrällä vettä ja saippuaa huolellisesti käsittelyn jälkeen.

Turvalauseke (Pelastustoimenpiteet):

P310

Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin.

P305 + P351 + P338

JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.

P301 + P330

JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Huuhdo suu.

Turvalauseke (Jätteiden käsittely):

P501

Hävitä sisältö/pakkaus vaarallisen jätteen keräyspisteeseen.

Tiettyjen seosten merkinnät (GHS):

EUH031: Kehittää myrkyllistä kaasua hapon kanssa.

Vaaraa aiheuttava aineosa (-osat) merkitsemistä varten: natriummetabisulfiitti

BASF Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen nykyisten muutosten mukaisesti.

Päiväys / Päivitetty: 18.08.2025

Versio: 18.0

Päiväys / Edellinen versio: 01.07.2025

Edellinen versio: 17.0

Tuote: **Natriumdisulfit photo, non food grade**

(ID nr. 30042379/SDS_GEN_FI/FI)

Tulostuspäivä 19.10.2025

2.3. Muut vaarat

Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti

Tiedossa ei ole erityisiä vaaroja, mikäli varastointia ja käsittelyä varten annettuja määräyksiä/ohjeita noudatetaan. Tarvittaessa soveltavaa tietoa muista vaaroista on mainittu tässä kappaleessa, jotka eivät ehkä vaikuta luokitteluun, mutta jotka saattavat vaikuttaa kemikaalin tai seoksen vaarallisuuteen.

Tuote ei sisällä yli lakisääteisten rajojen ainetta, joka täyttää PBT (hitaasti luonnossa hajoava/biokertyvä/myrkyllinen) -kriteerit tai vPvB (erittäin hitaasti hajoava/erittäin voimakkaasti biokertyvä) -kriteerit. Tuote ei sisällä yli lakisääteisten rajojen ainetta, joka hormonitoimintaa häiritsevien ominaisuuksien takia sisältyy asetuksen (EY) N:o 1907/2006 59 artiklan 1 kohdan mukaisesti laadittuun luetteloon, tai ainetta, jolla on todettu olevan hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/2100 tai komission asetuksen (EU) 2018/605 mukaisesti.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.1. Aineet

Kuvaus

Na₂S₂O₅

natriummetabisulfiitti

CAS-numero: 7681-57-4

EY-numero: 231-673-0

INDEX numero: 016-063-00-2

Acute Tox. 4 (Suun kautta)

Eye Dam. 1

H318, H302

EUH031

Säätelyyn liittyvät aineosat

natriummetabisulfiitti

pitoisuus (W/W): >= 95 % - <= 100 % Acute Tox. 4 (Suun kautta)

Eye Dam. 1

CAS-numero: 7681-57-4 H318, H302

EY-numero: 231-673-0 EUH031

INDEX numero: 016-063-00-2

Tämän kappaleen auki kirjoittamattomien luokitusten, mukaan lukien vaaraluokat ja vaaralausekkeet, kokotekstit ovat listattuna kohdassa 16.

3.2. Seokset

Ei sovellettavissa

BASF Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen nykyisten muutosten mukaisesti.

Päiväys / Päivitetty: 18.08.2025

Versio: 18.0

Päiväys / Edellinen versio: 01.07.2025

Edellinen versio: 17.0

Tuote: **Natriumdisulfid photo, non food grade**

(ID nr. 30042379/SDS_GEN_FI/FI)

Tulostuspäivä 19.10.2025

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Likaantunut vaatetus riisutaan.

Hengitys:

Pölyn hengittämisestä aiheutuneet oireet: Raitista ilmaa, tarvittaessa lääkärin hoitoon.

Hajoamistuotteita hengittänyt: Hengitettävä välittömästi kortikosteroidi-annostelusuihketta. Lääkärin hoitoon.

Ihokosketus:

Pestään perusteellisesti vedellä ja saippualla.

Roiskeet silmiin:

Huuhdotaan heti perusteellisesti luomet auki pitäen juoksevalla vedellä vähintään 15 minuutin ajan, silmälääkäriin.

Nieleminen:

Huuhtele suu välittömästi ja juo 200-300 ml vettä, hakeuduttava lääkärin hoitoon.

4.2. Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

Oireet: Tietoja ts. lisätietoja oireista ja vaikutuksista voidaan sisällyttää GHS-merkintöihin kohtaan 2 ja toksikologisiin arviointeihin kohtaan 11., Monet ihmiset ovat herkkiä sulfiittia sisältäville lisäaineille ja heillä voi esiintyä erilaisia oireita, kuten ihotulehdusta, nokkosihottumaa, angioödeemaa, vatsakipua, ripulia, keuhkoputkien supistumista ja anafylaksiaa.

Vaarat: On olemassa riski, että nielemisen jälkeen reaktiossa mahahappojen kanssa kehittyy rikkidioksidia.

4.3. Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Käsittely: Oireiden mukainen hoito (dekontaminaatio, vitaalifunktiot), spesifistä antidoottia ei tunneta.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1. Sammutusaineet

Sopivat sammutusaineet:

vesisumu, hiilidioksidi, vaahto, jauhe

Sammutusaineet, joita ei pidä käyttää turvallisuussyistä:
suora vesisuihku

Muut tiedot:

Tuote ei pala.

Sammutustoimenpiteet valittava ympäristön mukaan.

BASF Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen nykyisten muutosten mukaisesti.

Päiväys / Päivitetty: 18.08.2025

Versio: 18.0

Päiväys / Edellinen versio: 01.07.2025

Edellinen versio: 17.0

Tuote: **Natriumdisulfit photo, non food grade**

(ID nr. 30042379/SDS_GEN_FI/FI)

Tulostuspäivä 19.10.2025

5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Vaaran aiheuttavat aineet: rikkidioksidi; rikkidioksidi

Neuvot: Mainittuja aineita/aineryhmiä voi vapautua tuotteen ollessa mukana tulipalossa.

5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Erityiset suojavarusteet:

Käytettävä ympäröivästä ilmasta eristävää hengityssuojainta ja kemikaalisuojapukua.

Lisätietoja:

Tuote itse ei pala; sammutustoimenpiteet valittava ympäristön mukaan. Kontaminoitunut sammutusvesi on hävitettävä paikallisten viranomaisten ohjeiden mukaisesti. Vältettävä palamisessa tai räjähdyksessä muodostuvan savun hengittämistä.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä

6.1. Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa

Vältettävä aineen joutumista iholle, silmiin tai vaatteille. Käytettävä suojavaatetusta. Huolehdyttävä riittävästä ilmanvaihdosta. Pölynmuodostusta vältettävä.

6.2. Ympäristöön kohdistuvat varotoimet

Ei saa päästää viemäriin/pintavesistöön/pohjaveteen. Ei saa päästää maahan/maaperään. Likainen pesuvesi säiliöitävä ja jatkokäsiteltävä.

6.3. Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet

Kootaan mekaanisesti. Talteenotettu aine on jatkokäsiteltävä määräysten mukaisesti.

6.4. Viittaukset muihin kohtiin

Lisätietoja koskien altistumisen ehkäisemistä/henkilönsuojaimia ja jätteiden käsittelyyn liittyviä näkökohtia kohdissa 8 ja 13.

KOHTA 7: Käsittely ja varastointi

7.1. Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet

Huolehdyttävä hyvästä ilmanvaihdosta. Pölynmuodostusta vältettävä. Varottava kemikaalin joutumista iholle ja silmiin.

Palo- ja räjähdysuojaus:

Aine/tuote ei ole palava. Ei erityistoimenpiteitä.

7.2. Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Pidettävä erillään hapoista ja happoa muodostavista aineista. Pidettävä erillään hapettimista.

BASF Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen nykyisten muutosten mukaisesti.

Päiväys / Päivitetty: 18.08.2025

Versio: 18.0

Päiväys / Edellinen versio: 01.07.2025

Edellinen versio: 17.0

Tuote: **Natriumdisulfit photo, non food grade**

(ID nr. 30042379/SDS_GEN_FI/FI)

Tulostuspäivä 19.10.2025

Sopivat materiaalit: kumitettu, lasikuituvahvistettu muovi (GRP), jaloteräs 1.4541, jaloteräs 1.4571, suuritiheyspolyeteeni (HDPE), pientiheyspolyeteeni (LDPE)

Lisätietoja varastointiolosuhteista: Suojattava lämmöltä. Säilytettävä tiiviisti suljettuna viileässä paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Säilytettävä kuivana. Tuote on happea kuluttava. Hapen puutteen vaara astioissa ja säiliöissä.

7.3. Erityinen loppukäyttö

Katso altistumisskenaario(t) tämän käyttöturvallisuustiedotteen liitteenä.

KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

8.1. Valvontaa koskevat muuttujat

Aineosat, joille on määritetty raja-arvot työpaikan ilmassa

Työperäisen altistumisen raja-arvoja ei tiedossa.

Yleistä pölyraja-arvoa on noudatettava.

Mainittua ainetta muodostuu, jos varastoinnin ja käsittelyn sääntöjä/ohjeita ei noudateta.

7446-09-5: rikkidioksidi; rikkidioksidi

HTP 8 h: 1,3 mg/m³ ; 0,5 ppm (OEL (FI))

Haitalliseksi tunnetut pitoisuudet - lista 1 (Suomi)

HTP 15 min 2,7 mg/m³ ; 1 ppm (OEL (FI))

Haitalliseksi tunnetut pitoisuudet - lista 1 (Suomi)

HTP 8 h: 1,3 mg/m³ ; 0,5 ppm (EU SCOEL)

/Ylitysfaktori: 8T

HTP 15 min 2,7 mg/m³ ; 1,0 ppm (EU SCOEL)

/Ylitysfaktori: 15 min

PNEC

makea vesi: 1 mg/l

merivesi: 0,1 mg/l

puhdistuslaitos: 75,4 mg/l

DNEL

Työntekijä:

Pitkäaikainen altistuminen - systeemiset vaikutukset, Hengittäminen: 225,0 mg/m³

kuluttaja:

Pitkäaikainen altistuminen - systeemiset vaikutukset, Hengittäminen: 66,0 mg/m³

kuluttaja:

Pitkäaikainen altistuminen - systeemiset vaikutukset, Suun kautta: 8,6 mg/kg

BASF Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen nykyisten muutosten mukaisesti.

Päiväys / Päivitetty: 18.08.2025

Versio: 18.0

Päiväys / Edellinen versio: 01.07.2025

Edellinen versio: 17.0

Tuote: **Natriumdisulfit photo, non food grade**

(ID nr. 30042379/SDS_GEN_FI/FI)

Tulostuspäivä 19.10.2025

8.2. Altistumisen ehkäiseminen

Henkilökohtaiset suojaimet

Hengityksen suojaus:

Hengityksensuojain jos muodostuu pölyä. Sopiva hengityssuojain matalissa pitoisuuksissa tai lyhytaikaisessa altistuksessa: Partikkelisuodatin, heikko pidätyskyky kiinteille partikkeleille (esim. EN 143 tai 149, tyyppi P1 tai FFP1). Hengityksensuojain kaasujen/höyryjen esiintyessä.

Yhdistelmäsuodatin orgaanisille, epäorgaanisille, happamille epäorgaanisille ja alkaalisille kaasuille/höyryille ja myrkyllisille partikkeleille (esim. EN 14387 tyyppi ABEK-P3)

Käsiensuojaus:

Kemikaaleja läpäisemättömät suojakäsineet (EN ISO 374-1)

Sopivat materiaalit pitkäaikaisessa, suorassa kosketuksessa (suositellaan vähintään > 480 minuutin läpäisyäikää vastaavaa suojausluokkaa 6, EN ISO 374-1 mukaisesti):

esim. nitrilikumi (0,4 mm), kloropreenikumi (0,5 mm), polyvinyylidikloridi (0,7 mm) ym.

Lisähuomautus: Tiedot perustuvat omiin testeihin, kirjallisuustietoihin ja käsinevalmistajien tietoihin tai ne on johdettu analogiapäätelmin samankaltaisten aineiden tiedoista. On huomiotava, että kemikaalisuojakäsineiden päivittäinen käyttöaika voi olla käytännössä useista tekijöistä (esim. lämpötila) johtuen huomattavasti lyhyempi kuin testeissä todettu läpäisy aika

Tyypinvalikoiman runsauden takia on noudatettava valmistajan antamia käyttöohjeita.

Silmien suojaus:

tiivit suojasilmälasit (roiskesuojalasit) (EN 166)

Ihonsuojaus:

Suojavälineet valittava toiminnon ja mahdollisen altistumisen perusteella, esim. esiliina, suojasaappaat, kemikaalisuojapuku (EN 14605 mukaiset altistuttaessa roiskeille tai EN ISO 13982 mukaiset altistuttaessa pölylle)

Eritisiä suojautumis- ja hygieniaohjeita

Otettava huomioon kemikaalien käsittelyä koskevat yleiset varotoimenpiteet. Vältettävä höyryjen ja pölyn hengittämistä. Kädet ja/tai kasvot pestävä ennen taukoja ja työn päätyttyä.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Olomuoto:	kiinteä	
Olomuoto:	jauhe, kiteinen	
Väri:	valkoisesta hieman kellertävään	
Haju:	heikko haju, rikkidioksidimainen	
Hajukynnys:	Ei määritetty, koska mahdollinen terveysriski hengitettynä.	
Hajoamispiste:	> 150 °C	(muut)
	Aine/tuote hajoaa.	
Kiehumispiste:	(1.013 hPa)	
	Ei määritettävissä. Aine/tuote hajoaa.	
Syttyvyys:	ei syttyvä	(muut)

BASF Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen nykyisten muutosten mukaisesti.

Päiväys / Päivitetty: 18.08.2025

Versio: 18.0

Päiväys / Edellinen versio: 01.07.2025

Edellinen versio: 17.0

Tuote: **Natriumdisulfit photo, non food grade**

(ID nr. 30042379/SDS_GEN_FI/FI)

Tulostuspäivä 19.10.2025

Alempi räjähdysraja:	Kiinteä aine ei ole relevantti luokitukseen ja pakkausmerkintään	
Ylempi räjähdysraja:	Kiinteä aine ei ole relevantti luokitukseen ja pakkausmerkintään	
Leimahduspiste:	Ei sovellettavissa, tuote on kiinteä	
Itsesytymislämpötila:	Ei sovellettavissa	
Terminen hajoaminen:	150 °C	
pH-arvo:	Termisen hajoamisen välttämiseksi ei ylikuumennusta.	
	4,0 - 4,8 (OECD:n Ohje 122)	
	(5 %(m), 20 °C)	
Viskositeetti, kinemaattinen:	Ei sovellettavissa, tuote on kiinteä	
Viskositeetti, dynaaminen:	Ei määritetty	
Vesiliukoisuus:	Kirjallisuustieto.	
	667 g/l	
	(25 °C)	
Jakaantumiskerroin n-oktanol/vesi (log Kow):	Ei sovellettavissa	
Höyrynpaine:	Vesiliuoksen höyrynpaine koostuu veden osittaispaineesta ja rikkidioksidin osittaispaineesta.	
Tiheys:	2,36 g/cm ³	(OECD Guideline 109)
	(20 °C)	
Suhteellinen höyryntiheys (ilma):	Tuote on haihtumaton kiinteä aine.	
<u>Hiukkasten ominaisuudet</u>		
Hiukkaskokojakauma:	95 µm	(D50, ISO 13320-1)
	testiaine: muut (TS)	
	hienorakeinen -	

9.2. Muut tiedot

Fysikaalisiin vaaraluokkiin liittyvät tiedot

Räjähteet

Räjähdysvaara: ei räjähdysvaarallinen (Direktiivi 92/69/ETY, A.14)

Iskunarkuus:

Ei iskuherkkä kemiallisen rakenteen perusteella.

Tulipaloa edistävät ominaisuudet

Palamista edistävät ominaisuudet: Rakenteensa perusteella tuotetta ei luokitella hapettavaksi.

Syttyvät kiinteät aineet

Palamisnopeus: 0 mm/s, 0 s (Direktiivi 92/69/EEC,A.10)

Itsestään kuumenevat aineet ja seokset

BASF Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen nykyisten muutosten mukaisesti.

Päiväys / Päivitetty: 18.08.2025

Versio: 18.0

Päiväys / Edellinen versio: 01.07.2025

Edellinen versio: 17.0

Tuote: **Natriumdisulfidit photo, non food grade**

(ID nr. 30042379/SDS_GEN_FI/FI)

Tulostuspäivä 19.10.2025

Itsekuumentumiskyky: Ei itsestään kuumentuva aine.

Muut turvallisuusominaisuudetTilavuuspaino: 1.000 - 1.200 kg/m³

pKa:

ei sovellettavissa

haihtumisnopeus:

Tuote on haihtumaton kiinteä aine.

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus**10.1. Reaktiivisuus**

Ei vaarallisia reaktioita, mikäli noudatetaan varastoinnista ja käsittelystä annettuja määräyksiä/ohjeita.

10.2. Kemiallinen stabiilisuus

Tuote on stabiili, mikäli varastoinnista ja käsittelystä annettuja määräyksiä/ohjeita noudatetaan.

10.3. Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Reaktiot nitriittien kanssa. Reaktiot nitraattien kanssa. Reaktiot hapettimien kanssa. Happojen vaikutuksesta syntyy rikkidioksidiä. Tuote on happea kuluttava.

10.4. Vältettävät olosuhteet

Vältettävä kosteutta.

10.5. Yhteensopimattomat materiaalit

Vältettävät materiaalit/ aineet:

nitriitit, nitraatit, hapettimet, hapot

10.6. Vaaralliset hajoamistuotteet

Vaaralliset hajoamistuotteet:

rikkidioksidi; rikkidioksidi

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot**11.1. Tiedot vaaraluokista asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti**Akuutti toksisuus

Arvio välittömästä myrkyllisyydestä:

Kohtalaisen myrkyllistä kerta-altistuksena nieltynä. Vain kerran tapahtunut altistuminen hengitysteitse ei aiheuta käytännössä myrkyvaikutuksia. Vain kerran tapahtunut ihokosketus ei aiheuta käytännössä myrkyvaikutuksia. Tuotetta ei ole testattu täysin. Lausunto on johdettu osittain muista tuotteista, joilla on samanlainen rakenne ja osittain tuotteen koostumuksesta.

BASF Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen nykyisten muutosten mukaisesti.

Päiväys / Päivitetty: 18.08.2025

Versio: 18.0

Päiväys / Edellinen versio: 01.07.2025

Edellinen versio: 17.0

Tuote: **Natriumdisulfid photo, non food grade**

(ID nr. 30042379/SDS_GEN_FI/FI)

Tulostuspäivä 19.10.2025

Kokeellinen/laskettu tieto:

LD50 rotta (Suun kautta): 1.540 mg/kg (OECD Guideline 401)

LC50 rotta (Hengitys): > 5,5 mg/l 4 h (IRT)

Tuotetta ei ole testattu. Lausunto on johdettu aineista/tuotteista joilla on samankaltainen rakenne tai koostumus. Testissä pölyaerosoli.

LD50 rotta (Ihon kautta): > 2.000 mg/kg (OECD Guideline 402)

Tuotetta ei ole testattu. Lausunto on johdettu aineista/tuotteista joilla on samankaltainen rakenne tai koostumus.

ÄrsytysKokeellinen/laskettu tieto:

Ihosoövyttävyyys/ihoärsytys

kaniini: Ei ärsyttävä. (OECD Guideline 404)

Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys

kaniini: pysyviä vaurioita (OECD Guideline 405)

Hengitysteiden tai ihon herkistyminen

Arvio herkistävydestä:

Ei ihoa herkistäviä vaikutuksia eläinkokeissa. Erityisen herkillä henkilöillä ei voida sulkea pois herkistymisen mahdollisuutta.

Kokeellinen/laskettu tieto:

Mouse Local Lymph Node Assay (LLNA) hiiri: Ei herkistävä. (OECD Guideline 429)

Sukusolujen perimävaurio

Arvio mutageenisuudesta:

Bakteereilla ja nisäkässoluilla tehdyissä kokeissa ei todettu mutageenisia vaikutuksia. Aineella ei todettu mutageenisia ominaisuuksia nisäkkäillä tehdyissä kokeissa.

Karsinogeenisuus

Arvio karsinogeenisuudesta:

Pitkäaikaiskokeissa rotilla rehussa annosteltuna aine ei vaikuttanut syöpäsairauden vaaraa aiheuttavasti.

Reproduktiomyrkyllisyys

Arvio lisääntymisvaarallisuudesta:

Eläinkokeissa ei todettu merkkejä hedelmällisyyttä heikentävästä vaikutuksesta.

Kehitysmyrkyllisyys

Arvio teratogeenisuudesta:

Eläinkokeissa ei todettu merkkejä kehityksen vaurioita aiheuttavista vaikutuksista.

Kokemusperäinen tieto vaikutuksesta ihmisiin

Kokeellinen/laskettu tieto:

Voi aiheuttaa ihon yliherkkyysoireita ihmisillä, joilla on taipumusta siihen.

Elinikäinen myrkyllisyys (kerta-altistuminen)

BASF Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen nykyisten muutosten mukaisesti.

Päiväys / Päivitetty: 18.08.2025

Versio: 18.0

Päiväys / Edellinen versio: 01.07.2025

Edellinen versio: 17.0

Tuote: **Natriumdisulfid photo, non food grade**

(ID nr. 30042379/SDS_GEN_FI/FI)

Tulostuspäivä 19.10.2025

Kerta-altistumisesta aiheutuvan elinkohtaisen myrkyllisyyden (STOT) arviointi:

Lukuunottamatta kuolleisuutta aiheuttavia vaikutuksia, muuta elinkohtaista myrkyllisyyttä ei havaittu kokeellisissa tutkimuksissa.

Toistuvan annostelun myrkyllisyys ja elinkohtainen myrkyllisyys (toistuva altistuminen)

Arvio myrkyllisyydestä pitkäaikaisen altistuksen seurauksena:

Altistettaessa koe-eläimiä toistuvasti, ainespesifistä elinmyrkyllisyyttä ei todettu.

Aspiraatiovaara

ei sovellettavissa

Yhteisvaikutukset

Ei tiedossa.

11.2. Tiedot muista vaaroista

Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

Aineella ei ole todettu olevan hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia asetuksen (EU) 2017/2100 tai asetuksen (EU) 2018/605 mukaisesti, eikä aine ole lisätty ehdokasluetteloon erityistä huolta aiheuttavista aineista, hormonitoimintaa häiritsevien ominaisuuksien takia EU REACH-asetuksen artiklan 59 mukaisesti.

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle

12.1. Myrkyllisyys

Arvio myrkyllisyydestä vesiekosysteemille:

Välittömästi haitallista vesieläöille. Pienten pitoisuuksien asianmukainen johtaminen biologiseen puhdistuslaitokseen ei aiheuta haittaa aktiivilietteen toiminnalle.

Myrkyllisyys kalalle:

LC50 (96 h) 316 mg/l, *Leuciscus idus* (DIN 38412 osa 15, staattinen)

Tulos toksisesta vaikutuksesta on saatu testattaessa nominaalipitoisuudessa. Tuotetta ei ole testattu. Lausunto on johdettu aineista/tuotteista joilla on samankaltainen rakenne tai koostumus.

Akvaattiset selkärangattomat:

EC50 (48 h) 89 mg/l, *Daphnia magna* (Direktiivi 79/831/ETY, staattinen)

Nominaalipitoisuus.

Vesikasvit:

EC50 (72 h) 43,8 mg/l (kasvunopeus), levät (muut, staattinen)

Nominaalipitoisuus.

Mikro-organismit/vaikutukset aktiivilietteen toiminnalle:

NOEC (3 h) > 1.000 mg/l, (OECD Guideline 209, akvaattinen)

BASF Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen nykyisten muutosten mukaisesti.

Päiväys / Päivitetty: 18.08.2025

Versio: 18.0

Päiväys / Edellinen versio: 01.07.2025

Edellinen versio: 17.0

Tuote: **Natriumdisulfit photo, non food grade**

(ID nr. 30042379/SDS_GEN_FI/FI)

Tulostuspäivä 19.10.2025

Tuotetta ei ole testattu. Lausunto on johdettu aineista/tuotteista joilla on samankaltainen rakenne tai koostumus.

Pitkäaikaisen altistuksen aiheuttama myrkyllisyys kaloille:

NOEC (34 d) > 316 mg/l, Brachydanio rerio (OECD Testiohje 210, Läpivirtaus.)

Tuotetta ei ole testattu. Lausunto on johdettu aineista/tuotteista joilla on samankaltainen rakenne tai koostumus.

Pitkäaikaisen altistuksen aiheuttama myrkyllisyys vesiekosysteemin selkärangattomille:

NOEC (21 d) > 10 mg/l, Daphnia magna (OECD Guideline 202, osa 2, semistaattinen)

Nominaalipitoisuus.

Arvio myrkyllisyydestä maaekosysteemille:

Tutkimusta ei ole tieteellisesti todistettu.

12.2. Pysyvyys ja hajoavuus

Arvio biohajoavuudesta ja eliminaatiosta (H₂O):

Epäorgaaninen tuote, ei ole eliminoitavissa vedestä biologisilla puhdistusmenetelmillä.

Arvio pysyvyydestä vedessä:

Rakenteellisten ominaisuuksien vuoksi hydrolyysi ei ole todennäköinen.

Tutkimusta ei ole tieteellisesti todistettu.

12.3. Biokertyvyys

Arvio bioakkumulaatiopotentiaalista:

Kertyminen eliöihin ei ole todennäköistä.

Bioakkumulaatiopotentiaali:

Tutkimusta ei ole tieteellisesti todistettu.

12.4. Liikkuvuus maaperässä

Arvio kulkeutumisesta ympäristökompartimenttien välillä:

Haihtuvuus: Aine ei haihdu vedenpinnalta ilmakehään.

Adsorptio maaperässä: Adsorptio kiinteään maafaasiin ei ole oletettavaa.

12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Liitteen XIII mukaisesti Asetus (EY) N:o 1907/2006 kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista,

lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH): Tuote ei täytä PBT (hitaasti hajoava / bioakkumuloituva / myrkyllinen) ja vPvB (erittäin hitaasti hajoava / erittäin bioakkumuloituva) kriteereitä. oma luokittelu

12.6. Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

BASF Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen nykyisten muutosten mukaisesti.

Päiväys / Päivitetty: 18.08.2025

Versio: 18.0

Päiväys / Edellinen versio: 01.07.2025

Edellinen versio: 17.0

Tuote: **Natriumdisulfid photo, non food grade**

(ID nr. 30042379/SDS_GEN_FI/FI)

Tulostuspäivä 19.10.2025

Aineella ei ole todettu olevan hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia asetuksen (EU) 2017/2100 tai asetuksen (EU) 2018/605 mukaisesti, eikä aine ole lisätty ehdokasluetteloon erityistä huolta aiheuttavista aineista, hormonitoimintaa häiritsevien ominaisuuksien takia EU REACH-asetuksen artiklan 59 mukaisesti.

12.7. Muut haitalliset vaikutukset

PMT- ja vPvM-arvioinnin tulokset

PMT-arviointia ei sovelleta. vPvM-arviointia ei sovelleta.

Muut tiedot

summaparametri

Kemiallinen hapenkulutus (COD): (laskettu) 165 mg/g

Muut ekotoksikologiset ohjeet:

Suurehkoina pitoisuuksina aine voi aiheuttaa biologisissa puhdistuslaitoksissa ja/tai vesistöissä voimakasta kemiallista hapen kulutusta.

KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat

13.1. Jätteiden käsittelymenetelmät

Tuote on toimitettava hävitettäväksi paikalliset määräykset huomioon ottaen esim. sopivalle kaatopaikalle tai sopivaan polttolaitokseen.

Kansalliset ja paikalliset määräykset on otettava huomioon.

Tyhjät pakkaukset:

Likaantuneet pakkaukset on tyhjennettävä mahdollisimman tarkoin; puhdistuksen jälkeen ne voidaan ohjata kierrätykseen.

KOHTA 14: Kuljetustiedot

Maakuljetukset

ADR

YK-numero tai
tunnusnumero:

Ei kuljetusmääräysten tarkoittama vaarallinen aine

Ei sovelleta

Kuljetuksessa käytettävä
virallinen nimi:

Ei sovelleta

Kuljetuksen vaaraluokka:

Ei sovelleta

Pakkausryhmä:

Ei sovelleta

Ympäristövaarat:

Ei sovelleta

Erityiset varotoimet

Ei tunneta mitään.

BASF Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen nykyisten muutosten mukaisesti.

Päiväys / Päivitetty: 18.08.2025

Versio: 18.0

Päiväys / Edellinen versio: 01.07.2025

Edellinen versio: 17.0

Tuote: **Natriumdisulfit photo, non food grade**

(ID nr. 30042379/SDS_GEN_FI/FI)

Tulostuspäivä 19.10.2025

käyttäjälle

RID

	Ei kuljetusmääräysten tarkoittama vaarallinen aine
YK-numero tai tunnusnumero:	Ei sovelleta
Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi:	Ei sovelleta
Kuljetuksen vaaraluokka:	Ei sovelleta
Pakkausryhmä:	Ei sovelleta
Ympäristövaarat:	Ei sovelleta
Erityiset varotoimet käyttäjälle	Ei tunneta mitään.

Sisävesikuljetukset

ADN

	Ei kuljetusmääräysten tarkoittama vaarallinen aine
YK-numero tai tunnusnumero:	Ei sovelleta
Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi:	Ei sovelleta
Kuljetuksen vaaraluokka:	Ei sovelleta
Pakkausryhmä:	Ei sovelleta
Ympäristövaarat:	Ei sovelleta
Erityiset varotoimet käyttäjälle:	Ei tunneta mitään.

Kuljetus sisävesialuksella

Ei arvioitu.

Merikuljetukset

IMDG

Ei kuljetusmääräysten tarkoittama vaarallinen aine	
YK-numero tai tunnusnumero:	Ei sovelleta
Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi:	Ei sovelleta
Kuljetuksen vaaraluokka:	Ei sovelleta
Pakkausryhmä:	Ei sovelleta
Ympäristövaarat:	Ei sovelleta
Erityiset varotoimet käyttäjälle	Ei tunneta mitään.

Sea transport

IMDG

Not classified as a dangerous good under transport regulations	
UN number or ID number:	Not applicable
UN proper shipping name:	Not applicable
Transport hazard class(es):	Not applicable
Packing group:	Not applicable
Environmental hazards:	Not applicable
Special precautions for user	None known

BASF Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen nykyisten muutosten mukaisesti.

Päiväys / Päivitetty: 18.08.2025

Versio: 18.0

Päiväys / Edellinen versio: 01.07.2025

Edellinen versio: 17.0

Tuote: **Natriumdisulfid photo, non food grade**

(ID nr. 30042379/SDS_GEN_FI/FI)

Tulostuspäivä 19.10.2025

Ilmakuljetus

IATA/ICAO

Ei kuljetusmääräysten tarkoittama vaarallinen aine

YK-numero tai Ei sovelleta

tunnusnumero:

Kuljetuksessa käytettävä Ei sovelleta

virallinen nimi:

Kuljetuksen vaaraluokka: Ei sovelleta

Pakkausryhmä: Ei sovelleta

Ympäristövaarat: Ei sovelleta

Erityiset varotoimet käyttäjälle Ei tunneta mitään.

Air transport

IATA/ICAO

Not classified as a dangerous good under transport regulations

UN number or ID Not applicable

number:

UN proper shipping Not applicable

name:

Transport hazard Not applicable

class(es):

Packing group: Not applicable

Environmental Not applicable

hazards:

Special precautions for user None known

14.1. YK-numero tai tunnusnumero

Katso "YK-numeroa tai tunnusnumeroa" vastaavat määräykset yllä olevista taulukoista.

14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi

Katso yllä olevien taulukoiden vastaava "Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi" kohdat kutakin säännöstä varten.

14.3. Kuljetuksen vaaraluokka

Katso yllä olevien taulukoiden vastaavat "Kuljetuksen vaaraluokka" kohdat kutakin säännöstä varten.

14.4. Pakkausryhmä

Katso yllä olevien taulukoiden vastaavat "Pakkausryhmä" kohdat kutakin säännöstä varten.

14.5. Ympäristövaarat

Katso yllä olevien taulukoiden vastaavat "Ympäristövaarat" kohdat kutakin säännöstä varten.

14.6. Erityiset varotoimet käyttäjälle

Katso yllä olevien taulukoiden vastaavat "Erityiset varotoimet käyttäjälle" kohdat kutakin säännöstä varten.

14.7. Merikuljetus irtotavarana IMO:n asiakirjojen mukaisesti

Ei tarkoitettu irtotavaraksi merikuljetuksissa.

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Maritime transport in bulk is not intended.

KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot**15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö**Kiellot ja rajoitukset

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liite XVII: Numerolistalla: 75

Mahdollinen lainsäädäntöä koskeva lisätieto on tämän alaotsikon alla, jos sitä ei ole mainittu vielä muualla käyttöturvallisuustiedotteessa.

15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi

Kemikaaliturvallisuusarviointi suoritettu

KOHTA 16: Muut tiedot

Vaaraluokkien arvio YK: n GHS kriteerien mukaisesti (uusin versio)

Acute Tox. 4 (Suun kautta)

Eye Dam./Irrit. 1

Aquatic Acute 3

kemianteollisuus

Luokitusten kokotekstit, mukaan lukien vaaraluokat ja vaaralausekkeet, jos mainittu kohdassa 2 tai 3:

Acute Tox.	Välitön myrkyllisyys
Eye Dam.	Vakava silmävaurio
H318	Vaurioittaa vakavasti silmiä.
H302	Haitallista nieltynä.
EUH031	Kehittää myrkyllistä kaasua hapon kanssa.

Lyhenteet

ADR = Eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista. **ADN** = Eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä sisävesikuljetuksista. **ATE** = Välittömän myrkyllisyyden estimaatit. **CAO** = Cargo Aircraft Only. **CAS** = Chemical Abstracts Service. **CLP** = Asetus aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta. **DIN** = Saksan standardisointijärjestö. **DNEL** = Johdettu vaikutukseton altistumistaso. **EC50** = Vaikuttava pitoisuus, jossa 50 prosentille koe-elioistä aiheutuu vaikutuksia. **EC** = Euroopan yhteisö. **EN** = Eurooppalaiset standardit. **IARC** = Kansainvälinen syöväntutkimuslaitos. **IATA** = Kansainvälinen ilmakuljetusliitto. **IBC-säännöstö** = Vaarallisia kemikaaleja irtolastina kuljettavien alusten rakentamista ja varustamista koskeva IMO:n kansainvälinen säännöstö. **IMDG** = Vaarallisten aineiden kansainvälinen merikuljetussäännöstö. **ISO** = Kansainvälinen standardisointijärjestö. **STEL** = Lyhytaikaisen altistumisen raja. **LC50** = Mediaani tappava pitoisuus. **LD50** = Mediaani tappava annos. **HTP** = Haitalliseksi tunnettu pitoisuus. **MARPOL** = Kansainvälinen yleissopimus aluksista aiheutuvan meren pilaantumisen ehkäisemisestä. **NEN** = Alankomaiden standardi. **NOEC** = Pitoisuus, joka ei aiheuta havaittavaa vaikutusta. **OEL** = Työperäisen altistuksen raja-arvo. **OECD** = Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö. **PBT** = Hitaasti hajoava, biokertyvä ja myrkyllinen. **PNEC** = Arvioitu vaikutukseton pitoisuus. **RID** = Vaarallisten aineiden kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskeva ohjesääntö. **TWA** = Aikapainotettu keskiarvo. **YK-numero** =

BASF Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen nykyisten muutosten mukaisesti.

Päiväys / Päivitetty: 18.08.2025

Versio: 18.0

Päiväys / Edellinen versio: 01.07.2025

Edellinen versio: 17.0

Tuote: **Natriumdisulfit photo, non food grade**

(ID nr. 30042379/SDS_GEN_FI/FI)

Tulostuspäivä 19.10.2025

Yhdistyneiden kansakuntien numero kuljetusta varten. **vPvB** = erittäin hitaasti hajoava ja erittäin voimakkaasti biokertyvä.

Tämän käyttöturvallisuustiedotteen tiedot perustuvat tämänhetkisiin tietoihimme ja kokemuksiimme ja kuvailevat tuotetta vain turvallisuusvaatimusten suhteen. Tämä käyttöturvallisuustiedote ei ole määrittelyseloste tai tekninen tietolehtinen eikä tietoja tule pitää tuotteen spesifikaatiosopimuksena. Tunnistetut käytöt tässä käyttöturvallisuustiedotteessa eivät kuvaa sopimusta aineen/seoksen sopimuksen mukaisesta laadusta tai sopimuksessa nimetystä käytöstä. Tuotteen vastaanottajan on huolehdittava mahdollisten tekijänoikeuksien sekä voimassa olevien lakien ja määräysten noudattamisesta.

Kohtisuorat viivat vasemmassa reunassa osoittavat muutoksia aikaisempaan versioon verrattuna.

BASF Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen nykyisten muutosten mukaisesti.

Päiväys / Päivitetty: 18.08.2025

Versio: 18.0

Päiväys / Edellinen versio: 01.07.2025

Edellinen versio: 17.0

Tuote: **Natriumdisulfid photo, non food grade**

(ID nr. 30042379/SDS_GEN_FI/FI)

Tulostuspäivä 19.10.2025

Liite: Altistumisskenaariot**Sisällysluettelo****1. Formulointi, Hienokemikaalien valmistus**

ERC2, ERC3; PROC3, PROC4, PROC5, PROC8b, PROC9, PROC15, PROC26, PROC28; PC21, PC20

2. Formulointi, Käyttö valokuvauskemikaalina/-kemikaaleissa

ERC2, ERC3; PROC3, PROC4, PROC5, PROC8b, PROC9, PROC15, PROC26, PROC28; PC30

3. Teollisuuden sovellukset

IS; SU9, SU8; ERC6b; PROC3, PROC1, PROC4, PROC8b, PROC9, PROC26, PROC28; PC20

4. Teollisuuden sovellukset, Intermediaatti bulkkikemikaalien, -materiaalien ja -hartsien valmistukseen

IS; SU9, SU8; ERC6a; PROC3, PROC8b, PROC9, PROC15, PROC26, PROC28

5. Teollisuuden sovellukset, Hienokemikaalien valmistus

IS; SU9, SU24, SU20; ERC6b; PROC3, PROC2, PROC1, PROC4, PROC5, PROC8b, PROC9, PROC15, PROC26, PROC28; PC21, PC20

6. Teollisuuden sovellukset, Käyttö valokuvauskemikaalina/-kemikaaleissa

IS; SU7, SU6b; ERC6b; PROC3, PROC4, PROC5, PROC7, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC15, PROC26, PROC28; PC30

7. Ammattikäytöt, Käyttö laboratorioreagenssina, Hienokemikaalien valmistus

PW; SU24, SU20; ERC8b; PROC3, PROC2, PROC1, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC9, PROC8b, PROC15, PROC26; PC21, PC20

8. Ammattikäytöt, Käyttö valokuvauskemikaalina/-kemikaaleissa

PW; SU7, SU6b; ERC8e; PROC3, PROC4, PROC5, PROC8b, PROC9, PROC8a, PROC10, PROC11, PROC13, PROC15, PROC19, PROC26; PC30

9. Kuluttajasovellukset, Käyttö valokuvauskemikaalina/-kemikaaleissa

C; ERC8e; PC30

10. Tuotteen käyttö, Käyttö nahan parkitsemiseen, viimeistelyyn ja kyllästämiseen, (käyttö ammatillisissa ympäristöissä)

SL; ERC10a; PROC21

1. Altistumisskenaarion lyhyt otsikko

Formulointi, Hienokemikaalien valmistus

ERC2, ERC3; PROC3, PROC4, PROC5, PROC8b, PROC9, PROC15, PROC26, PROC28; PC21, PC20

Altistumisen ja riskinhallintatoimenpiteiden kontrollointi

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	ERC2: Formulointi seoksessa Koska mitään ympäristövaaraa ei tunnistettu, ei tehty

BASF Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen nykyisten muutosten mukaisesti.

Päiväys / Päivitetty: 18.08.2025

Versio: 18.0

Päiväys / Edellinen versio: 01.07.2025

Edellinen versio: 17.0

Tuote: **Natriumdisulfit photo, non food grade**

(ID nr. 30042379/SDS_GEN_FI/FI)

Tulostuspäivä 19.10.2025

	ympäristöön liittyvää altistumisskenaariota ja riskin karakterisointia
Käyttöolosuhteet	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	ERC3: Formulointi kiinteässä matriisissa Koska mitään ympäristövaaraa ei tunnistettu, ei tehty ympäristöön liittyvää altistumisskenaariota ja riskin karakterisointia
Käyttöolosuhteet	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC3: Valmistus tai sekoitus kemianteollisuuden suljetuissa panosprosesseissa, joissa esiintyy satunnaista hallittua altistumista, tai prosessissa, jossa eristysolosuhteet ovat vastaavat Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	natriummetabisulfiitti pitoisuus: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	0,009 Pa
Prosessilämpötila	40 °C
	Vastaa höyrynpainetta $< 0,01$ Pa
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.

Riskinhallintakeinot	
Huolehdi hyvästä kontrolloidusta ilmanvaihdosta (vähintään 3-5 ilmanvaihtoa tunnissa)	Tehokkuus: 30 %
Valvonta paikalla tarkastamassa että riskinhallintatoimenpiteitä käytetään oikein ja käyttöohjeita seurataan. Puhdista laitteet ja työskentelyalue joka päivä. Saastuneet vaatteet on vaihdettava välittömästi. Varmista hyvien työskentelytapojen toimeenpano. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Suorita työntekijöiden peruskoulutus altistumisen estämiseksi/minimoimiseksi. Minimoi	

BASF Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen nykyisten muutosten mukaisesti.

Päiväys / Päivitetty: 18.08.2025

Versio: 18.0

Päiväys / Edellinen versio: 01.07.2025

Edellinen versio: 17.0

Tuote: **Natriumdisulfid photo, non food grade**

(ID nr. 30042379/SDS_GEN_FI/FI)

Tulostuspäivä 19.10.2025

altistuvat henkilöstön määrä. Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa.	
Eristäminen tarvittaessa Taattava hyvä yleisstandardin mukainen tai kontrolloitu ventilaatio (ilmanvaihtokertaisuus 5-10)	
Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Käytä soveltuvia työvaatteita.	
Vältä kontaktia silmiin.	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.1, Työpaikkamittaukset
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	0,01 mg/m ³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,000044
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - hengitettynä

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC4: Kemiallinen tuotanto, jossa on altistumisen mahdollisuus Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	natriummetabisulfiitti pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	Kiinteä, matala pölynmuodostus
Aineen höyrynpaine käytön aikana	0,009 Pa
Prosessilämpötila	40 °C
	Vastaa höyrynpainetta < 0,01 Pa
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Huolehdi hyvästä kontrolloidusta ilmanvaihdosta (vähintään 3-5 ilmanvaihtoa tunnissa)	Tehokkuus: 30 %
Valvonta paikalla tarkastamassa että riskinhallintatoimenpiteitä käytetään oikein ja käyttöohjeita seurataan. Puhdista laitteet ja työskentelyalue joka päivä. Saastuneet vaatteet on vaihdettava välittömästi. Varmista hyvien työskentelytapojen toimeenpano. Jos tuotetta joutuu	

BASF Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen nykyisten muutosten mukaisesti.

Päiväys / Päivitetty: 18.08.2025

Versio: 18.0

Päiväys / Edellinen versio: 01.07.2025

Edellinen versio: 17.0

Tuote: **Natriumdisulfid photo, non food grade**

(ID nr. 30042379/SDS_GEN_FI/FI)

Tulostuspäivä 19.10.2025

iholle, pese se välittömästi pois. Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Suorita työntekijöiden peruskoulutus altistumisen estämiseksi/minimoimiseksi. Minimoi altistuvat henkilöstön määrä. Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa.	
Eristäminen tarvittaessa Taattava hyvä yleisstandardin mukainen tai kontrolloitu ventilaatio (ilmanvaihtokertoisuus 5-10)	
Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Käytä soveltuvia työvaatteita.	
Vältä kontaktia silmiin.	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.1, Työpaikkamittaukset
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	0,5 mg/m ³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,002222
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - hengitettynä

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC4: Kemiallinen tuotanto, jossa on altistumisen mahdollisuus Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	natriummetabisulfiitti pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	0,009 Pa
Prosessilämpötila	40 °C
	Vastaa höyrynpainetta < 0,01 Pa
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Huolehdi hyvästä kontrolloidusta ilmanvaihdosta (vähintään 3-5 ilmanvaihtoa tunnissa)	Tehokkuus: 30 %
Valvonta paikalla tarkastamassa että riskinhallintatoimenpiteitä käytetään oikein ja käyttöohjeita seurataan.	

BASF Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen nykyisten muutosten mukaisesti.

Päiväys / Päivitetty: 18.08.2025

Versio: 18.0

Päiväys / Edellinen versio: 01.07.2025

Edellinen versio: 17.0

Tuote: **Natriumdisulfidit photo, non food grade**

(ID nr. 30042379/SDS_GEN_FI/FI)

Tulostuspäivä 19.10.2025

Puhdista laitteet ja työskentelyalue joka päivä. Saastuneet vaatteet on vaihdettava välittömästi. Varmista hyvien työskentelytapojen toimeenpano. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Suorita työntekijöiden peruskoulutus altistumisen estämiseksi/minimoimiseksi. Minimoi altistuvat henkilöstön määrä. Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa.	
Eristäminen tarvittaessa Taattava hyvä yleisstandardin mukainen tai kontrolloitu ventilaatio (ilmanvaihtokertoisuus 5-10)	
Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Käytä soveltuvia työvaatteita.	
Vältä kontaktia silmiin.	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.1, Työpaikkamittaukset
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeminen
Altistuksen arviointi	0,05 mg/m ³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,000222
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - hengitettynä

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC5: Sekoittaminen eräprosesseissa Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	natriummetabisulfiitti pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	Kiinteä, matala pölynmuodostus
Aineen höyrynpaine käytön aikana	0,009 Pa
Prosessilämpötila	40 °C
	Vastaa höyrynpainetta < 0,01 Pa
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Huolehdi hyvästä kontrolloidusta ilmanvaihdosta (vähintään 3-5	Tehokkuus: 30 %

BASF Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen nykyisten muutosten mukaisesti.

Päiväys / Päivitetty: 18.08.2025

Versio: 18.0

Päiväys / Edellinen versio: 01.07.2025

Edellinen versio: 17.0

Tuote: **Natriumdisulfit photo, non food grade**

(ID nr. 30042379/SDS_GEN_FI/FI)

Tulostuspäivä 19.10.2025

ilmanvaihtoa tunnissa)	
Valvonta paikalla tarkastamassa että riskinhallintatoimenpiteitä käytetään oikein ja käyttöohjeita seurataan. Puhdista laitteet ja työskentelyalue joka päivä. Saastuneet vaatteet on vaihdettava välittömästi. Varmista hyvien työskentelytapojen toimeenpano. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Suorita työntekijöiden peruskoulutus altistumisen estämiseksi/minimoimiseksi. Minimoi altistuvat henkilöstön määrä. Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa.	
Eristäminen tarvittaessa Taattava hyvä yleisstandardin mukainen tai kontrolloitu ventilaatio (ilmanvaihtokertaisuus 5-10)	
Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Käytä soveltuvia työvaatteita.	
Vältä kontaktia silmiin.	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.1, Työpaikkamittaukset
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeminen
Altistuksen arviointi	0,5 mg/m ³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,002222
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - hengitettynä

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC5: Sekoittaminen eräprosesseissa Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	natriummetabisulfiitti pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	0,009 Pa
Prosessilämpötila	40 °C
	Vastaa höyrynpainetta < 0,01 Pa
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai

BASF Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen nykyisten muutosten mukaisesti.

Päiväys / Päivitetty: 18.08.2025

Versio: 18.0

Päiväys / Edellinen versio: 01.07.2025

Edellinen versio: 17.0

Tuote: **Natriumdisulfidit photo, non food grade**

(ID nr. 30042379/SDS_GEN_FI/FI)

Tulostuspäivä 19.10.2025

	korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Huolehdi hyvästä kontrolloidusta ilmanvaihdosta (vähintään 3-5 ilmanvaihtoa tunnissa)	Tehokkuus: 30 %
Valvonta paikalla tarkastamassa että riskinhallintatoimenpiteitä käytetään oikein ja käyttöohjeita seurataan. Puhdista laitteet ja työskentelyalue joka päivä. Saastuneet vaatteet on vaihdettava välittömästi. Varmista hyvien työskentelytapojen toimeenpano. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Suorita työntekijöiden peruskoulutus altistumisen estämiseksi/minimoimiseksi. Minimoi altistuvat henkilöstön määrä. Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa.	
Eristäminen tarvittaessa Taattava hyvä yleisstandardin mukainen tai kontrolloitu ventilaatio (ilmanvaihtokertoisuus 5-10)	
Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Käytä soveltuvia työvaatteita.	
Vältä kontaktia silmiin.	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.1, Työpaikkamittaukset
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	0,05 mg/m ³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,000222
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - hengitettynä

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC8b: Aineen tai seoksen siirtäminen (panostus/tyhjennys) erillisissä tiloissa Käyttösovellus: teollinen
	Muut katetut PROC-luokat: Aineen tai valmisteen siirto pieniin astioihin (erityinen täyttö- ja punnituslinja).
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	natriummetabisulfiitti pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	0,009 Pa

BASF Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen nykyisten muutosten mukaisesti.

Päiväys / Päivitetty: 18.08.2025

Versio: 18.0

Päiväys / Edellinen versio: 01.07.2025

Edellinen versio: 17.0

Tuote: **Natriumdisulfit photo, non food grade**

(ID nr. 30042379/SDS_GEN_FI/FI)

Tulostuspäivä 19.10.2025

Prosessilämpötila	40 °C
	Vastaa höyrynpainetta < 0,01 Pa
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Huolehdi hyvästä kontrolloidusta ilmanvaihdosta (vähintään 3-5 ilmanvaihtoa tunnissa)	Tehokkuus: 30 %
Valvonta paikalla tarkastamassa että riskinhallintatoimenpiteitä käytetään oikein ja käyttöohjeita seurataan. Puhdista laitteet ja työskentelyalue joka päivä. Saastuneet vaatteet on vaihdettava välittömästi. Varmista hyvien työskentelytapojen toimeenpano. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Suorita työntekijöiden peruskoulutus altistumisen estämiseksi/minimoimiseksi. Minimoi altistuvat henkilöstön määrä. Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa.	
Eristäminen tarvittaessa Taattava hyvä yleisstandardin mukainen tai kontrolloitu ventilaatio (ilmanvaihtokertaisuus 5-10)	
Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Käytä soveltuvia työvaatteita.	
Vältä kontaktia silmiin.	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.1, Työpaikkamittaukset
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	0,01 mg/m ³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,000044
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - hengitettynä

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC15: Käyttö laboratorioreagenssina Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	natriummetabisulfiitti

BASF Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen nykyisten muutosten mukaisesti.

Päiväys / Päivitetty: 18.08.2025

Versio: 18.0

Päiväys / Edellinen versio: 01.07.2025

Edellinen versio: 17.0

Tuote: **Natriumdisulfit photo, non food grade**

(ID nr. 30042379/SDS_GEN_FI/FI)

Tulostuspäivä 19.10.2025

	pitoisuus: $\geq 0 \%$ - $\leq 100 \%$
Olomuoto	Kiinteä, matala pölynmuodostus
Aineen höyrynpaine käytön aikana	0,009 Pa
Prosessilämpötila	40 °C
	Vastaa höyrynpainetta $< 0,01 \text{ Pa}$
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Huolehdi hyvästä kontrolloidusta ilmanvaihdosta (vähintään 3-5 ilmanvaihtoa tunnissa)	Tehokkuus: 30 %
Valvonta paikalla tarkastamassa että riskinhallintatoimenpiteitä käytetään oikein ja käyttöohjeita seurataan. Puhdista laitteet ja työskentelyalue joka päivä. Saastuneet vaatteet on vaihdettava välittömästi. Varmista hyvien työskentelytapojen toimeenpano. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Suorita työntekijöiden peruskoulutus altistumisen estämiseksi/minimoimiseksi. Minimoi altistuvat henkilöstön määrä. Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa.	
Eristäminen tarvittaessa Taattava hyvä yleisstandardin mukainen tai kontrolloitu ventilaatio (ilmanvaihtokertaisuus 5-10)	
Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Käytä soveltuvia työvaatteita.	
Vältä kontaktia silmiin.	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.1, Työpaikkamittaukset
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	0,1 mg/m ³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,000444
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - hengitettynä

Myötävaikuttava altistumisskenaario**Katetut käyttökuvaajat**

PROC15: Käyttö laboratorioreagenssina

BASF Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen nykyisten muutosten mukaisesti.

Päiväys / Päivitetty: 18.08.2025

Versio: 18.0

Päiväys / Edellinen versio: 01.07.2025

Edellinen versio: 17.0

Tuote: **Natriumdisulfit photo, non food grade**

(ID nr. 30042379/SDS_GEN_FI/FI)

Tulostuspäivä 19.10.2025

	Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	natriummetabisulfiitti pitoisuus: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	0,009 Pa
Prosessilämpötila	40 °C
	Vastaa höyrynpainetta $< 0,01$ Pa
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Huolehdi hyvästä kontrolloidusta ilmanvaihdosta (vähintään 3-5 ilmanvaihtoa tunnissa)	Tehokkuus: 30 %
Valvonta paikalla tarkastamassa että riskinhallintatoimenpiteitä käytetään oikein ja käyttöohjeita seurataan. Puhdista laitteet ja työskentelyalue joka päivä. Saastuneet vaatteet on vaihdettava välittömästi. Varmista hyvien työskentelytapojen toimeenpano. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Suorita työntekijöiden peruskoulutus altistumisen estämiseksi/minimoimiseksi. Minimoi altistuvat henkilöstön määrä. Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa.	
Eristäminen tarvittaessa Taattava hyvä yleisstandardin mukainen tai kontrolloitu ventilaatio (ilmanvaihtokertoisuus 5-10)	
Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Käytä soveltuvia työvaatteita.	
Vältä kontaktia silmiin.	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.1, Työpaikkamittaukset
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeminen
Altistuksen arviointi	0,01 mg/m ³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,000044
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi

BASF Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen nykyisten muutosten mukaisesti.

Päiväys / Päivitetty: 18.08.2025

Versio: 18.0

Päiväys / Edellinen versio: 01.07.2025

Edellinen versio: 17.0

Tuote: **Natriumdisulfit photo, non food grade**

(ID nr. 30042379/SDS_GEN_FI/FI)

Tulostuspäivä 19.10.2025

	Työntekijä - hengitettynä
--	---------------------------

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC26: Kiinteiden epäorgaanisten aineiden käsittely ympäristön lämpötilassa Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	natriummetabisulfiitti pitoisuus: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Olomuoto	Kiinteä, matala pölynmuodostus
Aineen höyrynpaine käytön aikana	0,009 Pa
Prosessilämpötila	40 °C
	Vastaa höyrynpainetta $< 0,01$ Pa
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Huolehdi hyvästä kontrolloidusta ilmanvaihdosta (vähintään 3-5 ilmanvaihtoa tunnissa)	Tehokkuus: 30 %
Valvonta paikalla tarkastamassa että riskinhallintatoimenpiteitä käytetään oikein ja käyttöohjeita seurataan. Puhdista laitteet ja työskentelyalue joka päivä. Saastuneet vaatteet on vaihdettava välittömästi. Varmista hyvien työskentelytapojen toimeenpano. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Suorita työntekijöiden peruskoulutus altistumisen estämiseksi/minimoimiseksi. Minimoi altistuvat henkilöstön määrä. Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa.	
Eristäminen tarvittaessa Taattava hyvä yleisstandardin mukainen tai kontrolloitu ventilaatio (ilmanvaihtokertoisuus 5-10)	
Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Käytä soveltuvia työvaatteita.	
Vältä kontaktia silmiin.	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.1, Työpaikkamittaukset

BASF Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen nykyisten muutosten mukaisesti.

Päiväys / Päivitetty: 18.08.2025

Versio: 18.0

Päiväys / Edellinen versio: 01.07.2025

Edellinen versio: 17.0

Tuote: **Natriumdisulfit photo, non food grade**

(ID nr. 30042379/SDS_GEN_FI/FI)

Tulostuspäivä 19.10.2025

	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeminen
Altistuksen arviointi	1,5 mg/m ³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,006667
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - hengitettynä

Myötävaikuttava altistumisskenaario

Katetut käyttökuvaajat	PROC26: Kiinteiden epäorgaanisten aineiden käsittely ympäristön lämpötilassa Käyttösovellus: teollinen
-------------------------------	---

Käyttöolosuhteet

Aineen pitoisuus	natriummetabisulfiitti pitoisuus: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Olomuoto	Kiinteä, matala pölynmuodostus
Aineen höyrynpaine käytön aikana	0,009 Pa
Prosessilämpötila	40 °C
	Vastaa höyrynpainetta $< 0,01$ Pa
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.

Riskinhallintakeinot

Huolehdi hyvästä kontrolloidusta ilmanvaihdosta (vähintään 3-5 ilmanvaihtoa tunnissa)	Tehokkuus: 30 %
Valvonta paikalla tarkastamassa että riskinhallintatoimenpiteitä käytetään oikein ja käyttöohjeita seurataan. Puhdista laitteet ja työskentelyalue joka päivä. Saastuneet vaatteet on vaihdettava välittömästi. Varmista hyvien työskentelytapojen toimeenpano. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Suorita työntekijöiden peruskoulutus altistumisen estämiseksi/minimoimiseksi. Minimoi altistuvat henkilöstön määrä. Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa.	
Eristäminen tarvittaessa Taattava hyvä yleisstandardin mukainen tai kontrolloitu ventilaatio (ilmanvaihtokertoisuus 5-10)	
Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Käytä soveltuvia työvaatteita.	

BASF Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen nykyisten muutosten mukaisesti.

Päiväys / Päivitetty: 18.08.2025

Versio: 18.0

Päiväys / Edellinen versio: 01.07.2025

Edellinen versio: 17.0

Tuote: **Natriumdisulfid photo, non food grade**

(ID nr. 30042379/SDS_GEN_FI/FI)

Tulostuspäivä 19.10.2025

Vältä kontaktia silmiin.	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.1, Työpaikkamittaukset
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeminen
Altistuksen arviointi	1,5 mg/m ³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,006667
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - hengitettynä

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC28: Koneiden manuaalinen kunnossapito (puhdistus ja korjaus) Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	natriummetabisulfiitti pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	0,009 Pa
Prosessilämpötila	40 °C
	Vastaa höyrynpainetta < 0,01 Pa
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Huolehdi hyvästä kontrolloidusta ilmanvaihdosta (vähintään 3-5 ilmanvaihtoa tunnissa)	Tehokkuus: 30 %
Valvonta paikalla tarkastamassa että riskinhallintatoimenpiteitä käytetään oikein ja käyttöohjeita seurataan. Puhdista laitteet ja työskentelyalue joka päivä. Saastuneet vaatteet on vaihdettava välittömästi. Varmista hyvien työskentelytapojen toimeenpano. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Suorita työntekijöiden peruskoulutus altistumisen estämiseksi/minimoimiseksi. Minimoi altistuvat henkilöstön määrä. Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa.	
Eristäminen tarvittaessa Taattava	

BASF Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen nykyisten muutosten mukaisesti.

Päiväys / Päivitetty: 18.08.2025

Versio: 18.0

Päiväys / Edellinen versio: 01.07.2025

Edellinen versio: 17.0

Tuote: **Natriumdisulfidit photo, non food grade**

(ID nr. 30042379/SDS_GEN_FI/FI)

Tulostuspäivä 19.10.2025

hyvä yleisstandardin mukainen tai kontrolloitu ventilaatio (ilmanvaihtokertaisuus 5-10)	
Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Käytä soveltuvia työvaatteita.	
Vältä kontaktia silmiin.	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.1, Työpaikkamittaukset
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeminen
Altistuksen arviointi	0,05 mg/m ³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,000222
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - hengitettynä

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC28: Koneiden manuaalinen kunnossapito (puhdistus ja korjaus) Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	natriummetabisulfiitti pitoisuus: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Olomuoto	Kiinteä, matala pölynmuodostus
Aineen höyrynpaine käytön aikana	0,009 Pa
Prosessilämpötila	40 °C
	Vastaa höyrynpainetta $< 0,01$ Pa
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Huolehdi hyvästä kontrolloidusta ilmanvaihdosta (vähintään 3-5 ilmanvaihtoa tunnissa)	Tehokkuus: 30 %
Valvonta paikalla tarkastamassa että riskinhallintatoimenpiteitä käytetään oikein ja käyttöohjeita seurataan. Puhdista laitteet ja työskentelyalue joka päivä. Saastuneet vaatteet on vaihdettava välittömästi. Varmista hyvien työskentelytapojen toimeenpano. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Suorita työntekijöiden peruskoulutus altistumisen	

BASF Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen nykyisten muutosten mukaisesti.

Päiväys / Päivitetty: 18.08.2025

Versio: 18.0

Päiväys / Edellinen versio: 01.07.2025

Edellinen versio: 17.0

Tuote: **Natriumdisulfit photo, non food grade**

(ID nr. 30042379/SDS_GEN_FI/FI)

Tulostuspäivä 19.10.2025

estämiseksi/minimoimiseksi. Minimoi altistuvat henkilöstön määrä. Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa.	
Eristäminen tarvittaessa Taattava hyvä yleisstandardin mukainen tai kontrolloitu ventilaatio (ilmanvaihtokertoisuus 5-10)	
Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Käytä soveltuvia työvaatteita.	
Vältä kontaktia silmiin.	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.1, Työpaikkamittaukset
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	1,5 mg/m ³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,006667
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - hengitettynä

2. Altistumisskenaarion lyhyt otsikko

Formulointi, Käyttö valokuvauskemikaalina/-kemikaaleissa

ERC2, ERC3; PROC3, PROC4, PROC5, PROC8b, PROC9, PROC15, PROC26, PROC28; PC30

Altistumisen ja riskinhallintatoimenpiteiden kontrollointi

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	ERC2: Formulointi seoksessa Koska mitään ympäristövaaraa ei tunnistettu, ei tehty ympäristöön liittyvää altistumisskenaariota ja riskin karakterisointia
Käyttöolosuhteet	
Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	ERC3: Formulointi kiinteässä matriisissa Koska mitään ympäristövaaraa ei tunnistettu, ei tehty ympäristöön liittyvää altistumisskenaariota ja riskin karakterisointia
Käyttöolosuhteet	
Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC3: Valmistus tai sekoitus kemianteollisuuden suljetuissa panosprosesseissa, joissa esiintyy satunnaista hallittua altistumista, tai prosessissa, jossa eristysolosuhteet ovat vastaavat Käyttösovellus: teollinen

BASF Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen nykyisten muutosten mukaisesti.

Päiväys / Päivitetty: 18.08.2025

Versio: 18.0

Päiväys / Edellinen versio: 01.07.2025

Edellinen versio: 17.0

Tuote: **Natriumdisulfid photo, non food grade**

(ID nr. 30042379/SDS_GEN_FI/FI)

Tulostuspäivä 19.10.2025

Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	natriummetabisulfiitti pitoisuus: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Olomuoto	Kiinteä, matala pölynmuodostus
Aineen höyrynpaine käytön aikana	0,009 Pa
Prosessilämpötila	40 °C
	Vastaa höyrynpainetta $< 0,01$ Pa
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Huolehdi hyvästä kontrolloidusta ilmanvaihdosta (vähintään 3-5 ilmanvaihtoa tunnissa)	Tehokkuus: 30 %
Valvonta paikalla tarkastamassa että riskinhallintatoimenpiteitä käytetään oikein ja käyttöohjeita seurataan. Puhdista laitteet ja työskentelyalue joka päivä. Saastuneet vaatteet on vaihdettava välittömästi. Varmista hyvien työskentelytapojen toimeenpano. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Suorita työntekijöiden peruskoulutus altistumisen estämiseksi/minimoimiseksi. Minimoi altistuvat henkilöstön määrä. Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa.	
Eristäminen tarvittaessa Taattava hyvä yleisstandardin mukainen tai kontrolloitu ventilaatio (ilmanvaihtokertoisuus 5-10)	
Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Käytä soveltuvia työvaatteita.	
Vältä kontaktia silmiin.	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.1, Työpaikkamittaukset
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeminen
Altistuksen arviointi	0,1 mg/m ³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,000444
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - hengitettynä

BASF Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen nykyisten muutosten mukaisesti.

Päiväys / Päivitetty: 18.08.2025

Versio: 18.0

Päiväys / Edellinen versio: 01.07.2025

Edellinen versio: 17.0

Tuote: **Natriumdisulfit photo, non food grade**

(ID nr. 30042379/SDS_GEN_FI/FI)

Tulostuspäivä 19.10.2025

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC3: Valmistus tai sekoitus kemianteollisuuden suljetuissa panosprosesseissa, joissa esiintyy satunnaista hallittua altistumista, tai prosessissa, jossa eristysolosuhteet ovat vastaavat Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	natriummetabisulfiitti pitoisuus: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	0,009 Pa
Prosessilämpötila	40 °C
	Vastaa höyrynpainetta $< 0,01$ Pa
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Huolehdi hyvästä kontrolloidusta ilmanvaihdosta (vähintään 3-5 ilmanvaihtoa tunnissa)	Tehokkuus: 30 %
Valvonta paikalla tarkastamassa että riskinhallintatoimenpiteitä käytetään oikein ja käyttöohjeita seurataan. Puhdista laitteet ja työskentelyalue joka päivä. Saastuneet vaatteet on vaihdettava välittömästi. Varmista hyvien työskentelytapojen toimeenpano. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Suorita työntekijöiden peruskoulutus altistumisen estämiseksi/minimoimiseksi. Minimoi altistuvat henkilöstön määrä. Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa.	
Eristäminen tarvittaessa Taattava hyvä yleisstandardin mukainen tai kontrolloitu ventilaatio (ilmanvaihtokertoisuus 5-10)	
Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Käytä soveltuvia työvaatteita.	
Vältä kontaktia silmiin.	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	

BASF Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen nykyisten muutosten mukaisesti.

Päiväys / Päivitetty: 18.08.2025

Versio: 18.0

Päiväys / Edellinen versio: 01.07.2025

Edellinen versio: 17.0

Tuote: **Natriumdisulfit photo, non food grade**

(ID nr. 30042379/SDS_GEN_FI/FI)

Tulostuspäivä 19.10.2025

Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.1, Työpaikkamittaukset
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeminen
Altistuksen arviointi	0,01 mg/m ³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,000044
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - hengitettynä

Myötävaikuttava altistumisskenaario

Katetut käyttökuvaajat	PROC4: Kemiallinen tuotanto, jossa on altistumisen mahdollisuus Käyttösovellus: teollinen
-------------------------------	--

Käyttöolosuhteet

Aineen pitoisuus	natriummetabisulfiitti pitoisuus: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Olomuoto	Kiinteä, matala pölynmuodostus
Aineen höyrynpaine käytön aikana	0,009 Pa
Prosessilämpötila	40 °C
	Vastaa höyrynpainetta $< 0,01$ Pa
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.

Riskinhallintakeinot

Huolehdi hyvästä kontrolloidusta ilmanvaihdosta (vähintään 3-5 ilmanvaihtoa tunnissa)	Tehokkuus: 30 %
Valvonta paikalla tarkastamassa että riskinhallintatoimenpiteitä käytetään oikein ja käyttöohjeita seurataan. Puhdista laitteet ja työskentelyalue joka päivä. Saastuneet vaatteet on vaihdettava välittömästi. Varmista hyvien työskentelytapojen toimeenpano. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Suorita työntekijöiden peruskoulutus altistumisen estämiseksi/minimoimiseksi. Minimoi altistuvat henkilöstön määrä. Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa.	
Eristäminen tarvittaessa Taattava hyvä yleisstandardin mukainen tai kontrolloitu ventilaatio (ilmanvaihtokertoisuus 5-10)	

BASF Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen nykyisten muutosten mukaisesti.

Päiväys / Päivitetty: 18.08.2025

Versio: 18.0

Päiväys / Edellinen versio: 01.07.2025

Edellinen versio: 17.0

Tuote: **Natriumdisulfit photo, non food grade**

(ID nr. 30042379/SDS_GEN_FI/FI)

Tulostuspäivä 19.10.2025

Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Käytä soveltuvia työvaatteita.	
Vältä kontaktia silmiin.	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.1, Työpaikkamittaukset
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeminen
Altistuksen arviointi	0,5 mg/m ³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,002222
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - hengitettynä

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC4: Kemiallinen tuotanto, jossa on altistumisen mahdollisuus Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	natriummetabisulfiitti pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	0,009 Pa
Prosessilämpötila	40 °C
	Vastaa höyrynpainetta < 0,01 Pa
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Huolehdi hyvästä kontrolloidusta ilmanvaihdosta (vähintään 3-5 ilmanvaihtoa tunnissa)	Tehokkuus: 30 %
Valvonta paikalla tarkastamassa että riskinhallintatoimenpiteitä käytetään oikein ja käyttöohjeita seurataan. Puhdista laitteet ja työskentelyalue joka päivä. Saastuneet vaatteet on vaihdettava välittömästi. Varmista hyvien työskentelytapojen toimeenpano. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Suorita työntekijöiden peruskoulutus altistumisen estämiseksi/minimoimiseksi. Minimoi altistuvat henkilöstön määrä. Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen	

BASF Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen nykyisten muutosten mukaisesti.

Päiväys / Päivitetty: 18.08.2025

Versio: 18.0

Päiväys / Edellinen versio: 01.07.2025

Edellinen versio: 17.0

Tuote: **Natriumdisulfid photo, non food grade**

(ID nr. 30042379/SDS_GEN_FI/FI)

Tulostuspäivä 19.10.2025

kanssa.	
Eristäminen tarvittaessa Taattava hyvä yleisstandardin mukainen tai kontrolloitu ventilaatio (ilmanvaihtokertaisuus 5-10)	
Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Käytä soveltuvia työvaatteita.	
Vältä kontaktia silmiin.	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.1, Työpaikkamittaukset
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	0,05 mg/m ³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,000222
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - hengitettynä

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC5: Sekoittaminen eräprosesseissa Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	natriummetabisulfiitti pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	Kiinteä, matala pölynmuodostus
Aineen höyrynpaine käytön aikana	0,009 Pa
Prosessilämpötila	40 °C
	Vastaa höyrynpainetta < 0,01 Pa
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Huolehdi hyvästä kontrolloidusta ilmanvaihdosta (vähintään 3-5 ilmanvaihtoa tunnissa)	Tehokkuus: 30 %
Valvonta paikalla tarkastamassa että riskinhallintatoimenpiteitä käytetään oikein ja käyttöohjeita seurataan. Puhdista laitteet ja työskentelyalue joka päivä. Saastuneet vaatteet on vaihdettava välittömästi. Varmista hyvien työskentelytapojen toimeenpano. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Suorita työntekijöiden	

BASF Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen nykyisten muutosten mukaisesti.

Päiväys / Päivitetty: 18.08.2025

Versio: 18.0

Päiväys / Edellinen versio: 01.07.2025

Edellinen versio: 17.0

Tuote: **Natriumdisulfidit photo, non food grade**

(ID nr. 30042379/SDS_GEN_FI/FI)

Tulostuspäivä 19.10.2025

peruskoulutus altistumisen estämiseksi/minimoimiseksi. Minimoi altistuvat henkilöstön määrä. Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa.	
Eristäminen tarvittaessa Taattava hyvä yleisstandardin mukainen tai kontrolloitu ventilaatio (ilmanvaihtokertoisuus 5-10)	
Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Käytä soveltuvia työvaatteita.	
Vältä kontaktia silmiin.	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.1, Työpaikkamittaukset
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	0,5 mg/m ³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,002222
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - hengitettynä

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC5: Sekoittaminen eräprosesseissa Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	natriummetabisulfiitti pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	0,009 Pa
Prosessilämpötila	40 °C
	Vastaa höyrynpainetta < 0,01 Pa
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Huolehdi hyvästä kontrolloidusta ilmanvaihdosta (vähintään 3-5 ilmanvaihtoa tunnissa)	Tehokkuus: 30 %
Valvonta paikalla tarkastamassa että riskinhallintatoimenpiteitä käytetään oikein ja käyttöohjeita seurataan. Puhdista laitteet ja työskentelyalue joka päivä. Saastuneet vaatteet on vaihdettava välittömästi. Varmista hyvien työskentelytapojen	

BASF Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen nykyisten muutosten mukaisesti.

Päiväys / Päivitetty: 18.08.2025

Versio: 18.0

Päiväys / Edellinen versio: 01.07.2025

Edellinen versio: 17.0

Tuote: **Natriumdisulfid photo, non food grade**

(ID nr. 30042379/SDS_GEN_FI/FI)

Tulostuspäivä 19.10.2025

toimeenpano. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Suorita työntekijöiden peruskoulutus altistumisen estämiseksi/minimoimiseksi. Minimoi altistuvat henkilöstön määrä. Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa.	
Eristäminen tarvittaessa Taattava hyvä yleisstandardin mukainen tai kontrolloitu ventilaatio (ilmanvaihtokertoisuus 5-10)	
Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Käytä soveltuvia työvaatteita.	
Vältä kontaktia silmiin.	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.1, Työpaikkamittaukset
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeminen
Altistuksen arviointi	0,05 mg/m ³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,000222
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - hengitettynä

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC8b: Aineen tai seoksen siirtäminen (panostus/tyhjennys) erillisissä tiloissa Käyttösovellus: teollinen
	Muut katetut PROC-luokat: Aineen tai valmisteiden siirto pieniin astioihin (erityinen täyttö- ja punnituslinja).
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	natriummetabisulfiitti pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	0,009 Pa
Prosessilämpötila	40 °C
	Vastaa höyrynpainetta < 0,01 Pa
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Huolehdi hyvästä kontrolloidusta ilmanvaihdosta (vähintään 3-5	Tehokkuus: 30 %

BASF Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen nykyisten muutosten mukaisesti.

Päiväys / Päivitetty: 18.08.2025

Versio: 18.0

Päiväys / Edellinen versio: 01.07.2025

Edellinen versio: 17.0

Tuote: **Natriumdisulfidit photo, non food grade**

(ID nr. 30042379/SDS_GEN_FI/FI)

Tulostuspäivä 19.10.2025

ilmanvaihtoa tunnissa)	
Valvonta paikalla tarkastamassa että riskinhallintatoimenpiteitä käytetään oikein ja käyttöohjeita seurataan. Puhdista laitteet ja työskentelyalue joka päivä. Saastuneet vaatteet on vaihdettava välittömästi. Varmista hyvien työskentelytapojen toimeenpano. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Suorita työntekijöiden peruskoulutus altistumisen estämiseksi/minimoimiseksi. Minimoi altistuvat henkilöstön määrä. Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa.	
Eristäminen tarvittaessa Taattava hyvä yleisstandardin mukainen tai kontrolloitu ventilaatio (ilmanvaihtokertoisuus 5-10)	
Käytä soveltuvaa kasv suojusta, Käytä soveltuvia työvaatteita.	
Vältä kontaktia silmiin.	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.1, Työpaikkamittaukset
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeminen
Altistuksen arviointi	0,01 mg/m ³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,000044
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - hengitettynä

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC15: Käyttö laboratorioreagenssina Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	natriummetabisulfiitti pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	Kiinteä, matala pölynmuodostus
Aineen höyrynpaine käytön aikana	0,009 Pa
Prosessilämpötila	40 °C
	Vastaa höyrynpainetta < 0,01 Pa
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai

BASF Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen nykyisten muutosten mukaisesti.

Päiväys / Päivitetty: 18.08.2025

Versio: 18.0

Päiväys / Edellinen versio: 01.07.2025

Edellinen versio: 17.0

Tuote: **Natriumdisulfit photo, non food grade**

(ID nr. 30042379/SDS_GEN_FI/FI)

Tulostuspäivä 19.10.2025

	korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Huolehdi hyvästä kontrolloidusta ilmanvaihdosta (vähintään 3-5 ilmanvaihtoa tunnissa)	Tehokkuus: 30 %
Valvonta paikalla tarkastamassa että riskinhallintatoimenpiteitä käytetään oikein ja käyttöohjeita seurataan. Puhdista laitteet ja työskentelyalue joka päivä. Saastuneet vaatteet on vaihdettava välittömästi. Varmista hyvien työskentelytapojen toimeenpano. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Suorita työntekijöiden peruskoulutus altistumisen estämiseksi/minimoimiseksi. Minimoi altistuvat henkilöstön määrä. Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa.	
Eristäminen tarvittaessa Taattava hyvä yleisstandardin mukainen tai kontrolloitu ventilaatio (ilmanvaihtokertoisuus 5-10)	
Käytä soveltuvaa kasv suojusta, Käytä soveltuvia työvaatteita.	
Vältä kontaktia silmiin.	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.1, Työpaikkamittaukset
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeminen
Altistuksen arviointi	0,1 mg/m ³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,000444
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - hengitettynä

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC15: Käyttö laboratorioreagenssina Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	natriummetabisulfiitti pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	0,009 Pa
Prosessilämpötila	40 °C
	Vastaa höyrynpainetta < 0,01 Pa

BASF Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen nykyisten muutosten mukaisesti.

Päiväys / Päivitetty: 18.08.2025

Versio: 18.0

Päiväys / Edellinen versio: 01.07.2025

Edellinen versio: 17.0

Tuote: **Natriumdisulfit photo, non food grade**

(ID nr. 30042379/SDS_GEN_FI/FI)

Tulostuspäivä 19.10.2025

Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Huolehdi hyvästä kontrolloidusta ilmanvaihdosta (vähintään 3-5 ilmanvaihtoa tunnissa)	Tehokkuus: 30 %
Valvonta paikalla tarkastamassa että riskinhallintatoimenpiteitä käytetään oikein ja käyttöohjeita seurataan. Puhdista laitteet ja työskentelyalue joka päivä. Saastuneet vaatteet on vaihdettava välittömästi. Varmista hyvien työskentelytapojen toimeenpano. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Suorita työntekijöiden peruskoulutus altistumisen estämiseksi/minimoimiseksi. Minimoi altistuvat henkilöstön määrä. Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa.	
Eristäminen tarvittaessa Taattava hyvä yleisstandardin mukainen tai kontrolloitu ventilaatio (ilmanvaihtokertaisuus 5-10)	
Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Käytä soveltuvia työvaatteita.	
Vältä kontaktia silmiin.	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.1, Työpaikkamittaukset
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	0,01 mg/m ³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,000044
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - hengitettynä

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC26: Kiinteiden epäorgaanisten aineiden käsittely ympäristön lämpötilassa Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	natriummetabisulfiitti pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	Kiinteä, matala pölynmuodostus

BASF Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen nykyisten muutosten mukaisesti.

Päiväys / Päivitetty: 18.08.2025

Versio: 18.0

Päiväys / Edellinen versio: 01.07.2025

Edellinen versio: 17.0

Tuote: **Natriumdisulfid photo, non food grade**

(ID nr. 30042379/SDS_GEN_FI/FI)

Tulostuspäivä 19.10.2025

Aineen höyrynpaine käytön aikana	0,009 Pa
Prosessilämpötila	40 °C
	Vastaa höyrynpainetta < 0,01 Pa
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Huolehdi hyvästä kontrolloidusta ilmanvaihdosta (vähintään 3-5 ilmanvaihtoa tunnissa)	Tehokkuus: 30 %
Valvonta paikalla tarkastamassa että riskinhallintatoimenpiteitä käytetään oikein ja käyttöohjeita seurataan. Puhdista laitteet ja työskentelyalue joka päivä. Saastuneet vaatteet on vaihdettava välittömästi. Varmista hyvien työskentelytapojen toimeenpano. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Suorita työntekijöiden peruskoulutus altistumisen estämiseksi/minimoimiseksi. Minimoi altistuvat henkilöstön määrä. Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa.	
Eristäminen tarvittaessa Taattava hyvä yleisstandardin mukainen tai kontrolloitu ventilaatio (ilmanvaihtokertaisuus 5-10)	
Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Käytä soveltuvia työvaatteita.	
Vältä kontaktia silmiin.	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.1, Työpaikkamittaukset
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	1,5 mg/m ³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,006667
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - hengitettynä

Myötävaikuttava altistumisskenaario

Katetut käyttökuvaajat	PROC26: Kiinteiden epäorgaanisten aineiden käsittely ympäristön lämpötilassa Käyttösovellus: teollinen
-------------------------------	---

BASF Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen nykyisten muutosten mukaisesti.

Päiväys / Päivitetty: 18.08.2025

Versio: 18.0

Päiväys / Edellinen versio: 01.07.2025

Edellinen versio: 17.0

Tuote: **Natriumdisulfid photo, non food grade**

(ID nr. 30042379/SDS_GEN_FI/FI)

Tulostuspäivä 19.10.2025

Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	natriummetabisulfiitti pitoisuus: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Olomuoto	Kiinteä, matala pölynmuodostus
Aineen höyrynpaine käytön aikana	0,009 Pa
Prosessilämpötila	40 °C
	Vastaa höyrynpainetta $< 0,01$ Pa
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Huolehdi hyvästä kontrolloidusta ilmanvaihdosta (vähintään 3-5 ilmanvaihtoa tunnissa)	Tehokkuus: 30 %
Valvonta paikalla tarkastamassa että riskinhallintatoimenpiteitä käytetään oikein ja käyttöohjeita seurataan. Puhdista laitteet ja työskentelyalue joka päivä. Saastuneet vaatteet on vaihdettava välittömästi. Varmista hyvien työskentelytapojen toimeenpano. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Suorita työntekijöiden peruskoulutus altistumisen estämiseksi/minimoimiseksi. Minimoi altistuvat henkilöstön määrä. Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa.	
Eristäminen tarvittaessa Taattava hyvä yleisstandardin mukainen tai kontrolloitu ventilaatio (ilmanvaihtokertoisuus 5-10)	
Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Käytä soveltuvia työvaatteita.	
Vältä kontaktia silmiin.	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.1, Työpaikkamittaukset
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	1,5 mg/m ³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,006667
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - hengitettynä

BASF Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen nykyisten muutosten mukaisesti.

Päiväys / Päivitetty: 18.08.2025

Versio: 18.0

Päiväys / Edellinen versio: 01.07.2025

Edellinen versio: 17.0

Tuote: **Natriumdisulfit photo, non food grade**

(ID nr. 30042379/SDS_GEN_FI/FI)

Tulostuspäivä 19.10.2025

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC28: Koneiden manuaalinen kunnossapito (puhdistus ja korjaus) Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	natriummetabisulfiitti pitoisuus: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	0,009 Pa
Prosessilämpötila	40 °C
	Vastaa höyrynpainetta $< 0,01$ Pa
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Huolehdi hyvästä kontrolloidusta ilmanvaihdosta (vähintään 3-5 ilmanvaihtoa tunnissa)	Tehokkuus: 30 %
Valvonta paikalla tarkastamassa että riskinhallintatoimenpiteitä käytetään oikein ja käyttöohjeita seurataan. Puhdista laitteet ja työskentelyalue joka päivä. Saastuneet vaatteet on vaihdettava välittömästi. Varmista hyvien työskentelytapojen toimeenpano. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Suorita työntekijöiden peruskoulutus altistumisen estämiseksi/minimoimiseksi. Minimoi altistuvat henkilöstön määrä. Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa.	
Eristäminen tarvittaessa Taattava hyvä yleisstandardin mukainen tai kontrolloitu ventilaatio (ilmanvaihtokertoisuus 5-10)	
Käytä soveltuvaa kasv suojusta, Käytä soveltuvia työvaatteita.	
Vältä kontaktia silmiin.	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.1, Työpaikkamittaukset
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen

BASF Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen nykyisten muutosten mukaisesti.

Päiväys / Päivitetty: 18.08.2025

Versio: 18.0

Päiväys / Edellinen versio: 01.07.2025

Edellinen versio: 17.0

Tuote: **Natriumdisulfid photo, non food grade**

(ID nr. 30042379/SDS_GEN_FI/FI)

Tulostuspäivä 19.10.2025

Altistuksen arviointi	0,05 mg/m ³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,000222
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - hengitettynä

Myötävaikuttava altistumisskenaario

Katetut käyttökuvaajat	PROC28: Koneiden manuaalinen kunnossapito (puhdistus ja korjaus) Käyttösovellus: teollinen
-------------------------------	---

Käyttöolosuhteet

Aineen pitoisuus	natriummetabisulfiitti pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	Kiinteä, matala pölynmuodostus
Aineen höyrynpaine käytön aikana	0,009 Pa
Prosessilämpötila	40 °C
	Vastaa höyrynpainetta < 0,01 Pa
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.

Riskinhallintakeinot

Huolehdi hyvästä kontrolloidusta ilmanvaihdosta (vähintään 3-5 ilmanvaihtoa tunnissa)	Tehokkuus: 30 %
Valvonta paikalla tarkastamassa että riskinhallintatoimenpiteitä käytetään oikein ja käyttöohjeita seurataan. Puhdista laitteet ja työskentelyalue joka päivä. Saastuneet vaatteet on vaihdettava välittömästi. Varmista hyvien työskentelytapojen toimeenpano. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Suorita työntekijöiden peruskoulutus altistumisen estämiseksi/minimoimiseksi. Minimoi altistuvat henkilöstön määrä. Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa.	
Eristäminen tarvittaessa Taattava hyvä yleisstandardin mukainen tai kontrolloitu ventilaatio (ilmanvaihtokertoisuus 5-10)	
Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Käytä soveltuvia työvaatteita.	
Vältä kontaktia silmiin.	

BASF Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen nykyisten muutosten mukaisesti.

Päiväys / Päivitetty: 18.08.2025

Versio: 18.0

Päiväys / Edellinen versio: 01.07.2025

Edellinen versio: 17.0

Tuote: **Natriumdisulfid photo, non food grade**

(ID nr. 30042379/SDS_GEN_FI/FI)

Tulostuspäivä 19.10.2025

Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.1, Työpaikkamittaukset
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeminen
Altistuksen arviointi	1,5 mg/m ³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,006667
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - hengitettynä

3. Altistumisskenaarioiden lyhyt otsikko

Teollisuuden sovellukset

IS; SU9, SU8; ERC6b; PROC3, PROC1, PROC4, PROC8b, PROC9, PROC26, PROC28; PC20

Altistumisen ja riskinhallintatoimenpiteiden kontrollointi

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	ERC6b: Reagoivien valmistuksen apuaineiden käyttö teollisuustoimipaikassa (ei sisällyttämistä esineeseen tai sen päälle) Koska mitään ympäristövaaraa ei tunnistettu, ei tehty ympäristöön liittyvää altistumisskenaariota ja riskin karakterisointia
Käyttöolosuhteet	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC3: Valmistus tai sekoitus kemianteollisuuden suljetuissa panosprosesseissa, joissa esiintyy satunnaista hallittua altistumista, tai prosessissa, jossa eristysolosuhteet ovat vastaavat Käyttösovellus: teollinen
	Muut katetut PROC-luokat: Kemiallinen tuotanto tai jalostus suljetussa prosessissa, jossa altistuminen ei ole todennäköistä, tai prosessit vastaavissa eristysolosuhteissa
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	natriummetabisulfiitti pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	Kiinteä, matala pölynmuodostus
Aineen höyrynpaine käytön aikana	0,009 Pa
Prosessilämpötila	40 °C
	Vastaa höyrynpainetta < 0,01 Pa
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa

BASF Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen nykyisten muutosten mukaisesti.

Päiväys / Päivitetty: 18.08.2025

Versio: 18.0

Päiväys / Edellinen versio: 01.07.2025

Edellinen versio: 17.0

Tuote: **Natriumdisulfit photo, non food grade**

(ID nr. 30042379/SDS_GEN_FI/FI)

Tulostuspäivä 19.10.2025

Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Huolehdi hyvästä kontrolloidusta ilmanvaihdosta (vähintään 3-5 ilmanvaihtoa tunnissa)	Tehokkuus: 30 %
Valvonta paikalla tarkastamassa että riskinhallintatoimenpiteitä käytetään oikein ja käyttöohjeita seurataan. Puhdista laitteet ja työskentelyalue joka päivä. Saastuneet vaatteet on vaihdettava välittömästi. Varmista hyvien työskentelytapojen toimeenpano. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Suorita työntekijöiden peruskoulutus altistumisen estämiseksi/minimoimiseksi. Minimoi altistuvat henkilöstön määrä. Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa.	
Eristäminen tarvittaessa Taattava hyvä yleisstandardin mukainen tai kontrolloitu ventilaatio (ilmanvaihtokertoisuus 5-10)	
Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Käytä soveltuvia työvaatteita.	
Vältä kontaktia silmiin.	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.1, Työpaikkamittaukset
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeminen
Altistuksen arviointi	0,1 mg/m ³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,000444
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - hengitettynä

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC4: Kemiallinen tuotanto, jossa on altistumisen mahdollisuus Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	natriummetabisulfiitti pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	Kiinteä, matala pölynmuodostus
Aineen höyrynpaine käytön aikana	0,009 Pa

BASF Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen nykyisten muutosten mukaisesti.

Päiväys / Päivitetty: 18.08.2025

Versio: 18.0

Päiväys / Edellinen versio: 01.07.2025

Edellinen versio: 17.0

Tuote: **Natriumdisulfit photo, non food grade**

(ID nr. 30042379/SDS_GEN_FI/FI)

Tulostuspäivä 19.10.2025

Prosessilämpötila	40 °C
	Vastaa höyrynpainetta < 0,01 Pa
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Huolehdi hyvästä kontrolloidusta ilmanvaihdosta (vähintään 3-5 ilmanvaihtoa tunnissa)	Tehokkuus: 30 %
Valvonta paikalla tarkastamassa että riskinhallintatoimenpiteitä käytetään oikein ja käyttöohjeita seurataan. Puhdista laitteet ja työskentelyalue joka päivä. Saastuneet vaatteet on vaihdettava välittömästi. Varmista hyvien työskentelytapojen toimeenpano. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Suorita työntekijöiden peruskoulutus altistumisen estämiseksi/minimoimiseksi. Minimoi altistuvat henkilöstön määrä. Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa.	
Eristäminen tarvittaessa Taattava hyvä yleisstandardin mukainen tai kontrolloitu ventilaatio (ilmanvaihtokertaisuus 5-10)	
Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Käytä soveltuvia työvaatteita.	
Vältä kontaktia silmiin.	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.1, Työpaikkamittaukset
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	0,5 mg/m ³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,002222
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - hengitettynä

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC8b: Aineen tai seoksen siirtäminen (panostus/tyhjennys) erillisissä tiloissa Käyttösovellus: teollinen
	Muut katetut PROC-luokat: Aineen tai valmisteiden siirto

BASF Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen nykyisten muutosten mukaisesti.

Päiväys / Päivitetty: 18.08.2025

Versio: 18.0

Päiväys / Edellinen versio: 01.07.2025

Edellinen versio: 17.0

Tuote: **Natriumdisulfit photo, non food grade**

(ID nr. 30042379/SDS_GEN_FI/FI)

Tulostuspäivä 19.10.2025

	pieniin astioihin (erityinen täyttö- ja punnituslinja).
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	natriummetabisulfiitti pitoisuus: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	0,009 Pa
Prosessilämpötila	40 °C
	Vastaa höyrynpainetta $< 0,01$ Pa
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Huolehdi hyvästä kontrolloidusta ilmanvaihdosta (vähintään 3-5 ilmanvaihtoa tunnissa)	Tehokkuus: 30 %
Valvonta paikalla tarkastamassa että riskinhallintatoimenpiteitä käytetään oikein ja käyttöohjeita seurataan. Puhdista laitteet ja työskentelyalue joka päivä. Saastuneet vaatteet on vaihdettava välittömästi. Varmista hyvien työskentelytapojen toimeenpano. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Suorita työntekijöiden peruskoulutus altistumisen estämiseksi/minimoimiseksi. Minimoi altistuvat henkilöstön määrä. Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa.	
Eristäminen tarvittaessa Taattava hyvä yleisstandardin mukainen tai kontrolloitu ventilaatio (ilmanvaihtokertoisuus 5-10)	
Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Käytä soveltuvia työvaatteita.	
Vältä kontaktia silmiin.	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.1, Työpaikkamittaukset
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeminen
Altistuksen arviointi	0,01 mg/m ³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,000044
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi

BASF Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen nykyisten muutosten mukaisesti.

Päiväys / Päivitetty: 18.08.2025

Versio: 18.0

Päiväys / Edellinen versio: 01.07.2025

Edellinen versio: 17.0

Tuote: **Natriumdisulfit photo, non food grade**

(ID nr. 30042379/SDS_GEN_FI/FI)

Tulostuspäivä 19.10.2025

	Työntekijä - hengitettynä
--	---------------------------

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC26: Kiinteiden epäorgaanisten aineiden käsittely ympäristön lämpötilassa Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	natriummetabisulfiitti pitoisuus: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Olomuoto	Kiinteä, matala pölynmuodostus
Aineen höyrynpaine käytön aikana	0,009 Pa
Prosessilämpötila	40 °C
	Vastaa höyrynpainetta $< 0,01$ Pa
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Huolehdi hyvästä kontrolloidusta ilmanvaihdosta (vähintään 3-5 ilmanvaihtoa tunnissa)	Tehokkuus: 30 %
Valvonta paikalla tarkastamassa että riskinhallintatoimenpiteitä käytetään oikein ja käyttöohjeita seurataan. Puhdista laitteet ja työskentelyalue joka päivä. Saastuneet vaatteet on vaihdettava välittömästi. Varmista hyvien työskentelytapojen toimeenpano. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Suorita työntekijöiden peruskoulutus altistumisen estämiseksi/minimoimiseksi. Minimoi altistuvat henkilöstön määrä. Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa.	
Eristäminen tarvittaessa Taattava hyvä yleisstandardin mukainen tai kontrolloitu ventilaatio (ilmanvaihtokertoisuus 5-10)	
Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Käytä soveltuvia työvaatteita.	
Vältä kontaktia silmiin.	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.1, Työpaikkamittaukset

BASF Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen nykyisten muutosten mukaisesti.

Päiväys / Päivitetty: 18.08.2025

Versio: 18.0

Päiväys / Edellinen versio: 01.07.2025

Edellinen versio: 17.0

Tuote: **Natriumdisulfit photo, non food grade**

(ID nr. 30042379/SDS_GEN_FI/FI)

Tulostuspäivä 19.10.2025

	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeminen
Altistuksen arviointi	1,5 mg/m ³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,006667
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - hengitettynä

Myötävaikuttava altistumisskenaario

Katetut käyttökuvaajat	PROC28: Koneiden manuaalinen kunnossapito (puhdistus ja korjaus) Käyttösovellus: teollinen
-------------------------------	---

Käyttöolosuhteet

Aineen pitoisuus	natriummetabisulfiitti pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	Kiinteä, matala pölynmuodostus
Aineen höyrynpaine käytön aikana	0,009 Pa
Prosessilämpötila	40 °C
	Vastaa höyrynpainetta < 0,01 Pa
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.

Riskinhallintakeinot

Huolehdi hyvästä kontrolloidusta ilmanvaihdosta (vähintään 3-5 ilmanvaihtoa tunnissa)	Tehokkuus: 30 %
Valvonta paikalla tarkastamassa että riskinhallintatoimenpiteitä käytetään oikein ja käyttöohjeita seurataan. Puhdista laitteet ja työskentelyalue joka päivä. Saastuneet vaatteet on vaihdettava välittömästi. Varmista hyvien työskentelytapojen toimeenpano. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Suorita työntekijöiden peruskoulutus altistumisen estämiseksi/minimoimiseksi. Minimoi altistuvat henkilöstön määrä. Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa.	
Eristäminen tarvittaessa Taattava hyvä yleisstandardin mukainen tai kontrolloitu ventilaatio (ilmanvaihtokertoisuus 5-10)	
Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Käytä soveltuvia työvaatteita.	

BASF Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen nykyisten muutosten mukaisesti.

Päiväys / Päivitetty: 18.08.2025

Versio: 18.0

Päiväys / Edellinen versio: 01.07.2025

Edellinen versio: 17.0

Tuote: **Natriumdisulfidit photo, non food grade**

(ID nr. 30042379/SDS_GEN_FI/FI)

Tulostuspäivä 19.10.2025

Vältä kontaktia silmiin.	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.1, Työpaikkamittaukset
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeminen
Altistuksen arviointi	1,5 mg/m ³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,006667
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - hengitettynä

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC28: Koneiden manuaalinen kunnossapito (puhdistus ja korjaus) Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	natriummetabisulfiitti pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	0,009 Pa
Prosessilämpötila	40 °C
	Vastaa höyrynpainetta < 0,01 Pa
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Huolehdi hyvästä kontrolloidusta ilmanvaihdosta (vähintään 3-5 ilmanvaihtoa tunnissa)	Tehokkuus: 30 %
Valvonta paikalla tarkastamassa että riskinhallintatoimenpiteitä käytetään oikein ja käyttöohjeita seurataan. Puhdista laitteet ja työskentelyalue joka päivä. Saastuneet vaatteet on vaihdettava välittömästi. Varmista hyvien työskentelytapojen toimeenpano. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Suorita työntekijöiden peruskoulutus altistumisen estämiseksi/minimoimiseksi. Minimoi altistuvat henkilöstön määrä. Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa.	
Eristäminen tarvittaessa Taattava	

BASF Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen nykyisten muutosten mukaisesti.

Päiväys / Päivitetty: 18.08.2025

Versio: 18.0

Päiväys / Edellinen versio: 01.07.2025

Edellinen versio: 17.0

Tuote: **Natriumdisulfit photo, non food grade**

(ID nr. 30042379/SDS_GEN_FI/FI)

Tulostuspäivä 19.10.2025

hyvä yleisstandardin mukainen tai kontrolloitu ventilaatio (ilmanvaihtokertaisuus 5-10)	
Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Käytä soveltuvia työvaatteita.	
Vältä kontaktia silmiin.	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.1, Työpaikkamittaukset
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeminen
Altistuksen arviointi	0,05 mg/m ³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,000222
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - hengitettynä

4. Altistumissskenaarion lyhyt otsikko

Teollisuuden sovellukset, Intermediaatti bulkkikemikaalien, -materiaalien ja -hartsien valmistukseen
IS; SU9, SU8; ERC6a; PROC3, PROC8b, PROC9, PROC15, PROC26, PROC28

Altistumisen ja riskinhallintatoimenpiteiden kontrollointi

Myötävaikuttava altistumissskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	ERC6a: Välituotteiden käyttö Koska mitään ympäristövaaraa ei tunnistettu, ei tehty ympäristöön liittyvää altistumissskenaariota ja riskin karakterisointia
Käyttöolosuhteet	
Myötävaikuttava altistumissskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC3: Valmistus tai sekoitus kemianteollisuuden suljetuissa panosprosesseissa, joissa esiintyy satunnaista hallittua altistumista, tai prosessissa, jossa eristysolosuhteet ovat vastaavat Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	natriummetabisulfiitti pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	Kiinteä, matala pölynmuodostus
Aineen höyrynpaine käytön aikana	0,009 Pa
Prosessilämpötila	40 °C
	Vastaa höyrynpainetta < 0,01 Pa
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa

BASF Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen nykyisten muutosten mukaisesti.

Päiväys / Päivitetty: 18.08.2025

Versio: 18.0

Päiväys / Edellinen versio: 01.07.2025

Edellinen versio: 17.0

Tuote: **Natriumdisulfid photo, non food grade**

(ID nr. 30042379/SDS_GEN_FI/FI)

Tulostuspäivä 19.10.2025

Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Huolehdi hyvästä kontrolloidusta ilmanvaihdosta (vähintään 3-5 ilmanvaihtoa tunnissa)	Tehokkuus: 30 %
Valvonta paikalla tarkastamassa että riskinhallintatoimenpiteitä käytetään oikein ja käyttöohjeita seurataan. Puhdista laitteet ja työskentelyalue joka päivä. Saastuneet vaatteet on vaihdettava välittömästi. Varmista hyvien työskentelytapojen toimeenpano. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Suorita työntekijöiden peruskoulutus altistumisen estämiseksi/minimoimiseksi. Minimoi altistuvat henkilöstön määrä. Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa.	
Eristäminen tarvittaessa Taattava hyvä yleisstandardin mukainen tai kontrolloitu ventilaatio (ilmanvaihtokertoisuus 5-10)	
Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Käytä soveltuvia työvaatteita.	
Vältä kontaktia silmiin.	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.1, Työpaikkamittaukset
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeminen
Altistuksen arviointi	0,1 mg/m ³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,000444
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - hengitettynä

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC3: Valmistus tai sekoitus kemianteollisuuden suljetuissa panosprosesseissa, joissa esiintyy satunnaista hallittua altistumista, tai prosessissa, jossa eristysolosuhteet ovat vastaavat Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	natriummetabisulfiitti pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	nestemäinen

BASF Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen nykyisten muutosten mukaisesti.

Päiväys / Päivitetty: 18.08.2025

Versio: 18.0

Päiväys / Edellinen versio: 01.07.2025

Edellinen versio: 17.0

Tuote: **Natriumdisulfid photo, non food grade**

(ID nr. 30042379/SDS_GEN_FI/FI)

Tulostuspäivä 19.10.2025

Aineen höyrynpaine käytön aikana	0,009 Pa
Prosessilämpötila	40 °C
	Vastaa höyrynpainetta < 0,01 Pa
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Huolehdi hyvästä kontrolloidusta ilmanvaihdosta (vähintään 3-5 ilmanvaihtoa tunnissa)	Tehokkuus: 30 %
Valvonta paikalla tarkastamassa että riskinhallintatoimenpiteitä käytetään oikein ja käyttöohjeita seurataan. Puhdista laitteet ja työskentelyalue joka päivä. Saastuneet vaatteet on vaihdettava välittömästi. Varmista hyvien työskentelytapojen toimeenpano. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Suorita työntekijöiden peruskoulutus altistumisen estämiseksi/minimoimiseksi. Minimoi altistuvat henkilöstön määrä. Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa.	
Eristäminen tarvittaessa Taattava hyvä yleisstandardin mukainen tai kontrolloitu ventilaatio (ilmanvaihtokertaisuus 5-10)	
Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Käytä soveltuvia työvaatteita.	
Vältä kontaktia silmiin.	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.1, Työpaikkamittaukset
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	0,01 mg/m ³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,000044
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - hengitettynä

Myötävaikuttava altistumisskenaario

Katetut käyttökuvaajat	PROC8b: Aineen tai seoksen siirtäminen (panostus/tyhjennys) erillisissä tiloissa Käyttösovellus: teollinen
-------------------------------	---

BASF Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen nykyisten muutosten mukaisesti.

Päiväys / Päivitetty: 18.08.2025

Versio: 18.0

Päiväys / Edellinen versio: 01.07.2025

Edellinen versio: 17.0

Tuote: **Natriumdisulfit photo, non food grade**

(ID nr. 30042379/SDS_GEN_FI/FI)

Tulostuspäivä 19.10.2025

	Muut katetut PROC-luokat: Aineen tai valmisteen siirto pieniin astioihin (erityinen täyttö- ja punnituslinja).
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	natriummetabisulfiitti pitoisuus: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	0,009 Pa
Prosessilämpötila	40 °C
	Vastaa höyrynpainetta $< 0,01$ Pa
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Huolehdi hyvästä kontrolloidusta ilmanvaihdosta (vähintään 3-5 ilmanvaihtoa tunnissa)	Tehokkuus: 30 %
Valvonta paikalla tarkastamassa että riskinhallintatoimenpiteitä käytetään oikein ja käyttöohjeita seurataan. Puhdista laitteet ja työskentelyalue joka päivä. Saastuneet vaatteet on vaihdettava välittömästi. Varmista hyvien työskentelytapojen toimeenpano. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Suorita työntekijöiden peruskoulutus altistumisen estämiseksi/minimoimiseksi. Minimoi altistuvat henkilöstön määrä. Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa.	
Eristäminen tarvittaessa Taattava hyvä yleisstandardin mukainen tai kontrolloitu ventilaatio (ilmanvaihtokertoisuus 5-10)	
Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Käytä soveltuvia työvaatteita.	
Vältä kontaktia silmiin.	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.1, Työpaikkamittaukset
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	0,01 mg/m ³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,000044

BASF Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen nykyisten muutosten mukaisesti.

Päiväys / Päivitetty: 18.08.2025

Versio: 18.0

Päiväys / Edellinen versio: 01.07.2025

Edellinen versio: 17.0

Tuote: **Natriumdisulfid photo, non food grade**

(ID nr. 30042379/SDS_GEN_FI/FI)

Tulostuspäivä 19.10.2025

Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - hengitettynä

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC15: Käyttö laboratorioreagenssina Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	natriummetabisulfiitti pitoisuus: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	0,009 Pa
Prosessilämpötila	40 °C
	Vastaa höyrynpainetta $< 0,01$ Pa
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Huolehdi hyvästä kontrolloidusta ilmanvaihdosta (vähintään 3-5 ilmanvaihtoa tunnissa)	Tehokkuus: 30 %
Valvonta paikalla tarkastamassa että riskinhallintatoimenpiteitä käytetään oikein ja käyttöohjeita seurataan. Puhdista laitteet ja työskentelyalue joka päivä. Saastuneet vaatteet on vaihdettava välittömästi. Varmista hyvien työskentelytapojen toimeenpano. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Suorita työntekijöiden peruskoulutus altistumisen estämiseksi/minimoimiseksi. Minimoi altistuvat henkilöstön määrä. Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa.	
Eristäminen tarvittaessa Taattava hyvä yleisstandardin mukainen tai kontrolloitu ventilaatio (ilmanvaihtokertoisuus 5-10)	
Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Käytä soveltuvia työvaatteita.	
Vältä kontaktia silmiin.	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	

BASF Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen nykyisten muutosten mukaisesti.

Päiväys / Päivitetty: 18.08.2025

Versio: 18.0

Päiväys / Edellinen versio: 01.07.2025

Edellinen versio: 17.0

Tuote: **Natriumdisulfit photo, non food grade**

(ID nr. 30042379/SDS_GEN_FI/FI)

Tulostuspäivä 19.10.2025

Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.1, Työpaikkamittaukset
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeminen
Altistuksen arviointi	0,01 mg/m ³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,000044
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - hengitettynä

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC15: Käyttö laboratorioreagenssina Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	natriummetabisulfiitti pitoisuus: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Olomuoto	Kiinteä, matala pölynmuodostus
Aineen höyrynpaine käytön aikana	0,009 Pa
Prosessilämpötila	40 °C
	Vastaa höyrynpainetta $< 0,01$ Pa
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Huolehdi hyvästä kontrolloidusta ilmanvaihdosta (vähintään 3-5 ilmanvaihtoa tunnissa)	Tehokkuus: 30 %
Valvonta paikalla tarkastamassa että riskinhallintatoimenpiteitä käytetään oikein ja käyttöohjeita seurataan. Puhdista laitteet ja työskentelyalue joka päivä. Saastuneet vaatteet on vaihdettava välittömästi. Varmista hyvien työskentelytapojen toimeenpano. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Suorita työntekijöiden peruskoulutus altistumisen estämiseksi/minimoimiseksi. Minimoi altistuvat henkilöstön määrä. Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa.	
Eristäminen tarvittaessa Taattava hyvä yleisstandardin mukainen tai kontrolloitu ventilaatio (ilmanvaihtokertoisuus 5-10)	
Käytä soveltuvaa kasv suojusta,	

BASF Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen nykyisten muutosten mukaisesti.

Päiväys / Päivitetty: 18.08.2025

Versio: 18.0

Päiväys / Edellinen versio: 01.07.2025

Edellinen versio: 17.0

Tuote: **Natriumdisulfit photo, non food grade**

(ID nr. 30042379/SDS_GEN_FI/FI)

Tulostuspäivä 19.10.2025

Käytä soveltuvia työvaatteita.	
Vältä kontaktia silmiin.	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.1, Työpaikkamittaukset
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeminen
Altistuksen arviointi	0,1 mg/m ³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,000444
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - hengitettynä

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC26: Kiinteiden epäorgaanisten aineiden käsittely ympäristön lämpötilassa Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	natriummetabisulfiitti pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	Kiinteä, matala pölynmuodostus
Aineen höyrynpaine käytön aikana	0,009 Pa
Prosessilämpötila	40 °C
	Vastaa höyrynpainetta < 0,01 Pa
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Huolehdi hyvästä kontrolloidusta ilmanvaihdosta (vähintään 3-5 ilmanvaihtoa tunnissa)	Tehokkuus: 30 %
Valvonta paikalla tarkastamassa että riskinhallintatoimenpiteitä käytetään oikein ja käyttöohjeita seurataan. Puhdista laitteet ja työskentelyalue joka päivä. Saastuneet vaatteet on vaihdettava välittömästi. Varmista hyvien työskentelytapojen toimeenpano. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Suorita työntekijöiden peruskoulutus altistumisen estämiseksi/minimoimiseksi. Minimoi altistuvat henkilöstön määrä. Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa.	

BASF Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen nykyisten muutosten mukaisesti.

Päiväys / Päivitetty: 18.08.2025

Versio: 18.0

Päiväys / Edellinen versio: 01.07.2025

Edellinen versio: 17.0

Tuote: **Natriumdisulfid photo, non food grade**

(ID nr. 30042379/SDS_GEN_FI/FI)

Tulostuspäivä 19.10.2025

Eristäminen tarvittaessa Taattava hyvä yleisstandardin mukainen tai kontrolloitu ventilaatio (ilmanvaihtokertaisuus 5-10)	
Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Käytä soveltuvia työvaatteita.	
Vältä kontaktia silmiin.	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.1, Työpaikkamittaukset
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	1,5 mg/m ³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,006667
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - hengitettynä

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC28: Koneiden manuaalinen kunnossapito (puhdistus ja korjaus) Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	natriummetabisulfiitti pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	Kiinteä, matala pölynmuodostus
Aineen höyrynpaine käytön aikana	0,009 Pa
Prosessilämpötila	40 °C
	Vastaa höyrynpainetta < 0,01 Pa
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Huolehdi hyvästä kontrolloidusta ilmanvaihdosta (vähintään 3-5 ilmanvaihtoa tunnissa)	Tehokkuus: 30 %
Valvonta paikalla tarkastamassa että riskinhallintatoimenpiteitä käytetään oikein ja käyttöohjeita seurataan. Puhdista laitteet ja työskentelyalue joka päivä. Saastuneet vaatteet on vaihdettava välittömästi. Varmista hyvien työskentelytapojen toimeenpano. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Suorita työntekijöiden	

BASF Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen nykyisten muutosten mukaisesti.

Päiväys / Päivitetty: 18.08.2025

Versio: 18.0

Päiväys / Edellinen versio: 01.07.2025

Edellinen versio: 17.0

Tuote: **Natriumdisulfidit photo, non food grade**

(ID nr. 30042379/SDS_GEN_FI/FI)

Tulostuspäivä 19.10.2025

peruskoulutus altistumisen estämiseksi/minimoimiseksi. Minimoi altistuvat henkilöstön määrä. Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa.	
Eristäminen tarvittaessa Taattava hyvä yleisstandardin mukainen tai kontrolloitu ventilaatio (ilmanvaihtokertoisuus 5-10)	
Käytä soveltuva kasvosuojusta, Käytä soveltuvia työvaatteita.	
Vältä kontaktia silmiin.	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.1, Työpaikkamittaukset
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	1,5 mg/m ³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,006667
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - hengitettynä

Myötävaikuttava altistumisskenaario

Katetut käyttökuvaajat	PROC28: Koneiden manuaalinen kunnossapito (puhdistus ja korjaus) Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	natriummetabisulfiitti pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	0,009 Pa
Prosessilämpötila	40 °C
	Vastaa höyrynpainetta < 0,01 Pa
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Huolehdi hyvästä kontrolloidusta ilmanvaihdosta (vähintään 3-5 ilmanvaihtoa tunnissa)	Tehokkuus: 30 %
Valvonta paikalla tarkastamassa että riskinhallintatoimenpiteitä käytetään oikein ja käyttöohjeita seurataan. Puhdista laitteet ja työskentelyalue joka päivä. Saastuneet vaatteet on vaihdettava välittömästi. Varmista	

BASF Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen nykyisten muutosten mukaisesti.

Päiväys / Päivitetty: 18.08.2025

Versio: 18.0

Päiväys / Edellinen versio: 01.07.2025

Edellinen versio: 17.0

Tuote: **Natriumdisulfid photo, non food grade**

(ID nr. 30042379/SDS_GEN_FI/FI)

Tulostuspäivä 19.10.2025

hyvien työskentelytapojen toimeenpano. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Suorita työntekijöiden peruskoulutus altistumisen estämiseksi/minimoimiseksi. Minimoi altistuvat henkilöstön määrä. Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa.	
Eristäminen tarvittaessa Taattava hyvä yleisstandardin mukainen tai kontrolloitu ventilaatio (ilmanvaihtokertoisuus 5-10)	
Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Käytä soveltuvia työvaatteita.	
Vältä kontaktia silmiin.	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.1, Työpaikkamittaukset
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	0,05 mg/m ³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,000222
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - hengitettynä

5. Altistumisskenaarioiden lyhyt otsikko

Teollisuuden sovellukset, Hienokemikaalien valmistus

IS; SU9, SU24, SU20; ERC6b; PROC3, PROC2, PROC1, PROC4, PROC5, PROC8b, PROC9, PROC15, PROC26, PROC28; PC21, PC20

Altistumisen ja riskinhallintatoimenpiteiden kontrollointi

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	ERC6b: Reagoivien valmistuksen apuaineiden käyttö teollisuustoimipaikassa (ei sisällyttämistä esineeseen tai sen päälle) Koska mitään ympäristövaaraa ei tunnistettu, ei tehty ympäristöön liittyvää altistumisskenaariota ja riskin karakterisointia
Käyttöolosuhteet	
Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC3: Valmistus tai sekoitus kemianteollisuuden suljetuissa panosprosesseissa, joissa esiintyy satunnaista hallittua altistumista, tai prosessissa, jossa eristysolosuhteet ovat vastaavat

BASF Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen nykyisten muutosten mukaisesti.

Päiväys / Päivitetty: 18.08.2025

Versio: 18.0

Päiväys / Edellinen versio: 01.07.2025

Edellinen versio: 17.0

Tuote: **Natriumdisulfit photo, non food grade**

(ID nr. 30042379/SDS_GEN_FI/FI)

Tulostuspäivä 19.10.2025

	Käyttösovellus: teollinen
	Muut katetut PROC-luokat: Kemiallinen tuotanto tai jalostus suljetussa jatkuvassa prosessissa, jossa esiintyy satunnaista hallittua altistumista, tai prosesseissa, joissa eristysolosuhteet ovat vastaavat Kemiallinen tuotanto tai jalostus suljetussa prosessissa, jossa altistuminen ei ole todennäköistä, tai prosessit vastaavissa eristysolosuhteissa
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	natriummetabisulfiitti pitoisuus: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Olomuoto	Kiinteä, matala pölynmuodostus
Aineen höyrynpaine käytön aikana	0,009 Pa
Prosessilämpötila	40 °C
	Vastaa höyrynpainetta $< 0,01$ Pa
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Huolehdi hyvästä kontrolloidusta ilmanvaihdosta (vähintään 3-5 ilmanvaihtoa tunnissa)	Tehokkuus: 30 %
Valvonta paikalla tarkastamassa että riskinhallintatoimenpiteitä käytetään oikein ja käyttöohjeita seurataan. Puhdista laitteet ja työskentelyalue joka päivä. Saastuneet vaatteet on vaihdettava välittömästi. Varmista hyvien työskentelytapojen toimeenpano. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Suorita työntekijöiden peruskoulutus altistumisen estämiseksi/minimoimiseksi. Minimoi altistuvat henkilöstön määrä. Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa.	
Eristäminen tarvittaessa Taattava hyvä yleisstandardin mukainen tai kontrolloitu ventilaatio (ilmanvaihtokertoisuus 5-10)	
Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Käytä soveltuvia työvaatteita.	
Vältä kontaktia silmiin.	

BASF Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen nykyisten muutosten mukaisesti.

Päiväys / Päivitetty: 18.08.2025

Versio: 18.0

Päiväys / Edellinen versio: 01.07.2025

Edellinen versio: 17.0

Tuote: **Natriumdisulfid photo, non food grade**

(ID nr. 30042379/SDS_GEN_FI/FI)

Tulostuspäivä 19.10.2025

Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.1, Työpaikkamittaukset
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeminen
Altistuksen arviointi	0,1 mg/m ³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,000444
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - hengitettynä

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC3: Valmistus tai sekoitus kemianteollisuuden suljetuissa panosprosesseissa, joissa esiintyy satunnaista hallittua altistumista, tai prosessissa, jossa eristysolosuhteet ovat vastaavat Käyttösovellus: teollinen
	Muut katetut PROC-luokat: Kemiallinen tuotanto tai jalostus suljetussa jatkuvassa prosessissa, jossa esiintyy satunnaista hallittua altistumista, tai prosesseissa, joissa eristysolosuhteet ovat vastaavat Kemiallinen tuotanto tai jalostus suljetussa prosessissa, jossa altistuminen ei ole todennäköistä, tai prosessit vastaavissa eristysolosuhteissa
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	natriummetabisulfiitti pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	0,009 Pa
Prosessilämpötila	40 °C
	Vastaa höyrynpainetta < 0,01 Pa
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Huolehdi hyvästä kontrolloidusta ilmanvaihdosta (vähintään 3-5 ilmanvaihtoa tunnissa)	Tehokkuus: 30 %
Valvonta paikalla tarkastamassa että riskinhallintatoimenpiteitä käytetään oikein ja käyttöohjeita seurataan. Puhdista laitteet ja työskentelyalue joka päivä. Saastuneet vaatteet on vaihdettava välittömästi. Varmista hyvien työskentelytapojen toimeenpano. Jos tuotetta joutuu	

BASF Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen nykyisten muutosten mukaisesti.

Päiväys / Päivitetty: 18.08.2025

Versio: 18.0

Päiväys / Edellinen versio: 01.07.2025

Edellinen versio: 17.0

Tuote: **Natriumdisulfid photo, non food grade**

(ID nr. 30042379/SDS_GEN_FI/FI)

Tulostuspäivä 19.10.2025

iholle, pese se välittömästi pois. Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Suorita työntekijöiden peruskoulutus altistumisen estämiseksi/minimoimiseksi. Minimoi altistuvat henkilöstön määrä. Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa.	
Eristäminen tarvittaessa Taattava hyvä yleisstandardin mukainen tai kontrolloitu ventilaatio (ilmanvaihtokertoisuus 5-10)	
Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Käytä soveltuvia työvaatteita.	
Vältä kontaktia silmiin.	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.1, Työpaikkamittaukset
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	0,01 mg/m ³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,000044
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - hengitettynä

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC4: Kemiallinen tuotanto, jossa on altistumisen mahdollisuus Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	natriummetabisulfiitti pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	Kiinteä, matala pölynmuodostus
Aineen höyrynpaine käytön aikana	0,009 Pa
Prosessilämpötila	40 °C
	Vastaa höyrynpainetta < 0,01 Pa
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Huolehdi hyvästä kontrolloidusta ilmanvaihdosta (vähintään 3-5 ilmanvaihtoa tunnissa)	Tehokkuus: 30 %
Valvonta paikalla tarkastamassa että riskinhallintatoimenpiteitä käytetään oikein ja käyttöohjeita seurataan.	

BASF Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen nykyisten muutosten mukaisesti.

Päiväys / Päivitetty: 18.08.2025

Versio: 18.0

Päiväys / Edellinen versio: 01.07.2025

Edellinen versio: 17.0

Tuote: **Natriumdisulfid photo, non food grade**

(ID nr. 30042379/SDS_GEN_FI/FI)

Tulostuspäivä 19.10.2025

Puhdista laitteet ja työskentelyalue joka päivä. Saastuneet vaatteet on vaihdettava välittömästi. Varmista hyvien työskentelytapojen toimeenpano. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Suorita työntekijöiden peruskoulutus altistumisen estämiseksi/minimoimiseksi. Minimoi altistuvat henkilöstön määrä. Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa.	
Eristäminen tarvittaessa Taattava hyvä yleisstandardin mukainen tai kontrolloitu ventilaatio (ilmanvaihtokertoisuus 5-10)	
Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Käytä soveltuvia työvaatteita.	
Vältä kontaktia silmiin.	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.1, Työpaikkamittaukset
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeminen
Altistuksen arviointi	0,5 mg/m ³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,002222
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - hengitettynä

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC4: Kemiallinen tuotanto, jossa on altistumisen mahdollisuus Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	natriummetabisulfiitti pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	0,009 Pa
Prosessilämpötila	40 °C
	Vastaa höyrynpainetta < 0,01 Pa
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Huolehdi hyvästä kontrolloidusta	Tehokkuus: 30 %

BASF Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen nykyisten muutosten mukaisesti.

Päiväys / Päivitetty: 18.08.2025

Versio: 18.0

Päiväys / Edellinen versio: 01.07.2025

Edellinen versio: 17.0

Tuote: **Natriumdisulfit photo, non food grade**

(ID nr. 30042379/SDS_GEN_FI/FI)

Tulostuspäivä 19.10.2025

ilmanvaihdosta (vähintään 3-5 ilmanvaihtoa tunnissa)	
Valvonta paikalla tarkastamassa että riskinhallintatoimenpiteitä käytetään oikein ja käyttöohjeita seurataan. Puhdista laitteet ja työskentelyalue joka päivä. Saastuneet vaatteet on vaihdettava välittömästi. Varmista hyvien työskentelytapojen toimeenpano. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Suorita työntekijöiden peruskoulutus altistumisen estämiseksi/minimoimiseksi. Minimoi altistuvat henkilöstön määrä. Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa.	
Eristäminen tarvittaessa Taattava hyvä yleisstandardin mukainen tai kontrolloitu ventilaatio (ilmanvaihtokertaisuus 5-10)	
Käytä soveltuvaa kasv suojusta, Käytä soveltuvia työvaatteita.	
Vältä kontaktia silmiin.	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.1, Työpaikkamittaukset
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	0,05 mg/m ³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,000222
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - hengitettynä

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC5: Sekoittaminen eräprosesseissa Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	natriummetabisulfiitti pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	Kiinteä, matala pölynmuodostus
Aineen höyrynpaine käytön aikana	0,009 Pa
Prosessilämpötila	40 °C
	Vastaa höyrynpainetta < 0,01 Pa
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö

BASF Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen nykyisten muutosten mukaisesti.

Päiväys / Päivitetty: 18.08.2025

Versio: 18.0

Päiväys / Edellinen versio: 01.07.2025

Edellinen versio: 17.0

Tuote: **Natriumdisulfit photo, non food grade**

(ID nr. 30042379/SDS_GEN_FI/FI)

Tulostuspäivä 19.10.2025

	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Huolehdi hyvästä kontrolloidusta ilmanvaihdosta (vähintään 3-5 ilmanvaihtoa tunnissa)	Tehokkuus: 30 %
Valvonta paikalla tarkastamassa että riskinhallintatoimenpiteitä käytetään oikein ja käyttöohjeita seurataan. Puhdista laitteet ja työskentelyalue joka päivä. Saastuneet vaatteet on vaihdettava välittömästi. Varmista hyvien työskentelytapojen toimeenpano. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Suorita työntekijöiden peruskoulutus altistumisen estämiseksi/minimoimiseksi. Minimoi altistuvat henkilöstön määrä. Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa.	
Eristäminen tarvittaessa Taattava hyvä yleisstandardin mukainen tai kontrolloitu ventilaatio (ilmanvaihtokertoisuus 5-10)	
Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Käytä soveltuvia työvaatteita.	
Vältä kontaktia silmiin.	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.1, Työpaikkamittaukset
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeminen
Altistuksen arviointi	0,5 mg/m ³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,002222
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - hengitettynä

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC5: Sekoittaminen eräprosesseissa Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	natriummetabisulfiitti pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	0,009 Pa
Prosessilämpötila	40 °C

BASF Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen nykyisten muutosten mukaisesti.

Päiväys / Päivitetty: 18.08.2025

Versio: 18.0

Päiväys / Edellinen versio: 01.07.2025

Edellinen versio: 17.0

Tuote: **Natriumdisulfid photo, non food grade**

(ID nr. 30042379/SDS_GEN_FI/FI)

Tulostuspäivä 19.10.2025

	Vastaa höyrynpainetta < 0,01 Pa
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Huolehdi hyvästä kontrolloidusta ilmanvaihdosta (vähintään 3-5 ilmanvaihtoa tunnissa)	Tehokkuus: 30 %
Valvonta paikalla tarkastamassa että riskinhallintatoimenpiteitä käytetään oikein ja käyttöohjeita seurataan. Puhdista laitteet ja työskentelyalue joka päivä. Saastuneet vaatteet on vaihdettava välittömästi. Varmista hyvien työskentelytapojen toimeenpano. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Suorita työntekijöiden peruskoulutus altistumisen estämiseksi/minimoimiseksi. Minimoi altistuvat henkilöstön määrä. Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa.	
Eristäminen tarvittaessa Taattava hyvä yleisstandardin mukainen tai kontrolloitu ventilaatio (ilmanvaihtokertoisuus 5-10)	
Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Käytä soveltuvia työvaatteita.	
Vältä kontaktia silmiin.	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.1, Työpaikkamittaukset
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	0,05 mg/m ³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,000222
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - hengitettynä

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC8b: Aineen tai seoksen siirtäminen (panostus/tyhjennys) erillisissä tiloissa Käyttösovellus: teollinen
	Muut katetut PROC-luokat: Aineen tai valmisteen siirto pieniin astioihin (erityinen täyttö- ja punnituslinja).
Käyttöolosuhteet	

BASF Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen nykyisten muutosten mukaisesti.

Päiväys / Päivitetty: 18.08.2025

Versio: 18.0

Päiväys / Edellinen versio: 01.07.2025

Edellinen versio: 17.0

Tuote: **Natriumdisulfit photo, non food grade**

(ID nr. 30042379/SDS_GEN_FI/FI)

Tulostuspäivä 19.10.2025

Aineen pitoisuus	natriummetabisulfiitti pitoisuus: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	0,009 Pa
Prosessilämpötila	40 °C
	Vastaa höyrynpainetta $< 0,01$ Pa
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Huolehdi hyvästä kontrolloidusta ilmanvaihdosta (vähintään 3-5 ilmanvaihtoa tunnissa)	Tehokkuus: 30 %
Valvonta paikalla tarkastamassa että riskinhallintatoimenpiteitä käytetään oikein ja käyttöohjeita seurataan. Puhdista laitteet ja työskentelyalue joka päivä. Saastuneet vaatteet on vaihdettava välittömästi. Varmista hyvien työskentelytapojen toimeenpano. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Suorita työntekijöiden peruskoulutus altistumisen estämiseksi/minimoimiseksi. Minimoi altistuvat henkilöstön määrä. Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa.	
Eristäminen tarvittaessa Taattava hyvä yleisstandardin mukainen tai kontrolloitu ventilaatio (ilmanvaihtokertoisuus 5-10)	
Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Käytä soveltuvia työvaatteita.	
Vältä kontaktia silmiin.	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.1, Työpaikkamittaukset
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	0,01 mg/m ³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,000044
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - hengitettynä

Myötävaikuttava altistumisskenaario

BASF Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen nykyisten muutosten mukaisesti.

Päiväys / Päivitetty: 18.08.2025

Versio: 18.0

Päiväys / Edellinen versio: 01.07.2025

Edellinen versio: 17.0

Tuote: **Natriumdisulfit photo, non food grade**

(ID nr. 30042379/SDS_GEN_FI/FI)

Tulostuspäivä 19.10.2025

Katetut käyttökuvaajat	PROC15: Käyttö laboratorioreagenssina Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	natriummetabisulfiitti pitoisuus: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Olomuoto	Kiinteä, matala pölynmuodostus
Aineen höyrynpaine käytön aikana	0,009 Pa
Prosessilämpötila	40 °C
	Vastaa höyrynpainetta $< 0,01$ Pa
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Huolehdi hyvästä kontrolloidusta ilmanvaihdosta (vähintään 3-5 ilmanvaihtoa tunnissa)	Tehokkuus: 30 %
Valvonta paikalla tarkastamassa että riskinhallintatoimenpiteitä käytetään oikein ja käyttöohjeita seurataan. Puhdista laitteet ja työskentelyalue joka päivä. Saastuneet vaatteet on vaihdettava välittömästi. Varmista hyvien työskentelytapojen toimeenpano. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Suorita työntekijöiden peruskoulutus altistumisen estämiseksi/minimoimiseksi. Minimoi altistuvat henkilöstön määrä. Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa.	
Eristäminen tarvittaessa Taattava hyvä yleisstandardin mukainen tai kontrolloitu ventilaatio (ilmanvaihtokertoisuus 5-10)	
Käytä soveltuvaa kasv suojusta, Käytä soveltuvia työvaatteita.	
Vältä kontaktia silmiin.	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.1, Työpaikkamittaukset
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	0,1 mg/m ³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,000444

BASF Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen nykyisten muutosten mukaisesti.

Päiväys / Päivitetty: 18.08.2025

Versio: 18.0

Päiväys / Edellinen versio: 01.07.2025

Edellinen versio: 17.0

Tuote: **Natriumdisulfit photo, non food grade**

(ID nr. 30042379/SDS_GEN_FI/FI)

Tulostuspäivä 19.10.2025

Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - hengitettynä

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC15: Käyttö laboratorioreagenssina Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	natriummetabisulfiitti pitoisuus: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	0,009 Pa
Prosessilämpötila	40 °C
	Vastaa höyrynpainetta $< 0,01$ Pa
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Huolehdi hyvästä kontrolloidusta ilmanvaihdosta (vähintään 3-5 ilmanvaihtoa tunnissa)	Tehokkuus: 30 %
Valvonta paikalla tarkastamassa että riskinhallintatoimenpiteitä käytetään oikein ja käyttöohjeita seurataan. Puhdista laitteet ja työskentelyalue joka päivä. Saastuneet vaatteet on vaihdettava välittömästi. Varmista hyvien työskentelytapojen toimeenpano. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Suorita työntekijöiden peruskoulutus altistumisen estämiseksi/minimoimiseksi. Minimoi altistuvat henkilöstön määrä. Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa.	
Eristäminen tarvittaessa Taattava hyvä yleisstandardin mukainen tai kontrolloitu ventilaatio (ilmanvaihtokertoisuus 5-10)	
Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Käytä soveltuvia työvaatteita.	
Vältä kontaktia silmiin.	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	

BASF Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen nykyisten muutosten mukaisesti.

Päiväys / Päivitetty: 18.08.2025

Versio: 18.0

Päiväys / Edellinen versio: 01.07.2025

Edellinen versio: 17.0

Tuote: **Natriumdisulfit photo, non food grade**

(ID nr. 30042379/SDS_GEN_FI/FI)

Tulostuspäivä 19.10.2025

Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.1, Työpaikkamittaukset
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeminen
Altistuksen arviointi	0,01 mg/m ³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,000044
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - hengitettynä

Myötävaikuttava altistumisskenaario

Katetut käyttökuvaajat	PROC26: Kiinteiden epäorgaanisten aineiden käsittely ympäristön lämpötilassa Käyttösovellus: teollinen
-------------------------------	---

Käyttöolosuhteet

Aineen pitoisuus	natriummetabisulfiitti pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	Kiinteä, matala pölynmuodostus
Aineen höyrynpaine käytön aikana	0,009 Pa
Prosessilämpötila	40 °C
	Vastaa höyrynpainetta < 0,01 Pa
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.

Riskinhallintakeinot

Huolehdi hyvästä kontrolloidusta ilmanvaihdosta (vähintään 3-5 ilmanvaihtoa tunnissa)	Tehokkuus: 30 %
Valvonta paikalla tarkastamassa että riskinhallintatoimenpiteitä käytetään oikein ja käyttöohjeita seurataan. Puhdista laitteet ja työskentelyalue joka päivä. Saastuneet vaatteet on vaihdettava välittömästi. Varmista hyvien työskentelytapojen toimeenpano. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Suorita työntekijöiden peruskoulutus altistumisen estämiseksi/minimoimiseksi. Minimoi altistuvat henkilöstön määrä. Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa.	
Eristäminen tarvittaessa Taattava hyvä yleisstandardin mukainen tai kontrolloitu ventilaatio (ilmanvaihtokertoisuus 5-10)	

BASF Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen nykyisten muutosten mukaisesti.

Päiväys / Päivitetty: 18.08.2025

Versio: 18.0

Päiväys / Edellinen versio: 01.07.2025

Edellinen versio: 17.0

Tuote: **Natriumdisulfit photo, non food grade**

(ID nr. 30042379/SDS_GEN_FI/FI)

Tulostuspäivä 19.10.2025

Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Käytä soveltuvia työvaatteita.	
Vältä kontaktia silmiin.	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.1, Työpaikkamittaukset
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeminen
Altistuksen arviointi	1,5 mg/m ³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,006667
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - hengitettynä

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC28: Koneiden manuaalinen kunnossapito (puhdistus ja korjaus) Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	natriummetabisulfiitti pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	0,009 Pa
Prosessilämpötila	40 °C
	Vastaa höyrynpainetta < 0,01 Pa
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Huolehdi hyvästä kontrolloidusta ilmanvaihdosta (vähintään 3-5 ilmanvaihtoa tunnissa)	Tehokkuus: 30 %
Valvonta paikalla tarkastamassa että riskinhallintatoimenpiteitä käytetään oikein ja käyttöohjeita seurataan. Puhdista laitteet ja työskentelyalue joka päivä. Saastuneet vaatteet on vaihdettava välittömästi. Varmista hyvien työskentelytapojen toimeenpano. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Suorita työntekijöiden peruskoulutus altistumisen estämiseksi/minimoimiseksi. Minimoi altistuvat henkilöstön määrä. Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen	

BASF Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen nykyisten muutosten mukaisesti.

Päiväys / Päivitetty: 18.08.2025

Versio: 18.0

Päiväys / Edellinen versio: 01.07.2025

Edellinen versio: 17.0

Tuote: **Natriumdisulfid photo, non food grade**

(ID nr. 30042379/SDS_GEN_FI/FI)

Tulostuspäivä 19.10.2025

kanssa.	
Eristäminen tarvittaessa Taattava hyvä yleisstandardin mukainen tai kontrolloitu ventilaatio (ilmanvaihtokertaisuus 5-10)	
Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Käytä soveltuvia työvaatteita.	
Vältä kontaktia silmiin.	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.1, Työpaikkamittaukset
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	0,05 mg/m ³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,000222
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - hengitettynä

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC28: Koneiden manuaalinen kunnossapito (puhdistus ja korjaus) Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	natriummetabisulfiitti pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	Kiinteä, matala pölynmuodostus
Aineen höyrynpaine käytön aikana	0,009 Pa
Prosessilämpötila	40 °C
	Vastaa höyrynpainetta < 0,01 Pa
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Huolehdi hyvästä kontrolloidusta ilmanvaihdosta (vähintään 3-5 ilmanvaihtoa tunnissa)	Tehokkuus: 30 %
Valvonta paikalla tarkastamassa että riskinhallintatoimenpiteitä käytetään oikein ja käyttöohjeita seurataan. Puhdista laitteet ja työskentelyalue joka päivä. Saastuneet vaatteet on vaihdettava välittömästi. Varmista hyvien työskentelytapojen toimeenpano. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Varmista manuaalisten vaiheiden	

BASF Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen nykyisten muutosten mukaisesti.

Päiväys / Päivitetty: 18.08.2025

Versio: 18.0

Päiväys / Edellinen versio: 01.07.2025

Edellinen versio: 17.0

Tuote: **Natriumdisulfidit photo, non food grade**

(ID nr. 30042379/SDS_GEN_FI/FI)

Tulostuspäivä 19.10.2025

minimointi Suorita työntekijöiden peruskoulutus altistumisen estämiseksi/minimoimiseksi. Minimoi altistuvat henkilöstön määrä. Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa.	
Eristäminen tarvittaessa Taattava hyvä yleisstandardin mukainen tai kontrolloitu ventilaatio (ilmanvaihtokertoisuus 5-10)	
Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Käytä soveltuvia työvaatteita.	
Vältä kontaktia silmiin.	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.1, Työpaikkamittaukset
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	1,5 mg/m ³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,006667
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - hengitettynä

6. Altistumisskenaarioiden lyhyt otsikko

Teollisuuden sovellukset, Käyttö valokuvauskemikaalina/-kemikaaleissa

IS; SU7, SU6b; ERC6b; PROC3, PROC4, PROC5, PROC7, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC15, PROC26, PROC28; PC30

Altistumisen ja riskinhallintatoimenpiteiden kontrollointi

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	ERC6b: Reagoivien valmistuksen apuaineiden käyttö teollisuustoimipaikassa (ei sisällyttämistä esineeseen tai sen päälle) Koska mitään ympäristövaaraa ei tunnistettu, ei tehty ympäristöön liittyvää altistumisskenaariota ja riskin karakterisointia
Käyttöolosuhteet	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC3: Valmistus tai sekoitus kemianteollisuuden suljetuissa panosprosesseissa, joissa esiintyy satunnaista hallittua altistumista, tai prosessissa, jossa eristysolosuhteet ovat vastaavat Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	natriummetabisulfiitti

BASF Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen nykyisten muutosten mukaisesti.

Päiväys / Päivitetty: 18.08.2025

Versio: 18.0

Päiväys / Edellinen versio: 01.07.2025

Edellinen versio: 17.0

Tuote: **Natriumdisulfit photo, non food grade**

(ID nr. 30042379/SDS_GEN_FI/FI)

Tulostuspäivä 19.10.2025

	pitoisuus: $\geq 0 \%$ - $\leq 100 \%$
Olomuoto	Kiinteä, matala pölynmuodostus
Aineen höyrynpaine käytön aikana	0,009 Pa
Prosessilämpötila	40 °C
	Vastaa höyrynpainetta $< 0,01$ Pa
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Huolehdi hyvästä kontrolloidusta ilmanvaihdosta (vähintään 3-5 ilmanvaihtoa tunnissa)	Tehokkuus: 30 %
Valvonta paikalla tarkastamassa että riskinhallintatoimenpiteitä käytetään oikein ja käyttöohjeita seurataan. Puhdista laitteet ja työskentelyalue joka päivä. Saastuneet vaatteet on vaihdettava välittömästi. Varmista hyvien työskentelytapojen toimeenpano. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Suorita työntekijöiden peruskoulutus altistumisen estämiseksi/minimoimiseksi. Minimoi altistuvat henkilöstön määrä. Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa.	
Eristäminen tarvittaessa Taattava hyvä yleisstandardin mukainen tai kontrolloitu ventilaatio (ilmanvaihtokertaisuus 5-10)	
Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Käytä soveltuvia työvaatteita.	
Vältä kontaktia silmiin.	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.1, Työpaikkamittaukset
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	0,1 mg/m ³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,000444
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - hengitettynä

Myötävaikuttava altistumisskenaario**Katetut käyttökuvaajat** PROC3: Valmistus tai sekoitus kemianteollisuuden

BASF Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen nykyisten muutosten mukaisesti.

Päiväys / Päivitetty: 18.08.2025

Versio: 18.0

Päiväys / Edellinen versio: 01.07.2025

Edellinen versio: 17.0

Tuote: **Natriumdisulfid photo, non food grade**

(ID nr. 30042379/SDS_GEN_FI/FI)

Tulostuspäivä 19.10.2025

	<p>suljetuissa panosprosesseissa, joissa esiintyy satunnaista hallittua altistumista, tai prosessissa, jossa eristysolosuhteet ovat vastaavat</p> <p>Käyttösovellus: teollinen</p>
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	natriummetabisulfiitti pitoisuus: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	0,009 Pa
Prosessilämpötila	40 °C
	Vastaa höyrynpainetta $< 0,01$ Pa
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Huolehdi hyvästä kontrolloidusta ilmanvaihdosta (vähintään 3-5 ilmanvaihtoa tunnissa)	Tehokkuus: 30 %
Valvonta paikalla tarkastamassa että riskinhallintatoimenpiteitä käytetään oikein ja käyttöohjeita seurataan. Puhdista laitteet ja työskentelyalue joka päivä. Saastuneet vaatteet on vaihdettava välittömästi. Varmista hyvien työskentelytapojen toimeenpano. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Suorita työntekijöiden peruskoulutus altistumisen estämiseksi/minimoimiseksi. Minimoi altistuvat henkilöstön määrä. Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa.	
Eistäminen tarvittaessa Taattava hyvä yleisstandardin mukainen tai kontrolloitu ventilaatio (ilmanvaihtokertoisuus 5-10)	
Käytä soveltuvaa kasv suojusta, Käytä soveltuvia työvaatteita.	
Vältä kontaktia silmiin.	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.1, Työpaikkamittaukset
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	0,01 mg/m ³

BASF Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen nykyisten muutosten mukaisesti.

Päiväys / Päivitetty: 18.08.2025

Versio: 18.0

Päiväys / Edellinen versio: 01.07.2025

Edellinen versio: 17.0

Tuote: **Natriumdisulfit photo, non food grade**

(ID nr. 30042379/SDS_GEN_FI/FI)

Tulostuspäivä 19.10.2025

Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,000044
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - hengitettynä

Myötävaikuttava altistumisskenaario

Katetut käyttökuvaajat	PROC4: Kemiallinen tuotanto, jossa on altistumisen mahdollisuus Käyttösovellus: teollinen
-------------------------------	--

Käyttöolosuhteet

Aineen pitoisuus	natriummetabisulfiitti pitoisuus: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Olomuoto	Kiinteä, matala pölynmuodostus
Aineen höyrynpaine käytön aikana	0,009 Pa
Prosessilämpötila	40 °C
	Vastaa höyrynpainetta $< 0,01$ Pa
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.

Riskinhallintakeinot

Huolehdi hyvästä kontrolloidusta ilmanvaihdosta (vähintään 3-5 ilmanvaihtoa tunnissa)	Tehokkuus: 30 %
Valvonta paikalla tarkastamassa että riskinhallintatoimenpiteitä käytetään oikein ja käyttöohjeita seurataan. Puhdista laitteet ja työskentelyalue joka päivä. Saastuneet vaatteet on vaihdettava välittömästi. Varmista hyvien työskentelytapojen toimeenpano. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Suorita työntekijöiden peruskoulutus altistumisen estämiseksi/minimoimiseksi. Minimoi altistuvat henkilöstön määrä. Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa.	
Eristäminen tarvittaessa Taattava hyvä yleisstandardin mukainen tai kontrolloitu ventilaatio (ilmanvaihtokertoisuus 5-10)	
Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Käytä soveltuvia työvaatteita.	
Vältä kontaktia silmiin.	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	

BASF Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen nykyisten muutosten mukaisesti.

Päiväys / Päivitetty: 18.08.2025

Versio: 18.0

Päiväys / Edellinen versio: 01.07.2025

Edellinen versio: 17.0

Tuote: **Natriumdisulfid photo, non food grade**

(ID nr. 30042379/SDS_GEN_FI/FI)

Tulostuspäivä 19.10.2025

Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.1, Työpaikkamittaukset
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeminen
Altistuksen arviointi	0,5 mg/m ³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,002222
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - hengitettynä

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC4: Kemiallinen tuotanto, jossa on altistumisen mahdollisuus Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	natriummetabisulfiitti pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	0,009 Pa
Prosessilämpötila	40 °C
	Vastaa höyrynpainetta < 0,01 Pa
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Huolehdi hyvästä kontrolloidusta ilmanvaihdosta (vähintään 3-5 ilmanvaihtoa tunnissa)	Tehokkuus: 30 %
Valvonta paikalla tarkastamassa että riskinhallintatoimenpiteitä käytetään oikein ja käyttöohjeita seurataan. Puhdista laitteet ja työskentelyalue joka päivä. Saastuneet vaatteet on vaihdettava välittömästi. Varmista hyvien työskentelytapojen toimeenpano. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Suorita työntekijöiden peruskoulutus altistumisen estämiseksi/minimoimiseksi. Minimoi altistuvat henkilöstön määrä. Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa.	
Eristäminen tarvittaessa Taattava hyvä yleisstandardin mukainen tai kontrolloitu ventilaatio	

BASF Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen nykyisten muutosten mukaisesti.

Päiväys / Päivitetty: 18.08.2025

Versio: 18.0

Päiväys / Edellinen versio: 01.07.2025

Edellinen versio: 17.0

Tuote: **Natriumdisulfit photo, non food grade**

(ID nr. 30042379/SDS_GEN_FI/FI)

Tulostuspäivä 19.10.2025

(ilmanvaihtokertaisuus 5-10)	
Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Käytä soveltuvia työvaatteita.	
Vältä kontaktia silmiin.	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.1, Työpaikkamittaukset
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	0,05 mg/m ³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,000222
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - hengitettynä

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC5: Sekoittaminen eräprosesseissa Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	natriummetabisulfiitti pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	Kiinteä, matala pölynmuodostus
Aineen höyrynpaine käytön aikana	0,009 Pa
Prosessilämpötila	40 °C
	Vastaa höyrynpainetta < 0,01 Pa
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Huolehdi hyvästä kontrolloidusta ilmanvaihdosta (vähintään 3-5 ilmanvaihtoa tunnissa)	Tehokkuus: 30 %
Valvonta paikalla tarkastamassa että riskinhallintatoimenpiteitä käytetään oikein ja käyttöohjeita seurataan. Puhdista laitteet ja työskentelyalue joka päivä. Saastuneet vaatteet on vaihdettava välittömästi. Varmista hyvien työskentelytapojen toimeenpano. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Suorita työntekijöiden peruskoulutus altistumisen estämiseksi/minimoimiseksi. Minimoi altistuvat henkilöstön määrä. Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen	

BASF Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen nykyisten muutosten mukaisesti.

Päiväys / Päivitetty: 18.08.2025

Versio: 18.0

Päiväys / Edellinen versio: 01.07.2025

Edellinen versio: 17.0

Tuote: **Natriumdisulfid photo, non food grade**

(ID nr. 30042379/SDS_GEN_FI/FI)

Tulostuspäivä 19.10.2025

kanssa.	
Eristäminen tarvittaessa Taattava hyvä yleisstandardin mukainen tai kontrolloitu ventilaatio (ilmanvaihtokertaisuus 5-10)	
Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Käytä soveltuvia työvaatteita.	
Vältä kontaktia silmiin.	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.1, Työpaikkamittaukset
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeminen
Altistuksen arviointi	0,5 mg/m ³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,002222
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - hengitettynä

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC5: Sekoittaminen eräprosesseissa Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	natriummetabisulfiitti pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	0,009 Pa
Prosessilämpötila	40 °C
	Vastaa höyrynpainetta < 0,01 Pa
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Huolehdi hyvästä kontrolloidusta ilmanvaihdosta (vähintään 3-5 ilmanvaihtoa tunnissa)	Tehokkuus: 30 %
Valvonta paikalla tarkastamassa että riskinhallintatoimenpiteitä käytetään oikein ja käyttöohjeita seurataan. Puhdista laitteet ja työskentelyalue joka päivä. Saastuneet vaatteet on vaihdettava välittömästi. Varmista hyvien työskentelytapojen toimeenpano. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Suorita työntekijöiden	

BASF Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen nykyisten muutosten mukaisesti.

Päiväys / Päivitetty: 18.08.2025

Versio: 18.0

Päiväys / Edellinen versio: 01.07.2025

Edellinen versio: 17.0

Tuote: **Natriumdisulfidit photo, non food grade**

(ID nr. 30042379/SDS_GEN_FI/FI)

Tulostuspäivä 19.10.2025

peruskoulutus altistumisen estämiseksi/minimoimiseksi. Minimoi altistuvat henkilöstön määrä. Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa.	
Eristäminen tarvittaessa Taattava hyvä yleisstandardin mukainen tai kontrolloitu ventilaatio (ilmanvaihtokertoisuus 5-10)	
Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Käytä soveltuvia työvaatteita.	
Vältä kontaktia silmiin.	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.1, Työpaikkamittaukset
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	0,05 mg/m ³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,000222
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - hengitettynä

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC7: Teollinen ruiskuttaminen. Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	natriummetabisulfiitti pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	0,009 Pa
Prosessilämpötila	40 °C
	Vastaa höyrynpainetta < 0,01 Pa
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Huolehdi hyvästä kontrolloidusta ilmanvaihdosta (vähintään 3-5 ilmanvaihtoa tunnissa)	Tehokkuus: 30 %
Valvonta paikalla tarkastamassa että riskinhallintatoimenpiteitä käytetään oikein ja käyttöohjeita seurataan. Puhdista laitteet ja työskentelyalue joka päivä. Saastuneet vaatteet on vaihdettava välittömästi. Varmista hyvien työskentelytapojen	

BASF Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen nykyisten muutosten mukaisesti.

Päiväys / Päivitetty: 18.08.2025

Versio: 18.0

Päiväys / Edellinen versio: 01.07.2025

Edellinen versio: 17.0

Tuote: **Natriumdisulfit photo, non food grade**

(ID nr. 30042379/SDS_GEN_FI/FI)

Tulostuspäivä 19.10.2025

toimeenpano. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Suorita työntekijöiden peruskoulutus altistumisen estämiseksi/minimoimiseksi. Minimoi altistuvat henkilöstön määrä. Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa.	
Eristäminen tarvittaessa Taattava hyvä yleisstandardin mukainen tai kontrolloitu ventilaatio (ilmanvaihtokertoisuus 5-10)	
Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Käytä soveltuvia työvaatteita.	
Vältä kontaktia silmiin.	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.1, Työpaikkamittaukset
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeminen
Altistuksen arviointi	4,4 mg/m ³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,019556
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - hengitettynä

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC8b: Aineen tai seoksen siirtäminen (panostus/tyhjennys) erillisissä tiloissa Käyttösovellus: teollinen
	Muut katetut PROC-luokat: Aineen tai valmisteiden siirto pieniin astioihin (erityinen täyttö- ja punnituslinja).
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	natriummetabisulfiitti pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	0,009 Pa
Prosessilämpötila	40 °C
	Vastaa höyrynpainetta < 0,01 Pa
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Huolehdi hyvästä kontrolloidusta ilmanvaihdosta (vähintään 3-5	Tehokkuus: 30 %

BASF Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen nykyisten muutosten mukaisesti.

Päiväys / Päivitetty: 18.08.2025

Versio: 18.0

Päiväys / Edellinen versio: 01.07.2025

Edellinen versio: 17.0

Tuote: **Natriumdisulfidit photo, non food grade**

(ID nr. 30042379/SDS_GEN_FI/FI)

Tulostuspäivä 19.10.2025

ilmanvaihtoa tunnissa)	
Valvonta paikalla tarkastamassa että riskinhallintatoimenpiteitä käytetään oikein ja käyttöohjeita seurataan. Puhdista laitteet ja työskentelyalue joka päivä. Saastuneet vaatteet on vaihdettava välittömästi. Varmista hyvien työskentelytapojen toimeenpano. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Suorita työntekijöiden peruskoulutus altistumisen estämiseksi/minimoimiseksi. Minimoi altistuvat henkilöstön määrä. Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa.	
Eristäminen tarvittaessa Taattava hyvä yleisstandardin mukainen tai kontrolloitu ventilaatio (ilmanvaihtokertoisuus 5-10)	
Käytä soveltuvaa kasv suojusta, Käytä soveltuvia työvaatteita.	
Vältä kontaktia silmiin.	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.1, Työpaikkamittaukset
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	0,01 mg/m ³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,000044
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - hengitettynä

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC10: Levittäminen telalla tai siveltimellä. Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	natriummetabisulfiitti pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	0,009 Pa
Prosessilämpötila	40 °C
	Vastaa höyrynpainetta < 0,01 Pa
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai

BASF Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen nykyisten muutosten mukaisesti.

Päiväys / Päivitetty: 18.08.2025

Versio: 18.0

Päiväys / Edellinen versio: 01.07.2025

Edellinen versio: 17.0

Tuote: **Natriumdisulfidit photo, non food grade**

(ID nr. 30042379/SDS_GEN_FI/FI)

Tulostuspäivä 19.10.2025

	korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Huolehdi hyvästä kontrolloidusta ilmanvaihdosta (vähintään 3-5 ilmanvaihtoa tunnissa)	Tehokkuus: 30 %
Valvonta paikalla tarkastamassa että riskinhallintatoimenpiteitä käytetään oikein ja käyttöohjeita seurataan. Puhdista laitteet ja työskentelyalue joka päivä. Saastuneet vaatteet on vaihdettava välittömästi. Varmista hyvien työskentelytapojen toimeenpano. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Suorita työntekijöiden peruskoulutus altistumisen estämiseksi/minimoimiseksi. Minimoi altistuvat henkilöstön määrä. Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa.	
Eristäminen tarvittaessa Taattava hyvä yleisstandardin mukainen tai kontrolloitu ventilaatio (ilmanvaihtokertoisuus 5-10)	
Käytä soveltuvaa kasv suojusta, Käytä soveltuvia työvaatteita.	
Vältä kontaktia silmiin.	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.1, Työpaikkamittaukset
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	0,05 mg/m ³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,000222
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - hengitettynä

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC13: Esineiden käsittely kastamalla ja upottamalla Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	natriummetabisulfiitti pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	0,009 Pa
Prosessilämpötila	40 °C
	Vastaa höyrynpainetta < 0,01 Pa

BASF Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen nykyisten muutosten mukaisesti.

Päiväys / Päivitetty: 18.08.2025

Versio: 18.0

Päiväys / Edellinen versio: 01.07.2025

Edellinen versio: 17.0

Tuote: **Natriumdisulfit photo, non food grade**

(ID nr. 30042379/SDS_GEN_FI/FI)

Tulostuspäivä 19.10.2025

Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Huolehdi hyvästä kontrolloidusta ilmanvaihdosta (vähintään 3-5 ilmanvaihtoa tunnissa)	Tehokkuus: 30 %
Valvonta paikalla tarkastamassa että riskinhallintatoimenpiteitä käytetään oikein ja käyttöohjeita seurataan. Puhdista laitteet ja työskentelyalue joka päivä. Saastuneet vaatteet on vaihdettava välittömästi. Varmista hyvien työskentelytapojen toimeenpano. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Suorita työntekijöiden peruskoulutus altistumisen estämiseksi/minimoimiseksi. Minimoi altistuvat henkilöstön määrä. Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa.	
Eristäminen tarvittaessa Taattava hyvä yleisstandardin mukainen tai kontrolloitu ventilaatio (ilmanvaihtokertaisuus 5-10)	
Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Käytä soveltuvia työvaatteita.	
Vältä kontaktia silmiin.	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.1, Työpaikkamittaukset
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeminen
Altistuksen arviointi	0,01 mg/m ³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,000044
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - hengitettynä

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC15: Käyttö laboratorioreagenssina Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	natriummetabisulfiitti pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	Kiinteä, matala pölynmuodostus
Aineen höyrynpaine käytön aikana	0,009 Pa

BASF Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen nykyisten muutosten mukaisesti.

Päiväys / Päivitetty: 18.08.2025

Versio: 18.0

Päiväys / Edellinen versio: 01.07.2025

Edellinen versio: 17.0

Tuote: **Natriumdisulfit photo, non food grade**

(ID nr. 30042379/SDS_GEN_FI/FI)

Tulostuspäivä 19.10.2025

Prosessilämpötila	40 °C
	Vastaa höyrynpainetta < 0,01 Pa
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Huolehdi hyvästä kontrolloidusta ilmanvaihdosta (vähintään 3-5 ilmanvaihtoa tunnissa)	Tehokkuus: 30 %
Valvonta paikalla tarkastamassa että riskinhallintatoimenpiteitä käytetään oikein ja käyttöohjeita seurataan. Puhdista laitteet ja työskentelyalue joka päivä. Saastuneet vaatteet on vaihdettava välittömästi. Varmista hyvien työskentelytapojen toimeenpano. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Suorita työntekijöiden peruskoulutus altistumisen estämiseksi/minimoimiseksi. Minimoi altistuvat henkilöstön määrä. Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa.	
Eristäminen tarvittaessa Taattava hyvä yleisstandardin mukainen tai kontrolloitu ventilaatio (ilmanvaihtokertaisuus 5-10)	
Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Käytä soveltuvia työvaatteita.	
Vältä kontaktia silmiin.	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.1, Työpaikkamittaukset
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	0,1 mg/m ³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,000444
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - hengitettynä

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC15: Käyttö laboratorioreagenssina Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	natriummetabisulfiitti

BASF Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen nykyisten muutosten mukaisesti.

Päiväys / Päivitetty: 18.08.2025

Versio: 18.0

Päiväys / Edellinen versio: 01.07.2025

Edellinen versio: 17.0

Tuote: **Natriumdisulfit photo, non food grade**

(ID nr. 30042379/SDS_GEN_FI/FI)

Tulostuspäivä 19.10.2025

	pitoisuus: $\geq 0 \%$ - $\leq 100 \%$
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	0,009 Pa
Prosessilämpötila	40 °C
	Vastaa höyrynpainetta $< 0,01$ Pa
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Huolehdi hyvästä kontrolloidusta ilmanvaihdosta (vähintään 3-5 ilmanvaihtoa tunnissa)	Tehokkuus: 30 %
Valvonta paikalla tarkastamassa että riskinhallintatoimenpiteitä käytetään oikein ja käyttöohjeita seurataan. Puhdista laitteet ja työskentelyalue joka päivä. Saastuneet vaatteet on vaihdettava välittömästi. Varmista hyvien työskentelytapojen toimeenpano. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Suorita työntekijöiden peruskoulutus altistumisen estämiseksi/minimoimiseksi. Minimoi altistuvat henkilöstön määrä. Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa.	
Eristäminen tarvittaessa Taattava hyvä yleisstandardin mukainen tai kontrolloitu ventilaatio (ilmanvaihtokertoisuus 5-10)	
Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Käytä soveltuvia työvaatteita.	
Vältä kontaktia silmiin.	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.1, Työpaikkamittaukset
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	0,01 mg/m ³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,000044
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - hengitettynä

Myötävaikuttava altistumisskenaario

Katetut käyttökuvaajat	PROC26: Kiinteiden epäorgaanisten aineiden käsittely
-------------------------------	--

BASF Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen nykyisten muutosten mukaisesti.

Päiväys / Päivitetty: 18.08.2025

Versio: 18.0

Päiväys / Edellinen versio: 01.07.2025

Edellinen versio: 17.0

Tuote: **Natriumdisulfit photo, non food grade**

(ID nr. 30042379/SDS_GEN_FI/FI)

Tulostuspäivä 19.10.2025

	ympäristön lämpötilassa Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	natriummetabisulfiitti pitoisuus: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Olomuoto	Kiinteä, matala pölynmuodostus
Aineen höyrynpaine käytön aikana	0,009 Pa
Prosessilämpötila	40 °C
	Vastaa höyrynpainetta $< 0,01$ Pa
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Huolehdi hyvästä kontrolloidusta ilmanvaihdosta (vähintään 3-5 ilmanvaihtoa tunnissa)	Tehokkuus: 30 %
Valvonta paikalla tarkastamassa että riskinhallintatoimenpiteitä käytetään oikein ja käyttöohjeita seurataan. Puhdista laitteet ja työskentelyalue joka päivä. Saastuneet vaatteet on vaihdettava välittömästi. Varmista hyvien työskentelytapojen toimeenpano. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Suorita työntekijöiden peruskoulutus altistumisen estämiseksi/minimoimiseksi. Minimoi altistuvat henkilöstön määrä. Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa.	
Eristäminen tarvittaessa Taattava hyvä yleisstandardin mukainen tai kontrolloitu ventilaatio (ilmanvaihtokertoisuus 5-10)	
Käytä soveltuvaa kasvusojusta, Käytä soveltuvia työvaatteita.	
Vältä kontaktia silmiin.	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.1, Työpaikkamittaukset
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	1,5 mg/m ³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,006667

BASF Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen nykyisten muutosten mukaisesti.

Päiväys / Päivitetty: 18.08.2025

Versio: 18.0

Päiväys / Edellinen versio: 01.07.2025

Edellinen versio: 17.0

Tuote: **Natriumdisulfit photo, non food grade**

(ID nr. 30042379/SDS_GEN_FI/FI)

Tulostuspäivä 19.10.2025

Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - hengitettynä

Myötävaikuttava altistumisskenaario

Katetut käyttökuvaajat	PROC28: Koneiden manuaalinen kunnossapito (puhdistus ja korjaus) Käyttösovellus: teollinen
-------------------------------	---

Käyttöolosuhteet

Aineen pitoisuus	natriummetabisulfiitti pitoisuus: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	0,009 Pa
Prosessilämpötila	40 °C
	Vastaa höyrynpainetta $< 0,01$ Pa
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.

Riskinhallintakeinot

Huolehdi hyvästä kontrolloidusta ilmanvaihdosta (vähintään 3-5 ilmanvaihtoa tunnissa)	Tehokkuus: 30 %
Valvonta paikalla tarkastamassa että riskinhallintatoimenpiteitä käytetään oikein ja käyttöohjeita seurataan. Puhdista laitteet ja työskentelyalue joka päivä. Saastuneet vaatteet on vaihdettava välittömästi. Varmista hyvien työskentelytapojen toimeenpano. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Suorita työntekijöiden peruskoulutus altistumisen estämiseksi/minimoimiseksi. Minimoi altistuvat henkilöstön määrä. Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa.	
Eristäminen tarvittaessa Taattava hyvä yleisstandardin mukainen tai kontrolloitu ventilaatio (ilmanvaihtokertoisuus 5-10)	
Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Käytä soveltuvia työvaatteita.	
Vältä kontaktia silmiin.	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	

Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen

BASF Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen nykyisten muutosten mukaisesti.

Päiväys / Päivitetty: 18.08.2025

Versio: 18.0

Päiväys / Edellinen versio: 01.07.2025

Edellinen versio: 17.0

Tuote: **Natriumdisulfit photo, non food grade**

(ID nr. 30042379/SDS_GEN_FI/FI)

Tulostuspäivä 19.10.2025

Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.1, Työpaikkamittaukset
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeminen
Altistuksen arviointi	0,05 mg/m ³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,000222
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - hengitettynä

Myötävaikuttava altistumisskenaario

Katetut käyttökuvaajat	PROC28: Koneiden manuaalinen kunnossapito (puhdistus ja korjaus) Käyttösovellus: teollinen
-------------------------------	---

Käyttöolosuhteet

Aineen pitoisuus	natriummetabisulfiitti pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	Kiinteä, matala pölynmuodostus
Aineen höyrynpaine käytön aikana	0,009 Pa
Prosessilämpötila	40 °C
	Vastaa höyrynpainetta < 0,01 Pa
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.

Riskinhallintakeinot

Huolehdi hyvästä kontrolloidusta ilmanvaihdosta (vähintään 3-5 ilmanvaihtoa tunnissa)	Tehokkuus: 30 %
Valvonta paikalla tarkastamassa että riskinhallintatoimenpiteitä käytetään oikein ja käyttöohjeita seurataan. Puhdista laitteet ja työskentelyalue joka päivä. Saastuneet vaatteet on vaihdettava välittömästi. Varmista hyvien työskentelytapojen toimeenpano. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Suorita työntekijöiden peruskoulutus altistumisen estämiseksi/minimoimiseksi. Minimoi altistuvat henkilöstön määrä. Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa.	
Eristäminen tarvittaessa Taattava hyvä yleisstandardin mukainen tai kontrolloitu ventilaatio (ilmanvaihtokertoisuus 5-10)	

BASF Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen nykyisten muutosten mukaisesti.

Päiväys / Päivitetty: 18.08.2025

Versio: 18.0

Päiväys / Edellinen versio: 01.07.2025

Edellinen versio: 17.0

Tuote: **Natriumdisulfid photo, non food grade**

(ID nr. 30042379/SDS_GEN_FI/FI)

Tulostuspäivä 19.10.2025

Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Käytä soveltuvia työvaatteita.	
Vältä kontaktia silmiin.	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.1, Työpaikkamittaukset
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeminen
Altistuksen arviointi	1,5 mg/m ³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,006667
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - hengitettynä

7. Altistumisskenaarion lyhyt otsikko

Ammattikäytöt, Käyttö laboratorioreagenssina, Hienokemikaalien valmistus

PW; SU24, SU20; ERC8b; PROC3, PROC2, PROC1, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC9, PROC8b, PROC15, PROC26; PC21, PC20

Altistumisen ja riskinhallintatoimenpiteiden kontrollointi

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	ERC8b: Reaktiivisten valmistuksen apuaineiden laaja sisäkäyttö (ei sisällyttämistä esineeseen tai sen päälle) Koska mitään ympäristövaaraa ei tunnistettu, ei tehty ympäristöön liittyvää altistumisskenaariota ja riskin karakterisointia
Käyttöolosuhteet	
Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC3: Valmistus tai sekoitus kemianteollisuuden suljetuissa panosprosesseissa, joissa esiintyy satunnaista hallittua altistumista, tai prosessissa, jossa eristysolosuhteet ovat vastaavat Käyttösovellus: ammattikäyttö
	Muut katetut PROC-luokat: Kemiallinen tuotanto tai jalostus suljetussa jatkuvassa prosessissa, jossa esiintyy satunnaista hallittua altistumista, tai prosesseissa, joissa eristysolosuhteet ovat vastaavat Kemiallinen tuotanto tai jalostus suljetussa prosessissa, jossa altistuminen ei ole todennäköistä, tai prosessit vastaavissa eristysolosuhteissa
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	natriummetabisulfiitti pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	Kiinteä, matala pölynmuodostus

BASF Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen nykyisten muutosten mukaisesti.

Päiväys / Päivitetty: 18.08.2025

Versio: 18.0

Päiväys / Edellinen versio: 01.07.2025

Edellinen versio: 17.0

Tuote: **Natriumdisulfit photo, non food grade**

(ID nr. 30042379/SDS_GEN_FI/FI)

Tulostuspäivä 19.10.2025

Aineen höyrynpaine käytön aikana	0,009 Pa
Prosessilämpötila	40 °C
	Vastaa höyrynpainetta < 0,01 Pa
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Valvonta paikalla tarkastamassa että riskinhallintatoimenpiteitä käytetään oikein ja käyttöohjeita seurataan. Puhdista laitteet ja työskentelyalue joka päivä. Saastuneet vaatteet on vaihdettava välittömästi. Varmista hyvien työskentelytapojen toimeenpano. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Suorita työntekijöiden peruskoulutus altistumisen estämiseksi/minimoimiseksi. Minimoi altistuvat henkilöstön määrä. Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa.	
Eristäminen tarvittaessa Taattava hyvä yleisstandardin mukainen tai kontrolloitu ventilaatio (ilmanvaihtokertaisuus 5-10)	
Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Käytä soveltuvia työvaatteita.	
Vältä kontaktia silmiin.	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.1, Työpaikkamittaukset
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	0,1 mg/m ³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,000444
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - hengitettynä

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC3: Valmistus tai sekoitus kemianteollisuuden suljetuissa panosprosesseissa, joissa esiintyy satunnaista hallittua altistumista, tai prosessissa, jossa eristysolosuhteet ovat vastaavat Käyttösovellus: ammattikäyttö
	Muut katetut PROC-luokat: Kemiallinen tuotanto tai

BASF Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen nykyisten muutosten mukaisesti.

Päiväys / Päivitetty: 18.08.2025

Versio: 18.0

Päiväys / Edellinen versio: 01.07.2025

Edellinen versio: 17.0

Tuote: **Natriumdisulfit photo, non food grade**

(ID nr. 30042379/SDS_GEN_FI/FI)

Tulostuspäivä 19.10.2025

	jalostus suljetussa jatkuvassa prosessissa, jossa esiintyy satunnaista hallittua altistumista, tai prosesseissa, joissa eristysolosuhteet ovat vastaavat Kemiallinen tuotanto tai jalostus suljetussa prosessissa, jossa altistuminen ei ole todennäköistä, tai prosessit vastaavissa eristysolosuhteissa
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	natriummetabisulfiitti pitoisuus: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	0,009 Pa
Prosessilämpötila	40 °C
	Vastaa höyrynpainetta $< 0,01$ Pa
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Valvonta paikalla tarkastamassa että riskinhallintatoimenpiteitä käytetään oikein ja käyttöohjeita seurataan. Puhdista laitteet ja työskentelyalue joka päivä. Saastuneet vaatteet on vaihdettava välittömästi. Varmista hyvien työskentelytapojen toimeenpano. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Suorita työntekijöiden peruskoulutus altistumisen estämiseksi/minimoimiseksi. Minimoi altistuvat henkilöstön määrä. Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa.	
Eistäminen tarvittaessa Taattava hyvä yleisstandardin mukainen tai kontrolloitu ventilaatio (ilmanvaihtokertoisuus 5-10)	
Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Käytä soveltuvia työvaatteita.	
Vältä kontaktia silmiin.	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.1, Työpaikkamittaukset
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	0,01 mg/m ³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,000044

BASF Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen nykyisten muutosten mukaisesti.

Päiväys / Päivitetty: 18.08.2025

Versio: 18.0

Päiväys / Edellinen versio: 01.07.2025

Edellinen versio: 17.0

Tuote: **Natriumdisulfit photo, non food grade**

(ID nr. 30042379/SDS_GEN_FI/FI)

Tulostuspäivä 19.10.2025

Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - hengitettynä

Myötävaikuttava altistumisskenaario

Katetut käyttökuvaajat	PROC4: Kemiallinen tuotanto, jossa on altistumisen mahdollisuus Käyttösovellus: ammattikäyttö
-------------------------------	--

Käyttöolosuhteet

Aineen pitoisuus	natriummetabisulfiitti pitoisuus: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Olomuoto	Kiinteä, matala pölynmuodostus
Aineen höyrynpaine käytön aikana	0,009 Pa
Prosessilämpötila	40 °C
	Vastaa höyrynpainetta $< 0,01$ Pa
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.

Riskinhallintakeinot

Valvonta paikalla tarkastamassa että riskinhallintatoimenpiteitä käytetään oikein ja käyttöohjeita seurataan. Puhdista laitteet ja työskentelyalue joka päivä. Saastuneet vaatteet on vaihdettava välittömästi. Varmista hyvien työskentelytapojen toimeenpano. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Suorita työntekijöiden peruskoulutus altistumisen estämiseksi/minimoimiseksi. Minimoi altistuvat henkilöstön määrä. Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa.	
Eistäminen tarvittaessa Taattava hyvä yleisstandardin mukainen tai kontrolloitu ventilaatio (ilmanvaihtokertoisuus 5-10)	
Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Käytä soveltuvia työvaatteita.	
Vältä kontaktia silmiin.	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	

Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen

Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.1, Työpaikkamittaukset
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen

BASF Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen nykyisten muutosten mukaisesti.

Päiväys / Päivitetty: 18.08.2025

Versio: 18.0

Päiväys / Edellinen versio: 01.07.2025

Edellinen versio: 17.0

Tuote: **Natriumdisulfid photo, non food grade**

(ID nr. 30042379/SDS_GEN_FI/FI)

Tulostuspäivä 19.10.2025

Altistuksen arviointi	1 mg/m ³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,004444
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - hengitettynä

Myötävaikuttava altistumisskenaario

Katetut käyttökuvaajat	PROC4: Kemiallinen tuotanto, jossa on altistumisen mahdollisuus Käyttösovellus: ammattikäyttö
-------------------------------	--

Käyttöolosuhteet

Aineen pitoisuus	natriummetabisulfiitti pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	0,009 Pa
Prosessilämpötila	40 °C
	Vastaa höyrynpainetta < 0,01 Pa
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.

Riskinhallintakeinot

Valvonta paikalla tarkastamassa että riskinhallintatoimenpiteitä käytetään oikein ja käyttöohjeita seurataan. Puhdista laitteet ja työskentelyalue joka päivä. Saastuneet vaatteet on vaihdettava välittömästi. Varmista hyvien työskentelytapojen toimeenpano. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Suorita työntekijöiden peruskoulutus altistumisen estämiseksi/minimoimiseksi. Minimoi altistuvat henkilöstön määrä. Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa.	
Eristäminen tarvittaessa Taattava hyvä yleisstandardin mukainen tai kontrolloitu ventilaatio (ilmanvaihtokertoisuus 5-10)	
Käytä soveltuvaa kasv suojusta, Käytä soveltuvia työvaatteita.	
Vältä kontaktia silmiin.	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	

BASF Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen nykyisten muutosten mukaisesti.

Päiväys / Päivitetty: 18.08.2025

Versio: 18.0

Päiväys / Edellinen versio: 01.07.2025

Edellinen versio: 17.0

Tuote: **Natriumdisulfit photo, non food grade**

(ID nr. 30042379/SDS_GEN_FI/FI)

Tulostuspäivä 19.10.2025

Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.1, Työpaikkamittaukset
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeminen
Altistuksen arviointi	0,05 mg/m ³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,000222
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - hengitettynä

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC5: Sekoittaminen eräprosesseissa Käyttösovellus: ammattikäyttö
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	natriummetabisulfiitti pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	Kiinteä, matala pölynmuodostus
Aineen höyrynpaine käytön aikana	0,009 Pa
Prosessilämpötila	40 °C
	Vastaa höyrynpainetta < 0,01 Pa
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Valvonta paikalla tarkastamassa että riskinhallintatoimenpiteitä käytetään oikein ja käyttöohjeita seurataan. Puhdista laitteet ja työskentelyalue joka päivä. Saastuneet vaatteet on vaihdettava välittömästi. Varmista hyvien työskentelytapojen toimeenpano. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Suorita työntekijöiden peruskoulutus altistumisen estämiseksi/minimoimiseksi. Minimoi altistuvat henkilöstön määrä. Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa.	
Eristäminen tarvittaessa Taattava hyvä yleisstandardin mukainen tai kontrolloitu ventilaatio (ilmanvaihtokertoisuus 5-10)	
Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Käytä soveltuvia työvaatteita.	
Vältä kontaktia silmiin.	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	

BASF Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen nykyisten muutosten mukaisesti.

Päiväys / Päivitetty: 18.08.2025

Versio: 18.0

Päiväys / Edellinen versio: 01.07.2025

Edellinen versio: 17.0

Tuote: **Natriumdisulfit photo, non food grade**

(ID nr. 30042379/SDS_GEN_FI/FI)

Tulostuspäivä 19.10.2025

Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.1, Työpaikkamittaukset
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeminen
Altistuksen arviointi	1 mg/m ³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,004444
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - hengitettynä

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC5: Sekoittaminen eräprosesseissa Käyttösovellus: ammattikäyttö
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	natriummetabisulfiitti pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	0,009 Pa
Prosessilämpötila	40 °C
	Vastaa höyrynpainetta < 0,01 Pa
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Valvonta paikalla tarkastamassa että riskinhallintatoimenpiteitä käytetään oikein ja käyttöohjeita seurataan. Puhdista laitteet ja työskentelyalue joka päivä. Saastuneet vaatteet on vaihdettava välittömästi. Varmista hyvien työskentelytapojen toimeenpano. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Suorita työntekijöiden peruskoulutus altistumisen estämiseksi/minimoimiseksi. Minimoi altistuvat henkilöstön määrä. Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa.	
Eristäminen tarvittaessa Taattava hyvä yleisstandardin mukainen tai kontrolloitu ventilaatio (ilmanvaihtokertoisuus 5-10)	
Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Käytä soveltuvia työvaatteita.	
Vältä kontaktia silmiin.	

BASF Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen nykyisten muutosten mukaisesti.

Päiväys / Päivitetty: 18.08.2025

Versio: 18.0

Päiväys / Edellinen versio: 01.07.2025

Edellinen versio: 17.0

Tuote: **Natriumdisulfit photo, non food grade**

(ID nr. 30042379/SDS_GEN_FI/FI)

Tulostuspäivä 19.10.2025

Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.1, Työpaikkamittaukset
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeminen
Altistuksen arviointi	0,05 mg/m ³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,000222
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - hengitettynä

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC8a: Aineen tai seoksen siirtäminen (panostus ja tyhjennys) yleistiloissa Käyttösovellus: ammattikäyttö
	Muut katetut PROC-luokat: Aineen tai valmisteiden siirto pieniin astioihin (erityinen täyttö- ja punnituslinja). Aineen tai seoksen siirtäminen (panostus/tyhjennys) erillisissä tiloissa
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	natriummetabisulfiitti pitoisuus: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	0,009 Pa
Prosessilämpötila	40 °C
	Vastaa höyrynpainetta $< 0,01$ Pa
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Valvonta paikalla tarkastamassa että riskinhallintatoimenpiteitä käytetään oikein ja käyttöohjeita seurataan. Puhdista laitteet ja työskentelyalue joka päivä. Saastuneet vaatteet on vaihdettava välittömästi. Varmista hyvien työskentelytapojen toimeenpano. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Suorita työntekijöiden peruskoulutus altistumisen estämiseksi/minimoimiseksi. Minimoi altistuvat henkilöstön määrä. Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa.	

BASF Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen nykyisten muutosten mukaisesti.

Päiväys / Päivitetty: 18.08.2025

Versio: 18.0

Päiväys / Edellinen versio: 01.07.2025

Edellinen versio: 17.0

Tuote: **Natriumdisulfid photo, non food grade**

(ID nr. 30042379/SDS_GEN_FI/FI)

Tulostuspäivä 19.10.2025

Eristäminen tarvittaessa Taattava hyvä yleisstandardin mukainen tai kontrolloitu ventilaatio (ilmanvaihtokertaisuus 5-10)	
Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Käytä soveltuvia työvaatteita.	
Vältä kontaktia silmiin.	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.1, Työpaikkamittaukset
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	0,05 mg/m ³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,000222
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - hengitettynä

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC15: Käyttö laboratorioreagenssina Käyttösovellus: ammattikäyttö
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	natriummetabisulfiitti pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	Kiinteä, matala pölynmuodostus
Aineen höyrynpaine käytön aikana	0,009 Pa
Prosessilämpötila	40 °C
	Vastaa höyrynpainetta < 0,01 Pa
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Valvonta paikalla tarkastamassa että riskinhallintatoimenpiteitä käytetään oikein ja käyttöohjeita seurataan. Puhdista laitteet ja työskentelyalue joka päivä. Saastuneet vaatteet on vaihdettava välittömästi. Varmista hyvien työskentelytapojen toimeenpano. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Suorita työntekijöiden peruskoulutus altistumisen estämiseksi/minimoimiseksi. Minimoi altistuvat henkilöstön määrä. Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen	

BASF Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen nykyisten muutosten mukaisesti.

Päiväys / Päivitetty: 18.08.2025

Versio: 18.0

Päiväys / Edellinen versio: 01.07.2025

Edellinen versio: 17.0

Tuote: **Natriumdisulfid photo, non food grade**

(ID nr. 30042379/SDS_GEN_FI/FI)

Tulostuspäivä 19.10.2025

kanssa.	
Eristäminen tarvittaessa Taattava hyvä yleisstandardin mukainen tai kontrolloitu ventilaatio (ilmanvaihtokertaisuus 5-10)	
Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Käytä soveltuvia työvaatteita.	
Vältä kontaktia silmiin.	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.1, Työpaikkamittaukset
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeminen
Altistuksen arviointi	0,1 mg/m ³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,000444
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - hengitettynä

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC15: Käyttö laboratorioreagenssina Käyttösovellus: ammattikäyttö
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	natriummetabisulfiitti pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	0,009 Pa
Prosessilämpötila	40 °C
	Vastaa höyrynpainetta < 0,01 Pa
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Valvonta paikalla tarkastamassa että riskinhallintatoimenpiteitä käytetään oikein ja käyttöohjeita seurataan. Puhdista laitteet ja työskentelyalue joka päivä. Saastuneet vaatteet on vaihdettava välittömästi. Varmista hyvien työskentelytapojen toimeenpano. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Suorita työntekijöiden peruskoulutus altistumisen estämiseksi/minimoimiseksi. Minimoi altistuvat henkilöstön määrä. Vältä	

BASF Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen nykyisten muutosten mukaisesti.

Päiväys / Päivitetty: 18.08.2025

Versio: 18.0

Päiväys / Edellinen versio: 01.07.2025

Edellinen versio: 17.0

Tuote: **Natriumdisulfit photo, non food grade**

(ID nr. 30042379/SDS_GEN_FI/FI)

Tulostuspäivä 19.10.2025

kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa.	
Eristäminen tarvittaessa Taattava hyvä yleisstandardin mukainen tai kontrolloitu ventilaatio (ilmanvaihtokertaisuus 5-10)	
Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Käytä soveltuvia työvaatteita.	
Vältä kontaktia silmiin.	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.1, Työpaikkamittaukset
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeminen
Altistuksen arviointi	0,01 mg/m ³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,000044
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - hengitettynä

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC26: Kiinteiden epäorgaanisten aineiden käsittely ympäristön lämpötilassa Käyttösovellus: ammattikäyttö
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	natriummetabisulfiitti pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	Kiinteä, matala pölynmuodostus
Aineen höyrynpaine käytön aikana	0,009 Pa
Prosessilämpötila	40 °C
	Vastaa höyrynpainetta < 0,01 Pa
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Valvonta paikalla tarkastamassa että riskinhallintatoimenpiteitä käytetään oikein ja käyttöohjeita seurataan. Puhdista laitteet ja työskentelyalue joka päivä. Saastuneet vaatteet on vaihdettava välittömästi. Varmista hyvien työskentelytapojen toimeenpano. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Suorita työntekijöiden peruskoulutus altistumisen	

BASF Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen nykyisten muutosten mukaisesti.

Päiväys / Päivitetty: 18.08.2025

Versio: 18.0

Päiväys / Edellinen versio: 01.07.2025

Edellinen versio: 17.0

Tuote: **Natriumdisulfid photo, non food grade**

(ID nr. 30042379/SDS_GEN_FI/FI)

Tulostuspäivä 19.10.2025

estämiseksi/minimoimiseksi. Minimoi altistuvat henkilöstön määrä. Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa.	
Eristäminen tarvittaessa Taattava hyvä yleisstandardin mukainen tai kontrolloitu ventilaatio (ilmanvaihtokertoisuus 5-10)	
Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Käytä soveltuvia työvaatteita.	
Vältä kontaktia silmiin.	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.1, Työpaikkamittaukset
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	3 mg/m ³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,013333
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - hengitettynä

8. Altistumisskenaarioiden lyhyt otsikko

Ammattikäytöt, Käyttö valokuvauskemikaalina/-kemikaaleissa

PW; SU7, SU6b; ERC8e; PROC3, PROC4, PROC5, PROC8b, PROC9, PROC8a, PROC10, PROC11, PROC13, PROC15, PROC19, PROC26; PC30

Altistumisen ja riskinhallintatoimenpiteiden kontrollointi

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	ERC8e: Reaktiivisten valmistuksen apuaineiden laaja ulkokäyttö (ei sisällyttämistä esineeseen tai sen päälle) Koska mitään ympäristövaaraa ei tunnistettu, ei tehty ympäristöön liittyvää altistumisskenaariota ja riskin karakterisointia
Käyttöolosuhteet	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC3: Valmistus tai sekoitus kemianteollisuuden suljetuissa panosprosesseissa, joissa esiintyy satunnaista hallittua altistumista, tai prosessissa, jossa eristysolosuhteet ovat vastaavat Käyttösovellus: ammattikäyttö
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	natriummetabisulfiitti pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	Kiinteä, matala pölynmuodostus

BASF Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen nykyisten muutosten mukaisesti.

Päiväys / Päivitetty: 18.08.2025

Versio: 18.0

Päiväys / Edellinen versio: 01.07.2025

Edellinen versio: 17.0

Tuote: **Natriumdisulfit photo, non food grade**

(ID nr. 30042379/SDS_GEN_FI/FI)

Tulostuspäivä 19.10.2025

Aineen höyrynpaine käytön aikana	0,009 Pa
Prosessilämpötila	40 °C
	Vastaa höyrynpainetta < 0,01 Pa
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Valvonta paikalla tarkastamassa että riskinhallintatoimenpiteitä käytetään oikein ja käyttöohjeita seurataan. Puhdista laitteet ja työskentelyalue joka päivä. Saastuneet vaatteet on vaihdettava välittömästi. Varmista hyvien työskentelytapojen toimeenpano. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Suorita työntekijöiden peruskoulutus altistumisen estämiseksi/minimoimiseksi. Minimoi altistuvat henkilöstön määrä. Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa.	
Eristäminen tarvittaessa Taattava hyvä yleisstandardin mukainen tai kontrolloitu ventilaatio (ilmanvaihtokertaisuus 5-10)	
Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Käytä soveltuvia työvaatteita.	
Vältä kontaktia silmiin.	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.1, Työpaikkamittaukset
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	0,1 mg/m ³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,000444
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - hengitettynä

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC3: Valmistus tai sekoitus kemianteollisuuden suljetuissa panosprosesseissa, joissa esiintyy satunnaista hallittua altistumista, tai prosessissa, jossa eristysolosuhteet ovat vastaavat Käyttösovellus: ammattikäyttö
Käyttöolosuhteet	

BASF Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen nykyisten muutosten mukaisesti.

Päiväys / Päivitetty: 18.08.2025

Versio: 18.0

Päiväys / Edellinen versio: 01.07.2025

Edellinen versio: 17.0

Tuote: **Natriumdisulfit photo, non food grade**

(ID nr. 30042379/SDS_GEN_FI/FI)

Tulostuspäivä 19.10.2025

Aineen pitoisuus	natriummetabisulfiitti pitoisuus: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	0,009 Pa
Prosessilämpötila	40 °C
	Vastaa höyrynpainetta $< 0,01$ Pa
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Valvonta paikalla tarkastamassa että riskinhallintatoimenpiteitä käytetään oikein ja käyttöohjeita seurataan. Puhdista laitteet ja työskentelyalue joka päivä. Saastuneet vaatteet on vaihdettava välittömästi. Varmista hyvien työskentelytapojen toimeenpano. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Suorita työntekijöiden peruskoulutus altistumisen estämiseksi/minimoimiseksi. Minimoi altistuvat henkilöstön määrä. Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa.	
Eristäminen tarvittaessa Taattava hyvä yleisstandardin mukainen tai kontrolloitu ventilaatio (ilmanvaihtokertoisuus 5-10)	
Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Käytä soveltuvia työvaatteita.	
Vältä kontaktia silmiin.	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.1, Työpaikkamittaukset
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeminen
Altistuksen arviointi	0,01 mg/m ³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,000044
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - hengitettynä

Myötävaikuttava altistumisskenaario**Katetut käyttökuvaajat**

PROC4: Kemiallinen tuotanto, jossa on altistumisen mahdollisuus
Käyttösovellus: ammattikäyttö

BASF Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen nykyisten muutosten mukaisesti.

Päiväys / Päivitetty: 18.08.2025

Versio: 18.0

Päiväys / Edellinen versio: 01.07.2025

Edellinen versio: 17.0

Tuote: **Natriumdisulfid photo, non food grade**

(ID nr. 30042379/SDS_GEN_FI/FI)

Tulostuspäivä 19.10.2025

Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	natriummetabisulfiitti pitoisuus: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Olomuoto	Kiinteä, matala pölynmuodostus
Aineen höyrynpaine käytön aikana	0,009 Pa
Prosessilämpötila	40 °C
	Vastaa höyrynpainetta $< 0,01$ Pa
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Valvonta paikalla tarkastamassa että riskinhallintatoimenpiteitä käytetään oikein ja käyttöohjeita seurataan. Puhdista laitteet ja työskentelyalue joka päivä. Saastuneet vaatteet on vaihdettava välittömästi. Varmista hyvien työskentelytapojen toimeenpano. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Suorita työntekijöiden peruskoulutus altistumisen estämiseksi/minimoimiseksi. Minimoi altistuvat henkilöstön määrä. Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa.	
Eristäminen tarvittaessa Taattava hyvä yleisstandardin mukainen tai kontrolloitu ventilaatio (ilmanvaihtokertoisuus 5-10)	
Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Käytä soveltuvia työvaatteita.	
Vältä kontaktia silmiin.	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.1, Työpaikkamittaukset
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeminen
Altistuksen arviointi	1 mg/m ³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,004444
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - hengitettynä

Myötävaikuttava altistumisskenaario

Katetut käyttökuvaajat	PROC4: Kemiallinen tuotanto, jossa on altistumisen
-------------------------------	--

BASF Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen nykyisten muutosten mukaisesti.

Päiväys / Päivitetty: 18.08.2025

Versio: 18.0

Päiväys / Edellinen versio: 01.07.2025

Edellinen versio: 17.0

Tuote: **Natriumdisulfit photo, non food grade**

(ID nr. 30042379/SDS_GEN_FI/FI)

Tulostuspäivä 19.10.2025

	mahdollisuus Käyttösovellus: ammattikäyttö
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	natriummetabisulfiitti pitoisuus: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	0,009 Pa
Prosessilämpötila	40 °C
	Vastaa höyrynpainetta $< 0,01$ Pa
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Valvonta paikalla tarkastamassa että riskinhallintatoimenpiteitä käytetään oikein ja käyttöohjeita seurataan. Puhdista laitteet ja työskentelyalue joka päivä. Saastuneet vaatteet on vaihdettava välittömästi. Varmista hyvien työskentelytapojen toimeenpano. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Suorita työntekijöiden peruskoulutus altistumisen estämiseksi/minimoimiseksi. Minimoi altistuvat henkilöstön määrä. Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa.	
Eristäminen tarvittaessa Taattava hyvä yleisstandardin mukainen tai kontrolloitu ventilaatio (ilmanvaihtokertoisuus 5-10)	
Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Käytä soveltuvia työvaatteita.	
Vältä kontaktia silmiin.	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.1, Työpaikkamittaukset
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeminen
Altistuksen arviointi	0,05 mg/m ³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,000222
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - hengitettynä

BASF Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen nykyisten muutosten mukaisesti.

Päiväys / Päivitetty: 18.08.2025

Versio: 18.0

Päiväys / Edellinen versio: 01.07.2025

Edellinen versio: 17.0

Tuote: **Natriumdisulfit photo, non food grade**

(ID nr. 30042379/SDS_GEN_FI/FI)

Tulostuspäivä 19.10.2025

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC5: Sekoittaminen eräprosesseissa Käyttösovellus: ammattikäyttö
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	natriummetabisulfiitti pitoisuus: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Olomuoto	Kiinteä, matala pölynmuodostus
Aineen höyrynpaine käytön aikana	0,009 Pa
Prosessilämpötila	40 °C
	Vastaa höyrynpainetta $< 0,01$ Pa
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Valvonta paikalla tarkastamassa että riskinhallintatoimenpiteitä käytetään oikein ja käyttöohjeita seurataan. Puhdista laitteet ja työskentelyalue joka päivä. Saastuneet vaatteet on vaihdettava välittömästi. Varmista hyvien työskentelytapojen toimeenpano. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Suorita työntekijöiden peruskoulutus altistumisen estämiseksi/minimoimiseksi. Minimoi altistuvat henkilöstön määrä. Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa.	
Eristäminen tarvittaessa Taattava hyvä yleisstandardin mukainen tai kontrolloitu ventilaatio (ilmanvaihtokertaisuus 5-10)	
Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Käytä soveltuvia työvaatteita.	
Vältä kontaktia silmiin.	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.1, Työpaikkamittaukset
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	1 mg/m ³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,004444
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - hengitettynä

BASF Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen nykyisten muutosten mukaisesti.

Päiväys / Päivitetty: 18.08.2025

Versio: 18.0

Päiväys / Edellinen versio: 01.07.2025

Edellinen versio: 17.0

Tuote: **Natriumdisulfit photo, non food grade**

(ID nr. 30042379/SDS_GEN_FI/FI)

Tulostuspäivä 19.10.2025

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC5: Sekoittaminen eräprosesseissa Käyttösovellus: ammattikäyttö
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	natriummetabisulfiitti pitoisuus: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	0,009 Pa
Prosessilämpötila	40 °C
	Vastaa höyrynpainetta $< 0,01$ Pa
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Valvonta paikalla tarkastamassa että riskinhallintatoimenpiteitä käytetään oikein ja käyttöohjeita seurataan. Puhdista laitteet ja työskentelyalue joka päivä. Saastuneet vaatteet on vaihdettava välittömästi. Varmista hyvien työskentelytapojen toimeenpano. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Suorita työntekijöiden peruskoulutus altistumisen estämiseksi/minimoimiseksi. Minimoi altistuvat henkilöstön määrä. Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa.	
Eristäminen tarvittaessa Taattava hyvä yleisstandardin mukainen tai kontrolloitu ventilaatio (ilmanvaihtokertaisuus 5-10)	
Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Käytä soveltuvia työvaatteita.	
Vältä kontaktia silmiin.	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.1, Työpaikkamittaukset
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeminen
Altistuksen arviointi	0,05 mg/m ³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,000222
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi

BASF Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen nykyisten muutosten mukaisesti.

Päiväys / Päivitetty: 18.08.2025

Versio: 18.0

Päiväys / Edellinen versio: 01.07.2025

Edellinen versio: 17.0

Tuote: **Natriumdisulfit photo, non food grade**

(ID nr. 30042379/SDS_GEN_FI/FI)

Tulostuspäivä 19.10.2025

Työntekijä - hengitettynä

Myötävaikuttava altistumisskenaario

Katetut käyttökuvaajat	PROC8b: Aineen tai seoksen siirtäminen (panostus/tyhjennys) erillisissä tiloissa Käyttösovellus: ammattikäyttö
	Muut katetut PROC-luokat: Aineen tai valmisteiden siirto pieniin astioihin (erityinen täyttö- ja punnituslinja). Aineen tai seoksen siirtäminen (panostus ja tyhjennys) yleistiloissa

Käyttöolosuhteet

Aineen pitoisuus	natriummetabisulfiitti pitoisuus: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	0,009 Pa
Prosessilämpötila	40 °C
	Vastaa höyrynpainetta $< 0,01$ Pa
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.

Riskinhallintakeinot

Valvonta paikalla tarkastamassa että riskinhallintatoimenpiteitä käytetään oikein ja käyttöohjeita seurataan. Puhdista laitteet ja työskentelyalue joka päivä. Saastuneet vaatteet on vaihdettava välittömästi. Varmista hyvien työskentelytapojen toimeenpano. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Suorita työntekijöiden peruskoulutus altistumisen estämiseksi/minimoimiseksi. Minimoi altistuvat henkilöstön määrä. Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa.	
Eistäminen tarvittaessa Taattava hyvä yleisstandardin mukainen tai kontrolloitu ventilaatio (ilmanvaihtokertoisuus 5-10)	
Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Käytä soveltuvia työvaatteita.	
Vältä kontaktia silmiin.	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	

Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen

BASF Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen nykyisten muutosten mukaisesti.

Päiväys / Päivitetty: 18.08.2025

Versio: 18.0

Päiväys / Edellinen versio: 01.07.2025

Edellinen versio: 17.0

Tuote: **Natriumdisulfit photo, non food grade**

(ID nr. 30042379/SDS_GEN_FI/FI)

Tulostuspäivä 19.10.2025

Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.1, Työpaikkamittaukset
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeminen
Altistuksen arviointi	0,05 mg/m ³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,000222
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - hengitettynä

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC10: Levittäminen telalla tai siveltimellä. Käyttösovellus: ammattikäyttö
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	natriummetabisulfiitti pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	0,009 Pa
Prosessilämpötila	40 °C
	Vastaa höyrynpainetta < 0,01 Pa
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Valvonta paikalla tarkastamassa että riskinhallintatoimenpiteitä käytetään oikein ja käyttöohjeita seurataan. Puhdista laitteet ja työskentelyalue joka päivä. Saastuneet vaatteet on vaihdettava välittömästi. Varmista hyvien työskentelytapojen toimeenpano. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Suorita työntekijöiden peruskoulutus altistumisen estämiseksi/minimoimiseksi. Minimoi altistuvat henkilöstön määrä. Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa.	
Eristäminen tarvittaessa Taattava hyvä yleisstandardin mukainen tai kontrolloitu ventilaatio (ilmanvaihtokertoisuus 5-10)	
Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Käytä soveltuvia työvaatteita.	
Vältä kontaktia silmiin.	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	

BASF Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen nykyisten muutosten mukaisesti.

Päiväys / Päivitetty: 18.08.2025

Versio: 18.0

Päiväys / Edellinen versio: 01.07.2025

Edellinen versio: 17.0

Tuote: **Natriumdisulfit photo, non food grade**

(ID nr. 30042379/SDS_GEN_FI/FI)

Tulostuspäivä 19.10.2025

Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.1, Työpaikkamittaukset
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	0,05 mg/m ³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,000222
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - hengitettynä

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC11: Ei-teollinen ruiskutus Käyttösovellus: ammattikäyttö
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	natriummetabisulfiitti pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	kiinteä, keskimääräinen pölyävyys
Aineen höyrynpaine käytön aikana	0,009 Pa
Prosessilämpötila	40 °C
	Vastaa höyrynpainetta < 0,01 Pa
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Valvonta paikalla tarkastamassa että riskinhallintatoimenpiteitä käytetään oikein ja käyttöohjeita seurataan. Puhdista laitteet ja työskentelyalue joka päivä. Saastuneet vaatteet on vaihdettava välittömästi. Varmista hyvien työskentelytapojen toimeenpano. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Suorita työntekijöiden peruskoulutus altistumisen estämiseksi/minimoimiseksi. Minimoi altistuvat henkilöstön määrä. Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa.	
Eristäminen tarvittaessa Taattava hyvä yleisstandardin mukainen tai kontrolloitu ventilaatio (ilmanvaihtokertoisuus 5-10)	
Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Käytä soveltuvia työvaatteita.	
Vältä kontaktia silmiin.	

BASF Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen nykyisten muutosten mukaisesti.

Päiväys / Päivitetty: 18.08.2025

Versio: 18.0

Päiväys / Edellinen versio: 01.07.2025

Edellinen versio: 17.0

Tuote: **Natriumdisulfit photo, non food grade**

(ID nr. 30042379/SDS_GEN_FI/FI)

Tulostuspäivä 19.10.2025

Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.1, Työpaikkamittaukset
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeminen
Altistuksen arviointi	5,5 mg/m ³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,024444
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - hengitettynä

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC11: Ei-teollinen ruiskutus Käyttösovellus: ammattikäyttö
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	natriummetabisulfiitti pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	0,009 Pa
Prosessilämpötila	40 °C
	Vastaa höyrynpainetta < 0,01 Pa
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Valvonta paikalla tarkastamassa että riskinhallintatoimenpiteitä käytetään oikein ja käyttöohjeita seurataan. Puhdista laitteet ja työskentelyalue joka päivä. Saastuneet vaatteet on vaihdettava välittömästi. Varmista hyvien työskentelytapojen toimeenpano. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Suorita työntekijöiden peruskoulutus altistumisen estämiseksi/minimoimiseksi. Minimoi altistuvat henkilöstön määrä. Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa.	
Eristäminen tarvittaessa Taattava hyvä yleisstandardin mukainen tai kontrolloitu ventilaatio (ilmanvaihtokertoisuus 5-10)	
Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Käytä soveltuvia työvaatteita.	

BASF Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen nykyisten muutosten mukaisesti.

Päiväys / Päivitetty: 18.08.2025

Versio: 18.0

Päiväys / Edellinen versio: 01.07.2025

Edellinen versio: 17.0

Tuote: **Natriumdisulfid photo, non food grade**

(ID nr. 30042379/SDS_GEN_FI/FI)

Tulostuspäivä 19.10.2025

Vältä kontaktia silmiin.	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.1, Työpaikkamittaukset
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeminen
Altistuksen arviointi	5,5 mg/m ³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,024444
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - hengitettynä

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC13: Esineiden käsittely kastamalla ja upottamalla Käyttösovellus: ammattikäyttö
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	natriummetabisulfiitti pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	0,009 Pa
Prosessilämpötila	40 °C
	Vastaa höyrynpainetta < 0,01 Pa
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Valvonta paikalla tarkastamassa että riskinhallintatoimenpiteitä käytetään oikein ja käyttöohjeita seurataan. Puhdista laitteet ja työskentelyalue joka päivä. Saastuneet vaatteet on vaihdettava välittömästi. Varmista hyvien työskentelytapojen toimeenpano. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Suorita työntekijöiden peruskoulutus altistumisen estämiseksi/minimoimiseksi. Minimoi altistuvat henkilöstön määrä. Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa.	
Eristäminen tarvittaessa Taattava hyvä yleisstandardin mukainen tai kontrolloitu ventilaatio (ilmanvaihtokertoisuus 5-10)	
Käytä soveltuvaa kasvosuojusta,	

BASF Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen nykyisten muutosten mukaisesti.

Päiväys / Päivitetty: 18.08.2025

Versio: 18.0

Päiväys / Edellinen versio: 01.07.2025

Edellinen versio: 17.0

Tuote: **Natriumdisulfit photo, non food grade**

(ID nr. 30042379/SDS_GEN_FI/FI)

Tulostuspäivä 19.10.2025

Käytä soveltuvia työvaatteita.	
Vältä kontaktia silmiin.	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.1, Työpaikkamittaukset
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeminen
Altistuksen arviointi	0,05 mg/m ³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,000222
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - hengitettynä

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC15: Käyttö laboratorioreagenssina Käyttösovellus: ammattikäyttö
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	natriummetabisulfiitti pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	Kiinteä, matala pölynmuodostus
Aineen höyrynpaine käytön aikana	0,009 Pa
Prosessilämpötila	40 °C
	Vastaa höyrynpainetta < 0,01 Pa
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Valvonta paikalla tarkastamassa että riskinhallintatoimenpiteitä käytetään oikein ja käyttöohjeita seurataan. Puhdista laitteet ja työskentelyalue joka päivä. Saastuneet vaatteet on vaihdettava välittömästi. Varmista hyvien työskentelytapojen toimeenpano. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Suorita työntekijöiden peruskoulutus altistumisen estämiseksi/minimoimiseksi. Minimoi altistuvat henkilöstön määrä. Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa.	
Eristäminen tarvittaessa Taattava hyvä yleisstandardin mukainen tai kontrolloitu ventilaatio (ilmanvaihtokertoisuus 5-10)	

BASF Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen nykyisten muutosten mukaisesti.

Päiväys / Päivitetty: 18.08.2025

Versio: 18.0

Päiväys / Edellinen versio: 01.07.2025

Edellinen versio: 17.0

Tuote: **Natriumdisulfit photo, non food grade**

(ID nr. 30042379/SDS_GEN_FI/FI)

Tulostuspäivä 19.10.2025

Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Käytä soveltuvia työvaatteita.	
Vältä kontaktia silmiin.	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.1, Työpaikkamittaukset
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeminen
Altistuksen arviointi	0,1 mg/m ³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,000444
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - hengitettynä

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC15: Käyttö laboratorioreagenssina Käyttösovellus: ammattikäyttö
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	natriummetabisulfiitti pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	0,009 Pa
Prosessilämpötila	40 °C
	Vastaa höyrynpainetta < 0,01 Pa
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Valvonta paikalla tarkastamassa että riskinhallintatoimenpiteitä käytetään oikein ja käyttöohjeita seurataan. Puhdista laitteet ja työskentelyalue joka päivä. Saastuneet vaatteet on vaihdettava välittömästi. Varmista hyvien työskentelytapojen toimeenpano. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Suorita työntekijöiden peruskoulutus altistumisen estämiseksi/minimoimiseksi. Minimoi altistuvat henkilöstön määrä. Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa.	
Eristäminen tarvittaessa Taattava hyvä yleisstandardin mukainen tai kontrolloitu ventilaatio	

BASF Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen nykyisten muutosten mukaisesti.

Päiväys / Päivitetty: 18.08.2025

Versio: 18.0

Päiväys / Edellinen versio: 01.07.2025

Edellinen versio: 17.0

Tuote: **Natriumdisulfit photo, non food grade**

(ID nr. 30042379/SDS_GEN_FI/FI)

Tulostuspäivä 19.10.2025

(ilmanvaihtokertaisuus 5-10)	
Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Käytä soveltuvia työvaatteita.	
Vältä kontaktia silmiin.	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.1, Työpaikkamittaukset
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeminen
Altistuksen arviointi	0,01 mg/m ³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,000044
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - hengitettynä

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC19: Käsisekoitus, suora ihokosketus Käyttösovellus: ammattikäyttö
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	natriummetabisulfiitti pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	Kiinteä, matala pölynmuodostus
Aineen höyrynpaine käytön aikana	0,009 Pa
Prosessilämpötila	40 °C
	Vastaa höyrynpainetta < 0,01 Pa
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Valvonta paikalla tarkastamassa että riskinhallintatoimenpiteitä käytetään oikein ja käyttöohjeita seurataan. Puhdista laitteet ja työskentelyalue joka päivä. Saastuneet vaatteet on vaihdettava välittömästi. Varmista hyvien työskentelytapojen toimeenpano. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Suorita työntekijöiden peruskoulutus altistumisen estämiseksi/minimoimiseksi. Minimoi altistuvat henkilöstön määrä. Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa.	
Eristäminen tarvittaessa Taattava hyvä yleisstandardin mukainen tai	

BASF Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen nykyisten muutosten mukaisesti.

Päiväys / Päivitetty: 18.08.2025

Versio: 18.0

Päiväys / Edellinen versio: 01.07.2025

Edellinen versio: 17.0

Tuote: **Natriumdisulfidit photo, non food grade**

(ID nr. 30042379/SDS_GEN_FI/FI)

Tulostuspäivä 19.10.2025

kontrolloitu ventilaatio (ilmanvaihtokertaisuus 5-10)	
Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Käytä soveltuvia työvaatteita.	
Vältä kontaktia silmiin.	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.1, Työpaikkamittaukset
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeminen
Altistuksen arviointi	0,5 mg/m ³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,002222
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - hengitettynä

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC19: Käsinekoitus, suora ihokosketus Käyttösovellus: ammattikäyttö
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	natriummetabisulfiitti pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	0,009 Pa
Prosessilämpötila	40 °C
	Vastaa höyrynpainetta < 0,01 Pa
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Valvonta paikalla tarkastamassa että riskinhallintatoimenpiteitä käytetään oikein ja käyttöohjeita seurataan. Puhdista laitteet ja työskentelyalue joka päivä. Saastuneet vaatteet on vaihdettava välittömästi. Varmista hyvien työskentelytapojen toimeenpano. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Suorita työntekijöiden peruskoulutus altistumisen estämiseksi/minimoimiseksi. Minimoi altistuvat henkilöstön määrä. Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa.	
Eristäminen tarvittaessa Taattava	

BASF Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen nykyisten muutosten mukaisesti.

Päiväys / Päivitetty: 18.08.2025

Versio: 18.0

Päiväys / Edellinen versio: 01.07.2025

Edellinen versio: 17.0

Tuote: **Natriumdisulfid photo, non food grade**

(ID nr. 30042379/SDS_GEN_FI/FI)

Tulostuspäivä 19.10.2025

hyvä yleisstandardin mukainen tai kontrolloitu ventilaatio (ilmanvaihtokertaisuus 5-10)	
Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Käytä soveltuvia työvaatteita.	
Vältä kontaktia silmiin.	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.1, Työpaikkamittaukset
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeminen
Altistuksen arviointi	0,05 mg/m ³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,000222
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - hengitettynä

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC26: Kiinteiden epäorgaanisten aineiden käsittely ympäristön lämpötilassa Käyttösovellus: ammattikäyttö
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	natriummetabisulfiitti pitoisuus: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Olomuoto	Kiinteä, matala pölynmuodostus
Aineen höyrynpaine käytön aikana	0,009 Pa
Prosessilämpötila	40 °C
	Vastaa höyrynpainetta $< 0,01$ Pa
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Valvonta paikalla tarkastamassa että riskinhallintatoimenpiteitä käytetään oikein ja käyttöohjeita seurataan. Puhdista laitteet ja työskentelyalue joka päivä. Saastuneet vaatteet on vaihdeettava välittömästi. Varmista hyvien työskentelytapojen toimeenpano. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Suorita työntekijöiden peruskoulutus altistumisen estämiseksi/minimoimiseksi. Minimoi altistuvat henkilöstön määrä. Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen	

BASF Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen nykyisten muutosten mukaisesti.

Päiväys / Päivitetty: 18.08.2025

Versio: 18.0

Päiväys / Edellinen versio: 01.07.2025

Edellinen versio: 17.0

Tuote: **Natriumdisulfit photo, non food grade**

(ID nr. 30042379/SDS_GEN_FI/FI)

Tulostuspäivä 19.10.2025

kanssa.	
Eristäminen tarvittaessa Taattava hyvä yleisstandardin mukainen tai kontrolloitu ventilaatio (ilmanvaihtokertaisuus 5-10)	
Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Käytä soveltuvia työvaatteita.	
Vältä kontaktia silmiin.	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.1, Työpaikkamittaukset
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	3 mg/m ³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,013333
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - hengitettynä

9. Altistumisskenaarion lyhyt otsikko

Kuluttajasovellukset, Käyttö valokuvauskemikaalina/-kemikaaleissa

C; ERC8e; PC30

Altistumisen ja riskinhallintatoimenpiteiden kontrollointi

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	ERC8e: Reaktiivisten valmistuksen apuaineiden laaja ulkokäyttö (ei sisällyttämistä esineeseen tai sen päälle) Koska mitään ympäristövaaraa ei tunnistettu, ei tehty ympäristöön liittyvää altistumisskenaariota ja riskin karakterisointia
Käyttöolosuhteet	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PC30: Valokuvakemikaalit
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	natriummetabisulfiitti pitoisuus: >= 0 % - <= 20 %
Aineen höyrynpaine käytön aikana	0,00001 Pa
Toiminnan kesto ja taajuus	1 käyttöä päivässä
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.1, Muut huomiot (ei-standardi työkalu)
	Kuluttaja - hengitettynä, pitkäaikainen - systeeminen
Altistuksen arviointi	0,0001 mg/m ³

BASF Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen nykyisten muutosten mukaisesti.

Päiväys / Päivitetty: 18.08.2025

Versio: 18.0

Päiväys / Edellinen versio: 01.07.2025

Edellinen versio: 17.0

Tuote: **Natriumdisulfidit photo, non food grade**

(ID nr. 30042379/SDS_GEN_FI/FI)

Tulostuspäivä 19.10.2025

Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,000001
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.1, Muut huomiot (ei-standardi työkalu)
	Kuluttaja - suun kautta, pitkäaikainen -systeminen
Altistuksen arviointi	0,0001 mg/kg KG/pvä
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,000001
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PC30: Valokuvakemikaalit
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	natriummetabisulfiitti pitoisuus: $\geq 0\%$ - $\leq 20\%$
Aineen höyrynpaine käytön aikana	0,00001 Pa
Toiminnan kesto ja taajuus	Altistumisen kesto: 15 min 365 käyttöä päivässä
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.1, Muut huomiot (ei-standardi työkalu)
	Kuluttaja - hengitettynä, pitkäaikainen - systeminen
Altistuksen arviointi	0,024 mg/m ³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,000364
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.1, Muut huomiot (ei-standardi työkalu)
	Kuluttaja - suun kautta, pitkäaikainen -systeminen
Altistuksen arviointi	0,0001 mg/kg KG/pvä
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,000001
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PC30: Valokuvakemikaalit
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	natriummetabisulfiitti pitoisuus: $\geq 0\%$ - $\leq 10\%$
Aineen höyrynpaine käytön aikana	0,00001 Pa
Toiminnan kesto ja taajuus	1 käyttöä päivässä
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.1, Muut huomiot (ei-standardi työkalu)
	Kuluttaja - hengitettynä, pitkäaikainen - systeminen
Altistuksen arviointi	0,0001 mg/m ³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,000001
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.1, Muut huomiot (ei-standardi työkalu)
	Kuluttaja - suun kautta, pitkäaikainen -systeminen

BASF Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen nykyisten muutosten mukaisesti.

Päiväys / Päivitetty: 18.08.2025

Versio: 18.0

Päiväys / Edellinen versio: 01.07.2025

Edellinen versio: 17.0

Tuote: **Natriumdisulfit photo, non food grade**

(ID nr. 30042379/SDS_GEN_FI/FI)

Tulostuspäivä 19.10.2025

Altistuksen arviointi	0,0001 mg/kg KG/pvä
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,000001
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PC30: Valokuvakemikaalit
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	natriummetabisulfiitti pitoisuus: >= 0 % - <= 10 %
Aineen höyrynpaine käytön aikana	0,00001 Pa
Toiminnan kesto ja taajuus	1 käyttöä päivässä
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.1, Muut huomiot (ei-standardi työkalu)
	Kuluttaja - hengitettynä, pitkäaikainen - systeeminen
Altistuksen arviointi	0,0001 mg/m ³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,000001
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.1, Muut huomiot (ei-standardi työkalu)
	Kuluttaja - suun kautta, pitkäaikainen - systeeminen
Altistuksen arviointi	0,0001 mg/kg KG/pvä
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,000001
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

10. Altistumisskenaarioiden lyhyt otsikko

Tuotteen käyttö, Käyttö nahan parkitsemiseen, viimeistelyyn ja kyllästämiseen, (käyttö ammatillisissa ympäristöissä)

SL; ERC10a; PROC21

Altistumisen ja riskinhallintatoimenpiteiden kontrollointi

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	ERC10a: Esineiden laaja ulkokäyttö, jossa vapautuminen vähäistä Koska mitään ympäristövaaraa ei tunnistettu, ei tehty ympäristöön liittyvää altistumisskenaariota ja riskin karakterisointia
Käyttöolosuhteet	
Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC21: Materiaalien tai esineiden osana olevien aineiden pienenerginen käsittely

BASF Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen nykyisten muutosten mukaisesti.

Päiväys / Päivitetty: 18.08.2025

Versio: 18.0

Päiväys / Edellinen versio: 01.07.2025

Edellinen versio: 17.0

Tuote: **Natriumdisulfit photo, non food grade**

(ID nr. 30042379/SDS_GEN_FI/FI)

Tulostuspäivä 19.10.2025

	Käyttösovellus: ammattikäyttö
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	natriummetabisulfiitti pitoisuus: $\geq 0\%$ - $\leq 1\%$
Olomuoto	Kiinteä, matala pölynmuodostus
Aineen höyrynpaine käytön aikana	0,009 Pa
Prosessilämpötila	40 °C
	Vastaa höyrynpainetta $< 0,01$ Pa
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Valvonta paikalla tarkastamassa että riskinhallintatoimenpiteitä käytetään oikein ja käyttöohjeita seurataan. Puhdista laitteet ja työskentelyalue joka päivä. Saastuneet vaatteet on vaihdettava välittömästi. Varmista hyvien työskentelytapojen toimeenpano. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Suorita työntekijöiden peruskoulutus altistumisen estämiseksi/minimoimiseksi. Minimoi altistuvat henkilöstön määrä. Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa.	
Eristäminen tarvittaessa Taattava hyvä yleisstandardin mukainen tai kontrolloitu ventilaatio (ilmanvaihtokertoisuus 5-10)	
Käytä soveltuvaa kasvosuojusta, Käytä soveltuvia työvaatteita.	
Vältä kontaktia silmiin.	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.1, Työpaikkamittaukset
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	0,05 mg/m ³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,000222
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - hengitettynä

BASF Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen nykyisten muutosten mukaisesti.

Päiväys / Päivitetty: 18.08.2025

Versio: 18.0

Päiväys / Edellinen versio: 01.07.2025

Edellinen versio: 17.0

Tuote: **Natriumdisulfit photo, non food grade**

(ID nr. 30042379/SDS_GEN_FI/FI)

Tulostuspäivä 19.10.2025
