

Lembaran Data Keselamatan

Halaman: 1/10

PT BASF Indonesia Lembaran Data Keselamatan

Tanggal / Direvisi: 05.10.2022 Versi: 2.0

Produk: **Epotal**® **ECO 3675**

(30713110/SDS_GEN_ID/ID) Tanggal dicetak): 21.10.2025

1. Zat/bahan olahan dan nama perusahaan

Nama produk:

Epotal® ECO 3675

Penggunaan: Bahan baku, hanya untuk penggunaan industri

Perusahaan:

PT BASF Indonesia DBS Bank Tower, 26th Floor, Ciputra World 1 Jakarta, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav 3 - 5

Jakarta 12940, INDONESIA Telepon: +62 21 2988 6000 Nomer fax: +62 21 2988 5930

Informasi darurat:

+62 21 2988 6006

International emergency number: Telepon: +49 180 2273-112

2. Identifikasi bahaya

Klasifikasi dari zat tunggal dan campuran:

Berdasarkan pada kriteria GHS, produk ini tidak perlu klasifikasi.

Elemen label dan pernyataan kehati-hatian:

Berdasarkan pada kriteria GHS, produk ini tidak memerlukan tanda peringatan bahaya.

Bahaya lainnya yang tidak mempengaruhi klasifikasi:

Tidak diketahui adanya bahaya yang khusus, jika mempertimbangkan regulasi/catatan lainnya untuk penyimpanan dan penanganan. Jika produk ini melekat pada kulit, iritasi dapat terjadi saat produk ini mengering.

Tanggal / Direvisi: 05.10.2022 Versi: 2.0

Produk: Epotal® ECO 3675

(30713110/SDS_GEN_ID/ID)

Tanggal dicetak): 21.10.2025

3. Komposisi/informasi ingredien

Sifat kimia

Bahan alam: campuran

Dispersi dengan media air dari polimer dengan bahan dasar: poliuretan

Ingredien yang berbahaya

mixture of: 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one

Kadar (berat/berat): < 15 PPM Acute Tox.: Kat. 3 (oral)

Nomer CAS: 55965-84-9 Acute Tox.: Kat. 2 (Terhirup - embun)

Acute Tox.: Kat. 2 (dermal) Skin Corr./Irrit.: Kat. 1C Eye Dam./Irrit.: Kat. 1 Skin Sens.: Kat. 1A Aquatic Acute: Kat. 1 Aquatic Chronic: Kat. 1 Faktor M akut: 100 Faktor M kronis: 100

4. Tindakan pertolongan pertama

Petunjuk umum:

Lepaskan pakaian yang terkontaminasi.

Jika terhirup:

Jaga korban tetap tenang, pindahkan ke tempat yang berudara segar, cari bantuan medis.

Jika kontak dengan kulit:

Cuci yang bersih dengan sabun dan air.

Jika kontak dengan mata:

Segera bilas mata yang terkena minimal selama 15 menit pada air yang mengalir dengan kelopak mata yang terbuka, konsultasikan dengan dokter mata.

Jika tertelan:

Berkumur dan kemudian minum air 200-300 ml. Jangan lakukan sesuatu supaya muntah-muntah kecuali disarankan oleh pusat keracunan atau dokter.

Catatan untuk dokter:

Gejala: Gejala dan/atau efek (lebih lanjut) tidak diketahui hingga saat ini.

Bahaya: Tidak diharapkan terjadinya bahaya.

Perawatan: Perawatan disesuaikan dengan gejalanya (dekontaminasi, fungsi vital).

5. Tindakan pemadaman kebakaran

Media pemadam kebakaran yang sesuai: semprotan air, serbuk kering, busa, karbon dioksida

Tanggal / Direvisi: 05.10.2022 Versi: 2.0

Produk: Epotal® ECO 3675

(30713110/SDS_GEN_ID/ID) Tanggal dicetak): 21.10.2025

Bahaya yang spesifik:

Tidak diketahui bahaya khusus.

Peralatan pelindung khusus:

Tidak ada data.

Informasi lebih lanjut:

Buang puing-puing kebakaran dan air pemadam kebakaran yang terkontaminasi sesuai dengan peraturan pemerintah setempat. Produk ini sendiri tidak dapat terbakar; metoda pemadaman kebakaran untuk area sekitarnya yang harus dipertimbangkan.

6. Tindakan penanggulangan kecelakaan

Tindakan pencegahan diri:

Gunakan alat pelindung diri. Hindari kontak dengan kulit dan mata.

Tindakan pencegahan terhadap lingkungan:

Jangan membuang yang belum diolah ke badan air.

Metoda pembersihan atau pengambilan:

Untuk jumlah yang sedikit: Serap dengan absorben yang sesuai (misalnya: pasir, serbuk gergaji, binder umum, kieselguhr). Buang material yang terserap sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku.

Untuk jumlah yang banyak: Pompa produk.

7. Penanganan dan penyimpanan

Penanganan

Tangani sesuai dengan praktek higiene industri dan keselamatan yang baik. Setelah disimpan lama, dapat terbentuk karbon monoksida dalam jumlah yang sedikit. Berdasarkan pada pengetahuan terbaik kami, batas paparan di tempat kerja tidak terlewati selama pemakaian. Masuk ke dalam tangki hanya dapat dilakukan setelah dibersihkan dengan baik dan dipastikan bahwa sisa uap telah dihilangkan. Peraturan nasional dan standard internasional untuk masuk ke ruang sempit harus dipertimbangkan. Jika ada keragu-raguan, konsentrasi karbon monoksida harus diukur.

Penyimpanan

Informasi lebih lanjut mengenai kondisi penyimpanan: Penyimpanan dilindungi dari pembekuan.

Lindungi dari temperatur di bawah: 5 °C Lindungi dari temperatur di atas: 60 °C

8. Pengawasan paparan dan perlindungan diri

Komponen dengan batas pajanan kerja

Tidak diketahui adanya nilai ambang batas spesifik bahan.

Tanggal / Direvisi: 05.10.2022 Versi: 2.0

Produk: Epotal® ECO 3675

(30713110/SDS_GEN_ID/ID)

Tanggal dicetak): 21.10.2025

Alat pelindung diri

Pelindung tangan:

Sarung tangan yang tahan terhadap bahan kimia (EN ISO 374-1) untuk kontak yang langsung dan jangka waktu yang lama (Direkomendasikan: Protective index 6: menunjukkan waktu permeasi berdasarkan EN ISO 374-1 >480 menit): misalnya karet nitril (0,4 mm), karet kloroprene (0,5 mm), karet butil (0,7 mm) dan yang lainnya.

Catatan tambahan: Spesifikasi produk tergantung pada pengujian, dari data literatur dan informasi dari perusahaan manufaktur sarung tangan atau diturunkan dari produk yang memiliki bahan yang sama. Karena beberapa kondisi (misalnya temperatur) maka waktu pemakaian sarung tangan pengaman harus lebih singkat daripada waktu yang dibutuhkan untuk menembus berdasarkan pada EN 374.

Pelindung mata:

Kacamata pengaman dengan pelindung samping (frame goggle)(EN 166)

Tindakan umum untuk keselamatan dan higien:

Tangan dan/atau wajah harus dibersihkan sebelum istirahat dan pada akhir shift. Hindari kontak dengan kulit dan mata.

9. Sifat fisika dan kimia

Bentuk: cair, dispersi

Warna: putih

Bau: hampir tidak berbau Batas bau: tidak ditentukan

pH: 8 - 11 (DIN ISO 976)

Informasi pada: Water

Titik leleh: 0 °C

Informasi pada: Water

Titik didih: 100 °C

Titik nyala:

Tidak berlaku

Kemudahan terbakar (padat/gas): tidak menyala

Batas bawah ledakan:

Untuk cairan, tidak relevan untuk

klasifikasi dan labeling.

Batas atas ledakan:

Untuk cairan, tidak relevan untuk

klasifikasi dan labeling.

Temperatur pembakaran:

Tidak berlaku

Dekomposisi thermal: Tidak mengalami dekomposisi jika

digunakan dengan benar.

Menyala sendiri: tidak dapat menyala sendiri

Tanggal / Direvisi: 05.10.2022 Versi: 2.0

Produk: Epotal® ECO 3675

(30713110/SDS_GEN_ID/ID) Tanggal dicetak): 21.10.2025

Kemampuan untuk memanaskan sendiri: Zat ini tidak

bisa mengalami pemanasan yang

spontan.

Bahaya ledakan: tidak mudah meledak

Sifat yang dapat membantu kebakaran: tidak menyebabkan

penjalaran api

Informasi pada: Water

Tekanan uap: 23.4 hPa

(20 °C) Data literatur.

Massa jenis: kira-kira 1.00 g/cm3 (ISO 2811-1)

(20 °C)

Massa jenis relatif:

Tidak ada data.

Massa jenis uap relatif (udara):

Tidak berlaku

Kelarutan dalam air: dapat larut sebagian

(15 °C)

Dapat bercampur dengan air:

dapat bercampur

Koefisien distribusi n-oktanol/air (log Pow):

Tidak berlaku

Viskositas, dinamis: 5 - 50 mPa.s (DIN EN ISO 3219)

(23 °C, 250 1/s)

Kadar padatan: 29 - 31 % (DIN EN ISO 3251)

Informasi lainnya:

Kisaran ukuran partikel: < 0,1 μm - 10 μm

10. Stabilitas dan reaktivitas

Kondisi yang harus dihindari: Hindari temperatur yang ekstrem

Dekomposisi thermal: Tidak mengalami dekomposisi jika digunakan dengan benar.

Zat yang harus dihindari:

Tidak diketahui adanya zat yang harus dihindari.

Reaksi berbahaya:

Tidak ada reaksi yang berbahaya jika disimpan dan ditangani sesuai dengan instruksi. Setelah disimpan lama, dapat terbentuk karbon monoksida dalam jumlah yang sedikit.

Tidak ada produk hasil dekomposisi yang berbahaya jika disimpan dan ditangani sesuai dengan yang disarankan.

Stabilitas kimia:

Produk ini stabil jika disimpan dan ditangani sesuai dengan yang disarankan.

Tanggal / Direvisi: 05.10.2022 Versi: 2.0

Produk: Epotal® ECO 3675

(30713110/SDS_GEN_ID/ID)

Tanggal dicetak): 21.10.2025

11. Informasi mengenai toksikologi

Jalur paparan

Toksisitas akut-oral

Data percobaan/perhitungan:

LD50tikus (oral): > 2,000 - 10,000 mg/kg

Penilaian toksisitas akut

Sama sekali tidak beracun setelah menelan sekali. Produk ini belum diuji. Pernyataan ini berasal dari senyawa/produk yang memiliki kemiripan struktur atau komposisi.

Gejala

Gejala dan/atau efek (lebih lanjut) tidak diketahui hingga saat ini.

Iritasi

Penilaian mengenai efek iritasi.:

Jika produk ini melekat pada kulit, iritasi dapat terjadi saat produk ini mengering.

Tidak bersifat iritasi terhadap mata. Tidak bersifat iritasi terhadap kulit. Produk ini belum diuji. Pernyataan ini berasal dari senyawa/produk yang memiliki kemiripan struktur atau komposisi.

Data percobaan/perhitungan:

Korosi/iritasi kulit kelinci: tidak iritan (OECD Guideline 404)

Kerusakan/iritasi mata yang serius kelinci: tidak iritan (OECD Guideline 405)

Sensitisasi pernapasan/kulit

Penilaian mengenai sensitasi:

Efek sensitisasi terhadap kulit tidak teramati pada studi dengan binatang. Produk ini belum diuji. Pernyataan ini berasal dari senyawa/produk yang memiliki kemiripan struktur atau komposisi.

Mutagenisitas Sel Induk

Penilaian mengenai mutagenisitas:

Zat ini tidak bersifat mutagenik terhadap bakteri. Produk ini belum diuji. Pernyataan ini berasal dari senyawa/produk yang memiliki kemiripan struktur atau komposisi.

Karsinogenisitas

Penilaian mengenai karsinogenisitas:

Seluruh informasi yang telah diketahui menunjukkan tidak adanya indikasi efek karsinogenik.

Toksisitas reproduksi

Penilaian terhadap toksisitas reproduksi:

Tidak diharapkan menyebabkan racun pada sistem reproduksi (berdasarkan komposisi).

Peningkatan toksisitas

Tanggal / Direvisi: 05.10.2022 Versi: 2.0

Produk: Epotal® ECO 3675

(30713110/SDS_GEN_ID/ID)

Tanggal dicetak): 21.10.2025

Penilaian terhadap teratogenisitas:

Data yang tersedia tidak cukup untuk evaluasi penilaian dari pengaruh zat/bahan olahan ini terhadap peningkatan sifat racunnya.

Toksisitas organ target yang spesifik (paparan tunggal)

Berdasarkan pada informasi yang ada, diharapkan tidak terjadi toksisitas pada target organ spesifik setelah paparan tunggal.

Toksisitas dengan dosis berulang dan Toksisitas terhadap Organ Sasaran Spesifik (paparan berulang)

Penilaian mengenai dosis toksisitas yang diulang:

Berdasarkan studi yang dilakukan terhadap hewan, tidak ditemukan adanya efek yang berbahaya pada paparan melalui hirupan. Produk ini belum diuji. Pernyataan ini berasal dari senyawa/produk yang memiliki kemiripan struktur atau komposisi.

Bahaya jika terhirup

Tidak berlaku

Informasi toksisitas lainnya yang relevan

Berdasarkan pada pengalaman kami dan informasi yang ada, diharapkan tidak ada efek yang membahayakan jika ditangani sesuai dengan rekomendasi dan tindakan pencegahan yang sesuai dengan penggunaannya. Pernyataan ini diturunkan dari produk-produk yang memiliki komposisi sejenis.

12. Informasi mengenai ekologi

Ekotoksisitas

Toksisitas terhadap ikan:

LC50 (96 h) > 100 mg/l, Brachydanio rerio (OECD Guideline 203, statis)

Binatang air yang tidak bertulang belakang:

EC50 (48 h) > 100 mg/l, Daphnia magna (OECD Guideline 202, part 1, statis)

Tumbuhan air:

EC50 (72 h) > 100 mg/l, Scenedesmus subspicatus (OECD Guideline 201)

Konsentrasi nominal.

Jasad renik/Efeknya terhadap lumpur aktif:

EC20 (0.5 h) > 100 mg/l, lumpur aktif, domestik (DIN EN ISO 8192-OECD 209-88/302/EEC,P. C)

Penghambatan aktivitas degradasi dari lumpur aktif tidak diantisipasi jika diberikan ke dalam pegolahan limbah secara biologi pada konsentrasi yang rendah.

Mobilitas

Analisa transport antar kompartemen-kompartemen lingkungan.:

Tanggal / Direvisi: 05.10.2022 Versi: 2.0

Produk: Epotal® ECO 3675

(30713110/SDS_GEN_ID/ID)

Tanggal dicetak): 21.10.2025

Tidak ada data.

Ketahanan dan kemampuan terurai

Informasi pemusnahan:

73 % Pembentukan CO2 relatif terhadap nilai teoritis (28 hari) (OECD 301B; ISO 9439; 92/69/EEC, C.4-C) (aerob, lumpur aktif, domestik, tidak diadaptasi) Langsung dapat diuraikan oleh bakteri.

Berpotensi bio-akumulasi

Berpotensi bio-akumulasi:

Berdasarkan pada sifat strukturnya, polimer secara biologi tidak ada. Akumulasi dalam organisme tidak diharapkan.

Efek negatif lainnya

Halogen yang terikat secara organik dan dapat diserap (AOX): Tidak ada data.

Informasi tambahan

Petunjuk mengenai ekotoksikologi lainnya:

Jangan membuang yang belum diolah ke badan air. Berdasarkan pada pengetahuan kami saat ini, tidak ada efek ekologi yang negatif yang diharapkan terjadi.

Data mengenai ekologi ditentukan berdasarkan analogi.

13. Pertimbangan pembuangan

Harus ditimbun atau dibakar sesuai dengan peraturan pemerintah setempat.

Kode limbah berdasarkan katalog limbah Eropa tidak dapat ditentukan karena tergantung pada penggunaannya.

Amati persyaratan legal nasional dan lokal.

14. Informasi transportasi

Transportasi domestik:

Tidak diklasifikasikan sebagai barang berbahaya sesuai dengan

regulasi transportasi

Nomor UN atau Nomor ID Nama pengiriman sesuai Tidak berlaku Tidak berlaku

UN:

Kelas bahaya transport: Tidak berlaku 'Packaging group': Tidak berlaku Bahaya terhadap Tidak berlaku

lingkungan:

Tindakan pencegahan Tidak diketahui

khusus untuk pengguna

Transportasi laut Sea transport

IMDG IMDG

Tidak diklasifikasikan sebagai barang Not classified as a dangerous good under

Tanggal / Direvisi: 05.10.2022 Versi: 2.0

Produk: Epotal® ECO 3675

(30713110/SDS_GEN_ID/ID)

Tanggal dicetak): 21.10.2025

Not applicable

Not applicable

Not applicable

berbahaya sesuai dengan	regulasi transportasi	transport regulations	
Nomor UN atau Nomor	Tidak berlaku	UN number or ID	Not applicable
ID:		number:	
Nama pengiriman	Tidak berlaku	UN proper shipping	Not applicable
sesuai UN:		name:	
Kelas bahaya transport:	Tidak berlaku	Transport hazard	Not applicable
		class(es):	
'Packaging group':	Tidak berlaku	Packing group:	Not applicable
Bahaya terhadap	Tidak berlaku	Environmental hazards:	Not applicable
lingkungan:			
Tindakan pencegahan	Tidak diketahui	Special precautions for	None known
khusus untuk pengguna		user	

Transportasi udara

Air transport IATA/ICAO IATA/ICAO Tidak diklasifikasikan sebagai barang Not classified as a dangerous good under berbahaya sesuai dengan regulasi transportasi transport regulations

Nomor UN atau Nomor Tidak berlaku UN number or ID

ID: number: Nama pengiriman Tidak berlaku

UN proper shipping Not applicable sesuai UN: name:

Kelas bahaya transport: Tidak berlaku Transport hazard

class(es): 'Packaging group': Tidak berlaku Packing group: Not applicable

Environmental hazards:

Bahaya terhadap Tidak berlaku lingkungan:

Tindakan pencegahan Tidak diketahui Special precautions for None known user

khusus untuk pengguna

15. Informasi peraturan

Regulasi lainnya

Jika informasi mengenai peraturan lainnya yang berlaku belum tersedia di bagian lain dalam lembaran data keselamatan bahan ini, maka hal ini akan dijelaskan dalam bagian ini.

16. Informasi lainnya

Aplikasi selain yang dimaksudkan harus didiskusikan dengan manufaktur.

Halaman: 10/10

PT BASF Indonesia Lembaran Data Keselamatan

Tanggal / Direvisi: 05.10.2022 Versi: 2.0

Produk: Epotal® ECO 3675

(30713110/SDS_GEN_ID/ID)

Tanggal dicetak): 21.10.2025

Data yang tercantum dalam Lembaran Data Keselamatan Bahan didasarkan pada pengetahuan terkini kami dan pengalaman dan menggambarkan produk hanya berkaitan dengan persyaratan keselamatan. Lembaran Data Keselamatan Bahan ini bukan merupakan Certificate of Analysis (CoA) atau Lembaran Data Teknis dan jangan disalah artikan sebagai perjanjian spesifikasi. Penggunaan yang tercantum dalam Lembaran Data Keselamatan Bahan ini tidak mewakili kesepakatan pada kualitas bahan / campuran atau penggunaan yang tercantum sesuai dalam kontrak. Ini adalah tanggung jawab penerima produk untuk memastikan hak-hak kepemilikan dan mengamati hukum yang ada dan undang-undang yang berlaku.