

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Σελίδα: 1/93

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί

κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 29.01.2024 Έκδοση: 5.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 14.12.2022 Προηγούμενη έκδοση: 4.0

Προϊόν: BUTYL TRIGLYCOL

(ID no. 30034746/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 08.10.2025

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Στοιχεία ουσίας / μίγματος και εταιρείας /επιχείρησης

1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

BUTYL TRIGLYCOL

Χημικό όνομα: Μάζα αντίδρασης των 2-[2-(2-βουτοξυαιθοξυ)αιθοξυ]αιθανόλης και 3,6,9,12-τετραοξαδεκαεξαν-1-όλης

Αριθμός καταχώρησης REACH: 01-2119531322-53-0000

1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μίγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις: χημικό προϊόν

Για την λεπτομερή περιγραφή των προσδιορισμένων χρήσεων του προϊόντος δείτε το παράρτημα του δελτίου δεδομένων ασφαλείας.

1.3. Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας

Eταιρεία: BASF SE 67056 Ludwigshafen GERMANY Διεύθυνση επαφής: BASF Hellas S.A. Sindos Industrial Area 57022 Sindos GREECE

Τηλέφωνο: +30 2310 797-195

Διεύθυνση E-mail: gr-psr-hellas@basf.com

1.4. Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης

Ελληνικό Κέντρο Δηλητηριάσεων 0030 210 7793777 (24 hours / 7 days) International emergency number: Τηλέφωνο: +49 180 2273-112

κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 29.01.2024 Έκδοση: 5.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 14.12.2022 Προηγούμενη έκδοση: 4.0

Προϊόν: BUTYL TRIGLYCOL

(ID no. 30034746/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 08.10.2025

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Προσδιορισμός των κινδύνων

2.1. Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) No.1272/2008 [CLP]

Eye Dam./Irrit. 1 Η318 Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.

Συγκεκριμένα όρια συγκέντρωσης σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) Νο 1272/2008 [CLP]

Eye Dam./Irrit. 1: >= 30 % Eye Dam./Irrit. 2: 20 - < 30 %

Εφόσον οι ταξινομήσεις δεν περιγράφονται πλήρως στο κεφάλαιο αυτό, μπορείτε να βρείτε το πλήρες κείμενο στο κεφάλαιο 16.

2.2. Στοιχεία επισήμανσης

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) No.1272/2008 [CLP]

Εικονόγραμμα:



Λέξη-μήνυμα:

Κίνδυνος

Δήλωση επικινδυνότητας:

Η318 Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.

Δηλώσεις προφύλαξης (πρόληψη):

Ρ280 Φορέστε μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια και για το πρόσωπο.

Δηλώσεις προφύλαξης (αντίδραση):

Ρ305 + Ρ351 + Ρ338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύντε προσεκτικά με

νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους,

εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

Ρ310 Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

Επισήμανση ειδικών σκευασμάτων (GHS):

ΕUH066: Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο.

Συστατικό(ά) προσδιορισμού κινδύνων για σκοπούς επισήμανσης: 2-[2-(2-βουτοξυαιθοξυ)αιθοξυ]αιθανόλη

2.3. Άλλοι κίνδυνοι

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) No.1272/2008 [CLP]

Ενδεχομένως, στο κεφάλαιο αυτό παρέχονται πληροφορίες σχετικά με άλλους κινδύνους, οι οποίοι δεν οδηγούν σε ταξινόμηση, αλλά ενδέχεται να συμβάλλουν στη γενική επικινδυνότητα της ουσίας ή του μείγματος.

Βλέπε κεφάλαιο 12 - Αποτελέσματα της ΑΒΤ και αΑαΒ.

κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 29.01.2024 Έκδοση: 5.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 14.12.2022 Προηγούμενη έκδοση: 4.0

Προϊόν: BUTYL TRIGLYCOL

(ID no. 30034746/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 08.10.2025

Το προϊόν δεν περιέχει ουσία με ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής πάνω από τα νόμιμα όρια που περιλαμβάνεται στον κατάλογο που έχει καθοριστεί σύμφωνα με το άρθρο 59(1) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.1907/2006 ή δεν έχει αναγνωριστεί ότι έχει ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται στον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2017/2100 της Επιτροπής ή στον κανονισμό (ΕΕ) 2018/605 της Επιτροπής. Το προϊόν δεν πληροί τα κριτήρια για ΑΒΤ (ανθεκτικές / βιοσυσσωρεύσιμες / τοξικές) και αΑαΒ (άκρως ανθεκτικές / άκρως βιοσυσσωρεύσιμες).

ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Σύνθεση /στοιχεία για τα συστατικά

3.1. Ουσίες

Χημική φύση

μάζα αντίδρασης των 2-[2-(2-

βουτοξυαιθοξυ)αιθοξυ]αιθανόλης και 3,6,9,12-

τετραοξαδεκαεξαν-1-όλης

Eve Dam./Irrit. 1

H318 **EUH066**

Συγκεκριμένο όριο συγκέντρωσης:

Eye Dam./Irrit. 1: >= 30 % Eye Dam./Irrit. 2: 20 - < 30 %

Συστατικά που υπόκεινται σε ρύθμιση

2-[2-(2-βουτοξυαιθοξυ)αιθοξυ]αιθανόλη

Περιεκτικότητα (β/β): >= 61 % - <= Eve Dam./Irrit. 1

Αριθμός CAS: 143-22-6 Συγκεκριμένο όριο συγκέντρωσης: Αριθμός ΕC: 205-592-6 Αριθμός ευρετηρίου: 603-183-00-0

Eye Dam./Irrit. 2: 20 - < 30 % Eye Dam./Irrit. 1: >= 30 %

3,6,9,12-τετραοξαδεκαεξαν-1-όλη

Περιεκτικότητα (β/β): >= 15 % - <= Eye Dam./Irrit. 2

H319

Αριθμός CAS: 1559-34-8 Αριθμός ΕC: 216-322-1

Για τις ταξινομήσεις που δεν περιγράφονται πλήρως στο κεφάλαιο αυτό, συμπεριλαμβανόμενων των κλάσεων κινδύνου και των δηλώσεων επικινδυνότητας, το πλήρες κείμενο δίνεται στο κεφάλαιο 16.

3.2. Μείγματα

Δεν εφαρμόζεται

κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 29.01.2024 Έκδοση: 5.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 14.12.2022 Προηγούμενη έκδοση: 4.0

Προϊόν: BUTYL TRIGLYCOL

(ID no. 30034746/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 08.10.2025

ΕΝΟΤΗΤΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών

4.1. Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών

Αφαιρέστε το μολυσμένο ρουχισμό.

Σε περίπτωση εισπνοής:

Φροντίστε να διατηρήσετε τον ασθενή ήρεμο και απομακρύνετέ τον σε καθαρό αέρα. Αναπνεύστε αμέσως δόση κορτικοστεροειδούς σε μορφή αερολύματος.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:

Να πλένεται αμέσως με άφθονο νερό, να τοποθετούνται αποστειρωμένοι επίδεσμοι, και να λαμβάνεται η συμβουλή ειδικού δερματολόγου.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:

Πλύνετε αμέσως τα μάτια που έχουν επηρεαστεί τουλάχιστον για 15 λεπτά κάτω από τρεχούμενο νερό κρατώντας τα βλέφαρα ανοικτά και να ζητείται συμβουλή ειδικού οφθαλμίατρου.

Σε περίπτωση κατάποσης:

Ξεπλύνετε αμέσως το στόμα και μετά πιείτε 200 - 300 κε νερό, ζητήστε ιατρική συμβουλή.

4.2. Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, άμεσες ή μεταγενέστερες

Συμπτώματα: Πληροφορίες, όπως επιπρόσθετες πληροφορίες για τα συμπτώματα και τις επιδράσεις μπορεί να περιλαμβάνονται στις GHS φράσεις επισήμανσης οι οποίες είναι διαθέσιμες στην Ενότητα 2 και στις Τοξικολογικές εκτιμήσεις στην Ενότητα 11., Άλλα συμπτώματα και / ή επιδράσεις δεν είναι γνωστά μέχρι τώρα

Κίνδυνοι: Πληροφορίες, όπως επιπρόσθετες πληροφορίες για τα συμπτώματα και τις επιδράσεις μπορεί να περιλαμβάνονται στις GHS φράσεις επισήμανσης οι οποίες είναι διαθέσιμες στην Ενότητα 2 και στις Τοξικολογικές εκτιμήσεις στην Ενότητα 11. Άλλα συμπτώματα και / ή επιδράσεις δεν είναι γνωστά μέχρι τώρα

4.3. Ένδειξη οιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας

Αγωγή: Να γίνεται συμπτωματική αγωγή (απολύμανση, ζωτικές λειτουργίες), δεν είναι γνωστό συγκεκριμένο αντίδοτο.

ΕΝΟΤΗΤΑ 5: Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς

5.1. Πυροσβεστικά μέσα

Κατάλληλα μέσα πυρόσβεσης:

ξηρή σκόνη, ψεκασμός νερού, διοξείδιο του άνθρακα, αφρός ανθεκτικός σε αλκοόλες

Ακατάλληλα μέσα πυρόσβεσης, για λόγους ασφαλείας: δέσμη νερού

Πρόσθετα στοιχεία:

Χρησιμοποιήστε μέτρα πυρόσβεσης ανάλογα με τον περιβάλλοντα χώρο.

κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 29.01.2024 Έκδοση: 5.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 14.12.2022 Προηγούμενη έκδοση: 4.0

Προϊόν: BUTYL TRIGLYCOL

(ID no. 30034746/SDS_GEN_GR/EL) Ημερομηνία εκτύπωσης 08.10.2025

5.2. Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα

Συμβουλή: Το προϊόν είναι καύσιμο. Οι περιέκτες που κινδυνεύουν να ψύχονται με ψεκασμό νερού. Δες ΔΔΑ ενότητα 7 - Χειρισμός και αποθήκευση.

5.3. Συστάσεις για τους πυροσβέστες

Ειδικός εξοπλισμός προστασίας:

Να φοράτε αυτόνομη αναπνευστική συσκευή. Ειδικός προστατευτικός εξοπλισμός για τους πυροσβέστες

Συμπληρωματικά στοιχεία:

Εκκενώστε την περιοχή από όλο το μη απαραίτητο προσωπικό. Η πυρόσβεση να γίνεται από τη μέγιστη απόσταση.

Εκτείνετε τα μέτρα κατάσβεσης πυρκαγιάς στον περιβάλλοντα χώρο. Τα υπολείμματα από την πυρκαγιά και το μολυσμένο νερό πυρόσβεσης να απορρίπτονται σύμφωνα με τους επίσημους κανονισμούς.

ΕΝΟΤΗΤΑ 6: Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης

Υψηλός κίνδυνος γλιστρήματος λόγω διαρροής/διαφυγής του προϊόντος.

Διακόψτε ή περιορίστε τη διαρροή στην πηγή της. Διακόψτε ή περιορίστε τη διαρροή της ουσίας/προϊόντος υπό ασφαλείς συνθήκες.

Συσκευάσετε σε καλά κλειστούς περιέκτες προς διάθεση.

6.1. Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης

Ο χειρισμός να γίνεται σε συμφωνία με καλή βιομηχανική υγιεινή και πρακτικές ασφαλείας.

6.2. Περιβαλλοντικές προφυλάξεις

Πρέπει να αποφεύγεται η απελευθέρωση στο περιβάλλον.

6.3. Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό

Συλλέξτε με κατάλληλο υλικό και απορρίψτε. Τυχόν διαρροές θα πρέπει να περιορίζονται, να στερεοποιούνται και να συγκεντρώνονται σε κατάλληλα δοχεία προς διάθεση. Απορρίψτε το επιβαρυμένο απορροφητικό υλικό σύμφωνα με τους κανονισμούς.

6.4. Παραπομπή σε άλλα τμήματα

Πληροφορίες σχετικά με τον έλεγχο έκθεσης / προστασία εργαζομένων και θέματα διάθεσης αποβλήτων μπορεί να βρεθούν στις ενότητες 8 και 13.

κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 29.01.2024 Έκδοση: 5.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 14.12.2022 Προηγούμενη έκδοση: 4.0

Προϊόν: BUTYL TRIGLYCOL

(ID no. 30034746/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 08.10.2025

ΕΝΟΤΗΤΑ 7: Χειρισμός και αποθήκευση

7.1. Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό

Εμποδίστε την επαφή με αέρα/οξυγόνο (σχηματισμός υπεροξειδίου). Εξασφαλίστε πολύ καλό αερισμό αποθηκών και χώρων εργασίας.

Προστασία από πυρκαγιά και έκρηξη:

Δεν απαιτούνται ειδικές προφυλάξεις. Η ουσία/το προϊόν είναι μη άφλεκτο.

7.2. Συνθήκες για την ασφαλή φύλαξη, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων

Επιπλέον στοιχεία σχετικά με τις συνθήκες αποθήκευσης: Οι περιέκτες θα πρέπει να αποθηκεύονται ερμητικά κλειστοί σε ξηρό μέρος.

7.3. Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις

Για τις χρήσεις που αναφέρονται στην Ενότητα 1, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι οδηγίες της Ενότητας 7.

ΕΝΟΤΗΤΑ 8: Έλεγχος της έκθεσης στο προϊόν /ατομική προστασία

8.1. Παράμετροι ελέγχου

Συστατικά με όρια επαγγελματικής έκθεσης

Δεν είναι γνωστή καμία ουσία με συγκεκριμένα όρια επαγγελματικής έκθεσης.

PNEC

γλυκό νερό: 1,5 mg/l

θαλασσινό νερό: 0,15 mg/l

σποραδική απελευθέρωση: 5 mg/l

μονάδα επεξεργασίας: 200 mg/l

ίζημα (γλυκό νερό): 5,77 mg/kg

ίζημα (θαλασσινό νερό): 0,13 mg/kg

έδαφος: 0,45 mg/kg

λήψη από το στόμα (δευτερεύουσα δηλητηρίαση): 111 mg/kg

DNEL

εργαζόμενος/η:

Μακροχρόνια έκθεση - συστημικές επιδράσεις, από το δέρμα: 208 mg/kg

εργαζόμενος/η:

κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 29.01.2024 Έκδοση: 5.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 14.12.2022 Προηγούμενη έκδοση: 4.0

Προϊόν: BUTYL TRIGLYCOL

(ID no. 30034746/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 08.10.2025

Μακροχρόνια έκθεση - συστημικές επιδράσεις, Εισπνοή: 195 mg/m3, 23 ppm

καταναλωτής:

Μακροχρόνια έκθεση - συστημικές επιδράσεις, από το δέρμα: 125 mg/kg

καταναλωτής:

Μακροχρόνια έκθεση - συστημικές επιδράσεις, Εισπνοή: 117 mg/m3

καταναλωτής:

Μακροχρόνια έκθεση - συστημικές επιδράσεις, από το στόμα: 12,5 mg/kg

8.2. Έλεγχοι έκθεσης

Εξοπλισμός ατομικής προστασίας

Αναπνευστική προστασία:

Να χρησιμοποιείται αναπνευστική προστασία εάν ο αερισμός δεν είναι επαρκής. Φίλτρο αερίων ΕΝ 141 Τύπος Α για αέρια /ατμούς οργανικών ενώσεων (σημείο ζέσεως >65 °C).

Προστασία χεριών:

Γάντια χημικής προστασίας (EN ISO 374-1)

Κατάλληλα υλικά επίσης με παρατεταμένη, απευθείας επαφή (Συνιστάται: Δείκτης προστασίας 6, αντιστοιχία >480 λεπτά χρόνου διήθησης σύμφωνα με το ΕΝ ISO 374-1):

ελαστικό νιτριλίου (NBR, nitrile rubber) – πάχος επίστρωσης 0.4 mm

Θα πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες χρήσης του κατασκευαστή λόγω της μεγάλης ποικιλίας τύπων. Συμπληρωματική σημείωση: Οι προδιαγραφές βασίζονται σε δοκιμές, βιβλιογραφικά δεδομένα και στοιχεία από παραγωγούς γαντιών ή προέκυψαν κατ'αναλογία από παρόμοιες ουσίες. Εξαιτίας πολλών διαφορετικών συνθηκών (π.χ. θερμοκρασία), πρέπει να θεωρηθεί ότι στην πράξη, η διάρκεια χρήσης των γαντιών χημικής προστασίας μπορεί να είναι πολύ συντομότερη από τον χρόνο διαπερατότητας που έχει προσδιορισθεί με δοκιμές

Προστασία ματιών:

Γυαλιά ασφαλείας με καλή εφαρμογή (γυαλιά σταγονιδίων) (ΕΝ 166)

Προστασία σώματος:

Η προστασία του σώματος πρέπει να επιλεγεί ανάλογα με τη δραστηριότητα και την πιθανή έκθεση, π.χ. ποδιά, προστατευτικές μπότες, στολή χημικής προστασίας (σύμφωνα με το EN 14605 σε περίπτωση εκτινάξεων ή EN 13982 σε περίπτωση σκόνης).

Γενικά μέτρα ασφάλειας και υγιεινής

Ο χειρισμός να γίνεται σε συμφωνία με καλή βιομηχανική υγιεινή και πρακτικές ασφαλείας. Απαιτείται να φοράτε κλειστή ενδυμασία εργασίας επιπλέον του αναφερόμενου εξοπλισμού ατομικής προστασίας.

κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 29.01.2024 Έκδοση: 5.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 14.12.2022 Προηγούμενη έκδοση: 4.0

Προϊόν: BUTYL TRIGLYCOL

(ID no. 30034746/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 08.10.2025

Έλεγχοι περιβαλλοντικής έκθεσης

Πρέπει να λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα για να αποφευχθεί η απελευθέρωση του προϊόντος στο περιβάλλον και να περιοριστεί η διασπορά τυχόν απελευθέρωσης όταν συμβεί. Πρέπει να υπάρχουν κατάλληλα μέτρα διαχείρισης επικινδυνότητας.

ΕΝΟΤΗΤΑ 9: Φυσικές και χημικές ιδιότητες

9.1. Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες

Κατάσταση της ύλης: υγρό Μορφή: υγρό Χρώμα: άχρωμο Οσμή: σχεδόν άοσμο

Κατώφλι οσμής:

απροσδιόριστο

Θερμοκρασία τήξεως: περ. -45 °C

Περιοχή ζέσεως: 265 - 350 °C (DIN 53171)

(1.013 mbar)

Αναφλεξιμότητα: ελάχιστα καύσιμο (εξαγόμενο από το σημείο

ανάφλεξης)

Κατώτερο όριο εκρηκτικότητας:

Για υγρά δεν αφορά την ταξινόμηση και επισήμανση., Το κατώτατο σημείο έκρηξης μπορεί να βρίσκεται περίπου

5 - 15°C κάτω από το σημείο

ανάφλεξης.

Ανώτερο όριο εκρηκτικότητας:

Για υγρά δεν αφορά την ταξινόμηση

και επισήμανση.

Σημείο ανάφλεξης: 131 °C

(ISO 2719, κλειστό δοχείο)

Το προϊόν δεν έχει υποβληθεί σε δοκιμή. Τα στοιχεία έχουν προκύψει από τις ιδιότητες των μεμονωμένων

συστατικών.

Θερμοκρασία αυτανάφλεξης: 202 °C (DIN 51794)

Το προϊόν δεν έχει υποβληθεί σε δοκιμή. Τα στοιχεία έχουν προκύψει από τις ιδιότητες των μεμονωμένων

συστατικών.

Θερμική αποικοδόμηση: Δεν αποσυντίθεται εάν φυλάσσεται και τυγχάνει χειρισμού όπως

συνιστάται / υποδεικνύεται.

Τιμή pH:

(20 °C)

ουδέτερο

Ιξώδες, δυναμικό: 10,6 mPa.s

(20 °C)

κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 29.01.2024 Έκδοση: 5.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 14.12.2022 Προηγούμενη έκδοση: 4.0

Προϊόν: BUTYL TRIGLYCOL

(ID no. 30034746/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 08.10.2025

9,1 mPa.s (25 °C)

Το προϊόν δεν έχει δοκιμαστεί. Η δήλωση αυτή έχει προκύψει από ουσίες / προϊόντα παρόμοιας μορφής

ή σύνθεσης., Δεδομένα από τη

βιβλιογραφία. 5,58 mPa.s (40 °C)

Θιξοτροπία: μη θιξοτροπικό

Διαλυτότητα σε νερό: Το προϊόν δεν έχει υποβληθεί σε

δοκιμή. Τα στοιχεία έχουν προκύψει από τις ιδιότητες των μεμονωμένων συστατικών., Δεδομένα από τη

βιβλιογραφία. 989 g/l

(20 °C) Διαλυτότητα (ποιοτική) διαλύτης(ες): οργανικοί διαλύτες

διαλυτό

Συντελεστής κατανομής n-οκτανόλης/νερού (log Kow): 0,51 (ΟΟΣΑ Οδηγία 107)

(25 °C; Τιμή pH: 7)

Οι δηλώσεις έχουν βασιστεί στις ιδιότητες των ανεξάρτητων

συστατικών.

Τάση ατμών: 0,002 mbar (με μέτρηση)

(20 °C)

0,02 mbar (με μέτρηση)

(50 °C)

Σχετική πυκνότητα: 0,9917

(20 °C)

Πυκνότητα: 0,9917 g/cm3 (ISO 2811-3)

(20 °C)

Σχετική πυκνότητα ατμών (ως προς τον αέρα): >1 (υπολογισμένος)

(20°C)

Βαρύτερο του αέρα.

Χαρακτηριστικά σωματιδίων

Κατανομή μεγέθους σωματιδίων: Η ουσία / προϊόν διακινείται ή χρησιμοποιείται σε μη

συμπαγή ή κοκκώδη μορφή. -

9.2. Άλλες πληροφορίες

Πληροφορίες σχετικά με τις κλάσεις φυσικού κινδύνου

Εκρηκτικά

Κίνδυνος έκρηξης: Βάση της χημικής δομής δεν υπάρχει

καμία ένδειξη για εκρηκτικές

ιδιότητες.

Οξειδωτικές ιδιότητες

Ιδιότητες που ευνοούν την ανάπτυξη της πυρκαγιάς: Με βάση

την δομή του, το προϊόν δεν κατατάσσεται ως οξειδωτικό.

Σελίδα: 10/93

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί

κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 29.01.2024 Έκδοση: 5.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 14.12.2022 Προηγούμενη έκδοση: 4.0

Προϊόν: BUTYL TRIGLYCOL

(ID no. 30034746/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 08.10.2025

Πυροφορικές ιδιότητες

Θερμοκρασία αυτανάφλεξης: Τύπος δοκιμής: Αυτανάφλεξη

σε θερμοκρασία δωματίου

Εξαιτίας της δομής του το προϊόν δεν ταξινομείται ως αυτοαναφλέξιμο.

Αυτοθερμαινόμενες ουσίες και μείγματα

Ικανότητα αυτοθέρμανσης: δεν εφαρμόζεται, το προϊόν

είναι υγρό

Ουσίες και μείγματα που εκπέμπουν εύφλεκτα αέρια σε επαφή με το νερό

Παραγωγή εύφλεκτων αερίων:

Δεν σχηματίζει εύφλεκτα αέρια παρουσία νερού.

Διάβρωση σε μέταλλα

Δεν αναμένονται διαβρωτικές επιδράσεις στα μέταλλα.

Άλλα χαρακτηριστικά ασφαλείας

Αναμιξιμότητα με νερό:

(20 °C)

αναμίξιμο

pKA:

Η ουσία δεν διασπάται.

Επιφανειακή τάση: 61,2 - 61,5 mN/m (ΟΟΣΑ Οδηγία 115)

(20 °C; 1 g/l)

SAPT-Θερμοκρασία:

Μη επιστημονικά αιτιολογημένη μελέτη.

Ρυθμός εξάτμισης:

Η τιμή μπορεί να εκτιμηθεί βάσει της σταθεράς του νόμου του Henry ή της

τάσης ατμών.

ΕΝΟΤΗΤΑ 10: Σταθερότητα και αντιδρασιμότητα

10.1. Αντιδρασιμότητα

Δεν προκαλεί επικίνδυνες αντιδράσεις εάν φυλάσσεται και τυγχάνει χειρισμού όπως συνίσταται / υποδεικνύεται.

Διάβρωση σε

Δεν αναμένονται διαβρωτικές επιδράσεις στα μέταλλα.

μέταλλα:

Παραγωγή Παρατηρήσεις: Δεν σχηματίζει εύφλεκτα αέρια

εύφλεκτων αερίων: παρουσία νερού.

10.2. Χημική σταθερότητα

Το προϊόν είναι σταθερό εάν αποθηκεύεται και τυγχάνει χειρισμού όπως συνίσταται / υποδεικνύεται.

κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 29.01.2024 Έκδοση: 5.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 14.12.2022 Προηγούμενη έκδοση: 4.0

Προϊόν: BUTYL TRIGLYCOL

(ID no. 30034746/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 08.10.2025

10.3. Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων

Αντιδρά με ελαφρά μέταλλα, με έκλυση υδρογόνου. Αντιδρά με ισχυρούς οξειδωτικούς παράγοντες.

10.4. Συνθήκες προς αποφυγή

Δεν απαιτούνται ιδιαίτερες προφυλάξεις εκτός από νοικοκυρεμένη διατήρηση των χημικών.

10.5. Μη συμβατά υλικά

Ουσίες που πρέπει να αποφεύγονται: ισχυροί οξειδωτικοί παράγοντες

10.6. Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης

Επικίνδυνα προϊόντα αποικοδόμησης:

Δε σχηματίζονται επικίνδυνα προϊόντα αποικοδόμησης εάν φυλάσσεται και τυγχάνει χειρισμού όπως συνίσταται / υποδεικνύεται.

ΕΝΟΤΗΤΑ 11: Τοξικολογικές πληροφορίες

11.1. Πληροφορίες για τις τάξεις κινδύνου όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008

Οξεία τοξικότητα

Εκτίμηση της οξείας τοξικότητας:

Σε μελέτες με ζώα, η ουσία είναι πρακτικά μη τοξική μετά από μία κατάποση. Χαμηλής τοξικότητας μετά από σύντομη δερματική επαφή. Η εισπνοή ισχυρά εμπλουτισμένου/κορεσμένου μίγματος ατμών-αέρα δεν αποτελεί έναν πιθανό οξύ κίνδυνο.

Πειραματικά δεδομένα/ από υπολογισμό:

LD50 αρουραίος (από το στόμα): > 5.170 mg/kg (Μέθοδος BASF)

Το προϊόν δεν έχει υποβληθεί σε δοκιμή. Τα στοιχεία έχουν προκύψει από τις ιδιότητες των μεμονωμένων συστατικών.

LC0 αρουραίος (με εισπνοή): 3,46 mg/l 8 h (IPT)

Δεν έχει παρατηρηθεί θνησιμότητα. Το προϊόν δεν έχει υποβληθεί σε δοκιμή. Τα στοιχεία έχουν προκύψει από τις ιδιότητες των μεμονωμένων συστατικών. Εξετάστηκε ο ατμός.

LD50 κουνέλι (από το δέρμα): 3.540 mg/kg

Το προϊόν δεν έχει υποβληθεί σε δοκιμή. Τα στοιχεία έχουν προκύψει από τις ιδιότητες των μεμονωμένων συστατικών.

Ερεθιστική δράση

Εκτίμηση των ερεθιστικών επιδράσεων:

Δεν είναι ερεθιστικό για το δέρμα. Μπορεί να προκαλέσει σοβαρή βλάβη στα μάτια.

Πειραματικά δεδομένα/ από υπολογισμό:

Προσβολή του δέρματος / ερεθισμός

κουνέλι: μη ερεθιστικό (Μέθοδος BASF)

Σελίδα: 12/93

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό No 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί

κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 29.01.2024 Έκδοση: 5.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 14.12.2022 Προηγούμενη έκδοση: 4.0

Προϊόν: BUTYL TRIGLYCOL

(ID no. 30034746/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 08.10.2025

Το προϊόν δεν έχει υποβληθεί σε δοκιμή. Τα στοιχεία έχουν προκύψει από τις ιδιότητες των μεμονωμένων συστατικών.

Σοβαρή βλάβη/ερεθισμός οφθαλμών

κουνέλι: Μη αντιστρεπτή βλάβη (ΟΟΣΑ - Οδηγία 405)

Το προϊόν δεν έχει υποβληθεί σε δοκιμή. Τα στοιχεία έχουν προκύψει από τις ιδιότητες των μεμονωμένων συστατικών.

Ευαισθητοποίηση αναπνευστικών οδών/δέρματος

Εκτίμηση της ευαισθητοποίησης:

Δεν έχει ευαισθητοποιητική επίδραση.

Πειραματικά δεδομένα/ από υπολογισμό:

Δοκιμή μεγιστοποίησης σε ινδικό χοιρίδιο ινδικό χοιρίδιο: Μη ευαισθητοποιητικό. (Οδηγία ΟΟΣΑ 406) Το προϊόν δεν έχει δοκιμαστεί. Η δήλωση αυτή έχει προκύψει από ουσίες / προϊόντα παρόμοιας μορφής ή σύνθεσης.

Μεταλλαξιογένεση βλαστοκυττάρων

Εκτίμηση της ικανότητας μεταλλαξιογένεσης:

Η ουσία δεν ήταν μεταλλαξιογόνος σε βακτήρια. Η ουσία δεν ήταν μεταλλαξιογόνος σε καλλιέργεια κυττάρων θηλαστικών. Το προϊόν δεν έχει υποβληθεί σε δοκιμή. Τα στοιχεία έχουν προκύψει από τις ιδιότητες των μεμονωμένων συστατικών.

Καρκινογόνος δράση

Αξιολόγηση της ικανότητας καρκινογένεσης:

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.

Τοξικότητα για την αναπαραγωγή

Εκτίμηση της αναπαραγωγικής τοξικότητας:

Μελέτες σε ζώα δεν έδωσαν ένδειξη επίδρασης εξασθένισης της γονιμότητας σε δόσεις, οι οποίες δεν ήταν τοξικές για τα ζώα γονείς. Το προϊόν δεν έχει δοκιμαστεί. Η δήλωση αυτή έχει προκύψει από ουσίες / προϊόντα παρόμοιας μορφής ή σύνθεσης.

Τοξικότητα για την ανάπτυξη

Εκτίμηση της ικανότητας τερατογένεσης:

Μελέτες σε ζώα δεν έδωσαν ένδειξη επίδρασης εξασθένισης της γονιμότητας, σε δόσεις, οι οποίες δεν ήταν τοξικές για τα ζώα γονείς. Το προϊόν δεν έχει δοκιμαστεί. Η δήλωση αυτή έχει προκύψει από ουσίες / προϊόντα παρόμοιας μορφής ή σύνθεσης.

Τοξικότητα σε συγκεκριμένα όργανα στόχους (απλή έκθεση)

Απλή εκτίμηση STOT:

Με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες, δεν αναμένεται να παρουσιασθεί τοξικότητα για συγκεκριμένα όργανα μετά από απλή έκθεση.

Τοξικότητα επαναλαμβανόμενων δόσεων και τοξικότητα για συγκεκριμένα όργανα στόχους (επαναλαμβανόμενη έκθεση)

Εκτίμηση της τοξικότητας επαναλαμβανόμενης δόσης:

Επανειλημμένη στοματική λήψη μεγάλων ποσοτήτων της ουσίας μπορεί να προκαλέσει μια συγκεκριμένη βλάβη σε όργανα του σώματος. Επανειλημμένη απορρόφηση της ουσίας από το

κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 29.01.2024 Έκδοση: 5.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 14.12.2022 Προηγούμενη έκδοση: 4.0

Προϊόν: BUTYL TRIGLYCOL

(ID no. 30034746/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 08.10.2025

δέρμα δεν προκάλεσε επιδράσεις σχετιζόμενες με την ουσία. Το προϊόν δεν έχει δοκιμαστεί. Η δήλωση αυτή έχει προκύψει από ουσίες / προϊόντα παρόμοιας μορφής ή σύνθεσης.

Κίνδυνος κατά την αναπνοή

Δεν αναμένεται κίνδυνος κατά την αναπνοή.

Αλληλεπιδράσεις

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.

11.2. Πληροφορίες για άλλους τύπους επικινδυνότητας

Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής

Η ουσία δεν αναγνωρίζεται ότι έχει ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/2100 ή τον Κανονισμό (ΕΕ) 2018/605 της Επιτροπής ούτε περιλαμβάνεται στον κατάλογο υποψηφίων ουσιών που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία σύμφωνα με το άρθρο 59 του κανονισμού ΕΕ για την ύπαρξη ιδιοτήτων ενδοκρινικού διαταράκτη.

ΕΝΟΤΗΤΑ 12: Οικολογικές πληροφορίες

12.1. Τοξικότητα

Εκτίμηση της τοξικότητας σε υδατικό περιβάλλον:

Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα ότι το προϊόν δεν έχει οξεία τοξική δράση σε υδρόβιους οργανισμούς. Δεν αναμένεται αναστολή της αποικοδομητικής ικανότητας της ενεργοποιημένης ιλύος όταν εισαχθεί σε εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού σε αρκετά χαμηλές συγκεντρώσεις.

Τοξικότητα για τα ψάρια:

LC50 (96 h) 2.200 - 4.600 mg/l, Leuciscus idus (DIN 38412 Μέρος 15, στατικό)

Οι λεπτομέρειες της τοξικής επίδρασης σχετίζονται με την ονομαστική συγκέντρωση. Το προϊόν δεν έχει υποβληθεί σε δοκιμή. Τα στοιχεία έχουν προκύψει από τις ιδιότητες των μεμονωμένων συστατικών.

Υδρόβια ασπόνδυλα:

EC50 (48 h) > 500 mg/l, Daphnia magna (Οδηγία 92/61/ΕΟΚ, C.2, στατικό)

Οι λεπτομέρειες της τοξικής επίδρασης σχετίζονται με την ονομαστική συγκέντρωση. Το προϊόν δεν έχει υποβληθεί σε δοκιμή. Τα στοιχεία έχουν προκύψει από τις ιδιότητες των μεμονωμένων συστατικών.

Υδρόβια φυτά:

EC10 (72 h) 612,6 mg/l (ρυθμός ανάπτυξης), Desmodesmus subspicatus (DIN 38412 Μέρος 8, στατικό)

Οι λεπτομέρειες της τοξικής επίδρασης σχετίζονται με την ονομαστική συγκέντρωση. Το προϊόν δεν έχει υποβληθεί σε δοκιμή. Τα στοιχεία έχουν προκύψει από τις ιδιότητες των μεμονωμένων συστατικών.

Μικροοργανισμοί/Επίδραση στην ενεργοποιημένη ιλύ:

Σελίδα: 14/93

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό No 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί

κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 29.01.2024 Έκδοση: 5.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 14.12.2022 Προηγούμενη έκδοση: 4.0

Προϊόν: BUTYL TRIGLYCOL

(ID no. 30034746/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 08.10.2025

EC10 (30 min) > 1.995 mg/l, ενεργοποιημένη ιλύς, βιομηχανική (ΟΟΣΑ - Οδηγία 209, υδατικός) Οι λεπτομέρειες της τοξικής επίδρασης σχετίζονται με την ονομαστική συγκέντρωση. Το προϊόν δεν έχει υποβληθεί σε δοκιμή. Τα στοιχεία έχουν προκύψει από τις ιδιότητες των μεμονωμένων συστατικών.

Χρόνια τοξικότητα για τα ψάρια:

Δεν συντρέχει λόγος διενέργειας μελέτης.

Χρόνια τοξικότητα σε υδρόβια ασπόνδυλα: Δεν συντρέχει λόγος διενέργειας μελέτης.

Εκτίμηση της χερσαίας τοξικότητας: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.

12.2. Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποδόμησης

Εκτίμηση της βιοαποικοδόμησης και εξάλειψης (H2O): Εύκολα αποικοδομήσιμο (σύμφωνα με τα κριτήρια ΟΟΣΑ).

Πληροφορίες για την εξάλειψη:

85 % BOD της ThOD (28 d) (ΟΟΣΑ 301D; EOK 92/69, Γ.4-Ε) (αερόβια, άλλο βακτηρίδια) Το προϊόν δεν έχει δοκιμαστεί. Η δήλωση αυτή έχει προκύψει από ουσίες / προϊόντα παρόμοιας μορφής ή σύνθεσης.

76 % BOD της ThOD (28 d) (ΟΟΣΑ 301D; EOK 92/69, Γ.4-Ε) (αερόβια, λύματα κυρίως αστικής προέλευσης, μη προσαρμοσμένα)

Το προϊόν δεν έχει δοκιμαστεί. Η δήλωση αυτή έχει προκύψει από ουσίες / προϊόντα παρόμοιας μορφής ή σύνθεσης.

Εκτίμηση σταθερότητας σε νερό:

Σύμφωνα με τις δομικές ιδιότητες, η υδρόλυση δεν είναι αναμενόμενη/πιθανή.

12.3. Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης

Εκτίμηση δυνατότητας βιοσυσσώρευσης:

Λόγω του συντελεστή κατανομής οκτανόλης/νερού ((log Pow) δεν πρέπει να αναμένεται συσσώρευση σε οργανισμούς.

Δυναμικό βιοσυσσώρευσης:

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.

12.4. Κινητικότητα στο έδαφος

Εκτίμηση κινδύνων μεταφοράς μεταξύ περιβαλλοντικών διαμερισμάτων.:

Πτητικότητα: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.

Προσρόφηση στο έδαφος: Δεν αναμένεται προσρόφηση στη στερεά φάση του εδάφους.

κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 29.01.2024 Έκδοση: 5.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 14.12.2022 Προηγούμενη έκδοση: 4.0

Προϊόν: BUTYL TRIGLYCOL

(ID no. 30034746/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 08.10.2025

12.5. Αποτελέσματα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αΑαΒ

Σύμφωνα με το Παράρτημα XIII του κανονισμού (ΕΕ) No.1907/2006 για τις χημικές ουσίες REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals).: Το προϊόν δεν πληροί τα κριτήρια για ABT (ανθεκτικές / βιοσυσσωρεύσιμες / τοξικές) και αΑαΒ (άκρως ανθεκτικές / άκρως βιοσυσσωρεύσιμες). Ιδιοταξινόμηση

12.6. Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής

Η ουσία δεν αναγνωρίζεται ότι έχει ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/2100 ή τον Κανονισμό (ΕΕ) 2018/605 της Επιτροπής ούτε περιλαμβάνεται στον κατάλογο υποψηφίων ουσιών που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία σύμφωνα με το άρθρο 59 του κανονισμού ΕΕ για την ύπαρξη ιδιοτήτων ενδοκρινικού διαταράκτη.

12.7. Άλλες αρνητικές επιπτώσεις

Η ουσία δεν καταγράφεται στον Κανονισμό (ΕΚ) 1005/2009 σχετικά με τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος

12.8. Πρόσθετα στοιχεία

Απορροφήσιμο οργανικά ενωμένο αλογόνο (AOX): Αυτό το προϊόν δεν περιέχει οργανικά ενωμένο αλογόνο.

Άλλες οικοτοξικολογικές συμβουλές:

Να μην απελευθερώνεται το προϊόν στο περιβάλλον χωρίς έλεγχο.

ΕΝΟΤΗΤΑ 13: Στοιχεία σχετικά με τη διάθεση

13.1. Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων

Πρέπει να αποστέλλεται σε κατάλληλη εγκατάσταση αποτέφρωσης, με τήρηση των τοπικών κανονισμών.

Μολυσμένη συσκευασία:

Η μολυσμένη συσκευασία θα πρέπει να εκκενώνεται όσο το δυνατόν καλύτερα. Κατόπιν μπορεί να διατεθεί για ανακύκλωση αφού καθαριστεί προσεκτικά.

ΕΝΟΤΗΤΑ 14: Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά

Επίγεια μεταφορά

ADR

κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 29.01.2024 Έκδοση: 5.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 14.12.2022 Προηγούμενη έκδοση: 4.0

Προϊόν: BUTYL TRIGLYCOL

(ID no. 30034746/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 08.10.2025

μεταφορά

αριθμός UN ή αριθμός ID: Οικεία ονομασία

Μη διαθέσιμο Μη διαθέσιμο

αποστολής κατά UN:

Κλάση/κλάσεις κινδύνου

Μη διαθέσιμο

κατά τη μεταφορά: Ομάδα συσκευασίας:

Μη διαθέσιμο

Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι:

Μη διαθέσιμο Ειδικές προφυλάξεις για τον Δεν αναφέρεται

χρήστη

RID

Δεν ταξινομείται ως επικίνδυνο υπό τους κανονισμούς για τη

μεταφορά

αριθμός UN ή αριθμός ID:

Μη διαθέσιμο Μη διαθέσιμο

Οικεία ονομασία

αποστολής κατά UN:

Κλάση/κλάσεις κινδύνου

Μη διαθέσιμο

κατά τη μεταφορά:

Ομάδα συσκευασίας:

Μη διαθέσιμο

Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι: Ειδικές προφυλάξεις για τον Δεν αναφέρεται

Μη διαθέσιμο

χρήστη

Μεταφορά με εσωτερική ναυσιπλοΐα

ADN

Δεν ταξινομείται ως επικίνδυνο υπό τους κανονισμούς για τη

μεταφορά

αριθμός UN ή αριθμός ID:

Μη διαθέσιμο

Οικεία ονομασία

Μη διαθέσιμο

αποστολής κατά UN:

Μη διαθέσιμο

Κλάση/κλάσεις κινδύνου

κατά τη μεταφορά:

Ομάδα συσκευασίας: Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι: Μη διαθέσιμο Μη διαθέσιμο

Ειδικές προφυλάξεις για τον Δεν αναφέρεται

χρήστη:

Μεταφορά με σκάφος εσωτερικής ναυσιπλοΐας φορτίων χύδην

Δεν ταξινομείται ως επικίνδυνο υπό τους κανονισμούς για τη

μεταφορά

αριθμός UN ή αριθμός ID:

Μη διαθέσιμο

Οικεία ονομασία

Μη διαθέσιμο

αποστολής κατά UN:

Κλάση/κλάσεις κινδύνου

Μη διαθέσιμο

κατά τη μεταφορά:

Ομάδα συσκευασίας: Μη διαθέσιμο Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι: Μη διαθέσιμο

Σελίδα: 17/93

ΒΑSF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί

κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 29.01.2024 Έκδοση: 5.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 14.12.2022 Προηγούμενη έκδοση: 4.0

Προϊόν: BUTYL TRIGLYCOL

(ID no. 30034746/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 08.10.2025

Not applicable

Θαλάσσια μεταφορά Sea transport

IMDG IMDG

Δεν ταξινομείται ως επικίνδυνο υπό τους Not classified as a dangerous good under

κανονισμούς για τη μεταφορά transport regulations

αριθμός UN ή αριθμός ID: UN number or ID Μη διαθέσιμο Not applicable number:

Οικεία ονομασία Μη διαθέσιμο

UN proper shipping Not applicable αποστολής κατά UN: name:

Κλάση/κλάσεις κινδύνου Μη διαθέσιμο Transport hazard κατά τη μεταφορά: class(es):

Ομάδα συσκευασίας: Packing group: Μη διαθέσιμο Not applicable Not applicable

Μη διαθέσιμο Environmental Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι: hazards:

Special precautions Ειδικές προφυλάξεις για Δεν αναφέρεται None known

τον χρήστη for user

Αεροπορική μεταφορά

IATA/ICAO

IATA/ICAO

Δεν ταξινομείται ως επικίνδυνο υπό τους Not classified as a dangerous good under

Air transport

κανονισμούς για τη μεταφορά transport regulations

αριθμός UN ή αριθμός ID: Μη διαθέσιμο UN number or ID Not applicable

number:

Οικεία ονομασία Μη διαθέσιμο UN proper shipping Not applicable

αποστολής κατά UN: name:

Κλάση/κλάσεις κινδύνου Μη διαθέσιμο Transport hazard Not applicable κατά τη μεταφορά: class(es):

Ομάδα συσκευασίας: Μη διαθέσιμο Packing group: Not applicable Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι: Μη διαθέσιμο Environmental Not applicable

hazards:

Ειδικές προφυλάξεις για Δεν αναφέρεται Special precautions None known for user τον χρήστη

14.1. αριθμός UN ή αριθμός ID

Δείτε τις αντίστοιχες καταχωρήσεις για τον «αριθμό UN ή αριθμό ID» για τους αντίστοιχους κανονισμούς στους παραπάνω πίνακες.

14.2. Οικεία ονομασία αποστολής κατά UN

Δείτε τις σχετικές καταχωρήσεις για την "Οικεία ονομασία αποστολής κατά UN" / "UN proper shipping name" στους αντίστοιχους κανονισμούς στους παραπάνω πίνακες.

14.3. Κλάση/κλάσεις κινδύνου κατά τη μεταφορά

Δείτε τις σχετικές καταχωρήσεις για την "Κλάση/κλάσεις κινδύνου κατά τη μεταφορά" / "Transport hazard class(es)" στους αντίστοιχους κανονισμούς στους παραπάνω πίνακες.

κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 29.01.2024 Έκδοση: 5.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 14.12.2022 Προηγούμενη έκδοση: 4.0

Προϊόν: BUTYL TRIGLYCOL

(ID no. 30034746/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 08.10.2025

14.4. Ομάδα συσκευασίας

Δείτε τις σχετικές καταχωρήσεις για την "Ομάδα συσκευασίας" / "Packing group" στους αντίστοιχους κανονισμούς στους παραπάνω πίνακες.

14.5. Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι

Δείτε τις σχετικές καταχωρήσεις για τους "Περιβαλλοντικούς κινδύνους" / "Environmental hazards" στους αντίστοιχους κανονισμούς στους παραπάνω πίνακες.

14.6. Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη

Δείτε τις σχετικές καταχωρήσεις για τις "Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη" / "Special precautions for user" στους αντίστοιχους κανονισμούς στους παραπάνω πίνακες.

14.7. Θαλάσσιες μεταφορές σε χύδην σύμφωνα με τα όργανα του IMO

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Η θαλάσσια μεταφορά σε χύδην δεν προβλέπεται.

Maritime transport in bulk is not intended.

ΕΝΟΤΗΤΑ 15: Πληροφορίες σχετικά με τις κανονιστικές διατάξεις

15.1. Κανονισμοί/νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή το μείγμα

Απαγορεύσεις, περιορισμοί και εξουσιοδοτήσεις

Παράρτημα ΧVII του Κανονισμού (ΕΕ) Νο 1907/2006: Αριθμός καταλόγου: 3

Οδηγία 2012/18/ΕΕ - Αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζόμενων με επικίνδυνες ουσίες (ΕΕ):

Καταγεγραμμένο στον παραπάνω κανονισμό: όχι

Η ταξινόμηση ισχύει για τυπικές συνθήκες θερμοκρασίας και πίεσης.

Σε περίπτωση που εφαρμόζονται και άλλες κανονιστικές διατάξεις που δεν αναφέρονται ήδη σε αυτό το δελτίο δεδομένων ασφαλείας, τότε αυτές περιγράφονται σε αυτό το υποκεφάλαιο.

15.2. Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας

Έχει γίνει Εκτίμηση Χημικού Κινδύνου (CSA)

ΕΝΟΤΗΤΑ 16: Άλλες πληροφορίες

Αξιολόγηση των κλάσεων κινδύνου σύμφωνα με κριτήρια της UN GHS (στην πιο επίκαιρη έκδοσή της)

Eye Dam./Irrit. 1

Acute Tox. 5 (από το δέρμα)

Σελίδα: 19/93

ΒΑSF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί

κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 29.01.2024 Έκδοση: 5.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 14.12.2022 Προηγούμενη έκδοση: 4.0

Προϊόν: BUTYL TRIGLYCOL

(ID no. 30034746/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 08.10.2025

Πλήρες κείμενο των ταξινομήσεων, συμπεριλαμβανόμενων των κλάσεων κινδύνου και των

δηλώσεων επικινδυνότητας, εφόσον αναφέρονται στις Ενότητες 2 ή 3:

Eye Dam./Irrit. Σοβαρή οφθαλμική βλάβη/ερεθισμός H318 Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.

Συντομογραφίες

ADR = Η Ευρωπαϊκή Συμφωνία για τις Διεθνείς Οδικές Μεταφορές Επικίνδυνων Εμπορευμάτων. ADN = Η Ευρωπαϊκή Συμφωνία για τις Διεθνείς Εσωτερικές Πλωτές Μεταφορές Επικίνδυνων Εμπορευμάτων. **ΑΤΕ** = Εκτιμήσεις Οξείας τοξικότητας. **CAO** = Μόνο Αεροσκάφος Φορτίων. **CAS** = Υπηρεσία Χημικής Ταυτοποίησης. CLP = Ταξινόμηση, Επισήμανση και Συσκευασία ουσιών και μειγμάτων. DIN = Γερμανικός Οργανισμός Τυποποίησης. **DNEL** = παράγωγο επίπεδο χωρίς επιπτώσεις. **EC50** = Μέση αποτελεσματική συγκέντρωση αποτελεσματική συγκέντρωση για το 50% του πληθυσμού. ΕC = Ευρωπαϊκή Κοινότητα. ΕΝ = Ευρωπαϊκά Πρότυπα. ΙΑΚC = Διεθνής Οργανισμός Ερευνών για τον Καρκίνο. IATA = Διεθνής Ένωση Αερομεταφορών. IBC-Code = Διεθνής Χημικός Κώδικας Χύδην. IMDG = Διεθνή Ναυτικό Κώδικα Επικίνδυνων Εμπορευμάτων. **ISO** = Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης. **STE** = Βραχυχρόνια Έκθεση. **LD50** = Μέση θανατηφόρος δόση για το 50% του πληθυσμού. **TLV** = Οριακή τιμή έκθεσης. **MARPOL** = Διεθνής Σύμβαση για την Πρόληψη Ρύπανσης από Πλοία. **NEN** = Ολλανδικά Πρότυπα. **NOEC** = Συγκέντρωση Μη Παρατηρούμενης Επίδρασης. **OEL** = Όριο Επαγγελματικής Έκθεσης. **OECD** = Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης. **PBT** = Ανθεκτική, Βιοσυσσωρεύσιμη και Τοξική ουσία (ΑΒΤ). **PNEC** = Προβλεπόμενη Συγκέντρωση Χωρίς Επιπτώσεις. **PPM** = Μέρη ανά εκατομμύριο. **RID** = Η Ευρωπαϊκή Συμφωνία για τις Διεθνείς Σιδηροδρομικές Μεταφορές Επικίνδυνων εμπορευμάτων. **TWA** = Χρονοσταθμισμένος μέσος όρος. **UN-number** = αριθμός UN κατά τη μεταφορά. **νΡνΒ** = άκρως Ανθεκτική και άκρως Βιοσυσσωρεύσιμη (αΑαΒ).

Τα στοιχεία που περιέχονται σ΄ αυτή τη δημοσίευση βασίζονται στην τρέχουσα γνώση και εμπειρία. Ενόψει των πολλών παραγόντων που μπορούν να επηρεάσουν την κατεργασία και την εφαρμογή του προϊόντος μας, αυτά τα στοιχεία δεν απαλλάσσουν τον αγοραστή από την υποχρέωση να διεξαγάγει δικές του έρευνες και δοκιμές, ούτε αυτά τα στοιχεία υπονοούν κάποια εγγύηση για ορισμένες ιδιότητες, ούτε την καταλληλότητα του προϊόντος για συγκεκριμένη χρήση. Οποιεσδήποτε περιγραφές, δεδομένα, αναλογίες, βάρη κλπ. που δίνονται στο παρόν μπορούν να τροποποιηθούν χωρίς προηγούμενη ενημέρωση και δεν αποτελούν συμφωνημένη συμβατική ποιότητα του προϊόντος. Είναι υπευθυνότητα του αποδέκτη των προϊόντων μας να εξασφαλίσει ότι τηρούνται οποιαδήποτε αποκλειστικά δικαιώματα και ισχύοντες νόμοι και νομοθεσία.

Κάθετες γραμμές στο αριστερό περιθώριο υποδεικνύουν μια τροποποίηση από την προηγούμενη έκδοση.

Σελίδα: 20/93

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό No 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 29.01.2024 Έκδοση: 5.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 14.12.2022 Προηγούμενη έκδοση: 4.0

Προϊόν: BUTYL TRIGLYCOL

(ID no. 30034746/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 08.10.2025

Παράρτημα: Σενάρια έκθεσης

Περιεχόμενα

- 1. Παραγωγή της ουσίας, (χρήση βιομηχανικές εγκαταστάσεις) SU8; ERC1; PROC1, PROC2, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15
- 2. Χρήση σε/ως σκεύασμα, (χρήση βιομηχανικές εγκαταστάσεις) SU10; ERC2; PROC3, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC14, PROC15, PROC19
- 3. Χρήση σε υδραυλικά υγρά, (χρήση βιομηχανικές εγκαταστάσεις) ERC7: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC17
- **4.** Χρήση στα βερνίκια, (χρήση βιομηχανικές εγκαταστάσεις) ERC4, ERC5; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC6, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC15
- **5.** Χρήση ως βοηθητικό μέσο κατά την επεξεργασία, (χρήση βιομηχανικές εγκαταστάσεις) ERC4; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15
- **6.** Χρήση σε υδραυλικά υγρά, (χρήση επαγγελματικές εγκαταστάσεις) ERC9a, ERC9b; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC9, PROC17, PROC19, PROC20
- **7.** Χρήση στα βερνίκια, (χρήση επαγγελματικές εγκαταστάσεις) ERC8a, ERC8b, ERC8d, ERC8f; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC6, PROC9, PROC10, PROC11, PROC13, PROC15, PROC19
- **8.** Χρήση στα μέσα καθαρισμού, (χρήση επαγγελματικές εγκαταστάσεις) ERC8a, ERC8d; PROC2, PROC3, PROC4, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC11, PROC13
- 9. Χρήση σε υδραυλικά υγρά, (καταναλωτική χρήση) ERC9a, ERC9b; PC17
- **10.**Χρήση στα βερνίκια, (καταναλωτική χρήση) ERC8a, ERC8b, ERC8d, ERC8f; PC1, PC9a, PC9b, PC9c, PC15, PC18, PC23, PC26, PC31, PC39
- **11.**Χρήση στα μέσα καθαρισμού, (καταναλωτική χρήση) ERC8a, ERC8d; PC35

* * * * * * * * * * * * * * * *

1. Σύντομος τίτλος σεναρίου έκθεσης

Παραγωγή της ουσίας, (χρήση βιομηχανικές εγκαταστάσεις) SU8; ERC1; PROC1, PROC2, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15

Έλεγχος έκθεσης και μέτρα μείωσης κινδύνου

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές	ERC1: Παραγωγή ουσιών

Σελίδα: 21/93

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί

κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 29.01.2024 Έκδοση: 5.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 14.12.2022 Προηγούμενη έκδοση: 4.0

Προϊόν: **BUTYL TRIGLYCOL**

παράμετροι χρήσης	Επειδή δεν έχει προσδιορισθεί κανένας περιβαλλοντικός κίνδυνος, δεν πραγματοποιήθηκε καμία μελέτη επικινδυνότητας σχετιζόμενη με το περιβάλλον.
Συνθήκες λειτουρνίας	

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC1: Παραγωγή χημικών ή διύλιση σε κειστή διεργασία χωρίς πιθανότητα έκθεσης ή διεργασίες με ισοδύναμες συνθήκες περιορισμού. Κύρια χρήση: βιομηχανική
Συνθήκες λειτουργίας	
Συγκέντρωση ουσίας	μάζα αντίδρασης των 2-[2-(2- βουτοξυαιθοξυ)αιθοξυ]αιθανόλης και 3,6,9,12- τετραοξαδεκαεξαν-1-όλης Περιεκτικότητα: >= 0 % - <= 100 %
Φυσική κατάσταση	υγρό
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	0,014 Pa
Θερμοκρασία διεργασίας	20 °C
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	480 min 5 ημέρες ανά εβδομάδα
Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Χρησιμοποιείστε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στη	
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Εργαζόμενοι
	εργάτης - δερματικά, μακροχρόνια, συστημικά
Εκτίμηση έκθεσης	0,0343 mg/kg KG/ημέρα
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,000686
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Εργαζόμενοι
	εργάτης - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστημικά
Εκτίμηση έκθεσης	0,095 mg/m³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,000487
Οδηγίες για τους μεταγενέστερους	χρήστες
Για σύγκριση βλέπε: http://www.eceto-	c.org/tra

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC2: Παραγωγή χημικών ή διύλιση σε κλειστή συνεχή διεργασία με περιστασιακή ελεγχόμενη έκθεση ή διεργασίες με ισοδύναμες συνθήκες περιορισμού. Κύρια χρήση: βιομηχανική
Συνθήκες λειτουργίας	

κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 29.01.2024 Έκδοση: 5.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 14.12.2022 Προηγούμενη έκδοση: 4.0

Προϊόν: **BUTYL TRIGLYCOL**

Συγκέντρωση ουσίας	μάζα αντίδρασης των 2-[2-(2- βουτοξυαιθοξυ)αιθοξυ]αιθανόλης και 3,6,9,12- τετραοξαδεκαεξαν-1-όλης Περιεκτικότητα: >= 0 % - <= 100 %
Φυσική κατάσταση	υγρό
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	0,014 Pa
Θερμοκρασία διεργασίας	20 °C
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	480 min 5 ημέρες ανά εβδομάδα
Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Χρησιμοποιείστε κατάλληλη	
προστασία για τα μάτια.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην	πηγή της
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Εργαζόμενοι
	εργάτης - δερματικά, μακροχρόνια, συστημικά
Εκτίμηση έκθεσης	1,3714 mg/kg KG/ημέρα
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,027429
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Εργαζόμενοι
	εργάτης - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστημικά
Εκτίμηση έκθεσης	9,5 mg/m³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,048718
Οδηγίες για τους μεταγενέστερους χ	ρήστες
Για σύγκριση βλέπε: http://www.ecetoc.	

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC8a: Μεταφορά της ουσίας ή του μείγματος (πλήρωση και εκκένωση) σε μη εξιδεικευμένες εγκαταστάσεις. Κύρια χρήση: βιομηχανική
Συνθήκες λειτουργίας	
Συγκέντρωση ουσίας	μάζα αντίδρασης των 2-[2-(2- βουτοξυαιθοξυ)αιθοξυ]αιθανόλης και 3,6,9,12- τετραοξαδεκαεξαν-1-όλης Περιεκτικότητα: >= 0 % - <= 100 %
Φυσική κατάσταση	υγρό
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	0,014 Pa
Θερμοκρασία διεργασίας	20 °C
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	480 min 5 ημέρες ανά εβδομάδα
Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο

κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 29.01.2024 Έκδοση: 5.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 14.12.2022 Προηγούμενη έκδοση: 4.0

Προϊόν: **BUTYL TRIGLYCOL**

Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Χρησιμοποιείστε κατάλληλη		
προστασία για τα μάτια.		
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην	ν πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Εργαζόμενοι	
	εργάτης - δερματικά, μακροχρόνια, συστημικά	
Εκτίμηση έκθεσης	13,7143 mg/kg KG/ημέρα	
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,274286	
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Εργαζόμενοι	
	εργάτης - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστημικά	
Εκτίμηση έκθεσης	95 mg/m³	
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,487179	
Οδηγίες για τους μεταγενέστερους χρήστες		
Για σύγκριση βλέπε: http://www.ecetoc	.org/tra	

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC8b: Μεταφορά της ουσίας ή του μείγματος (πλήρωση / εκκένωση) σε εξειδικευμένες εγκαταστάσεις. Κύρια χρήση: βιομηχανική
Συνθήκες λειτουργίας	
Συγκέντρωση ουσίας	μάζα αντίδρασης των 2-[2-(2- βουτοξυαιθοξυ)αιθοξυ]αιθανόλης και 3,6,9,12- τετραοξαδεκαεξαν-1-όλης Περιεκτικότητα: >= 0 % - <= 100 %
Φυσική κατάσταση	υγρό
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	0,014 Pa
Θερμοκρασία διεργασίας	20 °C
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	480 min 5 ημέρες ανά εβδομάδα
Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Χρησιμοποιείστε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στη	ν πηγή της
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Εργαζόμενοι
	εργάτης - δερματικά, μακροχρόνια, συστημικά
Εκτίμηση έκθεσης	13,7143 mg/kg KG/ημέρα
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,274286
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Εργαζόμενοι
	εργάτης - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστημικά
Εκτίμηση έκθεσης	47,5 mg/m³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,24359

κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 29.01.2024 Έκδοση: 5.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 14.12.2022 Προηγούμενη έκδοση: 4.0

Προϊόν: **BUTYL TRIGLYCOL**

(ID no. 30034746/SDS_GEN_GR/EL) Ημερομηνία εκτύπωσης 08.10.2025

Οδηγίες για τους μεταγενέστερους χρήστες Για σύγκριση βλέπε: http://www.ecetoc.org/tra

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC9: Μεταφορά της ουσίας ή του σκευάσματος σε μικρούς περιέκτες (γεμιστική γραμμή αποκλειστικής χρήσης, η οποία περιλαμβάνει ζύγιση) Κύρια χρήση: βιομηχανική
Συνθήκες λειτουργίας	
Συγκέντρωση ουσίας	μάζα αντίδρασης των 2-[2-(2- βουτοξυαιθοξυ)αιθοξυ]αιθανόλης και 3,6,9,12- τετραοξαδεκαεξαν-1-όλης Περιεκτικότητα: >= 0 % - <= 100 %
Φυσική κατάσταση	υγρό
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	0,014 Pa
Θερμοκρασία διεργασίας	20 °C
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	480 min 5 ημέρες ανά εβδομάδα
Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Χρησιμοποιείστε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στη	
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Εργαζόμενοι
	εργάτης - δερματικά, μακροχρόνια, συστημικά
Εκτίμηση έκθεσης	6,8571 mg/kg KG/ημέρα
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,137143
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Εργαζόμενοι
	εργάτης - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστημικά
Εκτίμηση έκθεσης	47,5 mg/m³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,24359
Οδηγίες για τους μεταγενέστερους χ	
Για σύγκριση βλέπε: http://www.eceto	c.org/tra

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης		
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC15: Χρήση ως εργαστηριακό αντιδραστήριο. Κύρια χρήση: βιομηχανική	
Συνθήκες λειτουργίας		
Συγκέντρωση ουσίας	μάζα αντίδρασης των 2-[2-(2- βουτοξυαιθοξυ)αιθοξυ]αιθανόλης και 3,6,9,12- τετραοξαδεκαεξαν-1-όλης Περιεκτικότητα: >= 0 % - <= 100 %	

Σελίδα: 25/93

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί

κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 29.01.2024 Έκδοση: 5.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 14.12.2022 Προηγούμενη έκδοση: 4.0

Προϊόν: **BUTYL TRIGLYCOL**

(ID no. 30034746/SDS_GEN_GR/EL) Ημερομηνία εκτύπωσης 08.10.2025

Φυσική κατάσταση	υγρό	
Τάση ατμών της ουσίας κατά την	0,014 Pa	
χρήση		
Θερμοκρασία διεργασίας	20 °C	
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	480 min 5 ημέρες ανά εβδομάδα	
Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο	
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας		
Χρησιμοποιείστε κατάλληλη		
προστασία για τα μάτια.		
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της		
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Εργαζόμενοι	
	εργάτης - δερματικά, μακροχρόνια, συστημικά	
Εκτίμηση έκθεσης	0,3429 mg/kg KG/ημέρα	
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,006857	
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Εργαζόμενοι	
	εργάτης - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστημικά	
Εκτίμηση έκθεσης	47,5 mg/m ³	
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,24359	
Οδηγίες για τους μεταγενέστερους χρήστες		
Για σύγκριση βλέπε: http://www.ecetoc.org/tra		

2. Σύντομος τίτλος σεναρίου έκθεσης

Χρήση σε/ως σκεύασμα, (χρήση βιομηχανικές εγκαταστάσεις) SU10; ERC2; PROC3, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC14, PROC15, PROC19

Έλεγχος έκθεσης και μέτρα μείωσης κινδύνου

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	ERC2: Τυποποίηση σε μείγμα Επειδή δεν έχει προσδιορισθεί κανένας περιβαλλοντικός κίνδυνος, δεν πραγματοποιήθηκε καμία μελέτη επικινδυνότητας σχετιζόμενη με το περιβάλλον.
Συνθήκες λειτουργίας	

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC3: Τυποποίηση ή σύνθεση στη χημική βιομηχανία σε κλειστές ασυνεχείς διεργασίες (κατά παρτίδες) με περιστασιακή ελεγχόμενη έκθεση ή διεργασίες με ισοδύναμες συνθήκες περιορισμού Κύρια χρήση: βιομηχανική
Συνθήκες λειτουρνίας	

κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 29.01.2024 Έκδοση: 5.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 14.12.2022 Προϊόν: **BUTYL TRIGLYCOL** Προηγούμενη έκδοση: 4.0

Συγκέντρωση ουσίας	μάζα αντίδρασης των 2-[2-(2- βουτοξυαιθοξυ)αιθοξυ]αιθανόλης και 3,6,9,12- τετραοξαδεκαεξαν-1-όλης Περιεκτικότητα: >= 0 % - <= 100 %
Φυσική κατάσταση	υγρό
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	0,014 Pa
Θερμοκρασία διεργασίας	20 °C
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	480 min 5 ημέρες ανά εβδομάδα
Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Χρησιμοποιείστε κατάλληλη	
προστασία για τα μάτια.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην	πηγή της
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Εργαζόμενοι
	εργάτης - δερματικά, μακροχρόνια, συστημικά
Εκτίμηση έκθεσης	0,6857 mg/kg KG/ημέρα
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,013714
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Εργαζόμενοι
	εργάτης - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστημικά
Εκτίμηση έκθεσης	28,5 mg/m³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,146154
Οδηγίες για τους μεταγενέστερους χρήστες	
Για σύγκριση βλέπε: http://www.ecetoc.org/tra	

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC5: Ανάμιξη σε ασυνεχείς διεργασίες (κατά παρτίδες) Κύρια χρήση: βιομηχανική
Συνθήκες λειτουργίας	
Συγκέντρωση ουσίας	μάζα αντίδρασης των 2-[2-(2- βουτοξυαιθοξυ)αιθοξυ]αιθανόλης και 3,6,9,12- τετραοξαδεκαεξαν-1-όλης Περιεκτικότητα: >= 0 % - <= 100 %
Φυσική κατάσταση	υγρό
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	0,014 Pa
Θερμοκρασία διεργασίας	20 °C
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	480 min 5 ημέρες ανά εβδομάδα
Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Χρησιμοποιείστε κατάλληλη	

κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 29.01.2024 Έκδοση: 5.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 14.12.2022 Προϊόν: **BUTYL TRIGLYCOL** Προηγούμενη έκδοση: 4.0

προστασία για τα μάτια.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Εργαζόμενοι
	εργάτης - δερματικά, μακροχρόνια, συστημικά
Εκτίμηση έκθεσης	13,7143 mg/kg KG/ημέρα
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,274286
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Εργαζόμενοι
	εργάτης - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστημικά
Εκτίμηση έκθεσης	47,5 mg/m³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,24359
Οδηγίες για τους μεταγενέστερους χρήστες	
Για σύγκριση βλέπε: http://www.ecetoc.org/tra	

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης			
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC8a: Μεταφορά της ουσίας ή του μείγματος (πλήρωση και εκκένωση) σε μη εξιδεικευμένες εγκαταστάσεις. Κύρια χρήση: βιομηχανική		
Συνθήκες λειτουργίας			
Συγκέντρωση ουσίας	μάζα αντίδρασης των 2-[2-(2- βουτοξυαιθοξυ)αιθοξυ]αιθανόλης και 3,6,9,12- τετραοξαδεκαεξαν-1-όλης Περιεκτικότητα: >= 0 % - <= 100 %		
Φυσική κατάσταση	υγρό		
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	0,014 Pa		
Θερμοκρασία διεργασίας	20 °C		
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	480 min 5 ημέρες ανά εβδομάδα		
Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο		
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας			
Χρησιμοποιείστε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.			
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην	Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της		
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Εργαζόμενοι		
	εργάτης - δερματικά, μακροχρόνια, συστημικά		
Εκτίμηση έκθεσης	13,7143 mg/kg KG/ημέρα		
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,274286		
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Εργαζόμενοι		
	εργάτης - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστημικά		
Εκτίμηση έκθεσης	95 mg/m³		
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,487179		
Οδηγίες για τους μεταγενέστερους χ	ρήστες		

κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 29.01.2024 Έκδοση: 5.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 14.12.2022 Προηγούμενη έκδοση: 4.0

Προϊόν: **BUTYL TRIGLYCOL**

(ID no. 30034746/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 08.10.2025

Για σύγκριση βλέπε: http://www.ecetoc.org/tra

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC8b: Μεταφορά της ουσίας ή του μείγματος (πλήρωση / εκκένωση) σε εξειδικευμένες εγκαταστάσεις. Κύρια χρήση: βιομηχανική
Συνθήκες λειτουργίας	
Συγκέντρωση ουσίας	μάζα αντίδρασης των 2-[2-(2- βουτοξυαιθοξυ)αιθοξυ]αιθανόλης και 3,6,9,12- τετραοξαδεκαεξαν-1-όλης Περιεκτικότητα: >= 0 % - <= 100 %
Φυσική κατάσταση	υγρό
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	0,014 Pa
Θερμοκρασία διεργασίας	20 °C
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	480 min 5 ημέρες ανά εβδομάδα
Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Χρησιμοποιείστε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στη	ν πηγή της
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Εργαζόμενοι
	εργάτης - δερματικά, μακροχρόνια, συστημικά
Εκτίμηση έκθεσης	13,7143 mg/kg KG/ημέρα
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,274286
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Εργαζόμενοι
	εργάτης - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστημικά
Εκτίμηση έκθεσης	47,5 mg/m³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,24359
Οδηγίες για τους μεταγενέστερους χ	χρήστες
Για σύγκριση βλέπε: http://www.ecetoo	c.org/tra

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης		
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC9: Μεταφορά της ουσίας ή του σκευάσματος σε μικρούς περιέκτες (γεμιστική γραμμή αποκλειστικής χρήσης, η οποία περιλαμβάνει ζύγιση) Κύρια χρήση: βιομηχανική	
Συνθήκες λειτουργίας		
Συγκέντρωση ουσίας	μάζα αντίδρασης των 2-[2-(2- βουτοξυαιθοξυ)αιθοξυ]αιθανόλης και 3,6,9,12- τετραοξαδεκαεξαν-1-όλης Περιεκτικότητα: >= 0 % - <= 100 %	

κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 29.01.2024 Έκδοση: 5.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 14.12.2022 Προηγούμενη έκδοση: 4.0

Προϊόν: **BUTYL TRIGLYCOL**

Φυσική κατάσταση	υγρό	
Τάση ατμών της ουσίας κατά την	0,014 Pa	
χρήση		
Θερμοκρασία διεργασίας	20 °C	
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	480 min 5 ημέρες ανά εβδομάδα	
Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο	
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας		
Χρησιμοποιείστε κατάλληλη		
προστασία για τα μάτια.		
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της		
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Εργαζόμενοι	
	εργάτης - δερματικά, μακροχρόνια, συστημικά	
Εκτίμηση έκθεσης	6,8571 mg/kg KG/ημέρα	
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,137143	
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Εργαζόμενοι	
	εργάτης - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστημικά	
Εκτίμηση έκθεσης	47,5 mg/m ³	
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,24359	
Οδηγίες για τους μεταγενέστερους χρήστες		
Για σύγκριση βλέπε: http://www.ecetoc.org/tra		

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC14: Ταμπλετοποίηση, συμπίεση, εξώθηση, πελλετοποίηση, κοκκοποίηση Κύρια χρήση: βιομηχανική
Συνθήκες λειτουργίας	1
Συγκέντρωση ουσίας	μάζα αντίδρασης των 2-[2-(2- βουτοξυαιθοξυ)αιθοξυ]αιθανόλης και 3,6,9,12- τετραοξαδεκαεξαν-1-όλης Περιεκτικότητα: >= 0 % - <= 100 %
Φυσική κατάσταση	υγρό
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	0,014 Pa
Θερμοκρασία διεργασίας	20 °C
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	480 min 5 ημέρες ανά εβδομάδα
Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Χρησιμοποιείστε κατάλληλη	
προστασία για τα μάτια.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Εργαζόμενοι
	εργάτης - δερματικά, μακροχρόνια, συστημικά

Σελίδα: 30/93

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί

κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 29.01.2024 Έκδοση: 5.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 14.12.2022 Προηγούμενη έκδοση: 4.0

Προϊόν: **BUTYL TRIGLYCOL**

Εκτίμηση έκθεσης	3,4286 mg/kg KG/ημέρα
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,068571
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Εργαζόμενοι
	εργάτης - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστημικά
Εκτίμηση έκθεσης	47,5 mg/m³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,24359
Οδηγίες για τους μεταγενέστερους χρήστες	
Για σύγκριση βλέπε: http://www.ecetoc.org/tra	

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC15: Χρήση ως εργαστηριακό αντιδραστήριο. Κύρια χρήση: βιομηχανική
Συνθήκες λειτουργίας	
Συγκέντρωση ουσίας	μάζα αντίδρασης των 2-[2-(2- βουτοξυαιθοξυ)αιθοξυ]αιθανόλης και 3,6,9,12- τετραοξαδεκαεξαν-1-όλης Περιεκτικότητα: >= 0 % - <= 100 %
Φυσική κατάσταση	υγρό
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	0,014 Pa
Θερμοκρασία διεργασίας	20 °C
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	480 min 5 ημέρες ανά εβδομάδα
Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Χρησιμοποιείστε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στη	ην πηγή της
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Εργαζόμενοι
	εργάτης - δερματικά, μακροχρόνια, συστημικά
Εκτίμηση έκθεσης	0,3429 mg/kg KG/ημέρα
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,006857
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Εργαζόμενοι
	εργάτης - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστημικά
Εκτίμηση έκθεσης	47,5 mg/m³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,24359
Οδηγίες για τους μεταγενέστερους	χρήστες
Για σύγκριση βλέπε: http://www.eceto	

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC19: Χειροκίνητες δραστηριότητες που περιλαμβάνουν επαφή με τα χέρια Κύρια χρήση: βιομηχανική

Σελίδα: 31/93

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό No 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί

κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 29.01.2024 Έκδοση: 5.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 14.12.2022 Προηγούμενη έκδοση: 4.0

Προϊόν: **BUTYL TRIGLYCOL**

(ID no. 30034746/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 08.10.2025

Συνθήκες λειτουργίας	
Συγκέντρωση ουσίας	μάζα αντίδρασης των 2-[2-(2- βουτοξυαιθοξυ)αιθοξυ]αιθανόλης και 3,6,9,12- τετραοξαδεκαεξαν-1-όλης Περιεκτικότητα: >= 0 % - <= 100 %
Φυσική κατάσταση	υγρό
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	0,014 Pa
Θερμοκρασία διεργασίας	20 °C
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	480 min 5 ημέρες ανά εβδομάδα
Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Φοράτε γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες σε συνδυασμό με "βασική" εκπαίδευση των εργαζομένων.	Αποτελεσματικότητα: 90 %
Χρησιμοποιείστε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στη	ν πηγή της
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Εργαζόμενοι
	εργάτης - δερματικά, μακροχρόνια, συστημικά
Εκτίμηση έκθεσης	14,1429 mg/kg KG/ημέρα
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,282857
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Εργαζόμενοι
	εργάτης - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστημικά
Εκτίμηση έκθεσης	95 mg/m³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,487179
Οδηγίες για τους μεταγενέστερους)	<i></i> γρήστες
Για σύγκριση βλέπε: http://www.ecetoo	

3. Σύντομος τίτλος σεναρίου έκθεσης

Χρήση σε υδραυλικά υγρά, (χρήση βιομηχανικές εγκαταστάσεις) ERC7; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC17

Έλεγχος έκθεσης και μέτρα μείωσης κινδύνου

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	ERC7: Βιομηχανική χρήση λειτουργικού υγρού Επειδή δεν έχει προσδιορισθεί κανένας περιβαλλοντικός κίνδυνος, δεν πραγματοποιήθηκε καμία μελέτη επικινδυνότητας σχετιζόμενη με το περιβάλλον.

κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 29.01.2024 Έκδοση: 5.0

Προηγούμενη έκδοση: 4.0 Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 14.12.2022

Προϊόν: **BUTYL TRIGLYCOL**

(ID no. 30034746/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 08.10.2025

Συνθήκες λειτουργίας

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC1: Παραγωγή χημικών ή διύλιση σε κειστή διεργασία χωρίς πιθανότητα έκθεσης ή διεργασίες με ισοδύναμες συνθήκες περιορισμού. Κύρια χρήση: βιομηχανική
Συνθήκες λειτουργίας	
Συγκέντρωση ουσίας	μάζα αντίδρασης των 2-[2-(2- βουτοξυαιθοξυ)αιθοξυ]αιθανόλης και 3,6,9,12- τετραοξαδεκαεξαν-1-όλης Περιεκτικότητα: >= 0 % - <= 100 %
Φυσική κατάσταση	υγρό
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	0,014 Pa
Θερμοκρασία διεργασίας	20 °C
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	480 min 5 ημέρες ανά εβδομάδα
Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Χρησιμοποιείστε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στη	
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Εργαζόμενοι
	εργάτης - δερματικά, μακροχρόνια, συστημικά
Εκτίμηση έκθεσης	0,0343 mg/kg KG/ημέρα
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,000686
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Εργαζόμενοι
	εργάτης - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστημικά
Εκτίμηση έκθεσης	0,095 mg/m³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,000487
Οδηγίες για τους μεταγενέστερους χρήστες	
Για σύγκριση βλέπε: http://www.ecetoc	.org/tra

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης		
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC2: Παραγωγή χημικών ή διύλιση σε κλειστή συνεχή διεργασία με περιστασιακή ελεγχόμενη έκθεση ή διεργασίες με ισοδύναμες συνθήκες περιορισμού. Κύρια χρήση: βιομηχανική	
Συνθήκες λειτουργίας		
Συγκέντρωση ουσίας	μάζα αντίδρασης των 2-[2-(2- βουτοξυαιθοξυ)αιθοξυ]αιθανόλης και 3,6,9,12- τετραοξαδεκαεξαν-1-όλης Περιεκτικότητα: >= 0 % - <= 100 %	

Σελίδα: 33/93

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί

κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 29.01.2024 Έκδοση: 5.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 14.12.2022 Προηγούμενη έκδοση: 4.0

Προϊόν: **BUTYL TRIGLYCOL**

Φυσική κατάσταση	υγρό	
Τάση ατμών της ουσίας κατά την	0,014 Pa	
χρήση		
Θερμοκρασία διεργασίας	20 °C	
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	480 min 5 ημέρες ανά εβδομάδα	
Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο	
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας		
Χρησιμοποιείστε κατάλληλη		
προστασία για τα μάτια.		
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της		
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Εργαζόμενοι	
	εργάτης - δερματικά, μακροχρόνια, συστημικά	
Εκτίμηση έκθεσης	1,3714 mg/kg KG/ημέρα	
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,027429	
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Εργαζόμενοι	
	εργάτης - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστημικά	
Εκτίμηση έκθεσης	9,5 mg/m³	
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου	0,048718	
(RCR)		
Οδηγίες για τους μεταγενέστερους χρήστες		
Για σύγκριση βλέπε: http://www.ecetoc.org/tra		

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC3: Τυποποίηση ή σύνθεση στη χημική βιομηχανία σε κλειστές ασυνεχείς διεργασίες (κατά παρτίδες) με περιστασιακή ελεγχόμενη έκθεση ή διεργασίες με ισοδύναμες συνθήκες περιορισμού Κύρια χρήση: βιομηχανική
Συνθήκες λειτουργίας	
Συγκέντρωση ουσίας	μάζα αντίδρασης των 2-[2-(2- βουτοξυαιθοξυ)αιθοξυ]αιθανόλης και 3,6,9,12- τετραοξαδεκαεξαν-1-όλης Περιεκτικότητα: >= 0 % - <= 100 %
Φυσική κατάσταση	υγρό
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	0,014 Pa
Θερμοκρασία διεργασίας	20 °C
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	480 min 5 ημέρες ανά εβδομάδα
Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Χρησιμοποιείστε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	

κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 29.01.2024 Έκδοση: 5.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 14.12.2022 Προηγούμενη έκδοση: 4.0

Προϊόν: **BUTYL TRIGLYCOL**

Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Εργαζόμενοι
	εργάτης - δερματικά, μακροχρόνια, συστημικά
Εκτίμηση έκθεσης	0,6857 mg/kg KG/ημέρα
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,013714
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Εργαζόμενοι
	εργάτης - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστημικά
Εκτίμηση έκθεσης	28,5 mg/m³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,146154
Οδηγίες για τους μεταγενέστερους χρήστες	
Για σύγκριση βλέπε: http://www.ecetoc.org/tra	

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC4: Παραγωγή χημικών όπου υπάρχει πιθανότητα έκθεσης Κύρια χρήση: βιομηχανική
Συνθήκες λειτουργίας	
Συγκέντρωση ουσίας	μάζα αντίδρασης των 2-[2-(2- βουτοξυαιθοξυ)αιθοξυ]αιθανόλης και 3,6,9,12- τετραοξαδεκαεξαν-1-όλης Περιεκτικότητα: >= 0 % - <= 100 %
Φυσική κατάσταση	υγρό
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	0,014 Pa
Θερμοκρασία διεργασίας	20 °C
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	480 min 5 ημέρες ανά εβδομάδα
Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Χρησιμοποιείστε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στη	
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Εργαζόμενοι
	εργάτης - δερματικά, μακροχρόνια, συστημικά
Εκτίμηση έκθεσης	6,8571 mg/kg KG/ημέρα
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,137143
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Εργαζόμενοι
	εργάτης - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστημικά
Εκτίμηση έκθεσης	47,5 mg/m³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,24359
Οδηγίες για τους μεταγενέστερους	
Για σύγκριση βλέπε: http://www.eceto	

κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 29.01.2024 Έκδοση: 5.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 14.12.2022 Προηγούμενη έκδοση: 4.0

Προϊόν: **BUTYL TRIGLYCOL**

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC8a: Μεταφορά της ουσίας ή του μείγματος (πλήρωση και εκκένωση) σε μη εξιδεικευμένες εγκαταστάσεις. Κύρια χρήση: βιομηχανική
Συνθήκες λειτουργίας	
Συγκέντρωση ουσίας	μάζα αντίδρασης των 2-[2-(2- βουτοξυαιθοξυ)αιθοξυ]αιθανόλης και 3,6,9,12- τετραοξαδεκαεξαν-1-όλης Περιεκτικότητα: >= 0 % - <= 100 %
Φυσική κατάσταση	υγρό
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	0,014 Pa
Θερμοκρασία διεργασίας	20 °C
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	480 min 5 ημέρες ανά εβδομάδα
Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Χρησιμοποιείστε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στη	ν πηγή της
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Εργαζόμενοι
	εργάτης - δερματικά, μακροχρόνια, συστημικά
Εκτίμηση έκθεσης	13,7143 mg/kg KG/ημέρα
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,274286
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Εργαζόμενοι
	εργάτης - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστημικά
Εκτίμηση έκθεσης	95 mg/m³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,487179
Οδηγίες για τους μεταγενέστερους)	<i>(</i> ρήστες
Για σύγκριση βλέπε: http://www.ecetoo	c.org/tra

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης		
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC8b: Μεταφορά της ουσίας ή του μείγματος (πλήρωση / εκκένωση) σε εξειδικευμένες εγκαταστάσεις. Κύρια χρήση: βιομηχανική	
Συνθήκες λειτουργίας		
Συγκέντρωση ουσίας	μάζα αντίδρασης των 2-[2-(2- βουτοξυαιθοξυ)αιθοξυ]αιθανόλης και 3,6,9,12- τετραοξαδεκαεξαν-1-όλης Περιεκτικότητα: >= 0 % - <= 100 %	
Φυσική κατάσταση	υγρό	
Τάση ατμών της ουσίας κατά την	0,014 Pa	

Σελίδα: 36/93

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί

κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 29.01.2024 Έκδοση: 5.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 14.12.2022 Προηγούμενη έκδοση: 4.0

Προϊόν: **BUTYL TRIGLYCOL**

χρήση		
Θερμοκρασία διεργασίας	20 °C	
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	480 min 5 ημέρες ανά εβδομάδα	
Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο	
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας		
Χρησιμοποιείστε κατάλληλη		
προστασία για τα μάτια.		
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της		
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Εργαζόμενοι	
	εργάτης - δερματικά, μακροχρόνια, συστημικά	
Εκτίμηση έκθεσης	13,7143 mg/kg KG/ημέρα	
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,274286	
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Εργαζόμενοι	
	εργάτης - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστημικά	
Εκτίμηση έκθεσης	47,5 mg/m³	
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,24359	
Οδηγίες για τους μεταγενέστερους χρήστες		
Για σύγκριση βλέπε: http://www.ecetoc.org/tra		

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC9: Μεταφορά της ουσίας ή του σκευάσματος σε μικρούς περιέκτες (γεμιστική γραμμή αποκλειστικής χρήσης, η οποία περιλαμβάνει ζύγιση) Κύρια χρήση: βιομηχανική
Συνθήκες λειτουργίας	
Συγκέντρωση ουσίας	μάζα αντίδρασης των 2-[2-(2- βουτοξυαιθοξυ)αιθοξυ]αιθανόλης και 3,6,9,12- τετραοξαδεκαεξαν-1-όλης Περιεκτικότητα: >= 0 % - <= 100 %
Φυσική κατάσταση	υγρό
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	0,014 Pa
Θερμοκρασία διεργασίας	20 °C
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	480 min 5 ημέρες ανά εβδομάδα
Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Χρησιμοποιείστε κατάλληλη	
προστασία για τα μάτια.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στη	
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Εργαζόμενοι
	εργάτης - δερματικά, μακροχρόνια, συστημικά
Εκτίμηση έκθεσης	6,8571 mg/kg KG/ημέρα

κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 29.01.2024 Έκδοση: 5.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 14.12.2022 Προϊόν: **BUTYL TRIGLYCOL** Προηγούμενη έκδοση: 4.0

Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,137143
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Εργαζόμενοι
	εργάτης - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστημικά
Εκτίμηση έκθεσης	47,5 mg/m ³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,24359
Οδηγίες για τους μεταγενέστερους χρήστες	
Για σύγκριση βλέπε: http://www.ecetoc.org/tra	

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC17: Λίπανση σε συνθήκες υψηλής ενέργειας σε εργασίες επεξεργασίας μετάλλων Κύρια χρήση: βιομηχανική
Συνθήκες λειτουργίας	
Συγκέντρωση ουσίας	μάζα αντίδρασης των 2-[2-(2- βουτοξυαιθοξυ)αιθοξυ]αιθανόλης και 3,6,9,12- τετραοξαδεκαεξαν-1-όλης Περιεκτικότητα: >= 0 % - <= 100 %
Φυσική κατάσταση	υγρό
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	0,014 Pa
Θερμοκρασία διεργασίας	20 °C
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	480 min 5 ημέρες ανά εβδομάδα
Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Παρέχετε ένα γενικό ή ελεγχόμενο εξαερισμό με κατάλληλες προδιαγραφές (5 έως 10 αλλαγές αέρα την ώρα).	Αποτελεσματικότητα: 70 %
Χρησιμοποιείστε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στη	ην πηγή της
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Εργαζόμενοι
	εργάτης - δερματικά, μακροχρόνια, συστημικά
Εκτίμηση έκθεσης	27,4286 mg/kg KG/ημέρα
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,548571
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Εργαζόμενοι
	εργάτης - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστημικά
Εκτίμηση έκθεσης	57 mg/m³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,292308
Οδηγίες για τους μεταγενέστερους	χρήστες
Για σύγκριση βλέπε: http://www.eceto	c.org/tra

Σελίδα: 38/93

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί

κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 29.01.2024 Έκδοση: 5.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 14.12.2022 Προηγούμενη έκδοση: 4.0

Προϊόν: BUTYL TRIGLYCOL

(ID no. 30034746/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 08.10.2025

* * * * * * * * * * * * * * * *

4. Σύντομος τίτλος σεναρίου έκθεσης

Χρήση στα βερνίκια, (χρήση βιομηχανικές εγκαταστάσεις) ERC4, ERC5; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC6, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC15

Έλεγχος έκθεσης και μέτρα μείωσης κινδύνου

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	ΕRC4: Χρήση ως μη αντιδραστικό βοήθημα διεργασίας σε βιομηχανικό χώρο (χωρίς συμπερίληψη μέσα ή πάνω σε ένα αντικείμενο) Επειδή δεν έχει προσδιορισθεί κανένας περιβαλλοντικός κίνδυνος, δεν πραγματοποιήθηκε καμία μελέτη επικινδυνότητας σχετιζόμενη με το περιβάλλον.
Συνθήκες λειτουργίας	

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	ΕRC5: Βιομηχανική χρήση που συνεπάγεται ενσωμάτωση πάνω / μέσα σε αντικείμενο Επειδή δεν έχει προσδιορισθεί κανένας περιβαλλοντικός κίνδυνος, δεν πραγματοποιήθηκε καμία μελέτη επικινδυνότητας σχετιζόμενη με το περιβάλλον.
Συνθήκες λειτουργίας	

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC1: Παραγωγή χημικών ή διύλιση σε κειστή διεργασία χωρίς πιθανότητα έκθεσης ή διεργασίες με ισοδύναμες συνθήκες περιορισμού. Κύρια χρήση: βιομηχανική
Συνθήκες λειτουργίας	
Συγκέντρωση ουσίας	μάζα αντίδρασης των 2-[2-(2- βουτοξυαιθοξυ)αιθοξυ]αιθανόλης και 3,6,9,12- τετραοξαδεκαεξαν-1-όλης Περιεκτικότητα: >= 0 % - <= 100 %
Φυσική κατάσταση	υγρό
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	0,014 Pa
Θερμοκρασία διεργασίας	20 °C
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	480 min 5 ημέρες ανά εβδομάδα
Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	

Σελίδα: 39/93

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό No 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί

κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 29.01.2024 Έκδοση: 5.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 14.12.2022 Προϊόν: **BUTYL TRIGLYCOL** Προηγούμενη έκδοση: 4.0

Χρησιμοποιείστε κατάλληλη	
προστασία για τα μάτια.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Εργαζόμενοι
	εργάτης - δερματικά, μακροχρόνια, συστημικά
Εκτίμηση έκθεσης	0,0343 mg/kg KG/ημέρα
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,000686
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Εργαζόμενοι
	εργάτης - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστημικά
Εκτίμηση έκθεσης	0,095 mg/m ³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,000487
Οδηγίες για τους μεταγενέστερους χρήστες	
Για σύγκριση βλέπε: http://www.ecetoc.org/tra	

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC2: Παραγωγή χημικών ή διύλιση σε κλειστή συνεχή διεργασία με περιστασιακή ελεγχόμενη έκθεση ή διεργασίες με ισοδύναμες συνθήκες περιορισμού. Κύρια χρήση: βιομηχανική
Συνθήκες λειτουργίας	
Συγκέντρωση ουσίας	μάζα αντίδρασης των 2-[2-(2- βουτοξυαιθοξυ)αιθοξυ]αιθανόλης και 3,6,9,12- τετραοξαδεκαεξαν-1-όλης Περιεκτικότητα: >= 0 % - <= 100 %
Φυσική κατάσταση	υγρό
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	0,014 Pa
Θερμοκρασία διεργασίας	20 °C
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	480 min 5 ημέρες ανά εβδομάδα
Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Χρησιμοποιείστε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στη	ν πηγή της
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Εργαζόμενοι
	εργάτης - δερματικά, μακροχρόνια, συστημικά
Εκτίμηση έκθεσης	1,3714 mg/kg KG/ημέρα
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,027429
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Εργαζόμενοι
	εργάτης - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστημικά
Εκτίμηση έκθεσης	9,5 mg/m³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,048718

κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 29.01.2024 Έκδοση: 5.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 14.12.2022 Προηγούμενη έκδοση: 4.0

Προϊόν: **BUTYL TRIGLYCOL**

(ID no. 30034746/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 08.10.2025

Οδηγίες για τους μεταγενέστερους χρήστες	
Για σύγκριση βλέπε: http://www.ecetoc.org/tra	

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC3: Τυποποίηση ή σύνθεση στη χημική βιομηχανία σε κλειστές ασυνεχείς διεργασίες (κατά παρτίδες) με περιστασιακή ελεγχόμενη έκθεση ή διεργασίες με ισοδύναμες συνθήκες περιορισμού Κύρια χρήση: βιομηχανική
Συνθήκες λειτουργίας	
Συγκέντρωση ουσίας	μάζα αντίδρασης των 2-[2-(2- βουτοξυαιθοξυ)αιθοξυ]αιθανόλης και 3,6,9,12- τετραοξαδεκαεξαν-1-όλης Περιεκτικότητα: >= 0 % - <= 100 %
Φυσική κατάσταση	υγρό
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	0,014 Pa
Θερμοκρασία διεργασίας	20 °C
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	480 min 5 ημέρες ανά εβδομάδα
Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Χρησιμοποιείστε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στη	
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Εργαζόμενοι
	εργάτης - δερματικά, μακροχρόνια, συστημικά
Εκτίμηση έκθεσης Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,6857 mg/kg KG/ημέρα 0,013714
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Εργαζόμενοι
1 1 1	εργάτης - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστημικά
Εκτίμηση έκθεσης	28,5 mg/m³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,146154
Οδηγίες για τους μεταγενέστερους χ	γρήστες
Για σύγκριση βλέπε: http://www.ecetoc	c.org/tra

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης		
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC4: Παραγωγή χημικών όπου υπάρχει πιθανότητα έκθεσης Κύρια χρήση: βιομηχανική	
Συνθήκες λειτουργίας		
Συγκέντρωση ουσίας	μάζα αντίδρασης των 2-[2-(2- βουτοξυαιθοξυ)αιθοξυ]αιθανόλης και 3,6,9,12- τετραοξαδεκαεξαν-1-όλης	

κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 29.01.2024 Έκδοση: 5.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 14.12.2022 Προηγούμενη έκδοση: 4.0

Προϊόν: **BUTYL TRIGLYCOL**

	Περιεκτικότητα: >= 0 % - <= 100 %
Φυσική κατάσταση	υγρό
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	0,014 Pa
Θερμοκρασία διεργασίας	20 °C
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	480 min 5 ημέρες ανά εβδομάδα
Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Χρησιμοποιείστε κατάλληλη	
προστασία για τα μάτια.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στη	ην πηγή της
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Εργαζόμενοι
	εργάτης - δερματικά, μακροχρόνια, συστημικά
Εκτίμηση έκθεσης	6,8571 mg/kg KG/ημέρα
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,137143
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Εργαζόμενοι
	εργάτης - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστημικά
Εκτίμηση έκθεσης	47,5 mg/m³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,24359
Οδηγίες για τους μεταγενέστερους	χρήστες
Για σύγκριση βλέπε: http://www.eceto	

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC6: Ημερολογιακές διαδικασίες Κύρια χρήση: βιομηχανική
Συνθήκες λειτουργίας	
Συγκέντρωση ουσίας	μάζα αντίδρασης των 2-[2-(2- βουτοξυαιθοξυ)αιθοξυ]αιθανόλης και 3,6,9,12- τετραοξαδεκαεξαν-1-όλης Περιεκτικότητα: >= 0 % - <= 100 %
Φυσική κατάσταση	υγρό
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	0,014 Pa
Θερμοκρασία διεργασίας	20 °C
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	480 min 5 ημέρες ανά εβδομάδα
Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Χρησιμοποιείστε κατάλληλη	
προστασία για τα μάτια.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Εργαζόμενοι

κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 29.01.2024 Έκδοση: 5.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 14.12.2022 Προϊόν: **BUTYL TRIGLYCOL** Προηγούμενη έκδοση: 4.0

	εργάτης - δερματικά, μακροχρόνια, συστημικά
Εκτίμηση έκθεσης	27,4286 mg/kg KG/ημέρα
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,548571
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Εργαζόμενοι
	εργάτης - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστημικά
Εκτίμηση έκθεσης	47,5 mg/m³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,24359
Οδηγίες για τους μεταγενέστερους χρήστες	
Για σύγκριση βλέπε: http://www.ecetoc.org/tra	

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης		
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC7: Βιομηχανικός ψεκασμός Κύρια χρήση: βιομηχανική		
Συνθήκες λειτουργίας			
Συγκέντρωση ουσίας	μάζα αντίδρασης των 2-[2-(2- βουτοξυαιθοξυ)αιθοξυ]αιθανόλης και 3,6,9,12- τετραοξαδεκαεξαν-1-όλης Περιεκτικότητα: >= 0 % - <= 100 %		
Φυσική κατάσταση	υγρό		
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	0,014 Pa		
Θερμοκρασία διεργασίας	20 °C		
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	480 min 5 ημέρες ανά εβδομάδα		
Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο		
Μέγεθος δωματίου	100 m3		
δόση εφαρμογής	10 l/min		
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας			
Φοράτε γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες σε συνδυασμό με "βασική" εκπαίδευση των εργαζομένων.	Αποτελεσματικότητα: 90 %		
Εξασφαλίστε ότι η εργασία εκτελείται εκτός της περιοχής που επηρεάζει την αναπνοή των εργαζόμενων (απόσταση προϊόντος - κεφαλιού μεγαλύτερη από 1 m). Επιβεβαιώσετε ότι η εργασία δεν εκτελείται σε ύψος πάνω από το κεφάλι. Επιβεβαιώσετε ότι η ροή του αέρα κατευθύνεται μακριά από τον εργαζόμενο. Τακτικός έλεγχος και συντήρηση του εξοπλισμού και των μηχανών. Καθαρίστε καθημερινά τον εξοπλισμό και το χώρο εργασίας.			

κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 29.01.2024 Έκδοση: 5.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 14.12.2022 Προηγούμενη έκδοση: 4.0

Προϊόν: **BUTYL TRIGLYCOL**

προστασία για τα μάτια.		
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της		
Μέθοδος εκτίμησης	RISKOFDERM v2.1	
	εργάτης - δερματικά, μακροχρόνια, συστημικά	
Εκτίμηση έκθεσης	22,02 mg/kg KG/ημέρα	
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,4404	
Μέθοδος εκτίμησης	Stoffenmanager v5.6	
	εργάτης - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστημικά	
Εκτίμηση έκθεσης	14,81 mg/m³	
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,075949	
Οδηγίες για τους μεταγενέστερους χρήστες		
Για σύγκριση βλέπε: https://www.stoffenmanager.nl/default.aspx Για σύγκριση βλέπε:		
http://www.tno.nl and search for "riskofderm".		

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC8a: Μεταφορά της ουσίας ή του μείγματος (πλήρωση και εκκένωση) σε μη εξιδεικευμένες εγκαταστάσεις. Κύρια χρήση: βιομηχανική
Συνθήκες λειτουργίας	
Συγκέντρωση ουσίας	μάζα αντίδρασης των 2-[2-(2- βουτοξυαιθοξυ)αιθοξυ]αιθανόλης και 3,6,9,12- τετραοξαδεκαεξαν-1-όλης Περιεκτικότητα: >= 0 % - <= 100 %
Φυσική κατάσταση	υγρό
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	0,014 Pa
Θερμοκρασία διεργασίας	20 °C
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	480 min 5 ημέρες ανά εβδομάδα
Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Χρησιμοποιείστε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στη	ν πηγή της
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Εργαζόμενοι
	εργάτης - δερματικά, μακροχρόνια, συστημικά
Εκτίμηση έκθεσης	13,7143 mg/kg KG/ημέρα
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,274286
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Εργαζόμενοι
	εργάτης - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστημικά
Εκτίμηση έκθεσης	95 mg/m³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,487179

κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 29.01.2024 Έκδοση: 5.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 14.12.2022 Προηγούμενη έκδοση: 4.0

Προϊόν: **BUTYL TRIGLYCOL**

Οδηγίες για τους μεταγενέστερους χρήστες	
Για σύγκριση βλέπε: http://www.ecetoc.org/tra	

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC8b: Μεταφορά της ουσίας ή του μείγματος (πλήρωση / εκκένωση) σε εξειδικευμένες εγκαταστάσεις. Κύρια χρήση: βιομηχανική
Συνθήκες λειτουργίας	
Συγκέντρωση ουσίας	μάζα αντίδρασης των 2-[2-(2- βουτοξυαιθοξυ)αιθοξυ]αιθανόλης και 3,6,9,12- τετραοξαδεκαεξαν-1-όλης Περιεκτικότητα: >= 0 % - <= 100 %
Φυσική κατάσταση	υγρό
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	0,014 Pa
Θερμοκρασία διεργασίας	20 °C
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	480 min 5 ημέρες ανά εβδομάδα
Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Χρησιμοποιείστε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στη	ην πηγή της
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Εργαζόμενοι
	εργάτης - δερματικά, μακροχρόνια, συστημικά
Εκτίμηση έκθεσης	13,7143 mg/kg KG/ημέρα
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,274286
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Εργαζόμενοι
	εργάτης - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστημικά
Εκτίμηση έκθεσης	47,5 mg/m³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,24359
Οδηγίες για τους μεταγενέστερους	
Για σύγκριση βλέπε: http://www.eceto	c.org/tra

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης		
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC9: Μεταφορά της ουσίας ή του σκευάσματος σε μικρούς περιέκτες (γεμιστική γραμμή αποκλειστικής χρήσης, η οποία περιλαμβάνει ζύγιση) Κύρια χρήση: βιομηχανική	
Συνθήκες λειτουργίας		
Συγκέντρωση ουσίας	μάζα αντίδρασης των 2-[2-(2- βουτοξυαιθοξυ)αιθοξυ]αιθανόλης και 3,6,9,12- τετραοξαδεκαεξαν-1-όλης Περιεκτικότητα: >= 0 % - <= 100 %	

κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 29.01.2024 Έκδοση: 5.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 14.12.2022 Προϊόν: **BUTYL TRIGLYCOL** Προηγούμενη έκδοση: 4.0

Φυσική κατάσταση	υγρό
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	0,014 Pa
Θερμοκρασία διεργασίας	20 °C
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	480 min 5 ημέρες ανά εβδομάδα
Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Χρησιμοποιείστε κατάλληλη	
προστασία για τα μάτια.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην	
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Εργαζόμενοι
	εργάτης - δερματικά, μακροχρόνια, συστημικά
Εκτίμηση έκθεσης	6,8571 mg/kg KG/ημέρα
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,137143
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Εργαζόμενοι
	εργάτης - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστημικά
Εκτίμηση έκθεσης	47,5 mg/m³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,24359
Οδηγίες για τους μεταγενέστερους χρήστες	
Για σύγκριση βλέπε: http://www.ecetoc.org/tra	

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης		
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC10: Εφαρμογή με ρολό ή πινέλο Κύρια χρήση: βιομηχανική	
Συνθήκες λειτουργίας		
Συγκέντρωση ουσίας	μάζα αντίδρασης των 2-[2-(2- βουτοξυαιθοξυ)αιθοξυ]αιθανόλης και 3,6,9,12- τετραοξαδεκαεξαν-1-όλης Περιεκτικότητα: >= 0 % - <= 100 %	
Φυσική κατάσταση	υγρό	
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	0,014 Pa	
Θερμοκρασία διεργασίας	20 °C	
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	480 min 5 ημέρες ανά εβδομάδα	
Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο	
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας		
Εγκαταστήσετε ελεγχόμενο εξαερισμό με τις σωστές προδιαγραφές (όχι λιγότερες από 3-5 αλλαγές αέρα την ώρα).	Αποτελεσματικότητα: 30 %	
Χρησιμοποιείστε κατάλληλη		

κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 29.01.2024 Έκδοση: 5.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 14.12.2022 Προηγούμενη έκδοση: 4.0

Προϊόν: **BUTYL TRIGLYCOL**

προστασία για τα μάτια.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Εργαζόμενοι
	εργάτης - δερματικά, μακροχρόνια, συστημικά
Εκτίμηση έκθεσης	27,4286 mg/kg KG/ημέρα
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,548571
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Εργαζόμενοι
	εργάτης - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστημικά
Εκτίμηση έκθεσης	66,5 mg/m³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,341026
Οδηγίες για τους μεταγενέστερους χρήστες	
Για σύγκριση βλέπε: http://www.ecetoc.org/tra	

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης		
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC13: Επεξεργασία των προϊόντων με εμβάπτιση και έγχυση. Κύρια χρήση: βιομηχανική	
Συνθήκες λειτουργίας		
Συγκέντρωση ουσίας	μάζα αντίδρασης των 2-[2-(2- βουτοξυαιθοξυ)αιθοξυ]αιθανόλης και 3,6,9,12- τετραοξαδεκαεξαν-1-όλης Περιεκτικότητα: >= 0 % - <= 100 %	
Φυσική κατάσταση	υγρό	
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	0,014 Pa	
Θερμοκρασία διεργασίας	20 °C	
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	480 min 5 ημέρες ανά εβδομάδα	
Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο	
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας		
Χρησιμοποιείστε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.		
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στη	ν πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Εργαζόμενοι	
	εργάτης - δερματικά, μακροχρόνια, συστημικά	
Εκτίμηση έκθεσης	13,7143 mg/kg KG/ημέρα	
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,274286	
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Εργαζόμενοι	
	εργάτης - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστημικά	
Εκτίμηση έκθεσης	95 mg/m³	
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,487179	
Οδηγίες για τους μεταγενέστερους χρήστες		
Για σύγκριση βλέπε: http://www.ecetoo	c.org/tra	

κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 29.01.2024 Έκδοση: 5.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 14.12.2022 Προηγούμενη έκδοση: 4.0

Προϊόν: BUTYL TRIGLYCOL

(ID no. 30034746/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 08.10.2025

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης		
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC15: Χρήση ως εργαστηριακό αντιδραστήριο. Κύρια χρήση: βιομηχανική	
Συνθήκες λειτουργίας		
Συγκέντρωση ουσίας	μάζα αντίδρασης των 2-[2-(2- βουτοξυαιθοξυ)αιθοξυ]αιθανόλης και 3,6,9,12- τετραοξαδεκαεξαν-1-όλης Περιεκτικότητα: >= 0 % - <= 100 %	
Φυσική κατάσταση	υγρό	
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	0,014 Pa	
Θερμοκρασία διεργασίας	20 °C	
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	480 min 5 ημέρες ανά εβδομάδα	
Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο	
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας		
Χρησιμοποιείστε κατάλληλη		
προστασία για τα μάτια.		
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στη		
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Εργαζόμενοι	
	εργάτης - δερματικά, μακροχρόνια, συστημικά	
Εκτίμηση έκθεσης	0,3429 mg/kg KG/ημέρα	
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,006857	
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Εργαζόμενοι	
	εργάτης - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστημικά	
Εκτίμηση έκθεσης	47,5 mg/m ³	
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,24359	
Οδηγίες για τους μεταγενέστερους χρήστες		
Για σύγκριση βλέπε: http://www.ecetoc.org/tra		

5. Σύντομος τίτλος σεναρίου έκθεσης

Χρήση ως βοηθητικό μέσο κατά την επεξεργασία, (χρήση βιομηχανικές εγκαταστάσεις) ERC4; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15

Έλεγχος έκθεσης και μέτρα μείωσης κινδύνου

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	ΕRC4: Χρήση ως μη αντιδραστικό βοήθημα διεργασίας σε βιομηχανικό χώρο (χωρίς συμπερίληψη μέσα ή πάνω σε ένα αντικείμενο) Επειδή δεν έχει προσδιορισθεί κανένας περιβαλλοντικός

* * * * * * * * * * * * * * * *

κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 29.01.2024 Έκδοση: 5.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 14.12.2022 Προϊόν: **BUTYL TRIGLYCOL** Προηγούμενη έκδοση: 4.0

	κίνδυνος, δεν πραγματοποιήθηκε καμία μελέτη επικινδυνότητας σχετιζόμενη με το περιβάλλον.
Συνθήκες λειτο	υργίας

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης		
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC1: Παραγωγή χημικών ή διύλιση σε κειστή διεργασία χωρίς πιθανότητα έκθεσης ή διεργασίες με ισοδύναμες συνθήκες περιορισμού. Κύρια χρήση: βιομηχανική	
Συνθήκες λειτουργίας		
Συγκέντρωση ουσίας	μάζα αντίδρασης των 2-[2-(2- βουτοξυαιθοξυ)αιθοξυ]αιθανόλης και 3,6,9,12- τετραοξαδεκαεξαν-1-όλης Περιεκτικότητα: >= 0 % - <= 100 %	
Φυσική κατάσταση	υγρό	
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	0,014 Pa	
Θερμοκρασία διεργασίας	20 °C	
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	480 min 5 ημέρες ανά εβδομάδα	
Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο	
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας		
Χρησιμοποιείστε κατάλληλη		
προστασία για τα μάτια.		
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της		
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Εργαζόμενοι	
	εργάτης - δερματικά, μακροχρόνια, συστημικά	
Εκτίμηση έκθεσης	0,0343 mg/kg KG/ημέρα	
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,000686	
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Εργαζόμενοι	
	εργάτης - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστημικά	
Εκτίμηση έκθεσης	0,095 mg/m³	
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,000487	
Οδηγίες για τους μεταγενέστερους χρήστες		
Για σύγκριση βλέπε: http://www.ecetoc	.org/tra	

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC2: Παραγωγή χημικών ή διύλιση σε κλειστή συνεχή διεργασία με περιστασιακή ελεγχόμενη έκθεση ή διεργασίες με ισοδύναμες συνθήκες περιορισμού. Κύρια χρήση: βιομηχανική
Συνθήκες λειτουργίας	
Συγκέντρωση ουσίας	μάζα αντίδρασης των 2-[2-(2-

κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 29.01.2024 Έκδοση: 5.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 14.12.2022 Προϊόν: **BUTYL TRIGLYCOL** Προηγούμενη έκδοση: 4.0

	βουτοξυαιθοξυ)αιθοξυ]αιθανόλης και 3,6,9,12- τετραοξαδεκαεξαν-1-όλης
	Περιεκτικότητα: >= 0 % - <= 100 %
Φυσική κατάσταση	υγρό
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	0,014 Pa
Θερμοκρασία διεργασίας	20 °C
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	480 min 5 ημέρες ανά εβδομάδα
Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Χρησιμοποιείστε κατάλληλη	
προστασία για τα μάτια.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στη	ν πηγή της
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Εργαζόμενοι
	εργάτης - δερματικά, μακροχρόνια, συστημικά
Εκτίμηση έκθεσης	1,3714 mg/kg KG/ημέρα
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,027429
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Εργαζόμενοι
	εργάτης - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστημικά
Εκτίμηση έκθεσης	9,5 mg/m³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,048718
Οδηγίες για τους μεταγενέστερους χρήστες	
Για σύγκριση βλέπε: http://www.ecetoc.org/tra	

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC3: Τυποποίηση ή σύνθεση στη χημική βιομηχανία σε κλειστές ασυνεχείς διεργασίες (κατά παρτίδες) με περιστασιακή ελεγχόμενη έκθεση ή διεργασίες με ισοδύναμες συνθήκες περιορισμού Κύρια χρήση: βιομηχανική
Συνθήκες λειτουργίας	
Συγκέντρωση ουσίας	μάζα αντίδρασης των 2-[2-(2- βουτοξυαιθοξυ)αιθοξυ]αιθανόλης και 3,6,9,12- τετραοξαδεκαεξαν-1-όλης Περιεκτικότητα: >= 0 % - <= 100 %
Φυσική κατάσταση	υγρό
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	0,014 Pa
Θερμοκρασία διεργασίας	20 °C
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	480 min 5 ημέρες ανά εβδομάδα
Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο

κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 29.01.2024 Έκδοση: 5.0 Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 14.12.2022 Προηγούμενη έκδοση: 4.0

Προϊόν: **BUTYL TRIGLYCOL**

Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Χρησιμοποιείστε κατάλληλη	
προστασία για τα μάτια.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στη	ν πηγή της
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Εργαζόμενοι
	εργάτης - δερματικά, μακροχρόνια, συστημικά
Εκτίμηση έκθεσης	0,6857 mg/kg KG/ημέρα
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου	0,013714
(RCR)	
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Εργαζόμενοι
	εργάτης - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστημικά
Εκτίμηση έκθεσης	28,5 mg/m³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου	0,146154
(RCR)	0,140154
Οδηγίες για τους μεταγενέστερους χρήστες	
Για σύγκριση βλέπε: http://www.ecetoc.org/tra	

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης		
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC4: Παραγωγή χημικών όπου υπάρχει πιθανότητα έκθεσης Κύρια χρήση: βιομηχανική	
Συνθήκες λειτουργίας		
Συγκέντρωση ουσίας	μάζα αντίδρασης των 2-[2-(2- βουτοξυαιθοξυ)αιθοξυ]αιθανόλης και 3,6,9,12- τετραοξαδεκαεξαν-1-όλης Περιεκτικότητα: >= 0 % - <= 100 %	
Φυσική κατάσταση	υγρό	
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	0,014 Pa	
Θερμοκρασία διεργασίας	20 °C	
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	480 min 5 ημέρες ανά εβδομάδα	
Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο	
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας		
Χρησιμοποιείστε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.		
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στη		
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Εργαζόμενοι	
	εργάτης - δερματικά, μακροχρόνια, συστημικά	
Εκτίμηση έκθεσης	6,8571 mg/kg KG/ημέρα	
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,137143	
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Εργαζόμενοι	
	εργάτης - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστημικά	
Εκτίμηση έκθεσης	47,5 mg/m³	
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,24359	

Σελίδα: 51/93

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί

κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 29.01.2024 Έκδοση: 5.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 14.12.2022 Προηγούμενη έκδοση: 4.0

Προϊόν: **BUTYL TRIGLYCOL**

Οδηγίες για τους μεταγενέστερους χρήστες	
Για σύγκριση βλέπε: http://www.ecetoc.org/tra	

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC8a: Μεταφορά της ουσίας ή του μείγματος (πλήρωση και εκκένωση) σε μη εξιδεικευμένες εγκαταστάσεις. Κύρια χρήση: βιομηχανική
Συνθήκες λειτουργίας	
Συγκέντρωση ουσίας	μάζα αντίδρασης των 2-[2-(2- βουτοξυαιθοξυ)αιθοξυ]αιθανόλης και 3,6,9,12- τετραοξαδεκαεξαν-1-όλης Περιεκτικότητα: >= 0 % - <= 100 %
Φυσική κατάσταση	υγρό
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	0,014 Pa
Θερμοκρασία διεργασίας	20 °C
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	480 min 5 ημέρες ανά εβδομάδα
Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Χρησιμοποιείστε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Εργαζόμενοι
	εργάτης - δερματικά, μακροχρόνια, συστημικά
Εκτίμηση έκθεσης	13,7143 mg/kg KG/ημέρα
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,274286
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Εργαζόμενοι
	εργάτης - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστημικά
Εκτίμηση έκθεσης	95 mg/m³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,487179
Οδηγίες για τους μεταγενέστερους χ	
Για σύγκριση βλέπε: http://www.ecetoo	c.org/tra

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC8b: Μεταφορά της ουσίας ή του μείγματος (πλήρωση / εκκένωση) σε εξειδικευμένες εγκαταστάσεις. Κύρια χρήση: βιομηχανική
Συνθήκες λειτουργίας	
Συγκέντρωση ουσίας	μάζα αντίδρασης των 2-[2-(2- βουτοξυαιθοξυ)αιθοξυ]αιθανόλης και 3,6,9,12- τετραοξαδεκαεξαν-1-όλης Περιεκτικότητα: >= 0 % - <= 100 %

κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 29.01.2024 Έκδοση: 5.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 14.12.2022 Προηγούμενη έκδοση: 4.0

Προϊόν: **BUTYL TRIGLYCOL**

Φυσική κατάσταση	υγρό		
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	0,014 Pa		
Θερμοκρασία διεργασίας	20 °C		
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	480 min 5 ημέρες ανά εβδομάδα		
Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο		
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας			
Χρησιμοποιείστε κατάλληλη			
προστασία για τα μάτια.			
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην	Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της		
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Εργαζόμενοι		
	εργάτης - δερματικά, μακροχρόνια, συστημικά		
Εκτίμηση έκθεσης	13,7143 mg/kg KG/ημέρα		
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,274286		
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Εργαζόμενοι		
	εργάτης - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστημικά		
Εκτίμηση έκθεσης	47,5 mg/m³		
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,24359		
Οδηγίες για τους μεταγενέστερους χρήστες			
Για σύγκριση βλέπε: http://www.ecetoc.org/tra			

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC9: Μεταφορά της ουσίας ή του σκευάσματος σε μικρούς περιέκτες (γεμιστική γραμμή αποκλειστικής χρήσης, η οποία περιλαμβάνει ζύγιση) Κύρια χρήση: βιομηχανική
Συνθήκες λειτουργίας	
Συγκέντρωση ουσίας	μάζα αντίδρασης των 2-[2-(2- βουτοξυαιθοξυ)αιθοξυ]αιθανόλης και 3,6,9,12- τετραοξαδεκαεξαν-1-όλης Περιεκτικότητα: >= 0 % - <= 100 %
Φυσική κατάσταση	υγρό
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	0,014 Pa
Θερμοκρασία διεργασίας	20 °C
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	480 min 5 ημέρες ανά εβδομάδα
Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Χρησιμοποιείστε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	

κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 29.01.2024 Έκδοση: 5.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 14.12.2022 Προηγούμενη έκδοση: 4.0

Προϊόν: **BUTYL TRIGLYCOL**

(ID no. 30034746/SDS_GEN_GR/EL) Ημερομηνία εκτύπωσης 08.10.2025

Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Εργαζόμενοι
	εργάτης - δερματικά, μακροχρόνια, συστημικά
Εκτίμηση έκθεσης	6,8571 mg/kg KG/ημέρα
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,137143
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Εργαζόμενοι
	εργάτης - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστημικά
Εκτίμηση έκθεσης	47,5 mg/m³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,24359
Οδηγίες για τους μεταγενέστερους χρήστες	
Για σύγκριση βλέπε: http://www.ecetoc.org/tra	

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC15: Χρήση ως εργαστηριακό αντιδραστήριο. Κύρια χρήση: βιομηχανική
Συνθήκες λειτουργίας	
Συγκέντρωση ουσίας	μάζα αντίδρασης των 2-[2-(2- βουτοξυαιθοξυ)αιθοξυ]αιθανόλης και 3,6,9,12- τετραοξαδεκαεξαν-1-όλης Περιεκτικότητα: >= 0 % - <= 100 %
Φυσική κατάσταση	υγρό
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	0,014 Pa
Θερμοκρασία διεργασίας	20 °C
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	480 min 5 ημέρες ανά εβδομάδα
Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Χρησιμοποιείστε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στη	ν πηγή της
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Εργαζόμενοι
	εργάτης - δερματικά, μακροχρόνια, συστημικά
Εκτίμηση έκθεσης	0,3429 mg/kg KG/ημέρα
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,006857
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Εργαζόμενοι
	εργάτης - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστημικά
Εκτίμηση έκθεσης	47,5 mg/m³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,24359
Οδηγίες για τους μεταγενέστερους χρήστες	
Για σύγκριση βλέπε: http://www.eceto	c.org/tra

* * * * * * * * * * * * * * * *

Σελίδα: 54/93

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό No 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί

κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 29.01.2024 Έκδοση: 5.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 14.12.2022 Προηγούμενη έκδοση: 4.0

Προϊόν: **BUTYL TRIGLYCOL**

(ID no. 30034746/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 08.10.2025

6. Σύντομος τίτλος σεναρίου έκθεσης

Χρήση σε υδραυλικά υγρά, (χρήση επαγγελματικές εγκαταστάσεις) ERC9a, ERC9b; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC9, PROC17, PROC19, PROC20

Έλεγχος έκθεσης και μέτρα μείωσης κινδύνου

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	ERC9a: Ευρεία χρήση λειτουργικού υγρού (χρήση σε εσωτερικούς χώρους) Επειδή δεν έχει προσδιορισθεί κανένας περιβαλλοντικός κίνδυνος, δεν πραγματοποιήθηκε καμία μελέτη επικινδυνότητας σχετιζόμενη με το περιβάλλον.
Συνθήκες λειτουργίας	

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	ERC9b: Ευρεία χρήση λειτουργικού υγρού (χρήση σε εξωτερικούς χώρους) Επειδή δεν έχει προσδιορισθεί κανένας περιβαλλοντικός κίνδυνος, δεν πραγματοποιήθηκε καμία μελέτη επικινδυνότητας σχετιζόμενη με το περιβάλλον.
Συνθήκες λειτουργίας	

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης		
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC1: Παραγωγή χημικών ή διύλιση σε κειστή διεργασία χωρίς πιθανότητα έκθεσης ή διεργασίες με ισοδύναμες συνθήκες περιορισμού. Κύρια χρήση: επαγγελματική	
Συνθήκες λειτουργίας		
Συγκέντρωση ουσίας	μάζα αντίδρασης των 2-[2-(2- βουτοξυαιθοξυ)αιθοξυ]αιθανόλης και 3,6,9,12- τετραοξαδεκαεξαν-1-όλης Περιεκτικότητα: >= 0 % - <= 100 %	
Φυσική κατάσταση	υγρό	
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	0,014 Pa	
Θερμοκρασία διεργασίας	20 °C	
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	480 min 5 ημέρες ανά εβδομάδα	
Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο	
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας		
Χρησιμοποιείστε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.		
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της		
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Εργαζόμενοι	

κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 29.01.2024 Έκδοση: 5.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 14.12.2022 Προηγούμενη έκδοση: 4.0

Προϊόν: **BUTYL TRIGLYCOL**

(ID no. 30034746/SDS_GEN_GR/EL) Ημερομηνία εκτύπωσης 08.10.2025

	εργάτης - δερματικά, μακροχρόνια, συστημικά
Εκτίμηση έκθεσης	0,0343 mg/kg KG/ημέρα
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,000686
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Εργαζόμενοι
	εργάτης - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστημικά
Εκτίμηση έκθεσης	0,095 mg/m³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,000487
Οδηγίες για τους μεταγενέστερους χρήστες	
Για σύγκριση βλέπε: http://www.ecetoc.org/tra	

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης		
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC2: Παραγωγή χημικών ή διύλιση σε κλειστή συνεχή διεργασία με περιστασιακή ελεγχόμενη έκθεση ή διεργασίες με ισοδύναμες συνθήκες περιορισμού. Κύρια χρήση: επαγγελματική	
Συνθήκες λειτουργίας		
Συγκέντρωση ουσίας	μάζα αντίδρασης των 2-[2-(2- βουτοξυαιθοξυ)αιθοξυ]αιθανόλης και 3,6,9,12- τετραοξαδεκαεξαν-1-όλης Περιεκτικότητα: >= 0 % - <= 100 %	
Φυσική κατάσταση	υγρό	
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	0,014 Pa	
Θερμοκρασία διεργασίας	20 °C	
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	480 min 5 ημέρες ανά εβδομάδα	
Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο	
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας		
Χρησιμοποιείστε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.		
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην	ν πηνή της	
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Εργαζόμενοι	
	εργάτης - δερματικά, μακροχρόνια, συστημικά	
Εκτίμηση έκθεσης	1,3714 mg/kg KG/ημέρα	
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,027429	
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Εργαζόμενοι	
	εργάτης - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστημικά	
Εκτίμηση έκθεσης	47,5 mg/m³	
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,24359	
Οδηγίες για τους μεταγενέστερους χρήστες		
Για σύγκριση βλέπε: http://www.ecetoc		

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης

Σελίδα: 56/93

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί

κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 29.01.2024 Έκδοση: 5.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 14.12.2022 Προϊόν: **BUTYL TRIGLYCOL** Προηγούμενη έκδοση: 4.0

Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC3: Τυποποίηση ή σύνθεση στη χημική βιομηχανία σε κλειστές ασυνεχείς διεργασίες (κατά παρτίδες) με περιστασιακή ελεγχόμενη έκθεση ή διεργασίες με ισοδύναμες συνθήκες περιορισμού Κύρια χρήση: επαγγελματική
Συνθήκες λειτουργίας	
Συγκέντρωση ουσίας	μάζα αντίδρασης των 2-[2-(2- βουτοξυαιθοξυ)αιθοξυ]αιθανόλης και 3,6,9,12- τετραοξαδεκαεξαν-1-όλης Περιεκτικότητα: >= 0 % - <= 100 %
Φυσική κατάσταση	υγρό
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	0,014 Pa
Θερμοκρασία διεργασίας	20 °C
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	480 min 5 ημέρες ανά εβδομάδα
Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Χρησιμοποιείστε κατάλληλη	
προστασία για τα μάτια.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην	
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Εργαζόμενοι
	εργάτης - δερματικά, μακροχρόνια, συστημικά
Εκτίμηση έκθεσης	0,6857 mg/kg KG/ημέρα
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,013714
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Εργαζόμενοι
	εργάτης - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστημικά
Εκτίμηση έκθεσης	28,5 mg/m³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,146154
Οδηγίες για τους μεταγενέστερους χρήστες	
Για σύγκριση βλέπε: http://www.ecetoc	org/tra

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης		
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC4: Παραγωγή χημικών όπου υπάρχει πιθανότητα έκθεσης Κύρια χρήση: επαγγελματική	
Συνθήκες λειτουργίας		
Συγκέντρωση ουσίας	μάζα αντίδρασης των 2-[2-(2- βουτοξυαιθοξυ)αιθοξυ]αιθανόλης και 3,6,9,12- τετραοξαδεκαεξαν-1-όλης Περιεκτικότητα: >= 0 % - <= 100 %	
Φυσική κατάσταση	υγρό	
Τάση ατμών της ουσίας κατά την	0,014 Pa	

Σελίδα: 57/93

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί

κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 29.01.2024 Έκδοση: 5.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 14.12.2022 Προηγούμενη έκδοση: 4.0

Προϊόν: **BUTYL TRIGLYCOL**

χρήση		
Θερμοκρασία διεργασίας	20 °C	
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	480 min 5 ημέρες ανά εβδομάδα	
Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο	
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας		
Χρησιμοποιείστε κατάλληλη		
προστασία για τα μάτια.		
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της		
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Εργαζόμενοι	
	εργάτης - δερματικά, μακροχρόνια, συστημικά	
Εκτίμηση έκθεσης	6,8571 mg/kg KG/ημέρα	
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,137143	
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Εργαζόμενοι	
-	εργάτης - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστημικά	
Εκτίμηση έκθεσης	95 mg/m³	
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,487179	
Οδηγίες για τους μεταγενέστερους χρήστες		
Για σύγκριση βλέπε: http://www.ecetoc.org/tra		

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης		
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC9: Μεταφορά της ουσίας ή του σκευάσματος σε μικρούς περιέκτες (γεμιστική γραμμή αποκλειστικής χρήσης, η οποία περιλαμβάνει ζύγιση) Κύρια χρήση: επαγγελματική	
Συνθήκες λειτουργίας		
Συγκέντρωση ουσίας	μάζα αντίδρασης των 2-[2-(2- βουτοξυαιθοξυ)αιθοξυ]αιθανόλης και 3,6,9,12- τετραοξαδεκαεξαν-1-όλης Περιεκτικότητα: >= 0 % - <= 100 %	
Φυσική κατάσταση	υγρό	
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	0,014 Pa	
Θερμοκρασία διεργασίας	20 °C	
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	480 min 5 ημέρες ανά εβδομάδα	
Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο	
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας		
Εγκαταστήσετε ελεγχόμενο εξαερισμό με τις σωστές προδιαγραφές (όχι λιγότερες από 3-5 αλλαγές αέρα την ώρα).	Αποτελεσματικότητα: 30 %	
Χρησιμοποιείστε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.		

κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 29.01.2024 Έκδοση: 5.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 14.12.2022 Προϊόν: **BUTYL TRIGLYCOL** Προηγούμενη έκδοση: 4.0

Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Εργαζόμενοι
	εργάτης - δερματικά, μακροχρόνια, συστημικά
Εκτίμηση έκθεσης	6,8571 mg/kg KG/ημέρα
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,137143
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Εργαζόμενοι
	εργάτης - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστημικά
Εκτίμηση έκθεσης	66,5 mg/m³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,341026
Οδηγίες για τους μεταγενέστερους χρήστες	
Για σύγκριση βλέπε: http://www.ecetoc.org/tra	

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC17: Λίπανση σε συνθήκες υψηλής ενέργειας σε εργασίες επεξεργασίας μετάλλων Κύρια χρήση: επαγγελματική
Συνθήκες λειτουργίας	
Συγκέντρωση ουσίας	μάζα αντίδρασης των 2-[2-(2- βουτοξυαιθοξυ)αιθοξυ]αιθανόλης και 3,6,9,12- τετραοξαδεκαεξαν-1-όλης Περιεκτικότητα: >= 0 % - <= 100 %
Φυσική κατάσταση	υγρό
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	0,014 Pa
Θερμοκρασία διεργασίας	20 °C
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	480 min 5 ημέρες ανά εβδομάδα
Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Παρέχετε ένα γενικό ή ελεγχόμενο εξαερισμό με κατάλληλες προδιαγραφές (5 έως 10 αλλαγές αέρα την ώρα).	Αποτελεσματικότητα: 70 %
Χρησιμοποιείστε γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες.	Αποτελεσματικότητα: 80 %
Χρησιμοποιείστε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Εργαζόμενοι
	εργάτης - δερματικά, μακροχρόνια, συστημικά
Εκτίμηση έκθεσης	5,4857 mg/kg KG/ημέρα
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,109714
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Εργαζόμενοι
	εργάτης - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστημικά

κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 29.01.2024 Έκδοση: 5.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 14.12.2022 Προηγούμενη έκδοση: 4.0

Προϊόν: **BUTYL TRIGLYCOL**

(ID no. 30034746/SDS_GEN_GR/EL) Ημερομηνία εκτύπωσης 08.10.2025

Εκτίμηση έκθεσης	142,5 mg/m ³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,730769
Οδηγίες για τους μεταγενέστερους χρήστες	
Για σύγκριση βλέπε: http://www.ecetoc.org/tra	

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	DD0040 V 5
	PROC19: Χειροκίνητες δραστηριότητες που
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές	περιλαμβάνουν επαφή με τα χέρια Κύρια χρήση: επαγγελματική
παράμετροι χρήσης	κυρία χρηση: επαγγεκματική
Συνθήκες λειτουργίας	
	μάζα αντίδρασης των 2-[2-(2-
	βουτοξυαιθοξυ)αιθοξυ]αιθανόλης και 3,6,9,12-
Συγκέντρωση ουσίας	τετραοξαδεκαεξαν-1-όλης
	Περιεκτικότητα: >= 0 % - <= 100 %
Φυσική κατάσταση	υγρό
Τάση ατμών της ουσίας κατά την	0,014 Pa
χρήση	· ·
Θερμοκρασία διεργασίας	20 °C
	480 min 5 ημέρες ανά εβδομάδα
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	
Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Παρέχετε ένα γενικό ή ελεγχόμενο	
εξαερισμό με κατάλληλες	Αποτελεσματικότητα: 70 %
προδιαγραφές (5 έως 10 αλλαγές	
αέρα την ώρα).	
Φοράτε γάντια ανθεκτικά σε χημικές	A \(\)
ουσίες σε συνδυασμό με "βασική"	Αποτελεσματικότητα: 90 %
εκπαίδευση των εργαζομένων.	
Χρησιμοποιείστε κατάλληλη	
προστασία για τα μάτια.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στη	
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Εργαζόμενοι
	εργάτης - δερματικά, μακροχρόνια, συστημικά
Εκτίμηση έκθεσης	14,1429 mg/kg KG/ημέρα
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,282857
(ΚΟΚ) Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Εργαζόμενοι
MICOCOC CKTIPITOTIS	εργάτης - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστημικά
Εκτίμηση έκθεσης	71,25 mg/m ³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,365385
Οδηγίες για τους μεταγενέστερους <i>χ</i>	γρήστες
Για σύγκριση βλέπε: http://www.ecetoo	c.org/tra

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης

κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 29.01.2024 Έκδοση: 5.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 14.12.2022 Προηγούμενη έκδοση: 4.0

Προϊόν: BUTYL TRIGLYCOL

(ID no. 30034746/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 08.10.2025

Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC20: Χρήση λειτουργικών υγρών σε μικρές συσκευές Κύρια χρήση: επαγγελματική
Συνθήκες λειτουργίας	
Συγκέντρωση ουσίας	μάζα αντίδρασης των 2-[2-(2- βουτοξυαιθοξυ)αιθοξυ]αιθανόλης και 3,6,9,12- τετραοξαδεκαεξαν-1-όλης Περιεκτικότητα: >= 0 % - <= 100 %
Φυσική κατάσταση	υγρό
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	0,014 Pa
Θερμοκρασία διεργασίας	20 °C
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	480 min 5 ημέρες ανά εβδομάδα
Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Χρησιμοποιείστε κατάλληλη	
προστασία για τα μάτια.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στη	ν πηγή της
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Εργαζόμενοι
	εργάτης - δερματικά, μακροχρόνια, συστημικά
Εκτίμηση έκθεσης	1,7143 mg/kg KG/ημέρα
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,034286
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Εργαζόμενοι
	εργάτης - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστημικά
Εκτίμηση έκθεσης	47,5 mg/m³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,24359
Οδηγίες για τους μεταγενέστερους	
Για σύγκριση βλέπε: http://www.eceto	c.org/tra

7. Σύντομος τίτλος σεναρίου έκθεσης

Χρήση στα βερνίκια, (χρήση επαγγελματικές εγκαταστάσεις) ERC8a, ERC8b, ERC8d, ERC8f; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC6, PROC9, PROC10, PROC11, PROC13, PROC15, PROC19

Έλεγχος έκθεσης και μέτρα μείωσης κινδύνου

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	ΕRC8a: Ευρεία χρήση μη αντιδραστικών βοηθημάτων διεργασιών (χωρίς συμπερίληψη μέσα ή πάνω σε αντικείμενο, σε εσωτερικούς χώρους) Επειδή δεν έχει προσδιορισθεί κανένας περιβαλλοντικός κίνδυνος, δεν πραγματοποιήθηκε καμία μελέτη

Σελίδα: 61/93

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό No 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί

κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 29.01.2024 Έκδοση: 5.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 14.12.2022 Προϊόν: **BUTYL TRIGLYCOL** Προηγούμενη έκδοση: 4.0

(ID no. 30034746/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 08.10.2025

	επικινδυνότητας σχετιζόμενη με το περιβάλλον.
Συνθήκες λειτουργίας	

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	ΕRC8b: Ευρεία χρήση αντιδραστικού βοηθήματος διεργασιών (χωρίς συμπερίληψη μέσα ή πάνω στο αντικείμενο, σε εσωτερικούς χώρους) Επειδή δεν έχει προσδιορισθεί κανένας περιβαλλοντικός κίνδυνος, δεν πραγματοποιήθηκε καμία μελέτη επικινδυνότητας σχετιζόμενη με το περιβάλλον.
Συνθήκες λειτουργίας	

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	ΕRC8d: Ευρεία χρήση μη αντιδραστικών βοηθητικών υλών επεξεργασίας (χωρίς συμπερίληψη μέσα ή πάνω στο αντικείμενο, σε εξωτερικούς χώρους) Επειδή δεν έχει προσδιορισθεί κανένας περιβαλλοντικός κίνδυνος, δεν πραγματοποιήθηκε καμία μελέτη επικινδυνότητας σχετιζόμενη με το περιβάλλον.
Συνθήκες λειτουργίας	

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	ERC8f: Ευρεία χρήση που οδηγεί σε συμπερίληψη μέσα ή πάνω σε ένα αντικείμενο (χρήση σε εξωτερικό χώρο) Επειδή δεν έχει προσδιορισθεί κανένας περιβαλλοντικός κίνδυνος, δεν πραγματοποιήθηκε καμία μελέτη επικινδυνότητας σχετιζόμενη με το περιβάλλον.
Συνθήκες λειτουργίας	

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης		
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC1: Παραγωγή χημικών ή διύλιση σε κειστή διεργασία χωρίς πιθανότητα έκθεσης ή διεργασίες με ισοδύναμες συνθήκες περιορισμού. Κύρια χρήση: επαγγελματική	
Συνθήκες λειτουργίας		
Συγκέντρωση ουσίας	μάζα αντίδρασης των 2-[2-(2- βουτοξυαιθοξυ)αιθοξυ]αιθανόλης και 3,6,9,12- τετραοξαδεκαεξαν-1-όλης Περιεκτικότητα: >= 0 % - <= 100 %	
Φυσική κατάσταση	υγρό	
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	0,014 Pa	
Θερμοκρασία διεργασίας	20 °C	

κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 29.01.2024 Έκδοση: 5.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 14.12.2022 Προηγούμενη έκδοση: 4.0

Προϊόν: **BUTYL TRIGLYCOL**

Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	480 min 5 ημέρες ανά εβδομάδα
Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Χρησιμοποιείστε κατάλληλη	
προστασία για τα μάτια.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στη	ν πηγή της
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Εργαζόμενοι
	εργάτης - δερματικά, μακροχρόνια, συστημικά
Εκτίμηση έκθεσης	0,0343 mg/kg KG/ημέρα
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,000686
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Εργαζόμενοι
1 1 1 1	εργάτης - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστημικά
Εκτίμηση έκθεσης	0,095 mg/m³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,000487
Οδηγίες για τους μεταγενέστερους χρήστες	
Για σύγκριση βλέπε: http://www.ecetoc.org/tra	

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC2: Παραγωγή χημικών ή διύλιση σε κλειστή συνεχή διεργασία με περιστασιακή ελεγχόμενη έκθεση ή διεργασίες με ισοδύναμες συνθήκες περιορισμού. Κύρια χρήση: επαγγελματική
Συνθήκες λειτουργίας	
Συγκέντρωση ουσίας	μάζα αντίδρασης των 2-[2-(2- βουτοξυαιθοξυ)αιθοξυ]αιθανόλης και 3,6,9,12- τετραοξαδεκαεξαν-1-όλης Περιεκτικότητα: >= 0 % - <= 100 %
Φυσική κατάσταση	υγρό
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	0,014 Pa
Θερμοκρασία διεργασίας	20 °C
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	480 min 5 ημέρες ανά εβδομάδα
Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Χρησιμοποιείστε κατάλληλη	
προστασία για τα μάτια.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στη	
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Εργαζόμενοι
Γισίμηση ένθεσης	εργάτης - δερματικά, μακροχρόνια, συστημικά
Εκτίμηση έκθεσης	1,3714 mg/kg KG/ημέρα
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,027429
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Εργαζόμενοι

Σελίδα: 63/93

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί

κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 29.01.2024 Έκδοση: 5.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 14.12.2022 Προηγούμενη έκδοση: 4.0

Προϊόν: **BUTYL TRIGLYCOL**

	εργάτης - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστημικά
Εκτίμηση έκθεσης	47,5 mg/m ³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,24359
Οδηγίες για τους μεταγενέστερους)	<i>(</i> ρήστες
Για σύγκριση βλέπε: http://www.ecetoc.org/tra	

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC3: Τυποποίηση ή σύνθεση στη χημική βιομηχανία σε κλειστές ασυνεχείς διεργασίες (κατά παρτίδες) με περιστασιακή ελεγχόμενη έκθεση ή διεργασίες με ισοδύναμες συνθήκες περιορισμού Κύρια χρήση: επαγγελματική
Συνθήκες λειτουργίας	
Συγκέντρωση ουσίας	μάζα αντίδρασης των 2-[2-(2- βουτοξυαιθοξυ)αιθοξυ]αιθανόλης και 3,6,9,12- τετραοξαδεκαεξαν-1-όλης Περιεκτικότητα: >= 0 % - <= 100 %
Φυσική κατάσταση	υγρό
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	0,014 Pa
Θερμοκρασία διεργασίας	20 °C
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	480 min 5 ημέρες ανά εβδομάδα
Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Χρησιμοποιείστε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στη	
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Εργαζόμενοι
	εργάτης - δερματικά, μακροχρόνια, συστημικά
Εκτίμηση έκθεσης	0,6857 mg/kg KG/ημέρα
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,013714
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Εργαζόμενοι
	εργάτης - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστημικά
Εκτίμηση έκθεσης	28,5 mg/m³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,146154
Οδηγίες για τους μεταγενέστερους χ	
Για σύγκριση βλέπε: http://www.ecetoo	c.org/tra

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές	PROC4: Παραγωγή χημικών όπου υπάρχει πιθανότητα έκθεσης
παράμετροι χρήσης	Κύρια χρήση: επαγγελματική

κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 29.01.2024 Έκδοση: 5.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 14.12.2022 Προϊόν: **BUTYL TRIGLYCOL** Προηγούμενη έκδοση: 4.0

Συνθήκες λειτουργίας	
Συγκέντρωση ουσίας	μάζα αντίδρασης των 2-[2-(2- βουτοξυαιθοξυ)αιθοξυ]αιθανόλης και 3,6,9,12- τετραοξαδεκαεξαν-1-όλης Περιεκτικότητα: >= 0 % - <= 100 %
Φυσική κατάσταση	υγρό
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	0,014 Pa
Θερμοκρασία διεργασίας	20 °C
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	480 min 5 ημέρες ανά εβδομάδα
Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Χρησιμοποιείστε κατάλληλη	
προστασία για τα μάτια.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στη	ν πηγή της
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Εργαζόμενοι
	εργάτης - δερματικά, μακροχρόνια, συστημικά
Εκτίμηση έκθεσης	6,8571 mg/kg KG/ημέρα
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,137143
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Εργαζόμενοι
	εργάτης - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστημικά
Εκτίμηση έκθεσης	95 mg/m³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,487179
Οδηγίες για τους μεταγενέστερους χ	γρήστες
Για σύγκριση βλέπε: http://www.ecetoo	c.org/tra

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC6: Ημερολογιακές διαδικασίες Κύρια χρήση: επαγγελματική
Συνθήκες λειτουργίας	
Συγκέντρωση ουσίας	μάζα αντίδρασης των 2-[2-(2- βουτοξυαιθοξυ)αιθοξυ]αιθανόλης και 3,6,9,12- τετραοξαδεκαεξαν-1-όλης Περιεκτικότητα: >= 0 % - <= 100 %
Φυσική κατάσταση	υγρό
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	0,014 Pa
Θερμοκρασία διεργασίας	20 °C
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	480 min 5 ημέρες ανά εβδομάδα
Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	

κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 29.01.2024 Έκδοση: 5.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 14.12.2022 Προηγούμενη έκδοση: 4.0

Προϊόν: **BUTYL TRIGLYCOL**

Χρησιμοποιείστε γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες.	Αποτελεσματικότητα: 80 %
Χρησιμοποιείστε κατάλληλη	
προστασία για τα μάτια.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην	ν πηγή της
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Εργαζόμενοι
	εργάτης - δερματικά, μακροχρόνια, συστημικά
Εκτίμηση έκθεσης	5,4857 mg/kg KG/ημέρα
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,109714
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Εργαζόμενοι
	εργάτης - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστημικά
Εκτίμηση έκθεσης	95 mg/m³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,487179
Οδηγίες για τους μεταγενέστερους χ	ρήστες
Για σύγκριση βλέπε: http://www.ecetoc.	org/tra

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC9: Μεταφορά της ουσίας ή του σκευάσματος σε μικρούς περιέκτες (γεμιστική γραμμή αποκλειστικής χρήσης, η οποία περιλαμβάνει ζύγιση) Κύρια χρήση: επαγγελματική
Συνθήκες λειτουργίας	
Συγκέντρωση ουσίας	μάζα αντίδρασης των 2-[2-(2- βουτοξυαιθοξυ)αιθοξυ]αιθανόλης και 3,6,9,12- τετραοξαδεκαεξαν-1-όλης Περιεκτικότητα: >= 0 % - <= 100 %
Φυσική κατάσταση	υγρό
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	0,014 Pa
Θερμοκρασία διεργασίας	20 °C
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	480 min 5 ημέρες ανά εβδομάδα
Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Χρησιμοποιείστε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στη	ν πηγή της
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Εργαζόμενοι
	εργάτης - δερματικά, μακροχρόνια, συστημικά
Εκτίμηση έκθεσης	6,8571 mg/kg KG/ημέρα
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,137143
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Εργαζόμενοι
	εργάτης - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστημικά
Εκτίμηση έκθεσης	95 mg/m ³

Σελίδα: 66/93

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί

κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 29.01.2024 Έκδοση: 5.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 14.12.2022 Προϊόν: **BUTYL TRIGLYCOL** Προηγούμενη έκδοση: 4.0

Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,487179
Οδηγίες για τους μεταγενέστερους χρ	ρήστες
Για σύγκριση βλέπε: http://www.ecetoc.c	org/tra

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC10: Εφαρμογή με ρολό ή πινέλο Κύρια χρήση: επαγγελματική
Συνθήκες λειτουργίας	
Συγκέντρωση ουσίας	μάζα αντίδρασης των 2-[2-(2- βουτοξυαιθοξυ)αιθοξυ]αιθανόλης και 3,6,9,12- τετραοξαδεκαεξαν-1-όλης Περιεκτικότητα: >= 0 % - <= 100 %
Φυσική κατάσταση	υγρό
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	0,014 Pa
Θερμοκρασία διεργασίας	20 °C
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	480 min 5 ημέρες ανά εβδομάδα
Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Παρέχετε ένα γενικό ή ελεγχόμενο εξαερισμό με κατάλληλες προδιαγραφές (5 έως 10 αλλαγές αέρα την ώρα).	Αποτελεσματικότητα: 70 %
Χρησιμοποιείστε γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες.	Αποτελεσματικότητα: 80 %
Χρησιμοποιείστε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην	ν πηγή της
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Εργαζόμενοι
	εργάτης - δερματικά, μακροχρόνια, συστημικά
Εκτίμηση έκθεσης	5,4857 mg/kg KG/ημέρα
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,109714
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Εργαζόμενοι
	εργάτης - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστημικά
Εκτίμηση έκθεσης	71,25 mg/m ³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,365385
Οδηγίες για τους μεταγενέστερους χ	ρήστες
Για σύγκριση βλέπε: http://www.ecetoc	.org/tra

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές	PROC11: Μη βιομηχανικός ψεκασμός
παράμετροι χρήσης	Κύρια χρήση: επαγγελματική

κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 29.01.2024 Έκδοση: 5.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 14.12.2022 Προηγούμενη έκδοση: 4.0

Προϊόν: **BUTYL TRIGLYCOL**

(ID no. 30034746/SDS_GEN_GR/EL) Ημερομηνία εκτύπωσης 08.10.2025

Συνθήκες λειτουργίας	μάζα αντίδρασης των 2-[2-(2-
	βουτοξυαιθοξυ)αιθοξυ]αιθανόλης και 3,6,9,12-
Συγκέντρωση ουσίας	τετραοξαδεκαεξαν-1-όλης
20γκεντρωστή ουσίας	Περιεκτικότητα: >= 0 % - <= 100 %
	110pickiikoiipia. 2 = 0 /0 <= 100 /0
Φυσική κατάσταση	υγρό
Τάση ατμών της ουσίας κατά την	0,014 Pa
χρήση	
Θερμοκρασία διεργασίας	20 °C
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	480 min 5 ημέρες ανά εβδομάδα
	W. / / /
Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο
Μέγεθος δωματίου	100 m3
δόση εφαρμογής	10 l/min
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	T
Φοράτε γάντια ανθεκτικά σε χημικές	A\
ουσίες σε συνδυασμό με "βασική"	Αποτελεσματικότητα: 90 %
εκπαίδευση των εργαζομένων.	
Εξασφαλίστε ότι η εργασία εκτελείται	
εκτός της περιοχής που επηρεάζει την	
αναπνοή των εργαζόμενων	
(απόσταση προϊόντος - κεφαλιού	
μεγαλύτερη από 1 m). Επιβεβαιώσετε	
ότι η εργασία δεν εκτελείται σε ύψος	
πάνω από το κεφάλι. Τακτικός	
έλεγχος και συντήρηση του	
εξοπλισμού και των μηχανών.	
Επιβεβαιώσετε ότι η ροή του αέρα	
κατευθύνεται μακριά από τον	
εργαζόμενο.	
Χρησιμοποιείστε κατάλληλη	
προστασία για τα μάτια.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην	
Μέθοδος εκτίμησης 	RISKOFDERM v2.1
	εργάτης - δερματικά, μακροχρόνια, συστημικά
Εκτίμηση έκθεσης	22,02 mg/kg KG/ημέρα
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου	0,4404
(RCR)	, and the second
Μέθοδος εκτίμησης	Stoffenmanager v5.6
	εργάτης - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστημικό
Εκτίμηση έκθεσης	14,81 mg/m³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου	0,075949
(RCR)	0,07,0343
Οδηγίες για τους μεταγενέστερους χι	
	nmanager.nl/default.aspx Για σύγκριση βλέπε:
http://www.tno.nl and search for "riskofo	derm".

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης

κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 29.01.2024 Έκδοση: 5.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 14.12.2022 Προηγούμενη έκδοση: 4.0

Προϊόν: **BUTYL TRIGLYCOL**

Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC13: Επεξεργασία των προϊόντων με εμβάπτιση και έγχυση. Κύρια χρήση: επαγγελματική
Συνθήκες λειτουργίας	
Συγκέντρωση ουσίας	μάζα αντίδρασης των 2-[2-(2- βουτοξυαιθοξυ)αιθοξυ]αιθανόλης και 3,6,9,12- τετραοξαδεκαεξαν-1-όλης Περιεκτικότητα: >= 0 % - <= 100 %
Φυσική κατάσταση	υγρό
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	0,014 Pa
Θερμοκρασία διεργασίας	20 °C
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	480 min 5 ημέρες ανά εβδομάδα
Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Χρησιμοποιείστε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στη	ν πηγή της
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Εργαζόμενοι
	εργάτης - δερματικά, μακροχρόνια, συστημικά
Εκτίμηση έκθεσης	13,7143 mg/kg KG/ημέρα
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,274286
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Εργαζόμενοι
	εργάτης - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστημικά
Εκτίμηση έκθεσης	95 mg/m³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,487179
Οδηγίες για τους μεταγενέστερους	
Για σύγκριση βλέπε: http://www.eceto	c.org/tra

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης		
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC15: Χρήση ως εργαστηριακό αντιδραστήριο. Κύρια χρήση: επαγγελματική	
Συνθήκες λειτουργίας		
Συγκέντρωση ουσίας	μάζα αντίδρασης των 2-[2-(2- βουτοξυαιθοξυ)αιθοξυ]αιθανόλης και 3,6,9,12- τετραοξαδεκαεξαν-1-όλης Περιεκτικότητα: >= 0 % - <= 100 %	
Φυσική κατάσταση	υγρό	
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	0,014 Pa	
Θερμοκρασία διεργασίας	20 °C	

κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 29.01.2024 Έκδοση: 5.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 14.12.2022 Προηγούμενη έκδοση: 4.0

Προϊόν: **BUTYL TRIGLYCOL**

Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	480 min 5 ημέρες ανά εβδομάδα		
Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο		
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας			
Χρησιμοποιείστε κατάλληλη			
προστασία για τα μάτια.			
	Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της		
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Εργαζόμενοι		
	εργάτης - δερματικά, μακροχρόνια, συστημικά		
Εκτίμηση έκθεσης	0,3429 mg/kg KG/ημέρα		
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,006857		
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Εργαζόμενοι		
	εργάτης - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστημικά		
Εκτίμηση έκθεσης	47,5 mg/m³		
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,24359		
Οδηγίες για τους μεταγενέστερους χρήστες			
Για σύγκριση βλέπε: http://www.ecetoc.org/tra			

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης		
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές	PROC19: Χειροκίνητες δραστηριότητες που περιλαμβάνουν επαφή με τα χέρια	
παράμετροι χρήσης	Κύρια χρήση: επαγγελματική	
Συνθήκες λειτουργίας		
Συγκέντρωση ουσίας	μάζα αντίδρασης των 2-[2-(2- βουτοξυαιθοξυ)αιθοξυ]αιθανόλης και 3,6,9,12- τετραοξαδεκαεξαν-1-όλης Περιεκτικότητα: >= 0 % - <= 100 %	
Φυσική κατάσταση	υγρό	
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	0,014 Pa	
Θερμοκρασία διεργασίας	20 °C	
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	240 min 5 ημέρες ανά εβδομάδα	
Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο	
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας		
Εγκαταστήσετε ελεγχόμενο εξαερισμό με τις σωστές προδιαγραφές (όχι λιγότερες από 3-5 αλλαγές αέρα την ώρα).	Αποτελεσματικότητα: 30 %	
Φοράτε γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες σε συνδυασμό με "βασική" εκπαίδευση των εργαζομένων.	Αποτελεσματικότητα: 90 %	
Χρησιμοποιείστε κατάλληλη		
προστασία για τα μάτια.	τηνή της	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της		

Σελίδα: 70/93

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί

κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 29.01.2024 Έκδοση: 5.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 14.12.2022 Προηγούμενη έκδοση: 4.0

Προϊόν: **BUTYL TRIGLYCOL**

(ID no. 30034746/SDS_GEN_GR/EL) Ημερομηνία εκτύπωσης 08.10.2025

Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Εργαζόμενοι
	εργάτης - δερματικά, μακροχρόνια, συστημικά
Εκτίμηση έκθεσης	14,1429 mg/kg KG/ημέρα
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,282857
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Εργαζόμενοι
	εργάτης - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστημικά
Εκτίμηση έκθεσης	99,75 mg/m³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,511538
Οδηγίες για τους μεταγενέστερους χρήστες	
Για σύγκριση βλέπε: http://www.ecetoc.org/tra	

* * * * * * * * * * * * * * * *

8. Σύντομος τίτλος σεναρίου έκθεσης

Χρήση στα μέσα καθαρισμού, (χρήση επαγγελματικές εγκαταστάσεις) ERC8a, ERC8d; PROC2, PROC3, PROC4, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC11, PROC13

Έλεγχος έκθεσης και μέτρα μείωσης κινδύνου

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	ΕRC8a: Ευρεία χρήση μη αντιδραστικών βοηθημάτων διεργασιών (χωρίς συμπερίληψη μέσα ή πάνω σε αντικείμενο, σε εσωτερικούς χώρους) Επειδή δεν έχει προσδιορισθεί κανένας περιβαλλοντικός κίνδυνος, δεν πραγματοποιήθηκε καμία μελέτη επικινδυνότητας σχετιζόμενη με το περιβάλλον.
Συνθήκες λειτουργίας	

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	ΕRC8d: Ευρεία χρήση μη αντιδραστικών βοηθητικών υλών επεξεργασίας (χωρίς συμπερίληψη μέσα ή πάνω στο αντικείμενο, σε εξωτερικούς χώρους) Επειδή δεν έχει προσδιορισθεί κανένας περιβαλλοντικός κίνδυνος, δεν πραγματοποιήθηκε καμία μελέτη επικινδυνότητας σχετιζόμενη με το περιβάλλον.
Συνθήκες λειτουργίας	

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC2: Παραγωγή χημικών ή διύλιση σε κλειστή συνεχή διεργασία με περιστασιακή ελεγχόμενη έκθεση ή διεργασίες με ισοδύναμες συνθήκες περιορισμού. Κύρια χρήση: επαγγελματική
Συνθήκες λειτουργίας	
Συγκέντρωση ουσίας	μάζα αντίδρασης των 2-[2-(2-

κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 29.01.2024 Έκδοση: 5.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 14.12.2022 Προηγούμενη έκδοση: 4.0

Προϊόν: **BUTYL TRIGLYCOL**

(ID no. 30034746/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 08.10.2025

	βουτοξυαιθοξυ)αιθοξυ]αιθανόλης και 3,6,9,12- τετραοξαδεκαεξαν-1-όλης		
	Περιεκτικότητα: >= 0 % - <= 100 %		
Φυσική κατάσταση	υγρό		
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	0,014 Pa		
Θερμοκρασία διεργασίας	20 °C		
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	480 min 5 ημέρες ανά εβδομάδα		
Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο		
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας			
Χρησιμοποιείστε κατάλληλη			
προστασία για τα μάτια.			
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην			
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Εργαζόμενοι		
	εργάτης - δερματικά, μακροχρόνια, συστημικά		
Εκτίμηση έκθεσης	1,3714 mg/kg KG/ημέρα		
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,027429		
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Εργαζόμενοι		
	εργάτης - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστημικά		
Εκτίμηση έκθεσης	47,5 mg/m³		
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,24359		
Οδηγίες για τους μεταγενέστερους χρήστες			
Για σύγκριση βλέπε: http://www.ecetoc.	org/tra		

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC3: Τυποποίηση ή σύνθεση στη χημική βιομηχανία σε κλειστές ασυνεχείς διεργασίες (κατά παρτίδες) με περιστασιακή ελεγχόμενη έκθεση ή διεργασίες με ισοδύναμες συνθήκες περιορισμού Κύρια χρήση: επαγγελματική
Συνθήκες λειτουργίας	
Συγκέντρωση ουσίας	μάζα αντίδρασης των 2-[2-(2- βουτοξυαιθοξυ)αιθοξυ]αιθανόλης και 3,6,9,12- τετραοξαδεκαεξαν-1-όλης Περιεκτικότητα: >= 0 % - <= 100 %
Φυσική κατάσταση	υγρό
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	0,014 Pa
Θερμοκρασία διεργασίας	20 °C
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	480 min 5 ημέρες ανά εβδομάδα
Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο

κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 29.01.2024 Έκδοση: 5.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 14.12.2022 Προηγούμενη έκδοση: 4.0

Προϊόν: **BUTYL TRIGLYCOL**

Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Χρησιμοποιείστε κατάλληλη	
προστασία για τα μάτια.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στη	ν πηγή της
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Εργαζόμενοι
	εργάτης - δερματικά, μακροχρόνια, συστημικά
Εκτίμηση έκθεσης	0,6857 mg/kg KG/ημέρα
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,013714
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Εργαζόμενοι
	εργάτης - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστημικά
Εκτίμηση έκθεσης	28,5 mg/m³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,146154
Οδηγίες για τους μεταγενέστερους χρήστες	
Για σύγκριση βλέπε: http://www.ecetoc.org/tra	

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC4: Παραγωγή χημικών όπου υπάρχει πιθανότητα έκθεσης Κύρια χρήση: επαγγελματική
Συνθήκες λειτουργίας	
Συγκέντρωση ουσίας	μάζα αντίδρασης των 2-[2-(2- βουτοξυαιθοξυ)αιθοξυ]αιθανόλης και 3,6,9,12- τετραοξαδεκαεξαν-1-όλης Περιεκτικότητα: >= 0 % - <= 100 %
Φυσική κατάσταση	υγρό
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	0,014 Pa
Θερμοκρασία διεργασίας	20 °C
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	480 min 5 ημέρες ανά εβδομάδα
Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Χρησιμοποιείστε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στη	
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Εργαζόμενοι
	εργάτης - δερματικά, μακροχρόνια, συστημικά
Εκτίμηση έκθεσης	6,8571 mg/kg KG/ημέρα
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,137143
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Εργαζόμενοι
	εργάτης - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστημικά
Εκτίμηση έκθεσης	95 mg/m³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,487179

κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 29.01.2024 Έκδοση: 5.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 14.12.2022 Προηγούμενη έκδοση: 4.0

Προϊόν: **BUTYL TRIGLYCOL**

Οδηγίες για τους μεταγενέστερους χρήστες	
Για σύγκριση βλέπε: http://www.ecetoc.org/tra	

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC8b: Μεταφορά της ουσίας ή του μείγματος (πλήρωση / εκκένωση) σε εξειδικευμένες εγκαταστάσεις. Κύρια χρήση: επαγγελματική
Συνθήκες λειτουργίας	
Συγκέντρωση ουσίας	μάζα αντίδρασης των 2-[2-(2- βουτοξυαιθοξυ)αιθοξυ]αιθανόλης και 3,6,9,12- τετραοξαδεκαεξαν-1-όλης Περιεκτικότητα: >= 0 % - <= 100 %
Φυσική κατάσταση	υγρό
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	0,014 Pa
Θερμοκρασία διεργασίας	20 °C
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	480 min 5 ημέρες ανά εβδομάδα
Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Χρησιμοποιείστε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στη	ν πηγή της
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Εργαζόμενοι
	εργάτης - δερματικά, μακροχρόνια, συστημικά
Εκτίμηση έκθεσης	13,7143 mg/kg KG/ημέρα
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,274286
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Εργαζόμενοι
	εργάτης - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστημικά
Εκτίμηση έκθεσης	95 mg/m³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,487179
Οδηγίες για τους μεταγενέστερους	
Για σύγκριση βλέπε: http://www.eceto	c.org/tra

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης		
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC9: Μεταφορά της ουσίας ή του σκευάσματος σε μικρούς περιέκτες (γεμιστική γραμμή αποκλειστικής χρήσης, η οποία περιλαμβάνει ζύγιση) Κύρια χρήση: επαγγελματική	
Συνθήκες λειτουργίας		
Συγκέντρωση ουσίας	μάζα αντίδρασης των 2-[2-(2- βουτοξυαιθοξυ)αιθοξυ]αιθανόλης και 3,6,9,12- τετραοξαδεκαεξαν-1-όλης Περιεκτικότητα: >= 0 % - <= 100 %	

κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 29.01.2024 Έκδοση: 5.0 Προηγούμενη έκδοση: 4.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 14.12.2022

Προϊόν: **BUTYL TRIGLYCOL**

Φυσική κατάσταση	υγρό
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	0,014 Pa
Θερμοκρασία διεργασίας	20 °C
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	480 min 5 ημέρες ανά εβδομάδα
Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Εγκαταστήσετε ελεγχόμενο εξαερισμό με τις σωστές προδιαγραφές (όχι λιγότερες από 3-5 αλλαγές αέρα την ώρα).	Αποτελεσματικότητα: 30 %
Χρησιμοποιείστε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην	πηγή της
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Εργαζόμενοι
	εργάτης - δερματικά, μακροχρόνια, συστημικά
Εκτίμηση έκθεσης	6,8571 mg/kg KG/ημέρα
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,137143
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Εργαζόμενοι
	εργάτης - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστημικά
Εκτίμηση έκθεσης	66,5 mg/m³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,341026
Οδηγίες για τους μεταγενέστερους χρήστες	
Για σύγκριση βλέπε: http://www.ecetoc.org/tra	

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC10: Εφαρμογή με ρολό ή πινέλο Κύρια χρήση: επαγγελματική
Συνθήκες λειτουργίας	
Συγκέντρωση ουσίας	μάζα αντίδρασης των 2-[2-(2- βουτοξυαιθοξυ)αιθοξυ]αιθανόλης και 3,6,9,12- τετραοξαδεκαεξαν-1-όλης Περιεκτικότητα: >= 0 % - <= 100 %
Φυσική κατάσταση	υγρό
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	0,014 Pa
Θερμοκρασία διεργασίας	20 °C
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	480 min 5 ημέρες ανά εβδομάδα
Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Παρέχετε ένα γενικό ή ελεγχόμενο	Αποτελεσματικότητα: 70 %

Σελίδα: 75/93

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί

κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 29.01.2024 Έκδοση: 5.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 14.12.2022 Προηγούμενη έκδοση: 4.0

Προϊόν: **BUTYL TRIGLYCOL**

εξαερισμό με κατάλληλες προδιαγραφές (5 έως 10 αλλαγές αέρα την ώρα).	
Χρησιμοποιείστε γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες.	Αποτελεσματικότητα: 80 %
Χρησιμοποιείστε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην	ν πηγή της
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Εργαζόμενοι
	εργάτης - δερματικά, μακροχρόνια, συστημικά
Εκτίμηση έκθεσης	5,4857 mg/kg KG/ημέρα
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,109714
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Εργαζόμενοι
	εργάτης - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστημικά
Εκτίμηση έκθεσης	71,25 mg/m³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,365385
Οδηγίες για τους μεταγενέστερους χρήστες	
Για σύγκριση βλέπε: http://www.ecetoc.org/tra	

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης		
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC11: Μη βιομηχανικός ψεκασμός Κύρια χρήση: επαγγελματική	
Συνθήκες λειτουργίας		
Συγκέντρωση ουσίας	μάζα αντίδρασης των 2-[2-(2- βουτοξυαιθοξυ)αιθοξυ]αιθανόλης και 3,6,9,12- τετραοξαδεκαεξαν-1-όλης Περιεκτικότητα: >= 0 % - <= 100 %	
Φυσική κατάσταση	υγρό	
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	0,014 Pa	
Θερμοκρασία διεργασίας	20 °C	
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	480 min 5 ημέρες ανά εβδομάδα	
Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο	
Μέγεθος δωματίου	100 m3	
δόση εφαρμογής	10 l/min	
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας		
Φοράτε γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες σε συνδυασμό με "βασική" εκπαίδευση των εργαζομένων.	Αποτελεσματικότητα: 90 %	
Εξασφαλίστε ότι η εργασία εκτελείται εκτός της περιοχής που επηρεάζει την αναπνοή των εργαζόμενων (απόσταση προϊόντος - κεφαλιού μεγαλύτερη από 1 m). Επιβεβαιώσετε		

Σελίδα: 76/93

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό No 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί

κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 29.01.2024 Έκδοση: 5.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 14.12.2022 Προηγούμενη έκδοση: 4.0

Προϊόν: **BUTYL TRIGLYCOL**

//////	1
ότι η εργασία δεν εκτελείται σε ύψος	
πάνω από το κεφάλι. Επιβεβαιώσετε	
ότι η ροή του αέρα κατευθύνεται	
μακριά από τον εργαζόμενο. Τακτικός	
έλεγχος και συντήρηση του	
εξοπλισμού και των μηχανών.	
Χρησιμοποιείστε κατάλληλη	
προστασία για τα μάτια.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην	πηγή της
Μέθοδος εκτίμησης	RISKOFDERM v2.1
	εργάτης - δερματικά, μακροχρόνια, συστημικά
Εκτίμηση έκθεσης	22,02 mg/kg KG/ημέρα
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,4404
Μέθοδος εκτίμησης	Stoffenmanager v5.6
	εργάτης - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστημικά
Εκτίμηση έκθεσης	14,81 mg/m³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου	0.075040
(RCR)	0,075949
Οδηγίες για τους μεταγενέστερους χρήστες	
Για σύγκριση βλέπε: https://www.stoffenmanager.nl/default.aspx Για σύγκριση βλέπε:	
http://www.tno.nl and search for "riskofderm".	

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης		
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC13: Επεξεργασία των προϊόντων με εμβάπτιση και έγχυση. Κύρια χρήση: επαγγελματική	
Συνθήκες λειτουργίας		
Συγκέντρωση ουσίας	μάζα αντίδρασης των 2-[2-(2- βουτοξυαιθοξυ)αιθοξυ]αιθανόλης και 3,6,9,12- τετραοξαδεκαεξαν-1-όλης Περιεκτικότητα: >= 0 % - <= 100 %	
Φυσική κατάσταση	υγρό	
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	0,014 Pa	
Θερμοκρασία διεργασίας	20 °C	
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	480 min 5 ημέρες ανά εβδομάδα	
Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο	
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας		
Χρησιμοποιείστε κατάλληλη		
προστασία για τα μάτια.		
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της		
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Εργαζόμενοι	
	εργάτης - δερματικά, μακροχρόνια, συστημικά	
Εκτίμηση έκθεσης	13,7143 mg/kg KG/ημέρα	
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου	0,274286	

Σελίδα: 77/93

ΒΑSF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί

κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 29.01.2024 Έκδοση: 5.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 14.12.2022 Προηγούμενη έκδοση: 4.0

Προϊόν: **BUTYL TRIGLYCOL**

(ID no. 30034746/SDS_GEN_GR/EL) Ημερομηνία εκτύπωσης 08.10.2025

(RCR)	
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Εργαζόμενοι
	εργάτης - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστημικά
Εκτίμηση έκθεσης	95 mg/m³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,487179
Οδηγίες για τους μεταγενέστερους χρήστες	
Για σύγκριση βλέπε: http://www.ecetoc.org/tra	

* * * * * * * * * * * * * * *

9. Σύντομος τίτλος σεναρίου έκθεσης

Χρήση σε υδραυλικά υγρά, (καταναλωτική χρήση) ERC9a, ERC9b; PC17

Έλεγχος έκθεσης και μέτρα μείωσης κινδύνου

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	ΕRC9a: Ευρεία χρήση λειτουργικού υγρού (χρήση σε εσωτερικούς χώρους) Επειδή δεν έχει προσδιορισθεί κανένας περιβαλλοντικός κίνδυνος, δεν πραγματοποιήθηκε καμία μελέτη επικινδυνότητας σχετιζόμενη με το περιβάλλον.
Συνθήκες λειτουργίας	

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	ERC9b: Ευρεία χρήση λειτουργικού υγρού (χρήση σε εξωτερικούς χώρους) Επειδή δεν έχει προσδιορισθεί κανένας περιβαλλοντικός κίνδυνος, δεν πραγματοποιήθηκε καμία μελέτη επικινδυνότητας σχετιζόμενη με το περιβάλλον.
Συνθήκες λειτουργίας	

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές	PC17: Υδραυλικά υγρά.
παράμετροι χρήσης	
Συνθήκες λειτουργίας	
Συγκέντρωση ουσίας	μάζα αντίδρασης των 2-[2-(2- βουτοξυαιθοξυ)αιθοξυ]αιθανόλης και 3,6,9,12- τετραοξαδεκαεξαν-1-όλης Περιεκτικότητα: >= 0 % - <= 30 %
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	0,014 Pa
Θερμοκρασία διεργασίας	20 °C
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	Διάρκεια έκθεσης: 60 min

Σελίδα: 78/93

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί

κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 29.01.2024 Έκδοση: 5.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 14.12.2022 Προηγούμενη έκδοση: 4.0

Προϊόν: **BUTYL TRIGLYCOL**

(ID no. 30034746/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 08.10.2025

	Σχετικό με εκτιμήσεις αναπνευστικής έκθεσης
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	4 χρήσεις ανά έτος
Μέγεθος δωματίου	34 m3
Ταχύτητα εξαερισμού ανά ώρα	1,5
Σωματικό βάρος	65 kg
Κλάσμα πρόσληψης από το δέρμα	100 %
	Ποσότητα ανά χρήση 220 g Σχετικό με εκτιμήσεις αναπνευστικής έκθεσης
	Ποσότητα ανά χρήση 220 g Σχετικό με εκτιμήσεις δερματικής έκθεσης
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην	
	EASY TRA v4.1, ConsExpo v4.1, Δερματικό μοντέλο:
Μέθοδος εκτίμησης	στιγμιαία εφαρμογή, Μοντέλο πρόσληψης: Κλάσμα
	πρόσληψης
	καταναλωτής - δερματικά, μακροχρόνια, συστημικά
Εκτίμηση έκθεσης	11,1275 mg/kg KG/ημέρα
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,4451
	Ο υπολογισμός βασίζεται στις χρόνα εσωτερική δόση.
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v4.1, ConsExpo v4.1, Μοντέλο εισπνοής:
ινιεύουος εκτιμηστής	έκθεση σε ατμούς - άμεση έκλυση
	καταναλωτής - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστημικά
Εκτίμηση έκθεσης	0,4592 mg/m³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,003924
	Ο υπολογισμός της έκθεσης βασίζεται στην μέση συγκέντρωση ανά έτος.
Οδηγίες για τους μεταγενέστερους χ	ρήστες
	en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp

* * * * * * * * * * * * * * * *

10. Σύντομος τίτλος σεναρίου έκθεσης

Χρήση στα βερνίκια, (καταναλωτική χρήση)

ERC8a, ERC8b, ERC8d, ERC8f; PC1, PC9a, PC9b, PC9c, PC15, PC18, PC23, PC26, PC31, PC39

Έλεγχος έκθεσης και μέτρα μείωσης κινδύνου

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	ΕRC8a: Ευρεία χρήση μη αντιδραστικών βοηθημάτων διεργασιών (χωρίς συμπερίληψη μέσα ή πάνω σε αντικείμενο, σε εσωτερικούς χώρους) Επειδή δεν έχει προσδιορισθεί κανένας περιβαλλοντικός κίνδυνος, δεν πραγματοποιήθηκε καμία μελέτη επικινδυνότητας σχετιζόμενη με το περιβάλλον.

Σελίδα: 79/93

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί

κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 29.01.2024 Έκδοση: 5.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 14.12.2022 Προηγούμενη έκδοση: 4.0

Προϊόν: **BUTYL TRIGLYCOL**

(ID no. 30034746/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 08.10.2025

Συνθήκες λειτουργίας

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	ERC8b: Ευρεία χρήση αντιδραστικού βοηθήματος διεργασιών (χωρίς συμπερίληψη μέσα ή πάνω στο αντικείμενο, σε εσωτερικούς χώρους) Επειδή δεν έχει προσδιορισθεί κανένας περιβαλλοντικός κίνδυνος, δεν πραγματοποιήθηκε καμία μελέτη επικινδυνότητας σχετιζόμενη με το περιβάλλον.
Συνθήκες λειτουργίας	

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	ΕRC8d: Ευρεία χρήση μη αντιδραστικών βοηθητικών υλών επεξεργασίας (χωρίς συμπερίληψη μέσα ή πάνω στο αντικείμενο, σε εξωτερικούς χώρους) Επειδή δεν έχει προσδιορισθεί κανένας περιβαλλοντικός κίνδυνος, δεν πραγματοποιήθηκε καμία μελέτη επικινδυνότητας σχετιζόμενη με το περιβάλλον.
Συνθήκες λειτουργίας	

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	ERC8f: Ευρεία χρήση που οδηγεί σε συμπερίληψη μέσα ή πάνω σε ένα αντικείμενο (χρήση σε εξωτερικό χώρο) Επειδή δεν έχει προσδιορισθεί κανένας περιβαλλοντικός κίνδυνος, δεν πραγματοποιήθηκε καμία μελέτη επικινδυνότητας σχετιζόμενη με το περιβάλλον.
Συνθήκες λειτουργίας	

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PC1: Κόλλες, στεγανωτικά υλικά	
Συνθήκες λειτουργίας		
Συγκέντρωση ουσίας	μάζα αντίδρασης των 2-[2-(2- βουτοξυαιθοξυ)αιθοξυ]αιθανόλης και 3,6,9,12- τετραοξαδεκαεξαν-1-όλης Περιεκτικότητα: >= 0 % - <= 50 %	
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	0,014 Pa	
Θερμοκρασία διεργασίας	20 °C	
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	Διάρκεια έκθεσης: 240 min Σχετικό με εκτιμήσεις αναπνευστικής έκθεσης	
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	Διάρκεια εφαρμογής: 10 min Σχετικό με εκτιμήσεις αναπνευστικής έκθεσης	
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	52 χρήσεις ανά έτος	

κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 29.01.2024 Έκδοση: 5.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 14.12.2022 Προηγούμενη έκδοση: 4.0

Προϊόν: **BUTYL TRIGLYCOL**

Μέγεθος δωματίου	20 m3
Ταχύτητα εξαερισμού ανά ώρα	0,6
Θερμοκρασία (εφαρμογή)	20 °C
Σωματικό βάρος	65 kg
Κλάσμα πρόσληψης από το δέρμα	100 %
	Ποσότητα ανά χρήση 0,08 g Σχετικό με εκτιμήσεις δερματικής έκθεσης
Περιοχή έκλυσης	200 cm ²
	Η επιφάνεια της έκλυσης αυξάνει με την πάροδο του χρόνου
Διάρκεια έκλυσης	10 min
13	Σχετικό με εκτιμήσεις αναπνευστικής έκθεσης
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στη	
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v4.1, ConsExpo v4.1, Δερματικό μοντέλο: στιγμιαία εφαρμογή, Μοντέλο πρόσληψης: Κλάσμα πρόσληψης
	καταναλωτής - δερματικά, μακροχρόνια, συστημικά
Εκτίμηση έκθεσης	0,0877 mg/kg KG/ημέρα
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,003507
	Ο υπολογισμός βασίζεται στις χρόνα εσωτερική δόση.
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v4.1, ConsExpo v4.1, Μοντέλο εισπνοής: έκθεση σε ατμούς - εξάτμιση
	καταναλωτής - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστημικά
Εκτίμηση έκθεσης	0,0285 mg/m³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,000243
	Ο υπολογισμός της έκθεσης βασίζεται στην μέση συγκέντρωση ανά έτος.
Οδηγίες για τους μεταγενέστερους χ	
Για αναγωγή βλέπε: http://www.rivm.nl	/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PC9a: Βερνίκια και χρώματα, διαλυτικά, διαβρωτικά χρωμάτων
Συνθήκες λειτουργίας	
Συγκέντρωση ουσίας	μάζα αντίδρασης των 2-[2-(2- βουτοξυαιθοξυ)αιθοξυ]αιθανόλης και 3,6,9,12- τετραοξαδεκαεξαν-1-όλης Περιεκτικότητα: >= 0 % - <= 50 %
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	0,014 Pa
Θερμοκρασία διεργασίας	20 °C
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	Διάρκεια έκθεσης: 60 min Σχετικό με εκτιμήσεις αναπνευστικής έκθεσης

κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 29.01.2024 Έκδοση: 5.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 14.12.2022 Προηγούμενη έκδοση: 4.0

Προϊόν: **BUTYL TRIGLYCOL**

Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	Διάρκεια εφαρμογής: 60 min Σχετικό με εκτιμήσεις αναπνευστικής έκθεσης
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	52 χρήσεις ανά έτος
Μέγεθος δωματίου	20 m3
Ταχύτητα εξαερισμού ανά ώρα	0,6
Θερμοκρασία (εφαρμογή)	20 °C
Σωματικό βάρος	65 kg
Κλάσμα πρόσληψης από το δέρμα	100 %
	Ποσότητα ανά χρήση 0,5 g Σχετικό με εκτιμήσεις δερματικής έκθεσης
Περιοχή έκλυσης	20000 cm ²
	Η επιφάνεια της έκλυσης αυξάνει με την πάροδο του χρόνου
Διάρκεια έκλυσης	60 min
1 12	Σχετικό με εκτιμήσεις αναπνευστικής έκθεσης
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στη	
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v4.1, ConsExpo v4.1, Δερματικό μοντέλο: στιγμιαία εφαρμογή, Μοντέλο πρόσληψης: Κλάσμα πρόσληψης
	καταναλωτής - δερματικά, μακροχρόνια, συστημικά
Εκτίμηση έκθεσης	0,5479 mg/kg KG/ημέρα
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,021918
	Ο υπολογισμός βασίζεται στις χρόνα εσωτερική δόση.
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v4.1, ConsExpo v4.1, Μοντέλο εισπνοής: έκθεση σε ατμούς - εξάτμιση
	καταναλωτής - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστημικά
Εκτίμηση έκθεσης	0,0071 mg/m³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,000061
	Ο υπολογισμός της έκθεσης βασίζεται στην μέση συγκέντρωση ανά έτος.
Οδηγίες για τους μεταγενέστερους)	<i>(</i> ρήστες
Για αναγωγή βλέπε: http://www.rivm.n	/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές	PC9b: Πληρωτικά, στόκοι, σοβάδες, πηλός καλλιτεχνίας
παράμετροι χρήσης	
Συνθήκες λειτουργίας	
Συγκέντρωση ουσίας	μάζα αντίδρασης των 2-[2-(2- βουτοξυαιθοξυ)αιθοξυ]αιθανόλης και 3,6,9,12- τετραοξαδεκαεξαν-1-όλης Περιεκτικότητα: >= 0 % - <= 50 %
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	0,014 Pa
Θερμοκρασία διεργασίας	20 °C

κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 29.01.2024 Έκδοση: 5.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 14.12.2022 Προϊόν: **BUTYL TRIGLYCOL** Προηγούμενη έκδοση: 4.0

	A. (
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	Διάρκεια έκθεσης: 240 min Σχετικό με εκτιμήσεις αναπνευστικής έκθεσης
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	Διάρκεια εφαρμογής: 20 min
	Σχετικό με εκτιμήσεις αναπνευστικής έκθεσης
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	52 χρήσεις ανά έτος
Μέγεθος δωματίου	20 m3
Ταχύτητα εξαερισμού ανά ώρα	0,6
Θερμοκρασία (εφαρμογή)	20 °C
Σωματικό βάρος	65 kg
Κλάσμα πρόσληψης από το δέρμα	100 %
	Ποσότητα ανά χρήση 0,05 g Σχετικό με εκτιμήσεις
	δερματικής έκθεσης
Περιοχή έκλυσης	200 cm ²
	Η επιφάνεια της έκλυσης αυξάνει με την πάροδο του
	χρόνου
Διάρκεια έκλυσης	20 min
	Σχετικό με εκτιμήσεις αναπνευστικής έκθεσης
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στη	
	EASY TRA v4.1, ConsExpo v4.1, Δερματικό μοντέλο:
Μέθοδος εκτίμησης	στιγμιαία εφαρμογή, Μοντέλο πρόσληψης: Κλάσμα
	πρόσληψης
	καταναλωτής - δερματικά, μακροχρόνια, συστημικά
Εκτίμηση έκθεσης	0,0548 mg/kg KG/ημέρα
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,002192
	Ο υπολογισμός βασίζεται στις χρόνα εσωτερική δόση.
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v4.1, ConsExpo v4.1, Μοντέλο εισπνοής:
ινιεύουος εκπμησης	έκθεση σε ατμούς - εξάτμιση
	καταναλωτής - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστημικά
Εκτίμηση έκθεσης	0,0283 mg/m³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,000242
	Ο υπολογισμός της έκθεσης βασίζεται στην μέση
	συγκέντρωση ανά έτος.
Οδηγίες για τους μεταγενέστερους χ	
Για αναγωγή βλέπε: http://www.rivm.n	l/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PC9c: Δαχτυλομπογιές
Συνθήκες λειτουργίας	
Συγκέντρωση ουσίας	μάζα αντίδρασης των 2-[2-(2- βουτοξυαιθοξυ)αιθοξυ]αιθανόλης και 3,6,9,12- τετραοξαδεκαεξαν-1-όλης Περιεκτικότητα: >= 0 % - <= 50 %

Σελίδα: 83/93

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί

κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 29.01.2024 Έκδοση: 5.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 14.12.2022 Προηγούμενη έκδοση: 4.0

Προϊόν: **BUTYL TRIGLYCOL**

(ID no. 30034746/SDS_GEN_GR/EL)

		Ημερομηνία εκτύπωσης 08.10.2025
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	0,014 Pa	
	20. ℃	

χρήση		
Θερμοκρασία διεργασίας	20 °C	
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	Διάρκεια έκθεσης: 132 min Σχετικό με εκτιμήσεις αναπνευστικής έκθεσης	
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	Διάρκεια εφαρμογής: 120 min Σχετικό με εκτιμήσεις αναπνευστικής έκθεσης	
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	52 χρήσεις ανά έτος	
Μέγεθος δωματίου	20 m3	
Ταχύτητα εξαερισμού ανά ώρα	0,6	
Θερμοκρασία (εφαρμογή)	20 °C	
Σωματικό βάρος	65 kg	
Κλάσμα πρόσληψης από το δέρμα	100 %	
Περιοχή έκλυσης	100000 cm ²	
	Η επιφάνεια της έκλυσης αυξάνει με την πάροδο του χρόνου	
Διάρκεια έκλυσης	120 min	
Διαρκεία εκποσής	Σχετικό με εκτιμήσεις αναπνευστικής έκθεσης	
Μέγεθος έκθεσης	30 mg/min	
Διάρκεια έκλυσης	120 min	
	Σχετικό με εκτιμήσεις δερματικής έκθεσης	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στη		
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v4.1, ConsExpo v4.1, Δερματικό μοντέλο: σταθερή τιμή εφαρμογής, Μοντέλο πρόσληψης: Κλάσμα πρόσληψης	
	καταναλωτής - δερματικά, μακροχρόνια, συστημικά	
Εκτίμηση έκθεσης	3,9452 mg/kg KG/ημέρα	
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,157808	
	Ο υπολογισμός βασίζεται στις χρόνα εσωτερική δόση.	
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v4.1, ConsExpo v4.1, Μοντέλο εισπνοής: έκθεση σε ατμούς - εξάτμιση	
	καταναλωτής - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστημικά	
Εκτίμηση έκθεσης	0,0097 mg/m³	
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,000083	
	Ο υπολογισμός της έκθεσης βασίζεται στην μέση συγκέντρωση ανά έτος.	
Οδηγίες για τους μεταγενέστερους χρήστες		
Για αναγωγή βλέπε: http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp		
a.		

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PC15: Προϊόντα για την επεξεργασία μη μεταλλικών επιφανειών.
Συνθήκες λειτουργίας	

κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 29.01.2024 Έκδοση: 5.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 14.12.2022 Προηγούμενη έκδοση: 4.0

Προϊόν: **BUTYL TRIGLYCOL**

(ID no. 30034746/SDS_GEN_GR/EL) Ημερομηνία εκτύπωσης 08.10.2025

Συγκέντρωση ουσίας	μάζα αντίδρασης των 2-[2-(2- βουτοξυαιθοξυ)αιθοξυ]αιθανόλης και 3,6,9,12- τετραοξαδεκαεξαν-1-όλης Περιεκτικότητα: >= 0 % - <= 20 %
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	0,014 Pa
Θερμοκρασία διεργασίας	20 °C
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	Διάρκεια έκθεσης: 240 min Σχετικό με εκτιμήσεις αναπνευστικής έκθεσης
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	Διάρκεια εφαρμογής: 30 min Σχετικό με εκτιμήσεις αναπνευστικής έκθεσης
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	104 χρήσεις ανά έτος
Μέγεθος δωματίου	58 m3
Ταχύτητα εξαερισμού ανά ώρα	0,5
Θερμοκρασία (εφαρμογή)	20 °C
Σωματικό βάρος	65 kg
Κλάσμα πρόσληψης από το δέρμα	100 %
	Ποσότητα ανά χρήση 19 g Σχετικό με εκτιμήσεις δερματικής έκθεσης
Περιοχή έκλυσης	220000 cm ²
	Η επιφάνεια της έκλυσης αυξάνει με την πάροδο του
	χρόνου
Διάρκεια έκλυσης	30 min
	Σχετικό με εκτιμήσεις αναπνευστικής έκθεσης
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στη	
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v4.1, ConsExpo v4.1, Δερματικό μοντέλο: στιγμιαία εφαρμογή, Μοντέλο πρόσληψης: Κλάσμα πρόσληψης
	καταναλωτής - δερματικά, μακροχρόνια, συστημικά
Εκτίμηση έκθεσης	16,6575 mg/kg KG/ημέρα
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,666301
	Ο υπολογισμός βασίζεται στις χρόνα εσωτερική δόση.
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v4.1, ConsExpo v4.1, Μοντέλο εισπνοής:
mean and annihilarity	έκθεση σε ατμούς - εξάτμιση
	καταναλωτής - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστημικά
Εκτίμηση έκθεσης	0,0012 mg/m³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,00001
	Ο υπολογισμός της έκθεσης βασίζεται στην μέση συγκέντρωση ανά έτος.
Οδηγίες για τους μεταγενέστερους χ	
	//en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης

κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 29.01.2024 Έκδοση: 5.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 14.12.2022 Προηγούμενη έκδοση: 4.0

Προϊόν: **BUTYL TRIGLYCOL**

Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PC18: Μελάνι και τόνερ.
Συνθήκες λειτουργίας	
Συγκέντρωση ουσίας	μάζα αντίδρασης των 2-[2-(2- βουτοξυαιθοξυ)αιθοξυ]αιθανόλης και 3,6,9,12- τετραοξαδεκαεξαν-1-όλης Περιεκτικότητα: >= 0 % - <= 50 %
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	0,014 Pa
Θερμοκρασία διεργασίας	20 °C
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	Διάρκεια έκθεσης: 132 min Σχετικό με εκτιμήσεις αναπνευστικής έκθεσης
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	Διάρκεια εφαρμογής: 120 min Σχετικό με εκτιμήσεις αναπνευστικής έκθεσης
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	104 χρήσεις ανά έτος
Μέγεθος δωματίου	20 m3
Ταχύτητα εξαερισμού ανά ώρα	0,6
Θερμοκρασία (εφαρμογή)	20 °C
Σωματικό βάρος	65 kg
Κλάσμα πρόσληψης από το δέρμα	100 %
Περιοχή έκλυσης	100000 cm ²
	Η επιφάνεια της έκλυσης αυξάνει με την πάροδο του χρόνου
Διάρκεια έκλυσης	120 min
p	Σχετικό με εκτιμήσεις αναπνευστικής έκθεσης
Μέγεθος έκθεσης	30 mg/min
Διάρκεια έκλυσης	120 min
	Σχετικό με εκτιμήσεις δερματικής έκθεσης
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στη	
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	EASY TRA v4.1, ConsExpo v4.1, Δερματικό μοντέλο:
Μέθοδος εκτίμησης	σταθερή τιμή εφαρμογής, Μοντέλο πρόσληψης: Κλάσμα πρόσληψης
	καταναλωτής - δερματικά, μακροχρόνια, συστημικά
Εκτίμηση έκθεσης	7,8904 mg/kg KG/ημέρα
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,315616
	Ο υπολογισμός βασίζεται στις χρόνα εσωτερική δόση.
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v4.1, ConsExpo v4.1, Μοντέλο εισπνοής: έκθεση σε ατμούς - εξάτμιση
	καταναλωτής - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστημικά
Εκτίμηση έκθεσης	0,0194 mg/m³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,000166
	Ο υπολογισμός της έκθεσης βασίζεται στην μέση συγκέντρωση ανά έτος.

Σελίδα: 86/93

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί

κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 29.01.2024 Έκδοση: 5.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 14.12.2022 Προηγούμενη έκδοση: 4.0

Προϊόν: **BUTYL TRIGLYCOL**

(ID no. 30034746/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 08.10.2025

Οδηγίες για τους μεταγενέστερους χρήστες	
Για αναγωγή βλέπε: http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PC23: Δεψικά υλικά, βαφές δερμάτων, υλικά φινιρίσματος αδιαβροχοποίησης και περιποίησης δερμάτων.
Συνθήκες λειτουργίας	1
Συγκέντρωση ουσίας	μάζα αντίδρασης των 2-[2-(2- βουτοξυαιθοξυ)αιθοξυ]αιθανόλης και 3,6,9,12- τετραοξαδεκαεξαν-1-όλης Περιεκτικότητα: >= 0 % - <= 50 %
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	0,014 Pa
Θερμοκρασία διεργασίας	20 °C
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	Διάρκεια έκθεσης: 60 min Σχετικό με εκτιμήσεις αναπνευστικής έκθεσης
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	6 χρήσεις ανά έτος
Μέγεθος δωματίου	30 m3
Ταχύτητα εξαερισμού ανά ώρα	0,5
Σωματικό βάρος	65 kg
Κλάσμα πρόσληψης από το δέρμα	100 %
	Ποσότητα ανά χρήση 100 g Σχετικό με εκτιμήσεις αναπνευστικής έκθεσης
	Ποσότητα ανά χρήση 100 g Σχετικό με εκτιμήσεις δερματικής έκθεσης
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην	
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v4.1, ConsExpo v4.1, Δερματικό μοντέλο: στιγμιαία εφαρμογή, Μοντέλο πρόσληψης: Κλάσμα πρόσληψης
	καταναλωτής - δερματικά, μακροχρόνια, συστημικά
Εκτίμηση έκθεσης	12,6449 mg/kg KG/ημέρα
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,505796
	Ο υπολογισμός βασίζεται στις χρόνα εσωτερική δόση.
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v4.1, ConsExpo v4.1, Μοντέλο εισπνοής: έκθεση σε ατμούς - άμεση έκλυση
	καταναλωτής - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστημικά
Εκτίμηση έκθεσης	0,8984 mg/m³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,007679
Οδηγίες για τους μεταγενέστερους	Ο υπολογισμός της έκθεσης βασίζεται στην μέση συγκέντρωση ανά έτος.

κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 29.01.2024 Έκδοση: 5.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 14.12.2022 Προηγούμενη έκδοση: 4.0

Προϊόν: **BUTYL TRIGLYCOL**

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PC26: Χρωστικές ουσίες, προϊόντα φινιρίσματος και αδιαβροχοποίησης χαρτιού και χαρτονιού: συμπεριλαμβάνονται λευκαντικά και άλλα βοηθητικά υλικά επεξεργασίας.
Συνθήκες λειτουργίας	1
Συγκέντρωση ουσίας	μάζα αντίδρασης των 2-[2-(2- βουτοξυαιθοξυ)αιθοξυ]αιθανόλης και 3,6,9,12- τετραοξαδεκαεξαν-1-όλης Περιεκτικότητα: >= 0 % - <= 25 %
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	0,014 Pa
Θερμοκρασία διεργασίας	20 °C
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	Διάρκεια έκθεσης: 20 min Σχετικό με εκτιμήσεις αναπνευστικής έκθεσης
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	4 χρήσεις ανά έτος
Μέγεθος δωματίου	34 m3
Ταχύτητα εξαερισμού ανά ώρα	1,5
Σωματικό βάρος	65 kg
Κλάσμα πρόσληψης από το δέρμα	100 %
Διάρκεια ψεκασμού	900 sec
Μέγεθος έκθεσης	100 mg/min
Διάρκεια έκλυσης	15 min
	Σχετικό με εκτιμήσεις δερματικής έκθεσης
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Μέτρα για τον καταναλωτή	Η κατεύθυνση ψεκασμού πρέπει να είναι μακριά από ανθρώπους.
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στη	
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v4.1, ConsExpo v4.1, Δερματικό μοντέλο: σταθερή τιμή εφαρμογής, Μοντέλο πρόσληψης: Κλάσμα πρόσληψης
	καταναλωτής - δερματικά, μακροχρόνια, συστημικά
Εκτίμηση έκθεσης	0,0632 mg/kg KG/ημέρα
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,002529
Μέθοδος εκτίμησης	Ο υπολογισμός βασίζεται στις χρόνα εσωτερική δόση. ΕΑSY TRA v4.1, ConsExpo v4.1, Μοντέλο εισπνοής: Έκθεση σε εκνέφωμα / σκόνη καταναλωτής - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστημικά
Εκτίμηση έκθεσης	0,0542 mg/m ³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,000463

κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 29.01.2024 Έκδοση: 5.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 14.12.2022 Προηγούμενη έκδοση: 4.0

Προϊόν: **BUTYL TRIGLYCOL**

συγκέντρωση ανά έτος.	
Οδηγίες για τους μεταγενέστερους χρήστες	
Για αναγωγή βλέπε: http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PC31: Γυαλιστικά και μείγματα κεριών.
Συνθήκες λειτουργίας	
Συγκέντρωση ουσίας	μάζα αντίδρασης των 2-[2-(2- βουτοξυαιθοξυ)αιθοξυ]αιθανόλης και 3,6,9,12- τετραοξαδεκαεξαν-1-όλης Περιεκτικότητα: >= 0 % - <= 50 %
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	0,014 Pa
Θερμοκρασία διεργασίας	20 °C
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	Διάρκεια έκθεσης: 60 min Σχετικό με εκτιμήσεις αναπνευστικής έκθεσης
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	Διάρκεια εφαρμογής: 60 min Σχετικό με εκτιμήσεις αναπνευστικής έκθεσης
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	104 χρήσεις ανά έτος
Μέγεθος δωματίου	34 m3
Ταχύτητα εξαερισμού ανά ώρα	1,5
Θερμοκρασία (εφαρμογή)	20 °C
Σωματικό βάρος	65 kg
Κλάσμα πρόσληψης από το δέρμα	100 %
	Ποσότητα ανά χρήση 0,25 g Σχετικό με εκτιμήσεις δερματικής έκθεσης
Περιοχή έκλυσης	150000 cm ²
	Η επιφάνεια της έκλυσης αυξάνει με την πάροδο του χρόνου
Διάρκεια έκλυσης	60 min
	Σχετικό με εκτιμήσεις αναπνευστικής έκθεσης
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στη	
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v4.1, ConsExpo v4.1, Δερματικό μοντέλο: στιγμιαία εφαρμογή, Μοντέλο πρόσληψης: Κλάσμα πρόσληψης
	καταναλωτής - δερματικά, μακροχρόνια, συστημικά
Εκτίμηση έκθεσης	0,5479 mg/kg KG/ημέρα
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,021918
	Ο υπολογισμός βασίζεται στις χρόνα εσωτερική δόση.
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v4.1, ConsExpo v4.1, Μοντέλο εισπνοής: έκθεση σε ατμούς - εξάτμιση
	καταναλωτής - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστημικά
Εκτίμηση έκθεσης	0,0144 mg/m ³

κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 29.01.2024 Έκδοση: 5.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 14.12.2022 Προηγούμενη έκδοση: 4.0

Προϊόν: **BUTYL TRIGLYCOL**

(ID no. 30034746/SDS_GEN_GR/EL) Ημερομηνία εκτύπωσης 08.10.2025

Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,000123
	Ο υπολογισμός της έκθεσης βασίζεται στην μέση συγκέντρωση ανά έτος.
Οδηγίες για τους μεταγενέστερους χρήστες	
Για αναγωγή βλέπε: http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές	PC39: Καλλυντικά, προϊόντα περιποίησης σώματος
παράμετροι χρήσης	
Συνθήκες λειτουργίας	
Συγκέντρωση ουσίας	μάζα αντίδρασης των 2-[2-(2- βουτοξυαιθοξυ)αιθοξυ]αιθανόλης και 3,6,9,12- τετραοξαδεκαεξαν-1-όλης Περιεκτικότητα: >= 0 % - <= 50 %
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	0,014 Pa
Θερμοκρασία διεργασίας	20 °C
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	730 χρήσεις ανά έτος
Σωματικό βάρος	61 kg
Κλάσμα πρόσληψης από το δέρμα	100 %
	Ποσότητα ανά χρήση 0,8 g Σχετικό με εκτιμήσεις δερματικής έκθεσης
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στη	ν πηγή της
Μέθοδος εκτίμησης	ΕΑSY TRA v4.1, ConsExpo v4.1, Δερματικό μοντέλο: στιγμιαία εφαρμογή, Μοντέλο πρόσληψης: Κλάσμα πρόσληψης καταναλωτής - δερματικά, μακροχρόνια, συστημικά
Εκτίμηση έκθεσης	13,1148 mg/kg KG/ημέρα
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,52459
	Ο υπολογισμός βασίζεται στις χρόνα εσωτερική δόση.
Οδηγίες για τους μεταγενέστερους χ	γρήστες
	l/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp

* * * * * * * * * * * * * * *

11. Σύντομος τίτλος σεναρίου έκθεσης

Χρήση στα μέσα καθαρισμού, (καταναλωτική χρήση) ERC8a, ERC8d; PC35

Έλεγχος έκθεσης και μέτρα μείωσης κινδύνου

_ ,		
Συνεισφέρον	TCV/NOIO	cvDcanc
ZUV£10300£00V	OFVIIDIO	2K02011C

Σελίδα: 90/93

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί

κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 29.01.2024 Έκδοση: 5.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 14.12.2022 Προϊόν: **BUTYL TRIGLYCOL** Προηγούμενη έκδοση: 4.0

Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	ERC8a: Ευρεία χρήση μη αντιδραστικών βοηθημάτων διεργασιών (χωρίς συμπερίληψη μέσα ή πάνω σε αντικείμενο, σε εσωτερικούς χώρους) Επειδή δεν έχει προσδιορισθεί κανένας περιβαλλοντικός κίνδυνος, δεν πραγματοποιήθηκε καμία μελέτη επικινδυνότητας σχετιζόμενη με το περιβάλλον.
Συνθήκες λειτουργίας	

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	ΕRC8d: Ευρεία χρήση μη αντιδραστικών βοηθητικών υλών επεξεργασίας (χωρίς συμπερίληψη μέσα ή πάνω στο αντικείμενο, σε εξωτερικούς χώρους) Επειδή δεν έχει προσδιορισθεί κανένας περιβαλλοντικός κίνδυνος, δεν πραγματοποιήθηκε καμία μελέτη επικινδυνότητας σχετιζόμενη με το περιβάλλον.
Συνθήκες λειτουργίας	

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PC35: Απορρυπαντιά και προϊόντα καθαρισμού (συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων με βάση διαλύτες).
Συνθήκες λειτουργίας	
Συγκέντρωση ουσίας	μάζα αντίδρασης των 2-[2-(2- βουτοξυαιθοξυ)αιθοξυ]αιθανόλης και 3,6,9,12- τετραοξαδεκαεξαν-1-όλης Περιεκτικότητα: >= 0 % - <= 5 %
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	0,014 Pa
Θερμοκρασία διεργασίας	20 °C
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	Διάρκεια έκθεσης: 20 min Σχετικό με εκτιμήσεις αναπνευστικής έκθεσης
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	Διάρκεια εφαρμογής: 20 min Σχετικό με εκτιμήσεις αναπνευστικής έκθεσης
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	128 χρήσεις ανά έτος
Μέγεθος δωματίου	20 m3
Ταχύτητα εξαερισμού ανά ώρα	0,5
Θερμοκρασία (εφαρμογή)	20 °C
Σωματικό βάρος	65 kg
Κλάσμα πρόσληψης από το δέρμα	100 %
	Ποσότητα ανά χρήση 27 g Σχετικό με εκτιμήσεις δερματικής έκθεσης
Περιοχή έκλυσης	100000 cm ²

κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 29.01.2024 Έκδοση: 5.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 14.12.2022 Προηγούμενη έκδοση: 4.0

Προϊόν: **BUTYL TRIGLYCOL**

	Η επιφάνεια της έκλυσης αυξάνει με την πάροδο του χρόνου
Διάρκεια έκλυσης	20 min
	Σχετικό με εκτιμήσεις αναπνευστικής έκθεσης
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στη	ν πηγή της
	EASY TRA v4.1, ConsExpo v4.1, Δερματικό μοντέλο:
Μέθοδος εκτίμησης	στιγμιαία εφαρμογή, Μοντέλο πρόσληψης: Κλάσμα
	πρόσληψης
	καταναλωτής - δερματικά, μακροχρόνια, συστημικά
Εκτίμηση έκθεσης	7,2835 mg/kg KG/ημέρα
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,291338
	Ο υπολογισμός βασίζεται στις χρόνα εσωτερική δόση.
Μέθοδος ακτίμησης	EASY TRA v4.1, ConsExpo v4.1, Μοντέλο εισπνοής:
Μέθοδος εκτίμησης	έκθεση σε ατμούς - εξάτμιση
	καταναλωτής - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστημικά
Εκτίμηση έκθεσης	0,0001 mg/m³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,000001
	Ο υπολογισμός της έκθεσης βασίζεται στην μέση
	συγκέντρωση ανά έτος.
Οδηγίες για τους μεταγενέστερους χρήστες	
Για αναγωγή βλέπε: http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PC35: Απορρυπαντιά και προϊόντα καθαρισμού (συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων με βάση διαλύτες).
Συνθήκες λειτουργίας	
Συγκέντρωση ουσίας	μάζα αντίδρασης των 2-[2-(2- βουτοξυαιθοξυ)αιθοξυ]αιθανόλης και 3,6,9,12- τετραοξαδεκαεξαν-1-όλης Περιεκτικότητα: >= 0 % - <= 15 %
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	0,014 Pa
Θερμοκρασία διεργασίας	20 °C
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	Διάρκεια έκθεσης: 10 min Σχετικό με εκτιμήσεις αναπνευστικής έκθεσης
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	128 χρήσεις ανά έτος
Μέγεθος δωματίου	20 m3
Ταχύτητα εξαερισμού ανά ώρα	2,5
Σωματικό βάρος	65 kg
Κλάσμα πρόσληψης από το δέρμα	100 %
Διάρκεια ψεκασμού	24,6 sec

κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 29.01.2024 Έκδοση: 5.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 14.12.2022 Προηγούμενη έκδοση: 4.0

Προϊόν: **BUTYL TRIGLYCOL**

Μέγεθος έκθεσης	46 mg/min
Διάρκεια έκλυσης	0,41 min
	Σχετικό με εκτιμήσεις δερματικής έκθεσης
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Μέτρα για τον καταναλωτή	Η κατεύθυνση ψεκασμού πρέπει να είναι μακριά από ανθρώπους.
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην	
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v4.1, ConsExpo v4.1, Δερματικό μοντέλο: σταθερή τιμή εφαρμογής, Μοντέλο πρόσληψης: Κλάσμα πρόσληψης
	καταναλωτής - δερματικά, μακροχρόνια, συστημικά
Εκτίμηση έκθεσης	0,0153 mg/kg KG/ημέρα
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,000611
	Ο υπολογισμός βασίζεται στις χρόνα εσωτερική δόση.
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v4.1, ConsExpo v4.1, Μοντέλο εισπνοής: Έκθεση σε εκνέφωμα / σκόνη
	καταναλωτής - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστημικά
Εκτίμηση έκθεσης	0,0017 mg/m ³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,000014
	Ο υπολογισμός της έκθεσης βασίζεται στην μέση συγκέντρωση ανά έτος.
Οδηγίες για τους μεταγενέστερους χρήστες	
Για αναγωγή βλέπε: http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PC35: Απορρυπαντιά και προϊόντα καθαρισμού (συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων με βάση διαλύτες).
Συνθήκες λειτουργίας	
Συγκέντρωση ουσίας	μάζα αντίδρασης των 2-[2-(2- βουτοξυαιθοξυ)αιθοξυ]αιθανόλης και 3,6,9,12- τετραοξαδεκαεξαν-1-όλης Περιεκτικότητα: >= 0 % - <= 15 %
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	0,014 Pa
Θερμοκρασία διεργασίας	20 °C
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	Διάρκεια έκθεσης: 60 min Σχετικό με εκτιμήσεις αναπνευστικής έκθεσης
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	Διάρκεια εφαρμογής: 10 min Σχετικό με εκτιμήσεις αναπνευστικής έκθεσης
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	128 χρήσεις ανά έτος
Μέγεθος δωματίου	20 m3
Ταχύτητα εξαερισμού ανά ώρα	2,5
Θερμοκρασία (εφαρμογή)	20 °C

κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 29.01.2024 Έκδοση: 5.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 14.12.2022 Προηγούμενη έκδοση: 4.0

Προϊόν: **BUTYL TRIGLYCOL**

(ID no. 30034746/SDS_GEN_GR/EL) Ημερομηνία εκτύπωσης 08.10.2025

Σωματικό βάρος	65 kg	
Κλάσμα πρόσληψης από το δέρμα	100 %	
	Ποσότητα ανά χρήση 0,16 g Σχετικό με εκτιμήσεις	
	δερματικής έκθεσης	
Περιοχή έκλυσης	17100 cm ²	
	Η περιοχή έκλυσης είναι σταθερή	
Διάρκεια έκλυσης	10 min	
	Σχετικό με εκτιμήσεις αναπνευστικής έκθεσης	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην		
	EASY TRA v4.1, ConsExpo v4.1, Δερματικό μοντέλο:	
Μέθοδος εκτίμησης	στιγμιαία εφαρμογή, Μοντέλο πρόσληψης: Κλάσμα	
	πρόσληψης	
	καταναλωτής - δερματικά, μακροχρόνια, συστημικά	
Εκτίμηση έκθεσης	0,1295 mg/kg KG/ημέρα	
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,005179	
	Ο υπολογισμός βασίζεται στις χρόνα εσωτερική δόση.	
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v4.1, ConsExpo v4.1, Μοντέλο εισπνοής:	
Μέθοδος εκτίμησης	έκθεση σε ατμούς - εξάτμιση	
	καταναλωτής - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστημικά	
Εκτίμηση έκθεσης	0,0004 mg/m³	
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,000004	
	Ο υπολογισμός της έκθεσης βασίζεται στην μέση συγκέντρωση ανά έτος.	
Οδηγίες για τους μεταγενέστερους χρήστες		
Για αναγωγή βλέπε: http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp		
The diverget process they from the first the first transfer of the diverget products and transfer of the first transfer of transfer of the first transfer of transfer of transfer of transfer of transfer of the first transfer of t		
