

Ficha de Datos de Seguridad

Página: 1/16

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE Nº 1907/2006 y sus posteriores

modificaciones.

Fecha / actualizada el: 13.01.2025 Versión: 8.0 Fecha / Versión previa: 10.10.2022 Versión previa: 7.0

Producto: ULTRADUR* B 4040 G6 NEGRO Q29 15075 POLYBUTYLENE TEREPHTHALATE

(ID Nº 30036585/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 16.10.2025

SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia/mezcla y de la sociedad/empresa

1.1. Identificador del producto

ULTRADUR* B 4040 G6 NEGRO Q29 15075 POLYBUTYLENE TEREPHTHALATE

1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Usos pertinentes identificados: Polímero

Utilización adecuada: Polímero, solo para procesos industriales

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Empresa: BASF SE 67056 Ludwigshafen GERMANY <u>Dirección de contacto:</u>
BASF Española S. L. Unipersonal
C/ Can Rabia, 3/5
08017 Barcelona
SPAIN

Teléfono: +34 93 496-4214

Dirección e-mail: Seguridad-de-Producto.lberia@basf.com

1.4. Teléfono de emergencia

Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (INTCF)

Tel.: 915 620 420

Número internacional de emergencia (24h) con respuesta local

Teléfono: +49 180 2273-112

Fecha / actualizada el: 13.01.2025 Versión: 8.0 Fecha / Versión previa: 10.10.2022 Versión previa: 7.0

Producto: ULTRADUR* B 4040 G6 NEGRO Q29 15075 POLYBUTYLENE TEREPHTHALATE

(ID Nº 30036585/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 16.10.2025

SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Para la clasificación de la mezcla se han aplicado los siguientes métodos: extrapolación en los niveles de concentración de las sustancias peligrosas, sobre la base de los resultados de las pruebas y después de la evaluación por parte de los expertos. Las metodologías utilizadas se mencionan en los respectivos resultados de las pruebas.

Conforme al Reglamento CE Nº 1272/2008 [CLP]

El producto no requiere ninguna clasificación de acuerdo con los criterios del GHS.

2.2. Elementos de la etiqueta

Conforme al Reglamento CE Nº 1272/2008 [CLP]

El producto no requiere ninguna etiqueta de aviso de peligro de acuerdo con los criterios del GHS.

2.3. Otros peligros

Conforme al Reglamento CE Nº 1272/2008 [CLP]

Ningún riesgo específico conocido, respetando las reglamentaciones/indicaciones para el almacenamiento y la manipulación.

El producto no contiene sustancias por encima de los límites legales establecidos en la lista según el Artículo 59(1) del Reglamento (CE) Nº 1907/2006 debido a las propiedades alteradoras endocrinas de acuerdo con los criterios establecidos en el Reglamento Delegado (UE) 2017/2100 de la Comisión o el Reglamento (UE) 2018/605 de la Comisión.

SECCIÓN 3: Composición/Información sobre los componentes

3.1. Sustancia

No aplicable

3.2. Mezcla

Descripción Química

Preparado en base a:politereftalato de butileno (PBT), Polyethyleneterephthalate (PET) aditivos, cargas

Ingredientes relevantes para la Reglamentación

sebacato de bis(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidilo

Fecha / actualizada el: 13.01.2025 Versión: 8.0 Fecha / Versión previa: 10.10.2022 Versión previa: 7.0

Producto: ULTRADUR* B 4040 G6 NEGRO Q29 15075 POLYBUTYLENE TEREPHTHALATE

(ID Nº 30036585/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 16.10.2025

Contenido (P/P): >= 0,1 % - <= 1 Eye Dam./Irrit. 1 % Aquatic Acute 1 Número CAS: 52829-07-9 Aquatic Chronic 2 Número CE: 258-207-9 Repr. 2 (fertilidad) Número de registro REACH: 01- Factor M agudo: 1

2119537297-32 H318, H361f, H411, H400

Para la clasificación no detallada en su totalidad en esta sección, incluyendo las clases y las frases de peligro, el texto completo aparece en la sección 16.

SECCIÓN 4: Primeros auxilios

4.1. Descripción de los primeros auxilios

Evitar el contacto con la piel, ojos y vestimenta.

Tras inhalación:

En caso de malestar tras inhalación de polvo: respirar aire fresco, buscar ayuda médica.

Tras contacto con la piel:

Lavar abundantemente con agua y jabón. Quemaduras producidas con material fluidificado deben ser tratadas clínicamente.

Tras contacto con los ojos:

En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente y con abundante agua al menos durante 15 minutos. Si la irritación persiste, acuda al médico.

Tras ingestión:

Enjuagar la boca y seguidamente beber 200-300 mL de agua. En caso de malestar : Buscar ayuda médica.

4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Síntomas: No se conocen (otros) síntomas y/o efectos hasta el momento

Peligros: No se espera ningún peligro si se usa y se manipula adecuadamente.

4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Tratamiento: Tratamiento sintomático (descontaminación, funciones vitales), no es conocido ningún antídoto específico.

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

5.1. Medios de extinción

Medios de extinción adecuados: agua pulverizada, espuma, extintor de polvo

modificaciones.

Fecha / actualizada el: 13.01.2025 Versión: 8.0 Fecha / Versión previa: 10.10.2022 Versión previa: 7.0

Producto: ULTRADUR* B 4040 G6 NEGRO Q29 15075 POLYBUTYLENE TEREPHTHALATE

(ID Nº 30036585/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 16.10.2025

Medios de extinción no adecuados por motivos de seguridad: chorro de agua

5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

Temperatura límite: > 290 °C

Sustancias peligrosas: Monóxido de carbono, Tetrahidrofurano

Consejo: Bajo determinadas condiciones de combustión no se excluyen trazas de otras sustancias tóxicas. La formación de más productos de escisión/oxidación depende de las condiciones del incendio.

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Vestimenta de protección especial:

Protéjase con un equipo respiratorio autónomo.

Información adicional:

Eliminar los restos del incendio y el agua de extinción contaminada respetando las legislaciones locales vigentes.

SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental

En caso de derrame de producto, peligro extremo de resbalones.

6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

No se recomienda ninguna medida especial.

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

No se recomienda ninguna medida especial.

6.3. Métodos y material de contención y de limpieza

Para pequeñas cantidades: Recoger con maquinaria adecuada y eliminar.

Para grandes cantidades: Recoger con maguinaria adecuada y eliminar.

Para residuos: Utilícese equipo mecánico de manipulación.

Eliminar el material recogido teniendo en consideración las disposiciones locales.

6.4. Referencia a otras secciones

Las informaciones referidas a controles de exposición/protección individual y consideraciones para la eliminación, se pueden encontrar en las secciones 8 y 13.

modificaciones.

Fecha / actualizada el: 13.01.2025

Versión: 8.0

Fecha / Versión previa: 10.10.2022

Versión previa: 7.0

Description III TDABLID* D. 10.10.2022

Producto: ULTRADUR* B 4040 G6 NEGRO Q29 15075 POLYBUTYLENE TEREPHTHALATE
(ID Nº 30036585/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 16.10.2025

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

7.1. Precauciones para una manipulación segura

Evitar la inhalación de polvos/neblinas/vapores. En procesos de transformación térmica y/o mecanizados con arranque devirutas es imprescindible que en las máquinas se disponga de disposi-tivos de aspiración.

Protección contra incendio/explosión:

Evítese la acumulación de cargas electroestáticas.

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Separar de alimentos, bebidas y alimentos para animales

Materiales adecuados: Polietileno de baja densidad (LDPE), Polietileno de alta densidad (HDPE), aluminio, Acero de carbono (hierro)

Otras especificaciones sobre condiciones almacenamiento: Mantener los envases cerrados herméticamente y en un lugar seco; almacenar en un lugar fresco. Evitar la formación de polvo - el polvo del producto con el aire puede formar mezclas explosivas.

Estabilidad durante el almacenamiento:

Proteger de la humedad.

7.3. Usos específicos finales

Para el/los uso/s relevante/s identificado/s según el apartado 1 deben tenerse en cuenta las indicaciones mencionadas en el apartado 7.

SECCIÓN 8: Controles de exposición/Protección individual

8.1. Parámetros de control

Componentes con valores límites de exposición en el lugar de trabajo

Si se toman las medidas técnicas de ventilación adecuadas y el producto se manipula correctamente, se puede asumir que los valores limites no serán alcanzados.

8.2. Controles de la exposición

Equipo de protección individual

Protección de las vías respiratorias:

Protección de las vías respiratorias en caso de formación de aerosol/polvo inhalable. Protección de las vías respiratorias en caso de ventilación insuficiente. (Filtro de partícula EN 143 tipo P2 o FFP)

Protección de las manos:

Durante la manipulación de masa fundida caliente utilizar adicionalmente guantes de protección contra el calor (EN 407) p.ej. de tela o cuero.

Protección de los ojos:

gafas protectoras con protección lateral (gafas con montura) (EN 166)

Protección corporal:

modificaciones.

Fecha / actualizada el: 13.01.2025 Versión: 8.0 Fecha / Versión previa: 10.10.2022 Versión previa: 7.0

Producto: ULTRADUR* B 4040 G6 NEGRO Q29 15075 POLYBUTYLENE TEREPHTHALATE

(ID Nº 30036585/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 16.10.2025

Seleccionar la protección corporal dependiendo de la actividad y de la posible exposición, p.ej. delantal, botas de protección, traje de protección resistente a productos químicos (según EN 14605 en caso de salpicaduras o bien EN ISO 13982 en caso de formación de polvo)

Medidas generales de protección y de higiene

No se recomienda ninguna medida especial. Mientras se utiliza, prohibido comer, beber o fumar. Lavarse las manos y/o cara antes de las pausas y al finalizar el trabajo. Después del uso de guantes aplicar un limpiador para la piel y una crema cosmética.

Control de exposición ambiental

Para obtener información sobre los controles de exposición ambiental, véase la Sección 6.

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

estado de la materia: sólido Forma: granulado

Color: variado, según la coloración

Olor: inodoro

Umbral de olor:

no aplicable

intervalo de fusión: 220 - 230 °C (DIN 53736)

(1.013 hPa)

intervalo de ebullición:

No puede determinarse. La sustancia/el producto se

descompone.

Punto de sublimación:

No hay información aplicable

disponible.

Infllamabilidad: no es autoinflamable (derivado del punto de

inflamación)

Inflamabilidad de los productos aerosoles:

no aplicable, el producto no genera aerosoles inflamables

Límite inferior de explosividad:

Para sólidos no relevantes para la clasificación y el etiquetado.

Límite superior de explosividad:

Para sólidos no relevantes para la clasificación y el etiquetado.

Punto de inflamación:

no aplicable

Temperatura de autoignición: 350 °C (ASTM D1929)

Descomposición térmica: > 290 °C (TGA)

Es posible la descomposición térmica por encima de la temperatura

indicada.

Valor pH:

no aplicable

modificaciones.

Fecha / actualizada el: 13.01.2025 Versión: 8.0 Fecha / Versión previa: 10.10.2022 Versión previa: 7.0

Producto: ULTRADUR* B 4040 G6 NEGRO Q29 15075 POLYBUTYLENE TEREPHTHALATE

(ID Nº 30036585/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 16.10.2025

Viscosidad, cinemática:

no aplicable, el producto es un sólido

Viscosidad, dinámica:

no aplicable, el producto es un sólido

Solubilidad en agua: insoluble

(Directiva 105 de la OCDE)

(20 °C, 1.013 hPa) Coeficiente de reparto n-octanol/agua (log Kow):

no aplicable

Presión de vapor:

no aplicable

Densidad relativa:

No es necesario realizar ningún

estudio.

Densidad: 1,3 - 1,8 g/cm3

(EN ISO 1183-1)

(20 °C, 1.013 hPa)

Densidad relativa de vapor (aire):

no aplicable

Características de las partículas

Distribución del tamaño de partículas: esférico -

Superfície Específica: 0,0 m²/g (MSSA, ISO 9227)

9.2. Otros datos

Información relativa a las clases de peligro físico

Explosivos

Riesgo de explosión: no existe riesgo de explosión

Propiedades oxidantes

Propiedades comburentes: no es comburente

Propiedades pirofóricas

Temperatura de autoignición: tipo test: Autoinflamabilidad

espontánea a temperatura

ambiente.

no es autoinflamable

Sustancias y mezclas con auto-calentamiento

Capacidad de calentamiento propio: No es una sustancia

(VDI 2263, Pag. 1, 1.4.1 (Mayo

1990))

capaz de calentarse espontáneamente según la clasificación ONU de transporte

clase 4.2.

Corrosión del metal

No es corrosivo para metales.

Otras características de seguridad

Peso específico: 600 - 900 kg/m3 (DIN 53466)

(20 °C, 1.013 hPa)

modificaciones.

Fecha / actualizada el: 13.01.2025 Versión: 8.0 Fecha / Versión previa: 10.10.2022 Versión previa: 7.0

Producto: ULTRADUR* B 4040 G6 NEGRO Q29 15075 POLYBUTYLENE TEREPHTHALATE

(ID Nº 30036585/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 16.10.2025

Velocidad de evaporación:

El producto es un sólido no volátil.

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

10.1. Reactividad

Ninguna reacción peligrosa, si se tienen en consideración las normas/indicaciones sobre almacenamiento y manipulación.

Corrosión del metal: No es corrosivo para metales.

10.2. Estabilidad química

El producto es estable si se tienen en consideración las normas/indicaciones sobre almacenamiento y manipulación.

El producto es químicamente estable.

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

No presenta ninguna reacción peligrosa.

El producto es químicamente estable.

10.4. Condiciones que deben evitarse

Temperatura: > 290 °C

Ver FDS capítulo 7 - Manipulación y almacenamiento.

10.5. Materiales incompatibles

Sustancias a evitar:

Ninguna sustancia conocida a evitar.

10.6. Productos de descomposición peligrosos

Posibles productos de descomposición:

Monóxido de carbono, Tetrahidrofurano, ácido tereftálico, dióxido de carbono, agua Tras fuerte sobrecalentamiento del material pueden desprenderse productos de descomposición en forma de gas.

SECCIÓN 11: Información toxicológica

11.1. Información sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) nº 1272/2008

Toxicidad aguda

Valoración de toxicidad aguda:

El contacto con el producto fundido puede causar quemaduras.

Fecha / actualizada el: 13.01.2025 Versión: 8.0 Fecha / Versión previa: 10.10.2022 Versión previa: 7.0

Producto: ULTRADUR* B 4040 G6 NEGRO Q29 15075 POLYBUTYLENE TEREPHTHALATE

(ID Nº 30036585/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 16.10.2025

Irritación

Valoración de efectos irritantes:

Durante una manipulación correcta y una utilización adecuada del producto, no se producen efectos nocivos según nuestras experiencias e informaciones.

Datos experimentales/calculados:

Lesión grave /irritación en los ojos

: Puede causar irritación mecánica.

Sensibilización respiratoria/de la piel

Valoración de sensibilización:

Durante una manipulación correcta y una utilización adecuada del producto, no se producen efectos nocivos según nuestras experiencias e informaciones.

Mutagenicidad en células germinales

Valoración de mutagenicidad:

Durante una manipulación correcta y una utilización adecuada del producto, no se producen efectos nocivos según nuestras experiencias e informaciones.

Carcinogenicidad

Valoración de carcinogenicidad:

Durante una manipulación correcta y una utilización adecuada del producto, no se producen efectos nocivos según nuestras experiencias e informaciones.

Toxicidad en la reproducción

Valoración de toxicidad en la reproducción:

Durante una manipulación correcta y una utilización adecuada del producto, no se producen efectos nocivos según nuestras experiencias e informaciones.

Indicaciones para: sebacato de bis(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidilo

Valoración de toxicidad en la reproducción:

En experimentación animal se han encontrado indicios de efectos que perjudican a la fertilidad.

Toxicidad en el desarrollo

Valoración de teratogenicidad:

Durante una manipulación correcta y una utilización adecuada del producto, no se producen efectos nocivos según nuestras experiencias e informaciones.

Toxicidad específica en órganos diana (exposición única)

Evaluación simple de la STOT (Toxicidad específica en determinados órganos): no aplicable

Toxicidad a dosis repetidas y toxicidad específica en órganos diana (exposición repetida)

Valoración de toxicidad en caso de aplicación frecuente:

Durante una manipulación correcta y una utilización adecuada del producto, no se producen efectos nocivos según nuestras experiencias e informaciones.

modificaciones.

Fecha / actualizada el: 13.01.2025 Versión: 8.0 Fecha / Versión previa: 10.10.2022 Versión previa: 7.0

Producto: ULTRADUR* B 4040 G6 NEGRO Q29 15075 POLYBUTYLENE TEREPHTHALATE

(ID Nº 30036585/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 16.10.2025

Peligro de aspiración

No se espera riesgo por aspiración.

Efectos interactivos

No hay datos disponibles.

11.2. Información relativa a otros peligros

Propiedades de alteración endocrina

El producto no contiene ninguna sustancia que se considere que tenga propiedades de alteración endocrina según el Artículo 57 de EU REACH (f).

Otros datos

Otras indicaciones de toxicidad

Durante una manipulación correcta y una utilización adecuada del producto, no se producen efectos nocivos según nuestras experiencias e informaciones.

SECCIÓN 12: Información ecológica

12.1. Toxicidad

Valoración de toxicidad acuática:

El producto no ha sido ensayado. La indicación se ha deducido a partir de la estructura de la sustancia. Existe una alta probabilidad de que el producto no sea nocivo para los organismos acuáticos.

12.2. Persistencia y degradabilidad

Valoración de biodegradación y eliminación (H2O):

Este producto, según nuestra experiencia actual, es inerte y no degradable.

El producto es difícilmente soluble en agua, por lo que puede ser eliminado de la fase acuosa por separación mecánica en plantas depuradoras adecuadas.

Indicaciones para la eliminación:

Difícil degradación biológica.

Evaluación de la estabilidad en agua:

Conforme con la estructura química no se espera ninguna hidrólisis.

modificaciones.

Fecha / actualizada el: 13.01.2025 Versión: 8.0 Fecha / Versión previa: 10.10.2022 Versión previa: 7.0

Producto: ULTRADUR* B 4040 G6 NEGRO Q29 15075 POLYBUTYLENE TEREPHTHALATE

(ID Nº 30036585/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 16.10.2025

12.3. Potencial de bioacumulación

Evaluación del potencial de bioacumulación:

No se acumula de forma notable en el organismo.

Potencial de bioacumulación:

El producto no es fácilmente biodisponible, debido a su consistencia y baja solubilidad en aqua.

12.4. Movilidad en el suelo

Evaluación de la movilidad entre compartimentos medioambientales:

Adsorción en suelos: No es previsible una absorción en las partículas sólidas del suelo.

12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB

Según el Anexo XIII del Reglamento (CE) Nº 1907/2006 relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH): El producto no cumple con los criterios de clasificación para sustancias PBT (persistente/bioacumulable/tóxico) y mPmB (muy persistente/muy bioacumulable).

12.6. Propiedades de alteración endocrina

El producto no contiene ninguna sustancia que se considere que tenga propiedades de alteración endocrina según el Artículo 57 de EU REACH (f).

12.7. Otros efectos adversos

El producto no contiene sustancias relacionadas en el Reglamento (CE) 1005/2009 relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono

Información adicional

Compuestos orgánicos halogenados (AOX):

El producto no contiene ningún compuesto halógeno orgánico ligado en su estructura.

Más informaciones ecotoxicológicas:

El producto es una mezcla de polímeros (compound).

SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

Analizar la posibilidad de reciclaje.

Incinerar en plantas de incineración adecuadas. Observar las reglamentaciones locales vigentes.

modificaciones.

Fecha / actualizada el: 13.01.2025 Versión: 8.0 Fecha / Versión previa: 10.10.2022 Versión previa: 7.0

Producto: ULTRADUR* B 4040 G6 NEGRO Q29 15075 POLYBUTYLENE TEREPHTHALATE

(ID Nº 30036585/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 16.10.2025

Los códigos de residuos son recomendaciones del fabricante en base a la correcta utilización del producto. Otros usos y condiciones especiales de eliminación de residuos en el usuario pueden requerir diferentes asignaciones de códigos de residuos.

Código de residuo:07 02 13 Residuos de plástico

Envase contaminado:

Vaciar totalmente los envases.Los envases vaciados por completo pueden ser reciclados.

SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

Transporte por tierra

ADR

Mercancía no peligrosa según los criterios de la reglamentación del

transporte

Número UN o número ID: No aplicable No aplicable Designación oficial de

transporte de las Naciones

Unidas:

Clase(s) de peligro para el No aplicable

transporte:

Grupo de embalaje: No aplicable Peligros para el medio

ambiente:

Precauciones particulares

para los usuarios

No aplicable

Ninguno conocido

RID

Mercancía no peligrosa según los criterios de la reglamentación del

transporte No aplicable

Número UN o número ID: Designación oficial de transporte de las Naciones

No aplicable

Unidas:

Clase(s) de peligro para el

transporte:

No aplicable

Grupo de embalaje: Peligros para el medio No aplicable No aplicable

ambiente:

Precauciones particulares

para los usuarios

Ninguno conocido

Transporte interior por barco

ADN

Mercancía no peligrosa según los criterios de la reglamentación del

transporte

Número UN o número ID: No aplicable

Página: 13/16

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE Nº 1907/2006 y sus posteriores

modificaciones.

Fecha / actualizada el: 13.01.2025 Versión: 8.0 Fecha / Versión previa: 10.10.2022 Versión previa: 7.0

Producto: ULTRADUR* B 4040 G6 NEGRO Q29 15075 POLYBUTYLENE TEREPHTHALATE

(ID Nº 30036585/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 16.10.2025

Designación oficial de transporte de las Naciones No aplicable

Unidas:

Clase(s) de peligro para el

No aplicable

transporte:

No aplicable

Grupo de embalaje: Peligros para el medio

No aplicable

ambiente:

Precauciones particulares

Ninguno conocido

para los usuarios:

Transporte en aguas navegables interiores en buques no evaluado

Mercancía no peligrosa según los criterios de la

Transporte marítimo por Sea transport barco

IMDG

Not classified as a dangerous good under

transport regulations

UN number or ID

Not applicable

number:

Número UN o número ID: Designación oficial de

reglamentación del transporte

No aplicable UN proper shipping Not applicable

name:

IMDG

transporte de las Naciones

No aplicable

Transport hazard

Clase(s) de peligro para el transporte:

Unidas:

No aplicable

class(es):

Not applicable

Grupo de embalaje: Peligros para el medio No aplicable No aplicable Packing group: Environmental

Not applicable Not applicable

ambiente:

Ninguno conocido

hazards: Special precautions

None known

Precauciones particulares para los usuarios

for user

Transporte aéreo Air transport

IATA/ICAO IATA/ICAO

Mercancía no peligrosa según los criterios de la

reglamentación del transporte

transport regulations

number:

Not classified as a dangerous good under

Número UN o número ID:

UN number or ID No aplicable

Not applicable

Designación oficial de

No aplicable

UN proper shipping

transporte de las Naciones

name:

Not applicable

Unidas:

Transport hazard

Not applicable

Clase(s) de peligro para el No aplicable transporte:

class(es):

Grupo de embalaje:

No aplicable

Packing group:

Not applicable

modificaciones.

Fecha / actualizada el: 13.01.2025 Versión: 8.0 Fecha / Versión previa: 10.10.2022 Versión previa: 7.0

Producto: ULTRADUR* B 4040 G6 NEGRO Q29 15075 POLYBUTYLENE TEREPHTHALATE

(ID Nº 30036585/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 16.10.2025

Peligros para el medio

No aplicable

Environmental

Not applicable

ambiente:

Precauciones particulares

Ninguno conocido

Special precautions

None known

para los usuarios

for user

hazards:

14.1. Número UN o número ID

Ver las entradas correspondientes para "número UN o número ID" para las respectivas regulaciones en las tablas anteriores.

14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas

Ver apartados correspondientes para la 'denominación ONU oficial de transporte' para las legislaciones respectivas en la tabla de arriba.

14.3. Clase(s) de peligro para el transporte

Ver apartados correspondientes para la 'clase de peligro para el transporte' para las legislaciones respectivas en las tablas de arriba.

14.4. Grupo de embalaje

Ver apartados correspondientes para el 'grupo de embalaje' para las legislaciones respectivas en la tabla de arriba.

14.5. Peligros para el medio ambiente

Ver apartados correspondientes para la 'peligrosidad para el medioambiente' para las legislaciones respectivas en la tabla de arriba.

14.6. Precauciones particulares para los usuarios

Ver apartados correspondientes para las 'precauciones especiales para el usuario' para las legislaciones respectivas en la tabla de arriba.

14.7. Transporte marítimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

No se prevé el transporte marítimo a granel.

Maritime transport in bulk is not intended.

SECCIÓN 15: Información reglamentaria

15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

Prohibiciones, limitaciones y autorizaciones

Regulation on Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (EU) Restricciones del Reglamento (CE) 1907/2006, Anexo XVII, no se aplica para el uso previsto del producto dado en esta FDS.

Anexo XVII del Reglamento (CE) No 1907/2006: Número en lista: 78

modificaciones.

Fecha / actualizada el: 13.01.2025 Versión: 8.0 Fecha / Versión previa: 10.10.2022 Versión previa: 7.0

Producto: ULTRADUR* B 4040 G6 NEGRO Q29 15075 POLYBUTYLENE TEREPHTHALATE

(ID Nº 30036585/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 16.10.2025

Directiva 2012/18/UE - control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas (UE):

Listado en el reglamento anterior.: no

La clasificación se aplica a condiciones estándar de temperatura y presión.

15.2. Evaluación de la seguridad química

No se requiere la Evaluación de Seguridad Química (CSA)

El producto no está clasificado como peligroso.

Legalmente no se requiere la Ficha de Datos de Seguridad para este producto. Las facilitamos a los clientes sólo por cortesía.

SECCIÓN 16: Otra información

Adicionalmente a la información proporcionada en la Ficha de Datos de Seguridad les rogamos consultar la 'Información Técnica' específica del producto.

El texto completo de las clasificaciones, incluyendo la indicación de peligro, los símbolos de peligro, las frases R y las frases H, en el caso que se mencionan en la sección 2 o 3:

Eye Dam./Irrit. Lesión grave/Irritación ocular

Aquatic Acute Peligroso para el medio ambiente acuático - agudo Aquatic Chronic Peligroso para el medio ambiente acuático - crónico

Repr. Tóxico para la reproducción
H318 Provoca lesiones oculares graves.
H361f Se sospecha que perjudica a la fertilidad.

H411 Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

H400 Muy tóxico para los organismos acuáticos.

Abreviaciones

ADR = El Acuerdo Europeo sobre Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Carretera. ADN = El Acuerdo Europeo relativo al Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Vías Navegables interiores. ATE = Estimaciones de toxicidad aguda. CAO = Sólo Aviones de Carga. CAS = Servicio de Resumen Químico. CLP = Clasificación, Etiquetado y Envasado de sustancias y mezclas. DIN = organización nacional alemana para la estandarización. DNEL = Nivel sin Efecto Derivado. CE50 = Concentración Efectiva media para el 50% de la población. CE = Comunidad Europea. EN = Estándares Europeos. IARC = Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer. IATA = Asociación Internacional de Transporte Aéreo. Código IBC = Código de Contenedores Intermedios para Productos a Granel. IMDG = Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas. ISO = Organización Internacional de Normalización. STEL = Límite de exposición a corto plazo. CL50 = Concentración letal media para el 50% de la población. DL50 = Dosis Letal Media para el 50% de la población. TLV = Valor Límite Umbral. MARPOL = El Convenio Internacional para la Prevención de la Contaminación por Buques. NEN = Norma Holandesa. NOEC = Concentración Sin Efecto Observado. OEL = Valor Límite de Exposición Profesional. OCDE = Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. PBT = Persistente, Bioacumulable y Tóxico. PNEC = Concentración Prevista Sin Efecto. PPM = Partes por millón. RID = El Acuerdo Europeo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por ferrocarril. TWA = Media ponderada en el tiempo. Número ONU = número ONU en el transporte. mPmB = muy Persistente y muy Bioacumulable.

modificaciones.

Fecha / actualizada el: 13.01.2025 Versión: 8.0 Fecha / Versión previa: 10.10.2022 Versión previa: 7.0

Producto: ULTRADUR* B 4040 G6 NEGRO Q29 15075 POLYBUTYLENE TEREPHTHALATE

(ID Nº 30036585/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 16.10.2025

Los datos contenidos en esta Ficha de Datos de Seguridad se basan en nuestros conocimientos y experiencia actuales y describen el producto considerando los requerimientos de seguridad. Esta Ficha de Datos de Seguridad no es ni un Certificado de Análisis (CoA) ni una ficha técnica y no debe confundirse con un acuerdo de especificaciones. Los usos identificados en esta ficha de datos de seguridad no representan ni un acuerdo contractual sobre la calidad correspondiente a la sustancia/mezcla ni sobre el uso designado. Es responsabilidad del receptor de nuestros productos asegurar que se observen los derechos de propiedad y las leyes y reglamentaciones existentes.

Las variaciones respecto a la versión anterior se han señalado para su comodidad mediante líneas verticales situadas en el margen izquierdo del texto.