

## Информационен лист за безопасност

Страница: 1/17

BASF Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (EO) № 1907/2006 в съответната валидна версия.

Дата / Преработен на: 10.01.2025 Версия: 3.0 Дата / Предишна версия: 16.09.2022 Предишна версия: 2.0

Продукт: ULTRADUR® B 4406 G6 BLACK 07110 POLYBUTYLENE TEREPHTHALATE

(Идентификационен номер ID no. 30035736/SDS\_GEN\_BG/BG)

Дата на отпечатване 12.10.2025

## РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

1.1. Идентификатор на продукта

# ULTRADUR® B 4406 G6 BLACK 07110 POLYBUTYLENE TEREPHTHALATE

1.2. Идентифицирани видове употреба на веществото или сместа, които са от значение, и видове употреба, които не се препоръчват

Идентифицирани релевантни области на приложение: Полимер Подходяща област на приложение: Полимер, само за промишлена по-нататъшна преработка

1.3. Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

<u>Фирма:</u> BASF SE 67056 Ludwigshafen GERMANY Адрес за контакт: БАСФ ЕООД Бул. България 118, ет. 1 Бизнес Център АБАКУС 1618 София България

Телефон: +359 2 915 20 09

Адрес e-mail: product-safety-bulgaria@basf.com

### 1.4. Телефонен номер при спешни случаи

Клиника по токсикология към МБАЛСМ " Н.И. Пирогов" Телефон за спешни случаи /факс: +359 2 9154 233

Страница: 2/17

BASF Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (EO) № 1907/2006 в съответната валидна версия.

Дата / Преработен на: 10.01.2025 Версия: 3.0

Дата / Предишна версия: 16.09.2022 Предишна версия: 2.0

Продукт: ULTRADUR® B 4406 G6 BLACK 07110 POLYBUTYLENE TEREPHTHALATE

(Идентификационен номер ID no. 30035736/SDS\_GEN\_BG/BG)

Дата на отпечатване 12.10.2025

International emergency number: Телефон: +49 180 2273-112

## РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите

## 2.1. Класифициране на веществото или сместа

За класификацията на сместа са приложени следните методи: екстраполация на нивата на концентрация на опасните вещества, на базата на резултатите от изпитванията и след оценка на експерти. Използваните методологии са споменати при съответните резултати от тестове.

В съответствие с Регламент (ЕО) 1272/2008 [CLP]

Класифициране на продукта по критериите на GHS не е необходимо.

#### 2.2. Елементи на етикета

В съответствие с Регламент (EO) 1272/2008 [CLP]

Продуктът не подлежи на задължително класифициране според критериите на Глобалната хармонизирана система (GHS).

#### 2.3. Други опасности

В съответствие с Регламент (EO) 1272/2008 [CLP]

Не са известни особени опасности при спазване разпоредбите/указанията за съхранение и боравене.

Продуктът не съдържа вещество над законоустановените граници, включени в списъка, установен в съответствие с член 59, параграф 1 на Регламент (EO) 1907/2006 като притежаващо(и)свойства, разрушаващи ендокринната система или идентифицирано(и)като притежаващо(и)свойства, разрушаващи ендокринната система в съответствие с критериите, посочени в Делегиран регламент на Комисията (EC) 2017/2100 или Регламент (EC) 2018/605 на Комисията

## РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките

#### 3.1. Вещества:

Неприложим

BASF Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (EO) № 1907/2006 в съответната

валидна версия.

Дата / Преработен на: 10.01.2025 Версия: 3.0 Дата / Предишна версия: 16.09.2022 Предишна версия: 2.0

Продукт: ULTRADUR® B 4406 G6 BLACK 07110 POLYBUTYLENE TEREPHTHALATE

(Идентификационен номер ID no. 30035736/SDS\_GEN\_BG/BG)

Дата на отпечатване 12.10.2025

#### 3.2. Смеси

#### Химична характеристика

Съединение на основата на:полибутилентерефталат, полиетилентерефталат (РЕТ) добавки, пълнители, добавка за негоримост, антимонов триоксид

#### Съставки, подлежащи на регулиране

антимонов триоксид

Съдържание (W/W): >= 1 % - <= Carc. 2

7 % Carc. 2 (инхалаторно) CAS номер: 1309-64-4 STOT RE (бял дроб) 2

EC номер: 215-175-0 H351, H373

Регистрационен номер по REACH: 01-2119475613-35 INDEX - номер: 051-005-00-X

Пълният текст на класификациите, които не са подробно описани в този раздел, включително обозначението на опасностите и указанията за опасност, се съдържа в Раздел 16.

## РАЗДЕЛ 4: Мерки за оказване на първа помощ

#### 4.1. Описание на мерките за първа помощ.

Да се избягва контакт с кожата, очите и дрехите.

При вдишване:

При оплаквания след инхалиране на прах: чист въздух, консултация с лекар.

При контакт с кожата:

Изгаряния от разтопен материал следва да бъдат клинично третирани.

При контакт с очите:

При контакт с очите веднага да се изплакне обилно с вода в продължение на 15 минути. При поява на дразнене да се потърси лекарска консултация.

При поглъщане:

Да се изплакне устата и да се изпие 200-300 мл вода. При оплаквания: Лекарска помощ.

## 4.2. Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

Симптоми: (Други) симптоми и / или ефекти не са известни досега

Опасности: При целесъобразно използване не се очаква някаква особена опасност.

BASF Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (EO) № 1907/2006 в съответната валидна версия.

Дата / Преработен на: 10.01.2025 Версия: 3.0

Дата / Предишна версия: 16.09.2022 Предишна версия: 2.0

Продукт: ULTRADUR® B 4406 G6 BLACK 07110 POLYBUTYLENE TEREPHTHALATE

(Идентификационен номер ID no. 30035736/SDS\_GEN\_BG/BG)

Дата на отпечатване 12.10.2025

## 4.3. Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение

Лечение: Симптоматично лечение (обеззаразяване, витални функции), не е позната специфична противоотрова.

## РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки

#### 5.1. Средства за гасене на пожар

Подходящи средства за гасене на пожар: водна мъглява струя, пяна, сухи гасители

Неподходящи средства за гасене по съображения за сигурност: водна плътна струя

## 5.2. Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа

Температурен предел

: > 290 °C

Опасни вещества

- : въглероден моноксид, тетрахидрофуран, халогенни водороди, бромиран дибензодиоксин Съвет
- : При определени условия на горене не са изключени следи от други токсични вещества. Образуването на други продукти от разпадането и окисляването зависи от условията на горене.

## 5.3. Съвети за пожарникарите

Специална предпазна екипировка:

Да се носи индивидуален апарат за дихателна защита (противогаз).

Други данни:

Остатъци от пожар и замърсената вода от гасенето да се отстранят в съответствие с местните разпоредби.

## РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане

Опасност от подхлъзване поради изтекъл/разсипан продукт.

## 6.1. Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

Не са необходими специални мерки.

## 6.2. Предпазни мерки за опазване на околната среда

Не са необходими специални мерки.

BASF Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (EO) № 1907/2006 в съответната валидна версия.

Дата / Преработен на: 10.01.2025 Версия: 3.0

Дата / Предишна версия: 16.09.2022 Предишна версия: 2.0

Продукт: ULTRADUR® B 4406 G6 BLACK 07110 POLYBUTYLENE TEREPHTHALATE

(Идентификационен номер ID no. 30035736/SDS\_GEN\_BG/BG)

Дата на отпечатване 12.10.2025

#### 6.3. Методи и материали за ограничаване и почистване

За малки количества: Да се събира и изхвърля с подходящ апарат. За големи количества: Да се събира и изхвърля с подходящ апарат.

При остатъци: Да се събира механично.

Събраният материал да се елиминира съобразно разпоредбите.

## 6.4. Позоваване на други раздели

Данни за ограничаване и контролиране на експозицията/Лично защитно оборудване и указания за елиминирането могат да бъдат намерени в Глави 8 и 13.

## РАЗДЕЛ 7: Работа и съхранение

## 7.1. Предпазни мерки за безопасна работа

Да се предотвратява образуването на прах.

При термична преработка и/или преработване чрез стружкоотнемане са задължителни мерки за изсмукване на преработващите машини. Ако в процеса на преработка респ. в последващите етапи на обработка като регранулиране, смилане на леяци, както и при механична обработка (например, пробиване, шлайфане и т. н.) се образуват прахове, следва да се направи локална вентилация.

Почистването на замърсени с продукта машинни части с открити пламъци следва да се избягва. При работа с открит пламък са задължително необходими мерки за осигуряване на вентилация.

Защита срещу пожар и експлозия:

Да се вземат предпазни мерки срещу статично електричество.

#### 7.2. Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости

Да се държи отделно от хранителни продукти и храни за животни.

Подходящи материали за опаковки: Полиетилен ниска плътност (LDPE), полиетиленгликол висока плътност (HDPE), алуминий, въглеродна стомана (желязо) Други указания относно условията на съхранение: Опаковките да се съхраняват затворени и сухи; да се държат на хладно. Да се избягва образуването на прах - праха от продукта може да образува при контакт с въздуха есклозивни смеси.

Стабилност на съхранение:

Да се пази от влага.

### 7.3. Специфична(и) крайна(и) употреба(и)

При установените релевантни приложения съгласно раздел 1 следва да се спазват съдържащите се в този раздел 7 указания.

ВАSF Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (EO) № 1907/2006 в съответната

валидна версия.

Дата / Преработен на: 10.01.2025 Версия: 3.0 Дата / Предишна версия: 16.09.2022 Предишна версия: 2.0

Продукт: ULTRADUR® B 4406 G6 BLACK 07110 POLYBUTYLENE TEREPHTHALATE

(Идентификационен номер ID no. 30035736/SDS\_GEN\_BG/BG)

Дата на отпечатване 12.10.2025

## РАЗДЕЛ 8: Контрол при експозиция и лични предпазни средства

## 8.1. Параметри на контрол

Компоненти с подлежащи на контрол гранични стойности на работното място

1309-64-4: антимонов триоксид

Стойност (TWA) 0,5 mg/m3 (ПДК (БГ))

Измерен като: антимон (Sb)

Стойност (TWA) 0,02 mg/m3, инхалаторна фракция

1333-86-4: сажди

Стойност (TWA) 3,5 mg/m3 (ПДК (БГ)), инхалаторна фракция Стойност (TWA) 5,0 mg/m3 (ПДК (БГ)), инхалаторна фракция Стойност (TWA) 3,0 mg/m3 (ПДК (БГ)), респираторна фракция Стойност (TWA) 8,0 mg/m3 (ПДК (БГ)), инхалаторна фракция

Стойност (TWA) 3,5 mg/m3 Стойност (TWA) 3,5 mg/m3

65997-17-3: стъкло, оксид, химикали

#### 8.2. Контрол на експозицията

#### Лични предпазни средства

Защита на дихателните пътища:

Защита на дихателните пътища при образуване на прах/пари, които могат да бъдат вдишани. Защита на дихателните пътища при недостатъчна вентилация. (Филтър на частици EN 143 Тип Р3)

#### Защита на ръцете:

При работа с разтопен материал да се използват допълнително предпазни ръкавици, устойчиви на висока температура (EN 407), например от плат или кожа.

#### Защита на очите:

Предпазни очила със странична защита (очила с рамка) (например, EN 166).

## Защита на кожата и тялото:

Средствата за защита на тялото трябва да се избират в зависимост от дейността и възможното въздействие, например престилка, предпазни ботуши, предпазно облекло против химикали (в съответствие с EN 14605 при пръскане или EN ISO 13982 при прах).

#### Общи предпазни и хигиенни мерки

Продуктът съдържа опасни вещества (виж Глава 2 от Информационния лист за безопасност), които са обвити в пластмаса и могат да бъдат освободени само при раздробяване / смилане на малки парчета.

Да се избягва вдишване на прах/мъгла/пари. По време на работа да не се консумира храна, да не се пие и пуши. Да се държи настрана от хранителни и фуражни продукти. Преди

BASF Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (EO) № 1907/2006 в съответната

валидна версия.

Дата / Преработен на: 10.01.2025 Версия: 3.0 Дата / Предишна версия: 16.09.2022 Предишна версия: 2.0

Продукт: ULTRADUR® B 4406 G6 BLACK 07110 POLYBUTYLENE TEREPHTHALATE

(Идентификационен номер ID no. 30035736/SDS\_GEN\_BG/BG)

Дата на отпечатване 12.10.2025

почивка и в края на работния ден да се измиват ръцете и/или лицето. След използване на ръкавици да се нанесе почистващо и подхранващо средство на кожата.

Контрол на експозицията на околната среда.

За информация относно Контрол на експозицията на околната среда, виж раздел 6.

## РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства

## 9.1. Информация относно основните физични и химични свойства

Състояние на материята: твърд Външен вид: гранулат

Цвят: различен, в зависимост от оцветяването

Мирис: без миризма Праг на възприемане на миризмата:

Неприложим

Интервал на топене: 220 - 230 °C (DIN 53736)

(1.013 hPa)

Интервал на кипене:

Не може да бъде определено. Веществото/продуктът се разлага.

точка на сублимация:

Няма налични приложими данни.

Възпламенимост: не се самовъзпламенява (като се изхожда от пламната

точка)

Възпламенимост на аерозоли:

неприложим, тъй като продуктът не образува възпламеними

аерозоли

Долна граница на експлозия:

За твърди вещества не е релевантно класифициране и

обозначаване.

Горна граница на експлозия:

За твърди вещества не е релевантно класифициране и

обозначаване.

Пламна точка:

Неприложим

Температура на самозапалване: > 350 °C (ASTM D1929)

Термично разлагане: > 290 °C (TGA)

Да не се пренагрява, за да се избегне термично разлагане.

pH:

Неприложим

Вискозитет, кинематичен:

неприложим, продуктът е твърдо

вещество

Вискозитет, динамичен:

неприложим, продуктът е твърдо

вещество

BASF Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (EO) № 1907/2006 в съответната

валидна версия.

Дата / Преработен на: 10.01.2025 Версия: 3.0 Дата / Предишна версия: 16.09.2022 Предишна версия: 2.0

Продукт: ULTRADUR® B 4406 G6 BLACK 07110 POLYBUTYLENE TEREPHTHALATE

(Идентификационен номер ID no. 30035736/SDS\_GEN\_BG/BG)

Дата на отпечатване 12.10.2025

Разтворимост във вода:неразтворим

(20 °C, 1.013 hPa)

Коефициент на разпределение n-октанол/вода (log Kow):

Неприложим

Парно налягане:

Неприложим

Относителна плътност:

Не е необходимо изследване.

Плътност: 1,60 - 1,70 g/cm3 (EN ISO 1183-1)

(20 °C, 1.013 hPa)

Относителна плътност на парите (въздух):

Неприложим

Характеристики на частиците

Разпределение на размера на частиците: сфероидал -

Специфичен участък от повърхността: 0,0 m²/g

9.2. Друга информация

Информация във връзка с класовете на физична опасност

Експлозиви

Опасност от експлозия: не съществува опасност от

експлозия

Оксидиращи свойства

Свойства, стимулиращи горенето: не стимулира горенето

Пирофорни свойства

Температура на самовъзпламеняване: Пробен тип: Спонтанно

самовъзпламеняване при стайна температура.

не се самовъзпламенява

самозагряващи се вещества и смеси

Способност за самовъзпламеняване: Веществото не се (\

(VDI 2263, с. 1, 1.4.1 (Май

самовъзпламенява по смисъла на 1990))

UN транспортната класификация

клас 4.2.

Корозия на металите

Няма корозионно действие върху метал.

Други характеристики за безопасност

Насипна плътност: 600 - 900 kg/m3 (DIN 53466)

(20 °C, 1.013 hPa)

Скорост на изпаряване:

Продуктът е нелетливо твърдо

вещество.

ВАSF Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (EO) № 1907/2006 в съответната

валидна версия.

Дата / Преработен на: 10.01.2025 Версия: 3.0 Дата / Предишна версия: 16.09.2022 Предишна версия: 2.0

Продукт: ULTRADUR® B 4406 G6 BLACK 07110 POLYBUTYLENE TEREPHTHALATE

(Идентификационен номер ID no. 30035736/SDS\_GEN\_BG/BG)

Дата на отпечатване 12.10.2025

## РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност

#### 10.1. Реакционна способност

Не съществуват опасни реакции при спазване разпоредбите за съхранение и боравене.

Корозия на

Няма корозионно действие върху метал.

металите:

#### 10.2. Химична стабилност

Продуктът е стабилен, ако бъдат спазвани разпоредбите за съхранение и боравене.

Продуктът е химически стабилен.

#### 10.3. Възможност за опасни реакции

Не е позната опасна реакция.

Продуктът е химически стабилен.

#### 10.4. Условия, които трябва да се избягват

Температура: > 290 °C

Вж. Информационния лист за безопасност Глава 7 - Начин на употреба и съхранение.

#### 10.5. Несъвместими материали

Вещества, които следва да се избягват:

Не са известни вещества, които следва да се избягват.

#### 10.6. Опасни продукти на разпадане

Опасни продукти при разпадането:

въглероден моноксид, тетрахидрофуран, Терефталова киселина, въглероден диоксид, вода Опасността на образуването на токсичните пиролизни продукти.

## РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация

## 11.1. Информация за класовете на опасност съгласно Регламент (ЕО) 1272/2008

#### акутна токсичност

Оценка на остра токсичност:

Контактът с разтопен продукт може да предизвика изгаряния.

## Дразнещо въздействие

Оценка на дразнещ ефект:

Според нашите познания и информация, при боравене в съответствие с разпоредбите продуктът не предизвиква увреждащи здравето въздействия.

Страница: 10/17

BASF Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (EO) № 1907/2006 в съответната валидна версия.

Дата / Преработен на: 10.01.2025 Версия: 3.0

Дата / Предишна версия: 16.09.2022 Предишна версия: 2.0 Продукт: ULTRADUR® В 4406 G6 BLACK 07110 POLYBUTYLENE TEREPHTHALATE

(Идентификационен номер ID no. 30035736/SDS\_GEN\_BG/BG)

Дата на отпечатване 12.10.2025

#### експериментални / калкулирани данни:

Сериозни увреждания на очите / дразнене

: Може да предизвика механично дразнене.

#### Сенсибилизация на дихателните пътища / кожата

Оценка на сензибилизиращия ефект:

Според нашите познания и информация, при боравене в съответствие с разпоредбите продуктът не предизвиква увреждащи здравето въздействия.

#### Мутагенност на зародишни клетки

Оценка на мутагенност:

Според нашите познания и информация, при боравене в съответствие с разпоредбите продуктът не предизвиква увреждащи здравето въздействия.

#### Канцерогенност

#### Оценка на канцерогенност:

Според нашите познания и информация, при боравене в съответствие с разпоредбите продуктът не предизвиква увреждащи здравето въздействия. Веществото, което може да има въздействие, е налично в свързана форма (на практика не е био-налично).

При използване според предназначението не се образуват прахове, които могат да се вдишат. Ако обаче по време на преработването или на следващи етапи като регранулиране и механична обработка (например пробиване, шлайфане и др.) се образуват прахове, следва да се съблюдават съответните предпазни мерки на работното място.

Освобождаване и инхалаторна резорбция на вдишваеми прахове (фин прах) не може да бъде изключено напълно. При образуване на прах могат да бъдат освободени субстанции, които в тестове с животни показаха канцерогенно действие при инхалиране.

#### Информация за антимонов триоксид

Оценка на канцерогенност:

Съмнения за възможен канцерогенен ефект при тестове с животни. IARC (Международна агенция за изследване на рака) класифицира веществото в група 2В (възможно е веществото да е канцерогенно).

## ------

## Репродуктивна токсичност

Определяне на репродуктивна токсичност:

Според нашите познания и информация, при боравене в съответствие с разпоредбите продуктът не предизвиква увреждащи здравето въздействия.

#### Развиваща се токсичност

Оценка на тератогенност:

Според нашите познания и информация, при боравене в съответствие с разпоредбите продуктът не предизвиква увреждащи здравето въздействия.

Специфична токсичност на целеви орган (еднократна експозиция)

Страница: 11/17

ВАSF Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (EO) № 1907/2006 в съответната

валидна версия.

Дата / Преработен на: 10.01.2025 Версия: 3.0 Дата / Предишна версия: 16.09.2022 Предишна версия: 2.0

Продукт: ULTRADUR® B 4406 G6 BLACK 07110 POLYBUTYLENE TEREPHTHALATE

(Идентификационен номер ID no. 30035736/SDS\_GEN\_BG/BG)

Дата на отпечатване 12.10.2025

Оценка STOT единична:

Неприложим

<u>Токсичност при повторно поемане и специфична токсичност на целевия орган (повторна експозиция)</u>

Оценка на токсичност след повторен прием:

Според нашите познания и информация, при боравене в съответствие с разпоредбите продуктът не предизвиква увреждащи здравето въздействия.

Опасност от аспириране

Може да бъде опасен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища.

#### Интерактивни ефекти

Няма налични данни.

## 11.2. Информация за други опасности

#### Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система

Продуктът не съдържа вещество, което се счита, че притежава свойства, разрушаващи ендокринната система съгласно чл. 57, буква (е) на Регламент REACH

#### Друга информация

Други информации относно токсичността

Според нашите познания и информация, при боравене в съответствие с разпоредбите продуктът не предизвиква увреждащи здравето въздействия.

## РАЗДЕЛ 12: Екологична информация

#### 12.1. Токсичност

Оценка на токсичността спрямо водата:

Продуктът не е изпитван. Данните са въз основа структурата на веществото. С голяма вероятност няма акутна опасност за водни организми.

#### 12.2. Устойчивост и разградимост

Оценка на биологичното разграждане и елиминиране (H2O):

Според досега наличната информация продуктът е инертен и не се разлага.

Продуктът е трудно разтворим във вода и по тази причина може посредством механично отделяне да бъде елиминиран от водата в подходящи пречиствателни инсталации.

Страница: 12/17

BASF Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (EO) № 1907/2006 в съответната

валидна версия.

Дата / Преработен на: 10.01.2025 Версия: 3.0 Дата / Предишна версия: 16.09.2022 Предишна версия: 2.0

Продукт: ULTRADUR® B 4406 G6 BLACK 07110 POLYBUTYLENE TEREPHTHALATE

(Идентификационен номер ID no. 30035736/SDS\_GEN\_BG/BG)

Дата на отпечатване 12.10.2025

Информация за третирането на отпадъците:

Не е лесно биоразградим.

Оценка на стабилността във вода:

Въз основа на структурата не следва да се очаква хидролиза.

## 12.3. Биоакумулираща способност

Оценка на потенциала за биоакумулиране:

Не се натрупва съществено в организми.

Потенциал за биоакумулиране:

Въз основа на консистенцията и неразтворимостта на продукта неговото биоакумулиране не изглежда вероятно.

#### 12.4. Преносимост в почвата

Оценка на транспорта между отделните елементи на околната среда.:

Адсорбция в почвата: Не следва да се очаква адсорбция с твърдата почвена фаза.

## 12.5. Резултати от оценката на РВТ и vPvB

Съгласно Приложение XIII на Регламент (EO) Nr.1907/2006 за регистриране, оценка, разрешение и ограничаване на химическите вещества (REACH):

: Продуктът не отговаря на PBT критериите (устойчив/биоакумулативен/токсичен) и на vPvB (много устойчив/силно биоакумулативен)

#### 12.6. Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система

Продуктът не съдържа вещество, което се счита, че притежава свойства, разрушаващи ендокринната система съгласно чл. 57, буква (e) на Регламент REACH

#### 12.7. Други неблагоприятни ефекти

Продуктът не съдържа вещества, които са посочени в Регламент (EG) Nr. 1005/2009 на Европейския парламент и Съвета от 16 септември 2009 година, относно вещества, които нарушават озоновия слой

#### Допълнителна информация

Адсорбируеми органично свързани халогени (AOX):

По рецептура продуктът съдържа органично свързан халоген. При изтичане в пречиствателни инсталации или водоизточници може да доведе до повишаване стойността на АОХ.

Други данни за екотоксичност:

Страница: 13/17

BASF Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (EO) № 1907/2006 в съответната

валидна версия.

Дата / Преработен на: 10.01.2025 Версия: 3.0 Дата / Предишна версия: 16.09.2022 Предишна версия: 2.0

Продукт: ULTRADUR® B 4406 G6 BLACK 07110 POLYBUTYLENE TEREPHTHALATE

(Идентификационен номер ID no. 30035736/SDS\_GEN\_BG/BG)

Дата на отпечатване 12.10.2025

Продуктът е полимерна смес (компаунд).

## РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците

## 13.1. Методи за третиране на отпадъци

Да се проучи възможността за повторно използване.

Следва да се съблюдават националните и местни разпоредби.

Да се третира като опасен отпадък в съответствие с националните разпоредби и местни предписания за елиминиране на отпадъци.

Кодовете на отпадъчни вещества са препоръка на производителя въз основа на предвидената област на приложение на продукта. Други приложения и специални условия за елиминиране при потребителя могат да изискват прилагането на различаващи се кодове на отпадъчните вещества.

Непочистени опаковки:

Опаковките трябва да се изпразват напълно.Напълно изпразнени опаковки могат да се предадат за рециклиране.

## РАЗДЕЛ 14: Информация за транспортиране

## Сухопътен транспорт

**ADR** 

Продуктът не е опасен от гледна точка на транспортните

разпоредби

UN-номер или ID-номер: Точното наименование на Не се прилага

Не се прилага

пратката по списъка на

OOH:

Клас(ове) на опасност при Не се прилага

транспортиране:

Група на амбалажа: Не се прилага Опасности за околната Не се прилага

среда:

Специални предпазни мерки за потребителите

Няма познати

**RID** 

Продуктът не е опасен от гледна точка на транспортните

разпоредби

UN-номер или ID-номер: Не се прилага Точното наименование на Не се прилага

пратката по списъка на

OOH:

Страница: 14/17

BASF Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (EO) № 1907/2006 в съответната

валидна версия.

Дата / Преработен на: 10.01.2025 Версия: 3.0 Дата / Предишна версия: 16.09.2022 Предишна версия: 2.0

Продукт: ULTRADUR® B 4406 G6 BLACK 07110 POLYBUTYLENE TEREPHTHALATE

(Идентификационен номер ID no. 30035736/SDS\_GEN\_BG/BG)

Дата на отпечатване 12.10.2025

Клас(ове) на опасност при Не се прилага

транспортиране:

Група на амбалажа: Не се прилага Опасности за околната Не се прилага

среда:

Специални предпазни мерки за потребителите Няма познати

Речен транспорт

ADN

Продуктът не е опасен от гледна точка на транспортните

разпоредби

Не се прилага UN-номер или ID-номер:

Точното наименование на Не се прилага

пратката по списъка на

OOH:

Клас(ове) на опасност при Не се прилага

транспортиране:

Група на амбалажа: Не се прилага Опасности за околната Не се прилага

среда:

Специални предпазни

Няма познати

мерки за потребителите:

Транспорт във вътрешноводен плавателен съд

Не е правена оценка.

#### Морски транспорт Sea transport

**IMDG IMDG** 

Продуктът не е опасен от гледна точка на Not classified as a dangerous good under

транспортните разпоредби

UN number or ID UN-номер или ID-номер: Не се прилага

Не се прилага

number:

Точното наименование на пратката по списъка

мерки за потребителите

на ООН:

Клас(ове) на опасност Не се прилага

при транспортиране:

Група на амбалажа: Не се прилага Опасности за околната Не се прилага среда:

Специални предпазни

Няма познати

Transport hazard

class(es):

transport regulations

UN proper shipping

Not applicable Packing group: Not applicable Not applicable

Environmental hazards:

name:

Special precautions

None known

Not applicable

Not applicable

for user

## Въздушен транспорт

#### Air transport

Страница: 15/17

ВАSF Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (EO) № 1907/2006 в съответната

валидна версия.

Дата / Преработен на: 10.01.2025 Версия: 3.0 Дата / Предишна версия: 16.09.2022 Предишна версия: 2.0

Продукт: ULTRADUR® B 4406 G6 BLACK 07110 POLYBUTYLENE TEREPHTHALATE

(Идентификационен номер ID no. 30035736/SDS\_GEN\_BG/BG)

Дата на отпечатване 12.10.2025

IATA/ICAO		IATA/ICAO	
Продуктът не е опасен от гледна точка на транспортните разпоредби		Not classified as a dangerous good under transport regulations	
UN-номер или ID-номер:	Не се прилага	UN number or ID number:	Not applicable
Точното наименование на пратката по списъка на ООН:	Не се прилага	UN proper shipping name:	Not applicable
Клас(ове) на опасност при транспортиране:	Не се прилага	Transport hazard class(es):	Not applicable
Група на амбалажа:	Не се прилага	Packing group:	Not applicable
Опасности за околната среда:	Не се прилага	Environmental hazards:	Not applicable
Специални предпазни мерки за потребителите	Няма познати	Special precautions for user	None known

#### 14.1. UN-номер или ID-номер

Вижте съответните записи за "UN-номер или ID-номер" за съответните регламенти в таблиците по-горе.

#### 14.2. Точното наименование на пратката по списъка на ООН

Виж съответните записи в "UN Надлежно обозначаване на експедицията" за съответните предписания в горните таблици.

#### 14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране

Виж съответните записи в "Транспортен клас на опасност" за съответните предписания в горните таблици.

#### 14.4. Група на амбалажа

Виж съответните записи в "Група на опаковката" за съответните предписания в горните таблици.

#### 14.5. Опасности за околната среда

Виж съответните записи в "Опасности за околната среда" за съответните предписания в горните таблици.

#### 14.6. Специални предпазни мерки за потребителите

Виж съответните записи в "Специални мерки за безопасност за потребителя" за съответните предписания в горните таблици.

14.7. Морски транспорт в насипно
състояние според инструментите на
IMO.

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Морски транспорт не е предвиден.

Maritime transport in bulk is not intended.

Страница: 16/17

BASF Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (EO) № 1907/2006 в съответната

валидна версия.

 Дата / Преработен на: 10.01.2025
 Версия: 3.0

 Дата / Предишна версия: 16.09.2022
 Предишна версия: 2.0

Продукт: ULTRADUR® B 4406 G6 BLACK 07110 POLYBUTYLENE TEREPHTHALATE

(Идентификационен номер ID no. 30035736/SDS\_GEN\_BG/BG)

Дата на отпечатване 12.10.2025

## РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба

## 15.1. Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда

Забрани, ограничения и правомощия

Regulation on Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (EU) Ограниченията на Регламент (EO) № 1907/2006, Приложение XVII, не се прилагат за предвидената (ите) употреба (и) на продукта, даден в този Информационен лист за безопасност.

Приложение XVII на Регламент (EO) № 1907/2006: Списъчен номер: 78

Директива 2012/18 / EC - Контрол на опасностите от големи аварии, които включват опасни вещества (EC):

Посочени в горният регламент: не

Класификацията е приложима за стандартни условия на температура и налягане.

Ако следва да се приложат други правни предписания, които не се съдържат на друго място в настоящия Информационен лист за безопасност, то те се намират в този раздел.

## 15.2. Оценка на безопасност на химично вещество или смес

Определяне безопасността на веществото не е небходима.

Продуктът не е класифициран като опасен.

Законът не предвижда издаването на Информационен лист за безопасност за този продукт. Ние го издаваме от уважение към нашите клиенти.

## РАЗДЕЛ 16: Друга информация

Информация за предвидената употреба: Продуктът да не се смила или натрошава Да не се използва в средства за пръскане.

Пълен текст на класификациите, включително обозначението на опасностите и указанията за опасност, в случай че са посочени в Глава 2 или 3.

Сагс. канцерогенен

STOT RE Специфична токсичност на целевия орган (повторна експозиция)

Н351 Има съмнения, че при вдишване причинява рак.

Н373 Може да увреди органите (бял дроб) след продължителна или

повторна експозиция.

Страница: 17/17

BASF Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (EO) № 1907/2006 в съответната валидна версия.

Дата / Преработен на: 10.01.2025 Версия: 3.0 Дата / Предишна версия: 16.09.2022 Предишна версия: 2.0

Продукт: ULTRADUR® B 4406 G6 BLACK 07110 POLYBUTYLENE TEREPHTHALATE

(Идентификационен номер ID no. 30035736/SDS\_GEN\_BG/BG)

Дата на отпечатване 12.10.2025

#### Съкращения

ADR = Европейското споразумение относно международния автомобилен превоз на опасни товари. ADN = Европейското споразумение относно международния превоз на опасни товари по вътрешни водни пътища. АТЕ = оценка на острата токсичност. САО = Само товарни самолети. CAS = Химическата реферативна служба. CLP = Класификация, етикетиране и опаковане на вещества и смеси. DIN = Немска национална организация за стандартизация. DNEL = Получено ниво без ефект. ЕС50 = средна ефикасна концентрация за 50% от населението. ЕО = Европейска общност. EN = Европейски стандарти. IARC = Международна агенция за изследване на рака. IATA = Международна асоциация за въздушен транспорт. ІВС-код = Код на междинния контейнер за насипни товари. IMDG = Международен кодекс за опасни товари по море. ISO = Международна организация по стандартизация. STEL = Краткосрочен лимит на експозиция. LC50 = Средната стойност на смъртоносна концентрация при 50% от населението. LD50 = Средната стойност на смъртоносна доза при 50% от населението. TLV = Прагова гранична стойност. MARPOL = Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби. NEN = холандска норма. NOEC = Концентрация без наблюдаван ефект . OEL = Лимит на професионална експозиция. ОИСР = Организация за икономическо сътрудничество и развитие. РВТ = устойчиви, биоакумулиращи и токсични. PNEC = Предвидено ниво без ефект. PPM = Части на милион. RID = Европейското споразумение относно международния железопътен превоз на опасни товари. TWA = Средно претеглена величина. UN-number = UN-номер при транспорт. vPvB = много устойчиво и много биоакумулиращо.

Данните, съдържащи се в този Информационен лист за безопасност се основават на нашите досегашни познания и опит и описват продукта само от гледна точка на изискванията за безопасност. Този информационен лист за безопасност е нито сертификат за анализ (CoA), нито лист с технически данни и в никакъв случай не трябва да се разглежда, като договорена спецификация. Определените употреби в този информационен лист за безопасност нито представляват споразумение за съответното качество на веществото/сместа, нито договорно определена употреба. Получателят на продукта има отговорността да гарантира съблюдаването на всички права на собственост, както и на съществуващите закони и законодателство.

Вертикалните линии от лявата страна посочват изменения спрямо предходната версия.