

## Varnostni list

stran: 1/14

---

BASF Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, ki se občasno spreminja.

Datum / predelano: 01.08.2025

Verzija: 3.0

Datum / Predhodna verzija: 14.06.2023

Predhodna verzija: 2.0

Proizvod: **ULTRADUR® B 4300 G6 LS BLACK 15073 POLYBUTYLENE TEREPHTHALATE**

(ID Nr. 30036559/SDS\_GEN\_SI/SL)

Datum tiska 16.10.2025

---

### ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja

#### 1.1. Identifikator proizvoda

## ULTRADUR® B 4300 G6 LS BLACK 15073 POLYBUTYLENE TEREPHTHALATE

#### 1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

Relevantna identificirana uporaba: polimer

Primeren način uporabe: polimer, samo za industrijsko predelavo

#### 1.3. Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

Podjetje:  
BASF SE  
67056 Ludwigshafen  
GERMANY

Kontaktni naslov:  
BASF Slovenija d.o.o.  
Dunajska cesta 165  
1000 Ljubljana  
SLOVENIJA

---

Telefon: +386 40 815 173  
Elektronska pošta: bostjan.nogrased@basf.com

#### 1.4. Telefonska številka za nujne primere

V primeru nezgode poklicati Center za obveščanje: 112

International emergency number:

Telefon: +49 180 2273-112

---

---

BASF Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, ki se občasno spreminja.

Datum / predelano: 01.08.2025

Verzija: 3.0

Datum / Predhodna verzija: 14.06.2023

Predhodna verzija: 2.0

Proizvod: **ULTRADUR® B 4300 G6 LS BLACK 15073 POLYBUTYLENE TEREPHTHALATE**

(ID Nr. 30036559/SDS\_GEN\_SI/SL)

Datum tiska 16.10.2025

---

## ODDELEK 2: Ugotovitve o nevarnih lastnostih

### 2.1. Razvrstitev snovi ali zmesi

Za razvrščanje zmesi so bile uporabljene naslednje metode: ekstrapolacija na vrednosti koncentracij nevarnih snovi na podlagi rezultatov preskusov in po ovrednotenju strokovnjakov. Uporabljene metodologije so navedene pri ustreznih rezultatih preskusa.

V skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 [CLP]

Proizvoda v skladu z GHS kriteriji ni potrebno razvrščati.

### 2.2. Elementi etikete

V skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 [CLP]

Proizvoda v skladu s kriteriji GHS ni treba označevati.

### 2.3. Druge nevarnosti

V skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 [CLP]

Nobenih posebnih nevarnosti, če se upoštevajo predpisi o skladiščenju in ravnanju.

Izdelek ne vsebuje snovi, ki presegajo zakonske mejne vrednosti, vključene na seznam v skladu s členom 59(1) Uredbe (ES) št. 1907/2006 zaradi lastnosti endokrinih motenj ali je bilo ugotovljeno, da ima lastnosti endokrinih motenj v skladu z določenimi merili v Delegirani uredbi Komisije (EU) 2017/2100 ali Uredbi Komisije (EU) 2018/605.

---

## ODDELEK 3: Sestava/informacije o sestavinah

### 3.1. Snovi

Ni relevantno

### 3.2. Zmesi

Kemijska značilnost

Pripravek na osnovi: Polibutilen tereftalat (PBT)  
aditivi, polnila

---

## ODDELEK 4: Ukrepi prve pomoči

### 4.1. Opis ukrepov za prvo pomoč

Preprečiti stik s kožo, očmi in obleko.

Pri vdihavanju:

Pri tegobah po vdihavanju prahu: svež zrak, zdravniška pomoč.

Pri stiku s kožo:

Temeljito umiti z vodo in milom. Pri opeklinah z raztaljenim materialom je potrebno bolnišnično zdravljenje.

---

BASF Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, ki se občasno spreminja.

Datum / predelano: 01.08.2025

Verzija: 3.0

Datum / Predhodna verzija: 14.06.2023

Predhodna verzija: 2.0

Proizvod: **ULTRADUR® B 4300 G6 LS BLACK 15073 POLYBUTYLENE TEREPHTHALATE**

(ID Nr. 30036559/SDS\_GEN\_SI/SL)

Datum tiska 16.10.2025

---

Pri stiku z očmi:

Pri stiku z očmi spirati z obilo vode vsaj 15 minut. Če nastopi draženje, obiskati zdravnika.

Pri zaužitju:

Izprati usta in nato popiti 200-300 ml vode. Pri težavah: Zdravniška pomoč.

#### **4.2. Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli**

Simptomi: Nadaljnji) simptomi in/ali učinki doslej še niso znani

Nevarnosti: Pri pravilni uporabi ni pričakovati posebnih nevarnosti.

#### **4.3. Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja**

Postopek: Simptomatsko zdravljenje (dekontaminacija, vitalne funkcije), noben specifični protistrup ni znan.

---

### **ODDELEK 5: Ukrepi ob požaru**

#### **5.1. Sredstva za gašenje**

Ustrezna gasilna sredstva:

razpršen vodni curek, pena, gasilni prah

Iz varnostnih razlogov neprimerno gasilno sredstvo:

močan curek vode

#### **5.2. Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo**

Mejna temperatura: > 290 °C

nevarne snovi: ogljikov monoksid, tetrahidrofuran

Nasvet: Pri posebnih pogojih gorenja so možne tudi sledi drugih strupenih snovi. Tvorba nadaljnjih proizvodov razkroja in oksidacije je odvisna od pogojev gorenja.

#### **5.3. Nasvet za gasilce**

Posebna zaščitna oprema:

Nositi dihalni aparat, ki je neodvisen od obtočnega zraka.

Druge informacije:

Ostanke gorenja in kontaminirano gasilno vodo odstraniti v skladu z upravnimi določili.

---

### **ODDELEK 6: Ukrepi ob nezgodnih izpustih**

Posebna spolkost zaradi izlitega/razsipanega proizvoda.

#### **6.1. Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili**

Nobeni posebni ukrepi niso potrebni.

BASF Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, ki se občasno spreminja.

Datum / predelano: 01.08.2025

Verzija: 3.0

Datum / Predhodna verzija: 14.06.2023

Predhodna verzija: 2.0

Proizvod: **ULTRADUR® B 4300 G6 LS BLACK 15073 POLYBUTYLENE TEREPHTHALATE**

(ID Nr. 30036559/SDS\_GEN\_SI/SL)

Datum tiska 16.10.2025

## 6.2. Okoljevarstveni ukrepi

Nobeni posebni ukrepi niso potrebni.

## 6.3. Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

Za majhne količine: Pobрати s primernim orodjem in odstraniti.

Za večje količine: Pobрати s primernim orodjem in odstraniti.

Pri ostankih: Pobрати/pomesti.

Pobrani material odstraniti v skladu s predpisi.

## 6.4. Sklicevanje na druge oddelke

Podatki glede omejitve in nadzora izpostavljenosti/osebna zaščita in navodila glede odstranjevanja so navedeni v 8. in 13. oddelku.

---

# ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje

## 7.1. Varnostni ukrepi za varno ravnanje

Izoginiti se vdihavanju prahu/meglic/hlapov. Skrbeti za dobro ventilacijo, po potrebi odsesavati na delovnem mestu.

Zaščita pred ognjem in eksplozijo:

Preprečiti statično naelektrenje.

## 7.2. Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo

Ločevati od živil, poživil in krmil.

Primerni materiali: polietilen nizke gostote (LDPE), polietilen visoke gostote (HDPE), aluminij, ogljikovo jeklo (železo)

Stabilnost ob skladiščenju:

Zaščititi pred vlago.

## 7.3. Posebne končne uporabe

Pri relevantni(h) identificirani(h) uporabi(ah) v skladu s 1. odstavkom je treba upoštevati navodila iz 7. odstavka.

---

# ODDELEK 8: Nadzor nad izpostavljenostjo/Osebna zaščita

## 8.1. Parametri nadzora

Sestavine z mejnimi vrednostmi izpostavljanja, ki jih je treba upoštevati in nadzorovati na delovnem mestu

Pri primerni predelavi in ustreznem prezračevanju je z gotovostjo pričakovati, da ne bo prišlo do prekoračitve mejnih vrednosti.

BASF Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, ki se občasno spreminja.

Datum / predelano: 01.08.2025

Verzija: 3.0

Datum / Predhodna verzija: 14.06.2023

Predhodna verzija: 2.0

Proizvod: **ULTRADUR® B 4300 G6 LS BLACK 15073 POLYBUTYLENE TEREPHTHALATE**

(ID Nr. 30036559/SDS\_GEN\_SI/SL)

Datum tiska 16.10.2025

## 8.2. Nadzor izpostavljenosti

### Osebna zaščitna oprema

Zaščita dihal:

Zaščita dihal pri tvorjenju prahu/hlapov. Zaščita dihal, če zračenje ni ustrezno. (Filter za delce EN143 tip P2 ali FFP2)

Zaščita rok:

Pri ravnanju z vročimi talinami dodatno uporabiti zaščitne rokavice, odporne na vročino (SIST EN 407:2004) n. pr. iz tekstila ali usnja.

Zaščita oči:

zaščitna očala s stranskimi ščitniki (SIST EN 166:2002)

Zaščita telesa:

Zaščito telesa izbrati glede na dejavnost in možno izpostavljenost, n.pr. predpasnik, zaščitne škornje, oblačila za zaščito pred kemikalijami (v skladu z SIST EN 14605:2005+A1:2009 v primeru brizganja in SIST EN ISO 13982-1:2005 v primeru prahu).

### Splošni varnostni in higienski ukrepi

Nobeni posebni ukrepi niso potrebni. Pri uporabi ne jesti, ne piti in ne kaditi. Pred odmori in po delu umiti roke in obraz. Po uporabi rokavic uporabiti sredstva za čiščenje in nego kože.

### Kontrola izpostavljenosti okolja

Za informacije o kontroli izpostavljenosti okolja, glej oddelek 6.

## ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

### 9.1. Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

|                            |   |                           |
|----------------------------|---|---------------------------|
| agregatno stanje:          | trdna   |                           |
| Oblika:                    | granulat  |                           |
| Barva:                     | različna, odvisno od dodanega pigmenta                    |                           |
| Vonj:                      | brez vonja  |                           |
| Prag vonja:                | ni relevantno   |                           |
| območje tališča:           | 220 - 230 °C<br>(1.013 hPa)                               | (DIN 53736)               |
| Območje vrelišča:          | Nedoločljivo. Snov/proizvod se razgradi.                  |                           |
| Točka sublimacije:         | Ustrezni podatki niso na razpolago.                       |                           |
| Vnetljivost:               | ni samovnetljivo  | (izpeljano iz plamenišča) |
| Vnetljivost aerosolov:     | ni uporabno, proizvod ne tvori eksplozivnih aerosolov     |                           |
| Spodnja eksplozijska meja: | Razvrščanje in označevanje: ni relevantno za trdne snovi. |                           |

BASF Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, ki se občasno spreminja.

Datum / predelano: 01.08.2025

Verzija: 3.0

Datum / Predhodna verzija: 14.06.2023

Predhodna verzija: 2.0

Proizvod: **ULTRADUR® B 4300 G6 LS BLACK 15073 POLYBUTYLENE TEREPHTHALATE**

(ID Nr. 30036559/SDS\_GEN\_SI/SL)

Datum tiska 16.10.2025

Zgornja eksplozijska meja:

Razvrščanje in označevanje: ni relevantno za trdne snovi.

Plamenišče:

ni relevantno

Temperatura samovžiga: 350 °C

(ASTM D1929)

Termično razgrajevanje: > 290 °C (TGA)

Termični razkroj je možen nad navedeno temperaturo.

pH vrednost:

ni relevantno

Viskoznost, kinematična:

ni uporabno, proizvod je trdna snov

Viskoznost, dinamična:

ni uporabno, proizvod je trdna snov

Topnost v vodi:

netopno

(OECD smernica 105)

(20 °C, 1.013 hPa)

Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda (log Kow):

ni relevantno

Parni tlak:

ni relevantno

Relativna gostota:

Raziskava ni potrebna.

Gostota:

1,3 - 1,8 g/cm<sup>3</sup>

(EN ISO 1183-1)

(20 °C, 1.013 hPa)

Relativni parni tlak (zrak):

ni relevantno

#### Značilnosti delcev

Porazdelitev velikosti delcev: sferoidna -

Specifična površina: 0,0 m<sup>2</sup>/g

(MSSA, ISO 9227)

## **9.2. Drugi podatki**

### **Podatki glede razredov fizikalnih nevarnosti**

Eksplzivne snovi/zmesi in izdelki, ki vsebujejo eksplozive

Nevarnost eksplozije: ni eksploziven

#### Oksidativne lastnosti

Vzpodbujanje požara: ne pospešuje gorenja

#### Piroforne lastnosti

Samovnetišče:

Tip testa: Spontan samovžig pri sobni temperaturi.

ni samovnetljivo

#### samosegrevajoče se snovi in zmesi

Samosegrevanje:

Ne spada med snovi, ki so sposobne samoogrevanja v smislu razreda 4.2. UN klasifikacije.

(VDI 2263, list 1, 1.4.1)

#### Korozija kovin

BASF Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, ki se občasno spreminja.

Datum / predelano: 01.08.2025

Verzija: 3.0

Datum / Predhodna verzija: 14.06.2023

Predhodna verzija: 2.0

Proizvod: **ULTRADUR® B 4300 G6 LS BLACK 15073 POLYBUTYLENE TEREPHTHALATE**

(ID Nr. 30036559/SDS\_GEN\_SI/SL)

Datum tiska 16.10.2025

Na kovino ne učinkuje korozivno.

#### **Drugi parametri, povezani z varnostjo**

Nasipna gostota: 600 - 900 kg/m<sup>3</sup> (DIN 53466)  
(20 °C, 1.013 hPa)

Hitrost izparevanja: Proizvod je nehlapljiva trdna snov.

## **ODDELEK 10: Obstojnost in reaktivnost**

### **10.1. Reaktivnost**

Nobenih nevarnih reakcij, če so upoštevani predpisi/navodila za skladiščenje in ravnanje.

Korozija kovin: Na kovino ne učinkuje korozivno.

### **10.2. Kemijska stabilnost**

Proizvod je stabilen, če se upošteva predpise/navodila za skladiščenje in ravnanje z njim.  
Proizvod je kemično stabilen.

### **10.3. Možnost poteka nevarnih reakcij**

Nobene nevarne reakcije niso znane.  
Proizvod je kemično stabilen.

### **10.4. Pogoji, ki se jim je treba izogniti**

temperatura: > 290 °C  
Glej VL Oddelek 7 - Ravnanje in skladiščenje

### **10.5. Nezdružljivi materiali**

Snovi, katerih se je treba izogibati:  
Snovi, ki bi se jih trebalo izogibati, niso znane.

### **10.6. Nevarni produkti razgradnje**

Možni produkti razkroja:  
ogljikov monoksid, tetrahidrofuran, terephthalic acid, ogljikov dioksid, voda  
Pri visokem pregretju materiala se lahko sproščajo plinasti razkrojni produkti.

## **ODDELEK 11: Toksikološke informacije**

### **11.1. Podatki o razredih nevarnosti, kot so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008**

#### Akutna strupenost

Ocena akutne toksičnosti:

Stik s staljenim proizvodom lahko povzroči opekline.

BASF Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, ki se občasno spreminja.

Datum / predelano: 01.08.2025

Verzija: 3.0

Datum / Predhodna verzija: 14.06.2023

Predhodna verzija: 2.0

Proizvod: **ULTRADUR® B 4300 G6 LS BLACK 15073 POLYBUTYLENE TEREPHTHALATE**

(ID Nr. 30036559/SDS\_GEN\_SI/SL)

Datum tiska 16.10.2025

#### Dražilnost

Ocena dražilnih učinkov:

Po naših izkušnjah in informacijah proizvod nima nobenih zdravju škodljivih učinkov pri namenski in strokovni uporabi.

Eksperimentalni/izračunani podatki:

Resna poškodba/draženje oči

: Lahko povzroči mehansko draženje.

#### Preobčutljivost dihalnih poti/kože

Ocena preobčutljivosti:

Po naših izkušnjah in informacijah proizvod nima nobenih zdravju škodljivih učinkov pri namenski in strokovni uporabi.

#### Mutagenost zarodnih celic

Ocena mutageničnosti:

Po naših izkušnjah in informacijah proizvod nima nobenih zdravju škodljivih učinkov pri namenski in strokovni uporabi.

#### Rakotvornost

Ocena rakotvornosti:

Po naših izkušnjah in informacijah proizvod nima nobenih zdravju škodljivih učinkov pri namenski in strokovni uporabi.

#### Reprodukcijska toksičnost

Ocena reprodukcijske toksičnosti:

Po naših izkušnjah in informacijah proizvod nima nobenih zdravju škodljivih učinkov pri namenski in strokovni uporabi.

#### Razvojna strupenost

Ocena teratogenosti:

Po naših izkušnjah in informacijah proizvod nima nobenih zdravju škodljivih učinkov pri namenski in strokovni uporabi.

#### Specifična strupenost za posamezne organe (enkratna izpostavljenost)

Ocena specifične strupenosti za posamezne organe (STOT) enkratna:  
ni relevantno

#### Toksičnost pri večkratnem odmerku in specifična toksičnost za ciljne organe (ponavljajoča izpostavljenost)

Ocena toksičnosti pri ponavljajočem dovajanju:

Po naših izkušnjah in informacijah proizvod nima nobenih zdravju škodljivih učinkov pri namenski in strokovni uporabi.

#### Nevarnost aspiracije

Ni pričakovati nevarnosti aspiracije



BASF Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, ki se občasno spreminja.

Datum / predelano: 01.08.2025

Verzija: 3.0

Datum / Predhodna verzija: 14.06.2023

Predhodna verzija: 2.0

Proizvod: **ULTRADUR® B 4300 G6 LS BLACK 15073 POLYBUTYLENE TEREPHTHALATE**

(ID Nr. 30036559/SDS\_GEN\_SI/SL)

Datum tiska 16.10.2025

#### Interaktivni učinki

Ni podatkov.

### **11.2. Podatki o drugih nevarnostih**

#### Lastnosti endokrinih motilcev

Izdelek ne vsebuje snovi, za katero velja, da ima lastnosti endokrinih motenj v skladu s členom 57(f) uredbe EU REACH.

#### Drugi podatki

Dodatna opozorila o strupenosti

Po naših izkušnjah in informacijah proizvod nima nobenih zdravju škodljivih učinkov pri namenski in strokovni uporabi.

---

## **ODDELEK 12: Ekološke informacije**

### **12.1. Strupenost**

Ocena strupenosti za vodne organizme:

Produkt ni bil preizkušen. Podatek izhaja iz strukture snovi. Zelo verjetno proizvod ni akutno škodljiv za vodne organizme.

### **12.2. Obstojnost in razgradljivost**

Ocena biorazgradljivosti in eliminacije (H<sub>2</sub>O):

Glede na dosedanje izkušnje je produkt inerten in ni razgradljiv.

Produkt je težko vodotopen in ga je zato mogoče v ustreznih čistilnih napravah z mehanskimi izločanjem odstraniti iz vode.

Podatki o eliminaciji:

Slabo biološko razgradljivo.

Ocena stabilnosti v vodi:

Glede na strukturo snovi hidrolize ni pričakovati.

### **12.3. Zmožnost kopičenja v organizmih**

Ocena bioakumulativnega potenciala:

Nakopičenje v organizmu ni vredno omembe.

Bioakumulacijski potencial:

Zaradi konsistence proizvoda in njegove netopnosti v vodi ni pričakovati biološke razpoložljivosti.

---

BASF Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, ki se občasno spreminja.

Datum / predelano: 01.08.2025

Verzija: 3.0

Datum / Predhodna verzija: 14.06.2023

Predhodna verzija: 2.0

Proizvod: **ULTRADUR® B 4300 G6 LS BLACK 15073 POLYBUTYLENE TEREPHTHALATE**

(ID Nr. 30036559/SDS\_GEN\_SI/SL)

Datum tiska 16.10.2025

---

## 12.4. Mobilnost v tleh

Ocena transporta v različnih okoljih:

Adsorpcija v tla: Adsorpcije snovi na trdna tla ni pričakovati.

## 12.5. Rezultati ocene PBT in vPvB

V skladu s prilogo XIII Uredbe (ES) št. 1907/2006 Evropskega Parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH): Proizvod ne izpolnjuje PBT kriterijev (obstojno/bioakumulativno/strupeno) in vPvB kriterijev (zelo obstojno in zelo bioakumulativno).

## 12.6. Lastnosti endokrinih motilcev

Izdelek ne vsebuje snovi, za katero velja, da ima lastnosti endokrinih motenj v skladu s členom 57(f) uredbe EU REACH. (Člen 57(f) uredbe EU REACH, Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals (REACH))

## 12.7. Drugi škodljivi učinki

Izdelek ne vsebuje snovi, ki so navedene v Uredbi (EU) 2024/590 o snoveh, ki tanjšajo ozonski plašč.

### Dodatna opozorila

Absorbirajoči organsko vezani halogen (AOX):

Proizvod ne vsebuje organsko vezanega halogena.

Druga ekotoksikološka opozorila:

Produkt je polimerna mešanica (compound).

---

## ODDELEK 13: Smernice odstranjevanja

### 13.1. Metode ravnanja z odpadki

Preizkusiti možnosti recikliranja.

Zažgati v primernih sežigalnicah ob upoštevanju lokalnih predpisov.

Klasifikacijska številka odpadka je priporočilo proizvajalca na osnovi predvidene uporabe proizvoda. Drugačna uporaba ali specialne okoliščine odstranjevanja odpadkov lahko vodijo do drugačnih klasifikacijskih števil.

Odstranjevanje odpadkov v skladu s Pravilnikom o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št. 84/98, 45/00, 20/01, 13/03, 41/04 - ZVO-1 ter Uredbo o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15, 69/15, 129/20, 44/22 - ZVO-2 in 77/22).

Razvrščanje odpadkov: 07 02 13 odpadna plastika

Umazana embalaža:

Embalažo popolnoma izprazniti. Popolnoma izpraznjena embalaža se lahko odda v recikliranje.

---

BASF Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, ki se občasno spreminja.

Datum / predelano: 01.08.2025

Verzija: 3.0

Datum / Predhodna verzija: 14.06.2023

Predhodna verzija: 2.0

Proizvod: **ULTRADUR® B 4300 G6 LS BLACK 15073 POLYBUTYLENE TEREPHTHALATE**

(ID Nr. 30036559/SDS\_GEN\_SI/SL)

Datum tiska 16.10.2025

**ODDELEK 14: Transportne informacije****Transport po kopnem**

ADR

|   |   |
|---|---|
|   | Ni nevarna snov v smislu transportnih predpisov |
| UN številka ali ID številka:              | Ni določljivo                                   |
| Ustrezna UN oznaka                        | Ni določljivo                                   |
| prevoza:                                  |   |
| Razredi nevarnosti                        | Ni določljivo                                   |
| prevoza:                                  |   |
| Embalažna skupina:                        | Ni določljivo                                   |
| Nevarnosti za okolje:                     | Ni določljivo                                   |
| Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika | Ni znano  |

RID

|   |   |
|---|---|
|   | Ni nevarna snov v smislu transportnih predpisov |
| UN številka ali ID številka:              | Ni določljivo                                   |
| Ustrezna UN oznaka                        | Ni določljivo                                   |
| prevoza:                                  |   |
| Razredi nevarnosti                        | Ni določljivo                                   |
| prevoza:                                  |   |
| Embalažna skupina:                        | Ni določljivo                                   |
| Nevarnosti za okolje:                     | Ni določljivo                                   |
| Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika | Ni znano  |

**Rečni transport**

ADN

|  |   |
|--|---|
|  | Ni nevarna snov v smislu transportnih predpisov |
| UN številka ali ID številka:               | Ni določljivo                                   |
| Ustrezna UN oznaka                         | Ni določljivo                                   |
| prevoza:                                   |   |
| Razredi nevarnosti                         | Ni določljivo                                   |
| prevoza:                                   |   |
| Embalažna skupina:                         | Ni določljivo                                   |
| Nevarnosti za okolje:                      | Ni določljivo                                   |
| Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika: | Ni znano  |

Prevoz s plovili po celinskih plovni poteh.

Ni ocenjeno

**Transport po morju**

IMDG

**Sea transport**

IMDG

BASF Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, ki se občasno spreminja.

Datum / predelano: 01.08.2025

Verzija: 3.0

Datum / Predhodna verzija: 14.06.2023

Predhodna verzija: 2.0

Proizvod: **ULTRADUR® B 4300 G6 LS BLACK 15073 POLYBUTYLENE TEREPHTHALATE**

(ID Nr. 30036559/SDS\_GEN\_SI/SL)

Datum tiska 16.10.2025

|   |               |  |                |
|---|---------------|--|----------------|
| Ni nevarna snov v smislu transportnih predpisov |               | Not classified as a dangerous good under transport regulations |                |
| UN številka ali ID številka:                    | Ni določljivo | UN number or ID number:  | Not applicable |
| Ustrezna UN oznaka prevoza:                     | Ni določljivo | UN proper shipping name:                                       | Not applicable |
| Razredi nevarnosti prevoza:                     | Ni določljivo | Transport hazard class(es):                                    | Not applicable |
| Embalažna skupina:                              | Ni določljivo | Packing group:   | Not applicable |
| Nevarnosti za okolje:                           | Ni določljivo | Environmental hazards:   | Not applicable |
| Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika       | Ni znano      | Special precautions for user                                   | None known     |

**Transport po zraku****Air transport**

IATA/ICAO

IATA/ICAO

|   |               |  |                |
|---|---------------|--|----------------|
| Ni nevarna snov v smislu transportnih predpisov |               | Not classified as a dangerous good under transport regulations |                |
| UN številka ali ID številka:                    | Ni določljivo | UN number or ID number:  | Not applicable |
| Ustrezna UN oznaka prevoza:                     | Ni določljivo | UN proper shipping name:                                       | Not applicable |
| Razredi nevarnosti prevoza:                     | Ni določljivo | Transport hazard class(es):                                    | Not applicable |
| Embalažna skupina:                              | Ni določljivo | Packing group:   | Not applicable |
| Nevarnosti za okolje:                           | Ni določljivo | Environmental hazards:   | Not applicable |
| Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika       | Ni znano      | Special precautions for user                                   | None known     |

**14.1. UN številka ali ID številka**

Glejte ustrezne vnose za "Številka UN ali ID številka" za ustrezne predpise v zgornjih tabelah.

**14.2. Ustrezna UN oznaka prevoza**

Glej ustrezne vnose pod "Ustrezna UN številka prevoza" za posamezne predpise v zgornjih tabelah.

**14.3. Razredi nevarnosti prevoza**

Glej ustrezne vnose pod "Razredi nevarnosti prevoza" za posamezne predpise v zgornjih tabelah.

**14.4. Embalažna skupina**

Glej ustrezne vnose pod "Embalažna skupina" za posamezne predpise v zgornjih tabelah.

**14.5. Nevarnosti za okolje**

Glej ustrezne vnose pod "Nevarnosti za okolje" za posamezne predpise v zgornjih tabelah.

**14.6. Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika**

BASF Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, ki se občasno spreminja.

Datum / predelano: 01.08.2025

Verzija: 3.0

Datum / Predhodna verzija: 14.06.2023

Predhodna verzija: 2.0

Proizvod: **ULTRADUR® B 4300 G6 LS BLACK 15073 POLYBUTYLENE TEREPHTHALATE**

(ID Nr. 30036559/SDS\_GEN\_SI/SL)

Datum tiska 16.10.2025

Glej ustrezne vnose pod "Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika" za posamezne predpise v zgornjih tabelah.

#### **14.7. Pomorski promet v razsutem stanju po instrumentih IMO**

#### **Maritime transport in bulk according to IMO instruments**

Pomorski prevoz v razsutem stanju ni predviden.

Maritime transport in bulk is not intended.

## **ODDELEK 15: Zakonsko predpisane informacije**

### **15.1. Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes**

Prepovedi, omejitve, pravice

Priloga XVII Uredbe (ES) št. 1907/2006: Številka na seznamu: 78

Za dobavljene sintetične polimerne mikrodolce veljajo pogoji iz vnosa 78 v Prilogi XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta.

Vsebnost mikrodolcev sintetičnega polimera: 0,01 %

DIREKTIVA 2012/18/EU - o obvladovanju nevarnosti večjih nesreč, v katere so vključene nevarne snovi (EU):

Navedeno v zgoraj navedeni uredbi: ne

Razvrstitev velja za standardne pogoje temperature in tlaka.

Drugi pravni predpisi, ki že niso navedeni v drugih oddelkih tega varnostnega lista, se nahajajo v tem pododstavku.

### **15.2. Ocena kemijske varnosti**

Ocena kemijske varnosti ni potrebna.

Proizvod ni razvrščen med nevarne snovi.

Varnostni list za ta proizvod zakonsko ni predpisan in je z naše strani posredovan zgolj v smislu ustreči kupcem.

## **ODDELEK 16: Druge informacije**

Poleg podatkov v varnostnem listu je treba upoštevati 'Tehnične informacije', ki so za produkt specifične.

### Okrajšave.

ADR = Evropski sporazum o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga. ADN = Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po celinskih plovnih poteh. ATE = Acute Toxicity Estimates (ocena akutne toksičnosti). CAO = Cargo Aircraft Only. CAS = Chemical Abstract Service. CLP = Label Classification, Labelling and Packaging Regulation (Uredba o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi) DIN = Nemška organizacija za standardizacijo. DNEL = Derived No Effect

---

BASF Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, ki se občasno spreminja.

Datum / predelano: 01.08.2025

Verzija: 3.0

Datum / Predhodna verzija: 14.06.2023

Predhodna verzija: 2.0

Proizvod: **ULTRADUR® B 4300 G6 LS BLACK 15073 POLYBUTYLENE TEREPHTHALATE**

(ID Nr. 30036559/SDS\_GEN\_SI/SL)

Datum tiska 16.10.2025

---

Level (Izpeljana raven brez učinka). EC50 = Effective concentration median for 50% of the population (srednja efektivna koncentracija za 50% populacije). EC = Evropska unija. EN = European Norm (Evropski standard). IARC = Mednarodna agencija za raziskave raka. IATA = Mednarodno združenje za zračni transport. IBC-Code = Intermediate Bulk Container code (Koda IBC zabojnika za razsuti tovor). IMDG = International Maritime Dangerous Goods Code (Mednarodni kodeks za prevoz nevarnega blaga po morju). ISO = International Organization for Standardization (Mednarodna organizacija za standardizacijo). STEL = Short Time Exposure Limit (Kratkotrajna mejna vrednost izpostavljenosti). LC50 = Lethal concentration median for 50% of the population (Povprečna smrtna koncentracija). LD50 = Lethal dose median for 50% of the population (Povprečni smrtni odmerek ali doza LD50). MAK = Najvišja sprejemljiva koncentracija. MARPOL = Mednarodna konvencija o preprečevanju onesnaževanja morja z ladij. NEN = Nizozemski standard. NOEC = No Observed Effect Concentration (Odmerek brez opaznega učinka). OEL = Mejne vrednosti izpostavljenosti na delovnem mestu. OECD = Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj. PBT = Obstojna, bioakumulativna in strupena. PNEC = Predicted No Effect Level (Predvidena koncentracija brez učinka). ppm = parts per million (Število delcev na milijon). RID = Evropski sporazum o mednarodnem železniškem prevozu nevarnega blaga. TWA = Time weight average (Časovno tehtano povprečje). UN-number = UN številka za prevoz nevarnega blaga. vPvB = zelo obstojna in zelo bioakumulativna snov.

Podatki v varnostnem listu temeljijo na našem današnjem znanju in izkušnjah in opisujejo proizvod glede na varnostne zahteve.

Ta varnostni list ni niti Certifikat analize (CoA) niti tehnični list in se ga ne sme zamenjati kot opis kvalitete proizvoda (specifikacija proizvoda). Navedene uporabe izdelka v tem varnostnem listu ne predstavljajo ne dogovora o ustrezni kakovosti snovi / zmesi ne določenega namena uporabe. Prejemnik našega proizvoda mora upoštevati morebitne zaščitne pravice, obstoječe zakone in določbe na lastno odgovornost.

---

Navpične črte na levi strani opozarjajo na spremembe glede na zadnjo verzijo.