We create chemistry

安全データシート

1. 化学品及び会社情報

品名:
Velberry™

推奨用途: 化学品, 石けん、界面活性剤及び化粧品用化合物

供給者の会社情報、住所及び電話番号:
BASFジャパン株式会社
東京都中央区日本橋室町3丁目4番4号
OVOL 日本橋ビル 3階
電話番号: +81-3-5290-3000
FAX番号: +81-3-5290-3333

緊急連絡先:
電話番号: 03-6634-2245
+49 180 2273-112 (International emergency number)

2. 危険有害性の要約

【化学品のＧＨＳ分類】:
水生環境有害性　短期(急性): 区分3

【ＧＨＳラベル要素】:

危険有害性情報:
H402 水生生物に有害。

注意書き（安全対策）:
P273 環境への放出を避けること。

注意書き（廃棄）:
P501 適切に分別した内容物/容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄処理業者に廃棄を委託すること。

ＧＨＳ分類に関係しない又は ＧＨＳで扱われない他の危険有害性:
この項に、有効な情報の記載がある場合、それは、GHS分類の結果ではなく、物質もしくは混合物の総合的な危険性に寄与する可能性があるGHS分類以外の危険性に関するものである。

3. 組成及び成分情報

化学特性

化学物質・混合物の区別: 単一製品

2,2-ジメチル-1,3-プロパンジオール-1,3-ジアセタート
CAS番号: 13431-57-7
労働安全衛生法: 2-(6)-2144

ＧＨＳ分類に寄与する成分

2,2-ジメチル-1,3-プロパンジオール-1,3-ジアセタート
含有量 (W/W): >= 75 % - <= 100 % 水生環境有害性 短期(急性): 区分 3
CAS番号: 13431-57-7
労働安全衛生法: 2-(6)-2144

4. 応急措置

[応急措置をする者の保護に必要な注意事項]:
汚れた衣服は取り替える。

[吸入した場合]:
安静にし、新鮮な空気の場所に移動させること。

[皮膚に付着した場合]:
石鹸と水で完全に洗い流すこと。

[眼に入った場合]:
直ちにまぶたを開き流水で15分以上洗い流した後、眼科医の診察を受ける。

[飲み込んだ場合]:
口をすすぎ、そして200-300mlの水を飲む。

[医師に対する特別な注意事項]:

症状: 情報、すなわち症状および影響に関する追加情報は、2章で利用可能なGHSラベルのフレーズ及び11章で利用可能な毒性評価に含まれる。
処置: 症状に応じて処置(洗浄・機能回復)を講じる。

5. 火災時の措置

[適切な消火剤]:
二酸化炭素, 耐アルコール性泡, 粉末, 乾燥ソーダ灰

[使ってはならない消火剤]:
棒状放水

[火災時の特有の危険有害性]:
有害な蒸気, 炭素酸化物
火災の場合、前述の物質／物質グループが放出される可能性がある。

[消火活動を行う者の特別な保護具及び予防措置]:
自給式呼吸器を着用のこと。

[追加情報]:
汚染された消火廃水は法令に従って適切に処分する。 容器を噴霧水で冷却する。

6. 漏出時の措置

[人体に対する注意事項, 保護具及び緊急時措置]:
保護具を着用する。保護具に関する情報については安全データシート第8章を参照のこと。

[環境に対する注意事項]:
排水溝等に流出させない。製品を水路や下水道に漏洩させた場合には、役所に報告すること。

[封じ込め及び浄化の方法及び機材]:
小量の場合: 吸着剤（例：砂、シリカゲル、酸性バインダー、一般用途のバインダー、おが屑）で吸着させる。
大量の場合: せき止める。 ポンプで容器に回収する。
法令に従って吸着剤を廃棄すること。

7. 取扱い及び保管上の注意

[取扱い]

労働安全衛生に関する実施基準に従い、取り扱うこと。

安全取扱注意事項:
静電気放電に対する予防措置を講ずること。 あらゆる着火源（熱、スパーク、裸火など）を近づけない。

[保管]

保管条件に関する追加情報: 容器は密閉して乾燥した換気の良い冷暗所に保管する。

8. ばく露防止及び保護措置

許容濃度

物質固有の職業曝露限界値は知られていない。

【保護具】

[呼吸用保護具]:
呼吸保護具（蒸気／エアゾール発生の場合） 固体および液体微粒子に対して中性能粒子フィルター（例：EN 143または149、タイプP2またはFFP2）

[手の保護具]:
耐薬品性保護手袋（EN ISO 374-1）
種類が多岐にわたるため、製造業者が指示した方法を遵守すること。

[眼の保護具]:
サイドシールド付き安全眼鏡(フレームゴーグル)（例 EN 166）

[皮膚及び身体の保護具]:
保護具は作業と暴露レベルに応じて選定選択すること。

[一般的な安全及び衛生対策]:
労働安全衛生に関する実施基準に従い、取り扱うこと。 上下一体型作業衣の着用が望ましい。 作業場では飲食や喫煙をしない。 休憩前とシフトの終わりに手や顔を洗うこと。 作業服は、他の物と分けて保管すること。

9. 物理的及び化学的性質

物理状態:	液体	
色:	無色	
臭い:	ベリーのような臭い, 甘い臭い	
臭いのしきい値:	測定されていない。	
pH:	4.8 (14.3 g/l, 20 ° C)	(OECDテストガイドライン 105)
融点:	-10 ° C (1,013 hPa)	(OECDテストガイドライン 102)
沸点:	219.3 ° C (1,013 hPa)	(OECDテストガイドライン 103)

引火点:	99 ° C	(EU指令 92/69/EEC, A.9,密閉式)
蒸発率:	値は、ヘンリー則定数もしくは、蒸気圧から類推することができる。	
可燃性 (固体/ガス):	ほとんど可燃性でない	(引火点から導きだした)
爆発下限界:	爆発下限界は、引火点より5-15℃低い可能性がある。, 分類と表示に関連しない液体に関するものである。	
爆発上限界:	分類と表示に関連しない液体に関するものである。	
自然発火温度:	415 ° C	(EU指令 92/69/EEC, A.15)
熱分解:	約 190 ° C 通常の取扱い条件下で危険分解物なし。	(DSC (DIN 51007))
自己発火性:	構造特性から、この製品は、自己発火性に分類されない。	試験の種類: 室温において自然発生する自己発火性。
自己発熱性:	該当しない、製品は液体である。	
爆発危険有害事項:	化学構造に基づき、爆発性の性質を示すものはない。	
火災を引き起こす性質:	構造的特長に基づき、製品は酸化剤に分類されない。	
蒸気圧:	0.06 hPa (20 ° C)	(OECDテストガイドライン 104)
相対密度:	1.0127 (20 ° C)	(OECDテストガイドライン 109)
相対ガス密度（空気）:	6.49 (20 ° C) 空気より重い。	(算出)
水に対する溶解性:	14.3 g/l (20 ° C)	
n - オクタノール/水分配係数（log Pow）:	1.9 (23 ° C)	(OECDテストガイドライン 117)
吸着/水-土壌:	KOC: 664 - 1988; log KOC: 2.82 - 3.30	(OECDテストガイドライン 106)
表面張力:	化学構造に基づき、表面活性は期待できない。	

粘度:	3.8 mPa.s (20 ° C)	(OECD 114)
	2.28 mPa.s (40 ° C)	(OECD 114)
動粘性率:	3.75 mm2/s (20 ° C)	(OECD 114)
	2.29 mm2/s (40 ° C)	(OECD 114)
モル質量:	188.22 g/mol	

10. 安定性及び反応性

[避けるべき条件]:
製品安全データシートの第７項の取り扱い及び保管上の注意を参照すること。

熱分解: 約 190 ° C (DSC (DIN 51007))
通常の取扱い条件下で危険分解物なし。

[混触危険物質]:
通常の使用条件下での使用又は保存においては特にありません。

金属の腐食: 金属に対する腐食性はないと予測される。

[危険有害な分解生成物]:
指示通りの貯蔵と取扱い条件下では有害な反応は起こさない。

[危険分解物]:
通常の取扱い条件下で危険分解物なし。

化学安定性:
製品は取扱説明書に従って貯蔵すれば安定である。

反応性:
指示通りの貯蔵と取扱い条件下では有害な反応は起こさない。

11. 有害性情報

ばく露経路

急性経口毒性

実験または計算によるデータ:
LD50（半数致死量）ラット (経口): > 2,000 mg/kg (OECDテストガイドライン 423)
死亡なし

急性吸入毒性

LC50（半数致死濃度） ラット (吸入による): > 5,475 mg/l 4 h (OECDテストガイドライン403)
死亡なし エアゾールで試験した。

急性皮膚毒性

LD50（半数致死量） ラット (経皮): > 2,000 mg/kg (OECDテストガイドライン402)
死亡なし

急性毒性の評価

単回の経口摂取であれば、実質上毒性はなし。 単回の皮膚付着であれば、実質上毒性はなし。 吸入による毒性は実質上なし。

症状

情報、すなわち症状および影響に関する追加情報は、2章で利用可能なGHSラベルのフレーズ及び11章で利用可能な毒性評価に含まれる。

刺激性

刺激性作用の評価:
眼及び皮膚に対して刺激性なし。

実験または計算によるデータ:
皮膚腐食性／刺激性 in vitro試験: 刺激性なし (OECDテストガイドライン 439)

眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性 in vitro試験: 刺激性なし (OECD Guideline 492)

呼吸器感作性又は皮膚感作性

感作性の評価:
皮膚感作の可能性に関する証拠はない。

実験または計算によるデータ:
in vitro/in chemico テストバッテリー 非動物実験: 感作性なし (OECD Guidelines 442C/D)

生殖細胞変異原性

変異原性の評価:
細菌類および哺乳類の培養細胞を用いた種々の試験において、変異原性は認められなかった。

実験または計算によるデータ:
Ames試験
陰性 (OECDテストガイドライン 471)

発がん性

発がん性の評価:
データなし。

生殖毒性

生殖毒性の評価:
動物実験の結果から、生殖能力低下は認められなかった。 結果はスクリーニングテスト（OECD421/422）で測定されたものである。

発生毒性

催奇形性の評価:
動物実験では、発生毒性／催奇形性は認められなかった。 結果はスクリーニングテスト（OECD421/422）で測定されたものである。

特定標的臓器毒性（単回ばく露）

入手可能なデータに基づくと、分類基準に該当しない。

特定標的臓器毒性（反復ばく露）

反復投与毒性の評価:
動物への反復投与試験の後、物質特有の臓器毒性は、観察されなかった。

誤えん有害性

適用せず

12. 環境影響情報

生態毒性

魚類に対する毒性:
LC50（半数致死濃度） (96 h) 40.4 mg/l, Gobiocypris rarus (OECDテストガイドライン 203, 半止水式)

水生無脊椎動物:
EC50 (48 h) 116 mg/l, オオミジンコ（学名：Daphnia magna） (OECDテストガイドライン 202-1, 半止水式)

水生植物:
EC50 (72 h) > 143 mg/l (成長率), 緑藻（学名：Pseudokirchneriella subcapit (OECDテストガイドライン 201, 止水式)
限界濃度試験（LIMIT試験）のみ。

微生物/活性汚泥への影響:
EC50 (3 h) > 1,000 mg/l, 家庭廃水由来の活性汚泥 (OECDテストガイドライン 209, 好気性)

陸生生物に対する毒性の評価:

移動性

環境区分間の輸送評価:
水面から大気中に揮発しない。
土壌の固相に吸着すると考えられる。

残留性・分解性

除去情報:
84 % 理論値と比較した二酸化炭素発生量 (28 日) (OECDテストガイドライン301B、ISO 9439、92/69/EEC, C.) (好気性, 家庭廃水由来の活性汚泥、未順化) OECD基準によると、本製品は易生分解性である。

水中での安定性評価:
急速分解性を示すため加水分解は予想されない。

13. 廃棄上の注意

国のまたは地方の法定事項に従うこと。

[汚染された容器]:
汚染されていない容器は再利用できる。
汚染された容器は製品と同様に廃棄する。

14. 輸送上の注意

国際陸上輸送:

	輸送規則では危険有害性物質に分類されていない
国連番号もしくはID番号	非該当
品名（国連輸送名）:	非該当
国連分類（輸送における危険有害性クラス）:	非該当
容器等級:	非該当
環境有害性:	非該当
使用者への特別注意事項	知見なし

海上輸送		**Sea transport**	
IMDG		IMDG	
輸送規則では危険有害性物質に分類されていない		Not classified as a dangerous good under transport regulations	
国連番号もしくはID番号:	非該当	UN number or ID number:	Not applicable
品名（国連輸送名）:	非該当	UN proper shipping name:	Not applicable
国連分類（輸送における危険有害性クラス）:	非該当	Transport hazard class(es):	Not applicable
容器等級:	非該当	Packing group:	Not applicable

環境有害性:	非該当 海洋汚染物質: 非該当	Environmental hazards:	Not applicable Marine pollutant: no
使用者への特別注意事項	知見なし	Special precautions for user	None known

航空輸送 IATA/ICAO 輸送規則では危険有害性物質に分類されていない		**Air transport** IATA/ICAO Not classified as a dangerous good under transport regulations	
国連番号もしくはID番号:	非該当	UN number or ID number:	Not applicable
品名（国連輸送名）:	非該当	UN proper shipping name:	Not applicable
国連分類（輸送における危険有害性クラス）:	非該当	Transport hazard class(es):	Not applicable
容器等級:	非該当	Packing group:	Not applicable
環境有害性:	非該当	Environmental hazards:	Not applicable
使用者への特別注意事項	知見なし	Special precautions for user	None known

指針番号: 171

国内輸送規制はSDSの15章を参照のこと。

15. 適用法令

消防法: 第4類, 第3石油類, 非水溶性

その他の規則

もしも、このＳＤＳの他の章に記載されていない法的情報がある場合には、この章に記載されます。

16. その他の情報

他の用途については、製造業者に問い合わせること。対応する職場作業員保護措置に従うこと。

【JIS Z 7252/7253： 2019準拠】 本SDSに記載されていない必要項目は、情報がないことを示す。

本SDSにおいて労働安全衛生法の通知対象物質の濃度が幅表示の場合は、営業秘密である場合を含みます。

本安全データシートに含まれるデータは、当社の最新の知識及び経験に基づいて製品を安全性基準の観点からのみ説明するものであり、製品の特性（製品規格）を説明するものではありません。また、当該製品が特定の目的に適した性能・特性を有しているか否かを判断するためのものでもありません。本製品の使用者は自己の責任において製品に関わる特許等の所有権を尊重し現行の法律及び規則を遵守して下さい。