We create chemistry

安全資料表

1. 化學品與廠商資料

英文化學品名稱: Hardener 529 liquid

其他名稱: /

用途: 化學製品

建議用途: 化學製品
不建議使用: 巴斯夫會應主管當局要求提供技術資訊支援。

製造者、輸入者或供應者名稱、地址及電話:
台灣巴斯夫股份有限公司
台北市10486松江路87號帝國大廈16樓
電話: +886 2 2518-7600
傳真號碼: +886 2 2518-7704
電子郵件地址: SDS-inquiry-tw@basf.com

緊急連絡電話/傳真電話:
台灣緊急連絡電話
0800-002-119
International emergency number:
電話: +49 180 2273-112

2. 危害辨識資料

化學品危害分類:
急毒性物質: 級別5 (吞食)
腐蝕/刺激皮膚物質: 級別2

水環境之危害物質（急性): 級別2

標示內容（及危害防範措施):

圖示:

警示語:
警告

危害警告訊息:

H315	造成皮膚刺激。
H303	吞食可能有害。
H401	對水生生物有毒。

危害防範措施（預防):

P280	穿戴防護手套。
P273	避免排放至環境中。
P264	處置後徹底清洗雙手。

危害防範措施（應變):

P302 + P352	如皮膚沾染：用大量肥皂和水清洗。
P301 + P312	若不慎吞食：如有不適，立即呼救毒物諮詢中心或送醫。
P332 + P313	如發生皮膚刺激，立即就醫。
P362 + P364	脫掉沾染的衣服，清洗後方可重新使用。

危害防範措施（廢棄):

P501	此類物質與其容器應棄置於正式指定的廢棄物收集點。

其他危害（但不至於歸入分類):
若依法規/注意事項考慮儲存和操作，已知無特別的危害。

3. 成分辨識資料

外觀(物質狀態): 液體

化學性質

物質性質: 混合物

無機酸鹽類

水溶液

危害成分之中英文名稱

雙[(2-羥乙基)銨]亞硫酸鹽 (bis[(2-hydroxyethyl)ammonium] sulfite)

濃度或濃度範圍(成分百分比) (W/W): >= 43 % - <= 43 %	Acute Tox.: 級別 5 (吞食) Skin Corr./Irrit.: 級別 2
化學文摘社登記號碼 (CAS No.): 15535-29-2	Aquatic Acute: 級別 2

4. 急救措施

對急救人員之防護:
脫去污染的衣物。

不同暴露途徑之急救方法 - 吸入:
若因吸入蒸氣/氣霧產生呼吸困難，將患者移至空氣新鮮處並尋求醫療救助。

不同暴露途徑之急救方法 - 皮膚接觸:
以肥皂和水澈底洗淨。

不同暴露途徑之急救方法 - 眼睛接觸:
沾及眼睛後，立即翻轉眼瞼，用流動清水清洗15 分鐘以上並就醫。

不同暴露途徑之急救方法 - 食入:
立刻漱口後喝下200~300毫升的水，就醫診治.

對醫師之提示:
症狀: 刺激皮膚
最重要症狀及危害效應: 適當操作用途上無預期危害。
處理: 依症狀治療 (除污，維持生命功能)，無特定的解毒劑。

5. 滅火措施

適用滅火劑:
水霧，泡沫，二氧化碳，乾粉

滅火時可能遭遇之特殊危害:
硫氧化物，碳氧化物
火災時能釋放出以上所提到之物質/物質群組。

消防人員之特殊防護設備:
穿戴自攜式空氣呼吸器及化學防護衣。

特殊滅火程序:
以水霧噴射抑制氣體/蒸氣/霧氣。

6. 洩漏處理方法

個人應注意事項:
穿著個人防護衣。

環境注意事項:
不要將未處理的物質排放到天然水域中。

清理方法:
大量溢出時: 用幫浦注入容器。
剩餘溢出物: 以合適之吸收物質吸起。

7. 安全處置與儲存方法

處置

依優良工業衛生和安全實作處理。

防火、防爆措施:
無須採取特別預防措施。

儲存

與酸和可生成酸性之物質隔離。

適當的容器材質: 不鏽鋼 1.4301（V2）, 玻璃強化塑膠, 高密度聚乙烯 (HDPE), 低密度聚乙烯 (LDPE), 不鏽鋼 1.4401, 塘瓷
不適當的容器材質: 鋁, 鍍鋅, 鍍鉛, 紙, 碳鋼(鐵), 錫 (錫盤)
儲存條件的詳盡資訊: 放置於陰涼處。 緊密封閉容器。

包裝產品不會被低溫或霜所損毀
高溫不會破壞包裝產品。

8. 暴露預防措施

控制參數

無職業暴露限制值。

個人防護設備

呼吸防護:
若通風不良應配戴呼吸防護用具。

手部防護:
化學防護手套 (EN ISO 374-1)

眼睛防護:
有側邊的安全眼鏡 (EN 166)

皮膚及身體防護:
標準工作服和鞋

衛生措施:
避免接觸皮膚, 眼睛和衣服。 依優良工業衛生和安全實作處理。

9. 物理及化學性質

物質狀態:	液體	
外觀(顏色):	微黃色	
氣味:	極乎無味的	
嗅覺閾值:	無數據。	
PH值:	大約 6.5 (20 ℃)	(德國工業標準/國際標準組織 976)
凝固點:	大約 -19 ℃	
沸點/沸點範圍:	大約 114 ℃ 130 ℃ (1.013 bar)	
閃火點:	> 114 ℃	(德國工業標準(DIN) 51758)
揮發速率:	數值近似等於亨利定律常數或蒸汽壓	
易燃性 (固體/氣體):	非高度易燃	
爆炸界限(下限):		(德國工業標準 51649-1)
自燃溫度:	445 ℃	(德國工業標準(DIN) 51794)
分解溫度:	大約 114 ℃ 若正確的儲存及操作不會分解。	
自燃:	非自燃	
自體發熱能力:	非自燃性物質。	
爆炸危害:	非爆炸性	
助燃特性:	不傳播火焰	
放射性:		非運輸目的的輻射性
蒸氣壓:	大約 6.7 毫巴 (20 ℃)	

	10 毫巴 (20 ℃) 47 毫巴 (50 ℃) 59 毫巴 (55 ℃)	
密度:	大約 1.35 g/cm3 (20 ℃)	(國際標準組織 2811-3)
相對密度:	無數據。	
體積密度:		(國際標準組織 697)
(水中)溶解度:	易混合的 可溶 (15 ℃)	
水溶性:	(15 ℃) 完全 (例如: >=90%)	
吸濕度:	非吸水性	
辛醇/水分配係數 (log Kow):	未測試	
黏度，動態的:	200 - 350 mPa.s (20 ℃)	(德國工業標準/EN/國際標準組織 3219)
黏度，運動學的:	無數據。	
固體含量:	80 %	

10. 安定性及反應性

應避免之狀況:
參見安全資料表 第7章- 安全處置與儲存方法。

分解溫度: 大約 114 ℃
若正確的儲存及操作不會分解。

應避免之物質:
強酸

腐蝕金屬: 造成金屬的腐蝕

特殊狀況下可能之危害反應:
在酸的作用下,可放出二氧化硫。
若依說明/指示儲存與操作則產品呈安定狀態。

危害分解物:
二氧化硫 (Sulfur dioxide)

安定性:
此物質之化性穩定。

11. 毒性資料

暴露途徑

口服急毒性

實驗/計算所得數據:
(LD50) 半數致死量大鼠 (口服): 3,560 mg/kg (巴斯夫公司試驗)

呼吸急毒性

大鼠 (經由吸入): 7 h (吸入危害試驗 (IRT))
經動物試驗研究, 在所記載的曝露時間內無死亡率。

急毒性評估

經單一攝取試驗後, 實際為非毒性。 吸入高濃度/飽和之蒸氣-空氣-混合物, 顯現不大可能產生急性危害。

症狀

刺激皮膚

急毒性 - 刺激性

刺激性影響評估:
刺激皮膚。 不會刺激眼睛。

實驗/計算所得數據:
皮膚 腐蝕/刺激 兔子: 刺激性。 (Draize 試驗)

眼睛嚴重 損傷/刺激 兔子: 非刺激性。

眼睛嚴重 損傷/刺激 兔子: 非刺激性。 (Draize 試驗)

急毒性 - 呼吸道/皮膚致敏性

致過敏性評估:
化學結構不具過敏作用。

慢毒性或長期毒性 - 生殖細胞致突變性

誘變作用評估:
化學結構並未顯示應特別注意此一作用。 產品未經測試, 本聲明來自各別成份性質。

慢毒性或長期毒性 - 致癌性

致癌作用評估:
依所有可得到的訊息顯示無致癌效應

慢毒性或長期毒性 - 生殖毒性

生殖毒性評估:
化學結構並未顯示應特別注意此一作用。 產品未經測試，本聲明來自各別成份性質。

慢毒性或長期毒性 - 發育毒性

畸形作用評估:
化學結構並未顯示應特別注意此一作用。 產品未經測試，本聲明來自各別成份性質。

特定標的器官系統毒性物質(單一暴露)

根據現有的資訊，在單一暴露後不具特定標的器官系統毒性。

重複劑量毒性和特定標的器官系統毒性物質(重複暴露)

重覆吸收毒性評估:
由於暴露形式的考量無需進行研究。

呼吸性危害

無吸入性危害.

12. 生態資料

生態毒性

對水生物毒性評估:
本產品很可能不會造成水中生物急性危害。 依地方性的狀況和存在的濃度，活性污泥之生物降解程序可能受到干擾。

對魚類毒性:
LC50 (半致死濃度) (96 h) > 460 - < 680 mg/l, 高體雅羅魚(Leuciscus idus) (德國工業標準(DIN) 38412 第 15 部, 靜電)
理論濃度。

水生無脊椎生物:
半有效濃度 (EC50) (48 h) > 100 mg/l, 大型蚤類(Daphnia magna) (經濟合作開發組織(OECD)準則 202, 第一部, 靜電)
理論濃度。

微生物/對活性污泥的影響:
EC20 大約 90 mg/l, 工業活性污泥 (DIN EN ISO 8192-OECD 209-88/302/EEC,P. C, 有氧的)

依地方性的狀況和存在的濃度，活性污泥之生物降解程序可能受到干擾。

土壤中之流動性

在不同環境區間評估運輸風險。:
無數據。
由於高水溶性，該產品的部分組成將迅速溶解。

持久性及降解性

消去度資訊:
96 % 溶解有機碳降低法 (10 天) (OECD 302B; ISO 9888; 88/302/EEC,part C) (有氧的, 工業活性污泥)

90 - 100 % (28 天) (OECD 301F; ISO 9408; 92/69/EEC, C.4-D) (有氧的, 生活活性污泥)

93 % 溶解有機碳降低法 (21 天) (經濟合作開發組織(OECD)準則 301 A (新版本)) (有氧的, 生活活性污泥)

生物蓄積性

生物蓄積性:
預料在有機體中不會累積。 此產品未被測試，此聲明來自於類似的化學物質/產品 結構或組成。

13. 廢棄處置方法

參照當地法規，在合適之焚化廠焚燒。

14. 運送資料

國內運輸:

	根據運輸條例，不列入危險品
聯合國編號	不適用
聯合國運輸名稱:	不適用
運輸危害分類:	不適用
包裝類別:	不適用
環境危害:	不適用
特殊運送方法及注意事項	未知

特殊運送方法及注意事項（詳細資料）
國內運送規定: 請遵守道路交通安全規則。

海運
IMDG
根據運輸條例，不列入危險品

Sea transport
IMDG
Not classified as a dangerous good under transport regulations

聯合國編號:	不適用	UN number or ID number:	Not applicable
聯合國運輸名稱:	不適用	UN proper shipping name:	Not applicable
運輸危害分類:	不適用	Transport hazard class(es):	Not applicable
包裝類別:	不適用	Packing group:	Not applicable
環境危害:	不適用	Environmental hazards:	Not applicable
	海洋污染物(是/否): 否		Marine pollutant: no
特殊運送方法及注意事項	未知	Special precautions for user	None known

空運		**Air transport**	
IATA/ICAO		IATA/ICAO	
根據運輸條例，不列入危險品		Not classified as a dangerous good under transport regulations	
聯合國編號:	不適用	UN number or ID number:	Not applicable
聯合國運輸名稱:	不適用	UN proper shipping name:	Not applicable
運輸危害分類:	不適用	Transport hazard class(es):	Not applicable
包裝類別:	不適用	Packing group:	Not applicable
環境危害:	不適用	Environmental hazards:	Not applicable
特殊運送方法及注意事項	未知	Special precautions for user	None known

國內運輸規定見第15 章。

15. 法規資料

<u>適用法規</u>

如果本安全資料表的其它部份沒有提供適用於此產品的法規訊息，將在這一部份進行描述。

需遵守職業安全衛生法(如:職業安全衛生設施規則、危害性化學品標示及通識規則、特定化學物質危害預防標準、勞工作業場所容許暴露標準)、毒性及關注化學物質管理法及其標示與安全資料表管理辦法、道路交通安全規則（聯合國危險貨物運輸建議書[橘皮書]、國際海運危險貨物規則)和事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準

16. 其它資料

參考文獻：巴斯夫環安資料
製表單位 ：台灣巴斯夫股份有限公司
地址/電話：台北市10486松江路87號16樓 / +886 2 2518-7600
製表人/職稱：責任部門 產品安全暨法規部(PS&R)
製表日期：請參照首頁

左邊垂直線表示相較前一版本經修改處。

本安全資料表的內容是根據現有知識與經驗編寫，僅止於描敘產品相關安全要求。此安全資料表不是分析（COA）也不是技術數據表的證明，不應誤認為是協議規範，用途不包含物質/混合物相應合約的品質協議。產品的接收人有責任確保任何所有權和現行的法律和法規。