We create chemistry

# 安全資料表





## 1. 化學品與廠商資料

英文化學品名稱: Aluminium chloride anhydrous ground

其他名稱: /

用途: 化學製品

建議用途: 中間體, 觸媒, 加工化學品

製造者、輸入者或供應者名稱、地址及電話:
台灣巴斯夫股份有限公司
台北市 10457松江路106號10樓
電話: +886 2 2518-7600
傳真號碼: +886 2 2518-7702
電子郵件地址: SDS-inquiry-tw@basf.com

緊急連絡電話/傳真電話:
台灣緊急連絡電話
0800-002-119
International emergency number:
電話: +49 180 2273-112

## 2. 危害辨識資料

化學品危害分類:
急毒性物質: 級別5 (吞食)
腐蝕/刺激皮膚物質: 級別1B
嚴重損傷/刺激眼睛物質: 級別1

標示內容 (及危害防範措施):

圖示:

警示語:
危險

危害警告訊息:

| | |
|---|---|
| H303 | 吞食可能有害。 |
| H314 | 造成嚴重皮膚灼傷和眼睛損傷。 |

危害防範措施 (預防):

| | |
|---|---|
| P280 | 穿戴防護手套和眼睛防護具/臉部防護具。 |
| P260 | 不要吸入粉塵/燻煙/氣體/霧滴/蒸氣/噴霧。 |
| P264 | 處置後徹底清洗雙手。 |

危害防範措施 (應變):

| | |
|---|---|
| P305 + P351 + P338 | 如進入眼睛：用水小心沖洗幾分鐘，如帶隱形眼鏡在可取出情形下，取出隱形眼鏡，繼續沖洗。 |
| P310 | 立即呼救毒物諮詢中心或送醫。 |
| P303 + P361 + P353 | 如皮膚（或頭髮）：立即脫掉所有沾染的衣服。用水/淋浴沖洗皮膚。 |
| P304 + P340 | 若不慎吸入：將患者轉移到新鮮空氣處，保持呼吸舒適的體位休息。 |
| P301 + P330 + P331 | 若不慎吞食：漱口。但不要催吐。 |

危害防範措施 (儲存):

| | |
|---|---|
| P405 | 加鎖存放。 |

危害防範措施 (廢棄):

| | |
|---|---|
| P501 | 此類物質與其容器應棄置於正式指定的廢棄物收集點。 |

其他危害 (但不至於歸入分類):
此部份提供適用的其他危害訊息, 這些訊息不影響分類, 但可能會影響該物質或混合物的整體危害性。
有水或溼氣存在時會腐蝕金屬。

遇水會激烈反應。 對呼吸道有腐蝕性。

## 3. 成分辨識資料

化學性質

物質性質: 純物質

氯化鋁，無水 (Aluminum, anhydride)
化學文摘社登記號碼 (CAS No.): 7446-70-0
化學文摘社登記號碼 (CAS No.): 7446-70-0

## 4. 急救措施

對急救人員之防護:
立即脫去受污染的衣物。 若病患失去知覺，應先將病患搬離汙染區再行急救復甦。

不同暴露途徑之急救方法 - 吸入:
讓病患保持鎮定，並移至空氣新鮮處。 立即吸入含類固醇之氣霧。

不同暴露途徑之急救方法 - 皮膚接觸:
擦乾。 立即用清水徹底清洗，蓋上滅菌後的紗布，請皮膚科醫生診治。

不同暴露途徑之急救方法 - 眼睛接觸:
沾及眼睛後，立即翻轉眼瞼，用流動清水清洗15 分鐘以上並就醫。

不同暴露途徑之急救方法 - 食入:
立刻漱口後喝下200~300毫升的水，就醫診治.

對醫師之提示:
症狀: 皮膚腐蝕，刺激眼睛和呼吸道
最重要症狀及危害效應: 適當操作用途上無預期危害。
處理: 依症狀治療 (除污，維持生命功能)，無特定的解毒劑。

## 5. 滅火措施

適用滅火劑:
乾粉

基於安全因素而不適用之滅火介質:
水

滅火時可能遭遇之特殊危害:
氯化氫 (hydrogen chloride)
如果產品發生火災時能釋放出以上所提到之物質/物質群組。

消防人員之特殊防護設備:
穿戴自背式空氣呼吸裝置。

特殊滅火程序:
污染的消防水必須依法規規定廢棄。

## 6. 洩漏處理方法

個人應注意事項:
須穿戴呼吸防護用具。

環境注意事項:
由於產品的pH值, 一般要求先將廢液中和後, 再排入處理池。

清理方法:
大量溢出時: 掃除/鏟除 依法規處置被吸收的材料。
剩餘溢出物: 以水沖洗。
避免揚起粉塵。

## 7. 安全處置與儲存方法

處置

依優良工業衛生和安全實作處理。 將容器密封 打開桶槽透氣孔之前，注意逸散的氣體和蒸氣 避免粉塵產生。 大量傾倒產品時,若無局部排氣通風裝置裝置,呼吸系統必須保護。

防火、防爆措施:
此物質/產品為不燃物。

儲存

適當的容器材質: 玻璃, 塘瓷, 碳鋼( 鐵), 聚氯乙稀(PVC), 不鏽鋼 1.4301（V2）
儲存條件的詳盡資訊: 緊密封閉容器並存放在陰涼及通風良好的地方。 保持內容物乾燥。

儲存安定性:
產品具吸濕性。
不適當的儲存可能導致桶內壓力增大。

## 8. 暴露預防措施

控制參數

沒有已知的物質具有特定職業暴露限值

個人防護設備

呼吸防護:
無機化合物的氣體/蒸氣濾氣器( 如 EN14387 B型) 用於有機、無機、無機酸、鹼性化合物氣體/蒸氣與毒性微粒的複合式過濾器(如 EN 14387 ABEK-P3型)。

手部防護:
化學防護手套 (EN ISO 374-1)
可適合長時間直接接觸化學品之材質 (建議: 保護指標 6, 依 EN ISO 374-1 標準, 防滲透時間大於480分鐘)
聚氯乙烯 (PVC) - 包覆厚度0.7毫米
丁腈橡膠 (NBR) - 包覆厚度0.4毫米

補充說明:該說明是基於測試結果、手套製造商的文獻資料或由相似物質推論。由於許多條件(如-溫度)必須考量，化學防護手套的實際使用可能比實驗中測定的滲透時間短上許多。
因類別繁多，必須遵守製造商提供之使用指南。

眼睛防護:
與臉部密合之安全護目鏡 (EN 166) 及面罩。

皮膚及身體防護:
化學防護衣 (依據 EN 14605)

衛生措施:
依優良工業衛生和安全實作處理。 立即脫去受污染的衣物。 休息和下班前必須洗手和/或臉。

## 9. 物理及化學性質

| | | |
|---|---|---|
| 物質狀態: | 粉末 | |
| 外觀(顏色): | 微黃色 | |
| 氣味: | 微刺鼻味 | |
| 嗅覺閾值: | 未確定因吸入造成的潛在健康危害。 | |
| PH值: | 2.4<br>(100 g/l) | (OECD Guideline 122) |
| 熔點: | 190 ℃<br>(2,500 hPa) | |
| 沸點/沸點範圍: | (1,013.25 hPa)<br>研究的科學性理由不足。, 昇華 | |
| 昇華點: | 181.2 ℃<br>(1,013.25 hPa)<br>文獻中資料。 | |
| 閃火點: | 不適用，該產品是固體。 | |
| 揮發速率: | 不適用, 此產品為非揮發性固體。 | |
| 易燃性 (固體/氣體): | 非高度易燃 | |
| 爆炸界限(下限): | 對於固體無須分類和標示。 | |
| 爆炸界限(上限): | 對於固體無須分類和標示。 | |
| 分解溫度: | 若正確的儲存及操作不會分解。 | |
| 自燃: | 根據其結構特性該產品是不被定義為自燃的。 | 試驗形式: 室溫自燃 |

| | | |
|---|---|---|
| | 非自燃 | 試驗形式: 高溫下自燃。 |
| 自體發熱能力: | 非自燃性物質。 | |
| 爆炸危害: | 根據其化學結構, 本物質不具爆炸特性 | |
| 助燃特性: | 不傳播火焰 | |
| 蒸氣壓: | < 1 毫巴<br>(20 ℃)<br>文獻中資料。 | |
| 密度: | 2.44 g/cm3<br>(25 ℃)<br>文獻中資料。 | |
| 相對密度: | 2.48<br>文獻中資料。 | (其他) |
| 體積密度: | 1,200 kg/m3 | |
| 相對蒸氣密度 (空氣): | 此產品為非揮發性固體。 | |
| (水中)溶解度: | 文獻中資料。<br>450 g/l<br>(20 ℃) | |
| 吸濕度: | 吸水性 | |
| 辛醇/水分配係數 (log Kow): | 研究的科學性理由不足。 | |
| 吸收/水 - 土壤: | KOC: 3700<br>下列曝露於土壤中，可能由土壤固體顆粒吸附，因此並不預期會污染地下水。 | (其他) |
| 表面張力: | 基於化學結構特性，並不預期會有表面活性。 | |
| 黏度，動態的: | 研究的科學性理由不足。 | |
| 黏度，運動學的: | 不適用，該產品是固體。 | |
| 莫耳質量: | 133.34 g/mol | |

## 10. 安定性及反應性

應避免之狀況:
參見安全資料表 第7章- 安全處置與儲存方法。 避免潮濕。

分解溫度: 若正確的儲存及操作不會分解。

應避免之物質:
水

腐蝕金屬: 有水或溼氣存在時會腐蝕金屬。

特殊狀況下可能之危害反應:
與水產生劇烈反應。 與水接觸產生氯化氫。 產生氣態分解物會使密閉容器壓力上升。

危害分解物:
氯化氫 (hydrogen chloride)
上述物質/物質組由水解形成。

安定性:
若依說明/指示儲存與操作則產品呈安定狀態。

反應性:
若依指示儲存和處理不會產生危害反應。

## 11. 毒性資料

### 暴露途徑

#### 口服急毒性

實驗/計算所得數據:
(LD50) 半數致死量大鼠 (口服): 3,450 - 3,470 mg/kg

#### 呼吸急毒性

(經由吸入):無需進行研究.

#### 皮膚急毒性

(皮膚):無需進行研究.

#### 急毒性評估

毒性依產品之腐蝕性而定

單次攝入毒性低。

#### 症狀

皮膚腐蝕 刺激眼睛和呼吸道

### 急毒性 - 刺激性

刺激性影響評估:
具腐蝕性! 會損傷皮膚與眼睛。

實驗/計算所得數據:

皮膚 腐蝕/刺激:歐盟將該物質分類為"引致灼傷"(R34)。

眼睛嚴重 損傷/刺激:無需進行研究.

## 急毒性 - 呼吸道/皮膚致敏性

致過敏性評估:
經動物試驗未發現皮膚過敏作用。

實驗/計算所得數據:
豚鼠最強化試驗 豚鼠: 非過敏性。

## 慢毒性或長期毒性 - 生殖細胞致突變性

誘變作用評估:
在多種微生物與哺乳類動物實驗中未發現誘變作用影響。 本產品尚未經過全面測試。本聲明由具有相似結構或成分的產品得出。

## 慢毒性或長期毒性 - 致癌性

致癌作用評估:
尚無有關致癌的可靠的數據 化學結構並未顯示應特別注意此一作用。

## 慢毒性或長期毒性 - 生殖毒性

生殖毒性評估:
依動物研究試驗結果不會削弱生育力。 此產品未被測試，此聲明來自於類似的化學物質/產品 結構或組成。

## 慢毒性或長期毒性 - 發育毒性

畸形作用評估:
高劑量下不排除有產生毒性的可能。 本產品未經過試驗，本聲明的內容是由產品結構推論的。

## 特定標的器官系統毒性物質(單一暴露)

備註: 無適用資料。

## 重複劑量毒性和特定標的器官系統毒性物質(重複暴露)

重覆吸收毒性評估:
動物試驗顯示，重複吸入少量的該物質也會對上呼吸道有損傷。 多次吞入后將導致消化道嚴重損傷。

現有的產品資訊中沒有指明該產品有特異性靶器官系統毒性（重複接觸）。 本產品尚未經過全面測試。本聲明由具有相似結構或成分的產品得出。

## 呼吸性危害

不適用

## 12. 生態資料

### 生態毒性

對水生物毒性評估:
本產品很可能不會造成水中生物急性危害。
pH值會決定受影響的程度。

對魚類毒性:
LC50 (半致死濃度) (96 h) 20.3 mg/l, 鱂魚 (Pimephales promelas) (EPA 72-1, 半靜止)

水生無脊椎生物:
半有效濃度 (EC50) (48 h) 27.3 mg/l, 大型蚤類(Daphnia magna) (84/449/EEC歐洲經濟共同體指引, C.2, 靜電)
毒性作用的細項依指標濃度

水生植物:
半有效濃度 (EC50) (72 h) 1.05 mg/l (生長率), 綠藻(Pseudokirchneriella subcapitata) (經濟合作開發組織(OECD)準則 201, 靜電)
其他 TS

10%有效濃度 (EC10) (72 h) 0.16 mg/l (生長率), 綠藻(Pseudokirchneriella subcapitata) (經濟合作開發組織(OECD)準則 201, 靜電)
其他 TS

微生物/對活性污泥的影響:
10%有效濃度 (EC10) (180 min) > 1,000 mg/l, 非適宜的生活活性污泥 (經濟合作開發組織(OECD)準則 209, 有氧的)
毒性作用的細項依指標濃度

對魚類的慢性毒性:
無可觀察之影響濃度 (7 天) 0.16 mg/l, 鱂魚 (Pimephales promelas) (其他, 半靜止)

對水生無脊椎生物的慢性毒性:
無可觀察之影響濃度 (6 天), 0.34 mg/l, Ceriodaphnia dubia (其他, 半靜止)

對陸棲生物毒性評估:

土壤中有機生物:
LC50 (半致死濃度) (14 天) > 1,000 mg/kg, Eisenia sp. (, 人造土)
此產品未被測試，此聲明來自於類似的化學物質/產品 結構或組成。

陸生植物:
無數據。

其它陸生非哺乳動物:
無數據。

### 土壤中之流動性

在不同環境區間評估運輸風險。:
無數據。

### 持久性及降解性

生物降解與消去度的評估 (H2O):
對無機物不適用。

消去度資訊:
不適用

評估在水中的穩定性:
與水接觸則物質將快速水解。

水中溶解度資訊(水解):
不適用

### 生物蓄積性

潛在生物體內累積評估:
預料在有機體中不會明顯累積。

生物蓄積性:
生物濃度係數: 400 - 1,365, (其他)

### 其它資訊

其它生態毒性資訊:
若正確引入低的濃度，未預見到活性污泥的降解活性受到抑制。

## 13. 廢棄處置方法

廢棄物必須以特殊方式處理，例如：先以化學或物理方式固化後再以合適的方法棄置。
查證是否可回收.
回收事宜請與廢棄物處理中心聯絡

受污染的包裝材料:
污染之包材應儘可能清空並經過澈底洗淨後，才可送去資源回收利用。

## 14. 運送資料

**國內運輸:**

| | |
|---|---|
| 聯合國編號: | UN 1726 |
| 聯合國運輸名稱: | 氯化鋁，無水物 |
| 運輸危害分類: | 8 |

| | |
|---|---|
| 包裝類別: | II |
| 環境危害: | 否 |
| 特殊運送方法及注意事項: | 未知 |

**特殊運送方法及注意事項（詳細資料）**

國內運送規定: 請遵守道路交通安全規則。

| **海運**<br>IMDG | | **Sea transport**<br>IMDG | |
|---|---|---|---|
| 聯合國編號: | UN 1726 | UN number or ID number: | UN 1726 |
| 聯合國運輸名稱: | 氯化鋁，無水物 | UN proper shipping name: | ALUMINIUM CHLORIDE, ANHYDROUS |
| 運輸危害分類: | 8 | Transport hazard class(es): | 8 |
| 包裝類別: | II | Packing group: | II |
| 環境危害: | 否<br>海洋污染物(是／否）: 否 | Environmental hazards: | no<br>Marine pollutant: NO |
| 特殊運送方法及注意事項: | EmS: F-A; S-B | Special precautions for user: | EmS: F-A; S-B |

| **空運**<br>IATA/ICAO | | **Air transport**<br>IATA/ICAO | |
|---|---|---|---|
| 聯合國編號: | UN 1726 | UN number or ID number: | UN 1726 |
| 聯合國運輸名稱: | 氯化鋁，無水物 | UN proper shipping name: | ALUMINIUM CHLORIDE, ANHYDROUS |
| 運輸危害分類: | 8 | Transport hazard class(es): | 8 |
| 包裝類別: | II | Packing group: | II |
| 環境危害: | 不需要標記為對環境有害 | Environmental hazards: | No Mark as dangerous for the environment is needed |
| 特殊運送方法及注意事項: | 未知 | Special precautions for user: | None known |

緊急應變指南處理原則 (ERG-Number): 137

國內運輸規定見第15 章。

## 15. 法規資料

適用法規

如果本安全資料表的其它部份沒有提供適用於此產品的法規訊息，將在這一部份進行描述。

需遵守職業安全衛生法(如:職業安全衛生設施規則、危害性化學品標示及通識規則、特定化學物質危害預防標準、勞工作業場所容許暴露標準)、毒性及關注化學物質管理法及其標示與安全資料表管理辦法、道路交通安全規則（聯合國危險貨物運輸建議書[橘皮書]、國際海運危險貨物規則)和事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準

## 16. 其它資料

此產品之品質屬工業用途，若用在非工業用途外需特別指明或表明意圖。

參考文獻：巴斯夫環安資料
製表單位 ：台灣巴斯夫股份有限公司
地址/電話：台北市10486松江路87號16樓 / +886 2 2518-7600
製表人/職稱：責任部門 產品安全暨法規部(PS&R)
製表日期：請參照首頁

左邊垂直線表示相較前一版本經修改處。

本安全資料表的內容是根據現有知識與經驗編寫，僅止於描敘產品相關安全要求。此安全資料表不是分析（COA）也不是技術數據表的證明，不應誤認為是協議規範，用途不包含物質/混合物相應合約的品質協議。產品的接收人有責任確保任何所有權和現行的法律和法規。