Fişă cu date de securitate

SECȚIUNEA 1: Identificarea substanţei /amestecului şi a societaţii/întreprinderii

1.1. Element de identificare a produsului

Basoflux® RD 5120 T

UFI: 76KH-HFMP-000Q-AQMG

1.2. Utilizări relevante identificate ale substantei sau amestecului si utilizări contraindicate

Utilizari relevante identificate: Produs chimic de innobilare pentru aplicatii in domeniul petrolier

Pentru informatii detaliate privind utilizarile produsului, a se vedea Anexa fisei cu date de securitate.

1.3. Detalii privind furnizorul fisei cu date de securitate

Firma:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY

Adresa de contact:
BASF SRL
Floreasca Park
Sos.Pipera nr.43, corp A, etaj 1
014254 Bucharest
ROMANIA

Telefon: +40 21 5299-029
Adresa E-mail: product-safety-romania@basf.com

1.4. Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgentă

Numar national pentru cazuri de urgenta:
021 318 36 06 Institutul de Sanatate Publica Bucuresti (L-V: 8.00-15.00)
International emergency number:
Telefon: +49 180 2273-112

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

2.1. Clasificarea substanţei sau a amestecului

Pentru clasificarea amestecului au fost utilizate urmatoarele metode: extrapolarea nivelurilor de concentrare ale substantelor periculoase, pe baza rezultatelor testelor si dupa evaluare expertilor. Metodologiile folosite sunt mentionate la rezultatele testelor respective.

În acord cu Regulamentul (EC) Nr. 1272/2008 (CLP)

Flam. Sol. 1	H228 Solid inflamabil.
STOT SE 3	H336 Poate provoca somnolenţă sau ameţeală.
Aquatic Chronic 2	H411 Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

Pentru clasificarile nedetaliate în aceasta sectiune, textul integral poate fi gasit in sectiunea 16.

2.2. Elemente pentru etichetă

În acord cu Regulamentul (EC) Nr. 1272/2008 (CLP)

Pictograma:

Cuvant de avertizare:

Pericol

Fraze de pericol:

H228	Solid inflamabil.
H336	Poate provoca somnolenţă sau ameţeală.
H411	Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

Fraze de precauţie (Prevenire):

P210	A se pastra departe de surse de caldura, suprafete fierbinti, scântei, flăcări si alte surse de aprindere. Fumatul interzis.
P280	Purtati manusi de protectie si echipament de protectie pentru ochi sau fata.
P273	Evitaţi dispersarea în mediu.

Fraze de precauţie (Intervenţie):

P312	Sunaţi la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICA sau un MEDIC, dacă nu vă simţiţi bine.

Fraze de precauţie (Depozitare):

P403 + P233	A se depozita într-un spaţiu bine ventilat. Păstraţi recipientul închis etanş.

Fraze de precauţie (Eliminare):

P501	Eliminati continutul si recipientul la un centru de eliminare a deseurilor periculoase sau speciale.

Etichetarea amestecurilor speciale (GHS):

EUH066: Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii.

Produsul contine urmatoarele componente si este carcinogen: naftalin

Etichetarea componentelor determinatoare de pericole: Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics, Hydrocarbons, C10, aromatics, <1% naphthalene, naphthalene (as a component of solvent naphtha heavy), 1,2,4-trimetilbenzen

2.3. Alte pericole

În acord cu Regulamentul (EC) Nr. 1272/2008 (CLP)

Daca este aplicabil, se vor furniza informatii in aceasta sectiune asupra diferitelor pericole care nu sunt rezultate din clasificare, dar care pot contribui la definirea gradului general de pericol al substantei sau amestecului.
Produsul nu contine substante care depasesc limitele legale care indeplinesc criteriile PBT (persistente/bioacumulative/toxice) sau criteriile vPvB (foarte persistente/foarte bioacumulative)
Produsul nu contine nicio substanta peste limitele legale indicate in lista stabilita conform Art 59(1) din Regulamentul (CE) nr 1907/2006 pentru substantele care au proprietati care afecteaza sistemul endocrin sau care au fost identificate ca avand proprietati care afecteaza sistemul endocrin conform criteriilor prevazute in Regulamentul Comisiei Delegate (UE) 2017/2100 sau in Regulamentul Comisiei (EU) 2018/605.
pericol de resorbţie al pielii.

SECȚIUNEA 3: Compozitie/ informatii privind componenţii

3.1. Substanţe

Nu se aplica

3.2. Amestecuri

Natură chimică

Preparat pe baza de:poliacrilat, solvent (i)

Ingrediente relevante pentru reglementare

Hydrocarbons, C10, aromatics, <1% naphthalene

Conţinut (W/W): >= 20 % - <= 30 %	Asp. Tox. 1
Numar CE: 918-811-1	STOT SE 3 (Somnolenta si vertij)
Numar de inregistrare REACH: 01-2119463583-34	Aquatic Chronic 2
	H411, H304, H336
	EUH066

Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics

Conţinut (W/W): >= 20 % - <= 25 %	Asp. Tox. 1
Numar de inregistrare REACH: 01-2119456620-43	H304
	EUH066

naphthalene (as a component of solvent naphtha heavy)

Conţinut (W/W): >= 0,2 % - <= 0,3 %	Flam. Sol. 2 Acute Tox. 4 (oral)
Număr-CAS: 91-20-3	Carc. 2
Numar CE: 202-049-5	Aquatic Acute 1
Număr INDEX: 601-052-00-2	Aquatic Chronic 1 Factor M acut: 1
Substanta cu limita de expunere ocupationala UE	Factor M cronic: 1 H228, H302, H351, H400, H410

Pentru clasificarile nedetaliate in aceasta sectiune, inclusiv clasele de risc si frazele de risc, textul integral apare in sectiunea 16.

SECȚIUNEA 4: Masuri de prim-ajutor

4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor

Scoateţi imediat îmbrăcămintea contaminată.

După inhalare:
Repaus, aer proaspăt, asistenţă medicală.

După contactul cu pielea:
Spălaţi foarte bine cu săpun şi apă.

După contactul cu ochii:
Spălaţi ochii afectaţi, cu pleoapele deschise, cel puţin 15 minute, sub curent de apă.

După ingerare:
Clatiti imediat gura si apoi beti 200-300 ml de apa, consultati medicul.

4.2. Cele mai importante simptome si efecte, atât acute, cât si întârziate

Simptome: Informatiile precum informatiile suplimentare despre simptome si efecte, pot fi incluse in frazele de etichetare GHS disponibile in Sectiunea 2 si in evaluarile toxicologice disponibile in Sectiunea 11., (Alte) simptome si/sau efecte nu sunt cunoscute pana in prezent

4.3. Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare

Tratament: Tratament simptomatic (decontaminare, funcţii vitale), nu se cunoaşte un antidot specific.

SECȚIUNEA 5: Masuri de combatere a incendiilor

5.1. Mijloace de stingere a incendiilor

Mijloace de stingere corespunzătoare:
pudră pentru extinctor, spumă

5.2. Pericole speciale cauzate de substanţa sau amestecul în cauză

Substante periculoase: vapori nocivi, oxizi de carbon, hidrocarburi
Indrumare: Degajarea de fumuri/ceaţă. Substanţele/grupele de substanţe menţionate se pot degaja în caz de incendiu.

5.3. Recomandări destinate pompierilor

Echipament special de protecţie:
În caz de incendiu, purtaţi un aparat individual de protecţie respiratorie.

Informaţie suplimentară:
Gradul de risc depinde de arderea substanţei şi de condiţiile de combustie. Apa de stingere contaminată trebuie să fie îndepărtată în acord cu reglementările legale.

SECȚIUNEA 6: Masuri de luat în caz de dispersie accidentală

6.1. Precauţii personale, echipament de protecţie şi proceduri de urgenţă

Utilizaţi îmbrăcăminte de protecţie individuală. Este necesara protejarea sistemului respirator Evitaţi inhalarea. A se evita contactul cu pielea. Asiguraţi ventilaţie adecvată. Sursele de aprindere trebuie să fie ţinute bine curăţate.

6.2. Precauţii pentru mediul inconjurator

Reţine apa contaminată/apa de stingere a incendiului. Nu goliţi în canale de scurgere/ape de suprafaţă/ape subterane.

6.3. Metode şi material pentru izolarea pierderilor şi pentru curăţenie

Pentru cantitati mari: Pompati produsul.
Pentru reziduuri: A se indeparta cu materiale corespunzatoare absorbante pentru lichid. Îndepărtaţi materialul absorbit în acord cu reglementările în vigoare.

6.4. Trimiteri către alte secțiuni

Informatiile privind controlul expunerii/protectia personala si consideratiile privind eliminarea produsului pot fi gasite in sectiunea 8 si 13.

SECȚIUNEA 7: Manipularea si depozitarea

7.1. Precauţii pentru manipularea în condiţii de securitate

Aerisire şi ventilare suficientă a locului de muncă şi de depozitare. A se evita contactul cu pielea. Evitaţi inhalarea produsului. Se va purta echipament de protectie adecvat.

Nu mâncaţi, nu beţi, nu fumaţi la locul de muncă. Indepărtaţi hainele şi echipamentul de protecţie contaminat inainte de a intra in zona de servit masa. Spălaţi mâinile inainte de pauze şi la terminarea lucrului.

Protecţie împotriva incendiului şi a exploziei:

Sursele de aprindere trebuie să fie ţinute bine curăţate. A se lua măsuri de precauţie pentru evitarea descărcărilor electrostatice. Daca produsul a fost livrat in ambalaj de plastic, temperatura max. admisa pentru golire este 5 grade Kelvin sub punctul de inflamare.

7.2. Condiţii de depozitare în condiţii de securitate, inclusiv eventuale incompatibilităţi

Separarea de produse alimentare, băuturi, ţigări,furaje.
Alte informaţii privind depozitarea: Pastrati ambalajul (recipientul) închis ermetic intr-un loc răcoros.

Stabilitate la stocare:
Temperatură de depozitare: <= 50 °C

Produsul ambalat nu va fi afectat din cauza temperaturilor scazute sa u inghetului.
A se feri de temperaturi mai mari decât:50 °C
Caracteristicile produsului se pot modifica daca acesta este depozitat mai multa vreme la temperaturi mai inalte decat cele indicate

7.3. Utilizare finală specifică (utilizări finale specifice)

Pentru substantele principale consultati scenariile de expunere atasate ca anexa la fisa cu date de securitate.

SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii / protecţia personală

8.1. Parametri de control

Componente cu parametrii controlaţi la locul de muncă

95-63-6: 1,2,4-trimetilbenzen
Valoare TWA 100 mg/m3 ; 20 ppm (OEL (UE))
indicativ
Valoare TWA 100 mg/m3 ; 20 ppm (OEL (RO))

PNEC

Datele se refera la substantele leader.

Componente cu PNEC

Hydrocarbons, C10, aromatics, <1% naphthalene
Nu sunt cunoscute valori PNEC

DNEL

Datele se refera la substantele leader.

Componente cu DNEL

Hydrocarbons, C10, aromatics, <1% naphthalene
consumator: Expunere pe termen lung - efecte sistemice, dermic: 7,5 mg/kg
consumator: Expunere pe termen lung - efecte sistemice, oral: 7,5 mg/kg
consumator: Expunere pe termen lung - efecte sistemice, Inhalare: 32 mg/m3

muncitor: Expunere pe termen lung - efecte sistemice, dermic: 12,5 mg/kg
muncitor: Expunere pe termen lung - efecte sistemice, Inhalare: 151 mg/m3

8.2. Controlul expunerii

Echipament individual de protecţie

Protecţia căilor respiratorii:
Protecţie respiratorie adecvată pentru concentraţii mici sau efect de scurtă durată. Filtru de gaz pentru gaze/vapori de compuşi organici (punct de fierbere >65°C, de ex. EN 14387 tip A).

Protecţia mâinilor:
Mănuşi de protecţie rezistente la produse chimice (EN ISO 374-1)
Materiale potrivite
elastomer florurat (FKM) - grosime 0,7 mm
Laminate de polietilenă - grosime circa 0,1 mm
Materiale potrivite pentru contactul pe termen scurt (recomandat: cel putin indice de protectie 2, corespunzator unui timp de permeare > 30 minute conform EN ISO 374-1)
cauciuc nitrilic (NBR) - grosime 0,4 mm
Indicatie suplimentara: Specificatiile se bazeaza pe teste , date din literatura si informatii de la producatorii de manusi sau sunt derivate prin analogie de la substante similare. Datorita conditiilor (de ex. temperatura) trebuie luat in considerare faptul ca utilizarea practica a manusilor de protectie chimica poate fi mult mai scurta decit timpul de
permeabilitatea determinat prin teste.
A se ţine cont de modul de întrebuinţare indicat de producător, datorită multitudinii de tipuri.

Protecţia ochilor:
Ochelari de protectie cu aparatori lateral (etansi) (de ex. EN 166)

Îmbrăcăminte de protecţie:
Protecţia corpului trebuie aleasă în funcţie de activitate şi de expunerea posibilă, ex. şorţ, cizme de protecţie, costum de protecţie contra produselor chimice (conform DIN-EN 465 in cazul stropiturii sau ISO 13982 în cazul pulberilor).

Măsuri generale de protecţie şi de igienă

In completarea indicatiilor de echipament personal de protectie, este obligatorie purtarea unui costum de lucru inchis. A se ţine cont de măsurile uzuale de precauţie privind manipularea chimicalelor.

Control privind expunerea la mediu

Produsul nu trebuie eliminat necontrolat in mediul inconjurator

SECȚIUNEA 9: Proprietati fizice si chimice

9.1. Informaţii privind proprietăţile fizice şi chimice de bază

Stare a materiei:	solid
Forma:	păstos până la solid
Culoare:	alb pâna la bej
Miros:	similar uleiului mineral

Pragul de acceptare a mirosului:	nedeterminat	
Punct de topire:	30 - 40 °C	
Punct de fierbere:	150 - 190 °C Produsul nu a fost testat., Produsul nu a fost testat. Indicatiile deriva din substante/produse cu structura sau compozitie similara.	
Inflamabilitate (capacitate de a se aprinde):	Solid inflamabil.	(UN Test N.1 (ready combustible solids))
Limită inferioară a capacităţii de a exploda:	Nerelevant in cazul substantelor solide pentru clasificare si etichetare	
Limită superioară a capacităţii de a exploda:	Nerelevant in cazul substantelor solide pentru clasificare si etichetare	
Punct de inflamabilitate:	64 °C	(ISO 2719, recipient închis)
Temperatura de auto-aprindere:	> 230 °C	(DIN 51794)
Descompunere termică:	nedeterminat	
Valoare de pH:	inaplicabil, insolubil	
Vâscozitate, cinematică:	neaplicabil, produsul este un solid	
Vâscozitate, dinamică:	684 mPa.s (40 °C)	
Solubilitate în apă:	insolubil	
Solubilitate (calitativă) solvent (i):	hidrocarburi aromatice solubil	
Coeficient de repartiţie n-octanol/apă (log Kow):	Nu se aplica pentru amestecuri.	
Presiune de vapori:	cca. 3,76 hPa (20 °C) cca. 13,28 hPa (50 °C) cca. 16,02 hPa (55 °C)	
Densitate:	0,896 g/cm3 (15 °C)	(ISO 2811-3)
	0,893 g/cm3 (20 °C)	(ISO 2811-3)
	0,8539 g/cm3 (50 °C)	(ISO 2811-3)
Densitatea relativă a vaporilor (aer):	> 1 Mai greu decat aerul.	(estimat)

Caracateristici ale particulelor

Distribuirea dimensiunii particolelor: inaplicabil -

9.2. Alte informații

Informații cu privire la clasele de pericol fizic

Explozivi

Pericol de explozie: neexploziv

Proprietati oxidante

Proprietăţi comburante: nu propagă focul

Solide inflamabile

Viteză de combustie: Materialul îndeplineşte criteriile prevăzute la punctul 33.2.4.4 a Manualului ONU de Teste si Criterii. (UN Test N.1 (ready combustible solids))

Substante si amestecuri cu autoincalzire

Capacitate de auto-încălzire: Aceasta substanta nu are capacitate de auto-incalzire.

Coroziunea metalelor

Nu are efect coroziv asupra metalului

Alte caracteristici de siguranță

Densitate aparentă: 896 kg/m3 (15 °C)
893 kg/m3 (20 °C)

Hidroscopie: non hidroscopic

Viteza de evaporare: nedeterminat

SECȚIUNEA 10: Stabilitate si reactivitate

10.1. Reactivitate

Nu există reacţii periculoase, în cazul în care se respectă prescripţiile/indicaţiile privind stocarea şi manipularea.

Coroziunea metalelor: Nu are efect coroziv asupra metalului

10.2. Stabilitate chimică

Produsul este stabil daca sint respectate indicatiile si recomandarile de depozitare si manipulare .

Peroxizi: 0 %
Produsul nu contine peroxizi.

10.3. Reacţii periculoase posibile

Nu există reacţii periculoase la stocarea şi manipularea efectuată în acord cu instrucţiunile.

10.4. Condiţii de evitat

A se evita orice sursa de aprindere: caldura, scantei, flacara deschisa. A se evita descarcarea electrostatica.

10.5. Materiale incompatibile

Substanţe de evitat:
acizi tari, baze puternice, agenti de oxidare puternici

10.6. Produşi de descompunere periculoşi

Produse de descompunere periculoase.:
Nu există produse periculoase de descompunere, în cazul în care se iau în considerare prescripţiile/indicaţiile privind stocarea şi manipularea.

SECȚIUNEA 11: Informatii toxicologice

11.1. Informatii privind clasele de pericol dupa cum au fost definite in Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

Toxicitate acuta

Evaluarea toxicităţii acute:

Practic netoxic dupa o singura ingerare.

Date experimentale/date calculate:

ATE (oral): > 5.000 mg/kg
ATE (dermal): > 5.000 mg/kg

Informaţie despre solvent naphtha (petroleum), heavy arom.; Kerosine - unspecified

Date experimentale/date calculate:
LD50 şobolan (oral): 6.318 mg/kg (OCDE, Directiva 401)
Produsul nu a fost testat. Indicatiile deriva din substante/produse cu structura sau compozitie similara.

Informaţie despre Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics

Date experimentale/date calculate:
LD50 şobolan (oral): > 5.000 mg/kg (OCDE, Directiva 420)
Produsul nu a fost testat. Indicatiile deriva din substante/produse cu structura sau compozitie similara.

Informaţie despre solvent naphtha (petroleum), heavy arom.; Kerosine - unspecified
Date experimentale/date calculate:
LC50 şobolan (prin inhalarea): > 4,688 mg/l 4 h (OECD, Directiva 403)
Produsul nu a fost testat. Indicatiile deriva din substante/produse cu structura sau compozitie similara. Vaporii au fost testati.

Informaţie despre Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics
Date experimentale/date calculate:
LC50 şobolan (prin inhalarea): > 5,28 mg/l 4 h (OECD, Directiva 403)
Produsul nu a fost testat. Indicatiile deriva din substante/produse cu structura sau compozitie similara. Vaporii au fost testati.

Informaţie despre solvent naphtha (petroleum), heavy arom.; Kerosine - unspecified
Date experimentale/date calculate:
LD50 iepure (dermal): > 2.000 mg/kg (OCDE, Directiva 402)
Produsul nu a fost testat. Indicatiile deriva din substante/produse cu structura sau compozitie similara.

Informaţie despre Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics
Date experimentale/date calculate:
LD50 iepure (dermal): > 2.000 mg/kg (OCDE, Directiva 402)
Produsul nu a fost testat. Indicatiile deriva din substante/produse cu structura sau compozitie similara.

Iritare

Evaluarea efectelor iritante:

Poate cauza o usoara iritatie a pielii Poate cauza usoare iritatii ale ochilor. Poate cauza iritatii usoare al cailor respiratorii.

Sensibilizarea cailor respiratorii/a pielii

Evaluare efectului sensibilizant:

Tinand cont de ingrediente, nu exista suspiciunea unui potential de sensibilizare a pielii.

Informaţie despre solvent naphtha (petroleum), heavy arom.; Kerosine - unspecified
Evaluare efectului sensibilizant:
Nu are efect de sensibilizare.

Informaţie despre Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics
Evaluare efectului sensibilizant:
Nu au fost observate efecte de sensibilizare a pielii, în studii pe animale. Produsul nu a fost testat. Indicatiile deriva din substante/produse cu structura sau compozitie similara.

Mutagenitatea celulei germinative

Apreciere privind apariţia mutaţiilor genetice:

Tinand cont de ingrediente, nu este de asteptat niciun efect mutagen.

Informaţie despre solvent naphtha (petroleum), heavy arom.; Kerosine - unspecified
Apreciere privind apariţia mutaţiilor genetice:
Conform datelor avute la dispozitie, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite.

Informaţie despre Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics
Apreciere privind apariţia mutaţiilor genetice:
In majoritatea sistemelor de testare efectuate (bacterii, microorganisme, culturi celulare) nu a aparut nici un efect embriotoxic.Nici la testarile in vivo nu au existat efecte embriotoxice. Produsul nu a fost testat. Indicatiile deriva din substante/produse cu structura sau compozitie similara.

Cancerogenicitate (însuşirea de a produce cancer)

Aprecierea producerii cancerului:
Conform datelor avute la dispozitie, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite.

Informaţie despre solvent naphtha (petroleum), heavy arom.; Kerosine - unspecified
Aprecierea producerii cancerului:
Conform datelor avute la dispozitie, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite.

Informaţie despre Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics
Aprecierea producerii cancerului:
Expunerea pe termen lung la concentratii foarte iritante a avut ca efect dezvoltarea unor tumori la animale. Efectul carcinogenic la om poate fi exclus dupa un contact scurt cu pielea. Produsul nu a fost testat. Indicatiile deriva din substante/produse cu structura sau compozitie similara.

Toxicitate la reproducere

Aprecierea toxicităţii asupra reproducerii:
Tinand cont de ingrediente, nu sunt de asteptat efecte toxice asupra capacitatii de reproducere.

Informaţie despre solvent naphtha (petroleum), heavy arom.; Kerosine - unspecified
Aprecierea toxicităţii asupra reproducerii:
Conform datelor avute la dispozitie, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite.

Informaţie despre Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics
Aprecierea toxicităţii asupra reproducerii:
Testarile pe animale nu au relevat nici un efect asupra fertilitatii Produsul nu a fost testat. Indicatiile deriva din substante/produse cu structura sau compozitie similara.

Toxicitate pentru dezvoltare

Evaluarea capacităţii teratogene (de a produce malformaţii):

Tinand cont de componente, nu exista suspiciune de efect teratogen.

Informaţie despre solvent naphtha (petroleum), heavy arom.; Kerosine - unspecified
Evaluarea capacităţii teratogene (de a produce malformaţii):
Conform datelor avute la dispozitie, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite.

Informaţie despre Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics
Evaluarea capacităţii teratogene (de a produce malformaţii):
testarile pe animale nu au relevat nici un efect embritoxic Produsul nu a fost testat. Indicatiile deriva din substante/produse cu structura sau compozitie similara.

Toxicitate asupra organelor tintă specifice (expunere unică)

Evaluare simpla STOT (Toxicitate specifica pentru Organe Tinta):
Psibile efecte narcotice (somnolenta, ameteala)

Toxicitate in caz de repetare a dozei si toxicitate specifica pentru organele tinta (in cazul expunerii repetate)

Evaluarea toxicităţii după administrare repetată:

Conform experienţei şi informaţiilor noastre produsul nu provoacă efecte nocive sănătăţii, dacă este manipulat corect şi dacă este procesat potrivit recomandărilor date.

Pericol de aspiratie

Nu este de asteptat niciun pericol de aspiratie.

Efecte interactive

Nu exista date disponibile.

11.2. Informații privind alte pericole

Proprietăți de perturbator endocrin

Produsul nu contine nicio substanta peste limitele legale indicate in lista stabilita conform Art 59(1) din Regulamentul (CE) nr 1907/2006 pentru substantele care au proprietati care afecteaza sistemul endocrin sau care au fost identificate ca avand proprietati care afecteaza sistemul endocrin conform criteriilor prevazute in Regulamentul Comisiei Delegate (UE) 2017/2100 sau in Regulamentul Comisiei (EU) 2018/605.

Alte informații

Alte informaţii relevante privind toxicitatea

Produsul nu a fost testat. Indicatiile privind toxicitatea au derivat din caracteristicile partilor componente. Are un efect degresant asupra pielii.

SECȚIUNEA 12: Informatii ecologice

12.1. Toxicitate

Evaluarea toxicităţii acvatice:
Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

Informaţie despresolvent naphtha (petroleum), heavy arom.; Kerosine - unspecified
Toxicitate la peşte:
LL50 (96 h) 2 mg/l, Oncorhynchus mykiss

LL50 (96 h) < 5 mg/l, Oncorhynchus mykiss

Informaţie despresolvent naphtha (petroleum), heavy arom.; Kerosine - unspecified
Nevertebrate acvatice:
EL50 (48 h) 3 mg/l, Daphnia magna

EL50 (48 h) < 10 mg/l, Daphnia magna

Informaţie despresolvent naphtha (petroleum), heavy arom.; Kerosine - unspecified
Efecte toxice cronice asupra peştilor:
NOEL (28 d) 0,441 mg/l, Oncorhynchus mykiss

Informaţie despresolvent naphtha (petroleum), heavy arom.; Kerosine - unspecified
Efecte toxice cronice asupra nevertebratelor acvatice:
NOEL (21 d) 0,771 mg/l, Daphnia magna

12.2. Persistență și degradabilitate

Evaluarea biodegradabilităţii şi a eliminării (H2O):
Produsul se va separa majoritar in statiile de epurare biologice ,mecanic, intrucit este putin solubil in apa Datele ecologice prezentate se refera la substanta activa

12.3. Potențial de bioacumulare

Evaluarea potentialului de bioacumulare:
Poate fi acumulat în organisme.

Informaţie despreHydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics
Evaluarea potentialului de bioacumulare:
Este de asteptat o acumulare in organisme.

12.4. Mobilitate în sol

Evaluarea transportului intre compartimentele de mediu:
Adsorbtie in sol: Este posibila absorbtia in faza solida de sol.

12.5. Rezultatele evaluării PBT și vPvB

Conform Anexei XIII a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 privind la Inregistrarea, Evaluarea, Autorizarea si Restrictionarea Substantelor Chimice (REACH).: Produsul nu conţine nicio substanţă care sa corespunda criteriilor PBT (persistent/bioacumulativ/toxic) sau vPvB (foarte persistent/foarte bioacumulativ).

12.6. Proprietăți de perturbator endocrin

Produsul nu contine nicio substanta peste limitele legale indicate in lista stabilita conform Art 59(1) din Regulamentul (CE) nr 1907/2006 pentru substantele care au proprietati care afecteaza sistemul endocrin sau care au fost identificate ca avand proprietati care afecteaza sistemul endocrin conform

criteriilor prevazute in Regulamentul Comisiei Delegate (UE) 2017/2100 sau in Regulamentul Comisiei (EU) 2018/605.

12.7. Alte efecte adverse

Produsul nu contine nicio substanta din cele listate in Regulamentul (CE) 1005/2009 referitor la substante care afecteaza stratul de ozon.

Indicaţii adiţionale

Alte informaţii despre ecotoxicitate:
Produsul nu a fost testat. Indicatiile privind toxicologia au derivat din caracteristicile componentelor.
Produsul nu trebuie eliminat necontrolat in mediul inconjurator

SECȚIUNEA 13: Consideratii privind eliminarea

13.1. Metode de tratare a deşeurilor

Poate fi adăugat unui depozit corespunzător de deşeuri sau a unei instalaţii de incinerare corespunzătoare, potrivit regulamentului autorităţii locale.

Legislatia nationala privind eliminarea deseurilor:
HG 856/ 2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzând deseurile, inclusiv deseurile periculoase.
OUG 92/ 2021 privind regimul deseurilor
HG 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase pe teritoriul Romaniei.

Ambalaj contaminat:
Ambalajele necontaminate pot fi reutilizate.Ambalajele ce nu pot fi curăţate trebuie să fie eliminate la fel ca şi conţinutul.

SECȚIUNEA 14: Informatii referitoare la transport

Transport rutier

ADR

Numar ONU sau numar de identificare:	UN1325
Denumirea corectă ONU pentru expediţie:	FLAMMABLE SOLID, ORGANIC, N.O.S. (SOLVENT NAFTA, NAPHTHALENE)
Clasa (clasele) de pericol pentru transport:	4.1, EHSM
Grupa de ambalaj:	II
Pericole pentru mediul inconjurator:	da
Precautii speciale pentru utilizatori:	Cod de restrictie in tunel: E

RID

Numar ONU sau numar de identificare:	UN1325
Denumirea corectă ONU pentru expediţie:	FLAMMABLE SOLID, ORGANIC, N.O.S. (SOLVENT NAFTA, NAPHTHALENE)
Clasa (clasele) de pericol pentru transport:	4.1, EHSM
Grupa de ambalaj:	II
Pericole pentru mediul inconjurator:	da
Precautii speciale pentru utilizatori:	Nu se cunoaşte

Transportul fluvial

ADN

Numar ONU sau numar de identificare:	UN1325
Denumirea corectă ONU pentru expediţie:	FLAMMABLE SOLID, ORGANIC, N.O.S. (SOLVENT NAFTA, NAPHTHALENE)
Clasa (clasele) de pericol pentru transport:	4.1, EHSM
Grupa de ambalaj:	II
Pericole pentru mediul inconjurator:	da
Precautii speciale pentru utilizatori:	Nu se cunoaşte

Transport pe cai navigabile interne in vas cisterna şi vas granel
nu e evaluat

Transport maritim

IMDG

Numar ONU sau numar de identificare:	UN 1325
Denumirea corectă ONU pentru expediţie:	FLAMMABLE SOLID, ORGANIC, N.O.S. (SOLVENT NAFTA, NAPHTHALENE)
Clasa (clasele) de pericol pentru transport:	4.1, EHSM
Grupa de ambalaj:	II
Pericole pentru mediul inconjurator:	da Poluant marin: DA

Sea transport

IMDG

UN number or ID number:	UN 1325
UN proper shipping name:	FLAMMABLE SOLID, ORGANIC, N.O.S. (SOLVENT NAPHTHA, NAPHTHALENE)
Transport hazard class(es):	4.1, EHSM
Packing group:	II
Environmental hazards:	yes Marine pollutant: YES

Precautii speciale pentru utilizatori:	EmS: F-A; S-G	Special precautions for user:	EmS: F-A; S-G

Transport aerian		**Air transport**	
IATA/ICAO		IATA/ICAO	
Numar ONU sau numar de identificare:	UN 1325	UN number or ID number:	UN 1325
Denumirea corectă ONU pentru expediţie:	FLAMMABLE SOLID, ORGANIC, N.O.S. (SOLVENT NAFTA, NAPHTHALENE)	UN proper shipping name:	FLAMMABLE SOLID, ORGANIC, N.O.S. (SOLVENT NAPHTHA, NAPHTHALENE)
Clasa (clasele) de pericol pentru transport:	4.1	Transport hazard class(es):	4.1
Grupa de ambalaj:	II	Packing group:	II
Pericole pentru mediul inconjurator:	Nu este necesar niciun marcaj ca periculos pentru mediul inconjurator.	Environmental hazards:	No Mark as dangerous for the environment is needed
Precautii speciale pentru utilizatori:	Nu se cunoaşte	Special precautions for user:	None known

14.1. Numar ONU sau numar de identificare
Consultati intrarile corespunzatoare pentru „numarul ONU sau numarul de identificare” pentru reglementarile respective din tabelele de mai sus.

14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediţie
Vezi indicatiile corespunzatoare pentru 'denumirea corecta UN pentru expeditie' pentru fiecare regulament din tabelul de mai sus.

14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport
Vezi indicatiile corespunzatoare pentru 'Clasa(clasele) de risc' pentru fiecare regulament din tabelul de mai sus.

14.4. Grupa de ambalaj
Vezi indicatiile corespunzatoare pentru 'Grupa de ambalare' pentru fiecare regulament din tabelul de mai sus.

14.5. Pericole pentru mediul inconjurator
Vezi indicatiile corespunzatoare pentru 'risc de mediu' pentru respectivele regulamente din tabelul de mai sus.

14.6. Precautii speciale pentru utilizatori
Vezi indicatiile corespunzatoare pentru 'precautii speciale pentru utilizator' pentru respectivele regulamente din tabelul de mai sus.

14.7. Transport maritim tip vrac conform instrumentelor IMO

Transportul maritim tip vrac nu este prevazut.

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Maritime transport in bulk is not intended.

SECȚIUNEA 15: Informatii de reglementare

15.1. Regulamente/legislaţie în domeniul securităţii, sănătăţii şi al mediului specifice (specifică) pentru substanţa sau amestecul în cauză

Interdicţii, restrictii si autorizatii

Anexa XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006: Număr din listă: 40, 75

Directiva 2012/18/UE - Controlul pericolelor de accidente majore care implica substante periculoase (UE):
Numar de lista in regulament: E2
Clasificarea se aplica pentru conditiile standard de temperatura si presiune.

In cazul in care se aplica alte informatii de reglementare, care nu exista in alta parte in aceasta fisa cu date de securitate, atunci ele sunt descrise in aceasta sub-rubrica.

15.2. Evaluarea securităţii chimice

Scenariile de expunere pentru substantele principale sunt atasate ca anexa la fisa cu date de securitate.

SECȚIUNEA 16: Alte informaţii

Evaluarea clasei de pericol conform criteriilor GHS ale UN (versiunea cea mai recenta)

STOT SE 3 (Vaporii pot provoca somnolenta si vertij.)
Flam. Sol. 1
Aquatic Acute 2
Aquatic Chronic 2

Textul integral al clasificarilor, inclusiv clasele de risc si frazele de risc daca sunt mentionate in sectiunea 2 sau 3:

Flam. Sol.	Solide inflamabile
STOT SE	Toxicitate specifica pentru organe tinta (expunere unica)
Aquatic Chronic	Toxic pentru mediul acvatic - cronic
Asp. Tox.	Pericol in caz de aspirare.
Acute Tox.	Toxicitate acuta
Carc.	Carcinogenic
Aquatic Acute	Toxic pentru mediul acvatic - acut
H228	Solid inflamabil.
H336	Poate provoca somnolenţă sau ameţeală.
H411	Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
H304	Poate fi mortal în caz de înghiţire şi de pătrundere in căile respiratorii.

H302	Nociv în caz de înghiţire.
H351	Susceptibil de a provoca cancer.
H400	Foarte toxic pentru mediul acvatic.
H410	Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
EUH066	Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii.

Abrevieri
ADR = Acord European privind Transportul Rutier International de Marfuri Periculoase. ADN = Acord European privind Transportul International de Marfuri Periculoase pe Cai Navigabile Interne. ATE = Estimari de toxicitate acuta. CAO = Numai aeronavele de marfa. CAS = Serviciu chimic abstract. CLP = Regulament de clasificare, etichetare si ambalare pentru substante si amestecuri. DIN = Organizatia Germana Nationala pentru Standardizare. DNEL = Nivel Derivat fara Efect. EC50 = Concentratie efectiva mediana pentru 50% din populatie. EC = Comunitatea Europeana. EN = Standarde Europene. IARC = Agentia Internationala pentru Cercetarea Cancerului. IATA = Asociatia Internationala de Transport Aerian. Cod IBC = Cod containter intermediar vrac. IMDG = Codul Maritim International pdivind Marfurile Periculoase. ISO = Organizatia Internationala pentru Strandardizare. STE = Expunere scurta. LC50 = Concentratie letala mediana pentru 50% din populatie. LD50 = Doza letala mediana pentru 50% din populatie. TLV = Valoarea limita de prag. MARPOL = Conventia Internationala pentru Preventia Poluarii de catre Nave. NEN = Norma Olandeza. NOEC = Nicio concentratie de efect observata. OEL = Limita de expunere ocupationala. OECD = Organizatia pentru Cooperare Economica si Dezvoltare. PBT = Persistent, Bioaculmativ si Toxic. PNEC = Nivel predictiv fara efecte. PPM = Parti per milion. RID = Acord European privind Transportul Feroviar International de Marfuri Periculoase. TWA = Media ponderata in timp. UN-number = Numar UN de transport. vPvB = foarte Persistent si foarte Bioacumulativ.

Datele din aceasta fisa cu date de securitate se bazeaza pe cunostintele si experienta noastra actuala si descriu produsul din punct de vedere al cerintelor de securitate. Aceasta fisa cu date de securitate nu este nici Certificat de Analiza (CA), nici fisa tehnica si nu trebuie considerata specificatie de produs. Utilizarile identificate in aceasta fisa cu date de securitate nu reprezinta un acord cu privire la calitatea corespunzatoare contractuala a substantei/ amestecului si nici pentru o utilizare specifica contractuala. Este de datoria cumparatorului sa se asigure ca orice alte drepturi de protectie a proprietatii, precum si legi sau reglementari in vigoare sunt respectate.

Anexa: Scenarii de Expunere

Index (cuprins)

1. Formulare si re-/ambalare de substante si amestecuri
IS; ERC2; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC14, PROC15

2. Utilizare pentru extractia si productia petroliera
IS; ERC4; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b

3. Utilizare in laborator
IS; ERC2, ERC4; PROC10, PROC15

****

1. Titlu scurt al scenariului de expunere

Formulare si re-/ambalare de substante si amestecuri
IS; ERC2; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC14, PROC15

Controlul expunerii si masurile de minimalizare ale riscului

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	ERC2: Formulare in amestec ESVOC SpERC 2.2.v1: ESVOC SpERC 2.2.v1 PROC1: Productie chimica sau rafinarie in proces inchis fara risc de expunere sau proces cu conditii echivalente de izolare. PROC2: Productie chimica sau rafinarie intr-un proces inchis, continuu, cu expunere ocazionala controlata sau proces cu conditii echivalente de izolare PROC3: Ufabricare sau formulare in industria chimica in procese cu loturi inchise cu expunere ocazionala controlata sau procese cu conditii echivalente de izolare PROC4: Productie chimica unde exista posibilitatea de expunere PROC5: Amestecarea sau combinare in procese discontinue PROC8a: Transferul de substante sau amestecuri (incarcare si descarcare) in instalatii nespecializate PROC8b: Transferul de substanţe sau amestecuri (încărcare/descărcare)in instalatii specializate PROC9: Transferul de substanta sau preparat in recipiente mici (linie de umplere dedicata, incluzand cantarire) PROC14: Compactare, presare, extrudare, peletizare, granulare PROC15: Utilizarea unui reactiv de laborator
Conditii de operare	
Minimum de zile de emisie pe an. continuu	100
Factor de emisie aer	1 %
Factor de emisie apa	0,02 %

Factor de emisie sol	0,01 %
Factor de diluare apa dulce	10
Factor de diluare apa sarata / marin	100
Concentratia substantelor	Acest scenariu de expunere se bazeaza pe scenariile de expunere ale substantelor principale mentionate mai sus.
Masuri de management al riscului	
Măsuri adecvate pentru reducerea emisiilor în sol poate fi spre exemplu:	Nicio aplicatie a namolului pe sol
	Evitati descarcarea de substanţă nedizolvată în apa sau recuperaţi-o din apele uzate
Tipul statiei de epurare	Staţie de tratare a apelor municipale
Reducere estimata a cantitatii de substanta din apele reziduale prin statia de epurare (%)	94,6 %
Debit presupus al statiei de epurare (m3/d)	2.000 m3/d
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	PETRORISK
Cantitatea maxima utilizabilă în condiţii sigure	260 t/zi

****

2. Titlu scurt al scenariului de expunere

Utilizare pentru extractia si productia petroliera
IS; ERC4; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b

Controlul expunerii si masurile de minimalizare ale riscului

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	ERC4: Utilizarea adjuvantilor de prelucrare nereactivi intr-un site industrial (fara a fi inclusi in sau la articol) ESVOC SpERC 4.5a.v1: ESVOC SpERC 4.5a.v1 PROC1: Productie chimica sau rafinarie in proces inchis fara risc de expunere sau proces cu conditii echivalente de izolare. PROC2: Productie chimica sau rafinarie intr-un proces inchis, continuu, cu expunere ocazionala controlata sau proces cu conditii echivalente de izolare PROC3: Ufabricare sau formulare in industria chimica in procese cu loturi inchise cu expunere ocazionala controlata sau procese cu conditii echivalente de izolare PROC4: Productie chimica unde exista posibilitatea de expunere PROC8a: Transferul de substante sau amestecuri (incarcare si descarcare) in instalatii nespecializate PROC8b: Transferul de substanţe sau amestecuri (încărcare/descărcare)in instalatii specializate

Conditii de operare	
Factor de emisie apa	0,0 %
	Descarcarea in mediu actvatic este restrictionata de lege; industria interzice deversarea.
Concentratia substantelor	Acest scenariu de expunere se bazeaza pe scenariile de expunere ale substantelor principale mentionate mai sus.
Masuri de management al riscului	
	Neaplicabil deoarece nu există eliminare în apele uzate
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	Evaluare calitativa

*** * * * * * * * * * * * * * * * ***

3. Titlu scurt al scenariului de expunere

Utilizare in laborator
IS; ERC2, ERC4; PROC10, PROC15

Controlul expunerii si masurile de minimalizare ale riscului

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	ERC2: Formulare in amestec ERC4: Utilizarea adjuvantilor de prelucrare nereactivi intr-un site industrial (fara a fi inclusi in sau la articol) PROC10: Aplicarea adezivilor sau a altor produse de acoperire cu rola sau pensula PROC15: Utilizarea unui reactiv de laborator
Conditii de operare	
Minimum de zile de emisie pe an. continuu	20
Factor de emisie aer	2,5 %
Factor de emisie apa	2 %
Factor de emisie sol	0,01 %
Factor de diluare apa dulce	10
Factor de diluare apa sarata / marin	100
Concentratia substantelor	Acest scenariu de expunere se bazeaza pe scenariile de expunere ale substantelor principale mentionate mai sus.
Masuri de management al riscului	
Măsuri adecvate pentru reducerea emisiilor în sol poate fi spre exemplu:	Nicio aplicatie a namolului pe sol
	Evitati descarcarea de substanţă nedizolvată în apa sau recuperaţi-o din apele uzate

Tipul statiei de epurare	Staţie de tratare a apelor municipale
Reducere estimata a cantitatii de substanta din apele reziduale prin statia de epurare (%)	94,6 %
Debit presupus al statiei de epurare (m3/d)	2.000 m3/d
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	PETRORISK
Cantitatea maxima utilizabilă în condiţii sigure	2,6 t/zi

*** * * * * * * * * * * * * * * * *