We create chemistry

安全資料表

1. 化學品與廠商資料

英文化學品名稱: Dry Vitamin A-Palmitate 500

其他名稱: /

用途: 維他命

製造者、輸入者或供應者名稱、地址及電話:
台灣巴斯夫股份有限公司
台北市 10457松江路106號10樓
電話: +886 2 2518-7600
傳真號碼: +886 2 2518-7702
電子郵件地址: SDS-inquiry-tw@basf.com

緊急連絡電話/傳真電話:
台灣緊急連絡電話
0800-002-119
International emergency number:
電話: +49 180 2273-112

2. 危害辨識資料

化學品危害分類:
腐蝕/刺激皮膚物質: 級別3
生殖毒性物質: 級別1B (胎兒)
水環境之危害物質 (急性): 級別2
水環境之危害物質 (慢性): 級別2

標示內容 (及危害防範措施):

圖示:

警示語:
危險

危害警告訊息:

H316	造成輕微皮膚刺激。
H360	可能對生育能力或對胎兒造成傷害。
H401	對水生生物有毒。
H411	對水生生物有毒並具有長期持續影響。

危害防範措施 (預防):

P273	避免排放至環境中。
P280	穿戴防護手套和眼睛防護具/臉部防護具。
P201	使用前取得說明。
P202	在瞭解所有安全防範措施之前切勿處置。

危害防範措施 (應變):

P308 + P313	如暴露接觸到或有疑慮時，立即就醫。
P391	收集溢漏。
P332 + P313	如發生皮膚刺激，立即就醫。

危害防範措施 (儲存):

P405	加鎖存放。

危害防範措施 (廢棄):

P501	此類物質與其容器應棄置於正式指定的廢棄物收集點。

其他危害 (但不至於歸入分類):
在某些狀況下, 產品可產生粉塵爆炸

3. 成分辨識資料

外觀(物質狀態): 固體

化學性質

物質性質: 混合物

製備基於：
軟脂酸視網酯 (Retinyl palmitate)

嵌入: 碳水化合物類
,Gelatins

安定於:
2,6-雙三級丁基對甲苯酚 (2,6-di-tert-butyl-p-cresol)

危害成分之中英文名稱

軟脂酸視網酯 (Retinyl palmitate)
其他名稱:/

濃度或濃度範圍(成分百分比) (W/W): >= 25 % - < 50 % 化學文摘社登記號碼 (CAS No.): 79-81-2	Skin Corr./Irrit.: 級別 3 Repr.: 級別 1B (胎兒) Aquatic Chronic: 級別 4

2,6-雙三級丁基對甲苯酚 (2,6-di-tert-butyl-p-cresol)
其他名稱:/

濃度或濃度範圍(成分百分比) (W/W): >= 1 % - < 3 % 化學文摘社登記號碼 (CAS No.): 128-37-0	Aquatic Acute: 級別 1 Aquatic Chronic: 級別 1 M-factor(係數) 慢性: 1

4. 急救措施

對急救人員之防護:
急救人員應注意自身的安全。 若病患失去知覺，應先將病患搬離汙染區再行急救復甦。 立即脫去受污染的衣物。

不同暴露途徑之急救方法 - 吸入:
讓病患保持鎮定, 移至空氣新鮮處, 並尋求醫療救助。

不同暴露途徑之急救方法 - 皮膚接觸:
立即用肥皂及清水徹底清洗, 請醫生診治。

不同暴露途徑之急救方法 - 眼睛接觸:
沾及眼睛後，翻轉眼瞼，用流動清水清洗15 分鐘以上，請眼科醫生診治。

不同暴露途徑之急救方法 - 食入:
立刻漱口後喝下200~300毫升的水, 就醫診治.

對醫師之提示:
症狀: 信息，即有關症狀和影響的資訊可能在第2章的GHS標籤短語中和第11章的毒理學評估中得知。, 到目前為止還不知道其他症狀和/或影響。
處理: 依症狀治療 (除污, 維持生命功能), 無特定的解毒劑。

5. 滅火措施

適用滅火劑:
乾粉，二氧化碳，水霧，泡沫

基於安全因素而不適用之滅火介質:
水霧

其它資訊:
為防止塵爆所發生之危險，須避免攪動物質/產品

滅火時可能遭遇之特殊危害:
碳氧化物，有害蒸氣
火災時能釋放出以上所提到之物質/物質群組。 釋出燻煙/煙霧。 粉塵爆炸危害

消防人員之特殊防護設備:
穿戴自攜式空氣呼吸器及化學防護衣。

特殊滅火程序:
以水將危及的容器冷卻。 受污染之消防水必須分開收集，勿使其流入污水系統。 依法規規定處置火災後殘餘物及受污染之消防水。

6. 洩漏處理方法

個人應注意事項:
穿著個人防護衣。個人防護措施相關資料，見第8章。確保通風充足。避免粉塵產生。切勿吸入粉塵。

環境注意事項:
不要排入排水溝/地表水/地下水。如果發生產品溢漏進入水系統或下水道系統，通知當局。

清理方法:
小量的洩漏: 用適當的器具設備收集並合法丟棄。
大量溢出時: 掃除/鏟除 將廢棄物收集於合適且能貼標和密封之容器內
依法規處置被吸收的材料。 避免揚起粉塵。 進行清潔工作時，必需穿戴呼吸防護用具

其它資訊: 粉塵能與空氣造成爆炸混合物。

7. 安全處置與儲存方法

處置

避免粉塵產生。 安裝排氣通風裝置 該產品可能導致刺激；每次接觸後請洗手。

防火、防爆措施:
避免粉塵產生。 產品可造成粉塵爆炸 防止靜電 - 切勿近火- 滅火器應放置可隨時取用處。 使用防爆設備與配件。

儲存

適當的容器材質: 高密度聚乙烯 (HDPE), 低密度聚乙烯 (LDPE), 鋁
儲存條件的詳盡資訊: 容器必須緊密和乾燥並貯存在陰涼處。 避免接觸空氣。 避光。

8. 暴露預防措施

控制參數

蔗糖 (sucrose), 57-50-1;
八小時日時量平均濃度 (TWA) 10 mg/m3 (ACGIHTLV)

2,6-雙三級丁基對甲苯酚 (2,6-di-tert-butyl-p-cresol), 128-37-0;
八小時日時量平均濃度 (TWA) 2 mg/m3 (ACGIHTLV), 可呼吸性的量與蒸氣

個人防護設備

呼吸防護:
適合低濃度或短時間曝露時配戴的呼吸防護用具 對固狀和液狀微粒具有高效率的微粒過濾裝置(如，EN 143，149，型號 P3或FFP3)

手部防護:
耐化學品安全手套 (EN ISO 374-1) 適合長時間,直接接觸化學藥品時配戴 (建議: 保護指數6,依 EN ISO 374-1,防滲透時間 > 480 分鐘): 如亞硝酸鹽類橡膠 (0.4 毫米)，氯丁二烯橡膠 (0.5 毫米)，丁基橡膠 (0.7 毫米) 及其他類型。
補充說明:該說明是基於測試結果、手套製造商的文獻資料或由相似物質推論。由於許多條件(如-溫度)必須考量，化學防護手套的實際使用可能比實驗中測定的滲透時間短上許多。
因類別繁多，必須遵守製造商提供之使用指南。

眼睛防護:
有側邊的安全眼鏡 (EN 166)

皮膚及身體防護:
選擇防護用具時必須依工作項目及可能之曝露, 如依 DIN-EN 465 防護標準選擇圍裙, 防護靴, 化學防護衣。

衛生措施:
產品決不許沾及孕婦皮膚或被孕婦吸入。 除所描述之個人防護用具外, 要求加穿密閉工作服。 依優良工業衛生和安全實作處理。 工作場所內禁止飲食及吸菸。 休息和下班前必須洗手和/或臉。 工作服須分開放置。

9. 物理及化學性質

物質狀態:	自由流動的細微顆粒	
外觀(顏色):	淺黃色	
氣味:	不適用	
嗅覺閾值:	未確定因吸入造成的潛在健康危害。	
PH值:	5.5 (10 %(m), 20 ℃)	
熔程:	由於物質/產品分解, 因此無法測定。	
沸點/沸點範圍:	不適用	
閃火點:	不適用，該產品是固體。	
揮發速率:	此產品為非揮發性固體。	
易燃性 (固體/氣體):	非高度易燃	(UN Test N.1 (ready combustible solids))
爆炸界限(下限):	對於固體無須分類和標示。	
爆炸界限(上限):	對於固體無須分類和標示。	
分解溫度:	> 160 ℃ 自加速反應	(DSC (DIN 51007))
自體發熱能力:	依聯合國運輸條例4.2，此物質非自熱性物質。	(UN Test N.4 (self heating substances))
自加速分解溫度(SADT):	根據聯合國運輸規定之分類4.1此物質非自分解性物質。	
最低的著火能量:	產品可造成粉塵爆炸	(VDI 2263, sheet 1, 2.5)
爆炸危害:	該產品非爆炸物，但空氣/粉塵的混合物會引起塵爆。	
助燃特性:	依據其化學結構, 本產品不被定義為氧化性	
蒸氣壓:	不適用	
密度:	沒有關於絕對密度的訊息。然而，體積密度被確定為更相關的值。	

體積密度: 大約 600 kg/m3
相對蒸氣密度 (空氣):
不適用, 此產品為非揮發性固體。

(水中)溶解度: 可分散的
(35 - 40 ℃)
辛醇/水分配係數 (log Kow):
不適用於混合物。

黏度，運動學的:
不適用，該產品是固體。

10. 安定性及反應性

應避免之狀況:
避免受熱。 避光 避免粉塵產生。 避免任何引火源: 熱, 火花, 明火。 參見安全資料表 第7章- 安全處置與儲存方法。

分解溫度: > 160 ℃ (DSC (DIN 51007))
自加速反應

應避免之物質:
大氣中的水分, 大氣氧

腐蝕金屬: 不預期會腐蝕金屬。

特殊狀況下可能之危害反應:
粉塵爆炸危害

危害分解物:
若儲存和操作依上述指示, 不會有危害分解物質。

安定性:
若依說明/指示儲存與操作則產品呈安定狀態。

反應性:
若依指示儲存和處理不會產生危害反應。

11. 毒性資料

暴露途徑

急毒性評估

經單一攝取試驗後, 實際為非毒性。

症狀

信息，即有關症狀和影響的資訊可能在第2章的GHS標籤短語中和第11章的毒理學評估中得知。 到目前為止還不知道其他症狀和/或影響。

急毒性 - 刺激性

刺激性影響評估:
不會刺激眼睛。 皮膚接觸有輕微的刺激。

資料關於: 軟脂酸視網酯 (Retinyl palmitate)
實驗/計算所得數據:
皮膚 腐蝕/刺激 兔子: 刺激性。 (巴斯夫公司試驗)

皮膚 腐蝕/刺激 兔子: 輕微刺激性。 (經濟合作開發組織(OECD)準則 404)

資料關於: 軟脂酸視網酯 (Retinyl palmitate)
實驗/計算所得數據:
眼睛嚴重 損傷/刺激 兔子: 非刺激性。 (經濟合作開發組織(OECD)準則 405)

急毒性 - 呼吸道/皮膚致敏性

致過敏性評估:
根據可得到的資料，未達到分類的標準。

資料關於: 軟脂酸視網酯 (Retinyl palmitate)
致過敏性評估:
經動物試驗未發現皮膚過敏作用。

慢毒性或長期毒性 - 生殖細胞致突變性

誘變作用評估:
內含物並無致突變性影響

資料關於: 軟脂酸視網酯 (Retinyl palmitate)
誘變作用評估:
依大多數的試驗結果(細菌/微生物/細胞培養), 未發現誘變作用. 也未能在活體內分析觀察到誘變影響。 本產品尚未經過全面測試。本聲明由具有相似结構或成分的產品得出。

慢毒性或長期毒性 - 致癌性

致癌作用評估:
依所有可得到的訊息顯示無致癌效應

資料關於: 軟脂酸視網酯 (Retinyl palmitate)
致癌作用評估:
現有部份致癌物質長期與短期研究中, 並未指出該物質本身具有致癌性。 文獻中資料。

資料關於: 2,6-雙三級丁基對甲苯酚 (2,6-di-tert-butyl-p-cresol)
致癌作用評估:
依所有可得到的訊息顯示無致癌效應

慢毒性或長期毒性 - 生殖毒性

生殖毒性評估:
根據可得到的資料，未達到分類的標準。

慢毒性或長期毒性 - 發育毒性

畸形作用評估:
該物質的動物研究中發現具有潛在毒性/畸形影響。

資料關於: 軟脂酸視網酯 (Retinyl palmitate)
畸形作用評估:
對未出生孩童可能有害。

重複劑量毒性和特定標的器官系統毒性物質(重複暴露)

重覆吸收毒性評估:
根據可得到的資料，未達到分類的標準。

資料關於: 軟脂酸視網酯 (Retinyl palmitate)
重覆吸收毒性評估:
大量的重複暴露可能會導致對器官的損害。

資料關於: Phenol, 2,6-bis(1,1-dimethylethyl)-4-methyl-
重覆吸收毒性評估:
現有的產品資訊中沒有指明該產品有特異性靶器官系統毒性（重複接觸）。

呼吸性危害

無吸入性危害.

其它相關毒性資料

本產品未經過試驗, 本說明之毒理是從個別組成份的性質推論出。

12. 生態資料

生態毒性

對水生物毒性評估:
對水中有機物產生急性毒性。 對水域環境可能造成長期的不良影響。

資料關於: 2,6-雙三級丁基對甲苯酚 (2,6-di-tert-butyl-p-cresol)
對魚類毒性:
LC0 (不致死的最高試驗濃度) (96 h) >= 0.57 mg/l, 魚類, 淡水; (OECD 203; ISO 7346; 84/449/EEC, C.1, 半靜止)
本聲明內容中中毒的結果與分析試驗濃度相關。 僅在極限濃度下的試驗 (極限試驗)

資料關於: 2,6-雙三級丁基對甲苯酚 (2,6-di-tert-butyl-p-cresol)
水生無脊椎生物:
EC0 (48 h) 0.48 mg/l, 大型蚤類(Daphnia magna) (經濟合作開發組織(OECD)準則 202, 第一部, 靜電)
本聲明內容中中毒的結果與分析試驗濃度相關。

資料關於: 2,6-雙三級丁基對甲苯酚 (2,6-di-tert-butyl-p-cresol)
水生植物:
半有效濃度 (EC50) (72 h) > 0.40 mg/l (生長率), 藻類 (歐洲經濟共同體(EEC)準則 92/69, C.3, 靜電)
本聲明內容中中毒的結果與分析試驗濃度相關。

資料關於: 2,6-雙三級丁基對甲苯酚 (2,6-di-tert-butyl-p-cresol)
微生物/對活性污泥的影響:
EC0 (3 h) 1,000 mg/l, 活性污泥 (DIN EN ISO 8192-OECD 209-88/302/EEC,P. C, 有氧的)

土壤中之流動性

在不同環境區間評估運輸風險。:
無數據。

資料關於: 軟脂酸視網酯 (Retinyl palmitate)
在不同環境區間評估運輸風險。:
物質不會由水面蒸發至大氣中
預期可在固態土壤相吸收。

持久性及降解性

生物降解與消去度的評估 (H2O):
預計產品不易發生生物降解。

資料關於: 軟脂酸視網酯 (Retinyl palmitate)

資料關於: 2,6-雙三級丁基對甲苯酚 (2,6-di-tert-butyl-p-cresol)

資料關於: 軟脂酸視網酯 (Retinyl palmitate)
消去度資訊:
40 - 50 % 理論需氧量中的生化需氧量 (28 天) (OECD 301F; ISO 9408; 92/69/EEC, C.4-D) (有氧的, 生活活性污泥)

資料關於: 2,6-雙三級丁基對甲苯酚 (2,6-di-tert-butyl-p-cresol)
消去度資訊:
4.5 % 理論需氧量中的生化需氧量 (28 天) (OECD 301C; ISO 9408; 92/69/EEC, C.4-F) (有氧的, 活性污泥)

生物蓄積性

潛在生物體內累積評估:
無數據。

資料關於: 軟脂酸視網酯 (Retinyl palmitate)
潛在生物體內累積評估:
由於堅實並且不溶於水, 產品將不會被生物利用。 由於在正辛醇/水中的分配系數 9(log Pow), 預料在有機體中不會明顯積累。

資料關於: 2,6-雙三級丁基對甲苯酚 (2,6-di-tert-butyl-p-cresol)
生物蓄積性:
生物濃度係數: 330 - 1,800 (28 天), 鯉魚 (Cyprinus carpio) (經濟合作開發組織(OECD)準則 305 C)

生物濃度係數: 230 - 2,500 (56 天), 鯉魚 (Cyprinus carpio) (經濟合作開發組織(OECD)準則 305 C)

其它資訊

其它生態毒性資訊:
產品未經測試, 本聲明來自各別成份性質。

13. 廢棄處置方法

注意國家和當地的法規

14. 運送資料

國內運輸:

聯合國編號:	UN 3077
聯合國運輸名稱:	環境危害物質, 固體, 未特別述明 (2,6-二-第三-丁基-對甲酚)
運輸危害分類:	9, EHSM
包裝類別:	III
環境危害:	是

特殊運送方法及注意事項: 未知

特殊運送方法及注意事項 (詳細資料)

國內運送規定: 請遵守道路交通安全規則。

海運 IMDG		**Sea transport** IMDG	
聯合國編號:	UN 3077	UN number or ID number:	UN 3077
聯合國運輸名稱:	環境危害物質，固體，未特別述明 (2,6-二-第三-丁基-對甲酚)	UN proper shipping name:	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (2,6-DI-TERT-BUTYL-P-CRESOL)
運輸危害分類:	9，EHSM	Transport hazard class(es):	9，EHSM
包裝類別:	III	Packing group:	III
環境危害:	是 海洋污染物(是/否): 是	Environmental hazards:	yes Marine pollutant: YES
特殊運送方法及注意事項:	EmS: F-A; S-F	Special precautions for user:	EmS: F-A; S-F

空運 IATA/ICAO		**Air transport** IATA/ICAO	
聯合國編號:	UN 3077	UN number or ID number:	UN 3077
聯合國運輸名稱:	環境危害物質，固體，未特別述明 (2,6-二-第三-丁基-對甲酚)	UN proper shipping name:	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (2,6-DI-TERT-BUTYL-P-CRESOL)
運輸危害分類:	9，EHSM	Transport hazard class(es):	9，EHSM
包裝類別:	III	Packing group:	III
環境危害:	是	Environmental hazards:	yes
特殊運送方法及注意事項:	未知	Special precautions for user:	None known

緊急應變指南處理原則 (ERG-Number): 171

國內運輸規定見第15 章。

特殊運送方法及注意事項（詳細資料）

以下規定適用於淨重不超過5公斤的包裝產品
ADR，RID，ADN：特殊規定375；
JT/T617.3;
IMDG：2.10.2.7；
IATA：A197；
TDG：特殊規定99（2）；

49 CFR：？71.4（c）（2）。

15. 法規資料

適用法規

如果本安全資料表的其它部份沒有提供適用於此產品的法規訊息，將在這一部份進行描述。

需遵守職業安全衛生法(如:職業安全衛生設施規則、危害性化學品標示及通識規則、特定化學物質危害預防標準、勞工作業場所容許暴露標準)、毒性及關注化學物質管理法及其標示與安全資料表管理辦法、道路交通安全規則 (聯合國危險貨物運輸建議書[橘皮書]、國際海運危險貨物規則)和事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準

16. 其它資料

任何其他之應用須和原製造商討論須採取相應的職業保護措施。

參考文獻：巴斯夫環安資料
製表單位 ：台灣巴斯夫股份有限公司
地址/電話：台北市10486松江路87號16樓 / +886 2 2518-7600
製表人/職稱：責任部門 產品安全暨法規部(PS&R)
製表日期：請參照首頁

左邊垂直線表示相較前一版本經修改處。

本安全資料表的內容是根據現有知識與經驗編寫，僅止於描敘產品相關安全要求。此安全資料表不是分析（COA）也不是技術數據表的證明，不應誤認為是協議規範，用途不包含物質/混合物相應合約的品質協議。產品的接收人有責任確保任何所有權和現行的法律和法規。