We create chemistry

Varnostni list

BASF Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, ki se občasno spreminja.
Datum / predelano: 01.08.2024 Verzija: 11.0
Datum / Predhodna verzija: 01.08.2023 Predhodna verzija: 10.0
Proizvod: **BUTYLDIGLYCOL**
(ID Nr. 30034744/SDS_GEN_SI/SL)
Datum tiska 07.07.2025

ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja

1.1. Identifikator proizvoda

BUTYLDIGLYCOL

Kemijsko ime: butildiglikol
CAS-številka: 112-34-5

REACH-št. registracije: 01-2119475104-44-0006, 01-2119475104-44

1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

Relevantna identificirana uporaba: procesna kemikalija, topilo/a

Za natančneje identificirano uporabo proizvoda glej prilogo varnostnega lista.

1.3. Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

Podjetje:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY

Kontaktni naslov:
BASF Slovenija d.o.o.
Dunajska cesta 165
1000 Ljubljana
SLOVENIJA

Telefon: +386 40 815 173
Elektronska pošta: bostjan.nograsek@basf.com

1.4. Telefonska številka za nujne primere

V primeru nezgode poklicati Center za obveščanje: 112
International emergency number:
Telefon: +49 180 2273-112

ODDELEK 2: Ugotovitve o nevarnih lastnostih

2.1. Razvrstitev snovi ali zmesi

V skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 [CLP]

Eye Irrit. 2 H319 Povzroča hudo draženje oči.

Popolne podatke o razvrstitvah, ki niso navedeni v tem oddelku v celoti, najdete v 16. oddelku.

2.2. Elementi etikete

V skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 [CLP]

Piktogram:

Opozorilna beseda:

Pozor

Stavek o nevarnosti:

H319	Povzroča hudo draženje oči.

Previdnostni stavek - preprečevanje:

P280	Nositi zaščito za oči.
P264	Kontaminirane dele telesa po uporabi temeljito umijte.

Previdnostni stavek - odziv:

P305 + P351 + P338	PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P337 + P313	Če draženje oči ne preneha: Poiščite zdravniško oskrbo.

Komponenta/e za etiketiranje, ki določa/jo nevarnost: 2-(2-butoksietoksi)etanol

2.3. Druge nevarnosti

V skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 [CLP]

V tem odstavku so navedeni podatki o ostalih nevarnostih, ki ne vplivajo na razvrstitev, lahko pa prispevajo k skupnim nevarnostim, ki izhajajo iz snovi ali zmesi.
Glej oddelek 12 - rezultati ocene PBT in vPvB
Izdelek ne vsebuje snovi, ki presegajo zakonske mejne vrednosti, vključene na seznam v skladu s členom 59(1) Uredbe (ES) št. 1907/2006 zaradi lastnosti endokrinih motenj ali je bilo ugotovljeno, da ima lastnosti endokrinih motenj v skladu z določenimi merili v Delegirani uredbi Komisije (EU) 2017/2100 ali Uredbi Komisije (EU) 2018/605.

ODDELEK 3: Sestava/informacije o sestavinah

3.1. Snovi

Kemijska značilnost

2-(2-butoksietoksi)etanol

CAS-številka: 112-34-5 EU-številka: 203-961-6 INDEX-številka: 603-096-00-8	Eye Irrit. 2 H319

Komponente, pomembne z vidika regulativnega okvira

2-(2-butoksietoksi)etanol

Vsebnost (W/W): > 99 % - < 99,8 % CAS-številka: 112-34-5 EU-številka: 203-961-6 INDEX-številka: 603-096-00-8	Eye Irrit. 2 H319

Za razvrstitev, ki ni v celoti izpisana v tem razdelku, vključno z razredi nevarnosti in stavki o nevarnosti, se celotno besedilo navede v razdelku 16.

3.2. Zmesi

Ni relevantno

ODDELEK 4: Ukrepi prve pomoči

4.1. Opis ukrepov za prvo pomoč

Odstraniti onesnaženo oblačilo.

Pri vdihavanju:
Mirovanje, svež zrak, zdravniška pomoč.

Pri stiku s kožo:
Temeljito umiti z vodo in milom.

Pri stiku z očmi:
Z odprtimi vekami 15 minut temeljito spirati pod tekočo vodo, kontrola pri zdravniku.

Pri zaužitju:
Takoj izprati usta, nato popiti 200-300 ml vode, poiskati zdravniško pomoč.

4.2. Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Simptomi: Informacije, tj. dodatne informacije o simptomih in učinkih, so na voljo v oddelku 2 (označevanje GHS) in v toksikološki oceni v oddelku 11.

Nevarnosti: Informacije, tj. dodatne informacije o simptomih in učinkih, so na voljo v oddelku 2 (označevanje GHS) in v toksikološki oceni v oddelku 11. Nadaljnji) simptomi in/ali učinki doslej še niso znani

4.3. Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

Postopek: Simptomatsko zdravljenje (dekontaminacija, vitalne funkcije), noben specifični protistrup ni znan.

ODDELEK 5: Ukrepi ob požaru

5.1. Sredstva za gašenje

Ustrezna gasilna sredstva:
gasilni prah, razpršen vodni curek, ogljikov dioksid, pena, odporna proti alkoholu

Iz varnostnih razlogov neprimerno gasilno sredstvo:
močan curek vode

Dodatna opozorila:
Ukrepe za gašenje uskladiti s požarom v okolici.

5.2. Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

Nasvet: Proizvod je gorljiv. Ogrožene posode hladiti z razpršenim vodnim curkom. Glej VL Oddelek 7 - Ravnanje in skladiščenje

5.3. Nasvet za gasilce

Posebna zaščitna oprema:
Nositi dihalni aparat, ki je neodvisen od obtočnega zraka. Posebna zaščitna oprema za gasilce

Druge informacije:
Iz območja evakuirati vso nepotrebno osebje. Požar gasiti iz največje oddaljenosti.

Gasilne ukrepe prilagodite okolici. Ostanke gorenja in kontaminirano gasilno vodo odstraniti v skladu z upravnimi določili.

ODDELEK 6: Ukrepi ob nezgodnih izpustih

Posebna spolzkost zaradi izlitega/razsipanega proizvoda.

Razpoke zapreti ali preprečiti. Iztekanje snovi/produkta zapreti ali zaustaviti pod varnimi pogoji.

Odstranjevati v dobro zaprtih posodah.

6.1. Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

Upoštevati varnostne ukrepe, ki so potrebni pri ravnanju s kemikalijami.

6.2. Okoljevarstveni ukrepi

Izogniti se stiku z okoljem.

6.3. Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

Pobrati s primernim orodjem in odstraniti. Razlitja izdelka je treba zajeziti, strditi in odložiti v ustrezne odlagalne vsebnike za raztresen proizvod. Pobrani material odstraniti v skladu s predpisi.

6.4. Sklicevanje na druge oddelke

Podatki glede omejitve in nadzora izpostavljenosti/osebna zaščita in navodila glede odstranjevanja so navedeni v 8. in 13. oddelku.

ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje

7.1. Varnostni ukrepi za varno ravnanje

Preprečiti dostop zraka/kisika (nastanek peroksidov). Skrbeti za dobro zračenje skladišča in delovnega okolja. Upoštevati varnostne ukrepe, ki so potrebni pri ravnanju s kemikalijami.

Zaščita pred ognjem in eksplozijo:
Preprečiti statično naelektrenje.

7.2. Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo

Dodatna opozorila za skladiščenje: Posode hraniti dobro zaprte na suhem mestu.

7.3. Posebne končne uporabe

Glej scenarij(e) izpostavljenosti v prilogi varnostnega lista.

ODDELEK 8: Nadzor nad izpostavljenostjo/Osebna zaščita

8.1. Parametri nadzora

Sestavine z mejnimi vrednostmi izpostavljanja, ki jih je treba upoštevati in nadzorovati na delovnem mestu

112-34-5: 2-(2-butoksietoksi)etanol
TWA-vrednost 67,5 mg/m3 ; 10 ppm (OEL (EU))
indikativen
STEL-vrednost 101,2 mg/m3 ; 15 ppm (OEL (EU))
indikativen
TWA-vrednost 67,5 mg/m3 ; 10 ppm (OEL (SI))
Ob upoštevanju mejne vrednosti in BAT-vrednosti ni strahu pred poškodbami zarodka.

KTV 101,2 mg/m3 ; 15 ppm (OEL (SI))
Maksimalna vrednost/faktor prekoračenja: 15 min

PNEC

pitna voda: 1,1 mg/l

morska voda: 0,11 mg/l

občasno sproščanje: 11 mg/l

usedlina (pitna voda): 4,4 mg/kg

usedlina (morska voda): 0,44 mg/kg

čistilna naprava: 200 mg/l

oralno zaužitje (sekundarna zastrupitev): 56 mg/kg

tla: 0,32 mg/kg

DNEL

delavec:
Dolgotrajna izpostavljenost - sistemski in lokalni učinki, Vdihavanje: 67,5 mg/m3, 10 ppm

delavec:
Kratkotrajna izpostavljenost - lokalni učinki, Vdihavanje: 101,2 mg/m3, 15 ppm

potrošniki:
Dolgotrajna izpostavljenost - sistemski učinki, oralno: 6,25 mg/kg

8.2. Nadzor izpostavljenosti

Osebna zaščitna oprema

Zaščita dihal:
Zaščita dihal, če zračenje ni ustrezno. Plinski filter za pline / hlape organskih spojin (vrelišče> 65 ° C, npr. SIST EN 14387:2004+A1:2008 Tip A1)

Zaščita rok:
Zaščitne rokavice, odporne proti kemikalijam (SIST EN 374-3:2003)
Primerni materiali tudi pri dolgotrajnem, direktnem stiku (priporočen je zaščitni indeks 6, ki pomeni permeacijski čas po SIST EN 374-3:2003 > 480 minut):
nitrilni kavčuk
Zaradi raznovrstnosti tipov (n. pr. iz blaga ali usnja) upoštevati navodila proizvajalca.
Dodatno opozorilo: Specifikacije temeljijo na internih testih, navedbah iz literature, informacijah izdelovalcev rokavic oziroma so izpeljane iz podobnih snovi po analogiji. Zaradi različnih vplivov (npr. temperatura) je treba upoštevati dejstvo, da je uporaba zaščitnih rokavic pred vplivom kemikalij v praksi lahko občutno krajša kot je definiran čas permeacije na osnovi testov.

Zaščita oči:
zaščitna očala s stranskimi ščitniki (SIST EN 166:2002)

Zaščita telesa:
Zaščito telesa izbrati glede na dejavnost in možno izpostavljenost, n.pr. predpasnik, zaščitne škornje, oblačila za zaščito pred kemikalijami (v skladu z SIST EN 14605:2005+A1:2009 v primeru brizganja in SIST EN ISO 13982-1:2005 v primeru prahu).

Splošni varnostni in higienski ukrepi

Upoštevati varnostne ukrepe, ki so potrebni pri ravnanju s kemikalijami. Dodatno k osebni zaščitni opremi priporočamo nošenje zaprtih delovnih oblačil.

Kontrola izpostavljenosti okolja

Sprejeti je treba vse ustrezne ukrepe, da se prepreči izpust tega izdelka v okolje in omeji širjenje kakršnega koli izpusta, ko do njega pride. Vzpostaviti je treba ustrezne ukrepe za obvladovanje tveganja.

ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

9.1. Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

agregatno stanje:	tekoč	
Oblika:	tekoč	
Barva:	brezbarvna	
Vonj:	skoraj brez vonja	
Prag vonja:	ni določeno	
Tališče:	-68,0 °C Podatki iz literature.	(drugi)
Vrelišče:	230,5 °C (1.013,25 hPa)	(drugi)
Vnetljivost:	težko vnetljivo	(izpeljano iz plamenišča)
Spodnja eksplozijska meja:	0,69 %(V) 46 g/m3 (102,2 °C) Določena je spodnja eksplozijska meja snovi/zmesi. Označuje temperaturo vnetljive tekočine, pri kateri koncentracija nasičene pare v zmesi z zrakom doseže spodnjo eksplozijsko mejo.	(zrak)
Zgornja eksplozijska meja:	5,9 %(V) 398 g/m3 (143 °C) Določena je zgornja eksplozijska meja snovi/zmesi. Meja opisuje temperaturo gorljive tekočine, pri kateri koncentracija nasičene pare v stiku z zrakom doseže zgornjo eksplozijsko mejo.	(zrak)
Plamenišče:	105 °C	(ASTM D93, zaprt žarilni lonček)

Temperatura samovžiga:	210 °C	(DIN 51794)
Termično razgrajevanje:	Nobenega razkroja, če se upoštevajo predpisi o skladiščenju in ravnanju.	
pH vrednost:		
	(20 °C) nevtralno, se meša	
Viskoznost, dinamična:	6,49 mPa.s (20 °C) Podatki iz literature.	
Tiksotropija:	ni tiksotropno	
Topnost v vodi:	se meša (20 °C)	(drugi)
Topnost (kvalitativna) topilo/a:	organska topila topljivo	
Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda (log Kow):	1 (20 °C; pH vrednost: 7)	(Direktiva OECD 117)
Parni tlak:	0,03 hPa (25 °C) Podatki iz literature.	(merjeno)
Relativna gostota:	0,9553 (20 °C) Podatki iz literature.	(drugi)
Gostota:	pribl. 0,9553 g/cm3 (20 °C) Podatki iz literature.	(drugi)
Relativni parni tlak (zrak):	5,59 (20 °C) Težji od zraka.	(izračunano)

Značilnosti delcev

Porazdelitev velikosti delcev: Snov/proizvod se ne prodaja v trdem stanju ali v obliki granulata.
-

9.2. Drugi podatki

Podatki glede razredov fizikalnih nevarnosti

Eksplozivne snovi/zmesi in izdelki, ki vsebujejo eksplozive

Nevarnost eksplozije: Na podlagi kemijske strukture je produkt klasificiran kot neeksploziven.

Oksidativne lastnosti

Vzpodbujanje požara: Na podlagi kemijske strukture se produkt ne razvršča med tiste, ki lahko povzročijo požar.

Piroforne lastnosti

Samovnetišče: Tip testa: Spontan samovžig pri sobni temperaturi.

Proizvod je zaradi svoje strukture razvrščen med proizvode, pri katerih ni možnosti samovžiga.

samosegrevajoče se snovi in zmesi

Samosegrevanje: Ni aplikativno, izdelek je tekočina.

Snovi in zmesi, ki pri stiku z vodo tvorijo vnetljive pline

Tvorba vnetljivih plinov: V stiku z vodo se ne tvorijo vnetljivi plini.

Korozija kovin

Na kovino ne učinkuje korozivno.

Drugi parametri, povezani z varnostjo

pKa:	14,77 (25 °C) Snov ne disocira.	(izračunano)
Adsorbcija/voda - zemlja:	KOC: 10; log KOC: 1	(izračunano)
Površinska napetost:	Na podlagi kemijske strukture proizvoda ni pričakovati nobene površinske aktivnosti.	
Molska masa:	162,23 g/mol	
SAPT-Temperatura:	Študija ni znanstveno utemeljena.	
Hitrost izparevanja:	Vrednost se lahko oceni na podlagi Henryjeve konstante oz. parnega tlaka.	

ODDELEK 10: Obstojnost in reaktivnost

10.1. Reaktivnost

Nobenih nevarnih reakcij, če so upoštevani predpisi/navodila za skladiščenje in ravnanje.

Korozija kovin:	Na kovino ne učinkuje korozivno.	
Tvorba vnetljivih plinov:	Opombe:	V stiku z vodo se ne tvorijo vnetljivi plini.

10.2. Kemijska stabilnost

Proizvod je stabilen, če se upošteva predpise/navodila za skladiščenje in ravnanje z njim.

10.3. Možnost poteka nevarnih reakcij

Reakcije z močnimi oksidacijskimi sredstvi. Reakcije z lahkimi kovinami s tvorjenjem vodika.

10.4. Pogoji, ki se jim je treba izogniti

Posebni ukrepi, razen splošnih previdnostnih ukrepov, ki se nanašajo na kemikalije, niso potrebni.

10.5. Nezdružljivi materiali

Snovi, katerih se je treba izogibati:
močna oksidacijska sredstva

10.6. Nevarni produkti razgradnje

Nevarni produkti razkroja:
Če se upoštevajo predpisi za skladiščenje in ravnanje, ni razkrojnih produktov.

ODDELEK 11: Toksikološke informacije

11.1. Podatki o razredih nevarnosti, kot so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008

Akutna strupenost

Ocena akutne toksičnosti:

Nizka toksičnost pri enkratnem zaužitju. Nizka toksičnost pri stiku s kožo. Pri vdihavanju visoko obogatene/nasičene zmesi hlapi-zrak, ki ustreza hlapljivosti, ne obstaja nobena akutna nevarnost.

Eksperimentalni/izračunani podatki:

LD50 miš (oralno): 2.410 mg/kg (Direktiva OECD 401)
LC50 podgana (inhalativno): > 29 ppm 2 h (IRT)
Smrtnost ni bila opažena. Preizkušena je bila para.
LD50 kunec (dermalno): 2.764 mg/kg (Direktiva OECD 404)

Dražilnost

Ocena dražilnih učinkov:

Dražilno pri stiku z očmi. Lahko povzroči lažje dražilne učinke na kožo.

Eksperimentalni/izračunani podatki:

Jedkost/Draženje kože

kunec: ni dražilno. (Direktiva OECD 404)

Resna poškodba/draženje oči

kunec: dražilno (primerljivo z OECD Direktivo 405)

Preobčutljivost dihalnih poti/kože

Ocena preobčutljivosti:

V poizkusih na živalih ne povzroča preobčutljivost kože.

Eksperimentalni/izračunani podatki:

Test maksimiranja na morskem prašičku (GPMT) morski prašiček: Ni senzibilizirajoče (Direktiva OECD 406)

Mutagenost zarodnih celic

Ocena mutageničnosti:

Snov na bakterijah ni pokazala sprememb dednih zasnov. Snov ni pokazala na celičnih kulturah sesalcev sprememb dednih zasnov. V poskusih na sesalcih snov ni bila mutagena.

Rakotvornost

Ocena rakotvornosti:
Ni podatkov o rakotvornih učinkih.

Reprodukcijska toksičnost

Ocena reprodukcijske toksičnosti:
Poizkusi na živalih niso pokazali škodljivega delovanja na plodnost.

Razvojna strupenost

Ocena teratogenosti:

Poizkusi na živalih niso pokazali škodljivega delovanja na plod.

Specifična strupenost za posamezne organe (enkratna izpostavljenost)

Ocena specifične strupenosti za posamezne organe (STOT) enkratna:
Glede na razpoložljive informacije pri enkratni izpostavljenosti ni pričakovati specifične strupenosti na ciljne organe.

Toksičnost pri večkratnem odmerku in specifična toksičnost za ciljne organe (ponavljajoča izpostavljenost)

Ocena toksičnosti pri ponavljajočem dovajanju:

Ponavljajoče dovajanje pri poskusih na živalih ni pokazalo za substanco specifične organotoksičnosti. Daljši ali ponavljajoči stik lahko povzroči blago draženje kože.

Nevarnost aspiracije

ni relevantno

Interaktivni učinki

Ni podatkov.

11.2. Podatki o drugih nevarnostih

Lastnosti endokrinih motilcev

Za snov ni ugotovljeno, da ima lastnosti endokrinih motilcev v skladu z Uredbo (EU) 2017/2100 ali Uredbo Komisije (EU) 2018/605 niti ni vključena na seznam SVHC snovi, v skladu s členom 59 EU REACH za endokrine motilce.

ODDELEK 12: Ekološke informacije

12.1. Strupenost

Ocena strupenosti za vodne organizme:
Zelo verjetno proizvod ni akutno škodljiv za vodne organizme. Pri pravilnem uvajanju nizkih koncentracij v biološke čistilne naprave ni pričakovati motenj razgradne aktivnosti aktiviranega mulja.

Strupenost za ribe:
LC50 (96 h) 1.300 mg/l, Lepomis macrochirus (Direktiva OECD 203, statično)
Podatki iz literature. Nominalna koncentracija.

vodni nevretenčarji:
EC50 (48 h) > 100 mg/l, Daphnia magna (Direktiva 92/69/EGS, C.2, statično)
Nominalna koncentracija.

vodne rastline:
EC50 (96 h) > 100 mg/l (Stopnja rasti), Scenedesmus subspicatus (Direktiva OECD 201, statično)
Nominalna koncentracija.

Mikroorganizmi/učinek na aktivirani mulj:
EC10 (30 min) > 1.995 mg/l, aktivna gošča, industrijska (OECD smernica 209, Vodno(i))
Nominalna koncentracija.

Kronična strupenost za ribe:
Ni podatkov o strupenem delovanju na ribe.

Kronična strupenost za vodne nevretenčarje:
Ni podatkov o strupenem delovanju na dafnije.

Ocena toksičnosti za kopenske organizme:
Ni razpoložljivih podatkov o toksičnosti zemlje.

12.2. Obstojnost in razgradljivost

Ocena biorazgradljivosti in eliminacije (H2O):
Lahko biološko razgradljivo (po kriterijih OECD).

Podatki o eliminaciji:
80 - 90 % BPK teoretične porabe kisika (28 d) (OECD 301C; ISO 9408; 92/69/EGS, C.4-F)
(aerobno, Mešani inokulum glede na zahteve MITI (OECD 301C))

Ocena stabilnosti v vodi:
Ni podatkov.

12.3. Zmožnost kopičenja v organizmih

Ocena bioakumulativnega potenciala:
Zaradi porazdelitvenega koeficienta n-oktanol/voda (log Pow) ni pričakovati nakopičenja v organizmih.

Bioakumulacijski potencial:
Ni podatkov.

12.4. Mobilnost v tleh

Ocena transporta v različnih okoljih:

Hlapljivost: Snov ne izpareva s površine vode v atmosfero.
Adsorpcija v tla: Adsorpcije snovi na trdna tla ni pričakovati.

12.5. Rezultati ocene PBT in vPvB

V skladu s prilogo XIII Uredbe (ES) št. 1907/2006 Evropskega Parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH): Proizvod ne izpolnjuje PBT kriterijev (obstojno/bioakumulativno/strupeno) in vPvB kriterijev (zelo obstojno in zelo bioakumulativno).
Lastno razvrščanje

12.6. Lastnosti endokrinih motilcev

Za snov ni ugotovljeno, da ima lastnosti endokrinih motilcev v skladu z Uredbo (EU) 2017/2100 ali Uredbo Komisije (EU) 2018/605 niti ni vključena na seznam SVHC snovi, v skladu s členom 59 EU REACH za endokrine motilce.

12.7. Drugi škodljivi učinki

Snov ni navedena v Uredbi (ES) 1005/2009 o ravnanju s snovmi, ki povzročajo tanjšanje ozonskega plašča.

Dodatna opozorila

Absorbirajoči organsko vezani halogen (AOX):
Proizvod ne vsebuje organsko vezanega halogena.

Druga ekotoksikološka opozorila:
Proizvod ne sme priti v naravne vode brez predhodne obdelave.

ODDELEK 13: Smernice odstranjevanja

13.1. Metode ravnanja z odpadki

Klasifikacijska številka odpadka je priporočilo proizvajalca na osnovi predvidene uporabe proizvoda. Drugačna uporaba ali specialne okoliščine odstranjevanja odpadkov lahko vodijo do drugačnih klasifikacijskih številk.
Pri problemih z navedeno klasifikacijsko številko odpadkov se obrnite direktno na proizvajalca.

Umazana embalaža:
Umazano embalažo čimbolj izprazniti, nato jo temeljito očistiti in poslati v recikliranje.

ODDELEK 14: Transportne informacije

Transport po kopnem

ADR

	Ni nevarna snov v smislu transportnih predpisov
UN številka ali ID številka:	Ni določljivo

Ustrezna UN oznaka prevoza:	Ni določljivo
Razredi nevarnosti prevoza:	Ni določljivo
Embalažna skupina:	Ni določljivo
Nevarnosti za okolje:	Ni določljivo
Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika	Ni znano

RID

	Ni nevarna snov v smislu transportnih predpisov
UN številka ali ID številka:	Ni določljivo
Ustrezna UN oznaka prevoza:	Ni določljivo
Razredi nevarnosti prevoza:	Ni določljivo
Embalažna skupina:	Ni določljivo
Nevarnosti za okolje:	Ni določljivo
Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika	Ni znano

Rečni transport

ADN

	Ni nevarna snov v smislu transportnih predpisov
UN številka ali ID številka:	Ni določljivo
Ustrezna UN oznaka prevoza:	Ni določljivo
Razredi nevarnosti prevoza:	Ni določljivo
Embalažna skupina:	Ni določljivo
Nevarnosti za okolje:	Ni določljivo
Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika:	Ni znano

Prevoz s plovili po celinskih plovnih poteh.

	Ni nevarna snov v smislu transportnih predpisov
UN številka ali ID številka:	Ni določljivo
Ustrezna UN oznaka prevoza:	Ni določljivo
Razredi nevarnosti prevoza:	Ni določljivo
Embalažna skupina:	Ni določljivo
Nevarnosti za okolje:	Ni določljivo

Transport po morju

IMDG

Sea transport

IMDG

Ni nevarna snov v smislu transportnih predpisov		Not classified as a dangerous good under transport regulations	
UN številka ali ID številka:	Ni določljivo	UN number or ID number:	Not applicable
Ustrezna UN oznaka prevoza:	Ni določljivo	UN proper shipping name:	Not applicable
Razredi nevarnosti prevoza:	Ni določljivo	Transport hazard class(es):	Not applicable
Embalažna skupina:	Ni določljivo	Packing group:	Not applicable
Nevarnosti za okolje:	Ni določljivo	Environmental hazards:	Not applicable
Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika	Ni znano	Special precautions for user	None known

Transport po zraku		**Air transport**	
IATA/ICAO		IATA/ICAO	
Ni nevarna snov v smislu transportnih predpisov		Not classified as a dangerous good under transport regulations	
UN številka ali ID številka:	Ni določljivo	UN number or ID number:	Not applicable
Ustrezna UN oznaka prevoza:	Ni določljivo	UN proper shipping name:	Not applicable
Razredi nevarnosti prevoza:	Ni določljivo	Transport hazard class(es):	Not applicable
Embalažna skupina:	Ni določljivo	Packing group:	Not applicable
Nevarnosti za okolje:	Ni določljivo	Environmental hazards:	Not applicable
Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika	Ni znano	Special precautions for user	None known

14.1. UN številka ali ID številka
Glejte ustrezne vnose za "Številka UN ali ID številka" za ustrezne predpise v zgornjih tabelah.

14.2. Ustrezna UN oznaka prevoza
Glej ustrezne vnose pod “Ustrezna UN številka prevoza” za posamezne predpise v zgornjih tabelah.

14.3. Razredi nevarnosti prevoza
Glej ustrezne vnose pod "Razredi nevarnosti prevoza" za posamezne predpise v zgornjih tabelah.

14.4. Embalažna skupina
Glej ustrezne vnose pod "Embalažna skupina" za posamezne predpise v zgornjih tabelah.

14.5. Nevarnosti za okolje
Glej ustrezne vnose pod "Nevarnosti za okolje" za posamezne predpise v zgornjih tabelah.

14.6. Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika
Glej ustrezne vnose pod "Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika" za posamezne predpise v zgornjih tabelah.

14.7. Pomorski promet v razsutem stanju po instrumentih IMO

Uredba:	IBC-Code	Regulation:	IBC-Code
Ime proizvoda:	poli(2-8)alkilen glikol monoalkil (C1-C6)eter	Product name:	Poly(2-8)Alkylene Glykol Monoalkyl (C1-C6)ether
Kategorija onesnaženja:	Z	Pollution category:	Z
Tip ladje:	3	Ship Type:	3

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

ODDELEK 15: Zakonsko predpisane informacije

15.1. Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

Prepovedi, omejitve, pravice

Priloga XVII Uredbe (ES) št. 1907/2006: Številka na seznamu: 3, 55

DIREKTIVA 2012/18/EU - o obvladovanju nevarnosti večjih nesreč, v katere so vključene nevarne snovi (EU):
Navedeno v zgoraj navedeni uredbi: ne
Razvrstitev velja za standardne pogoje temperature in tlaka.

Drugi pravni predpisi, ki že niso navedeni v drugih oddelkih tega varnostnega lista, se nahajajo v tem pododstavku.

15.2. Ocena kemijske varnosti

Ocena kemijske varnosti izvedena.

ODDELEK 16: Druge informacije

Klasifikacija nevarnosti po kriterijih UN GHS (v aktualni verziji)

Acute Tox. 5 (oralno)
Acute Tox. 5 (dermalno)
Eye Dam./Irrit. 2A
Skin Corr./Irrit. 3

Celotno besedilo razvrstitve, vključno z razredi nevarnosti in stavki o nevarnosti, če so navedeni v 2. ali 3. razdelku:

Eye Irrit.	Draženje oči
H319	Povzroča hudo draženje oči.

Okrajšave.
ADR = Evropski sporazum o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga. ADN = Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po celinskih plovnih poteh. ATE = Acute Toxicity Estimates (ocena akutne toksičnosti). CAO = Cargo Aircraft Only. CAS = Chemical Abstract Service. CLP = Label Classification, Labelling and Packaging Regulation (Uredba o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi) DIN = Nemška organizacija za standardizacijo. DNEL = Derived No Effect Level (Izpeljana raven brez učinka). EC50 = Effective concentration median for 50% of the population (srednja efektivna koncentracija za 50% populacije). EC = Evropska unija. EN = European Norm (Evropski standard). IARC = Mednarodna agencija za raziskave raka. IATA = Mednarodno združenje za zračni transport. IBC-Code = Intermediate Bulk Container code (Koda IBC zabojnika za razsuti tovor). IMDG = International Maritime Dangerous Goods Code (Mednarodni kodeks za prevoz nevarnega blaga po morju). ISO = International Organization for Standardization (Mednarodna organizacija za standardizacijo). STEL = Short Time Exposure Limit(Kratkotrajna mejna vrednost izpostavljenosti). LC50 = Lethal concentration median for 50% of the population (Povprečna smrtna konentracija) LD50 = Lethal dose median for 50% of the population (Povprečni smrtni odmerek ali doza LD50) MAK = Najvišja sprejemljiva koncentracija. MARPOL = Mednarodna konvencija o preprečevanju onesnaževanja morja z ladij. NEN = Nizozemski standard. NOEC = No Observed Effect Concentration (Odmerek brez opaznega učinka). OEL = Mejne vrednosti izpostavljenosti na delovnem mestu. OECD = Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj. PBT = Obstojna, bioakumulativna in strupena. PNEC = Predicted No Effect Level(Predvidena koncentracija brez učinka). ppm = parts per million (Število delcev na milijon). RID = Evropski sporazum o mednarodnem železniškem prevozu nevarnega blaga. TWA = Time weight average(Časovno tehtano povprečje). UN-number = UN številka za prevoz nevarnega blaga. vPvB = zelo obstojna in zelo bioakumulativna snov.

Podatki v varnostnem listu temeljijo na našem današnjem znanju in izkušnjah in opisujejo proizvod glede na varnostne zahteve.
Ta varnostni list ni niti Certifikat analize (CoA) niti tehnični list in se ga ne sme zamenjati kot opis kvalitete proizvoda (specifikacija proizvoda). Navedene uporabe izdelka v tem varnostnem listu ne predstavljajo ne dogovora o ustrezni kakovosti snovi / zmesi ne določenega namena uporabe. Prejemnik našega proizvoda mora upoštevati morebitne zaščitne pravice, obstoječe zakone in določbe na lastno odgovornost.

Aneks: scenariji izpostavljenosti

Kazalo

1. Proizvodnja snovi, Uporaba kot procesna kemikalija
IS; ERC1; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC15

2. Formuliranje
IS; ERC2, ERC3; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15

3. Distribucija snovi
IS; ERC2, ERC3; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15

4. Uporaba v premazih, (uporaba v industrijskih okoljih)
IS; ERC4, ERC5; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC15

5. Uporaba v premazih, (uporaba v poklicnih okoljih)
PW; ERC8a, ERC8d, ERC9a, ERC9b; PROC1, PROC2, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC11, PROC13, PROC15, PROC19

6. Uporaba v premazih, (potrošniška uporaba)
C; ERC8a, ERC8d; PC9a, PC9c, PC31

7. Uporaba v čistilnih sredstvih
IS; ERC4, ERC6b; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13

8. Uporaba v čistilnih sredstvih, (uporaba v poklicnih okoljih)
PW; ERC8a, ERC8d; PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC11, PROC13, PROC19

9. Uporaba v čistilnih sredstvih, (potrošniška uporaba)
C; ERC8a, ERC8d; PC35

10. Uporaba v tekočinah za obdelavo kovin / tekočih oljih, (uporaba v industrijskih okoljih)
IS; ERC4; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC17

11. Uporaba v tekočinah za obdelavo kovin / tekočih oljih, (uporaba v poklicnih okoljih)
PW; ERC8a, ERC9a; PROC1, PROC2, PROC3, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC11, PROC13, PROC17, PROC19

12. Rudarske kemikalije, predelava rudnin
IS; ERC4; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9

13. Uporaba v mazivih, (uporaba v industrijskih okoljih)
IS; ERC4, ERC7; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC17, PROC18

14. Uporaba v mazivih, (uporaba v poklicnih okoljih)
PW; ERC8a, ERC8d; PROC1, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC11, PROC13, PROC17, PROC18, PROC20

15. Uporaba v mazivih, (potrošniška uporaba)
C; ERC8a, ERC8d; PC24

16. Uporaba v agrokemičnih sredstvih, (uporaba v poklicnih okoljih)
PW; ERC8a, ERC8d; PROC1, PROC2, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC11, PROC13

17. Uporaba v agrokemičnih sredstvih, (potrošniška uporaba)
C; ERC8a, ERC8d; PC12, PC27

18. Uporaba v funkcionalnih tekočinah, (uporaba v industrijskih okoljih)
IS; ERC7; PROC1, PROC2, PROC3, PROC8a, PROC8b, PROC9

19. Uporaba v funkcionalnih tekočinah, (uporaba v poklicnih okoljih)
PW; ERC9a, ERC9b; PROC1, PROC2, PROC3, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC20

20. Uporaba v funkcionalnih tekočinah, (potrošniška uporaba)
C; ERC9a, ERC9b; PC16, PC17

21. Uporaba v kemikalijah za čiščenje vode, (uporaba v industrijskih okoljih)
IS; ERC4; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC13

22. Uporaba v kemikalijah za čiščenje vode, (uporaba v poklicnih okoljih)
PW; ERC8f, ERC9a; PROC1, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC13

23. Uporaba v kemikalijah za čiščenje vode, (potrošniška uporaba)
C; ERC8f; PC37

24. Uporaba v laboratorijih, (uporaba v industrijskih okoljih)
IS; ERC4; PROC10, PROC15

25. Uporaba v laboratorijih, (uporaba v poklicnih okoljih)
PW; ERC8a; PROC10, PROC15

26. Uporaba v kozmetiki
C; ERC8a; PC28, PC39

27.gasilna pena, (uporaba v industrijskih okoljih)
IS; ERC4; PROC1, PROC3, PROC4, PROC7, PROC8a, PROC8b

28.gasilna pena, Morje in odprto morje, (uporaba v poklicnih okoljih)
PW; ERC8d; PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC11

29.gasilna pena, Zračna plovba, (uporaba v poklicnih okoljih)
PW; ERC8d; PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC11

30.gasilna pena, (uporaba v poklicnih okoljih)
PW; ERC8d; PROC4, PROC8a, PROC9, PROC11

31.gasilna pena, (uporaba v poklicnih okoljih), (notranja uporaba)
PW; ERC8a; PROC1, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC11

32. Uporaba pri vrtanju/proizvodnji na naftnih poljih
PW; ERC8d, ERC9b; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b

33. Uporabiti kot intermediat, (uporaba v industrijskih okoljih)
IS; ERC6a; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15

****

1. Kratki naziv scenarija izpostavljenosti

Proizvodnja snovi, Uporaba kot procesna kemikalija
IS; ERC1; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC15

Nadzor izpostavljenosti in ukrepi za zmanjševanje tveganja

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	ESVOC SpERC 1.1.z.v2
Operativni pogoji	
Letna količina v EU	18.500.000 kg
Minimalno število dni emisij na leto	300
Emisijski faktor, zrak	0,001 %
Emisijski faktor, voda	0,001 %
Emisijski faktor, tla	0,01 %
Sprejemati površ. vodo (stopnja pretoka).	43.541 m3/min
Faktor redčenja, sladka voda	187,66
Faktor redčenja, obala	100
Stopnje tveganja	
Tip čistilne naprave	komunalna čistilna naprava
Predviden pretok čistilna naprava (m3/d)	335.896 m3/d
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Okolje
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,0453
	Tveganje izpostavljenosti za okolje se določi glede na tla.
Maksimalna količina varne uporabe	1.361,3 t/dan
Tveganje izpostavljenosti za okolje se določi glede na tla.	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC1: Kemijska proizvodnja ali rafinerija v zaprtem procesu brez verjetnosti izpostavljenosti ali postopki z

	enakovrednimi zadrževalnimi pogoji. Okolje uporabe: industrijsko
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	2-(2-butoksietoksi)etanol Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	2,91976 Pa
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
V zaprtih prostorih/Na prostem	V zaprtih prostorih
	Domneva se, da so dejavnosti pri sobni temperaturi.
Stopnje tveganja	
Nositi primerno zaščito za oči.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - dermalno; dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	0,01 mg/cm²/dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,013514
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	0,0676 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,001001
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC2: Kemijska proizvodnja ali rafinerija v zaprtem neprekinjenem procesu z občasno nadzorovano izpostavljenostjo ali postopki z enakovrednimi zadrževalnimi pogoji. Okolje uporabe: industrijsko
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	2-(2-butoksietoksi)etanol Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	2,91976 Pa
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
V zaprtih prostorih/Na prostem	V zaprtih prostorih
	Domneva se, da so dejavnosti pri sobni temperaturi.
Stopnje tveganja	
Nositi primerno zaščito za oči.	

Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - dermalno; dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	0,2 mg/cm²/dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,27027
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	6,7594 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,10014
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC3: Proizvodnja ali formulacija v kemijski industriji v zaprtih serijskih postopkih z občasno nadzorovano izpostavljenostjo ali postopkih z enakovrednimi pogoji zadrževanja. Okolje uporabe: industrijsko
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	2-(2-butoksietoksi)etanol Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	2,91976 Pa
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
V zaprtih prostorih/Na prostem	V zaprtih prostorih
	Domneva se, da so dejavnosti pri sobni temperaturi.
Stopnje tveganja	
Nositi primerno zaščito za oči.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - dermalno; dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	0,2 mg/cm²/dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,27027
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	20,2783 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,30042
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC4: Kemijska proizvodnja, kjer se pojavi priložnost za izpostavljenost.

	Okolje uporabe: industrijsko
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	2-(2-butoksietoksi)etanol Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	2,91976 Pa
Procesna temperatura	20 °C
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
V zaprtih prostorih/Na prostem	V zaprtih prostorih
Stopnje tveganja	
Nositi primerno zaščito za oči.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - dermalno, dolgoročno - sistemsko
Ocena izpostavljenosti	6,8571 mg/kg t.t. /dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,082616
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno-sistemsko
Ocena izpostavljenosti	33,7972 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,5007
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	33,7972 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,5007
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC8a: Prenos snovi ali zmesi (polnjenje in praznjenje) v nenamenskih objektih. Okolje uporabe: industrijsko
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	2-(2-butoksietoksi)etanol Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	2,91976 Pa
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
V zaprtih prostorih/Na prostem	V zaprtih prostorih
	Domneva se, da so dejavnosti pri sobni temperaturi.

Stopnje tveganja	
Omogočiti dobro splošno prezračevanje (ne manj kot 3 do 5 kratna menjava zraka na uro).	Učinkovitost: 30 %
Nositi ustrezne rokavice, odporne proti kemikalijam.	Učinkovitost: 80 %
Nositi primerno zaščito za oči.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - dermalno; dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	0,2 mg/cm²/dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,27027
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	47,3161 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,70098
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC8b: Prenos snovi ali zmesi (polnjenje in praznjenje) v namenskih objektih. Okolje uporabe: industrijsko
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	2-(2-butoksietoksi)etanol Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	2,91976 Pa
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
V zaprtih prostorih/Na prostem	V zaprtih prostorih
	Domneva se, da so dejavnosti pri sobni temperaturi.
Stopnje tveganja	
Nositi ustrezne rokavice, odporne proti kemikalijam.	Učinkovitost: 80 %
Nositi primerno zaščito za oči.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - dermalno; dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	0,2 mg/cm²/dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,27027
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	33,7972 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja	0,5007

(RCR)	
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC15: Uporablja se kot laboratorijski reagent. Okolje uporabe: industrijsko
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	2-(2-butoksietoksi)etanol Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	2,91976 Pa
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
V zaprtih prostorih/Na prostem	V zaprtih prostorih
	Domneva se, da so dejavnosti pri sobni temperaturi.
Stopnje tveganja	
Nositi ustrezne rokavice, odporne proti kemikalijam.	Učinkovitost: 80 %
Nositi primerno zaščito za oči.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - dermalno; dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	0,02 mg/cm²/dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,027027
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	33,7972 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,5007
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra	

****

2. Kratki naziv scenarija izpostavljenosti

Formuliranje
IS; ERC2, ERC3; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15

Nadzor izpostavljenosti in ukrepi za zmanjševanje tveganja

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	ESVOC SpERC 4.10a.v1: ESVOC SpERC 4.10a.v1
Operativni pogoji	
Letna količina v EU	12.500.000 kg

Minimalno število dni emisij na leto	300
Emisijski faktor, zrak	0,25 %
Emisijski faktor, voda	0,5 %
Emisijski faktor, tla	0,01 %
Sprejemati površ. vodo (stopnja pretoka).	18.000 m3/d
Faktor redčenja, sladka voda	10
Faktor redčenja, obala	100
Stopnje tveganja	
Primerni ukrepi za čiščenje zraka so npr. .	Mokri pralnik - za prah, Filtriranje, Obdelava odpadnih plinov s termalno oksidacijo, Adsorbiranje
Primerni ukrepi za čiščenje odpadne vode so npr.	Prilagojeno čiščenje odpadnih voda., Destilacija
Tip čistilne naprave	komunalna čistilna naprava
Predviden pretok čistilna naprava (m3/d)	2.000 m3/d
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Okolje
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,127016
	Tveganje izpostavljenosti za okolje se določi glede na tla.
Maksimalna količina varne uporabe	32.804,2 kg/dan
Tveganje izpostavljenosti za okolje se določi glede na tla.	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	ESVOC SpERC 2.2.v1: ESVOC SpERC 2.2.v1
Operativni pogoji	
Letna količina v EU	12.500.000 kg
Minimalno število dni emisij na leto	300
Emisijski faktor, zrak	0,001 %
Emisijski faktor, voda	0,001 %
Emisijski faktor, tla	0 %
Sprejemati površ. vodo (stopnja pretoka).	18.000 m3/d
Faktor redčenja, sladka voda	10

Faktor redčenja, obala	100
Stopnje tveganja	
Primerni ukrepi za čiščenje zraka so npr. .	Adsorbiranje
Primerni ukrepi za čiščenje odpadne vode so npr.	Prilagojeno čiščenje odpadnih voda.
Tip čistilne naprave	komunalna čistilna naprava
Predviden pretok čistilna naprava (m3/d)	2.000 m3/d
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Okolje
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,045192
	Tveganje izpostavljenosti za okolje se določi glede na tla.
Maksimalna količina varne uporabe	184,4 kg/dan
Tveganje izpostavljenosti za okolje se določi glede na tla.	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC1: Kemijska proizvodnja ali rafinerija v zaprtem procesu brez verjetnosti izpostavljenosti ali postopki z enakovrednimi zadrževalnimi pogoji. Okolje uporabe: industrijsko
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	2-(2-butoksietoksi)etanol Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	2,91976 Pa
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
V zaprtih prostorih/Na prostem	V zaprtih prostorih
	Domneva se, da so dejavnosti pri sobni temperaturi.
Stopnje tveganja	
Nositi primerno zaščito za oči.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - dermalno; dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	0,01 mg/cm²/dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,013514
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	0,0676 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,001001
Smernice za nadaljne uporabnike	

Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC2: Kemijska proizvodnja ali rafinerija v zaprtem neprekinjenem procesu z občasno nadzorovano izpostavljenostjo ali postopki z enakovrednimi zadrževalnimi pogoji. Okolje uporabe: industrijsko
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	2-(2-butoksietoksi)etanol Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	2,91976 Pa
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
V zaprtih prostorih/Na prostem	V zaprtih prostorih
	Domneva se, da so dejavnosti pri sobni temperaturi.
Stopnje tveganja	
Nositi primerno zaščito za oči.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - dermalno; dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	0,2 mg/cm²/dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,27027
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	6,7594 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,10014
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC3: Proizvodnja ali formulacija v kemijski industriji v zaprtih serijskih postopkih z občasno nadzorovano izpostavljenostjo ali postopkih z enakovrednimi pogoji zadrževanja. Okolje uporabe: industrijsko
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	2-(2-butoksietoksi)etanol Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	2,91976 Pa
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden

V zaprtih prostorih/Na prostem	V zaprtih prostorih
	Domneva se, da so dejavnosti pri sobni temperaturi.
Stopnje tveganja	
Nositi primerno zaščito za oči.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - dermalno; dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	0,2 mg/cm²/dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,27027
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	20,2783 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,30042
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC4: Kemijska proizvodnja, kjer se pojavi priložnost za izpostavljenost. Okolje uporabe: industrijsko
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	2-(2-butoksietoksi)etanol Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	2,91976 Pa
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
V zaprtih prostorih/Na prostem	V zaprtih prostorih
	Domneva se, da so dejavnosti pri sobni temperaturi.
Stopnje tveganja	
Nositi ustrezne rokavice, odporne proti kemikalijam.	Učinkovitost: 80 %
Nositi primerno zaščito za oči.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - dermalno; dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	0,2 mg/cm²/dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,27027
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	33,7972 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,5007
Smernice za nadaljne uporabnike	

Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC5: Umešavanje ali mešanje v šaržnih postopkih. Okolje uporabe: industrijsko
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	2-(2-butoksietoksi)etanol Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	2,91976 Pa
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
V zaprtih prostorih/Na prostem	V zaprtih prostorih
	Domneva se, da so dejavnosti pri sobni temperaturi.
Stopnje tveganja	
Nositi ustrezne rokavice, odporne proti kemikalijam.	Učinkovitost: 80 %
Nositi primerno zaščito za oči.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - dermalno; dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	0,4 mg/cm²/dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,540541
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	33,7972 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,5007
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC8a: Prenos snovi ali zmesi (polnjenje in praznjenje) v nenamenskih objektih. Okolje uporabe: industrijsko
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	2-(2-butoksietoksi)etanol Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	2,91976 Pa
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
V zaprtih prostorih/Na prostem	V zaprtih prostorih
	Domneva se, da so dejavnosti pri sobni temperaturi.

Stopnje tveganja	
Omogočiti dobro splošno prezračevanje (ne manj kot 3 do 5 kratna menjava zraka na uro).	Učinkovitost: 30 %
Nositi ustrezne rokavice, odporne proti kemikalijam.	Učinkovitost: 80 %
Nositi primerno zaščito za oči.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - dermalno; dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	0,2 mg/cm²/dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,27027
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	47,3161 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,70098
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC8b: Prenos snovi ali zmesi (polnjenje in praznjenje) v namenskih objektih. Okolje uporabe: industrijsko
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	2-(2-butoksietoksi)etanol Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	2,91976 Pa
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
V zaprtih prostorih/Na prostem	V zaprtih prostorih
	Domneva se, da so dejavnosti pri sobni temperaturi.
Stopnje tveganja	
Nositi ustrezne rokavice, odporne proti kemikalijam.	Učinkovitost: 80 %
Nositi primerno zaščito za oči.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - dermalno; dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	0,2 mg/cm²/dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,27027
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	33,7972 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja	0,5007

(RCR)	
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC9: Prenos snovi ali pripravka v majhne vsebnike (namenska polnilna linija, vključno s tehtanjem) Okolje uporabe: industrijsko
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	2-(2-butoksietoksi)etanol Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	2,91976 Pa
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
V zaprtih prostorih/Na prostem	V zaprtih prostorih
	Domneva se, da so dejavnosti pri sobni temperaturi.
Stopnje tveganja	
Nositi ustrezne rokavice, odporne proti kemikalijam.	Učinkovitost: 80 %
Nositi primerno zaščito za oči.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - dermalno; dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	0,2 mg/cm²/dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,27027
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	33,7972 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,5007
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC15: Uporablja se kot laboratorijski reagent. Okolje uporabe: industrijsko
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	2-(2-butoksietoksi)etanol Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	2,91976 Pa
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden

V zaprtih prostorih/Na prostem	V zaprtih prostorih
	Domneva se, da so dejavnosti pri sobni temperaturi.
Stopnje tveganja	
Nositi ustrezne rokavice, odporne proti kemikalijam.	Učinkovitost: 80 %
Nositi primerno zaščito za oči.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - dermalno; dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	0,02 mg/cm²/dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,027027
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	33,7972 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,5007
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra	

****

3. Kratki naziv scenarija izpostavljenosti

Distribucija snovi
IS; ERC2, ERC3; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15

Nadzor izpostavljenosti in ukrepi za zmanjševanje tveganja

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	ESVOC SpERC 1.1b.v1: ESVOC SpERC 1.1b.v1
Operativni pogoji	
Letna količina v EU	12.500.000 kg
Minimalno število dni emisij na leto	300
Emisijski faktor, zrak	0,001 %
Emisijski faktor, voda	0,001 %
Emisijski faktor, tla	0 %
Sprejemati površ. vodo (stopnja pretoka).	18.000 m3/d
Faktor redčenja, sladka voda	10
Faktor redčenja, obala	100
Stopnje tveganja	
Primerni ukrepi za čiščenje zraka so npr. .	Adsorbiranje

Primerni ukrepi za čiščenje odpadne vode so npr.	Prilagojeno čiščenje odpadnih voda.
Tip čistilne naprave	komunalna čistilna naprava
Predviden pretok čistilna naprava (m3/d)	2.000 m3/d
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Okolje
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,057418
	Tveganje izpostavljenosti za okolje se določi glede na tla.
Maksimalna količina varne uporabe	145,1 kg/dan
Tveganje izpostavljenosti za okolje se določi glede na tla.	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	ESVOC SpERC 1.1b.v1: ESVOC SpERC 1.1b.v1
Operativni pogoji	
Letna količina v EU	12.500.000 kg
Minimalno število dni emisij na leto	300
Emisijski faktor, zrak	0,001 %
Emisijski faktor, voda	0,001 %
Emisijski faktor, tla	0 %
Sprejemati površ. vodo (stopnja pretoka).	18.000 m3/d
Faktor redčenja, sladka voda	10
Faktor redčenja, obala	100
Stopnje tveganja	
Primerni ukrepi za čiščenje zraka so npr. .	Adsorbiranje
Primerni ukrepi za čiščenje odpadne vode so npr.	Prilagojeno čiščenje odpadnih voda.
Tip čistilne naprave	komunalna čistilna naprava
Predviden pretok čistilna naprava (m3/d)	2.000 m3/d
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Okolje
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,057418
	Tveganje izpostavljenosti za okolje se določi glede na tla.
Maksimalna količina varne uporabe	145,1 kg/dan
Tveganje izpostavljenosti za okolje se določi glede na tla.	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti

Uporabi zajete deskriptorje	PROC1: Kemijska proizvodnja ali rafinerija v zaprtem procesu brez verjetnosti izpostavljenosti ali postopki z enakovrednimi zadrževalnimi pogoji. Okolje uporabe: industrijsko
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	2-(2-butoksietoksi)etanol Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	2,91976 Pa
Procesna temperatura	20 °C
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
V zaprtih prostorih/Na prostem	V zaprtih prostorih
Stopnje tveganja	
Nositi primerno zaščito za oči.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - dermalno, dolgoročno - sistemsko
Ocena izpostavljenosti	0,0343 mg/kg t.t. /dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,000413
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno-sistemsko
Ocena izpostavljenosti	0,0676 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,001001
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	0,0676 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,001001
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC2: Kemijska proizvodnja ali rafinerija v zaprtem neprekinjenem procesu z občasno nadzorovano izpostavljenostjo ali postopki z enakovrednimi zadrževalnimi pogoji. Okolje uporabe: industrijsko
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	2-(2-butoksietoksi)etanol Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	tekoč

Parni tlak snovi med uporabo	2,91976 Pa
Procesna temperatura	20 °C
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
V zaprtih prostorih/Na prostem	V zaprtih prostorih
Stopnje tveganja	
Preprečiti stik s kožo.	
Nositi primerno zaščito za oči.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - dermalno, dolgoročno - sistemsko
Ocena izpostavljenosti	1,3714 mg/kg t.t. /dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,016523
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno-sistemsko
Ocena izpostavljenosti	6,7594 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,10014
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	6,7594 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,10014
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC3: Proizvodnja ali formulacija v kemijski industriji v zaprtih serijskih postopkih z občasno nadzorovano izpostavljenostjo ali postopkih z enakovrednimi pogoji zadrževanja. Okolje uporabe: industrijsko
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	2-(2-butoksietoksi)etanol Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	2,91976 Pa
Procesna temperatura	20 °C
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
V zaprtih prostorih/Na prostem	V zaprtih prostorih
Stopnje tveganja	
Nositi primerno zaščito za oči.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	

Metoda ocenjevanja	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - dermalno, dolgoročno - sistemsko
Ocena izpostavljenosti	0,6857 mg/kg t.t. /dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,008262
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno-sistemsko
Ocena izpostavljenosti	20,2783 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,30042
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	20,2783 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,30042
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC4: Kemijska proizvodnja, kjer se pojavi priložnost za izpostavljenost. Okolje uporabe: industrijsko
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	2-(2-butoksietoksi)etanol Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	2,91976 Pa
Procesna temperatura	20 °C
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
V zaprtih prostorih/Na prostem	V zaprtih prostorih
Stopnje tveganja	
Nositi primerno zaščito za oči.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - dermalno, dolgoročno - sistemsko
Ocena izpostavljenosti	6,8571 mg/kg t.t. /dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,082616
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno-sistemsko
Ocena izpostavljenosti	33,7972 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,5007
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	33,7972 mg/m³

Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,5007
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC8a: Prenos snovi ali zmesi (polnjenje in praznjenje) v nenamenskih objektih. Okolje uporabe: industrijsko
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	2-(2-butoksietoksi)etanol Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	2,91976 Pa
Procesna temperatura	20 °C
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
V zaprtih prostorih/Na prostem	V zaprtih prostorih
Stopnje tveganja	
Omogočiti dobro splošno prezračevanje (ne manj kot 3 do 5 kratna menjava zraka na uro).	Učinkovitost: 30 %
Nositi ustrezne rokavice, odporne proti kemikalijam.	Učinkovitost: 80 %
Nositi primerno zaščito za oči.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - dermalno, dolgoročno - sistemsko
Ocena izpostavljenosti	2,7429 mg/kg t.t. /dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,033046
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno-sistemsko
Ocena izpostavljenosti	47,3161 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,70098
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	47,3161 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,70098
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC8b: Prenos snovi ali zmesi (polnjenje in praznjenje) v namenskih objektih.

	Okolje uporabe: industrijsko
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	2-(2-butoksietoksi)etanol Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	2,91976 Pa
Procesna temperatura	20 °C
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
V zaprtih prostorih/Na prostem	V zaprtih prostorih
Stopnje tveganja	
Nositi ustrezne rokavice, odporne proti kemikalijam.	Učinkovitost: 80 %
Nositi primerno zaščito za oči.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - dermalno, dolgoročno - sistemsko
Ocena izpostavljenosti	2,7429 mg/kg t.t. /dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,033046
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno-sistemsko
Ocena izpostavljenosti	33,7972 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,5007
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	33,7972 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,5007
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC9: Prenos snovi ali pripravka v majhne vsebnike (namenska polnilna linija, vključno s tehtanjem) Okolje uporabe: industrijsko
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	2-(2-butoksietoksi)etanol Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	2,91976 Pa
Procesna temperatura	20 °C

Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
V zaprtih prostorih/Na prostem	V zaprtih prostorih
Stopnje tveganja	
Nositi primerno zaščito za oči.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - dermalno, dolgoročno - sistemsko
Ocena izpostavljenosti	6,8571 mg/kg t.t. /dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,082616
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno-sistemsko
Ocena izpostavljenosti	33,7972 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,5007
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	33,7972 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,5007
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC15: Uporablja se kot laboratorijski reagent. Okolje uporabe: industrijsko
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	2-(2-butoksietoksi)etanol Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	2,91976 Pa
Procesna temperatura	20 °C
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
V zaprtih prostorih/Na prostem	V zaprtih prostorih
Stopnje tveganja	
Nositi primerno zaščito za oči.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - dermalno, dolgoročno - sistemsko
Ocena izpostavljenosti	0,3429 mg/kg t.t. /dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,004131
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno-sistemsko
Ocena izpostavljenosti	33,7972 mg/m³

Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,5007
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	33,7972 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,5007
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra	

****

4. Kratki naziv scenarija izpostavljenosti

Uporaba v premazih, (uporaba v industrijskih okoljih)
IS; ERC4, ERC5; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC15

Nadzor izpostavljenosti in ukrepi za zmanjševanje tveganja

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	CEPE SPERC 4.1b.v2
Operativni pogoji	
Letna količina v EU	3.200.000 kg
Minimalno število dni emisij na leto	20
Emisijski faktor, zrak	95 %
Emisijski faktor, voda	0 %
Emisijski faktor, tla	0 %
Sprejemati površ. vodo (stopnja pretoka).	18.000 m3/d
Faktor redčenja, sladka voda	10
Faktor redčenja, obala	100
Stopnje tveganja	
Tip čistilne naprave	komunalna čistilna naprava
Predviden pretok čistilna naprava (m3/d)	2.000 m3/d
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Okolje
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,200299
	Tveganje izpostavljenosti za okolje se določi glede na tla.
Maksimalna količina varne uporabe	79.880,7 kg/dan

Tveganje izpostavljenosti za okolje se določi glede na tla.

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	CEPE SPERC 5.2a.v1: CEPE SPERC 5.2a.v1
Operativni pogoji	
Letna količina v EU	3.200.000 kg
Minimalno število dni emisij na leto	225
Emisijski faktor, zrak	2 %
Emisijski faktor, voda	0 %
Emisijski faktor, tla	0 %
Sprejemati površ. vodo (stopnja pretoka).	18.000 m3/d
Faktor redčenja, sladka voda	10
Faktor redčenja, obala	100
Stopnje tveganja	
Primerni ukrepi za čiščenje zraka so npr. .	Zračni cikloni za zbiranje prahu, Filtriranje
Tip čistilne naprave	komunalna čistilna naprava
Predviden pretok čistilna naprava (m3/d)	2.000 m3/d
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Okolje
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,059467
	Tveganje izpostavljenosti za okolje se določi glede na tla.
Maksimalna količina varne uporabe	16.816 kg/dan
Tveganje izpostavljenosti za okolje se določi glede na tla.	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC1: Kemijska proizvodnja ali rafinerija v zaprtem procesu brez verjetnosti izpostavljenosti ali postopki z enakovrednimi zadrževalnimi pogoji. Okolje uporabe: industrijsko
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	2-(2-butoksietoksi)etanol Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	2,91976 Pa

Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
V zaprtih prostorih/Na prostem	V zaprtih prostorih
	Domneva se, da so dejavnosti pri sobni temperaturi.
Stopnje tveganja	
Nositi primerno zaščito za oči.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - dermalno; dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	0,01 mg/cm²/dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,013514
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	0,0676 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,001001
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC2: Kemijska proizvodnja ali rafinerija v zaprtem neprekinjenem procesu z občasno nadzorovano izpostavljenostjo ali postopki z enakovrednimi zadrževalnimi pogoji. Okolje uporabe: industrijsko
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	2-(2-butoksietoksi)etanol Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	2,91976 Pa
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
V zaprtih prostorih/Na prostem	V zaprtih prostorih
	Domneva se, da so dejavnosti pri sobni temperaturi.
Stopnje tveganja	
Nositi primerno zaščito za oči.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - dermalno; dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	0,2 mg/cm²/dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,27027
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	6,7594 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,10014

Smernice za nadaljne uporabnike
Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC3: Proizvodnja ali formulacija v kemijski industriji v zaprtih serijskih postopkih z občasno nadzorovano izpostavljenostjo ali postopkih z enakovrednimi pogoji zadrževanja. Okolje uporabe: industrijsko
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	2-(2-butoksietoksi)etanol Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	2,91976 Pa
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
V zaprtih prostorih/Na prostem	V zaprtih prostorih
	Domneva se, da so dejavnosti pri sobni temperaturi.
Stopnje tveganja	
Nositi primerno zaščito za oči.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - dermalno; dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	0,2 mg/cm²/dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,27027
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	20,2783 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,30042
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC4: Kemijska proizvodnja, kjer se pojavi priložnost za izpostavljenost. Okolje uporabe: industrijsko
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	2-(2-butoksietoksi)etanol Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	2,91976 Pa
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden

V zaprtih prostorih/Na prostem	V zaprtih prostorih
	Domneva se, da so dejavnosti pri sobni temperaturi.
Stopnje tveganja	
Nositi ustrezne rokavice, odporne proti kemikalijam.	Učinkovitost: 80 %
Nositi primerno zaščito za oči.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - dermalno; dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	0,2 mg/cm²/dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,27027
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	33,7972 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,5007
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC5: Umešavanje ali mešanje v šaržnih postopkih. Okolje uporabe: industrijsko
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	2-(2-butoksietoksi)etanol Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	2,91976 Pa
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
V zaprtih prostorih/Na prostem	V zaprtih prostorih
	Domneva se, da so dejavnosti pri sobni temperaturi.
Stopnje tveganja	
Nositi ustrezne rokavice, odporne proti kemikalijam.	Učinkovitost: 80 %
Nositi primerno zaščito za oči.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - dermalno; dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	0,4 mg/cm²/dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,540541
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	33,7972 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,5007
Smernice za nadaljne uporabnike	

Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC7: Industrijsko brizganje Okolje uporabe: industrijsko
	Površinsko brizganje s tekočinami
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	2-(2-butoksietoksi)etanol Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	2,91976 Pa
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
V zaprtih prostorih/Na prostem	V zaprtih prostorih
	Domneva se, da so dejavnosti pri sobni temperaturi.
	Prostor poljubne velikosti
Količina apliciranja	< 3 l/min
Stopnje tveganja	
Nositi kemično odporne rokavice v kombinaciji z "osnovnim" usposabljanjem zaposlenih.	Učinkovitost: 90 %
Zagotoviti, da se naloga ne izvaja nad glavo.	
Uporabljajte opremo s fiksnim odvodnim prezračevalnim pokrovom.	
Zagotoviti, da so na voljo učinkoviti ukrepi za čiščenje na delovnem mestu.	
Nositi primerno zaščito za oči.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - dermalno; dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	0,2 mg/cm²/dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,27027
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, Napredni program REACH, verzija 1.5
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	10 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,148148
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra Za primerjavo glejte: http://www.advancedreachtool.com	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC8a: Prenos snovi ali zmesi (polnjenje in praznjenje) v nenamenskih objektih.

	Okolje uporabe: industrijsko
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	2-(2-butoksietoksi)etanol Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	2,91976 Pa
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
V zaprtih prostorih/Na prostem	V zaprtih prostorih
	Domneva se, da so dejavnosti pri sobni temperaturi.
Stopnje tveganja	
Omogočiti dobro splošno prezračevanje (ne manj kot 3 do 5 kratna menjava zraka na uro).	Učinkovitost: 30 %
Nositi ustrezne rokavice, odporne proti kemikalijam.	Učinkovitost: 80 %
Nositi primerno zaščito za oči.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - dermalno; dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	0,2 mg/cm²/dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,27027
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	47,3161 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,70098
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC8b: Prenos snovi ali zmesi (polnjenje in praznjenje) v namenskih objektih. Okolje uporabe: industrijsko
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	2-(2-butoksietoksi)etanol Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	2,91976 Pa
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
V zaprtih prostorih/Na prostem	V zaprtih prostorih
	Domneva se, da so dejavnosti pri sobni temperaturi.
Stopnje tveganja	

Nositi ustrezne rokavice, odporne proti kemikalijam.	Učinkovitost: 80 %
Nositi primerno zaščito za oči.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - dermalno; dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	0,2 mg/cm²/dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,27027
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	33,7972 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,5007
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC9: Prenos snovi ali pripravka v majhne vsebnike (namenska polnilna linija, vključno s tehtanjem) Okolje uporabe: industrijsko
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	2-(2-butoksietoksi)etanol Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	2,91976 Pa
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
V zaprtih prostorih/Na prostem	V zaprtih prostorih
	Domneva se, da so dejavnosti pri sobni temperaturi.
Stopnje tveganja	
Nositi ustrezne rokavice, odporne proti kemikalijam.	Učinkovitost: 80 %
Nositi primerno zaščito za oči.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - dermalno; dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	0,2 mg/cm²/dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,27027
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	33,7972 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,5007
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC10: Nanašanje z valjčkom ali čopičem Okolje uporabe: industrijsko
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	2-(2-butoksietoksi)etanol Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	2,91976 Pa
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
V zaprtih prostorih/Na prostem	V zaprtih prostorih
	Domneva se, da so dejavnosti pri sobni temperaturi.
Stopnje tveganja	
Omogočiti dobro splošno prezračevanje (ne manj kot 3 do 5 kratna menjava zraka na uro).	Učinkovitost: 30 %
Nositi ustrezne rokavice, odporne proti kemikalijam.	Učinkovitost: 80 %
Nositi primerno zaščito za oči.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - dermalno; dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	0,4 mg/cm²/dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,540541
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	47,3161 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,70098
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC13: Obdelava izdelkov s potapljanjem in polivanjem. Okolje uporabe: industrijsko
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	2-(2-butoksietoksi)etanol Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	2,91976 Pa
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
V zaprtih prostorih/Na prostem	V zaprtih prostorih
	Domneva se, da so dejavnosti pri sobni temperaturi.

Stopnje tveganja	
Omogočiti dobro splošno prezračevanje (ne manj kot 3 do 5 kratna menjava zraka na uro).	Učinkovitost: 30 %
Nositi ustrezne rokavice, odporne proti kemikalijam.	Učinkovitost: 80 %
Nositi primerno zaščito za oči.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - dermalno; dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	0,4 mg/cm²/dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,540541
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	47,3161 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,70098
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC15: Uporablja se kot laboratorijski reagent. Okolje uporabe: industrijsko
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	2-(2-butoksietoksi)etanol Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	2,91976 Pa
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
V zaprtih prostorih/Na prostem	V zaprtih prostorih
	Domneva se, da so dejavnosti pri sobni temperaturi.
Stopnje tveganja	
Nositi ustrezne rokavice, odporne proti kemikalijam.	Učinkovitost: 80 %
Nositi primerno zaščito za oči.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - dermalno; dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	0,02 mg/cm²/dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,027027
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	33,7972 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,5007

Smernice za nadaljne uporabnike
Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra

****

5. Kratki naziv scenarija izpostavljenosti

Uporaba v premazih, (uporaba v poklicnih okoljih)
PW; ERC8a, ERC8d, ERC9a, ERC9b; PROC1, PROC2, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC11, PROC13, PROC15, PROC19

Nadzor izpostavljenosti in ukrepi za zmanjševanje tveganja

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	ESVOC SpERC 8.3b.v2
Operativni pogoji	
Letna količina v EU	1.000.000 kg
Minimalno število dni emisij na leto	365
Emisijski faktor, zrak	98 %
Emisijski faktor, voda	1 %
Emisijski faktor, tla	1 %
Sprejemati površ. vodo (stopnja pretoka).	18.000 m3/d
Faktor redčenja, sladka voda	10
Faktor redčenja, obala	100
Stopnje tveganja	
Tip čistilne naprave	komunalna čistilna naprava
Predviden pretok čistilna naprava (m3/d)	2.000 m3/d
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Okolje
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,045213
	Tveganje izpostavljenosti za okolje se določi glede na tla.
Maksimalna količina varne uporabe	12,1 kg/dan
Tveganje izpostavljenosti za okolje se določi glede na tla.	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	ESVOC SpERC 8.3b.v2
Operativni pogoji	
Letna količina v EU	1.000.000 kg

Minimalno število dni emisij na leto	365
Emisijski faktor, zrak	98 %
Emisijski faktor, voda	1 %
Emisijski faktor, tla	1 %
Sprejemati površ. vodo (stopnja pretoka).	18.000 m3/d
Faktor redčenja, sladka voda	10
Faktor redčenja, obala	100
Stopnje tveganja	
Tip čistilne naprave	komunalna čistilna naprava
Predviden pretok čistilna naprava (m3/d)	2.000 m3/d
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Okolje
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,045213
	Tveganje izpostavljenosti za okolje se določi glede na tla.
Maksimalna količina varne uporabe	12,1 kg/dan
Tveganje izpostavljenosti za okolje se določi glede na tla.	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	ERC9a: Široka uporaba funkcionalne tekočine (v zaprtih prostorih)
Operativni pogoji	
Letna količina v EU	1.000.000 kg
Minimalno število dni emisij na leto	365
Emisijski faktor, zrak	5 %
Emisijski faktor, voda	0 %
Emisijski faktor, tla	0 %
Sprejemati površ. vodo (stopnja pretoka).	18.000 m3/d
Faktor redčenja, sladka voda	10
Faktor redčenja, obala	100
Stopnje tveganja	
Tip čistilne naprave	komunalna čistilna naprava

Predviden pretok čistilna naprava (m3/d)	2.000 m3/d
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Okolje
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,057417
	Tveganje izpostavljenosti za okolje se določi glede na tla.
Maksimalna količina varne uporabe	9,5 kg/dan
Tveganje izpostavljenosti za okolje se določi glede na tla.	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	ERC9b: Široka uporaba funkcionalne tekočine (na prostem).
Operativni pogoji	
Letna količina v EU	1.000.000 kg
Minimalno število dni emisij na leto	365
Emisijski faktor, zrak	5 %
Emisijski faktor, voda	5 %
Emisijski faktor, tla	5 %
Sprejemati površ. vodo (stopnja pretoka).	18.000 m3/d
Faktor redčenja, sladka voda	10
Faktor redčenja, obala	100
Stopnje tveganja	
Tip čistilne naprave	komunalna čistilna naprava
Predviden pretok čistilna naprava (m3/d)	2.000 m3/d
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Okolje
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,057748
	Tveganje izpostavljenosti za okolje se določi glede na tla.
Maksimalna količina varne uporabe	9,5 kg/dan
Tveganje izpostavljenosti za okolje se določi glede na tla.	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC1: Kemijska proizvodnja ali rafinerija v zaprtem procesu brez verjetnosti izpostavljenosti ali postopki z enakovrednimi zadrževalnimi pogoji. Okolje uporabe: poklicno

Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	2-(2-butoksietoksi)etanol Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	2,91976 Pa
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
V zaprtih prostorih/Na prostem	V zaprtih prostorih
	Domneva se, da so dejavnosti pri sobni temperaturi.
Stopnje tveganja	
Nositi primerno zaščito za oči.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - dermalno; dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	0,01 mg/cm²/dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,013514
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	0,0676 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,001001
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC2: Kemijska proizvodnja ali rafinerija v zaprtem neprekinjenem procesu z občasno nadzorovano izpostavljenostjo ali postopki z enakovrednimi zadrževalnimi pogoji. Okolje uporabe: poklicno
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	2-(2-butoksietoksi)etanol Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	2,91976 Pa
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
V zaprtih prostorih/Na prostem	V zaprtih prostorih
	Domneva se, da so dejavnosti pri sobni temperaturi.
Stopnje tveganja	
Nositi primerno zaščito za oči.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - dermalno; dolgoročno - lokalno

Ocena izpostavljenosti	0,2 mg/cm²/dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,27027
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	33,7972 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,5007
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC4: Kemijska proizvodnja, kjer se pojavi priložnost za izpostavljenost. Okolje uporabe: poklicno
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	2-(2-butoksietoksi)etanol Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	2,91976 Pa
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
V zaprtih prostorih/Na prostem	V zaprtih prostorih
	Domneva se, da so dejavnosti pri sobni temperaturi.
Stopnje tveganja	
Omogočiti dobro splošno prezračevanje (ne manj kot 3 do 5 kratna menjava zraka na uro).	Učinkovitost: 30 %
Nositi ustrezne rokavice, odporne proti kemikalijam.	Učinkovitost: 80 %
Nositi primerno zaščito za oči.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - dermalno; dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	0,2 mg/cm²/dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,27027
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	47,3161 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,70098
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC5: Umešavanje ali mešanje v šaržnih postopkih. Okolje uporabe: poklicno

Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	2-(2-butoksietoksi)etanol Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	2,91976 Pa
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
V zaprtih prostorih/Na prostem	V zaprtih prostorih
	Domneva se, da so dejavnosti pri sobni temperaturi.
Stopnje tveganja	
Omogočiti dobro splošno prezračevanje (ne manj kot 3 do 5 kratna menjava zraka na uro).	Učinkovitost: 30 %
Nositi ustrezne rokavice, odporne proti kemikalijam.	Učinkovitost: 80 %
Nositi primerno zaščito za oči.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - dermalno; dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	0,4 mg/cm²/dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,540541
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	47,3161 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,70098
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC8a: Prenos snovi ali zmesi (polnjenje in praznjenje) v nenamenskih objektih. Okolje uporabe: poklicno
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	2-(2-butoksietoksi)etanol Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	2,91976 Pa
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
V zaprtih prostorih/Na prostem	V zaprtih prostorih
	Domneva se, da so dejavnosti pri sobni temperaturi.
Stopnje tveganja	
Zagotoviti dobro splošno ali	Učinkovitost: 70 %

nadzorovano prezračevanje (5 do 10 kratna menjava zraka na uro)	
Nositi ustrezne rokavice, odporne proti kemikalijam.	Učinkovitost: 80 %
Nositi primerno zaščito za oči.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - dermalno; dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	0,2 mg/cm²/dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,27027
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	50,6958 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,75105
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC8b: Prenos snovi ali zmesi (polnjenje in praznjenje) v namenskih objektih. Okolje uporabe: poklicno
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	2-(2-butoksietoksi)etanol Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	2,91976 Pa
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
V zaprtih prostorih/Na prostem	V zaprtih prostorih
	Domneva se, da so dejavnosti pri sobni temperaturi.
Stopnje tveganja	
Omogočiti dobro splošno prezračevanje (ne manj kot 3 do 5 kratna menjava zraka na uro).	Učinkovitost: 30 %
Nositi ustrezne rokavice, odporne proti kemikalijam.	Učinkovitost: 80 %
Nositi primerno zaščito za oči.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - dermalno; dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	0,2 mg/cm²/dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,27027
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	47,3161 mg/m³

Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,70098
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC28: Ročno vzdrževanje (čiščenje in popravilo) strojev zajeto v PROC8a

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC10: Nanašanje z valjčkom ali čopičem Okolje uporabe: poklicno
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	2-(2-butoksietoksi)etanol Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	2,91976 Pa
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
V zaprtih prostorih/Na prostem	V zaprtih prostorih
	Domneva se, da so dejavnosti pri sobni temperaturi.
Stopnje tveganja	
Zagotoviti dobro splošno ali nadzorovano prezračevanje (5 do 10 kratna menjava zraka na uro)	Učinkovitost: 70 %
Nositi ustrezne rokavice, odporne proti kemikalijam.	Učinkovitost: 80 %
V primeru, da ni splošnega prezračevanja:, Zagotoviti izvajanje postopka zunaj	
Nositi primerno zaščito za oči.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - dermalno; dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	0,4 mg/cm²/dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,540541
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	50,6958 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,75105
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti

Uporabi zajete deskriptorje	PROC11: Neindustrijsko brizganje Okolje uporabe: poklicno
	Površinsko brizganje s tekočinami
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	2-(2-butoksietoksi)etanol Vsebnost: >= 0 % - <= 25 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	2,91976 Pa
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
V zaprtih prostorih/Na prostem	V zaprtih prostorih
	Domneva se, da so dejavnosti pri sobni temperaturi.
	Prostor poljubne velikosti
Količina apliciranja	< 3 l/min
Stopnje tveganja	
Nositi kemično odporne rokavice v kombinaciji z "osnovnim" usposabljanjem zaposlenih.	Učinkovitost: 90 %
Zagotoviti, da se naloga ne izvaja nad glavo.	
Zagotoviti izpušno prezračevanje na mestih nastanka emisij (LEV).	
Zagotovite, da so vzpostavljeni splošni ukrepi za čiščenje delovnega mesta.	
Če ni ustreznega lokalnega izpušnega prezračevanja:, Zagotoviti izvajanje postopka zunaj	
Nositi primerno zaščito za oči.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - dermalno; dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	0,3 mg/cm²/dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,405405
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, Napredni program REACH, verzija 1.5
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	13 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,192593
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra Za primerjavo glejte: http://www.advancedreachtool.com	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC13: Obdelava izdelkov s potapljanjem in polivanjem. Okolje uporabe: poklicno

Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	2-(2-butoksietoksi)etanol Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	2,91976 Pa
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
V zaprtih prostorih/Na prostem	V zaprtih prostorih
	Domneva se, da so dejavnosti pri sobni temperaturi.
Stopnje tveganja	
Omogočiti dobro splošno prezračevanje (ne manj kot 3 do 5 kratna menjava zraka na uro).	Učinkovitost: 30 %
Nositi ustrezne rokavice, odporne proti kemikalijam.	Učinkovitost: 80 %
Nositi primerno zaščito za oči.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - dermalno; dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	0,4 mg/cm²/dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,540541
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	47,3161 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,70098
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC15: Uporablja se kot laboratorijski reagent. Okolje uporabe: poklicno
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	2-(2-butoksietoksi)etanol Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	2,91976 Pa
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
V zaprtih prostorih/Na prostem	V zaprtih prostorih
	Domneva se, da so dejavnosti pri sobni temperaturi.
Stopnje tveganja	
Nositi ustrezne rokavice, odporne proti kemikalijam.	Učinkovitost: 80 %

Nositi primerno zaščito za oči.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - dermalno; dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	0,02 mg/cm²/dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,027027
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	33,7972 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,5007
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC19: Ročne dejavnosti, ki vključujejo stik z rokami Okolje uporabe: poklicno
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	2-(2-butoksietoksi)etanol Vsebnost: >= 0 % - <= 25 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	2,91976 Pa
Trajanje in pogostost dejavnosti	240 min 5 dni na teden
V zaprtih prostorih/Na prostem	V zaprtih prostorih
	Domneva se, da so dejavnosti pri sobni temperaturi.
Stopnje tveganja	
Nositi primerno zaščito za dihala.	Učinkovitost: 90 %
Nositi kemično odporne rokavice v kombinaciji z "osnovnim" usposabljanjem zaposlenih.	Učinkovitost: 90 %
Nositi primerno zaščito za oči.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - dermalno; dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	0,3 mg/cm²/dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,405405
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	10,1392 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,15021
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra	

****

6. Kratki naziv scenarija izpostavljenosti

Uporaba v premazih, (potrošniška uporaba)
C; ERC8a, ERC8d; PC9a, PC9c, PC31

Nadzor izpostavljenosti in ukrepi za zmanjševanje tveganja

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	ESVOC SpERC 8.3c.v2
Operativni pogoji	
Letna količina v EU	100.000 kg
Minimalno število dni emisij na leto	365
Emisijski faktor, zrak	98,5 %
Emisijski faktor, voda	1 %
Emisijski faktor, tla	0,5 %
Sprejemati površ. vodo (stopnja pretoka).	18.000 m3/d
Faktor redčenja, sladka voda	10
Faktor redčenja, obala	100
Stopnje tveganja	
Tip čistilne naprave	komunalna čistilna naprava
Predviden pretok čistilna naprava (m3/d)	2.000 m3/d
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Okolje
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,045194
	Tveganje izpostavljenosti za okolje se določi glede na tla.
Maksimalna količina varne uporabe	1,2 kg/dan
Tveganje izpostavljenosti za okolje se določi glede na tla.	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	ESVOC SpERC 8.3c.v2
Operativni pogoji	
Letna količina v EU	100.000 kg
Minimalno število dni emisij na leto	365
Emisijski faktor, zrak	98,5 %

Emisijski faktor, voda	1 %
Emisijski faktor, tla	0,5 %
Sprejemati površ. vodo (stopnja pretoka).	18.000 m3/d
Faktor redčenja, sladka voda	10
Faktor redčenja, obala	100
Stopnje tveganja	
Tip čistilne naprave	komunalna čistilna naprava
Predviden pretok čistilna naprava (m3/d)	2.000 m3/d
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Okolje
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,045194
	Tveganje izpostavljenosti za okolje se določi glede na tla.
Maksimalna količina varne uporabe	1,2 kg/dan
Tveganje izpostavljenosti za okolje se določi glede na tla.	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	Podkategorija: stenska barva iz lateksa na vodni osnovi
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	2-(2-butoksietoksi)etanol Vsebnost: >= 0 % - <= 3 %
Parni tlak snovi med uporabo	2,91976 Pa
telesna teža	65 kg
Stopnja stika	30 mg/min
Trajanje sproščanja	120 min
	Relevantno za ocene dermalne izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ConsExpo v4.1, Dermalni model: stopnja nenehne uporabe
	Potrošnik - inhalacijsko, kratkoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	0,2571 mg/cm²/dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,571429
	Izračun temelji na zunanjem odmerku.
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PC9c: Barve za barvanje s prsti

Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	2-(2-butoksietoksi)etanol Vsebnost: >= 0 % - <= 5 %
Parni tlak snovi med uporabo	2,91976 Pa
Procesna temperatura	20 °C
Trajanje in pogostost dejavnosti	Trajanje izpostavljenosti: 480 min Relevantno za ocene inhalacijske izpostavljenosti
Trajanje in pogostost dejavnosti	Trajanje aplikacije: 120 min Relevantno za ocene inhalacijske izpostavljenosti
Trajanje in pogostost dejavnosti	1 uporab na leto Relevantno za ocene inhalacijske izpostavljenosti
Trajanje in pogostost dejavnosti	1 uporab na leto Relevantno za ocene dermalne izpostavljenosti
Temperatura (uporaba)	20 °C
telesna teža	65 kg
Privzeti delež dermalno	100 %
Območje sproščanja	100000 cm²
	Območje sproščanja se s časom povečuje.
Trajanje sproščanja	120 min
	Relevantno za ocene inhalacijske izpostavljenosti
Stopnja stika	3000 mg/min
Trajanje sproščanja	480 min
	Relevantno za ocene dermalne izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v4.1, ConsExpo v4.1, Dermalni model: stopnja nenehne uporabe, Model absorbcije: absorbirana frakcija
	Potrošnik - dermalno, dolgoročno - sistemsko
Ocena izpostavljenosti	3,0348 mg/kg t.t. /dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,060695
	Izračun temelji na kronični interni dozi.
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v4.1, ConsExpo v4.1, Inhalacijski model: izpostavljenost hlapom - izhlapevanju
	Potrošnik - inhalacijsko, dolgoročno - sistemsko
Ocena izpostavljenosti	0,7852 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,019388
	Izračun izpostavljenosti temelji na srednji koncentraciji na dan izpostavljenosti.
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PC31: Loščila in mešanice voskov.
Operativni pogoji	

Koncentracija snovi	2-(2-butoksietoksi)etanol Vsebnost: >= 0 % - <= 5 %
Parni tlak snovi med uporabo	2,91976 Pa
Procesna temperatura	20 °C
Trajanje in pogostost dejavnosti	Trajanje izpostavljenosti: 120 min Relevantno za ocene inhalacijske izpostavljenosti
Trajanje in pogostost dejavnosti	1 uporabe na dan Relevantno za ocene inhalacijske izpostavljenosti
Trajanje in pogostost dejavnosti	1 uporabe na dan Relevantno za ocene dermalne izpostavljenosti
Velikost prostora	34 m3
Stopnja prezračevanja na uro	1,5
telesna teža	65 kg
Privzeti delež dermalno	100 %
	Količina na uporabo 90 g Relevantno za ocene inhalacijske izpostavljenosti
	Količina na uporabo 0,9 g Relevantno za ocene dermalne izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v4.1, ConsExpo v4.1, Dermalni model: uporaba takoj, Model absorbcije: absorbirana frakcija
	Potrošnik - dermalno, dolgoročno - sistemsko
Ocena izpostavljenosti	0,6923 mg/kg t.t. /dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,013846
	Izračun temelji na kronični interni dozi.
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v4.1, ConsExpo v4.1, Inhalacijski model: model izhlapevanja - sproščanje takoj
	Potrošnik - inhalacijsko, dolgoročno - sistemsko
Ocena izpostavljenosti	3,4942 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,086275
	Izračun izpostavljenosti temelji na srednji koncentraciji na dan izpostavljenosti.
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

****

7. Kratki naziv scenarija izpostavljenosti

Uporaba v čistilnih sredstvih
IS; ERC4, ERC6b; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13

Nadzor izpostavljenosti in ukrepi za zmanjševanje tveganja

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	ESVOC SpERC 4.6a.v1: ESVOC SpERC 4.6a.v1
Operativni pogoji	
Letna količina v EU	500.000 kg
Minimalno število dni emisij na leto	20
Emisijski faktor, zrak	30 %
Emisijski faktor, voda	0,01 %
Emisijski faktor, tla	0 %
Sprejemati površ. vodo (stopnja pretoka).	18.000 m3/d
Faktor redčenja, sladka voda	10
Faktor redčenja, obala	100
Stopnje tveganja	
Primerni ukrepi za čiščenje zraka so npr. .	Mokri pralnik - za prah, Obdelava odpadnih plinov s termalno oksidacijo, Adsorbiranje
Primerni ukrepi za čiščenje odpadne vode so npr.	Prilagojeno čiščenje odpadnih voda., Destilacija
Tip čistilne naprave	komunalna čistilna naprava
Predviden pretok čistilna naprava (m3/d)	2.000 m3/d
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Okolje
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,053808
	Tveganje izpostavljenosti za okolje se določi glede na tla.
Maksimalna količina varne uporabe	46.461,6 kg/dan
Tveganje izpostavljenosti za okolje se določi glede na tla.	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	ESVOC SpERC 1.1b.v1: ESVOC SpERC 1.1b.v1
Operativni pogoji	
Letna količina v EU	500.000 kg
Minimalno število dni emisij na leto	300
Emisijski faktor, zrak	0,001 %

Emisijski faktor, voda	0,001 %
Emisijski faktor, tla	0 %
Sprejemati površ. vodo (stopnja pretoka).	18.000 m3/d
Faktor redčenja, sladka voda	10
Faktor redčenja, obala	100
Stopnje tveganja	
Primerni ukrepi za čiščenje zraka so npr. .	Adsorbiranje
Primerni ukrepi za čiščenje odpadne vode so npr.	Prilagojeno čiščenje odpadnih voda.
Tip čistilne naprave	komunalna čistilna naprava
Predviden pretok čistilna naprava (m3/d)	2.000 m3/d
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Okolje
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,057417
	Tveganje izpostavljenosti za okolje se določi glede na tla.
Maksimalna količina varne uporabe	5,8 kg/dan
Tveganje izpostavljenosti za okolje se določi glede na tla.	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC1: Kemijska proizvodnja ali rafinerija v zaprtem procesu brez verjetnosti izpostavljenosti ali postopki z enakovrednimi zadrževalnimi pogoji. Okolje uporabe: industrijsko
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	2-(2-butoksietoksi)etanol Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	2,91976 Pa
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
V zaprtih prostorih/Na prostem	V zaprtih prostorih
	Domneva se, da so dejavnosti pri sobni temperaturi.
Stopnje tveganja	
Nositi primerno zaščito za oči.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - dermalno; dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	0,01 mg/cm²/dan
Razmerje za opredelitev tveganja	0,013514

(RCR)	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	0,0676 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,001001
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC2: Kemijska proizvodnja ali rafinerija v zaprtem neprekinjenem procesu z občasno nadzorovano izpostavljenostjo ali postopki z enakovrednimi zadrževalnimi pogoji. Okolje uporabe: industrijsko
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	2-(2-butoksietoksi)etanol Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	2,91976 Pa
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
V zaprtih prostorih/Na prostem	V zaprtih prostorih
	Domneva se, da so dejavnosti pri sobni temperaturi.
Stopnje tveganja	
Nositi primerno zaščito za oči.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - dermalno; dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	0,2 mg/cm²/dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,27027
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	6,7594 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,10014
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC3: Proizvodnja ali formulacija v kemijski industriji v zaprtih serijskih postopkih z občasno nadzorovano izpostavljenostjo ali postopkih z enakovrednimi pogoji zadrževanja. Okolje uporabe: industrijsko
Operativni pogoji	

Koncentracija snovi	2-(2-butoksietoksi)etanol Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	2,91976 Pa
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
V zaprtih prostorih/Na prostem	V zaprtih prostorih
	Domneva se, da so dejavnosti pri sobni temperaturi.
Stopnje tveganja	
Nositi primerno zaščito za oči.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - dermalno; dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	0,2 mg/cm²/dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,27027
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	20,2783 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,30042
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC4: Kemijska proizvodnja, kjer se pojavi priložnost za izpostavljenost. Okolje uporabe: industrijsko
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	2-(2-butoksietoksi)etanol Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	2,91976 Pa
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
V zaprtih prostorih/Na prostem	V zaprtih prostorih
	Domneva se, da so dejavnosti pri sobni temperaturi.
Stopnje tveganja	
Nositi ustrezne rokavice, odporne proti kemikalijam.	Učinkovitost: 80 %
Nositi primerno zaščito za oči.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - dermalno; dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	0,2 mg/cm²/dan
Razmerje za opredelitev tveganja	0,27027

(RCR)	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	33,7972 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,5007
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC7: Industrijsko brizganje Okolje uporabe: industrijsko
	Površinsko brizganje s tekočinami
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	2-(2-butoksietoksi)etanol Vsebnost: >= 0 % - <= 5 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	2,91976 Pa
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
V zaprtih prostorih/Na prostem	V zaprtih prostorih
	Domneva se, da so dejavnosti pri sobni temperaturi.
Količina apliciranja	> 3 l/min
Stopnje tveganja	
Nositi kemično odporne rokavice v kombinaciji z "osnovnim" usposabljanjem zaposlenih.	Učinkovitost: 90 %
Zagotoviti, da se naloga ne izvaja nad glavo.	
Zagotovite, da so vzpostavljeni splošni ukrepi za čiščenje delovnega mesta.	
Nositi primerno zaščito za oči.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - dermalno; dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	0,04 mg/cm²/dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,054054
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, Napredni program REACH, verzija 1.5
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	16 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,237037
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra Za primerjavo glejte: http://www.advancedreachtool.com	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC8a: Prenos snovi ali zmesi (polnjenje in praznjenje) v nenamenskih objektih. Okolje uporabe: industrijsko
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	2-(2-butoksietoksi)etanol Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	2,91976 Pa
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
V zaprtih prostorih/Na prostem	V zaprtih prostorih
	Domneva se, da so dejavnosti pri sobni temperaturi.
Stopnje tveganja	
Omogočiti dobro splošno prezračevanje (ne manj kot 3 do 5 kratna menjava zraka na uro).	Učinkovitost: 30 %
Nositi ustrezne rokavice, odporne proti kemikalijam.	Učinkovitost: 80 %
Nositi primerno zaščito za oči.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - dermalno; dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	0,2 mg/cm²/dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,27027
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	47,3161 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,70098
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC8b: Prenos snovi ali zmesi (polnjenje in praznjenje) v namenskih objektih. Okolje uporabe: industrijsko
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	2-(2-butoksietoksi)etanol Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	2,91976 Pa
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden

V zaprtih prostorih/Na prostem	V zaprtih prostorih
	Domneva se, da so dejavnosti pri sobni temperaturi.
Stopnje tveganja	
Nositi ustrezne rokavice, odporne proti kemikalijam.	Učinkovitost: 80 %
Nositi primerno zaščito za oči.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - dermalno; dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	0,2 mg/cm²/dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,27027
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	33,7972 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,5007
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC9: Prenos snovi ali pripravka v majhne vsebnike (namenska polnilna linija, vključno s tehtanjem) Okolje uporabe: industrijsko
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	2-(2-butoksietoksi)etanol Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	2,91976 Pa
Procesna temperatura	20 °C
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
V zaprtih prostorih/Na prostem	V zaprtih prostorih
Stopnje tveganja	
Nositi primerno zaščito za oči.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - dermalno, dolgoročno - sistemsko
Ocena izpostavljenosti	6,8571 mg/kg t.t. /dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,082616
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno-sistemsko
Ocena izpostavljenosti	33,7972 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,5007

Metoda ocenjevanja	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	33,7972 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,5007
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC10: Nanašanje z valjčkom ali čopičem Okolje uporabe: industrijsko
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	2-(2-butoksietoksi)etanol Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	2,91976 Pa
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
V zaprtih prostorih/Na prostem	V zaprtih prostorih
	Domneva se, da so dejavnosti pri sobni temperaturi.
Stopnje tveganja	
Omogočiti dobro splošno prezračevanje (ne manj kot 3 do 5 kratna menjava zraka na uro).	Učinkovitost: 30 %
Nositi ustrezne rokavice, odporne proti kemikalijam.	Učinkovitost: 80 %
Nositi primerno zaščito za oči.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - dermalno; dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	0,4 mg/cm²/dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,540541
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	47,3161 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,70098
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC13: Obdelava izdelkov s potapljanjem in polivanjem. Okolje uporabe: industrijsko
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	2-(2-butoksietoksi)etanol Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %

Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	2,91976 Pa
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
V zaprtih prostorih/Na prostem	V zaprtih prostorih
	Domneva se, da so dejavnosti pri sobni temperaturi.
Stopnje tveganja	
Omogočiti dobro splošno prezračevanje (ne manj kot 3 do 5 kratna menjava zraka na uro).	Učinkovitost: 30 %
Nositi ustrezne rokavice, odporne proti kemikalijam.	Učinkovitost: 80 %
Nositi primerno zaščito za oči.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - dermalno; dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	0,4 mg/cm²/dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,540541
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	47,3161 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,70098
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra	

****

8. Kratki naziv scenarija izpostavljenosti

Uporaba v čistilnih sredstvih, (uporaba v poklicnih okoljih)
PW; ERC8a, ERC8d; PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC11, PROC13, PROC19

Nadzor izpostavljenosti in ukrepi za zmanjševanje tveganja

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	ESVOC SpERC 8.4b.v3
Operativni pogoji	
Letna količina v EU	2.400.000 kg
Minimalno število dni emisij na leto	365
Emisijski faktor, zrak	4 %
Emisijski faktor, voda	1 ppm
Emisijski faktor, tla	0,2 ppm

Sprejemati površ. vodo (stopnja pretoka).	18.000 m3/d
Faktor redčenja, sladka voda	10
Faktor redčenja, obala	100
Stopnje tveganja	
Tip čistilne naprave	komunalna čistilna naprava
Predviden pretok čistilna naprava (m3/d)	2.000 m3/d
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Okolje
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,045192
	Tveganje izpostavljenosti za okolje se določi glede na tla.
Maksimalna količina varne uporabe	29,1 kg/dan
Tveganje izpostavljenosti za okolje se določi glede na tla.	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	ESVOC SpERC 8.4b.v3
Operativni pogoji	
Letna količina v EU	2.400.000 kg
Minimalno število dni emisij na leto	365
Emisijski faktor, zrak	4 %
Emisijski faktor, voda	1 ppm
Emisijski faktor, tla	0,2 ppm
Sprejemati površ. vodo (stopnja pretoka).	18.000 m3/d
Faktor redčenja, sladka voda	10
Faktor redčenja, obala	100
Stopnje tveganja	
Tip čistilne naprave	komunalna čistilna naprava
Predviden pretok čistilna naprava (m3/d)	2.000 m3/d
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Okolje
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,045192
	Tveganje izpostavljenosti za okolje se določi glede na tla.
Maksimalna količina varne uporabe	29,1 kg/dan

Tveganje izpostavljenosti za okolje se določi glede na tla.

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC4: Kemijska proizvodnja, kjer se pojavi priložnost za izpostavljenost. Okolje uporabe: poklicno
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	2-(2-butoksietoksi)etanol Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	2,91976 Pa
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
V zaprtih prostorih/Na prostem	V zaprtih prostorih
	Domneva se, da so dejavnosti pri sobni temperaturi.
Stopnje tveganja	
Omogočiti dobro splošno prezračevanje (ne manj kot 3 do 5 kratna menjava zraka na uro).	Učinkovitost: 30 %
Nositi ustrezne rokavice, odporne proti kemikalijam.	Učinkovitost: 80 %
Nositi primerno zaščito za oči.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - dermalno; dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	0,2 mg/cm²/dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,27027
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	47,3161 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,70098
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC8a: Prenos snovi ali zmesi (polnjenje in praznjenje) v nenamenskih objektih. Okolje uporabe: poklicno
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	2-(2-butoksietoksi)etanol Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	2,91976 Pa

Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
V zaprtih prostorih/Na prostem	V zaprtih prostorih
	Domneva se, da so dejavnosti pri sobni temperaturi.
Stopnje tveganja	
Zagotoviti dobro splošno ali nadzorovano prezračevanje (5 do 10 kratna menjava zraka na uro)	Učinkovitost: 70 %
Nositi ustrezne rokavice, odporne proti kemikalijam.	Učinkovitost: 80 %
Nositi primerno zaščito za oči.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - dermalno; dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	0,2 mg/cm²/dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,27027
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	50,6958 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,75105
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC8b: Prenos snovi ali zmesi (polnjenje in praznjenje) v namenskih objektih. Okolje uporabe: poklicno
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	2-(2-butoksietoksi)etanol Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	2,91976 Pa
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
V zaprtih prostorih/Na prostem	V zaprtih prostorih
	Domneva se, da so dejavnosti pri sobni temperaturi.
Stopnje tveganja	
Omogočiti dobro splošno prezračevanje (ne manj kot 3 do 5 kratna menjava zraka na uro).	Učinkovitost: 30 %
Nositi ustrezne rokavice, odporne proti kemikalijam.	Učinkovitost: 80 %
Nositi primerno zaščito za oči.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - dermalno; dolgoročno - lokalno

Ocena izpostavljenosti	0,2 mg/cm²/dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,27027
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	47,3161 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,70098
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC9: Prenos snovi ali pripravka v majhne vsebnike (namenska polnilna linija, vključno s tehtanjem) Okolje uporabe: poklicno
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	2-(2-butoksietoksi)etanol Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	2,91976 Pa
Procesna temperatura	20 °C
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
V zaprtih prostorih/Na prostem	V zaprtih prostorih
Stopnje tveganja	
Omogočiti dobro splošno prezračevanje (ne manj kot 3 do 5 kratna menjava zraka na uro).	Učinkovitost: 30 %
Nositi primerno zaščito za oči.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - dermalno, dolgoročno - sistemsko
Ocena izpostavljenosti	6,8571 mg/kg t.t. /dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,082616
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno-sistemsko
Ocena izpostavljenosti	47,3161 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,70098
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	47,3161 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,70098
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC10: Nanašanje z valjčkom ali čopičem Okolje uporabe: poklicno
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	2-(2-butoksietoksi)etanol Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	2,91976 Pa
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
V zaprtih prostorih/Na prostem	V zaprtih prostorih
	Domneva se, da so dejavnosti pri sobni temperaturi.
Stopnje tveganja	
Zagotoviti dobro splošno ali nadzorovano prezračevanje (5 do 10 kratna menjava zraka na uro)	Učinkovitost: 70 %
Nositi ustrezne rokavice, odporne proti kemikalijam.	Učinkovitost: 80 %
Nositi primerno zaščito za oči.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - dermalno; dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	0,4 mg/cm²/dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,540541
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	50,6958 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,75105
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC11: Neindustrijsko brizganje Okolje uporabe: poklicno
	Površinsko brizganje s tekočinami
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	2-(2-butoksietoksi)etanol Vsebnost: >= 0 % - <= 25 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	2,91976 Pa
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden

V zaprtih prostorih/Na prostem	V zaprtih prostorih
	Domneva se, da so dejavnosti pri sobni temperaturi.
	Prostor poljubne velikosti
Količina apliciranja	< 3 l/min
Stopnje tveganja	
Nositi kemično odporne rokavice v kombinaciji z "osnovnim" usposabljanjem zaposlenih.	Učinkovitost: 90 %
Zagotoviti, da se naloga ne izvaja nad glavo.	
Zagotoviti izpušno prezračevanje na mestih nastanka emisij (LEV).	
Zagotovite, da so vzpostavljeni splošni ukrepi za čiščenje delovnega mesta.	
Nositi primerno zaščito za oči.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - dermalno; dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	0,3 mg/cm²/dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,405405
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, Napredni program REACH, verzija 1.5
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	13 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,192593
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra Za primerjavo glejte: http://www.advancedreachtool.com	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC13: Obdelava izdelkov s potapljanjem in polivanjem. Okolje uporabe: poklicno
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	2-(2-butoksietoksi)etanol Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	2,91976 Pa
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
V zaprtih prostorih/Na prostem	V zaprtih prostorih
	Domneva se, da so dejavnosti pri sobni temperaturi.
Stopnje tveganja	
Omogočiti dobro splošno prezračevanje (ne manj kot 3 do 5 kratna menjava zraka na uro).	Učinkovitost: 30 %

Nositi ustrezne rokavice, odporne proti kemikalijam.	Učinkovitost: 80 %
Nositi primerno zaščito za oči.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - dermalno; dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	0,4 mg/cm²/dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,540541
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	47,3161 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,70098
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC19: Ročne dejavnosti, ki vključujejo stik z rokami Okolje uporabe: poklicno
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	2-(2-butoksietoksi)etanol Vsebnost: >= 0 % - <= 25 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	2,91976 Pa
Procesna temperatura	20 °C
Trajanje in pogostost dejavnosti	240 min 5 dni na teden
V zaprtih prostorih/Na prostem	V zaprtih prostorih
Stopnje tveganja	
Nositi primerno zaščito za dihala.	Učinkovitost: 90 %
Nositi ustrezne rokavice, odporne proti kemikalijam.	Učinkovitost: 80 %
Nositi primerno zaščito za oči.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - dermalno, dolgoročno - sistemsko
Ocena izpostavljenosti	16,9714 mg/kg t.t. /dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,204475
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno-sistemsko
Ocena izpostavljenosti	6,0835 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,090126
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno - lokalno

Ocena izpostavljenosti	10,1392 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,15021
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra	

****

9. Kratki naziv scenarija izpostavljenosti

Uporaba v čistilnih sredstvih, (potrošniška uporaba)
C; ERC8a, ERC8d; PC35

Nadzor izpostavljenosti in ukrepi za zmanjševanje tveganja

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	ESVOC SpERC 8.4c.v2
Operativni pogoji	
Letna količina v EU	1.600.000 kg
Minimalno število dni emisij na leto	365
Emisijski faktor, zrak	95 %
Emisijski faktor, voda	2,5 %
Emisijski faktor, tla	2,5 %
Sprejemati površ. vodo (stopnja pretoka).	18.000 m3/d
Faktor redčenja, sladka voda	10
Faktor redčenja, obala	100
Stopnje tveganja	
Tip čistilne naprave	komunalna čistilna naprava
Predviden pretok čistilna naprava (m3/d)	2.000 m3/d
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Okolje
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,045276
	Tveganje izpostavljenosti za okolje se določi glede na tla.
Maksimalna količina varne uporabe	19,4 kg/dan
Tveganje izpostavljenosti za okolje se določi glede na tla.	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	ESVOC SpERC 8.4c.v2

Operativni pogoji	
Letna količina v EU	1.600.000 kg
Minimalno število dni emisij na leto	365
Emisijski faktor, zrak	95 %
Emisijski faktor, voda	2,5 %
Emisijski faktor, tla	2,5 %
Sprejemati površ. vodo (stopnja pretoka).	18.000 m3/d
Faktor redčenja, sladka voda	10
Faktor redčenja, obala	100
Stopnje tveganja	
Tip čistilne naprave	komunalna čistilna naprava
Predviden pretok čistilna naprava (m3/d)	2.000 m3/d
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Okolje
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,045276
	Tveganje izpostavljenosti za okolje se določi glede na tla.
Maksimalna količina varne uporabe	19,4 kg/dan
Tveganje izpostavljenosti za okolje se določi glede na tla.	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	Podkategorija: Izdelki za pranje perila in posode
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	2-(2-butoksietoksi)etanol Vsebnost: >= 0 % - <= 5 %
Parni tlak snovi med uporabo	2,91976 Pa
telesna teža	68,8 kg
	Količina na uporabo 0,031 g Relevantno za ocene dermalne izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ConsExpo v4.1, Dermalni model: uporaba takoj
	Potrošnik - inhalacijsko, kratkoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	0,0007 mg/cm²/dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,001566
	Izračun temelji na zunanjem odmerku.

Smernice za nadaljne uporabnike
Za primerjavo glejte: http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	Podkategorija: Izdelki za pranje perila in posode
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	2-(2-butoksietoksi)etanol Vsebnost: >= 0 % - <= 5 %
Parni tlak snovi med uporabo	2,91976 Pa
Trajanje in pogostost dejavnosti	365 uporab na leto
telesna teža	68,8 kg
Absorbirana frakcija dermalno	100 % relevantno za oceno oralne izpostavljenosti
	relevantno za oceno oralne izpostavljenosti
	zaužita količina 0,42 mg relevantno za oceno oralne izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ConsExpo v4.1, Oralni model: neposredno zaužitje, Model absorbcije: absorbirana frakcija
	Potrošnik - oralno, dolgoročno - sistemsko
Ocena izpostavljenosti	0,0003 mg/kg t.t. /dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,000049
	Izračun temelji na kronični interni dozi.
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	Podkategorija: Čistila, tekočine (večnamenska čistila, sanitarni izdelki, čistila za tla, čistila za steklo, čistila za talne obloge, čistila za kovine)
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	2-(2-butoksietoksi)etanol Vsebnost: >= 0 % - <= 5 %
Parni tlak snovi med uporabo	2,91976 Pa
telesna teža	68,8 kg
	Količina na uporabo 0,286 g Relevantno za ocene dermalne izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ConsExpo v4.1, Dermalni model: uporaba takoj

	Potrošnik - inhalacijsko, kratkoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	0,0065 mg/cm²/dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,014444
	Izračun temelji na zunanjem odmerku.
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	Podkategorija: Čistila, tekočine (večnamenska čistila, sanitarni izdelki, čistila za tla, čistila za steklo, čistila za talne obloge, čistila za kovine)
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	2-(2-butoksietoksi)etanol Vsebnost: >= 0 % - <= 5 %
Parni tlak snovi med uporabo	2,91976 Pa
telesna teža	8 kg
Kontaktna površina	22 cm² Relevantno za ocene dermalne izpostavljenosti
	Relevantno za ocene dermalne izpostavljenosti
Koeficient prenosa	0,555556 cm²/s
Količina, ki jo lahko odstranimo s trenjem	0,0012 g/cm²
Kontaktni čas	3600 sek
Površina trenja	22 m²
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ConsExpo v4.1, Dermalni model: trenje
	Potrošnik - inhalacijsko, kratkoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	0,04 mg/cm²/dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,088889
	Izračun temelji na zunanjem odmerku.
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	Podkategorija: Čistila, razpršilo s sprožilcem (večnamenska čistila, sanitarni izdelki, čistila za steklo)
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	2-(2-butoksietoksi)etanol Vsebnost: >= 0 % - <= 3 %
Parni tlak snovi med uporabo	2,91976 Pa
telesna teža	68,8 kg

	Količina na uporabo 0,31 g Relevantno za ocene dermalne izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ConsExpo v4.1, Dermalni model: uporaba takoj
	Potrošnik - inhalacijsko, kratkoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	0,0413 mg/cm²/dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,091852
	Izračun temelji na zunanjem odmerku.
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	Podkategorija: Čistila, razpršilo s sprožilcem (večnamenska čistila, sanitarni izdelki, čistila za steklo)
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	2-(2-butoksietoksi)etanol Vsebnost: >= 0 % - <= 3 %
Parni tlak snovi med uporabo	2,91976 Pa
telesna teža	68,8 kg
Stopnja stika	46 mg/min
Trajanje sproščanja	0,46 min
	Relevantno za ocene dermalne izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ConsExpo v4.1, Dermalni model: stopnja nenehne uporabe
	Potrošnik - inhalacijsko, kratkoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	0,0003 mg/cm²/dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,000641
	Izračun temelji na zunanjem odmerku.
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

****

10. Kratki naziv scenarija izpostavljenosti

Uporaba v tekočinah za obdelavo kovin / tekočih oljih, (uporaba v industrijskih okoljih)
IS; ERC4; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC17

Nadzor izpostavljenosti in ukrepi za zmanjševanje tveganja

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	ESVOC SpERC 4.9.v1: ESVOC SpERC 4.9.v1

Operativni pogoji	
Letna količina v EU	500.000 kg
Minimalno število dni emisij na leto	20
Emisijski faktor, zrak	2 %
Emisijski faktor, voda	0,1 %
Emisijski faktor, tla	0 %
Sprejemati površ. vodo (stopnja pretoka).	18.000 m3/d
Faktor redčenja, sladka voda	10
Faktor redčenja, obala	100
Stopnje tveganja	
Primerni ukrepi za čiščenje zraka so npr. .	Filtriranje, Obdelava odpadnih plinov s termalno oksidacijo, Adsorbiranje
Primerni ukrepi za čiščenje odpadne vode so npr.	Prilagojeno čiščenje odpadnih voda.
Tip čistilne naprave	komunalna čistilna naprava
Predviden pretok čistilna naprava (m3/d)	2.000 m3/d
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Okolje
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,05533
	Tveganje izpostavljenosti za okolje se določi glede na tla.
Maksimalna količina varne uporabe	45.183,7 kg/dan
Tveganje izpostavljenosti za okolje se določi glede na tla.	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC1: Kemijska proizvodnja ali rafinerija v zaprtem procesu brez verjetnosti izpostavljenosti ali postopki z enakovrednimi zadrževalnimi pogoji. Okolje uporabe: industrijsko
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	2-(2-butoksietoksi)etanol Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	2,91976 Pa
Procesna temperatura	20 °C

Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
V zaprtih prostorih/Na prostem	V zaprtih prostorih
Stopnje tveganja	
Nositi primerno zaščito za oči.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - dermalno, dolgoročno - sistemsko
Ocena izpostavljenosti	0,0343 mg/kg t.t. /dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,000413
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno-sistemsko
Ocena izpostavljenosti	0,0676 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,001001
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	0,0676 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,001001
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC2: Kemijska proizvodnja ali rafinerija v zaprtem neprekinjenem procesu z občasno nadzorovano izpostavljenostjo ali postopki z enakovrednimi zadrževalnimi pogoji. Okolje uporabe: industrijsko
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	2-(2-butoksietoksi)etanol Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	2,91976 Pa
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
V zaprtih prostorih/Na prostem	V zaprtih prostorih
	Domneva se, da so dejavnosti pri sobni temperaturi.
Stopnje tveganja	
Nositi primerno zaščito za oči.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - dermalno; dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	0,2 mg/cm²/dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,27027

Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	6,7594 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,10014
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC3: Proizvodnja ali formulacija v kemijski industriji v zaprtih serijskih postopkih z občasno nadzorovano izpostavljenostjo ali postopkih z enakovrednimi pogoji zadrževanja. Okolje uporabe: industrijsko
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	2-(2-butoksietoksi)etanol Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	2,91976 Pa
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
V zaprtih prostorih/Na prostem	V zaprtih prostorih
	Domneva se, da so dejavnosti pri sobni temperaturi.
Stopnje tveganja	
Nositi primerno zaščito za oči.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - dermalno; dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	0,2 mg/cm²/dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,27027
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	20,2783 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,30042
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC4: Kemijska proizvodnja, kjer se pojavi priložnost za izpostavljenost. Okolje uporabe: industrijsko
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	2-(2-butoksietoksi)etanol Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %

Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	2,91976 Pa
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
V zaprtih prostorih/Na prostem	V zaprtih prostorih
	Domneva se, da so dejavnosti pri sobni temperaturi.
Stopnje tveganja	
Nositi ustrezne rokavice, odporne proti kemikalijam.	Učinkovitost: 80 %
Nositi primerno zaščito za oči.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - dermalno; dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	0,2 mg/cm²/dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,27027
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	33,7972 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,5007
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC28: Ročno vzdrževanje (čiščenje in popravilo) strojev zajeto v PROC8a

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC7: Industrijsko brizganje Okolje uporabe: industrijsko
	Površinsko brizganje s tekočinami
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	2-(2-butoksietoksi)etanol Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	2,91976 Pa
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
V zaprtih prostorih/Na prostem	V zaprtih prostorih
	Domneva se, da so dejavnosti pri sobni temperaturi.
	Prostor poljubne velikosti
Količina apliciranja	< 3 l/min
Stopnje tveganja	

Nositi kemično odporne rokavice v kombinaciji z "osnovnim" usposabljanjem zaposlenih.	Učinkovitost: 90 %
Zagotoviti, da se naloga ne izvaja nad glavo.	
Uporabljajte opremo s fiksnim odvodnim prezračevalnim pokrovom.	
Zagotoviti, da so na voljo učinkoviti ukrepi za čiščenje na delovnem mestu.	
Nositi primerno zaščito za oči.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - dermalno; dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	0,2 mg/cm²/dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,27027
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, Napredni program REACH, verzija 1.5
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	10 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,148148
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra Za primerjavo glejte: http://www.advancedreachtool.com	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC8a: Prenos snovi ali zmesi (polnjenje in praznjenje) v nenamenskih objektih. Okolje uporabe: industrijsko
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	2-(2-butoksietoksi)etanol Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	2,91976 Pa
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
V zaprtih prostorih/Na prostem	V zaprtih prostorih
	Domneva se, da so dejavnosti pri sobni temperaturi.
Stopnje tveganja	
Omogočiti dobro splošno prezračevanje (ne manj kot 3 do 5 kratna menjava zraka na uro).	Učinkovitost: 30 %
Nositi ustrezne rokavice, odporne proti kemikalijam.	Učinkovitost: 80 %
Nositi primerno zaščito za oči.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec

	Delavec - dermalno; dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	0,2 mg/cm²/dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,27027
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	47,3161 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,70098
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC8b: Prenos snovi ali zmesi (polnjenje in praznjenje) v namenskih objektih. Okolje uporabe: industrijsko
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	2-(2-butoksietoksi)etanol Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	2,91976 Pa
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
V zaprtih prostorih/Na prostem	V zaprtih prostorih
	Domneva se, da so dejavnosti pri sobni temperaturi.
Stopnje tveganja	
Nositi ustrezne rokavice, odporne proti kemikalijam.	Učinkovitost: 80 %
Nositi primerno zaščito za oči.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - dermalno; dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	0,2 mg/cm²/dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,27027
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	33,7972 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,5007
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC9: Prenos snovi ali pripravka v majhne vsebnike (namenska polnilna linija, vključno s tehtanjem) Okolje uporabe: industrijsko

Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	2-(2-butoksietoksi)etanol Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	2,91976 Pa
Procesna temperatura	20 °C
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
V zaprtih prostorih/Na prostem	V zaprtih prostorih
Stopnje tveganja	
Nositi primerno zaščito za oči.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - dermalno, dolgoročno - sistemsko
Ocena izpostavljenosti	6,8571 mg/kg t.t. /dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,082616
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno-sistemsko
Ocena izpostavljenosti	33,7972 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,5007
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	33,7972 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,5007
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC10: Nanašanje z valjčkom ali čopičem Okolje uporabe: industrijsko
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	2-(2-butoksietoksi)etanol Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	2,91976 Pa
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
V zaprtih prostorih/Na prostem	V zaprtih prostorih
	Domneva se, da so dejavnosti pri sobni temperaturi.
Stopnje tveganja	
Omogočiti dobro splošno prezračevanje (ne manj kot 3 do 5	Učinkovitost: 30 %

kratna menjava zraka na uro).	
Nositi ustrezne rokavice, odporne proti kemikalijam.	Učinkovitost: 80 %
Nositi primerno zaščito za oči.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - dermalno; dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	0,4 mg/cm²/dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,540541
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	47,3161 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,70098
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC13: Obdelava izdelkov s potapljanjem in polivanjem. Okolje uporabe: industrijsko
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	2-(2-butoksietoksi)etanol Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	2,91976 Pa
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
V zaprtih prostorih/Na prostem	V zaprtih prostorih
	Domneva se, da so dejavnosti pri sobni temperaturi.
Stopnje tveganja	
Omogočiti dobro splošno prezračevanje (ne manj kot 3 do 5 kratna menjava zraka na uro).	Učinkovitost: 30 %
Nositi ustrezne rokavice, odporne proti kemikalijam.	Učinkovitost: 80 %
Nositi primerno zaščito za oči.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - dermalno; dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	0,4 mg/cm²/dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,540541
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	47,3161 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,70098

Smernice za nadaljne uporabnike
Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC17: Mazanje pri visokoenergijskih pogojih pri obdelavi kovin. Okolje uporabe: industrijsko
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	2-(2-butoksietoksi)etanol Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	2,91976 Pa
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
V zaprtih prostorih/Na prostem	V zaprtih prostorih
	Domneva se, da so dejavnosti pri sobni temperaturi.
Stopnje tveganja	
Zagotoviti dobro splošno ali nadzorovano prezračevanje (5 do 10 kratna menjava zraka na uro)	Učinkovitost: 70 %
Nositi ustrezne rokavice, odporne proti kemikalijam.	Učinkovitost: 80 %
Nositi primerno zaščito za oči.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - dermalno; dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	0,4 mg/cm²/dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,540541
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	40,5567 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,60084
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra	

****

11. Kratki naziv scenarija izpostavljenosti

Uporaba v tekočinah za obdelavo kovin / tekočih oljih, (uporaba v poklicnih okoljih)
PW; ERC8a, ERC9a; PROC1, PROC2, PROC3, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC11, PROC13, PROC17, PROC19

Nadzor izpostavljenosti in ukrepi za zmanjševanje tveganja

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti

Uporabi zajete deskriptorje	ESVOC SpERC 8.7c.v1: ESVOC SpERC 8.7c.v1
Operativni pogoji	
Letna količina v EU	500.000 kg
Minimalno število dni emisij na leto	365
Emisijski faktor, zrak	0,5 %
Emisijski faktor, voda	5 %
Emisijski faktor, tla	5 %
Sprejemati površ. vodo (stopnja pretoka).	18.000 m3/d
Faktor redčenja, sladka voda	10
Faktor redčenja, obala	100
Stopnje tveganja	
Tip čistilne naprave	komunalna čistilna naprava
Predviden pretok čistilna naprava (m3/d)	2.000 m3/d
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Okolje
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,045205
	Tveganje izpostavljenosti za okolje se določi glede na tla.
Maksimalna količina varne uporabe	1,5 kg/dan
Tveganje izpostavljenosti za okolje se določi glede na tla.	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	ERC9a: Široka uporaba funkcionalne tekočine (v zaprtih prostorih)
Operativni pogoji	
Letna količina v EU	500.000 kg
Minimalno število dni emisij na leto	365
Emisijski faktor, zrak	5 %
Emisijski faktor, voda	0 %
Emisijski faktor, tla	0 %
Sprejemati površ. vodo (stopnja pretoka).	18.000 m3/d
Faktor redčenja, sladka voda	10

Faktor redčenja, obala	100
Stopnje tveganja	
Tip čistilne naprave	komunalna čistilna naprava
Predviden pretok čistilna naprava (m3/d)	2.000 m3/d
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Okolje
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,057417
	Tveganje izpostavljenosti za okolje se določi glede na tla.
Maksimalna količina varne uporabe	4,8 kg/dan
Tveganje izpostavljenosti za okolje se določi glede na tla.	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC1: Kemijska proizvodnja ali rafinerija v zaprtem procesu brez verjetnosti izpostavljenosti ali postopki z enakovrednimi zadrževalnimi pogoji. Okolje uporabe: poklicno
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	2-(2-butoksietoksi)etanol Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	2,91976 Pa
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
V zaprtih prostorih/Na prostem	V zaprtih prostorih
	Domneva se, da so dejavnosti pri sobni temperaturi.
Stopnje tveganja	
Nositi primerno zaščito za oči.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - dermalno; dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	0,01 mg/cm²/dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,013514
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	0,0676 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,001001
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC2: Kemijska proizvodnja ali rafinerija v zaprtem

	neprekinjenem procesu z občasno nadzorovano izpostavljenostjo ali postopki z enakovrednimi zadrževalnimi pogoji. Okolje uporabe: poklicno
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	2-(2-butoksietoksi)etanol Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	2,91976 Pa
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
V zaprtih prostorih/Na prostem	V zaprtih prostorih
	Domneva se, da so dejavnosti pri sobni temperaturi.
Stopnje tveganja	
Nositi primerno zaščito za oči.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - dermalno; dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	0,2 mg/cm²/dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,27027
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	33,7972 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,5007
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC3: Proizvodnja ali formulacija v kemijski industriji v zaprtih serijskih postopkih z občasno nadzorovano izpostavljenostjo ali postopkih z enakovrednimi pogoji zadrževanja. Okolje uporabe: poklicno
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	2-(2-butoksietoksi)etanol Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	2,91976 Pa
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
V zaprtih prostorih/Na prostem	V zaprtih prostorih
	Domneva se, da so dejavnosti pri sobni temperaturi.
Stopnje tveganja	

Nositi primerno zaščito za oči.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - dermalno; dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	0,2 mg/cm²/dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,27027
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	20,2783 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,30042
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC28: Ročno vzdrževanje (čiščenje in popravilo) strojev zajeto v PROC8a

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC8a: Prenos snovi ali zmesi (polnjenje in praznjenje) v nenamenskih objektih. Okolje uporabe: poklicno
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	2-(2-butoksietoksi)etanol Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	2,91976 Pa
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
V zaprtih prostorih/Na prostem	V zaprtih prostorih
	Domneva se, da so dejavnosti pri sobni temperaturi.
Stopnje tveganja	
Zagotoviti dobro splošno ali nadzorovano prezračevanje (5 do 10 kratna menjava zraka na uro)	Učinkovitost: 70 %
Nositi ustrezne rokavice, odporne proti kemikalijam.	Učinkovitost: 80 %
Nositi primerno zaščito za oči.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - dermalno; dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	0,2 mg/cm²/dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,27027
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec

	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	50,6958 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,75105
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC8b: Prenos snovi ali zmesi (polnjenje in praznjenje) v namenskih objektih. Okolje uporabe: poklicno
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	2-(2-butoksietoksi)etanol Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	2,91976 Pa
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
V zaprtih prostorih/Na prostem	V zaprtih prostorih
	Domneva se, da so dejavnosti pri sobni temperaturi.
Stopnje tveganja	
Omogočiti dobro splošno prezračevanje (ne manj kot 3 do 5 kratna menjava zraka na uro).	Učinkovitost: 30 %
Nositi ustrezne rokavice, odporne proti kemikalijam.	Učinkovitost: 80 %
Nositi primerno zaščito za oči.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - dermalno; dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	0,2 mg/cm²/dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,27027
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	47,3161 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,70098
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC9: Prenos snovi ali pripravka v majhne vsebnike (namenska polnilna linija, vključno s tehtanjem) Okolje uporabe: poklicno
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	2-(2-butoksietoksi)etanol

	Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	2,91976 Pa
Procesna temperatura	20 °C
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
V zaprtih prostorih/Na prostem	V zaprtih prostorih
Stopnje tveganja	
Omogočiti dobro splošno prezračevanje (ne manj kot 3 do 5 kratna menjava zraka na uro).	Učinkovitost: 30 %
Nositi primerno zaščito za oči.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - dermalno, dolgoročno - sistemsko
Ocena izpostavljenosti	6,8571 mg/kg t.t. /dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,082616
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno-sistemsko
Ocena izpostavljenosti	47,3161 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,70098
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	47,3161 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,70098
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC10: Nanašanje z valjčkom ali čopičem Okolje uporabe: poklicno
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	2-(2-butoksietoksi)etanol Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	2,91976 Pa
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
V zaprtih prostorih/Na prostem	V zaprtih prostorih
	Domneva se, da so dejavnosti pri sobni temperaturi.
Stopnje tveganja	
Zagotoviti dobro splošno ali	Učinkovitost: 70 %

nadzorovano prezračevanje (5 do 10 kratna menjava zraka na uro)	
Nositi ustrezne rokavice, odporne proti kemikalijam.	Učinkovitost: 80 %
Če ni ustreznega lokalnega izpušnega prezračevanja:, Zmanjšati koncentracijo na manj kot 25 %	
Nositi primerno zaščito za oči.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - dermalno; dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	0,4 mg/cm²/dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,540541
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	50,6958 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,75105
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC11: Neindustrijsko brizganje Okolje uporabe: poklicno
	Površinsko brizganje s tekočinami
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	2-(2-butoksietoksi)etanol Vsebnost: >= 0 % - <= 25 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	2,91976 Pa
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
V zaprtih prostorih/Na prostem	V zaprtih prostorih
	Domneva se, da so dejavnosti pri sobni temperaturi.
	Prostor poljubne velikosti
Količina apliciranja	< 3 l/min
Stopnje tveganja	
Nositi kemično odporne rokavice v kombinaciji z "osnovnim" usposabljanjem zaposlenih.	Učinkovitost: 90 %
Zagotoviti, da se naloga ne izvaja nad glavo.	
Zagotoviti izpušno prezračevanje na mestih nastanka emisij (LEV).	
Zagotovite, da so vzpostavljeni splošni ukrepi za čiščenje delovnega	

mesta.	
Če ni ustreznega lokalnega izpušnega prezračevanja:, Nositi polobrazno dihalno masko v skladu z EN140 s filtrom tipa A ali več.	
Nositi primerno zaščito za oči.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - dermalno; dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	0,3 mg/cm²/dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,405405
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, Napredni program REACH, verzija 1.5
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	13 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,192593
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra Za primerjavo glejte: http://www.advancedreachtool.com	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC13: Obdelava izdelkov s potapljanjem in polivanjem. Okolje uporabe: poklicno
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	2-(2-butoksietoksi)etanol Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	2,91976 Pa
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
V zaprtih prostorih/Na prostem	V zaprtih prostorih
	Domneva se, da so dejavnosti pri sobni temperaturi.
Stopnje tveganja	
Omogočiti dobro splošno prezračevanje (ne manj kot 3 do 5 kratna menjava zraka na uro).	Učinkovitost: 30 %
Nositi ustrezne rokavice, odporne proti kemikalijam.	Učinkovitost: 80 %
Nositi primerno zaščito za oči.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - dermalno; dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	0,4 mg/cm²/dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,540541
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno - lokalno

Ocena izpostavljenosti	47,3161 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,70098
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC17: Mazanje pri visokoenergijskih pogojih pri obdelavi kovin. Okolje uporabe: poklicno
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	2-(2-butoksietoksi)etanol Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	2,91976 Pa
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
V zaprtih prostorih/Na prostem	V zaprtih prostorih
	Domneva se, da so dejavnosti pri sobni temperaturi.
Stopnje tveganja	
Lokalno izpušno prezračevanje.	Učinkovitost: 80 %
Nositi ustrezne rokavice, odporne proti kemikalijam.	Učinkovitost: 80 %
Omogočiti dobro splošno prezračevanje (ne manj kot 3 do 5 kratna menjava zraka na uro).	Učinkovitost: 30 %
Nositi primerno zaščito za oči.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - dermalno; dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	0,4 mg/cm²/dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,540541
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	47,3161 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,70098
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC19: Ročne dejavnosti, ki vključujejo stik z rokami Okolje uporabe: poklicno
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	2-(2-butoksietoksi)etanol Vsebnost: >= 0 % - <= 25 %

Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	2,91976 Pa
Trajanje in pogostost dejavnosti	240 min 5 dni na teden
V zaprtih prostorih/Na prostem	V zaprtih prostorih
	Domneva se, da so dejavnosti pri sobni temperaturi.
Stopnje tveganja	
Nositi primerno zaščito za dihala.	Učinkovitost: 90 %
Nositi kemično odporne rokavice v kombinaciji z "osnovnim" usposabljanjem zaposlenih.	Učinkovitost: 90 %
Nositi primerno zaščito za oči.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - dermalno; dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	0,3 mg/cm²/dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,405405
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	10,1392 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,15021
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra	

****

12. Kratki naziv scenarija izpostavljenosti

Rudarske kemikalije, predelava rudnin
IS; ERC4; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9

Nadzor izpostavljenosti in ukrepi za zmanjševanje tveganja

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	ERC4: Uporaba nereaktivnega obdelovalnega pripomočka na industrijski lokaciji (brez vključitve v ali na izdelek)
Operativni pogoji	
Letna količina v EU	200.000 kg
Minimalno število dni emisij na leto	300
Emisijski faktor, zrak	100 %
Emisijski faktor, voda	50 %
Emisijski faktor, tla	5 %

Sprejemati površ. vodo (stopnja pretoka).	18.000 m3/d
Faktor redčenja, sladka voda	10
Faktor redčenja, obala	100
Stopnje tveganja	
Očiščenje emisij v prst za zagotovitev značilne učinkovitosti odstranitve (%)	99,9 %
Primerni ukrepi obdelave prsti so npr.	Sežig blata iz čistilnih naprav
Tip čistilne naprave	komunalna čistilna naprava
Predviden pretok čistilna naprava (m3/d)	2.000 m3/d
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Okolje
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,07323
	Tveganje izpostavljenosti za okolje se določi glede na morskovodne usedline.
Maksimalna količina varne uporabe	455,2 kg/dan
Tveganje izpostavljenosti za okolje se določi glede na morskovodne usedline.	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC1: Kemijska proizvodnja ali rafinerija v zaprtem procesu brez verjetnosti izpostavljenosti ali postopki z enakovrednimi zadrževalnimi pogoji. Okolje uporabe: industrijsko
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	2-(2-butoksietoksi)etanol Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	2,91976 Pa
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
V zaprtih prostorih/Na prostem	V zaprtih prostorih
	Domneva se, da so dejavnosti pri sobni temperaturi.
Stopnje tveganja	
Nositi primerno zaščito za oči.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - dermalno; dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	0,01 mg/cm²/dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,013514
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec

	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	0,0676 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,001001
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC2: Kemijska proizvodnja ali rafinerija v zaprtem neprekinjenem procesu z občasno nadzorovano izpostavljenostjo ali postopki z enakovrednimi zadrževalnimi pogoji. Okolje uporabe: industrijsko
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	2-(2-butoksietoksi)etanol Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	2,91976 Pa
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
V zaprtih prostorih/Na prostem	V zaprtih prostorih
	Domneva se, da so dejavnosti pri sobni temperaturi.
Stopnje tveganja	
Nositi primerno zaščito za oči.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - dermalno; dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	0,2 mg/cm²/dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,27027
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	6,7594 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,10014
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC3: Proizvodnja ali formulacija v kemijski industriji v zaprtih serijskih postopkih z občasno nadzorovano izpostavljenostjo ali postopkih z enakovrednimi pogoji zadrževanja. Okolje uporabe: industrijsko
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	2-(2-butoksietoksi)etanol Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %

Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	2,91976 Pa
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
V zaprtih prostorih/Na prostem	V zaprtih prostorih
	Domneva se, da so dejavnosti pri sobni temperaturi.
Stopnje tveganja	
Nositi primerno zaščito za oči.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - dermalno; dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	0,2 mg/cm²/dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,27027
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	20,2783 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,30042
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC4: Kemijska proizvodnja, kjer se pojavi priložnost za izpostavljenost. Okolje uporabe: industrijsko
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	2-(2-butoksietoksi)etanol Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	2,91976 Pa
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
V zaprtih prostorih/Na prostem	V zaprtih prostorih
	Domneva se, da so dejavnosti pri sobni temperaturi.
Stopnje tveganja	
Nositi ustrezne rokavice, odporne proti kemikalijam.	Učinkovitost: 80 %
Nositi primerno zaščito za oči.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - dermalno; dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	0,2 mg/cm²/dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,27027
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec

	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	33,7972 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,5007
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC8a: Prenos snovi ali zmesi (polnjenje in praznjenje) v nenamenskih objektih. Okolje uporabe: industrijsko
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	2-(2-butoksietoksi)etanol Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	2,91976 Pa
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
V zaprtih prostorih/Na prostem	V zaprtih prostorih
	Domneva se, da so dejavnosti pri sobni temperaturi.
Stopnje tveganja	
Omogočiti dobro splošno prezračevanje (ne manj kot 3 do 5 kratna menjava zraka na uro).	Učinkovitost: 30 %
Nositi ustrezne rokavice, odporne proti kemikalijam.	Učinkovitost: 80 %
Nositi primerno zaščito za oči.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - dermalno; dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	0,2 mg/cm²/dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,27027
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	47,3161 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,70098
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC8b: Prenos snovi ali zmesi (polnjenje in praznjenje) v namenskih objektih. Okolje uporabe: industrijsko
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	2-(2-butoksietoksi)etanol

	Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	2,91976 Pa
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
V zaprtih prostorih/Na prostem	V zaprtih prostorih
	Domneva se, da so dejavnosti pri sobni temperaturi.
Stopnje tveganja	
Nositi ustrezne rokavice, odporne proti kemikalijam.	Učinkovitost: 80 %
Nositi primerno zaščito za oči.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - dermalno; dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	0,2 mg/cm²/dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,27027
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	33,7972 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,5007
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC9: Prenos snovi ali pripravka v majhne vsebnike (namenska polnilna linija, vključno s tehtanjem) Okolje uporabe: industrijsko
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	2-(2-butoksietoksi)etanol Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	2,91976 Pa
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
V zaprtih prostorih/Na prostem	V zaprtih prostorih
	Domneva se, da so dejavnosti pri sobni temperaturi.
Stopnje tveganja	
Nositi ustrezne rokavice, odporne proti kemikalijam.	Učinkovitost: 80 %
Nositi primerno zaščito za oči.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - dermalno; dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	0,2 mg/cm²/dan

Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,27027
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	33,7972 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,5007
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra	

****

13. Kratki naziv scenarija izpostavljenosti

Uporaba v mazivih, (uporaba v industrijskih okoljih)
IS; ERC4, ERC7; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC17, PROC18

Nadzor izpostavljenosti in ukrepi za zmanjševanje tveganja

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	ESVOC SpERC 4.6a.y.v2
Operativni pogoji	
Letna količina v EU	200.000 kg
Minimalno število dni emisij na leto	20
Emisijski faktor, zrak	0,01 %
Emisijski faktor, voda	0,1 %
Emisijski faktor, tla	0,1 %
Sprejemati površ. vodo (stopnja pretoka).	18.000 m3/d
Faktor redčenja, sladka voda	10
Faktor redčenja, obala	100
Stopnje tveganja	
Tip čistilne naprave	komunalna čistilna naprava
Predviden pretok čistilna naprava (m3/d)	2.000 m3/d
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Okolje
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,049044
	Tveganje izpostavljenosti za okolje se določi glede na tla.
Maksimalna količina varne uporabe	20.389,9 kg/dan

Tveganje izpostavljenosti za okolje se določi glede na tla.

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	ESVOC SpERC 4.6a.y.v2
Operativni pogoji	
Letna količina v EU	200.000 kg
Minimalno število dni emisij na leto	20
Emisijski faktor, zrak	0,01 %
Emisijski faktor, voda	0,1 %
Emisijski faktor, tla	0,1 %
Sprejemati površ. vodo (stopnja pretoka).	18.000 m3/d
Faktor redčenja, sladka voda	10
Faktor redčenja, obala	100
Stopnje tveganja	
Tip čistilne naprave	komunalna čistilna naprava
Predviden pretok čistilna naprava (m3/d)	2.000 m3/d
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Okolje
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,049044
	Tveganje izpostavljenosti za okolje se določi glede na tla.
Maksimalna količina varne uporabe	20.389,9 kg/dan
Tveganje izpostavljenosti za okolje se določi glede na tla.	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC1: Kemijska proizvodnja ali rafinerija v zaprtem procesu brez verjetnosti izpostavljenosti ali postopki z enakovrednimi zadrževalnimi pogoji. Okolje uporabe: industrijsko
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	2-(2-butoksietoksi)etanol Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	2,91976 Pa
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden

V zaprtih prostorih/Na prostem	V zaprtih prostorih
	Domneva se, da so dejavnosti pri sobni temperaturi.
Stopnje tveganja	
Nositi primerno zaščito za oči.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - dermalno; dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	0,01 mg/cm²/dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,013514
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	0,0676 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,001001
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC2: Kemijska proizvodnja ali rafinerija v zaprtem neprekinjenem procesu z občasno nadzorovano izpostavljenostjo ali postopki z enakovrednimi zadrževalnimi pogoji. Okolje uporabe: industrijsko
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	2-(2-butoksietoksi)etanol Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	2,91976 Pa
Procesna temperatura	20 °C
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
V zaprtih prostorih/Na prostem	V zaprtih prostorih
Stopnje tveganja	
Nositi primerno zaščito za oči.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - dermalno, dolgoročno - sistemsko
Ocena izpostavljenosti	1,3714 mg/kg t.t. /dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,016523
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno-sistemsko
Ocena izpostavljenosti	6,7594 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,10014
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Delavec

	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	6,7594 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,10014
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC3: Proizvodnja ali formulacija v kemijski industriji v zaprtih serijskih postopkih z občasno nadzorovano izpostavljenostjo ali postopkih z enakovrednimi pogoji zadrževanja. Okolje uporabe: industrijsko
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	2-(2-butoksietoksi)etanol Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	2,91976 Pa
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
V zaprtih prostorih/Na prostem	V zaprtih prostorih
	Domneva se, da so dejavnosti pri sobni temperaturi.
Stopnje tveganja	
Nositi primerno zaščito za oči.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - dermalno; dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	0,2 mg/cm²/dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,27027
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	20,2783 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,30042
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC4: Kemijska proizvodnja, kjer se pojavi priložnost za izpostavljenost. Okolje uporabe: industrijsko
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	2-(2-butoksietoksi)etanol Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	tekoč

Parni tlak snovi med uporabo	2,91976 Pa
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
V zaprtih prostorih/Na prostem	V zaprtih prostorih
	Domneva se, da so dejavnosti pri sobni temperaturi.
Stopnje tveganja	
Nositi ustrezne rokavice, odporne proti kemikalijam.	Učinkovitost: 80 %
Nositi primerno zaščito za oči.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - dermalno; dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	0,2 mg/cm²/dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,27027
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	33,7972 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,5007
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC7: Industrijsko brizganje Okolje uporabe: industrijsko
	Površinsko brizganje s tekočinami
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	2-(2-butoksietoksi)etanol Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	2,91976 Pa
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
V zaprtih prostorih/Na prostem	V zaprtih prostorih
	Domneva se, da so dejavnosti pri sobni temperaturi.
	Prostor poljubne velikosti
Količina apliciranja	< 3 l/min
Stopnje tveganja	
Nositi kemično odporne rokavice v kombinaciji z "osnovnim" usposabljanjem zaposlenih.	Učinkovitost: 90 %
Zagotoviti, da se naloga ne izvaja nad glavo.	
Uporabljajte opremo s fiksnim odvodnim prezračevalnim pokrovom.	

Zagotoviti, da so na voljo učinkoviti ukrepi za čiščenje na delovnem mestu.	
Nositi primerno zaščito za oči.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - dermalno; dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	0,2 mg/cm²/dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,27027
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, Napredni program REACH, verzija 1.5
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	10 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,148148
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra Za primerjavo glejte: http://www.advancedreachtool.com	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC8a: Prenos snovi ali zmesi (polnjenje in praznjenje) v nenamenskih objektih. Okolje uporabe: industrijsko
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	2-(2-butoksietoksi)etanol Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	2,91976 Pa
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
V zaprtih prostorih/Na prostem	V zaprtih prostorih
	Domneva se, da so dejavnosti pri sobni temperaturi.
Stopnje tveganja	
Omogočiti dobro splošno prezračevanje (ne manj kot 3 do 5 kratna menjava zraka na uro).	Učinkovitost: 30 %
Nositi ustrezne rokavice, odporne proti kemikalijam.	Učinkovitost: 80 %
Nositi primerno zaščito za oči.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - dermalno; dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	0,2 mg/cm²/dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,27027
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	47,3161 mg/m³

Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,70098
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC8b: Prenos snovi ali zmesi (polnjenje in praznjenje) v namenskih objektih. Okolje uporabe: industrijsko
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	2-(2-butoksietoksi)etanol Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	2,91976 Pa
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
V zaprtih prostorih/Na prostem	V zaprtih prostorih
	Domneva se, da so dejavnosti pri sobni temperaturi.
Stopnje tveganja	
Nositi ustrezne rokavice, odporne proti kemikalijam.	Učinkovitost: 80 %
Nositi primerno zaščito za oči.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - dermalno; dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	0,2 mg/cm²/dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,27027
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	33,7972 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,5007
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC9: Prenos snovi ali pripravka v majhne vsebnike (namenska polnilna linija, vključno s tehtanjem) Okolje uporabe: industrijsko
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	2-(2-butoksietoksi)etanol Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	2,91976 Pa

Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
V zaprtih prostorih/Na prostem	V zaprtih prostorih
	Domneva se, da so dejavnosti pri sobni temperaturi.
Stopnje tveganja	
Nositi ustrezne rokavice, odporne proti kemikalijam.	Učinkovitost: 80 %
Nositi primerno zaščito za oči.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - dermalno; dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	0,2 mg/cm²/dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,27027
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	33,7972 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,5007
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC10: Nanašanje z valjčkom ali čopičem Okolje uporabe: industrijsko
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	2-(2-butoksietoksi)etanol Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	2,91976 Pa
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
V zaprtih prostorih/Na prostem	V zaprtih prostorih
	Domneva se, da so dejavnosti pri sobni temperaturi.
Stopnje tveganja	
Omogočiti dobro splošno prezračevanje (ne manj kot 3 do 5 kratna menjava zraka na uro).	Učinkovitost: 30 %
Nositi ustrezne rokavice, odporne proti kemikalijam.	Učinkovitost: 80 %
Nositi primerno zaščito za oči.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - dermalno; dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	0,4 mg/cm²/dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,540541
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec

	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	47,3161 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,70098
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC13: Obdelava izdelkov s potapljanjem in polivanjem. Okolje uporabe: industrijsko
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	2-(2-butoksietoksi)etanol Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	2,91976 Pa
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
V zaprtih prostorih/Na prostem	V zaprtih prostorih
	Domneva se, da so dejavnosti pri sobni temperaturi.
Stopnje tveganja	
Omogočiti dobro splošno prezračevanje (ne manj kot 3 do 5 kratna menjava zraka na uro).	Učinkovitost: 30 %
Nositi ustrezne rokavice, odporne proti kemikalijam.	Učinkovitost: 80 %
Nositi primerno zaščito za oči.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - dermalno; dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	0,4 mg/cm²/dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,540541
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	47,3161 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,70098
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC17: Mazanje pri visokoenergijskih pogojih pri obdelavi kovin. Okolje uporabe: industrijsko
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	2-(2-butoksietoksi)etanol Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %

Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	2,91976 Pa
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
V zaprtih prostorih/Na prostem	V zaprtih prostorih
	Domneva se, da so dejavnosti pri sobni temperaturi.
Stopnje tveganja	
Zagotoviti dobro splošno ali nadzorovano prezračevanje (5 do 10 kratna menjava zraka na uro)	Učinkovitost: 70 %
Nositi ustrezne rokavice, odporne proti kemikalijam.	Učinkovitost: 80 %
Zmanjšati izpostavljenost z delno ograditivjo postopka ali opreme in zagotoviti izpušno prezračevanje pri odprtinah.	
Nositi primerno zaščito za oči.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - dermalno; dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	0,4 mg/cm²/dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,540541
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	40,5567 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,60084
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC18: Splošno mazanje/mazanje pri pogojih visoke kinetične energije Okolje uporabe: industrijsko
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	2-(2-butoksietoksi)etanol Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	2,91976 Pa
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
V zaprtih prostorih/Na prostem	V zaprtih prostorih
	Domneva se, da so dejavnosti pri sobni temperaturi.
Stopnje tveganja	
Zagotoviti dobro splošno ali	Učinkovitost: 70 %

nadzorovano prezračevanje (5 do 10 kratna menjava zraka na uro)	
Nositi ustrezne rokavice, odporne proti kemikalijam.	Učinkovitost: 80 %
Zmanjšati izpostavljenost z delno ograditivjo postopka ali opreme in zagotoviti izpušno prezračevanje pri odprtinah.	
Nositi primerno zaščito za oči.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - dermalno; dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	0,2 mg/cm²/dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,27027
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	40,5567 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,60084
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra	

****

14. Kratki naziv scenarija izpostavljenosti

Uporaba v mazivih, (uporaba v poklicnih okoljih)
PW; ERC8a, ERC8d; PROC1, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC11, PROC13, PROC17, PROC18, PROC20

Nadzor izpostavljenosti in ukrepi za zmanjševanje tveganja

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	ESVOC SpERC 8.6c.v1: ESVOC SpERC 8.6c.v1
Operativni pogoji	
Letna količina v EU	200.000 kg
Minimalno število dni emisij na leto	365
Emisijski faktor, zrak	0,5 %
Emisijski faktor, voda	5 %
Emisijski faktor, tla	5 %
Sprejemati površ. vodo (stopnja pretoka).	18.000 m3/d
Faktor redčenja, sladka voda	10

Faktor redčenja, obala	100
Stopnje tveganja	
Tip čistilne naprave	komunalna čistilna naprava
Predviden pretok čistilna naprava (m3/d)	2.000 m3/d
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Okolje
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,045202
	Tveganje izpostavljenosti za okolje se določi glede na tla.
Maksimalna količina varne uporabe	1,2 kg/dan
Tveganje izpostavljenosti za okolje se določi glede na tla.	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	ESVOC SpERC 8.6c.v1: ESVOC SpERC 8.6c.v1
Operativni pogoji	
Letna količina v EU	200.000 kg
Minimalno število dni emisij na leto	365
Emisijski faktor, zrak	0,5 %
Emisijski faktor, voda	5 %
Emisijski faktor, tla	5 %
Sprejemati površ. vodo (stopnja pretoka).	18.000 m3/d
Faktor redčenja, sladka voda	10
Faktor redčenja, obala	100
Stopnje tveganja	
Tip čistilne naprave	komunalna čistilna naprava
Predviden pretok čistilna naprava (m3/d)	2.000 m3/d
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Okolje
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,045202
	Tveganje izpostavljenosti za okolje se določi glede na tla.
Maksimalna količina varne uporabe	1,2 kg/dan
Tveganje izpostavljenosti za okolje se določi glede na tla.	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC1: Kemijska proizvodnja ali rafinerija v zaprtem procesu brez verjetnosti izpostavljenosti ali postopki z

	enakovrednimi zadrževalnimi pogoji. Okolje uporabe: poklicno
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	2-(2-butoksietoksi)etanol Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	2,91976 Pa
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
V zaprtih prostorih/Na prostem	V zaprtih prostorih
	Domneva se, da so dejavnosti pri sobni temperaturi.
Stopnje tveganja	
Nositi primerno zaščito za oči.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - dermalno; dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	0,01 mg/cm²/dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,013514
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	0,0676 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,001001
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC3: Proizvodnja ali formulacija v kemijski industriji v zaprtih serijskih postopkih z občasno nadzorovano izpostavljenostjo ali postopkih z enakovrednimi pogoji zadrževanja. Okolje uporabe: poklicno
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	2-(2-butoksietoksi)etanol Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	2,91976 Pa
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
V zaprtih prostorih/Na prostem	V zaprtih prostorih
	Domneva se, da so dejavnosti pri sobni temperaturi.
Stopnje tveganja	
Nositi primerno zaščito za oči.	

Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - dermalno; dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	0,2 mg/cm²/dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,27027
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	20,2783 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,30042
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC4: Kemijska proizvodnja, kjer se pojavi priložnost za izpostavljenost. Okolje uporabe: poklicno
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	2-(2-butoksietoksi)etanol Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	2,91976 Pa
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
V zaprtih prostorih/Na prostem	V zaprtih prostorih
	Domneva se, da so dejavnosti pri sobni temperaturi.
Stopnje tveganja	
Omogočiti dobro splošno prezračevanje (ne manj kot 3 do 5 kratna menjava zraka na uro).	Učinkovitost: 30 %
Nositi ustrezne rokavice, odporne proti kemikalijam.	Učinkovitost: 80 %
Nositi primerno zaščito za oči.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - dermalno; dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	0,2 mg/cm²/dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,27027
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	47,3161 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,70098
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC8a: Prenos snovi ali zmesi (polnjenje in praznjenje) v nenamenskih objektih. Okolje uporabe: poklicno
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	2-(2-butoksietoksi)etanol Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	2,91976 Pa
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
V zaprtih prostorih/Na prostem	V zaprtih prostorih
	Domneva se, da so dejavnosti pri sobni temperaturi.
Stopnje tveganja	
Zagotoviti dobro splošno ali nadzorovano prezračevanje (5 do 10 kratna menjava zraka na uro)	Učinkovitost: 70 %
Nositi ustrezne rokavice, odporne proti kemikalijam.	Učinkovitost: 80 %
Nositi primerno zaščito za oči.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - dermalno; dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	0,2 mg/cm²/dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,27027
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	50,6958 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,75105
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC8b: Prenos snovi ali zmesi (polnjenje in praznjenje) v namenskih objektih. Okolje uporabe: poklicno
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	2-(2-butoksietoksi)etanol Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	2,91976 Pa
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden

V zaprtih prostorih/Na prostem	V zaprtih prostorih
	Domneva se, da so dejavnosti pri sobni temperaturi.
Stopnje tveganja	
Omogočiti dobro splošno prezračevanje (ne manj kot 3 do 5 kratna menjava zraka na uro).	Učinkovitost: 30 %
Nositi ustrezne rokavice, odporne proti kemikalijam.	Učinkovitost: 80 %
Nositi primerno zaščito za oči.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - dermalno; dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	0,2 mg/cm²/dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,27027
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	47,3161 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,70098
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC9: Prenos snovi ali pripravka v majhne vsebnike (namenska polnilna linija, vključno s tehtanjem) Okolje uporabe: poklicno
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	2-(2-butoksietoksi)etanol Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	2,91976 Pa
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
V zaprtih prostorih/Na prostem	V zaprtih prostorih
	Domneva se, da so dejavnosti pri sobni temperaturi.
Stopnje tveganja	
Omogočiti dobro splošno prezračevanje (ne manj kot 3 do 5 kratna menjava zraka na uro).	Učinkovitost: 30 %
Nositi ustrezne rokavice, odporne proti kemikalijam.	Učinkovitost: 80 %
Nositi primerno zaščito za oči.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - dermalno; dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	0,2 mg/cm²/dan
Razmerje za opredelitev tveganja	0,27027

(RCR)	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	47,3161 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,70098
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC10: Nanašanje z valjčkom ali čopičem Okolje uporabe: poklicno
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	2-(2-butoksietoksi)etanol Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	2,91976 Pa
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
V zaprtih prostorih/Na prostem	V zaprtih prostorih
	Domneva se, da so dejavnosti pri sobni temperaturi.
Stopnje tveganja	
Zagotoviti dobro splošno ali nadzorovano prezračevanje (5 do 10 kratna menjava zraka na uro)	Učinkovitost: 70 %
Nositi ustrezne rokavice, odporne proti kemikalijam.	Učinkovitost: 80 %
Če ni ustreznega lokalnega izpušnega prezračevanja:, Zmanjšati koncentracijo na manj kot 25 %	
Nositi primerno zaščito za oči.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - dermalno; dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	0,4 mg/cm²/dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,540541
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	50,6958 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,75105
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC11: Neindustrijsko brizganje Okolje uporabe: poklicno

	Površinsko brizganje s tekočinami
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	2-(2-butoksietoksi)etanol Vsebnost: >= 0 % - <= 25 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	2,91976 Pa
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
V zaprtih prostorih/Na prostem	V zaprtih prostorih
	Domneva se, da so dejavnosti pri sobni temperaturi.
	Prostor poljubne velikosti
Količina apliciranja	< 3 l/min
Stopnje tveganja	
Nositi kemično odporne rokavice v kombinaciji z "osnovnim" usposabljanjem zaposlenih.	Učinkovitost: 90 %
Zagotoviti, da se naloga ne izvaja nad glavo.	
Zagotoviti izpušno prezračevanje na mestih nastanka emisij (LEV).	
Zagotovite, da so vzpostavljeni splošni ukrepi za čiščenje delovnega mesta.	
Če ni ustreznega lokalnega izpušnega prezračevanja:, Nositi polobrazno dihalno masko v skladu z EN140 s filtrom tipa A ali več.	
Nositi primerno zaščito za oči.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - dermalno; dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	0,3 mg/cm²/dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,405405
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, Napredni program REACH, verzija 1.5
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	13 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,192593
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra Za primerjavo glejte: http://www.advancedreachtool.com	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC13: Obdelava izdelkov s potapljanjem in polivanjem. Okolje uporabe: poklicno

Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	2-(2-butoksietoksi)etanol Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	2,91976 Pa
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
V zaprtih prostorih/Na prostem	V zaprtih prostorih
	Domneva se, da so dejavnosti pri sobni temperaturi.
Stopnje tveganja	
Omogočiti dobro splošno prezračevanje (ne manj kot 3 do 5 kratna menjava zraka na uro).	Učinkovitost: 30 %
Nositi ustrezne rokavice, odporne proti kemikalijam.	Učinkovitost: 80 %
Nositi primerno zaščito za oči.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - dermalno; dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	0,4 mg/cm²/dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,540541
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	47,3161 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,70098
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC17: Mazanje pri visokoenergijskih pogojih pri obdelavi kovin. Okolje uporabe: poklicno
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	2-(2-butoksietoksi)etanol Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	2,91976 Pa
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
V zaprtih prostorih/Na prostem	V zaprtih prostorih
	Domneva se, da so dejavnosti pri sobni temperaturi.
Stopnje tveganja	
Lokalno izpušno prezračevanje.	Učinkovitost: 80 %
Nositi ustrezne rokavice, odporne	Učinkovitost: 80 %

proti kemikalijam.	
Omogočiti dobro splošno prezračevanje (ne manj kot 3 do 5 kratna menjava zraka na uro).	Učinkovitost: 30 %
Omejiti območje odprtin na opremo	
Nositi primerno zaščito za oči.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - dermalno; dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	0,4 mg/cm²/dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,540541
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	47,3161 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,70098
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC18: Splošno mazanje/mazanje pri pogojih visoke kinetične energije Okolje uporabe: poklicno
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	2-(2-butoksietoksi)etanol Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	2,91976 Pa
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
V zaprtih prostorih/Na prostem	V zaprtih prostorih
	Domneva se, da so dejavnosti pri sobni temperaturi.
Stopnje tveganja	
Lokalno izpušno prezračevanje.	Učinkovitost: 80 %
Nositi ustrezne rokavice, odporne proti kemikalijam.	Učinkovitost: 80 %
Omogočiti dobro splošno prezračevanje (ne manj kot 3 do 5 kratna menjava zraka na uro).	Učinkovitost: 30 %
Omejiti območje odprtin na opremo	
Nositi primerno zaščito za oči.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - dermalno; dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	0,2 mg/cm²/dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,27027

Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	47,3161 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,70098
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC20: Uporaba funkcionalnih tekočin v majhnih napravah Okolje uporabe: poklicno
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	2-(2-butoksietoksi)etanol Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	2,91976 Pa
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
V zaprtih prostorih/Na prostem	V zaprtih prostorih
	Domneva se, da so dejavnosti pri sobni temperaturi.
Stopnje tveganja	
Nositi primerno zaščito za oči.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - dermalno; dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	0,25 mg/cm²/dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,337838
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	33,7972 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,5007
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra	

****

15. Kratki naziv scenarija izpostavljenosti

Uporaba v mazivih, (potrošniška uporaba)
C; ERC8a, ERC8d; PC24

Nadzor izpostavljenosti in ukrepi za zmanjševanje tveganja

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	ESVOC SpERC 8.6e.v1: ESVOC SpERC 8.6e.v1

Operativni pogoji	
Letna količina v EU	50.000 kg
Minimalno število dni emisij na leto	365
Emisijski faktor, zrak	0,5 %
Emisijski faktor, voda	5 %
Emisijski faktor, tla	5 %
Sprejemati površ. vodo (stopnja pretoka).	18.000 m3/d
Faktor redčenja, sladka voda	10
Faktor redčenja, obala	100
Stopnje tveganja	
Tip čistilne naprave	komunalna čistilna naprava
Predviden pretok čistilna naprava (m3/d)	2.000 m3/d
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Okolje
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,045194
	Tveganje izpostavljenosti za okolje se določi glede na tla.
Maksimalna količina varne uporabe	0,303104 kg/dan
Tveganje izpostavljenosti za okolje se določi glede na tla.	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	ESVOC SpERC 8.6e.v1: ESVOC SpERC 8.6e.v1
Operativni pogoji	
Letna količina v EU	50.000 kg
Minimalno število dni emisij na leto	365
Emisijski faktor, zrak	0,5 %
Emisijski faktor, voda	5 %
Emisijski faktor, tla	5 %
Sprejemati površ. vodo (stopnja pretoka).	18.000 m3/d
Faktor redčenja, sladka voda	10
Faktor redčenja, obala	100

Stopnje tveganja	
Tip čistilne naprave	komunalna čistilna naprava
Predviden pretok čistilna naprava (m3/d)	2.000 m3/d
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Okolje
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,045194
	Tveganje izpostavljenosti za okolje se določi glede na tla.
Maksimalna količina varne uporabe	0,303104 kg/dan
Tveganje izpostavljenosti za okolje se določi glede na tla.	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	Podkategorija: Tekočine
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	2-(2-butoksietoksi)etanol Vsebnost: >= 0 % - <= 10 %
Parni tlak snovi med uporabo	2,91976 Pa
telesna teža	65 kg
	Količina na uporabo 0,25 g Relevantno za ocene dermalne izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ConsExpo v4.1, Dermalni model: uporaba takoj
	Potrošnik - inhalacijsko, kratkoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	0,2315 mg/cm²/dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,514403
	Izračun temelji na zunanjem odmerku.
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	Podkategorija: Paste
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	2-(2-butoksietoksi)etanol Vsebnost: >= 0 % - <= 10 %
Parni tlak snovi med uporabo	2,91976 Pa
telesna teža	65 kg
	Količina na uporabo 0,05 g Relevantno za ocene dermalne izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	

Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ConsExpo v4.1, Dermalni model: uporaba takoj
	Potrošnik - inhalacijsko, kratkoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	0,2273 mg/cm²/dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,505051
	Izračun temelji na zunanjem odmerku.
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	Podkategorija: Razpršila
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	2-(2-butoksietoksi)etanol Vsebnost: >= 0 % - <= 3 %
Parni tlak snovi med uporabo	2,91976 Pa
telesna teža	65 kg
Stopnja stika	100 mg/min
Trajanje sproščanja	2,25 min
	Relevantno za ocene dermalne izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ConsExpo v4.1, Dermalni model: stopnja nenehne uporabe
	Potrošnik - inhalacijsko, kratkoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	0,0078 mg/cm²/dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,017442
	Izračun temelji na zunanjem odmerku.
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

****

16. Kratki naziv scenarija izpostavljenosti

Uporaba v agrokemičnih sredstvih, (uporaba v poklicnih okoljih)
PW; ERC8a, ERC8d; PROC1, PROC2, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC11, PROC13

Nadzor izpostavljenosti in ukrepi za zmanjševanje tveganja

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	ESVOC SpERC 8.11a.v2
Operativni pogoji	
Letna količina v EU	150.000 kg
Minimalno število dni emisij na leto	365

Emisijski faktor, zrak	90 %
Emisijski faktor, voda	1 %
Emisijski faktor, tla	9 %
Sprejemati površ. vodo (stopnja pretoka).	18.000 m3/d
Faktor redčenja, sladka voda	10
Faktor redčenja, obala	100
Stopnje tveganja	
Tip čistilne naprave	komunalna čistilna naprava
Predviden pretok čistilna naprava (m3/d)	2.000 m3/d
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Okolje
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,045195
	Tveganje izpostavljenosti za okolje se določi glede na tla.
Maksimalna količina varne uporabe	1,8 kg/dan
Tveganje izpostavljenosti za okolje se določi glede na tla.	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	ESVOC SpERC 8.11a.v2
Operativni pogoji	
Letna količina v EU	150.000 kg
Minimalno število dni emisij na leto	365
Emisijski faktor, zrak	90 %
Emisijski faktor, voda	1 %
Emisijski faktor, tla	9 %
Sprejemati površ. vodo (stopnja pretoka).	18.000 m3/d
Faktor redčenja, sladka voda	10
Faktor redčenja, obala	100
Stopnje tveganja	
Tip čistilne naprave	komunalna čistilna naprava
Predviden pretok čistilna naprava (m3/d)	2.000 m3/d
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Okolje

Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,045195
	Tveganje izpostavljenosti za okolje se določi glede na tla.
Maksimalna količina varne uporabe	1,8 kg/dan
Tveganje izpostavljenosti za okolje se določi glede na tla.	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC1: Kemijska proizvodnja ali rafinerija v zaprtem procesu brez verjetnosti izpostavljenosti ali postopki z enakovrednimi zadrževalnimi pogoji. Okolje uporabe: poklicno
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	2-(2-butoksietoksi)etanol Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	2,91976 Pa
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
V zaprtih prostorih/Na prostem	V zaprtih prostorih
	Domneva se, da so dejavnosti pri sobni temperaturi.
Stopnje tveganja	
Nositi primerno zaščito za oči.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - dermalno; dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	0,01 mg/cm²/dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,013514
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	0,0676 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,001001
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC2: Kemijska proizvodnja ali rafinerija v zaprtem neprekinjenem procesu z občasno nadzorovano izpostavljenostjo ali postopki z enakovrednimi zadrževalnimi pogoji. Okolje uporabe: poklicno
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	2-(2-butoksietoksi)etanol

	Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	2,91976 Pa
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
V zaprtih prostorih/Na prostem	V zaprtih prostorih
	Domneva se, da so dejavnosti pri sobni temperaturi.
Stopnje tveganja	
Nositi primerno zaščito za oči.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - dermalno; dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	0,2 mg/cm²/dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,27027
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	33,7972 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,5007
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC4: Kemijska proizvodnja, kjer se pojavi priložnost za izpostavljenost. Okolje uporabe: poklicno
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	2-(2-butoksietoksi)etanol Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	2,91976 Pa
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
V zaprtih prostorih/Na prostem	V zaprtih prostorih
	Domneva se, da so dejavnosti pri sobni temperaturi.
Stopnje tveganja	
Omogočiti dobro splošno prezračevanje (ne manj kot 3 do 5 kratna menjava zraka na uro).	Učinkovitost: 30 %
Nositi ustrezne rokavice, odporne proti kemikalijam.	Učinkovitost: 80 %
Nositi primerno zaščito za oči.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - dermalno; dolgoročno - lokalno

Ocena izpostavljenosti	0,2 mg/cm²/dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,27027
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	47,3161 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,70098
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC8a: Prenos snovi ali zmesi (polnjenje in praznjenje) v nenamenskih objektih. Okolje uporabe: poklicno
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	2-(2-butoksietoksi)etanol Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	2,91976 Pa
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
V zaprtih prostorih/Na prostem	V zaprtih prostorih
	Domneva se, da so dejavnosti pri sobni temperaturi.
Stopnje tveganja	
Zagotoviti dobro splošno ali nadzorovano prezračevanje (5 do 10 kratna menjava zraka na uro)	Učinkovitost: 70 %
Nositi ustrezne rokavice, odporne proti kemikalijam.	Učinkovitost: 80 %
Nositi primerno zaščito za oči.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - dermalno; dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	0,2 mg/cm²/dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,27027
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	50,6958 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,75105
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC8b: Prenos snovi ali zmesi (polnjenje in praznjenje) v namenskih objektih.

	Okolje uporabe: poklicno
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	2-(2-butoksietoksi)etanol Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	2,91976 Pa
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
V zaprtih prostorih/Na prostem	V zaprtih prostorih
	Domneva se, da so dejavnosti pri sobni temperaturi.
Stopnje tveganja	
Omogočiti dobro splošno prezračevanje (ne manj kot 3 do 5 kratna menjava zraka na uro).	Učinkovitost: 30 %
Nositi ustrezne rokavice, odporne proti kemikalijam.	Učinkovitost: 80 %
Nositi primerno zaščito za oči.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - dermalno; dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	0,2 mg/cm²/dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,27027
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	47,3161 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,70098
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC9: Prenos snovi ali pripravka v majhne vsebnike (namenska polnilna linija, vključno s tehtanjem) Okolje uporabe: poklicno
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	2-(2-butoksietoksi)etanol Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	2,91976 Pa
Procesna temperatura	20 °C
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
V zaprtih prostorih/Na prostem	V zaprtih prostorih

Stopnje tveganja	
Omogočiti dobro splošno prezračevanje (ne manj kot 3 do 5 kratna menjava zraka na uro).	Učinkovitost: 30 %
Nositi primerno zaščito za oči.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - dermalno, dolgoročno - sistemsko
Ocena izpostavljenosti	6,8571 mg/kg t.t. /dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,082616
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno-sistemsko
Ocena izpostavljenosti	47,3161 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,70098
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	47,3161 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,70098
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC11: Neindustrijsko brizganje Okolje uporabe: poklicno
	Površinsko brizganje s tekočinami
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	2-(2-butoksietoksi)etanol Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	2,91976 Pa
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
V zaprtih prostorih/Na prostem	na prostem, stran od stavb
	Domneva se, da so dejavnosti pri sobni temperaturi.
Količina apliciranja	> 3 l/min
Stopnje tveganja	
Nositi kemično odporne rokavice v kombinaciji z "osnovnim" usposabljanjem zaposlenih.	Učinkovitost: 90 %
Zagotoviti izvajanje naloge le navzdol.	
Zagotovite, da so vzpostavljeni splošni ukrepi za čiščenje delovnega mesta.	
Nositi primerno zaščito za oči.	

Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - dermalno; dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	0,5 mg/cm²/dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,675676
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, Napredni program REACH, verzija 1.5
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	19 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,281481
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra Za primerjavo glejte: http://www.advancedreachtool.com	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC13: Obdelava izdelkov s potapljanjem in polivanjem. Okolje uporabe: poklicno
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	2-(2-butoksietoksi)etanol Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	2,91976 Pa
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
V zaprtih prostorih/Na prostem	V zaprtih prostorih
	Domneva se, da so dejavnosti pri sobni temperaturi.
Stopnje tveganja	
Omogočiti dobro splošno prezračevanje (ne manj kot 3 do 5 kratna menjava zraka na uro).	Učinkovitost: 30 %
Nositi ustrezne rokavice, odporne proti kemikalijam.	Učinkovitost: 80 %
Nositi primerno zaščito za oči.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - dermalno; dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	0,4 mg/cm²/dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,540541
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	47,3161 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,70098
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra	

****

17. Kratki naziv scenarija izpostavljenosti

Uporaba v agrokemičnih sredstvih, (potrošniška uporaba)
C; ERC8a, ERC8d; PC12, PC27

Nadzor izpostavljenosti in ukrepi za zmanjševanje tveganja

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	ESVOC SpERC 8.11b.v2
Operativni pogoji	
Letna količina v EU	50.000 kg
Minimalno število dni emisij na leto	365
Emisijski faktor, zrak	90 %
Emisijski faktor, voda	1 %
Emisijski faktor, tla	9 %
Sprejemati površ. vodo (stopnja pretoka).	18.000 m3/d
Faktor redčenja, sladka voda	10
Faktor redčenja, obala	100
Stopnje tveganja	
Tip čistilne naprave	komunalna čistilna naprava
Predviden pretok čistilna naprava (m3/d)	2.000 m3/d
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Okolje
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,045193
	Tveganje izpostavljenosti za okolje se določi glede na tla.
Maksimalna količina varne uporabe	0,606229 kg/dan
Tveganje izpostavljenosti za okolje se določi glede na tla.	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	ESVOC SpERC 8.11b.v2
Operativni pogoji	
Letna količina v EU	50.000 kg
Minimalno število dni emisij na leto	365
Emisijski faktor, zrak	90 %

Emisijski faktor, voda	1 %
Emisijski faktor, tla	9 %
Sprejemati površ. vodo (stopnja pretoka).	18.000 m3/d
Faktor redčenja, sladka voda	10
Faktor redčenja, obala	100
Stopnje tveganja	
Tip čistilne naprave	komunalna čistilna naprava
Predviden pretok čistilna naprava (m3/d)	2.000 m3/d
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Okolje
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,045193
	Tveganje izpostavljenosti za okolje se določi glede na tla.
Maksimalna količina varne uporabe	0,606229 kg/dan
Tveganje izpostavljenosti za okolje se določi glede na tla.	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PC12: Gnojila.
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	2-(2-butoksietoksi)etanol Vsebnost: >= 0 % - <= 3 %
Parni tlak snovi med uporabo	2,91976 Pa
telesna teža	65 kg
Stopnja stika	4,98 mg/min
Trajanje sproščanja	5 min
	Relevantno za ocene dermalne izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ConsExpo v4.1, Dermalni model: stopnja nenehne uporabe
	Potrošnik - inhalacijsko, kratkoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	0,0003 mg/cm²/dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,000755
	Izračun temelji na zunanjem odmerku.
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PC27: Fitofarmacevtska sredstva.

Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	2-(2-butoksietoksi)etanol Vsebnost: >= 0 % - <= 3 %
Parni tlak snovi med uporabo	2,91976 Pa
telesna teža	65 kg
Stopnja stika	46 mg/min
Trajanje sproščanja	10 min
	Relevantno za ocene dermalne izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ConsExpo v4.1, Dermalni model: stopnja nenehne uporabe
	Potrošnik - inhalacijsko, kratkoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	0,0046 mg/cm²/dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,010222
	Izračun temelji na zunanjem odmerku.
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

****

18. Kratki naziv scenarija izpostavljenosti

Uporaba v funkcionalnih tekočinah, (uporaba v industrijskih okoljih)
IS; ERC7; PROC1, PROC2, PROC3, PROC8a, PROC8b, PROC9

Nadzor izpostavljenosti in ukrepi za zmanjševanje tveganja

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	ESVOC SpERC 7.13a.y.v2
Operativni pogoji	
Letna količina v EU	200.000 kg
Minimalno število dni emisij na leto	20
Emisijski faktor, zrak	0,01 %
Emisijski faktor, voda	0,1 %
Emisijski faktor, tla	0,1 %
Sprejemati površ. vodo (stopnja pretoka).	18.000 m3/d
Faktor redčenja, sladka voda	10
Faktor redčenja, obala	100

Stopnje tveganja	
Tip čistilne naprave	komunalna čistilna naprava
Predviden pretok čistilna naprava (m3/d)	2.000 m3/d
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Okolje
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,049044
	Tveganje izpostavljenosti za okolje se določi glede na tla.
Maksimalna količina varne uporabe	20.389,9 kg/dan
Tveganje izpostavljenosti za okolje se določi glede na tla.	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC1: Kemijska proizvodnja ali rafinerija v zaprtem procesu brez verjetnosti izpostavljenosti ali postopki z enakovrednimi zadrževalnimi pogoji. Okolje uporabe: industrijsko
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	2-(2-butoksietoksi)etanol Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	2,91976 Pa
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
V zaprtih prostorih/Na prostem	V zaprtih prostorih
	Domneva se, da so dejavnosti pri sobni temperaturi.
Stopnje tveganja	
Nositi primerno zaščito za oči.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - dermalno; dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	0,01 mg/cm²/dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,013514
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	0,0676 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,001001
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC2: Kemijska proizvodnja ali rafinerija v zaprtem neprekinjenem procesu z občasno nadzorovano

	izpostavljenostjo ali postopki z enakovrednimi zadrževalnimi pogoji. Okolje uporabe: industrijsko
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	2-(2-butoksietoksi)etanol Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	2,91976 Pa
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
V zaprtih prostorih/Na prostem	V zaprtih prostorih
	Domneva se, da so dejavnosti pri sobni temperaturi.
Stopnje tveganja	
Nositi primerno zaščito za oči.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - dermalno; dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	0,2 mg/cm²/dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,27027
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	6,7594 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,10014
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC4: Kemijska proizvodnja, kjer se pojavi priložnost za izpostavljenost. Okolje uporabe: industrijsko
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	2-(2-butoksietoksi)etanol Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	2,91976 Pa
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
V zaprtih prostorih/Na prostem	V zaprtih prostorih
	Domneva se, da so dejavnosti pri sobni temperaturi.
Stopnje tveganja	
Nositi ustrezne rokavice, odporne proti kemikalijam.	Učinkovitost: 80 %
Nositi primerno zaščito za oči.	

Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - dermalno; dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	0,2 mg/cm²/dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,27027
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	33,7972 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,5007
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC8a: Prenos snovi ali zmesi (polnjenje in praznjenje) v nenamenskih objektih. Okolje uporabe: industrijsko
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	2-(2-butoksietoksi)etanol Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	2,91976 Pa
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
V zaprtih prostorih/Na prostem	V zaprtih prostorih
	Domneva se, da so dejavnosti pri sobni temperaturi.
Stopnje tveganja	
Omogočiti dobro splošno prezračevanje (ne manj kot 3 do 5 kratna menjava zraka na uro).	Učinkovitost: 30 %
Nositi ustrezne rokavice, odporne proti kemikalijam.	Učinkovitost: 80 %
Nositi primerno zaščito za oči.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - dermalno; dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	0,2 mg/cm²/dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,27027
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	47,3161 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,70098
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC8b: Prenos snovi ali zmesi (polnjenje in praznjenje) v namenskih objektih. Okolje uporabe: industrijsko
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	2-(2-butoksietoksi)etanol Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	2,91976 Pa
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
V zaprtih prostorih/Na prostem	V zaprtih prostorih
	Domneva se, da so dejavnosti pri sobni temperaturi.
Stopnje tveganja	
Nositi ustrezne rokavice, odporne proti kemikalijam.	Učinkovitost: 80 %
Nositi primerno zaščito za oči.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - dermalno; dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	0,2 mg/cm²/dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,27027
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	33,7972 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,5007
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC9: Prenos snovi ali pripravka v majhne vsebnike (namenska polnilna linija, vključno s tehtanjem) Okolje uporabe: industrijsko
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	2-(2-butoksietoksi)etanol Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	2,91976 Pa
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
V zaprtih prostorih/Na prostem	V zaprtih prostorih
	Domneva se, da so dejavnosti pri sobni temperaturi.
Stopnje tveganja	

Nositi ustrezne rokavice, odporne proti kemikalijam.	Učinkovitost: 80 %
Nositi primerno zaščito za oči.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - dermalno; dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	0,2 mg/cm²/dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,27027
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	33,7972 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,5007
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra	

****

19. Kratki naziv scenarija izpostavljenosti

Uporaba v funkcionalnih tekočinah, (uporaba v poklicnih okoljih)
PW; ERC9a, ERC9b; PROC1, PROC2, PROC3, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC20

Nadzor izpostavljenosti in ukrepi za zmanjševanje tveganja

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	ESVOC SpERC 9.13b.v2
Operativni pogoji	
Letna količina v EU	100.000 kg
Minimalno število dni emisij na leto	365
Emisijski faktor, zrak	5 %
Emisijski faktor, voda	5 %
Emisijski faktor, tla	5 %
Sprejemati površ. vodo (stopnja pretoka).	18.000 m3/d
Faktor redčenja, sladka voda	10
Faktor redčenja, obala	100
Stopnje tveganja	
Tip čistilne naprave	komunalna čistilna naprava
Predviden pretok čistilna naprava (m3/d)	2.000 m3/d
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Okolje

Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,045202
	Tveganje izpostavljenosti za okolje se določi glede na tla.
Maksimalna količina varne uporabe	1,2 kg/dan
Tveganje izpostavljenosti za okolje se določi glede na tla.	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	ESVOC SpERC 9.13b.v2
Operativni pogoji	
Letna količina v EU	100.000 kg
Minimalno število dni emisij na leto	365
Emisijski faktor, zrak	5 %
Emisijski faktor, voda	5 %
Emisijski faktor, tla	5 %
Sprejemati površ. vodo (stopnja pretoka).	18.000 m3/d
Faktor redčenja, sladka voda	10
Faktor redčenja, obala	100
Stopnje tveganja	
Tip čistilne naprave	komunalna čistilna naprava
Predviden pretok čistilna naprava (m3/d)	2.000 m3/d
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Okolje
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,045202
	Tveganje izpostavljenosti za okolje se določi glede na tla.
Maksimalna količina varne uporabe	1,2 kg/dan
Tveganje izpostavljenosti za okolje se določi glede na tla.	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC1: Kemijska proizvodnja ali rafinerija v zaprtem procesu brez verjetnosti izpostavljenosti ali postopki z enakovrednimi zadrževalnimi pogoji. Okolje uporabe: poklicno
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	2-(2-butoksietoksi)etanol Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %

Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	2,91976 Pa
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
V zaprtih prostorih/Na prostem	V zaprtih prostorih
	Domneva se, da so dejavnosti pri sobni temperaturi.
Stopnje tveganja	
Nositi primerno zaščito za oči.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - dermalno; dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	0,01 mg/cm²/dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,013514
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	0,0676 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,001001
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC2: Kemijska proizvodnja ali rafinerija v zaprtem neprekinjenem procesu z občasno nadzorovano izpostavljenostjo ali postopki z enakovrednimi zadrževalnimi pogoji. Okolje uporabe: poklicno
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	2-(2-butoksietoksi)etanol Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	2,91976 Pa
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
V zaprtih prostorih/Na prostem	V zaprtih prostorih
	Domneva se, da so dejavnosti pri sobni temperaturi.
Stopnje tveganja	
Nositi primerno zaščito za oči.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - dermalno; dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	0,2 mg/cm²/dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,27027
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec

	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	33,7972 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,5007
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC3: Proizvodnja ali formulacija v kemijski industriji v zaprtih serijskih postopkih z občasno nadzorovano izpostavljenostjo ali postopkih z enakovrednimi pogoji zadrževanja. Okolje uporabe: poklicno
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	2-(2-butoksietoksi)etanol Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	2,91976 Pa
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
V zaprtih prostorih/Na prostem	V zaprtih prostorih
	Domneva se, da so dejavnosti pri sobni temperaturi.
Stopnje tveganja	
Nositi primerno zaščito za oči.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - dermalno; dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	0,2 mg/cm²/dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,27027
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	20,2783 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,30042
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC8a: Prenos snovi ali zmesi (polnjenje in praznjenje) v nenamenskih objektih. Okolje uporabe: poklicno
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	2-(2-butoksietoksi)etanol Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	tekoč

Parni tlak snovi med uporabo	2,91976 Pa
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
V zaprtih prostorih/Na prostem	V zaprtih prostorih
	Domneva se, da so dejavnosti pri sobni temperaturi.
Stopnje tveganja	
Zagotoviti dobro splošno ali nadzorovano prezračevanje (5 do 10 kratna menjava zraka na uro)	Učinkovitost: 70 %
Nositi ustrezne rokavice, odporne proti kemikalijam.	Učinkovitost: 80 %
Nositi primerno zaščito za oči.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - dermalno; dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	0,2 mg/cm²/dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,27027
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	50,6958 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,75105
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC28: Ročno vzdrževanje (čiščenje in popravilo) strojev zajeto v PROC8a

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC9: Prenos snovi ali pripravka v majhne vsebnike (namenska polnilna linija, vključno s tehtanjem) Okolje uporabe: poklicno
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	2-(2-butoksietoksi)etanol Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	2,91976 Pa
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
V zaprtih prostorih/Na prostem	V zaprtih prostorih
	Domneva se, da so dejavnosti pri sobni temperaturi.
Stopnje tveganja	
Omogočiti dobro splošno	Učinkovitost: 30 %

prezračevanje (ne manj kot 3 do 5 kratna menjava zraka na uro).	
Nositi ustrezne rokavice, odporne proti kemikalijam.	Učinkovitost: 80 %
Nositi primerno zaščito za oči.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - dermalno; dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	0,2 mg/cm²/dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,27027
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	47,3161 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,70098
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC20: Uporaba funkcionalnih tekočin v majhnih napravah Okolje uporabe: poklicno
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	2-(2-butoksietoksi)etanol Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	2,91976 Pa
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
V zaprtih prostorih/Na prostem	V zaprtih prostorih
	Domneva se, da so dejavnosti pri sobni temperaturi.
Stopnje tveganja	
Nositi primerno zaščito za oči.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - dermalno; dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	0,25 mg/cm²/dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,337838
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	33,7972 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,5007
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra	

****

20. Kratki naziv scenarija izpostavljenosti

Uporaba v funkcionalnih tekočinah, (potrošniška uporaba)
C; ERC9a, ERC9b; PC16, PC17

Nadzor izpostavljenosti in ukrepi za zmanjševanje tveganja

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	ESVOC SpERC 9.13c.v2
Operativni pogoji	
Letna količina v EU	50.000 kg
Minimalno število dni emisij na leto	365
Emisijski faktor, zrak	5 %
Emisijski faktor, voda	5 %
Emisijski faktor, tla	5 %
Sprejemati površ. vodo (stopnja pretoka).	18.000 m3/d
Faktor redčenja, sladka voda	10
Faktor redčenja, obala	100
Stopnje tveganja	
Tip čistilne naprave	komunalna čistilna naprava
Predviden pretok čistilna naprava (m3/d)	2.000 m3/d
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Okolje
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,045197
	Tveganje izpostavljenosti za okolje se določi glede na tla.
Maksimalna količina varne uporabe	0,606172 kg/dan
Tveganje izpostavljenosti za okolje se določi glede na tla.	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	ESVOC SpERC 9.13c.v2
Operativni pogoji	
Letna količina v EU	50.000 kg
Minimalno število dni emisij na leto	365
Emisijski faktor, zrak	5 %

Emisijski faktor, voda	5 %
Emisijski faktor, tla	5 %
Sprejemati površ. vodo (stopnja pretoka).	18.000 m3/d
Faktor redčenja, sladka voda	10
Faktor redčenja, obala	100
Stopnje tveganja	
Tip čistilne naprave	komunalna čistilna naprava
Predviden pretok čistilna naprava (m3/d)	2.000 m3/d
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Okolje
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,045197
	Tveganje izpostavljenosti za okolje se določi glede na tla.
Maksimalna količina varne uporabe	0,606172 kg/dan
Tveganje izpostavljenosti za okolje se določi glede na tla.	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PC17: Hidravlične tekočine.
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	2-(2-butoksietoksi)etanol Vsebnost: >= 0 % - <= 50 %
Parni tlak snovi med uporabo	2,91976 Pa
telesna teža	65 kg
	Količina na uporabo 0,01 g Relevantno za ocene dermalne izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ConsExpo v4.1, Dermalni model: uporaba takoj
	Potrošnik - inhalacijsko, kratkoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	0,0058 mg/cm²/dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,01292
	Izračun temelji na zunanjem odmerku.
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PC16: Tekočine za prenos toplote.

Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	2-(2-butoksietoksi)etanol Vsebnost: >= 0 % - <= 50 %
Parni tlak snovi med uporabo	2,91976 Pa
telesna teža	65 kg
	Količina na uporabo 0,01 g Relevantno za ocene dermalne izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ConsExpo v4.1, Dermalni model: uporaba takoj
	Potrošnik - inhalacijsko, kratkoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	0,0058 mg/cm²/dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,01292
	Izračun temelji na zunanjem odmerku.
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

****

21. Kratki naziv scenarija izpostavljenosti

Uporaba v kemikalijah za čiščenje vode, (uporaba v industrijskih okoljih)
IS; ERC4; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC13

Nadzor izpostavljenosti in ukrepi za zmanjševanje tveganja

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	ESVOC SpERC 4.19.v1: ESVOC SpERC 4.19.v1
Operativni pogoji	
Letna količina v EU	200.000 kg
Minimalno število dni emisij na leto	300
Emisijski faktor, zrak	5 %
Emisijski faktor, voda	95 %
Emisijski faktor, tla	0 %
Sprejemati površ. vodo (stopnja pretoka).	18.000 m3/d
Faktor redčenja, sladka voda	10
Faktor redčenja, obala	100
Stopnje tveganja	

Primerni ukrepi za čiščenje zraka so npr. .	Mokri pralnik - za prah, Obdelava odpadnih plinov s termalno oksidacijo
Primerni ukrepi za čiščenje odpadne vode so npr.	Prilagojeno čiščenje odpadnih voda., Destilacija
Tip čistilne naprave	komunalna čistilna naprava
Predviden pretok čistilna naprava (m3/d)	2.000 m3/d
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Okolje
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,289601
	Tveganje izpostavljenosti za okolje se določi glede na tla.
Maksimalna količina varne uporabe	230,2 kg/dan
Tveganje izpostavljenosti za okolje se določi glede na tla.	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC1: Kemijska proizvodnja ali rafinerija v zaprtem procesu brez verjetnosti izpostavljenosti ali postopki z enakovrednimi zadrževalnimi pogoji. Okolje uporabe: industrijsko
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	2-(2-butoksietoksi)etanol Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	2,91976 Pa
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
V zaprtih prostorih/Na prostem	V zaprtih prostorih
	Domneva se, da so dejavnosti pri sobni temperaturi.
Stopnje tveganja	
Nositi primerno zaščito za oči.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - dermalno; dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	0,01 mg/cm²/dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,013514
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	0,0676 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,001001
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC2: Kemijska proizvodnja ali rafinerija v zaprtem neprekinjenem procesu z občasno nadzorovano izpostavljenostjo ali postopki z enakovrednimi zadrževalnimi pogoji. Okolje uporabe: industrijsko
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	2-(2-butoksietoksi)etanol Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	2,91976 Pa
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
V zaprtih prostorih/Na prostem	V zaprtih prostorih
	Domneva se, da so dejavnosti pri sobni temperaturi.
Stopnje tveganja	
Nositi primerno zaščito za oči.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - dermalno; dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	0,2 mg/cm²/dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,27027
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	6,7594 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,10014
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC3: Proizvodnja ali formulacija v kemijski industriji v zaprtih serijskih postopkih z občasno nadzorovano izpostavljenostjo ali postopkih z enakovrednimi pogoji zadrževanja. Okolje uporabe: industrijsko
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	2-(2-butoksietoksi)etanol Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	2,91976 Pa
Procesna temperatura	20 °C
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden

V zaprtih prostorih/Na prostem	V zaprtih prostorih
Stopnje tveganja	
Nositi primerno zaščito za oči.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - dermalno, dolgoročno - sistemsko
Ocena izpostavljenosti	0,6857 mg/kg t.t. /dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,008262
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno-sistemsko
Ocena izpostavljenosti	20,2783 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,30042
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	20,2783 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,30042
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC4: Kemijska proizvodnja, kjer se pojavi priložnost za izpostavljenost. Okolje uporabe: industrijsko
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	2-(2-butoksietoksi)etanol Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	2,91976 Pa
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
V zaprtih prostorih/Na prostem	V zaprtih prostorih
	Domneva se, da so dejavnosti pri sobni temperaturi.
Stopnje tveganja	
Nositi ustrezne rokavice, odporne proti kemikalijam.	Učinkovitost: 80 %
Nositi primerno zaščito za oči.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - dermalno; dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	0,2 mg/cm²/dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,27027
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno - lokalno

Ocena izpostavljenosti	33,7972 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,5007
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC8a: Prenos snovi ali zmesi (polnjenje in praznjenje) v nenamenskih objektih. Okolje uporabe: industrijsko
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	2-(2-butoksietoksi)etanol Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	2,91976 Pa
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
V zaprtih prostorih/Na prostem	V zaprtih prostorih
	Domneva se, da so dejavnosti pri sobni temperaturi.
Stopnje tveganja	
Omogočiti dobro splošno prezračevanje (ne manj kot 3 do 5 kratna menjava zraka na uro).	Učinkovitost: 30 %
Nositi ustrezne rokavice, odporne proti kemikalijam.	Učinkovitost: 80 %
Nositi primerno zaščito za oči.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - dermalno; dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	0,2 mg/cm²/dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,27027
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	47,3161 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,70098
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC8b: Prenos snovi ali zmesi (polnjenje in praznjenje) v namenskih objektih. Okolje uporabe: industrijsko
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	2-(2-butoksietoksi)etanol Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %

Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	2,91976 Pa
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
V zaprtih prostorih/Na prostem	V zaprtih prostorih
	Domneva se, da so dejavnosti pri sobni temperaturi.
Stopnje tveganja	
Nositi ustrezne rokavice, odporne proti kemikalijam.	Učinkovitost: 80 %
Nositi primerno zaščito za oči.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - dermalno; dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	0,2 mg/cm²/dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,27027
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	33,7972 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,5007
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC28: Ročno vzdrževanje (čiščenje in popravilo) strojev zajeto v PROC8a

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC13: Obdelava izdelkov s potapljanjem in polivanjem. Okolje uporabe: industrijsko
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	2-(2-butoksietoksi)etanol Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	2,91976 Pa
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
V zaprtih prostorih/Na prostem	V zaprtih prostorih
	Domneva se, da so dejavnosti pri sobni temperaturi.
Stopnje tveganja	
Omogočiti dobro splošno prezračevanje (ne manj kot 3 do 5 kratna menjava zraka na uro).	Učinkovitost: 30 %

Nositi ustrezne rokavice, odporne proti kemikalijam.	Učinkovitost: 80 %
Nositi primerno zaščito za oči.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - dermalno; dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	0,4 mg/cm²/dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,540541
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	47,3161 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,70098
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra	

****

22. Kratki naziv scenarija izpostavljenosti

Uporaba v kemikalijah za čiščenje vode, (uporaba v poklicnih okoljih)
PW; ERC8f, ERC9a; PROC1, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC13

Nadzor izpostavljenosti in ukrepi za zmanjševanje tveganja

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	ESVOC SpERC 8.22b.v2
Operativni pogoji	
Letna količina v EU	100.000 kg
Minimalno število dni emisij na leto	365
Emisijski faktor, zrak	1 %
Emisijski faktor, voda	99 %
Emisijski faktor, tla	0 %
Sprejemati površ. vodo (stopnja pretoka).	18.000 m3/d
Faktor redčenja, sladka voda	10
Faktor redčenja, obala	100
Stopnje tveganja	
Tip čistilne naprave	komunalna čistilna naprava
Predviden pretok čistilna naprava (m3/d)	2.000 m3/d
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Okolje

Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,045401
	Tveganje izpostavljenosti za okolje se določi glede na tla.
Maksimalna količina varne uporabe	1,2 kg/dan
Tveganje izpostavljenosti za okolje se določi glede na tla.	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	ERC9a: Široka uporaba funkcionalne tekočine (v zaprtih prostorih)
Operativni pogoji	
Letna količina v EU	100.000 kg
Minimalno število dni emisij na leto	365
Emisijski faktor, zrak	5 %
Emisijski faktor, voda	0 %
Emisijski faktor, tla	0 %
Sprejemati površ. vodo (stopnja pretoka).	18.000 m3/d
Faktor redčenja, sladka voda	10
Faktor redčenja, obala	100
Stopnje tveganja	
Tip čistilne naprave	komunalna čistilna naprava
Predviden pretok čistilna naprava (m3/d)	2.000 m3/d
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Okolje
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,057417
	Tveganje izpostavljenosti za okolje se določi glede na tla.
Maksimalna količina varne uporabe	0,954326 kg/dan
Tveganje izpostavljenosti za okolje se določi glede na tla.	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC1: Kemijska proizvodnja ali rafinerija v zaprtem procesu brez verjetnosti izpostavljenosti ali postopki z enakovrednimi zadrževalnimi pogoji. Okolje uporabe: poklicno
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	2-(2-butoksietoksi)etanol

	Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	2,91976 Pa
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
V zaprtih prostorih/Na prostem	V zaprtih prostorih
	Domneva se, da so dejavnosti pri sobni temperaturi.
Stopnje tveganja	
Nositi primerno zaščito za oči.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - dermalno; dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	0,01 mg/cm²/dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,013514
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	0,0676 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,001001
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC3: Proizvodnja ali formulacija v kemijski industriji v zaprtih serijskih postopkih z občasno nadzorovano izpostavljenostjo ali postopkih z enakovrednimi pogoji zadrževanja. Okolje uporabe: poklicno
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	2-(2-butoksietoksi)etanol Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	2,91976 Pa
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
V zaprtih prostorih/Na prostem	V zaprtih prostorih
	Domneva se, da so dejavnosti pri sobni temperaturi.
Stopnje tveganja	
Nositi primerno zaščito za oči.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - dermalno; dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	0,2 mg/cm²/dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,27027

Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	20,2783 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,30042
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC4: Kemijska proizvodnja, kjer se pojavi priložnost za izpostavljenost. Okolje uporabe: poklicno
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	2-(2-butoksietoksi)etanol Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	2,91976 Pa
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
V zaprtih prostorih/Na prostem	V zaprtih prostorih
	Domneva se, da so dejavnosti pri sobni temperaturi.
Stopnje tveganja	
Omogočiti dobro splošno prezračevanje (ne manj kot 3 do 5 kratna menjava zraka na uro).	Učinkovitost: 30 %
Nositi ustrezne rokavice, odporne proti kemikalijam.	Učinkovitost: 80 %
Nositi primerno zaščito za oči.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - dermalno; dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	0,2 mg/cm²/dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,27027
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	47,3161 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,70098
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC8a: Prenos snovi ali zmesi (polnjenje in praznjenje) v nenamenskih objektih. Okolje uporabe: poklicno
Operativni pogoji	

Koncentracija snovi	2-(2-butoksietoksi)etanol Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	2,91976 Pa
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
V zaprtih prostorih/Na prostem	V zaprtih prostorih
	Domneva se, da so dejavnosti pri sobni temperaturi.
Stopnje tveganja	
Zagotoviti dobro splošno ali nadzorovano prezračevanje (5 do 10 kratna menjava zraka na uro)	Učinkovitost: 70 %
Nositi ustrezne rokavice, odporne proti kemikalijam.	Učinkovitost: 80 %
Nositi primerno zaščito za oči.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - dermalno; dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	0,2 mg/cm²/dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,27027
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	50,6958 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,75105
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC8b: Prenos snovi ali zmesi (polnjenje in praznjenje) v namenskih objektih. Okolje uporabe: poklicno
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	2-(2-butoksietoksi)etanol Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	2,91976 Pa
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
V zaprtih prostorih/Na prostem	V zaprtih prostorih
	Domneva se, da so dejavnosti pri sobni temperaturi.
Stopnje tveganja	
Omogočiti dobro splošno prezračevanje (ne manj kot 3 do 5 kratna menjava zraka na uro).	Učinkovitost: 30 %

Nositi ustrezne rokavice, odporne proti kemikalijam.	Učinkovitost: 80 %
Nositi primerno zaščito za oči.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - dermalno; dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	0,2 mg/cm²/dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,27027
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	47,3161 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,70098
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC9: Prenos snovi ali pripravka v majhne vsebnike (namenska polnilna linija, vključno s tehtanjem) Okolje uporabe: poklicno
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	2-(2-butoksietoksi)etanol Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	2,91976 Pa
Procesna temperatura	20 °C
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
V zaprtih prostorih/Na prostem	V zaprtih prostorih
Stopnje tveganja	
Omogočiti dobro splošno prezračevanje (ne manj kot 3 do 5 kratna menjava zraka na uro).	Učinkovitost: 30 %
Nositi primerno zaščito za oči.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - dermalno, dolgoročno - sistemsko
Ocena izpostavljenosti	6,8571 mg/kg t.t. /dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,082616
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno-sistemsko
Ocena izpostavljenosti	47,3161 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,70098
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Delavec

	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	47,3161 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,70098
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC13: Obdelava izdelkov s potapljanjem in polivanjem. Okolje uporabe: poklicno
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	2-(2-butoksietoksi)etanol Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	2,91976 Pa
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
V zaprtih prostorih/Na prostem	V zaprtih prostorih
	Domneva se, da so dejavnosti pri sobni temperaturi.
Stopnje tveganja	
Omogočiti dobro splošno prezračevanje (ne manj kot 3 do 5 kratna menjava zraka na uro).	Učinkovitost: 30 %
Nositi ustrezne rokavice, odporne proti kemikalijam.	Učinkovitost: 80 %
Nositi primerno zaščito za oči.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - dermalno; dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	0,4 mg/cm²/dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,540541
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	47,3161 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,70098
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra	

****

23. Kratki naziv scenarija izpostavljenosti

Uporaba v kemikalijah za čiščenje vode, (potrošniška uporaba)
C; ERC8f; PC37

Nadzor izpostavljenosti in ukrepi za zmanjševanje tveganja

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	ESVOC SpERC 8.22c.v2
Operativni pogoji	
Letna količina v EU	50.000 kg
Minimalno število dni emisij na leto	365
Emisijski faktor, zrak	1 %
Emisijski faktor, voda	99 %
Emisijski faktor, tla	0 %
Sprejemati površ. vodo (stopnja pretoka).	18.000 m3/d
Faktor redčenja, sladka voda	10
Faktor redčenja, obala	100
Stopnje tveganja	
Tip čistilne naprave	komunalna čistilna naprava
Predviden pretok čistilna naprava (m3/d)	2.000 m3/d
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Okolje
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,045296
	Tveganje izpostavljenosti za okolje se določi glede na tla.
Maksimalna količina varne uporabe	0,604845 kg/dan
Tveganje izpostavljenosti za okolje se določi glede na tla.	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PC37: Kemikalije za čiščenje vode.
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	2-(2-butoksietoksi)etanol Vsebnost: >= 0 % - <= 2 %
Parni tlak snovi med uporabo	2,91976 Pa
Trajanje in pogostost dejavnosti	4 uporab na leto
telesna teža	65 kg
Absorbirana frakcija dermalno	100 % relevantno za oceno oralne izpostavljenosti
	relevantno za oceno oralne izpostavljenosti

	zaužita količina 1.000 g relevantno za oceno oralne izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ConsExpo v4.1, Oralni model: neposredno zaužitje, Model absorbcije: absorbirana frakcija
	Potrošnik - oralno, dolgoročno - sistemsko
Ocena izpostavljenosti	3,372 mg/kg t.t. /dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,539515
	Izračun temelji na kronični interni dozi.
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

****

24. Kratki naziv scenarija izpostavljenosti

Uporaba v laboratorijih, (uporaba v industrijskih okoljih)
IS; ERC4; PROC10, PROC15

Nadzor izpostavljenosti in ukrepi za zmanjševanje tveganja

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	ESVOC SpERC 1.1.v1: ESVOC SpERC 1.1.v1
Operativni pogoji	
Letna količina v EU	100.000 kg
Minimalno število dni emisij na leto	20
Emisijski faktor, zrak	2,5 %
Emisijski faktor, voda	2 %
Emisijski faktor, tla	0,01 %
Sprejemati površ. vodo (stopnja pretoka).	18.000 m3/d
Faktor redčenja, sladka voda	10
Faktor redčenja, obala	100
Stopnje tveganja	
Tip čistilne naprave	komunalna čistilna naprava
Predviden pretok čistilna naprava (m3/d)	2.000 m3/d
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Okolje
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,052919
	Tveganje izpostavljenosti za okolje se določi glede na tla.

Maksimalna količina varne uporabe	1.889,7 kg/dan
Tveganje izpostavljenosti za okolje se določi glede na tla.	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC10: Nanašanje z valjčkom ali čopičem Okolje uporabe: industrijsko
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	2-(2-butoksietoksi)etanol Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	2,91976 Pa
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
V zaprtih prostorih/Na prostem	V zaprtih prostorih
	Domneva se, da so dejavnosti pri sobni temperaturi.
Stopnje tveganja	
Omogočiti dobro splošno prezračevanje (ne manj kot 3 do 5 kratna menjava zraka na uro).	Učinkovitost: 30 %
Nositi ustrezne rokavice, odporne proti kemikalijam.	Učinkovitost: 80 %
Nositi primerno zaščito za oči.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - dermalno; dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	0,4 mg/cm²/dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,540541
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	47,3161 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,70098
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC15: Uporablja se kot laboratorijski reagent. Okolje uporabe: industrijsko
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	2-(2-butoksietoksi)etanol Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	2,91976 Pa

Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
V zaprtih prostorih/Na prostem	V zaprtih prostorih
	Domneva se, da so dejavnosti pri sobni temperaturi.
Stopnje tveganja	
Nositi ustrezne rokavice, odporne proti kemikalijam.	Učinkovitost: 80 %
Nositi primerno zaščito za oči.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - dermalno; dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	0,02 mg/cm²/dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,027027
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	33,7972 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,5007
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra	

****

25. Kratki naziv scenarija izpostavljenosti

Uporaba v laboratorijih, (uporaba v poklicnih okoljih)
PW; ERC8a; PROC10, PROC15

Nadzor izpostavljenosti in ukrepi za zmanjševanje tveganja

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	ESVOC SpERC 8.17.v2
Operativni pogoji	
Letna količina v EU	100.000 kg
Minimalno število dni emisij na leto	365
Emisijski faktor, zrak	50 %
Emisijski faktor, voda	50 %
Emisijski faktor, tla	0 %
Sprejemati površ. vodo (stopnja pretoka).	18.000 m3/d
Faktor redčenja, sladka voda	10
Faktor redčenja, obala	100

Stopnje tveganja	
Tip čistilne naprave	komunalna čistilna naprava
Predviden pretok čistilna naprava (m3/d)	2.000 m3/d
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Okolje
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,045297
	Tveganje izpostavljenosti za okolje se določi glede na tla.
Maksimalna količina varne uporabe	1,2 kg/dan
Tveganje izpostavljenosti za okolje se določi glede na tla.	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC10: Nanašanje z valjčkom ali čopičem Okolje uporabe: poklicno
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	2-(2-butoksietoksi)etanol Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	2,91976 Pa
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
V zaprtih prostorih/Na prostem	V zaprtih prostorih
	Domneva se, da so dejavnosti pri sobni temperaturi.
Stopnje tveganja	
Zagotoviti dobro splošno ali nadzorovano prezračevanje (5 do 10 kratna menjava zraka na uro)	Učinkovitost: 70 %
Nositi ustrezne rokavice, odporne proti kemikalijam.	Učinkovitost: 80 %
Nositi primerno zaščito za oči.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - dermalno; dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	0,4 mg/cm²/dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,540541
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	50,6958 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,75105
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti

Uporabi zajete deskriptorje	PROC15: Uporablja se kot laboratorijski reagent. Okolje uporabe: poklicno
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	2-(2-butoksietoksi)etanol Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	2,91976 Pa
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
V zaprtih prostorih/Na prostem	V zaprtih prostorih
	Domneva se, da so dejavnosti pri sobni temperaturi.
Stopnje tveganja	
Nositi ustrezne rokavice, odporne proti kemikalijam.	Učinkovitost: 80 %
Nositi primerno zaščito za oči.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - dermalno; dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	0,02 mg/cm²/dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,027027
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	33,7972 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,5007
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra	

****

26. Kratki naziv scenarija izpostavljenosti

Uporaba v kozmetiki
C; ERC8a; PC28, PC39

Nadzor izpostavljenosti in ukrepi za zmanjševanje tveganja

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	ESVOC SpERC 8.17.v1: ESVOC SpERC 8.17.v1
Operativni pogoji	
Letna količina v EU	50.000 kg
Minimalno število dni emisij na leto	365
Emisijski faktor, zrak	95 %

Emisijski faktor, voda	2,5 %
Emisijski faktor, tla	2,5 %
Sprejemati površ. vodo (stopnja pretoka).	18.000 m3/d
Faktor redčenja, sladka voda	10
Faktor redčenja, obala	100
Stopnje tveganja	
Tip čistilne naprave	komunalna čistilna naprava
Predviden pretok čistilna naprava (m3/d)	2.000 m3/d
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Okolje
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,045193
	Tveganje izpostavljenosti za okolje se določi glede na tla.
Maksimalna količina varne uporabe	0,151559 kg/dan
Tveganje izpostavljenosti za okolje se določi glede na tla.	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PC28: Parfumi, Dišave. V skladu s 14. členom (5b) Uredbe (ES) o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) Št.1907/2006, ocene izpostavljenosti in opredelitve tveganj ni potrebno izvesti za končne uporabe v kozmetičnih izdelkih v okviru Direktive ES 1223/2009.
Operativni pogoji	
Parni tlak snovi med uporabo	2,91976 Pa

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PC39: Kozmetični izdelki, izdelki za osebno nego. V skladu s 14. členom (5b) Uredbe (ES) o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) Št.1907/2006, ocene izpostavljenosti in opredelitve tveganj ni potrebno izvesti za končne uporabe v kozmetičnih izdelkih v okviru Direktive ES 1223/2009.
Operativni pogoji	
Parni tlak snovi med uporabo	2,91976 Pa

****

27. Kratki naziv scenarija izpostavljenosti

gasilna pena, (uporaba v industrijskih okoljih)
IS; ERC4; PROC1, PROC3, PROC4, PROC7, PROC8a, PROC8b

Nadzor izpostavljenosti in ukrepi za zmanjševanje tveganja

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	ESVOC SpERC 6.1a.v1: ESVOC SpERC 6.1a.v1
Operativni pogoji	
Letna količina v EU	100.000 kg
Minimalno število dni emisij na leto	300
Emisijski faktor, zrak	0,5 %
Emisijski faktor, voda	9 %
Emisijski faktor, tla	0 %
Sprejemati površ. vodo (stopnja pretoka).	18.000 m3/d
Faktor redčenja, sladka voda	10
Faktor redčenja, obala	100
Stopnje tveganja	
Primerni ukrepi za čiščenje zraka so npr. .	Obdelava odpadnih plinov s termalno oksidacijo
Primerni ukrepi za čiščenje odpadne vode so npr.	Prilagojeno čiščenje odpadnih voda.
Tip čistilne naprave	brez čistilne naprave
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Okolje
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,160411
	Tveganje izpostavljenosti za okolje se določi glede na morskovodne usedline.
Maksimalna količina varne uporabe	207,8 kg/dan
Tveganje izpostavljenosti za okolje se določi glede na morskovodne usedline.	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC1: Kemijska proizvodnja ali rafinerija v zaprtem procesu brez verjetnosti izpostavljenosti ali postopki z enakovrednimi zadrževalnimi pogoji. Okolje uporabe: industrijsko
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	2-(2-butoksietoksi)etanol

	Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	2,91976 Pa
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
V zaprtih prostorih/Na prostem	V zaprtih prostorih
	Domneva se, da so dejavnosti pri sobni temperaturi.
Stopnje tveganja	
Nositi primerno zaščito za oči.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - dermalno; dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	0,01 mg/cm²/dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,013514
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	0,0676 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,001001
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC5: Umešavanje ali mešanje v šaržnih postopkih. Okolje uporabe: industrijsko
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	2-(2-butoksietoksi)etanol Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	2,91976 Pa
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
V zaprtih prostorih/Na prostem	V zaprtih prostorih
	Domneva se, da so dejavnosti pri sobni temperaturi.
Stopnje tveganja	
Nositi ustrezne rokavice, odporne proti kemikalijam.	Učinkovitost: 80 %
Nositi primerno zaščito za oči.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - dermalno; dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	0,4 mg/cm²/dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,540541
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec

	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	33,7972 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,5007
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC4: Kemijska proizvodnja, kjer se pojavi priložnost za izpostavljenost. Okolje uporabe: industrijsko
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	2-(2-butoksietoksi)etanol Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	2,91976 Pa
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
V zaprtih prostorih/Na prostem	V zaprtih prostorih
	Domneva se, da so dejavnosti pri sobni temperaturi.
Stopnje tveganja	
Nositi ustrezne rokavice, odporne proti kemikalijam.	Učinkovitost: 80 %
Nositi primerno zaščito za oči.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - dermalno; dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	0,2 mg/cm²/dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,27027
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	33,7972 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,5007
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC7: Industrijsko brizganje Okolje uporabe: industrijsko
	Površinsko brizganje s tekočinami
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	2-(2-butoksietoksi)etanol Vsebnost: >= 0 % - <= 1 %

Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	2,91976 Pa
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
V zaprtih prostorih/Na prostem	V zaprtih prostorih
	Domneva se, da so dejavnosti pri sobni temperaturi.
	Prostor poljubne velikosti
Količina apliciranja	> 3 l/min
Stopnje tveganja	
Nositi kemično odporne rokavice v kombinaciji z "osnovnim" usposabljanjem zaposlenih.	Učinkovitost: 90 %
Zagotoviti, da so na voljo učinkoviti ukrepi za čiščenje na delovnem mestu.	
Nositi primerno zaščito za oči.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - dermalno; dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	0,02 mg/cm²/dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,027027
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, Napredni program REACH, verzija 1.5
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	7,1 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,105185
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra Za primerjavo glejte: http://www.advancedreachtool.com	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC8a: Prenos snovi ali zmesi (polnjenje in praznjenje) v nenamenskih objektih. Okolje uporabe: industrijsko
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	2-(2-butoksietoksi)etanol Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	2,91976 Pa
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
V zaprtih prostorih/Na prostem	V zaprtih prostorih
	Domneva se, da so dejavnosti pri sobni temperaturi.
Stopnje tveganja	
Omogočiti dobro splošno prezračevanje (ne manj kot 3 do 5	Učinkovitost: 30 %

kratna menjava zraka na uro).	
Nositi ustrezne rokavice, odporne proti kemikalijam.	Učinkovitost: 80 %
Nositi primerno zaščito za oči.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - dermalno; dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	0,2 mg/cm²/dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,27027
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	47,3161 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,70098
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC8b: Prenos snovi ali zmesi (polnjenje in praznjenje) v namenskih objektih. Okolje uporabe: industrijsko
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	2-(2-butoksietoksi)etanol Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	2,91976 Pa
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
V zaprtih prostorih/Na prostem	V zaprtih prostorih
	Domneva se, da so dejavnosti pri sobni temperaturi.
Stopnje tveganja	
Nositi ustrezne rokavice, odporne proti kemikalijam.	Učinkovitost: 80 %
Nositi primerno zaščito za oči.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - dermalno; dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	0,2 mg/cm²/dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,27027
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	33,7972 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,5007
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra	

****

28. Kratki naziv scenarija izpostavljenosti

gasilna pena, Morje in odprto morje, (uporaba v poklicnih okoljih)
PW; ERC8d; PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC11

Nadzor izpostavljenosti in ukrepi za zmanjševanje tveganja

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	ERC8d: Široka uporaba nereaktivnih procesnih pripomočkov (brez vključitve v ali na izdelek, na prostem)
Operativni pogoji	
Letna količina v EU	400.000 kg
Minimalno število dni emisij na leto	365
Emisijski faktor, zrak	100 %
Emisijski faktor, voda	100 %
Emisijski faktor, tla	20 %
Sprejemati površ. vodo (stopnja pretoka).	18.000 m3/d
Faktor redčenja, sladka voda	10
Faktor redčenja, obala	100
Stopnje tveganja	
Tip čistilne naprave	brez čistilne naprave
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Okolje
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,045192
	Tveganje izpostavljenosti za okolje se določi glede na tla.
Maksimalna količina varne uporabe	4,8 kg/dan
Tveganje izpostavljenosti za okolje se določi glede na tla.	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC4: Kemijska proizvodnja, kjer se pojavi priložnost za izpostavljenost. Okolje uporabe: poklicno
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	2-(2-butoksietoksi)etanol Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %

Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	2,91976 Pa
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
V zaprtih prostorih/Na prostem	V zaprtih prostorih
	Domneva se, da so dejavnosti pri sobni temperaturi.
Stopnje tveganja	
Omogočiti dobro splošno prezračevanje (ne manj kot 3 do 5 kratna menjava zraka na uro).	Učinkovitost: 30 %
Nositi ustrezne rokavice, odporne proti kemikalijam.	Učinkovitost: 80 %
Nositi primerno zaščito za oči.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - dermalno; dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	0,2 mg/cm²/dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,27027
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	47,3161 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,70098
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC8a: Prenos snovi ali zmesi (polnjenje in praznjenje) v nenamenskih objektih. Okolje uporabe: poklicno
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	2-(2-butoksietoksi)etanol Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	2,91976 Pa
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
V zaprtih prostorih/Na prostem	V zaprtih prostorih
	Domneva se, da so dejavnosti pri sobni temperaturi.
Stopnje tveganja	
Zagotoviti dobro splošno ali nadzorovano prezračevanje (5 do 10 kratna menjava zraka na uro)	Učinkovitost: 70 %
Nositi ustrezne rokavice, odporne proti kemikalijam.	Učinkovitost: 80 %

Nositi primerno zaščito za oči.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - dermalno; dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	0,2 mg/cm²/dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,27027
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	50,6958 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,75105
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC8b: Prenos snovi ali zmesi (polnjenje in praznjenje) v namenskih objektih. Okolje uporabe: poklicno
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	2-(2-butoksietoksi)etanol Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	2,91976 Pa
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
V zaprtih prostorih/Na prostem	V zaprtih prostorih
	Domneva se, da so dejavnosti pri sobni temperaturi.
Stopnje tveganja	
Omogočiti dobro splošno prezračevanje (ne manj kot 3 do 5 kratna menjava zraka na uro).	Učinkovitost: 30 %
Nositi ustrezne rokavice, odporne proti kemikalijam.	Učinkovitost: 80 %
Nositi primerno zaščito za oči.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - dermalno; dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	0,2 mg/cm²/dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,27027
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	47,3161 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,70098
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC19: Ročne dejavnosti, ki vključujejo stik z rokami Okolje uporabe: poklicno
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	2-(2-butoksietoksi)etanol Vsebnost: >= 0 % - <= 25 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	2,91976 Pa
Trajanje in pogostost dejavnosti	240 min 5 dni na teden
V zaprtih prostorih/Na prostem	V zaprtih prostorih
	Domneva se, da so dejavnosti pri sobni temperaturi.
Stopnje tveganja	
Nositi primerno zaščito za dihala.	Učinkovitost: 90 %
Nositi kemično odporne rokavice v kombinaciji z "osnovnim" usposabljanjem zaposlenih.	Učinkovitost: 90 %
Nositi primerno zaščito za oči.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - dermalno; dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	0,3 mg/cm²/dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,405405
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	10,1392 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,15021
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC11: Neindustrijsko brizganje Okolje uporabe: poklicno
	Površinsko brizganje s tekočinami
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	2-(2-butoksietoksi)etanol Vsebnost: >= 0 % - <= 1 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	2,91976 Pa
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden

V zaprtih prostorih/Na prostem	V zaprtih prostorih
	Domneva se, da so dejavnosti pri sobni temperaturi.
Količina apliciranja	> 3 l/min
Stopnje tveganja	
Nositi kemično odporne rokavice v kombinaciji z "osnovnim" usposabljanjem zaposlenih.	Učinkovitost: 90 %
Nositi primerno zaščito za oči.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - dermalno; dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	0,05 mg/cm²/dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,067568
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, Napredni program REACH, verzija 1.5
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	7,2 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,106667
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra Za primerjavo glejte: http://www.advancedreachtool.com	

****

29. Kratki naziv scenarija izpostavljenosti

gasilna pena, Zračna plovba, (uporaba v poklicnih okoljih)
PW; ERC8d; PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC11

Nadzor izpostavljenosti in ukrepi za zmanjševanje tveganja

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	ERC8d: Široka uporaba nereaktivnih procesnih pripomočkov (brez vključitve v ali na izdelek, na prostem)
Operativni pogoji	
Letna količina v EU	100.000 kg
Minimalno število dni emisij na leto	365
Emisijski faktor, zrak	100 %
Emisijski faktor, voda	100 %
Emisijski faktor, tla	20 %
Sprejemati površ. vodo (stopnja pretoka).	18.000 m3/d
Faktor redčenja, sladka voda	10

Faktor redčenja, obala	100
Stopnje tveganja	
Tip čistilne naprave	brez čistilne naprave
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Okolje
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,045192
	Tveganje izpostavljenosti za okolje se določi glede na tla.
Maksimalna količina varne uporabe	1,2 kg/dan
Tveganje izpostavljenosti za okolje se določi glede na tla.	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC3: Proizvodnja ali formulacija v kemijski industriji v zaprtih serijskih postopkih z občasno nadzorovano izpostavljenostjo ali postopkih z enakovrednimi pogoji zadrževanja. Okolje uporabe: poklicno
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	2-(2-butoksietoksi)etanol Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	2,91976 Pa
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
V zaprtih prostorih/Na prostem	V zaprtih prostorih
	Domneva se, da so dejavnosti pri sobni temperaturi.
Stopnje tveganja	
Nositi primerno zaščito za oči.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - dermalno; dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	0,2 mg/cm²/dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,27027
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	20,2783 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,30042
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC8a: Prenos snovi ali zmesi (polnjenje in praznjenje) v nenamenskih objektih.

	Okolje uporabe: poklicno
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	2-(2-butoksietoksi)etanol Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	2,91976 Pa
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
V zaprtih prostorih/Na prostem	V zaprtih prostorih
	Domneva se, da so dejavnosti pri sobni temperaturi.
Stopnje tveganja	
Zagotoviti dobro splošno ali nadzorovano prezračevanje (5 do 10 kratna menjava zraka na uro)	Učinkovitost: 70 %
Nositi ustrezne rokavice, odporne proti kemikalijam.	Učinkovitost: 80 %
Nositi primerno zaščito za oči.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - dermalno; dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	0,2 mg/cm²/dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,27027
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	50,6958 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,75105
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC8b: Prenos snovi ali zmesi (polnjenje in praznjenje) v namenskih objektih. Okolje uporabe: poklicno
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	2-(2-butoksietoksi)etanol Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	2,91976 Pa
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
V zaprtih prostorih/Na prostem	V zaprtih prostorih
	Domneva se, da so dejavnosti pri sobni temperaturi.
Stopnje tveganja	

Omogočiti dobro splošno prezračevanje (ne manj kot 3 do 5 kratna menjava zraka na uro).	Učinkovitost: 30 %
Nositi ustrezne rokavice, odporne proti kemikalijam.	Učinkovitost: 80 %
Nositi primerno zaščito za oči.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - dermalno; dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	0,2 mg/cm²/dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,27027
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	47,3161 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,70098
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC9: Prenos snovi ali pripravka v majhne vsebnike (namenska polnilna linija, vključno s tehtanjem) Okolje uporabe: poklicno
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	2-(2-butoksietoksi)etanol Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	2,91976 Pa
Procesna temperatura	20 °C
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
V zaprtih prostorih/Na prostem	V zaprtih prostorih
Stopnje tveganja	
Omogočiti dobro splošno prezračevanje (ne manj kot 3 do 5 kratna menjava zraka na uro).	Učinkovitost: 30 %
Nositi primerno zaščito za oči.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - dermalno, dolgoročno - sistemsko
Ocena izpostavljenosti	6,8571 mg/kg t.t. /dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,082616
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno-sistemsko
Ocena izpostavljenosti	47,3161 mg/m³

Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,70098
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	47,3161 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,70098
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC11: Neindustrijsko brizganje Okolje uporabe: poklicno
	Površinsko brizganje s tekočinami
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	2-(2-butoksietoksi)etanol Vsebnost: >= 0 % - <= 1 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	2,91976 Pa
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
V zaprtih prostorih/Na prostem	V zaprtih prostorih
	Domneva se, da so dejavnosti pri sobni temperaturi.
Količina apliciranja	> 3 l/min
Stopnje tveganja	
Nositi kemično odporne rokavice v kombinaciji z "osnovnim" usposabljanjem zaposlenih.	Učinkovitost: 90 %
Nositi primerno zaščito za oči.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - dermalno; dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	0,05 mg/cm²/dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,067568
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, Napredni program REACH, verzija 1.5
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	7,2 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,106667
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra Za primerjavo glejte: http://www.advancedreachtool.com	

****

30. Kratki naziv scenarija izpostavljenosti

gasilna pena, (uporaba v poklicnih okoljih)
PW; ERC8d; PROC4, PROC8a, PROC9, PROC11

Nadzor izpostavljenosti in ukrepi za zmanjševanje tveganja

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	ERC8d: Široka uporaba nereaktivnih procesnih pripomočkov (brez vključitve v ali na izdelek, na prostem)
Operativni pogoji	
Letna količina v EU	150.000 kg
Minimalno število dni emisij na leto	365
Emisijski faktor, zrak	100 %
Emisijski faktor, voda	100 %
Emisijski faktor, tla	20 %
Sprejemati površ. vodo (stopnja pretoka).	18.000 m3/d
Faktor redčenja, sladka voda	10
Faktor redčenja, obala	100
Stopnje tveganja	
Tip čistilne naprave	brez čistilne naprave
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Okolje
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,045192
	Tveganje izpostavljenosti za okolje se določi glede na tla.
Maksimalna količina varne uporabe	1,8 kg/dan
Tveganje izpostavljenosti za okolje se določi glede na tla.	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC5: Umešavanje ali mešanje v šaržnih postopkih. Okolje uporabe: poklicno
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	2-(2-butoksietoksi)etanol Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	2,91976 Pa
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden

V zaprtih prostorih/Na prostem	V zaprtih prostorih
	Domneva se, da so dejavnosti pri sobni temperaturi.
Stopnje tveganja	
Omogočiti dobro splošno prezračevanje (ne manj kot 3 do 5 kratna menjava zraka na uro).	Učinkovitost: 30 %
Nositi ustrezne rokavice, odporne proti kemikalijam.	Učinkovitost: 80 %
Nositi primerno zaščito za oči.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - dermalno; dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	0,4 mg/cm²/dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,540541
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	47,3161 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,70098
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC8a: Prenos snovi ali zmesi (polnjenje in praznjenje) v nenamenskih objektih. Okolje uporabe: poklicno
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	2-(2-butoksietoksi)etanol Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	2,91976 Pa
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
V zaprtih prostorih/Na prostem	V zaprtih prostorih
	Domneva se, da so dejavnosti pri sobni temperaturi.
Stopnje tveganja	
Zagotoviti dobro splošno ali nadzorovano prezračevanje (5 do 10 kratna menjava zraka na uro)	Učinkovitost: 70 %
Nositi ustrezne rokavice, odporne proti kemikalijam.	Učinkovitost: 80 %
Nositi primerno zaščito za oči.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - dermalno; dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	0,2 mg/cm²/dan

Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,27027
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	50,6958 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,75105
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC1: Kemijska proizvodnja ali rafinerija v zaprtem procesu brez verjetnosti izpostavljenosti ali postopki z enakovrednimi zadrževalnimi pogoji. Okolje uporabe: poklicno
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	2-(2-butoksietoksi)etanol Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	2,91976 Pa
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
V zaprtih prostorih/Na prostem	V zaprtih prostorih
	Domneva se, da so dejavnosti pri sobni temperaturi.
Stopnje tveganja	
Nositi primerno zaščito za oči.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - dermalno; dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	0,01 mg/cm²/dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,013514
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	0,0676 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,001001
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC11: Neindustrijsko brizganje Okolje uporabe: poklicno
	Površinsko brizganje s tekočinami
Operativni pogoji	

Koncentracija snovi	2-(2-butoksietoksi)etanol Vsebnost: >= 0 % - <= 1 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	2,91976 Pa
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
V zaprtih prostorih/Na prostem	V zaprtih prostorih
	Domneva se, da so dejavnosti pri sobni temperaturi.
Količina apliciranja	> 3 l/min
Stopnje tveganja	
Nositi kemično odporne rokavice v kombinaciji z "osnovnim" usposabljanjem zaposlenih.	Učinkovitost: 90 %
Nositi primerno zaščito za oči.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - dermalno; dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	0,05 mg/cm²/dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,067568
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, Napredni program REACH, verzija 1.5
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	7,2 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,106667
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra Za primerjavo glejte: http://www.advancedreachtool.com	

****

31. Kratki naziv scenarija izpostavljenosti

gasilna pena, (uporaba v poklicnih okoljih), (notranja uporaba)
PW; ERC8a; PROC1, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC11

Nadzor izpostavljenosti in ukrepi za zmanjševanje tveganja

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	ERC8a: Široka uporaba nereaktivnega pripomočka za obdelavo (brez vključitve v ali na izdelek, v zaprtih prostorih)
Operativni pogoji	
Letna količina v EU	100.000 kg
Minimalno število dni emisij na leto	365
Emisijski faktor, zrak	100 %

Emisijski faktor, voda	100 %
Emisijski faktor, tla	0 %
Sprejemati površ. vodo (stopnja pretoka).	18.000 m3/d
Faktor redčenja, sladka voda	10
Faktor redčenja, obala	100
Stopnje tveganja	
Tip čistilne naprave	brez čistilne naprave
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Okolje
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,045192
	Tveganje izpostavljenosti za okolje se določi glede na tla.
Maksimalna količina varne uporabe	1,2 kg/dan
Tveganje izpostavljenosti za okolje se določi glede na tla.	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC1: Kemijska proizvodnja ali rafinerija v zaprtem procesu brez verjetnosti izpostavljenosti ali postopki z enakovrednimi zadrževalnimi pogoji. Okolje uporabe: poklicno
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	2-(2-butoksietoksi)etanol Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	2,91976 Pa
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
V zaprtih prostorih/Na prostem	V zaprtih prostorih
	Domneva se, da so dejavnosti pri sobni temperaturi.
Stopnje tveganja	
Nositi primerno zaščito za oči.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - dermalno; dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	0,01 mg/cm²/dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,013514
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno - lokalno

Ocena izpostavljenosti	0,0676 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,001001
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC5: Umešavanje ali mešanje v šaržnih postopkih. Okolje uporabe: poklicno
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	2-(2-butoksietoksi)etanol Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	2,91976 Pa
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
V zaprtih prostorih/Na prostem	V zaprtih prostorih
	Domneva se, da so dejavnosti pri sobni temperaturi.
Stopnje tveganja	
Omogočiti dobro splošno prezračevanje (ne manj kot 3 do 5 kratna menjava zraka na uro).	Učinkovitost: 30 %
Nositi ustrezne rokavice, odporne proti kemikalijam.	Učinkovitost: 80 %
Nositi primerno zaščito za oči.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - dermalno; dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	0,4 mg/cm²/dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,540541
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	47,3161 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,70098
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC8a: Prenos snovi ali zmesi (polnjenje in praznjenje) v nenamenskih objektih. Okolje uporabe: poklicno
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	2-(2-butoksietoksi)etanol Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %

Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	2,91976 Pa
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
V zaprtih prostorih/Na prostem	V zaprtih prostorih
	Domneva se, da so dejavnosti pri sobni temperaturi.
Stopnje tveganja	
Zagotoviti dobro splošno ali nadzorovano prezračevanje (5 do 10 kratna menjava zraka na uro)	Učinkovitost: 70 %
Nositi ustrezne rokavice, odporne proti kemikalijam.	Učinkovitost: 80 %
Nositi primerno zaščito za oči.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - dermalno; dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	0,2 mg/cm²/dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,27027
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	50,6958 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,75105
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC8b: Prenos snovi ali zmesi (polnjenje in praznjenje) v namenskih objektih. Okolje uporabe: poklicno
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	2-(2-butoksietoksi)etanol Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	2,91976 Pa
Procesna temperatura	20 °C
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
V zaprtih prostorih/Na prostem	V zaprtih prostorih
Stopnje tveganja	
Omogočiti dobro splošno prezračevanje (ne manj kot 3 do 5 kratna menjava zraka na uro).	Učinkovitost: 30 %
Nositi ustrezne rokavice, odporne proti kemikalijam.	Učinkovitost: 80 %

Nositi primerno zaščito za oči.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - dermalno, dolgoročno - sistemsko
Ocena izpostavljenosti	2,7429 mg/kg t.t. /dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,033046
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno-sistemsko
Ocena izpostavljenosti	47,3161 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,70098
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	47,3161 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,70098
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC9: Prenos snovi ali pripravka v majhne vsebnike (namenska polnilna linija, vključno s tehtanjem) Okolje uporabe: poklicno
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	2-(2-butoksietoksi)etanol Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	2,91976 Pa
Procesna temperatura	20 °C
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
V zaprtih prostorih/Na prostem	V zaprtih prostorih
Stopnje tveganja	
Omogočiti dobro splošno prezračevanje (ne manj kot 3 do 5 kratna menjava zraka na uro).	Učinkovitost: 30 %
Nositi primerno zaščito za oči.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - dermalno, dolgoročno - sistemsko
Ocena izpostavljenosti	6,8571 mg/kg t.t. /dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,082616
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno-sistemsko
Ocena izpostavljenosti	47,3161 mg/m³

Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,70098
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	47,3161 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,70098
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC11: Neindustrijsko brizganje Okolje uporabe: poklicno
	Površinsko brizganje s tekočinami
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	2-(2-butoksietoksi)etanol Vsebnost: >= 0 % - <= 1 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	2,91976 Pa
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
V zaprtih prostorih/Na prostem	V zaprtih prostorih
	Domneva se, da so dejavnosti pri sobni temperaturi.
Količina apliciranja	> 3 l/min
Stopnje tveganja	
Nositi kemično odporne rokavice v kombinaciji z "osnovnim" usposabljanjem zaposlenih.	Učinkovitost: 90 %
Nositi primerno zaščito za oči.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - dermalno; dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	0,05 mg/cm²/dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,067568
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, Napredni program REACH, verzija 1.5
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	7,2 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,106667
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra Za primerjavo glejte: http://www.advancedreachtool.com	

****

32. Kratki naziv scenarija izpostavljenosti

Uporaba pri vrtanju/proizvodnji na naftnih poljih
PW; ERC8d, ERC9b; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b

Nadzor izpostavljenosti in ukrepi za zmanjševanje tveganja

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	ERC8d: Široka uporaba nereaktivnih procesnih pripomočkov (brez vključitve v ali na izdelek, na prostem)
Operativni pogoji	
Letna količina v EU	200.000 kg
Minimalno število dni emisij na leto	365
Emisijski faktor, zrak	100 %
Emisijski faktor, voda	100 %
Emisijski faktor, tla	20 %
Sprejemati površ. vodo (stopnja pretoka).	18.000 m3/d
Faktor redčenja, sladka voda	10
Faktor redčenja, obala	100
Stopnje tveganja	
Tip čistilne naprave	brez čistilne naprave
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Okolje
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,045192
	Tveganje izpostavljenosti za okolje se določi glede na tla.
Maksimalna količina varne uporabe	2,4 kg/dan
Tveganje izpostavljenosti za okolje se določi glede na tla.	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	ERC9b: Široka uporaba funkcionalne tekočine (na prostem).
Operativni pogoji	
Letna količina v EU	500.000 kg
Minimalno število dni emisij na leto	365
Emisijski faktor, zrak	5 %
Emisijski faktor, voda	5 %

Emisijski faktor, tla	5 %
Sprejemati površ. vodo (stopnja pretoka).	18.000 m3/d
Faktor redčenja, sladka voda	10
Faktor redčenja, obala	100
Stopnje tveganja	
Tip čistilne naprave	brez čistilne naprave
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Okolje
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,045192
	Tveganje izpostavljenosti za okolje se določi glede na tla.
Maksimalna količina varne uporabe	60,6 kg/dan
Tveganje izpostavljenosti za okolje se določi glede na tla.	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC1: Kemijska proizvodnja ali rafinerija v zaprtem procesu brez verjetnosti izpostavljenosti ali postopki z enakovrednimi zadrževalnimi pogoji. Okolje uporabe: poklicno
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	2-(2-butoksietoksi)etanol Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	2,91976 Pa
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
V zaprtih prostorih/Na prostem	V zaprtih prostorih
	Domneva se, da so dejavnosti pri sobni temperaturi.
Stopnje tveganja	
Nositi primerno zaščito za oči.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - dermalno; dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	0,01 mg/cm²/dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,013514
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	0,0676 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja	0,001001

(RCR)	
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC2: Kemijska proizvodnja ali rafinerija v zaprtem neprekinjenem procesu z občasno nadzorovano izpostavljenostjo ali postopki z enakovrednimi zadrževalnimi pogoji. Okolje uporabe: poklicno
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	2-(2-butoksietoksi)etanol Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	2,91976 Pa
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
V zaprtih prostorih/Na prostem	V zaprtih prostorih
	Domneva se, da so dejavnosti pri sobni temperaturi.
Stopnje tveganja	
Nositi primerno zaščito za oči.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - dermalno; dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	0,2 mg/cm²/dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,27027
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	33,7972 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,5007
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC3: Proizvodnja ali formulacija v kemijski industriji v zaprtih serijskih postopkih z občasno nadzorovano izpostavljenostjo ali postopkih z enakovrednimi pogoji zadrževanja. Okolje uporabe: poklicno
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	2-(2-butoksietoksi)etanol Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	2,91976 Pa

Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
V zaprtih prostorih/Na prostem	V zaprtih prostorih
	Domneva se, da so dejavnosti pri sobni temperaturi.
Stopnje tveganja	
Nositi primerno zaščito za oči.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - dermalno; dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	0,2 mg/cm²/dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,27027
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	20,2783 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,30042
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC4: Kemijska proizvodnja, kjer se pojavi priložnost za izpostavljenost. Okolje uporabe: poklicno
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	2-(2-butoksietoksi)etanol Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	2,91976 Pa
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
V zaprtih prostorih/Na prostem	V zaprtih prostorih
	Domneva se, da so dejavnosti pri sobni temperaturi.
Stopnje tveganja	
Omogočiti dobro splošno prezračevanje (ne manj kot 3 do 5 kratna menjava zraka na uro).	Učinkovitost: 30 %
Nositi ustrezne rokavice, odporne proti kemikalijam.	Učinkovitost: 80 %
Nositi primerno zaščito za oči.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - dermalno; dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	0,2 mg/cm²/dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,27027
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec

	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	47,3161 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,70098
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC8a: Prenos snovi ali zmesi (polnjenje in praznjenje) v nenamenskih objektih. Okolje uporabe: poklicno
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	2-(2-butoksietoksi)etanol Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	2,91976 Pa
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
V zaprtih prostorih/Na prostem	V zaprtih prostorih
	Domneva se, da so dejavnosti pri sobni temperaturi.
Stopnje tveganja	
Zagotoviti dobro splošno ali nadzorovano prezračevanje (5 do 10 kratna menjava zraka na uro)	Učinkovitost: 70 %
Nositi ustrezne rokavice, odporne proti kemikalijam.	Učinkovitost: 80 %
Nositi primerno zaščito za oči.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - dermalno; dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	0,2 mg/cm²/dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,27027
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	50,6958 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,75105
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC8b: Prenos snovi ali zmesi (polnjenje in praznjenje) v namenskih objektih. Okolje uporabe: poklicno
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	2-(2-butoksietoksi)etanol

	Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	2,91976 Pa
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
V zaprtih prostorih/Na prostem	V zaprtih prostorih
	Domneva se, da so dejavnosti pri sobni temperaturi.
Stopnje tveganja	
Omogočiti dobro splošno prezračevanje (ne manj kot 3 do 5 kratna menjava zraka na uro).	Učinkovitost: 30 %
Nositi ustrezne rokavice, odporne proti kemikalijam.	Učinkovitost: 80 %
Nositi primerno zaščito za oči.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - dermalno; dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	0,2 mg/cm²/dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,27027
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	47,3161 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,70098
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra	

****

33. Kratki naziv scenarija izpostavljenosti

Uporabiti kot intermediat, (uporaba v industrijskih okoljih)
IS; ERC6a; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15

Nadzor izpostavljenosti in ukrepi za zmanjševanje tveganja

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	ESVOC SpERC 6.1a.y.v2
Operativni pogoji	
Letna količina v EU	3.000.000 kg
Minimalno število dni emisij na leto	100
Emisijski faktor, zrak	0,001 %
Emisijski faktor, voda	1 %

Emisijski faktor, tla	0,1 %
Sprejemati površ. vodo (stopnja pretoka).	43.541 m3/min
Faktor redčenja, sladka voda	187,66
Faktor redčenja, obala	100
Stopnje tveganja	
Primerni ukrepi obdelave prsti so npr.	Brez delovanja blata na tla
Tip čistilne naprave	komunalna čistilna naprava
Predviden pretok čistilna naprava (m3/d)	335.896 m3/d
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Okolje
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,045207
	Tveganje izpostavljenosti za okolje se določi glede na tla.
Maksimalna količina varne uporabe	663.611,4 kg/dan
Tveganje izpostavljenosti za okolje se določi glede na tla.	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC1: Kemijska proizvodnja ali rafinerija v zaprtem procesu brez verjetnosti izpostavljenosti ali postopki z enakovrednimi zadrževalnimi pogoji. Okolje uporabe: industrijsko
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	2-(2-butoksietoksi)etanol Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	2,91976 Pa
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
V zaprtih prostorih/Na prostem	V zaprtih prostorih
	Domneva se, da so dejavnosti pri sobni temperaturi.
Stopnje tveganja	
Nositi primerno zaščito za oči.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - dermalno; dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	0,01 mg/cm²/dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,013514
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	0,0676 mg/m³

Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,001001
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC2: Kemijska proizvodnja ali rafinerija v zaprtem neprekinjenem procesu z občasno nadzorovano izpostavljenostjo ali postopki z enakovrednimi zadrževalnimi pogoji. Okolje uporabe: industrijsko
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	2-(2-butoksietoksi)etanol Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	2,91976 Pa
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
V zaprtih prostorih/Na prostem	V zaprtih prostorih
	Domneva se, da so dejavnosti pri sobni temperaturi.
Stopnje tveganja	
Nositi primerno zaščito za oči.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - dermalno; dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	0,2 mg/cm²/dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,27027
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	6,7594 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,10014
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC3: Proizvodnja ali formulacija v kemijski industriji v zaprtih serijskih postopkih z občasno nadzorovano izpostavljenostjo ali postopkih z enakovrednimi pogoji zadrževanja. Okolje uporabe: industrijsko
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	2-(2-butoksietoksi)etanol Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	tekoč

Parni tlak snovi med uporabo	2,91976 Pa
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
V zaprtih prostorih/Na prostem	V zaprtih prostorih
	Domneva se, da so dejavnosti pri sobni temperaturi.
Stopnje tveganja	
Nositi primerno zaščito za oči.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - dermalno; dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	0,2 mg/cm²/dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,27027
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	20,2783 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,30042
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC4: Kemijska proizvodnja, kjer se pojavi priložnost za izpostavljenost. Okolje uporabe: industrijsko
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	2-(2-butoksietoksi)etanol Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	2,91976 Pa
Procesna temperatura	20 °C
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
V zaprtih prostorih/Na prostem	V zaprtih prostorih
Stopnje tveganja	
Nositi primerno zaščito za oči.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - dermalno, dolgoročno - sistemsko
Ocena izpostavljenosti	6,8571 mg/kg t.t. /dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,082616
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno-sistemsko
Ocena izpostavljenosti	33,7972 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja	0,5007

(RCR)	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	33,7972 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,5007
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC8a: Prenos snovi ali zmesi (polnjenje in praznjenje) v nenamenskih objektih. Okolje uporabe: industrijsko
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	2-(2-butoksietoksi)etanol Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	2,91976 Pa
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
V zaprtih prostorih/Na prostem	V zaprtih prostorih
	Domneva se, da so dejavnosti pri sobni temperaturi.
Stopnje tveganja	
Omogočiti dobro splošno prezračevanje (ne manj kot 3 do 5 kratna menjava zraka na uro).	Učinkovitost: 30 %
Nositi ustrezne rokavice, odporne proti kemikalijam.	Učinkovitost: 80 %
Nositi primerno zaščito za oči.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - dermalno; dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	0,2 mg/cm²/dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,27027
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	47,3161 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,70098
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC8b: Prenos snovi ali zmesi (polnjenje in praznjenje) v namenskih objektih. Okolje uporabe: industrijsko

Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	2-(2-butoksietoksi)etanol Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	2,91976 Pa
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
V zaprtih prostorih/Na prostem	V zaprtih prostorih
	Domneva se, da so dejavnosti pri sobni temperaturi.
Stopnje tveganja	
Nositi ustrezne rokavice, odporne proti kemikalijam.	Učinkovitost: 80 %
Nositi primerno zaščito za oči.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - dermalno; dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	0,2 mg/cm²/dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,27027
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	33,7972 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,5007
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC9: Prenos snovi ali pripravka v majhne vsebnike (namenska polnilna linija, vključno s tehtanjem) Okolje uporabe: industrijsko
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	2-(2-butoksietoksi)etanol Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	2,91976 Pa
Procesna temperatura	20 °C
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
V zaprtih prostorih/Na prostem	V zaprtih prostorih
Stopnje tveganja	
Nositi primerno zaščito za oči.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - dermalno, dolgoročno - sistemsko

Ocena izpostavljenosti	6,8571 mg/kg t.t. /dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,082616
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno-sistemsko
Ocena izpostavljenosti	33,7972 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,5007
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	33,7972 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,5007
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC15: Uporablja se kot laboratorijski reagent. Okolje uporabe: industrijsko
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	2-(2-butoksietoksi)etanol Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	2,91976 Pa
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
V zaprtih prostorih/Na prostem	V zaprtih prostorih
	Domneva se, da so dejavnosti pri sobni temperaturi.
Stopnje tveganja	
Nositi ustrezne rokavice, odporne proti kemikalijam.	Učinkovitost: 80 %
Nositi primerno zaščito za oči.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - dermalno; dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	0,02 mg/cm²/dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,027027
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	33,7972 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,5007
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra	

****