We create chemistry

安全資料表

1. 化學品與廠商資料

英文化學品名稱: NONANOL N (IZ)

其他名稱: /

用途: 根據REACH法規（EC）No 1907/2006, art. 18，僅用作中間體

製造者、輸入者或供應者名稱、地址及電話:
台灣巴斯夫股份有限公司
台北市10486松江路87號帝國大廈16樓
電話: +886 2 2518-7600
傳真號碼: +886 2 2518-7704
電子郵件地址: SDS-inquiry-tw@basf.com

緊急連絡電話/傳真電話:
台灣緊急連絡電話
0800-002-119
International emergency number:
電話: +49 180 2273-112

2. 危害辨識資料

化學品危害分類:
易燃液體: 級別4
急毒性物質: 級別5 (吞食)
腐蝕/刺激皮膚物質: 級別2
嚴重損傷/刺激眼睛物質: 級別1
水環境之危害物質 (急性): 級別2

標示內容（及危害防範措施):

圖示:

警示語:
危險

危害警告訊息:

H227	可燃液體。
H318	造成嚴重眼睛損傷。
H315	造成皮膚刺激。
H303	吞食可能有害。
H401	對水生生物有毒。

危害防範措施（預防):

P280	著戴防護手套及眼睛/臉部防護具。
P273	避免排放至環境中。
P210	遠離火源，例如熱源/火花/明火－禁止抽菸。
P264	處置後徹底清洗雙手。

危害防範措施（應變):

P310	立即呼救毒物諮詢中心或送醫。
P305 + P351 + P338	如進入眼睛：用水小心沖洗幾分鐘，如帶隱形眼鏡在可取出情形下，取出隱形眼鏡，繼續沖洗。
P303 + P352	若沾及皮膚（頭髮）：用大量肥皂和清水冲洗。
P362 + P364	脫掉沾染的衣服，清洗後方可重新使用。
P370 + P378	火災時，使用水霧、乾粉、泡沫或二氧化碳滅火.

危害防範措施（儲存):

P403	存放在通風良好的地方。

危害防範措施（廢棄):

P501	此類物質與其容器應棄置於正式指定的廢棄物收集點。

其他危害（但不至於歸入分類):
此部份提供適用的其他危害訊息，這些訊息不影響分類，但可能會影響該物質或混合物的整體危害性。
見第12章-PBT和vPvB的評估結果。

3. 成分辨識資料

化學性質

物質性質: 純物質

異壬醇 (isononyl alcohol) (濃度或濃度範圍(成分百分比) (W/W): > 99 %)
化學文摘社登記號碼 (CAS No.): 27458-94-2

危害成分之中英文名稱

異壬醇 (isononyl alcohol)
其他名稱: /

濃度或濃度範圍(成分百分比) (W/W): > 99 % - <= 100 %	Flam. Liq.: 級別 4
化學文摘社登記號碼 (CAS No.): 27458-94-2	Acute Tox.: 級別 5 (吞食)
	Skin Corr./Irrit.: 級別 2
	Eye Dam./Irrit.: 級別 1
	Aquatic Acute: 級別 2

4. 急救措施

對急救人員之防護:
若病患失去知覺，應先將病患搬離汙染區再行急救復甦。 若無法呼吸，施予人工呼吸。 急救人員應注意自身的安全。

脫去污染的衣物。

不同暴露途徑之急救方法 - 吸入:
讓病患保持鎮定, 移至空氣新鮮處, 並尋求醫療救助。 立即吸入含類固醇之氣霧。

不同暴露途徑之急救方法 - 皮膚接觸:
立即用清水徹底清洗，蓋上滅菌後的紗布，請皮膚科醫生診治。

不同暴露途徑之急救方法 - 眼睛接觸:
沾及眼睛後, 立即翻轉眼瞼, 用流動清水清洗15 分鐘以上並就醫。

不同暴露途徑之急救方法 - 食入:
立刻漱口後喝下200~300毫升的水, 就醫診治.

對醫師之提示:
症狀: 信息，即有關症狀和影響的資訊可能在第2章的GHS標籤短語中和第11章的毒理學評估中得知。
最重要症狀及危害效應: 信息，即有關症狀和影響的資訊可能在第2章的GHS標籤短語中和第11章的毒理學評估中得知。 到目前為止還不知道其他症狀和/或影響。

5. 滅火措施

適用滅火劑:
乾粉, 水霧, 二氧化碳, 泡沫

基於安全因素而不適用之滅火介質:
水柱

其它資訊:
用適合周遭環境的防火措施。

滅火時可能遭遇之特殊危害:
易燃液體. 以水將危及的容器冷卻。 參見安全資料表 第7章- 安全處置與儲存方法。

消防人員之特殊防護設備:
穿戴自背式空氣呼吸裝置。 消防人員的特殊防護設備

特殊滅火程序:
疏散所有非必要之人員 滅火最遠距離。

特殊滅火程序:
對周圍延伸滅火措施。 依法規規定處置火災後殘餘物及受污染之消防水。

6. 洩漏處理方法

個人應注意事項:
依優良工業衛生和安全實作處理。

避免任何引火源: 熱, 火花, 明火。使用防靜電的工具。

環境注意事項:
避免排放至環境中。

清理方法:
用適當的器具設備收集並合法丟棄。 產品濺出時需被處理、固體化，並棄置於適當的容器中。 依法規處置被吸收的材料。

其它資訊: 因產品洩漏/溢出造成滑倒之危險。

釋出的物質/產品可能引發火災或爆炸。 停止或中斷溢漏情況。 在安全情況下關閉或停止物質/產品的溢漏。

棄置時密封於容器中。

7. 安全處置與儲存方法

處置

依優良工業衛生和安全實作處理。

防火、防爆措施:
避免任何引火源: 熱, 火花, 明火。 將所有移轉設備適當的接地以防靜電

儲存

儲存條件的詳盡資訊: 容器必須緊密和乾燥並貯存在陰涼處。

8. 暴露預防措施

控制參數

沒有已知的物質具有特定職業暴露限值

個人防護設備

呼吸防護:
若通風不良應配戴呼吸防護用具。 有機化合物氣體/蒸氣濾氣器(沸點>65 ˚C，如 EN 14387 A型)

手部防護:
化學防護手套 (EN ISO 374-1)
可適合長時間直接接觸化學品之材質 (建議: 保護指標 6, 依 EN ISO 374-1 標準, 防滲透時間大於480分鐘)
丁基橡膠 - 包覆厚度 0.7 毫米
因類別繁多，必須遵守製造商提供之使用指南。
補充說明:該說明是基於測試結果、手套製造商的文獻資料或由相似物質推論。由於許多條件(如-溫度)必須考量，化學防護手套的實際使用可能比實驗中測定的滲透時間短上許多。

眼睛防護:
安全護目鏡 (防濺護目鏡) 必須與臉部密合 (EN 166)

皮膚及身體防護:
選擇防護用具時必須依工作項目及可能之曝露, 如依 DIN-EN 465 防護標準選擇圍裙, 防護靴, 化學防護衣。

衛生措施:
依優良工業衛生和安全實作處理。 除所描述之個人防護用具外, 要求加穿密閉工作服。

9. 物理及化學性質

物質狀態:	液體	
外觀(顏色):	無色	
氣味:	極乎無味的	
嗅覺閾值:	未測試	
PH值:	不適用	
熔點:	< -50 ℃	
沸程:	195 - 203 ℃ (1,013 毫巴)	(德國工業標準 51751)

閃火點:	93 ℃	(DIN 51755, 閉杯)
揮發速率:	數值近似等於亨利定律常數或蒸汽壓	
易燃性 (固體/氣體):	不可燃	(源自閃火點)
爆炸界限(下限):	對於液體無需分類和標示。, 低爆炸點可能低於閃火点5-15 ˚C。	
爆炸界限(上限):	對於液體無需分類和標示。	
自燃溫度:	275 ℃	(德國工業標準(DIN) 51794)
分解溫度:	若依指示儲存和處理不會產生分解。	
自燃:	非自燃	試驗形式: 室溫自燃
爆炸危害:	根據其化學結構, 本物質不具爆炸特性	
助燃特性:	依據其化學結構, 本產品不被定義為氧化性	(其他)
蒸氣壓:	0.03 毫巴 (20 ℃) 0.6 毫巴 (50 ℃)	
密度:	0.8335 g/cm3 (20 ℃)	(德國工業標準 53217-5)
相對密度:	大約 0.83 (20 ℃)	(92/69/歐洲經濟共同體指引, A.3)
相對蒸氣密度 (空氣):	4.97 (20 ℃) 比空氣重	(計算)
(水中)溶解度:	大約 245 mg/l (20 ℃)	
溶解度 (定性的) 溶劑:	有機溶劑 可溶	
辛醇/水分配係數 (log Kow):	3.8 (26 ℃; PH值: 大約 6.5)	(Directive 84/449/EEC, A.8)
吸收/水 - 土壤:	KOC: 148; KOC對數: 2.17 固態土壤可能有吸附作用。	(OECD Guideline 121)
表面張力:	大約 38.6 mN/m (20 ℃; 0.221 g/l)	(經濟合作開發組織(OECD)準則 115, OECD 調和環方法)
黏度，動態的:	12.95 mPa.s (20 ℃) 此數值由偵測動態黏度後計算而判定。	

黏度，運動學的:	15.54 mm2/s (20 ℃)	(德國工業標準 51562)
莫耳質量:	144.26 g/mol	

10. 安定性及反應性

應避免之狀況:
良好的常規管理，無特殊預防措施。

分解溫度: 若依指示儲存和處理不會產生分解。

應避免之物質:
強氧化劑

腐蝕金屬: 不預期會腐蝕金屬。

特殊狀況下可能之危害反應:
與強氧化劑反應。

危害分解物:
若儲存和操作依上述指示，不會有危害分解物質。

安定性:
若依說明/指示儲存與操作則產品呈安定狀態。

反應性:
加熱時能釋放出可燃蒸氣。

11. 毒性資料

暴露途徑

口服急毒性

實驗/計算所得數據:
(LD50) 半數致死量大鼠 (口服): 3,950 mg/kg (經濟合作開發組織(OECD)準則 401)

呼吸急毒性

LC50 (半致死濃度) 大鼠 (經由吸入): > 21.7 mg/l 7 h (巴斯夫公司試驗)
無死亡率。 氣霧試驗。

皮膚急毒性

(LD50) 半數致死量 大鼠 (皮膚): > 4,000 mg/kg (經濟合作開發組織(OECD)準則 402)

急毒性評估

單次攝入毒性低。 經單一皮膚試驗後，實際為非毒性。 經吸入試驗後，實際為非毒性。

症狀

信息，即有關症狀和影響的資訊可能在第2章的GHS標籤短語中和第11章的毒理學評估中得知。

急毒性 - 刺激性

刺激性影響評估:
皮膚接觸有刺激性。 可能對眼睛造成嚴重傷害。

實驗/計算所得數據:
皮膚 腐蝕/刺激 兔子: 刺激性。 (經濟合作開發組織(OECD)準則 404)

眼睛嚴重 損傷/刺激 兔子: 不可回復的傷害。 (經濟合作開發組織(OECD)準則 405)

急毒性 - 呼吸道/皮膚致敏性

致過敏性評估:
經動物試驗未發現皮膚過敏作用。

實驗/計算所得數據:
普勒 (Buehler) 試驗 豚鼠: 非過敏性。 (經濟合作開發組織(OECD)準則 406)

慢毒性或長期毒性 - 生殖細胞致突變性

誘變作用評估:
目前此物質不會導致細菌突變。 化學結構並未顯示應特別注意此一作用。

慢毒性或長期毒性 - 致癌性

致癌作用評估:
化學結構並未顯示應特別注意此一作用。

慢毒性或長期毒性 - 生殖毒性

生殖毒性評估:
無數據。 化學結構並未顯示應特別注意此一作用。

慢毒性或長期毒性 - 發育毒性

畸形作用評估:
依動物研究試驗，對懷孕動物不具毒害的劑量不會削弱生育力。

特定標的器官系統毒性物質(單一暴露)

不適用

重複劑量毒性和特定標的器官系統毒性物質(重複暴露)

重覆吸收毒性評估:
重覆經由口腔攝取該物質並不會有與物質相關的影響出現。

呼吸性危害

無吸入性危害.

12. 生態資料

生態毒性

對水生物毒性評估:
對水中有機物產生急性毒性。 若適當引進低濃度至生化處理廠, 預期不會發生抑制活性污泥降解作用。

對魚類毒性:
LC50 (半致死濃度) (96 h) 11 mg/l, 鯉魚 (Cyprinus carpio) (OECD 203; ISO 7346; 84/449/EEC, C.1, 半靜止)
本聲明內容中中毒的結果與分析試驗濃度相關。

水生無脊椎生物:
半有效濃度 (EC50) (48 h) 9 mg/l, 大型蚤類(Daphnia magna) (經濟合作開發組織(OECD)準則 202, 第一部, 靜電)
本聲明內容中中毒的結果與分析試驗濃度相關。

水生植物:
半有效濃度 (EC50) (72 h) 11 mg/l (生長率), Desmodesmus subspicatus (歐洲經濟共同體(EEC)準則 92/69, C.3)
本聲明內容中中毒的結果與分析試驗濃度相關。

微生物/對活性污泥的影響:
10%有效濃度 (EC10) (6 h) 114.5 mg/l, 戀臭假單胞菌 (Pseudomonas putida) (德國工業標準/EN/國際標準組織 10712)

對魚類的慢性毒性:
無魚類毒性相關數據

對水生無脊椎生物的慢性毒性:
關於水蚤的毒性尚無可用資料。

對陸棲生物毒性評估:
關於陸棲生物的毒性尚無可用資料。
關於陸棲生物的毒性尚無可用資料。

土壤中之流動性

在不同環境區間評估運輸風險。:
物質會緩慢的由水面蒸發至大氣中

固態土壤可能有吸附作用。

持久性及降解性

消去度資訊:
79 % 二氧化碳形成量與理論值相關 (28 天) (OECD 301B; ISO 9439; 92/69/EEC, C.4-C) (有氧的, 生活活性污泥)

評估在水中的穩定性:
依據結構特性，不預期/很不可能有水解作用。

生物蓄積性

潛在生物體內累積評估:
預料在有機體中不會明顯累積。

生物蓄積性:
生物濃度係數: < 100 (14 天), 魚, 淡水魚 (歐洲經濟共同體(OECD 305 E))
此產品未被測試，此聲明來自於類似的化學物質/產品 結構或組成。

其它不良效應

可吸附有機鹵化物 (AOX):
產品不含有機結合鹵化物。

13. 廢棄處置方法

必須依照當地法規以傾倒或者焚燒處理。

受污染的包裝材料:
污染之包材應儘可能清空並經過澈底洗淨後, 才可送去資源回收利用。

14. 運送資料

國內運輸:

	根據運輸條例，不列入危險品
聯合國編號	不適用
聯合國運輸名稱:	不適用
運輸危害分類:	不適用
包裝類別:	不適用
環境危害:	不適用
特殊運送方法及注意事項	未知

特殊運送方法及注意事項 (詳細資料)
國內運送規定: 請遵守道路交通安全規則。

海運		**Sea transport**	
IMDG		IMDG	
根據運輸條例，不列入危險品		Not classified as a dangerous good under transport regulations	
聯合國編號:	不適用	UN number or ID number:	Not applicable
聯合國運輸名稱:	不適用	UN proper shipping name:	Not applicable
運輸危害分類:	不適用	Transport hazard class(es):	Not applicable
包裝類別:	不適用	Packing group:	Not applicable
環境危害:	不適用 海洋污染物(是/否): 否	Environmental hazards:	Not applicable Marine pollutant: no
特殊運送方法及注意事項	未知	Special precautions for user	None known

空運		**Air transport**	
IATA/ICAO		IATA/ICAO	
根據運輸條例，不列入危險品		Not classified as a dangerous good under transport regulations	
聯合國編號:	不適用	UN number or ID number:	Not applicable
聯合國運輸名稱:	不適用	UN proper shipping name:	Not applicable
運輸危害分類:	不適用	Transport hazard class(es):	Not applicable
包裝類別:	不適用	Packing group:	Not applicable
環境危害:	不適用	Environmental hazards:	Not applicable
特殊運送方法及注意事項	未知	Special precautions for user	None known

緊急應變指南處理原則 (ERG-Number): 171

國內運輸規定見第15 章。

15. 法規資料

<u>適用法規</u>

如果本安全資料表的其它部份沒有提供適用於此產品的法規訊息，將在這一部份進行描述。

需遵守職業安全衛生法(如:職業安全衛生設施規則、危害性化學品標示及通識規則、特定化學物質危害預防標準、勞工作業場所容許暴露標準)、毒性及關注化學物質管理法及其標示與安全資料表管理辦法、道路交通安全規則（聯合國危險貨物運輸建議書[橘皮書]、國際海運危險貨物規則)和事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準

16. 其它資料

參考文獻：巴斯夫環安資料
製表單位 ：台灣巴斯夫股份有限公司
地址/電話：台北市10486松江路87號16樓 / +886 2 2518-7600
製表人/職稱：責任部門 產品安全暨法規部(PS&R)
製表日期：請參照首頁

左邊垂直線表示相較前一版本經修改處。

本安全資料表的內容是根據現有知識與經驗編寫，僅止於描敘產品相關安全要求。此安全資料表不是分析（COA）也不是技術數據表的證明，不應誤認為是協議規範，用途不包含物質/混合物相應合約的品質協議。產品的接收人有責任確保任何所有權和現行的法律和法規。