We create chemistry

# 安全資料表



## 1. 化學品與廠商資料

### Foamaster® MO 2155 AG

其他名稱: /

用途: 消泡劑

製造者、輸入者或供應者名稱、地址及電話:
台灣巴斯夫股份有限公司
台北市 10457松江路106號10樓
電話: +886 2 2518-7600
傳真號碼: +886 2 2518-7702
電子郵件地址: SDS-inquiry-tw@basf.com

緊急連絡電話/傳真電話:
台灣緊急連絡電話
0800-002-119
International emergency number:
電話: +49 180 2273-112

## 2. 危害辨識資料

純物質和混合物的分類:
此產品依據GHS無對應之危害分類

標示元件和危害防範措施:

根據GHS標準，該產品不需要添加危險警示標籤。

其他危害不會導致分類:
若依法規/注意事項考慮儲存和操作，已知無特別的危害。

## 3. 成分辨識資料

物質狀態: 液體

化學性質

消泡劑基於： 礦物油，非離子界面活性劑，聚合物

危害成份

Lubricating oils (petroleum), C24-50, solvent-extd., dewaxed, hydrogenated
內容/內容物 (W/W): >= 30 % - <= 50 % Asp. Tox.: 分類 1
化學文摘社登錄編號(CAS No.):
101316-72-7

## 4. 急救措施

對急救人員之防護:
脫去污染的衣物。

吸入:
若因吸入蒸氣/氣霧產生呼吸困難，將患者移至空氣新鮮處並尋求醫療救助。

皮膚接觸:
以肥皂和水澈底洗淨。

眼睛接觸:
沾到眼睛後，將眼瞼翻開，以清水沖洗至少15分鐘。

食入:
漱口後，飲用大量的水。

對醫師之提示:
症狀: 已知產品對人體無強烈反應。
處理: 依症狀治療（除污，維持生命功能），無特定的解毒劑。

## 5. 滅火措施

適用滅火劑:
水霧，乾粉，泡沫

基於安全因素而不適用之滅火介質:
水柱

滅火時可能遭遇之特殊危害:
有害蒸氣
釋出燻煙/煙霧。 火災時能釋放出以上所提到之物質/物質群組。

消防人員之特殊防護設備:
穿戴自背式空氣呼吸裝置。

特殊滅火程序:
危害程度依燃燒物質和著火狀況而定。 污染的消防水必須依法規規定廢棄。

## 6. 洩漏處理方法

個人應注意事項:
穿著個人防護衣。 須穿戴呼吸防護用具。

環境注意事項:
需收集受污染的水/消防水. 不要排入排水溝/地表水/地下水。

清理方法:
大量溢出時: 用幫浦注入容器。
剩餘溢出物: 以合適之吸收物質吸起。 依法規處置被吸收的材料。

## 7. 安全處置與儲存方法

處置

若正確使用本產品，毋須特殊措施。

防火、防爆措施:
對於靜電應採取預防措施。

儲存

儲存條件的詳盡資訊: 容器必須緊密和乾燥並貯存在陰涼處。

避免溫度低於: -10 ℃
避免溫度高於: 40 ℃

## 8. 暴露預防措施

工程控制參數

Distillates (petroleum), solvent-refined heavy paraffinic, 64741-88-4;
八小時日時量平均濃度 (TWA) 5 mg/m3 (職業暴露限制OEL(台灣)), 霧滴
()
涵蓋在法規內, 但無數據 - 細項請參閱法規
()
必須儘可能將任何曝露濃度控制至最低。
八小時日時量平均濃度 (TWA) 5 mg/m3 (), 吸入微量

(石油) 餾分加氫輕基 ; 未指定的 基底油 (Distillates (petroleum), hydrotreated light paraffinic), 64742-55-8;
八小時日時量平均濃度 (TWA) 5 mg/m3 (職業暴露限制OEL(台灣)), 霧滴
()
涵蓋在法規內, 但無數據 - 細項請參閱法規
()
必須儘可能將任何曝露濃度控制至最低。
八小時日時量平均濃度 (TWA) 5 mg/m3 (), 吸入微量

(石油) 餾分溶劑-去蠟重基 ; 未指定的 基底油 (Distillates (petroleum), solvent-dewaxed heavy paraffinic), 64742-65-0;
八小時日時量平均濃度 (TWA) 5 mg/m3 (職業暴露限制OEL(台灣)), 霧滴
()
涵蓋在法規內, 但無數據 - 細項請參閱法規
()
必須儘可能將任何曝露濃度控制至最低。
八小時日時量平均濃度 (TWA) 5 mg/m3 (), 吸入微量

Lubricating oils (petroleum), C24-50, solvent-extd., dewaxed, hydrogenated, 101316-72-7; (內容/內容物 (W/W): >= 30 % - <= 50 %)

<u>個人防護設備</u>

呼吸防護:
遇到蒸氣/霧氣產生時須保護呼吸道。 對固狀和液狀微粒具有中等效率的微粒過濾裝置(如，EN 143或149，型號 P2或FFP2)

手部防護:
防化學物質保護手套.。
可適合長時間直接接觸化學品之材質 (建議: 保護指標 6, 依 EN 374 標準, 防滲透時間大於480分鐘)
丁腈橡膠 (NBR) - 包覆厚度0.4毫米
補充說明:該說明是基於測試結果、手套製造商的文獻資料或由相似物質推論。由於許多條件(如-溫度)必須考量，化學防護手套的實際使用可能比實驗中測定的滲透時間短上許多。
因類別繁多，必須遵守製造商提供之使用指南。

眼睛防護:
雙邊有護罩的安全眼鏡

衛生措施:
依優良工業衛生和安全實作處理。 建議穿著密閉工作服

## 9. 物理及化學性質

| | |
|---|---|
| 物質狀態: | 液體 |
| 顏色: | 微黃色 |
| 氣味: | 石油餾出物(例如　汽油，煤油) |
| 嗅覺閾值: | 未確定因吸入造成的潛在健康危害。 |
| 酸鹼值: | 5.5 - 7.5<br>(水, 20 ℃) |
| 冰點: | 未測試 |
| 沸點: | 未測試 |
| 閃火點: | > 100 ℃ |
| 蒸散率: | 未測試 |
| 易燃性 (固體/氣體): | 不會著火 |
| 爆炸限值下限: | 對於液體無需分類和標示。, 低爆炸點<br>可能低於閃火点5-15 ˚C。 |
| 爆炸限值上限: | 對於液體無需分類和標示。 |
| 自燃溫度: | 未測試 |
| 熱分解: | 若依指示儲存和處理不會產生分解。 |
| 自燃: | 非自燃　試驗形式: 室溫自燃 |
| 爆炸危害: | 非爆炸性 |
| 助燃特性: | 不傳播火焰 |
| 蒸氣壓: | 未測試 |
| 密度: | 0.93 - 0.95 g/cm3<br>(20 ℃) |
| 相對密度: | 0.93 - 0.95<br>(20 ℃) |
| 相對蒸氣密度（空氣): | 未測試 |
| 水中溶解度: | 可乳化 |
| 吸濕度: | 非吸水性 |

溶解度（定性的）溶劑: 有機溶劑
可溶
正辛醇/水中的分配係數（log Pow):
不適用於混合物。
表面張力:
無數據。

黏度，動態的: 200 - 1,000 mPa*s (DIN EN ISO 2555)
(25 ℃)

## 10. 安定性及反應性

應避免之狀況:
參見安全資料表 第7章- 安全處置與儲存方法。

熱分解: 若依指示儲存和處理不會產生分解。

應避免之物質:
按照規定使用及儲存，無已知危險。

危害反應:
正常使用情況下，無。

危害分解物:
若儲存和操作依上述指示，不會有危害分解物質。

## 11. 毒性資料

### 急性毒性

實驗/計算所得數據:
(LD50) 半數致死量 (口服): > 2,000 mg/kg
產品未經測試，本聲明由各個組成份的性質推論。

LC50（半致死濃度）大鼠 (經由吸入): 4 h
未測試

(LD50) 半數致死量 大鼠 (皮膚):
未測試

### 刺激性

實驗/計算所得數據:
皮膚 腐蝕/刺激 兔子: 非刺激性。
產品未經測試，本聲明由各個組成份的性質推論。

眼睛嚴重 損傷/刺激 兔子: 非刺激性。
產品未經測試，本聲明由各個組成份的性質推論。

### 呼吸/皮膚 敏感性

實驗/計算所得數據:
無數據。

### 細胞致突變性

誘變作用評估:
目前尚無有關誘變資料。

### 致癌性

致癌作用評估:
無數據。

### 生殖毒性

生殖毒性評估:
無數據。

### 發展性毒性

畸形作用評估:
無數據。

### 特定標的器官系統毒性物質(單一暴露):

備註: 無數據。

### 重複劑量毒性和特定標的器官系統毒性物質(重複暴露)

重覆吸收毒性評估:
無數據。

### 呼吸性危害

無吸入性危害.

## 12. 生態資料

### 生態毒性

對魚類毒性:
LC50 (半致死濃度) (96 h) > 100 mg/l,

產品未經測試，本聲明由各個組成份的性質推論。

水生無脊椎生物:
LC50 (半致死濃度) (48 h), 水蚤(daphnia)
未測試

水生植物:
半有效濃度 (EC50) (72 h), 綠藻
未測試

微生物/對活性污泥的影響:
EC0 > 100 mg/l
產品未經測試，本聲明由各個組成份的性質推論。

對魚類的慢性毒性:
無數據。

對水生無脊椎生物的慢性毒性:
無數據。

對陸棲生物毒性評估:
關於陸棲生物的毒性尚無可用資料。

### 流動性

在不同環境區間評估運輸風險。:
無數據。

### 持久性及降解性

生物降解與消去度的評估 (H2O):
不易生物降解（依國際經濟合作暨發展組織OECD之標準）。 產品未經測試，本聲明由各個組成份的性質推論。

### 生物累積潛勢

潛在生物體內累積評估:
產品未經試驗。

### 其它資訊

附註環境結果與途徑:
生物廢水處理廠的處理工作需遵照當地行政法規。

## 13. 廢棄處置方法

必須依照當地法規以傾倒或者焚燒處理。

受污染的包裝材料:
未經污染之包材可再回收使用。
無法清潔的包裝材料應按其內容物相同的處理方法棄置處理。

## 14. 運送資料

**國內運輸:**

根據運輸條例，不列入危險品

詳細資料
國內運送規定: 請遵守道路交通安全規則。

**海運**
IMDG
根據運輸條例，不列入危險品

**Sea transport**
IMDG

**空運**
IATA/ICAO
根據運輸條例，不列入危險品

**Air transport**
IATA/ICAO

## 15. 法規資料

歐盟法規 (標示)

歐洲經濟共同體指引:

依歐洲共同體指引, 此產品不須危害警告標示。

其它法規

需遵守職業安全衛生法(如:職業安全衛生設施規則、危害性化學品標示及通識規則、特定化學物質危害預防標準、勞工作業場所容許暴露標準)，道路交通安全規則和事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準

## 16. 其它資料

參考文獻：巴斯夫環安資料
製表單位 ：台灣巴斯夫股份有限公司
地址/電話：台北市10486松江路87號16樓 / +886 3 483 7701
製 表 人/職稱：陳書銘/主任
製表日期：請參照首頁

左邊垂直線表示相較前一版本經修改處。

本安全資料表的內容是根據我們現有知識與經驗編寫，並僅只於描敘產品相關安全要求，並非針對產品的特性(特殊性能)。因此對任何由本安全資料表所推演出的特殊用途的任何一致性特質或產品的適用性不作保證。接受本產品的收貨人，應該承擔責任遵守現行法規和條例。