We create chemistry

Қауіпсіздік паспорты

BASF № 1907/2006 Регламентке (ЕО) сәйкес түзетулер енгізілген қауіпсіздік паспорты
Күні / өңделген: 21.11.2024 Нұсқа: 3.0
Күні / Алдыңғы нұсқасы: 25.03.2024 Алдыңғы нұсқасы: 2.0
Өнім: **2-ETHYLHEXANOL**
(Сәйкестендіру нөмірі 30034817/SDS_GEN_KZ/KK)
Басып шығарылған күні 25.06.2025

1-бөлім: Заттың/препараттың атауы және фирманың атауы

1.1. Өнім сәйкестендіргіші

2-ETHYLHEXANOL

Химиялық атауы: 2-Ethylhexanol pure
CAS-нөмірі: 104-76-7

1.2. Субстанцияны немесе қоспаны қолдану аясы және қолдануға болмайтын аясы

Қолдану аялары: Химиялық зат

1.3. Қауіпсіздік паспорты берілетін жеткізушілерге арналған толық мәлімет

Фирмасы:
БАСФ Орталық Азия ЖШС-і
Медеу ауданы, Қонаев
көшесі, 77 үй
050010, Алматы, Қазақстан

Телефон: +7 727 323 23 33
Электрондық пошта мекенжайы: EHS-Central-Asia@basf.com

1.4. Төтенше жағдайларда қоңырау шалынатын телефон нөмірлері

Қазақстандағы жедел телефон желісі:
112, 103 немесе 8 800 080 52 12 - 143
International emergency number:
Телефон: +49 180 2273-112

2-бөлім: Ықтималды қауіпті жағдайлар

2.1. Заттың немесе қоспаның жіктелуі

ЕО № 1272/2008 ұйғарымына сәйкес [CLP]

Flam. Liq. 4	H227 Жанатын сұйықтық.
Acute Tox. 5 (Ауызбен)	H303 Жұтқан кезде зиян келтіруі мүмкін.
Acute Tox. 4 (Дем алу- тұман)	H332 Дем алған кезде зиянды.
Skin Irrit. 2	H315 Теріні тітіркендіреді.
Eye Irrit. 2A	H319 Көзді тітіркендіреді.
STOT SE 3	H335 Тыныс жолдарын тітіркендіруі мүмкін.
Aquatic Acute 3	H402 Су ағзалары үшін зиянды.
Aquatic Chronic 3	H412 Су ағзалары үшін зиянды, салдары созылмалы болады.

Толық ақпаратты 16 графадан табуға болады.

2.2. Таңбалау элементтері

ЕО № 1272/2008 ұйғарымына сәйкес [CLP]

Пиктограмма:

Белгі беру сөзі:

Ескерту

Тәуекел нұсқауы:

H227	Жанатын сұйықтық.
H319	Көзді тітіркендіреді.
H315	Теріні тітіркендіреді.
H332	Дем алған кезде зиянды.
H303	Жұтқан кезде зиян келтіруі мүмкін.
H335	Тыныс жолдарын тітіркендіруі мүмкін.
H402	Су ағзалары үшін зиянды.
H412	Су ағзалары үшін зиянды, салдары созылмалы болады.

Қауіпсіздік нұсқауы (Ескерту):

P271	Тек ашық ауада немесе жақсы желдетілетін жерде пайдалану керек.
P280	Қорғайтын биялайларды және көзді және бетті қорғайтын заттарды пайдалану керек.
P261	Тұманмен дем алудан аулақ болу керек.
P280	Көзді қорғайтын затты пайдалану керек.
P210	Жылыдан, ұшқыннан, ашық оттан, ыстық беттерден қорғау керек. – Шылым шегуге болмайды.
P273	Қоршаған ортаға түсуіне жол бермеңіз.
P261	Тұманнан, будан немесе шашыратудан аулақ болыңыз.
P264	Жұмыс істеп болғаннан кейін қолды әбден жуу керек.

Қауіпсіздік нұсқауы (Реакция):

P312	Әсер еткен жағдайда ТОКСИКОЛОГИЯЛЫҚ ОРТАЛЫҚҚА немесе терапевтке қаралу керек.

P305 + P351 + P338	КӨЗГЕ ТИГЕН ЖАҒДАЙДА: Көзді бірнеше минут бойы сумен абайлап жуу керек. Қолданатын болсаңыз және істеуі оңай болса контактілік линзаларды алып тастау керек. Көзді жууды тоқтатпау керек.
P304 + P340	ДЕМ АЛҒАНДА: Жапа шегушіні таза ауаға шығарып, оған тыныс алуға ыңғайлы жағдайдағы толық тыныштықты қамтамасыз ету керек.
P302 + P352	ТЕРІГЕ ТИГЕН ЖАҒДАЙДА: сабынды сумен жуу керек.
P332 + P313	Тері тітіркенгенде дәрігерге қаралу керек.
P337 + P313	Көздің тітіркенуі басылмаса, дәрігерге қаралу керек.
P362 + P364	Ластанған киімді пайдаланбай тұрып жуып алу керек.
P370 + P378	Өрт шыққан кезде ... өртті сөндіру үшін пайдаланыңыз.

Қауіпсіздік жөніндегі нұсқаулар (сақтау):

P403 + P233	Жақсы желдетілетін жерде сақтау керек. Контейнерді мықтап жабылған күйде сақтау керек.
P405	Құлыптаулы жерде сақтау керек.

Қауіпсіздік жөніндегі нұсқаулар (пайдаға асыру):

P501	Ыдыстағы өнімді / контейнерді қауіпті (арнайы) қалдықтарды жинайтын орынға апару керек.

2.3. Басқа қауіпті жағдайлар

ЕО № 1272/2008 ұйғарымына сәйкес [CLP]

Егер қолданылатын ақпарат жіктелімде көрсетілмеген, бірақ затта немесе қоспада қауіпті болуы мүмкін осы тараудағы басқа қауіптерге қатысты бар болса.
12 тарауды қар. - PBT және vPvB бағалау нәтижелері.

3-бөлім: Өнім құрамына кіретін заттардың құрамы және олар туралы мәліметтер

3.1. Зат

Химиялық қасиеті

2-ethylhexan-1-ol

Құрамы (W/W): > 99,5 %	Flam. Liq. 4
CAS-нөмірі: 104-76-7	Acute Tox. 5 (Ауызбен)
EC нөмірі:: 203-234-3	Acute Tox. 4 (Дем алу- тұман)
	Skin Irrit. 2
	Eye Irrit. 2A
	STOT SE 3 (тын.алу жүйесін тітір.)
	Aquatic Acute 3
	Aquatic Chronic 3
	H227, H319, H315, H332, H303, H335, H402, H412

Реттеуші ингредиенттер

2-ethylhexan-1-ol

Құрамы (W/W): > 99,5 % - <= 100 %	Flam. Liq. 4
CAS-нөмірі: 104-76-7	Acute Tox. 5 (Ауызбен)
EC нөмірі:: 203-234-3	Acute Tox. 4 (Дем алу- тұман)
	Skin Irrit. 2
	Eye Irrit. 2A
	STOT SE 3 (тын.алу жүйесін тітір.)
	Aquatic Acute 3
	Aquatic Chronic 3
	H227, H319, H315, H332, H303, H335, H402, H412

Осы тарауда толық көрсетілмеген жіктелім үшін қауіптілік санаттары мен қауіптілігінің қысқаша сипаттамасын қосыңыз, толық мәтіні 16-тарауда көрсетілген.

3.2. Қоспалар

Жатпайды

4-бөлім: Алғашқы жәрдем көрсету шаралары

4.1. Алғашқы жәрдем беру шараларының суреттемесі

Жеке бастың қауіпсіздік шараларын сақтау керек. Естен тану қаупі болған жағдайда зардап шегушіні бір қырына жатқызып, еш қозғамай тасымалдау керек. Жұқтырған/ластанған киімдердің тез арада көзін жою керек.

Дем алғаннан кейін:
Демалу, таза ауа, медициналық көмек.

Теріге тигенде:
Сабынды сумен мұқият жуу

Көзге кіріп кеткенде:
Ашық көзді 15 минут бойы ағын сумен әбден жуып, артынан көз дәрігеріне қаралу керек.

Жұтып қойғанда:
Дереу ауызды шайып, 200-300 мл. су ішіп, дәрігерге қаралу керек.

4.2. Ең маңызды және баяу байқалатын белгілер мен салдары

Нышандар: Симптомдары мен салдары туралы қосымша ақпарат 2-бөлімде бар СГС таңбалауға арналған фразаларға және 11-бөлімде бар токсикологиялық бағаларға қосылуы мүмкін.

Қауіпті жағдайлар: Симптомдары мен салдары туралы қосымша ақпарат 2-бөлімде бар СГС таңбалауға арналған фразаларға және 11-бөлімде бар токсикологиялық бағаларға қосылуы мүмкін. Кейінгі белгілері және / немесе әсерлері әлі белгісіз

4.3. Осы жағдайда жедел медициналық жәрдем алу және арнайы қаралу үшін қажетті деректер

Емдеу: Симптоматикалық емдеу (зарарсыздандыру, тіршілікке қабілеттілігін қолдау), арнайы антидот белгісіз.

5-бөлім: Өрт сөндіру шаралары

5.1. Өрт сөндіру құралдары

Жарамды өрт сөндіру құралдары:
өрт сөндіретін ұнтақ, спринклер жүйесі арқылы шашылатын су, көміртектің қостотығы, көбік

Қауіпсіздік ұғымына сәйкес сөндіруге қолайсыз құрал:
суатқыш

қосымша ақпарат:
Қоршаған аймақтардағы өртті сөндіру шараларын анықтау.

5.2. Заттан немесе қоспадан туындайтын ерекше қауіпті жағдайлар

Кеңес: жанғыш сұйықтық Қауіп төнген сұйыққоймаларды шашыратылатын сумен салқындату қажет. 7-тарауды қарау керек - Қолдану және сақтау.

5.3. Өрт сөндіру жөніндегі нұсқаулық

Арнайы қорғаныс құралдары:
Автономиялы тыныс алу аппаратын кию. Өрт сөндірушілерге арналған арнайы қорғаныс құралдары

Қосымша ақпарат:
Аймақтан жұмылдырылмаған барлық персоналды эвакуациялау керек. Өртті барынша алшақ жерден сөндіру керек.

Өртке қарсы шараларды маңай бойынша келісу керек. Өрттен кейінгі қалдықтарды және өртті сөндіруге қолданылған лайланған суды ұйғарымға сәйкес кәдеге жарату.

6-бөлім: Абайсызда шығарылған жағдайда қолданылатын шаралар

Газ шыққан/төгілген жағдайда бет өте тайғанақ болу қаупі төнеді.

Заттың/өнімнің босауы өртке немесе жарылысқа әкелуі мүмкін. жылыстауды жою немесе оқшаулау Заттың/өнімнің шығуын қауіпсіз жағдайда тоқтату немесе жою керек.

Кәдеге жарату үшін тығыз жабылған ыдыстармен жеткізу керек.

6.1. Персоналдың сақтық шаралары, қорғау құралдары және төтенше жағдайлардағы әрекеттер

Химиялық заттарды қолданған кезде әдеттегі сақтық шараларын сақтау керек.

Барлық тұтату көздерінен аулақ болу керек: ыстық, от жарқылы, ашық от. Антистатиктік құралдарды пайдалану керек.

6.2. Қоршаған ортаны қорғау шаралары

қоршаған ортаға енуіне жол бермеу керек.

6.3. Ұстап қалу және тазалау тәсілдері және материалдар

Қолайлы құралдың көмегімен жинап, пайдаға асыру. Сұйықтықтың жылыстауын тоқтатып, суды сіңіріп, пайдаға асыру үшін тиісінше контейнерге салу керек. Адсорбция жасалған материалды қолданыстағы ұйғарымдарға сәйкес пайдаға асыру керек.

6.4. Басқа бөлімдерге арналған сілтеме

Экспозицияны шектеу және бақылау/жеке басты қорғау құралдары және жою бойынша деректер 8 және 13 бөлімдерде жазылған.

7-бөлім: Пайдалану және сақтау

7.1. Қауіпсіз қолдануға арналған сақтық шаралары

Химиялық заттарды қолданған кезде әдеттегі сақтық шараларын сақтау керек.

Өрт және жарылыс қауіпсіздігін қамтамасыз ету:
Барлық тұтату көздерінен аулақ болу керек: ыстық, от жарқылы, ашық от. Статикалық электр қуаты айырылуының алдын алу үшін барлық құятын құрал-жабдықты жерге дұрыс тұйықтау керек.

7.2. Өнімдердің үйлеспейтіндігін ескере отырып қауіпсіз сақтауға арналған шарттар

Сақтау шарттары бойынша басқа нұсқаулар: Сұйыққоймаларды герметикалық түрде жабылған, құрғақ жерде сақтау керек.
Құрғақ азотпен сақтау керек. Егер ыдыс ашық болған жағдайда, азоттың ішінде сақталу қажет

7.3. Ерекше соңғы пайдалану

7-бөлімде аталған, 1-бөлімде тізілген релевантты сәйкестендірілген қолданулар үшін нұсқаулар ескерілуі тиіс.

8-бөлім: Экспозицияны бақылау және химияға қарсы жеке қорғаныс құралдары

8.1. Бақылау параметрлері

Кәсіптік әсер ету шектері бар құрамдас бөлшектер.

Заттың өндірістік әсер ету шегі белгісіз.

PNEC

тұщы су: 0,0278 mg/l

теңіз суы: 0,00278 mg/l

мезгілді босап шығу: 0,171 mg/l

тұнба (тұщы су): 0,272 mg/kg

тұнба (теңіз суы): 0,0272 mg/kg

жер: 0,0382 mg/kg

Тазалау қондырғылары: 10 mg/l

ауыз арқылы қабылдау (қайта улану): 55 mg/kg

DNEL

жұмыс:
Ұзақ экспозиция - жүйелі әсерлер, Дем алу: 12,8 mg/m3

жұмыс:
Ұзақ экспозиция - жүйелі әсерлер, тері қабынуы: 23 mg/kg

жұмыс:
Қысқамерзімді экспозиция - жергілікті әсерлер, Дем алу: 53,2 mg/m3

Тұтынушы:
Ұзақ экспозиция - жүйелі әсерлер, Дем алу: 2,3 mg/m3

Тұтынушы:
Ұзақ экспозиция - жүйелі әсерлер, тері қабынуы: 11,4 mg/kg

Тұтынушы:
Қысқамерзімді экспозиция - жергілікті әсерлер, Дем алу: 26,6 mg/m3

жұмыс:
Ұзақ экспозиция - жергілікті әсерлер, Дем алу: 53,2 mg/m3

Тұтынушы:
Ұзақ экспозиция - жергілікті әсерлер, Дем алу: 26,6 mg/m3

Тұтынушы:

Ұзақ экспозиция - жүйелі әсерлер, Ауызбен: 1,1 mg/kg

8.2. Бөлініп шығуды бақылау

Химияға қарсы жеке қорғаныс құралдары

Тыныс алу жолдарын қорғау:
Төмен концентрацияда немесе қысқа мерзімді әсер еткенде тыныс алу мүшелерінің тиісті қорғанысы. A (газдарға/органикалық қоспалардың буларына арналған (қайнау нүктесі >65°C)) типті EN 141 газ фильтрі.

Қолдарды қорғау:
Химиялық заттектердің әсеріне тұрақты қорғайтын биялайлар (EN ISO 374-1).
Ұзақ уақыт бойы тікелей байланыс үшін жарамды материалдар (ұсынылады: қорғау индексі 6, тиісінше > 480 минут сіңіру уақыты EN ISO 374 талабына сәйкес)
нитрилді каучук (NBR) – қатпар қалыңдығы 0,4 мм
Типтерінің түрлері өте көп болғандықтан өндірушінің пайдалану нұсқаулығын ескеру қажет.
Қосымша ескерту: Мәліметтер жеке зерттеулерге негізделген, әдебиеттен және биялай өндірушілердің ақпаратынан алынған немесе ұқсас материалдардың қасиеттеріне орай енгізілген. Көптеген факторлардың (мысалы, температура) әсерінен химиялық қорғаныс биялайын пайдалану уақыты іс жүзінде көрсетілген ену уақытынан анағұрлым қысқа болуы мүмкін екендігін ескеру қажет.

Көзді қорғау:
Бүйір қорғанышы бар көзілдіріктер (ілдірікте)(EN 166)

Арнайы киім:
Дененің қорғанысы қызмет түріне және ықтимал әсерге қарай таңдалу керек, мысалы, алжапқыш, қорғаушы етік, химиялық қорғаушы костюм (DIN-EN 465 сәйкес)

Жалпы алдын алу және гигиеналық шаралар

Химиялық заттарды қолданған кезде әдеттегі сақтық шараларын сақтау керек. Көрсетілген жеке химиялық әсерден қорғау құралдарына қосымша жабық жұмыс киімін кию керек.

Қоршаған ортаға әсерін бақылау

Бұл өнімнің қоршаған ортаға таралуын болдырмау және егер ол орын алса, кез келген шығарылымның таралуын шектеу үшін барлық тиісті шараларды қабылдау қажет. Тәуекелдерді басқару бойынша тиісті шаралар қабылдануы керек.

9-бөлім: Химиялық және физикалық қасиеттері

9.1. Негізгі физикалық және химиялық қасиеттер бойынша деректер

Заттың күйі:	сұйықтық	
пішіні:	сұйықтық	
Түсі:	түссіз	
Иісі:	спирт	
Иісті қабылдау шегі:	анықталмаған	
Балқу нүктесі:	-89 °C	(ASTM D97)

Қайнау нүктесі:	186 °C (1.013 hPa)	(OCDE, Directiva 103)
Тұтанғыштық:	Жанатын сұйықтық.	(температуралық тұтанудан алынған)
Жарылуға қауіпті концентрацияның төменгі шегі:	0,88 %(V) Библиографиялық сілтеме., Төменгі жарылу нүктесі тұтану температурасынан 5 бастап 15 °C дейін төмен болуы мүмкін.	
Жарылуға қауіпті концентрацияның жоғарғы шегі:	Сұйықтықтар үшін жіктеу және таңбалау релевантты емес.	
Тұтану температурасы:	75 °C	(жабық сұйыққойма)
Автоматты тұтану температурасы:	280 °C	(92/69/EEC, A.15)
Термиялық ыдырау:	Сақтау және қолдану ұйғарымдарын/нұсқауларын сақтаған кезде заттың ыдырауы орын алмайды.	
pH көрсеткіші:	бейтарап, әлсіз еритін	
Динамикалық тұтқырлығы:	9,845 mPa.s (20 °C)	
Тиксотропия:	тиксотропты емес	
Судағы ерігіштігі:	0,9 g/l (20 °C)	
n-октанол/су (log Kow) үлестіру коэффициенті:	2,9 (25 °C; pH көрсеткіші: 7)	(OCDE, Directiva 117)
Бу қысымы:	0,93 hPa (20 °C)	(Директива OECD 104)
Салыстырмалы тығыздығы:	0,832 (20 °C)	(ASTM D4052)
Тығыздық:	0,832 g/cm3 (20 °C)	(ASTM D4052)
Булардың (ауа) салыстырмалы тығыздығы:	4,49 (20 °C) Ауадан ауыр.	(есептелген)

Бөлшектердің сипаттамалары

Бөлшектердің мөлшерінің таралуы: Материал/өнім тасымалданбайды және қатты немесе түйіршіктелген күйде қолданылмайды. -

9.2. Басқа ақпарат

Физикалық қауіптілік кластары туралы ақпарат

Жарылғыш заттар

Жарылыс қаупі:	Құрылымы негізінде өнім жарылу қаупі бар деп жіктелмейді.	(басқалары)
Соққыға сезімталдығы:	Химиялық құрылымы бойынша соққыға сезімталдық жоқ.	

Қышқылдандырғыш қасиеттері

Тұтанатын қасиеттері:	Құрылымы негізінде өнім отқа төзімді ретінде жіктеледі/ өрттің тарауына ықпал етпейді.	(басқалары)

Пирофорлық қасиеттері

Өздігінен тұтану температурасы:		Тестілік тип: Бөлме температурасындағы өздігінен жануы.
	өздігінен тұтанбайтын	

Өздігінен қызатын заттар мен қоспалар

Өздігінен қызу қабілеті: Тұтанбайды.

Сумен жанасқанда жанғыш газдар шығаратын заттар мен қоспалар

Тұтанғыш газдардың түзілуі:
Су болғанда жалынды газ пайда болмайды.

Металдардың коррозиясы

Металға коррозиялық әсер етпейді.

Басқа қауіпсіздік сипаттамалары

pKA:	Өнім ыдырамайды.	
Адсорбция/су-жер:	KOC: 35,28; log KOC: 1,55	(есептелген)
Үстірт тартылу:	47 mN/m (20 °C; 0,81 g/l)	(OECD-директива 115)
Молярлық масса:	130,23 g/mol	
SAPT-Температура:	Зерттеу ғылыми негізделмеген.	
Булану жылдамдығы:	Жарқыл кезінде және қайнау температурасында алынған Генри константасы бойынша немесе	

10-бөлім: Тұрақтылығы және реакивтілігі

10.1. Реактивтілігі

Тұтанатын булар қыздырған кезде пайда болуы мүмкін.

Металдардың коррозиясы:	Металға коррозиялық әсер етпейді.	
Тұтанғыш газдардың түзілуі:	Ескертпелер:	Су болғанда жалынды газ пайда болмайды.

10.2. Химиялық тұрақтылығы

Өнім сақтау және қолдану ұйғарымдарын/нұсқауларын сақтаған кезде тұрақты.

10.3. Қауіпті реакциялардың ықтималдығы

Сақтау және қолдану ұйғарымдарын/нұсқауларын сақтаған кезде қауіпті реакциялар болмайды.

10.4. Алдын алуды қажет ететін жағдайлар

Тұтану көздерінен аулақ болу керек.

10.5. Үйлеспейтін материалдар

Жолауға болмайтын заттар:
күшті оксиданттар

10.6. Ыдырайтын қауіпті өнімдер

Бұзылған қауіпті өнімдер:
Материалдың сақталуы және қолданылуы бойынша ұйғарымдарды/нұсқаулықтарды сақтаған жағдайда қауіпті ыдырау өнімдері бөлінбейді.

11-бөлім: Улылығы бойынша деректер

11.1. (ЕС) № 1272/2008 ережесінде анықталған қауіп кластары туралы ақпарат

Улылығы.

Жоғары улылығын бағалау:

Бір рет жұтқанда аса улы емес екендігі анықталды. Теріге бір рет тиген кезде улы емес. Қысқа уақыт дем алған кезде улы емес деуге болады.

Тәжірибелік/есептеп шығарылған деректер:

LD50 егеуқұйрық (ауыз арқылы): 2.047 mg/kg (401 ОЭСР директивасына ұқсас)
LC50 егеуқұйрық (дем алған кезде): > 0,89 - <= 5,3 mg/l 4 h (403 ОЭСР директивасына ұқсас)
Аэрозоль тестіленген.
LD50 егеуқұйрық (тері арқылы): > 3.000 mg/kg (OCDE, Директива 402)

Тітіркендіруші әсері

Тітіркендіруші әсерін бағалау:

Көзді тітіркендіреді. Теріні тітіркендіреді.

Тәжірибелік/есептеп шығарылған деректер:

Күйік шалу/теріні тітіркендіру

ор қоян: тітіркендіреді. (OCDE, Директива 404)

Көздің қатты зақымдануы/тітіркенуі

ор қоян: тітіркендіреді. (OCDE, Директива 405)

Көздің қатты зақымдануы/тітіркенуі
ор қоян: тітіркендіреді. (OCDE, Директива 405)

Тыныс жолдарының/терінің сезімталдығының артуы

Сезімталдығын бағалау:

Зат адам терісінің сезімталдығын жоғарлатпайды.

Тәжірибелік/есептеп шығарылған деректер:

Адамдарға жасалған тестілер адам: түршіктірмейтін

Ұрық жасушаларына мутагендік әсері

Мутагендігін анықтау:

Микроағзалар мен сүтқоректілердің жасуша топтарына түрлі тәжірибелер жүргізу барысында мутагендік әсері ,байқалған жоқ. Тәжірибе жасалған сүтқоректілерге заттың мутагендік әсері болмады.

Қатерлі ісікке шалдықтыру қабілеті (канцерогендігі)

Канцерогендігін анықтау:
Егеуқұйрықтарға және тышқандарға жасалған ұзақмерзімді зерттеулерде затты зонд арқылы еккенде канцерогендік әсері байқалмады.

Репродуктивті улылығы

Репродуктивті улылығын бағалау:
Жануарларға жасалған тәжірибелер барысында көбею қабілетіне жағымсыз әсер етуінің дәлелдері алынған жоқ. Өнім тестілеуден өткен жоқ. Мәліметтер құрылымы немесе құрамы ұқсас заттектер/өнімдер туралы мәліметтерден алынған.

Өршитін улылық.

Тератогенді улылығын бағалау:

Жануарларға жасалған тәжірибелер нәтижесінде енесі үшін улы болмаған дозаның төлді зақымдайтын әсері анықталмады.

Мүшеге ерекше улы әсер етеді (бір реткі әсері)

STOT талабына сәйкес қарапайым бағалау::
Тыныс алу жолдарына тітіркендіріп әсер етеді.

Қайта қабылдау кезіндегі улылығы және мүшелерге ерекше улы әсер етеді (қайталанатын әсері)

Қайта берілгеннен кейінгі улылықты бағалау:

жануарларға қайта әсер еткен соң қандай да бір органикалық улылығы байқалған жоқ (No subst-specific organtoxicity was observed)

Дем алу кезінде басқа дененің ішке түсіп кету қаупі.

осы жағдайға қолданылмайды

әрекеттесу әсері

Мағлұмат жоқ

11.2. Басқа қауіптер туралы ақпарат

12-бөлім: Экология жөніндегі ақпарат

12.1. Улылығы

Суға улылығын бағалау:
Судағы ағзалар үшін аса зиянды. Ұзақмерзімді зерттеулерге негізделе отырып, суда мекендейтін ағзалар үшін созылмады зиянды. Ұйғарымдарға сәйкес биологиялық тазартқыш қондырғыларға төмен концентрацияларды енгізген кезде өнім белсенді лайдың тазартқыш қабілетіне әсер етпейді.

Балықтар үшін улылығы:
LC50 (96 h) 17,1 mg/l, Leuciscus idus (OECD 203; ISO 7346; 84/449/E, Ағын.)

Су омыртқасыздары:
EC50 (48 h) 39 mg/l, дафния/Daphnia magna (Директ.84/449/ЕЭС, Ч.2, статиктік)
Номиналды концентрациясы.

Су өсімдіктері (балдырлар):
EC50 (72 h) 21,0 mg/l (Өсу коэффициенті), Көк балдыр (Директ.88/302/ЕЭС,Ч. С)
Номиналды концентрациясы.

EC10 (72 h) 7,41 mg/l (Өсу коэффициенті), Desmodesmus subspicatus (Директ.88/302/ЕЭС,Ч. С)
Номиналды концентрациясы.

Микроағзалар/ белсенді лайға әсер ету:
Мағлұмат жоқ

Балықтар үшін созылмалы улылығы:
басқалары (30 d) 0,278 mg/l, рыба-зебра(Brachydanio rerio) (ОЭСР-Директива 210, Ағын.)
Улы әсері бойынша мәліметтер аналитикалық бекітілген концентрацияға жатады.

Судағы омыртқасыздар үшін созылмалы улылығы:
EC10 (21 d) 1,53 mg/l, дафния/Daphnia magna (OECD Richtlinie 211, жартылай тұрақты)
Улы әсері бойынша мәліметтер аналитикалық бекітілген концентрацияға жатады.

Жер үстіндегі улылығын бағалау:
Зат жер үстіндегі ағзалар үшін улы емес.

12.2. Тұрақтылығы және ыдырауы

Биоыдырауын және ығысуын (H2O) бағалау:
Болмашы биоыдырау (OECD өлшемдері бойынша)

Кетіру/жою жайлы ақпарат:

79 - 99,9 % ThSB-дан BSB (14 d) (OCDE 301C/ ISO 9408/ 92/69/EEC, C.4-F) (аэробты, Халықаралық сауда және өнеркәсіп министрлігінің талаптарына (OECD 301C) сәйкес араласқан егу материалдары.)

Судағы тұрақтылықты бағалау:
Мағлұмат жоқ

Судағы тұрақтылығы бойынша деректер (гидролиз):
Мағлұмат жоқ

12.3. Биожинақтау потенциалы

Биожинақталу потенциалын бағалау::
Ағзада едәуір мөлшерде жиналу ықтималдығы төмен.

Биожинақталу қабілеті.:
Мағлұмат жоқ

12.4. Топырақтағы өзгергіштің

Қоршаған ортаны қорғау бөлімдерінің арасында тасымалдауды бағалау:
Ұшқыштығы: Судың бетіндегі материал атмосфераға буланып ұшпайды.
Топырақтағы адсорбция: Қатты жер фазасымен қосылуы білінбейді.

12.5. PBT және vPvB бағалау қорытындылары

№ 1907/2006 (ЕО) химиялық заттарды тіркеу, бағалау, рұқсат беру және шектеу туралы бұйрықтың XIII қосымшасына сәйкес (REACH): Өнімнің PBT-өлшемдерін (тұрақты, биожинақтаушы, улы) және vPvB өлшемдерін (өте төзімді/өте биожинақтаушы) қанағаттандырмайды. Дербес жіктелім

12.6. Эндокриндік жүйенің функцияларын бұзатын қасиеттер

12.7. Өзге де зиянды әсерлер

Зат (ЕО) 1005/2009 озон қабатын бұзатын заттар туралы Регламентте көрсетілмеген.

<u>қосымша ақпарат</u>

Адсорбцияланатын органикалық жолмен байланысқан галоген (AOX):
Өнім құрамында органикалық байланысқан галоген жоқ.

Экоулылық бойынша басқа нұсқаулар:
Өнімнің қоршаған ортаға бақылаусыз түсуіне жол беруге болмайды.

13-бөлім: Пайдаға асыру нұсқаулары

13.1. Қалдықтарды қайта өңдеу тәсілдері

Ұлттық, мемлекеттік және жергілікті ұйғарымдарды ұстанған жағдайда жою керек.

Ластанған қаптама:
Мекемелік ұйғарымдарға сәйкес қаптаманы пайдаға асыру керек.

14-бөлім: Тасымалдау жөніндегі деректер

Құрлық көлігі

ADR

	Тасымалдау ұйғарымына сәйкес өнім қауіпті жүк емес
БҰҰ нөмірі немесе ID нөмірі:	Қолданылмайды
UN сай келетін тиеу атауы (UN proper shipping name):	Қолданылмайды
Тасымалдау барысындағы қауіптілік санаты:	Қолданылмайды
Қаптама тобы:	Қолданылмайды
Қоршаған орта үшін қауіптілік:	Қолданылмайды
Пайдаланушылар үшін айрықша сақтық шаралары	белгісіз

RID

	Тасымалдау ұйғарымына сәйкес өнім қауіпті жүк емес
БҰҰ нөмірі немесе ID нөмірі:	Қолданылмайды
UN сай келетін тиеу атауы (UN proper shipping name):	Қолданылмайды
Тасымалдау барысындағы қауіптілік санаты:	Қолданылмайды
Қаптама тобы:	Қолданылмайды
Қоршаған орта үшін қауіптілік:	Қолданылмайды
Пайдаланушылар үшін айрықша сақтық шаралары	белгісіз

Өзен көлігі
ADN

	Тасымалдау ұйғарымына сәйкес өнім қауіпті жүк емес
БҰҰ нөмірі немесе ID нөмірі:	Қолданылмайды
UN сай келетін тиеу атауы (UN proper shipping name):	Қолданылмайды
Тасымалдау барысындағы қауіптілік санаты:	Қолданылмайды
Қаптама тобы:	Қолданылмайды
Қоршаған орта үшін қауіптілік:	Қолданылмайды
Пайдаланушылар үшін айрықша сақтық шаралары:	белгісіз

Ішкі суларда жүзетін кемелермен тасымалдау

БҰҰ нөмірі немесе ID нөмірі:	ID9003
UN сай келетін тиеу атауы (UN proper shipping name):	SUBSTANCES WITH FLASH-POINT BETWEEN 60°C - 100°C (2-ETHYLHEXAN-1-OL)
Тасымалдау барысындағы қауіптілік санаты:	9, N3, F
Қаптама тобы:	Қолданылмайды
Қоршаған орта үшін қауіптілік:	иә
Су жолдарымен тасымалдауға арналған танкердің түрі:	N
Жүк контейнерінің құрылымдары:	4
Жүк танкерлерінің түрі:	3

Теңіз көлігі		**Sea transport**	
IMDG		IMDG	
Тасымалдау ұйғарымына сәйкес өнім қауіпті жүк емес		Not classified as a dangerous good under transport regulations	
БҰҰ нөмірі немесе ID нөмірі:	Қолданылмайды	UN number or ID number:	Not applicable
UN сай келетін тиеу атауы (UN proper shipping name):	Қолданылмайды	UN proper shipping name:	Not applicable
Тасымалдау барысындағы қауіптілік санаты:	Қолданылмайды	Transport hazard class(es):	Not applicable

Қаптама тобы:	Қолданылмайды	Packing group:	Not applicable
Қоршаған орта үшін қауіптілік:	Қолданылмайды	Environmental hazards:	Not applicable
Пайдаланушылар үшін айрықша сақтық шаралары	белгісіз	Special precautions for user	None known

Әуе көлігі		**Air transport**	
IATA/ICAO		IATA/ICAO	
Тасымалдау ұйғарымына сәйкес өнім қауіпті жүк емес		Not classified as a dangerous good under transport regulations	
БҰҰ нөмірі немесе ID нөмірі:	Қолданылмайды	UN number or ID number:	Not applicable
UN сай келетін тиеу атауы (UN proper shipping name):	Қолданылмайды	UN proper shipping name:	Not applicable
Тасымалдау барысындағы қауіптілік санаты:	Қолданылмайды	Transport hazard class(es):	Not applicable
Қаптама тобы:	Қолданылмайды	Packing group:	Not applicable
Қоршаған орта үшін қауіптілік:	Қолданылмайды	Environmental hazards:	Not applicable
Пайдаланушылар үшін айрықша сақтық шаралары	белгісіз	Special precautions for user	None known

14.1. БҰҰ нөмірі немесе ID нөмірі
Жоғарыдағы кестелердегі сәйкес ережелерді «БҰҰ нөмірі немесе сәйкестендіру нөмірі» үшін сәйкес жазбаларды қараңыз.

14.2. UN сай келетін тиеу атауы (UN proper shipping name)
«UN тиісті тиеп жөнелту атына» қатысты тиісті жазбаларды жоғарыда берілген кестедегі тиісті ережелерден қараңыз.

14.3. Тасымалдау барысындағы қауіптілік санаты
«Көліктің қауіптілік класына» қатысты тиісті жазбаларды жоғарыда берілген кестедегі тиісті ережелерден қараңыз.

14.4. Қаптама тобы
«Қаптау тобына» қатысты тиісті жазбаларды жоғарыда берілген кестедегі тиісті ережелерден қараңыз.

14.5. Қоршаған орта үшін қауіптілік
«Қоршаған орта үшін қауіптілікке» қатысты тиісті жазбаларды жоғарыда берілген кестедегі тиісті ережелерден қараңыз.

14.6. Пайдаланушылар үшін айрықша сақтық шаралары

«Пайдаланушыларға арналған ерекше сақтық шараларына» қатысты тиісті жазбаларды жоғарыда берілген кестедегі тиісті ережелерден қараңыз.

14.7. IMO құралдары бойынша сусымалы теңіз көлігі		**Maritime transport in bulk according to IMO instruments**	
реттеу:	IBC-Code	Regulation:	IBC-Code
Өнімнің атауы:	Octanol (all isomers)	Product name:	Octanol (all isomers)
ластану санаты:	Y	Pollution category:	Y
кеме түрі:	2	Ship Type:	2

15-бөлім: Ұйғарымдар

15.1. Қауіпсіздік, денсаулық және қоршаған орта ұйғарымдары/затқа немесе қоспаға арналған ерекше құқықтық ұйғарымдар

Егер қауіпсіздік паспортында қажетті деректер жоқ болса, олар қосымшаларға енгізілген.

Казақстан Республикасының Заңдары
Заңдар:
- 2020 жылғы 30 желтоқсандағы № 396-VI "Техникалық реттеу туралы" ҚРЗ. - 2007 жылғы 21 шілдедегі № 302-III "Химиялық өнімнің қауіпсіздігі туралы" (өзгерістерімен және толықтыруларымен).
- 2014 жылғы 11 сәуірдегі № 188-V "Азаматтық қорғау туралы" (өзгерістерімен және толықтыруларымен).
- 2010 жылғы 4 мамырдағы № 274-IV "Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы" (өзгерістерімен және толықтыруларымен).
Техникалық регламенттер:
- "Өнімді таңбалауға қойылатын талаптар", Қазақстан Республикасы Сауда және интеграция министрінің 2021 жылғы 21 мамырдағы № 348-НҚ бұйрығымен бекітілген. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2021 жылғы 27 мамырда № 22836 нөмірімен тіркелді.

Адамды және қоршаған ортаны қорғау жөніндегі талаптарды регламенттейтін құжаттама туралы мәліметтер:
- Қазақстан Республикасының 2021 жылғы 2 қаңтардағы № 400-VI ҚРЗ Экологиялық кодексі.
- Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 23 қарашадағы № 414-V Еңбек кодексі (өзгерістерімен және толықтыруларымен).
- Қазақстан Республикасының 2020 жылғы 7 шілдедегі № 360-VI ҚРЗ "Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы" Кодексі (өзгерістерімен және толықтыруларымен).

Ережелер:
- № 345 "Өнеркәсіптің химиялық саласының қауіпті өндірістік нысандары үшін өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз ету ережелері", ҚР Инвестициялар және даму министрінің бұйрығымен 30.12.2014 ж. бекітілген.

Монреаль хаттамасының және Стокгольм конвенциясының әрекеті қолданылмайды.

16-бөлім: Басқа мәліметтер

UN GHS өлшемдеріне сай қауіптілік санатын бағалау (көкейкесті редакция)

Aquatic Acute 3
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
Flam. Liq. 4
Acute Tox. 5 (Ауызбен)
STOT SE 3 (тыныс алу жүйесін тітіркендіреді)
Acute Tox. 4 (Дем алу- тұман)
Aquatic Chronic 3

Жіктелімдердің толық мәтіні, оның ішінде 2 немесе 3 тарауда берілген қауіптілік белгілерінің түсіндірмесі, қауіптілігінің қысқаша сипаттамасы:

Flam. Liq.	Тұтанғыш сұйықтықтар
Acute Tox.	Өткір улылық
Skin Irrit.	терінің тітіркенуі
Eye Irrit.	Көздің тітіркенуі
STOT SE	Мүшеге ерекше улы әсер етеді (бір реткі әсері)
Aquatic Acute	Суда мекендейтін жануарлар әлеміне улылығы жоғары
Aquatic Chronic	Сулы қоршаған ортаға созылмалы қауіпті
H227	Жанатын сұйықтық.
H319	Көзді тітіркендіреді.
H315	Теріні тітіркендіреді.
H332	Дем алған кезде зиянды.
H303	Жұтқан кезде зиян келтіруі мүмкін.
H335	Тыныс жолдарын тітіркендіруі мүмкін.
H402	Су ағзалары үшін зиянды.
H412	Су ағзалары үшін зиянды, салдары созылмалы болады.

Қысқартулар
ADR = Қауіпті жүктерді халықаралық тасымалдауға қатысты ережелер. ADN = Ішкі су жолдары бойынша қауіпті жүктерді халықаралық тасымалдауға қатысты ережелер. ATE = Жіті уыттылықты бағалау. CAO = Тек жүк ұшақтары.CAS = Химиялық реферативтік қызмет. CLP = Заттаңбалардың жіктелуі, Таңбалау және Орау ережелері. DIN = Неміс ұлттық стандарттау ұйымы. DNEL = Әсердің жоқ деңгейі. EC50 = Халықтың 50% үшін тиімді шоғырлану медианы. EO = Еуропалық Қоғамдастық. EN = Еуропалық норма. IARC = Халықаралық обырды зерттеу агенттігі. IATA = Халықаралық әуе көлігі қауымдастығы. IBC-Code = құю жүктері үшін аралық контейнердің коды. IMDG = Қауіпті жүктердің халықаралық теңіз коды. ISO = Стандарттау жөніндегі халықаралық ұйым.STE = Қысқа мерзімді әсер. LC50 = 50% халық үшін өлім концентрациясының медианы. LD50 = 50% халық үшін

орташа өлім дозасы. MAK = Максималды рұқсат етілген концентрация. MARPOL = Кемелерден ластануды болдырмау жөніндегі халықаралық конвенция. NEN = Голландтық норма. NOEC = Бақыланатын әсер бермейтін концентрация. OEL = Шекті рұқсат етілген әсер. OECD = Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымы. PBT = Тұрақты, Биоаккумуляцияланатын және Уытты. PNEC = Болжамды қауіпсіз шоғырлану. ppm = миллионға бөлшектер. RID = Қауіпті жүктерді темір жол көлігімен халықаралық тасымалдауға қатысты ережелер. TWA = Уақытбойынша орташа концентрация. UN-нөмір = Тасымалдау кезіндегі БҰҰ нөмірі. vPvB = өте тұрақты және өте Биоаккумулятивті.

Қауіпсіздік паспортында ұсынылған деректер қазіргі уақытта алынған білімдер мен тәжірибелерге негізделген және өнімді қауіпсіздік талаптары тұрғысынан сипаттайды. Бұл деректерді тауар қасиеттерінің суреттемесі (өнімнің сипаттамасы) ретінде қарастырмаған жөн. Қауіпсіздік парағындағы деректерге сүйеніп, өнімнің нақты қолданысы үшін сапасы немесе жарамдылығы туралы тұжырым жасаудың қажеті жоқ. Өнімнің соңғы тұтынушысы қолданыстағы заңдар мен ұйғарымдарды, сондай-ақ құқықтық нормаларды сақтауы тиіс.

Сол жақтағы тік сызықтар алдыңғы нұсқаға қатысты өзгертулерді көрсетеді.