Информационен лист за безопасност

BASF Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 в съответната валидна версия.
Дата / Преработен на: 23.11.2022 Версия: 7.0
Дата на предишната версия: 15.01.2018 Предишна версия: 6.1
Дата / Първа версия: 17.11.2004
Продукт: **Styropor® P 326 BMB**
(Идентификационен номер ID no. 30677460/SDS_GEN_BG/BG)
Дата на отпечатване 06.07.2025

РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

1.1. Идентификатор на продукта

Styropor® P 326 BMB

1.2. Идентифицирани видове употреба на веществото или сместа, които са от значение, и видове употреба, които не се препоръчват

Идентифицирани релевантни области на приложение: Пластмаса с разпенващ агент за производството на пенопласти
Подходяща област на приложение: само за промишлена по-нататъшна преработка, Пластмаса с разпенващ агент за производството на пенопласти

1.3. Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

Фирма:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY

Адрес за контакт:
БАСФ ЕООД
Бул. България 118, ет. 1
Бизнес Център АБАКУС
1618 София
България

Телефон: +359 2 915 20 09
Адрес e-mail: product-safety-bulgaria@basf.com

1.4. Телефонен номер при спешни случаи

Клиника по токсикология към МБАЛСМ „ Н.И. Пирогов”

Телефон за спешни случаи /факс: +359 2 9154 233
International emergency number:
Телефон: +49 180 2273-112

РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите

2.1. Класифициране на веществото или сместа

За класификацията на сместа са приложени следните методи: екстраполация на нивата на концентрация на опасните вещества, на базата на резултатите от изпитванията и след оценка на експерти. Използваните методологии са споменати при съответните резултати от тестове.

В съответствие с Регламент (ЕО) 1272/2008 [CLP]

Класифициране на продукта по критериите на GHS не е необходимо.

2.2. Елементи на етикета

В съответствие с Регламент (ЕО) 1272/2008 [CLP]

Указание за опасност:

EUH018	При употреба може да образува запалима/експлозивна паровъздушна смес.

Указание за безопасност:

P210	Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък и други източници на запалване. Тютюнопушенето забранено.
P233	Съдът да се държи плътно затворен.
P243	Да се вземат предпазни мерки срещу освобождаване на статично електричество.
P403 + P235	Да се съхранява на добре проветриво място. Да се държи на хладно.

2.3. Други опасности

В съответствие с Регламент (ЕО) 1272/2008 [CLP]

Може да причини някакво дразнене на очите, което ще спре след отстраняване на продукта.
При употреба може да образува запалима/експлозивна паровъздушна смес.
Продуктът не съдържа вещество над законоустановените граници, включени в списъка, установен в съответствие с член 59, параграф 1 на Регламент (ЕО) 1907/2006 като притежаващо(и)свойства, разрушаващи ендокринната система или идентифицирано(и)като притежаващо(и)свойства, разрушаващи ендокринната система в съответствие с критериите, посочени в Делегиран регламент на Комисията (ЕС) 2017/2100 или Регламент (ЕС) 2018/605 на Комисията

РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките

3.1. Вещества:

Неприложим

3.2. Смеси

Химична характеристика

Смес на основата на:полистирол
съдържа:разпенващ агент, пентан

Съставки, подлежащи на регулиране

пентан

Съдържание (W/W): < 5,3 %	Asp. Tox. 1
CAS номер: 109-66-0	Flam. Liq. 2
EC номер: 203-692-4	STOT SE 3 ()
INDEX - номер: 601-006-00-1	Aquatic Chronic 2
	H225, H304, H336, H411
	EUH066

изопентан

Съдържание (W/W): < 1,4 %	Asp. Tox. 1
CAS номер: 78-78-4	Flam. Liq. 1
EC номер: 201-142-8	STOT SE 3 ()
INDEX - номер: 601-085-00-2	Aquatic Chronic 2
	H224, H304, H336, H411
	EUH066

Пълният текст на класификациите, които не са подробно описани в този раздел, включително обозначението на опасностите и указанията за опасност, се съдържа в Раздел 16.

РАЗДЕЛ 4: Мерки за оказване на първа помощ

4.1. Описание на мерките за първа помощ.

Не са необходими специални мерки.

При вдишване:
Почивка, свеж въздух. При оплаквания: Лекарска помощ.

При контакт с кожата:
Засегнатите места по кожата да се измият обилно с вода и сапун. При поява на дразнене да се потърси лекарска консултация.

При контакт с очите:
При контакт с очите веднага да се изплакне обилно с вода в продължение на 15 минути. При поява на дразнене да се потърси лекарска консултация.

При поглъщане:
Не следва да се очакват опасности. Да се изплакне устата и да се изпие 200-300 мл вода. При оплаквания: Лекарска помощ.

4.2. Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

Симптоми: главоболие, световъртеж, нарушение на координацията, замайване, дразнене на очите, кожно дразнене

Опасности: Не следва да се очакват опасности.

4.3. Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение

Лечение: Симптоматично лечение (обеззаразяване, витални функции), не е позната специфична противоотрова.

РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки

5.1. Средства за гасене на пожар

Подходящи средства за гасене на пожар:
водна мъглява струя, пяна, сухи гасители, въглероден диоксид

Неподходящи средства за гасене по съображения за сигурност:
водна плътна струя

Допълнителна информация:
Да се съгласуват противопожарните мерки за гасене на околен пожар.

5.2. Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа

Опасни вещества
: въглероден моноксид, въглероден диоксид, стирен, мастни въглеводороди
Съвет
: Посочените вещества/групи вещества могат да се отделят в случай на пожар.

5.3. Съвети за пожарникарите

Специална предпазна екипировка:

Да се носи апарат за дихателна защита (противогаз) и защитно облекло за работа с химикали.

Други данни:
Гори при силно образуване на сажди. Контейнери/резервоари да се охлаждат с водна струя. Остатъци от пожар и замърсената вода от гасенето да се отстранят в съответствие с местните разпоредби. В затворени опаковки могат да се образуват възпламеними концентрации на газове с парников ефект. Продуктът гори при контакт с огън или при високи температури.

РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане

Опасност от подхлъзване поради изтекъл/разсипан продукт. Да се преустанови или намали изтичането. Веществото/продуктът може да образува с въздуха смеси с експлозионна опасност.

6.1. Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

Да се държи настрана от запалителни източници. Да се осигурява съответно проветряване. Да се отчита разпространяването на газа особено на земята (по-тежък от въздуха) и посоката на вятъра. Да се внимава в изкопи и затворени помещения. Да се използват антистатично обработени инструменти. Парите са тежки и се събират в ниско разположените зони. Да се избягват всички запалителни източници: топлина, искри, открити пламъци.

6.2. Предпазни мерки за опазване на околната среда

Да не се допуска попадане в канализацията. Да се предотвратява попадане в околната среда.

6.3. Методи и материали за ограничаване и почистване

За малки количества: Да се събира механично. Да се предаде за елиминиране в добре затворени съдове.
За големи количества: Да се събере с изсмукваща инсталация, която е разрешена за използване в области на опасност. Да се предаде за елиминиране в добре затворени съдове. Да се осигурява съответно проветряване. Събраният материал да се елиминира съобразно разпоредбите. Да се избягва образуването на прах.

6.4. Позоваване на други раздели

Данни за ограничаване и контролиране на експозицията/Лично защитно оборудване и указания за елиминирането могат да бъдат намерени в Глави 8 и 13.

РАЗДЕЛ 7: Работа и съхранение

7.1. Предпазни мерки за безопасна работа

Да се предотвратява образуването на прах. Да се избягва вдишването на прах. Да се съхранява далече от източници на запалване. Да не се пуши. Да се вземат предпазни мерки срещу статично електричество. Материалът може да се самозареди електростатично: при пресипване да се използват само заземени проводници и да се заземят съдовете. Препоръчва се носенето на защитно облекло, включително обувки. Да се използват антистатично обработени инструменти. Подсигурете ефективна вентилация (смяна на въздуха най-малко веднъж на час). Да се осигурява добро проветряване на помещенията, в частност над пода (парите са по-тежки от въздуха). Задължителен контрол на въздуха в помещението.

Да се пази от влага. Да се пази от директно излагане на слънчевите лъчи. Да се пази от топлинно въздействие. Опаковките да се съхраняват плътно затворени. Опаковки, които са под налягане, да се отварят внимателно като се намалява налягането. След отварянето съдържанието да се изразходва максимално бързо. Да се внимава при повторно отваряне на отворени вече опаковки. При боравене с по-големи количества да се осигури достатъчно проветряване. Опаковките трябва да се отварят внимателно на добре проветрявани работни места, за да се избегне статично натоварване. Затворените опаковки да се пазят от нагряване (опасност от увеличаване на налягането).

Да се осигури подходяща циркулация и вентилация на преработващите машини. Да се избягва образуването и отлагането на прах. При доставка в сило-вагони продуктът се покрива с азот; да не се разрешава качване. Задължителен контрол на въздуха в помещението. При възможност продуктът да се преработва в затворени апаратури. Отворът на опаковката да се обезопаси с кабелно покритие.

Защита срещу пожар и експлозия:
Продуктът е горим. Парите могат да образуват с въздуха една възпламенима смес. Да се съхранява далече от топлина. Да се предвидят мерки срещу електростатично натоварване - Да се държи на разстояние от възпламеними източници - Да се подсигури пожарогасител. Да се избягват всички запалителни източници: топлина, искри, открити пламъци. Опаковките да бъдат заземени при пресипване/изпразване. Препоръчва се да бъдат заземени всички проводими части на инсталацията. Всички части на инсталацията иоборудването трябва да бъдат електрически свързани и заземени. Електрическият поток трябва да бъде контролиран на редовни интервали. При по-висока скорост на линията може да се увеличи натрупването на статичен електрически заряд. Да се избягват възпламеняеми газови смеси. Подсигурете ефективна вентилация (смяна на въздуха най-малко веднъж на час). Парите са по-тежки от въздуха, могат да се съберат в ниско разположените области и да преминат на значително разстояние до някой възпламеняем източник. Поради опасност от експлозия да се предотвратява проникването на пари в мазета, канализацията и шахти. Празните опаковки могат да съдържат огнеопасни остатъци.

Температурен клас: T3 (температура на възпламеняване >200°C).

7.2. Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости

Подходящи материали за опаковки: полиетиленгликол висока плътност (HDPE), Полиетилен ниска плътност (LDPE), хартия, Лак, подлежащ на изпичане RDL 50, Лак, подлежащ на изпичане R 78433, въглеродна стомана (желязо), Неръждаема стомана 1.4301 (V2), неръждаема стомана 1.4361, Неръждаема стомана 1.4401, Неръждаема стомана 1.4439, неръждаема стомана 1.4539, Неръждаема стомана 1.4541, Неръждаема стомана 1.4571, Неръждаема стомана 1.4306 (V2A), Неръждаема стомана 1.4307, Неръждаема стомана 1.4311, Неръждаема стомана 1.4404, Полиамид (PA)
Други указания относно условията на съхранение: Да се пази от топлинно въздействие. Да се съхранява далече от източници на запалване. Да не се пуши. Да се съхранява само в оригиналната опаковка. Опаковките да се съхраняват плътно затворени. Да се пази от влага. Да се избягва директно излагане на слънце. Опаковките да се пазят от механично увреждане. Да се съблюдават разпоредбите за транспортиране и съхранение. Да се съхранява защитен от измръзване. Резервоарите да се държат под инертен газ. Измервания на въздуха са задължителни, за да се предупреди за образуването на експлозивни смеси. Уредите, които ще се инсталират в потенциално експлозивна атмосфера, следва да отговарят на изискванията по ATEX Директива 94/9/EC. Преди разтоварването контейнерът да се държи с отворена врата поне 30 мин. за проветряване.

Стабилност на съхранение:
Съдът да се съхранява плътно затворен и на сухо място.
Да се съхранява само в оригинални опаковки на хладно, сухо, добре проветрявано място, далече от запалителни източници, топлина или пламъци.

7.3. Специфична(и) крайна(и) употреба(и)

При установените релевантни приложения съгласно раздел 1 следва да се спазват съдържащите се в този раздел 7 указания.

РАЗДЕЛ 8: Контрол при експозиция и лични предпазни средства

8.1. Параметри на контрол

Компоненти с подлежащи на контрол гранични стойности на работното място

109-66-0: пентан
Стойност (TWA) 3.000 mg/m3 ; 1.000 ppm (OEL (EU)) индикативна
Стойност (TWA) 3.000,0 mg/m3 ; 1.000 ppm (ПДК (БГ))
Стойност (TWA) 1.400 mg/m3 ; 470 ppm
Ефект върху кожата:
Опасност от кожна абсорбция

78-78-4: изопентан
Стойност (TWA) 3.000 mg/m3 ; 1.000 ppm (OEL (EU)) индикативна
Стойност (TWA) 3.000,0 mg/m3 ; 1.000 ppm (ПДК (БГ))

8.2. Контрол на експозицията

Лични предпазни средства

Защита на дихателните пътища:
Защита на дихателните пътища при образуването на прах.

Защита на ръцете:
Подходящи материали и при по-продължителен директен контакт (препоръчва се защитен индекс 6, отговарящ на > 480 минути време за проникване по EN ISO 374-1):
Поради голямото разнообразие от видове, следва да се съблюдават указанията за работа, дадени от производителя.

Защита на очите:
предпазни очила

Защита на кожата и тялото:
антистатично защитно облекло, защитни обувки (например, по DIN-ISO 20346), антистатични

Общи предпазни и хигиенни мерки

Да се избягва вдишване на прах/мъгла/пари. Не са необходими специални мерки. Да не се яде и пие по време на работа. Да не се пуши по време на работа.

РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства

9.1. Информация относно основните физични и химични свойства

Състояние на материята:	твърд	
Външен вид:	перли	
Цвят:	бял	
Мирис:	почти без миризма	
Праг на възприемане на миризмата:	не е определено	
Температура на размекване:	ок. 70 °C	
начало на кипенето:	Не може да бъде определено. Веществото/продуктът се разлага.	
точка на сублимация:	Неприложим	
Възпламенимост:	не се възпламенява лесно	(UN Test N.1)
Долна граница на експлозия:	Продуктът не е изпитван: стойността е изчислена на основата на данните за компонентите.	

Информация за пентан

Долна граница на експлозия:
За течности не е задължително класифициране и обозначаване., Долната граница на експлозия може да е 5 °C до 15 °C под пламната точка.

Горна граница на експлозия:
Продуктът не е изпитван: стойността е изчислена на основата на данните за компонентите.
Информация за пентан
Горна граница на експлозия:
За течности не е задължително класифициране и обозначаване.

Пламна точка:
Парате са запалителни.
Информация за пентан
Пламна точка: *-56 °C*

Температура на самозапалване: 285 °C (DIN 51794)
Термично разлагане: ок. 220 °C
Не се разлага при използване според предписанията.
pH:
неразтворим
Вискозитет, динамичен:
не е релевантна
Тиксотропия: не е тиксотропен
Разтворимост във вода: неразтворим
Разтворимост (качествено) разтворител(и): ароматни въглеводороди, кетони, органични разтворители
разтворим
Разтворимост (количествена):
Няма налични приложими данни.
Коефициент на разпределение n-октанол/вода (log Kow):

Неприложим
Парно налягане:
Неприложим
Относителна плътност: 1,02 - 1,05
(20 °C)
Плътност: ок. 1,02 - 1,05 g/cm3
(20 °C)
Относителна плътност на парите (въздух): 2,5
По-тежък от въздуха.

9.2. Друга информация

Информация във връзка с класовете на физична опасност

Експлозиви

Опасност от експлозия: не съществува опасност от експлозия

Оксидиращи свойства

Свойства, стимулиращи горенето: не стимулира горенето

Пирофорни свойства

Температура на самовъзпламеняване: Пробен тип: Спонтанно самовъзпламеняване при стайна температура.

не се самовъзпламенява

Други характеристики за безопасност

Насипна плътност: ок. 600 kg/m3 (20 °C)

Смесваемост с вода: несмесваем

Скорост на изпаряване: Продуктът е нелетливо твърдо вещество.

РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност

10.1. Реакционна способност

Не съществуват опасни реакции при спазване разпоредбите за съхранение и боравене., Парите могат да образуват експлозивна смес с въздуха.

10.2. Химична стабилност

Продуктът е стабилен, ако бъдат спазвани разпоредбите за съхранение и боравене.

10.3. Възможност за опасни реакции

Образуване на взривоопасни смеси с въздуха.

10.4. Условия, които трябва да се избягват

> 70 °C
Да се избягват всички запалителни източници: топлина, искри, открити пламъци. Да се избягва директно излагане на слънце. Да се избягва електростатично изпразване.

10.5. Несъвместими материали

Вещества, които следва да се избягват:
експлозивние вещества от клас 1 по транспортната класификация на ООН, С покачване на температурата засилено се освобождават метателни експлозиви.

10.6. Опасни продукти на разпадане

Възможни термични продукти от разлагането:
пентан
стиролни мономери, Горещият продукт отделя горими пари.

РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация

11.1. Инфпрмация за класовете на опасност съгласно Регламент (ЕО) 1272/2008

акутна токсичност

Оценка на остра токсичност:
Контакт с нагорещения продукт може да причини изгаряния.

експериментални / калкулирани данни:
ЛД50 (орално): > 2.000 mg/kg

ЛК50 (инхалаторно): > 5 mg/l

ЛД50 (дермално): > 2.000 mg/kg

Дразнещо въздействие

Оценка на дразнещ ефект:
При употреба и боравене съгласно предписанията не следва да се очаква дразнещо действие.

Няма данни за дразнещо действие.

експериментални / калкулирани данни:
разяждане на кожата / дразнене
: не дразни

Сериозни увреждания на очите / дразнене
: не дразни

Сенсибилизация на дихателните пътища / кожата

Оценка на сензибилизиращия ефект:
Няма налични данни за потенциал за сензибилизиране на кожата.

експериментални / калкулирани данни:
не действа сензибилизиращо

Мутагенност на зародишни клетки

Оценка на мутагенност:
Според нашите познания и информация, при боравене в съответствие с разпоредбите продуктът не предизвиква увреждащи здравето въздействия.

Канцерогенност

Оценка на канцерогенност:
Според нашите познания и информация, при боравене в съответствие с разпоредбите продуктът не предизвиква увреждащи здравето въздействия.

Репродуктивна токсичност

Определяне на репродуктивна токсичност:
Според нашите познания и информация, при боравене в съответствие с разпоредбите продуктът не предизвиква увреждащи здравето въздействия.

Специфична токсичност на целеви орган (еднократна експозиция)

Няма налични данни.

Токсичност при повторно поемане и специфична токсичност на целевия орган (повторна експозиция)

Оценка на токсичност след повторен прием:
Според нашите познания и информация, при боравене в съответствие с разпоредбите продуктът не предизвиква увреждащи здравето въздействия.

Опасност от аспириране

Няма налични данни.

Интерактивни ефекти

Няма налични данни.

11.2. Информация за други опасности

Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система

Продуктът не съдържа вещество над законоустановените граници, включени в списъка, установен в съответствие с член 59, параграф 1 на Регламент (ЕО) 1907/2006 като притежаващо(и)свойства, разрушаващи ендокринната система или идентифицирано(и)като притежаващо(и)свойства, разрушаващи ендокринната система в съответствие с критериите, посочени в Делегиран регламент на Комисията (ЕС) 2017/2100 или Регламент (ЕС) 2018/605 на Комисията

Друга информация

Други информации относно токсичността

При боравене в съответствие с предписанинията досега не са известни отрицателни въздействия.

РАЗДЕЛ 12: Екологична информация

12.1. Токсичност

Оценка на токсичността спрямо водата:
С голяма вероятност няма акутна опасност за водни организми. Няма токсично влияние в областта на разтворимостта във вода.

Водни безгръбначни животни:
EC50 (48 h) > 100 mg/l, Daphnia magna (Директива 202 на OECD, част 1, статична)
Номинална концентрация. Продуктът е ограничено разтворим в тестова среда. Беше тествана извадка. Няма токсично влияние в областта на разтворимостта във вода. Продуктът не е изпитван. Твърдението е направено на основа на субстанции/продукти със сходна структура или състав.

Водни растения:

EC50 (72 h) > 100 mg/l (коефициент на растежа), Desmodesmus subspicatus (Директива 201 на OECD, статична)
Номинална концентрация. Продуктът е ограничено разтворим в тестова среда. Беше тествана извадка. Няма токсично влияние в областта на разтворимостта във вода. Продуктът не е изпитван. Твърдението е направено на основа на субстанции/продукти със сходна структура или състав.

Информация запентан
Оценка на токсичността спрямо водата:
Силно отровен за водните организми. Токсично за водните организми, с дълготраен ефект.
Класификация на ЕС

12.2. Устойчивост и разградимост

Оценка на биологичното разграждане и елиминиране (H2O):
В съответствие с желаната устойчивост продуктът трудно се разгражда биологически. Продуктът не е изпитван. Данните са въз основа структурата на веществото. Продуктът е трудно разтворим във вода и по тази причина може посредством механично отделяне да бъде елиминиран от водата в подходящи пречиствателни инсталации.

Въз основа на наличните данни за елиминиране/разграждане и биоакумулиращия потенциал не е вероятно в дългосрочен план да има увреждане на околната среда. Не съществуват данни за поведението на материала при разграждането и елиминирането.

Информация за третирането на отпадъците:
Не се разгражда биологически.

12.3. Биоакумулираща способност

Потенциал за биоакумулиране:
Въз основа на консистенцията и неразтворимостта на продукта неговото биоакумулиране не изглежда вероятно.

12.4. Преносимост в почвата

Оценка на транспорта между отделните елементи на околната среда.:
Адсорбция в почвата: По научни причини изследване не е необходимо.

12.5. Резултати от оценката на PBT и vPvB

Продуктът не отговаря на PBT критериите (устойчив/биоакумулативен/токсичен) и на vPvB (много устойчив/силно биоакумулативен)

12.6. Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система

Продуктът не съдържа вещество над законоустановените граници, включени в списъка, установен в съответствие с член 59, параграф 1 на Регламент (ЕО) 1907/2006 като притежаващо(и)свойства, разрушаващи ендокринната система или идентифицирано(и)като притежаващо(и)свойства, разрушаващи ендокринната система в съответствие с критериите, посочени в Делегиран регламент на Комисията (ЕС) 2017/2100 или Регламент (ЕС) 2018/605 на Комисията

12.7. Други неблагоприятни ефекти

Продуктът не съдържа вещества, които са посочени в Наредба (EG) 1005/2009 за вещества, които водят до разграждане на озоновия слой.

12.8. Допълнителна информация

Допълнителни указания за разпространяване и съхранение:
Въз основа на консистенцията както и на ограничената разтворимост във вода на продукта не следва да се предполага бионаличност.

Други данни за екотоксичност:
Според сегашното ниво на познание не следва да се очакват отрицателни екологични въздействия. Няма токсично влияние в областта на разтворимостта във вода.

Информация запентан
Други данни за екотоксичност:
Веществото има много малък потенциал за глобално затопляне и няма увреждащ озона потенциал.

РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците

13.1. Методи за третиране на отпадъци

Излишък, неизползван материал, стари гранули все още може да съдържат остатъчен пентан. Следователно с продукта трябва да се борави както и със свеж материал да се спазват всички мерки за безопасност. Вижте също раздел 7.
Възстановете или рециклирайте, ако е възможно.
Унищожаването става чрез изгаряне, извършено от лицензирана фирма.
Съдържанието да се унищожи под формата на полезен пакет в съответствие с местното/национално законодателство.

Непочистени опаковки:
Да се премахнат всички опаковки за повторно използване или унищожение.

РАЗДЕЛ 14: Информация за транспортиране

Сухопътен транспорт

ADR

UN-номер или ID-номер:	UN2211
Точното наименование на пратката по списъка на ООН:	ПОЛИМЕРНИ ГРАНУЛИ,РАЗШИРЯЕМИ
Клас(ове) на опасност при транспортиране:	-
Група на амбалажа:	III
Опасности за околната среда:	не
Специални предпазни мерки за потребителите:	Код на тунел: D/E Може да отдели запалими пари. Пушенето е забранено. Преди разтоварването контейнерите да се оставят отворени 30 минути преди разтоварване.

RID

UN-номер или ID-номер:	UN2211
Точното наименование на пратката по списъка на ООН:	ПОЛИМЕРНИ ГРАНУЛИ,РАЗШИРЯЕМИ
Клас(ове) на опасност при транспортиране:	-
Група на амбалажа:	III
Опасности за околната среда:	не
Специални предпазни	Може да отдели запалими пари. Пушенето е забранено. Преди

мерки за потребителите:	разтоварването контейнерите да се оставят отворени 30 минути преди разтоварване.

Речен транспорт
ADN

UN-номер или ID-номер:	UN2211
Точното наименование на пратката по списъка на ООН:	ПОЛИМЕРНИ ГРАНУЛИ,РАЗШИРЯЕМИ
Клас(ове) на опасност при транспортиране:	-
Група на амбалажа:	III
Опасности за околната среда:	не
Специални предпазни мерки за потребителите:	Може да отдели запалими пари. Пушенето е забранено. Преди разтоварването контейнерите да се оставят отворени 30 минути преди разтоварване.

Транспорт във вътрешноводен плавателен съд
Не е правена оценка.

Морски транспорт

IMDG

UN-номер или ID-номер:	UN 2211
Точното наименование на пратката по списъка на ООН:	ПОЛИМЕРНИ ГРАНУЛИ,РАЗШИРЯЕМИ
Клас(ове) на опасност при транспортиране:	9
Група на амбалажа:	III
Опасности за околната среда:	не Замърсяващ морето: НЕ
Специални предпазни мерки за потребителите:	EmS: F-A; S-I Може да отдели запалими пари. Пушенето е забранено. Преди разтоварването контейнерите да се оставят

Sea transport

IMDG

UN number or ID number:	UN 2211
UN proper shipping name:	POLYMERIC BEADS, EXPANDABLE
Transport hazard class(es):	9
Packing group:	III
Environmental hazards:	no Marine pollutant: NO
Special precautions for user:	EmS: F-A; S-I Can release flammable vapors. No smoking.Ventilate freight container with open door for at least 30 minutes

	отворени 30 минути преди разтоварване.		before unloading.

Въздушен транспорт		**Air transport**	
IATA/ICAO		IATA/ICAO	
UN-номер или ID-номер:	UN 2211	UN number or ID number:	UN 2211
Точното наименование на пратката по списъка на ООН:	ПОЛИМЕРНИ ГРАНУЛИ,РАЗШИРЯЕМИ	UN proper shipping name:	POLYMERIC BEADS, EXPANDABLE
Клас(ове) на опасност при транспортиране:	9	Transport hazard class(es):	9
Група на амбалажа:	III	Packing group:	III
Опасности за околната среда:	Не е необходимо обозначаване като опасен за околната среда	Environmental hazards:	No Mark as dangerous for the environment is needed
Специални предпазни мерки за потребителите:	Може да отдели запалими пари. Пушенето е забранено. Преди разтоварването контейнерите да се оставят отворени 30 минути преди разтоварване.	Special precautions for user:	Can release flammable vapors. No smoking.Ventilate freight container with open door for at least 30 minutes before unloading.

14.1. UN-номер или ID-номер
Вижте съответните записи за "UN-номер или ID-номер" за съответните регламенти в таблиците по-горе.

14.2. Точното наименование на пратката по списъка на ООН
Виж съответните записи в "UN Надлежно обозначаване на експедицията" за съответните предписания в горните таблици.

14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране
Виж съответните записи в "Транспортен клас на опасност" за съответните предписания в горните таблици.

14.4. Група на амбалажа

Виж съответните записи в "Група на опаковката" за съответните предписания в горните таблици.

14.5. Опасности за околната среда

Виж съответните записи в "Опасности за околната среда" за съответните предписания в горните таблици.

14.6. Специални предпазни мерки за потребителите

Виж съответните записи в "Специални мерки за безопасност за потребителя" за съответните предписания в горните таблици.

14.7. Морски транспорт в насипно състояние според инструментите на IMO.

Морски транспорт не е предвиден.

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Maritime transport in bulk is not intended.

РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба

15.1. Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда

Забрани, ограничения и правомощия

Приложение XVII на Наредба (EG) Nr.1907/2006: Списъчен номер: 75

Директива 94/62/EG относно опаковките и отпадъците от опаковки.
Ако следва да се приложат други правни предписания, които не се съдържат на друго място в настоящия Информационен лист за безопасност, то те се намират в този раздел.

15.2. Оценка на безопасност на химично вещество или смес

Определяне безопасността на веществото не е небходима.

РАЗДЕЛ 16: Друга информация

Оценка на класовете на опасност по критериите на UN GHS в тяхната актуална версия.

В допълнение към Информационния лист за безопасност молим да се има предвид и специфичната за продукта 'Техническа информация'.

Пълен текст на класификациите, включително обозначението на опасностите и указанията за опасност, в случай че са посочени в Глава 2 или 3.

Asp. Tox.	Опасност от вдишване
Flam. Liq.	Запалими течности
STOT SE	Специфична токсичност на целеви орган (еднократна експозиция)
Aquatic Chronic	Акватична токсичност - хронична
EUH018	При употреба може да образува запалима/експлозивна паровъздушна смес.
H225	Силно запалима течност и пари.
H304	Може да бъде смъртоносно при поглъщане и навлизане в дихателните пътища.
H336	Може да причини сънливост или световъртеж.
H411	Токсично за водните организми, с дълготраен ефект.
H224	Изключително запалима течност и пари.
EUH066	Повтарящата се експозиция може да причини изсушаване или напукване на кожата.

Съкращения
ADR = Европейското споразумение относно международния автомобилен превоз на опасни товари. ADN = Европейското споразумение относно международния превоз на опасни товари по вътрешни водни пътища. ATE = оценка на острата токсичност. CAO = Само товарни самолети. CAS = Химическата реферативна служба. CLP = Класификация, етикетиране и опаковане на вещества и смеси. DIN = Немска национална организация за стандартизация. DNEL = Получено ниво без ефект. EC50 = средна ефикасна концентрация за 50% от населението. EO = Европейска общност. EN = Европейски стандарти. IARC = Международна агенция за изследване на рака. IATA = Международна асоциация за въздушен транспорт. IBC-код = Код на междинния контейнер за насипни товари. IMDG = Международен кодекс за опасни товари по море. ISO = Международна организация по стандартизация. STEL = Краткосрочен лимит на експозиция. LC50 = Средната стойност на смъртоносна концентрация при 50% от населението. LD50 = Средната стойност на смъртоносна доза при 50% от населението. TLV = Прагова гранична стойност. MARPOL = Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби. NEN = холандска норма. NOEC = Концентрация без наблюдаван ефект . OEL = Лимит на професионална експозиция. ОИСР = Организация за икономическо сътрудничество и развитие. PBT = устойчиви, биоакумулиращи и токсични. PNEC = Предвидено ниво без ефект. PPM = Части на милион. RID = Европейското споразумение относно международния железопътен превоз на опасни товари. TWA = Средно претеглена величина. UN-number = UN-номер при транспорт. vPvB = много устойчиво и много биоакумулиращо.

Данните, съдържащи се в този Информационен лист за безопасност се основават на нашите досегашни познания и опит и описват продукта само от гледна точка на изискванията за безопасност. Този информационен лист за безопасност е нито сертификат за анализ (CoA), нито лист с технически данни и в никакъв случай не трябва да се разглежда, като договорена спецификация. Определените употреби в този информационен лист за безопасност нито представляват споразумение за съответното качество на веществото/сместа, нито договорно определена употреба. Получателят на продукта има отговорността да гарантира съблюдаването на всички права на собственост, както и на съществуващите закони и законодателство.