We create chemistry

Ficha com Dados de Segurança (FDS)

1. Identificação

DisPlus 39L

Principais Usos Recomendados:
Uso: Químicos de performance para uso no setor petrolífero.

Empresa:
BASF S.A.
Av. Nações Unidas, 14.171
04794-000 Morumbi - São Paulo – SP, BRASIL
Telefone: +55 11 2039-2273
Número de fax: +55 11 2039-3131
Endereço de email: ehs-brasil@basf.com

Informação em caso de emergência:
Telefone: 0800-0112273 / +55 12 3128-1590

2. Identificação de perigos

Classificação da substância ou mistura

De acordo com os critérios do GHS (ONU)

Toxicidade aguda: Cat. 5 (Inalação-vapor)
Toxicidade aguda: Cat. 4 (oral)
Toxicidade aguda: Cat. 4 (dermal)
Corrosão/ Irritação da pele: Cat. 2
Grave lesão ocular/ Irritação nos olhos: Cat. 1
Perigoso para o ambiente aquático - efeito agudo: Cat. 2
Perigoso para o ambiente aquático - efeito crônico: Cat. 3

Elementos do rótulo

De acordo com os critérios do GHS (ONU)

Pictograma:

Palavra Sinal:
Perigo

Advertência de perigo:

H318	Provoca lesões oculares graves.
H315	Provoca irritação cutânea.
H333	Pode ser nocivo se inalado.
H302 + H312	Nocivo por ingestão ou contato com a pele.
H412	Nocivo para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados.
H401	Tóxico para organismos aquáticos.

Recomendação de prudência (Prevenção):

P280	Usar luvas de proteção, vestuário de proteção, proteção ocular e proteção facial.
P273	Evitar a libertação para o ambiente.
P270	Não coma, beba ou fume durante a utilização deste produto.
P264	Lavar cuidadosamente as partes do corpo contaminadas após manuseamento.

Recomendação de prudência (Resposta):

P310	Contate imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.
P305 + P351 + P338	SE ENTRAR EM CONTATO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contato, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar.
P303 + P352	EM CASO DE CONTATO COM A PELE (ou o cabelo): Lave com água em abundância.
P361 + P364	Retire imediatamente toda a roupa contaminada e lave-a antes de usá-la novamente.
P330	Enxágue a boca.

Recomendação de prudência (Eliminação):

P501	Eliminar o conteúdo/recipiente em um ponto de coleta de resíduos especiais ou perigosos.

Outros perigos

Disponibiliza-se nesta seção informações aplicável sobre outros perigos que não resultam na classificação, mas que possam contribuir ao perigo da substância ou mistura.

O produto não contém uma substância acima dos limites legais que cumpram os critérios PBT (persistente/bioacumulável/tóxico) ou os critérios vPvB (muito persistente/muito bioacumulável).

Avaliação PBT / vPvB:

De acordo com o Anexo XIII do Regulamento (UE) 1907/2006/CE relativo ao Registo, Avaliação, Autorização e Restrição de substâncias químicas(REACH): O produto não contém uma substância que cumpra com os critérios PBT (persistência/bioacumulação/toxicidade) ou com os vPVB persistência elevada/bioacumulação elevada)..

3.Composição e informações sobre os ingredientes

Misturas

Caracterização química

Preparação baseada em: tensoativos aniônicos e não-iônicos

Ingredientes perigosos (GHS)
De acordo com os critérios do GHS (ONU)

Álcoois, C12-14, etoxilado, sulfatos, sais de sódio (> 1 < 2.5 mol EO)

conteúdo (m/m): >= 25 % - < 50 %	Irritação da pele: Cat. 2
número-CAS: 68891-38-3	Lesões oculares graves: Cat. 1
	Perigoso para o ambiente aquático - efeito agudo: Cat. 2
	H318, H315, H401

Álcoois, C13-15-ramificados e lineares, butoxilado etoxilado

conteúdo (m/m): >= 25 % - < 50 %	Toxicidade aguda: Cat. 4 (oral)
número-CAS: 157627-86-6	Grave lesão ocular/ Irritação nos olhos: Cat. 1
	Perigoso para o ambiente aquático - efeito agudo: Cat. 2
	Perigoso para o ambiente aquático - efeito crônico: Cat. 3
	H318, H302, H412, H401

2-butoxietanol

conteúdo (m/m): >= 20 % - < 25 %	Líquidos inflamáveis: Cat. 4
número-CAS: 111-76-2	Irritação ocular: Cat. 2A
Número CE: 203-905-0	Toxicidade aguda: Cat. 4 (oral)
Número INDEX: 603-014-00-0	Irritação da pele: Cat. 2
	H227, H319, H315, H302

Para as frases de perigo não escritas na íntegra nesta seção, o texto completo está listado na seção 16.

4. Medidas de primeiros socorros

Indicações gerais:
Retirar imediatamente a roupa contaminada.

Após inalação:
Manter o paciente calmo, remover para um local arejado e consultar um médico.
Inalar imediatamente aerossol de corticosteróide dosificável.

Após contato com a pele:
Lavar imediata e cuidadosamente com água abundante, aplicar um curativo esterilizado, consultar um dermatologista.

Após contato com os olhos:
Enxaguar imediatamente os olhos com água corrente durante pelo menos 15 minutos, mantendo as pálpebras bem abertas. Consultar um oftalmologista.

Após ingestão:
Enxaguar imediatamente a boca e beber posteriormente 200-300 ml de água. Procurar ajuda médica.

Indicações para o médico:
Sintomas: Informações adicionais sobre sintomas e efeitos podem ser incluídas nas frases de rotulagem do GHS disponíveis na Seção 2 e nas avaliações toxicológicas disponíveis na Seção 11., Outros sintomas e/ou efeitos não são conhecidos até o momento
Tratamento: Tratamento sintomático (descontaminação, funções vitais), nenhum antídoto específico conhecido.

5. Medidas de combate a incêndio

Meios de extinção apropriados:
água pulverizada, pó extintor, espuma

Perigos específicos:
vapores nocivos para a saúde, óxidos de carbono
Formação de fumo/ névoa. As substâncias/grupos de substâncias podem ser emitidas em caso de incêndio.

Indicações adicionais:
O perigo depende dos produtos em combustão e das condições do incêndio. A água de extinção contaminada deve ser eliminada segundo a legislação local oficial.

Equipamento especial de proteção para os bombeiros:
Usar um equipamento de respiração autônomo.

6. Medidas de controle para derramamento ou vazamento

Precauções pessoais, equipamentos de proteção e procedimentos de emergência

Precauções pessoais:
Usar roupa de proteção individual. Requer proteção respiratória. Evitar que atinja a pele e os olhos. Evitar a inalação. Assegurar ventilação adequada.

Precauções ao meio ambiente:
Reter a água contaminada/ água de extinção de incêndio. Não permitir que atinja águas superficiais/ águas subterrâneas/ canalização.

Métodos de limpeza:
Para grandes quantidades: Bombear produto.
Resíduos: Recolher com material absorvente adequado. Eliminar o material recolhido de acordo com as normas.

7. Manuseio e armazenamento

Manuseio
Medidas técnicas:
É exigido o uso de roupa fechada de trabalho em complemento aos equipamentos de proteção pessoal adequados.

Prevenção de incêndio e explosão:
Evitar o acúmulo de carga eletrostática.

Precauções/ Orientações para manuseio seguro:
Não comer, beber ou fumar no local de trabalho. As mãos e o rosto devem ser lavados antes dos intervalos e no final do turno. Retirar as roupas contaminadas e equipamento de proteção antes de entrar em áreas de alimentação

Medidas de higiene:
Retirar imediatamente todo o vestuário contaminado. Lavar as roupas contaminadas antes de reutilizá-las. Manusear de acordo com as normas de segurança para produtos químicos.

Armazenamento

Condições de armazenamento adequadas: Manter o recipiente hermeticamente fechado e em lugar seco; armazenar em lugar fresco.

Produtos e materiais incompatíveis:
Manter separado de alimentos e ração animal. Separar de ácidos fortes. Separar de bases fortes.

Manter separado de alimentos e ração animal.

Materiais adequados para embalagens: Polietileno de alta densidade (HDPE)

8. Controle de exposição e proteção individual

Parâmetros de controle específicos

Limites de exposição ocupacional:

111-76-2: 2-butoxietanol

Valor TWA 20 ppm (ACGIH)

Valor TWA 190 mg/m3 ; 39 ppm (NR15)
Fonte de valor(es) limite: Brasil NR - 15, Port. 3214/78, anexo 11

Equipamento de proteção individual
Proteção dos olhos:
Óculos de segurança adequadamente ajustado (EN 166) e máscara facial.

Proteção da pele e do corpo:
A proteção do corpo deve ser escolhida dependendo da atividade e possível exposição, por exemplo: avental, botas de proteção, roupa de proteção química (de acordo com a EN 14605 em caso de salpicos ou com a EN ISO 13982 em caso de formação de pó).

Dados não disponíveis.

Proteção das mãos:
Luvas resistentes a produtos químicos (EN ISO 374-1).
Materiais adequados, mesmo com contato direto, prolongado (Recomendado: índice de proteção 6, correspondendo > 480 minutos do tempo de permeação de acordo com EN ISO 374-1):
Borracha à base de nitrilo (NBR) - 0,4 mm de espessura de camada.
Nota complementar: As especificações baseiam-se em testes, dados de publicações e informações de fabricantes de luvas ou são obtidas de substâncias semelhantes por analogia. Devido a várias condições (por exemplo: temperatura), deve-se considerar que tempo do uso da luva para proteger de produtos químicos, na prática, pode ser bem menor do que o tempo de permeação determinado através de testes.
Devido a grande variedade de tipos, é necessário considerar as indicações de uso do fabricante.

Proteção respiratória:
Usar equipamento de segurança para proteger as vias respiratórias no caso de ventilação insuficiente. Filtro combinado composto de gases/ vapores orgânicos e partículas sólidas e líquidas (p.exep.EN 14387 Tipo A-P2)

9. Propriedades físicas e químicas

Estado físico:	líquido (20 °C, 1.013 hPa)	
Forma:	líquido	
Cor:	límpido	
Odor:	específico do produto	
Valor do pH:	> 5,5 (100 %(m))	(DIN 19268)

Temperaturas específicas ou faixas de temperaturas nas quais ocorrem mudanças de estado físico
Intervalo de solidificação:
não determinado

Temperatura de ebulição:	100 - 101 °C (1.013 hPa)	(Regulamento 103 da OECD)
Ponto de fulgor:	100 - 101 °C	(ISO 2719)

Limite de explosividade inferior:
Para líquidos não relevante para classificação e rotulagem., O limite inferior de explosão pode ser de 5 - 15ºC abaixo do ponto de fulgor.
Limite de explosividade superior: (DIN 51649-1)

Para líquidos não relevante para classificação e rotulagem.
Decomposição térmica: não determinado
Capacidade de auto-aquecimento: Não se trata de uma substância auto-inflamável.

Perigo de explosão: não explosivo
Características comburentes: sem propagação de fogo
Pressão de vapor: 62,74 hPa (OECD, Guideline 104)
(20 °C)
71,71 hPa (OECD, Guideline 104)
(50 °C)
155,82 hPa (OECD, Guideline 104)
(55 °C)
Conteúdo VOC: Dados não disponíveis.
Densidade relativa do vapor (ar):
não determinado
Densidade: 1,02 g/cm3 (ISO 2811-3)
(15 °C)
1,02 g/cm3 (ISO 2811-3)
(20 °C)
1,00 g/cm3
(50 °C)
Densidade relativa: Dados não disponíveis.
Solubilidade em água: solúvel
Solubilidade (qualitativa) solvente(s): álcoois
solúvel
Coeficiente de partição n-octanol/água (log Pow):
Não aplicável para misturas.
Higroscopia: higroscópico
Temperatura de autoignição: 232 °C
O produto não foi testado. A informação deriva das características dos componentes individuais.
Indicações para: 2-butoxietanol
Temperatura de autoignição: 232 °C (DIN EN 14522)

Autoignição: não apresenta autoignição

Limiar de odor:
não determinado
Taxa de evaporação:
não determinado

Inflamabilidade: dificilmente combustível (derivado do ponto de inflamação)

Viscosidade, dinâmica:	60 mPa.s (23 °C)	
Viscosidade, cinemática:	aprox. 59 mm2/s (23 °C)	(calculado (a partir da viscosidade dinâm)

Corrosão de metal: Não é corrosivo perante metal.

10. Estabilidade e reatividade

Reatividade:
Não haverá reações perigosas, se as prescrições/ indicações para a armazenagem e manuseio forem respeitadas.

Estabilidade química:
O produto é estável se armazenado e manuseado como descrito/indicado.

Reações perigosas:
Não reage perigosamente quando armazenado e manuseado conforme prescrito.

Condições a evitar:
Evitar chamas abertas

Materiais ou substâncias incompatíveis:
ácidos fortes, bases fortes, agentes oxidantes fortes

Produtos perigosos de decomposição:
Não são conhecidos produtos perigosos de decomposição.

11. Informações toxicológicas

Toxicidade aguda

Avaliação da toxicidade aguda:
Após uma única inalação, praticamente não tóxico. Toxicidade moderada após contato com a pele. Toxidade moderada após uma única ingestão.

ATE(oral): > 300 - < 2.000 mg/kg (calculado)

ATE (inalatória): 50 mg/l

ATE (dermal): 2.000 mg/kg

Indicações para: 2-butoxietanol

Avaliação da toxicidade aguda:
Toxidade moderada após uma única ingestão. A inalação de uma mistura ar-vapor altamente enriquecida, não representa um risco agudo. Praticamente não tóxico se atingir a pele uma única vez.

Indicações para: Álcoois, C12-14, etoxilado, sulfatos, sais de sódio (> 1 < 2.5 mol EO)

DL50 rato, masculino/feminino (oral): > 2.000 mg/kg (teste BASF)
O produto não foi testado. A avaliação deriva de substâncias/produtos com estrutura ou composição semelhante.

DL50 rato, masculino/feminino (oral): > 2.000 mg/kg (teste BASF)
O produto não foi testado. A avaliação deriva de substâncias/produtos com estrutura ou composição semelhante.

Indicações para: Álcoois, C13-15-ramificados e lineares, butoxilado etoxilado

DL50 rato (oral): > 300 - 2.000 mg/kg (OECD, Guideline 401)
Indicação bibliográfica.

Indicações para: 2-butoxietanol

DL50 porquinho-da-índia (oral): 1.200 mg/kg

Indicações para: Álcoois, C12-14, etoxilado, sulfatos, sais de sódio (> 1 < 2.5 mol EO)

DL50 rato (dermal): 2.000 mg/kg (Regulamento 402 - OECD)

Efeitos locais

Avaliação de efeitos irritantes:
O contato com a pele causa irritações. Pode causar graves lesões oculares.

Indicações para: Álcoois, C12-14, etoxilado, sulfatos, sais de sódio (> 1 < 2.5 mol EO)

Irritação primária da pele Ensaio in vitro: Irritante. (OECD Diretriz 439)

Irritação primária da pele coelho: Irritante. (OECD, Guideline 404)

Indicações para: Álcoois, C13-15-ramificados e lineares, butoxilado etoxilado

Irritação primária da pele coelho: não irritante (OECD, Guideline 404)
Indicação bibliográfica.

Indicações para: 2-butoxietanol

Irritação primária da pele coelho: Irritante. (teste BASF)

Indicações para: Álcoois, C12-14, etoxilado, sulfatos, sais de sódio (> 1 < 2.5 mol EO)

Irritação ocular Ensaio in vitro: Não corrosivo. (BCOP)

Irritação ocular coelho: Risco de lesões oculares graves. (OECD, Guideline 405)

Indicações para: Álcoois, C13-15-ramificados e lineares, butoxilado etoxilado

Irritação ocular coelho: Risco de lesões oculares graves. (teste Draize)
Indicação bibliográfica.

Indicações para: 2-butoxietanol

Irritação ocular coelho: Irritante. (OECD, Guideline 405)

Avaliação para outros efeitos agudos

Avaliação para outros efeitos agudos:
Com base nas informações disponíveis, não é esperada toxidade em um órgão alvo específico após uma única exposição.

Sensibilização

Avaliação de efeitos sensibilizantes:
Baseado em dados disponíveis, os critérios de classificação não são atendidos.

Toxicidade genética

Avaliação de mutagenicidade:
Baseado em dados disponíveis, os critérios de classificação não são atendidos.

Carcinogenicidade

Avaliação de carcinogenicidade:
Baseado em dados disponíveis, os critérios de classificação não são atendidos.

Toxicidade na reprodução

Avaliação de toxicidade na reprodução:
Baseado em dados disponíveis, os critérios de classificação não são atendidos.

O produto contém as seguintes substâncias, num intervalo maior ou igual a 0,1 % e menor que 0,3 %, classificadas como tóxicas à reprodução categorias 1A, 1B ou via lactação:

Éter monometílico de dietilenoglicol, 111-77-3

Toxicidade para o desenvolvimento

Avaliação da teratogecinidade:
Baseado nos ingredientes, não tem suspeitas de efeito teratogenico

Toxicidade crônica

Avaliação da toxicidade após administração repetida:
Com base em nossa experiência e na informação disponível, não são esperados efeitos adversos para a saúde se manipulado conforme recomendado.

Perigo por aspiração

Avaliação da toxicidade por aspiração:
Não se espera qualquer risco de aspiração.

Outras indicações referentes à toxicidade

O produto não foi testado. As indicações sobre toxicologia foram calculadas a partir das propriedades dos componentes individuais.

12. Informações ecológicas

Efeitos ambientais, comportamentos e impactos do produto:

Ecotoxicidade

Avaliação da toxicidade aquática:
Toxicidade aguda para organismos aquáticos. Nocivo para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados.

Indicações para: Álcoois, C12-14, etoxilado, sulfatos, sais de sódio (> 1 < 2.5 mol EO)
Toxicidade em peixes:
CL50 (96 h) 7,1 mg/l, Brachydanio rerio (OECD, Guideline 203, Fluxo contínuo.)
Os dados de efeito tóxico referem-se à concentração nominal.

Indicações para: Álcoois, C13-15-ramificados e lineares, butoxilado etoxilado
Toxicidade em peixes:
CL50 (96 h) > 1 - 10 mg/l, Brachydanio rerio (OECD 203; ISO 7364; 84/449/CEE, C.1, estático)
Indicação bibliográfica.

Indicações para: Álcoois, C12-14, etoxilado, sulfatos, sais de sódio (> 1 < 2.5 mol EO)
Invertebrados aquáticos:
CE50 (48 h) 7,4 mg/l, Daphnia magna (OECD, Guideline 202, parte 1, estático)
Os dados de efeito tóxico referem-se à concentração nominal.

Indicações para: Álcoois, C13-15-ramificados e lineares, butoxilado etoxilado
Invertebrados aquáticos:
CE50 (48 h) > 1 - 10 mg/l, Daphnia magna (Diretiva 79/831/CEE)
Indicação bibliográfica.

Indicações para: Álcoois, C12-14, etoxilado, sulfatos, sais de sódio (> 1 < 2.5 mol EO)
Plantas aquáticas:
Efeito de concentração não observado. (NOEC) (72 h) 0,95 mg/l (taxa de crescimento), Scenedesmus subspicatus (Teste de inibição do crescimento de alga)
Os dados de efeito tóxico referem-se à concentração analiticamente determinada.

CE50 (72 h) 27,7 mg/l (taxa de crescimento), Desmodesmus subspicatus (OECD, Guideline 201)
Os dados de efeito tóxico referem-se à concentração analiticamente determinada.

EC10 (72 h) 4,4 mg/l (taxa de crescimento), Pseudokirchneriella subcapitata (OECD, Guideline 201)

Os dados de efeito tóxico referem-se à concentração analiticamente determinada.

Indicações para: Álcoois, C13-15-ramificados e lineares, butoxilado etoxilado
Plantas aquáticas:
CE50 (72 h) > 1 - 10 mg/l (taxa de crescimento), Scenedesmus subspicatus (OECD, Guideline 201, estático)
Indicação bibliográfica.

Indicações para: Álcoois, C12-14, etoxilado, sulfatos, sais de sódio (> 1 < 2.5 mol EO)
Toxicidade crônica em peixes:
EC10 (28 Dias) 1,7 mg/l, Pimephales promelas (OECD Guideline 210, Fluxo contínuo.)
Os dados de efeito tóxico referem-se à concentração analiticamente determinada. O produto não foi testado. A avaliação deriva de substâncias/produtos com estrutura ou composição semelhante.

Indicações para: Álcoois, C12-14, etoxilado, sulfatos, sais de sódio (> 1 < 2.5 mol EO)
Toxicidade crônica em invertebrados aquáticos:
Efeito de concentração não observado. (NOEC) (21 Dias), > 1,19 mg/l, Daphnia magna (OECD, Guideline 211, outros)
Os dados de efeito tóxico referem-se à concentração analiticamente determinada.

Indicações para: Álcoois, C13-15-ramificados e lineares, butoxilado etoxilado
Toxicidade crônica em invertebrados aquáticos:
Efeito de concentração não observado. (NOEC), > 0,1 - 1 mg/l, Daphnia magna
Indicação bibliográfica.

Persistência e degradabilidade

Indicações para: Álcoois, C12-14, etoxilado, sulfatos, sais de sódio (> 1 < 2.5 mol EO)
Avaliação da biodegrabilidade e eliminação (H2O):
Facilmente biodegradável (Segundo critérios OECD)

Indicações para: 2-butoxietanol
Avaliação da biodegrabilidade e eliminação (H2O):
Facilmente biodegradável (Segundo critérios OECD)

Bioacumulação

Indicações para: Álcoois, C12-14, etoxilado, sulfatos, sais de sódio (> 1 < 2.5 mol EO)
Avaliação do potencial de bioacumulação:
Não é de esperar uma acumulação significativa em organismos.

Indicações para: Álcoois, C13-15-ramificados e lineares, butoxilado etoxilado
Avaliação do potencial de bioacumulação:
Não se espera uma acumulação nos organismos.

Indicações para: 2-butoxietanol
Avaliação do potencial de bioacumulação:
Devido ao coeficiente de participação n-octanol/ água (log Pow) não é esperada uma acumulação nos organismos.

Mobilidade

Indicações para: Álcoois, C12-14, etoxilado, sulfatos, sais de sódio (> 1 < 2.5 mol EO)
Avaliação do transporte entre compartimentos ambientais:
A substância não se evaporará da superfície da água para a atmosfera.
Em caso de despejo no solo, a substância infiltra-se podendo ser transportada por maior volume de água até às camadas mais profundas do solo, dependendo sempre da degradação biológica.
Estudo não é necessário por razões científicas

Indicações para: 2-butoxietanol
Avaliação do transporte entre compartimentos ambientais:
A substância não se evaporará da superfície da água para a atmosfera.
Não é esperada a adsorção em fase sólida de solo.

Indicações adicionais

Outras indicações ecotoxicológicas:
O produto não foi testado. As indicações sobre ecotoxicologia foram deduzidas das propriedades dos componentes individuais.

13. Considerações sobre destinação final

Métodos de tratamento e disposição
Produto: Deve ser descartado ou incinerado de acordo com as legislações locais.

Restos de produtos: Deve ser descartado ou incinerado de acordo com as legislações locais.

Embalagem usada:
Embalagens não contaminadas podem ser reutilizadas.
Embalagens cuja descontaminação não seja possível, devem ser eliminadas da mesma forma que o conteúdo.

14. Informações sobre transporte

Transporte Terrestre

Produto não perigoso segundo os critérios da regulamentação de transporte

Transporte Hidroviário
IMDG

Produto não perigoso segundo os critérios da regulamentação de transporte

Waterway Transport
IMDG

Not classified as a dangerous good under transport regulations

Transporte Aéreo
IATA/ICAO

Produto não perigoso segundo os critérios da regulamentação de transporte

Air transport
IATA/ICAO

Not classified as a dangerous good under transport regulations

Transporte marítimo a granel em conformidade com os instrumentos da IMO

Não se destina ao transporte marítimo a granel.

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Maritime transport in bulk is not intended.

Informação adicional
Classificação de transporte terrestre gerada de acordo com os critérios da Resolução ANTT 5998 e alterações da Res. ANTT 6016:2023.

15. Informações sobre regulamentações

Outras regulamentações

FDS (Ficha com Dados de Segurança) gerada de acordo com os critérios da NBR14725:2023.

16. Outras informações

Texto completo das frases de perigo, se mencionadas na seção 3:

H318	Provoca lesões oculares graves.
H315	Provoca irritação cutânea.
H401	Tóxico para organismos aquáticos.
H302	Nocivo se ingerido.
H412	Nocivo para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados.
H227	Líquido combustível.
H319	Provoca irritação ocular grave.

Linhas verticais na margem esquerda indicam alteração da versão atual.

Os dados contidos nesta publicação baseiam-se na nossa experiência e conhecimento atual, descrevendo o produto apenas considerando os requerimentos de segurança. Os dados não descrevem as propriedades do produto (especificação do produto). Não garante que certas propriedades ou a adequabilidade do produto para uma aplicação específica sejam deduzidos dos dados contidos na ficha

de dados de segurança. É responsabilidade do receptor/ recebedor do produto assegurar que os direitos de propriedade, leis e regulamentações existentes sejam devidamente observados/ respeitados.