Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό No 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.
Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 24.11.2022 Έκδοση: 5.0
Ημερομηνία προηγούμενης έκδοσης: 20.12.2015 Προηγούμενη έκδοση: 4.0
Ημερομηνία / Πρώτη έκδοση: 07.11.2006
Προϊόν: **Styropor® P 426 Ccycled®**
(ID no. 30724885/SDS_GEN_GR/EL)
Ημερομηνία εκτύπωσης 09.07.2025

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Στοιχεία ουσίας / μίγματος και εταιρείας /επιχείρησης

1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Styropor® P 426 Ccycled®

1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μίγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις: πλαστικό είδος με διογκωτικό για την παραγωγή αφρωδών πλαστικών υλικών
Συνιστώμενη χρήση: μόνο για βιομηχανική επεξεργασία, πλαστικό είδος με διογκωτικό για την παραγωγή αφρωδών πλαστικών υλικών

1.3. Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας

Εταιρεία:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY

Διεύθυνση επαφής:
BASF Hellas S.A.
Sindos Industrial Area
57022 Sindos
GREECE

Τηλέφωνο: +30 2310 797-195
Διεύθυνση E-mail: gr-psr-hellas@basf.com

1.4. Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης

Ελληνικό Κέντρο Δηλητηριάσεων
0030 210 7793777 (24 hours / 7 days)
International emergency number:
Τηλέφωνο: +49 180 2273-112

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Προσδιορισμός των κινδύνων

2.1. Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος

Για την ταξινόμηση του μείγματος εφαρμόστηκαν οι ακόλουθες μέθοδοι: παρεκβολή των επιπέδων συγκέντρωσης των επικίνδυνων ουσιών, με βάση τα αποτελέσματα των δοκιμών και μετά από αξιολόγηση των ειδικών. Οι μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται αναφέρονται στα αντίστοιχα αποτελέσματα των δοκιμών.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) No.1272/2008 [CLP]

Δεν είναι αναγκαίο να ταξινομηθεί το προϊόν σύμφωνα με τα κριτήρια της GHS.

2.2. Στοιχεία επισήμανσης

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) No.1272/2008 [CLP]

Δήλωση επικινδυνότητας:

EUH018	Κατά τη χρήση μπορεί να σχηματίσει εύφλεκτα/εκρηκτικά μείγματα ατμού-αέρος.

Πρόταση ασφαλείας:

P210	Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε.
P233	Να διατηρείται ο περιέκτης ερμητικά κλειστός.
P243	Να λαμβάνονται μέτρα προφύλαξης κατά των ηλεκτροστατικών εκκενώσεων.
P403 + P235	Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο. Διατηρείται δροσερό.

2.3. Άλλοι κίνδυνοι

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) No.1272/2008 [CLP]

Μπορεί να προκαλέσει κάποιο ερεθισμό των ματιών ο οποίος πρέπει να εκλείψει με την απομάκρυνση του προϊόντος. Κατά τη χρήση μπορεί να σχηματίσει εύφλεκτα/εκρηκτικά μείγματα ατμού-αέρος.
Το προϊόν δεν περιέχει ουσία με ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής πάνω από τα νόμιμα όρια που περιλαμβάνεται στον κατάλογο που έχει καθοριστεί σύμφωνα με το άρθρο 59(1) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.1907/2006 ή δεν έχει αναγνωριστεί ότι έχει ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται στον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2017/2100 της Επιτροπής ή στον κανονισμό (ΕΕ) 2018/605 της Επιτροπής.

ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Σύνθεση /στοιχεία για τα συστατικά

3.1. Ουσίες

Δεν εφαρμόζεται

3.2. Μείγματα

Χημική φύση

Το παρασκεύασμα βασίζεται σε:πολυστυρένιο

Περιέχει:προωθητικό, πεντάνιο

Συστατικά που υπόκεινται σε ρύθμιση

πεντάνιο

Περιεκτικότητα (β/β): < 5,3 %	Asp. Tox. 1
Αριθμός CAS: 109-66-0	Flam. Liq. 2
Αριθμός EC: 203-692-4	STOT SE 3 (υπνηλία και ζάλη)
Αριθμός ευρετηρίου: 601-006-00-1	Aquatic Chronic 2
	H225, H304, H336, H411
	EUH066

ισοπεντάνιο· 2-μεθυλοβουτάνιο

Περιεκτικότητα (β/β): < 1,4 %	Asp. Tox. 1
Αριθμός CAS: 78-78-4	Flam. Liq. 1
Αριθμός EC: 201-142-8	STOT SE 3 (υπνηλία και ζάλη)
Αριθμός ευρετηρίου: 601-085-00-2	Aquatic Chronic 2
	H224, H304, H336, H411
	EUH066

Για τις ταξινομήσεις που δεν περιγράφονται πλήρως στο κεφάλαιο αυτό, συμπεριλαμβανόμενων των κλάσεων κινδύνου και των δηλώσεων επικινδυνότητας, το πλήρες κείμενο δίνεται στο κεφάλαιο 16.

ΕΝΟΤΗΤΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών

4.1. Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών

Δεν απαιτούνται ειδικές προφυλάξεις.

Σε περίπτωση εισπνοής:
Φροντίστε να διατηρήσετε τον ασθενή ήρεμο και απομακρύνετέ τον σε καθαρό αέρα. Εάν εμφανιστούν δυσκολίες: Ζητήστε ιατρική φροντίδα.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:
Πλύνετε προσεκτικά το δέρμα που εκτέθηκε με σαπούνι και νερό. Εάν εμφανιστεί ερεθισμός, ζητήστε ιατρική φροντίδα.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε αμέσως για τουλάχιστον 15 λεπτά με άφθονο νερό. Εάν εμφανιστεί ερεθισμός, ζητήστε ιατρική φροντίδα.

Σε περίπτωση κατάποσης:
Δεν αναμένεται κάποιος κίνδυνος. Ξεπλύνετε το στόμα και μετά πιείτε 200 - 300 κ.ε. νερό. Εάν εμφανιστούν δυσκολίες: Ζητήστε ιατρική φροντίδα.

4.2. Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, άμεσες ή μεταγενέστερες

Συμπτώματα: πονοκέφαλος, ζαλάδα, διαταραχή συντονισμού, Κατάσταση ζαλάδας, Ερεθισμός των ματιών, ερεθισμός του δέρματος

Κίνδυνοι: Δεν αναμένεται κάποιος κίνδυνος.

4.3. Ένδειξη οιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας

Αγωγή: Να γίνεται συμπτωματική αγωγή (απολύμανση, ζωτικές λειτουργίες), δεν είναι γνωστό συγκεκριμένο αντίδοτο.

ΕΝΟΤΗΤΑ 5: Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς

5.1. Πυροσβεστικά μέσα

Κατάλληλα μέσα πυρόσβεσης:
ψεκασμός νερού, αφρός, ξηρή σκόνη, διοξείδιο του άνθρακα

Ακατάλληλα μέσα πυρόσβεσης, για λόγους ασφαλείας:
δέσμη νερού

Πρόσθετα στοιχεία:
Χρησιμοποιήστε μέτρα πυρόσβεσης ανάλογα με τον περιβάλλοντα χώρο.

5.2. Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα

Επικίνδυνες ουσίες: μονοξείδιο του άνθρακα, διοξείδιο του άνθρακα, στυρόλιο, αλειφατικοί υδρογονάνθρακες
Συμβουλή: Οι ουσίες/ομάδες ουσιών που αναφέρονται μπορούν να εκλυθούν σε περίπτωση πυρκαγιάς.

5.3. Συστάσεις για τους πυροσβέστες

Ειδικός εξοπλισμός προστασίας:
Να φοράτε αυτόνομη αναπνευστική συσκευή και ρουχισμό χημικής προστασίας.

Συμπληρωματικά στοιχεία:
Καίγεται με έκλυση πυκνής αιθάλης. Οι περιέκτες/δεξαμενές θα πρέπει να ψύχονται με ψεκασμό νερού. Τα υπολείμματα από την πυρκαγιά και το μολυσμένο νερό πυρόσβεσης να απορρίπτονται σύμφωνα με τους επίσημους κανονισμούς. Σε περίπτωση αποθήκευσης σε κλειστούς περιέκτες, μπορεί να δημιουργηθούν συγκεντρώσεις προωθητικού πάνω από τα όρια ανάφλεξης. Σε επαφή με φλόγα ή με έκθεση σε υψηλή θερμοκρασία το προϊόν αναφλέγεται.

ΕΝΟΤΗΤΑ 6: Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης

Υψηλός κίνδυνος γλιστρήματος λόγω διαρροής/διαφυγής του προϊόντος. Διακόψτε ή περιορίστε τη διαρροή στην πηγή της. Η ουσία/το προϊόν μπορεί να σχηματίσει αναφλέξιμο μίγμα με τον αέρα.

6.1. Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης

Οι πηγές ανάφλεξης θα πρέπει να διατηρούνται σε αρκετά μεγάλη απόσταση. Να εξασφαλίζεται επαρκής αερισμός. Λάβετε υπόψη σας ότι τα αέρια είναι βαρύτερα από τον αέρα και μπορούν να εξαπλωθούν στην επιφάνεια του εδάφους στην κατεύθυνση του ανέμου. Προσοχή σε λάκους και κλειστούς χώρους. Χρησιμοποιείτε αντιστατικά εργαλεία. Οι ατμοί είναι βαριοί και συσσωρεύονται στα χαμηλότερα σημεία. Αποφύγετε όλες τις πηγές ανάφλεξης: θερμότητα, σπινθήρες, γυμνή φλόγα.

6.2. Περιβαλλοντικές προφυλάξεις

Μην επιτρέπετε να εισέλθει σε αποχετεύσεις ή υδάτινα ρεύματα. Πρέπει να αποφεύγεται η απελευθέρωση στο περιβάλλον.

6.3. Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό

Για μικρές ποσότητες: Συλλέξτε με σκούπα/φτυάρι. Συσκευάσετε σε καλά κλειστούς περιέκτες προς διάθεση.
Για μεγάλες ποσότητες: Συλλέξτε με ηλεκτρική σκούπα κατάλληλη για χρήση σε επικίνδυνους χώρους. Συσκευάσετε σε καλά κλειστούς περιέκτες προς διάθεση.
Να εξασφαλίζεται επαρκής αερισμός. Απορρίψτε το επιβαρυμένο απορροφητικό υλικό σύμφωνα με τους κανονισμούς. Αποφύγετε τη δημιουργία σκόνης.

6.4. Παραπομπή σε άλλα τμήματα

Πληροφορίες σχετικά με τον έλεγχο έκθεσης / προστασία εργαζομένων και θέματα διάθεσης αποβλήτων μπορεί να βρεθούν στις ενότητες 8 και 13.

ΕΝΟΤΗΤΑ 7: Χειρισμός και αποθήκευση

7.1. Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό

Αποφύγετε το σχηματισμό σκόνης. Να αποφεύγεται η εισπνοή της σκόνης. Μακριά από πηγές ανάφλεξης - Απαγορεύεται το κάπνισμα. Λάβετε προστατευτικά μέτρα έναντι ηλεκτροστατικών εκκενώσεων. Το προϊόν μπορεί να αναπτύξει ηλεκτροστατικά φορτία: Χρησιμοποιείτε πάντα καλώδιο γείωσης κατά την μεταφορά από το ένα δοχείο στο άλλο και γειώστε τα δοχεία. Συνιστάται οι χειριστές να φέρουν αντιστατικό ρουχισμό και υποδήματα. Χρησιμοποιείτε αντιστατικά εργαλεία. Εξασφαλίστε αποτελεσματικό εξαερισμό (τουλάχιστον μία αλλαγή αέρα ανά ώρα). Να παρέχεται καλός αερισμός του χώρου ακόμα και στο επίπεδο του εδάφους (οι ατμοί είναι βαρύτεροι από τον αέρα). Είναι απαραίτητη η παρακολούθηση της ποιότητας αέρα στο χώρο εργασίας.

Προστατέψτε από υγρασία. Να προστατεύεται από απευθείας ηλιακό φως. Να προστατεύεται από θερμότητα. Ο περιέκτης να διατηρείται ερμητικά κλειστός. Οι περιέκτες υπό πίεση θα πρέπει να ανοίγονται με προσοχή για να απελευθερώνεται η πίεση. Αφότου ανοιχθεί ο περιέκτης, το περιεχόμενο θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί όσο το δυνατόν συντομότερα. Να επανανοίγετε τα χρησιμοποιημένα δοχεία με προσοχή. Να παρέχεται καλός αερισμός όταν γίνεται χειρισμός μεγάλων ποσοτήτων. Οι περιέκτες θα πρέπει να ανοίγονται προσεκτικά σε καλά αεριζόμενες περιοχές για να αποφεύγεται στατική εκκένωση. Οι σφραγισμένοι περιέκτες θα πρέπει να προστατεύονται από τη θερμότητα για την αποφυγή αύξησης της πίεσης στο εσωτερικό τους.

Οι μηχανές επεξεργασίας πρέπει να είναι εφοδιασμένες με τοπικό σύστημα εξαερισμού. Να αποφεύγεται ο σχηματισμός και η απόθεση σκόνης. Κατά τη μεταφορά εντός σιλοφόρων φορτηγών το προϊόν είναι καλυμμένο με άζωτο, μην εισέρχεστε στο εσωτερικό. Είναι απαραίτητη η παρακολούθηση της ποιότητας αέρα στο χώρο εργασίας. Το προϊόν θα πρέπει να τύχει επεξεργασίας σε κλειστό εξοπλισμό, όσο το δυνατόν περισσότερο. Το άνοιγμα του περιέκτη να προστατεύεται με κάλυμμα από συρμάτινο πλέγμα.

Προστασία από πυρκαγιά και έκρηξη:
Το προϊόν είναι καύσιμο. Οι ατμοί μπορεί να σχηματίσουν αναφλέξιμο μίγμα με τον αέρα. Μακριά από θερμότητα. Να αποφεύγεται η ηλεκτροστατική φόρτιση – οι πηγές ανάφλεξης θα πρέπει να διατηρούνται σε αρκετά μεγάλη απόσταση – θα πρέπει να υπάρχουν κοντά πυροσβεστήρες σε ετοιμότητα. Αποφύγετε όλες τις πηγές ανάφλεξης: θερμότητα, σπινθήρες, γυμνή φλόγα. Οι περιέκτες θα πρέπει να είναι γειωμένοι κατά τις εργασίες μετάγγισης. Συνιστάται να γειώνονται όλα τα αγώγιμα μέρη των μηχανών. Όλα τα επιμέρους τμήματα της εγκατάστασης και του εξοπλισμού θα πρέπει να είναι ηλεκτρικά συνδεδεμένα και γειωμένα. Η ηλεκτρική αγωγιμότητα θα πρέπει να ελέγχεται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Μεγαλύτερη γραμμική ταχύτητα μπορεί να αυξήσει τη δημιουργία στατικών φορτίων. Αποφεύγετε εύφλεκτα μίγματα αερίων. Εξασφαλίστε αποτελεσματικό εξαερισμό (τουλάχιστον μία αλλαγή αέρα ανά ώρα). Οι ατμοί είναι βαρύτεροι από τον αέρα και μπορούν να συγκεντρωθούν σε χαμηλές περιοχές και να μεταφερθούν σε αρκετή απόσταση ως την πηγή της ανάφλεξης. Λόγω του κινδύνου έκρηξης, να αποφεύγεται η διάχυση των ατμών σε υπόγεια, νερό αποχέτευσης και ορύγματα. Τα άδεια δοχεία μπορεί να περιέχουν εύφλεκτα κατάλοιπα.

Κλάση Θερμοκρασίας: T3 (Θερμοκρασία αυτανάφλεξης >200 °C).

7.2. Συνθήκες για την ασφαλή φύλαξη, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων

Κατάλληλα υλικά για περιέκτες: πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE), πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας (LDPE), χαρτί, Σμάλτο φούρνου RDL 50, Σμάλτο φούρνου R 78433, ανθρακούχος χάλυβας (σίδηρος), Ανοξείδωτος χάλυβας 1.4301 (V2), ανοξείδωτος χάλυβας 1.4361, Ανοξείδωτος χάλυβας 1.4401, Ανοξείδωτος χάλυβας 1.4439, Ανοξείδωτος χάλυβας 1.4539, Ανοξείδωτος χάλυβας 1.4541, Ανοξείδωτος χάλυβας 1.4571, Ανοξείδωτος χάλυβας 1.4306 (V2A), ανοξείδωτος χάλυβας 1.4307, ανοξείδωτος χάλυβας 1.4311, ανοξείδωτος χάλυβας 1.4404, Πολυαμίδιο (PP)
Επιπλέον στοιχεία σχετικά με τις συνθήκες αποθήκευσης: Να προστατεύεται από θερμότητα. Μακριά από πηγές ανάφλεξης - Απαγορεύεται το κάπνισμα. Διατηρείται μόνο μέσα στο αρχικό δοχείο. Ο περιέκτης να διατηρείται ερμητικά κλειστός. Προστατέψτε από υγρασία. Να αποφεύγεται η απευθείας ηλιακή ακτινοβολία. Τα δοχεία να προστατεύονται από φυσικές ζημιές. Πρέπει να τηρούνται οι άδειες και οι κανονισμοί αποθήκευσης των αρμόδιων αρχών. Κατά τη αποθήκευση να προστατεύεται από τον παγετό. Διατηρήστε αδρανή ατμόσφαιρα στις δεξαμενές. Είναι απαραίτητος ο έλεγχος της ατμόσφαιρας για να υπάρξει συναγερμός σε περίπτωση που δημιουργηθούν εκρηκτικά μίγματα. Εξοπλισμός που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί σε περιβάλλοντα με πιθανά εκρηκτική ατμόσφαιρα πρέπει να συμμορφούνται με της απαιτήσεις της οδηγίας ATEX 94/9/ΕΕ Αερίστε το εμπορευματοκιβώτιο μεταφοράς φορτίου με ανοιχτή πόρτα για τουλάχιστον 30 λεπτά πριν από την εκφόρτωση.

Σταθερότητα κατά την αποθήκευση:
Το δοχείο να διατηρείται ερμητικά κλειστό και να προστατεύεται από την υγρασία.
Να διατηρείται μόνο στον αρχικό περιέκτη σε δροσερό, ξηρό, καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από πηγές ανάφλεξης, θερμότητα ή φλόγα.

7.3. Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις

Για τις χρήσεις που αναφέρονται στην Ενότητα 1, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι οδηγίες της Ενότητας 7.

ΕΝΟΤΗΤΑ 8: Έλεγχος της έκθεσης στο προϊόν /ατομική προστασία

8.1. Παράμετροι ελέγχου

Συστατικά με όρια επαγγελματικής έκθεσης

78-78-4: ισοπεντάνιο· 2-μεθυλοβουτάνιο
τιμή TWA 3.000 mg/m3 ; 1.000 ppm (OEL (EU))
ενδεικτικό
τιμή TWA 2.950 mg/m3 ; 1.000 ppm (OEL (GR))
109-66-0: πεντάνιο
τιμή TWA 3.000 mg/m3 ; 1.000 ppm (OEL (EU))
ενδεικτικό
τιμή TWA 2.950 mg/m3 ; 1.000 ppm (OEL (GR))
τιμή STEL 2.950 mg/m3 ; 1.000 ppm (OEL (GR))
Ανώτερη οριακή τιμή/παράγοντας:: 15 min

8.2. Έλεγχοι έκθεσης

Εξοπλισμός ατομικής προστασίας

Αναπνευστική προστασία:
Να χρησιμοποιείται αναπνευστική προστασία εάν παράγονται σκόνες.

Προστασία χεριών:
Κατάλληλα υλικά επίσης με παρατεταμένη, απευθείας επαφή (Συνιστάται: Δείκτης προστασίας 6, αντιστοιχία >480 λεπτά χρόνου διήθησης σύμφωνα με το EN ISO 374-1):
Θα πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες χρήσης του κατασκευαστή λόγω της μεγάλης ποικιλίας τύπων.

Προστασία ματιών:
γυαλιά ασφαλείας

Προστασία σώματος:
Αντιστατικός προστατευτικός ρουχισμός, παπούτσια ασφαλείας (σύμφωνα με το EN 20346), αντιστατικά

Γενικά μέτρα ασφάλειας και υγιεινής

Να αποφεύγεται η εισπνοή σκόνης / ομίχλης / ατμών. Δεν απαιτούνται ειδικές προφυλάξεις. Μη τρώτε ή πίνετε όταν το χρησιμοποιείτε. Μη καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε.

ΕΝΟΤΗΤΑ 9: Φυσικές και χημικές ιδιότητες

9.1. Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες

Κατάσταση της ύλης: στερεό
Μορφή: σφαιρίδια
Χρώμα: λευκό
Οσμή: σχεδόν άοσμο
Κατώφλι οσμής:
απροσδιόριστο
θερμοκρασία ρευστοποίησης: περ. 70 °C
έναρξη του βρασμού:
Δεν μπορεί να ορισθεί. Η ουσία / προϊόν αποσυντίθεται.
Σημείο εξάχνωσης:
Δεν έχει εφαρμογή
Αναφλεξιμότητα: δεν είναι πολύ εύφλεκτο (UN Test N.1 (ready combustible solids))
Κατώτερο όριο εκρηκτικότητας:
Το προϊόν δεν έχει εξεταστεί. Η αριθμητική τιμή υπολογίζεται από τα στοιχεία των συστατικών.
Πληροφορίες για: πεντάνιο
Κατώτερο όριο εκρηκτικότητας:
Για υγρά δεν αφορά την ταξινόμηση και επισήμανση., Το κατώτατο σημείο έκρηξης μπορεί να βρίσκεται περίπου 5 - 15°C κάτω από το σημείο ανάφλεξης.

Ανώτερο όριο εκρηκτικότητας:
Το προϊόν δεν έχει εξεταστεί. Η αριθμητική τιμή υπολογίζεται από τα στοιχεία των συστατικών.
Πληροφορίες για: πεντάνιο
Ανώτερο όριο εκρηκτικότητας:
Για υγρά δεν αφορά την ταξινόμηση και επισήμανση.

Σημείο ανάφλεξης:
Οι ατμοί είναι εύφλεκτοι.
Πληροφορίες για: πεντάνιο
Σημείο ανάφλεξης: -56 °C

Θερμοκρασία αυτανάφλεξης: 285 °C (DIN 51794)
Θερμική αποικοδόμηση: περ. 220 °C
Δεν αποικοδομείται εάν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες.
Τιμή pH:
μη διαλυτό
Ιξώδες, δυναμικό:
μη σχετικό

Θιξοτροπία: μη θιξοτροπικό
Διαλυτότητα σε νερό: μη διαλυτό
Διαλυτότητα (ποιοτική) διαλύτης(ες): αρωματικοί υδρογονάνθρακες, κετόνες, οργανικοί διαλύτες
διαλυτό
Διαλυτότητα (ποσοτική):
Δεν υπάρχουν σχετικά διαθέσιμα στοιχεία.
Συντελεστής κατανομής n-οκτανόλης/νερού (log Kow):
Δεν έχει εφαρμογή
Τάση ατμών:
Δεν έχει εφαρμογή
Σχετική πυκνότητα: 1,02 - 1,05
(20 °C)
Πυκνότητα: περ. 1,02 - 1,05 g/cm3
(20 °C)
Σχετική πυκνότητα ατμών (ως προς τον αέρα): 2,5
Βαρύτερο του αέρα.

9.2. Άλλες πληροφορίες

Πληροφορίες σχετικά με τις κλάσεις φυσικού κινδύνου

Εκρηκτικά

Κίνδυνος έκρηξης: μη εκρηκτικό

Οξειδωτικές ιδιότητες

Ιδιότητες που ευνοούν την ανάπτυξη της πυρκαγιάς: δεν βοηθά τη διάδοση της φωτιάς

Πυροφορικές ιδιότητες

Θερμοκρασία αυτανάφλεξης: Τύπος δοκιμής: Αυτανάφλεξη σε θερμοκρασία δωματίου

δεν είναι αυτοαναφλέξιμο

Άλλα χαρακτηριστικά ασφαλείας

Φαινόμενη πυκνότητα: περ. 600 kg/m3
(20 °C)
Αναμιξιμότητα με νερό:
μη αναμίξιμα
Ρυθμός εξάτμισης:
Το προϊόν είναι μη πτητικό στερεό.

ΕΝΟΤΗΤΑ 10: Σταθερότητα και αντιδρασιμότητα

10.1. Αντιδρασιμότητα

Δεν προκαλεί επικίνδυνες αντιδράσεις εάν φυλάσσεται και τυγχάνει χειρισμού όπως συνίσταται / υποδεικνύεται., Οι ατμοί μπορεί να σχηματίσουν εκρηκτικό μίγμα με τον αέρα.

10.2. Χημική σταθερότητα

Το προϊόν είναι σταθερό εάν αποθηκεύεται και τυγχάνει χειρισμού όπως συνίσταται / υποδεικνύεται.

10.3. Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων

Σχηματισμός εκρηκτικών μιγμάτων αερίου/αέρα.

10.4. Συνθήκες προς αποφυγή

> 70 °C
Αποφύγετε όλες τις πηγές ανάφλεξης: θερμότητα, σπινθήρες, γυμνή φλόγα. Να αποφεύγεται η απευθείας ηλιακή ακτινοβολία. Να αποφεύγεται η ηλεκτροστατική εκκένωση.

10.5. Μη συμβατά υλικά

Ουσίες που πρέπει να αποφεύγονται:
εκρηκτικές ουσίες κλάσσης 1 σύμφωνα με κανονισμό μεταφορών UN, Η έκλυση προωθητικού αυξάνεται με την άνοδο της θερμοκρασίας.

10.6. Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης

Πιθανά προϊόντα θερμικής αποικοδόμησης:
πεντάνιο
μονομερή στυρενίου, Το προϊόν που έχει θερμανθεί εκλύει καύσιμους ατμούς.

ΕΝΟΤΗΤΑ 11: Τοξικολογικές πληροφορίες

11.1. Πληροφορίες για τις τάξεις κινδύνου όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008

Οξεία τοξικότητα

Εκτίμηση της οξείας τοξικότητας:
Η επαφή με το θερμασμένο προϊόν μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα.

Πειραματικά δεδομένα/ από υπολογισμό:
LD50 (από το στόμα): > 2.000 mg/kg

LC50 (με εισπνοή): > 5 mg/l

LD50 (από το δέρμα): > 2.000 mg/kg

Ερεθιστική δράση

Εκτίμηση των ερεθιστικών επιδράσεων:
Δεν αναμένεται ερεθισμός στις συνιστώμενες χρήσεις και με σωστό χειρισμό.

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σχετικά με ερεθιστικές επιδράσεις.

Πειραματικά δεδομένα/ από υπολογισμό:
Προσβολή του δέρματος / ερεθισμός
: μη ερεθιστικό

Σοβαρή βλάβη/ερεθισμός οφθαλμών
: μη ερεθιστικό

Ευαισθητοποίηση αναπνευστικών οδών/δέρματος

Εκτίμηση της ευαισθητοποίησης:
Δεν υπάρχουν ενδείξεις σχετικά με το δυναμικό πρόκλησης ευαισθητοποίησης σε επαφή με το δέρμα.

Πειραματικά δεδομένα/ από υπολογισμό:
Μη ευαισθητοποιητικό.

Μεταλλαξιογένεση βλαστοκυττάρων

Εκτίμηση της ικανότητας μεταλλαξιογένεσης:
Βάσει της εμπειρίας μας και των διαθέσιμων στοιχείων, δεν αναμένονται αρνητικές επιδράσεις στην υγεία εάν ο χειρισμός του προϊόντος γίνεται όπως συνιστάται, με κατάλληλες προφυλάξεις για καθορισμένες χρήσεις.

Καρκινογόνος δράση

Αξιολόγηση της ικανότητας καρκινογένεσης:
Βάσει της εμπειρίας μας και των διαθέσιμων στοιχείων, δεν αναμένονται αρνητικές επιδράσεις στην υγεία εάν ο χειρισμός του προϊόντος γίνεται όπως συνιστάται, με κατάλληλες προφυλάξεις για καθορισμένες χρήσεις.

Τοξικότητα για την αναπαραγωγή

Εκτίμηση της αναπαραγωγικής τοξικότητας:
Βάσει της εμπειρίας μας και των διαθέσιμων στοιχείων, δεν αναμένονται αρνητικές επιδράσεις στην υγεία εάν ο χειρισμός του προϊόντος γίνεται όπως συνιστάται, με κατάλληλες προφυλάξεις για καθορισμένες χρήσεις.

Τοξικότητα σε συγκεκριμένα όργανα στόχους (απλή έκθεση)

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.

Τοξικότητα επαναλαμβανόμενων δόσεων και τοξικότητα για συγκεκριμένα όργανα στόχους (επαναλαμβανόμενη έκθεση)

Εκτίμηση της τοξικότητας επαναλαμβανόμενης δόσης:
Βάσει της εμπειρίας μας και των διαθέσιμων στοιχείων, δεν αναμένονται αρνητικές επιδράσεις στην υγεία εάν ο χειρισμός του προϊόντος γίνεται όπως συνιστάται, με κατάλληλες προφυλάξεις για καθορισμένες χρήσεις.

Κίνδυνος κατά την αναπνοή

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.

Αλληλεπιδράσεις

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.

11.2. Πληροφορίες για άλλους τύπους επικινδυνότητας

Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής

Το προϊόν δεν περιέχει ουσία με ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής πάνω από τα νόμιμα όρια που περιλαμβάνεται στον κατάλογο που έχει καθοριστεί σύμφωνα με το άρθρο 59(1) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.1907/2006 ή δεν έχει αναγνωριστεί ότι έχει ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται στον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2017/2100 της Επιτροπής ή στον κανονισμό (ΕΕ) 2018/605 της Επιτροπής.

Άλλες πληροφορίες

Άλλες σχετικές πληροφορίες ως προς την τοξικότητα

Δεν υπάρχουν αναφορές δυσμενών επιδράσεων όταν υπήρχε σωστός χειρισμός και επεξεργασία του προϊόντος.

ΕΝΟΤΗΤΑ 12: Οικολογικές πληροφορίες

12.1. Τοξικότητα

Εκτίμηση της τοξικότητας σε υδατικό περιβάλλον:

Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα ότι το προϊόν δεν έχει οξεία τοξική δράση σε υδρόβιους οργανισμούς. Δεν εμφανίζονται τοξικές επιδράσεις μέσα στο όριο της διαλυτότητας.

Υδρόβια ασπόνδυλα:
EC50 (48 h) > 100 mg/l, Daphnia magna (Οδηγία ΟΟΣΑ 202,μέρος 1, στατικό)
Ονομαστική συγκέντρωση. Το προϊόν έχει χαμηλή διαλυτότητα στο μέσο της δοκιμασίας. Η δοκιμασία έγινε με διάλυμμα του προϊόντος. Δεν εμφανίζονται τοξικές επιδράσεις μέσα στο όριο της διαλυτότητας. Το προϊόν δεν έχει δοκιμαστεί. Η δήλωση αυτή έχει προκύψει από ουσίες / προϊόντα παρόμοιας μορφής ή σύνθεσης.

Υδρόβια φυτά:
EC50 (72 h) > 100 mg/l (ρυθμός ανάπτυξης), Desmodesmus subspicatus (Οδηγία ΟΟΣΑ 201, στατικό)
Ονομαστική συγκέντρωση. Το προϊόν έχει χαμηλή διαλυτότητα στο μέσο της δοκιμασίας. Η δοκιμασία έγινε με διάλυμμα του προϊόντος. Δεν εμφανίζονται τοξικές επιδράσεις μέσα στο όριο της διαλυτότητας. Το προϊόν δεν έχει δοκιμαστεί. Η δήλωση αυτή έχει προκύψει από ουσίες / προϊόντα παρόμοιας μορφής ή σύνθεσης.

Πληροφορίες για:πεντάνιο
Εκτίμηση της τοξικότητας σε υδατικό περιβάλλον:
Οξεία τοξική δράση σε υδρόβιους οργανισμούς. Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
κατάταξη κατά EU

12.2. Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποδόμησης

Εκτίμηση της βιοαποικοδόμησης και εξάλειψης (H2O):
Εξιτίας της απαιτούμενης σταθερότητας το προϊόν δεν είναι εύκολο να αποδομηθεί βιολογικά. Το προϊόν δεν έχει υποβληθεί σε δοκιμή. Τα στοιχεία έχουν προκύψει από τη δομή του προϊόντος. Το προϊόν είναι πρακτικά αδιάλυτο στο νερό και επομένως μπορεί να διαχωριστεί από το νερό μηχανικά σε κατάλληλη εγκατάσταση επεξεργασίας αποβλήτων.

Βάσει των διαθέσιμων στοιχείων σχετικά με την δυνατότητα εξάλειψης/αποικοδόμησης και το δυναμικό βιοσυσσώρευσης, δεν είναι πιθανή μακροπρόθεσμη βλάβη στο περιβάλλον. Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σχετικά με βιοαποικοδόμηση και εξάλειψη.

Πληροφορίες για την εξάλειψη:
Μη βιοαποικοδομήσιμο.

12.3. Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης

Δυναμικό βιοσυσσώρευσης:
Το προϊόν δεν θα είναι εύκολα βιοδιαθέσιμο λόγω της συνεκτικότητάς του και της αδιαλυτότητάς του στο νερό.

12.4. Κινητικότητα στο έδαφος

Εκτίμηση κινδύνων μεταφοράς μεταξύ περιβαλλοντικών διαμερισμάτων.:
Προσρόφηση στο έδαφος: Δεν δικαιολογείται επιστημονικά η διενέργεια μελέτης.

12.5. Αποτελέσματα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αΑαΒ

Το προϊόν δεν πληροί τα κριτήρια για ΑΒΤ (ανθεκτικές / βιοσυσσωρεύσιμες / τοξικές) και αΑαΒ (άκρως ανθεκτικές / άκρως βιοσυσσωρεύσιμες).

12.6. Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής

Το προϊόν δεν περιέχει ουσία με ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής πάνω από τα νόμιμα όρια που περιλαμβάνεται στον κατάλογο που έχει καθοριστεί σύμφωνα με το άρθρο 59(1) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.1907/2006 ή δεν έχει αναγνωριστεί ότι έχει ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται στον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2017/2100 της Επιτροπής ή στον κανονισμό (ΕΕ) 2018/605 της Επιτροπής.

12.7. Άλλες αρνητικές επιπτώσεις

Το προϊόν δεν περιέχει ουσίες που αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΚ) 1005/2009 σχετικά με τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος.

12.8. Πρόσθετα στοιχεία

Πρόσθετες παρατηρήσεις - περιβαλλοντική τύχη & διαδρομή:
Λόγω της συνεκτικότητας του προϊόντος και της χαμηλής διαλυτότητας στο νερό η βιοδιαθεσιμότητα δεν είναι πιθανή.

Άλλες οικοτοξικολογικές συμβουλές:
Με την παρούσα γνώση δεν αναμένονται αρνητικές οικολογικές επιδράσεις. Δεν εμφανίζονται τοξικές επιδράσεις μέσα στο όριο της διαλυτότητας.

Πληροφορίες για:πεντάνιο
Άλλες οικοτοξικολογικές συμβουλές:
Η ουσία έχει πολύ μικρή συνεισφορά στην Παγκόσμια Θέρμανση και στην καταστροφή της Ζώνης του Όζοντος.

ΕΝΟΤΗΤΑ 13: Στοιχεία σχετικά με τη διάθεση

13.1. Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων

Πλεόνασμα, αχρησιμοποίητοι και παλιοί κόκοι μπορεί να εξακολουθούν να περιέχουν υπολείμματα πεντανίου. Ως εκ τούτου, για τον διαχείριση του προϊόντος πρέπει να χρησιμοποιούνται όλα τα μέτρα ασφαλείας που προβλέπονται για το φρέσκο υλικό. Βλέπε επίσης Ενότητα 7.

Αν είναι δυνατόν, ανακτήστε ή ανακυκλώστε.
Διάθεση μέσω καύσης σε αδειοδοτημένη μονάδα θερμικής καταστροφής.
Απορρίψτε τα περιεχόμενα, μέσω οφέλιμων συνδιασμών, σύμφωνα με τους τοπικούς / περιφερειακούς / εθνικούς κανονισμούς.

Μολυσμένη συσκευασία:
Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας για αξιοποίηση ή διάθεση.

ΕΝΟΤΗΤΑ 14: Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά

Επίγεια μεταφορά

ADR

αριθμός UN ή αριθμός ID:	UN2211
Οικεία ονομασία αποστολής κατά UN:	ΚΟΚΚΟΙ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ, ΔΙΟΓΚΟΥΜΕΝΟΙ
Κλάση/κλάσεις κινδύνου κατά τη μεταφορά:	-
Ομάδα συσκευασίας:	III
Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι:	όχι
Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη:	Κωδικός τούνελ: D/E Μπορεί να εκλύσει εύφλεκτους ατμούς. Απαγορεύεται το κάπνισμα. Το εμπορευματοκιβώτιο να αερίζεται με ανοικτή την πόρτα για μία ώρα πριν την εκφόρτωση.

RID

αριθμός UN ή αριθμός ID:	UN2211
Οικεία ονομασία αποστολής κατά UN:	ΚΟΚΚΟΙ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ, ΔΙΟΓΚΟΥΜΕΝΟΙ
Κλάση/κλάσεις κινδύνου κατά τη μεταφορά:	-
Ομάδα συσκευασίας:	III
Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι:	όχι
Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη:	Μπορεί να εκλύσει εύφλεκτους ατμούς. Απαγορεύεται το κάπνισμα. Το εμπορευματοκιβώτιο να αερίζεται με ανοικτή την πόρτα για μία ώρα πριν την εκφόρτωση.

Μεταφορά με εσωτερική ναυσιπλοΐα

ADN

αριθμός UN ή αριθμός ID:	UN2211
Οικεία ονομασία αποστολής κατά UN:	ΚΟΚΚΟΙ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ, ΔΙΟΓΚΟΥΜΕΝΟΙ

Κλάση/κλάσεις κινδύνου κατά τη μεταφορά:	-
Ομάδα συσκευασίας:	III
Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι:	όχι
Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη:	Μπορεί να εκλύσει εύφλεκτους ατμούς. Απαγορεύεται το κάπνισμα. Το εμπορευματοκιβώτιο να αερίζεται με ανοικτή την πόρτα για μία ώρα πριν την εκφόρτωση.

Μεταφορά με σκάφος εσωτερικής ναυσιπλοΐας φορτίων χύδην
Μη αξιολογημένος/η/ο

Θαλάσσια μεταφορά		**Sea transport**	
IMDG		IMDG	
αριθμός UN ή αριθμός ID:	UN 2211	UN number or ID number:	UN 2211
Οικεία ονομασία αποστολής κατά UN:	ΚΟΚΚΟΙ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ, ΔΙΟΓΚΟΥΜΕΝΟΙ	UN proper shipping name:	POLYMERIC BEADS, EXPANDABLE
Κλάση/κλάσεις κινδύνου κατά τη μεταφορά:	9	Transport hazard class(es):	9
Ομάδα συσκευασίας:	III	Packing group:	III
Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι:	όχι Θαλάσσιος ρυπαντής: ΌΧΙ	Environmental hazards:	no Marine pollutant: NO
Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη:	EmS: F-A; S-I Μπορεί να εκλύσει εύφλεκτους ατμούς. Απαγορεύεται το κάπνισμα. Το εμπορευματοκιβώτιο να αερίζεται με ανοικτή την πόρτα για μία ώρα πριν την εκφόρτωση.	Special precautions for user:	EmS: F-A; S-I Can release flammable vapors. No smoking.Ventilate freight container with open door for at least 30 minutes before unloading.

Αεροπορική μεταφορά		**Air transport**	
IATA/ICAO		IATA/ICAO	
αριθμός UN ή αριθμός ID:	UN 2211	UN number or ID number:	UN 2211
Οικεία ονομασία	ΚΟΚΚΟΙ	UN proper shipping	POLYMERIC

αποστολής κατά UN:	ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ, ΔΙΟΓΚΟΥΜΕΝΟΙ	name:	BEADS, EXPANDABLE
Κλάση/κλάσεις κινδύνου κατά τη μεταφορά:	9	Transport hazard class(es):	9
Ομάδα συσκευασίας:	III	Packing group:	III
Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι:	Δεν απαιτείται επισήμανση ως επικίνδυνου για το περιβάλλον	Environmental hazards:	No Mark as dangerous for the environment is needed
Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη:	Μπορεί να εκλύσει εύφλεκτους ατμούς. Απαγορεύεται το κάπνισμα. Το εμπορευματοκιβώτιο να αερίζεται με ανοικτή την πόρτα για μία ώρα πριν την εκφόρτωση.	Special precautions for user:	Can release flammable vapors. No smoking.Ventilate freight container with open door for at least 30 minutes before unloading.

14.1. αριθμός UN ή αριθμός ID
Δείτε τις αντίστοιχες καταχωρήσεις για τον «αριθμό UN ή αριθμό ID» για τους αντίστοιχους κανονισμούς στους παραπάνω πίνακες.

14.2. Οικεία ονομασία αποστολής κατά UN
Δείτε τις σχετικές καταχωρήσεις για την "Οικεία ονομασία αποστολής κατά UN" / "UN proper shipping name" στους αντίστοιχους κανονισμούς στους παραπάνω πίνακες.

14.3. Κλάση/κλάσεις κινδύνου κατά τη μεταφορά
Δείτε τις σχετικές καταχωρήσεις για την "Κλάση/κλάσεις κινδύνου κατά τη μεταφορά" / “Transport hazard class(es)” στους αντίστοιχους κανονισμούς στους παραπάνω πίνακες.

14.4. Ομάδα συσκευασίας
Δείτε τις σχετικές καταχωρήσεις για την "Ομάδα συσκευασίας" / “Packing group” στους αντίστοιχους κανονισμούς στους παραπάνω πίνακες.

14.5. Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι
Δείτε τις σχετικές καταχωρήσεις για τους "Περιβαλλοντικούς κινδύνους" / "Environmental hazards" στους αντίστοιχους κανονισμούς στους παραπάνω πίνακες.

14.6. Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη
Δείτε τις σχετικές καταχωρήσεις για τις "Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη" / "Special precautions for user" στους αντίστοιχους κανονισμούς στους παραπάνω πίνακες.

14.7. Θαλάσσιες μεταφορές σε χύδην σύμφωνα με τα όργανα του IMO

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Η θαλάσσια μεταφορά σε χύδην δεν προβλέπεται.	Maritime transport in bulk is not intended.

ΕΝΟΤΗΤΑ 15: Πληροφορίες σχετικά με τις κανονιστικές διατάξεις

15.1. Κανονισμοί/νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή το μείγμα

Απαγορεύσεις, περιορισμοί και εξουσιοδοτήσεις

Παράρτημα XVII του Κανονισμού (ΕΕ) No 1907/2006: Αριθμός καταλόγου: 75

Οδηγία 94/62/ΕΕ σχετικά με συσκευασίες και απόβλητα συσκευασιών
Σε περίπτωση που εφαρμόζονται και άλλες κανονιστικές διατάξεις που δεν αναφέρονται ήδη σε αυτό το δελτίο δεδομένων ασφαλείας, τότε αυτές περιγράφονται σε αυτό το υποκεφάλαιο.

15.2. Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας

Δεν απαιτείται Εκτίμηση Χημικού Κινδύνου (CSA)

ΕΝΟΤΗΤΑ 16: Άλλες πληροφορίες

Αξιολόγηση των κλάσεων κινδύνου σύμφωνα με κριτήρια της UN GHS (στην πιο επίκαιρη έκδοσή της)

Επιπλέον των πληροφοριών που δίνονται στα δελτία δεδομένων ασφαλείας αναφερόμαστε στις ειδικές για το προϊόν 'Τεχνικές Πληροφορίες'.

Πλήρες κείμενο των ταξινομήσεων, συμπεριλαμβανόμενων των κλάσεων κινδύνου και των δηλώσεων επικινδυνότητας, εφόσον αναφέρονται στις Ενότητες 2 ή 3:

Asp. Tox.	Κίνδυνος κατά την εισπνοή
Flam. Liq.	Εύφλεκτα υγρά
STOT SE	Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους ύστερα από μία εφάπαξ έκθεση
Aquatic Chronic	Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον - χρόνια
EUH018	Κατά τη χρήση μπορεί να σχηματίσει εύφλεκτα/εκρηκτικά μείγματα ατμού-αέρος.
H225	Υγρό και ατμοί πολύ εύφλεκτα.
H304	Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και εισόδου στις αναπνευστικές οδούς.
H336	Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.
H411	Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
H224	Εξαιρετικά εύφλεκτο υγρό και ατμός.
EUH066	Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο.

Συντομογραφίες
ADR = Η Ευρωπαϊκή Συμφωνία για τις Διεθνείς Οδικές Μεταφορές Επικίνδυνων Εμπορευμάτων. **ADN** = Η Ευρωπαϊκή Συμφωνία για τις Διεθνείς Εσωτερικές Πλωτές Μεταφορές Επικίνδυνων Εμπορευμάτων.

ATE = Εκτιμήσεις Οξείας τοξικότητας. **CAO** = Μόνο Αεροσκάφος Φορτίων. **CAS** = Υπηρεσία Χημικής Ταυτοποίησης. **CLP** = Ταξινόμηση, Επισήμανση και Συσκευασία ουσιών και μειγμάτων. **DIN** = Γερμανικός Οργανισμός Τυποποίησης. **DNEL** = παράγωγο επίπεδο χωρίς επιπτώσεις. **EC50** = Μέση αποτελεσματική συγκέντρωση αποτελεσματική συγκέντρωση για το 50% του πληθυσμού. **EC** = Ευρωπαϊκή Κοινότητα. **EN** = Ευρωπαϊκά Πρότυπα. **IARC** = Διεθνής Οργανισμός Ερευνών για τον Καρκίνο. **IATA** = Διεθνής Ένωση Αερομεταφορών. **IBC-Code** = Διεθνής Χημικός Κώδικας Χύδην. **IMDG** = Διεθνή Ναυτικό Κώδικα Επικίνδυνων Εμπορευμάτων. **ISO** = Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης. **STE** = Βραχυχρόνια Έκθεση. **LD50** = Μέση θανατηφόρος δόση για το 50% του πληθυσμού. **TLV** = Οριακή τιμή έκθεσης. **MARPOL** = Διεθνής Σύμβαση για την Πρόληψη Ρύπανσης από Πλοία. **NEN** = Ολλανδικά Πρότυπα. **NOEC** = Συγκέντρωση Μη Παρατηρούμενης Επίδρασης. **OEL** = Όριο Επαγγελματικής Έκθεσης. **OECD** = Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης. **PBT** = Ανθεκτική, Βιοσυσσωρεύσιμη και Τοξική ουσία (ΑΒΤ). **PNEC** = Προβλεπόμενη Συγκέντρωση Χωρίς Επιπτώσεις. **PPM** = Μέρη ανά εκατομμύριο. **RID** = Η Ευρωπαϊκή Συμφωνία για τις Διεθνείς Σιδηροδρομικές Μεταφορές Επικίνδυνων εμπορευμάτων. **TWA** = Χρονοσταθμισμένος μέσος όρος. **UN-number** = αριθμός UN κατά τη μεταφορά. **vPvB** = άκρως Ανθεκτική και άκρως Βιοσυσσωρεύσιμη (αΑαΒ).

Τα στοιχεία που περιέχονται σ΄ αυτή τη δημοσίευση βασίζονται στην τρέχουσα γνώση και εμπειρία. Ενόψει των πολλών παραγόντων που μπορούν να επηρεάσουν την κατεργασία και την εφαρμογή του προϊόντος μας, αυτά τα στοιχεία δεν απαλλάσσουν τον αγοραστή από την υποχρέωση να διεξαγάγει δικές του έρευνες και δοκιμές, ούτε αυτά τα στοιχεία υπονοούν κάποια εγγύηση για ορισμένες ιδιότητες, ούτε την καταλληλότητα του προϊόντος για συγκεκριμένη χρήση. Οποιεσδήποτε περιγραφές, δεδομένα, αναλογίες, βάρη κλπ. που δίνονται στο παρόν μπορούν να τροποποιηθούν χωρίς προηγούμενη ενημέρωση και δεν αποτελούν συμφωνημένη συμβατική ποιότητα του προϊόντος. Είναι υπευθυνότητα του αποδέκτη των προϊόντων μας να εξασφαλίσει ότι τηρούνται οποιαδήποτε αποκλειστικά δικαιώματα και ισχύοντες νόμοι και νομοθεσία.

Κάθετες γραμμές στο αριστερό περιθώριο υποδεικνύουν μια τροποποίηση από την προηγούμενη έκδοση.