We create chemistry

Паспорт безпеки

BASF Паспорт безпеки у відповідності до Регламенту (ЄС) №1907/2006 зі змінами.
Дата / Переглянуто: 19.02.2024 Версія: 5.0
Дата / Попередня версія: 25.08.2021 Попередня версія: 4.0
Продукт: **METHOXYPROPYLACETATE**
(Ідентифікаційний номер 30034751/SDS_GEN_UA/UK)
Дата друку 07.07.2025

РОЗДІЛ 1: Ідентифікація речовини/суміші та компанії/підприємства

1.1. Ідентифікатор продукту

METHOXYPROPYLACETATE

Хімічна назва: 1-methoxy-2-propylacetate
INDEX-номер: 607-195-00-7
CAS-номер: 108-65-6

1.2. Відповідні галузі застосування речовини або суміші та нерекомендовані галузі застосування.

Галузі застосування: хімічний продукт для обробки., розчин (-и)

1.3. Дані про постачальника паспорту безпеки

Компанія:
ТОВ «БАСФ Т.О.В.»
вулиця Велика Васильківська, 139
м. Київ
Україна
03150

Телефон: +38 044 591 55 95 (96)
Електронна адреса: basf.ukraine@basf.com

1.4. Номер екстреного виклику

Телефон: +49 180 22 73 11 20 (Міжнародний номер екстреного виклику)
0 800 30 72 72 (дійсний тільки на території України)
Номер факсу: +38 044 591 55 97

РОЗДІЛ 2: Визначення небезпеки

2.1. Класифікація речовини або суміші

У відповідності до Регламенту ЄС №1272/2008 [CLP]

Flam. Liq. 3 H226 Вогненебезпечна рідина та випаровування.

STOT SE 3 H336 Може викликати сонливість або запаморочення.

Для класифікацій, не вказаних повністю в даному розділі повний текст наведений в розділі 16.

2.2. Елементи маркування

У відповідності до Регламенту ЄС №1272/2008 [CLP]

Піктограма:

Сигнальне Слово:

Попередження

Висновок про ризик:

H226	Вогненебезпечна рідина та випаровування.
H336	Може викликати сонливість або запаморочення.

Вказівки з безпеки (Запобігання):

P271	Використовувати тільки на відкритому повітрі або в добре провітрюваних приміщеннях.
P210	Зберігати подалі від джерел тепла/іскор/відкритого полум'я та гарячих поверхонь. – Не палити.
P280	Одягайте рукавиці та засоби захисту очей/обличчя.

Вказівки з безпеки (Реакція):

P312	Подзвоніть до ЦЕНТРУ З ОТРУЄНЬ терапевту, якщо Ви погано себе почуваєте.

Вказівки з безпеки (Зберігання):

P233	Зберігати ємність щільно закритою.

Вказівки з безпеки (Утилізація):

P501	Утилізацію вмісту/ємності слід проводити через пункт збору небезпечних або спеціальних відходів.

2.3. Інша небезпека

У відповідності до Регламенту ЄС №1272/2008 [CLP]

Якщо дотична інформація є в іншому розділі щодо іншої небезпеки, яка не вказана в класифікації, але яка може давати внесок до загальної небезпеки речовини або сумішей. Див. розділ 12 - результати оцінки PBT и vPvB.

РОЗДІЛ 3: Склад/Інформація про інгредієнти

3.1. Речовини

Хімічне походження

1-methoxy-2-propylacetate

Зміст (W/W): >= 99,5 %	Flam. Liq. 3
CAS-номер: 108-65-6	STOT SE 3 (дрімота та запаморочення)
Номер EC: 203-603-9	H226, H336
INDEX-номер: 607-195-00-7	

стабілізований з:
2,6-di-tert-butyl-p-cresol

	Aquatic Acute 1
CAS-номер: 128-37-0	Aquatic Chronic 1
Номер EC: 204-881-4	Хронічний M-фактор: 1
	H400, H410

Відповідні нормативні інгредієнти

1-methoxy-2-propylacetate

Зміст (W/W): >= 99,5 % - < 100 %	Flam. Liq. 3
CAS-номер: 108-65-6	STOT SE 3 (дрімота та запаморочення)
Номер EC: 203-603-9	H226, H336
INDEX-номер: 607-195-00-7	

2-methoxypropyl acetate

Зміст (W/W): >= 0 % - < 0,3 %	Flam. Liq. 3
CAS-номер: 70657-70-4	Repr. 1B (ненароджена дитина)
Номер EC: 274-724-2	STOT SE 3 (подразнення дих. Шл.)
INDEX-номер: 607-251-00-0	H226, H335, H360D

Для класифікацій, не вказаних повністю в даному розділі, до яких входять класи небезпеки та характеристики небезпеки, повний текст наведений в розділі 16.

3.2. Суміші

недотичний

РОЗДІЛ 4: Заходи першої допомоги

4.1. Опис заходів з першої допомоги

Надавачі першої допомоги повинні подбати про власну безпеку. Якщо схоже, що пацієнт втратить свідомість, покласти і транспортувати у зафіксованій позі на боці (recovery position). Негайно видалити забруднений одяг.

У разі вдихання:
Забезпечити пацієнту спокій, перенести на свіже повітря, викликати медичну допомогу.

У разі контакту зі шкірою:
Ретельно промити водою з милом.

У разі контакту з очима:

Уражені очі промивати протягом принаймні 15 хвилин під проточною водою з відкритими віками, звернутись до офтальмолога.

У разі проковтування:
Негайно прополоскати рота та потім випити 200-300 мл води, звернутися до лікаря.

4.2. Найбільш суттєві симптоми та ефекти, як гострі так і уповільненої дії

Симптоми: Інформація, в т.ч. додаткова про симптоми та ефекти наведена в фразах GHS-маркування в маркуванні в Розділі 2 та розділі 11 (Токсикологічна оцінка).

Небезпека: Інформація, в т.ч. додаткова про симптоми та ефекти наведена в фразах GHS-маркування в маркуванні в Розділі 2 та розділі 11 (Токсикологічна оцінка). Подальші симптоми та / або ефекти поки невідомі

4.3. Потрібно вказати всі невідкладні медичні заходи та спеціальне лікування

Лікування: Симптоматичне лікування (знезараження, життєві функції), спеціальний антидот невідомий.

РОЗДІЛ 5: Заходи з гасіння пожежі

5.1. Засоби пожежогасіння

Належні засоби пожежогасіння:
сухий порошок, водний спрей, двоокис вуглецю, спиртостійка піна

Неналежний засіб пожежогасіння з міркувань безпеки:
водомет

Додаткова інформація:
Визначити протипожежні заходи наволишніх зон.

5.2. Особливі ризики від речовини або суміші

Порада: Кгорюча рідина Охолоджувати ушкоджені ємності розбризкуванням води. Див. главу 7 - Поводження та зберігання.

5.3. Вказівки для пожежників

Спеціальні засоби захисту:
Надіти протигаз з автономною подачею повітря. Спеціальне захисне обладнання для пожежних

Подальша інформація:
Евакуювати весь незадіяний персонал із зони. Пожежу гасити з максимальної відстані.

Поширити навколо заходи з пожежогасіння. Залишки від пожежі та забруднена пожежна вода має бути утилізована у відповідності до нормативних вимог.

РОЗДІЛ 6: Заходи під час випадкового вивільнення

Високий ризик підслизання через проливання/виливання продукту.

Вивільнення речовини/продукту може викликати пожежу або вибух. Вимкнути або зупинити джерело витоку. Вимкнути або зупинити вивілнення речовини/продукту за безпечних умов.

На утилізацію відправляти у щільно зачинених ємностях.

6.1. Індивідуальні застереження, засоби індивідуального захисту та дії в надзвичайних ситуаціях

Поводитись у відповідності до гарних практик виробничої гігієни та промислової безпеки.

Уникати всіх джерел займистості: тепла, іскр, відкритого вогню. Використовувати антистатичні прибори.

6.2. Вказівки з захисту навколишнього середовища

Слід уникати потрапляння до навколишнього середовища.

6.3. Методи та матеріали для утримання та очищення

Зібрати і утилізувати за допомогою належного пристосування. Виливи має бути локалізовано, адсорбовано та вміщено до спеціальних ємностей для утилізації. Утилізувати адсорбований матеріал у відповідності до нормативних вимог.

6.4. Посилання на інші розділи

Інформація стосовно контролю експозиції /індивідуального захисту та порад з утилізації можна знайти в розділах 8 та 13.

РОЗДІЛ 7: Поводження та зберігання

7.1. Застереження стосовно безпечного поводження

Поводитись у відповідності до гарних практик виробничої гігієни та промислової безпеки.

Забезпечення пожежо- та вибухобезпечності:
Запобігати електростатичного заряду - доступи до джерел займання мають бути відкритими - вогнегасники бути напоготові.

7.2. Умови для безпечного зберігання, включаючи будь-яку несумісність

Неналежний матеріал для ємностей: Поліетилен низької густини, Папір/фібровий картон
Подальша інформація щодо умов зберігання: Ємності мають зберігатися щільно закритими в сухому місці.

РОЗДІЛ 8: Контроль експозиції/Індивідуальний захист

8.1. Контрольні параметри

Компоненти з граничними показниками виробничої експозиції

Ліміт виробничої експозиції речовини невідомий.

PNEC

прісна вода: 0,635 mg/l

морська вода: 0,0635 mg/l

періодичне вивільнення: 6,35 mg/l

осад (прісна вода): 3,29 mg/kg

осад (морська вода): 0,329 mg/kg

грунт: 0,29 mg/kg

Очисні споруди: 100 mg/l

DNEL

робітник:
Тривала експозиція - систематичні ефекти, Вдихання: 275 mg/m3

робітник:
Тривала експозиція - систематичні ефекти, дермальний: 796 mg/kg

Споживач:
Тривала експозиція - систематичні ефекти, оральний: 36 mg/kg

Споживач:
Тривала експозиція - системні та локальні ефекти., Вдихання: 33 mg/m3

Споживач:
Тривала експозиція - систематичні ефекти, дермальний: 320 mg/kg

робітник:
Короткочасна експозиція - локальні ефекти, Вдихання: 550 mg/m3

Споживач:
Короткочасна експозиція - систематичні ефекти, оральний: 500 mg/kg

8.2. Контроль експозиції

Засоби індивідуального захисту

Захист дихальних шляхів:
За умов недостатньої вентиляції, необхідний захист органів дихання. Газовий фільтр EN 141 тип A (для газу/пари органічних сполук (точка кипіння >65°C)).

Захист рук:
Рукавички хімічного захисту (EN ISO 374-1)
Матеріали, які підходять також для подовженого, прямого контакту (Рекомендовано: Захисний індекс 6, який відповідає > 480 хвилинам часу проникнення відп. EN ISO 374-1)
бутил каучук - товщина шару 0.7 мм
Матеріали, які підходять для короткочасного контакту (Рекомендовано: принаймні захисний індекс 2, який відповідає > 30 хвилинам часу проникнення відп. EN ISO 374-1)
хлоропренкаучук (CR) - товщина шару 0,5 мм
нітриловий каучук (NBR) - товщина шару 0,4 мм
Через велику різноманітність видів, потрібно враховувати інструкції виробника з використання. Додаткова примітка: специфікації засновані на дослідах, бібліографічні дані та інформація з виробників рукавичок походить зі схожих речовин за аналогією. За багатьох умов (напр. температури) має бути взяте до уваги, що практичне використання рукавичок хімічного захисту може бути значно коротшим за період занурення, який було визначено через дослідження.

Захист очей:
Захисні окуляри закритого типу (напр.,EN 166)

Захист тіла:
Захист тіла має бути обраний залежно від активності та можливої експозиції, напр. фартух, захисне взуття, костюм хімічного захисту (у відповідності до EN 14605 у випадку розплюскувань або EN ISO 13982 у випадку пилу).

Загальні заходи з безпеки та гігієни

Уникати контакту речовини з очима. Використання закритого робочого одягу вимагається додатково до вказаних засобів індивідуального захисту.

Контроль впливу на навколишнє середовище

Необхідно вжити всі необхідні заходи з метою уникнення вивільнення продукту до навколишнього середовища та обмеження розповсюдження його виливу. Мають бути втілені належні заходи з оцінки ризику.

РОЗДІЛ 9: Фізичні та хімічні властивості

9.1. Дані з основних фізичних та хімічних властивостей

Стан матерії:	рідина
Форма:	рідина
Колір:	безколірний
Запах:	ефіроподібний
Границя сприйняття запаху.:	не визначено

точка плавлення кристалів:	-66 °C (1.013,25 hPa) Бібліографічні дані.	(вимірене)
Точка кипіння:	145,8 °C (1.013,25 hPa) Екстрапольоване значення	(OCDE, Directiva 103)
Займистість:	Вогненебезпечно.	(походить від точки спалаху)
Нижня межа вибуховості:	Для рідин, що не відповідають класифікації та маркуванню., Нижня точка вибуховості може знаходитись від 5 до 15 °C нижче точки спалаху.	
Верхня межа вибуховості:	Для рідин, що не відповідають класифікації та маркуванню.	
Точка спалаху:	45,5 °C	(ASTM D3278, закрита ємність)
Температура автозаймання:	333 °C	(DIN 51794)
Термічний розпад:	При дотриманні приписів/вказівок не розпадається під час зберігання та поводження.	
Показник pH:	недотичний	
В'язкість, кінематична:	1,23 mm2/s (20 °C)	(DIN 51562)
Тиксотропія:	нетиксотропний	
Розчинність у воді:	198 g/l (20 °C, pH 6,8)	(Директива 92/69/CEE, A.6)
Розчинність (якісна) розчин (-и):	органічні розчинники розчинний	
Коефіцієнт розподілу n-октанол/вода (log Kow):	1,2 (20 °C; Показник pH: 6,8)	(OCDE, Directiva 117)
Тиск пару:	3,5997 hPa (20 °C) динамічний	(Директива OECD 104)
Відносна густина:	0,967 (20 °C, 1.013 hPa)	(DIN 51757)
Густина:	0,9677 g/cm3 (20 °C, 1.013 hPa) Бібліографічні дані.	
	0,9286 g/cm3 (55 °C)	(розраховано)
Відносна густина пару (повітря):	4,55 (20 °C) Важче за повітря.	(розраховано)

9.2. Інша інформація

Інформація стосовно класів фізичної небезпеки

Вибухова речовина

Небезпека вибуху: На основі хімічної структури, відсутні вказівки стосовно вибухових властивостей

Чутливість до ударів: нечутливі до ударів
На підставі хімічної структури, чутливість до ударів відсутня.

Окислювальні властивості

Здатність до підтримання пожежі: На основі структурних властивостей продукт не класифікований як окислювач.

Займисті рідини

Стала здатність до горіння:
не визначено

Пірофорні властивості

Температура зсамозаймання: Тип досліду: Самовільне займання при кімнатній температурі

На підставі властивостей структури, продукт не класифікований як самозаймистий.

Речовини та суміші, що самонагріваються

Здатність до самонагрівання: Не здатна до замозаймання.

Речовини та суміші, що викидають займисті гази у разі контакту з водою

Утворення займистих газів:
В присутності води займисті гази не утворюються.

Корозія металів

Не завдає корозійного впливу на метал

Інші характеристики з безпеки

pKA:
Продукт на розпадається

Адсорбція/вода-грунт: KOC: 3,998; log KOC: 0,6 (розраховано)
Дані стосуються незарядженої форми речовини.

Поверхневий натяг:
На основі хімічної структури, поверхнева активність не очікується.

Молярна маса: 132,16 g/mol

SAPT-Температура:
Вивчення науково не підтверджене.

Ступінь випаровування:
Значення може бути приблизним з константи закону Генрі або тиску пари.

РОЗДІЛ 10: Стабільність та реактивність

10.1. Реактивність

При нагріванні може утворюватись займистий пар.

Корозія металів:	Не завдає корозійного впливу на метал	
Утворення займистих газів:	Примітки:	В присутності води займисті гази не утворюються.

10.2. Хімічна стабільність

Продукт стабільний, у разі його збереження та поводження згідно вказівок/правил.

10.3. Можливість небезпечних реакцій

Реагує з сильними окисниками.

10.4. Умови, яких слід уникати

Жодних спеціальних застережень окрім належних дій з обслуговування хімічних речовин.

10.5. Несумісні матеріали

Речовини, яких слід уникати:
сильні оксиданти

10.6. Небезпечні продукти розпаду

Небезпечні продукти розпаду:
У разі дотримання у відповідності до приписів/вказівок щодо зберігання та поводження, небезпечні продукти розпаду не виділяються.

РОЗДІЛ 11: Інформація з токсикології

11.1. Інформація про класи небезпеки, згідно визначених в Регламенті (ЄС) No 1272/2008

Гостра токсичність

Оцінка гострої токсичності:

Майже не є токсичним при однократному пероральному застосуванні. Майже не є токсичним при однократному вдиханні. Майже не є токсичним при однократному дермальному контакті.

Експериментальні/підраховані дані:

LD50 щур (оральний): > 5.000 mg/kg (подібно директиві 401 OECD)
LC50 щур (при вдиханні): > 23,5 mg/l > 4345 ppm 6 h (подібно директиві OECD 403)
Смертність не спостерігалась. Протестований пар.
LD50 щур (дермальний): > 2.000 mg/kg (подібно директиві 402 OECD)
Смертність не спостерігалась.

LD50 кролик (дермальний): > 5.000 mg/kg (подібно директиві 402 OECD)
Смертність не спостерігалась.

Подразнення

Оцінка ефекту подразнення:

Не подразнює шкіри. Не подразнює очі.

Експериментальні/підраховані дані:

Роз'їдання /подразнення шкіри

кролик: не подразнює (подібно директиві OECD 404)

Серйозне ушкодження/подразнення очей

кролик: не подразнює (подібно директиві 405 OECD)

Підвищення чутливості дихальних шляхів/шкіри

Оцінка сенсибілізації:

В дослідах на тваринах не спостерігалося ефекту сенсибілізації шкіри.

Експериментальні/підраховані дані:

Дослід з використання максимальних доз на морських свинках. морська свинка:
Несенсибілізуючий (OCDE, Директива 406)

Мутагенність зародкових клітин

Визначення мутагенності:

Речовина не викликала мутагенної дії на бактерії. Речовина не викликала мутагенної дії на культури клітин ссавців. Речовина не була генотоксичною в культурах клітин ссавців.

Канцерогенність

Визначення канцерогенності:
У довгострокових дослідженнях на щурах та мишах, під час яких речовина вводилась через інгаляцію, канцерогенний ефект не спостерігався. Продукт не досліджено. Заключення наведене з речовин/продуктів подібної структури та вмісту.

Репродуктивна токсичність

Оцінка репродуктивної токсичності:
Досліди на тваринах передбачають ушкодження здатності до розмноження. Продукт повністю не досліджений. Відомості походять від частин продуктів зі схожою будовою або вмістом.

Токсичність розвитку

Оцінка тератогенної токсичності:

Досліди на тваринах вказували на можливу токсичність розвитку/ тератогенність.

Специфічна токсична дія на орган (однократна експозиція)

Проста оцінка STOT:
Можливий наркотичний ефект (дрімота або запаморочення).

Токсичність повторної дози та специфічна токсична дія на орган (повторна експозиція)

Оцінка токсичності повторної дози.:

Повторне дермальне застосування речовини не викликало ефектів, пов'язаних з препаратом. Продукт не досліджено. Заключення наведене з речовин/продуктів подібної структури та вмісту. У разі повторного вдихання, речовина може викликати ушкодження нюхового епітелію. Повторне оральне застосування речовини не викликало ефектів, пов'язаних з препаратом.

Небезпека задихання

Не існує небезпеки аспірації.

Ефект взаємодії

Немає даних.

11.2. Інформація про іншу небезпеку

Властивості, що порушують ендокринну систему

Речовина не ідентифікована як така, що має властивості до розладу ендокринної системи, у відповідності до Регламенту (ЄС) 2017/2100 або Commission Regulation (ЄС) 2018/605 та не включена до Списку речовин кандидатів високого ризику у відповідності до EU REACH Article 59, які мають властивості розладу ендокринної системи.

РОЗДІЛ 12: Інформація з екології

12.1. Токсичність

Оцінка водної токсичності:
Існує висока ймовірність, що продукт не є високонебезпечним для водних організмів. У разі введення низьких концентрацій в установки біологічного очищення, у відповідності до приписів, продукт не завдає впливу на очисну здатність активного мулу.

Токсичність для риб:
LC50 (96 h) 134 mg/l, Радужная форель/Oncorhynchus mykiss (OCDE, Директива 203, статичний)
Дані з токсичного ефекту стосуються номінальної концентрації

Водні безхребетні:
EC50 (48 h) > 500 mg/l, дафния/Daphnia magna (Дослід на гостру токсичність для дафній, напівстатичний)
Дані з токсичного ефекту стосуються номінальної концентрації

Водні рослини:
EC50 (72 h) > 1.000 mg/l (коефіцієнт росту), Selenastrum capricornutum (OECD- Директива 201, статичний)
Дані з токсичного ефекту стосуються номінальної концентрації

Мікроорганізми / Дія на активний мул:

EC10 (30 min) > 1.000 mg/l, Активний мул, промисловий (DIN EN ISO 8192-OCDE 209-88/302/CEE,P. C, аеробний)
Дані з токсичного ефекту стосуються номінальної концентрації

Хронічна токсичність для риб:
NOEC (14 d) 47,5 mg/l, Oryzias latipes (, Протік.)
Дані з токсичного ефекту стосуються номінальної концентрації

Хронічна токсичність для водних безхребетних:
NOEC (21 d) >= 100 mg/l, дафния/Daphnia magna (Директива 202 ОЭСР, часть 2, напівстатичний)

Оцінка токсичності для наземних організмів:
Немає даних з ефектів для наземних організмів.

12.2. Стійкість і розпад

Оцінка біологічного розпаду та елімінації (H2O).:
Легкий біорозпад (за критеріями OECD).

Інформація з елімінування:
83 % БПК з ТПК (28 d) (OECD 301F/ ISO 9408/ 92/69/CEE, C.4-D) (аеробний, Активний мул, комунальний, неадаптований)

Оцінка стабільності у воді:
Під дією води продукт повільно гідролізується.

Інформація зі стабільності у воді (Гідроліз):
$t_{1/2}$ > 1 a (25 °C, Показник pH7), (Директива OECD 111, pH7)

12.3. Потенціал біоакумулювання

Оцінка потенціалу біонакопичення:
Виходячи із значення коефіцієнту розподілу n-октанол/вода (logPow), не слід очікувати накопичення в організмі.

Біонакопичувальний потенціал:
Немає даних.

12.4. Мобільність у грунті

Оцінка транспортування між відділеннями навколишнього середовища:
Летючість: Речовина повільно випаровується в атмосферу з поверхні води.
Адсорбція в грунті: Адсорбція з твердою земною фазою не очікується

12.5. Результати PBT та vPvB-оцінки

У відповідності до Додатку XIII Регламенту (ЄС) № 1907/2006 про реєстрацію, оцінку, дозволи і обмеженні хімічних речовин (REACH): Продукт не задовільняє вимог критерій PBT (стійкий/біоаккумулятивний/токсичний) та vPvB (дуже стійкий / дуже біоаккумулятивний). Індивідуальна класифікація

12.6. Властивості, що порушують ендокринну систему

Речовина не ідентифікована як така, що має властивості до розладу ендокринної системи, у відповідності до Регламенту (ЄС) 2017/2100 або Commission Regulation (ЄС) 2018/605 та не включена до Списку речовин кандидатів високого ризику у відповідності до EU REACH Article 59, які мають властивості розладу ендокринної системи.

12.7. Інша шкідлива дія

Речовину не включено до Регламенту (ЄС) 1005/2009 про речовини, що руйнують озоновий шар.

Додаткова інформація

Адсорбований, органічно пов"язаний галоген (AOX):
Продукт не містить органічно зв'язаний галоген.

РОЗДІЛ 13: Вказівки з утилізації

13.1. Методи поводження з відходами

Повинно бути утилізовано або спалено у відповідності до місцевих нормативних вимог.

Забруднена тара:
Забруднену тару потрібно звільнити наскільки можливо; потім її можна передавати на повторну переробку після ретельного очищення.

РОЗДІЛ 14: Інформація з транспортування

Наземний транспорт

ADR

номер ООН або ID номер:	UN1993
UN відповідна назва для відвантаження:	ВОГНЕНЕБЕЗПЕЧНА РІДИНА, Н.В.К. (2-METHOXY-1-METHYLETHYL ACETATE)
Клас небезпеки для транспортування:	3
Група пакування:	III
Небезпека для навколишнього середовища:	ні

Особливі застереження для користувача:	Код шахти: D/E

RID

номер ООН або ID номер:	UN1993
UN відповідна назва для відвантаження:	ВОГНЕНЕБЕЗПЕЧНА РІДИНА, Н.В.К. (2-METHOXY-1-METHYLETHYL ACETATE)
Клас небезпеки для транспортування:	3
Група пакування:	III
Небезпека для навколишнього середовища:	ні
Особливі застереження для користувача:	Невідомі

Річковий транспорт

ADN

номер ООН або ID номер:	UN1993
UN відповідна назва для відвантаження:	ВОГНЕНЕБЕЗПЕЧНА РІДИНА, Н.В.К. (2-METHOXY-1-METHYLETHYL ACETATE)
Клас небезпеки для транспортування:	3
Група пакування:	III
Небезпека для навколишнього середовища:	ні
Особливі застереження для користувача:	Невідомі

Перевезення засобами внутрішнього судноплавства

номер ООН або ID номер:	UN1993
UN відповідна назва для відвантаження:	ВОГНЕНЕБЕЗПЕЧНА РІДИНА, Н.В.К. (2-METHOXY-1-METHYLETHYL ACETATE)
Клас небезпеки для транспортування:	3
Група пакування:	III
Небезпека для навколишнього середовища:	ні
Тип транспорту внутрішніми водними шляхами.:	N
Улаштування грузової цистерни:	3

Тип вантажних цистерн: 2

Морський транспорт		**Sea transport**	
IMDG		IMDG	
номер ООН або ID номер:	UN 1993	UN number or ID number:	UN 1993
UN відповідна назва для відвантаження:	ВОГНЕНЕБЕЗПЕЧНА РІДИНА, Н.В.К. (2-METHOXY-1-METHYLETHYL ACETATE)	UN proper shipping name:	FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (2-METHOXY-1-METHYLETHYL ACETATE)
Клас небезпеки для транспортування:	3	Transport hazard class(es):	3
Група пакування:	III	Packing group:	III
Небезпека для навколишнього середовища:	ні Забрудник морського середовища: НІ	Environmental hazards:	no Marine pollutant: NO
Особливі застереження для користувача:	EmS: F-E; S-E	Special precautions for user:	EmS: F-E; S-E

Повітряний транспорт		**Air transport**	
IATA/ICAO		IATA/ICAO	
номер ООН або ID номер:	UN 1993	UN number or ID number:	UN 1993
UN відповідна назва для відвантаження:	ВОГНЕНЕБЕЗПЕЧНА РІДИНА, Н.В.К. (2-METHOXY-1-METHYLETHYL ACETATE)	UN proper shipping name:	FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (2-METHOXY-1-METHYLETHYL ACETATE)
Клас небезпеки для транспортування:	3	Transport hazard class(es):	3
Група пакування:	III	Packing group:	III
Небезпека для навколишнього середовища:	Не потребує маркування про небезпеку для навколишнього середовища	Environmental hazards:	No Mark as dangerous for the environment is needed
Особливі застереження для користувача:	Невідомі	Special precautions for user:	None known

14.1. номер ООН або ID номер
Див. відповідні записи у “номер ООН або ID-номер” у відповідній правил у таблиці вище.

14.2. UN відповідна назва для відвантаження
Див. відповідні позначки “UN proper shipping name”у належних регламентах з вищенаведених таблиць.

14.3. Клас небезпеки для транспортування
Див. відповідні позначки “Transport hazard class(es) у відповідних регламентах вищенаведених таблиць.

14.4. Група пакування
Див. відповідні позначки “Packing group” у відповідних регламентах вищенаведених таблиць.

14.5. Небезпека для навколишнього середовища
Див. належні позначки “Environmental hazards” у відповідних регламентах вищенаведених таблиць.

14.6. Особливі застереження для користувача
Див. відповідні позначки “Special precautions for user” у відповідних регламентах вищенаведених таблиць.

14.7. Морські перевезення наливом у відповідності до інструментів IMO

Нормативна вимога:	IBC-Code
Назва продукту:	Propylene glycol methyl ether acetate
Категорія забруднення:	Z
Тип корабля:	3

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Regulation:	IBC-Code
Product name:	Propylene glycol methyl ether acetate
Pollution category:	Z
Ship Type:	3

РОЗДІЛ 15: Нормативна інформація

15.1. Регламенти/законодавство з охорони праці, охорони здоров'я та охорони навколишнього середовища для продукту або суміші

Якщо в паспорті безпеки відсутні необхідні дані, вони наведені у додатках.

РОЗДІЛ 16: Інша інформація

Оцінка класів небезпеки у відповідності до критерій ООН GHS (найновіша редакція)

Flam. Liq. 3
STOT SE 3 (Може викликати дрімоту та запаморочення)

Повний текст класифікацій, до яких входять класи небезпеки та характеристики небезпеки, якщо вказано в розділі 2 або 3:

Flam. Liq.	Займисті рідини
STOT SE	Специфічний токсичний вплив на орган - однократна експозиція
Repr.	Репродуктивна токсичність.
H226	Вогненебезпечна рідина та випаровування.
H336	Може викликати сонливість або запаморочення.
H335	Може викликати подразнення дихальних шляхів.
H360D	Може спричинити шкоду ембріону.

Абревіатури
ADR = Правила, стосовно міжнародних перевезень небезпечних вантажів. ADN = Правила, стосовно міжнародних перевезень небезпечних вантажів по вінутрішнім водним шляхам. ATE = Оцінка гострої токсичності. CAO = Тільки вантажні літаки. CAS = Хімічна реферативна служба. CLP = Класифікація етикеток, Правила маркування та пакування. DIN = Німецька національна организація зі стандартизації. DNEL = Виведений рівень відсутності впливу. EC50 = Медіана ефективної концентрації для 50% населення. EC = Європейська спільнота. EN = Европейські норми. IARC = Міжнародна спільнота з дослідження раку. IATA = Міжнародна асоціація повітряного транспорту. IBC-Code = Код проміжного контейнеру для наливних вантажів. IMDG = Міжнародний морський код небезпечних вантажів. ISO = Міжнародна спільнота зі стандартизації. STE = Ефект короткої дії. LC50 = Медіана летальної концентрації для 50% населення. LD50 = Середня смертельна доза для 50% населення. MAK = Максимально допустима концентрація. MARPOL = Міжнародні конвенція з запобігання забруднення з суден. NEN = Норми Нідерландів. NOEC = Концентрація, що не дає спостерігаємого ефекту. OEL = Гранично-допустима дія. OECD = Організація економічного співпраці і розвитку. PBT = Стійкі, біоакуміляційні і токсичні. PNEC = Прогнозована безпечна концентрація. ppm = частинок на мільйон. RID = Правила, стосовно міжнародних перевезень небезпечних вантажів залізничним транспортом. TWA = Середньозважена в часі концентрація. UN-номер = Номер ООН під час перевезення. vPvB = Дуже стійкий і дуже акумулятивний.

Дані в цьому паспорті безпеки засновані на нашому сучасному рівні знань та досвіду і описують продукт тільки з боку вимог безпеки. Дані не описують властивості продукту (специфікація продукту). Не слід робити висновків з якості або придатності продукту для конкрентного використання, виходячи з даних паспорту безпеки. Кінцевий споживач продукту повинен дотримуватись існуючих законів та приписів, а також правових норм.

Вертикальні лінії на границях з лівого боку вказують на поправки по відношенню до попередньої версії.