We create chemistry

Ohutuskaart

BASF Ohutuskaart vastavalt määrusele (EL) nr. 1907/2006, nii nagu neid on muudetud.
Kuupäev / Muudetud: 12.09.2023 Versioon: 4.0
Eelmise versiooni kuupäev: 16.11.2022 Varasem versioon: 3.0
Kuupäev / Esimene versioon: 24.10.2016
Toode: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID nr 30034744/SDS_GEN_EE/ET)

Trükkimise kuupäev 24.06.2025

1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine

1.1. Tootetähis

BUTYLDIGLYCOL

Keemiline nimi: Butyl diglycol
CAS number: 112-34-5

REACHi registreerimisnumber: 01-2119475104-44-0006, 01-2119475104-44

1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata

Aine asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad: protsessikemikaal, lahusti(d)

Toote täpsemate tuvastatud kasutusotstarvete jaoks vaadake ohutuskaardi lisa.

1.3. Andmed ohutuskaardi tarnija kohta

Ettevõte:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY

Kontaktaadress:
BASF UAB
Spaudos str. 6-1
05132 Vilnius
LITHUANIA

Telefon: +370 5 210-7450
E-posti aadress: product-safety-north@basf.com

1.4. Hädaabitelefoni number

Mürgistusteabekeskuse:
siseriiklikult 16662, välismaalt (+372) 626 93 90
Häirekeskuse number: 112
International emergency number:
Telefon: +49 180 2273-112

2. JAGU: Ohtude identifikatsioon

2.1. Aine või segu klassifitseerimine

Määruse (EÜ) nr 1272/2008 [CLP] järgi

Eye Dam./Irrit. 2 H319 Põhjustab tugevat silmade ärritust.

Klassifikatsioonidele, mida pole käesolevas jaos täielikult käsitletud, on täistekst esitatud 16. jaos.

2.2. Märgistuselemendid

Määruse (EÜ) nr 1272/2008 [CLP] järgi

Piktogramm:

Signaalsõna:

Hoiatus

Ohudeklaratsioon:

H319 Põhjustab tugevat silmade ärritust.

Hoiatuslaused (Ennetamine):

P280 Kanda kaitseprille ja kaitsemaski.
P264 Pärast käitlemist pesta hoolega rohke vee ja seebiga.

Hoiatuslaused (Reageerimine):

P305 + P351 + P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.
P337 + P311 Kui silmade ärritus ei möödu: Võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga.

Ohu determinandi komponent/did sildistamiseks: 2-(2-butoksüetoksü)etanool

2.3. Muud ohud

Määruse (EÜ) nr 1272/2008 [CLP] järgi

Vajaduse korral esitatakse selles jaos teave muude ohtude kohta, mis ei mõjuta küll klassifikatsiooni, kuid võivad suurendada aine või segu ohtlikkust tervikuna.
Vaadake 12. jagu - PBT- ja vPvB-ainete hindamise tulemused.
Toode ei sisalda ainet, mis ületab seaduslikke piirnorme, mis on kantud määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 59 lõike 1 kohaselt k koostatud nimekirja, millel on endokriinseid häireid kahjustavad omadused, või mille puhul on kindlaks tehtud, et sellel on sisesekretsioonisüsteemi kahjustavad omadused vastavalt komisjoni delegeeritud määruses (EL) 2017/2100 või komisjoni määruses (EL) 2018/605 sätestatud kriteeriumidele.

3. JAGU: Koostis/teave koostisainete kohta

3.1. Ained

Keemiline iseloom

2-(2-butoksüetoksü)etanool

CAS number: 112-34-5	Eye Dam./Irrit. 2 H319
EC-Number: 203-961-6	
INDEKSI number: 603-096-00-8	

Regulatiivsed asjakohased koostisosad

2-(2-butoksüetoksü)etanool

Sisaldus (W/W): > 99 % - < 99,8 %	Eye Dam./Irrit. 2
CAS number: 112-34-5	H319
EC-Number: 203-961-6	
INDEKSI number: 603-096-00-8	

Käesolevas jaos täielikult käsitlemata jäänud klassifikatsioonidele on täistekst, kaasa arvatud ohuklasside ja ohulausetest, esitatud 16. jaos:

3.2. Segud

Pole kohaldatav

4. JAGU: Esmaabimeetmed

4.1. Esmaabimeetmete kirjeldus

Eemaldage saastunud rõivad.

Sissehingamisel:
Tagage patsiendile rahu, viige värskesse õhku, kutsuge arst.

Kokkupuutel nahaga:
Peske põhjalikult seebi ja veega.

Kokkupuutel silmadega:
Kannatada saanud silmi pesta avatud laugudega vähemalt 15 minutit voolava vee all ja pöörduda seejärel silmaarsti poole.

Neelamisel:
Loputage kohe suud ning jooge 200-300 ml vett, pöörduge arsti poole.

4.2. Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju

Sümptomid: Harmoneeritud süsteemi etikettide lausetes (vt lõik 2) võib olla esitatud teavet, nt lisainfot sümptomite ja toimete kohta.

Ohud: Harmoneeritud süsteemi etikettide lausetes (vt lõik 2) võib olla esitatud teavet, nt lisainfot sümptomite ja toimete kohta. (Edasisi) sümptomeid ja/või toimeid ei ole praegu teada

4.3. Märge igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja erikohtlemise vajalikkuse kohta

Käsitlemine: Kohelge vastavalt sümptoomidele (saastest vabastamine, elutähtsad funktsioonid), konkreetne vastumürk puudub.

5. JAGU: Tulekustutusmeetmed

5.1. Tulekustutusvahendid

Sobivad kustutusained:
kuiv pulber, veeaerosool, süsinikdioksiid, alkoholikindel vaht

Ohutuspõhjustel sobimatud kustutusvahendid:
veejuga

Lisainformatsioon:
Tulekustutusvahend valida ümbritsevast objektist lähtudes.

5.2. Aine või seguga seotud erilised ohud

Soovitus: Toode on kergestisüttiv. Jahutage ohustatud mahuteid veega piserdades. Vaadake MSDS-i lõiku 7 - Käsitlemine ja hoiustamine

5.3. Nõuanded tuletõrjujatele

Erikaitsevahendid:
Kandke isoleerivat hingamisseadet. Spetsiaalne kaitsevarustus tuletõrjujatele

Lisainformatsioon:
Tühjendage ala kogu ebavajalikust personalist. Tuld tuleb tõrjuda võimalikult kaugelt.

Laiendage tulekustutusmeetmeid ka ümbruskonda. Hävitage tulekustutuse jäägid ja saastunud tulekustutusvesi ametlike määruste kohaselt.

6. JAGU: Meetmed juhusliku sattumise korral keskkonda

Maha voolanud tootest tingitud suur libisemisoht.

Leke peatada või sulgeda. Aine/toote leke peatada või sulgeda ohututes tingimustes.

Teisaldamiseks pakkida tihedalt suletud mahutitesse.

6.1. Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras

Käsitsege vastavalt headele tööstushügieeni ja –ohutuse tavadele.

6.2. Keskkonnakaitse meetmed

Loodusesse suunamist tuleb vältida.

6.3. Tõkestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid

Korjake kokku sobiva seadme abil ja visake välja. Lekked tuleb eraldada, tahendada ning asetada sobivasse konteinerisse kõrvaldamiseks. Hävitage absorbeeritud materjal vastavalt määrustele.

6.4. Viited muudele jagudele

Teavet kokkupuute ohjamise/isikukaitsevahendite ja jäätmekäitluse kohta leiab 8 ja 13 jaost.

7. JAGU: Käitlemine ja ladustamine

7.1. Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud

Vältida kokkupuudet õhuga/hapnikuga (peroksiidi teke). Tagage ladude ja tööalade põhjalik ventilatsioon. Käsitsege vastavalt headele tööstushügieeni ja –ohutuse tavadele.

Kaitse tule ja plahvatuse vastu:
Vältida staatilise elektri teket.

7.2. Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused

Lisainformatsioon hoiustamistingimuste kohta: Mahuteid tuleb hoida kuivas kohas tihedalt suletuna.

7.3. Erikasutus

Vt kokkupuutestsenaarium(id) selle ohutuskaardi lisas.

8. JAGU: Kokkupuute ohjamine/isikukaitse

8.1. Kontrolliparameetrid

Töökeskkonna kokkupuute piirnormidega ained

112-34-5: 2-(2-butoksüetoksü)etanool
TWA väärtus 67,5 mg/m3 ; 10 ppm (OEL (EU))
soovituslik
STEL väärtus 101,2 mg/m3 ; 15 ppm (OEL (EU))
soovituslik
TWA väärtus 67,5 mg/m3 ; 10 ppm (OEL (EE))

PNEC

mage vesi: 1,1 mg/l

merevesi: 0,11 mg/l

vahelduv vabanemine: 11 mg/l

setted (mage vesi): 4,4 mg/kg

setted (merevesi): 0,44 mg/kg

STP: 200 mg/l

suukaudne (sekundaarne mürgistus): 56 mg/kg

mullastik: 0,32 mg/kg

DNEL

töötaja:
Pikaajaline kokkupuude – süsteemsed ja lokaalsed mõjud, inhaleeritavad: 67,5 mg/m3, 10 ppm

töötaja:
Lühiajaline kokkupuude - lokaalsed mõjud, inhaleeritavad: 101,2 mg/m3, 15 ppm

tarbija:
Pikaajaline kokkupuude - süsteemsed mõjud, oraalne: 6,25 mg/kg

8.2. Kokkupuute ohjamine

Isikukaitsevahendid

Hingamisteede kaitse:
Kandke hingamiskaitset, kui ventilatsioon on ebapiisav. Gaasifilter gaaside/orgaaniliste ühendite aurude püüdmiseks (keemistemperatuuriga > 65 ° C, nt EN 14387 Tüüp A)

Kätekaitse:
Kemikaalikindlad kaitsekindad (EN ISO 374-1)
Sobivad materjalid ka pikaajalise otsese kokkupuute puhuks (soovitatav: kaitseindeks 6, mis EN ISO 374-1 järgi vastab läbitungimisajale > 480 minutit):
nitriilkummi (NBR), katte paksus 0,4 mm
Väga erinevate tüüpide olemasolu tõttu tuleb järgida tootjapoolseid juhiseid.
Täiendav märkus: spetsifikatsioonid põhinevad katsetel, kirjanduslikel andmetel ja kindatootjate poolt saadud sarnaste ainte analoogia kasutamise teel. Seoses mitmete tingimustega (nt. temperatuur) tuleb arvestada, et keemiliselt kaitsva kinda praktiline kasutusaeg võib olla tunduvalt lühem, kui testimise tulemusel saadu.

Silmakaitse:
Kaitseprillid küljekaitsega (kaitseprillid) (f.e. EN 166)

Kehakaitse:

Kehakaitsevahendid tuleb valida lähtuvalt tegevusest ja võimalikust mõjust, näit. põll, kaitsesaapad, keemiakaitse-ülikond (vastavalt DIN-EN 465).

Üldised ohutus- ja hügieenialased meetmed

Käsitsege vastavalt headele tööstushügieeni ja –ohutuse tavadele. Lisaks märgitud isiklikele kaitsevahenditele on nõutav kinnine tööriietus.

Keskkonnaohtude kontroll

Selle toote keskkonda vabanemise vältimiseks ja esinemise korral mis tahes levimise piiramiseks tuleb rakendada kõiki nõuetekohaseid meetmeid. Rakendada tuleb sobivaid riskijuhtimismeetmeid.

9. JAGU: Füüsikalised ja keemilised omadused

9.1. Teave üldiste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta

Mateeria seisu:	vedelik	
Vorm:	vedelik	
Värvus:	värvitu	
Lõhn:	peaaegu lõhnatu	
Lõhnalävi:		
	määramata	
Sulamispunkt:	-68,0 °C Kirjandusest pärinevad andmed.	(muu)
Keemispunkt:	230,5 °C (1.013,25 hPa)	(muu)
Süttivus:	peaaegu süttimatu	(tuletatud leekpunkti põhjal)
Alumine plahvatuspiir:	0,69 %(V) 46 g/m3 (102,2 °C) Aine/segu alumine plahvatuspunkt on kindlaks määratud. See plahvatuspunkt kirjeldab tuleohtliku vedeliku temperatuuri, mille juures õhuga segatud küllastunud auru kontsentratsioon võrdub alumise plahvatuspiiriga.	(õhk)
Ülemine plahvatuspiir:	5,9 %(V) 398 g/m3 (143 °C) Aine/segu ülemine plahvatuspunkt on kindlaks määratud. See plahvatuspunkt kajastab tuleohtliku vedeliku temperatuuri, kui õhuga segatud küllastunud auru kontsentratsioon võrdub ülemise plahvatuspunktiga.	(õhk)
Leekpunkt:	105 °C	(ASTM D93, kinnine tiigel)
Isesüttimistemperatuur:	210 °C	(DIN 51794)
Termiline lagunemine:	Määratud/ettenähtud viisil säilitades ei lagune.	

pH väärtus:	(20 °C) neutraalne, segunev	
Viskoossus, dünaamiline:	6,49 mPa.s (20 °C) Kirjandusest pärinevad andmed.	
Tiksotroopia:	mittetiksotroopne	
Veeslahustuvus:	segunev (20 °C)	(muu)
Lahustuvus (kvalitatiivne)	lahusti(d): orgaanilised lahustid lahustuv	
Jaotuskoefitsient n-oktanool/vesi (log Kow):	1 (20 °C; pH väärtus: 7)	(OECD juhis 117)
Aururõhk:	0,03 hPa (25 °C) Kirjandusest pärinevad andmed.	(mõõdetud)
Suhteline tihedus:	0,9553 (20 °C) Kirjandusest pärinevad andmed.	(muu)
Tihedus:	umbes 0,9553 g/cm3 (20 °C) Kirjandusest pärinevad andmed.	(muu)
Relatiivne aurutihedus (õhk):	5,59 (20 °C) Õhust raskem.	(arvutatud)

Osakeste omadused

Osakeste suuruse jaotus: Ainet / toodet turustatakse või kasutatakse mittetahkes või granuleeritud vormis. -

9.2. Muu teave

Teave füüsikaliste ohuklasside kohta

Lõhkeainete

Plahvatusoht: Keemilise struktuuri põhjal ei ole märke plahvatusohtlikest omadustest.

Oksüdeerivad omadused

Tuld aktiveerivad omadused: Strukturaalsete omaduste tõttu ei ole toode klassifitseeritud oksüdeeruvana.

Pürofoorsed omadused

Isesüttimistemperatuur: Testi tüüp: Isesüttiv toatemperatuuril.

Struktuursete omaduste põhjal ei ole toote klassifitseeritud isesüttivana.

Isekuumenevad ained ja segud

Isesoojendusvõime: ei ole rakendatav, toode on vedelik

Ained ja segud, mis kokkupuutel veega eraldavad tuleohtlikke gaase

Tuleohtlike gaaside moodustumine:
Ei moodusta veega tuleohtlikke gaase.

Metalli korrosioon

Korrosiivne mõju metallile puudub.

Muud ohutusomadused

pKA:	14,77 (25 °C) Aine ei dissotsieeru.	(arvutatud)
Adsorptsioon/vesi - muld:	KOC: 10; log KOC: 1	(arvutatud)
Pindpinevus:	Tuginedes keemilisele struktuurile, ei ole pindaktiivsust oodata.	
Molaarmass:	162,23 g/mol	
SAPT-temperatuur:	Uuring ei ole teaduslikult õigustatud.	
Aurustumiskiirus:	Väärtuse saab ligikaudu määrata Henry konstandi või aururõhu põhjal.	

10. JAGU: Püsivus ja reaktsioonivõime

10.1. Reaktsioonivõime

Määratud/ettenähtud viisil säilitades ohtlikud reaktsioonid puuduvad.

Metalli korrosioon:	Korrosiivne mõju metallile puudub.	
Tuleohtlike gaaside moodustumine:	Märkused:	Ei moodusta veega tuleohtlikke gaase.

10.2. Keemiline stabiilsus

Säilitus- ja käsitsemisnõuete täitmisel on toode stabiilne.

10.3. Ohtlike reaktsioonide võimalikkus

Reageerib tugevate oksüdeerijatega. Reageerib kergmetallidega, reaktsioonis eraldub vesinik.

10.4. Tingimused, mida tuleb vältida

Erilisi ettevaatusabinõusid peale kemikaalide hea käitlemistava ei ole.

10.5. Kokkusobimatud materjalid

Ained, mida tuleb vältida:
tugevad oksüdandid

10.6. Ohtlikud lagusaadused

Ohtlikud lagunemisproduktid:
Määratud/ettenähtud viisil säilitades ja käsitsemisel ohtlikud lagunemisproduktid puuduvad.

11. JAGU: Teave toksilisuse kohta

11.1. Määruses (EÜ) nr 1272/2008 määratletud teave ohuklasside kohta

Äge mürgisus

Ägeda mürgisuse hindamine:

Madal toksilisus ühekordsel neelamisel. Madal toksilisus lühiaegsel kokkupuutel nahaga. Kõrgelt küllastunud auru-õhu segu sissehingamine on vähetõenäoliselt akuutset ohtlik.

Eksperimentaalsed/arvutuslikud andmed:

LD50 hiir (Oraalne): 2.410 mg/kg (OECD juhis 401)
LC50 rott (Sissehingamise kaudu): > 29 ppm 2 h (IRT)
Surevust ei ole täheldatud. Uuriti auru.
LD50 küülik (Dermaalne): 2.764 mg/kg (OECD juhis 402)

Ärritus

Ärritavate mõjude hindamine:

Kokkupuude silmaga põhjustab ärritust. Võib põhjustada naha kerget ärritust.

Eksperimentaalsed/arvutuslikud andmed:

Nahakorrosioon/-ärritus

küülik: mitteärritav (OECD juhis 404)

Raske silmade kahjustus/ärritus

küülik: Ärritav. (sarnane OECD suunisega 405)

Respiratoorne/naha sensibiliseerimine

Sensibiliseerimise hindamine:

Loomkatsetel ei täheldatud naha tundlikuks muutumist.

Eksperimentaalsed/arvutuslikud andmed:

Merisea maksimeerimistest merisiga: Tundlikuks mittetegev. (OECD juhis 406)

Mutageensus sugurakkudele

Mutageensuse hindamine:

Aine ei avaldanud bakteritele mutageenset mõju. Aine ei avaldanud imetajarakukultuuridele mutageenset mõju. Aine ei avaldanud uuringutes imetajatega mutageenset mõju.

Kantserogeensus

Kantserogeensuse hindamine:
Kantserogeense mõju kohta andmed puuduvad.

Reproduktiivtoksilisus

Reproduktsiooni mürgisuse hindamine:
Loomkatsed ei viita viljakust kahjustavale mõjule.

Arengutoksilisus

Teratogeensuse hindamine:

Loomkatsed ei viidanud arenguhäireid põhjustavale/teratogeensele mõjule.

Eriline sihtorgani toksilisus (ühekordne kokkupuude)

Teatud sihtorgani suhtes ühekordse kokkupuute mürgisuse hindamine:
Tuginedes olemasolevale teabele, ei ole oodata erilist sihtorgani toksilisust pärast ühekordset kokkupuudet.

Korduvannuse toksilisus ja sihtorgani suhtes toksilised (korduv kokkupuude)

Korduvate dooside toksilisuse hindamine:

Korduval loomadele manustamisel ei täheldatud ainele omaseid organi toksilisusi. Pikaajaline või korduv kokkupuude võib põhjustada kerget nahaärritust.

Aspiratsiooni oht

mittekohaldatav

Interaktiivsed efektid

Andmed puuduvad.

11.2. Teave muude ohtude kohta

Endokriinseid häireid põhjustavad omadused

Ainel ei ole tuvastatud endokriinseid häireid põhjustavaid omadusi määruse (EL) 2017/2100 või komisjoni määruse (EL) 2018/605 kohaselt ja see ei kuulu EL-i REACH-i artikli 59 kohaste endokriinseid häireid põhjustavate ainete nimekirja.

12. JAGU: Ökoloogiline teave

12.1. Toksilisus

Veemürgisuse hindamine:
Väga tõenäoliselt ei oma toode ägedat kahjulikku mõju veeorganismidele. Piisavalt madalas kontsentratsioonis biopuhastusseadmetesse suunamisel ei ole aktiivmuda lagundamisvõime inhibeerumine tõenäoline.

Mürgisus kalade suhtes:
LC50 (96 h) 1.300 mg/l, Lepomis macrochirus (OECD juhis 203, staatiline)
Kirjandusest pärinevad andmed. Nimikontsentratsioon.

Veeselgrootud:
EC50 (48 h) > 100 mg/l, Daphnia magna (Direktiiv 92/69/EMÜ, staatiline)
Nimikontsentratsioon.

Veetaimed:
EC50 (96 h) > 100 mg/l (kasvukiirus), Scenedesmus subspicatus (OECD juhis 201, staatiline)
Nimikontsentratsioon.

Mikroorganismid/Mõju aktiivmudale:
EC10 (30 min) > 1.995 mg/l, aktiivmuda tööstusliku reovee puhastist (OECD juhis 209, vee)
Nimikontsentratsioon.

Krooniline mürgisus kaladel:
Andmed toksilisest mõjust kaladele puuduvad.

Krooniline mürgisus veeselgrootutel:
Andmed toksilisest mõjust vesikirpudele puuduvad.

Maamürgisuse hindamine:
Puuduvad andmed mürgisuse kohta maismaaorganismidel.

12.2. Püsivus ja lagunduvus

Biolagunemise ja elimineerimise (H2O) hindamine:
Bioloogiliselt kergesti lagunev (OECD kriteeriumite kohaselt).

Elimineerimisalane informatsioon:
80 - 90 % ThOD/BHT suhe (28 d) (OECD 301C; ISO 9408; 92/69/EEC, C.4-F) (aeroobne, MITI nõuetele vastav inokulaat (OECD 301C))

Vees püsivuse hinnang:
Andmed puuduvad.

12.3. Bioakumulatsioon

Bioakumuleerimisvõime hindamine:
Oktanool/vesi jaotusteguri (log Pow) põhjal otsustades ei ole akumuleerumine organismides tõenäoline.

Bioakumulatsiooni potentsiaal:
Andmed puuduvad.

12.4. Liikuvus pinnases

Keskkonnaosade vahelise leviku hindamine:
Lenduvus: Aine ei aurustu veepinnalt atmosfääri.
Adsorptsioon pinnasesse: Eeldatavalt ei adsorbeeru mulla tahkele faasile.

12.5. Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate omaduste hindamine

Määrus (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH), Lisa XIII: Toode ei vasta PBT (püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline) ja vPvB (väga püsiv, väga bioakumuleeruv) kriteeriumidele. Oma klassifikatsioon

12.6. Endokriinseid häireid põhjustavad omadused

Ainel ei ole tuvastatud endokriinseid häireid põhjustavaid omadusi määruse (EL) 2017/2100 või komisjoni määruse (EL) 2018/605 kohaselt ja see ei kuulu EL-i REACH-i artikli 59 kohaste endokriinseid häireid põhjustavate ainete nimekirja.

12.7. Muud kahjulikud mõjud

Aine ei ole toodud määruses osoonikihti kahandavate ainete kohta (EÜ) 1005/2009.

12.8. Lisainformatsioon

Adsorbeeruv orgaaniline halogeniit (AOX):
Toode ei sisalda orgaanilise süsinikuga seotud halogeene.

Muud ökotoksikoloogilised nõuanded:
Mitte lasta töötlemata kujul veekeskkonda.

13. JAGU: Jäätmekäitlus

13.1. Jäätmetöötlusmeetodid

Jäätmekoodid on tootjapoolsed ja soovituslikud ning lähtuvad toote sihtotstarbest. Muude rakenduste ja kliendipoolse jäätmete eritöötluse puhul võib vaja minna teistsuguseid jäätmekoode. Jäätmekoodidega seotud probleemide ilmnemisel jäätmeteisaldamisel pöörduge otse tootja poole.

Saastunud pakend:
Saastunud pakend tuleb võimalikult hoolikalt tühjendada, pärast põhjalikku puhastamist võib selle suunata ümbertöötlemisse.

14. JAGU: Veonõuded

Maatransport

ADR

	Ei ole klassifitseeritud kui ohtlik transpordimääruste alusel
UN number või ID-number:	Ei kohaldata

ÜRO veose tunnusnimetus:	Ei kohaldata
Transpordi ohuklass(id):	Ei kohaldata
Pakendigrupp:	Ei kohaldata
Keskkonnaohud:	Ei kohaldata
Eriettevaatusabinõud kasutajatele	Pole ühtegi teada.

RID

	Ei ole klassifitseeritud kui ohtlik transpordimääruste alusel
UN number või ID-number:	Ei kohaldata
ÜRO veose tunnusnimetus:	Ei kohaldata
Transpordi ohuklass(id):	Ei kohaldata
Pakendigrupp:	Ei kohaldata
Keskkonnaohud:	Ei kohaldata
Eriettevaatusabinõud kasutajatele	Pole ühtegi teada.

Sisemaa veetee transport

ADN

	Ei ole klassifitseeritud kui ohtlik transpordimääruste alusel
UN number või ID-number:	Ei kohaldata
ÜRO veose tunnusnimetus:	Ei kohaldata
Transpordi ohuklass(id):	Ei kohaldata
Pakendigrupp:	Ei kohaldata
Keskkonnaohud:	Ei kohaldata
Eriettevaatusabinõud kasutajatele:	Pole ühtegi teada.

Transpordi kohta siseveelaeval

	Ei ole klassifitseeritud kui ohtlik transpordimääruste alusel
UN number või ID-number:	Ei kohaldata
ÜRO veose tunnusnimetus:	Ei kohaldata
Transpordi ohuklass(id):	Ei kohaldata
Pakendigrupp:	Ei kohaldata
Keskkonnaohud:	Ei kohaldata

Meretransport

IMDG

Ei ole klassifitseeritud kui ohtlik transpordimääruste alusel

UN number või ID-number:	Ei kohaldata
ÜRO veose tunnusnimetus:	Ei kohaldata
Transpordi ohuklass(id):	Ei kohaldata

Sea transport

IMDG

Not classified as a dangerous good under transport regulations

UN number or ID number:	Not applicable
UN proper shipping name:	Not applicable
Transport hazard	Not applicable

		class(es):	
Pakendigrupp:	Ei kohaldata	Packing group:	Not applicable
Keskkonnaohud:	Ei kohaldata	Environmental hazards:	Not applicable
Eriettevaatusabinõud kasutajatele	Pole ühtegi teada.	Special precautions for user	None known

Õhutransport		**Air transport**	
IATA/ICAO		IATA/ICAO	
Ei ole klassifitseeritud kui ohtlik transpordimääruste alusel		Not classified as a dangerous good under transport regulations	
UN number või ID-number:	Ei kohaldata	UN number or ID number:	Not applicable
ÜRO veose tunnusnimetus:	Ei kohaldata	UN proper shipping name:	Not applicable
Transpordi ohuklass(id):	Ei kohaldata	Transport hazard class(es):	Not applicable
Pakendigrupp:	Ei kohaldata	Packing group:	Not applicable
Keskkonnaohud:	Ei kohaldata	Environmental hazards:	Not applicable
Eriettevaatusabinõud kasutajatele	Pole ühtegi teada.	Special precautions for user	None known

14.1. UN number või ID-number
Kirjed „UN-number või ID-number“ leiate ülaolevatest tabelitest vastavatest eeskirjadest.

14.2. ÜRO veose tunnusnimetus
Vaadake ÜRO veose tunnusnimetuse sissekandeid vastavate määruste jaoks ülaltoodud tabelitest

14.3. Transpordi ohuklass(id)
Vaadake transpordi ohuklassi(de) sissekandeid vastavate määruste jaoks ülaltoodud tabelitest

14.4. Pakendigrupp
Vaadake pakendirühma tunnusnimetuse vastavate määruste jaoks ülaltoodud tabelitest

14.5. Keskkonnaohud
Vaadake keskkonnaohtude sissekandeid vastavate määruste jaoks ülaltoodud tabelitest

14.6. Eriettevaatusabinõud kasutajatele
Vaadake kasutajate eriettevaatusabinõude sissekandeid vastavate määruste jaoks ülaltoodud tabelitest

14.7. Meretransport mahtlastina IMO-instrumentide kohaselt		**Maritime transport in bulk according to IMO instruments**	
Regulatsioon:	IBC-Code	Regulation:	IBC-Code

Toote nimi:	Poly(2-8)Alkylene Glykol Monoalkyl (C1-C6)ether	Product name:	Poly(2-8)Alkylene Glykol Monoalkyl (C1-C6)ether
Saaste kategooria:	Z	Pollution category:	Z
Laeva tüüp:	3	Ship Type:	3

15. JAGU: Reguleerivad õigusaktid

15.1. Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutuse, tervise-ja keskkonnaalased eeskirjad/õigusaktid

Keelud, piirangud ja volitused

Euroopa parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 17. lisa: Järjekorranumber: 3, 55, 55

DIREKTIIV 2012/18/EL - Ohtlike ainetega seotud suurõnnetuse ohu ohjeldamise (EL):
Loetletud ülalnimetatud regulatsioonis.: ei

Kui rakendub täiendav reguleeriv teave, mida ei ole mujal ohutuskaardil toodud, kirjeldatakse seda selles alalõigus.

15.2. Kemikaaliohutuse hindamine

Kemikaaliohutuse hindamine teostatud

16. JAGU: Muu teave

Ohuklasside hindamine kooskõlas ÜRO GHS-kriteeriumidega (kõige hilisem versioon).

Acute Tox. 5 (oraalne)
Acute Tox. 5 (dermaalne)
Eye Dam./Irrit. 2A
Skin Corr./Irrit. 3

Klassifikatsioonide täistekst, mis sisaldab kaasa arvatud ohuklasside jaohulausetest, kui neid on 2. või 3. jaos mainitud:

Eye Dam./Irrit.	Raske silmakahjustus/silmade ärritus
H319	Põhjustab tugevat silmade ärritust.

Lühendid

ADR = ohtlike kaupade rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkulepe. **ADN** = ohtlike kaupade rahvusvahelise siseveetranspordi Euroopa kokkulepe. **ATE** = hinnanguline äge mürgisus. **CAO** = transportida ainult transportõhusõidukis. **CAS =** ajakirja „Chemical Abstracts" infoteenistus. **CLP** = keemiliste ainete ja nende segude klassifitseerimise, pakendamise ja märgistamise määrus.**DIN** = Saksa Standardimise Instituut. **DNEL** = tuletatud mittetoimiv tase. **EC50** = 50%-line toimet avaldav kontsentratsioon. **EC** = Euroopa Ühendus. **EN** = Euroopa standard. **IARC** = Rahvusvaheline Vähiuuringute Keskus. **IATA** = Rahvusvaheline Lennutranspordi Assotsiatsioon. **IBC-Code** = keskmise suurusega mahtlastkonteineri kood. **IMDG** = rahvusvaheline ohtlike kaupade mereveo eeskiri. **ISO** = Rahvusvaheline Standardiorganisatsioon. **STEL** = lühiajaline kokkupuude. **LC50** = aine 50%-line surmav kontsentratsioon. **LD50** = 50%-line surmav annus. **MAK** = maksimaalne aktsepteeritav kontsentratsioon. **MARPOL** = rahvusvaheline konventsioon laevadelt pärineva merereostuse vältimise kohta. **NEN** = Madalmaade standard. **NOEC** = täheldatavat toimet mitteavaldav kontsentratsioon. **OEL** = ohtlike ainete piirnorm töökeskkonnas. **OECD** = Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon. **PBT** = püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline. **PNEC** = arvutuslik mittetoimiv kontsentratsioonid. **PPM** = miljondikosa. **RID** = ohtlike kaupade rahvusvahelise raudteeveo eeskirjad. **TWA** = aegkaalutud keskmine. **UN-number** = ÜRO number transportimise. **vPvB** = väga püsiv ja väga bioakumuleeruv.

Kemikaali ohutuskaardi andmed põhinevad meie olemasolevatel andmetel ja kogemusel ning kirjeldavad toodet ainult ohutusnõuetest lähtuvalt. Kemikaali ohutuskaart ei ole analüüsi sertifikaat (CoA) ega tehniline dokument ning seda ei tohi pidada spetsifikaadiks. Selle kemikaali ohutuskaardi identifitseeritud kasutajatel ei ole vastavat aine/segu kvaliteedi ega lepingujärgse kasutamise lepingut. Toote saajal on kohustus kontrollida, kas omandiõigustest jt kehtivatest seadustest on kinni peetud.

Vasakus ääres olevad püstjooned tähistavad eelmisest versioonist saadik tehtud parandusi.

Lisa: kokkupuutestsenaariumid

Sisujuht

1. Aine tootmine, Kasutamine protsessikemikaalina
IS; ERC1; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC15

2. Koostis
IS; ERC2, ERC3; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15

3. Aine jaotamine
IS; ERC2, ERC3; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15

4. Kasutamine pinnakatetes, (kasutamine tööstushoonetes)
IS; ERC4, ERC5; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC15

5. Kasutamine pinnakatetes, (preofessionaalne kasutamine)
PW; ERC8a, ERC8d, ERC9a, ERC9b; PROC1, PROC2, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC11, PROC13, PROC15, PROC19

6. Kasutamine pinnakatetes, (tarbijatepoolne kasutamine)
C; ERC8a, ERC8d; PC9a, PC9c, PC31

7. Kasutamine puhastusainetes
IS; ERC4, ERC6b; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13

8. Kasutamine puhastusainetes, (preofessionaalne kasutamine)
PW; ERC8a, ERC8d; PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC11, PROC13, PROC19

9. Kasutamine puhastusainetes, (tarbijatepoolne kasutamine)
C; ERC8a, ERC8d; PC35

10. Kasutamine metallitöövedelikes / valtsimisõlides, (kasutamine tööstushoonetes)
IS; ERC4; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC17

11. Kasutamine metallitöövedelikes / valtsimisõlides, (preofessionaalne kasutamine)
PW; ERC8a, ERC9a; PROC1, PROC2, PROC3, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC11, PROC13, PROC17, PROC19

12. Kaevanduskemikaalid, Mineraalmaagi töötlemine
IS; ERC4; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9

13. Kasutamine määrdeainetes, (kasutamine tööstushoonetes)
IS; ERC4, ERC7; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC17, PROC18

14. Kasutamine määrdeainetes, (preofessionaalne kasutamine)

PW; ERC8a, ERC8d; PROC1, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC11, PROC13, PROC17, PROC18, PROC20

15. Kasutamine määrdeainetes, (tarbijatepoolne kasutamine)
C; ERC8a, ERC8d; PC24

16. Kasutamine agrokemikaalides, (preofessionaalne kasutamine)
PW; ERC8a, ERC8d; PROC1, PROC2, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC11, PROC13

17. Kasutamine agrokemikaalides, (tarbijatepoolne kasutamine)
C; ERC8a, ERC8d; PC12, PC27

18. Kasutamine funktsionaalsetes vedelikes, (kasutamine tööstushoonetes)
IS; ERC7; PROC1, PROC2, PROC3, PROC8a, PROC8b, PROC9

19. Kasutamine funktsionaalsetes vedelikes, (preofessionaalne kasutamine)
PW; ERC9a, ERC9b; PROC1, PROC2, PROC3, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC20

20. Kasutamine funktsionaalsetes vedelikes, (tarbijatepoolne kasutamine)
C; ERC9a, ERC9b; PC16, PC17

21. Kasutamine veetöötlemise kemikaalides, (kasutamine tööstushoonetes)
IS; ERC4; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC13

22. Kasutamine veetöötlemise kemikaalides, (preofessionaalne kasutamine)
PW; ERC8f, ERC9a; PROC1, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC13

23. Kasutamine veetöötlemise kemikaalides, (tarbijatepoolne kasutamine)
C; ERC8f; PC37

24. Kasutamine laborites, (kasutamine tööstushoonetes)
IS; ERC4; PROC10, PROC15

25. Kasutamine laborites, (preofessionaalne kasutamine)
PW; ERC8a; PROC10, PROC15

26. Kasutamine kosmeetikas
C; ERC8a; PC28, PC39

27. Tuletõrjevaht, (kasutamine tööstushoonetes)
IS; ERC4; PROC1, PROC3, PROC4, PROC7, PROC8a, PROC8b

28. Tuletõrjevaht, Merendus ja puurtornid, (preofessionaalne kasutamine)
PW; ERC8d; PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC11

29. Tuletõrjevaht, Lennundus, (preofessionaalne kasutamine)
PW; ERC8d; PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC11

30. Tuletõrjevaht, (preofessionaalne kasutamine)
PW; ERC8d; PROC4, PROC8a, PROC9, PROC11

31. Tuletõrjevaht, (preofessionaalne kasutamine), (sisetingimustes kasutamine)
PW; ERC8a; PROC1, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC11

32. Kasutamine naftamaardla puurimis- ja tootmistöödel
PW; ERC8d, ERC9b; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b

33. Kasutamine vaheainena, (kasutamine tööstushoonetes)
IS; ERC6a; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15

****

1. Kokkupuutestsenaariumi lühipealkiri

Aine tootmine, Kasutamine protsessikemikaalina
IS; ERC1; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC15

Kokkupuute- ja riskijuhtimismeetmete kontroll

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	ESVOC SpERC 1.1.z.v2
Käitamistingimused	
ELi aastane kasutatav kogus	18.500.000 kg
Emissiooni päevi aastas	300
Emissioonitegur, õhk	0,001 %
Emissioonitegur, vesi	0,001 %
Emissioonitegur, pinnas	0,01 %
Magevee vastuvõtt (voolumäär).	43.541 m3/min
Lahjendustegur, jõgi	187,66
Lahjendustegur, rand	100
Riskijuhtimismeetmed	
Reoveepuhasti tüüp	Munitsipaalne reovee puhastusjaam
Eeldatav reoveekäitlemisjaama vool (m3/d)	335.896 m3/d
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Keskkond
Ohu iseloomustuse määr	0,0453
	Ohtu keskkonnas kokkupuutumisel põhjustab pinnas.
Maksimaalne ohutu kasutamise kogus	1.361,3 t/d
Ohtu keskkonnas kokkupuutumisel põhjustab pinnas.	

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	PROC1: Kemikaalide tootmine või rafineerimistehas suletud protsessis ilma kokkupuute tõenäosuseta või samaväärsete isoleerimistingimustega protsessid Kasutage domeeni: tööstuslik
Käitamistingimused	
Aine kontsentratsioon	2-(2-butoksüetoksü)etanool Sisaldus: >= 0 % - <= 100 %
Füüsikaline olek	vedelik
Aine auru rõhk kasutamise ajal	2,91976 Pa
Tegevuse kestus ja sagedus	480 min 5 päeva nädalas
Sise-/välistingimused	Siseruumis
	Eeldab tegevust ümbritseval temperatuuril.
Riskijuhtimismeetmed	
Kasutage sobivaid silmakaitseid.	
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - nahakaudne, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	0,01 mg/cm²/päev
Ohu iseloomustuse määr	0,013514
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - sissehingatav, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	0,0676 mg/m³
Ohu iseloomustuse määr	0,001001
Juhised tootmisahela järgmise etapi kasutajatele	
Skaleerimise jaoks vaadake: http://www.ecetoc.org/tra	

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	PROC2: Kemikaalide tootmine või rafineerimistehas suletud protsessis, millega kaasneb aeg-ajalt kontrollitud kokkupuude või samaväärsete isoleerimistingimustega protsessid Kasutage domeeni: tööstuslik
Käitamistingimused	
Aine kontsentratsioon	2-(2-butoksüetoksü)etanool Sisaldus: >= 0 % - <= 100 %
Füüsikaline olek	vedelik
Aine auru rõhk kasutamise ajal	2,91976 Pa
Tegevuse kestus ja sagedus	480 min 5 päeva nädalas
Sise-/välistingimused	Siseruumis
	Eeldab tegevust ümbritseval temperatuuril.

Riskijuhtimismeetmed	
Kasutage sobivaid silmakaitseid.	
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - nahakaudne, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	0,2 mg/cm²/päev
Ohu iseloomustuse määr	0,27027
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - sissehingatav, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	6,7594 mg/m³
Ohu iseloomustuse määr	0,10014
Juhised tootmisahela järgmise etapi kasutajatele	
Skaleerimise jaoks vaadake: http://www.ecetoc.org/tra	

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	PROC3: Tootmine või valmistamine keemiatööstuses suletud partiiprotsessides, millega kaasneb aeg-ajalt kontrollitud kokkupuude või samaväärsete isoleerimistingimustega protsessid Kasutage domeeni: tööstuslik
Käitamistingimused	
Aine kontsentratsioon	2-(2-butoksüetoksü)etanool Sisaldus: >= 0 % - <= 100 %
Füüsikaline olek	vedelik
Aine auru rõhk kasutamise ajal	2,91976 Pa
Tegevuse kestus ja sagedus	480 min 5 päeva nädalas
Sise-/välistingimused	Siseruumis
	Eeldab tegevust ümbritseval temperatuuril.
Riskijuhtimismeetmed	
Kasutage sobivaid silmakaitseid.	
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - nahakaudne, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	0,2 mg/cm²/päev
Ohu iseloomustuse määr	0,27027
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - sissehingatav, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	20,2783 mg/m³
Ohu iseloomustuse määr	0,30042
Juhised tootmisahela järgmise etapi kasutajatele	
Skaleerimise jaoks vaadake: http://www.ecetoc.org/tra	

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	PROC4: Kemikaalide tootmine, kus tekib kokkupuute võimalus

	Kasutage domeeni: tööstuslik
Käitamistingimused	
Aine kontsentratsioon	2-(2-butoksüetoksü)etanool Sisaldus: >= 0 % - <= 100 %
Füüsikaline olek	vedelik
Aine auru rõhk kasutamise ajal	2,91976 Pa
Protsessi temperatuur	20 °C
Tegevuse kestus ja sagedus	480 min 5 päeva nädalas
Sise-/välistingimused	Siseruumis
Riskijuhtimismeetmed	
Kasutage sobivaid silmakaitseid.	
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - nahakaudne, pikaajaline - süsteemne
Kokkupuutehinnang	6,8571 mg kehamassi kg kohta päevas
Ohu iseloomustuse määr	0,082616
Hindamismeetod	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - sissehingatav, pikaajaline - süsteemne
Kokkupuutehinnang	33,7972 mg/m³
Ohu iseloomustuse määr	0,5007
Hindamismeetod	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - sissehingatav, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	33,7972 mg/m³
Ohu iseloomustuse määr	0,5007
Juhised tootmisahela järgmise etapi kasutajatele	
Skaleerimise jaoks vaadake: http://www.ecetoc.org/tra	

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	PROC8a: Aine või segu ülekandmine (laadimine ja tühjendamine) selleks mitte ettenähtud rajatistes Kasutage domeeni: tööstuslik
Käitamistingimused	
Aine kontsentratsioon	2-(2-butoksüetoksü)etanool Sisaldus: >= 0 % - <= 100 %
Füüsikaline olek	vedelik
Aine auru rõhk kasutamise ajal	2,91976 Pa
Tegevuse kestus ja sagedus	480 min 5 päeva nädalas
Sise-/välistingimused	Siseruumis
	Eeldab tegevust ümbritseval temperatuuril.
Riskijuhtimismeetmed	
Tagage hea standardiga	Tõhusus: 30 %

üldventilatsioon (mitte alla 3-5 õhuvahetuse tunnis).	
Kasutage sobivaid kemikaalikindlaid kindaid.	Tõhusus: 80 %
Kasutage sobivaid silmakaitseid.	
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - nahakaudne, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	0,2 mg/cm²/päev
Ohu iseloomustuse määr	0,27027
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - sissehingatav, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	47,3161 mg/m³
Ohu iseloomustuse määr	0,70098
Juhised tootmisahela järgmise etapi kasutajatele	
Skaleerimise jaoks vaadake: http://www.ecetoc.org/tra	

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	PROC8b: Aine või segu ülekandmine (laadimine ja tühjendamine) selleks ettenähtud rajatistes Kasutage domeeni: tööstuslik
Käitamistingimused	
Aine kontsentratsioon	2-(2-butoksüetoksü)etanool Sisaldus: >= 0 % - <= 100 %
Füüsikaline olek	vedelik
Aine auru rõhk kasutamise ajal	2,91976 Pa
Tegevuse kestus ja sagedus	480 min 5 päeva nädalas
Sise-/välistingimused	Siseruumis
	Eeldab tegevust ümbritseval temperatuuril.
Riskijuhtimismeetmed	
Kasutage sobivaid kemikaalikindlaid kindaid.	Tõhusus: 80 %
Kasutage sobivaid silmakaitseid.	
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - nahakaudne, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	0,2 mg/cm²/päev
Ohu iseloomustuse määr	0,27027
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - sissehingatav, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	33,7972 mg/m³
Ohu iseloomustuse määr	0,5007
Juhised tootmisahela järgmise etapi kasutajatele	
Skaleerimise jaoks vaadake: http://www.ecetoc.org/tra	

Toetav kokkupuutestsenaarium

Kasutusdeskriptor kaetud	PROC15: Laborireagentide kasutamine Kasutage domeeni: tööstuslik
Käitamistingimused	
Aine kontsentratsioon	2-(2-butoksüetoksü)etanool Sisaldus: >= 0 % - <= 100 %
Füüsikaline olek	vedelik
Aine auru rõhk kasutamise ajal	2,91976 Pa
Tegevuse kestus ja sagedus	480 min 5 päeva nädalas
Sise-/välistingimused	Siseruumis
	Eeldab tegevust ümbritseval temperatuuril.
Riskijuhtimismeetmed	
Kasutage sobivaid kemikaalikindlaid kindaid.	Tõhusus: 80 %
Kasutage sobivaid silmakaitseid.	
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - nahakaudne, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	0,02 mg/cm²/päev
Ohu iseloomustuse määr	0,027027
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - sissehingatav, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	33,7972 mg/m³
Ohu iseloomustuse määr	0,5007
Juhised tootmisahela järgmise etapi kasutajatele	
Skaleerimise jaoks vaadake: http://www.ecetoc.org/tra	

*** * * * * * * * * * * * * * * * ***

2. Kokkupuutestsenaariumi lühipealkiri

Koostis
IS; ERC2, ERC3; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15

Kokkupuute- ja riskijuhtimismeetmete kontroll

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	ESVOC SpERC 4.10a.v1: ESVOC SpERC 4.10a.v1
Käitamistingimused	
ELi aastane kasutatav kogus	12.500.000 kg
Emissiooni päevi aastas	300
Emissioonitegur, õhk	0,25 %
Emissioonitegur, vesi	0,5 %

Emissioonitegur, pinnas	0,01 %
Magevee vastuvõtt (voolumäär).	18.000 m3/d
Lahjendustegur, jõgi	10
Lahjendustegur, rand	100
Riskijuhtimismeetmed	
Sobivaks peetavad õhu töötlemise meetmed on nt	Märg küürimishari - tolmudele, Filtreerimine, Heitgaasi töötlemine termooksüdeerimise teel, Adsorptsioon
Sobivaks peetavad heitvee töötlemise meetmed on nt	Aklimatiseeritud bioloogiline töötlus, Destillatsioon
Reoveepuhasti tüüp	Munitsipaalne reovee puhastusjaam
Eeldatav reoveekäitlemisjaama vool (m3/d)	2.000 m3/d
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Keskkond
Ohu iseloomustuse määr	0,127016
	Ohtu keskkonnas kokkupuutumisel põhjustab pinnas.
Maksimaalne ohutu kasutamise kogus	32.804,2 kg/päev
Ohtu keskkonnas kokkupuutumisel põhjustab pinnas.	

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	ESVOC SpERC 2.2.v1: ESVOC SpERC 2.2.v1
Käitamistingimused	
ELi aastane kasutatav kogus	12.500.000 kg
Emissiooni päevi aastas	300
Emissioonitegur, õhk	0,001 %
Emissioonitegur, vesi	0,001 %
Emissioonitegur, pinnas	0 %
Magevee vastuvõtt (voolumäär).	18.000 m3/d
Lahjendustegur, jõgi	10
Lahjendustegur, rand	100
Riskijuhtimismeetmed	

Sobivaks peetavad õhu töötlemise meetmed on nt	Adsorptsioon
Sobivaks peetavad heitvee töötlemise meetmed on nt	Aklimatiseeritud bioloogiline töötlus
Reoveepuhasti tüüp	Munitsipaalne reovee puhastusjaam
Eeldatav reoveekäitlemisjaama vool (m3/d)	2.000 m3/d
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Keskkond
Ohu iseloomustuse määr	0,045192
	Ohtu keskkonnas kokkupuutumisel põhjustab pinnas.
Maksimaalne ohutu kasutamise kogus	184,4 kg/päev
Ohtu keskkonnas kokkupuutumisel põhjustab pinnas.	

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	PROC1: Kemikaalide tootmine või rafineerimistehas suletud protsessis ilma kokkupuute tõenäosuseta või samaväärsete isoleerimistingimustega protsessid Kasutage domeeni: tööstuslik
Käitamistingimused	
Aine kontsentratsioon	2-(2-butoksüetoksü)etanool Sisaldus: >= 0 % - <= 100 %
Füüsikaline olek	vedelik
Aine auru rõhk kasutamise ajal	2,91976 Pa
Tegevuse kestus ja sagedus	480 min 5 päeva nädalas
Sise-/välistingimused	Siseruumis
	Eeldab tegevust ümbritseval temperatuuril.
Riskijuhtimismeetmed	
Kasutage sobivaid silmakaitseid.	
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - nahakaudne, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	0,01 mg/cm²/päev
Ohu iseloomustuse määr	0,013514
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - sissehingatav, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	0,0676 mg/m³
Ohu iseloomustuse määr	0,001001
Juhised tootmisahela järgmise etapi kasutajatele	
Skaleerimise jaoks vaadake: http://www.ecetoc.org/tra	

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	PROC2: Kemikaalide tootmine või rafineerimistehas suletud protsessis, millega kaasneb aeg-ajalt kontrollitud kokkupuude või samaväärsete isoleerimistingimustega

	protsessid Kasutage domeeni: tööstuslik
Käitamistingimused	
Aine kontsentratsioon	2-(2-butoksüetoksü)etanool Sisaldus: >= 0 % - <= 100 %
Füüsikaline olek	vedelik
Aine auru rõhk kasutamise ajal	2,91976 Pa
Tegevuse kestus ja sagedus	480 min 5 päeva nädalas
Sise-/välistingimused	Siseruumis
	Eeldab tegevust ümbritseval temperatuuril.
Riskijuhtimismeetmed	
Kasutage sobivaid silmakaitseid.	
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - nahakaudne, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	0,2 mg/cm²/päev
Ohu iseloomustuse määr	0,27027
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - sissehingatav, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	6,7594 mg/m³
Ohu iseloomustuse määr	0,10014
Juhised tootmisahela järgmise etapi kasutajatele	
Skaleerimise jaoks vaadake: http://www.ecetoc.org/tra	

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	PROC3: Tootmine või valmistamine keemiatööstuses suletud partiiprotsessides, millega kaasneb aeg-ajalt kontrollitud kokkupuude või samaväärsete isoleerimistingimustega protsessid Kasutage domeeni: tööstuslik
Käitamistingimused	
Aine kontsentratsioon	2-(2-butoksüetoksü)etanool Sisaldus: >= 0 % - <= 100 %
Füüsikaline olek	vedelik
Aine auru rõhk kasutamise ajal	2,91976 Pa
Tegevuse kestus ja sagedus	480 min 5 päeva nädalas
Sise-/välistingimused	Siseruumis
	Eeldab tegevust ümbritseval temperatuuril.
Riskijuhtimismeetmed	
Kasutage sobivaid silmakaitseid.	
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja

	Töötaja - nahakaudne, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	0,2 mg/cm²/päev
Ohu iseloomustuse määr	0,27027
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - sissehingatav, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	20,2783 mg/m³
Ohu iseloomustuse määr	0,30042
Juhised tootmisahela järgmise etapi kasutajatele	
Skaleerimise jaoks vaadake: http://www.ecetoc.org/tra	

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	PROC4: Kemikaalide tootmine, kus tekib kokkupuute võimalus Kasutage domeeni: tööstuslik
Käitamistingimused	
Aine kontsentratsioon	2-(2-butoksüetoksü)etanool Sisaldus: >= 0 % - <= 100 %
Füüsikaline olek	vedelik
Aine auru rõhk kasutamise ajal	2,91976 Pa
Tegevuse kestus ja sagedus	480 min 5 päeva nädalas
Sise-/välistingimused	Siseruumis
	Eeldab tegevust ümbritseval temperatuuril.
Riskijuhtimismeetmed	
Kasutage sobivaid kemikaalikindlaid kindaid.	Tõhusus: 80 %
Kasutage sobivaid silmakaitseid.	
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - nahakaudne, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	0,2 mg/cm²/päev
Ohu iseloomustuse määr	0,27027
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - sissehingatav, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	33,7972 mg/m³
Ohu iseloomustuse määr	0,5007
Juhised tootmisahela järgmise etapi kasutajatele	
Skaleerimise jaoks vaadake: http://www.ecetoc.org/tra	

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	PROC5: Segamine või segunemine partiiprotsessides Kasutage domeeni: tööstuslik
Käitamistingimused	
Aine kontsentratsioon	2-(2-butoksüetoksü)etanool Sisaldus: >= 0 % - <= 100 %

Füüsikaline olek	vedelik
Aine auru rõhk kasutamise ajal	2,91976 Pa
Tegevuse kestus ja sagedus	480 min 5 päeva nädalas
Sise-/välistingimused	Siseruumis
	Eeldab tegevust ümbritseval temperatuuril.
Riskijuhtimismeetmed	
Kasutage sobivaid kemikaalikindlaid kindaid.	Tõhusus: 80 %
Kasutage sobivaid silmakaitseid.	
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - nahakaudne, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	0,4 mg/cm²/päev
Ohu iseloomustuse määr	0,540541
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - sissehingatav, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	33,7972 mg/m³
Ohu iseloomustuse määr	0,5007
Juhised tootmisahela järgmise etapi kasutajatele	
Skaleerimise jaoks vaadake: http://www.ecetoc.org/tra	

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	PROC8a: Aine või segu ülekandmine (laadimine ja tühjendamine) selleks mitte ettenähtud rajatistes Kasutage domeeni: tööstuslik
Käitamistingimused	
Aine kontsentratsioon	2-(2-butoksüetoksü)etanool Sisaldus: >= 0 % - <= 100 %
Füüsikaline olek	vedelik
Aine auru rõhk kasutamise ajal	2,91976 Pa
Tegevuse kestus ja sagedus	480 min 5 päeva nädalas
Sise-/välistingimused	Siseruumis
	Eeldab tegevust ümbritseval temperatuuril.
Riskijuhtimismeetmed	
Tagage hea standardiga üldventilatsioon (mitte alla 3-5 õhuvahetuse tunnis).	Tõhusus: 30 %
Kasutage sobivaid kemikaalikindlaid kindaid.	Tõhusus: 80 %
Kasutage sobivaid silmakaitseid.	
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - nahakaudne, pikaajaline - kohalik

Kokkupuutehinnang	0,2 mg/cm²/päev
Ohu iseloomustuse määr	0,27027
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - sissehingatav, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	47,3161 mg/m³
Ohu iseloomustuse määr	0,70098
Juhised tootmisahela järgmise etapi kasutajatele	
Skaleerimise jaoks vaadake: http://www.ecetoc.org/tra	

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	PROC8b: Aine või segu ülekandmine (laadimine ja tühjendamine) selleks ettenähtud rajatistes Kasutage domeeni: tööstuslik
Käitamistingimused	
Aine kontsentratsioon	2-(2-butoksüetoksü)etanool Sisaldus: >= 0 % - <= 100 %
Füüsikaline olek	vedelik
Aine auru rõhk kasutamise ajal	2,91976 Pa
Tegevuse kestus ja sagedus	480 min 5 päeva nädalas
Sise-/välistingimused	Siseruumis
	Eeldab tegevust ümbritseval temperatuuril.
Riskijuhtimismeetmed	
Kasutage sobivaid kemikaalikindlaid kindaid.	Tõhusus: 80 %
Kasutage sobivaid silmakaitseid.	
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - nahakaudne, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	0,2 mg/cm²/päev
Ohu iseloomustuse määr	0,27027
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - sissehingatav, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	33,7972 mg/m³
Ohu iseloomustuse määr	0,5007
Juhised tootmisahela järgmise etapi kasutajatele	
Skaleerimise jaoks vaadake: http://www.ecetoc.org/tra	

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	PROC9: Aine või valmistise üleviimine väikestesse mahutitesse (kasutatakse eriotstarbelist täitetoru, hõlmab kaalumist) Kasutage domeeni: tööstuslik
Käitamistingimused	
Aine kontsentratsioon	2-(2-butoksüetoksü)etanool Sisaldus: >= 0 % - <= 100 %

Füüsikaline olek	vedelik
Aine auru rõhk kasutamise ajal	2,91976 Pa
Tegevuse kestus ja sagedus	480 min 5 päeva nädalas
Sise-/välistingimused	Siseruumis
	Eeldab tegevust ümbritseval temperatuuril.
Riskijuhtimismeetmed	
Kasutage sobivaid kemikaalikindlaid kindaid.	Tõhusus: 80 %
Kasutage sobivaid silmakaitseid.	
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - nahakaudne, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	0,2 mg/cm²/päev
Ohu iseloomustuse määr	0,27027
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - sissehingatav, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	33,7972 mg/m³
Ohu iseloomustuse määr	0,5007
Juhised tootmisahela järgmise etapi kasutajatele	
Skaleerimise jaoks vaadake: http://www.ecetoc.org/tra	

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	PROC15: Laborireagentide kasutamine Kasutage domeeni: tööstuslik
Käitamistingimused	
Aine kontsentratsioon	2-(2-butoksüetoksü)etanool Sisaldus: >= 0 % - <= 100 %
Füüsikaline olek	vedelik
Aine auru rõhk kasutamise ajal	2,91976 Pa
Tegevuse kestus ja sagedus	480 min 5 päeva nädalas
Sise-/välistingimused	Siseruumis
	Eeldab tegevust ümbritseval temperatuuril.
Riskijuhtimismeetmed	
Kasutage sobivaid kemikaalikindlaid kindaid.	Tõhusus: 80 %
Kasutage sobivaid silmakaitseid.	
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - nahakaudne, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	0,02 mg/cm²/päev
Ohu iseloomustuse määr	0,027027
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - sissehingatav, pikaajaline - kohalik

Kokkupuutehinnang	33,7972 mg/m³
Ohu iseloomustuse määr	0,5007
Juhised tootmisahela järgmise etapi kasutajatele	
Skaleerimise jaoks vaadake: http://www.ecetoc.org/tra	

*** * * * * * * * * * * * * * * ****

3. Kokkupuutestsenaariumi lühipealkiri

Aine jaotamine
IS; ERC2, ERC3; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15

Kokkupuute- ja riskijuhtimismeetmete kontroll

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	ESVOC SpERC 1.1b.v1: ESVOC SpERC 1.1b.v1
Käitamistingimused	
ELi aastane kasutatav kogus	12.500.000 kg
Emissiooni päevi aastas	300
Emissioonitegur, õhk	0,001 %
Emissioonitegur, vesi	0,001 %
Emissioonitegur, pinnas	0 %
Magevee vastuvõtt (voolumäär).	18.000 m3/d
Lahjendustegur, jõgi	10
Lahjendustegur, rand	100
Riskijuhtimismeetmed	
Sobivaks peetavad õhu töötlemise meetmed on nt	Adsorptsioon
Sobivaks peetavad heitvee töötlemise meetmed on nt	Aklimatiseeritud bioloogiline töötlus
Reoveepuhasti tüüp	Munitsipaalne reovee puhastusjaam
Eeldatav reoveekäitlemisjaama vool (m3/d)	2.000 m3/d
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Keskkond
Ohu iseloomustuse määr	0,057418
	Ohtu keskkonnas kokkupuutumisel põhjustab pinnas.
Maksimaalne ohutu kasutamise kogus	145,1 kg/päev
Ohtu keskkonnas kokkupuutumisel põhjustab pinnas.	

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	ESVOC SpERC 1.1b.v1: ESVOC SpERC 1.1b.v1
Käitamistingimused	
ELi aastane kasutatav kogus	12.500.000 kg
Emissiooni päevi aastas	300
Emissioonitegur, õhk	0,001 %
Emissioonitegur, vesi	0,001 %
Emissioonitegur, pinnas	0 %
Magevee vastuvõtt (voolumäär).	18.000 m3/d
Lahjendustegur, jõgi	10
Lahjendustegur, rand	100
Riskijuhtimismeetmed	
Sobivaks peetavad õhu töötlemise meetmed on nt	Adsorptsioon
Sobivaks peetavad heitvee töötlemise meetmed on nt	Aklimatiseeritud bioloogiline töötlus
Reoveepuhasti tüüp	Munitsipaalne reovee puhastusjaam
Eeldatav reoveekäitlemisjaama vool (m3/d)	2.000 m3/d
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Keskkond
Ohu iseloomustuse määr	0,057418
	Ohtu keskkonnas kokkupuutumisel põhjustab pinnas.
Maksimaalne ohutu kasutamise kogus	145,1 kg/päev
Ohtu keskkonnas kokkupuutumisel põhjustab pinnas.	

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	PROC1: Kemikaalide tootmine või rafineerimistehas suletud protsessis ilma kokkupuute tõenäosuseta või samaväärsete isoleerimistingimustega protsessid Kasutage domeeni: tööstuslik
Käitamistingimused	
Aine kontsentratsioon	2-(2-butoksüetoksü)etanool Sisaldus: >= 0 % - <= 100 %
Füüsikaline olek	vedelik
Aine auru rõhk kasutamise ajal	2,91976 Pa
Protsessi temperatuur	20 °C

Tegevuse kestus ja sagedus	480 min 5 päeva nädalas
Sise-/välistingimused	Siseruumis
Riskijuhtimismeetmed	
Kasutage sobivaid silmakaitseid.	
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - nahakaudne, pikaajaline - süsteemne
Kokkupuutehinnang	0,0343 mg kehamassi kg kohta päevas
Ohu iseloomustuse määr	0,000413
Hindamismeetod	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - sissehingatav, pikaajaline - süsteemne
Kokkupuutehinnang	0,0676 mg/m³
Ohu iseloomustuse määr	0,001001
Hindamismeetod	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - sissehingatav, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	0,0676 mg/m³
Ohu iseloomustuse määr	0,001001
Juhised tootmisahela järgmise etapi kasutajatele	
Skaleerimise jaoks vaadake: http://www.ecetoc.org/tra	

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	PROC2: Kemikaalide tootmine või rafineerimistehas suletud protsessis, millega kaasneb aeg-ajalt kontrollitud kokkupuude või samaväärsete isoleerimistingimustega protsessid Kasutage domeeni: tööstuslik
Käitamistingimused	
Aine kontsentratsioon	2-(2-butoksüetoksü)etanool Sisaldus: >= 0 % - <= 100 %
Füüsikaline olek	vedelik
Aine auru rõhk kasutamise ajal	2,91976 Pa
Protsessi temperatuur	20 °C
Tegevuse kestus ja sagedus	480 min 5 päeva nädalas
Sise-/välistingimused	Siseruumis
Riskijuhtimismeetmed	
Vältida kontakti nahaga.	
Kasutage sobivaid silmakaitseid.	
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - nahakaudne, pikaajaline - süsteemne
Kokkupuutehinnang	1,3714 mg kehamassi kg kohta päevas
Ohu iseloomustuse määr	0,016523
Hindamismeetod	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, töötaja

	Töötaja - sissehingatav, pikaajaline - süsteemne
Kokkupuutehinnang	6,7594 mg/m³
Ohu iseloomustuse määr	0,10014
Hindamismeetod	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - sissehingatav, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	6,7594 mg/m³
Ohu iseloomustuse määr	0,10014
Juhised tootmisahela järgmise etapi kasutajatele	
Skaleerimise jaoks vaadake: http://www.ecetoc.org/tra	

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	PROC3: Tootmine või valmistamine keemiatööstuses suletud partiiprotsessides, millega kaasneb aeg-ajalt kontrollitud kokkupuude või samaväärsete isoleerimistingimustega protsessid Kasutage domeeni: tööstuslik
Käitamistingimused	
Aine kontsentratsioon	2-(2-butoksüetoksü)etanool Sisaldus: >= 0 % - <= 100 %
Füüsikaline olek	vedelik
Aine auru rõhk kasutamise ajal	2,91976 Pa
Protsessi temperatuur	20 °C
Tegevuse kestus ja sagedus	480 min 5 päeva nädalas
Sise-/välistingimused	Siseruumis
Riskijuhtimismeetmed	
Kasutage sobivaid silmakaitseid.	
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - nahakaudne, pikaajaline - süsteemne
Kokkupuutehinnang	0,6857 mg kehamassi kg kohta päevas
Ohu iseloomustuse määr	0,008262
Hindamismeetod	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - sissehingatav, pikaajaline - süsteemne
Kokkupuutehinnang	20,2783 mg/m³
Ohu iseloomustuse määr	0,30042
Hindamismeetod	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - sissehingatav, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	20,2783 mg/m³
Ohu iseloomustuse määr	0,30042
Juhised tootmisahela järgmise etapi kasutajatele	
Skaleerimise jaoks vaadake: http://www.ecetoc.org/tra	

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	PROC4: Kemikaalide tootmine, kus tekib kokkupuute võimalus

	Kasutage domeeni: tööstuslik
Käitamistingimused	
Aine kontsentratsioon	2-(2-butoksüetoksü)etanool Sisaldus: >= 0 % - <= 100 %
Füüsikaline olek	vedelik
Aine auru rõhk kasutamise ajal	2,91976 Pa
Protsessi temperatuur	20 °C
Tegevuse kestus ja sagedus	480 min 5 päeva nädalas
Sise-/välistingimused	Siseruumis
Riskijuhtimismeetmed	
Kasutage sobivaid silmakaitseid.	
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - nahakaudne, pikaajaline - süsteemne
Kokkupuutehinnang	6,8571 mg kehamassi kg kohta päevas
Ohu iseloomustuse määr	0,082616
Hindamismeetod	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - sissehingatav, pikaajaline - süsteemne
Kokkupuutehinnang	33,7972 mg/m³
Ohu iseloomustuse määr	0,5007
Hindamismeetod	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - sissehingatav, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	33,7972 mg/m³
Ohu iseloomustuse määr	0,5007
Juhised tootmisahela järgmise etapi kasutajatele	
Skaleerimise jaoks vaadake: http://www.ecetoc.org/tra	

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	PROC8a: Aine või segu ülekandmine (laadimine ja tühjendamine) selleks mitte ettenähtud rajatistes Kasutage domeeni: tööstuslik
Käitamistingimused	
Aine kontsentratsioon	2-(2-butoksüetoksü)etanool Sisaldus: >= 0 % - <= 100 %
Füüsikaline olek	vedelik
Aine auru rõhk kasutamise ajal	2,91976 Pa
Protsessi temperatuur	20 °C
Tegevuse kestus ja sagedus	480 min 5 päeva nädalas
Sise-/välistingimused	Siseruumis

Riskijuhtimismeetmed	
Tagage hea standardiga üldventilatsioon (mitte alla 3-5 õhuvahetuse tunnis).	Tõhusus: 30 %
Kasutage sobivaid kemikaalikindlaid kindaid.	Tõhusus: 80 %
Kasutage sobivaid silmakaitseid.	
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - nahakaudne, pikaajaline - süsteemne
Kokkupuutehinnang	2,7429 mg kehamassi kg kohta päevas
Ohu iseloomustuse määr	0,033046
Hindamismeetod	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - sissehingatav, pikaajaline - süsteemne
Kokkupuutehinnang	47,3161 mg/m³
Ohu iseloomustuse määr	0,70098
Hindamismeetod	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - sissehingatav, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	47,3161 mg/m³
Ohu iseloomustuse määr	0,70098
Juhised tootmisahela järgmise etapi kasutajatele	
Skaleerimise jaoks vaadake: http://www.ecetoc.org/tra	

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	PROC8b: Aine või segu ülekandmine (laadimine ja tühjendamine) selleks ettenähtud rajatistes Kasutage domeeni: tööstuslik
Käitamistingimused	
Aine kontsentratsioon	2-(2-butoksüetoksü)etanool Sisaldus: >= 0 % - <= 100 %
Füüsikaline olek	vedelik
Aine auru rõhk kasutamise ajal	2,91976 Pa
Protsessi temperatuur	20 °C
Tegevuse kestus ja sagedus	480 min 5 päeva nädalas
Sise-/välistingimused	Siseruumis
Riskijuhtimismeetmed	
Kasutage sobivaid kemikaalikindlaid kindaid.	Tõhusus: 80 %
Kasutage sobivaid silmakaitseid.	
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - nahakaudne, pikaajaline - süsteemne
Kokkupuutehinnang	2,7429 mg kehamassi kg kohta päevas
Ohu iseloomustuse määr	0,033046
Hindamismeetod	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, töötaja

	Töötaja - sissehingatav, pikaajaline - süsteemne
Kokkupuutehinnang	33,7972 mg/m³
Ohu iseloomustuse määr	0,5007
Hindamismeetod	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - sissehingatav, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	33,7972 mg/m³
Ohu iseloomustuse määr	0,5007
Juhised tootmisahela järgmise etapi kasutajatele	
Skaleerimise jaoks vaadake: http://www.ecetoc.org/tra	

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	PROC9: Aine või valmistise üleviimine väikestesse mahutitesse (kasutatakse eriotstarbelist täitetoru, hõlmab kaalumist) Kasutage domeeni: tööstuslik
Käitamistingimused	
Aine kontsentratsioon	2-(2-butoksüetoksü)etanool Sisaldus: >= 0 % - <= 100 %
Füüsikaline olek	vedelik
Aine auru rõhk kasutamise ajal	2,91976 Pa
Protsessi temperatuur	20 °C
Tegevuse kestus ja sagedus	480 min 5 päeva nädalas
Sise-/välistingimused	Siseruumis
Riskijuhtimismeetmed	
Kasutage sobivaid silmakaitseid.	
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - nahakaudne, pikaajaline - süsteemne
Kokkupuutehinnang	6,8571 mg kehamassi kg kohta päevas
Ohu iseloomustuse määr	0,082616
Hindamismeetod	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - sissehingatav, pikaajaline - süsteemne
Kokkupuutehinnang	33,7972 mg/m³
Ohu iseloomustuse määr	0,5007
Hindamismeetod	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - sissehingatav, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	33,7972 mg/m³
Ohu iseloomustuse määr	0,5007
Juhised tootmisahela järgmise etapi kasutajatele	
Skaleerimise jaoks vaadake: http://www.ecetoc.org/tra	

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	PROC15: Laborireagentide kasutamine Kasutage domeeni: tööstuslik

Käitamistingimused	
Aine kontsentratsioon	2-(2-butoksüetoksü)etanool Sisaldus: >= 0 % - <= 100 %
Füüsikaline olek	vedelik
Aine auru rõhk kasutamise ajal	2,91976 Pa
Protsessi temperatuur	20 °C
Tegevuse kestus ja sagedus	480 min 5 päeva nädalas
Sise-/välistingimused	Siseruumis
Riskijuhtimismeetmed	
Kasutage sobivaid silmakaitseid.	
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - nahakaudne, pikaajaline - süsteemne
Kokkupuutehinnang	0,3429 mg kehamassi kg kohta päevas
Ohu iseloomustuse määr	0,004131
Hindamismeetod	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - sissehingatav, pikaajaline - süsteemne
Kokkupuutehinnang	33,7972 mg/m³
Ohu iseloomustuse määr	0,5007
Hindamismeetod	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - sissehingatav, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	33,7972 mg/m³
Ohu iseloomustuse määr	0,5007
Juhised tootmisahela järgmise etapi kasutajatele	
Skaleerimise jaoks vaadake: http://www.ecetoc.org/tra	

****

4. Kokkupuutestsenaariumi lühipealkiri

Kasutamine pinnakatetes, (kasutamine tööstushoonetes)
IS; ERC4, ERC5; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC15

Kokkupuute- ja riskijuhtimismeetmete kontroll

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	CEPE SPERC 4.1b.v2
Käitamistingimused	
ELi aastane kasutatav kogus	3.200.000 kg
Emissiooni päevi aastas	20
Emissioonitegur, õhk	95 %

Emissioonitegur, vesi	0 %
Emissioonitegur, pinnas	0 %
Magevee vastuvõtt (voolumäär).	18.000 m3/d
Lahjendustegur, jõgi	10
Lahjendustegur, rand	100
Riskijuhtimismeetmed	
Reoveepuhasti tüüp	Munitsipaalne reovee puhastusjaam
Eeldatav reoveekäitlemisjaama vool (m3/d)	2.000 m3/d
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Keskkond
Ohu iseloomustuse määr	0,200299
	Ohtu keskkonnas kokkupuutumisel põhjustab pinnas.
Maksimaalne ohutu kasutamise kogus	79.880,7 kg/päev
Ohtu keskkonnas kokkupuutumisel põhjustab pinnas.	

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	CEPE SPERC 5.2a.v1: CEPE SPERC 5.2a.v1
Käitamistingimused	
ELi aastane kasutatav kogus	3.200.000 kg
Emissiooni päevi aastas	225
Emissioonitegur, õhk	2 %
Emissioonitegur, vesi	0 %
Emissioonitegur, pinnas	0 %
Magevee vastuvõtt (voolumäär).	18.000 m3/d
Lahjendustegur, jõgi	10
Lahjendustegur, rand	100
Riskijuhtimismeetmed	
Sobivaks peetavad õhu töötlemise meetmed on nt	Õhutsüklonid tolmu kogumiseks, Filtreerimine
Reoveepuhasti tüüp	Munitsipaalne reovee puhastusjaam
Eeldatav reoveekäitlemisjaama vool (m3/d)	2.000 m3/d
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	

Hindamismeetod	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Keskkond
Ohu iseloomustuse määr	0,059467
	Ohtu keskkonnas kokkupuutumisel põhjustab pinnas.
Maksimaalne ohutu kasutamise kogus	16.816 kg/päev
Ohtu keskkonnas kokkupuutumisel põhjustab pinnas.	

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	PROC1: Kemikaalide tootmine või rafineerimistehas suletud protsessis ilma kokkupuute tõenäosuseta või samaväärsete isoleerimistingimustega protsessid Kasutage domeeni: tööstuslik
Käitamistingimused	
Aine kontsentratsioon	2-(2-butoksüetoksü)etanool Sisaldus: >= 0 % - <= 100 %
Füüsikaline olek	vedelik
Aine auru rõhk kasutamise ajal	2,91976 Pa
Tegevuse kestus ja sagedus	480 min 5 päeva nädalas
Sise-/välistingimused	Siseruumis
	Eeldab tegevust ümbritseval temperatuuril.
Riskijuhtimismeetmed	
Kasutage sobivaid silmakaitseid.	
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - nahakaudne, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	0,01 mg/cm²/päev
Ohu iseloomustuse määr	0,013514
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - sissehingatav, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	0,0676 mg/m³
Ohu iseloomustuse määr	0,001001
Juhised tootmisahela järgmise etapi kasutajatele	
Skaleerimise jaoks vaadake: http://www.ecetoc.org/tra	

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	PROC2: Kemikaalide tootmine või rafineerimistehas suletud protsessis, millega kaasneb aeg-ajalt kontrollitud kokkupuude või samaväärsete isoleerimistingimustega protsessid Kasutage domeeni: tööstuslik
Käitamistingimused	
Aine kontsentratsioon	2-(2-butoksüetoksü)etanool Sisaldus: >= 0 % - <= 100 %

Füüsikaline olek	vedelik
Aine auru rõhk kasutamise ajal	2,91976 Pa
Tegevuse kestus ja sagedus	480 min 5 päeva nädalas
Sise-/välistingimused	Siseruumis
	Eeldab tegevust ümbritseval temperatuuril.
Riskijuhtimismeetmed	
Kasutage sobivaid silmakaitseid.	
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - nahakaudne, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	0,2 mg/cm²/päev
Ohu iseloomustuse määr	0,27027
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - sissehingatav, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	6,7594 mg/m³
Ohu iseloomustuse määr	0,10014
Juhised tootmisahela järgmise etapi kasutajatele	
Skaleerimise jaoks vaadake: http://www.ecetoc.org/tra	

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	PROC3: Tootmine või valmistamine keemiatööstuses suletud partiiprotsessides, millega kaasneb aeg-ajalt kontrollitud kokkupuude või samaväärsete isoleerimistingimustega protsessid Kasutage domeeni: tööstuslik
Käitamistingimused	
Aine kontsentratsioon	2-(2-butoksüetoksü)etanool Sisaldus: >= 0 % - <= 100 %
Füüsikaline olek	vedelik
Aine auru rõhk kasutamise ajal	2,91976 Pa
Tegevuse kestus ja sagedus	480 min 5 päeva nädalas
Sise-/välistingimused	Siseruumis
	Eeldab tegevust ümbritseval temperatuuril.
Riskijuhtimismeetmed	
Kasutage sobivaid silmakaitseid.	
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - nahakaudne, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	0,2 mg/cm²/päev
Ohu iseloomustuse määr	0,27027
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - sissehingatav, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	20,2783 mg/m³
Ohu iseloomustuse määr	0,30042

Juhised tootmisahela järgmise etapi kasutajatele
Skaleerimise jaoks vaadake: http://www.ecetoc.org/tra

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	PROC4: Kemikaalide tootmine, kus tekib kokkupuute võimalus Kasutage domeeni: tööstuslik
Käitamistingimused	
Aine kontsentratsioon	2-(2-butoksüetoksü)etanool Sisaldus: >= 0 % - <= 100 %
Füüsikaline olek	vedelik
Aine auru rõhk kasutamise ajal	2,91976 Pa
Tegevuse kestus ja sagedus	480 min 5 päeva nädalas
Sise-/välistingimused	Siseruumis
	Eeldab tegevust ümbritseval temperatuuril.
Riskijuhtimismeetmed	
Kasutage sobivaid kemikaalikindlaid kindaid.	Tõhusus: 80 %
Kasutage sobivaid silmakaitseid.	
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - nahakaudne, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	0,2 mg/cm²/päev
Ohu iseloomustuse määr	0,27027
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - sissehingatav, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	33,7972 mg/m³
Ohu iseloomustuse määr	0,5007
Juhised tootmisahela järgmise etapi kasutajatele	
Skaleerimise jaoks vaadake: http://www.ecetoc.org/tra	

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	PROC5: Segamine või segunemine partiiprotsessides Kasutage domeeni: tööstuslik
Käitamistingimused	
Aine kontsentratsioon	2-(2-butoksüetoksü)etanool Sisaldus: >= 0 % - <= 100 %
Füüsikaline olek	vedelik
Aine auru rõhk kasutamise ajal	2,91976 Pa
Tegevuse kestus ja sagedus	480 min 5 päeva nädalas
Sise-/välistingimused	Siseruumis

	Eeldab tegevust ümbritseval temperatuuril.
Riskijuhtimismeetmed	
Kasutage sobivaid kemikaalikindlaid kindaid.	Tõhusus: 80 %
Kasutage sobivaid silmakaitseid.	
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - nahakaudne, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	0,4 mg/cm²/päev
Ohu iseloomustuse määr	0,540541
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - sissehingatav, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	33,7972 mg/m³
Ohu iseloomustuse määr	0,5007
Juhised tootmisahela järgmise etapi kasutajatele	
Skaleerimise jaoks vaadake: http://www.ecetoc.org/tra	

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	PROC7: Tööstuslik pihustamine Kasutage domeeni: tööstuslik
	Vedelike pinnale pihustamine
Käitamistingimused	
Aine kontsentratsioon	2-(2-butoksüetoksü)etanool Sisaldus: >= 0 % - <= 100 %
Füüsikaline olek	vedelik
Aine auru rõhk kasutamise ajal	2,91976 Pa
Tegevuse kestus ja sagedus	480 min 5 päeva nädalas
Sise-/välistingimused	Siseruumis
	Eeldab tegevust ümbritseval temperatuuril.
	Mis tahes suurusega ruum
Rakendushulk	< 3 l/min
Riskijuhtimismeetmed	
Kandke kemikaalikindlaid kindaid koos 'üldise' töötaja väljaõppega.	Tõhusus: 90 %
Kindlustage, et ülesannet ei teostataks pea kohal.	
Seadmeid tuleb kasutada koos fikseeritud tõmbevarjeventilatsiooniga.	
Tagage majapidamistööde tõhusus	
Kasutage sobivaid silmakaitseid.	
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - nahakaudne, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	0,2 mg/cm²/päev
Ohu iseloomustuse määr	0,27027

Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, Advanced REACH Tool v1.5
	Töötaja - sissehingatav, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	10 mg/m³
Ohu iseloomustuse määr	0,148148
Juhised tootmisahela järgmise etapi kasutajatele	
Skaleerimise jaoks vaadake: http://www.ecetoc.org/tra Skaleerimise jaoks vaadake: http://www.advancedreachtool.com	

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	PROC8a: Aine või segu ülekandmine (laadimine ja tühjendamine) selleks mitte ettenähtud rajatistes Kasutage domeeni: tööstuslik
Käitamistingimused	
Aine kontsentratsioon	2-(2-butoksüetoksü)etanool Sisaldus: >= 0 % - <= 100 %
Füüsikaline olek	vedelik
Aine auru rõhk kasutamise ajal	2,91976 Pa
Tegevuse kestus ja sagedus	480 min 5 päeva nädalas
Sise-/välistingimused	Siseruumis
	Eeldab tegevust ümbritseval temperatuuril.
Riskijuhtimismeetmed	
Tagage hea standardiga üldventilatsioon (mitte alla 3-5 õhuvahetuse tunnis).	Tõhusus: 30 %
Kasutage sobivaid kemikaalikindlaid kindaid.	Tõhusus: 80 %
Kasutage sobivaid silmakaitseid.	
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - nahakaudne, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	0,2 mg/cm²/päev
Ohu iseloomustuse määr	0,27027
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - sissehingatav, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	47,3161 mg/m³
Ohu iseloomustuse määr	0,70098
Juhised tootmisahela järgmise etapi kasutajatele	
Skaleerimise jaoks vaadake: http://www.ecetoc.org/tra	

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	PROC8b: Aine või segu ülekandmine (laadimine ja tühjendamine) selleks ettenähtud rajatistes Kasutage domeeni: tööstuslik
Käitamistingimused	
Aine kontsentratsioon	2-(2-butoksüetoksü)etanool

	Sisaldus: >= 0 % - <= 100 %
Füüsikaline olek	vedelik
Aine auru rõhk kasutamise ajal	2,91976 Pa
Tegevuse kestus ja sagedus	480 min 5 päeva nädalas
Sise-/välistingimused	Siseruumis
	Eeldab tegevust ümbritseval temperatuuril.
Riskijuhtimismeetmed	
Kasutage sobivaid kemikaalikindlaid kindaid.	Tõhusus: 80 %
Kasutage sobivaid silmakaitseid.	
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - nahakaudne, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	0,2 mg/cm²/päev
Ohu iseloomustuse määr	0,27027
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - sissehingatav, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	33,7972 mg/m³
Ohu iseloomustuse määr	0,5007
Juhised tootmisahela järgmise etapi kasutajatele	
Skaleerimise jaoks vaadake: http://www.ecetoc.org/tra	

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	PROC9: Aine või valmistise üleviimine väikestesse mahutitesse (kasutatakse eriotstarbelist täitetoru, hõlmab kaalumist) Kasutage domeeni: tööstuslik
Käitamistingimused	
Aine kontsentratsioon	2-(2-butoksüetoksü)etanool Sisaldus: >= 0 % - <= 100 %
Füüsikaline olek	vedelik
Aine auru rõhk kasutamise ajal	2,91976 Pa
Tegevuse kestus ja sagedus	480 min 5 päeva nädalas
Sise-/välistingimused	Siseruumis
	Eeldab tegevust ümbritseval temperatuuril.
Riskijuhtimismeetmed	
Kasutage sobivaid kemikaalikindlaid kindaid.	Tõhusus: 80 %
Kasutage sobivaid silmakaitseid.	
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - nahakaudne, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	0,2 mg/cm²/päev

Ohu iseloomustuse määr	0,27027
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - sissehingatav, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	33,7972 mg/m³
Ohu iseloomustuse määr	0,5007
Juhised tootmisahela järgmise etapi kasutajatele	
Skaleerimise jaoks vaadake: http://www.ecetoc.org/tra	

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	PROC10: Ainete pealekandmine rulli või pintsliga Kasutage domeeni: tööstuslik
Käitamistingimused	
Aine kontsentratsioon	2-(2-butoksüetoksü)etanool Sisaldus: >= 0 % - <= 100 %
Füüsikaline olek	vedelik
Aine auru rõhk kasutamise ajal	2,91976 Pa
Tegevuse kestus ja sagedus	480 min 5 päeva nädalas
Sise-/välistingimused	Siseruumis
	Eeldab tegevust ümbritseval temperatuuril.
Riskijuhtimismeetmed	
Tagage hea standardiga üldventilatsioon (mitte alla 3-5 õhuvahetuse tunnis).	Tõhusus: 30 %
Kasutage sobivaid kemikaalikindlaid kindaid.	Tõhusus: 80 %
Kasutage sobivaid silmakaitseid.	
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - nahakaudne, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	0,4 mg/cm²/päev
Ohu iseloomustuse määr	0,540541
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - sissehingatav, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	47,3161 mg/m³
Ohu iseloomustuse määr	0,70098
Juhised tootmisahela järgmise etapi kasutajatele	
Skaleerimise jaoks vaadake: http://www.ecetoc.org/tra	

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	PROC13: Toodete töötlemine sissekastmise ja ülevalamise teel Kasutage domeeni: tööstuslik
Käitamistingimused	
Aine kontsentratsioon	2-(2-butoksüetoksü)etanool Sisaldus: >= 0 % - <= 100 %

Füüsikaline olek	vedelik
Aine auru rõhk kasutamise ajal	2,91976 Pa
Tegevuse kestus ja sagedus	480 min 5 päeva nädalas
Sise-/välistingimused	Siseruumis
	Eeldab tegevust ümbritseval temperatuuril.
Riskijuhtimismeetmed	
Tagage hea standardiga üldventilatsioon (mitte alla 3-5 õhuvahetuse tunnis).	Tõhusus: 30 %
Kasutage sobivaid kemikaalikindlaid kindaid.	Tõhusus: 80 %
Kasutage sobivaid silmakaitseid.	
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - nahakaudne, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	0,4 mg/cm²/päev
Ohu iseloomustuse määr	0,540541
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - sissehingatav, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	47,3161 mg/m³
Ohu iseloomustuse määr	0,70098
Juhised tootmisahela järgmise etapi kasutajatele	
Skaleerimise jaoks vaadake: http://www.ecetoc.org/tra	

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	PROC15: Laborireagentide kasutamine Kasutage domeeni: tööstuslik
Käitamistingimused	
Aine kontsentratsioon	2-(2-butoksüetoksü)etanool Sisaldus: >= 0 % - <= 100 %
Füüsikaline olek	vedelik
Aine auru rõhk kasutamise ajal	2,91976 Pa
Tegevuse kestus ja sagedus	480 min 5 päeva nädalas
Sise-/välistingimused	Siseruumis
	Eeldab tegevust ümbritseval temperatuuril.
Riskijuhtimismeetmed	
Kasutage sobivaid kemikaalikindlaid kindaid.	Tõhusus: 80 %
Kasutage sobivaid silmakaitseid.	
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - nahakaudne, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	0,02 mg/cm²/päev

Ohu iseloomustuse määr	0,027027
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - sissehingatav, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	33,7972 mg/m³
Ohu iseloomustuse määr	0,5007
Juhised tootmisahela järgmise etapi kasutajatele	
Skaleerimise jaoks vaadake: http://www.ecetoc.org/tra	

*** * * * * * * * * * * * * * * **

5. Kokkupuutestsenaariumi lühipealkiri

Kasutamine pinnakatetes, (preofessionaalne kasutamine)
PW; ERC8a, ERC8d, ERC9a, ERC9b; PROC1, PROC2, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC11, PROC13, PROC15, PROC19

Kokkupuute- ja riskijuhtimismeetmete kontroll

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	ESVOC SpERC 8.3b.v2
Käitamistingimused	
ELi aastane kasutatav kogus	1.000.000 kg
Emissiooni päevi aastas	365
Emissioonitegur, õhk	98 %
Emissioonitegur, vesi	1 %
Emissioonitegur, pinnas	1 %
Magevee vastuvõtt (voolumäär).	18.000 m3/d
Lahjendustegur, jõgi	10
Lahjendustegur, rand	100
Riskijuhtimismeetmed	
Reoveepuhasti tüüp	Munitsipaalne reovee puhastusjaam
Eeldatav reoveekäitlemisjaama vool (m3/d)	2.000 m3/d
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Keskkond
Ohu iseloomustuse määr	0,045213
	Ohtu keskkonnas kokkupuutumisel põhjustab pinnas.
Maksimaalne ohutu kasutamise kogus	12,1 kg/päev
Ohtu keskkonnas kokkupuutumisel põhjustab pinnas.	

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	ESVOC SpERC 8.3b.v2
Käitamistingimused	
ELi aastane kasutatav kogus	1.000.000 kg
Emissiooni päevi aastas	365
Emissioonitegur, õhk	98 %
Emissioonitegur, vesi	1 %
Emissioonitegur, pinnas	1 %
Magevee vastuvõtt (voolumäär).	18.000 m3/d
Lahjendustegur, jõgi	10
Lahjendustegur, rand	100
Riskijuhtimismeetmed	
Reoveepuhasti tüüp	Munitsipaalne reovee puhastusjaam
Eeldatav reoveekäitlemisjaama vool (m3/d)	2.000 m3/d
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Keskkond
Ohu iseloomustuse määr	0,045213
	Ohtu keskkonnas kokkupuutumisel põhjustab pinnas.
Maksimaalne ohutu kasutamise kogus	12,1 kg/päev
Ohtu keskkonnas kokkupuutumisel põhjustab pinnas.	

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	ERC9a: Funktsionaalse vedeliku laialdane kasutamine (siseruumides)
Käitamistingimused	
ELi aastane kasutatav kogus	1.000.000 kg
Emissiooni päevi aastas	365
Emissioonitegur, õhk	5 %
Emissioonitegur, vesi	0 %
Emissioonitegur, pinnas	0 %
Magevee vastuvõtt (voolumäär).	18.000 m3/d

Lahjendustegur, jõgi	10
Lahjendustegur, rand	100
Riskijuhtimismeetmed	
Reoveepuhasti tüüp	Munitsipaalne reovee puhastusjaam
Eeldatav reoveekäitlemisjaama vool (m3/d)	2.000 m3/d
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Keskkond
Ohu iseloomustuse määr	0,057417
	Ohtu keskkonnas kokkupuutumisel põhjustab pinnas.
Maksimaalne ohutu kasutamise kogus	9,5 kg/päev
Ohtu keskkonnas kokkupuutumisel põhjustab pinnas.	

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	ERC9b: Funktsionaalse vedeliku laialdane kasutamine (välistingimustes)
Käitamistingimused	
ELi aastane kasutatav kogus	1.000.000 kg
Emissiooni päevi aastas	365
Emissioonitegur, õhk	5 %
Emissioonitegur, vesi	5 %
Emissioonitegur, pinnas	5 %
Magevee vastuvõtt (voolumäär).	18.000 m3/d
Lahjendustegur, jõgi	10
Lahjendustegur, rand	100
Riskijuhtimismeetmed	
Reoveepuhasti tüüp	Munitsipaalne reovee puhastusjaam
Eeldatav reoveekäitlemisjaama vool (m3/d)	2.000 m3/d
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Keskkond
Ohu iseloomustuse määr	0,057748
	Ohtu keskkonnas kokkupuutumisel põhjustab pinnas.
Maksimaalne ohutu kasutamise kogus	9,5 kg/päev

Ohtu keskkonnas kokkupuutumisel põhjustab pinnas.

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	PROC1: Kemikaalide tootmine või rafineerimistehas suletud protsessis ilma kokkupuute tõenäosuseta või samaväärsete isoleerimistingimustega protsessid Kasutage domeeni: professionaalne
Käitamistingimused	
Aine kontsentratsioon	2-(2-butoksüetoksü)etanool Sisaldus: >= 0 % - <= 100 %
Füüsikaline olek	vedelik
Aine auru rõhk kasutamise ajal	2,91976 Pa
Tegevuse kestus ja sagedus	480 min 5 päeva nädalas
Sise-/välistingimused	Siseruumis
	Eeldab tegevust ümbritseval temperatuuril.
Riskijuhtimismeetmed	
Kasutage sobivaid silmakaitseid.	
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - nahakaudne, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	0,01 mg/cm²/päev
Ohu iseloomustuse määr	0,013514
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - sissehingatav, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	0,0676 mg/m³
Ohu iseloomustuse määr	0,001001
Juhised tootmisahela järgmise etapi kasutajatele	
Skaleerimise jaoks vaadake: http://www.ecetoc.org/tra	

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	PROC2: Kemikaalide tootmine või rafineerimistehas suletud protsessis, millega kaasneb aeg-ajalt kontrollitud kokkupuude või samaväärsete isoleerimistingimustega protsessid Kasutage domeeni: professionaalne
Käitamistingimused	
Aine kontsentratsioon	2-(2-butoksüetoksü)etanool Sisaldus: >= 0 % - <= 100 %
Füüsikaline olek	vedelik
Aine auru rõhk kasutamise ajal	2,91976 Pa
Tegevuse kestus ja sagedus	480 min 5 päeva nädalas
Sise-/välistingimused	Siseruumis

	Eeldab tegevust ümbritseval temperatuuril.
Riskijuhtimismeetmed	
Kasutage sobivaid silmakaitseid.	
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - nahakaudne, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	0,2 mg/cm²/päev
Ohu iseloomustuse määr	0,27027
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - sissehingatav, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	33,7972 mg/m³
Ohu iseloomustuse määr	0,5007
Juhised tootmisahela järgmise etapi kasutajatele	
Skaleerimise jaoks vaadake: http://www.ecetoc.org/tra	

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	PROC4: Kemikaalide tootmine, kus tekib kokkupuute võimalus Kasutage domeeni: professionaalne
Käitamistingimused	
Aine kontsentratsioon	2-(2-butoksüetoksü)etanool Sisaldus: >= 0 % - <= 100 %
Füüsikaline olek	vedelik
Aine auru rõhk kasutamise ajal	2,91976 Pa
Tegevuse kestus ja sagedus	480 min 5 päeva nädalas
Sise-/välistingimused	Siseruumis
	Eeldab tegevust ümbritseval temperatuuril.
Riskijuhtimismeetmed	
Tagage hea standardiga üldventilatsioon (mitte alla 3-5 õhuvahetuse tunnis).	Tõhusus: 30 %
Kasutage sobivaid kemikaalikindlaid kindaid.	Tõhusus: 80 %
Kasutage sobivaid silmakaitseid.	
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - nahakaudne, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	0,2 mg/cm²/päev
Ohu iseloomustuse määr	0,27027
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - sissehingatav, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	47,3161 mg/m³
Ohu iseloomustuse määr	0,70098
Juhised tootmisahela järgmise etapi kasutajatele	
Skaleerimise jaoks vaadake: http://www.ecetoc.org/tra	

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	PROC5: Segamine või segunemine partiiprotsessides Kasutage domeeni: professionaalne
Käitamistingimused	
Aine kontsentratsioon	2-(2-butoksüetoksü)etanool Sisaldus: >= 0 % - <= 100 %
Füüsikaline olek	vedelik
Aine auru rõhk kasutamise ajal	2,91976 Pa
Tegevuse kestus ja sagedus	480 min 5 päeva nädalas
Sise-/välistingimused	Siseruumis
	Eeldab tegevust ümbritseval temperatuuril.
Riskijuhtimismeetmed	
Tagage hea standardiga üldventilatsioon (mitte alla 3-5 õhuvahetuse tunnis).	Tõhusus: 30 %
Kasutage sobivaid kemikaalikindlaid kindaid.	Tõhusus: 80 %
Kasutage sobivaid silmakaitseid.	
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - nahakaudne, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	0,4 mg/cm²/päev
Ohu iseloomustuse määr	0,540541
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - sissehingatav, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	47,3161 mg/m³
Ohu iseloomustuse määr	0,70098
Juhised tootmisahela järgmise etapi kasutajatele	
Skaleerimise jaoks vaadake: http://www.ecetoc.org/tra	

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	PROC8a: Aine või segu ülekandmine (laadimine ja tühjendamine) selleks mitte ettenähtud rajatistes Kasutage domeeni: professionaalne
Käitamistingimused	
Aine kontsentratsioon	2-(2-butoksüetoksü)etanool Sisaldus: >= 0 % - <= 100 %
Füüsikaline olek	vedelik
Aine auru rõhk kasutamise ajal	2,91976 Pa
Tegevuse kestus ja sagedus	480 min 5 päeva nädalas
Sise-/välistingimused	Siseruumis

	Eeldab tegevust ümbritseval temperatuuril.
Riskijuhtimismeetmed	
Looge hea üld- või juhitava ventilatsiooni standard (5 kuni 10 õhuvahetust tunnis)	Tõhusus: 70 %
Kasutage sobivaid kemikaalikindlaid kindaid.	Tõhusus: 80 %
Kasutage sobivaid silmakaitseid.	
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - nahakaudne, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	0,2 mg/cm²/päev
Ohu iseloomustuse määr	0,27027
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - sissehingatav, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	50,6958 mg/m³
Ohu iseloomustuse määr	0,75105
Juhised tootmisahela järgmise etapi kasutajatele	
Skaleerimise jaoks vaadake: http://www.ecetoc.org/tra	

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	PROC8b: Aine või segu ülekandmine (laadimine ja tühjendamine) selleks ettenähtud rajatistes Kasutage domeeni: professionaalne
Käitamistingimused	
Aine kontsentratsioon	2-(2-butoksüetoksü)etanool Sisaldus: >= 0 % - <= 100 %
Füüsikaline olek	vedelik
Aine auru rõhk kasutamise ajal	2,91976 Pa
Tegevuse kestus ja sagedus	480 min 5 päeva nädalas
Sise-/välistingimused	Siseruumis
	Eeldab tegevust ümbritseval temperatuuril.
Riskijuhtimismeetmed	
Tagage hea standardiga üldventilatsioon (mitte alla 3-5 õhuvahetuse tunnis).	Tõhusus: 30 %
Kasutage sobivaid kemikaalikindlaid kindaid.	Tõhusus: 80 %
Kasutage sobivaid silmakaitseid.	
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - nahakaudne, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	0,2 mg/cm²/päev
Ohu iseloomustuse määr	0,27027
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - sissehingatav, pikaajaline - kohalik

Kokkupuutehinnang	47,3161 mg/m³
Ohu iseloomustuse määr	0,70098
Juhised tootmisahela järgmise etapi kasutajatele	
Skaleerimise jaoks vaadake: http://www.ecetoc.org/tra	

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	PROC28: Seadmestiku käsitsi hooldamine (puhastamine ja remonditööd) kaetud PROC8a poolt

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	PROC10: Ainete pealekandmine rulli või pintsliga Kasutage domeeni: professionaalne
Käitamistingimused	
Aine kontsentratsioon	2-(2-butoksüetoksü)etanool Sisaldus: >= 0 % - <= 100 %
Füüsikaline olek	vedelik
Aine auru rõhk kasutamise ajal	2,91976 Pa
Tegevuse kestus ja sagedus	480 min 5 päeva nädalas
Sise-/välistingimused	Siseruumis
	Eeldab tegevust ümbritseval temperatuuril.
Riskijuhtimismeetmed	
Looge hea üld- või juhitava ventilatsiooni standard (5 kuni 10 õhuvahetust tunnis)	Tõhusus: 70 %
Kasutage sobivaid kemikaalikindlaid kindaid.	Tõhusus: 80 %
Üldventilatsiooni mittekasutamise korral:, Tagage kasutamine välistingimustel.	
Kasutage sobivaid silmakaitseid.	
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - nahakaudne, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	0,4 mg/cm²/päev
Ohu iseloomustuse määr	0,540541
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - sissehingatav, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	50,6958 mg/m³
Ohu iseloomustuse määr	0,75105
Juhised tootmisahela järgmise etapi kasutajatele	
Skaleerimise jaoks vaadake: http://www.ecetoc.org/tra	

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	PROC11: Mittetööstuslik pihustamine

	Kasutage domeeni: professionaalne
	Vedelike pinnale pihustamine
Käitamistingimused	
Aine kontsentratsioon	2-(2-butoksüetoksü)etanool Sisaldus: >= 0 % - <= 25 %
Füüsikaline olek	vedelik
Aine auru rõhk kasutamise ajal	2,91976 Pa
Tegevuse kestus ja sagedus	480 min 5 päeva nädalas
Sise-/välistingimused	Siseruumis
	Eeldab tegevust ümbritseval temperatuuril.
	Mis tahes suurusega ruum
Rakendushulk	< 3 l/min
Riskijuhtimismeetmed	
Kandke kemikaalikindlaid kindaid koos 'üldise' töötaja väljaõppega.	Tõhusus: 90 %
Kindlustage, et ülesannet ei teostataks pea kohal.	
Looge emissioonide tekkimise kohtades kohalik tõmbeventilatsioon (LEV).	
Tagage üldised majapidamistööd	
Juhul, kui puudub sobiv kohalik tõmbeventilatsioon:, Tagage kasutamine välistingimustel.	
Kasutage sobivaid silmakaitseid.	
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - nahakaudne, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	0,3 mg/cm²/päev
Ohu iseloomustuse määr	0,405405
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, Advanced REACH Tool v1.5
	Töötaja - sissehingatav, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	13 mg/m³
Ohu iseloomustuse määr	0,192593
Juhised tootmisahela järgmise etapi kasutajatele	
Skaleerimise jaoks vaadake: http://www.ecetoc.org/tra Skaleerimise jaoks vaadake: http://www.advancedreachtool.com	

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	PROC13: Toodete töötlemine sissekastmise ja ülevalamise teel Kasutage domeeni: professionaalne
Käitamistingimused	
Aine kontsentratsioon	2-(2-butoksüetoksü)etanool

	Sisaldus: >= 0 % - <= 100 %
Füüsikaline olek	vedelik
Aine auru rõhk kasutamise ajal	2,91976 Pa
Tegevuse kestus ja sagedus	480 min 5 päeva nädalas
Sise-/välistingimused	Siseruumis
	Eeldab tegevust ümbritseval temperatuuril.
Riskijuhtimismeetmed	
Tagage hea standardiga üldventilatsioon (mitte alla 3-5 õhuvahetuse tunnis).	Tõhusus: 30 %
Kasutage sobivaid kemikaalikindlaid kindaid.	Tõhusus: 80 %
Kasutage sobivaid silmakaitseid.	
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - nahakaudne, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	0,4 mg/cm²/päev
Ohu iseloomustuse määr	0,540541
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - sissehingatav, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	47,3161 mg/m³
Ohu iseloomustuse määr	0,70098
Juhised tootmisahela järgmise etapi kasutajatele	
Skaleerimise jaoks vaadake: http://www.ecetoc.org/tra	

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	PROC15: Laborireagentide kasutamine Kasutage domeeni: professionaalne
Käitamistingimused	
Aine kontsentratsioon	2-(2-butoksüetoksü)etanool Sisaldus: >= 0 % - <= 100 %
Füüsikaline olek	vedelik
Aine auru rõhk kasutamise ajal	2,91976 Pa
Tegevuse kestus ja sagedus	480 min 5 päeva nädalas
Sise-/välistingimused	Siseruumis
	Eeldab tegevust ümbritseval temperatuuril.
Riskijuhtimismeetmed	
Kasutage sobivaid kemikaalikindlaid kindaid.	Tõhusus: 80 %
Kasutage sobivaid silmakaitseid.	
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - nahakaudne, pikaajaline - kohalik

Kokkupuutehinnang	0,02 mg/cm²/päev
Ohu iseloomustuse määr	0,027027
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - sissehingatav, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	33,7972 mg/m³
Ohu iseloomustuse määr	0,5007
Juhised tootmisahela järgmise etapi kasutajatele	
Skaleerimise jaoks vaadake: http://www.ecetoc.org/tra	

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	PROC19: Käsitsi tegevused, mis hõlmavad kokkupuudet kätega Kasutage domeeni: professionaalne
Käitamistingimused	
Aine kontsentratsioon	2-(2-butoksüetoksü)etanool Sisaldus: >= 0 % - <= 25 %
Füüsikaline olek	vedelik
Aine auru rõhk kasutamise ajal	2,91976 Pa
Tegevuse kestus ja sagedus	240 min 5 päeva nädalas
Sise-/välistingimused	Siseruumis
	Eeldab tegevust ümbritseval temperatuuril.
Riskijuhtimismeetmed	
Kandke sobivat hingamiskaitset.	Tõhusus: 90 %
Kandke kemikaalikindlaid kindaid koos 'üldise' töötaja väljaõppega.	Tõhusus: 90 %
Kasutage sobivaid silmakaitseid.	
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - nahakaudne, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	0,3 mg/cm²/päev
Ohu iseloomustuse määr	0,405405
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - sissehingatav, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	10,1392 mg/m³
Ohu iseloomustuse määr	0,15021
Juhised tootmisahela järgmise etapi kasutajatele	
Skaleerimise jaoks vaadake: http://www.ecetoc.org/tra	

****

6. Kokkupuutestsenaariumi lühipealkiri

Kasutamine pinnakatetes, (tarbijatepoolne kasutamine)
C; ERC8a, ERC8d; PC9a, PC9c, PC31

Kokkupuute- ja riskijuhtimismeetmete kontroll

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	ESVOC SpERC 8.3c.v2
Käitamistingimused	
ELi aastane kasutatav kogus	100.000 kg
Emissiooni päevi aastas	365
Emissioonitegur, õhk	98,5 %
Emissioonitegur, vesi	1 %
Emissioonitegur, pinnas	0,5 %
Magevee vastuvõtt (voolumäär).	18.000 m3/d
Lahjendustegur, jõgi	10
Lahjendustegur, rand	100
Riskijuhtimismeetmed	
Reoveepuhasti tüüp	Munitsipaalne reovee puhastusjaam
Eeldatav reoveekäitlemisjaama vool (m3/d)	2.000 m3/d
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Keskkond
Ohu iseloomustuse määr	0,045194
	Ohtu keskkonnas kokkupuutumisel põhjustab pinnas.
Maksimaalne ohutu kasutamise kogus	1,2 kg/päev
Ohtu keskkonnas kokkupuutumisel põhjustab pinnas.	

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	ESVOC SpERC 8.3c.v2
Käitamistingimused	
ELi aastane kasutatav kogus	100.000 kg
Emissiooni päevi aastas	365
Emissioonitegur, õhk	98,5 %
Emissioonitegur, vesi	1 %
Emissioonitegur, pinnas	0,5 %
Magevee vastuvõtt (voolumäär).	18.000 m3/d

Lahjendustegur, jõgi	10
Lahjendustegur, rand	100
Riskijuhtimismeetmed	
Reoveepuhasti tüüp	Munitsipaalne reovee puhastusjaam
Eeldatav reoveekäitlemisjaama vool (m3/d)	2.000 m3/d
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Keskkond
Ohu iseloomustuse määr	0,045194
	Ohtu keskkonnas kokkupuutumisel põhjustab pinnas.
Maksimaalne ohutu kasutamise kogus	1,2 kg/päev
Ohtu keskkonnas kokkupuutumisel põhjustab pinnas.	

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	PC9a_1, PC15_1: Alamkategooria: Vesialusel seina lateksvärv
Käitamistingimused	
Aine kontsentratsioon	2-(2-butoksüetoksü)etanool Sisaldus: >= 0 % - <= 3 %
Aine auru rõhk kasutamise ajal	2,91976 Pa
kehakaal	65 kg
Kokkupuutemäär	30 mg/min
Vabastusaeg	120 min
	Parameeter on oluline ainult nahakaudse kokkupuute hindamisel.
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ConsExpo v4.1, Naha mudel: pideva rakenduse sagedus
	Tarbija - nahakaudne, lühiaegne - kohalik
Kokkupuutehinnang	0,2571 mg/cm²/päev
Ohu iseloomustuse määr	0,571429
	Kalkulatsioon põhineb välisel doosil.
Juhised tootmisahela järgmise etapi kasutajatele	
Skaleerimise jaoks vaadake: http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	PC9c: Näpuvärvid
Käitamistingimused	
Aine kontsentratsioon	2-(2-butoksüetoksü)etanool Sisaldus: >= 0 % - <= 5 %

Aine auru rõhk kasutamise ajal	2,91976 Pa
Protsessi temperatuur	20 °C
Tegevuse kestus ja sagedus	Kokkupuuteaeg: 480 min Parameeter on oluline ainult sissehingamiskokkupuute hindamisel.
Tegevuse kestus ja sagedus	Kasutusaeg: 120 min Parameeter on oluline ainult sissehingamiskokkupuute hindamisel.
Tegevuse kestus ja sagedus	1 kasutuskordi aastas Parameeter on oluline ainult sissehingamiskokkupuute hindamisel.
Tegevuse kestus ja sagedus	1 kasutuskordi aastas Parameeter on oluline ainult nahakaudse kokkupuute hindamisel.
Temperatuur (Kasutamisel)	20 °C
kehakaal	65 kg
Fraktsiooni nahakaudne manustamine	100 %
Vabastusala	100000 cm²
	Vabastusala suureneb aja jooksul
Vabastusaeg	120 min
	Parameeter on oluline ainult sissehingamiskokkupuute hindamisel.
Kokkupuutemäär	3000 mg/min
Vabastusaeg	480 min
	Parameeter on oluline ainult nahakaudse kokkupuute hindamisel.
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v4.1, ConsExpo v4.1, Naha mudel: pideva rakenduse sagedus, Neeldumismudel: neeldumisfraktsioon
	Tarbija - nahakaudne, pikaajaline - süsteemne
Kokkupuutehinnang	3,0348 mg kehamassi kg kohta päevas
Ohu iseloomustuse määr	0,060695
	Kalkulatsioon põhineb seesmisel kroonilisel doosil.
Hindamismeetod	EASY TRA v4.1, ConsExpo v4.1, Sissehingamise mudel: kokkupuutumine auruga - aurustumine
	Tarbija - sissehingatav, pikaajaline - süsteemne
Kokkupuutehinnang	0,7852 mg/m³
Ohu iseloomustuse määr	0,019388
	Kokkupuute kalkulatsioon põhineb kokkupuute päeva keskmisel kontsentratsioonil.
Juhised tootmisahela järgmise etapi kasutajatele	
Skaleerimise jaoks vaadake: http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Toetav kokkupuutestsenaarium

Kasutusdeskriptor kaetud	PC31: Poleerimisvahendid ja vahasegud.
Käitamistingimused	
Aine kontsentratsioon	2-(2-butoksüetoksü)etanool Sisaldus: >= 0 % - <= 5 %
Aine auru rõhk kasutamise ajal	2,91976 Pa
Protsessi temperatuur	20 °C
Tegevuse kestus ja sagedus	Kokkupuuteaeg: 120 min Parameeter on oluline ainult sissehingamiskokkupuute hindamisel.
Tegevuse kestus ja sagedus	1 kasutust päevas Parameeter on oluline ainult sissehingamiskokkupuute hindamisel.
Tegevuse kestus ja sagedus	1 kasutust päevas Parameeter on oluline ainult nahakaudse kokkupuute hindamisel.
Ruumi suurus	34 m3
Ventilatsioonimäär tunnis	1,5
kehakaal	65 kg
Fraktsiooni nahakaudne manustamine	100 %
	Kogus kasutamise kohta 90 g Parameeter on oluline ainult sissehingamiskokkupuute hindamisel.
	Kogus kasutamise kohta 0,9 g Parameeter on oluline ainult nahakaudse kokkupuute hindamisel.
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v4.1, ConsExpo v4.1, Naha mudel: kohene rakendumine, Neeldumismudel: neeldumisfraktsioon
	Tarbija - nahakaudne, pikaajaline - süsteemne
Kokkupuutehinnang	0,6923 mg kehamassi kg kohta päevas
Ohu iseloomustuse määr	0,013846
	Kalkulatsioon põhineb seesmisel kroonilisel doosil.
Hindamismeetod	EASY TRA v4.1, ConsExpo v4.1, Sissehingamise mudel: aurustumise mudel - hetkeline vabastamine
	Tarbija - sissehingatav, pikaajaline - süsteemne
Kokkupuutehinnang	3,4942 mg/m³
Ohu iseloomustuse määr	0,086275
	Kokkupuute kalkulatsioon põhineb kokkupuute päeva keskmisel kontsentratsioonil.
Juhised tootmisahela järgmise etapi kasutajatele	
Skaleerimise jaoks vaadake: http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

****

7. Kokkupuutestsenaariumi lühipealkiri

Kasutamine puhastusainetes
IS; ERC4, ERC6b; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13

Kokkupuute- ja riskijuhtimismeetmete kontroll

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	ESVOC SpERC 4.6a.v1: ESVOC SpERC 4.6a.v1
Käitamistingimused	
ELi aastane kasutatav kogus	500.000 kg
Emissiooni päevi aastas	20
Emissioonitegur, õhk	30 %
Emissioonitegur, vesi	0,01 %
Emissioonitegur, pinnas	0 %
Magevee vastuvõtt (voolumäär).	18.000 m3/d
Lahjendustegur, jõgi	10
Lahjendustegur, rand	100
Riskijuhtimismeetmed	
Sobivaks peetavad õhu töötlemise meetmed on nt	Märg küürimishari - tolmudele, Heitgaasi töötlemine termooksüdeerimise teel, Adsorptsioon
Sobivaks peetavad heitvee töötlemise meetmed on nt	Aklimatiseeritud bioloogiline töötlus, Destillatsioon
Reoveepuhasti tüüp	Munitsipaalne reovee puhastusjaam
Eeldatav reoveekäitlemisjaama vool (m3/d)	2.000 m3/d
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Keskkond
Ohu iseloomustuse määr	0,053808
	Ohtu keskkonnas kokkupuutumisel põhjustab pinnas.
Maksimaalne ohutu kasutamise kogus	46.461,6 kg/päev
Ohtu keskkonnas kokkupuutumisel põhjustab pinnas.	

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	ESVOC SpERC 1.1b.v1: ESVOC SpERC 1.1b.v1
Käitamistingimused	
ELi aastane kasutatav kogus	500.000 kg

Emissiooni päevi aastas	300
Emissioonitegur, õhk	0,001 %
Emissioonitegur, vesi	0,001 %
Emissioonitegur, pinnas	0 %
Magevee vastuvõtt (voolumäär).	18.000 m3/d
Lahjendustegur, jõgi	10
Lahjendustegur, rand	100
Riskijuhtimismeetmed	
Sobivaks peetavad õhu töötlemise meetmed on nt	Adsorptsioon
Sobivaks peetavad heitvee töötlemise meetmed on nt	Aklimatiseeritud bioloogiline töötlus
Reoveepuhasti tüüp	Munitsipaalne reovee puhastusjaam
Eeldatav reoveekäitlemisjaama vool (m3/d)	2.000 m3/d
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Keskkond
Ohu iseloomustuse määr	0,057417
	Ohtu keskkonnas kokkupuutumisel põhjustab pinnas.
Maksimaalne ohutu kasutamise kogus	5,8 kg/päev
Ohtu keskkonnas kokkupuutumisel põhjustab pinnas.	

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	PROC1: Kemikaalide tootmine või rafineerimistehas suletud protsessis ilma kokkupuute tõenäosuseta või samaväärsete isoleerimistingimustega protsessid Kasutage domeeni: tööstuslik
Käitamistingimused	
Aine kontsentratsioon	2-(2-butoksüetoksü)etanool Sisaldus: >= 0 % - <= 100 %
Füüsikaline olek	vedelik
Aine auru rõhk kasutamise ajal	2,91976 Pa
Tegevuse kestus ja sagedus	480 min 5 päeva nädalas
Sise-/välistingimused	Siseruumis
	Eeldab tegevust ümbritseval temperatuuril.
Riskijuhtimismeetmed	
Kasutage sobivaid silmakaitseid.	

Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - nahakaudne, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	0,01 mg/cm²/päev
Ohu iseloomustuse määr	0,013514
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - sissehingatav, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	0,0676 mg/m³
Ohu iseloomustuse määr	0,001001
Juhised tootmisahela järgmise etapi kasutajatele	
Skaleerimise jaoks vaadake: http://www.ecetoc.org/tra	

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	PROC2: Kemikaalide tootmine või rafineerimistehas suletud protsessis, millega kaasneb aeg-ajalt kontrollitud kokkupuude või samaväärsete isoleerimistingimustega protsessid Kasutage domeeni: tööstuslik
Käitamistingimused	
Aine kontsentratsioon	2-(2-butoksüetoksü)etanool Sisaldus: >= 0 % - <= 100 %
Füüsikaline olek	vedelik
Aine auru rõhk kasutamise ajal	2,91976 Pa
Tegevuse kestus ja sagedus	480 min 5 päeva nädalas
Sise-/välistingimused	Siseruumis
	Eeldab tegevust ümbritseval temperatuuril.
Riskijuhtimismeetmed	
Kasutage sobivaid silmakaitseid.	
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - nahakaudne, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	0,2 mg/cm²/päev
Ohu iseloomustuse määr	0,27027
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - sissehingatav, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	6,7594 mg/m³
Ohu iseloomustuse määr	0,10014
Juhised tootmisahela järgmise etapi kasutajatele	
Skaleerimise jaoks vaadake: http://www.ecetoc.org/tra	

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	PROC3: Tootmine või valmistamine keemiatööstuses suletud partiiprotsessides, millega kaasneb aeg-ajalt kontrollitud kokkupuude või samaväärsete isoleerimistingimustega protsessid Kasutage domeeni: tööstuslik

Käitamistingimused	
Aine kontsentratsioon	2-(2-butoksüetoksü)etanool Sisaldus: >= 0 % - <= 100 %
Füüsikaline olek	vedelik
Aine auru rõhk kasutamise ajal	2,91976 Pa
Tegevuse kestus ja sagedus	480 min 5 päeva nädalas
Sise-/välistingimused	Siseruumis
	Eeldab tegevust ümbritseval temperatuuril.
Riskijuhtimismeetmed	
Kasutage sobivaid silmakaitseid.	
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - nahakaudne, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	0,2 mg/cm²/päev
Ohu iseloomustuse määr	0,27027
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - sissehingatav, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	20,2783 mg/m³
Ohu iseloomustuse määr	0,30042
Juhised tootmisahela järgmise etapi kasutajatele	
Skaleerimise jaoks vaadake: http://www.ecetoc.org/tra	

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	PROC4: Kemikaalide tootmine, kus tekib kokkupuute võimalus Kasutage domeeni: tööstuslik
Käitamistingimused	
Aine kontsentratsioon	2-(2-butoksüetoksü)etanool Sisaldus: >= 0 % - <= 100 %
Füüsikaline olek	vedelik
Aine auru rõhk kasutamise ajal	2,91976 Pa
Tegevuse kestus ja sagedus	480 min 5 päeva nädalas
Sise-/välistingimused	Siseruumis
	Eeldab tegevust ümbritseval temperatuuril.
Riskijuhtimismeetmed	
Kasutage sobivaid kemikaalikindlaid kindaid.	Tõhusus: 80 %
Kasutage sobivaid silmakaitseid.	
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - nahakaudne, pikaajaline - kohalik

Kokkupuutehinnang	0,2 mg/cm²/päev
Ohu iseloomustuse määr	0,27027
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - sissehingatav, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	33,7972 mg/m³
Ohu iseloomustuse määr	0,5007
Juhised tootmisahela järgmise etapi kasutajatele	
Skaleerimise jaoks vaadake: http://www.ecetoc.org/tra	

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	PROC7: Tööstuslik pihustamine Kasutage domeeni: tööstuslik
	Vedelike pinnale pihustamine
Käitamistingimused	
Aine kontsentratsioon	2-(2-butoksüetoksü)etanool Sisaldus: >= 0 % - <= 5 %
Füüsikaline olek	vedelik
Aine auru rõhk kasutamise ajal	2,91976 Pa
Tegevuse kestus ja sagedus	480 min 5 päeva nädalas
Sise-/välistingimused	Siseruumis
	Eeldab tegevust ümbritseval temperatuuril.
Rakendushulk	> 3 l/min
Riskijuhtimismeetmed	
Kandke kemikaalikindlaid kindaid koos 'üldise' töötaja väljaõppega.	Tõhusus: 90 %
Kindlustage, et ülesannet ei teostataks pea kohal.	
Tagage üldised majapidamistööd	
Kasutage sobivaid silmakaitseid.	
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - nahakaudne, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	0,04 mg/cm²/päev
Ohu iseloomustuse määr	0,054054
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, Advanced REACH Tool v1.5
	Töötaja - sissehingatav, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	16 mg/m³
Ohu iseloomustuse määr	0,237037
Juhised tootmisahela järgmise etapi kasutajatele	
Skaleerimise jaoks vaadake: http://www.ecetoc.org/tra Skaleerimise jaoks vaadake: http://www.advancedreachtool.com	

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	PROC8a: Aine või segu ülekandmine (laadimine ja tühjendamine) selleks mitte ettenähtud rajatistes

	Kasutage domeeni: tööstuslik
Käitamistingimused	
Aine kontsentratsioon	2-(2-butoksüetoksü)etanool Sisaldus: >= 0 % - <= 100 %
Füüsikaline olek	vedelik
Aine auru rõhk kasutamise ajal	2,91976 Pa
Tegevuse kestus ja sagedus	480 min 5 päeva nädalas
Sise-/välistingimused	Siseruumis
	Eeldab tegevust ümbritseval temperatuuril.
Riskijuhtimismeetmed	
Tagage hea standardiga üldventilatsioon (mitte alla 3-5 õhuvahetuse tunnis).	Tõhusus: 30 %
Kasutage sobivaid kemikaalikindlaid kindaid.	Tõhusus: 80 %
Kasutage sobivaid silmakaitseid.	
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - nahakaudne, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	0,2 mg/cm²/päev
Ohu iseloomustuse määr	0,27027
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - sissehingatav, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	47,3161 mg/m³
Ohu iseloomustuse määr	0,70098
Juhised tootmisahela järgmise etapi kasutajatele	
Skaleerimise jaoks vaadake: http://www.ecetoc.org/tra	

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	PROC8b: Aine või segu ülekandmine (laadimine ja tühjendamine) selleks ettenähtud rajatistes Kasutage domeeni: tööstuslik
Käitamistingimused	
Aine kontsentratsioon	2-(2-butoksüetoksü)etanool Sisaldus: >= 0 % - <= 100 %
Füüsikaline olek	vedelik
Aine auru rõhk kasutamise ajal	2,91976 Pa
Tegevuse kestus ja sagedus	480 min 5 päeva nädalas
Sise-/välistingimused	Siseruumis
	Eeldab tegevust ümbritseval temperatuuril.
Riskijuhtimismeetmed	
Kasutage sobivaid kemikaalikindlaid	Tõhusus: 80 %

kindaid.	
Kasutage sobivaid silmakaitseid.	
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - nahakaudne, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	0,2 mg/cm²/päev
Ohu iseloomustuse määr	0,27027
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - sissehingatav, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	33,7972 mg/m³
Ohu iseloomustuse määr	0,5007
Juhised tootmisahela järgmise etapi kasutajatele	
Skaleerimise jaoks vaadake: http://www.ecetoc.org/tra	

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	PROC9: Aine või valmistise üleviimine väikestesse mahutitesse (kasutatakse eriotstarbelist täitetoru, hõlmab kaalumist) Kasutage domeeni: tööstuslik
Käitamistingimused	
Aine kontsentratsioon	2-(2-butoksüetoksü)etanool Sisaldus: >= 0 % - <= 100 %
Füüsikaline olek	vedelik
Aine auru rõhk kasutamise ajal	2,91976 Pa
Protsessi temperatuur	20 °C
Tegevuse kestus ja sagedus	480 min 5 päeva nädalas
Sise-/välistingimused	Siseruumis
Riskijuhtimismeetmed	
Kasutage sobivaid silmakaitseid.	
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - nahakaudne, pikaajaline - süsteemne
Kokkupuutehinnang	6,8571 mg kehamassi kg kohta päevas
Ohu iseloomustuse määr	0,082616
Hindamismeetod	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - sissehingatav, pikaajaline - süsteemne
Kokkupuutehinnang	33,7972 mg/m³
Ohu iseloomustuse määr	0,5007
Hindamismeetod	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - sissehingatav, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	33,7972 mg/m³
Ohu iseloomustuse määr	0,5007
Juhised tootmisahela järgmise etapi kasutajatele	
Skaleerimise jaoks vaadake: http://www.ecetoc.org/tra	

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	PROC10: Ainete pealekandmine rulli või pintsliga Kasutage domeeni: tööstuslik
Käitamistingimused	
Aine kontsentratsioon	2-(2-butoksüetoksü)etanool Sisaldus: >= 0 % - <= 100 %
Füüsikaline olek	vedelik
Aine auru rõhk kasutamise ajal	2,91976 Pa
Tegevuse kestus ja sagedus	480 min 5 päeva nädalas
Sise-/välistingimused	Siseruumis
	Eeldab tegevust ümbritseval temperatuuril.
Riskijuhtimismeetmed	
Tagage hea standardiga üldventilatsioon (mitte alla 3-5 õhuvahetuse tunnis).	Tõhusus: 30 %
Kasutage sobivaid kemikaalikindlaid kindaid.	Tõhusus: 80 %
Kasutage sobivaid silmakaitseid.	
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - nahakaudne, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	0,4 mg/cm²/päev
Ohu iseloomustuse määr	0,540541
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - sissehingatav, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	47,3161 mg/m³
Ohu iseloomustuse määr	0,70098
Juhised tootmisahela järgmise etapi kasutajatele	
Skaleerimise jaoks vaadake: http://www.ecetoc.org/tra	

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	PROC13: Toodete töötlemine sissekastmise ja ülevalamise teel Kasutage domeeni: tööstuslik
Käitamistingimused	
Aine kontsentratsioon	2-(2-butoksüetoksü)etanool Sisaldus: >= 0 % - <= 100 %
Füüsikaline olek	vedelik
Aine auru rõhk kasutamise ajal	2,91976 Pa
Tegevuse kestus ja sagedus	480 min 5 päeva nädalas
Sise-/välistingimused	Siseruumis
	Eeldab tegevust ümbritseval temperatuuril.

Riskijuhtimismeetmed	
Tagage hea standardiga üldventilatsioon (mitte alla 3-5 õhuvahetuse tunnis).	Tõhusus: 30 %
Kasutage sobivaid kemikaalikindlaid kindaid.	Tõhusus: 80 %
Kasutage sobivaid silmakaitseid.	
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - nahakaudne, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	0,4 mg/cm²/päev
Ohu iseloomustuse määr	0,540541
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - sissehingatav, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	47,3161 mg/m³
Ohu iseloomustuse määr	0,70098
Juhised tootmisahela järgmise etapi kasutajatele	
Skaleerimise jaoks vaadake: http://www.ecetoc.org/tra	

****

8. Kokkupuutestsenaariumi lühipealkiri

Kasutamine puhastusainetes, (preofessionaalne kasutamine)
PW; ERC8a, ERC8d; PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC11, PROC13, PROC19

Kokkupuute- ja riskijuhtimismeetmete kontroll

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	ESVOC SpERC 8.4b.v3
Käitamistingimused	
ELi aastane kasutatav kogus	2.400.000 kg
Emissiooni päevi aastas	365
Emissioonitegur, õhk	4 %
Emissioonitegur, vesi	1 ppm
Emissioonitegur, pinnas	0,2 ppm
Magevee vastuvõtt (voolumäär).	18.000 m3/d
Lahjendustegur, jõgi	10
Lahjendustegur, rand	100
Riskijuhtimismeetmed	
Reoveepuhasti tüüp	Munitsipaalne reovee

	puhastusjaam
Eeldatav reoveekäitlemisjaama vool (m3/d)	2.000 m3/d
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Keskkond
Ohu iseloomustuse määr	0,045192
	Ohtu keskkonnas kokkupuutumisel põhjustab pinnas.
Maksimaalne ohutu kasutamise kogus	29,1 kg/päev
Ohtu keskkonnas kokkupuutumisel põhjustab pinnas.	

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	ESVOC SpERC 8.4b.v3
Käitamistingimused	
ELi aastane kasutatav kogus	2.400.000 kg
Emissiooni päevi aastas	365
Emissioonitegur, õhk	4 %
Emissioonitegur, vesi	1 ppm
Emissioonitegur, pinnas	0,2 ppm
Magevee vastuvõtt (voolumäär).	18.000 m3/d
Lahjendustegur, jõgi	10
Lahjendustegur, rand	100
Riskijuhtimismeetmed	
Reoveepuhasti tüüp	Munitsipaalne reovee puhastusjaam
Eeldatav reoveekäitlemisjaama vool (m3/d)	2.000 m3/d
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Keskkond
Ohu iseloomustuse määr	0,045192
	Ohtu keskkonnas kokkupuutumisel põhjustab pinnas.
Maksimaalne ohutu kasutamise kogus	29,1 kg/päev
Ohtu keskkonnas kokkupuutumisel põhjustab pinnas.	

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	PROC4: Kemikaalide tootmine, kus tekib kokkupuute võimalus Kasutage domeeni: professionaalne

Käitamistingimused	
Aine kontsentratsioon	2-(2-butoksüetoksü)etanool Sisaldus: >= 0 % - <= 100 %
Füüsikaline olek	vedelik
Aine auru rõhk kasutamise ajal	2,91976 Pa
Tegevuse kestus ja sagedus	480 min 5 päeva nädalas
Sise-/välistingimused	Siseruumis
	Eeldab tegevust ümbritseval temperatuuril.
Riskijuhtimismeetmed	
Tagage hea standardiga üldventilatsioon (mitte alla 3-5 õhuvahetuse tunnis).	Tõhusus: 30 %
Kasutage sobivaid kemikaalikindlaid kindaid.	Tõhusus: 80 %
Kasutage sobivaid silmakaitseid.	
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - nahakaudne, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	0,2 mg/cm²/päev
Ohu iseloomustuse määr	0,27027
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - sissehingatav, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	47,3161 mg/m³
Ohu iseloomustuse määr	0,70098
Juhised tootmisahela järgmise etapi kasutajatele	
Skaleerimise jaoks vaadake: http://www.ecetoc.org/tra	

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	PROC8a: Aine või segu ülekandmine (laadimine ja tühjendamine) selleks mitte ettenähtud rajatistes Kasutage domeeni: professionaalne
Käitamistingimused	
Aine kontsentratsioon	2-(2-butoksüetoksü)etanool Sisaldus: >= 0 % - <= 100 %
Füüsikaline olek	vedelik
Aine auru rõhk kasutamise ajal	2,91976 Pa
Tegevuse kestus ja sagedus	480 min 5 päeva nädalas
Sise-/välistingimused	Siseruumis
	Eeldab tegevust ümbritseval temperatuuril.
Riskijuhtimismeetmed	
Looge hea üld- või juhitava ventilatsiooni standard (5 kuni 10 õhuvahetust tunnis)	Tõhusus: 70 %

Kasutage sobivaid kemikaalikindlaid kindaid.	Tõhusus: 80 %
Kasutage sobivaid silmakaitseid.	
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - nahakaudne, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	0,2 mg/cm²/päev
Ohu iseloomustuse määr	0,27027
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - sissehingatav, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	50,6958 mg/m³
Ohu iseloomustuse määr	0,75105
Juhised tootmisahela järgmise etapi kasutajatele	
Skaleerimise jaoks vaadake: http://www.ecetoc.org/tra	

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	PROC8b: Aine või segu ülekandmine (laadimine ja tühjendamine) selleks ettenähtud rajatistes Kasutage domeeni: professionaalne
Käitamistingimused	
Aine kontsentratsioon	2-(2-butoksüetoksü)etanool Sisaldus: >= 0 % - <= 100 %
Füüsikaline olek	vedelik
Aine auru rõhk kasutamise ajal	2,91976 Pa
Tegevuse kestus ja sagedus	480 min 5 päeva nädalas
Sise-/välistingimused	Siseruumis
	Eeldab tegevust ümbritseval temperatuuril.
Riskijuhtimismeetmed	
Tagage hea standardiga üldventilatsioon (mitte alla 3-5 õhuvahetuse tunnis).	Tõhusus: 30 %
Kasutage sobivaid kemikaalikindlaid kindaid.	Tõhusus: 80 %
Kasutage sobivaid silmakaitseid.	
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - nahakaudne, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	0,2 mg/cm²/päev
Ohu iseloomustuse määr	0,27027
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - sissehingatav, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	47,3161 mg/m³
Ohu iseloomustuse määr	0,70098
Juhised tootmisahela järgmise etapi kasutajatele	
Skaleerimise jaoks vaadake: http://www.ecetoc.org/tra	

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	PROC9: Aine või valmistise üleviimine väikestesse mahutitesse (kasutatakse eriotstarbelist täitetoru, hõlmab kaalumist) Kasutage domeeni: professionaalne
Käitamistingimused	
Aine kontsentratsioon	2-(2-butoksüetoksü)etanool Sisaldus: >= 0 % - <= 100 %
Füüsikaline olek	vedelik
Aine auru rõhk kasutamise ajal	2,91976 Pa
Protsessi temperatuur	20 °C
Tegevuse kestus ja sagedus	480 min 5 päeva nädalas
Sise-/välistingimused	Siseruumis
Riskijuhtimismeetmed	
Tagage hea standardiga üldventilatsioon (mitte alla 3-5 õhuvahetuse tunnis).	Tõhusus: 30 %
Kasutage sobivaid silmakaitseid.	
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - nahakaudne, pikaajaline - süsteemne
Kokkupuutehinnang	6,8571 mg kehamassi kg kohta päevas
Ohu iseloomustuse määr	0,082616
Hindamismeetod	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - sissehingatav, pikaajaline - süsteemne
Kokkupuutehinnang	47,3161 mg/m³
Ohu iseloomustuse määr	0,70098
Hindamismeetod	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - sissehingatav, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	47,3161 mg/m³
Ohu iseloomustuse määr	0,70098
Juhised tootmisahela järgmise etapi kasutajatele	
Skaleerimise jaoks vaadake: http://www.ecetoc.org/tra	

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	PROC10: Ainete pealekandmine rulli või pintsliga Kasutage domeeni: professionaalne
Käitamistingimused	
Aine kontsentratsioon	2-(2-butoksüetoksü)etanool Sisaldus: >= 0 % - <= 100 %
Füüsikaline olek	vedelik
Aine auru rõhk kasutamise ajal	2,91976 Pa

Tegevuse kestus ja sagedus	480 min 5 päeva nädalas
Sise-/välistingimused	Siseruumis
	Eeldab tegevust ümbritseval temperatuuril.
Riskijuhtimismeetmed	
Looge hea üld- või juhitava ventilatsiooni standard (5 kuni 10 õhuvahetust tunnis)	Tõhusus: 70 %
Kasutage sobivaid kemikaalikindlaid kindaid.	Tõhusus: 80 %
Kasutage sobivaid silmakaitseid.	
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - nahakaudne, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	0,4 mg/cm²/päev
Ohu iseloomustuse määr	0,540541
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - sissehingatav, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	50,6958 mg/m³
Ohu iseloomustuse määr	0,75105
Juhised tootmisahela järgmise etapi kasutajatele	
Skaleerimise jaoks vaadake: http://www.ecetoc.org/tra	

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	PROC11: Mittetööstuslik pihustamine Kasutage domeeni: professionaalne
	Vedelike pinnale pihustamine
Käitamistingimused	
Aine kontsentratsioon	2-(2-butoksüetoksü)etanool Sisaldus: >= 0 % - <= 25 %
Füüsikaline olek	vedelik
Aine auru rõhk kasutamise ajal	2,91976 Pa
Tegevuse kestus ja sagedus	480 min 5 päeva nädalas
Sise-/välistingimused	Siseruumis
	Eeldab tegevust ümbritseval temperatuuril.
	Mis tahes suurusega ruum
Rakendushulk	< 3 l/min
Riskijuhtimismeetmed	
Kandke kemikaalikindlaid kindaid koos 'üldise' töötaja väljaõppega.	Tõhusus: 90 %
Kindlustage, et ülesannet ei teostataks pea kohal.	
Looge emissioonide tekkimise kohtades kohalik tõmbeventilatsioon (LEV).	

Tagage üldised majapidamistööd	
Kasutage sobivaid silmakaitseid.	
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - nahakaudne, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	0,3 mg/cm²/päev
Ohu iseloomustuse määr	0,405405
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, Advanced REACH Tool v1.5
	Töötaja - sissehingatav, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	13 mg/m³
Ohu iseloomustuse määr	0,192593
Juhised tootmisahela järgmise etapi kasutajatele	
Skaleerimise jaoks vaadake: http://www.ecetoc.org/tra Skaleerimise jaoks vaadake: http://www.advancedreachtool.com	

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	PROC13: Toodete töötlemine sissekastmise ja ülevalamise teel Kasutage domeeni: professionaalne
Käitamistingimused	
Aine kontsentratsioon	2-(2-butoksüetoksü)etanool Sisaldus: >= 0 % - <= 100 %
Füüsikaline olek	vedelik
Aine auru rõhk kasutamise ajal	2,91976 Pa
Tegevuse kestus ja sagedus	480 min 5 päeva nädalas
Sise-/välistingimused	Siseruumis
	Eeldab tegevust ümbritseval temperatuuril.
Riskijuhtimismeetmed	
Tagage hea standardiga üldventilatsioon (mitte alla 3-5 õhuvahetuse tunnis).	Tõhusus: 30 %
Kasutage sobivaid kemikaalikindlaid kindaid.	Tõhusus: 80 %
Kasutage sobivaid silmakaitseid.	
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - nahakaudne, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	0,4 mg/cm²/päev
Ohu iseloomustuse määr	0,540541
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - sissehingatav, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	47,3161 mg/m³
Ohu iseloomustuse määr	0,70098
Juhised tootmisahela järgmise etapi kasutajatele	
Skaleerimise jaoks vaadake: http://www.ecetoc.org/tra	

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	PROC19: Käsitsi tegevused, mis hõlmavad kokkupuudet kätega Kasutage domeeni: professionaalne
Käitamistingimused	
Aine kontsentratsioon	2-(2-butoksüetoksü)etanool Sisaldus: >= 0 % - <= 25 %
Füüsikaline olek	vedelik
Aine auru rõhk kasutamise ajal	2,91976 Pa
Protsessi temperatuur	20 °C
Tegevuse kestus ja sagedus	240 min 5 päeva nädalas
Sise-/välistingimused	Siseruumis
Riskijuhtimismeetmed	
Kandke sobivat hingamiskaitset.	Tõhusus: 90 %
Kasutage sobivaid kemikaalikindlaid kindaid.	Tõhusus: 80 %
Kasutage sobivaid silmakaitseid.	
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - nahakaudne, pikaajaline - süsteemne
Kokkupuutehinnang	16,9714 mg kehamassi kg kohta päevas
Ohu iseloomustuse määr	0,204475
Hindamismeetod	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - sissehingatav, pikaajaline - süsteemne
Kokkupuutehinnang	6,0835 mg/m³
Ohu iseloomustuse määr	0,090126
Hindamismeetod	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - sissehingatav, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	10,1392 mg/m³
Ohu iseloomustuse määr	0,15021
Juhised tootmisahela järgmise etapi kasutajatele	
Skaleerimise jaoks vaadake: http://www.ecetoc.org/tra	

****

9. Kokkupuutestsenaariumi lühipealkiri

Kasutamine puhastusainetes, (tarbijatepoolne kasutamine)
C; ERC8a, ERC8d; PC35

Kokkupuute- ja riskijuhtimismeetmete kontroll

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	ESVOC SpERC 8.4c.v2

Käitamistingimused	
ELi aastane kasutatav kogus	1.600.000 kg
Emissiooni päevi aastas	365
Emissioonitegur, õhk	95 %
Emissioonitegur, vesi	2,5 %
Emissioonitegur, pinnas	2,5 %
Magevee vastuvõtt (voolumäär).	18.000 m3/d
Lahjendustegur, jõgi	10
Lahjendustegur, rand	100
Riskijuhtimismeetmed	
Reoveepuhasti tüüp	Munitsipaalne reovee puhastusjaam
Eeldatav reoveekäitlemisjaama vool (m3/d)	2.000 m3/d
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Keskkond
Ohu iseloomustuse määr	0,045276
	Ohtu keskkonnas kokkupuutumisel põhjustab pinnas.
Maksimaalne ohutu kasutamise kogus	19,4 kg/päev
Ohtu keskkonnas kokkupuutumisel põhjustab pinnas.	

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	ESVOC SpERC 8.4c.v2
Käitamistingimused	
ELi aastane kasutatav kogus	1.600.000 kg
Emissiooni päevi aastas	365
Emissioonitegur, õhk	95 %
Emissioonitegur, vesi	2,5 %
Emissioonitegur, pinnas	2,5 %
Magevee vastuvõtt (voolumäär).	18.000 m3/d
Lahjendustegur, jõgi	10
Lahjendustegur, rand	100

Riskijuhtimismeetmed	
Reoveepuhasti tüüp	Munitsipaalne reovee puhastusjaam
Eeldatav reoveekäitlemisjaama vool (m3/d)	2.000 m3/d
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Keskkond
Ohu iseloomustuse määr	0,045276
	Ohtu keskkonnas kokkupuutumisel põhjustab pinnas.
Maksimaalne ohutu kasutamise kogus	19,4 kg/päev
Ohtu keskkonnas kokkupuutumisel põhjustab pinnas.	

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	PC8_1, PC35_1: Alamkategooria: Pesu- ja nõudepesemistooted
Käitamistingimused	
Aine kontsentratsioon	2-(2-butoksüetoksü)etanool Sisaldus: >= 0 % - <= 5 %
Aine auru rõhk kasutamise ajal	2,91976 Pa
kehakaal	68,8 kg
	Kogus kasutamise kohta 0,031 g Parameeter on oluline ainult nahakaudse kokkupuute hindamisel.
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ConsExpo v4.1, Naha mudel: kohene rakendumine
	Tarbija - nahakaudne, lühiaegne - kohalik
Kokkupuutehinnang	0,0007 mg/cm²/päev
Ohu iseloomustuse määr	0,001566
	Kalkulatsioon põhineb välisel doosil.
Juhised tootmisahela järgmise etapi kasutajatele	
Skaleerimise jaoks vaadake: http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	PC8_1, PC35_1: Alamkategooria: Pesu- ja nõudepesemistooted
Käitamistingimused	
Aine kontsentratsioon	2-(2-butoksüetoksü)etanool Sisaldus: >= 0 % - <= 5 %
Aine auru rõhk kasutamise ajal	2,91976 Pa
Tegevuse kestus ja sagedus	365 kasutuskordi aastas
kehakaal	68,8 kg

Fraktsiooni suukaudne manustamine	100 % Oluline sissehingates kokkupuutuva ohu hindamiseks
	Oluline sissehingates kokkupuutuva ohu hindamiseks
	Allaneelatud kogus 0,42 mg Oluline sissehingates kokkupuutuva ohu hindamiseks
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ConsExpo v4.1, Suukaudne mudel: otsene sissevõtt, Neeldumismudel: neeldumisfraktsioon
	Tarbija - suukaudne, pikaajaline - süsteemne
Kokkupuutehinnang	0,0003 mg kehamassi kg kohta päevas
Ohu iseloomustuse määr	0,000049
	Kalkulatsioon põhineb seesmisel kroonilisel doosil.
Juhised tootmisahela järgmise etapi kasutajatele	
Skaleerimise jaoks vaadake: http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	PC8_2, PC35_2: Alamkategooria: Puhastusvahendid, vedelikud (mitmeotstarbelised puhastusvahendid, sanitaartooted, põrandapuhastusvahendid, klaasipuhastusvahendid, vaibapuhastusvahendid, metallipuhastusvahendid)
Käitamistingimused	
Aine kontsentratsioon	2-(2-butoksüetoksü)etanool Sisaldus: >= 0 % - <= 5 %
Aine auru rõhk kasutamise ajal	2,91976 Pa
kehakaal	68,8 kg
	Kogus kasutamise kohta 0,286 g Parameeter on oluline ainult nahakaudse kokkupuute hindamisel.
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ConsExpo v4.1, Naha mudel: kohene rakendumine
	Tarbija - nahakaudne, lühiaegne - kohalik
Kokkupuutehinnang	0,0065 mg/cm²/päev
Ohu iseloomustuse määr	0,014444
	Kalkulatsioon põhineb välisel doosil.
Juhised tootmisahela järgmise etapi kasutajatele	
Skaleerimise jaoks vaadake: http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	PC8_2, PC35_2: Alamkategooria: Puhastusvahendid, vedelikud (mitmeotstarbelised puhastusvahendid, sanitaartooted, põrandapuhastusvahendid, klaasipuhastusvahendid, vaibapuhastusvahendid, metallipuhastusvahendid)

Käitamistingimused	
Aine kontsentratsioon	2-(2-butoksüetoksü)etanool Sisaldus: >= 0 % - <= 5 %
Aine auru rõhk kasutamise ajal	2,91976 Pa
kehakaal	8 kg
Kokkupuuteala	22 cm² Parameeter on oluline ainult nahakaudse kokkupuute hindamisel.
	Parameeter on oluline ainult nahakaudse kokkupuute hindamisel.
Ülekandekoefitsent	0,555556 cm²/s
Eemaldatav kogus	0,0012 g/cm²
Kokkupuuteaeg	3600 sek
Hõõrutud pind	22 m²
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ConsExpo v4.1, Naha mudel: maha kulumine
	Tarbija - nahakaudne, lühiaegne - kohalik
Kokkupuutehinnang	0,04 mg/cm²/päev
Ohu iseloomustuse määr	0,088889
	Kalkulatsioon põhineb välisel doosil.
Juhised tootmisahela järgmise etapi kasutajatele	
Skaleerimise jaoks vaadake: http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	PC8_3, PC35_3: Alamkategooria: Puhastusvahendid, päästikuga pihustid (mitmeotstarbelised puhastusvahendid, sanitaartooted, klaasipuhastusvahendid)
Käitamistingimused	
Aine kontsentratsioon	2-(2-butoksüetoksü)etanool Sisaldus: >= 0 % - <= 3 %
Aine auru rõhk kasutamise ajal	2,91976 Pa
kehakaal	68,8 kg
	Kogus kasutamise kohta 0,31 g Parameeter on oluline ainult nahakaudse kokkupuute hindamisel.
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ConsExpo v4.1, Naha mudel: kohene rakendumine
	Tarbija - nahakaudne, lühiaegne - kohalik
Kokkupuutehinnang	0,0413 mg/cm²/päev
Ohu iseloomustuse määr	0,091852
	Kalkulatsioon põhineb välisel doosil.

Juhised tootmisahela järgmise etapi kasutajatele
Skaleerimise jaoks vaadake: http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	PC8_3, PC35_3: Alamkategooria: Puhastusvahendid, päästikuga pihustid (mitmeotstarbelised puhastusvahendid, sanitaartooted, klaasipuhastusvahendid)
Käitamistingimused	
Aine kontsentratsioon	2-(2-butoksüetoksü)etanool Sisaldus: >= 0 % - <= 3 %
Aine auru rõhk kasutamise ajal	2,91976 Pa
kehakaal	68,8 kg
Kokkupuutemäär	46 mg/min
Vabastusaeg	0,46 min
	Parameeter on oluline ainult nahakaudse kokkupuute hindamisel.
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ConsExpo v4.1, Naha mudel: pideva rakenduse sagedus
	Tarbija - nahakaudne, lühiaegne - kohalik
Kokkupuutehinnang	0,0003 mg/cm²/päev
Ohu iseloomustuse määr	0,000641
	Kalkulatsioon põhineb välisel doosil.
Juhised tootmisahela järgmise etapi kasutajatele	
Skaleerimise jaoks vaadake: http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

****

10. Kokkupuutestsenaariumi lühipealkiri

Kasutamine metallitöövedelikes / valtsimisõlides, (kasutamine tööstushoonetes)
IS; ERC4; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC17

Kokkupuute- ja riskijuhtimismeetmete kontroll

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	ESVOC SpERC 4.9.v1: ESVOC SpERC 4.9.v1
Käitamistingimused	
ELi aastane kasutatav kogus	500.000 kg
Emissiooni päevi aastas	20
Emissioonitegur, õhk	2 %

Emissioonitegur, vesi	0,1 %
Emissioonitegur, pinnas	0 %
Magevee vastuvõtt (voolumäär).	18.000 m3/d
Lahjendustegur, jõgi	10
Lahjendustegur, rand	100
Riskijuhtimismeetmed	
Sobivaks peetavad õhu töötlemise meetmed on nt	Filtreerimine, Heitgaasi töötlemine termooksüdeerimise teel, Adsorptsioon
Sobivaks peetavad heitvee töötlemise meetmed on nt	Aklimatiseeritud bioloogiline töötlus
Reoveepuhasti tüüp	Munitsipaalne reovee puhastusjaam
Eeldatav reoveekäitlemisjaama vool (m3/d)	2.000 m3/d
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Keskkond
Ohu iseloomustuse määr	0,05533
	Ohtu keskkonnas kokkupuutumisel põhjustab pinnas.
Maksimaalne ohutu kasutamise kogus	45.183,7 kg/päev
Ohtu keskkonnas kokkupuutumisel põhjustab pinnas.	

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	PROC1: Kemikaalide tootmine või rafineerimistehas suletud protsessis ilma kokkupuute tõenäosuseta või samaväärsete isoleerimistingimustega protsessid Kasutage domeeni: tööstuslik
Käitamistingimused	
Aine kontsentratsioon	2-(2-butoksüetoksü)etanool Sisaldus: >= 0 % - <= 100 %
Füüsikaline olek	vedelik
Aine auru rõhk kasutamise ajal	2,91976 Pa
Protsessi temperatuur	20 °C
Tegevuse kestus ja sagedus	480 min 5 päeva nädalas
Sise-/välistingimused	Siseruumis
Riskijuhtimismeetmed	
Kasutage sobivaid silmakaitseid.	

Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - nahakaudne, pikaajaline - süsteemne
Kokkupuutehinnang	0,0343 mg kehamassi kg kohta päevas
Ohu iseloomustuse määr	0,000413
Hindamismeetod	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - sissehingatav, pikaajaline - süsteemne
Kokkupuutehinnang	0,0676 mg/m³
Ohu iseloomustuse määr	0,001001
Hindamismeetod	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - sissehingatav, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	0,0676 mg/m³
Ohu iseloomustuse määr	0,001001
Juhised tootmisahela järgmise etapi kasutajatele	
Skaleerimise jaoks vaadake: http://www.ecetoc.org/tra	

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	PROC2: Kemikaalide tootmine või rafineerimistehas suletud protsessis, millega kaasneb aeg-ajalt kontrollitud kokkupuude või samaväärsete isoleerimistingimustega protsessid Kasutage domeeni: tööstuslik
Käitamistingimused	
Aine kontsentratsioon	2-(2-butoksüetoksü)etanool Sisaldus: >= 0 % - <= 100 %
Füüsikaline olek	vedelik
Aine auru rõhk kasutamise ajal	2,91976 Pa
Tegevuse kestus ja sagedus	480 min 5 päeva nädalas
Sise-/välistingimused	Siseruumis
	Eeldab tegevust ümbritseval temperatuuril.
Riskijuhtimismeetmed	
Kasutage sobivaid silmakaitseid.	
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - nahakaudne, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	0,2 mg/cm²/päev
Ohu iseloomustuse määr	0,27027
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - sissehingatav, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	6,7594 mg/m³
Ohu iseloomustuse määr	0,10014
Juhised tootmisahela järgmise etapi kasutajatele	
Skaleerimise jaoks vaadake: http://www.ecetoc.org/tra	

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	PROC3: Tootmine või valmistamine keemiatööstuses

	suletud partiiprotsessides, millega kaasneb aeg-ajalt kontrollitud kokkupuude või samaväärsete isoleerimistingimustega protsessid Kasutage domeeni: tööstuslik
Käitamistingimused	
Aine kontsentratsioon	2-(2-butoksüetoksü)etanool Sisaldus: >= 0 % - <= 100 %
Füüsikaline olek	vedelik
Aine auru rõhk kasutamise ajal	2,91976 Pa
Tegevuse kestus ja sagedus	480 min 5 päeva nädalas
Sise-/välistingimused	Siseruumis
	Eeldab tegevust ümbritseval temperatuuril.
Riskijuhtimismeetmed	
Kasutage sobivaid silmakaitseid.	
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - nahakaudne, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	0,2 mg/cm²/päev
Ohu iseloomustuse määr	0,27027
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - sissehingatav, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	20,2783 mg/m³
Ohu iseloomustuse määr	0,30042
Juhised tootmisahela järgmise etapi kasutajatele	
Skaleerimise jaoks vaadake: http://www.ecetoc.org/tra	

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	PROC4: Kemikaalide tootmine, kus tekib kokkupuute võimalus Kasutage domeeni: tööstuslik
Käitamistingimused	
Aine kontsentratsioon	2-(2-butoksüetoksü)etanool Sisaldus: >= 0 % - <= 100 %
Füüsikaline olek	vedelik
Aine auru rõhk kasutamise ajal	2,91976 Pa
Tegevuse kestus ja sagedus	480 min 5 päeva nädalas
Sise-/välistingimused	Siseruumis
	Eeldab tegevust ümbritseval temperatuuril.
Riskijuhtimismeetmed	
Kasutage sobivaid kemikaalikindlaid kindaid.	Tõhusus: 80 %

Kasutage sobivaid silmakaitseid.	
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - nahakaudne, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	0,2 mg/cm²/päev
Ohu iseloomustuse määr	0,27027
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - sissehingatav, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	33,7972 mg/m³
Ohu iseloomustuse määr	0,5007
Juhised tootmisahela järgmise etapi kasutajatele	
Skaleerimise jaoks vaadake: http://www.ecetoc.org/tra	

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	PROC28: Seadmestiku käsitsi hooldamine (puhastamine ja remonditööd) kaetud PROC8a poolt

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	PROC7: Tööstuslik pihustamine Kasutage domeeni: tööstuslik
	Vedelike pinnale pihustamine
Käitamistingimused	
Aine kontsentratsioon	2-(2-butoksüetoksü)etanool Sisaldus: >= 0 % - <= 100 %
Füüsikaline olek	vedelik
Aine auru rõhk kasutamise ajal	2,91976 Pa
Tegevuse kestus ja sagedus	480 min 5 päeva nädalas
Sise-/välistingimused	Siseruumis
	Eeldab tegevust ümbritseval temperatuuril.
	Mis tahes suurusega ruum
Rakendushulk	< 3 l/min
Riskijuhtimismeetmed	
Kandke kemikaalikindlaid kindaid koos 'üldise' töötaja väljaõppega.	Tõhusus: 90 %
Kindlustage, et ülesannet ei teostataks pea kohal.	
Seadmeid tuleb kasutada koos fikseeritud tõmbevarjeventilatsiooniga.	
Tagage majapidamistööde tõhusus	
Kasutage sobivaid silmakaitseid.	
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - nahakaudne, pikaajaline - kohalik

Kokkupuutehinnang	0,2 mg/cm²/päev
Ohu iseloomustuse määr	0,27027
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, Advanced REACH Tool v1.5
	Töötaja - sissehingatav, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	10 mg/m³
Ohu iseloomustuse määr	0,148148
Juhised tootmisahela järgmise etapi kasutajatele	
Skaleerimise jaoks vaadake: http://www.ecetoc.org/tra Skaleerimise jaoks vaadake: http://www.advancedreachtool.com	

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	PROC8a: Aine või segu ülekandmine (laadimine ja tühjendamine) selleks mitte ettenähtud rajatistes Kasutage domeeni: tööstuslik
Käitamistingimused	
Aine kontsentratsioon	2-(2-butoksüetoksü)etanool Sisaldus: >= 0 % - <= 100 %
Füüsikaline olek	vedelik
Aine auru rõhk kasutamise ajal	2,91976 Pa
Tegevuse kestus ja sagedus	480 min 5 päeva nädalas
Sise-/välistingimused	Siseruumis
	Eeldab tegevust ümbritseval temperatuuril.
Riskijuhtimismeetmed	
Tagage hea standardiga üldventilatsioon (mitte alla 3-5 õhuvahetuse tunnis).	Tõhusus: 30 %
Kasutage sobivaid kemikaalikindlaid kindaid.	Tõhusus: 80 %
Kasutage sobivaid silmakaitseid.	
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - nahakaudne, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	0,2 mg/cm²/päev
Ohu iseloomustuse määr	0,27027
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - sissehingatav, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	47,3161 mg/m³
Ohu iseloomustuse määr	0,70098
Juhised tootmisahela järgmise etapi kasutajatele	
Skaleerimise jaoks vaadake: http://www.ecetoc.org/tra	

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	PROC8b: Aine või segu ülekandmine (laadimine ja tühjendamine) selleks ettenähtud rajatistes Kasutage domeeni: tööstuslik

Käitamistingimused	
Aine kontsentratsioon	2-(2-butoksüetoksü)etanool Sisaldus: >= 0 % - <= 100 %
Füüsikaline olek	vedelik
Aine auru rõhk kasutamise ajal	2,91976 Pa
Tegevuse kestus ja sagedus	480 min 5 päeva nädalas
Sise-/välistingimused	Siseruumis
	Eeldab tegevust ümbritseval temperatuuril.
Riskijuhtimismeetmed	
Kasutage sobivaid kemikaalikindlaid kindaid.	Tõhusus: 80 %
Kasutage sobivaid silmakaitseid.	
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - nahakaudne, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	0,2 mg/cm²/päev
Ohu iseloomustuse määr	0,27027
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - sissehingatav, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	33,7972 mg/m³
Ohu iseloomustuse määr	0,5007
Juhised tootmisahela järgmise etapi kasutajatele	
Skaleerimise jaoks vaadake: http://www.ecetoc.org/tra	

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	PROC9: Aine või valmistise üleviimine väikestesse mahutitesse (kasutatakse eriotstarbelist täitetoru, hõlmab kaalumist) Kasutage domeeni: tööstuslik
Käitamistingimused	
Aine kontsentratsioon	2-(2-butoksüetoksü)etanool Sisaldus: >= 0 % - <= 100 %
Füüsikaline olek	vedelik
Aine auru rõhk kasutamise ajal	2,91976 Pa
Protsessi temperatuur	20 °C
Tegevuse kestus ja sagedus	480 min 5 päeva nädalas
Sise-/välistingimused	Siseruumis
Riskijuhtimismeetmed	
Kasutage sobivaid silmakaitseid.	
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - nahakaudne, pikaajaline - süsteemne

Kokkupuutehinnang	6,8571 mg kehamassi kg kohta päevas
Ohu iseloomustuse määr	0,082616
Hindamismeetod	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - sissehingatav, pikaajaline - süsteemne
Kokkupuutehinnang	33,7972 mg/m³
Ohu iseloomustuse määr	0,5007
Hindamismeetod	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - sissehingatav, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	33,7972 mg/m³
Ohu iseloomustuse määr	0,5007
Juhised tootmisahela järgmise etapi kasutajatele	
Skaleerimise jaoks vaadake: http://www.ecetoc.org/tra	

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	PROC10: Ainete pealekandmine rulli või pintsliga Kasutage domeeni: tööstuslik
Käitamistingimused	
Aine kontsentratsioon	2-(2-butoksüetoksü)etanool Sisaldus: >= 0 % - <= 100 %
Füüsikaline olek	vedelik
Aine auru rõhk kasutamise ajal	2,91976 Pa
Tegevuse kestus ja sagedus	480 min 5 päeva nädalas
Sise-/välistingimused	Siseruumis
	Eeldab tegevust ümbritseval temperatuuril.
Riskijuhtimismeetmed	
Tagage hea standardiga üldventilatsioon (mitte alla 3-5 õhuvahetuse tunnis).	Tõhusus: 30 %
Kasutage sobivaid kemikaalikindlaid kindaid.	Tõhusus: 80 %
Kasutage sobivaid silmakaitseid.	
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - nahakaudne, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	0,4 mg/cm²/päev
Ohu iseloomustuse määr	0,540541
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - sissehingatav, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	47,3161 mg/m³
Ohu iseloomustuse määr	0,70098
Juhised tootmisahela järgmise etapi kasutajatele	
Skaleerimise jaoks vaadake: http://www.ecetoc.org/tra	

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	PROC13: Toodete töötlemine sissekastmise ja ülevalamise teel

	Kasutage domeeni: tööstuslik
Käitamistingimused	
Aine kontsentratsioon	2-(2-butoksüetoksü)etanool Sisaldus: >= 0 % - <= 100 %
Füüsikaline olek	vedelik
Aine auru rõhk kasutamise ajal	2,91976 Pa
Tegevuse kestus ja sagedus	480 min 5 päeva nädalas
Sise-/välistingimused	Siseruumis
	Eeldab tegevust ümbritseval temperatuuril.
Riskijuhtimismeetmed	
Tagage hea standardiga üldventilatsioon (mitte alla 3-5 õhuvahetuse tunnis).	Tõhusus: 30 %
Kasutage sobivaid kemikaalikindlaid kindaid.	Tõhusus: 80 %
Kasutage sobivaid silmakaitseid.	
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - nahakaudne, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	0,4 mg/cm²/päev
Ohu iseloomustuse määr	0,540541
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - sissehingatav, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	47,3161 mg/m³
Ohu iseloomustuse määr	0,70098
Juhised tootmisahela järgmise etapi kasutajatele	
Skaleerimise jaoks vaadake: http://www.ecetoc.org/tra	

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	PROC17: Määrimine kõrge energiaga tingimustes metallitöötlemisel Kasutage domeeni: tööstuslik
Käitamistingimused	
Aine kontsentratsioon	2-(2-butoksüetoksü)etanool Sisaldus: >= 0 % - <= 100 %
Füüsikaline olek	vedelik
Aine auru rõhk kasutamise ajal	2,91976 Pa
Tegevuse kestus ja sagedus	480 min 5 päeva nädalas
Sise-/välistingimused	Siseruumis
	Eeldab tegevust ümbritseval temperatuuril.
Riskijuhtimismeetmed	
Looge hea üld- või juhitava	Tõhusus: 70 %

ventilatsiooni standard (5 kuni 10 õhuvahetust tunnis)	
Kasutage sobivaid kemikaalikindlaid kindaid.	Tõhusus: 80 %
Kasutage sobivaid silmakaitseid.	
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - nahakaudne, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	0,4 mg/cm²/päev
Ohu iseloomustuse määr	0,540541
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - sissehingatav, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	40,5567 mg/m³
Ohu iseloomustuse määr	0,60084
Juhised tootmisahela järgmise etapi kasutajatele	
Skaleerimise jaoks vaadake: http://www.ecetoc.org/tra	

****

11. Kokkupuutestsenaariumi lühipealkiri

Kasutamine metallitöövedelikes / valtsimisõlides, (preofessionaalne kasutamine)
PW; ERC8a, ERC9a; PROC1, PROC2, PROC3, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC11, PROC13, PROC17, PROC19

Kokkupuute- ja riskijuhtimismeetmete kontroll

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	ESVOC SpERC 8.7c.v1: ESVOC SpERC 8.7c.v1
Käitamistingimused	
ELi aastane kasutatav kogus	500.000 kg
Emissiooni päevi aastas	365
Emissioonitegur, õhk	0,5 %
Emissioonitegur, vesi	5 %
Emissioonitegur, pinnas	5 %
Magevee vastuvõtt (voolumäär).	18.000 m3/d
Lahjendustegur, jõgi	10
Lahjendustegur, rand	100
Riskijuhtimismeetmed	
Reoveepuhasti tüüp	Munitsipaalne reovee puhastusjaam

Eeldatav reoveekäitlemisjaama vool (m3/d)	2.000 m3/d
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Keskkond
Ohu iseloomustuse määr	0,045205
	Ohtu keskkonnas kokkupuutumisel põhjustab pinnas.
Maksimaalne ohutu kasutamise kogus	1,5 kg/päev
Ohtu keskkonnas kokkupuutumisel põhjustab pinnas.	

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	ERC9a: Funktsionaalse vedeliku laialdane kasutamine (siseruumides)
Käitamistingimused	
ELi aastane kasutatav kogus	500.000 kg
Emissiooni päevi aastas	365
Emissioonitegur, õhk	5 %
Emissioonitegur, vesi	0 %
Emissioonitegur, pinnas	0 %
Magevee vastuvõtt (voolumäär).	18.000 m3/d
Lahjendustegur, jõgi	10
Lahjendustegur, rand	100
Riskijuhtimismeetmed	
Reoveepuhasti tüüp	Munitsipaalne reovee puhastusjaam
Eeldatav reoveekäitlemisjaama vool (m3/d)	2.000 m3/d
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Keskkond
Ohu iseloomustuse määr	0,057417
	Ohtu keskkonnas kokkupuutumisel põhjustab pinnas.
Maksimaalne ohutu kasutamise kogus	4,8 kg/päev
Ohtu keskkonnas kokkupuutumisel põhjustab pinnas.	

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	PROC1: Kemikaalide tootmine või rafineerimistehas suletud protsessis ilma kokkupuute tõenäosuseta või samaväärsete isoleerimistingimustega protsessid Kasutage domeeni: professionaalne

Käitamistingimused	
Aine kontsentratsioon	2-(2-butoksüetoksü)etanool Sisaldus: >= 0 % - <= 100 %
Füüsikaline olek	vedelik
Aine auru rõhk kasutamise ajal	2,91976 Pa
Tegevuse kestus ja sagedus	480 min 5 päeva nädalas
Sise-/välistingimused	Siseruumis
	Eeldab tegevust ümbritseval temperatuuril.
Riskijuhtimismeetmed	
Kasutage sobivaid silmakaitseid.	
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - nahakaudne, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	0,01 mg/cm²/päev
Ohu iseloomustuse määr	0,013514
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - sissehingatav, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	0,0676 mg/m³
Ohu iseloomustuse määr	0,001001
Juhised tootmisahela järgmise etapi kasutajatele	
Skaleerimise jaoks vaadake: http://www.ecetoc.org/tra	

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	PROC2: Kemikaalide tootmine või rafineerimistehas suletud protsessis, millega kaasneb aeg-ajalt kontrollitud kokkupuude või samaväärsete isoleerimistingimustega protsessid Kasutage domeeni: professionaalne
Käitamistingimused	
Aine kontsentratsioon	2-(2-butoksüetoksü)etanool Sisaldus: >= 0 % - <= 100 %
Füüsikaline olek	vedelik
Aine auru rõhk kasutamise ajal	2,91976 Pa
Tegevuse kestus ja sagedus	480 min 5 päeva nädalas
Sise-/välistingimused	Siseruumis
	Eeldab tegevust ümbritseval temperatuuril.
Riskijuhtimismeetmed	
Kasutage sobivaid silmakaitseid.	
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - nahakaudne, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	0,2 mg/cm²/päev
Ohu iseloomustuse määr	0,27027

Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - sissehingatav, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	33,7972 mg/m³
Ohu iseloomustuse määr	0,5007
Juhised tootmisahela järgmise etapi kasutajatele	
Skaleerimise jaoks vaadake: http://www.ecetoc.org/tra	

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	PROC3: Tootmine või valmistamine keemiatööstuses suletud partiiprotsessides, millega kaasneb aeg-ajalt kontrollitud kokkupuude või samaväärsete isoleerimistingimustega protsessid Kasutage domeeni: professionaalne
Käitamistingimused	
Aine kontsentratsioon	2-(2-butoksüetoksü)etanool Sisaldus: >= 0 % - <= 100 %
Füüsikaline olek	vedelik
Aine auru rõhk kasutamise ajal	2,91976 Pa
Tegevuse kestus ja sagedus	480 min 5 päeva nädalas
Sise-/välistingimused	Siseruumis
	Eeldab tegevust ümbritseval temperatuuril.
Riskijuhtimismeetmed	
Kasutage sobivaid silmakaitseid.	
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - nahakaudne, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	0,2 mg/cm²/päev
Ohu iseloomustuse määr	0,27027
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - sissehingatav, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	20,2783 mg/m³
Ohu iseloomustuse määr	0,30042
Juhised tootmisahela järgmise etapi kasutajatele	
Skaleerimise jaoks vaadake: http://www.ecetoc.org/tra	

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	PROC28: Seadmestiku käsitsi hooldamine (puhastamine ja remonditööd) kaetud PROC8a poolt

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	PROC8a: Aine või segu ülekandmine (laadimine ja tühjendamine) selleks mitte ettenähtud rajatistes Kasutage domeeni: professionaalne

Käitamistingimused	
Aine kontsentratsioon	2-(2-butoksüetoksü)etanool Sisaldus: >= 0 % - <= 100 %
Füüsikaline olek	vedelik
Aine auru rõhk kasutamise ajal	2,91976 Pa
Tegevuse kestus ja sagedus	480 min 5 päeva nädalas
Sise-/välistingimused	Siseruumis
	Eeldab tegevust ümbritseval temperatuuril.
Riskijuhtimismeetmed	
Looge hea üld- või juhitava ventilatsiooni standard (5 kuni 10 õhuvahetust tunnis)	Tõhusus: 70 %
Kasutage sobivaid kemikaalikindlaid kindaid.	Tõhusus: 80 %
Kasutage sobivaid silmakaitseid.	
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - nahakaudne, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	0,2 mg/cm²/päev
Ohu iseloomustuse määr	0,27027
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - sissehingatav, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	50,6958 mg/m³
Ohu iseloomustuse määr	0,75105
Juhised tootmisahela järgmise etapi kasutajatele	
Skaleerimise jaoks vaadake: http://www.ecetoc.org/tra	

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	PROC8b: Aine või segu ülekandmine (laadimine ja tühjendamine) selleks ettenähtud rajatistes Kasutage domeeni: professionaalne
Käitamistingimused	
Aine kontsentratsioon	2-(2-butoksüetoksü)etanool Sisaldus: >= 0 % - <= 100 %
Füüsikaline olek	vedelik
Aine auru rõhk kasutamise ajal	2,91976 Pa
Tegevuse kestus ja sagedus	480 min 5 päeva nädalas
Sise-/välistingimused	Siseruumis
	Eeldab tegevust ümbritseval temperatuuril.
Riskijuhtimismeetmed	
Tagage hea standardiga üldventilatsioon (mitte alla 3-5 õhuvahetuse tunnis).	Tõhusus: 30 %

Kasutage sobivaid kemikaalikindlaid kindaid.	Tõhusus: 80 %
Kasutage sobivaid silmakaitseid.	
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - nahakaudne, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	0,2 mg/cm²/päev
Ohu iseloomustuse määr	0,27027
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - sissehingatav, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	47,3161 mg/m³
Ohu iseloomustuse määr	0,70098
Juhised tootmisahela järgmise etapi kasutajatele	
Skaleerimise jaoks vaadake: http://www.ecetoc.org/tra	

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	PROC9: Aine või valmistise üleviimine väikestesse mahutitesse (kasutatakse eriotstarbelist täitetoru, hõlmab kaalumist) Kasutage domeeni: professionaalne
Käitamistingimused	
Aine kontsentratsioon	2-(2-butoksüetoksü)etanool Sisaldus: >= 0 % - <= 100 %
Füüsikaline olek	vedelik
Aine auru rõhk kasutamise ajal	2,91976 Pa
Protsessi temperatuur	20 °C
Tegevuse kestus ja sagedus	480 min 5 päeva nädalas
Sise-/välistingimused	Siseruumis
Riskijuhtimismeetmed	
Tagage hea standardiga üldventilatsioon (mitte alla 3-5 õhuvahetuse tunnis).	Tõhusus: 30 %
Kasutage sobivaid silmakaitseid.	
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - nahakaudne, pikaajaline - süsteemne
Kokkupuutehinnang	6,8571 mg kehamassi kg kohta päevas
Ohu iseloomustuse määr	0,082616
Hindamismeetod	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - sissehingatav, pikaajaline - süsteemne
Kokkupuutehinnang	47,3161 mg/m³
Ohu iseloomustuse määr	0,70098
Hindamismeetod	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - sissehingatav, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	47,3161 mg/m³

Ohu iseloomustuse määr	0,70098
Juhised tootmisahela järgmise etapi kasutajatele	
Skaleerimise jaoks vaadake: http://www.ecetoc.org/tra	

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	PROC10: Ainete pealekandmine rulli või pintsliga Kasutage domeeni: professionaalne
Käitamistingimused	
Aine kontsentratsioon	2-(2-butoksüetoksü)etanool Sisaldus: >= 0 % - <= 100 %
Füüsikaline olek	vedelik
Aine auru rõhk kasutamise ajal	2,91976 Pa
Tegevuse kestus ja sagedus	480 min 5 päeva nädalas
Sise-/välistingimused	Siseruumis
	Eeldab tegevust ümbritseval temperatuuril.
Riskijuhtimismeetmed	
Looge hea üld- või juhitava ventilatsiooni standard (5 kuni 10 õhuvahetust tunnis)	Tõhusus: 70 %
Kasutage sobivaid kemikaalikindlaid kindaid.	Tõhusus: 80 %
Juhul, kui puudub sobiv kohalik tõmbeventilatsioon:, Vähendage kontsentratsioon alla 25%-le	
Kasutage sobivaid silmakaitseid.	
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - nahakaudne, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	0,4 mg/cm²/päev
Ohu iseloomustuse määr	0,540541
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - sissehingatav, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	50,6958 mg/m³
Ohu iseloomustuse määr	0,75105
Juhised tootmisahela järgmise etapi kasutajatele	
Skaleerimise jaoks vaadake: http://www.ecetoc.org/tra	

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	PROC11: Mittetööstuslik pihustamine Kasutage domeeni: professionaalne
	Vedelike pinnale pihustamine
Käitamistingimused	
Aine kontsentratsioon	2-(2-butoksüetoksü)etanool Sisaldus: >= 0 % - <= 25 %

Füüsikaline olek	vedelik
Aine auru rõhk kasutamise ajal	2,91976 Pa
Tegevuse kestus ja sagedus	480 min 5 päeva nädalas
Sise-/välistingimused	Siseruumis
	Eeldab tegevust ümbritseval temperatuuril.
	Mis tahes suurusega ruum
Rakendushulk	< 3 l/min
Riskijuhtimismeetmed	
Kandke kemikaalikindlaid kindaid koos 'üldise' töötaja väljaõppega.	Tõhusus: 90 %
Kindlustage, et ülesannet ei teostataks pea kohal.	
Looge emissioonide tekkimise kohtades kohalik tõmbeventilatsioon (LEV).	
Tagage üldised majapidamistööd	
Juhul, kui puudub sobiv kohalik tõmbeventilatsioon:, Kandke terve näo respiraatorit, mis vastab EN 140 nõuetele koos tüüp A või parema filtriga.	
Kasutage sobivaid silmakaitseid.	
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - nahakaudne, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	0,3 mg/cm²/päev
Ohu iseloomustuse määr	0,405405
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, Advanced REACH Tool v1.5
	Töötaja - sissehingatav, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	13 mg/m³
Ohu iseloomustuse määr	0,192593
Juhised tootmisahela järgmise etapi kasutajatele	
Skaleerimise jaoks vaadake: http://www.ecetoc.org/tra Skaleerimise jaoks vaadake: http://www.advancedreachtool.com	

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	PROC13: Toodete töötlemine sissekastmise ja ülevalamise teel Kasutage domeeni: professionaalne
Käitamistingimused	
Aine kontsentratsioon	2-(2-butoksüetoksü)etanool Sisaldus: >= 0 % - <= 100 %
Füüsikaline olek	vedelik
Aine auru rõhk kasutamise ajal	2,91976 Pa

Tegevuse kestus ja sagedus	480 min 5 päeva nädalas
Sise-/välistingimused	Siseruumis
	Eeldab tegevust ümbritseval temperatuuril.
Riskijuhtimismeetmed	
Tagage hea standardiga üldventilatsioon (mitte alla 3-5 õhuvahetuse tunnis).	Tõhusus: 30 %
Kasutage sobivaid kemikaalikindlaid kindaid.	Tõhusus: 80 %
Kasutage sobivaid silmakaitseid.	
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - nahakaudne, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	0,4 mg/cm²/päev
Ohu iseloomustuse määr	0,540541
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - sissehingatav, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	47,3161 mg/m³
Ohu iseloomustuse määr	0,70098
Juhised tootmisahela järgmise etapi kasutajatele	
Skaleerimise jaoks vaadake: http://www.ecetoc.org/tra	

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	PROC17: Määrimine kõrge energiaga tingimustes metallitöötlemisel Kasutage domeeni: professionaalne
Käitamistingimused	
Aine kontsentratsioon	2-(2-butoksüetoksü)etanool Sisaldus: >= 0 % - <= 100 %
Füüsikaline olek	vedelik
Aine auru rõhk kasutamise ajal	2,91976 Pa
Tegevuse kestus ja sagedus	480 min 5 päeva nädalas
Sise-/välistingimused	Siseruumis
	Eeldab tegevust ümbritseval temperatuuril.
Riskijuhtimismeetmed	
Kohalik tõmbeventilatsioon	Tõhusus: 80 %
Kasutage sobivaid kemikaalikindlaid kindaid.	Tõhusus: 80 %
Tagage hea standardiga üldventilatsioon (mitte alla 3-5 õhuvahetuse tunnis).	Tõhusus: 30 %
Kasutage sobivaid silmakaitseid.	
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - nahakaudne, pikaajaline - kohalik

Kokkupuutehinnang	0,4 mg/cm²/päev
Ohu iseloomustuse määr	0,540541
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - sissehingatav, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	47,3161 mg/m³
Ohu iseloomustuse määr	0,70098
Juhised tootmisahela järgmise etapi kasutajatele	
Skaleerimise jaoks vaadake: http://www.ecetoc.org/tra	

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	PROC19: Käsitsi tegevused, mis hõlmavad kokkupuudet kätega Kasutage domeeni: professionaalne
Käitamistingimused	
Aine kontsentratsioon	2-(2-butoksüetoksü)etanool Sisaldus: >= 0 % - <= 25 %
Füüsikaline olek	vedelik
Aine auru rõhk kasutamise ajal	2,91976 Pa
Tegevuse kestus ja sagedus	240 min 5 päeva nädalas
Sise-/välistingimused	Siseruumis
	Eeldab tegevust ümbritseval temperatuuril.
Riskijuhtimismeetmed	
Kandke sobivat hingamiskaitset.	Tõhusus: 90 %
Kandke kemikaalikindlaid kindaid koos 'üldise' töötaja väljaõppega.	Tõhusus: 90 %
Kasutage sobivaid silmakaitseid.	
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - nahakaudne, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	0,3 mg/cm²/päev
Ohu iseloomustuse määr	0,405405
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - sissehingatav, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	10,1392 mg/m³
Ohu iseloomustuse määr	0,15021
Juhised tootmisahela järgmise etapi kasutajatele	
Skaleerimise jaoks vaadake: http://www.ecetoc.org/tra	

****

12. Kokkupuutestsenaariumi lühipealkiri

Kaevanduskemikaalid, Mineraalmaagi töötlemine
IS; ERC4; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9

Kokkupuute- ja riskijuhtimismeetmete kontroll

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	ERC4: Mittereaktiivse abiaine kasutamine tööstusobjektil (ei lisata toote sisse või peale)
Käitamistingimused	
ELi aastane kasutatav kogus	200.000 kg
Emissiooni päevi aastas	300
Emissioonitegur, õhk	100 %
Emissioonitegur, vesi	50 %
Emissioonitegur, pinnas	5 %
Magevee vastuvõtt (voolumäär).	18.000 m3/d
Lahjendustegur, jõgi	10
Lahjendustegur, rand	100
Riskijuhtimismeetmed	
Töödelge pinnast, et tagada tüüpiline eemaldamistõhusus (%)	99,9 %
Sobivaks peetavad pinnase töötlemise meetmed on nt	Reoveemuda põletamine
Reoveepuhasti tüüp	Munitsipaalne reovee puhastusjaam
Eeldatav reoveekäitlemisjaama vool (m3/d)	2.000 m3/d
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Keskkond
Ohu iseloomustuse määr	0,07323
	Ohtu keskkonnas kokkupuutumisel põhjustavad merevee setted.
Maksimaalne ohutu kasutamise kogus	455,2 kg/päev
Ohtu keskkonnas kokkupuutumisel põhjustavad merevee setted.	

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	PROC1: Kemikaalide tootmine või rafineerimistehas suletud protsessis ilma kokkupuute tõenäosuseta või samaväärsete isoleerimistingimustega protsessid Kasutage domeeni: tööstuslik
Käitamistingimused	
Aine kontsentratsioon	2-(2-butoksüetoksü)etanool Sisaldus: >= 0 % - <= 100 %
Füüsikaline olek	vedelik
Aine auru rõhk kasutamise ajal	2,91976 Pa

Tegevuse kestus ja sagedus	480 min 5 päeva nädalas
Sise-/välistingimused	Siseruumis
	Eeldab tegevust ümbritseval temperatuuril.
Riskijuhtimismeetmed	
Kasutage sobivaid silmakaitseid.	
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - nahakaudne, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	0,01 mg/cm²/päev
Ohu iseloomustuse määr	0,013514
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - sissehingatav, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	0,0676 mg/m³
Ohu iseloomustuse määr	0,001001
Juhised tootmisahela järgmise etapi kasutajatele	
Skaleerimise jaoks vaadake: http://www.ecetoc.org/tra	

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	PROC2: Kemikaalide tootmine või rafineerimistehas suletud protsessis, millega kaasneb aeg-ajalt kontrollitud kokkupuude või samaväärsete isoleerimistingimustega protsessid Kasutage domeeni: tööstuslik
Käitamistingimused	
Aine kontsentratsioon	2-(2-butoksüetoksü)etanool Sisaldus: >= 0 % - <= 100 %
Füüsikaline olek	vedelik
Aine auru rõhk kasutamise ajal	2,91976 Pa
Tegevuse kestus ja sagedus	480 min 5 päeva nädalas
Sise-/välistingimused	Siseruumis
	Eeldab tegevust ümbritseval temperatuuril.
Riskijuhtimismeetmed	
Kasutage sobivaid silmakaitseid.	
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - nahakaudne, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	0,2 mg/cm²/päev
Ohu iseloomustuse määr	0,27027
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - sissehingatav, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	6,7594 mg/m³
Ohu iseloomustuse määr	0,10014
Juhised tootmisahela järgmise etapi kasutajatele	
Skaleerimise jaoks vaadake: http://www.ecetoc.org/tra	

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	PROC3: Tootmine või valmistamine keemiatööstuses suletud partiiprotsessides, millega kaasneb aeg-ajalt kontrollitud kokkupuude või samaväärsete isoleerimistingimustega protsessid Kasutage domeeni: tööstuslik
Käitamistingimused	
Aine kontsentratsioon	2-(2-butoksüetoksü)etanool Sisaldus: >= 0 % - <= 100 %
Füüsikaline olek	vedelik
Aine auru rõhk kasutamise ajal	2,91976 Pa
Tegevuse kestus ja sagedus	480 min 5 päeva nädalas
Sise-/välistingimused	Siseruumis
	Eeldab tegevust ümbritseval temperatuuril.
Riskijuhtimismeetmed	
Kasutage sobivaid silmakaitseid.	
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - nahakaudne, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	0,2 mg/cm²/päev
Ohu iseloomustuse määr	0,27027
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - sissehingatav, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	20,2783 mg/m³
Ohu iseloomustuse määr	0,30042
Juhised tootmisahela järgmise etapi kasutajatele	
Skaleerimise jaoks vaadake: http://www.ecetoc.org/tra	

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	PROC4: Kemikaalide tootmine, kus tekib kokkupuute võimalus Kasutage domeeni: tööstuslik
Käitamistingimused	
Aine kontsentratsioon	2-(2-butoksüetoksü)etanool Sisaldus: >= 0 % - <= 100 %
Füüsikaline olek	vedelik
Aine auru rõhk kasutamise ajal	2,91976 Pa
Tegevuse kestus ja sagedus	480 min 5 päeva nädalas
Sise-/välistingimused	Siseruumis
	Eeldab tegevust ümbritseval temperatuuril.

Riskijuhtimismeetmed	
Kasutage sobivaid kemikaalikindlaid kindaid.	Tõhusus: 80 %
Kasutage sobivaid silmakaitseid.	
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - nahakaudne, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	0,2 mg/cm²/päev
Ohu iseloomustuse määr	0,27027
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - sissehingatav, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	33,7972 mg/m³
Ohu iseloomustuse määr	0,5007
Juhised tootmisahela järgmise etapi kasutajatele	
Skaleerimise jaoks vaadake: http://www.ecetoc.org/tra	

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	PROC8a: Aine või segu ülekandmine (laadimine ja tühjendamine) selleks mitte ettenähtud rajatistes Kasutage domeeni: tööstuslik
Käitamistingimused	
Aine kontsentratsioon	2-(2-butoksüetoksü)etanool Sisaldus: >= 0 % - <= 100 %
Füüsikaline olek	vedelik
Aine auru rõhk kasutamise ajal	2,91976 Pa
Tegevuse kestus ja sagedus	480 min 5 päeva nädalas
Sise-/välistingimused	Siseruumis
	Eeldab tegevust ümbritseval temperatuuril.
Riskijuhtimismeetmed	
Tagage hea standardiga üldventilatsioon (mitte alla 3-5 õhuvahetuse tunnis).	Tõhusus: 30 %
Kasutage sobivaid kemikaalikindlaid kindaid.	Tõhusus: 80 %
Kasutage sobivaid silmakaitseid.	
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - nahakaudne, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	0,2 mg/cm²/päev
Ohu iseloomustuse määr	0,27027
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - sissehingatav, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	47,3161 mg/m³
Ohu iseloomustuse määr	0,70098
Juhised tootmisahela järgmise etapi kasutajatele	
Skaleerimise jaoks vaadake: http://www.ecetoc.org/tra	

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	PROC8b: Aine või segu ülekandmine (laadimine ja tühjendamine) selleks ettenähtud rajatistes Kasutage domeeni: tööstuslik
Käitamistingimused	
Aine kontsentratsioon	2-(2-butoksüetoksü)etanool Sisaldus: >= 0 % - <= 100 %
Füüsikaline olek	vedelik
Aine auru rõhk kasutamise ajal	2,91976 Pa
Tegevuse kestus ja sagedus	480 min 5 päeva nädalas
Sise-/välistingimused	Siseruumis
	Eeldab tegevust ümbritseval temperatuuril.
Riskijuhtimismeetmed	
Kasutage sobivaid kemikaalikindlaid kindaid.	Tõhusus: 80 %
Kasutage sobivaid silmakaitseid.	
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - nahakaudne, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	0,2 mg/cm²/päev
Ohu iseloomustuse määr	0,27027
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - sissehingatav, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	33,7972 mg/m³
Ohu iseloomustuse määr	0,5007
Juhised tootmisahela järgmise etapi kasutajatele	
Skaleerimise jaoks vaadake: http://www.ecetoc.org/tra	

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	PROC9: Aine või valmistise üleviimine väikestesse mahutitesse (kasutatakse eriotstarbelist täitetoru, hõlmab kaalumist) Kasutage domeeni: tööstuslik
Käitamistingimused	
Aine kontsentratsioon	2-(2-butoksüetoksü)etanool Sisaldus: >= 0 % - <= 100 %
Füüsikaline olek	vedelik
Aine auru rõhk kasutamise ajal	2,91976 Pa
Tegevuse kestus ja sagedus	480 min 5 päeva nädalas
Sise-/välistingimused	Siseruumis
	Eeldab tegevust ümbritseval temperatuuril.

Riskijuhtimismeetmed	
Kasutage sobivaid kemikaalikindlaid kindaid.	Tõhusus: 80 %
Kasutage sobivaid silmakaitseid.	
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - nahakaudne, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	0,2 mg/cm²/päev
Ohu iseloomustuse määr	0,27027
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - sissehingatav, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	33,7972 mg/m³
Ohu iseloomustuse määr	0,5007
Juhised tootmisahela järgmise etapi kasutajatele	
Skaleerimise jaoks vaadake: http://www.ecetoc.org/tra	

****

13. Kokkupuutestsenaariumi lühipealkiri

Kasutamine määrdeainetes, (kasutamine tööstushoonetes)
IS; ERC4, ERC7; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC17, PROC18

Kokkupuute- ja riskijuhtimismeetmete kontroll

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	ESVOC SpERC 4.6a.y.v2
Käitamistingimused	
ELi aastane kasutatav kogus	200.000 kg
Emissiooni päevi aastas	20
Emissioonitegur, õhk	0,01 %
Emissioonitegur, vesi	0,1 %
Emissioonitegur, pinnas	0,1 %
Magevee vastuvõtt (voolumäär).	18.000 m3/d
Lahjendustegur, jõgi	10
Lahjendustegur, rand	100
Riskijuhtimismeetmed	
Reoveepuhasti tüüp	Munitsipaalne reovee puhastusjaam
Eeldatav reoveekäitlemisjaama vool (m3/d)	2.000 m3/d

Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Keskkond
Ohu iseloomustuse määr	0,049044
	Ohtu keskkonnas kokkupuutumisel põhjustab pinnas.
Maksimaalne ohutu kasutamise kogus	20.389,9 kg/päev
Ohtu keskkonnas kokkupuutumisel põhjustab pinnas.	

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	ESVOC SpERC 4.6a.y.v2
Käitamistingimused	
ELi aastane kasutatav kogus	200.000 kg
Emissiooni päevi aastas	20
Emissioonitegur, õhk	0,01 %
Emissioonitegur, vesi	0,1 %
Emissioonitegur, pinnas	0,1 %
Magevee vastuvõtt (voolumäär).	18.000 m3/d
Lahjendustegur, jõgi	10
Lahjendustegur, rand	100
Riskijuhtimismeetmed	
Reoveepuhasti tüüp	Munitsipaalne reovee puhastusjaam
Eeldatav reoveekäitlemisjaama vool (m3/d)	2.000 m3/d
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Keskkond
Ohu iseloomustuse määr	0,049044
	Ohtu keskkonnas kokkupuutumisel põhjustab pinnas.
Maksimaalne ohutu kasutamise kogus	20.389,9 kg/päev
Ohtu keskkonnas kokkupuutumisel põhjustab pinnas.	

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	PROC1: Kemikaalide tootmine või rafineerimistehas suletud protsessis ilma kokkupuute tõenäosuseta või samaväärsete isoleerimistingimustega protsessid Kasutage domeeni: tööstuslik
Käitamistingimused	
Aine kontsentratsioon	2-(2-butoksüetoksü)etanool

	Sisaldus: >= 0 % - <= 100 %
Füüsikaline olek	vedelik
Aine auru rõhk kasutamise ajal	2,91976 Pa
Tegevuse kestus ja sagedus	480 min 5 päeva nädalas
Sise-/välistingimused	Siseruumis
	Eeldab tegevust ümbritseval temperatuuril.
Riskijuhtimismeetmed	
Kasutage sobivaid silmakaitseid.	
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - nahakaudne, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	0,01 mg/cm²/päev
Ohu iseloomustuse määr	0,013514
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - sissehingatav, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	0,0676 mg/m³
Ohu iseloomustuse määr	0,001001
Juhised tootmisahela järgmise etapi kasutajatele	
Skaleerimise jaoks vaadake: http://www.ecetoc.org/tra	

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	PROC2: Kemikaalide tootmine või rafineerimistehas suletud protsessis, millega kaasneb aeg-ajalt kontrollitud kokkupuude või samaväärsete isoleerimistingimustega protsessid Kasutage domeeni: tööstuslik
Käitamistingimused	
Aine kontsentratsioon	2-(2-butoksüetoksü)etanool Sisaldus: >= 0 % - <= 100 %
Füüsikaline olek	vedelik
Aine auru rõhk kasutamise ajal	2,91976 Pa
Protsessi temperatuur	20 °C
Tegevuse kestus ja sagedus	480 min 5 päeva nädalas
Sise-/välistingimused	Siseruumis
Riskijuhtimismeetmed	
Kasutage sobivaid silmakaitseid.	
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - nahakaudne, pikaajaline - süsteemne
Kokkupuutehinnang	1,3714 mg kehamassi kg kohta päevas
Ohu iseloomustuse määr	0,016523
Hindamismeetod	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, töötaja

	Töötaja - sissehingatav, pikaajaline - süsteemne
Kokkupuutehinnang	6,7594 mg/m³
Ohu iseloomustuse määr	0,10014
Hindamismeetod	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - sissehingatav, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	6,7594 mg/m³
Ohu iseloomustuse määr	0,10014
Juhised tootmisahela järgmise etapi kasutajatele	
Skaleerimise jaoks vaadake: http://www.ecetoc.org/tra	

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	PROC3: Tootmine või valmistamine keemiatööstuses suletud partiiprotsessides, millega kaasneb aeg-ajalt kontrollitud kokkupuude või samaväärsete isoleerimistingimustega protsessid Kasutage domeeni: tööstuslik
Käitamistingimused	
Aine kontsentratsioon	2-(2-butoksüetoksü)etanool Sisaldus: >= 0 % - <= 100 %
Füüsikaline olek	vedelik
Aine auru rõhk kasutamise ajal	2,91976 Pa
Tegevuse kestus ja sagedus	480 min 5 päeva nädalas
Sise-/välistingimused	Siseruumis
	Eeldab tegevust ümbritseval temperatuuril.
Riskijuhtimismeetmed	
Kasutage sobivaid silmakaitseid.	
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - nahakaudne, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	0,2 mg/cm²/päev
Ohu iseloomustuse määr	0,27027
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - sissehingatav, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	20,2783 mg/m³
Ohu iseloomustuse määr	0,30042
Juhised tootmisahela järgmise etapi kasutajatele	
Skaleerimise jaoks vaadake: http://www.ecetoc.org/tra	

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	PROC4: Kemikaalide tootmine, kus tekib kokkupuute võimalus Kasutage domeeni: tööstuslik
Käitamistingimused	
Aine kontsentratsioon	2-(2-butoksüetoksü)etanool

	Sisaldus: >= 0 % - <= 100 %
Füüsikaline olek	vedelik
Aine auru rõhk kasutamise ajal	2,91976 Pa
Tegevuse kestus ja sagedus	480 min 5 päeva nädalas
Sise-/välistingimused	Siseruumis
	Eeldab tegevust ümbritseval temperatuuril.
Riskijuhtimismeetmed	
Kasutage sobivaid kemikaalikindlaid kindaid.	Tõhusus: 80 %
Kasutage sobivaid silmakaitseid.	
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - nahakaudne, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	0,2 mg/cm²/päev
Ohu iseloomustuse määr	0,27027
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - sissehingatav, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	33,7972 mg/m³
Ohu iseloomustuse määr	0,5007
Juhised tootmisahela järgmise etapi kasutajatele	
Skaleerimise jaoks vaadake: http://www.ecetoc.org/tra	

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	PROC7: Tööstuslik pihustamine Kasutage domeeni: tööstuslik
	Vedelike pinnale pihustamine
Käitamistingimused	
Aine kontsentratsioon	2-(2-butoksüetoksü)etanool Sisaldus: >= 0 % - <= 100 %
Füüsikaline olek	vedelik
Aine auru rõhk kasutamise ajal	2,91976 Pa
Tegevuse kestus ja sagedus	480 min 5 päeva nädalas
Sise-/välistingimused	Siseruumis
	Eeldab tegevust ümbritseval temperatuuril.
	Mis tahes suurusega ruum
Rakendushulk	< 3 l/min
Riskijuhtimismeetmed	
Kandke kemikaalikindlaid kindaid koos 'üldise' töötaja väljaõppega.	Tõhusus: 90 %
Kindlustage, et ülesannet ei teostataks pea kohal.	
Seadmeid tuleb kasutada koos	

fikseeritud tõmbevarjeventilatsiooniga.	
Tagage majapidamistööde tõhusus	
Kasutage sobivaid silmakaitseid.	
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - nahakaudne, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	0,2 mg/cm²/päev
Ohu iseloomustuse määr	0,27027
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, Advanced REACH Tool v1.5
	Töötaja - sissehingatav, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	10 mg/m³
Ohu iseloomustuse määr	0,148148
Juhised tootmisahela järgmise etapi kasutajatele	
Skaleerimise jaoks vaadake: http://www.ecetoc.org/tra Skaleerimise jaoks vaadake: http://www.advancedreachtool.com	

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	PROC8a: Aine või segu ülekandmine (laadimine ja tühjendamine) selleks mitte ettenähtud rajatistes Kasutage domeeni: tööstuslik
Käitamistingimused	
Aine kontsentratsioon	2-(2-butoksüetoksü)etanool Sisaldus: >= 0 % - <= 100 %
Füüsikaline olek	vedelik
Aine auru rõhk kasutamise ajal	2,91976 Pa
Tegevuse kestus ja sagedus	480 min 5 päeva nädalas
Sise-/välistingimused	Siseruumis
	Eeldab tegevust ümbritseval temperatuuril.
Riskijuhtimismeetmed	
Tagage hea standardiga üldventilatsioon (mitte alla 3-5 õhuvahetuse tunnis).	Tõhusus: 30 %
Kasutage sobivaid kemikaalikindlaid kindaid.	Tõhusus: 80 %
Kasutage sobivaid silmakaitseid.	
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - nahakaudne, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	0,2 mg/cm²/päev
Ohu iseloomustuse määr	0,27027
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - sissehingatav, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	47,3161 mg/m³
Ohu iseloomustuse määr	0,70098
Juhised tootmisahela järgmise etapi kasutajatele	
Skaleerimise jaoks vaadake: http://www.ecetoc.org/tra	

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	PROC8b: Aine või segu ülekandmine (laadimine ja tühjendamine) selleks ettenähtud rajatistes Kasutage domeeni: tööstuslik
Käitamistingimused	
Aine kontsentratsioon	2-(2-butoksüetoksü)etanool Sisaldus: >= 0 % - <= 100 %
Füüsikaline olek	vedelik
Aine auru rõhk kasutamise ajal	2,91976 Pa
Tegevuse kestus ja sagedus	480 min 5 päeva nädalas
Sise-/välistingimused	Siseruumis
	Eeldab tegevust ümbritseval temperatuuril.
Riskijuhtimismeetmed	
Kasutage sobivaid kemikaalikindlaid kindaid.	Tõhusus: 80 %
Kasutage sobivaid silmakaitseid.	
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - nahakaudne, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	0,2 mg/cm²/päev
Ohu iseloomustuse määr	0,27027
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - sissehingatav, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	33,7972 mg/m³
Ohu iseloomustuse määr	0,5007
Juhised tootmisahela järgmise etapi kasutajatele	
Skaleerimise jaoks vaadake: http://www.ecetoc.org/tra	

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	PROC9: Aine või valmistise üleviimine väikestesse mahutitesse (kasutatakse eriotstarbelist täitetoru, hõlmab kaalumist) Kasutage domeeni: tööstuslik
Käitamistingimused	
Aine kontsentratsioon	2-(2-butoksüetoksü)etanool Sisaldus: >= 0 % - <= 100 %
Füüsikaline olek	vedelik
Aine auru rõhk kasutamise ajal	2,91976 Pa
Tegevuse kestus ja sagedus	480 min 5 päeva nädalas
Sise-/välistingimused	Siseruumis
	Eeldab tegevust ümbritseval temperatuuril.

Riskijuhtimismeetmed	
Kasutage sobivaid kemikaalikindlaid kindaid.	Tõhusus: 80 %
Kasutage sobivaid silmakaitseid.	
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - nahakaudne, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	0,2 mg/cm²/päev
Ohu iseloomustuse määr	0,27027
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - sissehingatav, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	33,7972 mg/m³
Ohu iseloomustuse määr	0,5007
Juhised tootmisahela järgmise etapi kasutajatele	
Skaleerimise jaoks vaadake: http://www.ecetoc.org/tra	

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	PROC10: Ainete pealekandmine rulli või pintsliga Kasutage domeeni: tööstuslik
Käitamistingimused	
Aine kontsentratsioon	2-(2-butoksüetoksü)etanool Sisaldus: >= 0 % - <= 100 %
Füüsikaline olek	vedelik
Aine auru rõhk kasutamise ajal	2,91976 Pa
Tegevuse kestus ja sagedus	480 min 5 päeva nädalas
Sise-/välistingimused	Siseruumis
	Eeldab tegevust ümbritseval temperatuuril.
Riskijuhtimismeetmed	
Tagage hea standardiga üldventilatsioon (mitte alla 3-5 õhuvahetuse tunnis).	Tõhusus: 30 %
Kasutage sobivaid kemikaalikindlaid kindaid.	Tõhusus: 80 %
Kasutage sobivaid silmakaitseid.	
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - nahakaudne, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	0,4 mg/cm²/päev
Ohu iseloomustuse määr	0,540541
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - sissehingatav, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	47,3161 mg/m³
Ohu iseloomustuse määr	0,70098
Juhised tootmisahela järgmise etapi kasutajatele	
Skaleerimise jaoks vaadake: http://www.ecetoc.org/tra	

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	PROC13: Toodete töötlemine sissekastmise ja ülevalamise teel Kasutage domeeni: tööstuslik
Käitamistingimused	
Aine kontsentratsioon	2-(2-butoksüetoksü)etanool Sisaldus: >= 0 % - <= 100 %
Füüsikaline olek	vedelik
Aine auru rõhk kasutamise ajal	2,91976 Pa
Tegevuse kestus ja sagedus	480 min 5 päeva nädalas
Sise-/välistingimused	Siseruumis
	Eeldab tegevust ümbritseval temperatuuril.
Riskijuhtimismeetmed	
Tagage hea standardiga üldventilatsioon (mitte alla 3-5 õhuvahetuse tunnis).	Tõhusus: 30 %
Kasutage sobivaid kemikaalikindlaid kindaid.	Tõhusus: 80 %
Kasutage sobivaid silmakaitseid.	
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - nahakaudne, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	0,4 mg/cm²/päev
Ohu iseloomustuse määr	0,540541
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - sissehingatav, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	47,3161 mg/m³
Ohu iseloomustuse määr	0,70098
Juhised tootmisahela järgmise etapi kasutajatele	
Skaleerimise jaoks vaadake: http://www.ecetoc.org/tra	

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	PROC17: Määrimine kõrge energiaga tingimustes metallitöötlemisel Kasutage domeeni: tööstuslik
Käitamistingimused	
Aine kontsentratsioon	2-(2-butoksüetoksü)etanool Sisaldus: >= 0 % - <= 100 %
Füüsikaline olek	vedelik
Aine auru rõhk kasutamise ajal	2,91976 Pa
Tegevuse kestus ja sagedus	480 min 5 päeva nädalas
Sise-/välistingimused	Siseruumis

	Eeldab tegevust ümbritseval temperatuuril.
Riskijuhtimismeetmed	
Looge hea üld- või juhitava ventilatsiooni standard (5 kuni 10 õhuvahetust tunnis)	Tõhusus: 70 %
Kasutage sobivaid kemikaalikindlaid kindaid.	Tõhusus: 80 %
Minimeerige kokkupuudet operatsiooni või varustuse osalise sulgemise teel ja looge avadel tõmbeventilatsioon.	
Kasutage sobivaid silmakaitseid.	
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - nahakaudne, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	0,4 mg/cm²/päev
Ohu iseloomustuse määr	0,540541
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - sissehingatav, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	40,5567 mg/m³
Ohu iseloomustuse määr	0,60084
Juhised tootmisahela järgmise etapi kasutajatele	
Skaleerimise jaoks vaadake: http://www.ecetoc.org/tra	

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	PROC18: Üldine määrimine/määrimine kõrge kineetilise energia tingimustes Kasutage domeeni: tööstuslik
Käitamistingimused	
Aine kontsentratsioon	2-(2-butoksüetoksü)etanool Sisaldus: >= 0 % - <= 100 %
Füüsikaline olek	vedelik
Aine auru rõhk kasutamise ajal	2,91976 Pa
Tegevuse kestus ja sagedus	480 min 5 päeva nädalas
Sise-/välistingimused	Siseruumis
	Eeldab tegevust ümbritseval temperatuuril.
Riskijuhtimismeetmed	
Looge hea üld- või juhitava ventilatsiooni standard (5 kuni 10 õhuvahetust tunnis)	Tõhusus: 70 %
Kasutage sobivaid kemikaalikindlaid kindaid.	Tõhusus: 80 %
Minimeerige kokkupuudet operatsiooni või varustuse osalise sulgemise teel ja looge avadel tõmbeventilatsioon.	

Kasutage sobivaid silmakaitseid.	
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - nahakaudne, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	0,2 mg/cm²/päev
Ohu iseloomustuse määr	0,27027
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - sissehingatav, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	40,5567 mg/m³
Ohu iseloomustuse määr	0,60084
Juhised tootmisahela järgmise etapi kasutajatele	
Skaleerimise jaoks vaadake: http://www.ecetoc.org/tra	

****

14. Kokkupuutestsenaariumi lühipealkiri

Kasutamine määrdeainetes, (preofessionaalne kasutamine)
PW; ERC8a, ERC8d; PROC1, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC11, PROC13, PROC17, PROC18, PROC20

Kokkupuute- ja riskijuhtimismeetmete kontroll

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	ESVOC SpERC 8.6c.v1: ESVOC SpERC 8.6c.v1
Käitamistingimused	
ELi aastane kasutatav kogus	200.000 kg
Emissiooni päevi aastas	365
Emissioonitegur, õhk	0,5 %
Emissioonitegur, vesi	5 %
Emissioonitegur, pinnas	5 %
Magevee vastuvõtt (voolumäär).	18.000 m3/d
Lahjendustegur, jõgi	10
Lahjendustegur, rand	100
Riskijuhtimismeetmed	
Reoveepuhasti tüüp	Munitsipaalne reovee puhastusjaam
Eeldatav reoveekäitlemisjaama vool (m3/d)	2.000 m3/d
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Keskkond
Ohu iseloomustuse määr	0,045202

	Ohtu keskkonnas kokkupuutumisel põhjustab pinnas.
Maksimaalne ohutu kasutamise kogus	1,2 kg/päev
Ohtu keskkonnas kokkupuutumisel põhjustab pinnas.	

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	ESVOC SpERC 8.6c.v1: ESVOC SpERC 8.6c.v1
Käitamistingimused	
ELi aastane kasutatav kogus	200.000 kg
Emissiooni päevi aastas	365
Emissioonitegur, õhk	0,5 %
Emissioonitegur, vesi	5 %
Emissioonitegur, pinnas	5 %
Magevee vastuvõtt (voolumäär).	18.000 m3/d
Lahjendustegur, jõgi	10
Lahjendustegur, rand	100
Riskijuhtimismeetmed	
Reoveepuhasti tüüp	Munitsipaalne reovee puhastusjaam
Eeldatav reoveekäitlemisjaama vool (m3/d)	2.000 m3/d
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Keskkond
Ohu iseloomustuse määr	0,045202
	Ohtu keskkonnas kokkupuutumisel põhjustab pinnas.
Maksimaalne ohutu kasutamise kogus	1,2 kg/päev
Ohtu keskkonnas kokkupuutumisel põhjustab pinnas.	

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	PROC1: Kemikaalide tootmine või rafineerimistehas suletud protsessis ilma kokkupuute tõenäosuseta või samaväärsete isoleerimistingimustega protsessid Kasutage domeeni: professionaalne
Käitamistingimused	
Aine kontsentratsioon	2-(2-butoksüetoksü)etanool Sisaldus: >= 0 % - <= 100 %
Füüsikaline olek	vedelik

Aine auru rõhk kasutamise ajal	2,91976 Pa
Tegevuse kestus ja sagedus	480 min 5 päeva nädalas
Sise-/välistingimused	Siseruumis
	Eeldab tegevust ümbritseval temperatuuril.
Riskijuhtimismeetmed	
Kasutage sobivaid silmakaitseid.	
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - nahakaudne, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	0,01 mg/cm²/päev
Ohu iseloomustuse määr	0,013514
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - sissehingatav, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	0,0676 mg/m³
Ohu iseloomustuse määr	0,001001
Juhised tootmisahela järgmise etapi kasutajatele	
Skaleerimise jaoks vaadake: http://www.ecetoc.org/tra	

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	PROC3: Tootmine või valmistamine keemiatööstuses suletud partiiprotsessides, millega kaasneb aeg-ajalt kontrollitud kokkupuude või samaväärsete isoleerimistingimustega protsessid Kasutage domeeni: professionaalne
Käitamistingimused	
Aine kontsentratsioon	2-(2-butoksüetoksü)etanool Sisaldus: >= 0 % - <= 100 %
Füüsikaline olek	vedelik
Aine auru rõhk kasutamise ajal	2,91976 Pa
Tegevuse kestus ja sagedus	480 min 5 päeva nädalas
Sise-/välistingimused	Siseruumis
	Eeldab tegevust ümbritseval temperatuuril.
Riskijuhtimismeetmed	
Kasutage sobivaid silmakaitseid.	
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - nahakaudne, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	0,2 mg/cm²/päev
Ohu iseloomustuse määr	0,27027
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - sissehingatav, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	20,2783 mg/m³
Ohu iseloomustuse määr	0,30042
Juhised tootmisahela järgmise etapi kasutajatele	

Skaleerimise jaoks vaadake: http://www.ecetoc.org/tra

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	PROC4: Kemikaalide tootmine, kus tekib kokkupuute võimalus Kasutage domeeni: professionaalne
Käitamistingimused	
Aine kontsentratsioon	2-(2-butoksüetoksü)etanool Sisaldus: >= 0 % - <= 100 %
Füüsikaline olek	vedelik
Aine auru rõhk kasutamise ajal	2,91976 Pa
Tegevuse kestus ja sagedus	480 min 5 päeva nädalas
Sise-/välistingimused	Siseruumis
	Eeldab tegevust ümbritseval temperatuuril.
Riskijuhtimismeetmed	
Tagage hea standardiga üldventilatsioon (mitte alla 3-5 õhuvahetuse tunnis).	Tõhusus: 30 %
Kasutage sobivaid kemikaalikindlaid kindaid.	Tõhusus: 80 %
Kasutage sobivaid silmakaitseid.	
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - nahakaudne, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	0,2 mg/cm²/päev
Ohu iseloomustuse määr	0,27027
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - sissehingatav, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	47,3161 mg/m³
Ohu iseloomustuse määr	0,70098
Juhised tootmisahela järgmise etapi kasutajatele	
Skaleerimise jaoks vaadake: http://www.ecetoc.org/tra	

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	PROC8a: Aine või segu ülekandmine (laadimine ja tühjendamine) selleks mitte ettenähtud rajatistes Kasutage domeeni: professionaalne
Käitamistingimused	
Aine kontsentratsioon	2-(2-butoksüetoksü)etanool Sisaldus: >= 0 % - <= 100 %
Füüsikaline olek	vedelik
Aine auru rõhk kasutamise ajal	2,91976 Pa

Tegevuse kestus ja sagedus	480 min 5 päeva nädalas
Sise-/välistingimused	Siseruumis
	Eeldab tegevust ümbritseval temperatuuril.
Riskijuhtimismeetmed	
Looge hea üld- või juhitava ventilatsiooni standard (5 kuni 10 õhuvahetust tunnis)	Tõhusus: 70 %
Kasutage sobivaid kemikaalikindlaid kindaid.	Tõhusus: 80 %
Kasutage sobivaid silmakaitseid.	
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - nahakaudne, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	0,2 mg/cm²/päev
Ohu iseloomustuse määr	0,27027
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - sissehingatav, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	50,6958 mg/m³
Ohu iseloomustuse määr	0,75105
Juhised tootmisahela järgmise etapi kasutajatele	
Skaleerimise jaoks vaadake: http://www.ecetoc.org/tra	

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	PROC8b: Aine või segu ülekandmine (laadimine ja tühjendamine) selleks ettenähtud rajatistes Kasutage domeeni: professionaalne
Käitamistingimused	
Aine kontsentratsioon	2-(2-butoksüetoksü)etanool Sisaldus: >= 0 % - <= 100 %
Füüsikaline olek	vedelik
Aine auru rõhk kasutamise ajal	2,91976 Pa
Tegevuse kestus ja sagedus	480 min 5 päeva nädalas
Sise-/välistingimused	Siseruumis
	Eeldab tegevust ümbritseval temperatuuril.
Riskijuhtimismeetmed	
Tagage hea standardiga üldventilatsioon (mitte alla 3-5 õhuvahetuse tunnis).	Tõhusus: 30 %
Kasutage sobivaid kemikaalikindlaid kindaid.	Tõhusus: 80 %
Kasutage sobivaid silmakaitseid.	
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - nahakaudne, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	0,2 mg/cm²/päev

Ohu iseloomustuse määr	0,27027
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - sissehingatav, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	47,3161 mg/m³
Ohu iseloomustuse määr	0,70098
Juhised tootmisahela järgmise etapi kasutajatele	
Skaleerimise jaoks vaadake: http://www.ecetoc.org/tra	

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	PROC9: Aine või valmistise üleviimine väikestesse mahutitesse (kasutatakse eriotstarbelist täitetoru, hõlmab kaalumist) Kasutage domeeni: professionaalne
Käitamistingimused	
Aine kontsentratsioon	2-(2-butoksüetoksü)etanool Sisaldus: >= 0 % - <= 100 %
Füüsikaline olek	vedelik
Aine auru rõhk kasutamise ajal	2,91976 Pa
Tegevuse kestus ja sagedus	480 min 5 päeva nädalas
Sise-/välistingimused	Siseruumis
	Eeldab tegevust ümbritseval temperatuuril.
Riskijuhtimismeetmed	
Tagage hea standardiga üldventilatsioon (mitte alla 3-5 õhuvahetuse tunnis).	Tõhusus: 30 %
Kasutage sobivaid kemikaalikindlaid kindaid.	Tõhusus: 80 %
Kasutage sobivaid silmakaitseid.	
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - nahakaudne, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	0,2 mg/cm²/päev
Ohu iseloomustuse määr	0,27027
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - sissehingatav, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	47,3161 mg/m³
Ohu iseloomustuse määr	0,70098
Juhised tootmisahela järgmise etapi kasutajatele	
Skaleerimise jaoks vaadake: http://www.ecetoc.org/tra	

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	PROC10: Ainete pealekandmine rulli või pintsliga Kasutage domeeni: professionaalne
Käitamistingimused	
Aine kontsentratsioon	2-(2-butoksüetoksü)etanool

	Sisaldus: >= 0 % - <= 100 %
Füüsikaline olek	vedelik
Aine auru rõhk kasutamise ajal	2,91976 Pa
Tegevuse kestus ja sagedus	480 min 5 päeva nädalas
Sise-/välistingimused	Siseruumis
	Eeldab tegevust ümbritseval temperatuuril.
Riskijuhtimismeetmed	
Looge hea üld- või juhitava ventilatsiooni standard (5 kuni 10 õhuvahetust tunnis)	Tõhusus: 70 %
Kasutage sobivaid kemikaalikindlaid kindaid.	Tõhusus: 80 %
Juhul, kui puudub sobiv kohalik tõmbeventilatsioon:, Vähendage kontsentratsioon alla 25%-le	
Kasutage sobivaid silmakaitseid.	
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - nahakaudne, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	0,4 mg/cm²/päev
Ohu iseloomustuse määr	0,540541
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - sissehingatav, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	50,6958 mg/m³
Ohu iseloomustuse määr	0,75105
Juhised tootmisahela järgmise etapi kasutajatele	
Skaleerimise jaoks vaadake: http://www.ecetoc.org/tra	

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	PROC11: Mittetööstuslik pihustamine Kasutage domeeni: professionaalne
	Vedelike pinnale pihustamine
Käitamistingimused	
Aine kontsentratsioon	2-(2-butoksüetoksü)etanool Sisaldus: >= 0 % - <= 25 %
Füüsikaline olek	vedelik
Aine auru rõhk kasutamise ajal	2,91976 Pa
Tegevuse kestus ja sagedus	480 min 5 päeva nädalas
Sise-/välistingimused	Siseruumis
	Eeldab tegevust ümbritseval temperatuuril.
	Mis tahes suurusega ruum
Rakendushulk	< 3 l/min

Riskijuhtimismeetmed	
Kandke kemikaalikindlaid kindaid koos 'üldise' töötaja väljaõppega.	Tõhusus: 90 %
Kindlustage, et ülesannet ei teostataks pea kohal.	
Looge emissioonide tekkimise kohtades kohalik tõmbeventilatsioon (LEV).	
Tagage üldised majapidamistööd	
Juhul, kui puudub sobiv kohalik tõmbeventilatsioon:, Kandke terve näo respiraatorit, mis vastab EN 140 nõuetele koos tüüp A või parema filtriga.	
Kasutage sobivaid silmakaitseid.	
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - nahakaudne, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	0,3 mg/cm²/päev
Ohu iseloomustuse määr	0,405405
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, Advanced REACH Tool v1.5
	Töötaja - sissehingatav, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	13 mg/m³
Ohu iseloomustuse määr	0,192593
Juhised tootmisahela järgmise etapi kasutajatele	
Skaleerimise jaoks vaadake: http://www.ecetoc.org/tra Skaleerimise jaoks vaadake: http://www.advancedreachtool.com	

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	PROC13: Toodete töötlemine sissekastmise ja ülevalamise teel Kasutage domeeni: professionaalne
Käitamistingimused	
Aine kontsentratsioon	2-(2-butoksüetoksü)etanool Sisaldus: >= 0 % - <= 100 %
Füüsikaline olek	vedelik
Aine auru rõhk kasutamise ajal	2,91976 Pa
Tegevuse kestus ja sagedus	480 min 5 päeva nädalas
Sise-/välistingimused	Siseruumis
	Eeldab tegevust ümbritseval temperatuuril.
Riskijuhtimismeetmed	
Tagage hea standardiga üldventilatsioon (mitte alla 3-5 õhuvahetuse tunnis).	Tõhusus: 30 %
Kasutage sobivaid kemikaalikindlaid kindaid.	Tõhusus: 80 %

Kasutage sobivaid silmakaitseid.	
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - nahakaudne, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	0,4 mg/cm²/päev
Ohu iseloomustuse määr	0,540541
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - sissehingatav, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	47,3161 mg/m³
Ohu iseloomustuse määr	0,70098
Juhised tootmisahela järgmise etapi kasutajatele	
Skaleerimise jaoks vaadake: http://www.ecetoc.org/tra	

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	PROC17: Määrimine kõrge energiaga tingimustes metallitöötlemisel Kasutage domeeni: professionaalne
Käitamistingimused	
Aine kontsentratsioon	2-(2-butoksüetoksü)etanool Sisaldus: >= 0 % - <= 100 %
Füüsikaline olek	vedelik
Aine auru rõhk kasutamise ajal	2,91976 Pa
Tegevuse kestus ja sagedus	480 min 5 päeva nädalas
Sise-/välistingimused	Siseruumis
	Eeldab tegevust ümbritseval temperatuuril.
Riskijuhtimismeetmed	
Kohalik tõmbeventilatsioon	Tõhusus: 80 %
Kasutage sobivaid kemikaalikindlaid kindaid.	Tõhusus: 80 %
Tagage hea standardiga üldventilatsioon (mitte alla 3-5 õhuvahetuse tunnis).	Tõhusus: 30 %
Piirake varustuse avade ala.	
Kasutage sobivaid silmakaitseid.	
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - nahakaudne, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	0,4 mg/cm²/päev
Ohu iseloomustuse määr	0,540541
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - sissehingatav, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	47,3161 mg/m³
Ohu iseloomustuse määr	0,70098
Juhised tootmisahela järgmise etapi kasutajatele	
Skaleerimise jaoks vaadake: http://www.ecetoc.org/tra	

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	PROC18: Üldine määrimine/määrimine kõrge kineetilise energia tingimustes Kasutage domeeni: professionaalne
Käitamistingimused	
Aine kontsentratsioon	2-(2-butoksüetoksü)etanool Sisaldus: >= 0 % - <= 100 %
Füüsikaline olek	vedelik
Aine auru rõhk kasutamise ajal	2,91976 Pa
Tegevuse kestus ja sagedus	480 min 5 päeva nädalas
Sise-/välistingimused	Siseruumis
	Eeldab tegevust ümbritseval temperatuuril.
Riskijuhtimismeetmed	
Kohalik tõmbeventilatsioon	Tõhusus: 80 %
Kasutage sobivaid kemikaalikindlaid kindaid.	Tõhusus: 80 %
Tagage hea standardiga üldventilatsioon (mitte alla 3-5 õhuvahetuse tunnis).	Tõhusus: 30 %
Piirake varustuse avade ala.	
Kasutage sobivaid silmakaitseid.	
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - nahakaudne, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	0,2 mg/cm²/päev
Ohu iseloomustuse määr	0,27027
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - sissehingatav, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	47,3161 mg/m³
Ohu iseloomustuse määr	0,70098
Juhised tootmisahela järgmise etapi kasutajatele	
Skaleerimise jaoks vaadake: http://www.ecetoc.org/tra	

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	PROC20: Funktsionaalsete vedelike kasutamine väikestes seadmetes Kasutage domeeni: professionaalne
Käitamistingimused	
Aine kontsentratsioon	2-(2-butoksüetoksü)etanool Sisaldus: >= 0 % - <= 100 %
Füüsikaline olek	vedelik
Aine auru rõhk kasutamise ajal	2,91976 Pa
Tegevuse kestus ja sagedus	480 min 5 päeva nädalas

Sise-/välistingimused	Siseruumis
	Eeldab tegevust ümbritseval temperatuuril.
Riskijuhtimismeetmed	
Kasutage sobivaid silmakaitseid.	
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - nahakaudne, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	0,25 mg/cm²/päev
Ohu iseloomustuse määr	0,337838
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - sissehingatav, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	33,7972 mg/m³
Ohu iseloomustuse määr	0,5007
Juhised tootmisahela järgmise etapi kasutajatele	
Skaleerimise jaoks vaadake: http://www.ecetoc.org/tra	

****

15. Kokkupuutestsenaariumi lühipealkiri

Kasutamine määrdeainetes, (tarbijatepoolne kasutamine)
C; ERC8a, ERC8d; PC24

Kokkupuute- ja riskijuhtimismeetmete kontroll

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	ESVOC SpERC 8.6e.v1: ESVOC SpERC 8.6e.v1
Käitamistingimused	
ELi aastane kasutatav kogus	50.000 kg
Emissiooni päevi aastas	365
Emissioonitegur, õhk	0,5 %
Emissioonitegur, vesi	5 %
Emissioonitegur, pinnas	5 %
Magevee vastuvõtt (voolumäär).	18.000 m3/d
Lahjendustegur, jõgi	10
Lahjendustegur, rand	100
Riskijuhtimismeetmed	
Reoveepuhasti tüüp	Munitsipaalne reovee puhastusjaam
Eeldatav reoveekäitlemisjaama vool (m3/d)	2.000 m3/d

Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Keskkond
Ohu iseloomustuse määr	0,045194
	Ohtu keskkonnas kokkupuutumisel põhjustab pinnas.
Maksimaalne ohutu kasutamise kogus	0,303104 kg/päev
Ohtu keskkonnas kokkupuutumisel põhjustab pinnas.	

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	ESVOC SpERC 8.6e.v1: ESVOC SpERC 8.6e.v1
Käitamistingimused	
ELi aastane kasutatav kogus	50.000 kg
Emissiooni päevi aastas	365
Emissioonitegur, õhk	0,5 %
Emissioonitegur, vesi	5 %
Emissioonitegur, pinnas	5 %
Magevee vastuvõtt (voolumäär).	18.000 m3/d
Lahjendustegur, jõgi	10
Lahjendustegur, rand	100
Riskijuhtimismeetmed	
Reoveepuhasti tüüp	Munitsipaalne reovee puhastusjaam
Eeldatav reoveekäitlemisjaama vool (m3/d)	2.000 m3/d
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Keskkond
Ohu iseloomustuse määr	0,045194
	Ohtu keskkonnas kokkupuutumisel põhjustab pinnas.
Maksimaalne ohutu kasutamise kogus	0,303104 kg/päev
Ohtu keskkonnas kokkupuutumisel põhjustab pinnas.	

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	PC13_1, PC24_1: Alamkategooria: Vedelikud
Käitamistingimused	
Aine kontsentratsioon	2-(2-butoksüetoksü)etanool Sisaldus: >= 0 % - <= 10 %
Aine auru rõhk kasutamise ajal	2,91976 Pa

kehakaal	65 kg
	Kogus kasutamise kohta 0,25 g Parameeter on oluline ainult nahakaudse kokkupuute hindamisel.
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ConsExpo v4.1, Naha mudel: kohene rakendumine
	Tarbija - nahakaudne, lühiaegne - kohalik
Kokkupuutehinnang	0,2315 mg/cm²/päev
Ohu iseloomustuse määr	0,514403
	Kalkulatsioon põhineb välisel doosil.
Juhised tootmisahela järgmise etapi kasutajatele	
Skaleerimise jaoks vaadake: http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	PC24_2: Alamkategooria: Pastad
Käitamistingimused	
Aine kontsentratsioon	2-(2-butoksüetoksü)etanool Sisaldus: >= 0 % - <= 10 %
Aine auru rõhk kasutamise ajal	2,91976 Pa
kehakaal	65 kg
	Kogus kasutamise kohta 0,05 g Parameeter on oluline ainult nahakaudse kokkupuute hindamisel.
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ConsExpo v4.1, Naha mudel: kohene rakendumine
	Tarbija - nahakaudne, lühiaegne - kohalik
Kokkupuutehinnang	0,2273 mg/cm²/päev
Ohu iseloomustuse määr	0,505051
	Kalkulatsioon põhineb välisel doosil.
Juhised tootmisahela järgmise etapi kasutajatele	
Skaleerimise jaoks vaadake: http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	PC24_3: Alamkategooria: Pihustid
Käitamistingimused	
Aine kontsentratsioon	2-(2-butoksüetoksü)etanool Sisaldus: >= 0 % - <= 3 %
Aine auru rõhk kasutamise ajal	2,91976 Pa
kehakaal	65 kg
Kokkupuutemäär	100 mg/min

Vabastusaeg	2,25 min
	Parameeter on oluline ainult nahakaudse kokkupuute hindamisel.
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ConsExpo v4.1, Naha mudel: pideva rakenduse sagedus
	Tarbija - nahakaudne, lühiaegne - kohalik
Kokkupuutehinnang	0,0078 mg/cm²/päev
Ohu iseloomustuse määr	0,017442
	Kalkulatsioon põhineb välisel doosil.
Juhised tootmisahela järgmise etapi kasutajatele	
Skaleerimise jaoks vaadake: http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

*** * * * * * * * * * * * * * * ***

16. Kokkupuutestsenaariumi lühipealkiri

Kasutamine agrokemikaalides, (preofessionaalne kasutamine)
PW; ERC8a, ERC8d; PROC1, PROC2, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC11, PROC13

Kokkupuute- ja riskijuhtimismeetmete kontroll

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	ESVOC SpERC 8.11a.v2
Käitamistingimused	
ELi aastane kasutatav kogus	150.000 kg
Emissiooni päevi aastas	365
Emissioonitegur, õhk	90 %
Emissioonitegur, vesi	1 %
Emissioonitegur, pinnas	9 %
Magevee vastuvõtt (voolumäär).	18.000 m3/d
Lahjendustegur, jõgi	10
Lahjendustegur, rand	100
Riskijuhtimismeetmed	
Reoveepuhasti tüüp	Munitsipaalne reovee puhastusjaam
Eeldatav reoveekäitlemisjaama vool (m3/d)	2.000 m3/d
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Keskkond
Ohu iseloomustuse määr	0,045195
	Ohtu keskkonnas kokkupuutumisel põhjustab pinnas.

Maksimaalne ohutu kasutamise kogus	1,8 kg/päev
Ohtu keskkonnas kokkupuutumisel põhjustab pinnas.	

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	ESVOC SpERC 8.11a.v2
Käitamistingimused	
ELi aastane kasutatav kogus	150.000 kg
Emissiooni päevi aastas	365
Emissioonitegur, õhk	90 %
Emissioonitegur, vesi	1 %
Emissioonitegur, pinnas	9 %
Magevee vastuvõtt (voolumäär).	18.000 m3/d
Lahjendustegur, jõgi	10
Lahjendustegur, rand	100
Riskijuhtimismeetmed	
Reoveepuhasti tüüp	Munitsipaalne reovee puhastusjaam
Eeldatav reoveekäitlemisjaama vool (m3/d)	2.000 m3/d
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Keskkond
Ohu iseloomustuse määr	0,045195
	Ohtu keskkonnas kokkupuutumisel põhjustab pinnas.
Maksimaalne ohutu kasutamise kogus	1,8 kg/päev
Ohtu keskkonnas kokkupuutumisel põhjustab pinnas.	

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	PROC1: Kemikaalide tootmine või rafineerimistehas suletud protsessis ilma kokkupuute tõenäosuseta või samaväärsete isoleerimistingimustega protsessid Kasutage domeeni: professionaalne
Käitamistingimused	
Aine kontsentratsioon	2-(2-butoksüetoksü)etanool Sisaldus: >= 0 % - <= 100 %
Füüsikaline olek	vedelik
Aine auru rõhk kasutamise ajal	2,91976 Pa

Tegevuse kestus ja sagedus	480 min 5 päeva nädalas
Sise-/välistingimused	Siseruumis
	Eeldab tegevust ümbritseval temperatuuril.
Riskijuhtimismeetmed	
Kasutage sobivaid silmakaitseid.	
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - nahakaudne, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	0,01 mg/cm²/päev
Ohu iseloomustuse määr	0,013514
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - sissehingatav, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	0,0676 mg/m³
Ohu iseloomustuse määr	0,001001
Juhised tootmisahela järgmise etapi kasutajatele	
Skaleerimise jaoks vaadake: http://www.ecetoc.org/tra	

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	PROC2: Kemikaalide tootmine või rafineerimistehas suletud protsessis, millega kaasneb aeg-ajalt kontrollitud kokkupuude või samaväärsete isoleerimistingimustega protsessid Kasutage domeeni: professionaalne
Käitamistingimused	
Aine kontsentratsioon	2-(2-butoksüetoksü)etanool Sisaldus: >= 0 % - <= 100 %
Füüsikaline olek	vedelik
Aine auru rõhk kasutamise ajal	2,91976 Pa
Tegevuse kestus ja sagedus	480 min 5 päeva nädalas
Sise-/välistingimused	Siseruumis
	Eeldab tegevust ümbritseval temperatuuril.
Riskijuhtimismeetmed	
Kasutage sobivaid silmakaitseid.	
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - nahakaudne, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	0,2 mg/cm²/päev
Ohu iseloomustuse määr	0,27027
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - sissehingatav, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	33,7972 mg/m³
Ohu iseloomustuse määr	0,5007
Juhised tootmisahela järgmise etapi kasutajatele	
Skaleerimise jaoks vaadake: http://www.ecetoc.org/tra	

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	PROC4: Kemikaalide tootmine, kus tekib kokkupuute võimalus Kasutage domeeni: professionaalne
Käitamistingimused	
Aine kontsentratsioon	2-(2-butoksüetoksü)etanool Sisaldus: >= 0 % - <= 100 %
Füüsikaline olek	vedelik
Aine auru rõhk kasutamise ajal	2,91976 Pa
Tegevuse kestus ja sagedus	480 min 5 päeva nädalas
Sise-/välistingimused	Siseruumis
	Eeldab tegevust ümbritseval temperatuuril.
Riskijuhtimismeetmed	
Tagage hea standardiga üldventilatsioon (mitte alla 3-5 õhuvahetuse tunnis).	Tõhusus: 30 %
Kasutage sobivaid kemikaalikindlaid kindaid.	Tõhusus: 80 %
Kasutage sobivaid silmakaitseid.	
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - nahakaudne, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	0,2 mg/cm²/päev
Ohu iseloomustuse määr	0,27027
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - sissehingatav, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	47,3161 mg/m³
Ohu iseloomustuse määr	0,70098
Juhised tootmisahela järgmise etapi kasutajatele	
Skaleerimise jaoks vaadake: http://www.ecetoc.org/tra	

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	PROC8a: Aine või segu ülekandmine (laadimine ja tühjendamine) selleks mitte ettenähtud rajatistes Kasutage domeeni: professionaalne
Käitamistingimused	
Aine kontsentratsioon	2-(2-butoksüetoksü)etanool Sisaldus: >= 0 % - <= 100 %
Füüsikaline olek	vedelik
Aine auru rõhk kasutamise ajal	2,91976 Pa
Tegevuse kestus ja sagedus	480 min 5 päeva nädalas

Sise-/välistingimused	Siseruumis
	Eeldab tegevust ümbritseval temperatuuril.
Riskijuhtimismeetmed	
Looge hea üld- või juhitava ventilatsiooni standard (5 kuni 10 õhuvahetust tunnis)	Tõhusus: 70 %
Kasutage sobivaid kemikaalikindlaid kindaid.	Tõhusus: 80 %
Kasutage sobivaid silmakaitseid.	
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - nahakaudne, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	0,2 mg/cm²/päev
Ohu iseloomustuse määr	0,27027
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - sissehingatav, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	50,6958 mg/m³
Ohu iseloomustuse määr	0,75105
Juhised tootmisahela järgmise etapi kasutajatele	
Skaleerimise jaoks vaadake: http://www.ecetoc.org/tra	

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	PROC8b: Aine või segu ülekandmine (laadimine ja tühjendamine) selleks ettenähtud rajatistes Kasutage domeeni: professionaalne
Käitamistingimused	
Aine kontsentratsioon	2-(2-butoksüetoksü)etanool Sisaldus: >= 0 % - <= 100 %
Füüsikaline olek	vedelik
Aine auru rõhk kasutamise ajal	2,91976 Pa
Tegevuse kestus ja sagedus	480 min 5 päeva nädalas
Sise-/välistingimused	Siseruumis
	Eeldab tegevust ümbritseval temperatuuril.
Riskijuhtimismeetmed	
Tagage hea standardiga üldventilatsioon (mitte alla 3-5 õhuvahetuse tunnis).	Tõhusus: 30 %
Kasutage sobivaid kemikaalikindlaid kindaid.	Tõhusus: 80 %
Kasutage sobivaid silmakaitseid.	
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - nahakaudne, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	0,2 mg/cm²/päev
Ohu iseloomustuse määr	0,27027

Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - sissehingatav, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	47,3161 mg/m³
Ohu iseloomustuse määr	0,70098
Juhised tootmisahela järgmise etapi kasutajatele	
Skaleerimise jaoks vaadake: http://www.ecetoc.org/tra	

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	PROC9: Aine või valmistise üleviimine väikestesse mahutitesse (kasutatakse eriotstarbelist täitetoru, hõlmab kaalumist) Kasutage domeeni: professionaalne
Käitamistingimused	
Aine kontsentratsioon	2-(2-butoksüetoksü)etanool Sisaldus: >= 0 % - <= 100 %
Füüsikaline olek	vedelik
Aine auru rõhk kasutamise ajal	2,91976 Pa
Protsessi temperatuur	20 °C
Tegevuse kestus ja sagedus	480 min 5 päeva nädalas
Sise-/välistingimused	Siseruumis
Riskijuhtimismeetmed	
Tagage hea standardiga üldventilatsioon (mitte alla 3-5 õhuvahetuse tunnis).	Tõhusus: 30 %
Kasutage sobivaid silmakaitseid.	
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - nahakaudne, pikaajaline - süsteemne
Kokkupuutehinnang	6,8571 mg kehamassi kg kohta päevas
Ohu iseloomustuse määr	0,082616
Hindamismeetod	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - sissehingatav, pikaajaline - süsteemne
Kokkupuutehinnang	47,3161 mg/m³
Ohu iseloomustuse määr	0,70098
Hindamismeetod	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - sissehingatav, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	47,3161 mg/m³
Ohu iseloomustuse määr	0,70098
Juhised tootmisahela järgmise etapi kasutajatele	
Skaleerimise jaoks vaadake: http://www.ecetoc.org/tra	

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	PROC11: Mittetööstuslik pihustamine Kasutage domeeni: professionaalne

	Vedelike pinnale pihustamine
Käitamistingimused	
Aine kontsentratsioon	2-(2-butoksüetoksü)etanool Sisaldus: >= 0 % - <= 100 %
Füüsikaline olek	vedelik
Aine auru rõhk kasutamise ajal	2,91976 Pa
Tegevuse kestus ja sagedus	480 min 5 päeva nädalas
Sise-/välistingimused	vabas õhus, hoonetest eemal
	Eeldab tegevust ümbritseval temperatuuril.
Rakendushulk	> 3 l/min
Riskijuhtimismeetmed	
Kandke kemikaalikindlaid kindaid koos 'üldise' töötaja väljaõppega.	Tõhusus: 90 %
Kindlustage, et ülesanne teostatakse ainult allapoole.	
Tagage üldised majapidamistööd	
Kasutage sobivaid silmakaitseid.	
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - nahakaudne, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	0,5 mg/cm²/päev
Ohu iseloomustuse määr	0,675676
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, Advanced REACH Tool v1.5
	Töötaja - sissehingatav, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	19 mg/m³
Ohu iseloomustuse määr	0,281481
Juhised tootmisahela järgmise etapi kasutajatele	
Skaleerimise jaoks vaadake: http://www.ecetoc.org/tra Skaleerimise jaoks vaadake: http://www.advancedreachtool.com	

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	PROC13: Toodete töötlemine sissekastmise ja ülevalamise teel Kasutage domeeni: professionaalne
Käitamistingimused	
Aine kontsentratsioon	2-(2-butoksüetoksü)etanool Sisaldus: >= 0 % - <= 100 %
Füüsikaline olek	vedelik
Aine auru rõhk kasutamise ajal	2,91976 Pa
Tegevuse kestus ja sagedus	480 min 5 päeva nädalas
Sise-/välistingimused	Siseruumis
	Eeldab tegevust ümbritseval temperatuuril.

Riskijuhtimismeetmed	
Tagage hea standardiga üldventilatsioon (mitte alla 3-5 õhuvahetuse tunnis).	Tõhusus: 30 %
Kasutage sobivaid kemikaalikindlaid kindaid.	Tõhusus: 80 %
Kasutage sobivaid silmakaitseid.	
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - nahakaudne, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	0,4 mg/cm²/päev
Ohu iseloomustuse määr	0,540541
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - sissehingatav, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	47,3161 mg/m³
Ohu iseloomustuse määr	0,70098
Juhised tootmisahela järgmise etapi kasutajatele	
Skaleerimise jaoks vaadake: http://www.ecetoc.org/tra	

****

17. Kokkupuutestsenaariumi lühipealkiri

Kasutamine agrokemikaalides, (tarbijatepoolne kasutamine)
C; ERC8a, ERC8d; PC12, PC27

Kokkupuute- ja riskijuhtimismeetmete kontroll

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	ESVOC SpERC 8.11b.v2
Käitamistingimused	
ELi aastane kasutatav kogus	50.000 kg
Emissiooni päevi aastas	365
Emissioonitegur, õhk	90 %
Emissioonitegur, vesi	1 %
Emissioonitegur, pinnas	9 %
Magevee vastuvõtt (voolumäär).	18.000 m3/d
Lahjendustegur, jõgi	10
Lahjendustegur, rand	100
Riskijuhtimismeetmed	
Reoveepuhasti tüüp	Munitsipaalne reovee

	puhastusjaam
Eeldatav reoveekäitlemisjaama vool (m3/d)	2.000 m3/d
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Keskkond
Ohu iseloomustuse määr	0,045193
	Ohtu keskkonnas kokkupuutumisel põhjustab pinnas.
Maksimaalne ohutu kasutamise kogus	0,606229 kg/päev
Ohtu keskkonnas kokkupuutumisel põhjustab pinnas.	

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	ESVOC SpERC 8.11b.v2
Käitamistingimused	
ELi aastane kasutatav kogus	50.000 kg
Emissiooni päevi aastas	365
Emissioonitegur, õhk	90 %
Emissioonitegur, vesi	1 %
Emissioonitegur, pinnas	9 %
Magevee vastuvõtt (voolumäär).	18.000 m3/d
Lahjendustegur, jõgi	10
Lahjendustegur, rand	100
Riskijuhtimismeetmed	
Reoveepuhasti tüüp	Munitsipaalne reovee puhastusjaam
Eeldatav reoveekäitlemisjaama vool (m3/d)	2.000 m3/d
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Keskkond
Ohu iseloomustuse määr	0,045193
	Ohtu keskkonnas kokkupuutumisel põhjustab pinnas.
Maksimaalne ohutu kasutamise kogus	0,606229 kg/päev
Ohtu keskkonnas kokkupuutumisel põhjustab pinnas.	

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	PC12: Väetised.
Käitamistingimused	
Aine kontsentratsioon	2-(2-butoksüetoksü)etanool Sisaldus: >= 0 % - <= 3 %

Aine auru rõhk kasutamise ajal	2,91976 Pa
kehakaal	65 kg
Kokkupuutemäär	4,98 mg/min
Vabastusaeg	5 min
	Parameeter on oluline ainult nahakaudse kokkupuute hindamisel.
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ConsExpo v4.1, Naha mudel: pideva rakenduse sagedus
	Tarbija - nahakaudne, lühiaegne - kohalik
Kokkupuutehinnang	0,0003 mg/cm²/päev
Ohu iseloomustuse määr	0,000755
	Kalkulatsioon põhineb välisel doosil.
Juhised tootmisahela järgmise etapi kasutajatele	
Skaleerimise jaoks vaadake: http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	PC27: Taimekaitsevahendid.
Käitamistingimused	
Aine kontsentratsioon	2-(2-butoksüetoksü)etanool Sisaldus: >= 0 % - <= 3 %
Aine auru rõhk kasutamise ajal	2,91976 Pa
kehakaal	65 kg
Kokkupuutemäär	46 mg/min
Vabastusaeg	10 min
	Parameeter on oluline ainult nahakaudse kokkupuute hindamisel.
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ConsExpo v4.1, Naha mudel: pideva rakenduse sagedus
	Tarbija - nahakaudne, lühiaegne - kohalik
Kokkupuutehinnang	0,0046 mg/cm²/päev
Ohu iseloomustuse määr	0,010222
	Kalkulatsioon põhineb välisel doosil.
Juhised tootmisahela järgmise etapi kasutajatele	
Skaleerimise jaoks vaadake: http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

****

18. Kokkupuutestsenaariumi lühipealkiri

Kasutamine funktsionaalsetes vedelikes, (kasutamine tööstushoonetes)
IS; ERC7; PROC1, PROC2, PROC3, PROC8a, PROC8b, PROC9

Kokkupuute- ja riskijuhtimismeetmete kontroll

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	ESVOC SpERC 7.13a.y.v2
Käitamistingimused	
ELi aastane kasutatav kogus	200.000 kg
Emissiooni päevi aastas	20
Emissioonitegur, õhk	0,01 %
Emissioonitegur, vesi	0,1 %
Emissioonitegur, pinnas	0,1 %
Magevee vastuvõtt (voolumäär).	18.000 m3/d
Lahjendustegur, jõgi	10
Lahjendustegur, rand	100
Riskijuhtimismeetmed	
Reoveepuhasti tüüp	Munitsipaalne reovee puhastusjaam
Eeldatav reoveekäitlemisjaama vool (m3/d)	2.000 m3/d
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Keskkond
Ohu iseloomustuse määr	0,049044
	Ohtu keskkonnas kokkupuutumisel põhjustab pinnas.
Maksimaalne ohutu kasutamise kogus	20.389,9 kg/päev
Ohtu keskkonnas kokkupuutumisel põhjustab pinnas.	

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	PROC1: Kemikaalide tootmine või rafineerimistehas suletud protsessis ilma kokkupuute tõenäosuseta või samaväärsete isoleerimistingimustega protsessid Kasutage domeeni: tööstuslik
Käitamistingimused	
Aine kontsentratsioon	2-(2-butoksüetoksü)etanool Sisaldus: >= 0 % - <= 100 %
Füüsikaline olek	vedelik
Aine auru rõhk kasutamise ajal	2,91976 Pa
Tegevuse kestus ja sagedus	480 min 5 päeva nädalas

Sise-/välistingimused	Siseruumis
	Eeldab tegevust ümbritseval temperatuuril.
Riskijuhtimismeetmed	
Kasutage sobivaid silmakaitseid.	
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - nahakaudne, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	0,01 mg/cm²/päev
Ohu iseloomustuse määr	0,013514
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - sissehingatav, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	0,0676 mg/m³
Ohu iseloomustuse määr	0,001001
Juhised tootmisahela järgmise etapi kasutajatele	
Skaleerimise jaoks vaadake: http://www.ecetoc.org/tra	

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	PROC2: Kemikaalide tootmine või rafineerimistehas suletud protsessis, millega kaasneb aeg-ajalt kontrollitud kokkupuude või samaväärsete isoleerimistingimustega protsessid Kasutage domeeni: tööstuslik
Käitamistingimused	
Aine kontsentratsioon	2-(2-butoksüetoksü)etanool Sisaldus: >= 0 % - <= 100 %
Füüsikaline olek	vedelik
Aine auru rõhk kasutamise ajal	2,91976 Pa
Tegevuse kestus ja sagedus	480 min 5 päeva nädalas
Sise-/välistingimused	Siseruumis
	Eeldab tegevust ümbritseval temperatuuril.
Riskijuhtimismeetmed	
Kasutage sobivaid silmakaitseid.	
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - nahakaudne, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	0,2 mg/cm²/päev
Ohu iseloomustuse määr	0,27027
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - sissehingatav, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	6,7594 mg/m³
Ohu iseloomustuse määr	0,10014
Juhised tootmisahela järgmise etapi kasutajatele	
Skaleerimise jaoks vaadake: http://www.ecetoc.org/tra	

Toetav kokkupuutestsenaarium

Kasutusdeskriptor kaetud	PROC4: Kemikaalide tootmine, kus tekib kokkupuute võimalus Kasutage domeeni: tööstuslik
Käitamistingimused	
Aine kontsentratsioon	2-(2-butoksüetoksü)etanool Sisaldus: >= 0 % - <= 100 %
Füüsikaline olek	vedelik
Aine auru rõhk kasutamise ajal	2,91976 Pa
Tegevuse kestus ja sagedus	480 min 5 päeva nädalas
Sise-/välistingimused	Siseruumis
	Eeldab tegevust ümbritseval temperatuuril.
Riskijuhtimismeetmed	
Kasutage sobivaid kemikaalikindlaid kindaid.	Tõhusus: 80 %
Kasutage sobivaid silmakaitseid.	
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - nahakaudne, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	0,2 mg/cm²/päev
Ohu iseloomustuse määr	0,27027
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - sissehingatav, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	33,7972 mg/m³
Ohu iseloomustuse määr	0,5007
Juhised tootmisahela järgmise etapi kasutajatele	
Skaleerimise jaoks vaadake: http://www.ecetoc.org/tra	

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	PROC8a: Aine või segu ülekandmine (laadimine ja tühjendamine) selleks mitte ettenähtud rajatistes Kasutage domeeni: tööstuslik
Käitamistingimused	
Aine kontsentratsioon	2-(2-butoksüetoksü)etanool Sisaldus: >= 0 % - <= 100 %
Füüsikaline olek	vedelik
Aine auru rõhk kasutamise ajal	2,91976 Pa
Tegevuse kestus ja sagedus	480 min 5 päeva nädalas
Sise-/välistingimused	Siseruumis
	Eeldab tegevust ümbritseval temperatuuril.
Riskijuhtimismeetmed	
Tagage hea standardiga	Tõhusus: 30 %

üldventilatsioon (mitte alla 3-5 õhuvahetuse tunnis).	
Kasutage sobivaid kemikaalikindlaid kindaid.	Tõhusus: 80 %
Kasutage sobivaid silmakaitseid.	
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - nahakaudne, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	0,2 mg/cm²/päev
Ohu iseloomustuse määr	0,27027
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - sissehingatav, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	47,3161 mg/m³
Ohu iseloomustuse määr	0,70098
Juhised tootmisahela järgmise etapi kasutajatele	
Skaleerimise jaoks vaadake: http://www.ecetoc.org/tra	

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	PROC8b: Aine või segu ülekandmine (laadimine ja tühjendamine) selleks ettenähtud rajatistes Kasutage domeeni: tööstuslik
Käitamistingimused	
Aine kontsentratsioon	2-(2-butoksüetoksü)etanool Sisaldus: >= 0 % - <= 100 %
Füüsikaline olek	vedelik
Aine auru rõhk kasutamise ajal	2,91976 Pa
Tegevuse kestus ja sagedus	480 min 5 päeva nädalas
Sise-/välistingimused	Siseruumis
	Eeldab tegevust ümbritseval temperatuuril.
Riskijuhtimismeetmed	
Kasutage sobivaid kemikaalikindlaid kindaid.	Tõhusus: 80 %
Kasutage sobivaid silmakaitseid.	
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - nahakaudne, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	0,2 mg/cm²/päev
Ohu iseloomustuse määr	0,27027
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - sissehingatav, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	33,7972 mg/m³
Ohu iseloomustuse määr	0,5007
Juhised tootmisahela järgmise etapi kasutajatele	
Skaleerimise jaoks vaadake: http://www.ecetoc.org/tra	

Toetav kokkupuutestsenaarium

Kasutusdeskriptor kaetud	PROC9: Aine või valmistise üleviimine väikestesse mahutitesse (kasutatakse eriotstarbelist täitetoru, hõlmab kaalumist) Kasutage domeeni: tööstuslik
Käitamistingimused	
Aine kontsentratsioon	2-(2-butoksüetoksü)etanool Sisaldus: >= 0 % - <= 100 %
Füüsikaline olek	vedelik
Aine auru rõhk kasutamise ajal	2,91976 Pa
Tegevuse kestus ja sagedus	480 min 5 päeva nädalas
Sise-/välistingimused	Siseruumis
	Eeldab tegevust ümbritseval temperatuuril.
Riskijuhtimismeetmed	
Kasutage sobivaid kemikaalikindlaid kindaid.	Tõhusus: 80 %
Kasutage sobivaid silmakaitseid.	
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - nahakaudne, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	0,2 mg/cm²/päev
Ohu iseloomustuse määr	0,27027
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - sissehingatav, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	33,7972 mg/m³
Ohu iseloomustuse määr	0,5007
Juhised tootmisahela järgmise etapi kasutajatele	
Skaleerimise jaoks vaadake: http://www.ecetoc.org/tra	

****

19. Kokkupuutestsenaariumi lühipealkiri

Kasutamine funktsionaalsetes vedelikes, (preofessionaalne kasutamine)
PW; ERC9a, ERC9b; PROC1, PROC2, PROC3, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC20

Kokkupuute- ja riskijuhtimismeetmete kontroll

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	ESVOC SpERC 9.13b.v2
Käitamistingimused	
ELi aastane kasutatav kogus	100.000 kg
Emissiooni päevi aastas	365
Emissioonitegur, õhk	5 %

Emissioonitegur, vesi	5 %
Emissioonitegur, pinnas	5 %
Magevee vastuvõtt (voolumäär).	18.000 m3/d
Lahjendustegur, jõgi	10
Lahjendustegur, rand	100
Riskijuhtimismeetmed	
Reoveepuhasti tüüp	Munitsipaalne reovee puhastusjaam
Eeldatav reoveekäitlemisjaama vool (m3/d)	2.000 m3/d
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Keskkond
Ohu iseloomustuse määr	0,045202
	Ohtu keskkonnas kokkupuutumisel põhjustab pinnas.
Maksimaalne ohutu kasutamise kogus	1,2 kg/päev
Ohtu keskkonnas kokkupuutumisel põhjustab pinnas.	

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	ESVOC SpERC 9.13b.v2
Käitamistingimused	
ELi aastane kasutatav kogus	100.000 kg
Emissiooni päevi aastas	365
Emissioonitegur, õhk	5 %
Emissioonitegur, vesi	5 %
Emissioonitegur, pinnas	5 %
Magevee vastuvõtt (voolumäär).	18.000 m3/d
Lahjendustegur, jõgi	10
Lahjendustegur, rand	100
Riskijuhtimismeetmed	
Reoveepuhasti tüüp	Munitsipaalne reovee puhastusjaam
Eeldatav reoveekäitlemisjaama vool (m3/d)	2.000 m3/d
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Keskkond

Ohu iseloomustuse määr	0,045202
	Ohtu keskkonnas kokkupuutumisel põhjustab pinnas.
Maksimaalne ohutu kasutamise kogus	1,2 kg/päev
Ohtu keskkonnas kokkupuutumisel põhjustab pinnas.	

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	PROC1: Kemikaalide tootmine või rafineerimistehas suletud protsessis ilma kokkupuute tõenäosuseta või samaväärsete isoleerimistingimustega protsessid Kasutage domeeni: professionaalne
Käitamistingimused	
Aine kontsentratsioon	2-(2-butoksüetoksü)etanool Sisaldus: >= 0 % - <= 100 %
Füüsikaline olek	vedelik
Aine auru rõhk kasutamise ajal	2,91976 Pa
Tegevuse kestus ja sagedus	480 min 5 päeva nädalas
Sise-/välistingimused	Siseruumis
	Eeldab tegevust ümbritseval temperatuuril.
Riskijuhtimismeetmed	
Kasutage sobivaid silmakaitseid.	
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - nahakaudne, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	0,01 mg/cm²/päev
Ohu iseloomustuse määr	0,013514
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - sissehingatav, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	0,0676 mg/m³
Ohu iseloomustuse määr	0,001001
Juhised tootmisahela järgmise etapi kasutajatele	
Skaleerimise jaoks vaadake: http://www.ecetoc.org/tra	

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	PROC2: Kemikaalide tootmine või rafineerimistehas suletud protsessis, millega kaasneb aeg-ajalt kontrollitud kokkupuude või samaväärsete isoleerimistingimustega protsessid Kasutage domeeni: professionaalne
Käitamistingimused	
Aine kontsentratsioon	2-(2-butoksüetoksü)etanool Sisaldus: >= 0 % - <= 100 %
Füüsikaline olek	vedelik

Aine auru rõhk kasutamise ajal	2,91976 Pa
Tegevuse kestus ja sagedus	480 min 5 päeva nädalas
Sise-/välistingimused	Siseruumis
	Eeldab tegevust ümbritseval temperatuuril.
Riskijuhtimismeetmed	
Kasutage sobivaid silmakaitseid.	
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - nahakaudne, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	0,2 mg/cm²/päev
Ohu iseloomustuse määr	0,27027
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - sissehingatav, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	33,7972 mg/m³
Ohu iseloomustuse määr	0,5007
Juhised tootmisahela järgmise etapi kasutajatele	
Skaleerimise jaoks vaadake: http://www.ecetoc.org/tra	

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	PROC3: Tootmine või valmistamine keemiatööstuses suletud partiiprotsessides, millega kaasneb aeg-ajalt kontrollitud kokkupuude või samaväärsete isoleerimistingimustega protsessid Kasutage domeeni: professionaalne
Käitamistingimused	
Aine kontsentratsioon	2-(2-butoksüetoksü)etanool Sisaldus: >= 0 % - <= 100 %
Füüsikaline olek	vedelik
Aine auru rõhk kasutamise ajal	2,91976 Pa
Tegevuse kestus ja sagedus	480 min 5 päeva nädalas
Sise-/välistingimused	Siseruumis
	Eeldab tegevust ümbritseval temperatuuril.
Riskijuhtimismeetmed	
Kasutage sobivaid silmakaitseid.	
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - nahakaudne, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	0,2 mg/cm²/päev
Ohu iseloomustuse määr	0,27027
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - sissehingatav, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	20,2783 mg/m³
Ohu iseloomustuse määr	0,30042
Juhised tootmisahela järgmise etapi kasutajatele	

Skaleerimise jaoks vaadake: http://www.ecetoc.org/tra

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	PROC8a: Aine või segu ülekandmine (laadimine ja tühjendamine) selleks mitte ettenähtud rajatistes Kasutage domeeni: professionaalne
Käitamistingimused	
Aine kontsentratsioon	2-(2-butoksüetoksü)etanool Sisaldus: >= 0 % - <= 100 %
Füüsikaline olek	vedelik
Aine auru rõhk kasutamise ajal	2,91976 Pa
Tegevuse kestus ja sagedus	480 min 5 päeva nädalas
Sise-/välistingimused	Siseruumis
	Eeldab tegevust ümbritseval temperatuuril.
Riskijuhtimismeetmed	
Looge hea üld- või juhitava ventilatsiooni standard (5 kuni 10 õhuvahetust tunnis)	Tõhusus: 70 %
Kasutage sobivaid kemikaalikindlaid kindaid.	Tõhusus: 80 %
Kasutage sobivaid silmakaitseid.	
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - nahakaudne, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	0,2 mg/cm²/päev
Ohu iseloomustuse määr	0,27027
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - sissehingatav, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	50,6958 mg/m³
Ohu iseloomustuse määr	0,75105
Juhised tootmisahela järgmise etapi kasutajatele	
Skaleerimise jaoks vaadake: http://www.ecetoc.org/tra	

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	PROC28: Seadmestiku käsitsi hooldamine (puhastamine ja remonditööd) kaetud PROC8a poolt

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	PROC9: Aine või valmistise üleviimine väikestesse mahutitesse (kasutatakse eriotstarbelist täitetoru, hõlmab kaalumist) Kasutage domeeni: professionaalne
Käitamistingimused	

Aine kontsentratsioon	2-(2-butoksüetoksü)etanool Sisaldus: >= 0 % - <= 100 %
Füüsikaline olek	vedelik
Aine auru rõhk kasutamise ajal	2,91976 Pa
Tegevuse kestus ja sagedus	480 min 5 päeva nädalas
Sise-/välistingimused	Siseruumis
	Eeldab tegevust ümbritseval temperatuuril.
Riskijuhtimismeetmed	
Tagage hea standardiga üldventilatsioon (mitte alla 3-5 õhuvahetuse tunnis).	Tõhusus: 30 %
Kasutage sobivaid kemikaalikindlaid kindaid.	Tõhusus: 80 %
Kasutage sobivaid silmakaitseid.	
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - nahakaudne, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	0,2 mg/cm²/päev
Ohu iseloomustuse määr	0,27027
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - sissehingatav, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	47,3161 mg/m³
Ohu iseloomustuse määr	0,70098
Juhised tootmisahela järgmise etapi kasutajatele	
Skaleerimise jaoks vaadake: http://www.ecetoc.org/tra	

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	PROC20: Funktsionaalsete vedelike kasutamine väikestes seadmetes Kasutage domeeni: professionaalne
Käitamistingimused	
Aine kontsentratsioon	2-(2-butoksüetoksü)etanool Sisaldus: >= 0 % - <= 100 %
Füüsikaline olek	vedelik
Aine auru rõhk kasutamise ajal	2,91976 Pa
Tegevuse kestus ja sagedus	480 min 5 päeva nädalas
Sise-/välistingimused	Siseruumis
	Eeldab tegevust ümbritseval temperatuuril.
Riskijuhtimismeetmed	
Kasutage sobivaid silmakaitseid.	
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - nahakaudne, pikaajaline - kohalik

Kokkupuutehinnang	0,25 mg/cm²/päev
Ohu iseloomustuse määr	0,337838
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - sissehingatav, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	33,7972 mg/m³
Ohu iseloomustuse määr	0,5007
Juhised tootmisahela järgmise etapi kasutajatele	
Skaleerimise jaoks vaadake: http://www.ecetoc.org/tra	

****

20. Kokkupuutestsenaariumi lühipealkiri

Kasutamine funktsionaalsetes vedelikes, (tarbijatepoolne kasutamine)
C; ERC9a, ERC9b; PC16, PC17

Kokkupuute- ja riskijuhtimismeetmete kontroll

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	ESVOC SpERC 9.13c.v2
Käitamistingimused	
ELi aastane kasutatav kogus	50.000 kg
Emissiooni päevi aastas	365
Emissioonitegur, õhk	5 %
Emissioonitegur, vesi	5 %
Emissioonitegur, pinnas	5 %
Magevee vastuvõtt (voolumäär).	18.000 m3/d
Lahjendustegur, jõgi	10
Lahjendustegur, rand	100
Riskijuhtimismeetmed	
Reoveepuhasti tüüp	Munitsipaalne reovee puhastusjaam
Eeldatav reoveekäitlemisjaama vool (m3/d)	2.000 m3/d
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Keskkond
Ohu iseloomustuse määr	0,045197
	Ohtu keskkonnas kokkupuutumisel põhjustab pinnas.
Maksimaalne ohutu kasutamise kogus	0,606172 kg/päev
Ohtu keskkonnas kokkupuutumisel põhjustab pinnas.	

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	ESVOC SpERC 9.13c.v2
Käitamistingimused	
ELi aastane kasutatav kogus	50.000 kg
Emissiooni päevi aastas	365
Emissioonitegur, õhk	5 %
Emissioonitegur, vesi	5 %
Emissioonitegur, pinnas	5 %
Magevee vastuvõtt (voolumäär).	18.000 m3/d
Lahjendustegur, jõgi	10
Lahjendustegur, rand	100
Riskijuhtimismeetmed	
Reoveepuhasti tüüp	Munitsipaalne reovee puhastusjaam
Eeldatav reoveekäitlemisjaama vool (m3/d)	2.000 m3/d
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Keskkond
Ohu iseloomustuse määr	0,045197
	Ohtu keskkonnas kokkupuutumisel põhjustab pinnas.
Maksimaalne ohutu kasutamise kogus	0,606172 kg/päev
Ohtu keskkonnas kokkupuutumisel põhjustab pinnas.	

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	PC17: Hüdraulilised vedelikud
Käitamistingimused	
Aine kontsentratsioon	2-(2-butoksüetoksü)etanool Sisaldus: >= 0 % - <= 50 %
Aine auru rõhk kasutamise ajal	2,91976 Pa
kehakaal	65 kg
	Kogus kasutamise kohta 0,01 g Parameeter on oluline ainult nahakaudse kokkupuute hindamisel.
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ConsExpo v4.1, Naha mudel: kohene rakendumine

	Tarbija - nahakaudne, lühiaegne - kohalik
Kokkupuutehinnang	0,0058 mg/cm²/päev
Ohu iseloomustuse määr	0,01292
	Kalkulatsioon põhineb välisel doosil.
Juhised tootmisahela järgmise etapi kasutajatele	
Skaleerimise jaoks vaadake: http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	PC16: Soojusülekande vedelikud
Käitamistingimused	
Aine kontsentratsioon	2-(2-butoksüetoksü)etanool Sisaldus: >= 0 % - <= 50 %
Aine auru rõhk kasutamise ajal	2,91976 Pa
kehakaal	65 kg
	Kogus kasutamise kohta 0,01 g Parameeter on oluline ainult nahakaudse kokkupuute hindamisel.
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ConsExpo v4.1, Naha mudel: kohene rakendumine
	Tarbija - nahakaudne, lühiaegne - kohalik
Kokkupuutehinnang	0,0058 mg/cm²/päev
Ohu iseloomustuse määr	0,01292
	Kalkulatsioon põhineb välisel doosil.
Juhised tootmisahela järgmise etapi kasutajatele	
Skaleerimise jaoks vaadake: http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

****

21. Kokkupuutestsenaariumi lühipealkiri

Kasutamine veetöötlemise kemikaalides, (kasutamine tööstushoonetes)
IS; ERC4; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC13

Kokkupuute- ja riskijuhtimismeetmete kontroll

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	ESVOC SpERC 4.19.v1: ESVOC SpERC 4.19.v1
Käitamistingimused	
ELi aastane kasutatav kogus	200.000 kg
Emissiooni päevi aastas	300
Emissioonitegur, õhk	5 %
Emissioonitegur, vesi	95 %

Emissioonitegur, pinnas	0 %
Magevee vastuvõtt (voolumäär).	18.000 m3/d
Lahjendustegur, jõgi	10
Lahjendustegur, rand	100
Riskijuhtimismeetmed	
Sobivaks peetavad õhu töötlemise meetmed on nt	Märg küürimishari - tolmudele, Heitgaasi töötlemine termooksüdeerimise teel
Sobivaks peetavad heitvee töötlemise meetmed on nt	Aklimatiseeritud bioloogiline töötlus, Destillatsioon
Reoveepuhasti tüüp	Munitsipaalne reovee puhastusjaam
Eeldatav reoveekäitlemisjaama vool (m3/d)	2.000 m3/d
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Keskkond
Ohu iseloomustuse määr	0,289601
	Ohtu keskkonnas kokkupuutumisel põhjustab pinnas.
Maksimaalne ohutu kasutamise kogus	230,2 kg/päev
Ohtu keskkonnas kokkupuutumisel põhjustab pinnas.	

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	PROC1: Kemikaalide tootmine või rafineerimistehas suletud protsessis ilma kokkupuute tõenäosuseta või samaväärsete isoleerimistingimustega protsessid Kasutage domeeni: tööstuslik
Käitamistingimused	
Aine kontsentratsioon	2-(2-butoksüetoksü)etanool Sisaldus: >= 0 % - <= 100 %
Füüsikaline olek	vedelik
Aine auru rõhk kasutamise ajal	2,91976 Pa
Tegevuse kestus ja sagedus	480 min 5 päeva nädalas
Sise-/välistingimused	Siseruumis
	Eeldab tegevust ümbritseval temperatuuril.
Riskijuhtimismeetmed	
Kasutage sobivaid silmakaitseid.	
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - nahakaudne, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	0,01 mg/cm²/päev

Ohu iseloomustuse määr	0,013514
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - sissehingatav, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	0,0676 mg/m³
Ohu iseloomustuse määr	0,001001
Juhised tootmisahela järgmise etapi kasutajatele	
Skaleerimise jaoks vaadake: http://www.ecetoc.org/tra	

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	PROC2: Kemikaalide tootmine või rafineerimistehas suletud protsessis, millega kaasneb aeg-ajalt kontrollitud kokkupuude või samaväärsete isoleerimistingimustega protsessid Kasutage domeeni: tööstuslik
Käitamistingimused	
Aine kontsentratsioon	2-(2-butoksüetoksü)etanool Sisaldus: >= 0 % - <= 100 %
Füüsikaline olek	vedelik
Aine auru rõhk kasutamise ajal	2,91976 Pa
Tegevuse kestus ja sagedus	480 min 5 päeva nädalas
Sise-/välistingimused	Siseruumis
	Eeldab tegevust ümbritseval temperatuuril.
Riskijuhtimismeetmed	
Kasutage sobivaid silmakaitseid.	
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - nahakaudne, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	0,2 mg/cm²/päev
Ohu iseloomustuse määr	0,27027
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - sissehingatav, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	6,7594 mg/m³
Ohu iseloomustuse määr	0,10014
Juhised tootmisahela järgmise etapi kasutajatele	
Skaleerimise jaoks vaadake: http://www.ecetoc.org/tra	

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	PROC3: Tootmine või valmistamine keemiatööstuses suletud partiiprotsessides, millega kaasneb aeg-ajalt kontrollitud kokkupuude või samaväärsete isoleerimistingimustega protsessid Kasutage domeeni: tööstuslik
Käitamistingimused	
Aine kontsentratsioon	2-(2-butoksüetoksü)etanool Sisaldus: >= 0 % - <= 100 %

Füüsikaline olek	vedelik
Aine auru rõhk kasutamise ajal	2,91976 Pa
Protsessi temperatuur	20 °C
Tegevuse kestus ja sagedus	480 min 5 päeva nädalas
Sise-/välistingimused	Siseruumis
Riskijuhtimismeetmed	
Kasutage sobivaid silmakaitseid.	
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - nahakaudne, pikaajaline - süsteemne
Kokkupuutehinnang	0,6857 mg kehamassi kg kohta päevas
Ohu iseloomustuse määr	0,008262
Hindamismeetod	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - sissehingatav, pikaajaline - süsteemne
Kokkupuutehinnang	20,2783 mg/m³
Ohu iseloomustuse määr	0,30042
Hindamismeetod	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - sissehingatav, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	20,2783 mg/m³
Ohu iseloomustuse määr	0,30042
Juhised tootmisahela järgmise etapi kasutajatele	
Skaleerimise jaoks vaadake: http://www.ecetoc.org/tra	

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	PROC4: Kemikaalide tootmine, kus tekib kokkupuute võimalus Kasutage domeeni: tööstuslik
Käitamistingimused	
Aine kontsentratsioon	2-(2-butoksüetoksü)etanool Sisaldus: >= 0 % - <= 100 %
Füüsikaline olek	vedelik
Aine auru rõhk kasutamise ajal	2,91976 Pa
Tegevuse kestus ja sagedus	480 min 5 päeva nädalas
Sise-/välistingimused	Siseruumis
	Eeldab tegevust ümbritseval temperatuuril.
Riskijuhtimismeetmed	
Kasutage sobivaid kemikaalikindlaid kindaid.	Tõhusus: 80 %
Kasutage sobivaid silmakaitseid.	
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja

	Töötaja - nahakaudne, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	0,2 mg/cm²/päev
Ohu iseloomustuse määr	0,27027
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - sissehingatav, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	33,7972 mg/m³
Ohu iseloomustuse määr	0,5007
Juhised tootmisahela järgmise etapi kasutajatele	
Skaleerimise jaoks vaadake: http://www.ecetoc.org/tra	

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	PROC8a: Aine või segu ülekandmine (laadimine ja tühjendamine) selleks mitte ettenähtud rajatistes Kasutage domeeni: tööstuslik
Käitamistingimused	
Aine kontsentratsioon	2-(2-butoksüetoksü)etanool Sisaldus: >= 0 % - <= 100 %
Füüsikaline olek	vedelik
Aine auru rõhk kasutamise ajal	2,91976 Pa
Tegevuse kestus ja sagedus	480 min 5 päeva nädalas
Sise-/välistingimused	Siseruumis
	Eeldab tegevust ümbritseval temperatuuril.
Riskijuhtimismeetmed	
Tagage hea standardiga üldventilatsioon (mitte alla 3-5 õhuvahetuse tunnis).	Tõhusus: 30 %
Kasutage sobivaid kemikaalikindlaid kindaid.	Tõhusus: 80 %
Kasutage sobivaid silmakaitseid.	
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - nahakaudne, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	0,2 mg/cm²/päev
Ohu iseloomustuse määr	0,27027
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - sissehingatav, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	47,3161 mg/m³
Ohu iseloomustuse määr	0,70098
Juhised tootmisahela järgmise etapi kasutajatele	
Skaleerimise jaoks vaadake: http://www.ecetoc.org/tra	

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	PROC8b: Aine või segu ülekandmine (laadimine ja tühjendamine) selleks ettenähtud rajatistes Kasutage domeeni: tööstuslik

Käitamistingimused	
Aine kontsentratsioon	2-(2-butoksüetoksü)etanool Sisaldus: >= 0 % - <= 100 %
Füüsikaline olek	vedelik
Aine auru rõhk kasutamise ajal	2,91976 Pa
Tegevuse kestus ja sagedus	480 min 5 päeva nädalas
Sise-/välistingimused	Siseruumis
	Eeldab tegevust ümbritseval temperatuuril.
Riskijuhtimismeetmed	
Kasutage sobivaid kemikaalikindlaid kindaid.	Tõhusus: 80 %
Kasutage sobivaid silmakaitseid.	
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - nahakaudne, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	0,2 mg/cm²/päev
Ohu iseloomustuse määr	0,27027
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - sissehingatav, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	33,7972 mg/m³
Ohu iseloomustuse määr	0,5007
Juhised tootmisahela järgmise etapi kasutajatele	
Skaleerimise jaoks vaadake: http://www.ecetoc.org/tra	

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	PROC28: Seadmestiku käsitsi hooldamine (puhastamine ja remonditööd) kaetud PROC8a poolt

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	PROC13: Toodete töötlemine sissekastmise ja ülevalamise teel Kasutage domeeni: tööstuslik
Käitamistingimused	
Aine kontsentratsioon	2-(2-butoksüetoksü)etanool Sisaldus: >= 0 % - <= 100 %
Füüsikaline olek	vedelik
Aine auru rõhk kasutamise ajal	2,91976 Pa
Tegevuse kestus ja sagedus	480 min 5 päeva nädalas
Sise-/välistingimused	Siseruumis
	Eeldab tegevust ümbritseval temperatuuril.
Riskijuhtimismeetmed	

Tagage hea standardiga üldventilatsioon (mitte alla 3-5 õhuvahetuse tunnis).	Tõhusus: 30 %
Kasutage sobivaid kemikaalikindlaid kindaid.	Tõhusus: 80 %
Kasutage sobivaid silmakaitseid.	
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - nahakaudne, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	0,4 mg/cm²/päev
Ohu iseloomustuse määr	0,540541
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - sissehingatav, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	47,3161 mg/m³
Ohu iseloomustuse määr	0,70098
Juhised tootmisahela järgmise etapi kasutajatele	
Skaleerimise jaoks vaadake: http://www.ecetoc.org/tra	

****

22. Kokkupuutestsenaariumi lühipealkiri

Kasutamine veetöötlemise kemikaalides, (preofessionaalne kasutamine)
PW; ERC8f, ERC9a; PROC1, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC13

Kokkupuute- ja riskijuhtimismeetmete kontroll

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	ESVOC SpERC 8.22b.v2
Käitamistingimused	
ELi aastane kasutatav kogus	100.000 kg
Emissiooni päevi aastas	365
Emissioonitegur, õhk	1 %
Emissioonitegur, vesi	99 %
Emissioonitegur, pinnas	0 %
Magevee vastuvõtt (voolumäär).	18.000 m3/d
Lahjendustegur, jõgi	10
Lahjendustegur, rand	100
Riskijuhtimismeetmed	
Reoveepuhasti tüüp	Munitsipaalne reovee puhastusjaam

Eeldatav reoveekäitlemisjaama vool (m3/d)	2.000 m3/d
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Keskkond
Ohu iseloomustuse määr	0,045401
	Ohtu keskkonnas kokkupuutumisel põhjustab pinnas.
Maksimaalne ohutu kasutamise kogus	1,2 kg/päev
Ohtu keskkonnas kokkupuutumisel põhjustab pinnas.	

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	ERC9a: Funktsionaalse vedeliku laialdane kasutamine (siseruumides)
Käitamistingimused	
ELi aastane kasutatav kogus	100.000 kg
Emissiooni päevi aastas	365
Emissioonitegur, õhk	5 %
Emissioonitegur, vesi	0 %
Emissioonitegur, pinnas	0 %
Magevee vastuvõtt (voolumäär).	18.000 m3/d
Lahjendustegur, jõgi	10
Lahjendustegur, rand	100
Riskijuhtimismeetmed	
Reoveepuhasti tüüp	Munitsipaalne reovee puhastusjaam
Eeldatav reoveekäitlemisjaama vool (m3/d)	2.000 m3/d
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Keskkond
Ohu iseloomustuse määr	0,057417
	Ohtu keskkonnas kokkupuutumisel põhjustab pinnas.
Maksimaalne ohutu kasutamise kogus	0,954326 kg/päev
Ohtu keskkonnas kokkupuutumisel põhjustab pinnas.	

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	PROC1: Kemikaalide tootmine või rafineerimistehas suletud protsessis ilma kokkupuute tõenäosuseta või samaväärsete isoleerimistingimustega protsessid Kasutage domeeni: professionaalne

Käitamistingimused	
Aine kontsentratsioon	2-(2-butoksüetoksü)etanool Sisaldus: >= 0 % - <= 100 %
Füüsikaline olek	vedelik
Aine auru rõhk kasutamise ajal	2,91976 Pa
Tegevuse kestus ja sagedus	480 min 5 päeva nädalas
Sise-/välistingimused	Siseruumis
	Eeldab tegevust ümbritseval temperatuuril.
Riskijuhtimismeetmed	
Kasutage sobivaid silmakaitseid.	
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - nahakaudne, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	0,01 mg/cm²/päev
Ohu iseloomustuse määr	0,013514
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - sissehingatav, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	0,0676 mg/m³
Ohu iseloomustuse määr	0,001001
Juhised tootmisahela järgmise etapi kasutajatele	
Skaleerimise jaoks vaadake: http://www.ecetoc.org/tra	

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	PROC3: Tootmine või valmistamine keemiatööstuses suletud partiiprotsessides, millega kaasneb aeg-ajalt kontrollitud kokkupuude või samaväärsete isoleerimistingimustega protsessid Kasutage domeeni: professionaalne
Käitamistingimused	
Aine kontsentratsioon	2-(2-butoksüetoksü)etanool Sisaldus: >= 0 % - <= 100 %
Füüsikaline olek	vedelik
Aine auru rõhk kasutamise ajal	2,91976 Pa
Tegevuse kestus ja sagedus	480 min 5 päeva nädalas
Sise-/välistingimused	Siseruumis
	Eeldab tegevust ümbritseval temperatuuril.
Riskijuhtimismeetmed	
Kasutage sobivaid silmakaitseid.	
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - nahakaudne, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	0,2 mg/cm²/päev
Ohu iseloomustuse määr	0,27027

Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - sissehingatav, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	20,2783 mg/m³
Ohu iseloomustuse määr	0,30042
Juhised tootmisahela järgmise etapi kasutajatele	
Skaleerimise jaoks vaadake: http://www.ecetoc.org/tra	

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	PROC4: Kemikaalide tootmine, kus tekib kokkupuute võimalus Kasutage domeeni: professionaalne
Käitamistingimused	
Aine kontsentratsioon	2-(2-butoksüetoksü)etanool Sisaldus: >= 0 % - <= 100 %
Füüsikaline olek	vedelik
Aine auru rõhk kasutamise ajal	2,91976 Pa
Tegevuse kestus ja sagedus	480 min 5 päeva nädalas
Sise-/välistingimused	Siseruumis
	Eeldab tegevust ümbritseval temperatuuril.
Riskijuhtimismeetmed	
Tagage hea standardiga üldventilatsioon (mitte alla 3-5 õhuvahetuse tunnis).	Tõhusus: 30 %
Kasutage sobivaid kemikaalikindlaid kindaid.	Tõhusus: 80 %
Kasutage sobivaid silmakaitseid.	
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - nahakaudne, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	0,2 mg/cm²/päev
Ohu iseloomustuse määr	0,27027
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - sissehingatav, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	47,3161 mg/m³
Ohu iseloomustuse määr	0,70098
Juhised tootmisahela järgmise etapi kasutajatele	
Skaleerimise jaoks vaadake: http://www.ecetoc.org/tra	

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	PROC8a: Aine või segu ülekandmine (laadimine ja tühjendamine) selleks mitte ettenähtud rajatistes Kasutage domeeni: professionaalne
Käitamistingimused	
Aine kontsentratsioon	2-(2-butoksüetoksü)etanool

	Sisaldus: >= 0 % - <= 100 %
Füüsikaline olek	vedelik
Aine auru rõhk kasutamise ajal	2,91976 Pa
Tegevuse kestus ja sagedus	480 min 5 päeva nädalas
Sise-/välistingimused	Siseruumis
	Eeldab tegevust ümbritseval temperatuuril.
Riskijuhtimismeetmed	
Looge hea üld- või juhitava ventilatsiooni standard (5 kuni 10 õhuvahetust tunnis)	Tõhusus: 70 %
Kasutage sobivaid kemikaalikindlaid kindaid.	Tõhusus: 80 %
Kasutage sobivaid silmakaitseid.	
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - nahakaudne, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	0,2 mg/cm²/päev
Ohu iseloomustuse määr	0,27027
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - sissehingatav, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	50,6958 mg/m³
Ohu iseloomustuse määr	0,75105
Juhised tootmisahela järgmise etapi kasutajatele	
Skaleerimise jaoks vaadake: http://www.ecetoc.org/tra	

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	PROC8b: Aine või segu ülekandmine (laadimine ja tühjendamine) selleks ettenähtud rajatistes Kasutage domeeni: professionaalne
Käitamistingimused	
Aine kontsentratsioon	2-(2-butoksüetoksü)etanool Sisaldus: >= 0 % - <= 100 %
Füüsikaline olek	vedelik
Aine auru rõhk kasutamise ajal	2,91976 Pa
Tegevuse kestus ja sagedus	480 min 5 päeva nädalas
Sise-/välistingimused	Siseruumis
	Eeldab tegevust ümbritseval temperatuuril.
Riskijuhtimismeetmed	
Tagage hea standardiga üldventilatsioon (mitte alla 3-5 õhuvahetuse tunnis).	Tõhusus: 30 %
Kasutage sobivaid kemikaalikindlaid kindaid.	Tõhusus: 80 %

Kasutage sobivaid silmakaitseid.	
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - nahakaudne, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	0,2 mg/cm²/päev
Ohu iseloomustuse määr	0,27027
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - sissehingatav, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	47,3161 mg/m³
Ohu iseloomustuse määr	0,70098
Juhised tootmisahela järgmise etapi kasutajatele	
Skaleerimise jaoks vaadake: http://www.ecetoc.org/tra	

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	PROC9: Aine või valmistise üleviimine väikestesse mahutitesse (kasutatakse eriotstarbelist täitetoru, hõlmab kaalumist) Kasutage domeeni: professionaalne
Käitamistingimused	
Aine kontsentratsioon	2-(2-butoksüetoksü)etanool Sisaldus: >= 0 % - <= 100 %
Füüsikaline olek	vedelik
Aine auru rõhk kasutamise ajal	2,91976 Pa
Protsessi temperatuur	20 °C
Tegevuse kestus ja sagedus	480 min 5 päeva nädalas
Sise-/välistingimused	Siseruumis
Riskijuhtimismeetmed	
Tagage hea standardiga üldventilatsioon (mitte alla 3-5 õhuvahetuse tunnis).	Tõhusus: 30 %
Kasutage sobivaid silmakaitseid.	
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - nahakaudne, pikaajaline - süsteemne
Kokkupuutehinnang	6,8571 mg kehamassi kg kohta päevas
Ohu iseloomustuse määr	0,082616
Hindamismeetod	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - sissehingatav, pikaajaline - süsteemne
Kokkupuutehinnang	47,3161 mg/m³
Ohu iseloomustuse määr	0,70098
Hindamismeetod	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - sissehingatav, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	47,3161 mg/m³
Ohu iseloomustuse määr	0,70098
Juhised tootmisahela järgmise etapi kasutajatele	

Skaleerimise jaoks vaadake: http://www.ecetoc.org/tra

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	PROC13: Toodete töötlemine sissekastmise ja ülevalamise teel Kasutage domeeni: professionaalne
Käitamistingimused	
Aine kontsentratsioon	2-(2-butoksüetoksü)etanool Sisaldus: >= 0 % - <= 100 %
Füüsikaline olek	vedelik
Aine auru rõhk kasutamise ajal	2,91976 Pa
Tegevuse kestus ja sagedus	480 min 5 päeva nädalas
Sise-/välistingimused	Siseruumis
	Eeldab tegevust ümbritseval temperatuuril.
Riskijuhtimismeetmed	
Tagage hea standardiga üldventilatsioon (mitte alla 3-5 õhuvahetuse tunnis).	Tõhusus: 30 %
Kasutage sobivaid kemikaalikindlaid kindaid.	Tõhusus: 80 %
Kasutage sobivaid silmakaitseid.	
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - nahakaudne, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	0,4 mg/cm²/päev
Ohu iseloomustuse määr	0,540541
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - sissehingatav, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	47,3161 mg/m³
Ohu iseloomustuse määr	0,70098
Juhised tootmisahela järgmise etapi kasutajatele	
Skaleerimise jaoks vaadake: http://www.ecetoc.org/tra	

****

23. Kokkupuutestsenaariumi lühipealkiri

Kasutamine veetöötlemise kemikaalides, (tarbijatepoolne kasutamine)
C; ERC8f; PC37

Kokkupuute- ja riskijuhtimismeetmete kontroll

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	ESVOC SpERC 8.22c.v2
Käitamistingimused	

ELi aastane kasutatav kogus	50.000 kg
Emissiooni päevi aastas	365
Emissioonitegur, õhk	1 %
Emissioonitegur, vesi	99 %
Emissioonitegur, pinnas	0 %
Magevee vastuvõtt (voolumäär).	18.000 m3/d
Lahjendustegur, jõgi	10
Lahjendustegur, rand	100
Riskijuhtimismeetmed	
Reoveepuhasti tüüp	Munitsipaalne reovee puhastusjaam
Eeldatav reoveekäitlemisjaama vool (m3/d)	2.000 m3/d
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Keskkond
Ohu iseloomustuse määr	0,045296
	Ohtu keskkonnas kokkupuutumisel põhjustab pinnas.
Maksimaalne ohutu kasutamise kogus	0,604845 kg/päev
Ohtu keskkonnas kokkupuutumisel põhjustab pinnas.	

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	PC37: Veepuhastuskemikaalid
Käitamistingimused	
Aine kontsentratsioon	2-(2-butoksüetoksü)etanool Sisaldus: >= 0 % - <= 2 %
Aine auru rõhk kasutamise ajal	2,91976 Pa
Tegevuse kestus ja sagedus	4 kasutuskordi aastas
kehakaal	65 kg
Fraktsiooni suukaudne manustamine	100 % Oluline sissehingates kokkupuutuva ohu hindamiseks
	Oluline sissehingates kokkupuutuva ohu hindamiseks
	Allaneelatud kogus 1.000 g Oluline sissehingates kokkupuutuva ohu hindamiseks
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ConsExpo v4.1, Suukaudne mudel: otsene sissevõtt, Neeldumismudel: neeldumisfraktsioon

	Tarbija - suukaudne, pikaajaline - süsteemne
Kokkupuutehinnang	3,372 mg kehamassi kg kohta päevas
Ohu iseloomustuse määr	0,539515
	Kalkulatsioon põhineb seesmisel kroonilisel doosil.
Juhised tootmisahela järgmise etapi kasutajatele	
Skaleerimise jaoks vaadake: http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

****

24. Kokkupuutestsenaariumi lühipealkiri

Kasutamine laborites, (kasutamine tööstushoonetes)
IS; ERC4; PROC10, PROC15

Kokkupuute- ja riskijuhtimismeetmete kontroll

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	ESVOC SpERC 1.1.v1: ESVOC SpERC 1.1.v1
Käitamistingimused	
ELi aastane kasutatav kogus	100.000 kg
Emissiooni päevi aastas	20
Emissioonitegur, õhk	2,5 %
Emissioonitegur, vesi	2 %
Emissioonitegur, pinnas	0,01 %
Magevee vastuvõtt (voolumäär).	18.000 m3/d
Lahjendustegur, jõgi	10
Lahjendustegur, rand	100
Riskijuhtimismeetmed	
Reoveepuhasti tüüp	Munitsipaalne reovee puhastusjaam
Eeldatav reoveekäitlemisjaama vool (m3/d)	2.000 m3/d
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Keskkond
Ohu iseloomustuse määr	0,052919
	Ohtu keskkonnas kokkupuutumisel põhjustab pinnas.
Maksimaalne ohutu kasutamise kogus	1.889,7 kg/päev
Ohtu keskkonnas kokkupuutumisel põhjustab pinnas.	

Toetav kokkupuutestsenaarium

Kasutusdeskriptor kaetud	PROC10: Ainete pealekandmine rulli või pintsliga Kasutage domeeni: tööstuslik
Käitamistingimused	
Aine kontsentratsioon	2-(2-butoksüetoksü)etanool Sisaldus: >= 0 % - <= 100 %
Füüsikaline olek	vedelik
Aine auru rõhk kasutamise ajal	2,91976 Pa
Tegevuse kestus ja sagedus	480 min 5 päeva nädalas
Sise-/välistingimused	Siseruumis
	Eeldab tegevust ümbritseval temperatuuril.
Riskijuhtimismeetmed	
Tagage hea standardiga üldventilatsioon (mitte alla 3-5 õhuvahetuse tunnis).	Tõhusus: 30 %
Kasutage sobivaid kemikaalikindlaid kindaid.	Tõhusus: 80 %
Kasutage sobivaid silmakaitseid.	
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - nahakaudne, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	0,4 mg/cm²/päev
Ohu iseloomustuse määr	0,540541
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - sissehingatav, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	47,3161 mg/m³
Ohu iseloomustuse määr	0,70098
Juhised tootmisahela järgmise etapi kasutajatele	
Skaleerimise jaoks vaadake: http://www.ecetoc.org/tra	

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	PROC15: Laborireagentide kasutamine Kasutage domeeni: tööstuslik
Käitamistingimused	
Aine kontsentratsioon	2-(2-butoksüetoksü)etanool Sisaldus: >= 0 % - <= 100 %
Füüsikaline olek	vedelik
Aine auru rõhk kasutamise ajal	2,91976 Pa
Tegevuse kestus ja sagedus	480 min 5 päeva nädalas
Sise-/välistingimused	Siseruumis
	Eeldab tegevust ümbritseval temperatuuril.
Riskijuhtimismeetmed	
Kasutage sobivaid kemikaalikindlaid	Tõhusus: 80 %

kindaid.	
Kasutage sobivaid silmakaitseid.	
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - nahakaudne, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	0,02 mg/cm²/päev
Ohu iseloomustuse määr	0,027027
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - sissehingatav, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	33,7972 mg/m³
Ohu iseloomustuse määr	0,5007
Juhised tootmisahela järgmise etapi kasutajatele	
Skaleerimise jaoks vaadake: http://www.ecetoc.org/tra	

*** * * * * * * * * * * * * * * * ***

25. Kokkupuutestsenaariumi lühipealkiri

Kasutamine laborites, (preofessionaalne kasutamine)
PW; ERC8a; PROC10, PROC15

Kokkupuute- ja riskijuhtimismeetmete kontroll

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	ESVOC SpERC 8.17.v2
Käitamistingimused	
ELi aastane kasutatav kogus	100.000 kg
Emissiooni päevi aastas	365
Emissioonitegur, õhk	50 %
Emissioonitegur, vesi	50 %
Emissioonitegur, pinnas	0 %
Magevee vastuvõtt (voolumäär).	18.000 m3/d
Lahjendustegur, jõgi	10
Lahjendustegur, rand	100
Riskijuhtimismeetmed	
Reoveepuhasti tüüp	Munitsipaalne reovee puhastusjaam
Eeldatav reoveekäitlemisjaama vool (m3/d)	2.000 m3/d
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Keskkond
Ohu iseloomustuse määr	0,045297

	Ohtu keskkonnas kokkupuutumisel põhjustab pinnas.
Maksimaalne ohutu kasutamise kogus	1,2 kg/päev
Ohtu keskkonnas kokkupuutumisel põhjustab pinnas.	

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	PROC10: Ainete pealekandmine rulli või pintsliga Kasutage domeeni: professionaalne
Käitamistingimused	
Aine kontsentratsioon	2-(2-butoksüetoksü)etanool Sisaldus: >= 0 % - <= 100 %
Füüsikaline olek	vedelik
Aine auru rõhk kasutamise ajal	2,91976 Pa
Tegevuse kestus ja sagedus	480 min 5 päeva nädalas
Sise-/välistingimused	Siseruumis
	Eeldab tegevust ümbritseval temperatuuril.
Riskijuhtimismeetmed	
Looge hea üld- või juhitava ventilatsiooni standard (5 kuni 10 õhuvahetust tunnis)	Tõhusus: 70 %
Kasutage sobivaid kemikaalikindlaid kindaid.	Tõhusus: 80 %
Kasutage sobivaid silmakaitseid.	
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - nahakaudne, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	0,4 mg/cm²/päev
Ohu iseloomustuse määr	0,540541
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - sissehingatav, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	50,6958 mg/m³
Ohu iseloomustuse määr	0,75105
Juhised tootmisahela järgmise etapi kasutajatele	
Skaleerimise jaoks vaadake: http://www.ecetoc.org/tra	

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	PROC15: Laborireagentide kasutamine Kasutage domeeni: professionaalne
Käitamistingimused	
Aine kontsentratsioon	2-(2-butoksüetoksü)etanool Sisaldus: >= 0 % - <= 100 %
Füüsikaline olek	vedelik
Aine auru rõhk kasutamise ajal	2,91976 Pa

Tegevuse kestus ja sagedus	480 min 5 päeva nädalas
Sise-/välistingimused	Siseruumis
	Eeldab tegevust ümbritseval temperatuuril.
Riskijuhtimismeetmed	
Kasutage sobivaid kemikaalikindlaid kindaid.	Tõhusus: 80 %
Kasutage sobivaid silmakaitseid.	
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - nahakaudne, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	0,02 mg/cm²/päev
Ohu iseloomustuse määr	0,027027
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - sissehingatav, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	33,7972 mg/m³
Ohu iseloomustuse määr	0,5007
Juhised tootmisahela järgmise etapi kasutajatele	
Skaleerimise jaoks vaadake: http://www.ecetoc.org/tra	

****

26. Kokkupuutestsenaariumi lühipealkiri

Kasutamine kosmeetikas
C; ERC8a; PC28, PC39

Kokkupuute- ja riskijuhtimismeetmete kontroll

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	ESVOC SpERC 8.17.v1: ESVOC SpERC 8.17.v1
Käitamistingimused	
ELi aastane kasutatav kogus	50.000 kg
Emissiooni päevi aastas	365
Emissioonitegur, õhk	95 %
Emissioonitegur, vesi	2,5 %
Emissioonitegur, pinnas	2,5 %
Magevee vastuvõtt (voolumäär).	18.000 m3/d
Lahjendustegur, jõgi	10
Lahjendustegur, rand	100

Riskijuhtimismeetmed	
Reoveepuhasti tüüp	Munitsipaalne reovee puhastusjaam
Eeldatav reoveekäitlemisjaama vool (m3/d)	2.000 m3/d
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Keskkond
Ohu iseloomustuse määr	0,045193
	Ohtu keskkonnas kokkupuutumisel põhjustab pinnas.
Maksimaalne ohutu kasutamise kogus	0,151559 kg/päev
Ohtu keskkonnas kokkupuutumisel põhjustab pinnas.	

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	PC28: Parfüümid, lõhnaained. Vastavalt REACh regulatsiooni (EÜ) nr 1907/2006 artiklile 14 (5b) ei ole kokkupuutehinnangu ja ohukarakteriseerimise teostamine vajalik kosmeetikatoodetes lõppkasutamise puhul, kui need kuuluvad Direktiivi EÜ 1223/2009 alla.
Käitamistingimused	
Aine auru rõhk kasutamise ajal	2,91976 Pa

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	PC39: Kosmeetika ja isikliku hügieeni tooted Vastavalt REACh regulatsiooni (EÜ) nr 1907/2006 artiklile 14 (5b) ei ole kokkupuutehinnangu ja ohukarakteriseerimise teostamine vajalik kosmeetikatoodetes lõppkasutamise puhul, kui need kuuluvad Direktiivi EÜ 1223/2009 alla.
Käitamistingimused	
Aine auru rõhk kasutamise ajal	2,91976 Pa

****

27. Kokkupuutestsenaariumi lühipealkiri

Tuletõrjevaht, (kasutamine tööstushoonetes)
IS; ERC4; PROC1, PROC3, PROC4, PROC7, PROC8a, PROC8b

Kokkupuute- ja riskijuhtimismeetmete kontroll

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	ESVOC SpERC 6.1a.v1: ESVOC SpERC 6.1a.v1
Käitamistingimused	

ELi aastane kasutatav kogus	100.000 kg
Emissiooni päevi aastas	300
Emissioonitegur, õhk	0,5 %
Emissioonitegur, vesi	9 %
Emissioonitegur, pinnas	0 %
Magevee vastuvõtt (voolumäär).	18.000 m3/d
Lahjendustegur, jõgi	10
Lahjendustegur, rand	100
Riskijuhtimismeetmed	
Sobivaks peetavad õhu töötlemise meetmed on nt	Heitgaasi töötlemine termooksüdeerimise teel
Sobivaks peetavad heitvee töötlemise meetmed on nt	Aklimatiseeritud bioloogiline töötlus
Reoveepuhasti tüüp	Reovee puhastusjaamata
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Keskkond
Ohu iseloomustuse määr	0,160411
	Ohtu keskkonnas kokkupuutumisel põhjustavad merevee setted.
Maksimaalne ohutu kasutamise kogus	207,8 kg/päev
Ohtu keskkonnas kokkupuutumisel põhjustavad merevee setted.	

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	PROC1: Kemikaalide tootmine või rafineerimistehas suletud protsessis ilma kokkupuute tõenäosuseta või samaväärsete isoleerimistingimustega protsessid Kasutage domeeni: tööstuslik
Käitamistingimused	
Aine kontsentratsioon	2-(2-butoksüetoksü)etanool Sisaldus: >= 0 % - <= 100 %
Füüsikaline olek	vedelik
Aine auru rõhk kasutamise ajal	2,91976 Pa
Tegevuse kestus ja sagedus	480 min 5 päeva nädalas
Sise-/välistingimused	Siseruumis
	Eeldab tegevust ümbritseval temperatuuril.
Riskijuhtimismeetmed	

Kasutage sobivaid silmakaitseid.	
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - nahakaudne, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	0,01 mg/cm²/päev
Ohu iseloomustuse määr	0,013514
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - sissehingatav, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	0,0676 mg/m³
Ohu iseloomustuse määr	0,001001
Juhised tootmisahela järgmise etapi kasutajatele	
Skaleerimise jaoks vaadake: http://www.ecetoc.org/tra	

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	PROC5: Segamine või segunemine partiiprotsessides Kasutage domeeni: tööstuslik
Käitamistingimused	
Aine kontsentratsioon	2-(2-butoksüetoksü)etanool Sisaldus: >= 0 % - <= 100 %
Füüsikaline olek	vedelik
Aine auru rõhk kasutamise ajal	2,91976 Pa
Tegevuse kestus ja sagedus	480 min 5 päeva nädalas
Sise-/välistingimused	Siseruumis
	Eeldab tegevust ümbritseval temperatuuril.
Riskijuhtimismeetmed	
Kasutage sobivaid kemikaalikindlaid kindaid.	Tõhusus: 80 %
Kasutage sobivaid silmakaitseid.	
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - nahakaudne, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	0,4 mg/cm²/päev
Ohu iseloomustuse määr	0,540541
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - sissehingatav, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	33,7972 mg/m³
Ohu iseloomustuse määr	0,5007
Juhised tootmisahela järgmise etapi kasutajatele	
Skaleerimise jaoks vaadake: http://www.ecetoc.org/tra	

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	PROC4: Kemikaalide tootmine, kus tekib kokkupuute võimalus Kasutage domeeni: tööstuslik

Käitamistingimused	
Aine kontsentratsioon	2-(2-butoksüetoksü)etanool Sisaldus: >= 0 % - <= 100 %
Füüsikaline olek	vedelik
Aine auru rõhk kasutamise ajal	2,91976 Pa
Tegevuse kestus ja sagedus	480 min 5 päeva nädalas
Sise-/välistingimused	Siseruumis
	Eeldab tegevust ümbritseval temperatuuril.
Riskijuhtimismeetmed	
Kasutage sobivaid kemikaalikindlaid kindaid.	Tõhusus: 80 %
Kasutage sobivaid silmakaitseid.	
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - nahakaudne, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	0,2 mg/cm²/päev
Ohu iseloomustuse määr	0,27027
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - sissehingatav, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	33,7972 mg/m³
Ohu iseloomustuse määr	0,5007
Juhised tootmisahela järgmise etapi kasutajatele	
Skaleerimise jaoks vaadake: http://www.ecetoc.org/tra	

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	PROC7: Tööstuslik pihustamine Kasutage domeeni: tööstuslik
	Vedelike pinnale pihustamine
Käitamistingimused	
Aine kontsentratsioon	2-(2-butoksüetoksü)etanool Sisaldus: >= 0 % - <= 1 %
Füüsikaline olek	vedelik
Aine auru rõhk kasutamise ajal	2,91976 Pa
Tegevuse kestus ja sagedus	480 min 5 päeva nädalas
Sise-/välistingimused	Siseruumis
	Eeldab tegevust ümbritseval temperatuuril.
	Mis tahes suurusega ruum
Rakendushulk	> 3 l/min
Riskijuhtimismeetmed	
Kandke kemikaalikindlaid kindaid koos 'üldise' töötaja väljaõppega.	Tõhusus: 90 %
Tagage majapidamistööde tõhusus	

Kasutage sobivaid silmakaitseid.	
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - nahakaudne, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	0,02 mg/cm²/päev
Ohu iseloomustuse määr	0,027027
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, Advanced REACH Tool v1.5
	Töötaja - sissehingatav, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	7,1 mg/m³
Ohu iseloomustuse määr	0,105185
Juhised tootmisahela järgmise etapi kasutajatele	
Skaleerimise jaoks vaadake: http://www.ecetoc.org/tra Skaleerimise jaoks vaadake: http://www.advancedreachtool.com	

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	PROC8a: Aine või segu ülekandmine (laadimine ja tühjendamine) selleks mitte ettenähtud rajatistes Kasutage domeeni: tööstuslik
Käitamistingimused	
Aine kontsentratsioon	2-(2-butoksüetoksü)etanool Sisaldus: >= 0 % - <= 100 %
Füüsikaline olek	vedelik
Aine auru rõhk kasutamise ajal	2,91976 Pa
Tegevuse kestus ja sagedus	480 min 5 päeva nädalas
Sise-/välistingimused	Siseruumis
	Eeldab tegevust ümbritseval temperatuuril.
Riskijuhtimismeetmed	
Tagage hea standardiga üldventilatsioon (mitte alla 3-5 õhuvahetuse tunnis).	Tõhusus: 30 %
Kasutage sobivaid kemikaalikindlaid kindaid.	Tõhusus: 80 %
Kasutage sobivaid silmakaitseid.	
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - nahakaudne, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	0,2 mg/cm²/päev
Ohu iseloomustuse määr	0,27027
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - sissehingatav, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	47,3161 mg/m³
Ohu iseloomustuse määr	0,70098
Juhised tootmisahela järgmise etapi kasutajatele	
Skaleerimise jaoks vaadake: http://www.ecetoc.org/tra	

Toetav kokkupuutestsenaarium

Kasutusdeskriptor kaetud	PROC8b: Aine või segu ülekandmine (laadimine ja tühjendamine) selleks ettenähtud rajatistes Kasutage domeeni: tööstuslik
Käitamistingimused	
Aine kontsentratsioon	2-(2-butoksüetoksü)etanool Sisaldus: >= 0 % - <= 100 %
Füüsikaline olek	vedelik
Aine auru rõhk kasutamise ajal	2,91976 Pa
Tegevuse kestus ja sagedus	480 min 5 päeva nädalas
Sise-/välistingimused	Siseruumis
	Eeldab tegevust ümbritseval temperatuuril.
Riskijuhtimismeetmed	
Kasutage sobivaid kemikaalikindlaid kindaid.	Tõhusus: 80 %
Kasutage sobivaid silmakaitseid.	
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - nahakaudne, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	0,2 mg/cm²/päev
Ohu iseloomustuse määr	0,27027
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - sissehingatav, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	33,7972 mg/m³
Ohu iseloomustuse määr	0,5007
Juhised tootmisahela järgmise etapi kasutajatele	
Skaleerimise jaoks vaadake: http://www.ecetoc.org/tra	

****

28. Kokkupuutestsenaariumi lühipealkiri

Tuletõrjevaht, Merendus ja puurtornid, (preofessionaalne kasutamine)
PW; ERC8d; PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC11

Kokkupuute- ja riskijuhtimismeetmete kontroll

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	ERC8d: Mittereaktiivse abiaine laialdane kasutamine (ei lisata toote sisse ega peale, välistingimustes)
Käitamistingimused	
ELi aastane kasutatav kogus	400.000 kg
Emissiooni päevi aastas	365
Emissioonitegur, õhk	100 %

Emissioonitegur, vesi	100 %
Emissioonitegur, pinnas	20 %
Magevee vastuvõtt (voolumäär).	18.000 m3/d
Lahjendustegur, jõgi	10
Lahjendustegur, rand	100
Riskijuhtimismeetmed	
Reoveepuhasti tüüp	Reovee puhastusjaamata
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Keskkond
Ohu iseloomustuse määr	0,045192
	Ohtu keskkonnas kokkupuutumisel põhjustab pinnas.
Maksimaalne ohutu kasutamise kogus	4,8 kg/päev
Ohtu keskkonnas kokkupuutumisel põhjustab pinnas.	

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	PROC4: Kemikaalide tootmine, kus tekib kokkupuute võimalus Kasutage domeeni: professionaalne
Käitamistingimused	
Aine kontsentratsioon	2-(2-butoksüetoksü)etanool Sisaldus: >= 0 % - <= 100 %
Füüsikaline olek	vedelik
Aine auru rõhk kasutamise ajal	2,91976 Pa
Tegevuse kestus ja sagedus	480 min 5 päeva nädalas
Sise-/välistingimused	Siseruumis
	Eeldab tegevust ümbritseval temperatuuril.
Riskijuhtimismeetmed	
Tagage hea standardiga üldventilatsioon (mitte alla 3-5 õhuvahetuse tunnis).	Tõhusus: 30 %
Kasutage sobivaid kemikaalikindlaid kindaid.	Tõhusus: 80 %
Kasutage sobivaid silmakaitseid.	
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - nahakaudne, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	0,2 mg/cm²/päev

Ohu iseloomustuse määr	0,27027
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - sissehingatav, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	47,3161 mg/m³
Ohu iseloomustuse määr	0,70098
Juhised tootmisahela järgmise etapi kasutajatele	
Skaleerimise jaoks vaadake: http://www.ecetoc.org/tra	

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	PROC8a: Aine või segu ülekandmine (laadimine ja tühjendamine) selleks mitte ettenähtud rajatistes Kasutage domeeni: professionaalne
Käitamistingimused	
Aine kontsentratsioon	2-(2-butoksüetoksü)etanool Sisaldus: >= 0 % - <= 100 %
Füüsikaline olek	vedelik
Aine auru rõhk kasutamise ajal	2,91976 Pa
Tegevuse kestus ja sagedus	480 min 5 päeva nädalas
Sise-/välistingimused	Siseruumis
	Eeldab tegevust ümbritseval temperatuuril.
Riskijuhtimismeetmed	
Looge hea üld- või juhitava ventilatsiooni standard (5 kuni 10 õhuvahetust tunnis)	Tõhusus: 70 %
Kasutage sobivaid kemikaalikindlaid kindaid.	Tõhusus: 80 %
Kasutage sobivaid silmakaitseid.	
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - nahakaudne, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	0,2 mg/cm²/päev
Ohu iseloomustuse määr	0,27027
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - sissehingatav, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	50,6958 mg/m³
Ohu iseloomustuse määr	0,75105
Juhised tootmisahela järgmise etapi kasutajatele	
Skaleerimise jaoks vaadake: http://www.ecetoc.org/tra	

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	PROC8b: Aine või segu ülekandmine (laadimine ja tühjendamine) selleks ettenähtud rajatistes Kasutage domeeni: professionaalne
Käitamistingimused	
Aine kontsentratsioon	2-(2-butoksüetoksü)etanool

	Sisaldus: >= 0 % - <= 100 %
Füüsikaline olek	vedelik
Aine auru rõhk kasutamise ajal	2,91976 Pa
Tegevuse kestus ja sagedus	480 min 5 päeva nädalas
Sise-/välistingimused	Siseruumis
	Eeldab tegevust ümbritseval temperatuuril.
Riskijuhtimismeetmed	
Tagage hea standardiga üldventilatsioon (mitte alla 3-5 õhuvahetuse tunnis).	Tõhusus: 30 %
Kasutage sobivaid kemikaalikindlaid kindaid.	Tõhusus: 80 %
Kasutage sobivaid silmakaitseid.	
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - nahakaudne, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	0,2 mg/cm²/päev
Ohu iseloomustuse määr	0,27027
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - sissehingatav, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	47,3161 mg/m³
Ohu iseloomustuse määr	0,70098
Juhised tootmisahela järgmise etapi kasutajatele	
Skaleerimise jaoks vaadake: http://www.ecetoc.org/tra	

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	PROC19: Käsitsi tegevused, mis hõlmavad kokkupuudet kätega Kasutage domeeni: professionaalne
Käitamistingimused	
Aine kontsentratsioon	2-(2-butoksüetoksü)etanool Sisaldus: >= 0 % - <= 25 %
Füüsikaline olek	vedelik
Aine auru rõhk kasutamise ajal	2,91976 Pa
Tegevuse kestus ja sagedus	240 min 5 päeva nädalas
Sise-/välistingimused	Siseruumis
	Eeldab tegevust ümbritseval temperatuuril.
Riskijuhtimismeetmed	
Kandke sobivat hingamiskaitset.	Tõhusus: 90 %
Kandke kemikaalikindlaid kindaid koos 'üldise' töötaja väljaõppega.	Tõhusus: 90 %
Kasutage sobivaid silmakaitseid.	
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	

Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - nahakaudne, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	0,3 mg/cm²/päev
Ohu iseloomustuse määr	0,405405
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - sissehingatav, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	10,1392 mg/m³
Ohu iseloomustuse määr	0,15021
Juhised tootmisahela järgmise etapi kasutajatele	
Skaleerimise jaoks vaadake: http://www.ecetoc.org/tra	

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	PROC11: Mittetööstuslik pihustamine Kasutage domeeni: professionaalne
	Vedelike pinnale pihustamine
Käitamistingimused	
Aine kontsentratsioon	2-(2-butoksüetoksü)etanool Sisaldus: >= 0 % - <= 1 %
Füüsikaline olek	vedelik
Aine auru rõhk kasutamise ajal	2,91976 Pa
Tegevuse kestus ja sagedus	480 min 5 päeva nädalas
Sise-/välistingimused	Siseruumis
	Eeldab tegevust ümbritseval temperatuuril.
Rakendushulk	> 3 l/min
Riskijuhtimismeetmed	
Kandke kemikaalikindlaid kindaid koos 'üldise' töötaja väljaõppega.	Tõhusus: 90 %
Kasutage sobivaid silmakaitseid.	
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - nahakaudne, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	0,05 mg/cm²/päev
Ohu iseloomustuse määr	0,067568
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, Advanced REACH Tool v1.5
	Töötaja - sissehingatav, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	7,2 mg/m³
Ohu iseloomustuse määr	0,106667
Juhised tootmisahela järgmise etapi kasutajatele	
Skaleerimise jaoks vaadake: http://www.ecetoc.org/tra Skaleerimise jaoks vaadake: http://www.advancedreachtool.com	

****

29. Kokkupuutestsenaariumi lühipealkiri

Tuletõrjevaht, Lennundus, (preofessionaalne kasutamine)
PW; ERC8d; PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC11

Kokkupuute- ja riskijuhtimismeetmete kontroll

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	ERC8d: Mittereaktiivse abiaine laialdane kasutamine (ei lisata toote sisse ega peale, välistingimustes)
Käitamistingimused	
ELi aastane kasutatav kogus	100.000 kg
Emissiooni päevi aastas	365
Emissioonitegur, õhk	100 %
Emissioonitegur, vesi	100 %
Emissioonitegur, pinnas	20 %
Magevee vastuvõtt (voolumäär).	18.000 m3/d
Lahjendustegur, jõgi	10
Lahjendustegur, rand	100
Riskijuhtimismeetmed	
Reoveepuhasti tüüp	Reovee puhastusjaamata
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Keskkond
Ohu iseloomustuse määr	0,045192
	Ohtu keskkonnas kokkupuutumisel põhjustab pinnas.
Maksimaalne ohutu kasutamise kogus	1,2 kg/päev
Ohtu keskkonnas kokkupuutumisel põhjustab pinnas.	

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	PROC3: Tootmine või valmistamine keemiatööstuses suletud partiiprotsessides, millega kaasneb aeg-ajalt kontrollitud kokkupuude või samaväärsete isoleerimistingimustega protsessid Kasutage domeeni: professionaalne
Käitamistingimused	
Aine kontsentratsioon	2-(2-butoksüetoksü)etanool Sisaldus: >= 0 % - <= 100 %
Füüsikaline olek	vedelik
Aine auru rõhk kasutamise ajal	2,91976 Pa

Tegevuse kestus ja sagedus	480 min 5 päeva nädalas
Sise-/välistingimused	Siseruumis
	Eeldab tegevust ümbritseval temperatuuril.
Riskijuhtimismeetmed	
Kasutage sobivaid silmakaitseid.	
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - nahakaudne, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	0,2 mg/cm²/päev
Ohu iseloomustuse määr	0,27027
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - sissehingatav, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	20,2783 mg/m³
Ohu iseloomustuse määr	0,30042
Juhised tootmisahela järgmise etapi kasutajatele	
Skaleerimise jaoks vaadake: http://www.ecetoc.org/tra	

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	PROC8a: Aine või segu ülekandmine (laadimine ja tühjendamine) selleks mitte ettenähtud rajatistes Kasutage domeeni: professionaalne
Käitamistingimused	
Aine kontsentratsioon	2-(2-butoksüetoksü)etanool Sisaldus: >= 0 % - <= 100 %
Füüsikaline olek	vedelik
Aine auru rõhk kasutamise ajal	2,91976 Pa
Tegevuse kestus ja sagedus	480 min 5 päeva nädalas
Sise-/välistingimused	Siseruumis
	Eeldab tegevust ümbritseval temperatuuril.
Riskijuhtimismeetmed	
Looge hea üld- või juhitava ventilatsiooni standard (5 kuni 10 õhuvahetust tunnis)	Tõhusus: 70 %
Kasutage sobivaid kemikaalikindlaid kindaid.	Tõhusus: 80 %
Kasutage sobivaid silmakaitseid.	
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - nahakaudne, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	0,2 mg/cm²/päev
Ohu iseloomustuse määr	0,27027
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - sissehingatav, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	50,6958 mg/m³

Ohu iseloomustuse määr	0,75105
Juhised tootmisahela järgmise etapi kasutajatele	
Skaleerimise jaoks vaadake: http://www.ecetoc.org/tra	

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	PROC8b: Aine või segu ülekandmine (laadimine ja tühjendamine) selleks ettenähtud rajatistes Kasutage domeeni: professionaalne
Käitamistingimused	
Aine kontsentratsioon	2-(2-butoksüetoksü)etanool Sisaldus: >= 0 % - <= 100 %
Füüsikaline olek	vedelik
Aine auru rõhk kasutamise ajal	2,91976 Pa
Tegevuse kestus ja sagedus	480 min 5 päeva nädalas
Sise-/välistingimused	Siseruumis
	Eeldab tegevust ümbritseval temperatuuril.
Riskijuhtimismeetmed	
Tagage hea standardiga üldventilatsioon (mitte alla 3-5 õhuvahetuse tunnis).	Tõhusus: 30 %
Kasutage sobivaid kemikaalikindlaid kindaid.	Tõhusus: 80 %
Kasutage sobivaid silmakaitseid.	
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - nahakaudne, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	0,2 mg/cm²/päev
Ohu iseloomustuse määr	0,27027
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - sissehingatav, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	47,3161 mg/m³
Ohu iseloomustuse määr	0,70098
Juhised tootmisahela järgmise etapi kasutajatele	
Skaleerimise jaoks vaadake: http://www.ecetoc.org/tra	

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	PROC9: Aine või valmistise üleviimine väikestesse mahutitesse (kasutatakse eriotstarbelist täitetoru, hõlmab kaalumist) Kasutage domeeni: professionaalne
Käitamistingimused	
Aine kontsentratsioon	2-(2-butoksüetoksü)etanool Sisaldus: >= 0 % - <= 100 %
Füüsikaline olek	vedelik

Aine auru rõhk kasutamise ajal	2,91976 Pa
Protsessi temperatuur	20 °C
Tegevuse kestus ja sagedus	480 min 5 päeva nädalas
Sise-/välistingimused	Siseruumis
Riskijuhtimismeetmed	
Tagage hea standardiga üldventilatsioon (mitte alla 3-5 õhuvahetuse tunnis).	Tõhusus: 30 %
Kasutage sobivaid silmakaitseid.	
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - nahakaudne, pikaajaline - süsteemne
Kokkupuutehinnang	6,8571 mg kehamassi kg kohta päevas
Ohu iseloomustuse määr	0,082616
Hindamismeetod	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - sissehingatav, pikaajaline - süsteemne
Kokkupuutehinnang	47,3161 mg/m³
Ohu iseloomustuse määr	0,70098
Hindamismeetod	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - sissehingatav, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	47,3161 mg/m³
Ohu iseloomustuse määr	0,70098
Juhised tootmisahela järgmise etapi kasutajatele	
Skaleerimise jaoks vaadake: http://www.ecetoc.org/tra	

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	PROC11: Mittetööstuslik pihustamine Kasutage domeeni: professionaalne
	Vedelike pinnale pihustamine
Käitamistingimused	
Aine kontsentratsioon	2-(2-butoksüetoksü)etanool Sisaldus: >= 0 % - <= 1 %
Füüsikaline olek	vedelik
Aine auru rõhk kasutamise ajal	2,91976 Pa
Tegevuse kestus ja sagedus	480 min 5 päeva nädalas
Sise-/välistingimused	Siseruumis
	Eeldab tegevust ümbritseval temperatuuril.
Rakendushulk	> 3 l/min
Riskijuhtimismeetmed	
Kandke kemikaalikindlaid kindaid koos 'üldise' töötaja väljaõppega.	Tõhusus: 90 %
Kasutage sobivaid silmakaitseid.	

Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - nahakaudne, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	0,05 mg/cm²/päev
Ohu iseloomustuse määr	0,067568
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, Advanced REACH Tool v1.5
	Töötaja - sissehingatav, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	7,2 mg/m³
Ohu iseloomustuse määr	0,106667
Juhised tootmisahela järgmise etapi kasutajatele	
Skaleerimise jaoks vaadake: http://www.ecetoc.org/tra Skaleerimise jaoks vaadake: http://www.advancedreachtool.com	

****

30. Kokkupuutestsenaariumi lühipealkiri

Tuletõrjevaht, (preofessionaalne kasutamine)
PW; ERC8d; PROC4, PROC8a, PROC9, PROC11

Kokkupuute- ja riskijuhtimismeetmete kontroll

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	ERC8d: Mittereaktiivse abiaine laialdane kasutamine (ei lisata toote sisse ega peale, välistingimustes)
Käitamistingimused	
ELi aastane kasutatav kogus	150.000 kg
Emissiooni päevi aastas	365
Emissioonitegur, õhk	100 %
Emissioonitegur, vesi	100 %
Emissioonitegur, pinnas	20 %
Magevee vastuvõtt (voolumäär).	18.000 m3/d
Lahjendustegur, jõgi	10
Lahjendustegur, rand	100
Riskijuhtimismeetmed	
Reoveepuhasti tüüp	Reovee puhastusjaamata
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Keskkond
Ohu iseloomustuse määr	0,045192
	Ohtu keskkonnas kokkupuutumisel põhjustab pinnas.
Maksimaalne ohutu kasutamise kogus	1,8

	kg/päev
Ohtu keskkonnas kokkupuutumisel põhjustab pinnas.	

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	PROC5: Segamine või segunemine partiiprotsessides Kasutage domeeni: professionaalne
Käitamistingimused	
Aine kontsentratsioon	2-(2-butoksüetoksü)etanool Sisaldus: >= 0 % - <= 100 %
Füüsikaline olek	vedelik
Aine auru rõhk kasutamise ajal	2,91976 Pa
Tegevuse kestus ja sagedus	480 min 5 päeva nädalas
Sise-/välistingimused	Siseruumis
	Eeldab tegevust ümbritseval temperatuuril.
Riskijuhtimismeetmed	
Tagage hea standardiga üldventilatsioon (mitte alla 3-5 õhuvahetuse tunnis).	Tõhusus: 30 %
Kasutage sobivaid kemikaalikindlaid kindaid.	Tõhusus: 80 %
Kasutage sobivaid silmakaitseid.	
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - nahakaudne, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	0,4 mg/cm²/päev
Ohu iseloomustuse määr	0,540541
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - sissehingatav, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	47,3161 mg/m³
Ohu iseloomustuse määr	0,70098
Juhised tootmisahela järgmise etapi kasutajatele	
Skaleerimise jaoks vaadake: http://www.ecetoc.org/tra	

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	PROC8a: Aine või segu ülekandmine (laadimine ja tühjendamine) selleks mitte ettenähtud rajatistes Kasutage domeeni: professionaalne
Käitamistingimused	
Aine kontsentratsioon	2-(2-butoksüetoksü)etanool Sisaldus: >= 0 % - <= 100 %
Füüsikaline olek	vedelik
Aine auru rõhk kasutamise ajal	2,91976 Pa

Tegevuse kestus ja sagedus	480 min 5 päeva nädalas
Sise-/välistingimused	Siseruumis
	Eeldab tegevust ümbritseval temperatuuril.
Riskijuhtimismeetmed	
Looge hea üld- või juhitava ventilatsiooni standard (5 kuni 10 õhuvahetust tunnis)	Tõhusus: 70 %
Kasutage sobivaid kemikaalikindlaid kindaid.	Tõhusus: 80 %
Kasutage sobivaid silmakaitseid.	
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - nahakaudne, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	0,2 mg/cm²/päev
Ohu iseloomustuse määr	0,27027
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - sissehingatav, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	50,6958 mg/m³
Ohu iseloomustuse määr	0,75105
Juhised tootmisahela järgmise etapi kasutajatele	
Skaleerimise jaoks vaadake: http://www.ecetoc.org/tra	

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	PROC1: Kemikaalide tootmine või rafineerimistehas suletud protsessis ilma kokkupuute tõenäosuseta või samaväärsete isoleerimistingimustega protsessid Kasutage domeeni: professionaalne
Käitamistingimused	
Aine kontsentratsioon	2-(2-butoksüetoksü)etanool Sisaldus: >= 0 % - <= 100 %
Füüsikaline olek	vedelik
Aine auru rõhk kasutamise ajal	2,91976 Pa
Tegevuse kestus ja sagedus	480 min 5 päeva nädalas
Sise-/välistingimused	Siseruumis
	Eeldab tegevust ümbritseval temperatuuril.
Riskijuhtimismeetmed	
Kasutage sobivaid silmakaitseid.	
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - nahakaudne, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	0,01 mg/cm²/päev
Ohu iseloomustuse määr	0,013514
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - sissehingatav, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	0,0676 mg/m³

Ohu iseloomustuse määr	0,001001
Juhised tootmisahela järgmise etapi kasutajatele	
Skaleerimise jaoks vaadake: http://www.ecetoc.org/tra	

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	PROC11: Mittetööstuslik pihustamine Kasutage domeeni: professionaalne
	Vedelike pinnale pihustamine
Käitamistingimused	
Aine kontsentratsioon	2-(2-butoksüetoksü)etanool Sisaldus: >= 0 % - <= 1 %
Füüsikaline olek	vedelik
Aine auru rõhk kasutamise ajal	2,91976 Pa
Tegevuse kestus ja sagedus	480 min 5 päeva nädalas
Sise-/välistingimused	Siseruumis
	Eeldab tegevust ümbritseval temperatuuril.
Rakendushulk	> 3 l/min
Riskijuhtimismeetmed	
Kandke kemikaalikindlaid kindaid koos 'üldise' töötaja väljaõppega.	Tõhusus: 90 %
Kasutage sobivaid silmakaitseid.	
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - nahakaudne, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	0,05 mg/cm²/päev
Ohu iseloomustuse määr	0,067568
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, Advanced REACH Tool v1.5
	Töötaja - sissehingatav, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	7,2 mg/m³
Ohu iseloomustuse määr	0,106667
Juhised tootmisahela järgmise etapi kasutajatele	
Skaleerimise jaoks vaadake: http://www.ecetoc.org/tra Skaleerimise jaoks vaadake: http://www.advancedreachtool.com	

****

31. Kokkupuutestsenaariumi lühipealkiri

Tuletõrjevaht, (preofessionaalne kasutamine), (sisetingimustes kasutamine)
PW; ERC8a; PROC1, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC11

Kokkupuute- ja riskijuhtimismeetmete kontroll

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	ERC8a: Mittereaktiivse abiaine laialdane kasutamine (ei

	lisata toote sisse ega peale, siseruumides)
Käitamistingimused	
ELi aastane kasutatav kogus	100.000 kg
Emissiooni päevi aastas	365
Emissioonitegur, õhk	100 %
Emissioonitegur, vesi	100 %
Emissioonitegur, pinnas	0 %
Magevee vastuvõtt (voolumäär).	18.000 m3/d
Lahjendustegur, jõgi	10
Lahjendustegur, rand	100
Riskijuhtimismeetmed	
Reoveepuhasti tüüp	Reovee puhastusjaamata
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Keskkond
Ohu iseloomustuse määr	0,045192
	Ohtu keskkonnas kokkupuutumisel põhjustab pinnas.
Maksimaalne ohutu kasutamise kogus	1,2 kg/päev
Ohtu keskkonnas kokkupuutumisel põhjustab pinnas.	

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	PROC1: Kemikaalide tootmine või rafineerimistehas suletud protsessis ilma kokkupuute tõenäosuseta või samaväärsete isoleerimistingimustega protsessid Kasutage domeeni: professionaalne
Käitamistingimused	
Aine kontsentratsioon	2-(2-butoksüetoksü)etanool Sisaldus: >= 0 % - <= 100 %
Füüsikaline olek	vedelik
Aine auru rõhk kasutamise ajal	2,91976 Pa
Tegevuse kestus ja sagedus	480 min 5 päeva nädalas
Sise-/välistingimused	Siseruumis
	Eeldab tegevust ümbritseval temperatuuril.
Riskijuhtimismeetmed	
Kasutage sobivaid silmakaitseid.	
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	

Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - nahakaudne, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	0,01 mg/cm²/päev
Ohu iseloomustuse määr	0,013514
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - sissehingatav, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	0,0676 mg/m³
Ohu iseloomustuse määr	0,001001
Juhised tootmisahela järgmise etapi kasutajatele	
Skaleerimise jaoks vaadake: http://www.ecetoc.org/tra	

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	PROC5: Segamine või segunemine partiiprotsessides Kasutage domeeni: professionaalne
Käitamistingimused	
Aine kontsentratsioon	2-(2-butoksüetoksü)etanool Sisaldus: >= 0 % - <= 100 %
Füüsikaline olek	vedelik
Aine auru rõhk kasutamise ajal	2,91976 Pa
Tegevuse kestus ja sagedus	480 min 5 päeva nädalas
Sise-/välistingimused	Siseruumis
	Eeldab tegevust ümbritseval temperatuuril.
Riskijuhtimismeetmed	
Tagage hea standardiga üldventilatsioon (mitte alla 3-5 õhuvahetuse tunnis).	Tõhusus: 30 %
Kasutage sobivaid kemikaalikindlaid kindaid.	Tõhusus: 80 %
Kasutage sobivaid silmakaitseid.	
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - nahakaudne, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	0,4 mg/cm²/päev
Ohu iseloomustuse määr	0,540541
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - sissehingatav, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	47,3161 mg/m³
Ohu iseloomustuse määr	0,70098
Juhised tootmisahela järgmise etapi kasutajatele	
Skaleerimise jaoks vaadake: http://www.ecetoc.org/tra	

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	PROC8a: Aine või segu ülekandmine (laadimine ja tühjendamine) selleks mitte ettenähtud rajatistes Kasutage domeeni: professionaalne

Käitamistingimused	
Aine kontsentratsioon	2-(2-butoksüetoksü)etanool Sisaldus: >= 0 % - <= 100 %
Füüsikaline olek	vedelik
Aine auru rõhk kasutamise ajal	2,91976 Pa
Tegevuse kestus ja sagedus	480 min 5 päeva nädalas
Sise-/välistingimused	Siseruumis
	Eeldab tegevust ümbritseval temperatuuril.
Riskijuhtimismeetmed	
Looge hea üld- või juhitava ventilatsiooni standard (5 kuni 10 õhuvahetust tunnis)	Tõhusus: 70 %
Kasutage sobivaid kemikaalikindlaid kindaid.	Tõhusus: 80 %
Kasutage sobivaid silmakaitseid.	
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - nahakaudne, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	0,2 mg/cm²/päev
Ohu iseloomustuse määr	0,27027
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - sissehingatav, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	50,6958 mg/m³
Ohu iseloomustuse määr	0,75105
Juhised tootmisahela järgmise etapi kasutajatele	
Skaleerimise jaoks vaadake: http://www.ecetoc.org/tra	

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	PROC8b: Aine või segu ülekandmine (laadimine ja tühjendamine) selleks ettenähtud rajatistes Kasutage domeeni: professionaalne
Käitamistingimused	
Aine kontsentratsioon	2-(2-butoksüetoksü)etanool Sisaldus: >= 0 % - <= 100 %
Füüsikaline olek	vedelik
Aine auru rõhk kasutamise ajal	2,91976 Pa
Protsessi temperatuur	20 °C
Tegevuse kestus ja sagedus	480 min 5 päeva nädalas
Sise-/välistingimused	Siseruumis
Riskijuhtimismeetmed	
Tagage hea standardiga üldventilatsioon (mitte alla 3-5	Tõhusus: 30 %

õhuvahetuse tunnis).	
Kasutage sobivaid kemikaalikindlaid kindaid.	Tõhusus: 80 %
Kasutage sobivaid silmakaitseid.	
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - nahakaudne, pikaajaline - süsteemne
Kokkupuutehinnang	2,7429 mg kehamassi kg kohta päevas
Ohu iseloomustuse määr	0,033046
Hindamismeetod	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - sissehingatav, pikaajaline - süsteemne
Kokkupuutehinnang	47,3161 mg/m³
Ohu iseloomustuse määr	0,70098
Hindamismeetod	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - sissehingatav, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	47,3161 mg/m³
Ohu iseloomustuse määr	0,70098
Juhised tootmisahela järgmise etapi kasutajatele	
Skaleerimise jaoks vaadake: http://www.ecetoc.org/tra	

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	PROC9: Aine või valmistise üleviimine väikestesse mahutitesse (kasutatakse eriotstarbelist täitetoru, hõlmab kaalumist) Kasutage domeeni: professionaalne
Käitamistingimused	
Aine kontsentratsioon	2-(2-butoksüetoksü)etanool Sisaldus: >= 0 % - <= 100 %
Füüsikaline olek	vedelik
Aine auru rõhk kasutamise ajal	2,91976 Pa
Protsessi temperatuur	20 °C
Tegevuse kestus ja sagedus	480 min 5 päeva nädalas
Sise-/välistingimused	Siseruumis
Riskijuhtimismeetmed	
Tagage hea standardiga üldventilatsioon (mitte alla 3-5 õhuvahetuse tunnis).	Tõhusus: 30 %
Kasutage sobivaid silmakaitseid.	
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - nahakaudne, pikaajaline - süsteemne
Kokkupuutehinnang	6,8571 mg kehamassi kg kohta päevas
Ohu iseloomustuse määr	0,082616
Hindamismeetod	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - sissehingatav, pikaajaline - süsteemne

Kokkupuutehinnang	47,3161 mg/m³
Ohu iseloomustuse määr	0,70098
Hindamismeetod	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - sissehingatav, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	47,3161 mg/m³
Ohu iseloomustuse määr	0,70098
Juhised tootmisahela järgmise etapi kasutajatele	
Skaleerimise jaoks vaadake: http://www.ecetoc.org/tra	

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	PROC11: Mittetööstuslik pihustamine Kasutage domeeni: professionaalne
	Vedelike pinnale pihustamine
Käitamistingimused	
Aine kontsentratsioon	2-(2-butoksüetoksü)etanool Sisaldus: >= 0 % - <= 1 %
Füüsikaline olek	vedelik
Aine auru rõhk kasutamise ajal	2,91976 Pa
Tegevuse kestus ja sagedus	480 min 5 päeva nädalas
Sise-/välistingimused	Siseruumis
	Eeldab tegevust ümbritseval temperatuuril.
Rakendushulk	> 3 l/min
Riskijuhtimismeetmed	
Kandke kemikaalikindlaid kindaid koos 'üldise' töötaja väljaõppega.	Tõhusus: 90 %
Kasutage sobivaid silmakaitseid.	
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - nahakaudne, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	0,05 mg/cm²/päev
Ohu iseloomustuse määr	0,067568
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, Advanced REACH Tool v1.5
	Töötaja - sissehingatav, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	7,2 mg/m³
Ohu iseloomustuse määr	0,106667
Juhised tootmisahela järgmise etapi kasutajatele	
Skaleerimise jaoks vaadake: http://www.ecetoc.org/tra Skaleerimise jaoks vaadake: http://www.advancedreachtool.com	

****

32. Kokkupuutestsenaariumi lühipealkiri

Kasutamine naftamaardla puurimis- ja tootmistöödel
PW; ERC8d, ERC9b; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b

Kokkupuute- ja riskijuhtimismeetmete kontroll

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	ERC8d: Mittereaktiivse abiaine laialdane kasutamine (ei lisata toote sisse ega peale, välistingimustes)
Käitamistingimused	
ELi aastane kasutatav kogus	200.000 kg
Emissiooni päevi aastas	365
Emissioonitegur, õhk	100 %
Emissioonitegur, vesi	100 %
Emissioonitegur, pinnas	20 %
Magevee vastuvõtt (voolumäär).	18.000 m3/d
Lahjendustegur, jõgi	10
Lahjendustegur, rand	100
Riskijuhtimismeetmed	
Reoveepuhasti tüüp	Reovee puhastusjaamata
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Keskkond
Ohu iseloomustuse määr	0,045192
	Ohtu keskkonnas kokkupuutumisel põhjustab pinnas.
Maksimaalne ohutu kasutamise kogus	2,4 kg/päev
Ohtu keskkonnas kokkupuutumisel põhjustab pinnas.	

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	ERC9b: Funktsionaalse vedeliku laialdane kasutamine (välistingimustes)
Käitamistingimused	
ELi aastane kasutatav kogus	500.000 kg
Emissiooni päevi aastas	365
Emissioonitegur, õhk	5 %
Emissioonitegur, vesi	5 %
Emissioonitegur, pinnas	5 %

Magevee vastuvõtt (voolumäär).	18.000 m3/d
Lahjendustegur, jõgi	10
Lahjendustegur, rand	100
Riskijuhtimismeetmed	
Reoveepuhasti tüüp	Reovee puhastusjaamata
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Keskkond
Ohu iseloomustuse määr	0,045192
	Ohtu keskkonnas kokkupuutumisel põhjustab pinnas.
Maksimaalne ohutu kasutamise kogus	60,6 kg/päev
Ohtu keskkonnas kokkupuutumisel põhjustab pinnas.	

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	PROC1: Kemikaalide tootmine või rafineerimistehas suletud protsessis ilma kokkupuute tõenäosuseta või samaväärsete isoleerimistingimustega protsessid Kasutage domeeni: professionaalne
Käitamistingimused	
Aine kontsentratsioon	2-(2-butoksüetoksü)etanool Sisaldus: >= 0 % - <= 100 %
Füüsikaline olek	vedelik
Aine auru rõhk kasutamise ajal	2,91976 Pa
Tegevuse kestus ja sagedus	480 min 5 päeva nädalas
Sise-/välistingimused	Siseruumis
	Eeldab tegevust ümbritseval temperatuuril.
Riskijuhtimismeetmed	
Kasutage sobivaid silmakaitseid.	
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - nahakaudne, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	0,01 mg/cm²/päev
Ohu iseloomustuse määr	0,013514
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - sissehingatav, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	0,0676 mg/m³
Ohu iseloomustuse määr	0,001001
Juhised tootmisahela järgmise etapi kasutajatele	
Skaleerimise jaoks vaadake: http://www.ecetoc.org/tra	

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	PROC2: Kemikaalide tootmine või rafineerimistehas

	suletud protsessis, millega kaasneb aeg-ajalt kontrollitud kokkupuude või samaväärsete isoleerimistingimustega protsessid Kasutage domeeni: professionaalne
Käitamistingimused	
Aine kontsentratsioon	2-(2-butoksüetoksü)etanool Sisaldus: >= 0 % - <= 100 %
Füüsikaline olek	vedelik
Aine auru rõhk kasutamise ajal	2,91976 Pa
Tegevuse kestus ja sagedus	480 min 5 päeva nädalas
Sise-/välistingimused	Siseruumis
	Eeldab tegevust ümbritseval temperatuuril.
Riskijuhtimismeetmed	
Kasutage sobivaid silmakaitseid.	
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - nahakaudne, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	0,2 mg/cm²/päev
Ohu iseloomustuse määr	0,27027
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - sissehingatav, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	33,7972 mg/m³
Ohu iseloomustuse määr	0,5007
Juhised tootmisahela järgmise etapi kasutajatele	
Skaleerimise jaoks vaadake: http://www.ecetoc.org/tra	

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	PROC3: Tootmine või valmistamine keemiatööstuses suletud partiiprotsessides, millega kaasneb aeg-ajalt kontrollitud kokkupuude või samaväärsete isoleerimistingimustega protsessid Kasutage domeeni: professionaalne
Käitamistingimused	
Aine kontsentratsioon	2-(2-butoksüetoksü)etanool Sisaldus: >= 0 % - <= 100 %
Füüsikaline olek	vedelik
Aine auru rõhk kasutamise ajal	2,91976 Pa
Tegevuse kestus ja sagedus	480 min 5 päeva nädalas
Sise-/välistingimused	Siseruumis
	Eeldab tegevust ümbritseval temperatuuril.
Riskijuhtimismeetmed	
Kasutage sobivaid silmakaitseid.	

Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - nahakaudne, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	0,2 mg/cm²/päev
Ohu iseloomustuse määr	0,27027
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - sissehingatav, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	20,2783 mg/m³
Ohu iseloomustuse määr	0,30042
Juhised tootmisahela järgmise etapi kasutajatele	
Skaleerimise jaoks vaadake: http://www.ecetoc.org/tra	

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	PROC4: Kemikaalide tootmine, kus tekib kokkupuute võimalus Kasutage domeeni: professionaalne
Käitamistingimused	
Aine kontsentratsioon	2-(2-butoksüetoksü)etanool Sisaldus: >= 0 % - <= 100 %
Füüsikaline olek	vedelik
Aine auru rõhk kasutamise ajal	2,91976 Pa
Tegevuse kestus ja sagedus	480 min 5 päeva nädalas
Sise-/välistingimused	Siseruumis
	Eeldab tegevust ümbritseval temperatuuril.
Riskijuhtimismeetmed	
Tagage hea standardiga üldventilatsioon (mitte alla 3-5 õhuvahetuse tunnis).	Tõhusus: 30 %
Kasutage sobivaid kemikaalikindlaid kindaid.	Tõhusus: 80 %
Kasutage sobivaid silmakaitseid.	
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - nahakaudne, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	0,2 mg/cm²/päev
Ohu iseloomustuse määr	0,27027
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - sissehingatav, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	47,3161 mg/m³
Ohu iseloomustuse määr	0,70098
Juhised tootmisahela järgmise etapi kasutajatele	
Skaleerimise jaoks vaadake: http://www.ecetoc.org/tra	

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	PROC8a: Aine või segu ülekandmine (laadimine ja

	tühjendamine) selleks mitte ettenähtud rajatistes Kasutage domeeni: professionaalne
Käitamistingimused	
Aine kontsentratsioon	2-(2-butoksüetoksü)etanool Sisaldus: >= 0 % - <= 100 %
Füüsikaline olek	vedelik
Aine auru rõhk kasutamise ajal	2,91976 Pa
Tegevuse kestus ja sagedus	480 min 5 päeva nädalas
Sise-/välistingimused	Siseruumis
	Eeldab tegevust ümbritseval temperatuuril.
Riskijuhtimismeetmed	
Looge hea üld- või juhitava ventilatsiooni standard (5 kuni 10 õhuvahetust tunnis)	Tõhusus: 70 %
Kasutage sobivaid kemikaalikindlaid kindaid.	Tõhusus: 80 %
Kasutage sobivaid silmakaitseid.	
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - nahakaudne, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	0,2 mg/cm²/päev
Ohu iseloomustuse määr	0,27027
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - sissehingatav, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	50,6958 mg/m³
Ohu iseloomustuse määr	0,75105
Juhised tootmisahela järgmise etapi kasutajatele	
Skaleerimise jaoks vaadake: http://www.ecetoc.org/tra	

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	PROC8b: Aine või segu ülekandmine (laadimine ja tühjendamine) selleks ettenähtud rajatistes Kasutage domeeni: professionaalne
Käitamistingimused	
Aine kontsentratsioon	2-(2-butoksüetoksü)etanool Sisaldus: >= 0 % - <= 100 %
Füüsikaline olek	vedelik
Aine auru rõhk kasutamise ajal	2,91976 Pa
Tegevuse kestus ja sagedus	480 min 5 päeva nädalas
Sise-/välistingimused	Siseruumis
	Eeldab tegevust ümbritseval temperatuuril.
Riskijuhtimismeetmed	

Tagage hea standardiga üldventilatsioon (mitte alla 3-5 õhuvahetuse tunnis).	Tõhusus: 30 %
Kasutage sobivaid kemikaalikindlaid kindaid.	Tõhusus: 80 %
Kasutage sobivaid silmakaitseid.	
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - nahakaudne, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	0,2 mg/cm²/päev
Ohu iseloomustuse määr	0,27027
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - sissehingatav, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	47,3161 mg/m³
Ohu iseloomustuse määr	0,70098
Juhised tootmisahela järgmise etapi kasutajatele	
Skaleerimise jaoks vaadake: http://www.ecetoc.org/tra	

****

33. Kokkupuutestsenaariumi lühipealkiri

Kasutamine vaheainena, (kasutamine tööstushoonetes)
IS; ERC6a; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15

Kokkupuute- ja riskijuhtimismeetmete kontroll

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	ESVOC SpERC 6.1a.y.v2
Käitamistingimused	
ELi aastane kasutatav kogus	3.000.000 kg
Emissiooni päevi aastas	100
Emissioonitegur, õhk	0,001 %
Emissioonitegur, vesi	1 %
Emissioonitegur, pinnas	0,1 %
Magevee vastuvõtt (voolumäär).	43.541 m3/min
Lahjendustegur, jõgi	187,66
Lahjendustegur, rand	100
Riskijuhtimismeetmed	
Sobivaks peetavad pinnase töötlemise meetmed on nt	Muda pinnasesse rakendamiseta

Reoveepuhasti tüüp	Munitsipaalne reovee puhastusjaam
Eeldatav reoveekäitlemisjaama vool (m3/d)	335.896 m3/d
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Keskkond
Ohu iseloomustuse määr	0,045207
	Ohtu keskkonnas kokkupuutumisel põhjustab pinnas.
Maksimaalne ohutu kasutamise kogus	663.611,4 kg/päev
Ohtu keskkonnas kokkupuutumisel põhjustab pinnas.	

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	PROC1: Kemikaalide tootmine või rafineerimistehas suletud protsessis ilma kokkupuute tõenäosuseta või samaväärsete isoleerimistingimustega protsessid Kasutage domeeni: tööstuslik
Käitamistingimused	
Aine kontsentratsioon	2-(2-butoksüetoksü)etanool Sisaldus: >= 0 % - <= 100 %
Füüsikaline olek	vedelik
Aine auru rõhk kasutamise ajal	2,91976 Pa
Tegevuse kestus ja sagedus	480 min 5 päeva nädalas
Sise-/välistingimused	Siseruumis
	Eeldab tegevust ümbritseval temperatuuril.
Riskijuhtimismeetmed	
Kasutage sobivaid silmakaitseid.	
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - nahakaudne, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	0,01 mg/cm²/päev
Ohu iseloomustuse määr	0,013514
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - sissehingatav, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	0,0676 mg/m³
Ohu iseloomustuse määr	0,001001
Juhised tootmisahela järgmise etapi kasutajatele	
Skaleerimise jaoks vaadake: http://www.ecetoc.org/tra	

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	PROC2: Kemikaalide tootmine või rafineerimistehas suletud protsessis, millega kaasneb aeg-ajalt kontrollitud kokkupuude või samaväärsete isoleerimistingimustega protsessid Kasutage domeeni: tööstuslik

Käitamistingimused	
Aine kontsentratsioon	2-(2-butoksüetoksü)etanool Sisaldus: >= 0 % - <= 100 %
Füüsikaline olek	vedelik
Aine auru rõhk kasutamise ajal	2,91976 Pa
Tegevuse kestus ja sagedus	480 min 5 päeva nädalas
Sise-/välistingimused	Siseruumis
	Eeldab tegevust ümbritseval temperatuuril.
Riskijuhtimismeetmed	
Kasutage sobivaid silmakaitseid.	
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - nahakaudne, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	0,2 mg/cm²/päev
Ohu iseloomustuse määr	0,27027
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - sissehingatav, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	6,7594 mg/m³
Ohu iseloomustuse määr	0,10014
Juhised tootmisahela järgmise etapi kasutajatele	
Skaleerimise jaoks vaadake: http://www.ecetoc.org/tra	

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	PROC3: Tootmine või valmistamine keemiatööstuses suletud partiiprotsessides, millega kaasneb aeg-ajalt kontrollitud kokkupuude või samaväärsete isoleerimistingimustega protsessid Kasutage domeeni: tööstuslik
Käitamistingimused	
Aine kontsentratsioon	2-(2-butoksüetoksü)etanool Sisaldus: >= 0 % - <= 100 %
Füüsikaline olek	vedelik
Aine auru rõhk kasutamise ajal	2,91976 Pa
Tegevuse kestus ja sagedus	480 min 5 päeva nädalas
Sise-/välistingimused	Siseruumis
	Eeldab tegevust ümbritseval temperatuuril.
Riskijuhtimismeetmed	
Kasutage sobivaid silmakaitseid.	
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - nahakaudne, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	0,2 mg/cm²/päev
Ohu iseloomustuse määr	0,27027

Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - sissehingatav, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	20,2783 mg/m³
Ohu iseloomustuse määr	0,30042
Juhised tootmisahela järgmise etapi kasutajatele	
Skaleerimise jaoks vaadake: http://www.ecetoc.org/tra	

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	PROC4: Kemikaalide tootmine, kus tekib kokkupuute võimalus Kasutage domeeni: tööstuslik
Käitamistingimused	
Aine kontsentratsioon	2-(2-butoksüetoksü)etanool Sisaldus: >= 0 % - <= 100 %
Füüsikaline olek	vedelik
Aine auru rõhk kasutamise ajal	2,91976 Pa
Protsessi temperatuur	20 °C
Tegevuse kestus ja sagedus	480 min 5 päeva nädalas
Sise-/välistingimused	Siseruumis
Riskijuhtimismeetmed	
Kasutage sobivaid silmakaitseid.	
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - nahakaudne, pikaajaline - süsteemne
Kokkupuutehinnang	6,8571 mg kehamassi kg kohta päevas
Ohu iseloomustuse määr	0,082616
Hindamismeetod	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - sissehingatav, pikaajaline - süsteemne
Kokkupuutehinnang	33,7972 mg/m³
Ohu iseloomustuse määr	0,5007
Hindamismeetod	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - sissehingatav, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	33,7972 mg/m³
Ohu iseloomustuse määr	0,5007
Juhised tootmisahela järgmise etapi kasutajatele	
Skaleerimise jaoks vaadake: http://www.ecetoc.org/tra	

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	PROC8a: Aine või segu ülekandmine (laadimine ja tühjendamine) selleks mitte ettenähtud rajatistes Kasutage domeeni: tööstuslik
Käitamistingimused	
Aine kontsentratsioon	2-(2-butoksüetoksü)etanool

	Sisaldus: >= 0 % - <= 100 %
Füüsikaline olek	vedelik
Aine auru rõhk kasutamise ajal	2,91976 Pa
Tegevuse kestus ja sagedus	480 min 5 päeva nädalas
Sise-/välistingimused	Siseruumis
	Eeldab tegevust ümbritseval temperatuuril.
Riskijuhtimismeetmed	
Tagage hea standardiga üldventilatsioon (mitte alla 3-5 õhuvahetuse tunnis).	Tõhusus: 30 %
Kasutage sobivaid kemikaalikindlaid kindaid.	Tõhusus: 80 %
Kasutage sobivaid silmakaitseid.	
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - nahakaudne, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	0,2 mg/cm²/päev
Ohu iseloomustuse määr	0,27027
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - sissehingatav, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	47,3161 mg/m³
Ohu iseloomustuse määr	0,70098
Juhised tootmisahela järgmise etapi kasutajatele	
Skaleerimise jaoks vaadake: http://www.ecetoc.org/tra	

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	PROC8b: Aine või segu ülekandmine (laadimine ja tühjendamine) selleks ettenähtud rajatistes Kasutage domeeni: tööstuslik
Käitamistingimused	
Aine kontsentratsioon	2-(2-butoksüetoksü)etanool Sisaldus: >= 0 % - <= 100 %
Füüsikaline olek	vedelik
Aine auru rõhk kasutamise ajal	2,91976 Pa
Tegevuse kestus ja sagedus	480 min 5 päeva nädalas
Sise-/välistingimused	Siseruumis
	Eeldab tegevust ümbritseval temperatuuril.
Riskijuhtimismeetmed	
Kasutage sobivaid kemikaalikindlaid kindaid.	Tõhusus: 80 %
Kasutage sobivaid silmakaitseid.	
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja

	Töötaja - nahakaudne, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	0,2 mg/cm²/päev
Ohu iseloomustuse määr	0,27027
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - sissehingatav, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	33,7972 mg/m³
Ohu iseloomustuse määr	0,5007
Juhised tootmisahela järgmise etapi kasutajatele	
Skaleerimise jaoks vaadake: http://www.ecetoc.org/tra	

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	PROC9: Aine või valmistise üleviimine väikestesse mahutitesse (kasutatakse eriotstarbelist täitetoru, hõlmab kaalumist) Kasutage domeeni: tööstuslik
Käitamistingimused	
Aine kontsentratsioon	2-(2-butoksüetoksü)etanool Sisaldus: >= 0 % - <= 100 %
Füüsikaline olek	vedelik
Aine auru rõhk kasutamise ajal	2,91976 Pa
Protsessi temperatuur	20 °C
Tegevuse kestus ja sagedus	480 min 5 päeva nädalas
Sise-/välistingimused	Siseruumis
Riskijuhtimismeetmed	
Kasutage sobivaid silmakaitseid.	
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - nahakaudne, pikaajaline - süsteemne
Kokkupuutehinnang	6,8571 mg kehamassi kg kohta päevas
Ohu iseloomustuse määr	0,082616
Hindamismeetod	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - sissehingatav, pikaajaline - süsteemne
Kokkupuutehinnang	33,7972 mg/m³
Ohu iseloomustuse määr	0,5007
Hindamismeetod	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - sissehingatav, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	33,7972 mg/m³
Ohu iseloomustuse määr	0,5007
Juhised tootmisahela järgmise etapi kasutajatele	
Skaleerimise jaoks vaadake: http://www.ecetoc.org/tra	

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	PROC15: Laborireagentide kasutamine Kasutage domeeni: tööstuslik

Käitamistingimused	
Aine kontsentratsioon	2-(2-butoksüetoksü)etanool Sisaldus: >= 0 % - <= 100 %
Füüsikaline olek	vedelik
Aine auru rõhk kasutamise ajal	2,91976 Pa
Tegevuse kestus ja sagedus	480 min 5 päeva nädalas
Sise-/välistingimused	Siseruumis
	Eeldab tegevust ümbritseval temperatuuril.
Riskijuhtimismeetmed	
Kasutage sobivaid kemikaalikindlaid kindaid.	Tõhusus: 80 %
Kasutage sobivaid silmakaitseid.	
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - nahakaudne, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	0,02 mg/cm²/päev
Ohu iseloomustuse määr	0,027027
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja
	Töötaja - sissehingatav, pikaajaline - kohalik
Kokkupuutehinnang	33,7972 mg/m³
Ohu iseloomustuse määr	0,5007
Juhised tootmisahela järgmise etapi kasutajatele	
Skaleerimise jaoks vaadake: http://www.ecetoc.org/tra	

****