We create chemistry

安全資料表

1. 化學品與廠商資料

英文化學品名稱: Dodecen

其他名稱: /

用途: 根據REACH法規（EC）No 1907/2006, art. 18，僅用作中間體

建議用途: 根據REACH法規（EC）No 1907/2006, art. 18，僅用作中間體

製造者、輸入者或供應者名稱、地址及電話:
台灣巴斯夫股份有限公司
台北市10486松江路87號帝國大廈16樓
電話: +886 2 2518-7600
傳真號碼: +886 2 2518-7704
電子郵件地址: SDS-inquiry-tw@basf.com

緊急連絡電話/傳真電話:
台灣緊急連絡電話
0800-002-119
International emergency number:
電話: +49 180 2273-112

2. 危害辨識資料

化學品危害分類:
吸入性危害物質: 級別1
易燃液體: 級別4
腐蝕/刺激皮膚物質: 級別2

標示內容（及危害防範措施):

圖示:

警示語:
危險

危害警告訊息:

H227	可燃液體。
H315	造成皮膚刺激。
H304	如果吞食並進入呼吸道可能致命。

危害防範措施（預防):

P280	著戴防護手套及眼睛/臉部防護具。
P210	遠離火源，例如熱源/火花/明火－禁止抽菸。
P264	處置後徹底清洗雙手。

危害防範措施（應變):

P301 + P310	若不慎吞食：立即呼救毒物諮詢中心或送醫。
P302 + P352	如皮膚沾染：用大量肥皂和水清洗。
P332 + P313	如發生皮膚刺激，立即就醫。
P331	不要催吐。
P362 + P364	脫掉沾染的衣服，清洗後方可重新使用。
P370 + P378	火災時，使用水霧、乾粉、泡沫或二氧化碳滅火.

危害防範措施（儲存):

P405	加鎖存放。
P403	存放在通風良好的地方。

危害防範措施（廢棄):

P501	此類物質與其容器應棄置於正式指定的廢棄物收集點。

其他危害（但不至於歸入分類):
此部份提供適用的其他危害訊息，這些訊息不影響分類，但可能會影響該物質或混合物的整體危害性。
見第12章-PBT和vPvB的評估結果。

3. 成分辨識資料

化學性質

物質性質: 純物質

支鏈十二碳烯（Dodecene，branched）(濃度或濃度範圍(成分百分比）(W/W): >= 99.5 %)
化學文摘社登記號碼（CAS No.): 97280-83-6

危害成分之中英文名稱

支鏈十二碳烯 (Dodecene, branched)
其他名稱:/

濃度或濃度範圍(成分百分比) (W/W): >= 99.91 % - <= 99.91 %	Asp. Tox.: 級別 1 Flam. Liq.: 級別 4
化學文摘社登記號碼 (CAS No.): 97280-83-6	Skin Corr./Irrit.: 級別 2

4. 急救措施

對急救人員之防護:
急救人員應注意自身的安全。 若病患失去知覺，應先將病患搬離汙染區再行急救復甦。 立即脫去受污染的衣物。

不同暴露途徑之急救方法 - 吸入:
讓病患保持鎮定，移至空氣新鮮處，並尋求醫療救助。

不同暴露途徑之急救方法 - 皮膚接觸:
立即用肥皂及清水徹底清洗，請醫生診治。

不同暴露途徑之急救方法 - 眼睛接觸:
沾及眼睛後，翻轉眼瞼，用流動清水清洗15 分鐘以上，請眼科醫生診治。

不同暴露途徑之急救方法 - 食入:
立刻漱口後喝下200~300毫升的水，就醫診治.

對醫師之提示:
症狀: 信息，即有關症狀和影響的資訊可能在第2章的GHS標籤短語中和第11章的毒理學評估中得知。, 到目前為止還不知道其他症狀和/或影響。
最重要症狀及危害效應: 吸入 (例如: 嘔吐時) 後，可能引起肺水腫和/或肺炎。
信息，即有關症狀和影響的資訊可能在第2章的GHS標籤短語中和第11章的毒理學評估中得知。 到目前為止還不知道其他症狀和/或影響。
處理: 依症狀治療 (除污，維持生命功能)，無特定的解毒劑。

5. 滅火措施

適用滅火劑:
乾粉，水霧，二氧化碳，泡沫

基於安全因素而不適用之滅火介質:
水柱

其它資訊:
用適合周遭環境的防火措施。

滅火時可能遭遇之特殊危害:
可燃物 以水將危及的容器冷卻。 參見安全資料表 第7章- 安全處置與儲存方法。

消防人員之特殊防護設備:
穿戴自背式空氣呼吸裝置。 消防人員的特殊防護設備

特殊滅火程序:
疏散所有非必要之人員 滅火最遠距離。

特殊滅火程序:
對周圍延伸滅火措施。 依法規規定處置火災後殘餘物及受污染之消防水。

6. 洩漏處理方法

個人應注意事項:
依優良工業衛生和安全實作處理。

避免任何引火源: 熱, 火花, 明火。使用防靜電的工具。避免接觸皮膚, 眼睛和衣服。

立即脫去受污染的衣物。

環境注意事項:
避免排放至環境中。

清理方法:
用適當的器具設備收集並合法丟棄。 產品濺出時需被處理、固體化，並棄置於適當的容器中。 依法規處置被吸收的材料。

其它資訊: 因產品洩漏/溢出造成滑倒之危險。

釋出的物質/產品可能引發火災或爆炸。 停止或中斷溢漏情況。 在安全情況下關閉或停止物質/產品的溢漏。

棄置時密封於容器中。

7. 安全處置與儲存方法

處置

依優良工業衛生和安全實作處理。

防火、防爆措施:
避免任何引火源: 熱, 火花, 明火。 將所有移轉設備適當的接地以防靜電

儲存

無適用資料。
儲存條件的詳盡資訊: 貯存於隋性氣體中 容器必須密封儲存在乾燥地方。

8. 暴露預防措施

控制參數

沒有已知的物質具有特定職業暴露限值

個人防護設備

呼吸防護:
若通風不良應配戴呼吸防護用具。 適合低濃度或短時間曝露時配戴的呼吸防護用具 有機化合物氣體/蒸氣濾氣器(沸點>65 °C，如 EN 14387 A型) 適合高濃度或長時間曝露時配戴的呼吸防護用具 自背式呼吸器

手部防護:
化學防護手套 (EN ISO 374-1)
可適合長時間直接接觸化學品之材質 (建議: 保護指標 6, 依 EN ISO 374-1 標準, 防滲透時間大於480分鐘)
丁腈橡膠 (NBR) - 包覆厚度0.4毫米
因類別繁多，必須遵守製造商提供之使用指南。
補充說明:該說明是基於測試結果、手套製造商的文獻資料或由相似物質推論。由於許多條件(如-溫度)必須考量，化學防護手套的實際使用可能比實驗中測定的滲透時間短上許多。

眼睛防護:
有側邊的安全眼鏡 (EN 166)

皮膚及身體防護:
選擇防護用具時必須依工作項目及可能之曝露, 如依 DIN-EN 465 防護標準選擇圍裙, 防護靴, 化學防護衣。

衛生措施:
確保通風充足。 避免接觸皮膚, 眼睛和衣服。 避免吸入蒸氣。 避免曝露-使用前需要特別指引。 除所描述之個人防護用具外, 要求加穿密閉工作服。 依優良工業衛生和安全實作處理。 下班前必須洗淨皮膚, 塗上護膚用品。

9. 物理及化學性質

物質狀態:	液體
外觀(顏色):	無色
氣味:	石油的
嗅覺閾值:	未測試

PH值:	不適用，溶解度非常低	
熔點:	< -20 ℃ 此陳述依據各個組成份的性質。	
沸點/沸點範圍:	199 ℃ (1,002.4 hPa)	(其他)
閃火點:	大約 78 ℃ 產品未經測試，本聲明來自各別成份性質。	
揮發速率:	數值近似等於亨利定律常數或蒸汽壓	
易燃性 (固體/氣體):	不易著火	(其他)
爆炸界限(下限):	0.8 %(V) 對於液體無需分類和標示。	
爆炸界限(上限):	4.9 %(V) 對於液體無需分類和標示。	
自燃溫度:	大約 231 ℃ 產品未經測試，本聲明來自各別成份性質。	
分解溫度:	若依指示儲存和處理不會產生分解。	
自燃:	非自燃	試驗形式: 室溫自燃
自體發熱能力:	非自燃性物質。	
爆炸危害:	根據其化學結構，本物質不具爆炸特性	(其他)
助燃特性:	依據其化學結構，本產品不被定義為氧化性	(其他)
放射性:		非運輸目的的輻射性
蒸氣壓:	大約 0.1 hPa (20 ℃) 動態	(量測)
密度:	大約 0.7584 g/cm3 (20 ℃, 1,013 hPa) 此陳述依據各個組成份的性質。	(其他)
相對蒸氣密度（空氣):	> 1 (20 ℃) 比空氣重	(評估)

(水中)溶解度:	產品未經測試，本聲明來自各別成份性質。 大約 < 1 mg/l (25 ℃, 1,013 hPa)	
溶解度 (定性的) 溶劑:	有機溶劑 可溶	
辛醇/水分配係數 (log Kow):	6.02 (25 ℃)	(計算)
吸收/水 - 土壤:	KOC: 4915; KOC對數: 3.69 固態土壤可能有吸附作用。	(計算)
表面張力:	基於化學結構特性，並不預期會有表面活性。	
黏度，動態的:	1.365 mPa.s (20 ℃) 此數值由偵測動態黏度後計算而判定。	
黏度，運動學的:	1.8 mm2/s (20 ℃) 此產品未被測試，此聲明來自於類似的化學物質/產品 結構或組成。	
莫耳質量:	168.32 g/mol	

10. 安定性及反應性

應避免之狀況:
避免任何引火源: 熱, 火花, 明火。

分解溫度: 若依指示儲存和處理不會產生分解。

應避免之物質:
強氧化劑

腐蝕金屬: 不會腐蝕金屬。

特殊狀況下可能之危害反應:
若依指示儲存和處理不會產生危害反應。

危害分解物:
若儲存和操作依上述指示, 不會有危害分解物質。

安定性:
若依說明/指示儲存與操作則產品呈安定狀態。

反應性:

若依指示儲存和處理不會產生危害反應。 加熱時能釋放出可燃蒸氣。 蒸氣可與空氣產生爆炸性混合物。

11. 毒性資料

暴露途徑

口服急毒性

實驗/計算所得數據:
(LD50) 半數致死量大鼠 (口服): > 2,000 mg/kg (巴斯夫公司試驗)
無死亡率。

呼吸急毒性

LC50 (半致死濃度) 大鼠 (經由吸入): > 3.8 mg/l 7 h (吸入危害試驗 (IRT))
經動物試驗研究, 在所記載的曝露時間內無死亡率。 蒸氣試驗。

皮膚急毒性

(LD50) 半數致死量 兔子 (皮膚): > 2,446 mg/kg
此產品未被測試，此聲明來自於類似的化學物質/產品 結構或組成。 無死亡率。

急毒性評估

經單一攝取試驗後, 實際為非毒性。 吸入高濃度/飽和之蒸氣-空氣-混合物, 顯現不大可能產生急性危害。 經單一皮膚試驗後, 實際為非毒性。

症狀

信息，即有關症狀和影響的資訊可能在第2章的GHS標籤短語中和第11章的毒理學評估中得知。 到目前為止還不知道其他症狀和/或影響。

急毒性 - 刺激性

刺激性影響評估:
皮膚接觸有刺激性。 不會刺激眼睛。

實驗/計算所得數據:
皮膚 腐蝕/刺激 兔子: 刺激性。 (經濟合作開發組織(OECD)準則 404)

眼睛嚴重 損傷/刺激 兔子: 非刺激性。 (經濟合作開發組織(OECD)準則 405)

急毒性 - 呼吸道/皮膚致敏性

致過敏性評估:
經動物試驗未發現皮膚過敏作用。

實驗/計算所得數據:
普勒 (Buehler) 試驗 豚鼠: 非過敏性。
此產品未被測試，此聲明來自於類似的化學物質/產品 結構或組成。

慢毒性或長期毒性 - 生殖細胞致突變性

誘變作用評估:
目前此物質不會導致細菌突變。

慢毒性或長期毒性 - 致癌性

致癌作用評估:
無數據。

慢毒性或長期毒性 - 生殖毒性

生殖毒性評估:
無數據。

慢毒性或長期毒性 - 發育毒性

畸形作用評估:
無數據。

特定標的器官系統毒性物質(單一暴露)

根據現有的資訊，在單一暴露後不具特定標的器官系統毒性。

重複劑量毒性和特定標的器官系統毒性物質(重複暴露)

重覆吸收毒性評估:
無數據。

呼吸性危害

如果吞食並進入呼吸道可能致命。

12. 生態資料

生態毒性

對水生物毒性評估:
在產品溶解度範圍內不具毒害 若適當引進低濃度至生化處理廠，預期不會發生抑制活性污泥降解作用。

對魚類毒性:
LC50 (半致死濃度) (96 h) > 10,000 mg/l, 高體雅羅魚(Leuciscus idus) (德國工業標準(DIN) 38412 第 15 部, 靜電)
理論濃度。

水生無脊椎生物:
半有效濃度 (EC50) (48 h) > 3.1 mg/l, 大型蚤類(Daphnia magna) (經濟合作開發組織(OECD)準則 202, 第一部, 靜電)
產品具高揮發性，在密閉系統中做試驗

水生植物:
半有效濃度 (EC50) (72 h) 18 mg/l (生長率), 藻類 (德國工業標準(DIN) 38412 T.9, 靜電)
產品在試驗媒介中的溶解度低, 試驗時採用了加入增溶劑的水溶液.

微生物/對活性污泥的影響:
EC20 (30 min) > 1,000 mg/l, 活性污泥, 生活, 需氧的 (DIN EN ISO 8192-OECD 209-88/302/EEC,P. C, 水生的)

對水生無脊椎生物的慢性毒性:
無可觀察之影響濃度 (21 天), > 0.018 mg/l, 大型蚤類(Daphnia magna) (經濟合作開發組織(OECD)準則 211, 半靜止)
產品在試驗媒介中的溶解度低, 試驗時採用了加入增溶劑的水溶液. 僅在極限濃度下的試驗 (極限試驗) 無危害效應在最高的濃度測試下。

對陸棲生物毒性評估:
關於陸棲生物的毒性尚無可用資料。

土壤中之流動性

在不同環境區間評估運輸風險。:
固態土壤可能有吸附作用。

持久性及降解性

消去度資訊:
20 - 60 % 理論需氧量中的生化需氧量 (OECD 301F; ISO 9408; 92/69/EEC, C.4-D) (有氧的, 適宜之活性污泥) 可適度地/部份地被生物降解。

生物蓄積性

潛在生物體內累積評估:
根據產品之正辛烷/水的分配係數 (log Pow), 有可能產生生物累積。

生物蓄積性:
根據產品之正辛烷/水的分配係數 (log Pow), 有可能產生生物累積。

其它資訊

其它生態毒性資訊:
在產品溶解度範圍內不具毒害 若適當引進低濃度至生化處理廠, 預期不會發生抑制活性污泥降解作用。

13. 廢棄處置方法

依該國家、省與當地法規棄置。

受污染的包裝材料:
根據官方的規章制度進行處置。

14. 運送資料

國內運輸:

	根據運輸條例，不列入危險品
聯合國編號	不適用
聯合國運輸名稱:	不適用
運輸危害分類:	不適用
包裝類別:	不適用
環境危害:	不適用
特殊運送方法及注意事項	未知

特殊運送方法及注意事項（詳細資料）
國內運送規定: 請遵守道路交通安全規則。

海運
IMDG
根據運輸條例，不列入危險品

聯合國編號:	不適用
聯合國運輸名稱:	不適用
運輸危害分類:	不適用
包裝類別:	不適用
環境危害:	不適用 海洋污染物(是/否): 否
特殊運送方法及注意事項	未知

Sea transport
IMDG
Not classified as a dangerous good under transport regulations

UN number or ID number:	Not applicable
UN proper shipping name:	Not applicable
Transport hazard class(es):	Not applicable
Packing group:	Not applicable
Environmental hazards:	Not applicable Marine pollutant: no
Special precautions for user	None known

空運
IATA/ICAO
根據運輸條例，不列入危險品

聯合國編號:	不適用
聯合國運輸名稱:	不適用
運輸危害分類:	不適用
包裝類別:	不適用
環境危害:	不適用
特殊運送方法及注意事項	未知

Air transport
IATA/ICAO
Not classified as a dangerous good under transport regulations

UN number or ID number:	Not applicable
UN proper shipping name:	Not applicable
Transport hazard class(es):	Not applicable
Packing group:	Not applicable
Environmental hazards:	Not applicable
Special precautions for user	None known

國內運輸規定見第15 章。

15. 法規資料

適用法規

需遵守職業安全衛生法(如:職業安全衛生設施規則、危害性化學品標示及通識規則、特定化學物質危害預防標準、勞工作業場所容許暴露標準)、毒性及關注化學物質管理法及其標示與安全資料表管理辦法、道路交通安全規則 (聯合國危險貨物運輸建議書[橘皮書]、國際海運危險貨物規則)和事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準

16. 其它資料

參考文獻：巴斯夫環安資料
製表單位 ：台灣巴斯夫股份有限公司
地址/電話：台北市10486松江路87號16樓 / +886 2 2518-7600
製表人/職稱：責任部門 產品安全暨法規部(PS&R)
製表日期：請參照首頁

左邊垂直線表示相較前一版本經修改處。

本安全資料表的內容是根據現有知識與經驗編寫，僅止於描敘產品相關安全要求。此安全資料表不是分析（COA）也不是技術數據表的證明，不應誤認為是協議規範，用途不包含物質/混合物相應合約的品質協議。產品的接收人有責任確保任何所有權和現行的法律和法規。