Sikkerhetsdatablad

BASF Sikkerhetsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 med senere endringer.
Dato / oppdatert: 24.11.2022 Utgave: 5.0
Dato forrige versjon: 02.01.2018 Forrige versjon: 4.0
Dato / Første versjon: 03.09.2014
Produkt: **Styropor® P 326 Ccycled®**
(ID nr. 30742143/SDS_GEN_NO/NO)
Trykkdato 07.07.2025

PUNKT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

1.1. Produktidentifikator

Styropor® P 326 Ccycled®

1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

Relevante identifiserte anvendelser: Drivmiddelholdig plast for produktsjon av skumplast.
Anbefalt anvendelse: kun for industriell bruk, Drivmiddelholdig plast for produktsjon av skumplast.

1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Firma:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY

Kontaktadresse:
BASF AS
Lilleakerveien 2B
0283 Oslo
NORWAY

Telefon: +47 90 28 05 15
E-mail adresse: product-safety-north@basf.com

1.4. Nødtelefonnummer

Giftinformasjonen +47 22 59 13 00, 24-timers service 7 dager i uken
International emergency number:
Telefon: +49 180 2273-112

PUNKT 2: Fareidentifikasjon

2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

Følgende metoder er benyttet for klassifisering av blandingen: ekstrapolering av konsentrasjonsnivåer for farlige stoffer, på grunnlag av testresultater og etter evaluering av eksperter. Metodene som er brukt er omtalt ved de respektive testresultatene.

I henhold til Forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP]

Produktet er ikke klassifiseringspliktig i henhold til GHS kriteriene.

2.2. Merkningselementer

I henhold til Forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP]

Faresetninger:

EUH018	Ved bruk kan brennbar damp/eksplosive damp-luft-blandinger dannes.

sikkerhetssetninger:

P210	Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.
P233	Hold beholderen tett lukket.
P243	Treff tiltak mot statisk elektrisitet.
P403 + P235	Oppbevares på et godt ventilert sted. Oppbevares kjølig.

2.3. Andre farer

I henhold til Forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP]

Kan forårsake en viss øyeirritasjon som bør opphøre etter at produkteter fjernet. Ved bruk kan brennbar damp/eksplosive damp-luft-blandinger dannes.
Produktet inneholder ingen stoffer som er over de juridiske grensene som er oppført i listen som er etablert i samsvar med artikkel 59(1) i forordning (EF) nr. 1907/2006 til å ha hormonforstyrrende egenskaper eller er identifisert å ha hormonforstyrrende egenskaper i samsvar med kriteriene som er fastsatt i kommisjonens delegerte forordning (EU) 2017/2100 eller kommisjonsforordning (EU) 2018/605.

PUNKT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

3.1. Stoffer

Ikke anvendelig

3.2. Stoffblandinger

Kjemisk karakterisering

Sammensetning basert på:polystyrol
Inneholder:drivmiddel, pentan

Reguleringsrelevante ingredienser

pentan

	Innhold (W/W): < 5,3 % CAS-nummer: 109-66-0	Asp. Tox. 1 Flam. Liq. 2 STOT SE 3 (døsighet eller svimmelhet) Aquatic Chronic 2 H225, H304, H336, H411 EUH066
isopentan	Innhold (W/W): < 1,4 % CAS-nummer: 78-78-4	Asp. Tox. 1 Flam. Liq. 1 STOT SE 3 (døsighet eller svimmelhet) Aquatic Chronic 2 H224, H304, H336, H411 EUH066

For klassifiseringer ikke skrevet ut i sin helhet i denne seksjon, herunder angivelse av fareklasser og faresetninger, er hele teksten oppført i seksjon 16.

PUNKT 4: Førstehjelpstiltak

4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Ingen spesielle forholdsregler er påkrevet.

Ved innånding:
Hold den eksponerte i ro, sørg for frisk luft. Ved ubehag: Legehjelp.

Ved hudkontakt:
Berørt hud vaskes grundig med såpe og vann. Ved irritasjon, oppsøk lege.

Ved kontakt med øynene:
Ved kontakt med øynene skylles straks med rikeligt vann i minst 15 minutter. Ved irritasjon, oppsøk lege.

Ved svelging:
Ingen farer å forvente. Skyll munnen og drikk deretter 200-300 ml vann. Ved ubehag: Legehjelp.

4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Symptomer: hodepine, svimmelhet, koordinasjonsproblemer, omtåkethet, Irritasjon av øynene, hudirritasjon

Farer: Ingen farer å forvente.

4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Behandling: Symptomatisk behandling (dekontaminering, vitalefunksjoner), ingen spesifikk motgift kjent.

PUNKT 5: Brannslokkingstiltak

5.1. Slokkingsmidler

Egnede brannslokningsmidler:
vanntåke, skum, pulver, karbondioksid

Av sikkerhetsgrunner uegnede brannslokningsmidler:
vannstråle

Tilleggsinformasjon:
Benytt brannbekjempelsesmidler tilpasset omgivelsene.

5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Farlige stoffer: karbonmonoksid, karbondioksid, styren, alifatiske hydrokarboner
Råd: Nevnte stoffer/stoffgrupper kan frigjøres ved brann.

5.3. Råd til brannmannskaper

Særskilt verneutstyr:
Bruk selvforsynt åndedrettsvern og beskyttelsesklær.

Andre opplysninger:
Brenner under kraftig røykutvikling. Kjøl ned beholdere/tanker med vannstråle. Brannrester og forurenset slokningsvann destrueres i overensstemmelse med lokale forskrifter. Det kan dannes brennbare konsentrasjoner av drivgass i lukkede beholdere. Produktet brenner ved kontakt med ild eller ved høye temperaturer.

PUNKT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp

Stor fare for glatt gulv/sklifare ved tilsøling/lekking av produktet. Forhindre eller stopp lekkasje. Stoffet/produktet kan danne eksplosive blandinger med luft.

6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Holdes vekk fra antennelseskilder. Sørg for skikkelig ventilasjon. Pass på spredning av gass, spesielt langs gulvet (tyngre enn luft), og i vindretningen. Vær forsiktig i gruver og lukkede rom. Bruk antistatisk utstyrt verktøy. Dampene er tunge og samler seg i lavereliggende områder. Unngå alle antennelseskilder: varme, gnister, åpen flamme.

6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Må ikke slippes ut i kloakksystem eller vassdrag. Utslipp til miljøet må unngås.

6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Ved små mengder: Bruk mekanisk håndteringsutstyr. Tilføres avfallsbehandling i godt lukkbare beholdere.

Ved store mengder: Tas opp med vakumutstyr som er godkjent for bruk i farlige områder. Tilføres avfallsbehandling i godt lukkbare beholdere.
Sørg for skikkelig ventilasjon. Materiale som er tatt opp går til forskriftsmessig avfallsbehandling. Unngå støvutvikling.

6.4. Henvisning til andre punkter

Informasjon om eksponeringskontroll/personlig verneutstyr og forhold vedrørende avfallsbehandling finnes i seksjon 8 og 13.

PUNKT 7: Håndtering og lagring

7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Unngå støvutvikling. Unngå innånding av støv. Holdes vekk fra antennelseskilder - Røyking forbudt. Ta forholdsregler mot utladning av statisk elektrisitet. Materialet kan lades elektrostatisk: Ved omfylling skal det kun brukes jordete ledninger og beholder skal jordes. Det anbefales å bruke antistatiske klær og fotttøy. Bruk antistatisk utstyrt verktøy. Sikre effektiv ventilasjon (luftutskifting minst en gang pr. time). Sørg for god romventiilasjon, også i gulvområdet(damp er tyngre enn luft). Kontroll av romluften er nødvendig.

Beskyttes mot fuktighet. Beskyttes mot direkte sollys. Må beskyttes mot varme. Emballasjen holdes tett lukket. Beholder som står under trykk må åpnes forsiktigså trykket langsomt faller. Innholdet i åpnet emballasje må forbrukes snarest mulig. Brukte beholdere skal åpnes forsiktig. Sørg for god ventilasjon ved håndtering av større kvanta. Beholdere bør åpnes forsiktig i godt ventilerte områder for å unngå statisk utladning. Lukkete beholdere må ikke utsettes for oppvarming (trykket vil stige).

Sørg for egnet avtrekk/ventilasjon ved arbeidsplassen. Unngå støvdannelse og støvansamlinger. Ved forsendelse i silovogn overlagres produktet med nitrogen,gå ikke inn ! Kontroll av romluften er nødvendig. Produktet bearbeides så langt det er mulig i lukket apperatur. Beholderens åpning sikres med trådduk.

Brann- og eksplosjonsbeskyttelse:
Produktet er brennbart. Damper kan danne tennbare blandinger med luft. Må ikke utsettes for varme. Ta forholdsregler mot statisk elektrisitet - holdes vekk fra antennelseskilder - ha brannslokkingsapparat klar til bruk. Unngå alle antennelseskilder: varme, gnister, åpen flamme. Beholdere jordes ved omfylling/tømming. Det blir anbefalt å jorde alle ledende anleggsdeler. Alle deler av anlegget og utstyr skal være elektrisk forbundet og jordet. Strømgjennomgangen skal kontrolleres i regelmessige intervaller. Høye strømningshastigheter i rørledningene kan øke den elektrostatiske ladningen. Unngå lett tennbare gassblandinger. Sikre effektiv ventilasjon (luftutskifting minst en gang pr. time). Damper er tyngre enn luft; kan akkumuleres i lavereliggende områder og derfra bevege seg en vesentlig avstand til en antennelseskilde. På grunn av eksplosjonsfare må det forhindres at damp kommer ned i keller, kloakk eller hullrom. Tomme beholdere kan inneholde brannfarlige rester.

Temperaturklasse: T3 (Antenningstemperatur >200 °C).

7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Egnede materialer: High density polyetylen (HDPE), Low density polyetylen (LDPE), papir, Brennlakk RDL 50, Brennlakk R 78433, karbonstål (jern), rustfritt stål 1.4301 (V2), rustfritt stål 1.4361, rustfritt stål 1.4401 (V4), rustfritt stål 1.4439, rustfritt stål 1.4539, rustfritt stål 1.4541, rustfritt stål 1.4571, rustfritt stål 1.4306 (V2A), rustfritt stål 1.4307, rustfritt stål 1.4311, rustfritt stål 1.4404, Polyamid (PA)
Ytterligere informasjoner til lagerbetingelsene: Må beskyttes mot varme. Holdes vekk fra antennelseskilder - Røyking forbudt. Må kun oppbevares i den originale emballasjen. Emballasjen holdes tett lukket. Beskyttes mot fuktighet. unngå direkte sollys. Beskytt beholdere mot fysisk skade. Myndighetskrav og foreskrifter om lagring må overholdes. Lagres frostfritt. Tanker holdes under inertgass. Luftmålinger er nødvendige for å advare mot dannelse av eksplosive blandinger. Utstyr som skal installeres i omgivelser med potensielt ekslosiv atmosfære skal være i henhold til kravene i ATEX Direktivet 94/9/EF. Transportcontainere skal luftes med døren åpen i minst 30 min før lossing.

Lagerstabilitet:
Emballasjen skal holdes tett lukket og oppbevares tørt.
Må kun oppbevares i originalemballasjen på et kjølig, godt ventilert sted adskilt fra antennelseskilder, varme og flammer.

7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)

For de aktuelle identifiserte bruksområdene oppført i seksjon 1 må man ta hensyn til de rådene som er nevnt i seksjon 7.

PUNKT 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

8.1. Kontrollparametrer

Komponenter med arbeidsplassrelaterte grenseverdier

109-66-0: pentan
TLV 750 mg/m3 ; 250 ppm (Administrative normer)
EU har en veiledende grenseverdi for dette stoffet.
78-78-4: isopentan
TLV 750 mg/m3 ; 250 ppm (Administrative normer)
EU har en veiledende grenseverdi for dette stoffet.

8.2. Eksponeringskontroll

Personlig verneutstyr

Åndedrettsvern:
Åndedrettsvern ved fare for støvutvikling.

Håndbeskyttelse:
Egnede materialer også ved langvarig, direkte kontakt (Anbefalt: Beskyttelsesindeks 6, svarende til > 480 minutters gjennomtregningstid etter EN ISO 374-1):
På grunn av stort typemangfold skal produsentenes bruksanvisninger følges.

Øyevern:
vernebriller

Verneklær:
antistatiske beskyttelsesklær, vernesko (i henhold til DIN-EN 346), antistatisk

Generelle beskyttelses- og hygienetiltak

Unngå innånding av støv/tåke/damp. Ingen spesielle forholdsregler er påkrevet. Det må ikke spises eller drikkes under bruk. Det må ikke røykes under bruk.

PUNKT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Stoffets form:	fast	
Form:	perler	
Farge:	hvit	
Lukt:	nesten luktfri	
luktgrense:	ikke bestemt	
mykningstemperatur:	ca. 70 °C	
Kokepunkt:	Stoffet / produktet dekomponerer, derfor ikke bestembar.	
Sublimeringspunkt:	ikke anvendelig	
Antennelighet:	ikke lett antennelig	(UN Test N.1 (ready combustible solids))
Nedre eksplosjonsgrense:	Produktet er ikke testet. Verdi er beregnet ut fra data for komponentene.	
Informasjon om: pentan		
Nedre eksplosjonsgrense:	*For væsker som ikke er relevante for klassifisering og merking., Det nedre eksplosjonspunktet kan være 5 - 15 °C under antennelsestemperaturen.*	

Øvre eksplosjonsgrense:	Produktet er ikke testet. Verdi er beregnet ut fra data for komponentene.	
Informasjon om: pentan		
Øvre eksplosjonsgrense:	*For væsker som ikke er relevante for klassifisering og merking.*	

Flammepunkt:	Damper er brannfarlige.	
Informasjon om: pentan		
Flammepunkt:	*-56 °C*	

Temperatur for selvantenning:	285 °C	(DIN 51794)

Termisk nedbrytning:	ca. 220 °C Ingen spaltning hvis man følger retningslinjene for anvendelse.
pH-verdi:	ikke løselig
Viskositet, dynamisk:	ikke relevant
tiksotropi:	ikke tiksotropisk
Løselighet i vann:	ikke løselig
Løslighet (kvalitativt) løsemiddel:	aromatiske hydrokarboner, ketoner, organiske løsemidler løselig
Løslighet (kvantitativt):	Ingen relevant informasjon tilgjengelig.
Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann (log Kow):	ikke anvendelig
Damptrykk:	ikke anvendelig
Relativ tetthet:	1,02 - 1,05 (20 °C)
Tetthet:	ca. 1,02 - 1,05 g/cm3 (20 °C)
Relativ damptetthet (luft):	2,5 Tyngre enn luft.

9.2. Andre opplysninger

Informasjon om fysiske fareklasser

Eksplosiver

eksplosjonsfare: ikke eksplosiv

Oksiderende egenskaper

Brannfremmende egenskaper: ikke brannfremmende

Pyrofore egenskaper

Selvantennelses-temperatur: Testtype: Spontan selvantennelighet ved romtemperatur.

ikke selvantennelig

Andre sikkerhetsegenskaper

Løs vekt:	ca. 600 kg/m3 (20 °C)
Blandbarhet med vann:	ikke blandbar
Fordampningshastighet:	Produktet er et ikke-flyktig fast stoff.

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Ingen farlige reaksjoner om forskrifter/henvisninger for lagring og håntering overholdes., Damper kan danne eksplosive blandinger med luft.

10.2. Kjemisk stabilitet

Produktet er stabilt dersom forksriftene/henvisningene for lagring og håndterking følges.

10.3. Risiko for farlige reaksjoner

Dannelse av eksplosive gass/luftblandinger.

10.4. Forhold som skal unngås

> 70 °C
Unngå alle antennelseskilder: varme, gnister, åpen flamme. unngå direkte sollys. Unngå elektrostatisk utladning.

10.5. Uforenlige materialer

Stoffer som må unngåes:
eksplosive stoffer i henhold til FN-transportregelverk klasse 1, Frigivelse av drivgass vil øke ved stigende temperatur.

10.6. Farlige nedbrytingsprodukter

Mulige termiske nedbrytningsprodukter:
pentan
styrenmonomere, Varmt produkt utvikler brennbar damp.

PUNKT 11: Toksikologiske opplysninger

11.1. Informasjon om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akutt toksisitet

Vurdering av akutt toksisitet:
Kontakt med oppvarmet produkt kan forårsake forbrenninger.

Eksperimentelle/beregnede data:
LD50 (oral): > 2.000 mg/kg

LC50 (inhalering): > 5 mg/l

LD50 (dermal): > 2.000 mg/kg

Irritasjon

Vurdering av irritasjonseffekt:
Ved tilsiktet bruk og korrekt håndtering forventes ingen irritasjon.

Ingen data tilgjengelig om irritasjonseffekter.

Eksperimentelle/beregnede data:
Hudetsing/hudirritasjon
: ikke irriterende

Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon
: ikke irriterende

Sensibilisering ved innånding/hudsensibilisering

Vurdering av sensibilitet:
Holdepunkter for et hudsensibiliserende potensiale foreligger ikke.

Eksperimentelle/beregnede data:
ikke sensibiliserende

Kimcellemutagenisitet

Vurdering av mutagenitet:
Så lenge produktet håndteres på en hensiktsmessig måte og benyttes som foreskrevet, har produktet etter våre erfaringer og informasjoner ingen negativ virkning på helsen.

Cancerogenitet

Vurdering av karsinogenitet:
Så lenge produktet håndteres på en hensiktsmessig måte og benyttes som foreskrevet, har produktet etter våre erfaringer og informasjoner ingen negativ virkning på helsen.

reproduksjonstoksisitet

Vurdering av reproduksjonstoksisitet:
Så lenge produktet håndteres på en hensiktsmessig måte og benyttes som foreskrevet, har produktet etter våre erfaringer og informasjoner ingen negativ virkning på helsen.

Spesifikk målorgantoksisitet (enkel eksponering)

Ingen eksisterende data.

Toksisitet ved gjentatt dosering og spesifikk målorgantoksisitet (gjentatt eksponering)

Vurdering av toksisitet ved gjentatt dose:
Så lenge produktet håndteres på en hensiktsmessig måte og benyttes som foreskrevet, har produktet etter våre erfaringer og informasjoner ingen negativ virkning på helsen.

Aspirasjonsfare

Ingen eksisterende data.

Interaktive virkninger

Ingen eksisterende data.

11.2. Informasjon om andre farer

Hormonforstyrrende egenskaper

Produktet inneholder ingen stoffer som er over de juridiske grensene som er oppført i listen som er etablert i samsvar med artikkel 59(1) i forordning (EF) nr. 1907/2006 til å ha hormonforstyrrende egenskaper eller er identifisert å ha hormonforstyrrende egenskaper i samsvar med kriteriene som er fastsatt i kommisjonens delegerte forordning (EU) 2017/2100 eller kommisjonsforordning (EU) 2018/605.

Andre opplysninger

Øvrige informasjoner til toksisitet

Man er ikke kjent med at produktet har noen negativ effekt så lenge håndteringen av dette skjer som foreskrevet.

PUNKT 12: Økologiske opplysninger

12.1. Giftighet

Vurdering av akvatisk toksisitet:
Det er stor sannsynlighet for at produktet ikke er akutt skadelig for akvatiske organismer. Ingen toksisk virkning innenfor området vannoppløslighet.

Akvatiske virvelløse dyr:
EC50 (48 h) > 100 mg/l, Daphnia magna (OECD Guideline 202, del 1, statisk)
Nominell konsentrasjon. Produktet er dårlig oppløselig i testmediet. Et eluat ble testet. Ingen toksisk virkning innenfor området vannoppløslighet. Produktet har ikke blitt testet. Utsagnet er avledet fra stoffer/produkter med lignende struktur eller sammensetning.

Vannplanter:
EC50 (72 h) > 100 mg/l (vekstrate), Desmodesmus subspicatus (OECD-Guideline 201, statisk)
Nominell konsentrasjon. Produktet er dårlig oppløselig i testmediet. Et eluat ble testet. Ingen toksisk virkning innenfor området vannoppløslighet. Produktet har ikke blitt testet. Utsagnet er avledet fra stoffer/produkter med lignende struktur eller sammensetning.

Informasjon om:pentan
Vurdering av akvatisk toksisitet:
Akutt giftig for vannorganismer. Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
EU-klassifisering

12.2. Persistens og nedbrytbarhet

Vurdering av bionedbrytbarhet og eliminasjon (H2O):
Produktet er i henhold til ønsket bestandighet, biologisk tungt nedbrytbart. Produktet er ikke testet. Oppysningerne er avledet fra stoffets struktur. Produktet er tungt vannoppløselig og kan derfor elimineres fra vann ved mekanisk utskilling i egnede renseanlegg.

På grunnlag av foreliggende data for eliminerbarhet/nedbrytning og bioakkumuleringspotensiale er en langsiktig miljøskade usannsynlig. Ingen data tilgjengelig om biologisk nedbrytbarhet og eliminasjon.

Opplysninger om eliminerbarhet:
Ikke biologisk nedbrytbar.

12.3. Bioakkumuleringsevne

Bioakkumuleringspotensiale:
På grunn av produktets konsistens samt uoppløselighet i vann er en biotilgjengelighet ikke sannsynlig.

12.4. Mobilitet i jord

Vurdering av transport mellom miljøområder:
Adsorpsjon i jord: Studier er på vitenskapelig bakgrunn ikke nødvendige.

12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Produktet oppfyller ikke kriteriene for PBT (persistent/bioakkumulerende/toksisk) og vPvB (svært persistent/svært bioakkumulerende).

12.6. Hormonforstyrrende egenskaper

Produktet inneholder ingen stoffer som er over de juridiske grensene som er oppført i listen som er etablert i samsvar med artikkel 59(1) i forordning (EF) nr. 1907/2006 til å ha hormonforstyrrende egenskaper eller er identifisert å ha hormonforstyrrende egenskaper i samsvar med kriteriene som er fastsatt i kommisjonens delegerte forordning (EU) 2017/2100 eller kommisjonsforordning (EU) 2018/605.

12.7. Andre skadevirkninger

Produktet inneholder ingen stoffer som er anført i EU-forordning nr. 1005/2009 om stoffer som bryter ned ozonlaget.

12.8. Tilleggsinformasjon

Øvrig informasjon angående spredning og rester.:
På grunn av produktets konsistens samt lave vannoppløselighet er en biotilgjengelighet ikke sannsynlig.

Øvrige økotoksikologiske henvisninger:
Negative økotoksiske virkninger kan etter dagens kunnskap ikke forventes. Ingen toksisk virkning innenfor området vannoppløslighet.

Informasjon om:pentan
Øvrige økotoksikologiske henvisninger:
Stoffet har et meget lavt globalt oppvarmnings potensiale og ikke noe ozonnedbrytende potensiale.

PUNKT 13: Sluttbehandling

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Overskytende, ubrukt og gammelt granulat kan fremdeles inneholde rester av pentan. Derfor skal produktet håndteres ifølge sikkerhetsforskriftene for den friske materiale. Se også punkt 7.
Sørg for gjenvinning eller gjenbruk om mulig
Avfallshåndtering skal skje ved forbrenning i et godkjent avfallsforbrenningsanlegg.
Innholdet avfallshåndteres i en egnet beholder i overensstemmelse med lokale, regionale eller nasjonale forskrifter.

Forurenset emballasje:
Sørg for gjenvinning eller avfallshåndtering av all emballasje

PUNKT 14: Transportopplysninger

Landtransport

ADR

FN-nummer eller ID-nummer:	UN2211
FN-forsendelsesnavn:	POLYMERKULER, EKSPANDERBARE
Transportfareklasse(r):	-
Emballasjegruppe:	III
Miljøfarer:	nei
Særlige forsiktighetsregler ved bruk:	Tunellkode: D/E Kan avgi antennelige damper. Røyking forbudt. Transportcontainere skal luftes med døren åpen i minst 30 min før lossing.

RID

FN-nummer eller ID-nummer:	UN2211
FN-forsendelsesnavn:	POLYMERKULER, EKSPANDERBARE
Transportfareklasse(r):	-
Emballasjegruppe:	III
Miljøfarer:	nei
Særlige forsiktighetsregler ved bruk:	Kan avgi antennelige damper. Røyking forbudt. Transportcontainere skal luftes med døren åpen i minst 30 min før lossing.

Innenriks sjøtransport

ADN

FN-nummer eller ID-nummer:	UN2211
FN-forsendelsesnavn:	POLYMERKULER, EKSPANDERBARE
Transportfareklasse(r):	-
Emballasjegruppe:	III
Miljøfarer:	nei
Særlige forsiktighetsregler ved bruk:	Kan avgi antennelige damper. Røyking forbudt. Transportcontainere skal luftes med døren åpen i minst 30 min før lossing.

Transport i innenlandsk tankskip / fartøy for bulk materialer
Ikke evaluert

Sjøtransport **Sea transport**

IMDG		IMDG	
FN-nummer eller ID-nummer:	UN 2211	UN number or ID number:	UN 2211
FN-forsendelsesnavn:	POLYMERKULER, EKSPANDERBARE	UN proper shipping name:	POLYMERIC BEADS, EXPANDABLE
Transportfareklasse(r):	9	Transport hazard class(es):	9
Emballasjegruppe:	III	Packing group:	III
Miljøfarer:	nei Marine pollutant: NEI	Environmental hazards:	no Marine pollutant: NO
Særlige forsiktighetsregler ved bruk:	EmS: F-A; S-I Kan avgi antennelige damper. Røyking forbudt. Transportcontainere skal luftes med døren åpen i minst 30 min før lossing.	Special precautions for user:	EmS: F-A; S-I Can release flammable vapors. No smoking.Ventilate freight container with open door for at least 30 minutes before unloading.

Flytransport		**Air transport**	
IATA/ICAO		IATA/ICAO	
FN-nummer eller ID-nummer:	UN 2211	UN number or ID number:	UN 2211
FN-forsendelsesnavn:	POLYMERKULER, EKSPANDERBARE	UN proper shipping name:	POLYMERIC BEADS, EXPANDABLE
Transportfareklasse(r):	9	Transport hazard class(es):	9
Emballasjegruppe:	III	Packing group:	III
Miljøfarer:	Ingen merking som miljøfarlig er påkrevet	Environmental hazards:	No Mark as dangerous for the environment is needed
Særlige forsiktighetsregler ved bruk:	Kan avgi antennelige damper. Røyking forbudt. Transportcontainere skal luftes med døren åpen i minst	Special precautions for user:	Can release flammable vapors. No smoking.Ventilate freight container with open door for at least 30 minutes

30 min før lossing. before unloading.

14.1. FN-nummer eller ID-nummer
Se tilhørende oppføringer for "UN-nummer eller ID-nummer" for respektive bestemmelser i tabellene ovenfor.

14.2. FN-forsendelsesnavn
Se tilsvarende oppføringer for "FN-forsendelsesbetegnelse" i de respektive forskrifter i tabellene over.

14.3. Transportfareklasse(r)
Se tilsvarende oppføringer for "Transportfareklasse(r)" i de respektive forskrifter i tabellene over.

14.4. Emballasjegruppe
Se tilsvarende oppføringer for "Emballasjegruppe" i de respektive forskrifter i tabellene over.

14.5. Miljøfarer
Se tilsvarende oppføringer for "Miljøfarer" i de respektive forskrifter i tabellene over.

14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk
Se tilsvarende oppføringer for "Særlige forsiktighetsregler ved bruk" i de respektive forskrifter i tabellene over.

14.7. Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

Sjøtransport i bulk er ikke tiltenkt.

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Maritime transport in bulk is not intended.

PUNKT 15: Opplysninger om regelverk

15.1. Særlige bestemmelser / særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

Forbud, restriksjoner og autorisasjoner

Vedlegg XVII til forordning (EF) 1907/2006: Nummer på liste: 75

Direktiv 94/62/EF om emballasje og emballasjeavfall
Hvis ytteligere lovgivning er gjeldende, som ikke allerede er oppført andre steder i dette sikkerhetsdatabladet, vil det være beskrevet i dette underpunktet.

FOR-2011-12-06-1358: Forskrift om tiltaks- og grenseverdier.
FOR-2011-12-06-1355: Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning.

15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

kjemikaliesikkerhetsvurdering kreves ikke

PUNKT 16: Andre opplysninger

Vurdering av fareklassene i henhold til UN GHS-kriterium (siste versjon)

Utover opplysningene i sikkerhetsdatabladet henvises til de produktspesifikke 'Tekniske informasjoner'.

Full tekst av klassifiseringene, inkludert angivelse av fareklasser og faresetninger dersom nevnt i seksjon 2 eller 3:

Asp. Tox.	Aspirasjonsfare
Flam. Liq.	Brannfarlige væsker
STOT SE	giftvirkninger på bestemte organer — enkelteksponering
Aquatic Chronic	Farlig for vannmiljøet - kronisk
EUH018	Ved bruk kan brennbar damp/eksplosive damp-luft-blandinger dannes.
H225	Meget brannfarlig væske og damp.
H304	Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
H336	Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H411	Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H224	Ekstremt brannfarlig væske og damp.
EUH066	Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.

Forkortelser
ADR = europeiske avtale om internasjonal veitransport av farlig gods. **ADN** = europeiske avtale om internasjonal transport av farlig gods på indre vannveier. **ATE** = Akutt toksisitets estimate. **CAO** = Cargo Aircraft Only Label. **CAS** = Chemical Abstracts Service. **CLP** = Forskrift om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger. **DIN** = tysk nasjonal standard organisasjon. **DNEL** = avledet nivå uten virkning. **EC50** = Effektiv konsentrasjonsmedian for 50 % av populasjonen. **EF** = Det Europæiske Fællesskab. **EN** = Europeisk norm. **IARC** = International Agency for Research on Cancer. **IATA** = International Air Transport Association. **IBC-Code** = Intermediate Bulk Container code. **IMDG** = International Maritime Dangerous Goods Code. **ISO** = internasjonal standardiseringsorganisasjon. **STEL** = korttidseksponering grenseverdi. **LC50** = Dødelig konsentrasjonsmedian for 50 % av populasjonen. **LD50** = Dødelig dose-median for 50 % av populasjonen. **MAK** = Maksimal akseptabel konsentrasjon. **MARPOL** = Den internasjonale konvensjonen til forhindring av marin forurensning fra skip. **NEN** = Nederlandsk norm. **NOEC** = No Observed Effect Concentration. **OEL** = Occupational Exposure Limit. **OECD** = Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling. **PBT** = persistent, bioakkumulerende og giftig. **PNEC** = beregnet konsentrasjon uten virkning. **ppm** = parts per million. **RID** = internasjonale reglement for transport av farlig gods på jernbane. **TWA** = Tidsvektet gjennomsnitt. **FN-nummer** = FN-nummer ved transport. **vPvB** = svært persistent og svært Bioakkumulerende.

Ovenstående informasjonen i dette sikkerhetsdatabladet er basert på vår nåværende kunnskap og erfaring, og beskriver produktet med hensyn til kravene til sikkerhet. Informasjonen skal ikke på noen måte anses som et analysesertifikat eller teknisk datablad, eller som en beskrivelse av produktets egenskaper (produktspesifikasjon). En avtalt egenskap eller produktets egnethet for et konkret bruksformål kan ikke utledes fra sikkerhetsdatabladets angivelser av identifiserte brukstilfeller. Mottakeren av produktet har ansvar for å overholde mulige opphavsrettigheter samt gjeldende lover og forskrifter.