We create chemistry

安全技术说明书

巴斯夫 安全技术说明书
按照GB/T 16483编制
日期 / 本次修订: 16.10.2023　　版本: 14.0
日期/上次修订: 18.12.2022　　上次版本: 13.0
日期 / 首次编制: 29.11.2005
产品: **丁二烯**
Product: Butadien

(30042222/SDS_GEN_CN/ZH)

印刷日期 03.07.2025

1. 化学品及企业标识

丁二烯
Butadien

推荐用途和限制用途: 化学品

推荐用途: 化学品

公司:
巴斯夫(中国)有限公司
中国 上海
浦东江心沙路300号邮政编码 200137
电话: +86 21 20391000
传真号: +86 21 20394800
E-mail地址: china-psr-sds@basf.com

Company:
BASF (China) Co., Ltd.
300 Jiang Xin Sha Road
Pu Dong Shanghai 200137, CHINA
Telephone: +86 21 20391000
Telefax number: +86 21 20394800
E-mail address: china-psr-sds@basf.com

紧急联络信息:
巴斯夫紧急热线中心（中国）
+86 21 5861-1199
巴斯夫紧急热线中心（国际）:
电话: +49 180 2273-112

Emergency information:
Emergency Call Center (China):
+86 21 5861-1199
International emergency number:
Telephone: +49 180 2273-112

2. 危险性概述

纯物质和混合物的分类:

易燃气体: 分类 1A
压力下气体: 分类 液化气体
生殖细胞突变性: 分类 1B
致癌性: 分类 1A

标签要素和警示性说明:

图形符号:

警示词:
危险

危险性说明:

H280	内装高压气体；遇热可能爆炸。
H220	极易燃气体。
H350	可能致癌。
H340	可能造成遗传性缺陷。

预防措施:

P280	戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。
P210	远离热源/火花/明火/热表面。禁止吸烟。
P201	在使用前取得专用说明。
P202	在读懂所有安全防范措施之前切勿搬动。

事故响应:

P308 + P313	如接触到或有疑虑：求医/就诊。
P377	漏气着火：切勿灭火，除非漏气能够安全地制止。
P381	除去一切点火源，如果这么做没有危险。

安全储存:

P405	存放处须加锁。
P410 + P403	防日晒。存放在通风良好的地方。

废弃处置:

P501	内装物/容器应按照地方/区域/国家/国际规章处置或（交危险废物或特殊废物收集公司进行处置）。

其它危害但是不至于归入分类:
此部分提供适用的其它危害信息，这些信息不影响分类，但可能会影响该物质或混合物的整体危害性。
见第12章-PBT和vPvB的评估结果。

3. 成分/组成信息

化学性质: 物质

1,3-丁二烯 (含量 (W/W): >= 99.5 %)
CAS No.: 106-99-0

稳定剂:
对叔丁基邻苯二酚
CAS No.: 98-29-3

4. 急救措施

一般建议:
急救人员应注意自身安全。 如果伤员失去意识，以侧卧位安置和转移（恢复体位）。 立即脱掉受污染的衣物。

如吸入:
保持病人冷静，移至空气新鲜处，就医诊治。

皮肤接触:
立即用肥皂和水彻底清洗，就医诊治。

眼睛接触:
翻转眼睑，用流动清水清洗受沾染眼睛至少15分钟以上。

摄食:
立即清洗口腔, 然后饮200-300 毫升水, 就医诊治.

医生注意事项:
症状: 信息，即有关症状和危害的其他信可能包含在第2章节中已描述的GHS标签短语中，以及第11章节中已描述的毒理学评估中。
危害: 信息，即有关症状和危害的其他信可能包含在第2章节中已描述的GHS标签短语中，以及第11章节中已描述的毒理学评估中。 （进一步）症状和/或影响尚未明确
处理: 对症治疗（清除污物，注意生命体症），无特效解毒剂。

5. 消防措施

适宜的灭火介质:
二氧化碳, 干粉末

基于安全原因不适用的灭火介质:
泡沫, 水喷雾, 直流水喷射

补充说明（信息）:
针对周围环境采取消防措施。

特殊危害:
若在容器中过度加热会自聚合。

高度易燃。 蒸气可与空气形成爆炸性混合物。

在安全条件下，关闭或停止渗漏物质/产品。 使用水喷雾冷却处于危险状态的容器。

产品燃烧时产生有害和有毒的烟。

特殊保护设备:
戴自给式呼吸器。 消防员的特殊保护设备

更多信息:
除非流动送料已被安全停止，否则不要将火熄灭。 物质/产品会与空气形成可燃性混合物。 现场疏散所有不必要人员。 保持最远距离灭火。

对周围延伸灭火措施。

6. 泄漏应急处理

个人预防措施:
避免沾及皮肤、眼睛和衣物。 杜绝一切火源：热源、火星、明火。 如通风不畅，戴呼吸保护器。

使人群远离，待在上风向。

根据优良工业卫生和安全实践操作。

环境污染预防:
收集受污染的水/消防水

清理或收集方法:
确保通风良好。

用水喷雾射流制止气体/蒸气/烟雾。

补充说明（信息）: 切断或停止渗漏源 在安全条件下，关闭或停止渗漏物质/产品。

7. 操作处置与储存

操作处置

只在封闭系统中方可进行产品的再填充和操作。 根据优良工业卫生和安全实践操作。 确保存储和工作地点通风良好。

防火防爆:
杜绝一切火源：热源、火星、明火。 蒸气可与空气形成爆炸性混合物。

储存

尚无资料
关于存储条件的详细信息: 保持容器密封并在阴凉、通风良好处保存。
杜绝一切火源：热源、火星、明火。

存储稳定性:
产品经过稳定处理，应注意存储期。

添加剂:
对叔丁基邻苯二酚 (CAS No.: 98-29-3)

8. 接触控制和个体防护

职业接触限值要求的要素

1,3-丁二烯,106-99-0;
TWA 值： 2 ppm (ACGIHTLV)

个人防护设施

呼吸防护:
如有气体/蒸气形成，需采用呼吸保护。 适于较低浓度或短期接触情况下的呼吸保护： 适用于有机化合物（沸点<65℃）气体/蒸气的EN 14387AX型气体过滤器 适于较高浓度或长期接触情况下的呼吸保护： 自给式呼吸器

双手保护:
当逸出气体有冻伤危险时, 需使用隔热手套 (EN 511).

耐化学防护手套(EN ISO 374-1)
适合长时间、直接接触的材料（推荐：在保护索引6中，按照EN ISO 374-1规定相应的防渗透时间>480分钟）：
丁腈橡胶（NBR）-0.4毫米涂层厚
氟橡胶（FKM）-0.7毫米涂层厚

适用于短期接触的材料（推荐：在保护索引2中，按照EN ISO 374-1 规定相应的防渗透时间>30分钟）
丁基橡胶（丁基）-0.7毫米涂层厚
氯丁二烯橡胶（CR）-0.5毫米涂层厚

由于手套种类繁多，应遵守手套制造商的使用指南。
补充：该规格基于自测，文献资料及手套制造商的信息或相似的产品推而及之。由于许多条件影响（如温度），化学防护手套的实际防渗透时间有可能比标准测试所定的时间短。

眼睛保护:
紧贴式护目镜（防溅护目镜），例如（EN 166）

身体保护:
身体保护用品必须根据活动和可能的暴露部位选择，如围裙、保护靴、化学防护服（根据EN 14605 防止弹着或根据 ISO 13982 防止灰尘）

一般安全及卫生措施:
根据优良工业卫生和安全实践操作。 除了指定的个人保护用品外，还需穿密闭式工作服。 避免沾及皮肤、眼睛和衣物。 确保通风良好。 避免吸入蒸气。 立即脱掉受污染的衣物并安全处置。 下班后应清洗皮肤、使用护肤品。

9. 理化特性

形状:	加压液化的气体	
颜色:	无色	
气味:	芳香的	
嗅觉阈值:	未测试的	
PH值:	该物质不离解。	
熔点:	-108.9 ° C (1,013 百帕) 文献资料。	
沸点:	-4.41 ° C (1,013 百帕) 文献资料。	
闪点:	-76.1 ° C 文献资料。	(其它,其它)

蒸发速率:	数值近似等于亨利定律常数或蒸汽压	
可燃性 (固体/气体):	极易燃。	
爆炸下限:	2.0 %(V) 文献资料。	
爆炸上限:	12 %(V) 文献资料。	
燃烧温度:	420 ° C 文献资料。	
热分解:	如按照规定/指示存储和操作，不会分解。	
自燃:	根据其结构特性该产品是不被定义为自燃的。	试验型: 室温下自燃。
自热能力:	这不是一个可以自热的物质.	
爆炸危险:	根据化学结式构显示没有爆炸性。	
促燃性:	根据其结构特点，该产品不被定义为氧化性的。	
放射性:		在运输用途中不显示放射性。
蒸气压:	2,170 百帕 (16.85 ° C) 文献资料。 2,550 百帕 (21.85 ° C) 文献资料。	
密度:	0.0023 g/cm3 (15 ° C,1,013 百帕) 研究的科学性理由不足。	(计算值)
相对密度:	0.0023 (15 ° C)	(计算值)
相对蒸气密度（空气）:	1.9322 文献资料。, 比空气重。	
水中溶解性:	文献资料。 0.735 g/l (20 ° C)	
溶解性（定性） 溶剂:	有机溶剂。 可溶	
辛醇/水分配系数（log Pow）:	1.99 (25 ° C;PH值: 7)	
吸附/水-油:	KOC: 39.6; log KOC: 1.6	(计算值)

表面张力:
基于分子结构，不认为有表面活性。

动力学粘度: 0.149 mPa.s
(20 ° C)

运动学粘度:
不适用，该产品为气体

摩尔质量: 54.09 g/mol

10. 稳定性和反应性

需避免的情况:
杜绝一切火源：热源、火星、明火。 防阳光直晒。 加热可能会引起压力增加和容器破裂。

热分解: 如按照规定/指示存储和操作，不会分解。

需避免的物质:
强氧化剂

对金属的腐蚀性: 对金属无腐蚀性。

危险反应:
在氧化剂影响下，剧烈反应。
产品稳定，能抗自聚反应，不易变质。

危险分解产物:
如按照规定/指示存储和操作，无危险分解产物。

11. 毒理学信息

急性毒性

急性毒性评价:
实际上吸入无毒。

实验/计算所得数据:
(口服):研究技术上不可行。

半致死浓度 大鼠 (吸入): 285 mg/l 4 h
气体已测试。

(皮肤):研究技术上不可行。

刺激性

刺激效应的评价:
接触液体可导致冻伤. 该物质在室温和常压下是气态和爆炸性的.对于这一点的测试在技术上是不可行的和/或这一点不存在相应的曝露情况.

实验/计算所得数据:
皮肤腐蚀性/刺激性:研究技术上不可行。

眼睛严重损害/刺激:研究技术上不可行。

呼吸/皮肤过敏

致敏性的评价:
没有潜在皮肤致敏效应的证据。 该物质在室温和常压下是气态和爆炸性的.对于这一点的测试在技术上是不可行的和/或这一点不存在相应的曝露情况.

实验/计算所得数据:
研究技术上不可行。

生殖细胞突变性

诱变性评价:
可能导致遗传缺陷。

致癌性

致癌性评价:
该物质在动物试验中致癌。

生殖毒性

生殖毒性评价:
动物研究表明，在对母体没有毒性的剂量水平下，对生育能力无削弱影响。

发展性毒性

致畸形评价:
动物研究表明，在对母体没有毒性的剂量水平上对生育无损害影响。

特异性靶器官系统毒性（一次接触）:

一次接触特异性靶器官系统毒性评估:
根据已有的信息，没有一次接触的特异性靶器官毒性。

重复剂量毒性和特异性靶器官系统毒性（重复接触）

反复给药毒性:
大剂量的反复吸入暴露可能对器官造成特殊的损害。

吸入性危害

预计没有吸入伤害.

12. 生态学信息

生态毒性

水生毒性评价:
产品未经测试。本声明基于产品结构得出。

对鱼类的毒性:
半致死浓度 (96 h) 45 mg/l, 黑头软口鲦 （Pimephales promelas） (计算值, 其它)

水生无脊椎动物:
半有效浓度 (48 h) 33 mg/l, 大型蚤 (计算值, 其它)

水生植物:
半有效浓度 (72 h) 33 mg/l (生长率), 藻类 (计算值, 其它)

对微生物/活性污泥的活性:
尚无资料。

对鱼类的慢性毒性:
尚无资料。

对水生无脊椎动物的慢性毒性:
尚无资料。

迁移率

对化学品在不同环境介质间转换的评估:
物质将从水表迅速蒸发到大气中。
可能吸附在固相上。

持续性和可降解性

消除信息:
尚无资料。

评估在水中的稳定性:
尚无资料。

关于水中稳定性的信息（水解）:
尚无资料。

生物积累潜势

潜在生物体内积累评定:
由于辛醇/水分配系数(log Pow),未预见到产品有显著的生物积累效应。

生物积累潜势:
尚无资料。

13. 废弃处置

遵循国家、州及当地的法规处理。

受污染的包装:
根据官方的规章制度进行处置。

14. 运输信息

陆地运输
道路运输

危险等级:	2.1
识别编号:	UN 1010
危害标签:	2.1
货品名称:	丁二烯类，稳定的，或丁二烯与烃的混合物，稳定的

铁路运输

危险等级:	2.1
识别编号:	UN 1010
危害标签:	2.1
货品名称:	丁二烯类，稳定的，或丁二烯与烃的混合物，稳定的

内河运输

危险等级:	2.1
识别编号:	UN 1010
危害标签:	2.1
货品名称:	丁二烯类，稳定的，或丁二烯与烃的混合物，稳定的

海洋运输
IMDG

危险等级:	2.1
识别编号:	UN 1010
危害标签:	2.1
海洋污染:	不是
货品名称:	丁二烯类，稳定的，或丁二烯与烃的混合物，稳定的

Sea transport
IMDG

Hazard class:	2.1
ID number:	UN 1010
Hazard label:	2.1
Marine pollutant:	NO
Proper shipping name:	BUTADIENES, STABILIZED

航空运输
IATA/ICAO

危险等级:	2.1
识别编号:	UN 1010
危害标签:	2.1
货品名称:	丁二烯类，稳定的，或丁二烯与烃的混合物，稳定的

Air transport
IATA/ICAO

Hazard class:	2.1
ID number:	UN 1010
Hazard label:	2.1
Proper shipping name:	BUTADIENES, STABILIZED

15. 法规信息

本产品须遵守《危险化学品安全管理条例》的规定， 有关危险货物的分类需参阅本SDS第14章节。

<u>其它法规</u>

如欧洲经济共同体67/548/EEC指引 附录I所规定
Carc. Cat. 1 - 致癌物质分类1：已知对人体致癌的物质。
Muta. Cat. 2 - 致突变物质分类2：应视为对人体具有致突变效应的物质。

登记情况:

IECSC, CN	已放行/已列入
IECSC-P,CN	已放行/已列入

本安全技术说明书是根据《化学品分类和危险性公示 通则》制作。

本产品须遵守《中华人民共和国药品管理法》（如果产品应用于药品），《饲料和饲料添加剂管理条例》（如果产品应用于饲料）和《中华人民共和国食品安全法》（如果产品应用于食品）。

16. 其他信息

左边边缘划斜线的部分注明对前版本的修正。

此安全技术说明书中资料是依据我们的现有知识和经验编写，且仅对产品的安全要求进行了描述。安全技术说明书既不是（COA）也不是技术数据表。不得被误认为是规范的协议。这个安全数据表确定的用途既不代表有关物质/混合物的相应合同的质量的协议，也没有合同指定的用途。本产品的接收人有责任确保遵守所有权和现行的法律法规。