We create chemistry

安全技术说明书

巴斯夫 安全技术说明书
按照GB/T 16483编制
日期 / 本次修订: 12.06.2023 版本: 1.3
日期/上次修订: 05.09.2021 上次版本: 1.2
日期 / 首次编制: 26.07.2020
产品: **巴速耐® HI 100 NG CN**
Product: Basonat® HI 100 NG CN

(30675011/SDS_GEN_CN/ZH)

印刷日期 07.07.2025

1. 化学品及企业标识

巴速耐® HI 100 NG CN
Basonat® HI 100 NG CN

推荐用途和限制用途: 中间体（绝缘的）, 工业和职业用涂料或胶粘剂硬化剂, 聚氨基甲酸脂生产用异氰酸盐(或酯)

公司:
巴斯夫(中国)有限公司
中国 上海
浦东江心沙路300号邮政编码 200137
电话: +86 21 20391000
传真号: +86 21 20394800
E-mail地址: china-psr-sds@basf.com

Company:
BASF (China) Co., Ltd.
300 Jiang Xin Sha Road
Pu Dong Shanghai 200137, CHINA
Telephone: +86 21 20391000
Telefax number: +86 21 20394800
E-mail address: china-psr-sds@basf.com

紧急联络信息:
巴斯夫紧急热线中心（中国）
+86 21 5861-1199
巴斯夫紧急热线中心（国际）:
电话: +49 180 2273-112

Emergency information:
Emergency Call Center (China):
+86 21 5861-1199
International emergency number:
Telephone: +49 180 2273-112

2. 危险性概述

纯物质和混合物的分类:
急性毒性: 分类 4 (吸入-薄雾)

皮肤致敏物: 分类 1
特异性靶器官毒性-一次接触: 分类 3 (对呼吸道系统有刺激性)

标签要素和警示性说明:

图形符号:

警示词:
警告

危险性说明:

H332	吸入有害。
H317	可能造成皮肤过敏反应。
H335	可能造成呼吸道刺激。

预防措施:

P280	戴防护手套。
P271	只能在室外或通风良好之处使用。
P260	不要吸入烟雾/蒸气。
P272	受沾染的工作服不得带出工作场地。

事故响应:

P312	如感觉不适，呼叫解毒中心或医生。
P304 + P340	如误吸入：将受害人转移到空气新鲜处，保持呼吸舒适的休息姿势。
P303 + P352	如皮肤（或头发）沾染：用大量肥皂水和流水清洗。
P333 + P311	如发生皮肤刺激或皮疹：呼叫解毒中心或医生。
P362 + P364	脱掉所有沾染的衣服，清洗后方可重新使用。

安全储存:

P403 + P233	存放在通风良好的地方。保持容器密闭。
P405	存放处须加锁。

废弃处置:

P501	内装物/容器应按照地方/区域/国家/国际规章处置或（交危险废物或特殊废物收集公司进行处置）。

其它危害但是不至于归入分类:
注意有关存储和操作的规定或注解，无已知特殊危害。

3. 成分/组成信息

化学性质: 物质

多官能团 聚异氰酸酯

危险组分

六亚甲基二异氰酸酯的聚合物

含量 (W/W): >= 95 % - <= 100 % CAS No.: 28182-81-2	急性毒性: 分类 4 (吸入-薄雾) 皮肤致敏物: 分类 1 特异性靶器官毒性--一次接触: 分类 3 (对呼吸道系统有刺激性)

1,6-二异氰酰己烷

含量 (W/W): >= 0 % - <= 0.3 % CAS No.: 822-06-0	急性毒性: 分类 4 (口服) 急性毒性: 分类 1 (吸入-薄雾) 皮肤腐蚀/刺激: 分类 2 严重损伤/刺激眼睛: 分类 2A Resp. Sens.: 分类 1 皮肤致敏物: 分类 1 特异性靶器官毒性--一次接触: 分类 3 (对呼吸道系统有刺激性)

4. 急救措施

一般建议:
立即脱掉受污染的衣物。

如吸入:
如吸入蒸气/烟雾后有不适感，移至空气新鲜处，就医诊治。

皮肤接触:
用肥皂和清水彻底清洗。

眼睛接触:
翻转眼睑，立即用流动清水清洗15分钟以上，咨询眼科医生。

摄食:
先嗽口，再喝200－300毫升水。 除非得到毒性控制中心或医生许可，否则不得催吐。

医生注意事项:
症状: 信息，即有关症状和危害的其他信可能包含在第2章节中已描述的GHS标签短语中，以及第11章节中已描述的毒理学评估中。，（进一步）症状和/或影响尚未明确
处理: 对症治疗（清除污物，注意生命体症），无特效解毒剂。

5. 消防措施

适宜的灭火介质:
干粉末, 泡沫

特殊危害:
有害蒸气
形成烟雾 遇火会释放出所提及的物质/物质基团。

特殊保护设备:
戴自给式呼吸器。

更多信息:
危险程度视燃烧物质和火情而定。 必须按照官方条例处置受污染的消防水。

6. 泄漏应急处理

个人预防措施:
穿着个人防护服。

环境污染预防:
收集受污染的水/消防水 不得排入排水沟/地表水系/地下水系中。

清理或收集方法:
大量: 用泵清除产品
残余物: 使用合适的吸收材料吸除。 按照条例处置被吸收的材料。

7. 操作处置与储存

操作处置

如正确使用本产品，无须特殊措施。

防火防爆:
防止静电-远离火源-灭火器就近放置。

储存

关于存储条件的详细信息: 保持容器密封、干燥，存于阴凉处。

存储稳定性:
如果潮气进入异氰酸酯容器，会形成二氧化碳使内压升高。

8. 接触控制和个体防护

职业接触限值要求的要素

1,6-二异氰酰己烷,822-06-0;
TWA 值： 0.005 ppm (ACGIHTLV)
TWA 值： 0.03 mg/m3 (OEL (CN))

个人防护设施

呼吸防护:
如有蒸气/烟雾释放，需采取呼吸保护。 联合式过滤器适用于有机化合物气体/蒸气及固体和液体颗粒(EN 14387 A-P2型).

双手保护:
耐化学防护手套(EN ISO 374-1)
适用于短期接触的材料（推荐：在保护索引2中，按照EN ISO 374-1 规定相应的防渗透时间>30分钟）
丁基橡胶（丁基）-0.7毫米涂层厚
由于手套种类繁多，应遵守手套制造商的使用指南。

眼睛保护:
双边有框架的安全眼镜(框架式护目镜)(EN 166)

身体保护:
身体保护用品必须根据活动和可能的暴露部位选择，如围裙、保护靴、化学防护服（根据EN 14605 防止弹着或根据 ISO 13982 防止灰尘）

一般安全及卫生措施:
根据优良工业卫生和安全实践操作。 除了指定的个人保护用品外，还需穿密闭式工作服。

9. 理化特性

形状:	液态	
颜色:	无色至微黄色	
气味:	微弱气味	
嗅觉阈值:	未确定因吸入造成的潜在健康危害。	
PH值:	不适用	
熔点:	-51.3 - -28.4 ° C	(经济合作开发组织102指引)
沸程:	300 - 355 ° C	

闪点:	208 ° C	(ISO 2719)
蒸发速率:	未测试的	
可燃性 (固体/气体):	不燃烧	(来自闪点)
爆炸下限:	对于液体无须分类和标示。, 低爆点可能低于闪点5-15 ° C。	
爆炸上限:	对于液体无须分类和标示。	
燃烧温度:	443 ° C	(DIN EN 14522)
热分解:	125 ° C , 550 J/g	(DSC（德国工业标准51007）)
	405 ° C , > 130 kJ/kg	(DSC（德国工业标准51007）)
	20 - 145 ° C , 0 kJ/kg 在定义的温度范围内无发热分解反应.	(保暖存储测试)
自燃:	根据其结构特性该产品是不被定义为自燃的。	试验型: 室温下自燃。
爆炸危险:	根据化学结式构显示没有爆炸性。	
促燃性:	根据其结构特点，该产品不被定义为氧化性的。	
蒸气压:	0.00246 Pa (20 ° C)	(92/69/EEC指引，A.4部分)
密度:	1.166 g/cm3 (20 ° C)	(德国工业标准51757)
相对密度:	1.166 (20 ° C)	
相对蒸气密度（空气）:	未测试的	
水中溶解性:	与水反应。	
水溶性:	与水反应。	
湿度测定法:	吸湿的	
辛醇/水分配系数（log Pow）:	9.81	(计算值)
吸附/水-油:	log KOC: 7.3 - 7.8	(计算值)
表面张力:	基于分子结构，不认为有表面活性。	
动力学粘度:	2.5 - 4 Pa.s (23 ° C, 1,000 1/s)	(DIN EN ISO 3219)

10. 稳定性和反应性

需避免的情况:
防潮。 参见化学品安全技术说明书 第7节 - 操作处置与储存.

热分解:	125 ° C, 550 J/g (DSC（德国工业标准51007）)
热分解:	405 ° C, > 130 kJ/kg (DSC（德国工业标准51007）)
热分解:	20 - 145 ° C, 0 kJ/kg (保暖存储测试) 在定义的温度范围内无发热分解反应.

需避免的物质:
水, 醇类, 胺类

危险反应:
与醇类反应。 与碱反应。 与含有活性氢的物质反应。 与水反应，生成二氧化碳。 气态降解产物的生成会增加密闭容器内的压力。

危险分解产物:
如按照规定/指示存储和操作，无危险分解产物。

11. 毒理学信息

急性毒性

急性毒性评价:
实际上单次摄食是无毒的。 实际上单次皮肤接触是无毒的。 在短期吸入后有中度毒性。

实验/计算所得数据:
半致死剂量 大鼠 (口服): > 2,500 mg/kg (经济合作开发组织方针423)
未观察到致死现象。

半致死浓度 大鼠 (吸入): 0.467 mg/l 4 h (经济合作开发组织方针403)
测试结果只应用于转移到吸入性气溶胶中的物质（粒径<20ym） 气溶胶测试。

半致死剂量 大鼠 (皮肤): > 2,000 mg/kg (经济合作开发组织方针402)

刺激性

刺激效应的评价:
可对皮肤造成轻微刺激。 可对眼睛造成轻微刺激。

实验/计算所得数据:
皮肤腐蚀性/刺激性 兔: 非刺激性 (经济合作开发组织方针404)

眼睛严重损害/刺激 兔: 非刺激性 (经济合作开发组织方针405)

呼吸/皮肤过敏

致敏性的评价:
动物研究中出现致敏性。

实验/计算所得数据:
天竺鼠最大量测试 天竺鼠: 皮肤过敏
动物试验中有致敏效应。

生殖细胞突变性

诱变性评价:
物资对细菌无致突变性。 物质在哺乳动物细胞培养中无致突变性。

致癌性

致癌性评价:
研究的科学性理由不足。

生殖毒性

生殖毒性评价:
研究的科学性理由不足。

发展性毒性

致畸形评价:
研究的科学性理由不足。

特异性靶器官系统毒性（一次接触）:

一次接触特异性靶器官系统毒性评估:
导致呼吸道短暂刺激。

重复剂量毒性和特异性靶器官系统毒性（重复接触）

反复给药毒性:
反复给药后的影响是发生局部刺激

吸入性危害

预计没有吸入伤害.

12. 生态学信息

生态毒性

对鱼类的毒性:
非致死浓度 (96 h) >= 100 mg/l, 斑马鱼 (OECD 203; ISO 7346; 92/69/EEC, C.1, 静态的，静电的)
产品可能水解。测试结果可能部分由降解产物得出。 通过测试洗提液表明，产品在试验介质中有较低的溶解度。 额定浓度。

水生无脊椎动物:
EL50 (48 h) 127 mg/l, 大型蚤 (92/69/EEC方针 C.2, 静态的，静电的)
额定浓度。 产品可能水解。测试结果可能部分由降解产物得出。

水生植物:
半有效浓度 (72 h) > 1,000 mg/l (生长率), 栅藻（Scenedesmus subspicatus） (经济合作开发组织方针 201, 静态的，静电的)
额定浓度。 产品可能水解。测试结果可能部分由降解产物得出。

对微生物/活性污泥的活性:
20%有效浓度 (3 h) 880 mg/l, (经济合作开发组织方针 209, 静态的，静电的)
额定浓度。 产品可能水解。测试结果可能部分由降解产物得出。

对鱼类的慢性毒性:
根据曝露状态考虑不必进行研究

对水生无脊椎动物的慢性毒性:
根据曝露状态考虑不必进行研究

陆生毒性评价:
根据曝露状态考虑不必进行研究

迁移率

对化学品在不同环境介质间转换的评估:
物质不会从水表蒸发到大气中。
尚无资料。

持续性和可降解性

消除信息:
１％理论需氧量中生化需氧量。 (28 天) (OECD 301D; EEC 92/69, C.4-E) (好氧的, 未驯化的生活污水活性污泥)

评估在水中的稳定性:
遇水物质迅速水解

关于水中稳定性的信息（水解）:
$t_{1/2}$ < 1 h, (经济合作开发组织指引 111, PH 4)

$t_{1/2}$ < 1 h, (经济合作开发组织指引 111, PH值：7 （中性）)

$t_{1/2}$ < 1 h, (经济合作开发组织指引 111, PH值：9)

生物积累潜势

潜在生物体内积累评定:
未预见到显著的生物积累效应。
产品未经测试。本声明基于产品结构得出。

生物积累潜势:
生物浓缩因子: 367.7, 鱼 (计算值)
类比：评估基于具有相似化学性质的其它产品。

补充说明（信息）

其它生态毒性建议:
不得将未处理的产品排入自然水系。 必须遵守当地有关废水处理的法规。

13. 废弃处置

必须按照地方/区域/国家规章进行处置或焚烧处置。

受污染的包装:
未受污染的包装可以再利用。
不能清理干净的包装应按与其内容物相同的处理方式处置。

14. 运输信息

陆地运输
道路运输

根据运输规则，不列入危险货物。

铁路运输

根据运输规则，不列入危险货物。

内河运输

根据运输规则，不列入危险货物。

海洋运输
IMDG
根据运输规则，不列入危险货物。

Sea transport
IMDG
Not classified as a dangerous good under transport regulations

航空运输
IATA/ICAO
根据运输规则，不列入危险货物。

Air transport
IATA/ICAO
Not classified as a dangerous good under transport regulations

15. 法规信息

本产品须遵守《危险化学品安全管理条例》的规定， 有关危险货物的分类需参阅本SDS第14章节。

其它法规

登记情况:

IECSC, CN

已列入或豁免。

本安全技术说明书是根据《化学品分类和危险性公示 通则》制作。

本产品须遵守《中华人民共和国药品管理法》（如果产品应用于药品），《饲料和饲料添加剂管理条例》（如果产品应用于饲料）和《中华人民共和国食品安全法》（如果产品应用于食品）。

16. 其他信息

产品为工业品，除另有说明或指定的用途外，仅供工业用途。 这包括提及的和推荐的用途。 若打算用于任何其它用途，均应同制造商探讨。 特别是当产品的使用被特殊的标准和条例管制时，更应如此。

产品主要用于涂料和胶粘剂中作为硬化剂.在处理涂料和胶粘剂中包含可反应的聚异氰酸酯和残余 HDI 单体时要求相应的参照此安全数据表的保护方法. 这些产品可以用于工业和商业应用. 它们不适合用于家庭应用.

左边边缘划斜线的部分注明对前版本的修正。

此安全技术说明书中资料是依据我们的现有知识和经验编写，且仅对产品的安全要求进行了描述。安全技术说明书既不是（COA）也不是技术数据表。不得被误认为是规范的协议。这个安全数据表确定的用途既不代表有关物质/混合物的相应合同的质量的协议，也没有合同指定的用途。本产品的接收人有责任确保遵守所有权和现行的法律法规。